

合同编号：

采购合同

(校服等无需安装、调试的产品)



项目名称：北京市海淀区万泉小学学区新建教育园区土地保障道路工程采购

甲方：北京市海淀区万泉小学

乙方：北京第一教育科技发展有限公司

签订地点：北京市海淀区曙光花园小区5号楼15号

签订时间：2025.10.26



北京市海淀区教育委员会法制信访科 监制

采 购 合 同

甲方（采购方）：北京市海淀区万泉小学

住所地：北京市海淀区曙光花园望河园 13 号

法定代表人：金毅

乙方（供货方）：北京萱一教育科技有限公司

住所地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0908 房间

法定代表人：吴琼

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购__教育教学设备_相关事宜达成以下合同条款，共同遵守。

第一条 释义

- 1、本合同文中所述的“双方”指甲方和乙方。
- 2、本合同文中所涉及的费用均以人民币“元”为计量单位。
- 3、本合同文中“年、月、日”均指公历年、月、日。
- 4、为便于本合同的表述，本合同文中所述的“产品”、“货物”、“设备”均指甲方向乙方采购的合同标的物。

第二条 货物品牌、规格、数量、价格、质量保证期等

货物名称、规格、单位、数量、单价、总价等具体以本合同附件 1《货物明细单》所载内容为准，由甲乙双方加盖公章确认。

第三条 合同价款

- 1、本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、保险及质保服务、售后服务等所发生的全部含税费用。

2、合同总价款：人民币（大写）壹佰贰拾万伍仟壹佰伍拾陆元整，（小写）¥1205156元。

第四条 包装、运输与安装

1、乙方应确保包装质量满足运输安全要求，保证货物不受损害以及满足货物本身特性的要求。在运输过程中采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀及防止其他损坏的必要保护措施，以保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

2、除合同条款另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方，包装费用已包含在合同总价中。

3、乙方负责送货上门。搬运、装卸、运输、安装调试等过程中产生的所有费用包含在合同价款中，货物验收通过前，货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

4、乙方在运输、装卸、搬运、安装调试产品的过程中，如工作人员发生人身伤害或财产损害事件一律与甲方无关，乙方承担全部赔偿责任。如甲方承担责任后，甲方可向乙方追偿并要求乙方赔偿甲方一切经济损失。

第五条 交付、检验和验收

1、乙方应严格按照本合同约定的时间和方式向甲方交付货物，随货物提交装箱单/发货单，载明货物及其附件的品牌、规格、型号、数量等（如是食品、药品等应注明批次）。

2、交货地点：北京市海淀区万泉小学曙光校区或甲方指定地点。

3、交货时间：甲方指定时间。

4、初步检验：货到目的地后，甲乙双方对货物的外观、数量进行清点。若发现货物与合同约定不符的，甲方有权拒收或要求乙方在____日内予以更换或补齐。经初步检验无异议，甲方收货且/或在签收单上签字盖章的，不代表对货物验收通过。

5、验收：乙方应在初步检验通过后提出验收申请，甲方在收到乙方验收申请后以书面/口头方式对货物的规格、质量等进行验收，如需乙方到场的，乙方应积极配合完成。甲方经验收发现货物的规格、质量等与约定不符的，可向乙方提出异议。乙方应在收到异议后3个工作日内，按照甲方的要求采取更换、退货或降低价款等处理措施。经甲方验收合格，甲方应在乙方验收申请单签字确认，视为乙方货物验收通过。

第六条 货物质量、售后及其他服务

1、乙方保证所供货物没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，质量不低于国家、行业标准。

2、乙方保证合同项下所供货物及其配套设备是全新的、完整的、未使用过的，符合本合同约定的规格、标准等要求。

3、乙方保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，达到乙方承诺的使用寿命，且能够满足国家、行业标准所规定的性能要求。

4、乙方承诺所供货物符合国家环境保护的有关规定，在正常使用的情况下，不会对甲方的财产和人身健康造成危害。

5、验收合格并不免除乙方的质量保证责任。货物通过验收后，如在事后检出并证明存在乙方的原因引起的产品质量问题，甲方有权向乙方索赔或要求乙方在质量保证期内无偿采取维修、更换、退货等措施加以补救。质量保证期自验收通过之日起算。

6、乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应提前5个工作日主动通知甲方。送货人应佩戴乙方标志，遵守甲方相关的规章制度，送货、搬卸等过程应迅速、安静，不得影响甲方正常的教学秩序。

7、乙方保证，甲方可通过以下方式与乙方及时取得联系，联系电话应保持畅通。乙方授权代表：吴琼，联系电话：13911829712。乙方技术/保修/售后服务热线：010-62460045。

8、质量保证期内，甲方在使用过程中如发现货物质量问题或者不能达到使用要求的，乙方收到甲方通知后，应当在_1_小时内作出答复，并在_2_小时内免费上门根据需要提供维修、更换有缺陷的部件、换新等服务以保证货物正常运行。质量保证期后，乙方以低于市场价格的优惠价为甲方提供终身维修服务。

9、质保期内，如果乙方收到通知后没有在上述期限内修复货物，甲方有权要求乙方退货，也可聘请第三方进行维修，但其风险和费用将由乙方承担，甲方有权从乙方的合同价款中扣除此费用，同时甲方根据合同规定对乙方所享有的其他权利不受影响。

第七条 货款的支付

1、本合同以人民币为货币单位，均为含税价格。

2、结算付款方式：

(1) 合同签订生效后，甲方在30天内以（支付方式）向乙方支付合同总价50%，即人民币（大写）陆拾万贰仟伍佰柒拾捌元整（¥602578元）。

(2) 货物全部交付并经甲方验收合格后 30 天内, 甲方向乙方支付合同总价 30 %, 即人民币 (大写) 叁拾陆万壹仟伍佰肆拾陆元捌角整 (¥ 361546.8 元)。

(3) 尾款, 甲方向乙方支付合同总价 20%, 即人民币 (大写) 贰拾肆万壹仟零叁拾壹元贰角整 (¥ 241031.2 元)。支付以采购人实际收到上级财政拨款金额和时间为准

3、甲方付款之前, 乙方应开具等额、合法、有效的增值税 (普通) 发票。否则, 甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

4、乙方已知晓甲方用以支付货款的资金来源于有关部门的财政拨款, 若因财政拨款到账不及时, 导致甲方未能按约定支付相关费用的, 乙方同意付款时间适当顺延。

5、乙方提供的账户信息如下:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司北京杨庄东路

户 名: 北京萱一教育科技有限公司

账 号: 11001174100053004850

第八条 知识产权等权利

1、本合同项下, 甲方提供给乙方的图纸、文件或其他电子或书面资料的知识产权, 均归甲方所有。

2、乙方保证: 其依据本合同向甲方所提供的货物不损害任何第三方的合法权益或社会公共利益, 任何第三方不会基于所有权、抵押权、专利权、商标权或其他任何权利或事由对甲方主张权利。如果甲方因采购和使用货物而遭受第三方的追索, 乙方应承担甲方因此遭受到的全部损失, 包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费、公证费等。

第九条 保密条款

1、乙方应对本合同的内容或因履行本合同而取得的甲方的信息、资料等予以保密, 未经信息披露方书面事先同意, 不得向本合同以外的任何第三方披露, 也不得使用或允许他人使用于非为履行本合同以外的目的。信息接受方可仅为本合同目的向其雇员披露对方提供的保密信息, 但同时须指示其雇员遵守本保密义务。

2、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效, 直至相关保密信息为公众所知悉。

第十条 违约责任

1、甲乙双方如有一方违约, 由违约方承担因此给对方造成的经济损失。

2、如乙方未按合同约定时间将货物运到甲方指定地点或未按约定时间送齐全部货物（经甲方允许可以延期的货物除外），每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款_____%的违约金。

3、如乙方提供的货物质量与约定不符，需要更换或退货的，每次应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金；该等质量问题发生超过三次的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款_____%的违约金。

4、上述违约金不足以赔偿甲方实际全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、检验费、公证费、差旅费等）的，乙方应当补足。甲方有权从后续应付的合同款中直接扣除上述违约金和赔偿款。

第十一条 不可抗力

1、本合同中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、政府命令以及其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起 30 天内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

3、由于不可抗力致使合同无法履行的，本合同在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，甲乙双方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，甲乙双方应就合同的履行及后续问题进行协商，按照该事件对合同履行的影响程度，决定继续履行合同或终止合同。

第十二条 争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，双方约定用第（2）种方式解决：

（1）提交北京仲裁委员会在北京仲裁解决；

（2）向北京市海淀区人民法院提起诉讼

第十三条 合同的变更

合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。任何变更或补充，须经双方协商一致签署变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条 其他

1、本合同一式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，具有同等效力。
本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章之日起生效,至双方权利义务履行完毕之日终止。

2、本合同附件应由双方签署，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、其他约定：_____

说明：如果合同附有附件，请在此处指出。

附件 1 《货物明细单》_____

（以下无正文，为《采购合同》签章页）

甲 方	单位名称	北京市海淀区万泉小学 (盖章)
	法定代表人 (或授权代表)	签字: 甄乐生
	项目负责人	甄乐生
	电 话	13601316605
	通讯地址	北京市海淀区曙光花园望河园 13 号
	签署日期	2025 年 10 月 28 日
乙 方	单位名称	北京壹一教育科技有限公司 (盖章)
	法定代表人 (或授权代表)	签字: 甄乐生 合同专用章
	项目负责人	甄乐生
	电 话	13911829712
	通讯地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0908 房间
	签署日期	2025 年 10 月 28 日

附件 1

货物明细单

序号	货物名称	规格（型号）	单位	单价（含税）	数量	总价（含税）	质量保证期
普通教室							
1	教师桌	型号：FD-JJZ1 1、规格：1180*580*735mm 2、桌面采用优质环保 E1 级 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，其他部分采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理 3、三聚氰胺饰面刨花板符合：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）等均符合国家行业标准；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 4、钢制桌架：桌腿采用 40*40 方钢管，壁厚 1.5mm。前面、侧面封板采用三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理，带两个桌斗，桌面 R 圆弧，桌面围板高 100mm，前面圆弧处理 5、所有金属部件纳米陶瓷镀膜前处理后，静电喷塑 6、钢管符合：GB/T3325-2024、标准，冲击强度：冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：检查划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于 2 级	张	590	9	5310	3 年
2	教室椅	型号：FD-JJY 1、规格：中背带扶手 2、座背衬板采用环保 E1 级多层板 3、座背采用优质网布饰面面，定型棉座包覆座背、3D 头枕、2D 升降滑动扶手、带脚踏 4、金属五星脚，三段锁定底盘、三级优质气压棒 5、脚轮	把	540	9	4860	3 年
3	书柜	型号：FD-SG 1、1000*840*300mm 整体采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理 2、三聚氰胺饰面刨花板符合：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）等均符合国家行业标准；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 3、结构：均分四格 #提供国家认可的第三方检测机构出具的具备 CNAS 和 CMA 标识的符合	组	245	45	11025	3 年



		技术本项目技术参数的“三聚氰胺饰面刨花板”检测报告复印件并加盖公章					
4	黑板	型号: SY-20 4米*1.2米一半绿一半软木板【规格】可定制规格 【面板】采用 0.3 , 无裂纹, 无气泡, 细腻平整, 书写流畅, 字迹清晰, 耐磨损, 色调柔和, 时尚美观, 学生任何角度都能正常观看, 可视效果好, 保护师生视力健康。 【背板】采用镀锌铁板, 厚度$\geq 0.2\text{mm}$, 增加强度, 更加耐用, 镀锌含量 Z12 技术要求不低于国标 GB2518-88。 【夹层】采用 AB 楞纸板、吸音、手感好, 轻颖, 厚度 6mm。 【边框】采用专用工业型铝合金。 【包角材料】采用 ABS 工程塑料, 流线型设计, 无尘角, 一次成型模具。	块	170 0	9	1530 0	3 年
5	学生课桌	型号: FD-KZ 1. 课桌规格: $600 \times 420 \times (790-640)\text{mm}$ (0-5 大号), $600 \times 420 \times (640-520)\text{mm}$ (5-9 小号) 2、依据学校的需求须提供特型课桌。 3. 课桌颜色应以采购人指定颜色为准。 4. 桌面: 规格 $600 \times 420 \times 18\text{mm}$, 采用实木红橡木直拼板, 人工干燥, 拼接不超过 5 块, 实木板无虫蛀、无孔洞、无死节、无发霉, 表面水性漆涂饰, 表面光滑、美观, 纹理清晰, 桌面连接件不得露于表面, 前口弧形, 带笔槽。应力要求: 锯材质量应满足 GB/T6491-2012《锯材干燥质量》, 木材含水率在 8%-12%区间内, 倒棱处理, 倒角 R20。 5. 桌架: 升降高度 $(790-640)\text{mm}$ (0-5 大号), $(640-520)\text{mm}$ (5-9 小号), 升降下部采用 $33 \times 53 \times 1.5\text{mm}$ 优质椭圆管, 上部采用 $25 \times 45 \times 1.5\text{mm}$ 优质椭圆管, 桌腿上标有永久性高度刻度标志。其他部位管壁厚度 1.5mm。 6. 桌斗: 规格 $470 \times 200 \times 395$ (大号), $470 \times 200 \times 370$ (小号), 桌下净空深 200mm, 采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板, 整板裁切折弯成型, 确保无毛刺, 表面光洁, 无尖锐棱角; 前沿卷边处理, 桌斗两侧设挂钩位置, 挂钩位置不得超过桌面外沿。 7. 课桌塑脚: 采用 ABS 丙烯晴合成塑料作为制作各种套脚的原材料, 表面光洁, 无尖锐棱角, 避免学生站立时磕脚, 有效防止对地板的划痕和噪音的产生。 8. 升降机构: 升降部位采用机械无极调节原理, 采用铝合金材质, 伞形齿轮同步升降机构。 9. 涂饰: 静电粉末喷塑, 高温固化流平。 #提供国家认可的第三方检测机构出具的具备 CNAS 和 CMA 标识, 检测依据 QB/T 4071-2021《课桌椅》及 GB/T 35607-2024《绿色产品评价	套	400	432	1728 00	3 年

		家具》的“升降课桌椅”检测报告复印件并加盖公章					
6	学生椅	型号: FD-KY 1. 课椅规格: 390*380*(460-360) (0-5 大号), 390*380*(360-290) (5-9 小号)。 2. 依据学校的需求须提供特型课椅; 3. 课椅颜色应以采购人指定颜色为准; 4. 椅背: 连接平滑无棱角, 采用实木红橡木直拼板, 拼接不超过 3 块, 厚度 18mm, 磨具拼板成型, 表面水性油漆涂饰, 椅背横向、纵向采用 R 型圆弧下凹造型, 椅背各棱角采用 R40 圆弧处理。 5. 椅座: 连接平滑无棱角, 采用实木红橡木直拼板, 拼接不超过 5 块, 厚度 18mm; 磨具拼板成型, 表面水性漆油漆涂饰; 有防止实木开裂的工艺设计; 座面中间采用人体工程学设计略微下凹。 6. 椅架: (460-360) (0-5 大号), (360-290) (5-9 小号), 下部采用 33×53×1.5mm 优质椭圆管, 上部采用 25×45×1.5mm 优质椭圆管, 椅脚支撑采用 1.5mm 优质椭圆管, 椅背双侧支架与靠背实木连接金属件厚度 1.5mm, 椅腿上标有永久性高度刻度标志。其他部位金属壁厚度 1.5mm 7. 课椅塑脚: 采用 ABS 丙烯晴合成塑料作为制作各种套脚的原材料, 表面光洁, 无尖锐棱角, 有效防止对地板的划痕和噪音的产生。 8. 升降机构: 升降部位采用机械无极调节原理, 升降时只需把升降专用工具插入椅座面下内孔手摇转动即可达到所需高度。 9. 涂饰: 静电粉末喷塑, 高温固化流平 #提供国家认可的第三方检测机构出具的具备 CNAS 和 CMA 标识, 检测报告需包含以下指标且符合要求。(1) 材种: 红栎木 (2) 木材	套	300	432	129600	3 年

		含水率：8%-12%（3）材料厚度：≥18mm》的“实木红橡木直拼板” 检测报告复印件并加盖公章					
图书馆							
1	阅 览 桌	型号：FD-YLZ 1、规格：1400*700*760mm 2、桌架：口子型桌架，采用 20*40mm 矩形钢管，壁厚 1.5mm，横梁采用 40*40 方钢管，壁厚 1.5mm 3、桌面采用：优质环保 E1 级 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理 4、三聚氰胺饰面刨花板符合：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）等均符合国家行业标准；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 5、设计合理走线功能	张	460	24	1104 0	3 年
2	阅 览 椅	型号：FD-YLY 1、座背板采用优质改性 PP 塑料一次成型； 2、PP 塑料：有害物质限量：邻苯二甲酸酯≤0.005%；多环芳烃≤10mg/kg；多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg、多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg。 3、椅架采用≥φ16mm×1.5mm 圆管。座板支撑管≥φ16mm×1.5mm 圆管。 #提供国家认可的第三方检测机构出具的具备 CNAS 和 CMA 标识的符合技术本项目技术参数的“PP 塑料”检测报告复印件并加盖公章）	把	250	96	2400 0	3 年

3	书架	型号: FD-SJ 1、规格: 900*450*2300mm 2、基材: 优质一级冷轧钢板立柱、底座厚 1.5, 挂板厚 1.2, 搁板厚 1.0, 金属护板厚 0.8mm 3、结构: 复柱双面六层, 外设亚克力标签框。 4、工艺: 搁板长边三折弯处理, 中间设加强筋板。 5、表面处理: 金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈, 优质环氧树脂静电喷塑处理。	节	900	40	3600 0	3 年
4	图书馆专用凳	型号: XZY001 400cm*210cm 钢板材质	个	500	40	2000 0	3 年
直播间							
1	直播桌	型号: XZY002 1180*580*735cm 三聚氰胺饰面人造板	张	120 0	1	1200	3 年
2	直播椅	型号: XZY003 定型棉座包带座壳, 带脚踏 三段锁定底盘 三级汽杆	把	750	1	750	3 年
录课教室							
1	合唱台	型号: BY-0040 1. 尺寸: D1550*W1250*H315±10mm ; 2. 材质: 采用优质 PE 塑料; 3. 生产工艺: 采用吹塑一体制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象, 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒; 表面五线谱图案设计, 具备防滑、美观等优点。 4. 功能: 合唱台台阶可翻转设计, 可调整为三层合唱台, 也可以变为一个整体的小舞台, 侧面轮子设计方便推移, 台阶规格尺寸: 三层总尺寸 D1250*W1160*H62mm ; 每层台阶宽 385±10mm , 高 210±10mm ; 小舞台尺寸: D1550*W1250*315±10mm ; #提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	套	260 0	6	1560 0	3 年

2	录 课 用 成 套 打 击 乐 器	型号：YY-DJYQ 8 寸非洲鼓 4 个 尺寸：鼓高 425mm，鼓面直径 200mm。 10 寸非洲鼓 4 个尺寸：鼓高 475mm，鼓面直径 250mm。 12 寸中国鼓 2 个尺寸：鼓高 230mm，鼓面直径 440mm，架高 820mm。 8 寸手鼓 8 个尺寸：鼓面直径 204mm。 8 寸铃鼓 8 个 刮胡 8 个尺寸：长 140mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。特质：音 色明亮，穿透力强。可敲奏、刮奏。 双响筒 8 个尺寸：长 192mm。 打棒 8 个尺寸：长 175mm。螺纹单响筒 8 个 尺寸：长 190mm。 螺纹高低梆子 8 个尺寸：长 210mm。 龙口梆子 8 个尺寸：长 200mm。沙锤 8 个尺寸：长 200mm。沙蛋 15 个尺寸：长 60mm。 棒铃 8 个尺寸：长 210mm。 手摇铃 10 个尺寸：长 115mm。 铜镲 4 个尺寸：直径 150mm 铜锣 2 个尺寸：直径 220mm。 阿果果 2 个尺寸：长 245mm。 音感钟 1 套尺寸：直径 80mm。 专业合成键高音打琴 1 个尺寸：长 675mm，琴箱高 40mm。 专业合成键中音打琴 1 个尺寸：长 690mm，琴箱高 66mm。 专业合成键低音打琴 1 个尺寸：长 755mm，琴箱高 335mm。 海鼓 1 个尺寸：直径 255mm。 木质雨声 1 个尺寸：长 350mm。 火车哨 1 个尺寸：长 180mm。 振动器 1 个尺寸：长 250mm。	套	185 00	1	1850 0	3 年
办公室							
1	椅 子	型号：FD-YZ 1、规格：中背带扶手 2、座背衬板采用环保 E1 级多层板 3、座背采用优质网布饰面面，定型棉座包覆座背、3D 头枕、2D 升降 滑动扶手、带脚踏 4、金属五星脚，三段锁定底盘、三级优质气压棒 5、脚轮	把	550	30	1650 0	3 年

2	办公柜	型号：FD-BGG 1、规格：900mm*400mm*1850mm 2、基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚度 0.8mm。 3、结构：对开门上玻下钢，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板，柜门采用门筋一体制作，门外设标签框。 4、工艺：搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门内设加强筋板，门外设标签框。 5、五金件：优质锁具，冰箱合页 6、表面处理：金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈，优质粉末静电喷塑处理 7、钢板符合：化学成份：C≤0.12%、Mn≤0.6%、S≤0.03%、P≤0.03%、Alt≤0.02%；抗拉伸试验：规定塑性延伸强度≤210MPa、抗拉强度≥300MPa、断后伸长率≥28%；中性耐腐蚀性能≥360h、乙酸耐腐蚀性能≥360h、铜加速乙酸盐雾试验（CASS 试验）≥360h；理化性能：涂层硬度≥5H、涂层附着力不低于 2 级、0 级最优；品质属性：涂层可迁移元素：铅≤0.3mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤0.2mg/kg、汞≤0.01mg/kg、锑≤0.1mg/kg、钡≤0.2mg/kg、硒≤0.2mg/kg、砷≤0.2mg/kg；抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%。 #提供国家认可的第三方检测机构出具的具备 CNAS 和 CMA 标识的符合技术本项目技术参数的“冷轧钢板”检测报告复印件并加盖公章) #提供国家认可的第三方检测机构出具的具备 CNAS 和 CMA 标识的“纳米陶瓷镀膜”检测报告复印件并加盖公章)	个	780	15	1170 0	3 年
健美操教室							

1	● 钢琴	型号：XU-120A 1. 尺寸和重量要求： 1.1 高度：1200mm 1.2 长度：1515mm 1.3 宽度：588mm 1.4 重量：220/257KG 1.5 琴弦：采用琴钢丝，低音弦长度：1191mm 1.6 弦槌：弦槌重量：6—10 克 1.7 音板：实木音板，保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1440×945mm2 2 材料： 2.1 弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。 2.2 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高，不开裂，音波阻抗小，具有良好的导音性能。 2.3 弦轴：45#钢，（调质处理） 2.4 中踏瓣：专用钢丝拉线 2.5 活动杆：特种金属 2.6 背柱：不少于四根，单根背柱截面积 5000mm2 2.7 干燥处理：木制品经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理。 2.8 键盘盖：有内置安全缓落装置。 2.9 键盘：88 键 2.10 踏板：全功能三瓣式。 2.11 外壳及涂装：底层为高密度聚脂板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光黑色面漆。 3. 产品质量标准 #3.1 提供产品的中国环保产品认证证书复印件并加盖生产厂公章。 #3.2 提供产品的质量检测报告复印件并加盖生产厂公章。 #3.3 提供检测报告复印件并加盖生产厂公章。检测项目应包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物的检测。 #3.4 需提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函加盖公章	架	250 00	1	2500 0	3 年
2	蓝牙音箱	型号：qx65 12 英寸震撼低音，优质磁钢，高密度纸盆 下潜足够深，声音足够震撼，配有无线话筒、无线耳麦。内置蓝牙功能可远程遥控。可读 USB/TF 双解码 支持多种音频格式。尺寸：335*290*535cm 功率：500w、喇叭尺寸：12 寸低音喇叭、12 寸高音号角、重量：8KG、ABS 工程塑料	个	600 0	1	6000	3 年
3	手环	型号：YY-SH 彩条缠皮筋一体	对	50	48	2400	3 年
4	彩带	型号：YY-CD 长 2m 宽 4.5cm 丝绸材质	根	35	48	1680	3 年
5	落地镜	型号：YJ2024-001 镜面厚度不低于 5mm。优质防水镜面含边框#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检测报告。	平米	320	80	2560 0	3 年

6	把杆	型号: XZY004 升降式, 水曲柳木直径不低于 55mm, 内穿 22mm 直径锰钢, 带弹性, 每米包含移动底座	米	650	15	9750	3 年
7	舞蹈凳	型号: YY-WDD 简约现代所设计、超纤皮方形黑色、材质: 超纤皮。35*35*60cm。	个	190	24	4560	3 年
8	舞蹈压腿凳	型号: YY-LGD 练功凳, 尺寸: 24*30*200cm, 松木实木整料, 无拼接, 中间海绵一层, 表面采用皮革包裹。	个	375	4	1500	3 年
9	舞蹈压腿砖	型号: YY-YTD 环保材质, 无害物质, 防水性强, 不易沾水, 高密度海绵泡沫砖, 尺寸: 23*15*7cm。	个	25	48	1200	3 年
10	舞蹈垫	型号: YY-WDD 尺寸: 180*80cm, 高密度 NBR 材质, 厚度: 3cm。	面	75	48	3600	3 年
11	舞蹈练功球	型号: YY-LGQ 直径: 55cm, 加厚防爆,	个	90	48	4320	3 年
12	舞蹈拉力带	型号: YY-LLD 天然乳胶 1500MM*150MM*0.35MM	根	30	48	1440	3 年

13	更衣柜	型号: XZY005 1. 单门规格: 高 930mm×宽 388mm×深 508mm; 二层总高度 1940mm。组合方式: 一组 4 列、1 列 2 门。 2. 不同位置最厚处厚度: 单侧板 22mm, 双侧板 43mm, 后插板 14mm, 顶板 30mm, 底板 30mm, 底座 80mm, 门板两边 26mm、中间弧度位置 37mm; 3. 更衣柜采用 ABS 工程塑料注塑成型, 柜体结构不得含有任何 PVC 材质、榫卯连接结构, 不用胶粘, 确保产品可重复拆装使用; 4. 更衣柜门板颜色为彩色 (注塑时即为彩色, 非贴皮)。 5. 更衣柜柜门与柜体连接方式采用高强度尼龙塑料铰链 (合页), 若使用金属材质连接必须做防锈处理, 门板与侧板接触的锁具一侧处安装有防盗插销; 需要两侧板拼接时, 上下连接需配备 U 型连接板, 防止最左侧侧板变形。 6. 更衣柜配件要求: 每门配置隔板, 衣服、鞋子分隔存放; 门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒、小物品放置平台, ABS 柜门把手, 柜门牌号; 7. 更衣柜需配模块化拉手, 后期可根据需要调换锁具。 8. 更衣柜配游泳池专用机械锁: 不怕泳池水腐蚀, 钥匙灵活转动不发涩。铜质锁芯, 锁体锌合金镀铬; 钥匙: 加厚钥匙两把, 内浪双面机械锁, 不易复制, 互开率为≤1/3000, 其中 1 把配防水无毒防划伤手环; 9. 所有柜子统一配备 2 把万能管理钥匙。 10. 更衣柜柜门号牌必须雕刻鲜明、清晰、不掉色、防水, 插槽式设计, 可灵活拆装更换。	个	500	48	2400 0	3 年
14	更衣凳	型号: XZY006 1、规格: 长 1200*宽 420*高 430mm (±10mm 误差) 2、凳脚设计及材质 + 堵头 A 级 ABS (聚苯乙烯树脂) 全新工程塑料制成, 强度高、韧性好、耐冲击, 不易腐蚀, 无毒无味, 防腐、防锈、防潮、环保耐用。 3、八宝盆样式的凳脚设计, 简单优雅, 寓意吉祥; 4、凳面均为硬质 PVC 塑料材质, 永不生锈, 可承重约 800KG; 5、每条凳面 10 条防滑纹, 延伸至凳面堵头; 6、凳面内部切面结构: 四小格+2 条支柱; 7、A 级 ABS (聚苯乙烯树脂) 全新工程塑料+304 不锈钢螺母合制而成, 每条凳面插入 2 个滑块, 加固凳面和凳脚, 避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳; (滑块灰色或者白色) 304 不锈钢加长螺丝固定, 凳面和凳脚;	个	120 0	6	7200	3 年
15	舞蹈鞋柜	型号: XZY007 实木材质, 原木色, 尺寸根据教室需要定制。尺寸: 120*30*80cm。	个	150 0	4	6000	3 年
16	健美操专用	型号: DF-DJ 1. 地胶为同质同心耐磨防滑, 软硬适中 2. 厚度为 4mm 3. 多种颜色可选	平米	318	151	4801 8	3 年

	地胶						
17	健美操专用地板	型号: DT-DB 中密度纤维板	平米	220	151	33220	3 年
职工之家							
1	双人沙发	型号: XZY008 180*75*75cm 布艺	台	2500	1	2500	3 年
2	休息桌	型号: FD-XXZ 1、规格: 2400*1200*760mm 2、桌面采用优质环保 E1 级 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板, 优质环保 PVC 封边处理 3、三聚氰胺饰面刨花板符合: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯)、总挥发性有机化合物(TVOC)等均符合国家行业标准; 表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 4、桌架: 采用金属框架, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 金属表面除油、除锈后喷塑处理。 5、五金: 选择优质连接件、螺母等五金配件。 6、工艺: 所有板材制件全部双饰面, 封四边、走线孔内缘和所有隐蔽部位全部封闭处理。	张	1500	1	1500	3 年
3	休息椅	型号: FD-XXY 钢制折叠椅架, PU 皮革防水座面, 内衬海绵	把	180	20	3600	3 年
4	衣架	型号: XZY009 175cm*42cm 榉木	套	150	2	300	3 年
5	电热水壶	型号: K50ED-WP2185 腔体无缝 保温功能: 支持 是否能除氯: 是 有无刻度: 有 滤口有无滤网及滤网材质: 无 壶口有无防尘盖: 无 产品尺寸(mm): 215*159*278 产品净重(kg): 约 1.2 (手工称重, 存在误差)	个	585	2	1170	3 年
6	微波炉	型号: P70P23P-G5(SO) 底盘类型: 平板式; 容量: 23L; 基础功能: 烧烤功能、预约功能、童锁功能等。微波功率: 800-1100w; 烧烤功率: 800-1000w	台	1200	2	2400	3 年
7	书	型号: XZY01 191cm*39cm 榉木	套	120	2	2400	3 年

	架			0			
8	绿植	型号: LJ 仿真塑料	个	450	6	2700	3 年
9	消毒柜	型号: XDZ100-D1 规格:消毒方式: 臭氧; 消毒温度(℃): 75±30 工作时间: 90min 消毒星级: 1 级 容积: 320L±10%(上层 129L 下层 191L) 额定功率(w): 900w 每层层架承载额定重量: (5±0.5) kg 上下层独立控制: 支持 面板材质: 钢化玻璃 电源: 220V	台	120 0	2	2400	3 年
10	洗衣机	型号: EB100B32Mate1 标准程序耗水量: 54L 产品尺寸约: 深 612mm; 宽 595mm; 高 850mm 产品重量约: 72kg 标准程序耗电量: 0.69kW·h 包装尺寸约: 深 725mm; 宽 684mm; 高 962mm 洗涤程序: 混合, 速洗, 顽渍洗, 衬衣, 羽绒, 羊毛, 超柔, 单烘干, 漂+脱, 单脱水, 筒洗烘 水温调节范围: 常温; 30℃; 40℃; 60℃; 90℃ 洗涤容量: 10kg 内筒材质: 不锈钢 烘干功率: 1050W 脱水转速: 1200 转/分钟 脱水容量: 10kg 烘干容量: 7kg 箱体材质: 渗锌钢板 洗净比: 1.08 比值 洗涤功率: 200W 脱水功率: 450W 电源规格: 220V/50Hz 特色功能 支持筒自洁 支持空气洗 支持儿童安全锁 支持电辅加热烘干 支持烘干/风干 支持预约功能 支持脱水功能 支持中途添衣 支持电辅加热洗涤 包装清单 洗衣机*1 进水管*1	台	370 0	1	3700	3 年

11	挂表	型号: 26 26*26*3cm	个	100	1	100	3 年
12	电冰箱	型号: BCD-218WLDPPU1 123 升 双开门	台	2400	1	2400	3 年
13	热水器	型号: EC5001-PD3(U1) 50 升	台	1000	1	1000	3 年
14	乒乓球台	型号: DF-01-201A 1. 分体折叠, 带刹车轮可移动, 刹车轮直径 100mm, 外脚带高度调节装置; 台面折叠后, 球台腿侧方具有插销锁止功能, 以防止台面倾倒; 整体支架可折叠, 单只台面两次折叠完成, 撑立平稳; 八轮可独立行走, 移动灵活方便, 配备脚轮制动装置; 2. 球桌尺寸, 2740×1525×760mm; 3. 球台面板厚度 18mm, 台面采用乒乓球台面专用高密度板; 4. 台面平面度≤5mm, 球台稳定性≤14mm; 台面弹性 230-260mm(400mm 高度自由下落)。 5. 台腿 50×50mm 方管精制而成, 球台底面四周与优质钢管联结, 表面喷塑, 每半张球台的两边轧网架处底面各装一块铁板保护台板, 铁架尺寸为 50mm×20mm×2mm; 6. 每副球台随台附带符合国家行业标准的乒乓球拍一副、乒乓球网架一副、乒乓球一盒; 7. 球台表面无裂纹、开胶、伤痕、明显翘曲等缺陷; 8. 球台的端边线和中线为白色, 宽度均匀, 漆膜厚度无手感凸起。 #提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	个	1980	2	3960	3 年
美术教室 1							
1	教师演示台	型号: XZY02 规格: 2400*700*800mm 台面: 采用 40 mm 厚优质橡木插接板表面烤漆。台身为钢木结构, 立腿均采用规格 40×60mm、壁厚 2mm 金属型材经喷塑或烤漆处理, 需预留安装中控等多媒体位置。	张	3000	2	6000	3 年
2	教师椅	型号: XZY03 五轮升降式、带靠背; 优质阻燃网布覆面, 坐垫填充优质高压海绵; 高品质气压棒 行程≥80mm, 最低座面高 420mm; 优质金属五星脚; 尼龙纤维合成脚轮。	把	550	2	1100	3 年
3	学生美术桌椅	型号: XZY04 实木桌子: 长 1500、宽 1000、高 660 椅子: 350 橡木材质	套	1850	24	44400	3 年

4	储物柜	型号: XZY05 参考规格: 1000*500*2000mm (定制) 基材: 整体钢制, 采用一级 0.8MM 厚优质冷轧钢板。 五金: 采用优质五金。 结构: 上部玻璃对开门, 下部为钢制对开门, 上下各置两块活动隔板, 扣手为一次拉伸成型并镶有 U 型电镀铝合金框架, 带目录框, 暗锁, 所有前框采用薄边工艺厚度约 3mm, 门板开合角度为 270 度。 创新点: 1、所有前框采用薄边工艺、美观、大方、适用。为增强搁板、门板的受力强度, 搁板下、门板内部均设有凹型加强筋。 2、搁板长边采用四折边工艺。 3、所有采用脉冲焊接先进工艺, 焊点牢固, 平整度高	个	1300	4	5200	3 年
5	手推车	型号: STB-001 型号: 采用天然实木, 橡胶木/橡胶木烤漆, 木性坚韧, 耐腐蚀性强, 纹理通达清晰。 表面光滑, 使用天然植物精炼木蜡油, 经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成。 配置滑轮, 移动方便。 功能: 收纳绘画工具、颜料及手工制作工具材料, 可随手移动位置。 尺寸: 1000X460X860mm 材料: 橡胶木/橡胶木烤漆	个	800	6	4800	3 年
6	版画工具	型号: BHGJ-002 油石 1 件、刮刀 3 把、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B 中华绘图铅笔各 2 支、铜板刻刀 7 把、木刻刀 5 把、笔刀 1 把、笔刀片 3 件、电烙铁 1 把、木磨托 1 只、胶辊 1 套 (大中小各 1 件)、木口木刻刀 5 把, 塑料定位包装箱。	套	160	1	160	3 年
7	版画工具	型号: BHGJ-001 木刻刀 5 把, 笔刀 1 把, 笔刀片 3 件, 35W 电烙铁 1 把, 木磨托 1 把, 胶辊 1 套$\geq 10\text{cm}$、7cm、5cm, 油石 1 件, 调墨刮刀 2 把$\geq 17.5\text{cm}$, 去刺刮刀 1 把$\geq 11\text{cm}$, 6B 中华绘图铅笔 2 只, 中空吹塑定位包装箱。#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	套	100	48	4800	3 年
8	写生灯	型号: xsd-001 规格: 立式三节可升降、最大调节高度 2400mm、照射角度 $0^{\circ} - 120^{\circ}$; 材质: 球形灯罩直径$\geq 260\text{mm}$, 深度$\geq 190\text{mm}$; 金属材料; 灯杆: 钢管, 表面镀铬, 铝节、塑料旋钮, 内置弹簧; 五角底座, 带滚轮, 可移动; 带 2200mm 长的优质电线, 开关、插头。#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检测报告。	个	170	4	680	3 年
9	写生灯泡	型号: XSDP-001 美术专用灯泡, 灯泡要求: 显色指数≥ 95, $R9 > 60$; 光通量$\geq 500\text{lm}$, 波动深度$\leq 5\%$, 支持调光功能 10%-100%, 支持调色温 2700K-5400K, 可自定义色温; 支持 zigbee 协议, 可实现无线调节多档色温, 照度; 实现冷暖色温自动切换。	个	136	4	544	3 年
10	衬布	型号: CB-001 规格: 1000*2000mm, 棉、麻、丝、绒, 冷暖色调搭配, 共 10 块。	套	250	1	250	3 年
11	写生教具 (1	型号: SSJJ1-001 石膏像: 阿古力巴切面 1 件$\geq 30\text{cm}$, 腊空半面 1 件$\geq 30\text{cm}$, 太阳神头像 1 件$\geq 38\text{cm}$, 海盗头像 1 件$\geq 45\text{cm}$, 小大卫头像 1 件$\geq 67\text{cm}$, 亚历山大 1 件$\geq 45\text{cm}$, 表面光洁, 形态逼真, 线条清晰。	套	600	1	600	3 年

	)						
12	写生教具 (2)	型号: SSJJ2-001 石膏几何形体: 圆球直径 $\geq 18\text{cm}$, 长方体 $\geq 10 \times 10 \times 22\text{cm}$, 正方体边长 $\geq 16\text{cm}$, 圆柱体直径 $\geq 12\text{cm}$, 高 $\geq 22\text{cm}$, 六棱柱底面棱长 $\geq 6\text{cm}$, 高 $\geq 22\text{cm}$, 圆锥底面直径 $\geq 16\text{cm}$, 高 $\geq 22\text{cm}$, 方锥底面边长 $\geq 8\text{cm}$, 高 $\geq 22\text{cm}$, 方带方底面边长 $\geq 9\text{cm}$, 高 $\geq 22\text{cm}$, 圆锥带圆底面直径 $\geq 16\text{cm}$, 高 $\geq 22\text{cm}$, 十二面体棱长 $\geq 7\text{cm}$, 表面光洁, 线条清晰。	套	236	1	236	3 年
13	民间美术欣赏及写生样本	型号: MJ-001 中国结 1 件 $\geq 90\text{cm}$, 纸质京剧脸谱 1 件 $\geq 26\text{cm}$, 扎染作品 1 件 $\geq 70 \times 70\text{cm}$, 蜡染作品 1 件 $\geq 70 \times 70\text{cm}$, 皮影 1 张 $\geq 20\text{cm}$ 、年画 1 张 (配镜框玻璃) $\geq 50 \times 30\text{cm}$, 木板年画 1 张 (配镜框玻璃) $\geq 50 \times 30\text{cm}$, 剪纸 1 张 (配镜框玻璃) $\geq 30 \times 30\text{cm}$, 面具社火马勺 1 件 $\geq 17 \times 27\text{cm}$, 泥塑凤翔挂饰虎 1 件 $\geq 30\text{cm}$, 布老虎 $\geq 12\text{cm}$, 秸秆插接五鼓传统风车 1 件 $\geq 24 \times 26\text{cm}$, 纹样 1 件 $\geq 140 \times 70\text{cm}$, 尼龙布彩印风筝 1 件 $\geq 70 \times 90\text{cm}$, 唐三彩马 1 件 $\geq 20 \times 30\text{cm}$ 、彩陶器 1 件直径 $\geq 20\text{cm}$, 瓷器 1 件高度 $\geq 28\text{cm}$ 。	套	1200	1	1200	3 年
14	影像资料	型号: YH-001 U 盘 2 个、包含: 幻灯片不少于 180 帧, 配参考书 2 本 (国家正式出版), 与教材同步课程, 数字化美术教学资源库。	套	300	1	300	3 年
15	制作工具	型号: ZZ-001 美工刀 1 把、剪刀 2 把、木刻刀 12 把、尖钻 1 把、篆刻刀 1 把、油石 1 块、改锥 2 把、多用锯 1 把、锯条 5 根、推刨 1 把、木锉 1 把、尖嘴钳 1 把、铁锤 1 把、电烙铁 1 把、凿子 2 把、什锦锉 1 套、切割垫板 1 块、三用圆规 1 件、订书器 1 个、壁纸刀 1 把、U 型锯 1 把、线锯条 10 根、手摇钻 1 把、刨子 1 把、盒尺 1 个、角尺 1 把、砂纸 5 张、小台钳 1 台、钢丝钳 1 把、钢锉 1 把、钢板尺 1 把、金属剪 1 把、铁砧子 1 件、打孔器 1 件、钩刀 1 件, 中空吹塑定位包装箱。	套	510	1	510	3 年
16	素描 (绘画) 工具	型号: HHGJ-001 不同型号素描铅笔一套 (包括: 4B1 支、2B4 支、3B1 支、2H2 支、8B1 支、7B1 支、6B1 支、5B1 支、HB1 支), 橡皮 1 块 可塑橡皮 1 块 美工刀 1 把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各 1 支, 塑料盒包装。#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	套	100	48	4800	3 年
17	水彩工具	型号: SC-001 含水彩笔、调色盘、调色盒、可折叠小水桶、水彩颜料 12 色等。工具箱包装。	套	90	48	4320	3 年

18	油画工具	型号: YH-001 含油画笔、调色盘、调色油、油画刀、松节油、油画纸、油画颜料等, 工具箱包装。	套	200	48	9600	3 年
19	水粉工具	型号: SF-001 含水粉笔 6 只、调色盘、调色盒, 可折叠小水桶, 水粉颜料 12 色。工具箱包装。	套	90	48	4320	3 年
20	纸工工具	型号: ZG-001 1. 切割垫板 1 块:A4、2. 剪刀 1 把:无刃、圆头, 总长度 $\geq 160\text{mm}$ 、3. 直尺 1 件:长度 $\geq 300\text{mm}$ 、4. 花边剪 1 把 $\geq 150\text{mm}$ 、5. 打孔器 1 件:单孔、6. 蛇形尺 1 件:长度 $\geq 300\text{mm}$ 、7. 订书器 1 件: $\geq 125\text{mm}$ 、8. 美工刀 1 把: $\geq 150\text{mm}$ 、9. 笔刀 1 件:合金手柄 $\geq 100\text{mm}$ 、10. 笔刀刀 3 片、中空吹塑定位包装、便于携带、存放	套	130	48	6240	3 年
21	泥塑工具	型号: NSGJ-001 切割线 1 套、海绵 1 块、型板 1 块、泥塑刀 6 把、刮板 1 件、刮刀 2 把、环形刀 3 把、喷壶 1 个、拍板 1 件、小转台 1 件、中空吹塑定位包装, 便于携带、存放#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	套	65	130	8450	3 年
22	国画工具	型号: GHGJ-001 笔洗 1 个、笔架 1 个、砚台 1 个、墨 1 块、镇尺 1 付、笔帘 1 件、毛笔 8 支、梅花调色盘 1 个、画毡 1 块#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	套	190	48	9120	3 年
23	调色盒	型号: TS-001 规格:24 格、材质:聚丙烯 (pp)	个	12	48	576	3 年
24	调色盘	型号: TSP-001 规格:17 格、材质:聚丙烯 (pp)	个	6	48	288	3 年
25	画板	型号: HB-001 双面榉木板, 边框松木, 规格:600mm $\times$ 450mm $\times$ 18mm, 边框宽 8mm, 45 度割角拼接	块	44	48	2112	3 年
26	画架	型号: HJ-001 总高度 1420mm, 边框宽 40mm, 厚 20mm, 材料:优质松木, 梯形 12 孔	个	136	48	6528	3 年
27	写生画箱	型号: HX-001 便携式写生画箱, 箱体为木质, 分上下箱体, 可打开闭合, 开合角度为 120° , 铝合金腿, 可伸缩、折叠。	个	420	10	4200	3 年
28	木制关节人	型号: GJR-001 外形规格约:325x85x40mm, 椴木, 表面无毛刺, 活动灵活。	个	44	2	88	3 年
29	写生台	型号: XST-001 60x100x60cm, 带背板, 背板与底板成 100 度角, 接缝无开裂, 表面平整光滑无毛刺, 使用环保板材, 浅色或木本色, 下带柜子, 对开门, 可制动脚轮。	张	450	4	1800	3 年

30	静物	型号: JW-001 蜡果(苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子); 器皿(花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件); 玩具(毛绒、塑料、布质、木质)	套	712	2	1424	3年
31	陶瓷样本	型号: TCYB-001 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介, 可陈设、展示、欣赏。官、哥、汝、均、定窑仿制品各1件、釉下青花瓷仿制品、泥条成型、泥板成型、拉坯成型作品各1件、新石器时期文物仿制品3件、唐三彩作品1件、宜兴紫砂陶壶1件	套	2012	2	4024	3年
32	镜框	型号: JK-001 600mm×450mm5个、600mm×900mm5个	个	350	10	3500	3年
33	白板	型号: BB-001 1000X2000mm 明细 铝合金包框, 带架子, 可翻转, 双面用(一面白、一面绿)	块	920	1	920	3年
34	小学美术教学挂图	型号: GT-001 50幅, 铜版纸16开	套	188	1	188	3年
35	书柜	型号: FD-SG 1、1000*840*300mm 整体采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板, 优质环保 PVC 封边处理 2、三聚氰胺饰面刨花板符合: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯)、总挥发性有机化合物(TVOC)等均符合国家行业标准; 表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 3、结构: 均分四格	组	250	5	1250	3年
36	黑板	型号: SY-20 4米*1.2米一半绿一半软木板【规格】可定制规格 【面板】采用 0.3, 无裂纹, 无气泡, 细腻平整, 书写流畅, 字迹清晰, 耐磨损, 色调柔和, 时尚美观, 学生任何角度都能正常观看, 可视效果好, 保护师生视力健康。 【背板】采用镀锌铁板, 厚度≥0.2mm, 增加强度, 更加耐用, 镀锌含量 Z12 技术要求不低于国标 GB2518-88。 【夹层】采用 AB 楞纸板、吸音、手感好, 轻颖, 厚度 6mm。 【边框】采用专用工业型铝合金。 【包角材料】采用 ABS 工程塑料, 流线型设计, 无尘角, 一次成型模具。	块	1700	1	1700	3年
母婴室							
1	双人沙发	型号: XZY008 180*75*75cm 布艺	台	2500	1	2500	3年

2	环保 壁纸 贴画	型号: MSZ-YH 60cm*100cm 动物拔河, 动物踢脚线, 胡萝卜身高	套	75	10	750	3 年
3	地毯	型号: YD-002 3m 绒毛	张	150 0	1	1500	3 年
4	婴儿 打理 台	型号: 051 86cm*58cm 带安全扣	个	180 0	1	1800	3 年
5	不锈 钢垃 圾桶	型号: MSZ-LJT 5L 不锈钢静音款带垃圾袋	个	150	1	150	3 年
6	厨宝	型号: EC1122-FCW 规格: 功率 2000w 容量 6L 能效等级: 不低于 2 级	台	439	1	439	3 年
7	温 乳 器	型号: 1.5 白色 1.5L	个	220	1	220	3 年
8	饮 水 机	型号: KY-RX04 规格: 操控方式: 触控式, 操控方式: 触控式, 类型: 桶装饮水机, 储藏箱容量 30L, 额定频率: 50Hz, 加热功率: 1100W, 额定电压: 220V	台	360	1	360	3 年
9	挂 表	型号: 26 26*26*3CMTELESONIC	个	100	1	100	3 年
10	抽 纸 盒	型号: MSZ-ZJH 大号粉色花纹 16cm*11cm*9.5cm	个	75	2	150	3 年
11	衣 帽 钩	型号: MSZ-GJ 榉木长 79cm	个	150	2	300	3 年
12	婴 儿 专 用 座 椅	型号: 5456 婴儿专用 53cm*14cm*83cm	个	525	1	525	3 年
13	指 示 牌,	型号: 95 10cm*30cm 塑料	个	75	1	75	3 年

	显示使用或者未使用						
14	电动吸奶器	型号: 555 双边电动	个	1350	2	2700	3 年
15	脚垫	型号: MSZ-JD 60*90cm 防水	个	75	1	75	3 年
16	拖鞋	型号: MSZ-TX 白色棉质	双	3	50	150	3 年
17	鞋架	型号: XZY07 106cm*80cm 榉木	个	750	1	750	3 年
18	茶几	型号: XZY08 圆形 52cm*42cm 榉木	个	750	1	750	3 年
19	小型冰箱	型号: BCD-218STPS 123 升 双开门冰箱 BCD-218STPS	台	2400	1	2400	3 年
20	婴儿床	型号: XZY09 117cm*69cm*80cm 软包皮质	个	3500	1	3500	3 年
21	置物架	型号: XZY12 0.46m*0.82m 铁质	个	400	4	1600	3 年
22	休息椅	型号: XZY23 75cm*40cm 布艺	个	2000	2	4000	3 年
23	书架	型号: XZY023 191cm*39cm 榉木	套	1200	2	2400	3 年
计算机教室 1							

1	教师桌	型号：FD-JJZ 规格：1200*600*1050mm 2、桌面采用优质环保 E1 级 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，其他部分采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理 3、三聚氰胺饰面刨花板符合：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）等均符合国家行业标准；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强 4、结构：三抽屉，抽屉带锁，带拉手，桌面上加三面围板，围板高度 150mm	张	790	1	790	3 年
2	教师椅	型号：FD-JJY 1、规格：中背带扶手 2、座背衬板采用环保 E1 级多层板 3、座背采用优质网布饰面，定型棉座包覆座背、3D 头枕、2D 升降滑动扶手、带脚踏 4、金属五星脚，三段锁定底盘、三级优质气压棒 5、脚轮	把	550	1	550	3 年
3	学生桌	型号：FD-JZ 1、规格：1200*600*760mm 2、桌面采用优质环保 E1 级 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，其他部分采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理 3、三聚氰胺饰面刨花板符合：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）等均符合国家行业标准；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 4、金属框架 钢制下架、桌脚采用钢制支撑脚架，15*50mm 钢管，壁厚 1.5mm，经酸洗磷化、除油等防锈处理。静电粉末喷涂，高温固化，环保静电粉末喷涂处理	张	320	24	7680	3 年
4	学生椅	型号：FD-JY 1、规格：常规 2、椅架：采用 20mm×20mm，壁厚≥1.5mm 一级矩形钢管，四腿、四望、四称结构，四面满焊；凳面采用 18mm 优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板镶嵌凳架内。 3、底脚：采用尼龙防退套脚，防止与地面摩擦发生噪音；	把	190	48	9120	3 年
5	书柜	型号：FD-SG 1、1000*840*300mm 整体采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理 2、三聚氰胺饰面刨花板符合：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）等均符合国家行业标准；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 3、结构：均分四格	组	250	5	1250	3 年

6	黑板	型号: SY-20 4米*1.2米一半绿一半软木板【规格】可定制规格 【面板】采用 0.3 , 无裂纹, 无气泡, 细腻平整, 书写流畅, 字迹清晰, 耐磨损, 色调柔和, 时尚美观, 学生任何角度都能正常观看, 可视效果好, 保护师生视力健康。 【背板】采用镀锌铁板, 厚度$\geq 0.2\text{mm}$, 增加强度, 更加耐用, 镀锌含量 Z12 技术要求不低于国标 GB2518-88。 【夹层】采用 AB 楞纸板、吸音、手感好, 轻颖, 厚度 6mm。 【边框】采用专用工业型铝合金。 【包角材料】采用 ABS 工程塑料, 流线型设计, 无尘角, 一次成型模具。	块	1700	1	1700	3 年
计算机教室 2							
1	教师桌	型号: FD-JJZ 规格: 1200*600*1050mm 2、桌面采用优质环保 E1 级 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板, 其他部分采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板, 优质环保 PVC 封边处理 3、三聚氰胺饰面刨花板符合: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯)、总挥发性有机化合物(TVOC)等均符合国家行业标准; 表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强 4、结构: 三抽屉, 抽屉带锁, 带拉手, 桌面上加三面围板, 围板高度 150mm	张	790	1	790	3 年
2	教师椅	型号: FD-JJY 1、规格: 中背带扶手 2、座背衬板采用环保 E1 级多层板 3、座背采用优质网布饰面面, 定型棉座包覆座背、3D 头枕、2D 升降滑动扶手、带脚踏 4、金属五星脚, 三段锁定底盘、三级优质气压棒 5、脚轮	把	550	1	550	3 年
3	学生桌	型号: FD-JZ 1、规格: 1200*600*760mm 2、桌面采用优质环保 E1 级 25mm 厚三聚氰胺饰面刨花板, 其他部分采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板, 优质环保 PVC 封边处理 3、三聚氰胺饰面刨花板符合: 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯)、总挥发性有机化合物(TVOC)等均符合国家行业标准; 表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 4、金属框架 钢制下架、桌脚采用钢制支撑脚架, 15*50mm 钢管, 壁厚 1.5mm, 经酸洗磷化、除油等防锈处理。静电粉末喷涂, 高温固化, 环保静电粉末喷涂处理	张	320	24	7680	3 年

4	学生椅	型号：FD-JY 1、规格：常规 2、椅架：采用 20mm×20mm，壁厚≥1.5mm 一级矩形钢管，四腿、四望、四称结构，四面满焊；凳面采用 18mm 优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板镶嵌凳架内。 3、底脚：采用尼龙防退套脚，防止与地面摩擦发生噪音；	把	190	48	9120	3 年
5	书柜	型号：FD-SG 1、1000*840*300mm 整体采用优质环保 E1 级 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板，优质环保 PVC 封边处理 2、三聚氰胺饰面刨花板符合：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）等均符合国家行业标准；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气、耐光色牢度强。 3、结构：均分四格	组	250	5	1250	3 年
6	黑板	型号：SY-20 4 米*1.2 米一半绿一半软木板【规格】可定制规格 【面板】采用 0.3，无裂纹，无气泡，细腻平整，书写流畅，字迹清晰，耐磨损，色调柔和，时尚美观，学生任何角度都能正常观看，可视效果好，保护师生视力健康。 【背板】采用镀锌铁板，厚度≥0.2mm，增加强度，更加耐用，镀锌含量 Z12 技术要求不低于国标 GB2518-88。 【夹层】采用 AB 楞纸板、吸音、手感好，轻颖，厚度 6mm。 【边框】采用专用工业型铝合金。 【包角材料】采用 ABS 工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。	块	170 0	1	1700	3 年
心理咨询室							
1	团体沙盘+实木支架	型号：RDTC-XLSP 团体沙盘 1 个：优质松木材质，外侧原木本色，内侧蓝色，表面环保清漆喷涂，光滑不伤手，耐磨不掉色，尺寸长 120cm *宽 80cm *高 10cm。 沙盘支架 1 个：优质松木材质，独创的工字型腿设计，提供比四腿结构更加稳定的支撑，可与沙盘底部卡角接合，外观简约大气，整体美观实用，高 65cm。	个	180 0	2	3600	3 年
2	沙盘专用沙	型号：RDTC-SZ 精选专用沙规格 40-60 目，颗粒细腻柔和、大小光滑均匀。	套	225	2	450	3 年
3	大九层沙具柜	型号：RDTC-SP810 优质松木材质，全开放式九层设计，五大层四小层，方便来访者寻找和拿取沙具，外观喷涂环保清漆，手感顺滑，结构稳固，美观大方，尺寸是高 160cm *宽 120cm *进深 30cm。 #提供具有 CMA 和 CNAS 标识的产品有效检测报告（能体现符合 GB 18584-2001&GB/T17657-2013 干燥器法规定的甲醛检测结果≤0.3mg/L）。	个	196 9	2	3938	3 年

4	沙具	型号: RDTC-SP880 九大类 57 小类, 种类丰富、数量齐全, 品质优异 人物类, 动物类, 植物类, 建筑类, 家居类, 交通类, 食物类, 自然类, 其它类, 材质分树脂、木质、塑料、橡胶等多样, 颜色为五彩, 满足不同来访者的需要。 须包含以下沙具: 悲伤和孤单、新型冠状病毒、听妈妈讲故事、单身父母、分心、手机控、披着羊皮的狼、角鹰兽、害群之马、凤凰磐涅、箴言之口、日晷、曼陀罗、关着的门、海啸、龙卷风等	套	1650	2	3300	3 年
5	体感音乐放松椅+显示播放器	型号: RDTC-FST180 一、产品尺寸: ≥宽 116*高 100*进深 95cm(椅背收起) ≥宽 116*高 80*进深 170cm(椅背展开) 二、产品重量: 净重: ≥45KG; 最大承载量: 100KG, 电 源: 220V (50Hz) 三、产品系统组成: 1. 体感音乐放松椅利用听觉、视觉通道, 通过音乐、图片、电影等媒介影响人们的心理和生理状况, 借助自我暗示的方法来调节人的情绪和行为。尤其是音乐, 透过音乐的物理作用, 可直接对人体内器官产生共振效果。因为声音是一种振动, 而人体本身也是由许多振动系统所构成, 如心脏跳动、胃肠蠕动、脑波波动等。当音乐与体内器官产生共振时, 会使人体分泌一种生理活性物质, 调节血液流动和神经, 让人富有活力、朝气蓬勃。 2. 独立电动控制系统: 音乐椅靠背、腿部电动控制设计, 靠背 100 度-180 度, 腿部 90 度-180 度任意调节。 3. 数字播放系统: 15 寸全新超大液晶播放器, 采用红外无线遥控器, 交流输入: AC100-240V~50/60Hz 直流输出: DC12V---650mA 32k-320kbps 采样率 44.1kHz PAL-D/K、I、B/G PAL-M/N NTSC-MPAL+SECAM-D/K 支持 MPG, MPEG, AVI, MOV 格式, 支持 JPG, JPEG 格式, 支持 SD 卡, U 盘, 最大 32GB 支持播放音乐、电影、文字、图片。支持移动存储设备、电子书阅读、控制文件播放和音量控制。 4. 音响系统: 内置品牌音响。 5. 头等舱设计开发的优质超纤维座椅 1 台。 6. 体感振动放松系统: 音箱采用无噪音, 无润滑技术, 干净整洁, 随音乐频率同步震动, 音乐同步震动按摩臀部。在音乐频率中身心放松。音箱参数: 功率: 50W; 共振频率: 60Hz 阻抗: 4 欧。 7. 音乐放松系统: 专业减压、放松、催眠系列音乐包。 8. 视频: 放松训练教学视频。 9. 放松音乐: 中医五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练(可以在心理老师指导下用来自我催眠放松)、α 波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练, 专业合成 α 波、放松指导语、大自然声, 中国风音乐, 国外著名放松音乐等。 10. 放松图片: 错觉图, 不可能图, 多角度图。 四、具体配置: 1. 体感振动电动音乐放松椅 1 台 2. 15 寸液晶显示器 1 台	套	18000	1	18000	3 年

		3. 万向显示器支架 1 个 4. 16G U 盘 1 个 (含视听资料 1 份) #提供具有 CMA 和 CNAS 标识的产品有效检测报告 (能体现符合 GB/T 2912.1-2009 规定的甲醛检测结果 ≤ 30mg/kg)					
--	--	--	--	--	--	--	--

6	团体艺术绘画辅导箱	型号: RDTC-AP580E 一、功能介绍: 在心理学中; 我们的思维大部分是以视觉形式进行的, 这也是美术心理辅导的不同之处。通常, 我们通过视觉获取的信息更多。美术心理辅导涵盖了绘画、临摹; 想象力书写等多种形式。通过绘画心理辅导箱, 个体可以改变与他人、团体和环境的关系, 并通过非语言的方式进行沟通和交流。 二、该辅导箱通过美术的艺术形式作为媒介, 开展心理辅导和治疗。艺术是一种源自内心的表达方式, 具备与生俱来的才能, 拥有超越言语的力量。在实践中, 这种疗法绕开了语言的部分, 因此具有传统心理治疗所无法比拟的干预效果。根据大脑功能侧化理论, 语言由左脑控制, 而艺术和情绪由右脑控制, 因此绘画行为可以直接影响情绪, 这也是绘画心理辅导箱的优势所在。人们对美术绘画通常没有排斥心理, 这无形中拉近了心理辅导员与学生之间的距离, 建立了良好的辅导关系。 三、绘画类工具简介: 包括 LCD 液晶涂鸦画板; 水粉画笔; 绘画铅笔; 心理曼陀罗填图纸; 九分割统合绘画纸; “情绪绘画” 图片; “心理健康海报设计” 主题资料; “我说你画” 样卡; “闪光的名字” 样卡等 30 余种不同道具; 道具数量不低于 120 件。 四、活动项目: 12 种绘画心理学活动项目, 房树人绘画、心理曼陀罗、家庭动力绘画、九分割统合绘画、减压涂鸦、水果家庭重塑、自我画像、情绪绘画、闪光的名字、回家的路、我说你画、心理健康海报设计。 五、组成: 工具器材一箱包括活动所需工具以及相关样本材料, 整体是优质金属航空箱包装, 满足多人同时参与、专业操作指导手册 1 本。	套	3300	1	3300	3 年
7	宣泄套装	型号: RDTC-CE910S 硅胶宣泄人 1 个, 宣泄柱 1 个, 充气三角怪兽 1 个, 充气猫头鹰 1 个 充气保龄球 1 个, 充气速度球-大号 1 套, 中号手套 1 双, 宣泄手套-大号 2 双 毛绒棒 2 根, 花朵宣泄棒 1 根, 惨叫鸡 1 个, 惨叫猪 1 个, 宣泄壶 1 个 羊角宣泄球 1 个, 宣泄挂图-PVC4 幅, 涂鸦墙 2 平米, 涂鸦墙配件 1 套 实心棒 2 根, 原创 PVC 面具 1 套, 打气筒 1 个, 手动充气泵 1 个, 电动充气泵 1 个 #提供硅胶宣泄人具有 CMA 和 CNAS 标识的有效检测报告 (能体现符合 EPA 3550C:2007 & EPA 8270E:2018, 采用 GC-MS 进行测定, 结果为: ND)、甲醛 (EN71-9:2005+A1:2007&EN71-10:2005 第 6 节 & EN 71-11:2005 5.5.3 节采用 UV_VIS 进行测定, 结果为: ND、防老化及邻苯 6P 紫外线防老化)。 #提供宣泄壶具有 CMA 和 CNAS 标识的有效检测报告 (能体现质检标准 GB4806 食品级环保)	套	7400	1	7400	3 年

8	沙发+茶几	型号: RDTC-HS140Y 规格: 总长 72cm, 总宽度 56 cm, 总高 76cm, 坐宽 72cm 坐深 47cm, 坐高 42cm。茶几高 60cm, 茶几面直径 60cm 材质: 沙发采用实木框架+高回弹加厚海绵, 透气布艺, 舒适亲肤, 全拆洗款式坐套坐垫都可以拆洗, 实木茶几。 工艺: 造型美观大气, 整体采用优质耐用实木框架结构, 内幕实木经高温蒸汽蒸干并虫处理, 经久耐用, 中密度高回弹加厚海绵, 在受压力时会在不同形态下产生不同支撑里的反弹力, 保持沙发原始最佳状态。贴心脚垫, 增强座椅稳定性的同时, 保护地板不被划伤。	套	1800	1	1800	3 年
9	坐垫	型号: RDTC-PT 亚麻材质, 直径 50cm, 柔软不易变形, 耐脏, 外表可拆卸清洗, 可用于团体辅导室, 宣泄室, 心理沙盘室	个	95	10	950	3 年
10	PVC 心理挂图	型号: RDTC-FC370P 尺寸: 宽 40*长 60cm, 可用海绵胶固定到墙上 材质: 银色仿金属边框, 内为高档 PVC 板, 画质清晰防腐防潮, 易清洗 款式: 97 种可选, 可选宣泄类, 心理健康类, 制度教育类, 错觉双关类, 心理学家类, 风景类	个	90	4	360	3 年
11	心理信箱	型号: RDTC-MP380 尺寸: 高 36.5cm×宽 33cm×厚 13cm 材质: 采用 06 优质镀锌板 工艺: 激光切割、静电喷塑、人工彩绘	个	270	1	270	3 年
12	静音钟	型号: RDTC-SC390 技术参数: 表盘直径 25cm, 厚度 4.3cm, 白色金属烤漆外框 + 真玻璃面罩 + HIPS 后盖, 采用桑泰扫描单机芯, 1 节 5 号电池驱动, 样式与咨询室风格统一。	个	180	1	180	3 年
日常生活设备							
1	大厅地垫	型号: YD-003 雅地除尘毛刷 功能: 防水; 防滑 尺寸: 60*90cm 材质: 塑料标准	块	90	20	1800	3 年
2	门帘	型号: YD-004 PVC 磁性门帘磁吸隔断帘 (夏天用) 2mm 厚	平米	120	100	12000	3 年
3	门帘	型号: YD-005 棉门帘挡风保暖保温隔音门帘 (冬天用)	平米	115	100	11500	3 年
4	挂表	型号: 26 26*26*3CMTELESONIC	个	100	20	2000	3 年
5	高人字梯	型号: GAO-01 规格: 主体材质: 铝合金 展开高度 350cm, 顶板高度 340cm 合起厚度 9.0cm 合起高度 175cm 踏板尺寸: 35*32cm 人字梯 最大承重: 150KG-180KG	个	499	1	499	3 年
6	矮人字梯	型号: AI-01 规格: 主体材质: 铝合金 展开高度 165cm 重量 4.7KG 顶板高度 115cm 合起厚度 9.0cm 合起高度 175cm 踏板尺寸: 35*32cm 人字梯最大承重: 150KG-180KG 大号五步梯单侧梯	个	335	5	1675	3 年
7	维修	型号: P3893A 规格: 108 件套手动工具套装, 基本维修组套含钳子, 强磁螺丝刀, 扳手等	套	390	3	1170	3 年

	工具						
8	垃圾分类垃圾桶 (室外固定)	型号: MSZ-T43 规格:201#不锈钢喷塑 外桶 50*33*98 内胆 30*43*62	个	545	5	2725	3 年
9	激光尺	型号: IR40 规格: 40 米, 电子测距	个	260	1	260	3 年
10	电动螺丝刀	型号: DCF716CK2 规格: 冲击起子机 电动螺丝刀 冲击起子机 充电式电动螺丝刀 12V 锂电螺丝批 标配/两电一充	个	900	3	2700	3 年
11	测温仪	型号: IT 非接触式测温, 手持便携, 操作简便 LED 高清背光显示 测温模式: 人体模式或物体模式转换。 体温测温范围: 32℃~45℃ (89.6°F~113.0°F) 物体测温范围: 0~100 ℃ (32.0°F~212.0°F) 人体测温精度: ±0.2℃ 测试距离: 1cm-5cm 响应时间: 1s 测温单位: ℃/°F 可选择 超温声音警报及 LED 提示 数据存储: 可存储 32 组数据 支持无操作自动关机	个	100	10	1000	3 年
12	测光仪	型号: YG60S 可自动与手动量程选择 数据保持 自动关机功能 (可设置取消) MAX/MIN: 最大值、最小值 数据存储, 可设置自动或手动存储/查阅 2044 条数据 USB 数据传输, 支持与 PC 通讯 具有实时时钟显示和记录间隔设置 (0.5-255 秒可调) 恢复出厂设置功能 两种测量单位选择 (LUX/FC)	个	710	1	710	3 年

13	分贝仪	型号: AWA636 规格: 具有 A、C 两种并行的频率加权与 FAST 快速、SLOW 慢速两种并行的时间加权, 可以模拟人耳/机械对声波反应速度和时间特性。测量范围更广 (130dB); 功耗更低, 可连续工作 20 小时;	个	1040	8	8320	3 年
14	对讲机	型号: BF-888S 规格: 功率: 8W 信道数: 不少于 16 个 电池: 3500mAh 频段: 400—480MHz 语音报号 (中/英)	部	1190	8	9520	3 年
15	温湿度计	型号: 9016 规格: 直径 127mm 温度范围-30~+50.。湿度范围 20%-100%。ABS+铝合金外框+玻璃镜面。	个	35	12	420	3 年
16	消防站	型号: YH-01 包含消防服、水带、消防用具等 5 人装备	个	3900	1	3900	3 年
17	装订机	型号: 14667 全自动财务装订机	台	3250	1	3250	3 年
18	塑封机	型号: 3890 半自动塑封机装订厚度 0-30MM	台	3250	1	3250	3 年
19	高压水泵	型号: QL-1 智能感应大电机、3600W 强劲水压、自动排气、智能压力可调节、自动关枪停机	套	2600	2	5200	3 年
20	防护设备	型号: YH-02 防刺服、头盔, 防暴叉, 橡胶棍, 防割手套、盾牌等成套	套	310	8	2480	3 年
21	防爆柜	型号: YH-03 蓝色 1.0MM 加厚冷轧钢板 1200*400*1600MM	组	1040	2	2080	3 年
卫生间							
1	厨宝	型号: EC1122-FCW 规格: 功率 2000w 容量 6L 能效等级: 不低于 2 级	台	430	4	1720	3 年
2	排风扇	型号: 12 寸 规格: 方孔 350*350mm	个	359	4	1436	3 年
3	卫生纸篓	型号: HY12 规格: 28*26*21cm, 铁丝防锈	个	20	4	80	3 年

4	盘纸盒	型号: FQ-606-A ABS 树脂, 壁挂, 尺寸: L260mm*W140mm*H280mm	个	40	4	160	3 年
5	卫生间分类垃圾桶	型号: 120L 型号:新标分类脚踏垃圾桶 规格:120L 分类垃圾桶, 蓝或黑	个	150	4	600	3 年
6	大号厨余垃圾桶	型号: 240L 规格:240L 分类垃圾桶, 绿色#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	个	180	4	720	3 年
7	大号分类垃圾桶	型号: 240L 规格:240L 分类垃圾桶, 蓝或黑	个	180	4	720	3 年
8	防滑垫	型号: YD-006 规格: 产品材质: PVC 塑料 型料厚度: 约 6mm 宽度: 0.9 米 (可裁) S 字造型开放结构。产品颜色: 多色可选 尺寸: 90*100CM	平米	90	120	10800	3 年
9	吹风机	型号: 005 冷热两用吹干机, 电压: 220V-50HZ 尺寸: 43*43*100cm (推拉杆全部拉起) 功率 3200 瓦, 冷风功率: 800 瓦, 热风功率: 2400 瓦, 电源线长 6 米, 产品开关: 三速冷热风开关, 转速: 高中低档: 通道是 50CM 宽度的可以吹 5-8M 远。	个	588	4	2352	3 年
10	厕所门帘	型号: YD-008 布艺, 分片式 跟据现场实际测量尺寸	块	130	4	520	3 年
11	自动烘干手器	型号: AK2632 恒温功率 650W, 热风功率 1450W, 热风温度 45℃, 风量 495m³/H, 风速 20m/s, 材质 ABS+PC, 红外感应, 感应距离 0-5cm。#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的试验报告。	台	500	4	2000	3 年

12	壁挂式皂液器	型号: F1409 安装: 台置/挂墙; 材料: 机头底座 (ABS) 瓶子 (PET); 产品尺寸: 130*125*195mm; 红外智能感应, 面接触; 感应灵敏, 反应时间≤0.5 秒, 通过一百万次感应测试。液晶显示档位和电量, 一目了然。#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验报告。	个	155	4	620	3 年
13	榨水车	型号: 36L 保洁榨水车带踏板下排水防溢侧压式榨水车 36L	个	150	4	600	3 年
窗帘							
1	遮光布帘	型号: SK2-B16-4 优质遮光布料, 采用遮光面料 100%聚酯纤维, 具有遮光(遮光率≥99.4%)、阻燃、防水、防紫外线、隔热保温、消除装修异甲醛含量:无包含轨道、绑带、铅坠等配件及安装。#提供国家认可的第三方检测机构出具的含 CMA 和 CNAS 认证标识的检验检测报告。	平米	100	484.36	48436	3 年
饮水机							
1	饮水机	型号: J0-3Q-R0 1、三个龙头 (一开二温开水或全温), 温开水出水温度范围可调, 开水龙头带锁, 120 秒后无人取水自动关水; 2、电源/加热功率: 220V/50Hz, ≥2KW 3、参考尺寸 (长×宽×高): 900×420×1400mm (±10%); 4、加热水胆容量≥26L, (提供对应的涉水批件); 5、过滤配置: 采用三级或三级以上反渗透过滤工艺, RO 膜≥400G, 产水量≥60L\H, #提供对应的涉水批件; 6、额定总净水量≥10000L, 水效等级一级#提供中国水效标识网对应产品的备案信息公示查询截图; 7、温开水安全要求: 采用热交换器技术, 热交换器内外管采用 304 不锈钢材质, 提供投标产品制造商的热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》; 8、节水要求: 所投产品取得《节水认证证书》#提供投标产品品牌、型号、额定总净水量一致的《节水认证证书》复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图 9、食品卫生要求: 符合 GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 要求保证出水安全 (提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图) 10、环保要求: 符合 GB/T24021-2024 要求, 通过中国环境标志产品认证 (提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图), 11、设备符合国家标准 GB/T 26572-2011, GB/T 39560.301-2020, GB/T39560.4-2021, GB/T39560.5-2021, GB/T39560.6-2020, GB/T39560.701-2020, GB/T 39560.702-2021. 的要求, 取得对应认证证书#提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图	台	13700	4	54800	3 年
空调							
1	空	型号: 2 匹空调管线 2 匹空调管线	米	170	46	7820	3 年

	调 管 线					
2	空 调 管 线	型号：3 匹空调管线 3 匹空调管线	米	180	20	3600 3 年
3	空 调 管 线	型号：5 匹空调管线 5 匹空调管线	米	230	12	2760 3 年
合计：小写：1205156 元；大写：壹佰贰拾万伍仟壹佰伍拾陆元整						

