

合同编号: _____ / _____

乙 方：北京大江南厨房设备有限公司

签订时间： 2025 年 11 月 24 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市朝阳区教育服务保障中心

乙方（全称）：北京大江南厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）
文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求
如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 朝阳区中小学食堂提升项目——食堂设备采购第一批-
第十标段

采购项目编号: _____ / _____

(2) 采购计划编号: _____ / _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品:

□是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:____/____ 金额:_____

国别：____/____ 品牌：____/____ 规格型号：____/____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：三星水池用冷热水龙头、燃气单头大锅灶、燃气双头双尾炒灶、燃气双门蒸箱

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：三星水池用冷热水龙头、油烟净化器

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____¥2852668.00

大写：_____人民币贰佰捌拾伍万贰仟陆佰陆拾捌元整

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____/_____

☒分期付款：合同价款支付以政府财政资金到位为准。合同生效，且收到乙方正式发票后 10 个工作日内，甲方按程序申请支付乙方合同价款的 50%，作为首付款，支付乙方。乙方应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵使用单位后，乙方进行安装、调试、试运行，并经甲方验收合格后 10 日内，且乙方提交等额合法发票后，甲方按程序支付至合同金额的 80%。乙方提交经财政部门认可的银行、担保机构出具质量保证金保函（金额为合同价的 3%且期限与项目质保期一致）或项目质量保修期满后，且乙方提交等额合法发票后，甲方支付乙方至合同金额的 100%。

☐成本补偿： _____ / _____

☐绩效激励： _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 11 月 24 日，完成日期：2025 年 12 月 16 日。

(2) 履约地点：北京市

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式： _____ / _____

收取履约保证金金额： _____ / _____

履约担保期限： _____ / _____

(4) 分期履行要求： _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案： _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京市朝阳区教育服务保障中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： _____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是， _____ / _____

☒否

验收组织的其他事项： _____ 无 _____

(2) 履约验收时间： 供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐ 分期/分项验收： _____ / _____

(4) 履约验收程序： 甲方组织，使用单位参加

(5) 履约验收的内容： 设备供货，设备运行工作情况等

(6) 履约验收标准： 国家相关标准等

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项： _____ / _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 11 月 24 日

合同订立地点： 北京市

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北京市朝阳区教育服务保障中心	单位名称（公章或合同章）	北京大江南厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	北京市朝阳区团结湖北二条 5 号楼	住 所	北京市通州区西集镇企业发展服务中心 1332 号
联 系 人	周瑾祠	联 系 人	刘然
联系电话	010-84483874	联系电话	15650776371
通信地址	北京市朝阳区团结湖北二条 5 号楼	通信地址	北京市大兴区东礼路与魏庄北路交叉口西 100 米爱环仕工业园
邮政编码	100026	邮政编码	102600
电子邮箱		电子邮箱	15650776371@163.com
统一社会信用代码	12110105400840869H	统一社会信用代码	911101127855207508
		开户名称	北京大江南厨房设备有限公司
		开户银行	北京农村商业银行金盏支行
		银行账号	0107000103000006465

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前

向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务

符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财务管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采

购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	7 个工作日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	有
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	保修五年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	1 小时内

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按【政府采购合同专用条款】规定执行
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	五年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，及时修理、重作、更换。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	按【政府采购合同专用条款】规定执行
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按【政府采购合同专用条款】规定执行
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	按【政府采购合同专用条款】规定执行
第二节	解决争议的方	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

第 19.2 款	法	<u>1</u> 种方式解决： (1) 向 <u>朝阳区</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>朝阳区</u> ； (2) 向 <u>朝阳区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
项目单位: 北京师范大学奥林匹克花园实验小学												
一	燃气设备											
1	燃气单头大锅灶	山东京都厨业有限公司	山东/中国	9137160079154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1350*1400*1200mm 型号: SDGT50-L1001 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用隔热耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机配制防水鼓风机。 4.炉身厚度 1.2mm , 炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8.含配套加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求	14550.00	10	145500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制			
2	燃气双头 双尾炒灶	山东京都厨业有 限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 2200*1200*800+400mm 型号: SZCT38/76-JDLA03 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机必须配制防水鼓风机 4.炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8.标配加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求	15600.00	1	15600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制 13.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 14.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插 座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、 垃圾消纳等。			
3	燃气双门 蒸箱	浙江博立灶具科 技有限公司	浙江/ 中国	9133108207 2882209C	小型	男	内资	智博立	规格: 1200*910*1850mm 型号: SZXT40-ZBLS20 1.蒸箱前柜磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2.内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3.前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4.侧板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 5.蒸箱柜托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6.密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换 7.蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式 8.下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9.蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm, 蒸箱锅底 钢板厚度 2.5mm 10.水箱采用高效往复复式循环管结构, 内循环Φ76mm 不锈	18900.00	5	94500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									钢管 4 根,厚度 3mm 11.每个蒸箱都配备自动补水箱 12.燃气接口: Φ25, 进/排水 15mm/40mm 13.配备脉冲电子打火, 熄火保护装置 14.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 15.根据现场及甲方要求定制 16.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 17.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。			
4	燃气双眼 低汤灶	山东京都厨业有 限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1200*700*500+750mm 型号: SPTT13/26-2A 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板 2.炉面板.边框厚度 1.5mm 3.炉面用采用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热 4.炉身厚度 1.2mm, 炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚	4550.00	1	4550.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									6.配电子点火开关装置,带熄火保护装置 7.配不锈钢加重调整脚,8个 8.产品符合GB 4806.9-2023标准要求 9.根据现场及甲方要求定制			
二	洗消设备 类											
1	热风循环 消毒柜	滨州市美厨厨业 有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1310*690*1980mm 型号: RTP720 1.热风循环消毒,消毒可调温度范围 20-150 度 2.采用优质不锈钢板材 3.电压/功率: 220V/4.4KW 4.控制方式: 机械式 5.容积: 720L 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插 座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、 垃圾消纳等	6880.00	7	48160.00
2	长龙式洗	江苏锡德悉餐饮	江苏/	91320206M	小型	男	内资	锡德悉	规格: 4050*914*1950mm	118600.0	1	118600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	碗机	设备有限公司	中国	A1X4RTP3D					型号: SDS-800C-HG 1.产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干 2.洗涤能力: 5100 碟/小时 3.最大耗水量: 270 升/小时 4.总功率: 57.5kW 5.整机双层结构 6.可视化电子面板, 实时显示机器工作状态 7.水箱及加热包防干烧设计 8.双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换 9.模具冲压一体成型洗臂和滤网 10.一体拉伸圆角水箱 11.配置 120L 大容量清洗水箱和 2.4kW 大功率清洗水泵 12.清洗区和漂洗区配置侧洗臂, 360°洗涤无死角 13.漂洗双温控设计, 减少温度波动 14.内置烘干模块, 内循环环绕热风烘干设计	0		
3	洗碗机水 电改造	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 根据现场施工 型号: 定制 1.水路改造: 包括但不限于水管管件、打压测试等 2.电路改造: 包括但不限于配套电缆电线、配管、开槽、	23500.00	1	23500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	四门双温 雪柜	山东银都制冷设 备有限公司	山东/ 中国	9137162549 3030493A	微型	男	内资	银都	规格: 1200*760*2000mm 型号: YFLCF-865H 1.容积: 980L 2.温度: -6℃~+15℃/-18℃~-22℃ 3.电压/功率: 220V/420W 4.冷风循环制冷, 自蒸发, 电辅热化霜, 无需排冷凝水 5.电脑板智能控制, 柜内不同区域温差不超过 2 度 6.可拆式门封条 7.箱体内部采用圆角设计, 一体式机组, 压缩机, 冷凝器, 风机可整机拉出 8.采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风, 前排风, 适应于设备靠墙密闭环境使用 9.采用优质不锈钢, 环保制冷剂 R290, 避免大气污染, 环 无氟无氟环保 60mm 高密度发泡保温层	9980.00	2	19960.00
2	冷冻库	安徽安冷节能科 技有限公司	安徽/ 中国	91341503M A8P2XJE0F	小型	男	内资	安冷	规格: 4000*3000*2700mm 型号: 定制 1.冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自 锁扣安装; 系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准, 库内外表面平整光滑, 所有冷库接缝处采用聚氯乙稀密封 胶条	3860.00	32.4	125064.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									2.库板厚度 100mm,内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm 厚不锈钢板,嵌入式冷库地板内外均选用≥0.8mm 厚 304 不锈钢板。密度标准 40±2kg/m³; 抗压强度标准 160kPa; 导热系数标准 0.024W/(m.K) ; 粘合强度标准 0.100MPa; 抗弯承载能力 8.80mm; 整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的技术指标要求 3.防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 检测及组合冷库用隔热夹芯板 (#提供库板阻燃等级为 B1 及以上的检验报告并加盖公章) 4.自动回归平掩门洞尺寸为: 860*1900H/mm; 门和墙板平滑连接 5.冷库门门框为单身门框而不带冷桥, 镶嵌耐低温的磁性密封胶条 6.冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露, 门框发热线凹槽为可拆卸式, 方便发热线更换 7.冷库门需要有不小于 320*470mm 的防雾观察窗, 防止库门开启时碰撞库外通道通行人员, 并能观察到是否有人在库内的情况, 从而有效防止安全事故的发生 8.冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上, LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭, 防腐耐压。中心高			

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									度离完成地面≤1500mm,所有的管线必须安装在门板框内不能外露 9.高温冷库温度: -18℃~-22℃ 10.冷库内部设置可开启库门开关 11.根据现场及甲方要求定制			
3	冷藏库	安徽安冷节能科技有限公司	安徽/ 中国	91341503MA8P2XJE0F	小型	男	内资	安冷	规格: 4000*3000*2700mm 型号: 定制 1.冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装;系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准,库内外表面平整光滑,所有冷库接缝处采用聚氯乙稀密封胶条 2.库板厚度 100mm,内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm 厚不锈钢板,嵌入式冷库地板内外均选用≥0.8mm 厚 304 不锈钢板。密度标准 40±2kg/m³; 抗压强度标准 160kPa; 导热系数标准 0.024W/(m.K); 粘合强度标准 0.100MPa; 抗弯承载能力 8.80mm; 整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的技术指标要求 3.防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 检测及组合冷库用隔热夹芯板 (#提供库板阻燃	3860.00	32.4	125064.00

[illegible]

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	排油烟系 统 1											
1	加压排油 烟机组	浙江四合风机有 限公司	浙江/ 中国	9133108167 3866829R	小型	男	内资	四合	规格: 风量: 22000m³/h、1385*1140*1525mm 型号: GDT-540#11KW 1.加压排油烟机组 2.风量: 22000m³/h 3.钢制外壳, 内置网状消音装置, 达到消音效果; 4.二级或以上能效 5.根据现场排油烟机组位置改造排油烟机电源, 包含但不 限于电源线及控制等; 6.控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源; 7.在安装过程中做好成品保护, 如需对现有设备进行改 造或破坏, 需经采购方确认后方可施工, 采购方不再增 加费用; 8.施工安装过程中, 对现有场地或设施造成损坏的, 由中 标人进行修复; 9.旧设备拆除并搬运至甲方指定地点、做好安全防护等措 施; 10.施工包括设备安装、调试、吊运、现场成品保护、配套 消音装置、及其他施工恢复等一切与该项目相关的内容。	38600.00	2	77200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
2	排风机底座	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与风柜配套 型号：定制 1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装 3.风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	4600.00	2	9200.00
3	风机专用 控制箱	北京京同裕电气 有限公司	北京/ 中国	9111011278 896746XG	微型	男	内资	京同裕	规格：与系统匹配 型号：定制 1.风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：与设备匹 配 2.配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行 切断电源	6950.00	2	13900.00
4	150°C防火 阀	北京亿方来金属 制品有限公司	北京/ 中国	91110117M A01XC633K	微型	男	内资	亿方来	规格：与管道配套 型号：定制 1.设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂 处理制作 2.阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150°C时自动 将阀门关闭 3.可手动复位，手动关闭 4.根据设备定制尺寸，现场就位安装	2350.00	2	4700.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
5	风机减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津/ 中国	911201100796188224	微型	男	内资	中震	规格：与风机配套 型号：定制 1.风机减震器 (弹簧减震器) 2.外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	2230.00	2	4460.00
6	软连接	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101127855207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格：与风机配套 型号：定制 1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1230.00	2	2460.00
7	进出口消音管	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101127855207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格：与管道配套 型号：定制 1.采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作； 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封。	3860.00	4	15440.00
8	通风管道	北京大江南厨房	北京/	9111011278	小型	女	内资	京丰大	规格：1.2mm 厚镀锌板	350.00	92	32200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		设备有限公司	中国	55207508				江南	型号: 定制 1.管道厚度 1.2mm 镀锌板 2.所有管道设置加强筋, 以防共振 3.安装、墙体开洞及洞口加固恢复等现场进行 4.采用法兰连接, 法兰与管道采用铆钉固定			
9	法兰	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 与烟管配套 型号: 定制 1.采用 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母链接 2.防锈防腐、防渗处理 3.根据设备定制尺寸, 现场就位安装	260.00	56	14560.00
10	高效净化 器装置	佛山市科蓝环保 科技股份有限公司	广东/ 中国	9144060073 8553971U	小型	男	内资	科蓝	规格: 25000m³/h、650x1979x904mm 型号: BS-216J-25K 1.设备外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂 热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺包括脱脂、除锈、中 和、表调、磷化和烘干等工艺 2.电场主体绝缘子和设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟 乙烯绝缘子 3.采用微电脑芯片控制, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 具 有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过	47500.00	2	95000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									压过流、闪络以及短路的功能 4.内装不锈钢电极油烟处理收集器，净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材料辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋；间距电场 22.5mm 5.根据现场改造电源，包含但不限于电源线及控制等 6.施工安装过程中做好成品保护，如需对现有场地或设施进行改造，需经采购方确认后方可施工，采购方不再增加费用 7.施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告			
11	净化器底座	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与净化器配套 型号：定制 1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 3.风机平台根据现场情况及甲方要求加固处理	3300.00	2	6600.00
12	风机出口防护网	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与管道配套 型号：定制 1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm	1350.00	2	2700.00
13	预留环保	北京大江南厨房	北京/	9111011278	小型	女	内资	京丰大	规格：符合环保要求	1350.00	2	2700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	检测口	设备有限公司	中国	55207508				江南	型号: 定制 符合环保要求预留环测口, 加密封圈, 方便环保检测			
14	楼顶旧设备拆除	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格: 根据现场旧设备拆除、成品保护、垃圾消纳等 型号: 定制	15500.00	4	62000.00
15	设备吊运	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格: 根据现场 型号: 定制 包含但不限于: 1. 车辆运输费: 设备从起点到目的地的运输费用 (含油费、过路费、司机人工等)。 2. 运输保险: 设备在运输过程中的损坏或丢失保险。 3. 吊装设备租赁费: 吊车、叉车等起重机械的租赁费用)。 4. 吊装人工: 操作人员 (吊车司机、信号工、安全员等) 的人工费用。 5. 辅助材料: 吊装所需的绳索、吊带、垫木、加固件等耗材费用。 6. 场地准备: 场地平整、加固 (如铺设钢板、路基箱)、障碍物清理等费用。 7. 装卸及就位: 设备从运输车辆卸载至指定位置。 8. 建筑外立面的保护以及施工安装过程中, 对现有场地或	8600.00	1	8600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									设施造成损坏的, 由中标人进行修复			
	排油烟系 统 2											
1	加压排油 烟机组	浙江四合风机有 限公司	浙江/ 中国	9133108167 3866829R	小型	男	内资	四合	规格: 风量: 31000m³/h、1530*1200*1685mm 型号: GDT-600#15KW 1.加压排油烟机组 2.风量: 31000m³/h 3.钢制外壳, 内置网状消音装置, 达到消音效果; 4.二级或以上能效 5.根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源, 包含但不 限于电源线及控制等; 6.控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源; 7.在安装过程中做好成品保护, 如需对现有设备设施进行 改造或破坏, 需经采购方确认后方可施工, 采购方不再增 加费用; 8.施工安装过程中, 对现有场地或设施造成损坏的, 由中 标人进行修复; 9.旧设备拆除并搬运至甲方指定地点、做好安全防护等措 施; 10.施工包括设备安装、调试、吊运、现场成品保护、配套	42800.00	1	42800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									消音装置、及其他施工恢复等一切与该项目相关的内容。			
2	排风机底座	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	911101127855207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格：与风柜配套 型号：定制 1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装 3.风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	4600.00	1	4600.00
3	风机专用控制箱	北京京同裕电气有限公司	北京/中国	9111011278896746XG	微型	男	内资	京同裕	规格：与系统匹配 型号：定制 1.风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：与设备匹配 2.配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	6950.00	1	6950.00
4	150℃防火阀	北京亿方来金属制品有限公司	北京/中国	91110117MA01XC633K	微型	男	内资	亿方来	规格：与管道配套 型号：定制 1.设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭 3.可手动复位，手动关闭	2350.00	1	2350.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									4.根据设备定制尺寸，现场就位安装			
5	风机减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津/ 中国	9112011007 96188224	微型	男	内资	中震	规格：与风机配套 型号：定制 1.风机减震器（弹簧减震器） 2.外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	2230.00	1	2230.00
6	软连接	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与风机配套 型号：定制 1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1230.00	1	1230.00
7	进出口消音管	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与管道配套 型号：定制 1.采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作； 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封。	3860.00	2	7720.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
8	通风管道	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 1.2mm 厚镀锌板 型号: 定制 1.管道厚度 1.2mm 镀锌板 2.所有管道设置加强筋, 以防共振 3.安装、墙体开洞及洞口加固恢复等现场进行 4.采用法兰连接, 法兰与管道采用铆钉固定	350.00	80	28000.00
9	法兰	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 与烟管配套 型号: 定制 1.采用 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母链接 2.防锈防腐、防渗处理 3.根据设备定制尺寸, 现场就位安装	260.00	40	10400.00
10	高效净化 器装置	佛山市科蓝环保 科技股份有限公司	广东/ 中国	9144060073 8553971U	小型	男	内资	科蓝	规格: 36000m³/h、650x1587x1717mm 型号: BS-216J-36K 1.设备外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂 热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺包括脱脂、除锈、中 和、表调、磷化和烘干等工艺 2.电场主体绝缘子和设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟 乙烯绝缘子 3.采用微电脑芯片控制, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 具	65600.00	1	65600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4.内装不锈钢电极油烟处理收集器，净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋；间距电场 22.5mm 5.根据现场改造电源，包含但不限于电源线及控制等 6.施工安装过程中做好成品保护，如需对现有场地或设施进行改造，需经采购方确认后方可施工，采购方不再增加费用 7.施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告			
11	净化器底座	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与净化器配套 型号：定制 1.采用国际镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 3.风机平台根据现场情况及甲方要求加固处理	3300.00	1	3300.00
12	风机出口防护网	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与管道配套 型号：定制 1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm	1350.00	1	1350.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
13	预留环保检测口	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格: 符合环保要求 型号: 定制 符合环保要求预留环测口, 加密封圈, 方便环保检测	1350.00	1	1350.00
14	楼顶旧设备拆除	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格: 根据现场旧设备拆除、成品保护、垃圾消纳等 型号: 定制	15500.00	4	62000.00
15	设备吊运	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格: 根据现场 型号: 定制 包含但不限于: 1.车辆运输费: 设备从起点到目的地的运输费用 (含油费、过路费、司机人工等)。 2.运输保险: 设备在运输过程中的损坏或丢失保险。 3.吊装设备租赁费: 吊车、叉车等起重机械的租赁费用)。 4.吊装人工: 操作人员 (吊车司机、信号工、安全员等) 的人工费用。 5.辅助材料: 吊装所需的绳索、吊带、垫木、加固件等耗材费用。 6.场地准备: 场地平整、加固 (如铺设钢板、路基箱)、障碍物清理等费用。 7.装卸及就位: 设备从运输车辆卸载至指定位置。 8.建筑外立面的保护以及施工安装过程中, 对现有场地或	8600.00	1	8600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									设施造成损坏的, 由中标人进行修复			
	洗碗间排 烟系统 3											
1	不锈钢排 气罩	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 4500*1000mm 型号: 定制 1.材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2.罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3.配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W, 防爆平板防护 罩, D > 500mm 4.烟罩底板能承受 100kg 荷载, 其变形量 1mm 5.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 6.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插 座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、成品保护及恢复、保洁、垃圾收纳等。	3320.00	4.5	14940.00
2	加压排油 烟机组	浙江四合风机有 限公司	浙江/ 中国	9133108167 3866829R	小型	男	内资	四合	规格: 风量: 10000m³/h、1085*925*1235mm 型号: GDT-400#5.5KW 1.加压排油烟机组 2.风量: 10000m³/h 3.钢制外壳, 内置网状消音装置, 达到消音效果;	22800.00	1	22800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									4.二级或以上能效 5.根据现场排烟机组位置改造排烟机组电源, 包含但不限于电源线及控制等; 6.控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源; 7.在安装过程中做好成品保护, 如需对现有设备进行改造或破坏, 需经采购方确认后方可施工, 采购方不再增加费用; 8.施工安装过程中, 对现有场地或设施造成损坏的, 由中标人进行修复; 9.旧设备拆除并搬运至甲方指定地点、做好安全防护措施; 10.施工包括设备安装、调试、吊运、现场成品保护、配套消音装置、及其他施工恢复等一切与该项目相关的内容。			
3	风柜底座	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 与风机配套 型号: 定制 1.采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风机匹配 2.根据设备定制尺寸, 现场就位安装。 3.风机平台根据现场情况及甲方要求加固处理	2880.00	1	2880.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
4	150°C防火 阀	北京亿方来金属 制品有限公司	北京/ 中国	91110117M A01XC633K	微型	男	内资	亿方来	规格：与管道配套 型号：定制 1.设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150°C时自动将阀门关闭 3.可手动复位，手动关闭 4.根据设备定制尺寸，现场就位安装	2350.00	1	2350.00
5	风机专用 控制箱	北京京同裕电气 有限公司	北京/ 中国	9111011278 896746XG	微型	男	内资	京同裕	规格：与系统匹配 型号：定制 1.风柜启动器内电子元件电压：380V，功率：与设备匹配 2.配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	6950.00	1	6950.00
6	风柜减震 器	天津市兄弟减震 器科技有限公司	天津/ 中国	9112011007 96188224	微型	男	内资	中震	规格：与风柜配套 型号：定制 1.风柜减震器（弹簧减震器） 2.外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	2230.00	1	2230.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									4.根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
7	软连接	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与风机配套 型号：定制 1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1230.00	2	2460.00
8	进出口消音管	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：与管道配套 型号：定制 1.采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作； 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封。	3860.00	2	7720.00
9	通风管道	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格：1.2mm 厚镀锌板 型号：定制 1.管道厚度 1.2mm 镀锌板 2.所有管道设置加强筋，以防共振 3.安装、墙体开洞及洞口加固恢复等现场进行 4.采用法兰连接，法兰与管道采用铆钉固定	350.00	100	35000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
10	法兰	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 与烟管配套 型号: 定制 1.采用 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母链接 2.防锈防腐、防渗处理 3.根据设备定制尺寸, 现场就位安装	260.00	50	13000.00
五	食品加工 设备类											
1	多功能切 菜机	山东银鹰炊事机 械有限公司	山东/ 中国	9137018116 3440609M	小型	男	内资	银鹰	规格: 1160*550*1300mm 型号: YQC-850 1.生产能力: 850kg/h 2.电压/功率: 220V/2.75kW 3.切菜规格: 1~45mm 可调 4.成品形状: 片、丝、方块 5.防水等级: IPX1 6.本机为双变频控制双头多功能切菜机; 叶菜、根茎菜切片、切丝、切丁一体机全能处理	21800.00	1	21800.00
2	电烤箱	滨州市美厨厨业 有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1400*1170*1970mm 型号: MZE-3Y-6 1.电压/功率: 380V/22.95kW	29600.00	1	29600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									2.烤盘采用铝质，板材加厚至 1.2mm 3.烤盘网架:201#不锈钢 4.后通风隔板夹层设计 5.加热管:304#不锈钢 6.采用一体式银色铝合金把手 7.选用微电脑板控制器，带有 12 个记忆功能键 8.采用电子式超温模块，温差控制在 2~5℃之间 9.具有接电时零火线接错后控制器报警形成断路功能 10.蒸汽包接水管采用软连接方式 11.脚轮带刹车设计			
3	智能豆浆 煮磨一体 机	中山市禾元电器 有限公司	广东/ 中国	9142000055 7308360Y	微型	男	内资	禾元	规格: 650*475*1270mm 型号: HY500B-N50 1.电压/功率: 220V/1200W 2.容量: 50L 3.SUS304 食品级不锈钢桶 4.滴水、防溢出、防干烧保护 5.干豆制浆，无需泡豆 6.提前预约烧水 7.自主研发特定制作流程 8.机桶内圆滑无尖角	12600.00	1	12600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									9.一键操作, 全自动制作完成 10.机器桶身与桶盖夹层填充隔热材料 11.显示饮品温度, 工作次数, 故障代码并报警提示 12.高精度传感器显示温度精准 14.浆道分离, 自动过滤技术, 可直饮 15.防渗漏电机座, 三重加强防漏密封, 强力保护主机内部器件防止进水而损坏 16.全铜耐高温电机与散热风道结合, 电机温开低, 可连续多次工作 17.豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约绕水、复位八大功能			
4	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司 玉田分公司	河北/ 中国	91130229M A07UW1E56	小型	男	内资	东方新 奥	规格: 760*610*730mm 型号: YCD-45A 1.铸管铝铛, 双温双控 2.不锈钢外壳 3.温度范围: 0~300℃ 4.限制温度: 350℃±20℃超温保护 5.电压/功率: 380V/5kW 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插	2850.00	2	5700.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									座 8.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及与本项目相关的所有内容的施工,图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。			
5	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/ 中国	9137018116 3440609M	小型	男	内资	银鹰	规格: 900*545*1175mm 型号: MT-60 1.电压/功率: 380V/1.1kW 2.生产能力: 60kg/h 3.轧辊直径: 96mm 4.面片宽度: 220mm 5.轧辊间隙: 1~6mm 6.外观: 全机采用食品级 304 不锈钢封板 7.出面厚度: 本机采用圆手柄调节面片厚度, 根据需要可以调节到最佳效果 8.刀具: 配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具, 可制作饺子皮、馄饨皮, 也可代替人工揉面 9.固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝, 防止螺丝松动掉入压辊造成破坏	5560.00	1	5560.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
6	双动双速和面机	广东省泓峰烘焙设备有限公司	广东/ 中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓峰	规格: 980*580*1080mm 型号: HF50A 1.电压/功率: 380V/4kW 2.机架: 采用碳钢板 3.电器:根据技术要求特殊定制, 低噪音、不发热、扭矩大等 4.转动部分:传动轴成采用特定轴承, 能合理避免因皮带发热而造成寿命缩短 5.和面桶:采用 304#不锈钢, 搅拌钩中心杆:采用 304#不锈钢铸造 6.面粉搅拌量: 20kg 7.配有两个独立电机驱动 8.电脑控制板, 显示精准	12300.00	1	12300.00
7	多功能搅拌机	广东省泓峰烘焙设备有限公司	广东/ 中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓峰	规格: 680x550x1025mm 型号: B30 1.料桶容积 : 30L 2.额定电压 : 220V /380V 3.额定频率 : 50Hz 4.电机功率 : 1.50kW 5.搅拌转速 : 65/102/296(r/min)	13560.00	2	27120.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工,图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。			
8	电炸炉	博兴县裕隆电器设备有限公司	山东/ 中国	91371625M A3ML8594R	微型	男	内资	裕隆	规格: 1000*600*850mm 型号: YLEA-1000 1.落地式 2.选用不锈钢拉丝板 304 型, 台面板为 1.5mm, 下层板为 1.5mm、脚通用 38*1.2mm 不锈钢管 3.自动恒温, 可定时 4.电压: 380V 功率: 9kW 5.根据现场及甲方要求定制 6.包含但不限于现场旧设备的拆除 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。	5600.00	1	5600.00
9	双通工作 柜	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 1800*760*800mm 型号: 定制 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm	5660.00	3	16980.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 5.配加重可调整脚 8 个 6.台面搁板和底板均能承受 100kg 荷载, 其变形量 0.2mm 7.产品符合 GB4806.9-2023 标准要求			
合计												1572838.00
单位名称: 北京师范大学朝阳附属学校-北校区												
一	燃气设备											
1	燃气单头大锅灶	山东京都厨业有限公司	山东/中国	9137160079154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1350*1400*1200mm 型号: SDGT50-L1001 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台	14550.00	3	43650.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									面之间填充硅酸盐棉, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用隔热耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机配制防水鼓风机 4. 炉身厚度 1.2mm, 炉背厚度 1.2mm 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 φ2" 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8. 含配套加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9. 配不锈钢加重调整脚 8 个 10. 产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11. 产品符合 GB30531-2014 标准要求 12. 根据现场及甲方要求定制			
2	燃气单头 大锅灶	山东京都厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1050*1200*800mm 型号: SDGT50-L901 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛	13990.00	1	13990.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									内采用隔耐热耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机配制防水鼓风机。 4.炉身厚度 1.2mm，炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8.含配套加厚炒锅 1 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制			
3	燃气双头 单尾小炒 灶	山东京都厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格：1800*1200*800+450mm 型号：SZCT38/76-JDLA02 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用隔耐热耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机配制防水鼓风机。	12300.00	1	12300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									机 4.炉身厚度 1.2mm , 炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8.含配套加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制			
4	燃气双门 蒸箱	浙江博立灶具科技 有限公司	浙江/ 中国	9133108207 2882209C	小型	男	内资	智博立	规格: 1200*910*1850mm 型号: SZXT40-ZBLS20 1.蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2.内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3.前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4.侧板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 5.蒸箱屈托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6.密封条采用镶嵌式硅胶密封条, 方便拆卸更换 7.蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式	18900.00	2	37800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									8.下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9.蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm, 蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm 10.水箱采用高效往复循环管结构,内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm 11.每个蒸箱都配备自动补水箱 12.燃气接口: Φ25, 进/排水 15mm/40mm 13.配备脉冲电子打火, 熄火保护装置 14.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 15.根据现场及甲方要求定制 16.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 17.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。			
二	洗消设备											
1	热风循环消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1310*690*1980mm 型号: RTP720 1.热风循环消毒, 消毒可调温度范围 20-150 度	6880.00	3	20640.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									2.采用优质不锈钢板材 3.电压/功率: 220V/4.4KW 4.控制方式: 机械式 5.容积: 720L			
三	制冷设备类											
1	四门双温雪柜	山东银都制冷设备有限公司	山东/中国	91371625493030493A	微型	男	内资	银都	规格: 1200*760*2000mm 型号: YFLCF-865H 1.容积: 980L 2.温度: -6℃~+15℃/-18℃~-22℃ 3.电压/功率: 220V/420W 4.冷风循环制冷, 自蒸发, 电辅热化霜, 无需排冷凝水 5.电脑板智能控制, 柜内不同区域温差不超过 2 度 6.可拆式门封条 7.箱体内部采用圆角设计, 一体式机组, 压缩机, 冷凝器, 风机可整机拉出 8.采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风, 前排风, 适应于设备靠墙密闭环境使用 9.采用优质不锈钢, 环保制冷剂 R290, 避免大气污染, 环	9980.00	2	19960.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									无氟无氟环保 60mm 高密度发泡保温层			
四	食品加工 设备类											
1	电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1400*1170*1970mm 型号: MZE-3Y-6 1.电压/功率: 380V/22.95kW 2.烤盘采用铝质, 板材加厚至 1.2mm 3.烤盘网架:201#不锈钢 4.后通风隔板夹层设计 5.加热管:304#不锈钢 6.采用一体式银色铝合金把手 7.选用微电脑板控制器, 带有 12 个记忆功能键 8.采用电子式超温模块, 温差控制在 2~5℃之间 9.具有接电时零火线接错后控制器报警形成断路功能 10.蒸汽包接管采用软连接方式 11.脚轮带刹车设计	29600.00	1	29600.00
2	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司 玉田分公司	河北/ 中国	91130229M A07UW1E56	小型	男	内资	东方新 奥	规格: 760*610*730mm 型号: YCD-45A 1.铸管铝铛, 双温双控	2850.00	2	5700.00

[illegible]

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
项目单位：北京师范大学三帆中学朝阳学校												
一	燃气设备											
1	燃气单头大锅灶	山东京都厨业有限公司	山东/中国	9137160079154218XA	小型	男	内资	都汇	规格：1350*1400*1200mm 型号：SDGT50-L1001 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用隔热耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机配制防水鼓风机 4.炉身厚度 1.2mm，炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8.含配套加厚炒锅 1 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求	14550.00	5	72750.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制			
2	燃气单头 大锅灶	山东京都厨业有 限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1050*1200*1200mm 型号: SDGT50-L901 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用隔热耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机配制防水鼓风机 4.炉身厚度 1.2mm , 炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8.含配套加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11.产品符合 GB30531-2014 标准要求	13990.00	3	41970.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									12.根据现场及甲方要求定制			
3	燃气双头 单尾小炒 灶	山东京都厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资		规格: 1800*1200*800+450mm 型号: SZCT38/76-JDLA02 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用隔热耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机配制防水鼓风机 4.炉身厚度 1.2mm , 炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8.标配加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制	12300.00	2	24600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
4	燃气双头 低汤灶	山东京都厨业有 限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1200*700*500+750mm 型号: SPTT13/26-2A 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板 2.炉面板.边框采用 1.5mm 厚不锈钢板 3.炉面用采用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与 炉台面之间必须修填充硅酸盐棉隔热 4.炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.2mm 厚不锈 钢板 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用φ2" 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7.配不锈钢加重调整脚 8 个 8.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 9.根据现场及甲方要求定制 10.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 11.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插 座、吊顶拆除恢复以及与本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、 垃圾消纳等。	4550.00	1	4550.00
5	燃气双门	浙江博立灶具科	浙江/	9133108207	小型	男	内资	智博立	规格: 1200*910*1850mm	18900.00	4	75600.00

序 号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
	蒸箱	技有限公司	中国	2882209C					型号: SZXT40-ZBLS20 1.蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2.内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3.前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4.侧板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 5.蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6.密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换 7.蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式 8.下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9.蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm, 蒸箱锅底 钢板厚度 2.5mm 10.水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ76mm 不锈 钢管 4 根,厚度 3mm 11.每个蒸箱都配备自动补水箱 12.燃气接口: Φ25, 进/排水 15mm/40mm 13.配备脉冲电子打火, 熄火保护装置 14.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 15.根据现场及甲方要求定制 16.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 17.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插 座、吊顶拆除恢复以及与本项目相关的所有内容的施工,			

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。			
二	消毒设备 类											
1	热风循环 消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1310*690*1980mm 型号: RTP720 1.热风循环消毒, 消毒可调温度范围 20-150 度 2.采用优质不锈钢板材 3.电压/功率: 220V/4.4KW 4.控制方式: 机械式 5.容积: 720L 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及与本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等	6880.00	3	20640.00
2	长龙式洗 碗机	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	江苏/ 中国	91320206M A1X4RTP3D	小型	男	内资	锡德悉	规格: 4050*914*1950mm 型号: SDS-800C-HG 1.产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、	118600.00	1	118600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									漂洗和烘干 2.洗涤能力: 5100 碟/小时 3.最大耗水量: 270 升/小时 4.总功率: 57.5kW 5.整机双层结构 6.可视化电子面板, 实时显示机器工作状态 7.水箱及加热包防干烧设计 8.双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换 9.模具冲压一体成型洗臂和滤网 10.一体拉伸圆角水箱 11.配置 120L 大容量清洗水箱和 2.4kW 大功率清洗水泵 12.清洗区和漂洗区配置侧洗臂, 360°洗涤无死角 13.漂洗双温控设计, 减少温度波动 14.内置烘干模块, 内循环热风烘干设计			
3	洗碗机电 缆线	天津市小猫线缆 股份有限公司	天津/ 中国	9112011110 3384852Y	小型	男	内资	小猫	规格: 5*35 平方 型号: RVV 根据现场拆除、新建	450.00	30	13500.00
4	洗碗机配 电箱	北京京同裕电气 有限公司	北京/ 中国	9111011278 896746XG	微型	男	内资	京同裕	规格: 与洗碗机匹配 型号: 定制 1.与洗碗机匹配;	2260.00	1	2260.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									2.启动按钮控制箱; 3.配保护启动开关,能在过热、过载、缺相时有效地自行 切断电源; 4.品牌元器件。			
三	制冷设备 类											
1	四门双温 雪柜	山东银都制冷设 备有限公司	山东/ 中国	9137162549 3030493A	微型	男	内资	银都	规格: 1200*760*2000mm 型号: YFLCF-865H 1.容积: 980L 2.温度: -6℃~-15℃/-18℃~-22℃ 3.电压/功率: 220V/420W 4.冷风循环制冷, 自蒸发, 电辅加热霜, 无需排冷凝水 5.电脑板智能控制, 柜内不同区域温差不超过 2 度 6.可拆式门封条 7.箱体内部采用圆角设计, 一体式机组, 压缩机, 冷凝器, 风机可整机拉出 8.采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风, 前排风, 适应于设备靠墙密闭环境使用 9.采用优质不锈钢, 环保制冷剂 R290, 避免大气污染, 环	9980.00	8	79840.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									无氟环保 60mm 高密度发泡保温层			
四	排风净化 设备类											
1	洗碗间排 烟系统											
2	不锈钢排 气罩	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 4500*1000mm 型号: 定制 1.材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2.罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3.配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D > 500mm 4.烟罩底板能承受 100kg 荷载, 其变形量 1mm 5.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 6.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。	3320.00	4.5	14940.00
3	加压排油 烟机组	浙江四合风机有 限公司	浙江/ 中国	9133108167 3866829R	小型	男	内资	四合	规格: 风量: 10000m³/h、1085*925*1235mm 型号: GDT-400#5.5KW 1.加压排油烟机组	22800.00	1	22800.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									2.风量：10000m³/h 3.钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4.二级或以上能效 5.根据现场排烟机组位置改造排烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等； 6.控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源； 7.在安装过程中做好成品保护，如需对现有设备进行改造或破坏，需经采购方确认后方可施工，采购方不再增加费用； 8.施工安装过程中，对现有场地或设施造成损坏的，由中标人进行修复； 9.旧设备拆除并搬运至甲方指定地点、做好安全防护等措施； 10.施工包括设备安装、调试、吊运、现场成品保护、配套消音装置、及其他施工恢复等一切与该项目相关的内容。			
4	风柜底座	北京大江南厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大江南	规格：与风柜配套 型号：定制 1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 3.风机平台根据现场情况及甲方要求加固处理	2880.00	1	2880.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
5	150°C防火 阀	北京亿方来金属 制品有限公司	北京/ 中国	91110117M A01XC633K	微型	男	内资	亿方来	规格：与管道配套 型号：定制 1.设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150°C时自动将阀门关闭 3.可手动复位，手动关闭 4.根据设备定制尺寸，现场就位安装	2350.00	1	2350.00
6	风机专用 控制箱	北京京同裕电气 有限公司	北京/ 中国	9111011278 896746XG	微型	男	内资	京同裕	规格：与系统匹配 型号：定制 1.风机启动器内电子元器件电压：380V，功率：与设备匹配 2.配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	6950.00	1	6950.00
7	风机减震 器	天津市兄弟减震 器科技有限公司	天津/ 中国	9112011007 96188224	微型	男	内资	中震	规格：与风机配套 型号：定制 1.风机减震器 (弹簧减震器) 2.外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	2230.00	1	2230.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									4.根据设备定制尺寸, 现场就位安装。			
8	软连接	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 与风机配套 型号: 定制 1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	1230.00	2	2460.00
9	进出口消 音管	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 与管道配套 型号: 定制 1.采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作; 2.所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封。	3860.00	2	7720.00
10	通风管道	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 1.2mm 厚镀锌板 型号: 定制 1.管道厚度 1.2mm 镀锌板 2.所有管道设置加强筋, 以防共振 3.安装、墙体开洞及洞口加固恢复等现场进行 4.采用法兰连接, 法兰与管道采用铆钉固定	350.00	100	35000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
11	动力电源 改造	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	5*6 平方	560.00	60	33600.00
12	法兰	北京大江南厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011278 55207508	小型	女	内资	京丰大 江南	规格: 与烟管配套 型号: 定制 1.采用 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母链接 2.防锈防腐、防渗处理 3.根据设备定制尺寸, 现场就位安装	260.00	50	13000.00
五	食品加工 设备类											
1	电烤箱	滨州市美厨厨业 有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1400*1170*1970mm 型号: MZE-3Y-6 1.电压/功率: 380V/22.95kW 2.烤盘采用铝质, 板材加厚至 1.2mm 3.烤盘网架:201#不锈钢 4.后通风隔板夹层设计 5.加热管:304#不锈钢 6.采用一体式银色铝合金把手 7.选用微电脑板控制器, 带有 12 个记忆功能键 8.采用电子式超温模块, 温差控制在 2~5℃之间	29600.00	2	59200.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									9.具有接电时零火线接错后控制器报警形成断路功能 10.蒸汽包接水管采用软连接方式 11.脚轮带刹车设计			
2	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司 玉田分公司	河北/ 中国	91130229M A07UW1E56	小型	男	内资	东方新 奥	规格: 760*610*730mm 型号: YCD-45A 1.铸管铝挡, 双温双控 2.不锈钢外壳 3.温度范围: 0~300℃ 4.限制温度: 350℃±20℃超温保护 5.电压/功率: 380V/5kW 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座 8.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。	2850.00	5	14250.00
3	多功能搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/ 中国	91440605M A4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓峰	规格: 680x550x1025mm 型号: B30 1.料桶容积: 30L	13560.00	1	13560.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									2.额定电压：220V /380V 3.额定频率：50Hz 4.电机功率：1.50kW 5.搅拌转速：65/102/296(r/min) 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运， 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及及与本项目相关的所有内容的施工， 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、 垃圾消纳等。			
4	双动双速 和面机	广东省泓锋烘焙 设备有限公司	广东/ 中国	91440605M A4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓峰	规格：980*580*1080mm 型号：HF50A 1.电压/功率：380V/4kW 2.机架：采用碳钢板 3.电器:根据技术要求特殊定制，低噪音、不发热、扭矩大 等 4.转动部分:传动轴成采用特定轴承，能合理避免因皮带发 热而造成寿命缩短 5.和面桶:采用 304#不锈钢，搅拌钩中心杆:采用 304#不锈 钢铸造 6.面粉搅拌量：20kg	12300.00	1	12300.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
一	燃气设备类											
1	燃气双门 蒸箱	浙江博立灶具科技有限公司	浙江/ 中国	9133108207 2882209C	小型	男	内资	智博立	规格: 1200*910*1850mm 型号: SZXT40-ZBLS20 1.蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2.内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3.前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4.侧板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 5.蒸箱屈托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6.密封条采用嵌入式硅胶密封条, 方便拆卸更换 7.蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式 8.下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9.蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm, 蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm 10.水箱采用高效往复循环管结构,内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm 11.每个蒸箱都配备自动补水箱 12.燃气接口: Φ25, 进/排水 15mm/40mm 13.配备脉冲电子打火, 熄火保护装置 14.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求	18900.00	5	94500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									15.根据现场及甲方要求定制 16.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 17.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工,图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。			
2	燃气单头 大锅灶	山东京都厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1050*1200*1200mm 型号: SDGT50-L901 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用隔热耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机配制防水鼓风机 4.炉身厚度 1.2mm , 炉背厚度 1.2mm 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管	13990.00	2	27980.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									8. 含配套加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9. 配不锈钢加重调整脚 8 个 10. 产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11. 产品符合 GB30531-2014 标准要求 12. 根据现场及甲方要求定制			
3	燃气单头 大锅灶	山东京都厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1350*1400*1200mm 型号: SDGT50-L1001 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用隔层耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机配制防水鼓风机 4. 炉身厚度 1.2mm, 炉背厚度 1.2mm 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8. 含配套加厚炒锅 1 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个	14550.00	3	43650.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制			
4	燃气双头 双尾炒灶	山东京都厨业有 限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 2200*1200*800+400mm 型号: SZCT38/76-JDLA03 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板,炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板,炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热,炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位,炉用鼓风机必须配制防水鼓风机 4.炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板,炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁,炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置,带熄火保护装置 7.安装控制阀,连接上下水,下水采用硬质塑料管 8.含配套加厚炒锅 1 个,优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个	15600.00	1	15600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									9.配不锈钢加重调整脚 8 个 10.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 11.产品符合 GB30531-2014 标准要求 12.根据现场及甲方要求定制 13.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 14.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插 座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、 垃圾消纳等。			
5	燃气双头 低汤灶	山东京都厨业有 限公司	山东/ 中国	9137160079 154218XA	小型	男	内资	都汇	规格: 1200*700*500+750mm 型号: SPTT13/26-2A 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板 2.炉面板.边框采用 1.5mm 厚不锈钢板 3.炉面用采用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与 炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热 4.炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.2mm 厚不锈 钢板 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用φ2" 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置	4550.00	1	4550.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									7.配不锈钢加重调整脚 8 个 8.产品符合 GB 4806.9-2023 标准要求 9.根据现场及甲方要求定制 10.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 11.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工,图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。			
二	洗消设备											
1	热风循环 消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1310*690*1980mm 型号: RTP720 1.热风循环消毒, 消毒可调温度范围 20-150 度 2.采用优质不锈钢板材 3.电压/功率: 220V/4.4KW 4.控制方式: 机械式 5.容积: 720L 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工,	6880.00	3	20640.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾 消纳等			
三	制冷设备 类											
1	四门双温 雪柜	山东银都制冷设 备有限公司	山东/ 中国	9137162549 3030493A	微型	男	内资	银都	规格: 1200*760*2000mm 型号: YFLCF-865H 1.容积: 980L 2.温度: -6℃~+15℃/-18℃~-22℃ 3.电压/功率: 220V/420W 4.冷风循环制冷, 自蒸发, 电辅加热霜, 无需排冷凝水 5.电脑板智能控制, 柜内不同区域温差不超过 2 度 6.可拆式门封条 7.箱体内部采用圆角设计, 一体式机组, 压缩机, 冷凝器, 风机可整机拉出 8.采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风, 前排风, 适应于设备靠墙密闭环境使用 9.采用优质不锈钢, 环保制冷剂 R290, 避免大气污染, 环 无氟无氟环保 ≥60mm 厚高密度发泡保温层	9980.00	6	59880.00
2	六门双温	山东银都制冷设	山东/	9137162549	微型	男	内资	银都	规格: 1800*760*2000	13500.00	3	40500.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	多功能搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/ 中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓峰	规格: 680x550x1025mm 型号: B30 1.料桶容积: 30L 2.额定电压: 220V /380V 3.额定频率: 50Hz 4.电机功率: 1.50kW 5.搅拌转速: 65/102/296(r/min) 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及与本项目相关的所有内容的施工,图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。	13560.00	1	13560.00
2	电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	规格: 1400*1170*1970mm 型号: MZE-3Y-6 1.电压/功率: 380V/22.95kW 2.烤盘采用铝质, 板材加厚至 1.2mm 3.烤盘网架:201#不锈钢 4.后通风隔板夹层设计 5.加热管:304#不锈钢 6.采用一体式银色铝合金把手	29600.00	1	29600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									7.选用微电脑板控制器，带有 12 个记忆功能键 8.采用电子式超温模块，温差控制在 2~5℃之间 9.具有接电时零火线接错后控制器报警形成断路功能 10.蒸汽包接管采用软连接方式 11.脚轮带刹车设计			
3	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司 玉田分公司	河北/ 中国	91130229M A07UW1E56	小型	男	内资	东方新奥	规格: 760*610*730mm 型号: YCD-45A 1.铸管铝挡, 双温双控 2.不锈钢外壳 3.温度范围: 0~300℃ 4.限制温度: 350℃±20℃超温保护 5.电压/功率: 380V/5kW 6.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运 7.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座 8.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插座、吊顶拆除恢复以及本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、垃圾消纳等。	2850.00	2	5700.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
4	电磁煮面 炉	广东沁鑫科技有 限公司	广东/ 中国	9144190079 62110482	小型	男	内资	沁鑫	规格: 800*750*800mm 型号: QX-ZMIX-E115 1.采用 304#不锈钢制作, 面板厚度 1.5mm ; 侧板厚度 1.2mm 2.采用全铜塔桥设计机芯, 能低抗高强度电流、机芯内部过高过低温度状态, 具有热风对流变频技术等共计多重安全保护设置, 具有多项故障自动修复功能 3.磁电引擎, 数字驱动, 全封闭式具有防水、防潮、防虫、防油烟功能 4.配件采用工业级配置, 强弱电物理分离设计 5.采用变频防水风机, 抽风、送风相结合, 超静音风机配合流线型线圈盘散热风道 6.采用齿形线圈组件, 磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧, 无盲区快速加热 7.采用 LED 数字显示屏, 全中文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能; 8.采用八档旋转磁感火力调节开关精准控制火力; 触摸式 LED 显示器; 带定时功能, 可保存三组不同时间 9.配内径 500mm 复合底煮锅, 一体冲压成型锅底 10.电压/功率: 380V/15kW 11.商用电磁炉(显示屏)符合依据 GB/T 2423.3-2016 《环	15680.00	2	31360.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									境试验第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》标准, 在测试温度:65℃±2℃, 湿度:85%±3; 试验时间:720 小 时; 试验后外观正常(无生锈, 无变形) 12.包含但不限于现场旧设备的拆除、搬运、垃圾清运, 13.设备运输、给水改造、排水、电源改造、带漏电保护插 座、吊顶拆除恢复以及与本项目相关的所有内容的施工, 图纸深化、食药图纸审核备案、成品保护及恢复、保洁、 垃圾消纳等。			
合计												387520.00
总价 (元)												2852668.00



学校名称	地址	金额
北京师范大学奥林匹克花园实验小学	北京市朝阳区东坝中路京奥家园 288 号	1572838.00
北京师范大学朝阳附属学校-北校区	北京市朝阳区林萃路倚林佳园 26 号	189200.00
北京师范大学三帆中学朝阳学校	北京市朝阳区望京南湖南路 12 号	703110.00
北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校	北京市朝阳区广文街 1 号院	387520.00
合计		2852668.00



北京华林源工程咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG11010525210200022394-XM001-1018034

北京大江南厨房设备有限公司：

朝阳区中小学食堂提升项目——食堂设备采购第一批-第十标段(标段编号：11010525210200022394-XM001-10)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市朝阳区教育服务保障中心确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币2852668.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京华林源工程咨询有限公司

2025-06-04 19:22:00

