

体能训练设备合同

甲方：北京市昌平区应急管理局

乙方：北京零日科技有限公司

按照《民法典》相关的政府采购规定，甲乙双方就提供音频设备改造事宜签订采购协议供货合同并共同遵守履行。

第一条 设备品牌、型号、基本规格、数量及价格（见附表）

第二条 交货时间及地点

自本合同签订之日起，乙方在 60 内将全部货物送到甲方指定地点并负责安装、调试，直至可正常使用，因此所涉及的一切费用均由乙方承担。在运输过程中造成的货物破损，乙方负责无条件调换。

第三条 验收

1、乙方必须对货物的质量负责，提供据以验收的具体的技术资料清单。

2、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的资料。该资料将作为付款依据的一部分。

3、货物运抵现场安装、调试、可正常使用后，甲方应在接到乙方要求验收通知之日起 5 日内组织验收，甲方有权对验收不合格货物提出拒收。

第四条 合同总价及付款方式、时间

合同总价：小写：¥305000.00 元（大写：叁拾万零伍仟元整）。

付款方式及时间：1、合同签订后 20 日内，乙方向甲方提供合同总额 3%¥9150.00 元的履约保证金，质保期结束，无质量问题后无息返还；收到乙方提供的履约保证金后，乙方供货验收合格且财政资金下达后，完成应急局内部审批手续后 20 日内，乙方持发票原件及相关资料，甲方向乙方一次性支付全部货款，如有结算评审需依据结算评审结果支付。

第五条 质量保证

1、乙方除提供货物外，还应提供原厂附带的完整的技术资料。如：产品合格证、使用说明书、保养维护手册、三包凭证、备件清单、保修卡以及售后服务承诺等。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

3、乙方应保证所提供的货物在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质保期内，乙方应对由于设计、加工工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负全部责任。

4、货物及其零部件必须全部达到或超过国家规定的环保标准。

5、乙方应满足使用单位提出的与所提供的“合同货物”相关经双方同意的其它要求。

6、乙方除满足厂家承诺的标准服务外，还应提供投标时承诺的特色服务内容。

第六条 售后服务

1、乙方所供货物均应达到甲方要求且符合国家行业规定的各种技术标准；乙方应提供免费送货、安装、调试、培训服务，并提供良好的技术支持；免费提供货物运送所必须的全套安装、加固附件。

2、自验收合格之日起一个月内，如果使用方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在质保期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等），或在一个月至一年内同一货物因同一问题两次维修后仍不能正常使用，乙方负责换货。乙方应在收到通知3日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

3、质保期：质保期为1年，起始时间为产品验收合格之日，质保期内乙方上门维护和维修，不收取任何费用。终身维护，质保期后维修，乙方不收取服务费，只收取相关材料的成本费用。生产厂家承诺更优惠售后服务条件的，以生产厂家承诺为依据，乙方提供相应服务。

4、在质保期内，接到用户产品故障通知后，乙方应在30分钟内作出响应并到达用户所在地，24小时内维修完毕；若24小时内不能恢复使用，乙方须为甲方提供同类备机备件；如乙方在48小时内未修复也未提供备机备件，所引发的风险和费用全部由乙方承担。乙方24小时维修联系电话：010-69728856。

第七条 索赔

1、如果乙方所供货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质保期内证

实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

2、在检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) . 在 3 日内，乙方应按合同金额将货款退还给甲方，并承担由此引发的一切损失和费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法处理，或由双方协商处理。

2) . 若甲方发出索赔通知后 7 日内，乙方未做答复，则视为乙方接受该索赔。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内解决索赔事宜，甲方将从乙方履约保证金中扣回索赔金额，并通知乙方，乙方须在接到通知后的 3 日内补足履约保证金。如履约保证金数额低于索赔金额，甲方有权向乙方主张不足部分的补偿，乙方应在接到该要求之日起 20 日内依法赔偿，否则每延后一日须额外赔偿该请求金额 2%。

第八条 迟延履行

1、如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同，解除合同不影响甲方就其损失提出索赔。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

3、如甲方因自身原因不能按时在指定地点接受和验收货物，因此造成的损失由甲方负担。

4、甲方应该按照有关规定及时组织验收并配合乙方结清货款。

第九条 违约赔偿

1、若由于乙方原因货物未按规定时间送达、组装并投入运行，给甲方造成损失，则乙方向甲方支付拖期罚金，罚金每天按合同总价 1% 计算，累计不超过合同总价的 5%。

2、如乙方提供的设备出现严重质量问题，或者用伪劣产品替代优质产品，甲方可终止合同并没收履约保证金。

3、甲、乙双方保证信守合同全部条款，除不可抗力因素外，任何一方如果

违约，应承担违约责任，并赔偿对方经济损失。违约金为合同总价的 5%。

第十条 不可抗力

1、如双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方在不可抗力事故发生后 2 日内，应尽快以书面形式通知另一方和昌平区政府采购办公室。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商及时达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十一条 争议解决方式

1、在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应首先通过友好协商或委托第三方调解解决；也可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除争议部分外，本协议其他部分应继续执行。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签字、盖章之日起生效。合同执行期内双方均不得随意变更或解除。未尽事宜，可经双方协商做出补充规定，补充规定签字盖章后与本合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方按《民法典》的有关规定执行。

2、未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

3、本合同正本肆份，甲方叁份、乙方壹份，具有同等法律效力。

附表：体能训练设备明细

（以下无正文）

甲方（盖章）：北京市昌平区应急管理局

法定代表人或

授权代表签字：

地 址：北京市昌平区政府街 19 号

开户银行：建行昌平支行

银行账号：080101040019852

2025年 12 月 8 日

乙方（盖章）：北京零日科技有限公司

法定代表人或

授权代表签字：

地 址：北京市昌平区城北街道昌崔路 198 号院 2 号楼 301

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京昌平支行

银行账号：11001009200059366485

2025年 12 月 8 日

廉 政 责 任 书

合同（协议）事项：训练器材采购

事项主要内容：训练器材

甲 方：北京市昌平区应急管理局

乙 方：北京零日科技有限公司

为进一步加强党风廉政建设，规范管理，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和党风廉政相关规定，特签订如下廉政责任书：

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（协议）文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反与合同（协议）相关各项规章制度。

（四）任何一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格按照项目招投标的各项管理规定和程序开展工作；不得向其他单位或个人泄露本单位尚未公开的招投标方案、资费标准、发展规划等单位秘密。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该事项的工作人员应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同(协议)有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目合同(协议)规定以外的物品、材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,并遵守以下规定:

(一) 不准向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

(一) 本责任书由甲乙双方签订,由双方单位纪检监察部门监督,自觉接受

双方上级单位纪检监察部门对本合同履行情况的检查。

(二) 本责任书与项目合同(协议)同时签订,具有同等法律效力,经甲乙双方签署立即生效。

(三) 本责任书一式四份,甲方执三份,乙方执一份(送交甲乙双方的监督单位各一份。)

甲方单位: (盖章)



承办人(签字):

刘芳

负责人(签字):

李娜

乙方单位: (盖章)



承办人(签字):

李娜

负责人(签字):

李娜

2025年 12月 8 日

2025年 12月 8 日

附件:

体能训练设备明细

序号	名称	品牌型号	产品型号及配置	单位	单价	数量	合计
1	商用智能跑步机	军霞 JX-696S	• 屏幕: 七视窗LED数码显示屏; • (选配) 手机无线充电, 摆脱线缆束缚; • (选配) 无线心率功能, 可在运动中实时监测心率, 解放双手; • USB 充电功能: 可通过USB口给电子设备充电; • 3.5mm 耳机插口: 可外接3.5mm 有线耳机; • 计步功能: 可统计器材使用过程中用户的步数; • 无人自动停机功能: 无人使用时可自动停止运行进入待机状态, 消除安全隐患; • 睡眠模式: 待机几分钟后自动进入睡眠模式, 节能减排; • 总里程/总时间记录功能: 记录整机使用状况, 便于维护; • 启动/停止倒计时功能: 增加安全性, 易于掌控; • 多极高效减震、冲击吸收系统: 跑步更舒适, 不伤膝盖; • 蓝牙功能: 可通过蓝牙播放音乐, 增加娱乐性; • 机身材质: 钢材立杆, 塑料一体成型边条; • 免维护系统: 故障自检系统、跑带自动纠偏系统; • 跑带: 采用2.2mm 厚度耐磨跑带, 跑步面积550mm*1550mm; • 扶手: PU发泡扶手, 并具有手扶式心率监测功能; • 安全: 具有硬件急停功能; • 马达: 交流变频马达, 连续功率2.2KW, 峰值功率3.3KW, • 直选键功能范围: 速度范围0.8~18KM/H, 坡度范围0~16%; • 跑板: 18mm 厚度单面跑板; • 底盘边管规格: F40*3/J40*60*2 多管型框架结构; • 主立管规格: SJ35*60*200*2.5; • 滚筒尺寸: 75mm; • 占地面积: 2200mm (长)*850mm (宽)*1510mm (高) • 器材净重: 190KG;	台	24980.00	3	74940.00

2	豪华仰卧板	军霞 JX-3036	净重/毛重: 12kg/14kg 占地面积: 1480mmx650mmx690mm 进口皮革, 耐磨耐用, 接触更舒适 人性化高度调节装置, 适应更多人群 锻炼部位: 上下腹肌并能和哑铃组合做小飞鸟, 平卧推, 二头肌弯举等动作, 锻炼全身肌肉	个	445.00	3	1335.00
3	多功能史密斯训练器	军霞 JX-SM3300	1. 美国最新设计, 多功能全深蹲架。 2. 全身肌肉锻炼, 举重、扩胸、深蹲、高拉、低拉、前踢腿、后屈腿、哑铃运动等功能。 3. 采用优质钢管焊接而成, 高档电子上漆工艺, 整体美观大方, 而且具有占地小、功能全面等特点 净重/毛重: 105KG/109kg 占地面积: 2400*2000*2100mm 独立仰卧板设计, 上肢下肢及腰腹自由锻炼	个	9180.00	3	27540.00
4	奥林匹克举重床	军霞 JX-3029	净重/毛重: 40KG/44kg 占地面积: 1860*1250*1360mm 功能: 平板、上斜、下斜举重; 前踢腿训练; 二头肌训练; 仰卧起坐; 深蹲举重杠铃卧推、杠铃平推, 腿部训练等 (不含杆及杆铃片)	个	1465.00	3	4395.00
5	哑铃平凳	军霞 JX-3033	健身器材, 辅助完成多种训练功能。 锻炼部位: 肱二头肌、三角肌前束、中束、三角肌、三角肌前部、肱三头肌、胸大肌上部、胸大肌中部、上背部、前锯肌。 坐椅设计: 坐垫、靠垫使用太空记忆棉为材料具有自动塑形、可吸收冲击力, 透气, 吸湿保护身体。产品尺寸: L-1450 W-800 H-480	个	1690.00	3	5070.00
6	室外乒乓球台	冠之路 GLH-1050C	SMC 室外乒乓球台 (新国标) 整体规格: 2740*1525*760mm 台面规格: 球台面采用 smc 材料, 背面“井”字型加强筋, 每个井字型加强筋内附有小“×”加强筋, 翻边高度 50mm, 翻边厚度 7mm; 加强筋整体高度直角 30mm/圆角 20mm±1mm, 面板厚度 5mm±0.3mm 框架规格: 台面底部附“四横四纵”型铁框架, 铁框架规格为直角 20*20mm/圆角 20*30mm 规格方管焊接。腿支架规格: φ60mm*3mm 规格圆管, 一次折弯成型, 两侧支撑杆采用 φ32mm 规格圆管, 彩虹型结构。网架规格: 球台网架主管采用 φ16mm 规格圆管一次折弯成型, 网片用优质钢板一次性冲压多孔成型。	台	3450.00	3	10350.00

7	台球桌(含球杆及球)	冠之路 A3006	长 2800 毫米 (2.8 米), 宽 1500 毫米 (1.5 米), 高 800 毫米 (0.8 米)	套	8880.00	3	26640.00
8	移动式篮球架/副	冠之路 GLQ-004A	箱体移动式篮架, 篮圈距地面的高度 3050 mm, 支柱距篮板正面长度 1850 mm, 符合中学教学及成人练习比赛使用。 主立柱方管 150mm*150mm, 管壁厚 4mm, 斜拉杆为 40mm*60mm 矩形管。 篮板为钢化玻璃篮板, 篮板尺寸: 1800 mm×1050 mm, 玻璃厚度 12 mm。内框线尺寸为 590×450 mm, 内框下边框线内侧距离板下沿距离 150 mm。内框边框线线宽为 50 mm。 配国标篮网, 含篮网	副	22500.00	2	45000.00
9	双杠	冠之路 GLD-2021	杠面为弹性杠面, 杠长 3500mm, 杠内有弹簧钢筋, 杠表面包有塑胶木, 横断面为椭圆形, 长径 50mm, 短径 40mm, 两杠内侧距离可调 360mm-520mm, 升降调节范围 1300mm-1500mm, 调距为 50mm, 主立柱为优质 Q235B 钢管, 柱间长距 2300mm, 宽距 420mm, 槽钢底座。	个	3690.00	3	11070.00
10	单杠	冠之路 GLD-2021A	采用优质钢材, 拉纤地埋, 杠面宽 2 米-2.2 米, 高度可升降, 升降范围 2 米-2.5 米, 立柱大底盘直径 18cm。	个	2160.00	3	6480.00
11	不锈钢把包胶哑铃	冠之路包胶	1 公斤 18 元	公斤	15.00	636	9540.00
12	三孔包胶铃片	冠之路包胶	1 公斤 18 元	公斤	15.00	600	9000.00
13	跳绳	强力 3m	泡棉手柄, 优质 PVC 制作而成, 绳长 2 米 8, 内附轴带, 可有效防止手柄与绳连接处断裂	条	30.00	270	8100.00

14	长绳	强力 9m	长度 9 米，直径 1.5 英寸，体能训练绳对速度、力量、爆发力的提高有相当助益，绳采用合成纤维编织而成，具有柔软，耐磨，防潮，耐拉等特性。	条	185.00	9	1665.00
15	奥林匹克杠铃杆	冠之路 2.2m	电镀纯钢制成，2 米 2 长，承重 1000 磅	个	1600.00	6	9600.00
16	篮球	红双喜 7#	7#	个	155.00	6	930.00
17	红双喜乒乓球拍	红双喜 H 系列	红双喜 4 星	副	125.00	9	1125.00
18	训练假人	KENWEI 定制	功能特点： • 执行标准：美国心脏学会 (AHA) 2015 国际心肺复苏 (CPR) & 心血管急救 (ECC) 新指南标准。 • 2020（新标准）：先 C 胸外按压→A 开放气道→B 人工呼吸操作流程。 • 操作周期：先有效胸外按压 30 次再有效 2 次人工吹气既 30：2 五个循环周期 CPR 操作； • 操作频率：最新国际标准：100-120 次/分钟； • 模拟标准气道开放。 • 模拟人工手位胸外按压。 • 按压强度正确 (4-5cm 区域)、错误 (<4-5cm<区域)。 • 人工口对口呼吸 (吹气)：吹入的潮气量 <500ml~1000ml<。 • 按压与人工呼吸比：30：2。 • 操作方式：训练操作。 • 检查瞳孔反应：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。 标准套配置： ■ 高级复苏半身人体模型一具； ■ 高级豪华超厚牛津袋一只； ■ 复苏操作垫一条；	个	550.00	6	3300.00

19	心肺复苏 假人	冠邦定制	■ 屏障面膜(50张/盒)一盒； ■ 可换肺囊装置四套； ■ 可换面皮一只； ■ 2020 国际最新操作指南光盘 1 盘； ■ 急救手册 1 本； ■ 使用说明书一本。 ■ 保修卡、合格证； 1. 帐篷规格：长≥ 8米，宽≥ 5米，高≥ 2.8，占地面积≥ 40 m²；门窗尺寸可根据采购方需求定做。 2. 帐篷材质： (1) 外篷布：单面涂覆 PVC 防水 600D 牛津布或同等等级材质；单位面积质量：≥ 450g/m² 面料断裂强力：经向>1600N，纬向>1350N；撕破强力：经向>85N，纬向>65N；静水压：未经折叠部分≥ 50kPa 折叠后有折痕部位：≥ 30kPa (2) 地布：双面涂覆 PVC 刀刮布或同等等级材质，单位面积质量≥ 550g/m²断裂强力：经向≥ 1800N 纬向≥ 1600N 撕破强力：经向≥ 80N 纬向≥ 45N 防潮防水： (3) 气柱：双面涂覆 PVC 夹网气密布，单位面积质量≥ 700g/m² 断裂强力：经向≥ 2500N 纬向≥ 2100N 撕破强力：经向≥ 130N 纬向≥ 65N 主体结构使用高频热合热封工艺制作，必须双层拼接，保证牢固性，底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；地钉配置>12： (4) 内衬：白色舒美绸 断裂强力：经向≥ 400N 纬向≥ 400N 3. 配电动充排气泵 1 台≥ 1900w，修补包 1 套，固定配件 1 套： 4. 充气时间≤ 10min；排气时间≤ 10min： 5. 抗风等级：≥ 10 级；防地表水≥ 200mm 适应温度：-50° -70° 抗雪载：10kg/m² 6. 提供因国家级检验中心出具的检测报告或具有 CA/CNAS 资质认证的检测机构出具的检测报告。并提供检测机构合同及发票。 7. 形体结构：屋脊型充气框架式结构，纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成充气框架，至少设有 2 门 6 窗。门窗尺寸可根据采购方需求定做。 8. 充排气阀门≥ 2 组，有超压阀，补气阀，充气阀，排气阀： 9. 帐篷配暖风/冷风口≥ 2 个、阀门口≥ 2 个、电源口>2 个，设有阀门预留口： 10. 适应温度：$-50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$： 11. 包装样式为 4*4 有机硅帆布篷布包，设有提手。	个	1180.00	6	7080.00
----	------------	------	--	---	---------	---	---------

	烟雾模式逃生训练室	粤龙	1. 帐篷规格: 长≥ 8米, 宽≥ 5米, 高≥ 2.8, 占地面积≥ 40 m²; 门窗尺寸可根据采购方需求定做。 2. 帐篷材质: (1) 外篷布: 单面涂覆 PVC 防水 600D 牛津布或同等等级材质; 单位面积质量: ≥ 450g/m²; 面料断裂强力: 经向>1600N, 纬向>1350N; 撕破强力: 经向>85N, 纬向>65N; 静水压: 未经折叠部分≥ 50kPa 折叠后有折痕部位: ≥ 30kPa (2) 地布: 双面涂覆 PVC 刀刮布或同等等级材质, 单位面积质量≥ 550g/m²; 断裂强力: 经向≥ 1800N 纬向≥ 1600N 撕破强力: 经向≥ 80N 纬向≥ 45N 防潮防水: (3) 气柱: 双面涂覆 PVC 夹网气密布, 单位面积质量≥ 700g/m²; 断裂强力: 经向≥ 2500N 纬向≥ 2100N 撕破强力: 经向≥ 130N 纬向≥ 65N 主体结构使用高频热合热封工艺制作, 必须双层拼接, 保证牢固性, 底部气柱做抗风拉环, 在恶劣环境下, 能配合沙袋固定, 起到加固作用; 地钉配置>12: (4) 内衬: 白色舒美绸 断裂强力: 经向≥ 400N 纬向≥ 400N 3. 配电动充排气泵 1 台≥ 1900w, 修补包 1 套, 固定配件 1 套: 4. 充气时间≤ 10min; 排气时间≤ 10min: 5. 抗风等级: ≥ 10 级; 防地表水≥ 200mm 适应温度: -50° -70° 抗雪载: 10kg/m² 6. 提供因国家级检验中心出具的检测报告或具有 CA/CNAS 资质认证的检测机构出具的检测报告。并提供检测机构合同及发票。 7. 形体结构: 屋脊型充气框架式结构, 纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成充气框架, 至少设有 2 门 6 窗。门窗尺寸可根据采购方需求定做。 8. 充排气阀门≥ 2 组, 有超压阀, 补气阀, 充气阀, 排气阀: 9. 帐篷配暖风/冷风口≥ 2 个、阀门口≥ 2 个、电源口>2 个, 设有阀门预留口: 10. 适应温度: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$: 11. 包装样式为 4*4 有机硅帆布篷布包, 设有提手。	顶	13800.00	1	13800.00
20	烟雾模式逃生训练室	粤龙	1. 帐篷规格: 长≥ 10米, 宽≥ 6米, 高≥ 2.8, 占地面积≥ 60 m²: 2. 帐篷材质: (1) 外篷布: 单面涂覆 PVC 防水 600D 牛津布或同等等级材质; 单位面积质量: ≥ 450g/m²; 面料断裂强力: 经向>1600N, 纬向>1350N; 撕破强力: 经向>85N, 纬向>65N; 阻燃性能: ≤ 15s; 损毁长度: 经向≤ 200mm; 纬向≤ 200mm 静水压: 未经折叠部分≥ 50kPa 折叠后有折痕部位: ≥ 30kPa (2) 地布: 双面涂覆 PVC 刀刮布或同等等级材质, 单位面积质量≥ 550g/m²; 断裂强力: 经向≥ 1800N 纬向≥ 1600N 撕破强力: 经向≥ 80N 纬向≥ 45N 阻燃性能: 损毁长度: 经向≤ 200mm 纬向≤ 200mm 阴燃续燃时间≤ 15s, 防潮防水: (3) 气柱: 双面涂覆 PVC 夹网气密布, 单位面积质量≥ 850g/m²; 断裂强力: 经向≥ 2500N 纬向≥ 2100N 撕破强力: 经向≥ 130N 纬向≥ 65N 阻燃时间≤ 15s 主体结构使用高频热合热封工艺制	顶	14840.00	1	14840.00

			作, 必须双层拼接, 保证牢固性, 底部气柱做抗风拉环, 在恶劣环境下, 能配合沙袋固定, 起到加固作用: 地钉配置>12: (4) 内衬: 240T 阻燃本白色春亚纺 断裂强力: 经向≥400N 纬向≥400N 3. 配电动充排气泵 1 台≥1900w, 修补包 1 套, 固定配件 1 套: 4. 充气时间≤10min: 排气时间≤10min: 5. 抗风等级: ≥8 级: 6. 提供因国家级检验中心出具的检测报告或具有 CA/CNAS 资质认证的检测机构出具的检测报告。 7. 形体结构: 屋脊型充气框架式结构, 纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成充气框架, 至少有 2 门 8 窗。门窗尺寸可根据采购方需求定做。 8. 充排气阀门≥2 组, 有超压阀, 补气阀, 充气阀, 排气阀: 9. 帐篷配暖风/冷风口≥2 个、阀门口≥2 个、电源口≥2 个, 设有阀门预留口: 10. 适应温度: -50℃~+70℃: 11. 包装样式为 4*4 有机硅帆布篷布包, 设有提手。			
21	水域救援 艇拖车	鲁舶 LBTL4050R	1 尺寸: 总长>4.05m, 宽度>1.55m; 2 净重: <200KG; 3 单轴; 轮胎规格: I55R12C*2 车轴: 4 载重: ≥400 千克; 5 绞盘: ≥1200 磅; 6 千斤顶: ≥1200 磅; 7 绞盘载重: ≥500 公斤: 8 车架和支架均为热镀锌, 防海水, 轴、钢板弹簧、钢圈均为镀锌, LED 防水尾灯(带 CE 认证), 防水配线, 万向移动支撑导轮, 球头式连接器, 高强度聚乙烯耐磨滚轮, 有效保护船体, 芯航空插头, 行车反射器。	个	4400.00	3 13200.00
小 计					305000.00	

