

2025-067

政府采购合同（货物类）

项目名称：北京市密云区檀营小学改扩建工程设备配备项目（炊事机械设备）（二次招标）

货物名称：炊事机械设备

买 方：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

卖 方：北京江南盛达厨房设备有限公司

签署日期：2025年12月8日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学

乙方（全称）：北京江南盛达厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：北京市密云区檀营小学改扩建工程设备配备项目（炊事机械设备）（二次招标）

(3) 项目内容：（见附件）

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥2169622.00

大写：人民币贰佰壹拾陆万玖仟陆佰贰拾贰元整

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：签订合同后，买方向卖方支付合同款的60%（¥1,301,773.2元）
安装调试完毕后，买方向卖方支付合同款的40%（¥867,848.8元），同时向北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学交纳合同价款3%（¥：65,088.66元）的质量保证金，验收合格满三年，经采购人确认无任何质量问题，采购人无息全额退还质量保证金。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2015年12月8日，完成日期：2015年12月31日。

(2) 履约地点：采购人指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织

验收主体：合同甲方

(2) 履约验收时间：送货安装调试完成后7日内组织验收。

(3) 履约验收方式：一次性验收

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2016 年 12 月 8 日

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	单位名称（公章或合同章）	北京江南盛达厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
联系人	王海侠	联系人	周海侠
联系电话	13716957718	联系电话	010-69489788
通信地址	北京市密云区檀营乡檀营村	通信地址	北京市顺义区李桥镇任李路北庄头段 56 号
开户名称	北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学	开户名称	北京江南盛达厨房设备有限公司
开户银行	—	开户银行	中国银行北京国家文化与金融合作示范区国华大厦支行
银行账号	—	银行账号	323356979605
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.4 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.5 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内, 如果货物的质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可以采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方第三人承担法律责任; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方有其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修, 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	按照甲方要求将货物运送至相应的地点并对货物清点后填写交接手续，并在合同期限内安装调试完成。
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无特殊包装要求，但需要运送至目的地的设备为全新未拆封的设备，与投标产品一致并符合国家标准
	指定现场	指定现场为甲方提供的送货地址包含并不仅限于密云区全区域内中小学、幼儿园、直属单位和职业学校
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	3年
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	两小时内响应并与甲方沟通好换货时间
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	按要求十日内支付，特殊情况由甲乙双方协定好时间后支付
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	未按合同履行售后服务工作、所安装产品存在质量问题或退换货时间不及时
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间	货物验收完成一年后退还履约保障金
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	投标文件中售后条款的相关响应、维修时间
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	每逾期日，需向采购人支付合同价2‰滞纳金，最多不超过成交合同价的5%。逾期交货超过30天，采购人有权决定是否继续履行合同。如解除合同按《合同法》相关条款判定。
第二节 第19.2款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： 首先由合同各方协商解决；如协商不成，可以向密云区政府采购办公室投诉。如不服密云区政府采购办公室的处理决定，可以申请行政复议或向密云区人民法院依法提起诉讼。

附件：

序号	标的名称	技术规格	数量	单位	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	四格保温售饭台	参考尺寸：1500*800*800（mm） 1、台面板采用304不锈钢板厚度为≥1.2mm。 2、侧板厚度为≥1.2mm 3、层板采用≥1.0mm，加筋采用≥0.8mm不锈钢板。 4、底板采用≥1.0mm，加筋采用≥0.8mm不锈钢板。 5、脚配Φ50加重可调调整重力脚不少于4个 6、采用不锈钢电热管加热，恒温温控器。”	个	5	江南盛达	1500*800*800（mm）、JNSD-BWSFG	7500	5	37500
2	电饼铛	1.采用离心铸造技术，不易变形。 2.铛面采用加热管一次铸造成型。 3温控器采用低压电子分体式温控，操作开关采用低压触摸屏式，上下铛面单独的开关和温控器。 4.外壳无喷漆，铛腿稳定性更好，上盖开合处铰链具有轴承。 5.额定电压，3~380v 6.额定功率5kw 7.温度调节范围，0—300度 8.外形尺寸： 790*650*830mm，允差±5%	台	4	海晟鑫	790*650*830mm、YXD-45A	1950	4	7800
3	切菜机（大）	产量：≥300-1000kg/h 功率：1.12kw 220V 输送宽度：120mm 叶菜切制规格：1-50mm（可调） 功能概述： 1、可将叶类切段、丝状。亦可将黄瓜等长条状食材切片。 2、切刀门处设有连锁安全开关，开门自动断电停机， 3、设备采用两台变频控制，输送部、叶菜切割部速度可无极调速，有短路保护、过载保护、过流保护功能。 4、设备配备有紧急停止按钮，一键紧急停机。 ▲5、所投产品提供符合GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》提供加盖制造商公章的扫描件。	台	2	创骏	1160*530*1300（mm）、CJ-801	28500	2	57000

4	土豆去皮机	产量：≥500kg/h 功率：1.1kw 380V 毛辊规格：长1000mm*7根 1、可清洗土豆、胡萝卜等大多数根茎状蔬菜清洗去皮处理。 2、轴承位采用密封隔板+骨架油封双重密封设计。 3、选择波纹毛刷设。 4、加粗毛刷轴。 5、加装物料防护门。	台	2	创骏	1500*850*900mm、 CJ-1000	4950	2	9900
5	刹馅机	1、功率1.5kw 220V 2、产量：≥180kg/h 3、外壳不锈钢材质，使用具将蔬菜、无骨肉类等食材打碎制作成馅料的功能。 ▲4、所投产品依据GB 21551.2-2010标准、抗菌等级达1级，提供加盖制造商公章的扫描件。	台	2	创骏	780*710*940mm、30 型	4320	2	8640
6	馒头机（小）	1、功率：2.2kW 380V 2、产量：≥70个/分钟	台	2	创骏	900*650*1200mm、 MTJ70-2	9286	2	18572
7	案板	≥1800*800*50（mm）采用柳木拼接制造而成。	块	6	博林森	1800*800*50（mm）、 定制	630	6	3780
8	单头大锅灶	1、炉面板采用304#不锈钢板；≥1200*1200*800（mm）和台面304#不锈钢板厚≥1.5（mm），侧面304#不锈钢板厚≥1.2（mm） 2. 面板采用 δ ≥1.5mm 不锈钢板，炉灶框沿采用 δ ≥1.5mm 不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用 δ ≥1.2mm 不锈钢板； 3. 主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用 δ ≥1.5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料； 4. 炉脚采用DG50钢管外套 Φ51×0.8mm 不锈钢管，有M24 可调螺栓；	套	6	龙华顺成	1200*1200*800（mm） 、SDGT40-H	14200	6	85200
9	不锈钢橱柜	参考尺寸：≥1200*500*1800（mm），全部采用304#不锈钢板，层板厚≥1.2mm，对开门带拉手，侧板厚≥1.5mm，暗合页；背板厚≥1.2mm，脚管直径≥50mm的不锈钢圆管。	个	7	江南盛达	1200*500*1800（mm） 、JNSD-CWG	6120	7	42840
10	调料车	参考尺寸：≥700*500*800（mm），配带≥12个料缸全部采用304#不锈钢板；面板板材厚≥1.5mm，层板厚为≥1.2mm，腿≥500不锈钢管。	台	8	江南盛达	700*500*800（mm）、 JNSD-TLC	1550	8	12400
11	餐车	参考尺寸：≥900*500*920（mm），二层，简易型，全部采用304#不锈钢板；面板板材厚≥1.5mm，层板厚为≥1.2mm，腿≥	台	5	江南盛达	900*500*920（mm）、 JNSD-SCC	1950	5	9750

		500不锈钢管。							
12	不锈钢 双层操作台(面 案)	参考尺寸: ≥1800*800*800 (mm); 全部采用304#不锈钢拉丝板; 面板板材净厚≥1.5mm, 层板净厚为≥1.2mm, 腿500不锈钢管。	个	3	江南盛达	1800*800*800 (mm)、NSD-MAGZT	3850	3	11550
13	餐车	参考尺寸: ≥900*500*920(mm) 三层, 简易型, 全部采用304#不锈钢板; 面板板材厚≥1.5mm, 层板厚为≥1.2mm, 腿≥500不锈钢管。	台	5	江南盛达	900*500*920(mm)三层、JNSD-SCC	1950	5	9750
14	密胺餐具	尺寸规格根据学校要求, 六格餐盘, 一勺一碗, 耐冷热性强, 适合在-30℃-120℃范围内洗碗机清洗, 符合食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准。	套	1000	合尔利	六格餐盘、357*256*24、定制	55	1000	55000
15	平板车	全部采用304#不锈钢板; 面板板材厚≥1.5mm, 层板厚为≥1.2mm, 腿≥500不锈钢管。	台	2	江南盛达	1500*800*800mm、JNSD-PBTC	2930	2	5860
16	不锈钢 四层货架	参考尺寸: ≥1200*500*1800 (mm), 全部采用304#不锈钢板; 面板板材厚1.5mm, 层板厚为1.2mm, 腿500不锈钢管;	台	15	江南盛达	1200*500*1800 (mm)、JNSD-HJ4	3360	15	50400
17	不锈钢 双层操作台	参考尺寸: ≥1800*800*800 (mm); 全部采用304#不锈钢板; 面板板材厚≥1.5mm, 层板厚为≥1.2mm, 腿≥500不锈钢管, 加粗加重,	个	11	江南盛达	1800*800*800 (mm)、JNSD-GZT02	3850	11	42350
18	米面架	参考尺寸: ≥1300*500*350 (mm), 全部采用304#不锈钢板; 面板板材厚≥1.5mm, 层板厚为≥1.2mm, 腿≥500不锈钢管。	台	10	江南盛达	1300*500*350 (mm)、JNSD-MMJ	890	10	8900
19	热风循环双门消毒柜	1. 参考尺寸: ≥1310*700*1980mm, 整机容量: 360L*2, 功率/电压: 2.2KW*2/220V 2. 产品符合国标201#不锈钢, 底板整体拉伸, 四周为圆角, 易清洁, 无卫生死角, 箱体留有出水孔。 3. 箱体内佩带8筐(一边各4个筐筐承重每层25Kg) 4. 控制方式: 传统机械版, 旋钮启动, 温度程序分别为: 30℃-150℃, 5. 消毒方式: 传统石英管加热+热风循环双重消毒。消毒温度最高150度。	台	5	美厨	1310*700*1980mm、RTP720	18350	5	91750

20	冰柜（1立方）	参考尺寸：≥1200*700*1900（mm），双机双温，容量：1.0（立方米）（冷冻冷藏各0.5立方，不锈钢内胆）；耗电量：0.4以下（Kw/24h），冰箱能耗等级：1级；制冷控制系统：电子温控。配备耐用压缩机，全铜管壁、表面全不锈钢，箱体是整体发泡而成；工作温度：保鲜6℃~6℃；冷冻0℃~-20℃；工作电压：220V/180W。	台	4	德宝	1200*700*1900（mm）、SLLDZ3-930	9700	4	38800
21	电热水器（操作间供洗刷用热水）	类型：电储热，容量≥80升，安装方式：横式壁挂，加热方式：电热，电源电压：220V/50Hz，安全节电，与不锈钢水池龙头连接，提供食堂用热水，含安装管件等费用。	台	15	美的	786*450*450mm、F80-A20GA2（H）	6420	15	96300
22	面条机（60型）	1、压面厚度：0.8-6（mm） 压辊宽度：260（mm） 电压/功率：380V/1.5kw 设备产量：≥150kg/h 2、斜齿轮单边旋转调节，装上不同面刀，可压种面条，还可压馄饨皮，饺子皮，包子皮，馒头皮等。采用链条传动，噪音低，效率高。	台	2	创骏	900*545*1175mm、MT-60	7400	2	14800
23	操作间电开水器（200L）	1.柜式，水胆容量：水胆≥180L，供水量≥300L/H，功率15KW， 2.外型尺寸：≤1000*360*1180（mm）； 3.食品级304不锈钢出水龙头； 4.采用大直径组合镍络丝发热管； 5.水槽厚度≥0.8mm、门板厚度≥0.5mm、水罐采用304不锈钢，厚度≥1.0mm，材料化学成分含量应符合GB/T20123-2006标准。 6.水箱及涉水管路、部件采用食品级304不锈钢制作； 7.电脑板控制，可以实现定时开关机功能，可设时间。 8.全自动电脑式（LED显示），可实时显示开水器运行状态、水位、水温、时间等参数，并具有自动故障报警功能，可显示故障类型，功能设置按键有防乱设置保护措施； 9.全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手，单位功率发出量大于每千瓦小时供水量达10升以上； 10.开水器采用步进式加热	台	2	碧丽	1000*360*1180（mm）、J0-K150	15420	2	30840

		技术，逐层加热逐层补水，进水有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费； 11. 设备100%开水而且开水后自动保温； 12. 整机采用密封，无蒸汽排放； 13. 采用阻燃PU保温技术，具有焊接防漏水技术； 14. 开水龙头使用防烫伤龙头设计，避免学生饮水烫伤； 15. 电器部分控制：防火保护、断电保护、断水保护、漏电保护、双重防干烧保护； 16. 采用304#不锈钢板制成，板厚1.0mm，配置净水作用的开水器底座（外型尺寸：≤1000*600*530mm）。（四级过滤模块：PP棉+颗粒活性炭+超滤膜+烧结活性炭；自带滤芯寿命管理系统）。后期更换确保原厂正品用水质安全。 ▲17. 产品符合GB4806.11-2016；GB4806.7-2023；GB4806.9-2023等标准，提供加盖制造商公章的相关证明文件扫描件。							
24	不锈钢双门调理柜	参考尺寸：≥1800*800*800（mm）；主体全部采用304#不锈钢板；面板板材厚1.5mm，层板厚为1.5mm，腿500不锈钢管，加粗加重；	台	8	江南盛达	1800*800*800（mm）、JNSD-STGZG	5610	8	44880
25	燃气双门蒸箱	参考尺寸：≥1200*900*1800（mm）；选用SUS304#不锈钢板制作，1、内胆厚度为1.2mm，围板1.0mm，柜体骨架50*50*4镀锌角铁； 2、炉头采用燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为优质产品，熄火保护安全装置，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；内部加装10mm耐热硅酸铝岩板保温耐火材料； 3、炉脚采用2" 无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调性螺丝脚； 4、配熄火安全保护装置、点火装置；电功率：220V/550W； 5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入	台	4	龙华顺成	1200*900*1800（mm）、SZXT45-L	16210	4	64840

		水箱，蒸气减压释放装置； 6、炉膛采用5mm厚冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层，配敞开水箱，易清洁水垢，增加使用寿命，门封条选用耐高温优质橡胶垫密封。 7、敞开式水胆设计，可清理水垢。							
26	不锈钢水池(三眼)	参考尺寸：≥1800*750*800 (mm)，三格，全部采用304#不锈钢板，边框板材厚1.2(mm)；桶厚1.5mm；支架为Ø38×25mm不锈钢管；	台	7	江南盛达	1800*750*800 (mm)、JNSD-SC3	4150	7	29050
27	不锈钢水池(双眼)	参考尺寸：≥1200*750*800 (mm)，两格，全部采用304#不锈钢板，边框板材厚1.2(mm)；桶厚1.5mm；支架为Ø38×25mm不锈钢管；	台	2	江南盛达	1200*750*800 (mm)、JNSD-SC2	3420	2	6840
28	不锈钢水池(单眼)	参考尺寸：≥500*500*800 (mm)，一格，全部采用304#不锈钢板，边框板材厚≥1.2(mm)；桶厚≥1.5mm；支架为Ø38×25mm不锈钢管；	台	2	江南盛达	500*500*800 (mm)、JNSD-SC1	2130	2	4260
29	电开水器(120L)	1. 柜式，水胆容量：≥水胆110L，供水量≥200L/H，电源380V，功率：12KW； 2. 外型尺寸：≤670*360*1180 (mm)； 3. 食品级304不锈钢出水龙头； 4. 采用大直径组合镍络丝发热管； 5. 水槽厚度≥0.8mm、门板厚度≥0.5mm、水罐采用304不锈钢，厚度≥1.0mm，材料化学成分含量应符合GB/T20123-2006标准。 6. 水箱及涉水管路、部件采用食品级304不锈钢制作； 7. 电脑板控制，可以实现定时开关机功能，可设时间。 8. 全自动电脑式(LED显示)，可实时显示开水器运行状态、水位、水温、时间等参数，并具有自动故障报警功能，可显示故障类型，功能设置有防乱设置保护措施； 9. 全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手，单位功率发出量大于每千瓦小时供水量达10升以上； 10. 开水器采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费； 11. 设备100%开水而且开	台	3	碧丽	670*360*1180 (mm)、J0-K120	11320	3	33960

		水后自动保温； 12. 整机采用密封，无蒸汽排放； 13. 采用阻燃PU保温技术，具有焊接防漏水技术； 14. 开水龙头使用防烫伤龙头设计，避免学生饮水烫伤； 15. 电器部分控制；防火保护、断电保护、断水保护、漏电保护、双重防干烧保护； 16. 采用304#不锈钢板制成，板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置净水作用的开水器底座（外型尺寸： $\leq 1000*600*530\text{mm}$ ）。 （四级过滤模块：PP棉+颗粒活性炭+超滤膜+烧结活性炭；自带滤芯寿命管理系统）。后期更换确保原厂正品用水质安全。 ▲17. 产品符合 GB4806.11-2016； GB4806.7-2023； GB4806.9-2023标准，提供 加盖制造商公章的相关证明文件扫描件。							
30	面粉车	参考尺寸： $\geq 500*500*500$ （mm） 1、车身采用SUS304不锈钢板， $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2、折叠式盆盖采用SUS304不锈钢板， $\geq 1.5\text{mm}$ 。 3、配4只3寸万向脚轮，2只带刹车掣	台	2	江南盛达	500*500*500（mm）、JNSD-MFC	1800	2	3600
31	烟罩灭火系统	1、装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作 2、启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动 3、感温器动作温度： $183^{\circ}\text{C} \sim 232^{\circ}\text{C}$ 4、灭火剂持续喷射时间： $\geq 10\text{s}$ 5、喷嘴数：双瓶组： ≥ 18 个 6、食用油专用灭火剂充装量：双瓶组：25kg 7、储存方式及压力：外贮压式，12Mpa	套	4	玖援	710*230*600mm、CMJS18-2-JY	13260	4	53040
32	保温汤桶	参考尺寸： $\geq 800*800*800$ （mm） 全部采用304#不锈钢板，采用不锈钢电热管加热，恒温温控器。	台	3	震龙	800*800*800（mm）、定制	3560	3	10680

33	消毒刀箱	参考尺寸：≥400*200*620（mm） 电压：220V 功率：15W 1. 304食品级不锈钢制造； 2. 防辐射有机玻璃门； 3. 360度紫外线辐射消毒； 4. 设备采用微电脑显示屏，消毒时间，清晰可见，电子控温。 5. 最多可放置11把厨房用刀。	台	3	海克	400*200*620（mm）、FUKKB100	2360	3	7080
34	醒发箱	电源：200V/50HZ 功率： 2. 8kw，温度调节范围： 30-90℃，室内温度-95%rh， 温度范围：室内温度-60℃	台	2	焙可达	590*1070*2040mm、SP-18S	6250	2	12500
35	万能蒸烤箱	电压：380V 3N~/50Hz； 功率：20kW 具备相序，缺相，欠压，过压保护系统， 电子触摸屏，机械超温保护两种控制方式， 有独立的蒸汽发生器 炉膛内温度均匀，确保烹制食物的一致性 使用功能分：手动，自动，自动清洗 自动功能有350种菜单 自动清洗不少于四个程序 :1. 清洗剂清洗，2. 清水冲洗，3. 高温蒸汽消毒，4. 烘干除湿 可放二十层1/1的份数盘， 每盘可放≥7kg米， 全不锈钢机身结构 微电脑自动控制：可进行干蒸、湿蒸和烘烤等功能 设有缓冲加热、门开关安全、蒸汽反馈等功能 缺水保护，防止发热管干烧 设有耐高温玻璃门及柜内照明灯，容易检视操作情况 干蒸温度:30℃~300℃ 湿蒸温度:30℃~130℃ 烘烤温度:30℃~300℃	台	1	艾克菲	900*790*1900（mm）、Ak-ZKX020/1-E	89000	1	89000
36	电烤箱	参考尺寸：≥1200*770*1500 三层六盘，电压/功率：380V/18KW，电子控温， 1、具备控制界面，采用智能化控制系统；无需特殊培训， 2、只需将烤箱移动到需要放置的位置，将电源线接入即可开机使用。 3、热风循环：烤箱应用领域广泛，温度均匀，保证烘烤及干燥品质；	台	1	祥兴	1200*770*1500、FKB-3	6940	1	6940

		4、安全可靠：烤箱设有温度保护装置，当烤箱中温控器失控时超温保护器可控制温度不会继续。							
37	洗地龙头	1. 挂墙式安装，碳钢材质壳体 2. ≥ 10 米多层钢丝编织软管，管子与喷头接口为金属螺纹连接，避免快插式塑料接驳，减少漏水故障 3. 喷头黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头，表面有保护套防磕碰，出水形状可在水柱与花洒之间自由切换	台	3	龙旗嘉业	389*410*180、 XD-A601-T	3200	3	9600
38	拼台	采用304#不锈钢板， 1、台面为 ≥ 1.2 mm厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、工作台腿采用 $\geq \phi 50 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm可调节不锈钢子弹脚。	台	6	江南盛达	300*900*800 (mm)、 JNSD-PT	850	6	5100
39	三眼鼓风灶	1、炉面板采用304#不锈钢板； $\geq 1800*900*800$ (mm)，台面304#不锈钢板厚 ≥ 1.5 (mm)，侧面304#不锈钢板厚 ≥ 1.2 (mm) 2. 面板采用 ≥ 1.5 mm不锈钢板，炉灶框沿采用 ≥ 1.5 mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用1.2mm不锈钢板； 3. 主骨架采用 40×4 mm角钢，炉面衬板、炉膛采用 ≥ 1.5 mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料； 4. 炉脚采用DG50钢管外套 $\phi 51 \times 0.8$ mm不锈钢管，下部装有可调螺栓； 5. 安装有气阀、风阀，配有点火棒、支锅架、隔渣水槽盖和温水尾撑； 6. 4寸炉头，采用中压风机，功率550w，电压220V。	台	2	龙华顺成	1800*900*800 (mm)、 SZCT40/80-H	11220	2	22440
40	大单星水池	参考尺寸： $\geq 2500*500*800$ (mm)，一格，全部采用304#不锈钢板，边框板材厚 ≥ 1.2 (mm)；桶厚 ≥ 1.5 mm；支架为 $\geq \phi 38 \times 25$ mm不锈钢管；	台	2	江南盛达	2500*500*800 (mm)、 JNSD-SC1	4600	2	9200
41	双孔残食台	参考尺寸： $\geq 1800*800*800$ (mm) 采用304#不锈钢板， 1、台面为 ≥ 1.2 mm厚不锈钢结构，并有加强筋，下层板为1.2mm厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\geq \phi 50 \times 1.5$ mm厚不锈钢圆管，下带四个 $\geq \phi 50$ mm可调节不锈钢子弹脚。	台	2	江南盛达	1800*800*800 (mm)、 JNSD-SCT	4550	2	9100

42	排烟罩	采用304#优质不锈钢板，板材厚度：1.2MM。配不锈钢集油槽和集油盒，配防爆照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。	平米	54.6	江南盛达	1000*1500*H（mm）、JNSD-YZ	3500	54.6	191100
43	排烟罩防火过滤油网	过滤油网采用304#不锈钢板制作，带防油和防火功能），≥500*500mm。	套	59	江南盛达	500*500（mm）、定制	930	59	54870
44	排烟罩烟道	采用厚度为 ≥1.2mm厚镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。≥480*480mm。	平米	395	江南盛达	480*480（mm）、定制	350	395	138250
45	排烟罩送风管道	采用厚度为 ≥1.2mm厚镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。≥240*240mm。	平米	230	江南盛达	240*240（mm）、定制	350	230	80500
46	排烟罩消音弯头	采用厚度为 ≥1.2mm厚镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。≥480*480mm。	套	20	江南盛达	480*480（mm）、定制	1500	20	30000
47	排烟罩装饰板	采用304#不锈钢板，厚度为 ≥1.2mm。	平米	58	江南盛达	500*500（mm）、定制	930	58	53940
48	低空排放净化器（16000流量）	处理风量：≥16000m³/h； 预期除油除烟效率95%以上； 1、采用 ≥1.0mm冷轧钢板，经静电环氧喷涂处理，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐通过IPX6认证适用于户外及高湿度场景。 2、双区电离设计：高压放电区：不锈钢锯齿放电（放电密度提升 25%），实现 0.1 μm 级油烟颗粒荷电，低压集尘区：三系铝镁合金极板折弯成型，吸附效率较普通电场提升 30%，铝板之前的间距≤8mm，以保证净化效果 3、设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子； 4、采用高低压电源，集成软启动、过载/短路/开路保护，支持多次打火自恢复；灭弧功能可抑制异常放电，防结雾设计避免电场因湿度失效。自适应控制：内置 MCU 芯片实时监测油烟浓度，自动调节输出电压（10-12kV 动态范围），油烟激增时功率提升 20%，低负荷时节能 30%。 5、具有智能化数显屏，采用模块化设计，可灵活配置输出功能。智能化数字显示，实时显示运行电流、电压	台	4	江南星业	872*868*1282、JNXJ-16D	25500	4	102000

		及故障和清洗报警。 6、内部采用多连串多单元组合方式，支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。 ▲7、所投油烟净化设备聚氯乙烯绝缘电缆检测标准依据GB/T2951.12-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法，经过温度150℃，时间168h的老化试验，老化前后抗张强度变化率不应超过±5%，并提供具有CMA或CNAS标志的检测报告予以佐证，并提供报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。 ▲8、产品依据满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试，依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷等，并提供具有CMA或CNAS标志的检测报告予以佐证，并提供报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。 ▲9、产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H，检验结果合格；依据GB/T 9286-2021，表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于2级；依据GB/T 13667.1-2015，金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀100h内，无鼓泡产生，以上检验结果合格；并提供具有CMA或CNAS标志的检测报告予以佐证，并提供报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。							
49	4KW排烟风柜	风量：≥13000m³/h； 功率：4kw； 1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2. 根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压	台	2	江南星业	895*1020*1170、JNXF-4	6930	2	13860

		叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。 3. 内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度$\geq 25\text{MM}$，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺。 4. 采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好。 5. 产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障。定时模式：支持 8/12/24 小时循环启停，适配餐饮午晚餐高峰（如 11:00-14:00 自动满功率运行） 6. 角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架。							
50	送风弯头	送风弯头，采用厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。$\geq 480*480\text{mm}$。	套	16	江南盛达	480*480（mm）、定制	1500	16	24000
51	11KW排烟风柜	风量：$\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$； 功率：11kw； 1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2. 根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。 3. 内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度$\geq 25\text{MM}$，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺。 4. 采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好。 5. 产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障。定时模式：支持 8/12/24 小时循环启停，适配餐饮午晚餐高峰（如 11:00-14:00 自动满功率运行） 6. 角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检	台	4	江南星业	1185*1400*1665、JNXF-11	14120	4	56480

		修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架。 ▲7产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H，检验结果合格；依据GB/T 9286-2021，表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于2级；依据GB/T 13667.1-2015，金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀100h内，无鼓泡产生，以上检验结果合格；并提供具有CMA或CNAS标志的检测报告予以佐证，并提供报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。 ▲8产品依据满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试，依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷等，并提供具有CMA或CNAS标志的检测报告予以佐证，并提供报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。 ▲9所投风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准，进行楔负载测试，极限拉伸载荷≥103000F_m(N)，抗拉强度≥1220R_m(MPa)，断裂位置未旋合螺纹长度内；进行螺栓保载测试，保证荷载81800(N)，保载时间15s，测量误差不应超过±12.5(μm)，符合以上测试结果，并提供具有CMA或CNAS标志的检测报告予以佐证，并提供报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图。							
52	配套风机支架	整体采用角铁焊接制作，接口焊接牢固，风机就位后需调平。阻尼弹簧减振器采用标准减震底座。	套	6	江南盛达	650*420（mm）、定制	3350	6	20100
53	配套消音房	消音房(外侧采用 ≥1.2mm厚镀锌板制作，内侧采用消声绵和网孔制作而成(带锁活动门，便于检查风机，消音房与风机支架牢固连接，	套	4	江南盛达	1000*1000（mm）、定制	6120	4	24480

		防止大风刮到)厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$,能启到消声作用)。							
54	减震器	避震胶垫、弹簧设计,稳固、消音。 含4个弹簧减震器,减震器的大小要和风柜的重量相匹配。	套	16	贝尔金	150*65*130、MC-150	330	16	5280
55	软连接	角钢法兰和防腐、防火、双层帆布。	套	6	鑫姆迪克	600*600 (mm)、配套	650	6	3900
56	排烟罩送风风机	风量: $\geq 13000\text{m}^3/\text{h}$; 功率: 4kw; 1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺,不易褪色,防腐等级高,使用寿命长,外观大气美观。 2. 风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作,运行稳定。 3. 内部采用双层静音处理,全网加静音棉,静音棉材质为铝硅阻燃材料,厚度 $\geq 25\text{MM}$,能有效降低15%噪声并起到阻燃作用,结合整机精密结构胶密封工艺。 4. 采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承,精度高,抗磨损性好。 5. 产品可配备自动定时变频功能,可调节风量风压,多重保护,缺项,过载,绝缘损坏等运行故障。定时模式:支持 8/12/24 小时循环启停,适配餐饮午晚餐高峰(如 11:00-14:00 自动满功率运行) 6. 角钢:采用镀锌角钢制作,结构更牢固,风机设有检修门,方便日后维护;底部自带槽钢支架。	台	6	江南星业	895*1020*1170、JNXF-4	6930	6	41580
57	送风变径	送风变径,采用厚度为1.2mm厚镀锌板制作,并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。	套	4	江南盛达	480*480 (mm)、定制	1660	4	6640
58	出口消声器	采用厚度为1.2mm厚镀锌板制作,并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。	套	4	江南盛达	480*480 (mm)、定制	1700	4	6800
59	变径	变径,采用厚度为1.2mm厚镀锌板制作,并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。	套	8	江南盛达	480*480 (mm)、定制	1660	8	13280

60	洗碗机A	1. 参考尺寸：≥3100*850*1550； 2. 耗水量：每筐2.5升左右， 3. 主洗水箱清洗温度：65摄氏度左右， 4. 漂洗温度：85摄氏度左右， 5. 有效洗涤高度：370毫米左右， 6. 进水温度：5-65摄氏度， 7. 防水等级：IPX1， 8. 水箱加热功率：18千瓦， 9. 漂洗加热功率：30千瓦， 10. 额定水压范围：(200-400kPa) 11. ▲、依据GB/T14048.5-2017检测标准，按压开关能承受100万次的机械耐久性测试，须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA或CNAS”标志，提供加盖制造商公章的扫描件。 12. ▲、具有符合GB/T10963.1-2020：检验项目包括：标志、一般要求、机构、电气间歇和爬电距离、螺钉、载流部件和连接、连接外部导线的接线端子、电击保护、不可互换性、耐热性、耐异常发热和耐热（灼热丝试验），检验结果均为合格（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA或CNAS”标志，提供加盖制造商公章的扫描件。	台	1	锡德悉	3100*850*1550 (mm) 、SDS-800DZ31-HG	59800	1	59800
61	洗碗机B	1. 材质：SUS304不锈钢， 2. 进水温度：常温进水 3. 最大清洗能力(筐/小时)：60，最大耗水量(L/筐)：2-2.8 4. 进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)，排水口尺寸(mm)：40 5. 主洗(清洗)温度(℃)：60，漂洗(冲洗)温度(℃)：80 6. 喷淋臂食品级安全不锈钢材质，一体冲压成型。 7. 上下交叉式喷淋，360度	台	1	锡德悉	690*825*1495(mm) 、SDS-500A	28930	1	28930

		全方位无死角洗涤碗盘。 8. 显示屏实时显示机器运行状态与温度，可根据不同使用场景自行调节洗涤时间和洗涤温度。 9. 可即时监控与调整水位、水温以及加热管、水泵的运行状态；有效避免加热管干烧、电机过载等安全隐患。 10. 水泵可洗涤次数≥10万次 11. 配1只洗碗筐（64刺）							
62	洁碟台（与洗碗机配套）	全部采用304#不锈钢板，边框板材厚≥1.2(mm)；桶厚≥1.5mm；支架为≥Ø38×25mm不锈钢管；	台	2	江南盛达	1000*800*800（mm）、JNSD-JDT	1750	2	3500
63	单星污碟台（与洗碗机配套）	全部采用304#不锈钢板，边框板材厚≥1.2(mm)；桶厚≥1.5mm；支架为≥Ø38×25mm不锈钢管；	台	2	江南盛达	1200*800*800（mm）、JNSD-LSB1	2360	2	4720
64	高压花洒（与洗碗机配套）	1. 与洗碗机配套，1座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2. 陶瓷阀芯、一字手柄 3. 横向固定杆长度≥300mm，工作高度≥1210 4. 打孔尺寸32mm，标准1/2’’外螺纹 5. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄	台	2	龙旗嘉业	1050*300*175、HS-AX202YB	1250	2	2500
65	分配器（与洗碗机配套）	参考尺寸：≥300*260*180mm与洗碗机配套	台	2	汇鑫	300*260*180mm、定制	2800	2	5600
66	双速双动和面机	功率：2200w 220V 搅拌速度：≥130/200(r/min) 料桶速度：≥13/20(r/min) 最大和面量：≥12kg 料桶容量：≥30L	台	2	创骏	430*810*860（mm）、HWH-50	5930	2	11860
65	保鲜柜（留样）	外形尺寸：≥575*630*1830mm；商用立式直冷陈列柜，玻璃门。容量不小于286升；冷藏/冷冻耗电量2.2（kw.h/24h），高强度钢丝层架，优质双层中空玻璃，安全门锁。带温度显示，高强度钢丝网架，可随意调节高度。	台	2	星星	575*630*1830mm LSC-303LY	6930	2	13860
合计：			贰佰壹拾陆万玖仟陆佰贰拾贰元整						2169622