

政府采购合同

(货物类)

项目名称: 八宝山派出所改造提升工程项目(弱电部分)

甲 方: 北京市公安局石景山分局

乙 方: 北京华光浩阳科技有限公司

签署日期: 2025.12.16

合同书

北京市公安局石景山分局 (甲方) 八宝山派出所改造提升工程项目 (弱电部分) (项目名称) 中所需 弱电系统设备 (货物名称) 经 北京谊创恒基工程管理咨询有限公司 (代理公司) 以 11010725210200016982-XM001 号招标文件在国内 公开 招标。经评标委员会评定并经采购人确认 北京华光浩阳科技有限公司 (乙方) 为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- (一) 本合同书
- (二) 中标通知书
- (三) 合同补充协议
- (四) 投标文件 (含澄清文件)
- (五) 招标文件 (含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物: 弱电系统设备 (详见附件二 合同清单);

数 量: 一批 (详见附件二 合同清单);

三、合同总价

本合同总价为 2557000.00 元人民币 (大写: 贰佰伍拾伍万柒仟元整)。

分项价格: 详见附件二 合同清单

四、付款方式

本合同的付款方式为: 详见合同特殊条款

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交验货时间：合同签订之日起6个月内，乙方完成本项目范围内所有软硬件设备的拆除、安装、调试、配置、移交等工作，完成项目初步验收所需的各项准备工作。具体进场实施时间由甲方在现场满足施工条件后通知。

交货地点：甲方指定地点

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

甲 方：北京市公安局石景山分局

乙 方：北京华光若阳科技有限公司

名 称：(盖章)

名 称：(盖章)

2025年 12月16 日

2025年 12月16 日

法定代表人或其授权代表(签字)：_____ 法定代表人或其授权代表(签字)：_____

合同一般条款

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（一）“合同”系指甲乙双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（三）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

（四）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

（五）“甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

（六）“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

（七）“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

（八）“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

（一）除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

(一) 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: _____

合同号: _____

装运标志: _____

收货人代号: _____

目的地: _____

货物名称、品目号和箱号: _____

毛重/净重: _____

尺寸(长×宽×高以厘米计): _____

(二) 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

(一) 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同特殊条款中规定。

1. 现场交货: 乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2. 工厂交货: 由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3. 甲方自提货物: 由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

(二) 乙方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

(三) 在现场交货和工厂交货条件下, 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

(一) 在现场交货和工厂交货条件下的货物, 乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小

时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

(二) 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

八、付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

九、技术资料

(一) 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后20天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给甲方。

(二) 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

(三) 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

十、质量保证

(一) 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

(二) 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(三) 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(四) 如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

(五) 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月（第六章采购需求有特殊要求的从其规定）。

十一、检验和验收

(一) 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，

但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

(二) 货物运抵现场后, 甲方应在 5 日内组织验收, 并制作验收备忘录, 签署验收意见。

(三) 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

(四) 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时, 中标人必须提前通知甲方。

十二、索赔

(一) 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符, 或在第十条第(五)款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

(二) 在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内, 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1. 在法定的退货期内, 乙方应按合同规定将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用, 包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期, 但乙方同意退货, 可比照上述办法办理, 或由双方协商处理。

2. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额, 经甲乙双方商定降低货物的价格, 或由有权的部门评估, 以降低后的价格或评估价格为准。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分, 乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 乙方应按合同第十条规定, 相应延长修补或更换件的质量保证期。

(三) 如果在甲方发出索赔通知后 10 天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内, 按照本合同第十二条第(二)款规定的任何一种方法解决索赔事宜, 甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

(一) 乙方应按照“采购需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

(二) 如果乙方无正当理由延迟交货, 甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

(三) 在履行合同过程中, 如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况, 应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后, 认为其理由正当的, 可酌情延长交货时间。

十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外, 如果乙方没有按照合同约定的时间交货、到货安装、调试、培训、具备验收条件、通过最终验收, 甲方可要求乙方支付违约金。违约金按相关约定事项, 每延迟一周按照合同价款的 0.5% 计收; 最终验收延迟违约金计算有一周宽限期, 宽限期满后开始计算; 相关事项违约金可以累计计算, 但违约金的最高限额为合同价款的 15%。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额, 甲方有权单方解除合同, 无须担责。

十五、不可抗力

(一) 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予延长, 延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

(二) 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方, 并在事故发生后 15 天内, 将有关部门出具的证明文件送达另一方。

(三) 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议, 因不可抗力致使合同不能履行的, 合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

(一) 因合同履行中发生的争议, 合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的, 选择下列 2 种方式解决争议:

1. 提请北京仲裁委员会仲裁;
2. 向北京市石景山区人民法院提起诉讼。

(二) 诉讼费用除人民法院另有裁决外, 应由败诉方负担。

十八、违约解除合同

(一) 在乙方违约的情况下, 甲方可向乙方发出书面通知, 部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

1. 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内, 提供全部或部分货物, 按合同第十四条的规定可以解除合同的;

2. 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
3. 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

(1) “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

①“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

②“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

(二) 在甲方根据上述第十八条第一款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

(一) 政府采购合同不能转让。

(二) 经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

二十一、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、质量保证金

(一) 乙方应依据结算报告审定价格, 根据约定方式向甲方提交审定价格 3% 的质量保证金。

(二) 质量保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务及因产品质量等问题而蒙受的损失。

(三) 质量保证金应使用本合同货币, 按下述方式之一提交:

1. 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行, 按招标文件提供的格式, 或其他甲方可接受的格式。

2. 质量保证金形式为银行保函。

(四) 质量保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

(五) 如果乙方未能按合同规定履行其义务, 甲方有权从质量保证金中取得补偿。项目验收合格后满三年, 甲方将把质量保证金无息退还乙方。

二十六、合同生效和其它

(一) 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础, 不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后开始生效。

(二) 本合同一式 肆 份, 甲方 和 乙方 各执 贰 份, 具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

一、定义

(一) 甲方：本合同甲方系指：北京市公安局石景山分局。

(二) 乙方：本合同乙方系指：北京华光浩阳科技有限公司。

(三) 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。

二、交货方式

(一) 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

三、付款条件：

1. 合同签订后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 50% 作为预付款，即¥1,278,500.00（人民币壹佰贰拾柒万捌仟伍佰元整）；

2. 项目通过甲方组织的专家初验后，甲方向乙方支付合同总额的 20% 的阶段项目款，即¥511,400.00（人民币伍拾壹万壹仟肆佰元整）；

3. 项目通过甲方组织的最终验收后，甲方组织开展结算审计，按照审定金额支付供应商剩余尾款，甲方支付前，乙方须提供结算审定金额 3% 的三年银行保函作为质保金；

3. 与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

4. 合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。

四、技术资料：/。

五、质量保证：

(一) 乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(二) 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

(三) 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月（如有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。

六、检验和验收

七、索赔：索赔通知期限：15 天。

八、不可抗力：不可抗力通知送达时间：事故发生后 14 天内。

附件一：中标通知书

北京谊创恒基工程管理咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11010725210200016982-XM001-141049

北京华光浩阳科技有限公司：

八宝山派出所改造提升工程项目(弱电部分)(标段编号：11010725210200016982-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市公安局石景山分局本级确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币2557000.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京谊创恒基工程管理咨询有限公司

2025-11-18 18:21:35

附件二：合同清单

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
一、机房、指挥室搬迁				/	/	/
（一）设备分类统计				/	/	/
1	设备、线缆标识/记录	国产	型号：定制 规格：1. 对原设备现有情况检查 2. 对线缆标识、记录	¥13.00	450	¥5,850.00
2	原有设备线缆拆除	国产	型号：定制 规格：设备线缆拆除	¥8.00	450	¥3,600.00
（二）视频专网设备搬迁				/	/	/
1	42U 机柜	国产	型号：定制 规格：600*800*2000 机柜进行拆除、运输、安装	¥570.00	6	¥3,420.00
2	视频专网 48 口交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,360.00	11	¥14,960.00
3	视频专网 24 口交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,250.00	1	¥1,250.00
4	歌厅 24 口交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,250.00	1	¥1,250.00
5	娱乐场所防火墙	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,262.00	1	¥1,262.00
6	物联网安全网关	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,262.00	1	¥1,262.00
7	集成网关服务器	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥3,740.00	1	¥3,740.00
8	级联联网媒体服务器	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥3,740.00	1	¥3,740.00
9	雪亮中心管理服务器	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥3,740.00	1	¥3,740.00
10	视频专网核心交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,900.00	1	¥1,900.00

11	接入光端机框	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥650.00	19	¥12,350.00
12	视频专网光收发器	国产	型号：定制 规格：最高检人脸摄像机光收发器 10 台、沁山水南 1 台、永辉超市 1 台及小区监控 3 台设备拆除、运输、托盘安装、调试、系统配置	¥185.00	15	¥2,775.00
13	网络防火墙	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,060.00	1	¥1,060.00
14	分局雕塑园 8 口交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥185.00	1	¥185.00
15	申欧通信电话录音	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥650.00	1	¥650.00
16	视频专网电脑	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥340.00	1	¥340.00
17	控制键盘	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥200.00	1	¥200.00
18	电源时序器	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥340.00	1	¥340.00
19	动环系统	国产	型号：定制 规格：摄像机、UPS 监测、温湿度传感器、门禁设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥420.00	2	¥840.00
(三) 其他设备搬迁				/	/	/
1	警务站存储 NVR	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,750.00	1	¥1,750.00
2	警务站视频局域网光端机框	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥650.00	1	¥650.00
3	警务站公安网光端机框	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥650.00	3	¥1,950.00
4	警务站视频局域网 48 口交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,370.00	1	¥1,370.00
5	八宝山、玉泉路地铁巡逻警务站光收发	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥185.00	2	¥370.00
6	电视会议光端机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥440.00	1	¥440.00

7	公安网核心交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,550.00	1	¥1,550.00
8	宿舍楼内部存储 32 路 NVR	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥1,690.00	1	¥1,690.00
9	枪库 8 路存储 NVR	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥870.00	1	¥870.00
10	食堂收费系统	国产	型号：定制 规格：光收发与人脸消费机等配套设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥650.00	1	¥650.00
11	高清会议 48 口交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥1,260.00	1	¥1,260.00
12	高清视频会议双屏一体机	国产	型号：定制 规格：2 台电视、终端、移动架等设备的拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥4,800.00	1	¥4,800.00
13	PDU	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装	¥20.00	15	¥300.00
(四) 利旧部分				/	/	/
1	网络变焦半球摄像机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥470.00	20	¥9,400.00
2	网络定焦半球摄像机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥470.00	8	¥3,760.00
3	筒型变焦网络摄像机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥470.00	2	¥940.00
4	视频专网抓拍摄像机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥470.00	2	¥940.00
5	三室高清特写摄像机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥470.00	3	¥1,410.00
6	拾音器	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥97.00	10	¥970.00
7	原三室存储 NVR	国产	型号：定制 规格：32 路 NVR12*8T 硬盘，设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥1,700.00	2	¥3,400.00
8	公安网交换机	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥1,370.00	3	¥4,110.00

9	局域网交换机	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥1,370.00	3	¥4,110.00
10	政务网交换机	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥1,370.00	1	¥1,370.00
11	视频专网交换机(原 指挥室东侧吊顶内 48 口公安网交换机)	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	¥1,370.00	1	¥1,370.00
(五) 拆除入库				/	/	/
1	显示屏及显示屏配套 钢结构	国产	型号: 定制 规格: 拼接屏拆除、运输、存放	¥330.00	6	¥1,980.00
2	操作台	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、存放	¥260.00	1	¥260.00
3	拾音器	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、存放	¥68.00	32	¥2,176.00
4	摄像机直流电源	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、存放	¥26.00	12	¥312.00
5	10KUPS 主机及电池	国产	型号: 定制 规格: 10KUPS 电源设备、16 块电池及配件拆除、运输、存放	¥950.00	1	¥950.00
6	40KUPS 主机及电池	国产	型号: 定制 规格: 40KUPS 电源设备、32 块电池及配件拆除、运输、存放	¥1,940.00	1	¥1,940.00
7	内部存储 NVR	国产	型号: 定制 规格: 2018 年 16 路 15*4T 与 16*4T 硬盘, 设备拆除、运输、存放	¥135.00	2	¥270.00
8	LED 控制主机	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、存放	¥135.00	1	¥135.00
9	机柜	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、存放	¥368.00	2	¥736.00
10	柜式空调	国产	型号: 定制 规格: 视频机房大金柜机空调设备拆除、运输、存放	¥388.00	1	¥388.00
11	三室高清特写摄像机	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、存放	¥34.00	1	¥34.00
12	变焦半球网络摄像机	国产	型号: 定制 规格: 设备拆除、运输、存放	¥34.00	38	¥1,292.00
13	筒型定焦网络摄像机	国产	型号: 定制	¥34.00	6	¥204.00

			规格：设备拆除、运输、存放			
14	电视解码器	国产	型号：定制 规格：设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	¥350.00	1	¥350.00
二、机房、指挥室基础设施建设				/	/	/
(一) 一层新建弱电机房				/	/	/
1	防静电地板	美隆	型号：HDG.CQ.D 规格：(1) 规格：600*600*40mm; (2) 防火性能：A级; (3) 集中荷载：2950N; (4) 均布荷载：12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载：8850N; (6) 材质：采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面; (7) 支架：支持150mm-300mm敷设;	¥756.00	37	¥27,972.00
2	地面防尘处理	立邦	型号：定制 规格：1. 光泽、颜色：支持哑光，支持可调色; 2. 施工方式：支持滚刷/涂刷;	¥90.00	37	¥3,330.00
3	地面防潮剂	雨虹	型号：100 通用性 规格：1. 包装规格：18Kg/桶; 2. 涂膜颜色：支持灰色; 3. 液料：粉料=10：40（重量比），加水量不大于180ml/桶;	¥80.00	37	¥2,960.00
4	顶面防尘处理	立邦	型号：定制 规格：1. 光泽、颜色：支持哑光，支持可调色; 2. 施工方式：支持滚刷/涂刷;	¥45.00	37	¥1,665.00
5	不锈钢踢脚线	YSJ	型号：卡扣款 规格：1. 规8cm; 2. 材质：铝合金; 3. 安装高度：8cm;	¥70.00	25	¥1,750.00
6	吸顶空调	美的	型号：MDV-375W/SN1-8T2P+MDV-125Q4/BPN1-DP 规格：(1) 吸顶5P1拖3天花机; (2) 室内机制冷量(W)不低于12500；制热量(W)不低于14000; (3) 室内机噪音(低-高)dB(A)不低于35-44; (4) 循环风量(m ³ /h)不低于1730; (5) 能效等级不低于三级能效;	¥54,320.00	2	¥108,640.00

			(6) 含气管和液管不低于 40 米、冷凝水管不低于 30 米及制冷剂等各类辅材; (7) 互为主备, 需支持 2 台吸顶空调每周定期自动循环使用, 满足机房设备运行的散热要求;			
7	等电位连接体	凤凰	型号: 30mm*3 规格: 30 mm*3 铜排、采用绝缘柱离地 3mm 敷设	¥155.00	25	¥3,875.00
8	绝缘端子	海坦	型号: 50*50mm 规格: 50mm 高绝缘端子	¥17.00	40	¥680.00
9	接地铜箔	凤凰	型号: 40mm*0.1 规格: 40mm*0.1 铜箔 1200*1200mm 间距机房铺设	¥70.00	60	¥4,200.00
10	接地连接铜软线	鑫京都	型号: RVV1*150mm ² 规格: RVV1*50mm ²	¥90.00	40	¥3,600.00
11	接地辅材	国产	型号: 定制 规格: 根据现场实际需求定制, 如绝缘柱、膨胀丝等辅材, 以满足实际使用为主;	¥560.00	1	¥560.00
12	低压配电开关柜	德力西	型号: 定制 规格: (1) 规格: 柜体 600*800*2000; (2) 市电采用三相五线制, 额定电流为: 125A, 额定频率: 50Hz。柜内含 2 台空调 1 个回路 80A; UPS 输出 19 个回路, 柜内含 UPS 输入、UPS 输出、UPS 旁路开关以及四层弱电机房分路配电 3P16A; (3) 柜体结构: 采用优质冷轧钢板制作, 厚度 1.5mm; (4) 柜门与门锁: 柜门开启灵活, 关闭后密封性良好, 门锁应坚固可靠; (5) 配备电源指示灯, 以提醒使用方电路运行状态; (6) 开关器件: 开关选用知名品牌产品, 应具备高分断能力、长寿命、良好的灭弧性能等特性, 其额定工作电压、电流及短路分断能力等参数应满足低压配电开关柜整体性能要求;	¥23,765.00	1	¥23,765.00
13	阻燃铜芯电缆	鑫京都	型号: ZC-YJV-3*6-1 规格: 3*6mm (PDU 电缆)	¥40.00	250	¥10,000.00
14	阻燃铜芯电缆	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 规格: 3*2.5mm (空调信号电缆)	¥18.00	50	¥900.00
15	阻燃铜芯电缆	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4-1 规格: 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机电源线以及室内电源线)	¥95.00	50	¥4,750.00

16	弱电网络桥架	百岁山	型号: 300*100mm 规格: (1) 300*100mm 桥架 (开放式网格桥架, 弱电机柜上方安装); (2) 材质: 热镀锌板, 开放式结构, 可减少灰尘堆积, 提高洁净度; (3) 经电镀锌和热镀锌的表面处理。	¥290.00	15	¥4,350.00
17	弱电防火桥架	鑫福喆	型号: 100*100mm 规格: (1) 100*100mm 桥架 (地板下安装); (2) 材质: 热镀锌板; (3) 外观: 镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 直径 2mm 的漏镀点不得超过 3 个;	¥105.00	10	¥1,050.00
18	强电防火桥架	鑫福喆	型号: 200*100mm 规格: (1) 200*100mm 桥架 (地板下安装); (2) 材质: 热镀锌板; (3) 外观: 镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 直径 2mm 的漏镀点不得超过 3 个;	¥135.00	15	¥2,025.00
19	光纤跳线	安谱展鹏	型号: LC-LC 5 米 规格: 机房搬迁恢复; 1. 定制电信级 LC 单模双芯光纤; 2. 5 米;	¥77.00	430	¥33,110.00
20	六类网线	安谱展鹏	型号: HSYV-6 规格: 机房搬迁恢复; 六类非屏蔽网线; 1. 采用六类非屏蔽双绞线; 2. 传输速率: 最高 1Gbps; 3. 传输距离: 传输距离 100 米; 4. 阻抗: 100 欧姆; 5. 频率响应: 20MHz; 6. 安全环保采用低烟无卤双绞线;	¥6.00	1800	¥10,800.00
21	金属软管	燎原	型号: 304 内径 38/40mm 规格: 1. 管径 DN25; 2. 材质: 不锈钢;	¥10.00	20	¥200.00
22	服务器机柜	精致	型号: JZ-JDB61242 规格: (1) 机柜容量: 42U; (2) 机柜颜色: 满足黑色; (3) 机柜尺寸: H2000*W600*D1200;	¥5,529.00	12	¥66,348.00

			(4) 机柜类型: 服务器机柜; (5) 机柜标准: 19 英寸标准机柜; (6) 防护等级: 在正常使用条件下, 机柜内电气部分防护等级应 IP2X;			
23	网络机柜	精致	型号: JZ-JDB6842 规格: (1) 机柜容量: 42U; (2) 机柜颜色: 采用黑色; (3) 机柜尺寸: H2000*W600*D800; (4) 机柜类型: 网络机柜; (5) 机柜标准: 19 英寸标准机柜; (6) 防护等级: 在正常使用条件下, 机柜内电气部分防护等级 IP2X;	¥4,656.00	2	¥9,312.00
24	19 英寸标准 PDU	精致	型号: JZPDU012 规格: 1. 黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关; 3. 线长 3M;	¥776.00	17	¥13,192.00
25	工业连接器	威浦	型号: TYP281+TYP6801 规格: 一对航空公母插头 1. 额定电压: 200V-250V; 2. 额定电流: 32A; 3. 极数: 3 极; 4. 芯数: 3 芯; 5. 防护等级: IP44;	¥126.00	17	¥2,142.00
26	定制空调外机隔音罩	国产	型号: 定制 规格: 1. 根据现场环境定制隔音罩, 空调外机尺寸宽 1130*深 445*高 1760mm/台, 进行隔音降噪; 2. 产品采用静电喷塑烤漆表面处理工艺; 3. 材质: 定制铝合金百叶形式;	¥11,058.00	2	¥22,116.00
(二) 四层新建指挥室				/	/	/
1	防静电地板	美隆	型号: HDG. CQ. D 规格: (1) 规格: 600*600*40mm; (2) 防火性能: A 级; (3) 集中荷载: 2950N; (4) 均布荷载: 12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载: 8850N;	¥756.00	55	¥41,580.00

			(6) 材质: 采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面; (7) 支架: 支持 150mm-300mm 敷设;			
2	地面防尘处理	立邦	型号: 定制 规格: 1. 光泽、颜色: 支持哑光, 支持可调色; 2. 施工方式: 支持滚刷/涂刷;	¥90.00	55	¥4,950.00
3	顶面防尘处理	立邦	型号: 定制 规格: 1. 光泽、颜色: 支持哑光, 支持可调色; 2. 施工方式: 支持滚刷/涂刷;	¥45.00	55	¥2,475.00
4	不锈钢踢脚线	YSJ	型号: 卡扣款 规格: 1. 规格 8cm; 2. 材质: 铝合金; 3. 安装高度: 8cm;	¥70.00	32	¥2,240.00
5	等电位连接体	凤凰	型号: 30mm*3 规格: 30 mm*3 铜排、采用绝缘柱离地 3mm 敷设	¥155.00	32	¥4,960.00
6	绝缘端子	海坦	型号: 50*50mm 规格: 50mm 高绝缘端子	¥17.00	50	¥850.00
7	接地铜箔	凤凰	型号: 40mm*0.1 规格: 40mm*0.1 铜箔 1200*1200mm 间距机房铺设	¥70.00	81	¥5,670.00
8	接地连接铜软线	鑫京都	型号: RVV1*150mm ² 规格: RVV1*50mm ²	¥90.00	50	¥4,500.00
9	接地辅材	国产	型号: 定制 规格: 根据现场实际需求定制, 如绝缘柱、膨胀丝等辅材, 以满足实际使用为主;	¥708.00	1	¥708.00
10	壁挂空调剩余电流保护开关	德力西	型号: 定制 规格: 1. 额定剩余动作电流 30mA; 2. 脱扣特性: C 型 瞬时脱扣范围 (5-10) I _n ; 3. 断路器本体 IP20; 4. 额定绝缘电压 500V;	¥300.00	1	¥300.00
11	弱电防火桥架	鑫福喆	型号: 200*100mm 规格: (1) 200*100mm 桥架 (地板下安装); (2) 材质: 热镀锌板; (3) 外观: 镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 直径 2mm 的漏镀点不得超过 3 个;	¥135.00	20	¥2,700.00

			(4) 表面防护层厚度: 60μm;			
12	强电防火桥架	鑫福喆	型号: 200*100mm 规格: (1) 200*100mm 桥架 (地板下安装); (2) 材质: 热镀锌板; (3) 外观: 镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 直径2mm 的漏镀点不得超过 3 个;	¥135.00	15	¥2,025.00
(三) 四层新建弱电间				/	/	/
1	防静电地板	美隆	型号: HDG.CQ.D 规格: (1) 规格: 600*600*40mm; (2) 防火性能: A 级; (3) 集中荷载: 2950N; (4) 均布荷载: 12500N/m2; (5) 极限集中荷载: 8850N; (6) 材质: 采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面; (7) 支架: 支持 150mm-300mm 敷设;	¥756.00	10	¥7,560.00
2	地面防尘处理	立邦	型号: 定制 规格: 1. 光泽、颜色: 支持哑光, 支持可调色; 2. 施工方式: 支持滚刷/涂刷;	¥90.00	10	¥900.00
3	顶面防尘处理	立邦	型号: 定制 规格: 1. 光泽、颜色: 支持哑光, 支持可调色; 2. 施工方式: 支持滚刷/涂刷;	¥45.00	10	¥450.00
4	不锈钢踢脚线	YSJ	型号: 卡扣款 规格: 1. 规格 8cm; 2. 材质: 铝合金; 3. 安装高度: 8cm;	¥70.00	13	¥910.00
5	等电位连接体	凤凰	型号: 30mm*3 规格: 30 mm*3 铜排、采用绝缘柱离地 3mm 敷设	¥155.00	13	¥2,015.00
6	绝缘端子	海坦	型号: 50*50mm 规格: 50mm 高绝缘端子	¥17.00	10	¥170.00
7	接地铜箔	凤凰	型号: 40mm*0.1 规格: 40mm*0.1 铜箔 1200*1200mm 间距机房铺设	¥70.00	18	¥1,260.00
8	接地连接铜软线	鑫京都	型号: RVV1*150mm ²	¥90.00	10	¥900.00

			规格: RVV1*50mm ²			
9	接地辅材	国产	型号: 定制 规格: 根据现场实际需求定制, 如绝缘柱、膨胀丝等辅材, 以满足实际使用为主;	¥340.00	1	¥340.00
10	定制配电箱	德力西	型号: 定制 规格: (1) 设置 UPS 电源额定电流: 3P16A, 配电采用三相五线制, 额定频率: 50Hz, 用于接入 UPS 不间断电源, 输出 8 个回路。设置市电额定电流: 3P25A, 配电采用三相五线制, 内含 2 个空调回路, 2 个大屏回路。 (2) 柜体结构: 采用优质冷轧钢板制作, 厚度 1.5mm; (3) 柜门与门锁: 柜门应开启灵活, 关闭后应密封性良好, 门锁应坚固可靠; (4) 配备电源指示灯, 以提醒使用方电路运行状态; (5) 开关器件: 开关选用知名品牌产品, 应具备高分断能力、长寿命、良好的灭弧性能等特性, 其额定工作电压、电流及短路分断能力等参数应满足配电箱整体性能要求;	¥5,529.00	1	¥5,529.00
11	壁挂空调剩余电流保护开关	德力西	型号: 定制 规格: 1. 额定剩余动作电流 30mA; 2. 脱扣特性: C 型 瞬时脱扣范围 (5-10) I _n ; 3. 断路器本体 IP20; 4. 额定绝缘电压 500V;	¥300.00	1	¥300.00
12	阻燃铜芯电缆	鑫京都	型号: ZC-YJV-3*6-1 规格: 3*6mm (PDU 电缆)	¥40.00	20	¥800.00
13	阻燃铜芯电缆	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 规格: 3*2.5mm (空调信号电缆)	¥18.00	15	¥270.00
14	阻燃铜芯电缆	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4-1 规格: 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机电源线以及室内电源线)	¥95.00	15	¥1,425.00
15	弱电网络桥架	百岁山	型号: 300*100mm 规格: 1. 300*100mm 桥架 (开放式网格桥架, 弱电机柜上方安装); 2. 材质: 热镀锌板, 开放式结构, 可减少灰尘堆积, 提高洁净度; 3. 经电镀锌和热镀锌的表面处理。	¥290.00	5	¥1,450.00
16	弱电防火桥架	鑫福喆	型号: 200*100mm 规格: (1) 200*100mm 桥架 (地板下安装);	¥135.00	5	¥675.00

			(2) 材质: 热镀锌板; (3) 外观: 镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 直径2mm 的漏镀点不得超过 3 个; (4) 表面防护层厚度: 60μm;			
17	强电防火桥架	鑫福喆	型号: 200*100mm 规格: (1) 200*100mm 桥架 (地板下安装); (2) 材质: 热镀锌板; (3) 外观: 镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 直径2mm 的漏镀点不得超过 3 个;	¥135.00	8	¥1,080.00
18	网络机柜	精致	型号: JZ-JDB6842 规格: (1) 机柜容量: 42U; (2) 机柜颜色: 采用黑色; (3) 机柜尺寸: H2000*W600*D800; (4) 机柜类型: 网络机柜; (5) 机柜标准: 19 英寸标准机柜; (6) 防护等级: 在正常使用条件下, 机柜内电气部分防护等级 IP2X;	¥4,656.00	1	¥4,656.00
19	19 英寸标准 PDU	精致	型号: JZPDU012 规格: 1. 黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关; 3. 线长 3M;	¥776.00	4	¥3,104.00
20	工业连接器	威浦	型号: TYP281+TYP6801 规格: 一对航空公母插头 1. 额定电压: 200V-250V; 2. 额定电流: 32A; 3. 极数: 3 极; 4. 芯数: 3 芯; 5. 防护等级: IP44;	¥126.00	4	¥504.00
(四) 指挥室大屏显示系统				/	/	/
1	双基色显示屏	海康威视	型号: DS-D4037DI-M 规格: (1) 像素结构: 红色发光管和绿色发光管; (2) 显示颜色: 红色和绿色; (3) 像素间距: 4.75 (mm); (4) 灯珠尺寸: 2121;	¥240.00	32	¥7,680.00

			(5) 模组尺寸: 304×152 (mm) ; (6) 模组分辨率: 64×32; (7) 模组面积: 0.046 (m²) ; (8) 像素密度: 44321 点/m²; (9) 模组平整度: 任意相邻像素间 0.5mm; 单元板拼接间隙小于 1mm; (10) 屏体重量: 12kg/m²; (11) 可视角: 水平 140°/垂直 120°; (12) 亮度: 500 cd/m²; (13) 刷新率: 300 Hz; (14) 杂点率: 0.0001 (离散分布) ;			
2	LED 控制卡	海康威视	型号: DS-D40-CON1 规格: (1) 支持多功能播放, 图文、字幕、时间、动画、农历, 表格区域的任意搭配, 可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格, 实现屏幕上图片, 文字, 动画, 时间, 农历, 表格等形式的滚动搭配播出; (2) 支持实现智能语音播报功能, 产品的播报语音内容与显示内容可以一致, 也可不一致, 支持灵活选择; (3) 支持外接 4G DTU 模块, 可实现 4G DTU 通讯; (4) 支持定时开关机功能;	¥1,552.00	1	¥1,552.00
3	LCD 液晶拼接显示屏	利亚德	型号: XL55HDZ 规格: (1) LCD 液晶显示单元尺寸: 55 英寸; (2) 分辨率: 1920 × 1080@60 Hz (向下兼容) ; (3) 拼接规模: 4 列 X 2 行; (4) 物理拼缝: 0.88mm; (5) 集成多路视频支持信号源种类: DVI、HDMI、VGA; (6) 支持自动色彩平衡调整; 支持 RS232 环接控制; (7) 支持快速 ID 设置使现场调试更方便; (8) 支持开放底层通讯协议, 便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统; (9) 支持框架功能, 内置的框架补偿功能将屏幕的图形/图像调节至不受框架阻碍的连贯形态;	¥25,220.00	8	¥201,760.00
4	显示屏钢结构	利亚德	型号: 定制 规格: (1) 显示屏安装设计采用一体化支架, 后维护方式, 显示屏的	¥37,539.00	1	¥37,539.00

			上下左右设计为密封式钢结构； (2) 钢结构规格：5560*2550*500mm，定制钢结构的最终尺寸以现场实际情况为准； (3) 钢结构采用钢铝混合结构设计定制，后维护，拼接框架及支撑结构基础必须采用Q235B高强度钢材，保证安装牢固度符合国家标准GB/T 700-2006，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工；			
5	超高清解码器	海康威视	型号：DS-B31-04H08H 规格：(1) 4路HDMI输入+8路HDMI输出； (2) 3U标准机架式机箱，插拔式模块化设计； (3) 支持HDMI信号输入输出； (4) 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265； (5) 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式； (6) 支持4路高清视频编码能力，支持64路高清视频解码能力； (7) 支持8个显示屏的任意大屏拼接； (8) 支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示； (9) 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个。	¥34,415.00	1	¥34,415.00
6	拼接处理器	利亚德	型号：MLP-πIII 规格：(1) 8路HDMI输入，8路HDMI输出； (2) 支持输出接口同步拼接，支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏，支持混合接口配屏； (3) 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表I规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象； (4) 设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求； (5) 超低的系统辐射噪声，满足欧盟EMC EN55032标准，可适用于多电子设备共存的复杂电磁环境； (6) 支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景支持无缝切换，场景调取响应时间不大于60ms； (7) 支持多场景分组，结合真实使用场景需求，轻松实现一键控制场景轮巡；	¥55,581.00	1	¥55,581.00

			(8) 支持用户权限分级管理和设置, 超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限, 有效屏蔽敏感信息, 确保信息安全;			
7	拼接处理器控制软件	利亚德	型号: 定制 规格: (1) 支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作, 可预览其他用户操作; (2) 支持窗口布局保存至设备, 支持调取预先存好的窗口布局; (3) 支持实时上屏和预编上屏两种模式, 实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示; 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后, 再上屏显示; (4) 对输入图像画面添加台标(文字), 可调整台标文字背景, 位置; (5) 可以设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系;	¥7,857.00	1	¥7,857.00
8	HDMI 双绞线传输器	迈拓维矩	型号: MT-ED05 规格: 1. 单网线 HDMI 延长距离 50 米; 2. 支持 1080P@60Hz, 支持 HDCP1.4, 且支持向下兼容; 3. 发射端和接收端均应配 1 个电源适配器;	¥225.00	8	¥1,800.00
9	定制操作台	冲瀚	型号: 定制 规格: (1) 规格 4 工位, 4040*900*750mm/套; (2) 主体框架选用厚度 3.0mm 的首钢优质冷轧钢板制作, 箱体式结构模块化设计; 内部贯通, 方便走线布局; 下柜体内应有设备托盘可安装主机设备, 并配置安装 PDU 电源等设备的结构件; 有走线槽, 强弱电分离; (3) 选用 27mm 防火板制作; (4) 后背墙: 后背墙应固定在后重梁上, 后重梁使用铝合金件加工、其悬挂显示器支臂的凹槽板应使用截面厚度 2mm 的铝合金型材加工, 台面后边缘预留走线毛刷。后背墙整体与主体框架及后重梁通过螺丝连接, 安装完毕后连成一体。结构由铝型材屏风前挂板、屏风顶盖、屏风后背板构成, 高度 165mm, 屏风前板须采用多组铝合金定制型轨道型材 6063-T5 铝合金, 型材厚度 2.0mm, 滑轨槽宽度 9.5mm, 屏风后背板采用厚度 1.2mm 的冷轧镀锌钢板制作。 (5) 前后门板表面经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺, 采用静电喷塑应符合 QB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》; (6) 支持在配重 240kg 的工况下, 经 8、9 烈度结构抗地震考核后, 该设备符合结构抗地震性能规定的要求, 其结构抗地震性能为合格;	¥32,204.00	2	¥64,408.00

			(7) 符合《国家家具及室内环境质量监督检验中心》的甲醛释放量、理化性能、力学性能要求标准 (8) 支持燃烧性能测试达到等级为阻燃 1 级, 符合 GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验标准, 其中热释放速率峰值 150kw, 5min 内放出总热量为 30MJ, 最大烟密度为 75%;			
10	人体工程学椅子	冲瀚	型号: 定制 规格: (1) 支持四维动态腰靠, 上下 6CM, 前后 2CM 可调, 多维调节头枕。 (2) 满足椅背采用高承重韧性弹力网布, 清爽透气, 弹力十足, 耐磨防滑, 健康环保; (3) 满足凹槽式软 PU 扶手, 亲肤设计;	¥2,960.00	8	¥23,680.00
11	显示器支臂	冲瀚	型号: 定制 规格: (1) 适用于 32"以下的电脑显示器; (2) 最大承载重量 15Kg (33lbs); (3) 手臂最大可延伸至 545mm(21.46"); (4) 可调倾斜范围: -80° - +80°; (5) 可实现空间 360° 旋转/平面 180° 旋转;	¥1,260.00	16	¥20,160.00
12	19 英寸标准 PDU	精致	型号: JZPDU08 规格: 1. 黑色 8 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关; 3. 线长 3M;	¥436.00	8	¥3,488.00
13	系统集成	国产	型号: 定制 规格: 定制设备安装、布线实施、设备调试等;	¥28,700.00	1	¥28,700.00
三、光缆路由建设				/	/	/
(一) 拆除部分				/	/	/
1	室外光缆拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 光缆 (可利旧); 2. 规格: 拆除公安网 4 芯;	¥6.00	134	¥804.00
2	室外光缆拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 光缆 (可利旧); 2. 规格: 拆除环网 1 条 12 芯;	¥6.00	85	¥510.00
3	室外光缆拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 光缆 (可利旧);	¥6.00	85	¥510.00

			2. 规格: 拆除环网 1 条 12 芯;			
4	室外光缆拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 光缆 (可利旧); 2. 规格: 拆除联网 24 芯;	¥6.00	85	¥510.00
5	室外光缆拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 光缆 (可利旧); 2. 规格: 拆除联网 48 芯;	¥6.00	101	¥606.00
6	光缆 ODF 配线架拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: ODF 架 (可利旧); 2. 规格、型号: 拆除 12 芯 机架式 满配; 3. 用途: (1) 临时在四层指挥室搭建网络时从原公安网拆除; (2) 一层新建弱电机房具备启用条件时, 从四层指挥室拆除复用, 在一层新建弱电机房安装;	¥97.00	2	¥194.00
7	光缆 ODF 配线架拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: ODF 架 (可利旧); 2. 规格、型号: 拆除 48 芯 机架式 满配; 3. 用途: 可供联网 48 芯光缆使用;	¥120.00	1	¥120.00
8	光缆 ODF 配线架拆除	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: ODF 架 (可利旧); 2. 规格、型号: 拆除 72 芯 机架式 满配; 3. 用途: 可供调改环网 2 条 12 芯、1 条 24 芯光缆使用;	¥260.00	1	¥260.00
(二) 建设部分				/	/	/
1	利旧 4 芯光缆	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 室外通信光缆 (利旧); 2. 规格、型号: 公安网 4 芯; 3. 敷设路由: 临时沿派出所外墙敷设至四层指挥室;	¥12.00	78	¥936.00
2	利旧环网 12 芯光缆	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 室外通信光缆 (利旧); 2. 规格、型号: 环网 1 条 12 芯; 3. 敷设路由: 室外敷设至接头盒;	¥13.00	33	¥429.00
3	利旧环网 12 芯光缆	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 室外通信光缆 (利旧); 2. 规格、型号: 环网 1 条 12 芯;	¥13.00	33	¥429.00

			3. 敷设路由: 室外敷设至接头盒;			
4	利旧联网 24 芯光缆	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 室外通信光缆 (利旧); 2. 规格、型号: 联网 24 芯; 3. 敷设路由: 室外敷设至接头盒;	¥14.00	33	¥462.00
5	利旧联网 48 芯光缆	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 室外通信光缆 (利旧); 2. 规格、型号: 联网 48 芯; 3. 敷设路由: 室外敷设至一层新建弱电机房;	¥15.00	90	¥1,350.00
6	利旧 12 芯光缆 ODF 配线架	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: ODF 架 (利旧); 2. 规格、型号: 12 芯 机架式 满配; 3. 用途: 作为公安网 4 芯光缆使用;	¥210.00	2	¥420.00
7	利旧 48 芯光缆 ODF 配线架	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: ODF 架 (利旧); 2. 规格、型号: 48 芯 机架式 满配; 3. 用途: 作为联网 48 芯光缆使用;	¥388.00	1	¥388.00
8	利旧 72 芯光缆 ODF 配线架	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: ODF 架 (利旧); 2. 规格、型号: 72 芯 机架式 满配; 3. 用途: 整合环网 2 条 12 芯、1 条 24 芯光缆使用;	¥590.00	1	¥590.00
9	公安网 4 芯光缆	奥星	型号: GYTA-4B1 规格: 1. 名称: 室外通信光缆; 2. 规格、型号: 4 芯公安网; 3. 敷设路由: 室外敷设至一层新建弱电机房;	¥15.00	90	¥1,350.00
10	内部联络 12 芯光缆	奥星	型号: GYTA-12B1 规格: 1. 名称: 室外通信光缆; 2. 规格、型号: 12 芯内部联络光缆; 3. 敷设路由: 室外敷设, 由一层新建弱电机房敷设至值班室;	¥18.00	109	¥1,962.00
11	联网 48 芯光缆	奥星	型号: GYTA-48B1 规格: 1. 名称: 室外通信光缆 2. 规格、型号: 联网 1 条 48 芯光缆; 3. 敷设路由: 室外敷设, 由接头盒至一层新建弱电机房;	¥30.00	90	¥2,700.00

12	内部联络 48 芯光缆	奥星	型号: GYTA-48B1 规格: 1. 名称: 室外通信光缆 2. 规格、型号: 内部联络光缆; 3. 敷设路由: 自一层新建弱电机房敷设至四层新建弱电间;	¥30.00	100	¥3,000.00
13	光缆 ODF 配线架	恒辉	型号: 12 芯 规格: 1. 名称: 光缆 ODF 配线架; 2. 规格: 12 芯 机架式 满配; 3. 用途: 作为 12 芯内部联络光缆使用;	¥1,650.00	2	¥3,300.00
14	光缆 ODF 配线架	恒辉	型号: 48 芯 规格: 1. 名称: 光缆 ODF 配线架; 2. 规格: 48 芯 机架式 满配; 3. 用途: 作为 48 芯内部联络光缆使用;	¥3,492.00	2	¥6,984.00
15	光缆接续	国力	型号: 24 芯 规格: 1. 名称: 光缆接头盒; 2. 规格: 24 芯; 3. 将已熔接的光缆按规范顺序一一放置, 多余部分在盒内盘绕, 盘绕半径 4cm;	¥3,134.00	1	¥3,134.00
16	光缆接续	国力	型号: 48 芯 规格: 1. 名称: 光缆接头盒; 2. 规格: 48 芯; 3. 将已熔接的光缆按规范顺序一一放置, 多余部分在盒内盘绕, 盘绕半径 4cm;	¥3,686.00	1	¥3,686.00
17	光缆成端接头	国产	型号: 定制 规格: 1. 名称: 光缆成端接头; 2. 规格: 采用熔接法;	¥140.00	224	¥31,360.00
18	内部联络大对数电缆	天诚	型号: HYA T50*2*0.4 规格: 1. 名称: 电缆; 2. 规格: HYA50*2*0.4; 3. 敷设路由: 自一层新建弱电机房至四层新建弱电间;	¥46.00	100	¥4,600.00
19	配线架	天诚	型号: 110P-3-100 规格: 1. 名称: 110 配线架; 2. 规格: 100 对; 3. 含上架、打线、调试;	¥873.00	2	¥1,746.00

20	理线器	天诚	型号: CM-12-1U 规格: 1. 名称: 110 理线器; 2. 规格: 1U; 3. 需进行安装、理线;	¥291.00	2	¥582.00
四、弱电系统升级改造建设				/	/	/
(一) 视频监控子系统				/	/	/
1	变焦半球网络摄像机	海康威视	型号: DS-2CD274WLT-SJSF 规格: (1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸, 分辨率 400 万像素; (2) 彩色最低照度: 0.005lx, 黑白照度 0.0005lx, 补光距离: 30 米; (3) 支持电动变焦, 焦距范围 2.8-12mm; (4) 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式; (5) 设备支持 3 种不同码流输出; (6) 设备在 H.264 或 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 80%; (7) 设备支持智能行为分析功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等; (8) 设备支持人脸抓拍功能; (9) 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议; (10) 设备具备报警输入接口 1 个, 报警输出接口 1 个; (11) 设备具备音频输入接口 1 个, 音频输出接口 1 个, 1 个麦克风、1 个扬声器; (12) 设备支持智能行为分析功能, 当智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时, 报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆 3 种类别; (13) 设备防护等级 IP66, 适应温度范围-30℃-60℃;	¥1,028.00	107	¥109,996.00
2	全向数字降噪拾音器	海康威视	型号: DS-2MC1002N-T 规格: (1) 2 麦克风阵列, 360° 全向拾音, 5 米拾音半径; (2) 支持智能 (稳态和瞬态) 降噪算法、抗混响, 人声增强, 保证通话/音频质量; (3) 支持高速语音 DSP 处理单元, 可搭配摄像机和音箱, 实现对讲功能; (4) 支持多级音量调节功能, 可通过 Web 页面调节音量;	¥417.00	62	¥25,854.00

			(5) 支持吸顶安装, 具备设备状态指示灯 (支持设备故障显示), 方便现场排查问题; (6) 电源极性反转及防雷保护, 现场安装接线无后顾之忧; (7) 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等; (8) 支持网络音频流对接摄像机、后端产品; (9) 支持针对音频陡升和声音异常进行报警;			
3	室外筒型变焦网络摄像机	海康威视	型号: DS-2CD264WLT-SJSF 规格: (1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸, 分辨率 400 万像素; (2) 彩色最低照度 0.005lx, 黑白最低照度 0.001lx, 补光距 50 米; (3) 支持电动变焦, 焦距范围 2.7-13.5mm; (4) 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式; (5) 设备支持 3 种不同码流输出; (6) 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测; (7) 设备支持人脸抓拍功能; (8) 支持人脸区域自动曝光功能, 可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数; (9) 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议; (10) 设备具备报警输入接口 1 个, 报警输出接口 1 个; (11) 设备具备音频输入接口 1 个, 音频输出接口 1 个, 1 个麦克风、1 个扬声器; (12) 设备支持用户数量 20, 支持同时并发 10 路取流; (13) 设备防护等级 IP66, 适应温度范围 -30℃-60℃;	¥1,028.00	23	¥23,644.00
4	摄像机支臂	海康威视	型号: 定制 规格: 根据现场需求定制	¥250.00	16	¥4,000.00
5	室外筒型定焦网络摄像机	海康威视	型号: DS-2CD7T4WLT-SJSF 规格: (1) 400 万 黑光级 AI 轻智能抓拍筒型网络摄像机; (2) 支持 2560 × 1440 @25 fps 实时帧率; (3) 支持 DC12 V, 50 mA 电源输出, 用于拾音器供电; (4) 内置 Mic, 有效拾音 5 m, 并内置扬声器, 可覆盖 10 m²;	¥1,552.00	11	¥17,072.00
			(5) 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS; (6) 最低照度: 彩色: ≤0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); (7) 黑白: ≤0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动			

			态: 120 dB ; (8) 焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 79.2° , 垂直视场角: 43° , 对角视场角: 93.8° 6mm, 水平视场角: 47° , 垂直视场角: 25.2° , 对角视场角: 55° ; (9) 混光距离: 混合补光 (750+白光) ; (10) 红外波长范围: 750 nm ; (11) 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/MJPEG; 第三码流: H.265/H.264 ; (12) 报警: 1路输入, 1路输出, 接口为4芯端子; (13) 音频: 1路输入 (Line in) , 1路输出 (Line out) , 1个内置麦克风, 1个内置扬声器; (14) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;			
6	支架	海康威视	型号: DS-1292ZJ-P 规格: 1、颜色: 采用铂晶灰; 2、材质: 采用铝合金;	¥60.00	11	¥660.00
7	32路NVR(标配)(16×8T专用硬盘)	海康威视	型号: DS-9632N-I16R-V3 规格: (1) 存储接口: 16个SATA接口, 支持硬盘热插拔, 已内置16块8TB专用硬盘, 总容量128TB; (2) 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA; (3) 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; (4) 报警接口: 16路报警输入, 9路报警输出 (其中第9路支持CTRL 12V) ; (5) USB接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0; (6) 输入带宽: 320Mbps、输出带宽: 256Mbps; (7) 接入能力: 32路H.264、H.265格式高清码流接入; (8) 解码能力: 支持32×1080P; (9) 显示能力: 支持8K+1080P、2×4K异源输出;	¥40,740.00	3	¥122,220.00
8	64路NVR(标配)(16×8T专用硬盘)	海康威视	型号: DS-9664N-I16R-V3 规格: (1) 存储接口: 16个SATA接口, 支持硬盘热插拔, 已内置16块8TB专用硬盘, 总容量达128TB; (2) 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA; (3) 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; (4) 报警接口: 16路报警输入, 9路报警输出 (其中第9路支持CTRL	¥46,417.00	1	¥46,417.00

			12V) ; (5) USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0; (6) 支持输入带宽: 320Mbps、支持输出带宽: 256Mbps; (7) 支持接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入; (8) 支持解码能力: 最大支持 32×1080P; (9) 支持显示能力: 最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出;			
9	综合安防管理平台	海康威视	型号: iSecure Center 综合安防管理平台 (DS)v2.1.0 规格: 部署一套综合安防管理平台, 具备平台基础包 1 套、视频监控模块 200 路接入授权、设备网络管理模块 300 路接入授权、门禁管理模块 50 路接入授权、出入口车辆放行管理模块 1 套接入授权、入侵报警模块 100 路接入授权等功能。 (1) 平台基础包: 1) 提供门户首页内容自定义能力, 支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置; 支持门户展示元素自定义, 包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接; 2) 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力; 3) 提供用户权限管理能力, 包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限; 4) 提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理; 5) 提供用户安全管理, 支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力, 提供账户安全设置, 支持账户密码有效期设置, 支持登录类型 (Web 端、PC 客户端、移动端) 和认证方式 (密码、PKI) 的配置; 6) 提供 NTP 校时服务能力, 支持对设备和服务器统一校时; 7) 提供数据、服务等统一开放能力; 8) 提供系统运行状态监测能力, 包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 (2) 视频监控模块: 提供视频管理服务, 支持编码设备通过设备网络 SDK 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议接入平台, 实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力, 并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 1) 视频预览	¥26,190.00	1	¥26,190.00

		支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 支持实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 2) 录像回放 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 3) 图片监控 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 支持图片下载能力； 4) 视频上墙 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 5) 视频事件 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； (3) 设备网络管理模块 提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、卡口设备、报警设备等，对接入平台的各类设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效； (4) 门禁管理模块 1) 支持门禁权限管理应用； 2) 支持门禁事件管理应用； 3) 支持门禁状态查看及远程控制应用； 4) 支持人员出入记录实时展示应用； (5) 出入口车辆放行管理模块 通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入口管控等功能，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行			
--	--	---	--	--	--

			规则管理、出入口 LED 显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 (6) 入侵报警模块 基于前端防区探测器和布置的摄像机进行范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知、联动和处理，实现针对内部的高效安全防范。 1) 支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2) 支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3) 支持实时入侵报警能力； 4) 支持历史入侵报警事件查询及导出能力；			
10	局域网 48 口交换机	华为	型号：S5735-L48T4S-A-V2 规格：(1) 包转发率：166Mpps； (2) 交换容量：672 Gbps/6.72 Tbps； (3) 固定端口：48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口； (4) 应内置 AC 电源，交流供电； (5) 额定电压：100-240V AC;50/60 Hz； (6) 最大电压：交流输入 90-290V AC,45-65Hz； (7) 最大功耗：43.3W；	¥6,690.00	5	¥33,450.00
11	交换机光模块(千兆)	华为	型号：SFP-GE-LX-SM1310 规格：(1) 中心波长：1310nm； (2) 最大传输距离：10Km； (3) 接口类型：采用 LC 单模双芯； (4) 传输速率：1.25Gbps；	¥1,166.00	2	¥2,332.00
12	光纤跳线	安谱展鹏	型号：LC-LC 5 米 规格：1. 定制电信级光纤跳线； 2. LC 单模双芯 5 米；	¥78.00	2	¥156.00
13	交换机理线器(48 口)	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 规格：1. 适用于 19 英寸机柜，SPCC 冷轧钢板 2. 满足黑色	¥42.00	7	¥294.00
14	拾音器控制线	鑫京都	型号：RVVP 3*1.0 规格：无氧铜国标 RVVP 3*1.0	¥8.00	400	¥3,200.00
15	手动报警按钮	安必迅	型号：86 型有线按钮	¥15.00	6	¥90.00

			规格：1、设备类型：采用紧急按钮（86 盒）； 2、外壳材质：采用防火 ABS，阻燃环保； 3、耐压耐流：采用耐压：24VDC、耐流：500mA； 4、报警输出：采用 IO 输出； 5、使用环境：采用室内； 6、安装方式：采用 86 盒安装；			
16	手动报警按钮控制线	鑫京都	型号：RVVP 3*1.0 规格：无氧铜国标 RVVP 3*1.0	¥8.00	420	¥3,360.00
17	六类网线	安谱展鹏	型号：HSYV-6 规格：1.采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2.传输速率：最高 1Gbps； 3.传输距离：最大传输距离 100 米； 4.阻抗：100 欧姆； 5.频率响应：20MHz； 6.安全环保采用低烟无卤双绞线；	¥6.00	9400	¥56,400.00
18	电源线	鑫京都	型号：RVVP 2*1.0 规格：无氧铜国标 RVVP 2*1.0	¥7.00	9400	¥65,800.00
19	集中供电电源	小耳朵	型号：NX-12V20A 规格：12V20A	¥290.00	45	¥13,050.00
20	辅材辅料	国产	型号：定制 规格：满足含视频监控安装所需的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等；	¥6,400.00	1	¥6,400.00
21	系统集成	国产	型号：定制 规格：包含缆线布放、摄像机安装、网络和存储设备的安装，配合安防管理平台对接调试等；	¥79,000.00	1	¥79,000.00
(二) 出入口管控子系统				/	/	/
人行通行管控子系统				/	/	/
1	人脸门禁一体机	海康威视	型号：DS-K1T6SJS-GM 规格：（1）内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理； （2）屏幕尺寸 7 英寸，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； （3）设备采集摄像头分辨率 200 万像素； （4）设备支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、密码认证方式； （5）设备采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、	¥2,522.00	27	¥68,094.00

			视频防假功能；人脸验证速度 0.2s，人脸验证准确率 99%； (6) 设备支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录； (7) 设备支持通过 RS485 外接国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用； (8) 设备支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；需支持常开、常闭时段管理； (9) 设备支持刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； (10) 设备支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； (11) 设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警； (12) 设备满足在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； (13) 设备支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；			
2	非接触开门按钮	海康威视	型号：DS-K7P18B-W 规格：(1) 采用红外感应开关； (2) 接口支持：NC/NO/COM； (3) 采用不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度 1.6mm； (4) 待机状态：支持红灯；触发状态：支持绿灯； (5) 最大耐用电流 1A@12VDC； (6) 红外感应距离需可调：5-20cm；红外感应时间需可调：0-30 秒；	¥188.00	13	¥2,444.00
3	刷卡门禁读卡器	海康威视	型号：DS-K1102SJS-GM 规格：(1) 采用 32 位高速处理器，设备性能更好； (2) 具有双通讯端口设计，同时支持 RS485 和韦根通讯； (3) RS485 采用私有加密处理，通讯更加安全，韦根接口支持国际标准 w26、w34 协议，可无缝兼容第三方产品； (4) 支持在线升级，升级失败能够继续升级，无死机担忧； (5) 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行； (6) 支持防拆报警功能； (7) 具有指示灯电源指示灯和状态指示灯；	¥930.00	2	¥1,860.00

			(8) 设备功耗 DC 12V, 2 W; (9) 工作温度满足 -20° C ~ 65° C; (10) 工作湿度满足 10%~90% (无凝结); (11) 防护等级 IP64;			
4	刷卡门禁控制器	海康威视	型号: DS-K261SJS-BBS 规格: (1) 管控门数: 1 门; (2) 存储容量: 10 万人 (含 20 万张卡、10 万个密码、1 万枚指纹), 60 万条事件记录; (3) 支持可接读卡器: RS485 读卡器*2、Wiegand 读卡器*2; (4) 通讯加密: 采用 SM2、SM3 进行信息通信加密; (5) 通信接口: 网口*1、RS485*7、韦根*2; (6) 门相关接口: 门锁*1, 门磁*1, 开门按钮*1; (7) 报警接口: 报警输入*2, 报警输出*2; (8) 其他接口: 支持带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口; (9) 门禁高级功能: 支持组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等; (10) 状态指示: 具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯; (11) 恢复出厂: 具有 reset 按键, 长按可恢复出厂设置; (12) 升级功能: 支持 USB、WEB、客户端等方式给主机升级; (13) WEB 管理: 支持 Web 端管理, 可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作; (14) 工作电压: DC 12V (自带开关电源: 220V 输入, 12V 输出);	¥1,890.00	2	¥3,780.00
5	电源终端	海康威视	型号: DS-KAW50-1 规格: 1. 产品尺寸: 98*97*38mm; 2. 输入电压: 100-240VAC; 3. 输出电压: 12VDC; 4. 输出电流: 4.17A; 5. 输出功率: 50W;	¥213.00	18	¥3,834.00
6	国密 CPU 卡	海康威视	型号: DS-K7M112-G 规格: 国密 CPU 卡, 采用感应频率 13.56MHZ; 支持国密 SM1、SM4 算法加密; 容量为 80K byte;	¥25.00	6	¥150.00

			采用标准白卡外形;			
7	发卡/授权机	海康威视	型号: DS-K1F100A-D8E 规格: (1) 支持发卡类型: ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号 (序列号)、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡; (2) 支持 USB2.0 接口; (3) 具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座; (4) 工作电压: DC 5V; (5) 工作电流: 0.2A;	¥1,067.00	1	¥1,067.00
8	单门磁力锁	海康威视	型号: DS-K4H250PSC 规格: (1) 锁体主体颜色为: 采用氧化银; (2) 最大静态直线拉力: 280kg ± 5%; (3) 断电开锁, 满足消防要求; (4) 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); (5) 支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点; (6) 工作电压: 12V/500mA 或 24V/250mA; (7) 支持使用环境: 室内 (不防水); (8) 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门; (含配件)	¥388.00	20	¥7,760.00
9	USB 摄像机	海康威视	型号: DS-2UCTV12-S 规格: (1) 200 万 CMOS; 图像清晰, 细腻, 最高分辨率达 1920 × 1080; (2) 最低照度, ≤0.1 Lux@(F1.2, AGC ON); (3) 支持自动电子增益功能, 亮度自适应; (4) 需内置麦克风, 拾音清晰; (5) 支持 Type-A 接口, 标准 USB2.0 协议, 免驱设计, 即插即用; (6) 最高分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) (7) 镜头: 定焦: 2.8 mm (3.6 mm/6 mm 可选) (8) 视场角: 2.8 mm: 水平 94°, 垂直 52°, 对角线 109° 3.6 mm: 水平 75°, 垂直 41°, 对角线 87° 6 mm: 水平 58°, 垂直 32°, 对角线 66° (9) 拾音距离: 3 m; 线缆长度: 2 m; (10) 支持视频输出: USB 2.0; 支持音频输入: 内置麦克风; (11) 满足工作温度和湿度: -10℃~45℃, 湿度小于 90% (无凝结) (12) 供电方式: DC5 V ± 5% (USB 接口) (13) 功耗: 0.8 W;	¥320.00	1	¥320.00

10	六类网线	安谱展鹏	型号：HSYV-6 规格：1. 采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2. 传输速率：最高 1Gbps； 3. 传输距离：最大传输距离 100 米； 4. 阻抗：100 欧姆； 5. 频率响应：20MHz； 6. 安全环保采用低烟无卤双绞线；	¥6.00	1650	¥9,900.00
11	电源线	鑫京都	型号：RVVP 2*1.0 规格：无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm	¥7.00	900	¥6,300.00
12	电源线	鑫京都	型号：RVVP 2*1.5 规格：无氧铜国标 RVVP 2*1.5mm	¥8.00	170	¥1,360.00
13	电源线	鑫京都	型号：RVVP 3*6 规格：弱电机房--消防控制室电源连接线；无氧铜国标 RVV 3*6mm	¥40.00	60	¥2,400.00
14	门禁电源箱	国产	型号：定制 规格：（1）采用冷轧钢压铸宽 600*高 800*厚 160mm； （2）满足含 4 个 2P10A 回路，1 个 2P32A 回路；	¥1,260.00	2	¥2,520.00
15	防雨罩	国产	型号：定制 规格：根据现场需求定制；	¥145.00	6	¥870.00
16	人脸门禁一体机定制支架	国产	型号：定制 规格：根据现场需求定制；	¥165.00	9	¥1,485.00
17	辅材辅料	国产	型号：定制 规格：含门禁设备安装所需的标签、扎带、穿线管、胀塞、接插件、固定件等各类辅材和工具、仪表等；	¥2,390.00	1	¥2,390.00
18	门禁系统集成	国产	型号：定制 规格：包含门禁及配套设备安装、角度测试、缆线布放、人员信息的录入，配合安防管理平台调试等；	¥15,700.00	1	¥15,700.00
车辆通行管控子系统				/	/	/
1	抓拍显示一体机	海康威视	型号：DS-TMCSJSFJ-SL 规格：（1）满足设备集成智能抓拍机、补光灯、LCD 屏及其他相关组件； 1) 智能抓拍机：400 万像素高清摄像机 传感器：1/3 英寸； 焦距支持范围：3.1-6mm；	¥13,100.00	1	¥13,100.00

			彩色最低照度：≤0.022Lux； 黑白最低照度：≤0.011Lux； 抓拍图像尺寸：2688*1520； 支持控制道闸开启；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 2) 补光灯 补光距离：3m，支持红外/白光二合一补光； 3) LCD 屏 显示屏分辨率：1080p； 屏幕尺寸：21.5 英寸； 亮度：1500cd/m²； (2) 运行功耗：80W； (3) 防护等级：IP54；工作运行温度范围-30℃~70℃；			
2	自动挡车器	海康威视	型号：DS-TMCSJSFJ7-SLHR 规格：(1) 满足设备集成快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD 屏、及其他相关组件于一体； 1) 快速道闸 闸杆长度：4m，需结合现场实际情况实施； 满足集成行星齿轮道闸；支持快速抬杆慢速落杆，实现快速通行； 2) 智能抓拍机：400 万像素高清摄像机 传感器 1/3 英寸； 焦距支持范围 3.1-6mm； 彩色最低照度≤0.022Lux； 黑白最低照度≤0.011Lux； 抓拍图像尺寸 2688*1520； 支持控制道闸开启；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 3) 补光灯 补光距离：3m，支持红外/白光二合一补光； 4) LCD 屏 显示屏分辨率 1080p； 屏幕尺寸 21.5 英寸；	¥25,000.00	1	¥25,000.00

			亮度 1500cd/m ² ; (2) 运行功耗: 350W; (3) 防护等级: IP54, 工作运行温度范围-30℃~70℃;			
3	出入口管控一体机	海康威视	型号: DS-TPEWLT-SJSF 规格: (1) 支持双千兆网卡, 支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用; (2) 存储功能: 128G; (3) 音频输出: 支持 3.5MM 标准输出; (4) 报警输出: 2 路报警输出; (5) 报警输入: 2 路报警输入; (6) 音频输入: 支持 3.5MM 标准输入; (7) RS232 接口: 1 路; (8) 网络接口: 千兆 RJ45; (9) RS485 接口: 1 路; (10) USB 接口: 4 个 USB 接口, USB 接口可以连接键盘、鼠标等 USB 外设并正常控制; USB 接口可以连接存储设备并进行数据传输;	¥5,040.00	1	¥5,040.00
4	地感线圈	国产	型号: 定制 规格: 1. 采用绞合导体, 镀锡铜; 2. 采用绝缘蓝色 PVC 外被; 3. 线圈 1 捆, 50 米	¥213.00	2	¥426.00
5	车检器	海康威视	型号: DS-TMG022 规格: (1) 采用独立式; (2) 支持接入的最大线圈数 2, 继电器输出;	¥475.00	1	¥475.00
6	辅材辅料	国产	型号: 定制 规格: 含车辆道闸设备安装所需的标签、扎带、胀塞、接插件、固定件等各类辅材和工具等; 含车辆道闸处的路面开挖和恢复所需的各类机械、工具、材料等;	¥1,358.00	1	¥1,358.00
7	路面开挖与恢复、线圈敷设	国产	型号: 定制 规格: 含路面开挖、地感线圈敷设、冷油恢复等;	¥4,074.00	1	¥4,074.00
8	车辆识别系统集成	国产	型号: 定制 规格: 含车辆道闸、一体机及配套设备安装、缆线布放、车辆信息的录入, 配合安防管理平台对接调试等;	¥5,700.00	1	¥5,700.00
(三) 综合布线子系统				/	/	/

1	公安网核心交换机	华为	型号：S8700-4 规格：（1）主控板槽位：2个；业务槽位：2个； （2）交换机容量：38.4/168Tbps； （3）包转发率：7200/36000Mpps； （4）工作电压：DC $\geq$ -40V~-72V；AC $\geq$ 90V~290V； （5）整机最大功耗（非 PoE）：1000w； （6）板卡支持 24 口千兆光接口、8 口万兆光接口、48 口千兆电接口； （7）支持统一用户管理；支持 VLAN Stacking 和 VLAN mapping；支持 MAC 的动态 VLAN 分配。	¥96,500.00	1	¥96,500.00
2	公安网 48 口接入交换机	华为	型号：S5735-L48T4S-A-V2 规格：（1）包转发率：166Mpps； （2）交换容量：672 Gbps/6.72 Tbps； （3）固定端口：48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口； （4）应内置 AC 电源，交流供电； （5）额定电压： $\geq$ 100-240V AC： $\geq$ 50/60 Hz； （6）最大电压：交流输入 90-290V AC,45-65Hz； （7）最大功耗：43.3W；	¥6,690.00	8	¥53,520.00
3	政务网 48 口接入交换机	华为	型号：S5735-L48T4S-A-V2 规格：（1）包转发率：166Mpps； （2）交换容量：672 Gbps/6.72 Tbps； （3）固定端口：48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口； （4）应内置 AC 电源，交流供电； （5）额定电压：100-240V AC；50/60 Hz； （6）最大电压：交流输入 90-290V AC,45-65Hz； （7）最大功耗：43.3W；	¥6,690.00	1	¥6,690.00
4	交换机光模块（千兆）	华为	型号：SFP-GE-LX-SM1310 规格：（1）中心波长：1310nm； （2）最大传输距离：10Km； （3）接口类型：采用 LC 单模双芯； （4）传输速率：1.25Gbps；	¥1,166.00	6	¥6,996.00
5	交换机光模块（万兆）	华为	型号：OSX010000	¥1,990.00	2	¥3,980.00

			规格：（1）中心波长：1310nm； （2）最大传输距离：10Km； （3）接口类型：采用 LC 单模双芯； （4）传输速率：10Gbps；			
6	48 口配线架	安谱展鹏	型号：APZP-P1048G-C6 规格：（1）采用 48 口 19" RJ45 配线架，高度 1U； （2）满足正常大气压条件下接触电阻 2.5mΩ，绝缘电阻 1000MΩ； （3）支持 T568A 或 T568B 线序；	¥505.00	12	¥6,060.00
7	110 配线架	sndlink	型号：PS.P11100C3 规格：50 对 110 配线架；	¥126.00	2	¥252.00
8	配线架理线器 48 口	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 规格：1. 适用于 19 英寸机柜，SPCC 冷轧钢板 2. 满足黑色	¥42.00	12	¥504.00
9	交换机理线器 48 口	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 规格：1. 适用于 19 英寸机柜，SPCC 冷轧钢板 2. 满足黑色	¥42.00	12	¥504.00
10	光纤跳线	安谱展鹏	型号：LC-LC 5 米 规格：1. 定制电信级光纤跳线； 2. LC 单模双芯 5 米；	¥78.00	8	¥624.00
11	网络跳线	安谱展鹏	型号：HSYV-6 规格：定制 2 米网络跳线；	¥43.00	485	¥20,855.00
12	六类网线	安谱展鹏	型号：HSYV-6 规格：1. 采用六类非屏蔽双绞线；灰色； 2. 传输速率：最高 1Gbps； 3. 传输距离：最大传输距离 100 米； 4. 阻抗：100 欧姆； 5. 频率响应：20MHz； 6. 安全环保采用低烟无卤双绞线；	¥6.00	24800	¥148,800.00
13	双口网络面板	安谱展鹏	型号：SND-MB-5002 规格：1. 接口类型：采用 RJ45 接口； 2. 规格：86X86mm 型阻燃面板； 3. 颜色：采用哑白色； 4. 应适用网络信息模块、电话信息模块、通用六类打线模块；	¥9.00	238	¥2,142.00

14	六类网络模块	安谱展鹏	型号: SND-MK-1303 规格: 1. 采用标准 RJ45 非屏蔽六类网络信息模块; 2. IDC 打线柱夹子与 8 芯针方向 180 度; 3. 接触电阻: 1MΩ; 4. 连续电抗: 20MΩ;	¥25.00	476	¥11,900.00
15	值班室壁挂机柜	图腾	型号: 定制 规格: (1) 采用冷轧钢压铸 600*450*350; (2) 6U 机柜含配件;	¥485.00	1	¥485.00
16	1 光 4 电千兆光端机	普联	型号: FC311A-3+FC314B-3 规格: (1) 前端 4 个 10/100/1000MRJ45 接口, 1 个 SC 1000M 光接口; 后端 1 个 10/100/1000M RJ45 接口, 1 个 SC 1000M 光接口; (2) 单卡网口支持 4 通道千兆以太网; (3) RJ45 口端口支持速率和全/半双工自适应; (4) 采用单模单纤 SC 光口, 传输距离 10km;	¥446.00	2	¥892.00
17	辅材辅料	国产	型号: 定制 规格: 含综合布线系统安装所需的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等;	¥16,005.00	1	¥16,005.00
18	系统集成	国产	型号: 定制 规格: 含线缆敷设、布线实施; 信息点位安装、调试; 网络模块安装、测试; 机柜各类网络设备安装、理线、配线架连接、测试; 配合相关主管部门进行网络搭建、划分、调试等;	¥55,300.00	1	¥55,300.00
(四) 电子围栏子系统				/	/	/
1	单防区脉冲主机	海康威视	型号: DS-PF-E0204/IP 规格: (1) 防区: 1 个; (2) 配置方式: 本地配置; (3) 异常状态监测: 支持; (4) 电池接口: 支持 1 路 DC12V 1A 蓄电池接入; (5) 报警输出: 3 路开关量输出 (1 路为防区报警输出, 1 路为外部开关量报警输出, 1 路主机掉电报警输出); (6) 网络接口: 1 个 RJ45 接口 (10/100M); (7) 报警输入: 支持 1 组报警输入 NO/NC; (8) 功耗: 30W; (9) 电源: 脉冲主机: DC15V±10%, 2A, 30W Max;	¥3,395.00	2	¥6,790.00

			适配器：输入 AC100~240V, 1.5A Max, 50/60Hz, 输出 DC15V, 4A Max; (10) 支持无线通讯、有线连接; (11) 显示方式 显示屏：4.3 寸液晶显示屏; 外壳材质：采用 ABS 工程塑料; 重量：2.79kg ±0.05kg; (12) 安装方式：采用壁挂; (13) 工作温度：-30° C -- +55° C, ±10%;			
2	工控箱	海康威视	型号：DS-PF-ZWPBH01P 规格：(1) 设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑，壁厚 1.0mm±0.15mm; (2) 尺寸（高宽深）：含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*200mm; (3) 工控配置：2P 16A 空开 1 个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1 个；5 孔导轨式插座 3 个；高压接线端子 2 个；接地铜排 1 个； (4) 满足基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨，一块多孔工业挂板，一条接地铜排； (5) 防水等级：IP65; (6) 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式; (7) 满足空气开关：额定电压(V)：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1 个 (2P)； (8) 满足防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压）最大放电电流：20KA 响应时间：25ns 数量：1 个 (2P)； (9) 满足导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3 个 (5 孔)； (10) 满足高压接线模块：进线范围/10-35 平方；出线范围/2.5-16 平方；适用电流/100A；导件材质/黄铜镀锡；端口数量/1 进 2 出；数量：2 个；	¥970.00	2	¥1,940.00
3	避雷器（含支架）	海康威视	型号：DS-PF-LD 规格：感应到雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用；	¥220.00	2	¥440.00
4	4/6 六线通用中间杆 850	海康威视	型号：DS-PF-ZJG 规格：1. 材质：软性玻璃纤维； 2. 6 线，直径 10mm，杆长 850mm；	¥13.00	16	¥208.00
5	4 线中间杆附件包 850	海康威视	型号：DS-PF-ZJB/BJ4	¥25.00	16	¥400.00

		视	规格：含中间杆帽子（口径 10）1 个； 中间杆绝缘子 4 个； 中间杆底座（热镀锌）1 个			
6	4 线承力杆附件包 850	海康威视	型号：DS-PF-CLB/BJ4 规格：含 4 个终端杆绝缘子（套管型）； 1 个终端杆帽子（32 口径）； 1 个承力杆底座（热镀锌）；	¥30.00	2	¥60.00
7	4 线终端杆附件包 850	海康威视	型号：DS-PF-ZDB/BJ4 规格：需含终端杆绝缘子（套管型）4 只； 终端杆帽子（32 口径）1 个； 终端杆底座（热镀锌）1 套； 收紧器 4 个； 线线连接器 8 个	¥85.00	10	¥850.00
8	4 线承力/终端通用杆 850	海康威视	型号：DS-PF-ZCG/BJ 规格：1. 采用经济型通用终端、承力杆； 2. 4 线终端杆，直径 32mm，2.0mm 厚，高度：850mm； 3. 材质：采用铝合金管； 4. 表面处理：采用表面氧化；表面颜色：采用本色	¥60.00	12	¥720.00
9	20#合金线 100 米/盘	海康威视	型号：DS-PF-HCW4/20 规格：采用 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀，去火功能，多股，每 100 米一欧姆阻值，100m 一盘。	¥135.00	6	¥810.00
10	高压绝缘导线 100m/盘	海康威视	型号：DS-PF-HCIC/100 规格：1. 合金线为内芯； 2. 高压绝缘层抗脉冲电压 20KV； 3. 考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100 米/盘	¥455.00	2	¥910.00
11	脉冲围栏警示牌	海康威视	型号：DS-PF-WS 规格：1. 尺寸：100*200MM； 2. 材质：采用稀土发光材料制造； 3. 满足在阴雨天气同样可吸光，双面印刷，夜光显示； 4. 安装方式：每 10 米挂一块；	¥13.00	10	¥130.00
12	接地桩	海康威视	型号：DS-PF-JDZ 规格：1. 电子围栏接地桩； 2. 支持用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度 2mm，长 1.5	¥100.00	4	¥400.00

			米			
13	5 米 10mm ² 接地线	海康威视	型号: DS-PT-JDX 规格: 用于连接避雷器和接地桩, 长为 5 米, 10mm ² 的铜导线, 每根接地桩配置一根	¥180.00	4	¥720.00
14	声光报警器	海康威视	型号: DS-PS1-R 规格: 1、警灯颜色: 采用红色 2、报警音量: 105dB 3、硬件接口: 支持红/黑线 4、使用环境: 支持室内/外 (IP54 室外防水) 5、外壳材质: 采用 PC+ABS 6、安装方式: 支持壁挂 7、工作电源: DC12V/220mA (宽压 8-16V DC) 8、工作温度: -20 ° C 至 60 ° C 9、工作湿度: 10% 至 90%	¥95.00	1	¥95.00
15	周界报警主机	海康威视	型号: DS-PF301-256N 规格: (1) 防区数量: 支持通过网络和 RS485 方式接入电子围栏、张力围栏 (其中 RS485 扩展上限为 64 路, 网络扩展上限为 256 路); (2) 继电器数量: 板载 4 路 (距离 50m 以内), 可通过继电器模块扩展至 64 路; (3) 日志容量: 5000 条; (4) 传输距离, RS485 传输 800 米; (5) 硬件接口: RS485*1、RJ45*1, PSTN 接口*1, 4G 模块接口*1; (6) 安装方式: 采用壁挂安装; (7) 工作温度: -10℃~+55℃;	¥1,320.00	1	¥1,320.00
16	报警主机控制键盘	海康威视	型号: DS-PK1-LRT 规格: 1. 通讯协议: 支持 RS485; 2. 传输距离: 800m; 3. 使用环境: 室内; 4. 显示屏: LCD (尺寸 80X25mm); 5. 操作按键: 20 个; 6. 指示灯: 5 个; 7. 蜂鸣器: 支持; 8. 安装方式: 壁挂;	¥475.00	1	¥475.00

			9. 工作电源: DC12V/150mA (宽压 9-16V DC); 10. 工作温度: -10 ° C 至 55 ° C; 11. 工作湿度: 10% 至 90%;			
17	485 光纤收发器	海康威视	型号: DS-PF-485LTE 规格: 1. 支持延长双向 RS485 通讯距离, 最远可达 20KM (单模光纤); 2. 支持标准 FC 接口, 传输波长; 3. 支持中心波长 1310nm/1550nm; 4. 电源: DC5V, 1.5W Max ;	¥660.00	2	¥1,320.00
18	总线报警主机	海康威视	型号: DS-19A08-01BN 规格: 1、防区数量: 支持通过网络和 RS485 方式接入电子围栏、张力围栏 (其中 RS485 扩展上限为 64 路, 网络扩展上限为 256 路) 2、继电器数量: 板载 4 路 (距离 50m 以内), 可通过继电器模块扩展至 64 路 3、日志容量: 5000 条 4、传输距离: 网络传输无限制 (局域网可达), RS485 传输 800 米 5、硬件接口: RS485*1、RJ45*1, PSTN 接口*1, 4G 模块接口*1 6、安装方式: 采用壁挂安装 7、供电方式: AC220V (自带电源适配器) 8、设备功耗: 裸机功耗 5W, 满载功耗 25W 9、工作温度: -10℃~+55℃ 10、工作湿度: 10%--90%	¥2,800.00	1	¥2,800.00
19	总线扩展模块	海康威视	型号: DS-19M01-ZS 规格: 1. 总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个扩展防区数; 2. 248 最大级联数; 3. 0.8mA 静态电流; 4. 规格尺寸 (长*宽*高): 49.4mm*32mm*14.3mm	¥100.00	1	¥100.00
20	控制键盘	海康威视	型号: DS-PK-LRT(433MHz)/白色 规格: 1、操作指令接收: 支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理: 支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示: 支持对报警系统防区报警状态进行实时指示, 包括指示灯变化, 提示音变化, 文字内容变化等	¥440.00	1	¥440.00

			4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等			
21	六类网线	安谱展鹏	型号：HSYV-6 规格：1. 采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2. 传输速率：最高 1Gbps； 3. 传输距离：最大传输距离 100 米； 4. 阻抗：100 欧姆； 5. 频率响应：20MHz； 6. 安全环保采用低烟无卤双绞线；	¥6.00	300	¥1,800.00
22	电源线	鑫京都	型号：RVVP 2*1.0 规格：无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm	¥7.00	200	¥1,400.00
23	系统集成	国产	型号：定制 规格：需含电子围栏安装、调试；摄像机联动调试等	¥2,750.00	1	¥2,750.00
(五) 会议室扩声子系统				/	/	/
1	吸顶扬声器	锐丰	型号：MQ-8C 规格：(1) 频响范围：低频下限 105 赫兹，高频上限 20k 赫兹； (2) 灵敏度 (1 瓦/1m)：90 分贝； (3) 标称阻抗：8 Ω ； (4) 额定功率 (AES)：80 瓦； (5) 低音单元口径：8 寸；高音单元口径：20mm 号角高音； (6) 最大声压级：连续 109 分贝，峰值 115 分贝；	¥4,510.00	6	¥27,060.00
2	功率放大器	锐丰	型号：QX550 规格：(1) 立体声功率 (8 Ω)：550W $\times$ 2； (2) 立体声功率 (4 Ω)：780W $\times$ 2； (3) 频率范围：20Hz-20kHz； (4) 信噪比：100dB；	¥9,780.00	1	¥9,780.00

			(5) 阻尼系数:180:1 ; (6) 前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯; (7) 功放保护:具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压 限保护、软启动保护等;			
3	数字音箱处理器	锐丰	型号: DP-24II 规格: (1) 输入 : 2 路平衡输入; (2) 输出 : 4 路平衡输出; (3) 采样率: 48kHz; (4) AD&DA 转换: 24bit; (5) 最大输入电平: +12dBu; (6) 最大输出电平: +18dBu; (7) 频率响应: 20Hz-20kHz, -0.5dBu; (8) 总谐波失真+噪声: 0.05%; (9) 信噪比: 92dB; (10) 参数均衡器: 每路输入 11 段均衡, 每路输出 7 段均衡; (11) 控制接口: 1 个 RS485 控制接口, 1 个 USB 接口;	¥9,400.00	1	¥9,400.00
4	调音台	锐丰	型号: MF12 规格: (1) 输入通道: 12 路输入通道, 带 6 路话筒输入, 2 路立体声 线路输入, 1 组 USB 声卡输入, 1 路 USB 接口 (移动 U 盘) 输入或选择 4 路话筒输入, 4 组立体声线路输入, 1 组 USB 声卡输入, 1 路 USB 接口 输入; (2) 输出通道: 具有 2 路主输出通道、4 路编组输出、4 路 AUX SEND 辅助输出、1 组立体声 CTRL ROOM 监听输出、1 路耳机监听输出、1 个 USB 声卡 IN/OUT 接口、1 个 U 盘录/播音接口、1 个 FOOT SW 开关接口; (3) 麦克风输入通道: 配置超低噪音的 MIC 前级和+48V 幻象电源、120Hz 低切滤波器; (4) 支持 USB/蓝牙媒体播放器, 带数码显示屏, 支持 U 盘播放、蓝牙 播放; (5) 总谐波失真: 0.004%; (6) 频率响应: 20Hz-20kHz (±1dB) ; (7) 额定增益: 0dB (±0.5dB) ; (8) 信噪比: 112dB; (9) 最大输入电平: 20dBu;	¥4,510.00	1	¥4,510.00

			(10) 最大输出电平: 20dBu; (11) 额定消耗功率: 40W;			
5	无线一拖四会议话筒	锐丰	型号: DC-7114 规格: (1) 主机显示屏: 1.8 寸 TFT 显示屏; (2) 主机显示屏显示内容: 4 个通道频道号、话筒电量、音量、射频信号和音频信与强度; (3) 内置模式: 4 种均衡模式 (直通、低切、高切、用户); (4) ID: 采用动态随机 ID, 避免话筒之间出现串频; (5) 会议单元显示屏: 2.8 寸 TFT 显示屏; (6) 会议单元显示屏显示: 发言时间, 频道及电量信息; (7) 会议单元咪芯: 使用高灵敏度超心形指向电容咪芯; (8) 频率范围: 640-690MHZ; (9) 调制方式: 宽带 FM; (10) 频道数: 200 频道; (11) 频率稳定性: $\pm 0.001\%$; (12) 峰值频偏: $\pm 45\text{KHZ}$; (13) 频率响应: 65Hz-13KHZ;	¥10,570.00	1	¥10,570.00
6	电源时序器	锐丰	型号: P-8A 规格: (1) 电源时序控制器: 带数字电压显示表; (2) 电源插座: 后面板 8 个 16A 万用插座, 1-4 路带滤波功能, 前面板 1 个 16A 万用插座; (3) 单通道的最大电流: 16A, 总输入电流容量: 32A; (4) 中控接口: 包含 RS232 与 RS485 两种方式; (5) 控制软件: 要具有电脑软件, 实现显示控制方式; (6) 接口: 可通过线控接口, 可外接开关对设备进行操作时序的开和关; (7) 通道延时: 每个通道延时可设置 0-999 秒延时;	¥3,590.00	1	¥3,590.00
7	会议网络机柜	图腾	型号: G26622 规格: (1) 600*600*1166mm, 22U; (2) 含配件: 钢化玻璃前门、钢板后门、风扇 2 只、托盘 1 块、8 位电源排插一条、螺钉 20 套、支脚 4 只;	¥3,100.00	1	¥3,100.00
8	系统集成	国产	型号: 定制 规格: 含会议扩声系统布线、设备安装、调试等	¥1,900.00	1	¥1,900.00

(六) 食堂收费子系统				/	/	/
1	人员通道闸机	海康威视	型号: DS-K3B421S 规格: (1) 支持使用环境: 室内; (2) 电机类型: 采用无刷直流伺服电机; (3) 设备容量: 支持 6 万卡, 18 万事件; (4) 红外对数: 6 对; (5) 尺寸: 纵深 1205mm, 闸机宽 1376mm, 机身宽 218mm; (6) 通道宽度: 支持 550-950mm, 以 50mm 为一档; 1000-1400mm, 以 100mm 为一档; (7) 箱体材质: 采用 SUS304 拉丝不锈钢; (8) 门翼材质: 采用亚克力; 不锈钢; 其中亚克力厚度 8mm; (9) 通行速率: 20-60 人/分钟, 受人员情况和通行模式影响; (10) 电源电压: AC 200-240 V, 50/60 Hz; (11) 整机功耗: 单通道待机 35W, 运行 65W, 150W (不含人脸);	¥20,000.00	2	¥40,000.00
2	六类网线	安谱展鹏	型号: HSYV-6 规格: 1. 采用六类非屏蔽双绞线; 橙色; 2. 传输速率: 最高 1Gbps; 3. 传输距离: 最大传输距离 100 米; 4. 阻抗: 100 欧姆; 5. 频率响应: 20MHz; 6. 安全环保采用低烟无卤双绞线;	¥6.00	200	¥1,200.00
3	电源线	绿电	型号: RVVP 2*1.0 规格: 无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm	¥7.00	50	¥350.00
4	系统集成	国产	型号: 定制 规格: 含人员通道闸机安装、调试及配合管理平台调试等;	¥1,200.00	2	¥2,400.00
总价 (元)						¥2,557,000.00