

合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称: 汇文一小食堂改造设备购置项目

合同编号: _____

甲 方: 北京市汇文第一小学

乙 方: 北京京美众合酒店用品有限公司

签订时间: 2025 年 01 月 20 日



政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市汇文第一小学（采购人）

乙方（全称）：北京京美众合酒店用品有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：汇文一小食堂改造设备购置项目

采购项目编号：11010124210200012593-XM001/01

(2) 采购计划编号：11010124210200012593-XM001

(3) 项目内容：

采购标的及数量：

(一)食堂设备类

序号	设备名称	规格	具体配置或材质说明	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	更衣柜	900*420*1800	4 门带锁, 不锈钢板, 顶板、侧板、层板、隔板为 1.0mm 不锈钢板; 背板和门板为 1.0mm 厚不锈钢板。	台	6	1518.00	9108.00
2	挂墙洗手池	500*400*300	采用 304#不锈钢板, 星盆及槽体采用 1.0mm 厚, 带有感应功能装置, 伸手出水。	台	4	1334.00	5336.00
3	干手器	252*195*515	可调感应范围:12±3cm; 热空气温度:40℃-54℃; 电源电压 :220V ; 防护等级 :IP32 , 外形尺寸 (约) :252x195x515mm; 单次工作时间≤60s 安装方式壁挂式 材料:ABS	台	4	570.00	2280.00
4	四层货架	1200*500*1550	四层货架 采用国标 38mm 不锈钢圆管为四周立柱、管壁厚度为 1.2mm, 中间采用国标 3042B 不锈钢拉丝板为层板, 板厚 1.2mm, 满焊, 下配可调子弹腿。 #1、提供所投产品承载试验检测报告; 提供复印件加盖投标人公章。	台	20	2438.00	48760.00

5	米面架	1200*500*150	厚度 1.2mm 优质不锈钢方管，所有管都安装补强撑，面板能承受 150Kg/m ² 的平均载荷不变形。 #1、提供所投产品的食品接触产品安全认证证书，提供复印件并加盖投标人公章。	台	9	920.00	8280.00
6	除湿机	330*215*505	220V/0.3KW，额定除湿 20L/天	台	1	2346.00	2346.00
7	冷藏库	3000*3280*2600	冷库板达到国家 GB8624 B2 级防火标准；库板厚度为 100mm；使用的保温材料为 100%聚氨酯；自动回归门；冷库门带锁，具有防自锁功能；冷库门的开启度 ≥90°；每个库门装有防水照明灯开关，照明灯为防水防潮型。电子显示温度表及冷库防雾灯连开关等。冷库温度：-22℃~-25℃，冷库内边角为 90° 圆角设计，压缩机为优质品牌 #1. 所投产品符合 GB/T27922-2011(商品服务评价体系)、Q/GDZR01065-2023(售后服务认证技术规范)的要求 #2. 所投产品具有冷库防火门检测报告 #3. 冷库灯须提供厂家依据 GB 4208-2008 防尘等级 IPX6，防水等级 IPX8 实验合格报告 #4. 压缩机厂家提供具有中国国家强制性产品认证证书	套	1	2944.00	2944.00
8	地架	1200*500*150	厚度 1.2mm 优质不锈钢方管，所有管都安装补强撑，面板能承受 150Kg/m ² 的平均载荷不变形。	台	9	874.00	7866.00
9	冷冻库	3280*2360*2600	冷库板达到国家 GB8624 B2 级防火标准；库板厚度为 100mm；使用的保温材料为 100%聚氨酯；自动回归门；冷库门带锁，具有防自锁功能；冷库门的开启度 ≥90°；每个库门装有防水照明灯开关，照明灯为防水防潮型。电子显示温度表及冷库防雾灯连开关等。冷库温度：-22℃~-25℃，冷库内边角为 90° 圆角设计，压缩机为优质品牌	套	1	3220.00	3220.00
10	大单星水池	900*700*800+150	采用 304 不锈钢板，台面及星盆板 1.5mm，脚通为 Φ38*1.0mm 不锈钢管，横撑 Φ25*1.0mm 不锈钢管，加	台	8	2760.00	22080.00

			强筋为 1.2mm 不锈钢, 高度 5 厘米可调不锈钢子弹脚 4 个, 配鹅颈式铜芯双开水嘴, 配有下水口, 下水器配备杂物过滤和清除装置, 池深为: 300mm。				
11	绞切两用机	920*520*870	全 不 锈 钢 机 身, 功 率 220V/2.2KW, 生 产 效 率 200KG/H	台	1	4416.00	4416.00
12	单通工作台	1800*800*800	采用 SUS304 不锈钢拉丝板材制作; 台面厚度为 1.5mm, 侧板、背板、底板、层板厚度为 1.2mm; 加强筋的厚度为 1.5mm; 门的厚度为 1.0mm, 下配可调节重力脚。	台	1	4195.00	4195.00
13	刀墩消毒柜	800*600*1100	304 材质、防辐射玻璃; 紫外线消毒技术; 120min 定时器; 带有钥匙锁具; 可放置 8~10 把刀具	台	1	4094.00	4094.00
14	臭氧消毒机	430*230*290	全 304 不锈钢机身, 电压/功率: 220V/0.2KW, 消毒面积≥30 平方米。	台	1	1794.00	1794.00
15	切片机	820*660*740	电压/功率: 380V/1KW, 加工速率: 48 片/min, 刀片直径: Φ 320mm, 切片厚度: 0-16mm	台	1	10414.00	10414.00
16	四层沥水货架	1200*500*1550	厚度 1.2mm 优质不锈钢方管, 所有管都安装补强撑, 面板能承受 150Kg/m ² 的平均载荷不变形。	台	11	2360.00	25960.00
17	多功能切菜机	801 型	A. 机台骨架均为不锈钢材质; B. 出料口处有微动开关, 操作安全; C. 可把蔬菜切成丝, 片, 丁。本机采用不锈钢和全滚动轴承结构。叶菜类: 可切芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、丝、段状; 根茎类: 马铃薯、芋头、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子等长条状之物切成丁、片、丝条状。	台	1	241960.00	241960.00
18	单通工作台	1800*800*800	采用 SUS304 不锈钢拉丝板材制作; 台面厚度为 1.5mm, 侧板、背板、底板、层板厚度为 1.2mm; 加强筋的厚度为 1.5mm; 门的厚度为 1.0mm, 下配可调节重力脚。	台	2	4195.00	8390.00
19	刀墩消毒柜	800*600*1100	304 材质、防辐射玻璃; 紫外线消毒技术; 120min 定时器; 带有钥匙锁具; 可放置 8~10 把刀具	台	1	4094.00	4094.00
20	臭氧消毒机	430*230*290	全 304 不锈钢机身, 电压/功率: 220V/0.2KW, 消毒面积≥30 平方米。	台	1	1840.00	1840.00

21	留样冰箱	740*600*1920	产品毛重/净重 60kg/68kg 总容积 226L 温控方式:机械控温 制冷温度:冷藏 0-10℃ 隐藏式拉手 可调节置物架 安全门锁设计 外挂冷凝器 通风防鼠仓 智能温控器 可拆卸门封条。	台	1	4195.00	4195.00
22	双通工作台	1800*800*800	采用 SUS304 不锈钢拉丝 板材制作; 台面厚度为 1.5mm, 侧板、背板、底板、 层板厚度为 1.2mm; 加强筋 的厚度为 1.5mm; 门的厚度 为 1.0mm, 下配可调节重力 脚。 #1、提供所投产品的表面抗 菌检测报告; #2、提供所投产品食品接触 产品安全认证证书; 提供复印件加盖投标人公 章。	台	3	4195.00	12585.00
23	臭氧消毒机	430*230*290	全 304 不锈钢机身, 电压/ 功率: 220V/0.2KW, 消毒面 积≥30 平方米。	台	1	1840.00	1840.00
24	大单星水池	1000*700*800+ 150	采用 304 不锈钢板, 台面及 星盆板 1.5mm, 脚通为Φ 38*1.0mm 不锈钢管, 横撑 Φ25*1.0mm 不锈钢管, 加 强筋为 1.2mm 不锈钢, 高 度 5 厘米可调不锈钢子弹 脚 4 个, 配鹅颈式铜芯双开 水嘴, 配有下水口, 下水器 配备杂物过滤和清除装置, 池深为: 300mm。	台	5	2760.00	13800.00
25	墩布池	600*500*500	采用 304 不锈钢板, 台面及 星盆板 1.2mm, 脚通为Φ 38*1.0mm 不锈钢管, 横撑 Φ25*1.0mm 不锈钢管, 加 强筋为 1.2mm 不锈钢, 高 度 5 厘米可调不锈钢子弹 脚 4 个, 配鹅颈式铜芯双开 水嘴, 配有下水口, 下水器 配备杂物过滤和清除装置, 池深为: 300mm。	台	1	1040.00	1040.00
26	蒸汽发生器	15KW	304 不锈钢制作, 电压/功 率: 380V/15KW。180S 速 热, 智能控温, 自动补水。	台	1	11555.00	11555.00
27	洗地龙头	10.7 米	环氧的涂层钢和开放式卷 筒; 喉管长度:10.7m, 导向臂 可 4 个方向定位; 配置喉管 止动器, 可调节。	台	1	2990.00	2990.00
28	消毒房	3500*5000*240 0	库板达到国家 GB8624 B2 级防火标准; 库板厚度为 100mm; 使用的保温材料为 100%聚氨酯; 自动回归门; 库门带锁, 具有防自锁功 能; 库门的开启度≥90°;	m ³	42	4720.00	198240.00

			功率/电压: 380V/45KW				
29	不 锈 钢 架子车	1800*600*1200	采用国标 38mm 不锈钢方 管管为四周立柱、管壁厚度 为 1.2mm, 中间采用国标 3042B 不锈钢拉丝板为层 板, 板厚 1.2mm, 满焊, 下 配耐高温万象脚轮。	辆	10	3772.00	37720.00
30	电饼铛	45 型	45 型, 电源: 380V, 功率: 4.8KW 内径: 53CM, 工作温度: 120~250℃ 铛体为铝合金铸造成型、箱 体采用优质钢板喷塑、不锈 钢制造; 铛可设置不同温 度, 自动恒温; 上铛下铛, 同时加热, 食物不用翻动, 一次制作成功。	台	1	2254.00	2254.00
31	燃 气 三 层 六 盘 烤 箱	三层六盘	三层六盘电烤箱不锈钢外 形; 双层隔热玻璃视窗及照 明设施, 保温效果好, 节约 能源; 内胆采用上等钢材, 高温不变形; 远红外电热 管, 炉膛温度均匀, 上下火 分别控制, 温控范围 0~ 300℃;	台	1	18998.00	18998.00
32	双 门 醒 发箱	1395*770*1950	时尚自动调节操作面板, 机 身尽显高贵、发酵箱豪华, 箱内热风循环技术, 使箱内 的温湿环境更均匀, 面包醒 发箱温度和发酵箱湿度的 调节更精准, 营造最佳发酵 箱发酵环境, 人性化推拉 门, 醒发箱轻松开关, 玻璃 视窗, 醒发箱即时掌控发酵 状况。醒发箱全不锈钢层架 设计, 清洁卫生, 醒发箱坚 固耐用, 发酵箱超大容量, 多层设置, 高效, 美观, 节 能, 省时省力。	台	1	7848.00	7848.00
33	单 星 水 池	1000*700*800+ 150	采用 304 不锈钢板, 台面及 星盆板 1.2mm, 脚通为Φ 38*1.0mm 不锈钢管, 横撑 Φ25*1.0mm 不锈钢管, 加 强筋为 1.2mm 不锈钢, 高 度 5 厘米可调不锈钢子弹 脚 4 个, 配鹅颈式铜芯双开 水嘴, 配有下水口, 下水器 配备杂物过滤和清除装置, 池深为: 300mm。	台	1	2944.00	2944.00
34	压面机	60 型	60 型, 电 源 电 压 : 220V/1.5KW、面片宽度: 211mm、片 面 厚 度 0.5- 5mm、面 条 宽 度 : 1.5*2/1.5*3.5、轧 辊 转 速 60r/min、工作效率: 60kg/h、 产品齿轮和连接件以及压 轴均采用复合金属制造, 坚	台	1	6955.00	6955.00

			固耐用运转平稳、噪音低且工作稳定性高;				
35	搅拌机	B30	料桶容积 : 30L 额定电压 : ~220V/ ~380V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 1.5kW 和面量 : 6kg 搅 拌 转 速 : 91/164/294(r/min) 整机重量 : 98kg 外 型 尺 寸 : 415x530x780mm 采用齿轮驱动装置设计, 结构紧凑、强度高、运转平稳、噪音小、故障率低, 缸体为优质不锈钢材质其余为铸铁, 经久耐用、易于清洗。	台	1	14288.00	14288.00
36	和面机	25KG	一次和面量: 25 公斤/6-8 分钟, 电功率 2.2KW, 电源: 三相 380V。缸体为不锈钢其余为铸铁, 噪音低, 运转平稳; 安全防护设施齐全; 使用方法: 打开防护盖加入面粉, 运转中加水, 盖好防护盖约 4—6 分钟即可将面和好。	台	1	7654.00	7654.00
37	面案双通工作台	1800*800*800	采用 SUS304 不锈钢拉丝板材制作; 台面厚度为 1.5mm, 侧板、背板、底板、层板厚度为 1.2mm; 加强筋的厚度为 1.5mm; 门的厚度为 1.0mm, 下配可调节重力脚。	台	1	4195.00	4195.00
38	豪华油烟罩带送风	5500*1400*500	罩体全部采用 304#拉丝板厚 1.2mm, 配高亮度防爆节能灯, 烟罩灯额定电压: 220V, 额定功率 1KW	m²	7.7	1895.00	14591.50
39	装饰板	6900*1000	采用 304 不锈钢板, 厚 1.0, 每块板均折边, 不割手。	米	6.9	460.00	3174.00
40	不锈钢油网	500*500	采用优质不锈钢板, 厚 0.8	块	10	258.00	2580.00
41	烟罩灭火装置	双瓶组	(1) 装置具备自动和手动两种操作模式, 并能给出报警信号; (2) 装置需在启动灭火的同时启动机械阀或切断燃气阀, 并可提供信号给消控中心; (3) 装置需与消防水 (或者自来水) 管路相连, 系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完后, 会自动喷水; (4) 系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成, 其中控制箱由: 自	台	1	19320.00	19320.00

			动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接管件、单向阀、减压阀等构成； (5)性能参数：a)工作温度4-55℃；b)最高工作压力13Mpa；c)单个喷嘴最大喷洒速率0.22L/s；d)灭火剂有效使用期限为8年；e)药剂喷洒时间11秒；f)灭火时间3-5秒； (6)安装规范：a)水压≥0.25Mpa；b)下喷嘴需采取连续布置、间距600-650mm、角度正对所保护区域的中心位置；c)安装高度1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护；d)每个烟道口都需布置上喷嘴，烟罩内布置水平安装的侧喷嘴；e)感温探测器动作温度183±5℃，相邻两个感温探测器安装距离不能超过1000mm。f)每一组装置所保护的区。				
42	洗地龙头	10.7 米	环氧的涂层钢和开放式卷筒；喉管长度:10.7m,导向臂可4个方向定位；配置喉管止动器，可调节。	台	1	2990.00	2990.00
43	炸炉	650*527*405	全不锈钢机身，功率220V/4.5KW，容积：41L	台	1	2815.00	2815.00
44	微波炉	440*358*258	220V/0.8KW，旋钮加热，操作简单，清洁方便。	个	2	333.00	666.00
45	双门蒸柜	1200*900*1800	燃烧器带自动上水,燃气36KW，蒸柜柜身为1.2mm采用304#拉丝不锈钢，内外围板厚1.0mm,热交换箱厚2mm,侧板为1.0mm厚不锈钢板,各门蒸汽独立控制.带m饭馒头屉各一半，加强支腿D60*2mm,不锈钢子弹脚，进口带防泄漏阀门，带点火棒。配燃气熄火保护装置，一键式启动开关。	台	3	18980.00	56940.00
46	四门冰柜	1200*700*1950	四门冰箱 温度范围:-15℃~-6℃微电脑温度显示,整体聚氨酯高压发泡强度高,可拆滤网式冷凝器清洗方便,自动回归门、强力磁门封条及加强门铰。膨胀阀、全铜管、恒温阀及压缩机里外钢胆；采用不锈钢材料制作，强度高，抗腐蚀能力强；箱背部为独特的圆卫生拼角，无焊接，不生锈，	台	1	8262.00	8262.00

			方便清洁;可调子弹脚;独特设计有效阻隔箱内冷量的传导,省电。 #1、提供所投产品符合 GB 26920.2-2015《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准;能效等级判定为 1 级,提供复印件加盖投标人公章。 #2、提供所投产品具有中国国家强制性产品认证证书				
47	单眼低汤灶	650*700*450	炉面材料台板采用 304#1.2mm 不锈钢板。炉身、背板、前板均采用 1.0mm 不锈钢板组成。底架采用 40mm×40mm 镀锌防锈骨架及 3mm 内衬钢板焊接组成。炉头备有长明火。4、燃气管道口径为 DN40 制式管材有效连接	台	1	4076.00	4076.00
48	单星水池	1000*700*800+150	采用 304 不锈钢板,台面及星盆板 1.2mm,脚通为Φ38*1.0mm 不锈钢管,横撑Φ25*1.0mm 不锈钢管,加强筋为 1.2mm 不锈钢,高度 5 厘米可调不锈钢子弹脚 4 个,配鹅颈式铜芯双开水嘴,配有下水口,下水器配备杂物过滤和清除装置,池深为: 300mm。	台	2	2944.00	5888.00
49	大锅灶	1250*1300*800+450	鼓风大锅灶 符合 CT/T28-2013 燃气大锅灶标准要求。板材采用 304#不锈钢板,面板厚度 1.5mm,前板、侧板、背板厚度 1.0mm 炉架 40x40x4mm 角钢。炉膛及面用 2mm 厚国标铁板制造,内加耐火砖隔热。炉脚为Φ50mmx1.5mm 重力脚。采用风气连动模式。选用优质鼓风机,安装位置便于检修和更换 #1、提供所投产品整机外观盐雾试验超过 72 小时检验面不出现腐蚀的检测报告; #2、提供所投产品的食品接触产品安全认证证书; 提供复印件加盖投标人公章。	台	5	9412.00	47060.00
50	双炒双温灶	2000*1100*800+450	1. 炉面: 炉面板采用 1.5mm 厚的不锈钢板,主台面和炒围、尾围采用一次成形,炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板 采用 1.2mm 不锈	台	1	12199.00	12199.00

			钢。2. 底架：炉体框架采用 40×40×4mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层。 3. 燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，配防震防水鼓风机，燃气热值达到 9300 千卡/xm³，气阀为优质产品，熄火保护安全装置。 4. 炉膛：采用保温组合而成；①50×50mm 耐火钢砖；②2mm 钢板；③10mm 厚硅酸铝岩板；④3.0mm 厚钢板作围，加两层防锈漆。 5. 炉脚：采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管以及不锈钢调节腿。 6. 风机：采用铝制低噪音风机。 7. 风阀与气阀采用联动装置。 8. 炉具的上、下水接驳，每个炉具都安装摇摆水龙头。				
51	灶间拼台	350*1300*800+450	工作台面 304#1.2mm 不锈钢。支架、通脚 ϕ 38X1.2mm 不锈钢管。可调子弹脚 ϕ 38X1.2mm 不锈钢管。	台	3	975.00	2925.00
52	豪华油烟罩带送风	3800*1400*500	罩体全部采用 304#拉丝板厚 1.2mm，配高亮度防爆节能灯，烟罩灯额定电压：220V，额定功率 1KW	米	5.32	1895.00	10081.40
53	装饰板	6600*1000	采用 304 不锈钢板，厚 1.0，每块板均折边，不割手。	米	6.6	460.00	3036.00
54	不锈钢油网	500*500	采用优质不锈钢板，厚 0.8	块	10	258.00	2580.00
55	豪华油烟罩带送风	9400*1700*500	罩体全部采用 304#拉丝板厚 1.2mm，配高亮度防爆节能灯，烟罩灯额定电压：220V，额定功率 1KW	m ²	15.98	1895.00	30282.10
56	装饰板	6600*1000	采用 304 不锈钢板，厚 1.0，每块板均折边，不割手。	米	9.4	460.00	4324.00
57	不锈钢油网	500*500	采用优质不锈钢板，厚 0.8	块	18	258.00	4644.00
58	烟罩灭火装置	双瓶组	(1) 装置具备自动和手动两种操作模式，并能给出报警信号； (2) 装置需在启动灭火的同时启动机械阀或切断燃气阀，并可提供信号给消控中心； (3) 装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完后，会自动喷水； (4) 系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头	套	1	19320.00	19320.00

			等组成,其中控制箱由:自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接管件、单向阀、减压阀等构成; (5)性能参数: a) 工作温度 4-55℃; b) 最高工作压力 13Mpa; c) 单个喷嘴最大喷洒速率 0.22L/s; d) 灭火剂有效使用期限为 8 年; e) 药剂喷洒时间 11 秒; f) 灭火时间 3-5 秒; (6) 安装规范: a) 水压$\geq$ 0.25Mpa; b) 下喷嘴需采取连续布置、间距 600-650mm、角度正对所保护区域的中心位置; c) 安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护; d) 每个烟道口都需布置上喷嘴,烟罩内布置水平安装的侧喷嘴; e) 感温探测器动作温度 $183 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 相邻两个感温探测器安装距离不能超过 1000mm。f) 每一组装置所保护的区。4、灭火时间$\leq$ 3-4 秒; 联动性能$\leq$1.0 秒 (需提供带国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心的检测报告) #5、提供具有 CMA 标识的有效型式检测报告。 #6 提供灭火剂试验报告。 #7 提供灭火剂毒性试验报。 #8 提供消防产品认证证书。 #9 提供具有 CNAS 和 CMA 标识符合 GB/T 12225-2018、GB/T 13927-2022 检测标准的虹吸止回阀应承受 2 倍压差的强度试验, 持压 5min 以上, 不应有结构损伤和漏的第三方检测报告。				
59	调料车	12 缸	采用 304#不锈钢拉丝板制作, 上盖厚度 1.2mm, 上盒/侧板/底板/层板厚度 1.0mm, 趟门厚度 1.0mm, 车轮采用聚胺脂胶轮, 采用优质的轴承轮, 带刹车装置。	台	3	1739.00	5217.00
60	洗地龙头	10.7 米	环氧的涂层钢和开放式卷筒; 喉管长度:10.7m, 导向臂可 4 个方向定位; 配置喉管止动器, 可调节。	台	1	2990.00	2990.00

61	磨浆机	120 型	120 型, 全不锈钢机身, 电压/功率: 220V/1.1KW, 生产效率: 40-50KG/h	台	1	3726.00	3726.00
62	洗手池	500*400*300	采用 304#不锈钢板, 星盆及槽体采用 1.0mm 厚, 带有感应功能装置, 伸手出水。	台	1	1196.00	1196.00
63	平板车	900*600*950	车身全部采用全 304#不锈钢结构。 车身不锈钢厚度为 1.2mm。 配有两个万向定向脚轮两个万向活动脚轮, 带有锁紧装置。 脚轮直径: 150mm; 脚轮材料: 耐磨、耐油橡胶、安装滚动轴承。	台	6	1288.00	7728.00
64	双层餐车	900*600*850	车身全部采用全 304#不锈钢结构。 车身不锈钢厚度为 1.2mm。 配有两个万向定向脚轮两个万向活动脚轮, 带有锁紧装置。 脚轮直径: 150mm; 脚轮材料: 耐磨、耐油橡胶、安装滚动轴承。	台	2	1214.00	2428.00
65	饼盘车	16 层	规格型号: 460*630*1800 技术参数: 采用 304 不锈钢管, 厚度为 1.2mm ; 工作层架为全不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 支架采用不锈钢管, 竖管为方形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。轮子采用优质超静音万向轮和定向轮。	台	2	1822.00	3644.00
66	消毒灯	920*130*80	产品符合国标安装标准, 通过国家强制 3C 认证, 电压: AC220V 功率; 不小于 30W.	只	10	363.00	3630.00
67	灭蝇灯	40w	功率:40W/220v , 有效工作面积 :20 m ² 电网电压:4500V	只	12	152.00	1824.00
68	地沟盖板	定制	304/2.0mm 不锈钢制作	米	31.2	125.00	3900.00
69	风幕机	1.5 米	智能启停, 门开即启, 门关急停。省电节能。全铜电机, 寿命更长。两档调节, 风量可自由切换。	台	4	1343.00	5372.00

(二) 食堂排烟环保设备

序号	设备名称	规格	具体配置或材质说明	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	副食加工间排烟风柜	15KW	15KW/380V 转速 1000r/min, 流量 28000-40000 m³/h, 压力曲线平稳, 输送介质为空气和其他不自然、对人体无害、无腐蚀性气体, 防爆电动机, 作为易燃挥发性气体通风换气, 气体温度 ≤ 80℃。设备运行噪声低于 65 分贝。含 15KW 风机启动保护箱、风柜支架, 减震器一套。	套	1	21675.00	21675.00
2	油烟净化器	30000 风量	220V, 2Kw, 采用高压静电净化方式, 外壳采用 1.2mm 冷轧板制作, 风量 30000 m³/h, 所有焊接抛光打磨后喷塑。符合国家环保要求标准。过滤油烟可达 95% 以上 1 净化单元电场采用串级式多单元组合方式, 可高效捕集不同粒径的油烟粒子, 净化效率高。2 无感直流加脉冲专用净化电源, 控制系列系统可自动调节高频静电电源可自动调节电场强度, 可以使静电油烟净化器设备在长期运行后仍保持较高的净化效率。3 高压电极与各净化单元一一对应, 撞针式结构, 随时可以观测各放电单元的工作状态, 检修维护方便。4 电源设有过流、过压自动保护装置, 保证设备的运行安全。5 各内部单元采用分体抽屉式结构, 易于安装、清洗方便。体积小、重量轻、占地面积小。6 电源电路采用低能耗双功率输出的开关电源电路, 有全自动多功能保护控制电路, 设计完善, 实用性强, 适应电源电压 100v--240v 宽电压范围, 全数字控制电路, 输出频率为无稳态锯齿波高频频段, 对油类颗粒吸附性强, 净化效率高。7 电场极板采用耐腐蚀材料, 抗高温, 轻型优质铝板, 绝缘性极佳的	台	1	48957.00	48957.00

		材料。含净化器支架一套。 #1, 油烟净化设备电磁兼容性试验符合 GB/T17799.1-2017 (GB/T 17626.3-2023 、 GB/T17626.6-2017、 GB/T 17626.8-2006), 射频电磁场辐射抗扰度测试结果 A、 射频场感应的传导抗扰度测试结果 A。工频磁场抗扰度测试结果 A, 提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。 #2, 油烟净化器设备具有 CEP 国家环境保护认证、CQC 中国环保产品认证证书、中国环境标志 (II 型) 产品认证并提供证书, 商品售后服务评价体系五星级, 提供证书扫描件加盖厂家公章。 #3, 油烟净化设备应达到 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级中 5.2.3 条款中燃烧性能等级 B1 级别, 垂直燃烧性能达到 V-0 级。提供带 CNAS 和 CMA 标识的检测报告扫描件。 #4, 油烟净化设备外壳防护涂层符合 GB/T 1865-2009 要求, 光照和喷淋累计测试 500H 后, 无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告加盖厂家公章。 #5, 油烟净化设备门磁开关符合 GB/T 2423.1-2008 低温要求, 在 -10℃ 保持 4H 后功能正常, 结果合格。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告加盖厂家公章。 #6, 油烟净化器正常运行产生的噪声符合 GBZ/T 189.8-2007《工作场所物理因素测量第 8 部分: 噪声》的要求, 运行噪声低于 50dB(A), 提供带 CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 #7, 油烟净化器电源适应低温和高温环境, 在 -40℃ 低温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时能正常工作, 在 80℃ 高温环境满功率负载条件下连续运行			
--	--	--	--	--	--

			4 小时能正常工作。提供 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。				
3	排烟管道	700*1000*30000	材质: 镀锌板、厚度 1.0MM。含防火保温涂料。	m ²	102	285.00	29070.00
4	弯头	700*1000	材质: 镀锌板、厚度 1.0MM。	个	2	598.00	1196.00
5	消音管道	700*1000	采用 1.0-1.2mm 厚镀锌板制作, 内加优质消音棉。含防火保温涂料。	节	1	1242.00	1242.00
6	防火阀	700*1000	安装在通风、回风管路上, 平时呈开启状态, 火灾时当管道内气体温度达到 70℃时, 易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭, 在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时, 输出关闭信号。	个	1	1380.00	1380.00
7	主食加工间排烟风柜	5.5KW	5.5KW/380V 转速 1000r/min, 流量 10000-15000 m ³ /h, 压力曲线平稳, 输送介质为空气和其他不自然、对人体无害、无腐蚀性气体, 防爆电动机, 作为易燃挥发性气体通风换气, 气体温度 ≤ 80℃。设备运行噪声低于 65 分贝。含 5.5KW 风机启动保护箱、风柜支架, 减震器一套。	套	1	16238.00	16238.00
8	油烟净化器	16000 风量	220V, 2Kw, 采用高压静电净化方式, 外壳采用 1.2mm 冷轧板制作, 风量 12000 m ³ /h, 所有焊接抛光打磨后喷塑。符合国家环保要求标准。过滤油烟可达 95%以上 1 净化单元电场采用串级式多单元组合方式, 可高效捕集不同粒径的油烟粒子, 净化效率高。2 无感直流加脉冲专用净化电源, 控制系列系统可自动调节高频静电电源可自动调节电场强度, 可以使静电油烟净化器设备在长期运行后仍保持较高的净化效率。3 高压电极与各净化单元一一对应, 撞针式结构, 随时可以观测各放电单元的工作状态, 检修维护方便。4 电源设有过流、过压自动保护装置, 保证设备的运行安全。5 各内部单元采	台	1	25760.00	25760.00

			用分体抽屉式结构,易于安装、清洗方便。体积小、重量轻、占地面积小。6 电源电路采用低能耗双功率输出的开关电源电路,有全自动多 功能保护控制电路,设计完善,实用性强,适应电源电压 100v--240v 宽电压 范围,全数字控制电路,输出频率为无稳态锯齿波高频频段,对油类颗粒 吸附性强,净化效率高。7 电场极板采用耐腐蚀材料,抗高温,轻型优质铝板,绝缘性极佳的材料。含净化器支架一套。				
9	排烟管道	500*600*13000	材质:镀锌板、厚度 1.0MM。含防火保温涂料。	m ²	28.6	285.00	8151.00
10	弯头	500*600	材质:镀锌板、厚度 1.0MM。	个	2	598.00	1196.00
11	消音管道	500*600	采用 1.0-1.2mm 厚镀锌板制作,内加优质消音棉。含防火保温涂料。	节	1	1242.00	1242.00
12	防火阀	500*600	安装在通风、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到 70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。	个	1	1380.00	1380.00
13	送风风柜	7.5KW	7.5KW/380V 转 速 1000r/min, 流量 20000-25000 m ³ /h, 压力曲线平稳,输送介质为空气和其他不自然、对人体无害、无腐蚀性气体,防爆电动机,作为易燃挥发性气体通风换气,气体温度 ≤ 80℃。设备运行噪声低于 65 分贝。含 7.5KW 风机启动保护箱、风柜支架,减震器一套。	套	1	19900.00	19900.00
14	送风管道	500*800*20000	材质:镀锌板、厚度 1.0MM。含防火保温涂料。	m ²	52	202.00	10504.00
15	弯头	500*800	材质:镀锌板、厚度 1.0MM。	个	2	598.00	1196.00
16	消音管道	500*800	采用 1.0-1.2mm 厚镀锌板制作,内加优质消音棉。含防火保温涂料。	节	1	1242.00	1242.00

(二) 食堂工具

序号	设备名称	具体配置或材质说明	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	保温餐箱	与 1/2 不锈钢餐槽 配套	个	100	244.00	24400.00
2	1/2 不锈钢餐槽	304 材质	个	200	51.00	10200.00
3	30L 保温汤桶	304 材质	个	50	170.00	8500.00
4	不锈钢分餐用具	304 材质, 含大勺、夹子、大汤勺、大米铲、面粉铲等	套	50	110.00	5500.00
5	1/1 不锈钢餐整槽	304 材质	个	50	56.00	2800.00
6	教师用六格不锈钢餐盘	304 材质 #提供所投产品的食品接触产品安全认证证书, 提供复印件并加盖投标人公章。	个	500	19.00	9500.00
7	不锈钢筷子	304 材质 #提供所投产品的食品接触产品安全认证证书, 提供复印件并加盖投标人公章。	个	500	3.00	1500.00
8	不锈钢勺子	304 材质 #提供所投产品的食品接触产品安全认证证书, 提供复印件并加盖投标人公章。	个	500	6.00	3000.00
9	不锈钢双层汤碗	304 材质, 口径 11.5mm	个	500	9.00	4500.00
10	筷子机	9 寸	个	2	350.00	700.00
11	熟盆	304 材质, 直径 80cm	个	100	143.00	14300.00
12	半成品盆	304 材质, 直径 70cm	个	60	104.00	6240.00
13	生盆	304 材质, 直径 65cm	个	100	101.00	10100.00
14	测温计	标配	个	4	63.00	252.00
15	调料车	采用 304#不锈钢拉丝板制作, 上盖厚度 1.2mm, 上盒 / 侧板 / 底板 / 层板 厚度 1.0mm, 趟门厚度 1.0mm, 车轮采用聚胺脂胶轮, 采用优质的轴承轮, 带刹车装置。	台	2	1739.00	3478.00
16	水产盆	304 材质, 直径 50cm	个	10	56.00	560.00
17	鸡蛋盆	304 材质, 直径 50cm	个	10	56.00	560.00
18	回民盆 (生)	304 材质, 直径 80cm	个	10	143.00	1430.00
19	回民盆 (半)	304 材质, 直径 70cm	个	5	104.00	520.00
20	回民盆(熟)	304 材质, 直径 65cm	个	5	82.00	410.00

75	硅胶屉布	采用食品级材质	张	200	9.00	1800.00
76	剪刀	金属部分 304 材质	把	5	72.00	360.00
77	杂粮桶	塑料 50L	个	10	60.00	600.00
78	消毒桶	塑料 50L	个	10	60.00	600.00
79	塑料调理箱（大）	塑料	个	30	63.00	1890.00
80	塑料调理箱（小）	塑料	个	50	39.00	1950.00
81	留样盒	塑料	个	200	7.00	1400.00
82	温湿度计	标配	个	2	63.00	126.00
83	全自动鞋套机	全自动	台	1	12420.00	12420.00
84	爬楼神器	电动	台	2	4416.00	8832.00
85	班级折叠送餐车	不锈钢，可折叠	辆	45	1058.00	47610.00
86	双层不锈钢推车	材质 304，厚度 1.2mm 优质不锈钢方管，所有管都安装补强撑，面板能承受 150Kg/m ² 的平均载荷不变形。	辆	3	1058.00	3174.00
87	厨余垃圾桶 120 升	塑料材质，120L	个	10	143.00	1430.00
88	厨余垃圾转运桶	塑料材质，240L	个	5	170.00	850.00
89	防蝇帘	对外的门和冷库保鲜库，需要冷库链，冬季对外要皮制棉门帘	套	2	3220.00	6440.00
90	挡鼠板	库房和对外的门，金属材质，600cm 高度	个	7	598.00	4186.00
91	上、下床铺	2m*0.9m 床及上下铺床垫	套	10	902.00	9020.00
92	学生用六格不锈钢餐盘	304 材质、厚度 1.2mm	套	2000	18.00	36000.00
93	学生不锈钢筷子	304 材质	套	2000	3.00	6000.00
94	学生不锈钢勺子	304 材质	套	2000	5.00	10000.00
95	学生不锈钢双层汤碗	304 材质，口径 11.5mm	套	2000	5.00	10000.00

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

(6) 成交采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同 (中小企业预留合同):

☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☒是 ☐否

成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

成交采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

(8) 成交供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品: ☐是 ☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 水龙头、燃气蒸箱

☒强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 厨余垃圾桶

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

☐是, 否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准 (试行)》、《快递包装政府采购需求标准 (试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1591006.00

大写: 壹佰伍拾玖万壹仟零陆元整

分包金额 (如有) 小写: /

大写: /

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式: 固定单价

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

付款: 第一笔付款: 在供货方交付全部合同货物后 10 日内, 由采购方向上级相关部门提交验收相关资料, 经批准且财政资金到位后 10 日内, 采购方向供货方支付全部合同价款的 50%, 即人民币 795503.00 元(大写: 柒拾玖万伍仟伍佰零叁元整);

第二笔付款: 货物验收合格后 10 日内, 采购方向供货方支付至合同价款的 100%, 其中涉及预付款的: /

鉴于甲方资金来源于政府财政性拨款或按照政府财政性拨款管理, 故以下原因导致的甲方不能依照本合同约定时间及时支付相应合同价款的, 不属于甲方违约行为, 甲方不承担违约责任: (1) 上级主管单位或政府部门暂未拨款, 或要求暂缓支付或不同意支付的; (2) 因本合同价款支付周期跨越财政结算年度, 甲方依照相关财政支付结算要求, 须对相应款项重新申报审批的; (3) 因履行合同实际需要超出合同约定的价款数额, 需要追加预算或合同价款, 甲方根据相应财政支付结算要求, 须另行申报审批的; (4) 因相关政府财政支付结算规章或程序变化, 或上级有权审批单位未同意支付的; (5) 如本项目需要政府审计, 则按照政府审计结束后, 再按照合同支付款项。

本条款在本合同中应当优先适用。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 01 月 20 日, 完成日期: 2025 年 02 月 28 日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☒ 否

收取履约保证金形式：_____ / _____

收取履约保证金金额：_____ / _____

履约担保期限：_____ / _____

(4) 分期履行要求：_____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

5. 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____ 甲方 _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项：_____ / _____

(2) 履约验收时间：_____ / _____

(3) 履约验收方式：一次性验收

(4) 履约验收程序：_____ / _____

(5) 履约验收的内容：_____ / _____

(6) 履约验收标准：合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____ / _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订 生效。


7. 合同份数

本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 01 月 20 日

合同订立地点：北京

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市汇文第一小学	单位名称（公章或合同章）	北京京美众合酒店用品有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	李兆波
住 所	北京市东城区柳罐胡同 2 号	住 所	北京市朝阳区十八里店乡吕家营 118 号地下一层 B1-001
联 系 人	杨超	联 系 人	李兆波
联系电话	18601209752	联系电话	13911531530
通信地址	北京市东城区柳罐胡同 2 号	通信地址	北京市朝阳区十八里店乡吕家营 118 号地下一层 B1-001
邮政编码	100005	邮政编码	100023
电子邮箱		电子邮箱	jmzhbsb@163.com
统一社会信用代码	12110101400784342W	统一社会信用代码	91110113MA004J086D
开户名称	北京市汇文第一小学	开户名称	北京京美众合酒店用品有限公司
开户银行	北京银行建国支行	开户银行	中国工商银行股份有限公司北京十八里店南桥支行
银行账号	010 903 294 001 201 090 251 36	银行账号	0200346719100115957
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

李兆波印

政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向

甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。

甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	11.1 在验收前, 供货方须对货物的质量、数量、规格、型号、性能和重量等进行详细而全面的核实, 并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分, 但供货方自己就有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的核实文件不应视为最终检验。 11.3 如果任何被检验或测试的货物不 11.2 货物安装、调试后, 采购方应在合同中约定的期限内组织验收。能满足技术规范的要求, 采购方可以拒绝接受该货物, 供货方应更换被拒绝的货物。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	在对货物的运行和工作进行调试时, 采购方须指派专人参与, 并对货物的运行和工作状况进行确认。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	货物由供货方进行安装和调试, 采购方应给予相应的便利并提供适于安装和调试的条件和设施、设备。供货方应提前通知采购方所需要的条件和设施、设备。如果因为供货方未能提前通知而采购方无法提供因面导致安装和调试不能如期进行, 则由此而引起的所有后果由供货方承担, 该等后果包括但不限于迟延交付, 采购方由于无法使用货物而导致的损失等。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	供货方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外, 供货方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防

		锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀损坏和损失均由供货方承担。 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证
	指定现场	现场交货:供货方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担。所有货物运抵现场并经采购方清点合格的日期为交货日期。如果分批次交货，则每批次货物运抵现场并经采购方清点合格的日期为每批次货物交货日期。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	项目验收合格后，一年。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	根据采购方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同约定或要求不符；或者在质量保证期内证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，采购方应尽快以书面形式通知供货方。供货方在收到通知后，1 天内应免费维修或予以更换，直至货物符合合同的约定并保证采购方得以正常使用。 如果供货方在收到采购方通知后_1 天内没有采取措施弥补缺陷或进行补救，则采购方可采取必要的补救措施，由此而引发的风险和费用由供货方承担。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同价款分以下两笔支付： 第一笔付款：在供货方交付全部合同货物后 10 日内，由采购方向上级相关部门提交验收相关资料，经批准且财

		政资金到位后 10 日内，采购方向供货方支付全部合同价款的 50%，即人民币 <u>795503.00</u> 元(大写： <u>柒拾玖万伍仟伍佰零叁元整</u>)； 第二笔付款：货物验收合格后 10 日内，采购方向供货方支付至合同价款的 100%的。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	不涉及
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	不涉及
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	不涉及
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	不涉及
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	不涉及
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	如果供货方没有按照合同规定的时间交货并提供服务，采购方可要求供货方支付违约金，每迟延一日，按所迟延交付货物价额的 0.07% 计收，但违约金不得超过合同总价的 5%，如果达到最高限额，采购方有权解除合同，而供货方仍有义务支付上述违约金。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	不涉及
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向 <u>北京市东城区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	1、合同货物依照合同约定全部交付后 10 日内，采购方应当组织双方进行验收。

		2、如合同货物双方没有进行验收， 采购方擅自投入使用的，视为合同货物全部验收合格，采购方应当支付完全部的合同价款。
--	--	--