

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称/包次: 资产-配套接收学校设备购置(托班设备)(ZB)-(第六包)

甲方: 北京市顺义区教育资产管理服务中心

乙方: 北京东方圣厨厨房设备有限公司

签订时间: 2025 年 5 月 24 日

# 使用 说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市顺义区教育资产管理服务中心（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：北京东方圣厨厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称/包次：资产-配套接收学校设备购置(托班设备)(ZB)-(第六包)

采购项目编号/包号：11011325210200021098-XM001/06

(2) 采购计划编号：      /      

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：一批

品牌：详见后附报价表 规格型号：详见后附报价表

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：      /      

关键部件：      /       品牌：      /       型号：      /      

关键部件：      /       品牌：      /       型号：      /      

关键部件：      /       品牌：      /       型号：      /      

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      ，数量：      ，金额：      

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：      

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

- (7) 合同是否分包：☐是 ☒否（涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。）

分包主要内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☒否

- (10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_ 水嘴、电热水器等

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：



☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是

☐否

☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1158706.00 元

大写：壹佰壹拾伍万捌仟柒佰零陆元整

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 50%作为首付款，即人民币大写：伍拾柒万玖仟叁佰伍拾叁元整 整；小写：579353.00 元；待供货、安装、调试、检测并验收合格后，乙方向甲方提交签约合同的 5%作为质保金（或由履约保证金直接转为质保金），同时甲方向乙方支付剩余合同金额的 50%，即人民币大写：伍拾柒万玖仟叁佰伍拾叁元整；小写：579353.00 元。

以上两种支付方式，甲方付款前，乙方均应向甲方提供等额的国家增值税发票，否则，甲方可以顺延付款且不承担任何责任。

(4) 鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账金额、时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的，不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。质保金在验收合格日期一年后，如无质量问题一次性无息返还。

(5) 乙方提供的产品不符合本合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行更换整改。乙方整改未达到相关要求或拒绝整改的，应向甲方支付本合同金额【20】%违约金，同一事项被多次要求整改的，违约金累计计算，结算时扣除。

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

### 3. 合同履行

（1）起始日期：自合同签订日期起，完成日期：90 日内完成供货、安装及调试（具体时间按甲方要求调整）。

（2）履约地点：甲方指定地点\_\_\_\_\_

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：根据甲方财务要求\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：签订合同金额的5%，即人民币大写：伍万柒仟玖佰叁拾伍元叁角整；小写：57935.30 元。

履约担保期限：自合同签订至验收合格\_\_\_\_\_

（4）分期履行要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

（5）风险处置措施和替代方案：乙方提供的产品不符合本合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行更换整改。乙方整改未达到相关要求或拒绝整改的，应向甲方支付本合同金额【20】%违约金，同一事项被多次要求整改的，违约金累计计算，结算时扣除。

### 4. 合同验收

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甲方\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_\_ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）\_\_\_\_\_

☒否

验收组织的其他事项：根据国家要求的相关标准、规定适时调整。\_\_\_\_\_

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）\_\_\_\_\_

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）\_\_\_\_\_

（4）履约验收程序：由乙方提请验收申请，甲方组织相关人员进行现场验收，验收合格后签署验收单。\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：针对乙方投标文件中包括的每一项技术和商务要求的履约情况进行验收。

(6) 履约验收标准：符合国家及地方相关标准以及招标文件要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：根据国家要求的相关标准、规定适时调整。

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

## 7. 合同份数

本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年5月24日

合同订立地点：北京市顺义区教育资产管理服务中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |                                                                                   | 乙方（供应商）          |                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称(公章或合同章)                      | 北京市顺义区教育资产管理服务中心                                                                  | 单位名称(公章或合同章)     | 北京东方圣厨厨房设备有限公司                                                                     |
| 法定代表人或其委托代理人(签章)                  |  | 法定代表人或其委托代理人(签章) |  |
|                                   |                                                                                   | 拥有者性别            | 男                                                                                  |
| 住 所                               | 北京市顺义区外环路府前西街 5 号院内                                                               | 住 所              | 北京市顺义区李桥镇官庄村村委会南 500 米                                                             |
| 联 系 人                             |                                                                                   | 联 系 人            | 余圣勇                                                                                |
| 联系电话                              | 010-69444342                                                                      | 联系电话             | 010-69481976                                                                       |
| 通信地址                              | 北京市顺义区外环路府前西街 5 号院内                                                               | 通信地址             | 北京市顺义区李桥镇官庄村村委会南 500 米                                                             |
| 邮政编码                              | 101300                                                                            | 邮政编码             | 101300                                                                             |
| 电子邮箱                              | /                                                                                 | 电子邮箱             | dongfangshengchu@163.com                                                           |
| 统一社会信用代码                          | 12110110400939914M                                                                | 统一社会信用代码         | 911101135712717019                                                                 |
|                                   |                                                                                   | 开户名称             | 北京东方圣厨厨房设备有限公司                                                                     |
|                                   |                                                                                   | 开户银行             | 中国银行北京国家文化与金融合作示范区国华大厦支行                                                           |
|                                   |                                                                                   | 银行账号             | 338956979181                                                                       |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。        |                                                                                   |                  |                                                                                    |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以更换，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方按照合同约定及时对交付的货物进行验收

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。乙方项目负责人更换应提前5个工作日通知甲方，并取得甲方书面同意。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行

一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前3个工作日通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在

质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的,甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外,乙方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务;
- (6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

#### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换,甲方均有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金并赔偿由此造成的一切损失,包括但不限于损害赔偿金、律师费、诉讼费等,且由乙方承担全部法律责任;

## 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

## 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 1.2 (6) 项 | 联合体具体要求             | /                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 1.2 (7) 项 | 其他术语解释              | /                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 4.4 款     | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 30 天                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第二节<br>第 4.6 款     | 约定甲方承担的其他义务和责任      | /                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 5.4 款     | 约定乙方承担的其他义务和责任      | 1、乙方在履行合同各项内容过程中须严格执行国家相关法律、法规和其他规范性文件要求。<br>2、乙方有责任核实合同所涉及各项内容等，并就最终与甲方达成书面协议后开展工作。<br>3、乙方有责任保证所用材料的质量及安全。<br>4、乙方需严格按照合同要求履行各项职责，保证在合同规定的时间内完成合同约定的所有内容。<br>5、乙方应确保其向甲方交付的工作成果不侵犯任何第三方的权利，并确保甲方对交付的成果享有所有权；因相关工作成果侵犯任何第三方权利，乙方应承担赔偿责任，并先行履行赔付责任。 |
| 第二节<br>第 6.1 款     | 履行合同义务的顺序           | 无特殊要求                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 7.1 款     | 包装特殊要求              | 无特殊要求                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 指定现场                | 采购人指定地点                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第二节<br>第 7.2 款     | 运输特殊要求              | 无特殊要求                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 7.3 款     | 保险要求                | 无特殊要求                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 8.2 (1) 项 | 质量保证期               | 以招标文件要求以及中标单位投标文件承诺为准                                                                                                                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 8.2 (3) 项 | 货物质量缺陷响应时间          | 以中标单位投标文件售后服务承诺为准                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 11.1 款    | 其他应当保密的信息           | 无特殊要求                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第二节<br>第 12.2 款    | 合同价款支付时间            | 首付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同金额的 50%作为首付款;待供货、安装、调试、检测并验收合格后,乙方向甲方提交签约合同的 5%作为质保金(或由履约保证金直接转为质保金),同时甲方向乙方支付剩余合同金额的 50%。                                                                                                                                       |

|                     |                    |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                    | <p>以上两种支付方式,甲方付款前,乙方均应向甲方提供等额的国家增值税发票,否则,甲方可以顺延付款且不承担任何责任。</p> <p>鉴于甲方付款依托于财政拨款,如遇财政拨款计划有变动,以款项实际到账金额、时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的,不构成甲方违约,甲方无需承担任何责任。质保金在验收合格日期一年后,如无质量问题一次性无息返还。</p> |
| 第二节<br>第 13.2 款     | 履约保证金不予退还的情形       | 如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。                                                                                                                  |
| 第二节<br>第 13.3 款     | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | /                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限          | 以中标单位投标文件售后服务承诺为准                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定            | 不回收                                                                                                                                                                                     |
| 第二节<br>第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务          | /                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第 15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定     | 以中标单位投标文件售后服务承诺为准                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费            | 乙方未能按照约定时间完成所有工作内容,除经甲方事先书面同意期限顺延外,每逾期一日,应按照本合同总金额的 1%向甲方支付违约金,逾期超过 10 日的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付合同总金额 30%的违约金。                                                                               |
| 第二节<br>第 15.3 款     | 逾期付款利息             | 无                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第 15.4 款     | 其他违约责任             | <p>1、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。</p> <p>2、乙方提交的工作成果因涉及内容、资料、信息等侵犯第三方知识产权或其他合法权益的,由此而产生的任何责任由乙方自行承担;由此而给甲方造成不良影响或损失的,乙方应立即负责消除不良影响并赔偿甲方的任何损失。</p>                                    |
| 第二节<br>第 19.2 款     | 争议解决的方法            | <p>因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决:</p> <p>(1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为____;</p> <p>(2) 向北京市顺义区人民法院起诉。</p>                                                                             |
| 第二节<br>第 23.1 款     | 其他专用条款             | <p>1、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。</p> <p>2、售后服务内容</p> <p>乙方在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务:</p>                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>(1) 电话咨询：乙方应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>(2) 现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在 12 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 12 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。乙方在投标文件中现场响应时间短于上述要求的，按投标文件执行。</p> <p>3、质保期外服务要求：质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

合同附件一：投标分项报价表

合同附件二：售后服务承诺

合同附件三：供应商营业执照复印件

附件一：投标分项报价表

| 序号 | 分项名称          | 品牌  | 规格、型号                         | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|-----|-------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —  | 北京市顺义区港馨东区幼儿园 |     |                               |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                          |
| 1  | 电饼铛           | 通顺  | 53CM<br>45                    | 2  | 台  | 1600.00 | 3200.00 | 1.自动恒温电热铛。<br>2.采用双控温、双限温技术,自动限温。<br>3.温度在 50-250℃ 范围内连续可调,上下铛可同时加热也可单独加热设有二次限温保护装置。<br>4.铛面为铁质材料。<br>5.发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调。<br>6.内径: 53CM。<br>7.工作能力: 5KG 饼/H。<br>8.电压/电功率: 380V/4.8KW。 |
| 2  | 留样冰箱          | 冰厨  | 600*700*1950 (mm)<br>VC4-600B | 1  | 台  | 2450.00 | 2450.00 | 1.采用不锈钢。<br>2.标准门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链。<br>3.4.容积 (L) 480。<br>5.温度范围: +8℃~0℃。<br>6.尺寸: 600*700*1950 (mm)。                                                                                   |
| 3  | 和面机           | 豪鹰  | 50kg/次<br>HWT50               | 1  | 台  | 4820.00 | 4820.00 | 1.额定和面量: 50kg/次。<br>2.电压: 380V, 配用电机: 2.2KW。<br>3.搅拌叶转速: 30r/min。<br>4.面斗内外及外壳均为不锈钢材质。                                                                                                   |
| 4  | 菜墩刀具消毒柜       | 康恩美 | 1200*600*1720(mm)<br>DZP-1200 | 1  | 台  | 2060.00 | 2060.00 | 1.具有超高温保险功能。<br>4.2.温度范围: 20-125℃。<br>5.3.消毒方式: 热风循环。<br>6.4.容积: 650L。<br>5.电压: 220V。<br>6.功率: 4.4kw。<br>7.尺寸: 1200*600*1720 (mm)。                                                       |

| 序号 | 分项名称               | 品牌 | 规格、型号                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------|----|---------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二  | 北京市顺义区天竺中心幼儿园      |    |                           |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                  |
| 5  | 压面机                | 豪鹰 | 1130X510X1250(mm)<br>MT60 | 1  | 台  | 2750.00 | 2750.00 | 1.工作效率 60kg/h。<br>2.配用电机 三相 1.5KW。<br>3.面片宽度: 260mm。<br>4.面片厚度: 0.5~5mm。<br>5.电压: 380V。<br>6.功率: 1.5kw。<br>7.面条宽度: 2.0/3.5mm。<br>8.转轴转速: 40R/min13。<br>9.尺寸: 1130X510X1250 (mm)。 |
| 7  | 豆浆机                | 亿阳 | 920*590*1600 (mm)<br>50L  | 1  | 台  | 5030.00 | 5030.00 | 1.不锈钢机身, 一键开关。<br>2.功率/电压: 9KW/380V。<br>3.磨浆效率: 40~50kg/h。<br>4.生产能力: 50~100kg/h。<br>5.尺寸: 920*590*1600 (mm)。                                                                    |
| 8  | 搅拌器                | 力丰 | 38L<br>B40                | 1  | 台  | 5660.00 | 5660.00 | 1.具有三种搅拌转速, 配备钢丝搅蛋器, 形搅拌器及螺旋形和面器。2.料桶容积:38L。<br>3.额定电压/功率:380V/1.50kW。<br>4.最大和面量:10kg。<br>5.搅拌转速:65/102/296(r/min)。                                                             |
| 9  | 电饭锅                | 龙禧 | 45L<br>CFXB450            | 1  | 台  | 820.00  | 820.00  | 1.容量: 45L。<br>2.特厚不沾内胆, 加厚加大防干烧发热盘。<br>3.功率/电压: 4.5KW/220V。                                                                                                                      |
| 三  | 北京市顺义区赵全营中心幼儿园禧瑞分园 |    |                           |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 分项名称      | 品牌   | 规格、型号                           | 数量 | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|------|---------------------------------|----|----|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 双门电蒸车     | 美厨   | 1415*605*1480(mm)<br>MCKZ-H24   | 1  | 台  | 4290.00 | 4290.00  | 1. 24 盘。<br>2. 电压/功率:380V/24KW。<br>3. 全不锈钢结构。<br>4. 蒸柜柜身框架、侧板及前板、柜门、内胆、盆托、炉身均为食品级 304 号 1.2mm 厚不锈钢板制作。<br>5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁;水胆采用 2.0mm 厚食品级 304 号不锈钢板制作。<br>6. 炉脚采用 $\phi 51$ 无缝不锈钢管,且可调节;去水阀门采用 $\phi 40$ 阀门。7 配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。<br>8. 尺寸: 1415*605*1480 (mm) 。 |
| 11 | 四层平板货架    | 东方圣厨 | 1150*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4  | 10 | 台  | 1470.00 | 14700.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋,厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38$ mm $\times$ 1.2mm 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子弹脚。<br>6. 尺寸: 1150*500*1800 (mm) 。                                                                                                       |
| 12 | 四门高身双温雪柜  | 冰厨   | 1220*760*1950(mm)<br>VCF5-1200B | 3  | 台  | 3430.00 | 10290.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 430+480。<br>3. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃<br>4. 尺寸: 1220*760*1950 (mm)                                                                                                                                                                                           |
| 13 | 双门热风循环消毒柜 | 康恩美  | 1310*650*1930(mm)<br>720 型      | 2  | 台  | 3350.00 | 6700.00  | 1. 具有超高温保险功能。<br>4. 2. 温度范围: 20-125℃。<br>3. 消毒方式: 热风循环。<br>4. 容积: 720L。<br>5. 电压: 220V。<br>6. 功率: 4.4kw。<br>7. 尺寸: 1310*650*1930 (mm) 。                                                                                                                                             |

| 序号  | 分项名称                | 品牌   | 规格、型号                                  | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------|------|----------------------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四   | 顺义区平各庄 6034 地块配套幼儿园 |      |                                        |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                        |
| (一) | 男更衣室                |      |                                        |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                        |
| 14  | 挂墙洗手池               | 东方圣厨 | 500*450*250 (mm)<br>DFSC-GXSC          | 1  | 台  | 1410.00 | 1410.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 配备不锈钢下水口及感应龙头。<br>4. 尺寸: 500*450*250 (mm)。                                                                                 |
| 15  | 挂墙干手器               | 莫顿   | 156*176*207 (mm)<br>M-677              | 1  | 台  | 150.00  | 150.00  | 1. 电压/额定功率: 220v/1000W。<br>2. 热风温度: 50±15℃。<br>3. 干手时间: 5-15s。<br>4. 规格: 高灵敏传感器, 冷热型。<br>5. 尺寸: 156*176*207 (mm)。                                                                      |
| 16  | 四门更衣柜               | 东方圣厨 | 900*500*1800 (mm)<br>DFSC-GYG          | 2  | 台  | 1020.00 | 2040.00 | 1. 尺寸: 900*500*1800 (mm)。<br>2. 采用烤漆板, 每个柜门可单独控制。                                                                                                                                      |
| 17  | 全自动洗衣机              | 倍科   | 宽 550mm*深 565mm*高 940mm<br>WTL10562VMG | 1  | 台  | 2650.00 | 2650.00 | 1. 自动化程度: 全自动。<br>2. 开门方式: 顶开门。<br>3. CCC 强制性认证: 是。<br>4. 显示类型: LED 显示。<br>5. 产品尺寸: 宽 550mm; 深 565mm; 高 940mm。<br>6. 洗涤容量: 10kg。<br>7. 内筒材质: 不锈钢。<br>8. 洗净比: 0.8 比值。<br>9. 水温调节范围: 常温。 |
| (二) | 女更衣室                |      |                                        |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                        |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|------|-------------------------------------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | 挂墙洗手池  | 东方圣厨 | 500*450*250 (mm)<br>DFSC-GXSC             | 1  | 台  | 1410.00 | 1410.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 配备不锈钢下水口及感应龙头。<br>4. 尺寸: 500*450*250 (mm)。                                                                               |
| 19  | 挂墙干手器  | 莫顿   | 156*176*207 (mm)<br>M-677                 | 1  | 台  | 150.00  | 150.00  | 1. 电压/额定功率: 220v/1000W。<br>2. 热风温度: 50±15℃。<br>3. 干手时间: 5-15s。<br>4. 规格: 高灵敏传感器, 冷热型。<br>5. 尺寸: 156*176*207 (mm)。                                                                    |
| 20  | 四门更衣柜  | 东方圣厨 | 900*500*1800 (mm)<br>DFSC-GYG             | 2  | 台  | 1020.00 | 2040.00 | 1. 尺寸: 900*500*1800 (mm)。<br>2. 采用烤漆板, 每个柜门可单独控制。                                                                                                                                    |
| 21  | 全自动洗衣机 | 倍科   | 宽 550mm*深<br>565mm*高 940mm<br>WTL10562VMG | 1  | 台  | 2650.00 | 2650.00 | 1. 自动化程度: 全自动。<br>2. 开门方式: 顶开门。<br>3. CCC 强制性认证: 是。<br>4. 显示类型: LED 显示。<br>5. 尺寸: 宽 550mm; 深 565mm; 高 940mm。<br>6. 洗涤容量: 10kg。<br>7. 内筒材质: 不锈钢。<br>8. 洗净比: 0.8 比值。<br>9. 水温调节范围: 常温。 |
| (三) | 主副食库   |      |                                           |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                      |
| 22  | 粘捕式灭蝇灯 | 灯下科技 | 15W<br>D16W                               | 2  | 台  | 190.00  | 380.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压功率: 220V/15W。                                                                                                                                             |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                           | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|------|---------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | 四层平板货架   | 东方圣厨 | 1150*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4  | 4  | 台  | 1470.00 | 5880.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子弹脚。<br>6. 尺寸: 1150*500*1800 (mm)。             |
| 24  | 米面架      | 东方圣厨 | 1200*500*200 (mm)<br>DFSC-MMJ   | 3  | 台  | 740.00  | 2220.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 架层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 架体及横撑采用 $25*25\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管焊接。<br>4. 架腿可调节, 采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管焊接组成。<br>5. 尺寸: 1200*500*200 (mm)。 |
| 25  | 四门高身双温雪柜 | 冰厨   | 1220*760*1950(mm)<br>VCF5-1200B | 2  | 台  | 3430.00 | 6860.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 430+480。<br>3. 温度范围: $+4^{\circ}\text{C}$ 至 $-5^{\circ}\text{C}$ $-3^{\circ}\text{C}$ 至 $-18^{\circ}\text{C}$<br>4. 尺寸: 1220*760*1950 (mm)。                                        |
| (四) | 肉类加工间    |      |                                 |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                           |
| 26  | 粘捕式灭蝇灯   | 灯下科技 | 15W<br>D16W                     | 1  | 台  | 190.00  | 190.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                                                                                 |
| 27  | 挂墙洗地龙头   | 古戈尔  | 10.7m<br>GGR-XD101-T            | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 总长: 10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头, 至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。                                                                                               |

| 序号 | 分项名称    | 品牌   | 规格、型号                                 | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 挂墙刀具消毒柜 | 康恩美  | 460*95*610 (mm)<br>定制                 | 1  | 台  | 570.00  | 570.00  | 1. 电压: 220V。<br>2. 功率: 15W。<br>3. 尺寸: 460*95*610 (mm)。<br>4. 304 食品级不锈钢制造, 具有定时功能, 可放 8--10 把厨房用刀。<br>5. 防辐射有机玻璃门。<br>6. 能适合耐温 180 度的器具。                                                                                |
| 29 | 双星水池    | 东方圣厨 | 1500*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC2  | 2  | 台  | 2410.00 | 4820.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸: 1500*760*800+150 (mm)。 |
| 30 | 四层平板货架  | 东方圣厨 | 1150*500*1800 (mm)<br>DFSC-PHJ4       | 1  | 台  | 1470.00 | 1470.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.0 mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子子弹脚。<br>6. 尺寸: 1150*500*1800 (mm)。                        |
| 31 | 双层工作台   | 东方圣厨 | 2000*700*800+150<br>(mm)<br>DFSC-GZT2 | 1  | 台  | 2540.00 | 2540.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构, 下层板为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50 \text{ mm}$ 可调节不锈钢子子弹脚。<br>4. 尺寸: 2000*700*800+150 (mm)。                          |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------|------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | 绞切肉机     | 景隆   | 509*390*750mm<br>SJQ-220(A)          | 1  | 台  | 2720.00 | 2720.00 | 1. 效率: a 切肉片 400kg/h、b 切肉丝 200kg/h、c 绞肉 100kg/h。<br>2. 肉片厚度: 4mm、6mm<br>3. 电压/功率: 1.1kw/380V,<br>刀轴转速: 470r/min。<br>4. 绞龙转速: 302r/min。<br>5. 额定频率: 50Hz。<br>6. 防水等级: IPX1。<br>7. 三角带: A1270-1、A1100-1。<br>8. 尺寸: 509*390*750mm。<br>9. 机器重量: 80kg。 |
| (五) | 蔬菜加工间    |      |                                      |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33  | 粘捕式灭蝇灯   | 灯下科技 | 15W<br>D16W                          | 1  | 台  | 190.00  | 190.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                                                                                                                         |
| 34  | 四门高身双温雪柜 | 冰厨   | 1220*760*1950(mm)<br>VCF5-1200B      | 1  | 台  | 3430.00 | 3430.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 430+480。<br>3. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃<br>4. 尺寸: 1220*760*1950 (mm)                                                                                                                                                         |
| 35  | 双星水池     | 东方圣厨 | 1500*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC2 | 2  | 台  | 2410.00 | 4820.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 φ 38*1.2 mm 厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸: 1500*760*800+150 (mm)。                                                          |

| 序号 | 分项名称    | 品牌   | 规格、型号                                 | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 双层工作台   | 东方圣厨 | 700*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-GZT2  | 1  | 台  | 1470.00 | 1470.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构, 下层板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸: 700*760*800+150 (mm)。         |
| 37 | 四层平板货架  | 东方圣厨 | 1150*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4        | 1  | 台  | 1470.00 | 1470.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子子弹脚。<br>6. 尺寸: 1150*500*1800 (mm)。 |
| 38 | 挂墙刀具消毒柜 | 康恩美  | 460*95*610 (mm)<br>定制                 | 1  | 台  | 570.00  | 570.00  | 1. 电压: 220V。<br>2. 功率: 15W。<br>3. 尺寸: 460*95*610 (mm)。<br>4. 304 食品级不锈钢制造, 具有定时功能, 可放 8--10 把厨房用刀。<br>5. 防辐射有机玻璃门。<br>6. 能适合耐温 180 度的器具。                                                     |
| 39 | 双层工作台   | 东方圣厨 | 1500*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-GZT2 | 1  | 台  | 1960.00 | 1960.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构, 下层板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子子弹脚。<br>4. 尺寸: 1500*760*800+150 (mm)。       |

| 序号  | 分项名称    | 品牌   | 规格、型号                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------|------|---------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40  | 挂墙洗地龙头  | 古戈尔  | 10.7m<br>GGR-XD101-T      | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1.总长：10.7m。<br>2.开放式洗地龙头。<br>3.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。<br>4.黄铜铸造枪式喷头，至少配置一把喷头。<br>5.进水接口为标准1/2'外螺纹。                                                                                                                                             |
| 41  | 土豆去皮机   | 豪鹰   | 780*510*940 (mm)<br>TP350 | 1  | 台  | 2070.00 | 2070.00 | 1.整体不锈钢材料制作，可拆卸式砂板。<br>3.电压/功率：380V/0.75KW。<br>4.工作效率：300kg/h。<br>5.每次脱皮量：20KG。<br>6.主轴转速：300R/min。<br>7.尺寸：780*510*940 (mm)。                                                                                                                |
| (六) | 面点间     |      |                           |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42  | 粘捕式灭蝇灯  | 灯下科技 | 15W<br>D16W               | 1  | 台  | 190.00  | 190.00  | 1.需采用15w高效诱蚊灯管。<br>2.电压/功率：220V/15W。                                                                                                                                                                                                         |
| 43  | 双动双速和面机 | 泓锋   | 525*930*930 (mm)<br>HF50A | 1  | 台  | 8730.00 | 8730.00 | 1.料筒及和面钩均为食品级304号不锈钢材质；采用电脑板控制变极双速电动机来实现高低速。可以自主选择正反转；设有手动/自动/三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机。<br>2.标配掀网停机保护和YZW耐油电源线。<br>3.额定和面量：20kg/次。<br>4.功率/电压：2.2KW/380V。<br>5.搅拌转速：101/202r/min。<br>6.料桶容积：50L。<br>7.料桶转速：8/16r/min。<br>8.尺寸：525*930*930 (mm)。 |

| 序号 | 分项名称    | 品牌  | 规格、型号                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|-----|---------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 多功能搅拌机  | 力丰  | 38L<br>B40                | 1  | 台  | 5660.00 | 5660.00 | 1. 具有三种搅拌转速，配备钢丝搅蛋器，形搅拌器及螺旋形和面器。<br>2. 料桶容积:38L。<br>3. 额定电压/功率:380V/1.50kW。<br>4. 最大和面量:10kg。<br>5. 搅拌转速:65/102/296(r/min)。                                                               |
| 45 | 挂墙刀具消毒柜 | 康恩美 | 460*95*610 (mm)<br>定制     | 1  | 台  | 570.00  | 570.00  | 1. 电压: 220V。<br>2. 功率: 15W。<br>3. 尺寸: 460*95*610 (mm)。<br>4. 304 食品级不锈钢制造, 具有定时功能, 可放 8--10 把厨房用刀。<br>5. 防辐射有机玻璃门。<br>6. 能适合耐温 180 度的器具。                                                  |
| 46 | 挂墙洗地龙头  | 古戈尔 | 10.7m<br>GCR-XD101-T      | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 总长: 10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头, 至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。                                                                               |
| 47 | 压面机     | 豪鹰  | 1130*510*1250(mm)<br>MT60 | 1  | 台  | 2750.00 | 2750.00 | 1. 工作效率 60kg/h。<br>2. 配用电机 三相 1.5KW。<br>3. 面片宽度: 260mm。<br>4. 面片厚度: 0.5~5mm。<br>5. 电压: 380V。<br>6. 功率: 1.5kw。<br>7. 面条宽度: 2.0/3.5mm。<br>8. 转轴转速: 40R/min13。<br>9. 尺寸: 1130*510*1250 (mm)。 |

| 序号 | 分项名称    | 品牌   | 规格、型号                          | 数量   | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|------|--------------------------------|------|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 油网烟罩    | 东方圣厨 | 5100*1300*500(mm)<br>DFSC-YWYZ | 6.63 | m² | 2200.00 | 14586.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>4. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。<br>5. 尺寸：5100*1300*500（mm）。                                                                 |
| 49 | 单门醒发箱   | 泓锋   | 750*540*1980（mm）<br>WFF-16A    | 1    | 台  | 1500.00 | 1500.00  | 1. 规格：单门 16 盘。<br>2. 电压/功率：220V/2.6KW。<br>3. 双层不锈钢箱体。<br>4. 喷水加湿蒸汽式加湿，分段加热方式，不重温。<br>5. 电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。<br>6. 尺寸：750*540*1980（mm）。                                                   |
| 50 | 三层六盘电烤箱 | 泓锋   | 1240*875*1660(mm)<br>WFC-306D  | 1    | 台  | 6350.00 | 6350.00  | 1. 不锈钢材质。<br>2. 电脑板，每层内置有卤灯。<br>3. 外形尺寸：1240*875*1660（mm），内膛尺寸：870*630*220（mm）。<br>4. 电压/功率：380V/19.8KW。                                                                                      |
| 51 | 电饼铛     | 通顺   | 53CM<br>45                     | 2    | 台  | 1600.00 | 3200.00  | 1. 自动恒温电热铛。<br>2. 采用双控温、双限温技术，自动限温。<br>3. 温度在 50-250℃ 范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热设有二次限温保护装置。<br>4. 铛面为铁质材料。<br>5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调。<br>6. 内径：53CM。<br>7. 工作能力：5KG 饼/H。<br>8. 电压/电功率：380V/4.8KW。 |

| 序号 | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                 | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 电磁双缸炸炉 | 鼎龙   | 800*800*800 (mm)<br>DLB-8KW*2-GY/380V | 1  | 台  | 8000.00 | 8000.00 | 1. 结构:炉体采用不锈钢拉丝面, 配备不锈钢双筛。<br>2. 工作:火力电子显示, 无级调速。<br>3. 安全:防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。<br>4. 电压/功率: 380V/8KW*2。<br>5. 尺寸: 800*800*800 (mm)。                                                                                   |
| 53 | 炉拼台    | 东方圣厨 | 600*800*800 (mm)<br>DFSC-LPT          | 1  | 台  | 1320.00 | 1320.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸: 600*800*800 (mm)。                                                                                  |
| 54 | 三星水池   | 东方圣厨 | 1500*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC3  | 1  | 台  | 2880.00 | 2880.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm厚不锈钢结构。1.2 mm厚<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸: 1500*760*800+150 (mm)。 |
| 55 | 木案工作台  | 东方圣厨 | 1800*760*800 (mm)<br>DFSC-MGZT        | 1  | 台  | 1980.00 | 1980.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面为黄松木板, 厚 10cm。<br>3. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>4. 腿为 $\phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配可调节不锈钢子弹脚。<br>5. 尺寸: 1800*760*800 (mm)。                                                 |

| 序号  | 分项名称     | 品牌       | 规格、型号                           | 数量   | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                          |
|-----|----------|----------|---------------------------------|------|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56  | 面粉车      | 东方圣<br>厨 | 500*500*500 (mm)<br>DFSC-MFC    | 1    | 台  | 1070.00 | 1070.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车全部采用 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 把手采用 32mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接。<br>4. 配备 4 个灵活静音万向活动脚轮，其中两个带有锁紧装置。<br>5. 尺寸：500*500*500 (mm)。 |
| 57  | 双门平台保鲜雪柜 | 冰厨       | 1500*760*800 (mm)<br>HC9-1580B  | 1    | 台  | 2020.00 | 2020.00  | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 390。<br>3. 温度范围：+4℃--5℃。<br>4. 尺寸：1500*760*800 (mm)。                                                                   |
| (七) | 操作间      |          |                                 |      |    |         |          |                                                                                                                                               |
| 58  | 粘捕式灭蝇灯   | 灯下科技     | 15W<br>DI6W                     | 1    | 台  | 190.00  | 190.00   | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率：220V/15W。                                                                                                      |
| 59  | 油网烟罩     | 东方圣<br>厨 | 4800*1400*500 (mm)<br>DFSC-YWYZ | 6.72 | m² | 2200.00 | 14784.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>4. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。<br>5. 尺寸：4800*1400*500 (mm)。                |
| 60  | 挂墙洗地龙头   | 古阁尔      | 10.7m<br>GGR-XD101-T            | 1    | 台  | 1400.00 | 1400.00  | 1. 总长：10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头，至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。                                      |

| 序号 | 分项名称         | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------|------|--------------------------------------|----|----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 三星水池         | 东方圣厨 | 1800*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC3 | 1  | 台  | 3180.00 | 3180.00  | 1.采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2.水池桶、台面及背板 1.2 mm厚不锈钢结构。<br>3.水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4.脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5.尺寸：1800*760*800+150 (mm)。 |
| 62 | 电热开水器<br>连底座 | 裕豪   | 60L<br>ZK-12K                        | 1  | 台  | 2500.00 | 2500.00  | 1.食用级 304 号不锈钢板材。<br>2.具有自动控制功能：独立防干烧、能防水飞溅。<br>3.箱体外后置安全锁装置，防止异物投入。<br>4.外箱体采用不锈钢 304 板材。<br>5.功率/电压：12kw/380v。<br>6.容量：60L。<br>7.开水产量：120L/H。                                                                |
| 63 | 开水器用净水器      | 埃克森  | 132*162*600 (mm)<br>AICSN-HA1 型-ZOT1 | 1  | 台  | 1130.00 | 1130.00  | 1.能够过滤 0.5 微米的污垢和颗粒。<br>2.处理水量：6.3 升/分钟。<br>4.水压：0.06-0.65Mpa。<br>5.处理水总量：3.4 吨。<br>6.尺寸：132*162*600 (mm)。                                                                                                     |
| 64 | 单通工作柜        | 东方圣厨 | 1500*760*800 (mm)<br>DFSC-GZG1       | 3  | 台  | 3480.00 | 10440.00 | 1.采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2.柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3.层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢结构，门 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门。<br>4.柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>5.尺寸：1500*760*800 (mm)。                                                       |

| 序号 | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                        | 数量    | 单位 | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|------|----------------------------------------------|-------|----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 油网烟罩   | 东方圣厨 | 7400*1700*500(mm)<br>DFSC-YWYZ               | 12.58 | m² | 2200.00  | 27676.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>4. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。<br>5. 尺寸：7400*1700*500（mm）。                                                                                  |
| 66 | 燃气双门蒸箱 | 东方圣厨 | 1150*910*1850(mm)<br>SZXT35-DFSC2            | 2     | 台  | 11910.00 | 23820.00 | 1. 选用食品级 304 号不锈钢板制作。<br>2. 内胆厚度为 1.2mm，围板 1.0mm，柜体骨架 50*50*4 镀锌角铁。<br>3. 炉头采用全不锈钢喷火式节能低噪音燃烧器炉头；内部加装 10mm 耐热硅酸铝岩板保温耐火材料。<br>4. 炉脚可调节。<br>5. 配熄火安全保护装置、点火装置。<br>6. 上下体可拆装。<br>7. 尺寸：1150*910*1850（mm）。          |
| 67 | 蒸箱用软水机 | 埃克森  | 66cmH x 31 cmW x<br>54cmD<br>ATCKSN-HRS-1.5T | 1     | 台  | 5550.00  | 5550.00  | 1. 可自动控制。<br>2. 工作流量：1.5 吨/小时。<br>3. 安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD。<br>4. 运输重量(不含盐, )：10 kg。<br>5. 进出水口：3/4" NPT。<br>6. 排污营口：1/2"。<br>7. 适配电压：220V。<br>8. 储盐量：25kg。<br>9. 工作水压力范围：30-90psi。<br>10. 进水水温范围：2-38℃。 |

| 序号 | 分项名称      | 品牌   | 规格、型号                                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                          |
|----|-----------|------|-------------------------------------------|----|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | 炉拼台       | 东方圣厨 | 350*1200*800 (mm)<br>DFSC-LPT             | 2  | 台  | 1320.00 | 2640.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸：350*1200*800 (mm)。 |
| 69 | 燃气双头双尾小炒炉 | 东方圣厨 | 2100*1200*800+450 (mm)<br>SZCT30/60-DFSC4 | 1  | 台  | 8670.00 | 8670.00  | 1. 选用 304 号不锈钢板制作。<br>2. 炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm。<br>3. 燃烧器及气阀：具有熄火保护装置、同时配置燃烧控制器。<br>4. 具有降噪功能。<br>5. 风阀与气阀采用联动装置。<br>6. 尺寸：2100*1200*800+450 (mm)。 |
| 70 | 挂墙刀具消毒柜   | 康恩美  | 460*95*610 (mm)<br>定制                     | 1  | 台  | 570.00  | 570.00   | 1. 电压：220V。<br>2. 功率：15W。<br>3. 尺寸：460*95*610 (mm)。<br>4. 304 食品级不锈钢制造，具有定时功能，可放 8--10 把厨房用刀。<br>5. 防辐射有机玻璃门。<br>6. 能适合耐温 180 度的器具。                           |
| 71 | 燃气单头大锅灶   | 东方圣厨 | 1200*1200*800+450 (mm)<br>SDGT30-DFSC1    | 3  | 台  | 7190.00 | 21570.00 | 1. 选用食品级 304 号不锈钢板制作。<br>2. 炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm。<br>3. 燃烧器及气阀：具有保护装置。、时配置燃烧控制器。<br>4. 炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头。<br>5. 具有降噪功能。     |

| 序号 | 分项名称    | 品牌   | 规格、型号                                       | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|------|---------------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |      |                                             |    |    |         |         | 6. 风阀与气阀采用联动装置。<br>7. 尺寸: 1200*1200*800+450 (mm)。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72 | 燃气双头矮汤炉 | 东方圣厨 | 1200*760*550+450<br>(mm)<br>SPTT15/30-DFSC2 | 1  | 台  | 3450.00 | 3450.00 | 1. 选用 SUS304# 不锈钢板制作。<br>2. 炉台面及灶框厚度 1.2mm, 炉身、背板、前板厚度为 1.0mm。<br>3. 炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料。炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。<br>4. 燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为产品, 熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护, 同时配置燃烧控制器, 双连稳压电磁阀火种。<br>5. 炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚, 外加不锈钢装饰。<br>6. 配燃气节能连体炉头。<br>7. 尺寸: 1200*760*550+450 (mm)。 |
| 73 | 炉拼台     | 东方圣厨 | 500*900*800 (mm)<br>DFSC-LPT                | 2  | 台  | 1320.00 | 2640.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸: 500*900*800 (mm)。                                                                                                                                                                     |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                          | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                             |
|-----|----------|------|--------------------------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74  | 双门平台保鲜雪柜 | 冰厨   | 1500*760*800 (mm)<br>HC9-1580B | 3  | 台  | 2020.00 | 6060.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 390。<br>3. 温度范围: +4℃--5℃。<br>4. 尺寸: 1500*760*800 (mm)。                                                                    |
| 75  | 磨浆机      | 大方   | 525*345*760 (mm)<br>FSM-150    | 1  | 台  | 3190.00 | 3190.00 | 1. 功率/电压: 1.5KW/220V。<br>2. 生产效率 80-100kg/h。<br>3. 额定转速: 2800r/min。<br>4. 整机重量: 35kg。<br>5. 尺寸: 525*345*760 (mm)。                                |
| 76  | 调料车      | 东方圣厨 | 720*540*800 (mm)<br>DFSC-TLC   | 3  | 台  | 970.00  | 2910.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车身为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 车支架为 φ38mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm。<br>4. 配有 4 个灵活静音万向活动脚轮, 其中两个带有锁紧装备。<br>5. 尺寸: 720*540*800 (mm)。 |
| (八) | 备餐间      |      |                                |    |    |         |         |                                                                                                                                                  |
| 77  | 挂墙洗手池    | 东方圣厨 | 500*450*250 (mm)<br>DFSC-GXSC  | 1  | 台  | 1410.00 | 1410.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 配备不锈钢下水口及感应龙头。<br>4. 尺寸: 500*450*250 (mm)。                                           |
| 78  | 挂墙干手器    | 莫顿   | 156*176*207 (mm)<br>M-677      | 1  | 台  | 150.00  | 150.00  | 1. 电压/额定功率: 220v/1000W。<br>2. 热风温度: 50±15℃。<br>3. 干手时间: 5-15s。<br>4. 规格: 高灵敏传感器, 冷热型。<br>5. 尺寸: 156*176*207 (mm)。                                |
| 79  | 粘捕式灭蝇灯   | 灯下科技 | 15W<br>DI6W                    | 2  | 台  | 190.00  | 380.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                        |

| 序号 | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                          | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                          |
|----|--------|------|--------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | 单通工作柜  | 东方圣厨 | 1800*760*800 (mm)<br>DFSC-GZG1 | 2  | 台  | 3630.00 | 7260.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢结构，门 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门。<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>5. 尺寸：1800*760*800 (mm)。 |
| 81 | 单通工作柜  | 东方圣厨 | 1500*760*800 (mm)<br>DFSC-GZG1 | 2  | 台  | 3480.00 | 6960.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢结构，门 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门。<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>5. 尺寸：1500*760*800 (mm)。 |
| 82 | 紫外线消毒灯 | 天长康达 | 30w<br>30W                     | 2  | 台  | 110.00  | 220.00  | 1. 具有杀菌的作用。<br>2. 电功率为 220v/30w。<br>3. 安装方式：天花板下吊装。                                                                                                           |
| 83 | 留样冰箱   | 冰厨   | 600*700*1950 (mm)<br>VC4-600B  | 1  | 台  | 2450.00 | 2450.00 | 1. 采用不锈钢。<br>2. 标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链。<br>3. 4. 容积 (L) 480。<br>5. 温度范围：+8C ~0C。<br>6. 尺寸：600*700*1950 (mm)。                                                   |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84  | 单星水池   | 东方圣厨 | 600*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC1  | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。<br>3. 水池桶 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>4. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>5. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>6. 尺寸：600*760*800+150 (mm)。  |
| (九) | 洗消间    |      |                                      |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85  | 粘捕式灭蝇灯 | 灯下科技 | 15W<br>D16W                          | 3  | 台  | 190.00  | 570.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率：220V/15W。                                                                                                                                                                                                             |
| 86  | 单星水池   | 东方圣厨 | 1000*760*860+150<br>(mm)<br>DFSC-SC1 | 1  | 台  | 1530.00 | 1530.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。<br>3. 水池桶 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>4. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>5. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>6. 尺寸：1000*760*860+150 (mm)。 |
| 87  | 挂墙洗地龙头 | 古阁尔  | 10.7m<br>GGR-XD101-T                 | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 总长：10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头，至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。                                                                                                                                             |

| 序号 | 分项名称      | 品牌   | 规格、型号                                 | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------|------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | 双星污碟台     | 东方圣厨 | 1800*760*860+150<br>(mm)<br>DFSC-WDT2 | 1  | 台  | 2560.00 | 2560.00 | 1. 采用视食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面及背板为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>4. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>5. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>6. 尺寸：1800*760*860+150 (mm)。 |
| 89 | 高压花洒龙头    | 古戈尔  | 315*520*1050 (mm)<br>GGR-HS212VB      | 1  | 台  | 960.00  | 960.00  | 1. 陶瓷阀芯、一字手柄。<br>2. 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1310mm。<br>3. 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2'' 外螺纹。<br>4. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄。<br>5. 配 12 寸摇摆龙头。<br>6. 尺寸：315*520*1050 (mm)。                                                                                          |
| 90 | 双门热风循环消毒柜 | 康恩美  | 1310*650*1930 (mm)<br>720 型           | 2  | 台  | 3350.00 | 6700.00 | 1. 具有超高温保险功能。<br>2. 温度范围：20-125℃。<br>3. 消毒方式：热风循环。<br>4. 容积：720L。<br>5. 电压：220V。<br>6. 功率：4.4kw。<br>7. 尺寸：1310*650*1930 (mm)。                                                                                                                 |
| 91 | 四门碗碟柜     | 东方圣厨 | 1200*500*1800 (mm)<br>DFSC-WG         | 1  | 台  | 3450.00 | 3450.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用双向推拉门。<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>5. 尺寸：1200*500*1800 (mm)。                                                                                                    |

| 序号 | 分项名称         | 品牌       | 规格、型号                          | 数量  | 单位             | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|----------|--------------------------------|-----|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92 | 厨房中央热水<br>水器 | 澳斯特      | 300L<br>D24-AUG                | 2   | 台              | 12480.00 | 24960.00 | 1. 容积：300L。<br>2. 设定温度：35~75℃。<br>3. 功率/电压：25KW/380V。<br>4. 进水口：1 寸。<br>5. 泄压/负压/排污口：4 分。                                                                                                   |
| 93 | 四层平板货架       | 东方圣<br>厨 | 1150*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4 | 1   | 台              | 1470.00  | 1470.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子弹脚。<br>6. 尺寸：1150*500*1800 (mm)。 |
| 94 | 双层工作台        | 东方圣<br>厨 | 1500*760*800 (mm)<br>DFSC-GZT2 | 2   | 台              | 1730.00  | 3460.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构，下层板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50 \text{ mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸：1500*760*800 (mm)。          |
| 95 | 集气罩          | 东方圣<br>厨 | 1700*1000*500(mm)<br>DFSC-YWYZ | 1.7 | m <sup>2</sup> | 2200.00  | 3740.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>4. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。<br>5. 尺寸：1700*1000*500 (mm)。                                                              |
| 96 | ▲通道式洗碗机      | 锡德悉      | 1150*770*1780(mm)<br>SDS-600   | 1   | 台              | 30980.00 | 30980.00 | 1. 机器配置：单缸双喷淋+漂洗消毒。<br>2. 总功率：40KW (380V/50HZ)。<br>3. 洗涤量：80-150 筐。<br>4. 餐具需分类装筐。<br>5. 操作系统：触控式操作、数字显示实时温度。<br>6. 尺寸：1150*770*1780 (mm)。                                                  |

| 序号  | 分项名称        | 品牌       | 规格、型号                                        | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------|----------|----------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 洗碗机用软<br>水机 | 埃克森      | 66cmH x 31 cmW x<br>54cmD<br>AICKSN-HRS-1.5T | 1  | 台  | 5550.00 | 5550.00 | 1.再生控制类型：仪表自动控制。<br>2.工作流量：1.5吨/小时。<br>3.安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD。<br>4.运输重量(不含盐，)：10 kg。<br>5.进出水口：3/4" NPT。<br>6.排污营口：1/2"。<br>7.适配电压：220V/50Hz。<br>8.储盐量：25kg。<br>9.工作水压力范围：30-90psi。<br>10.进水水温范围：2-38℃。 |
| 98  | 洁碟台         | 东方圣<br>厨 | 1500*760*850+150<br>(mm)<br>DFSC-JDT         | 1  | 台  | 1180.00 | 1180.00 | 1.采用 SUS304#不锈钢拉丝板。<br>2.台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋。<br>3.工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4.尺寸：1500*760*850+150 (mm)。                                             |
| 99  | 紫外线消毒<br>灯  | 天长康<br>达 | 30w<br>30W                                   | 4  | 台  | 110.00  | 440.00  | 1.具有杀菌的作用。<br>2.电功率为 220v/30w。<br>3.安装方式：天花板下吊装。                                                                                                                                                                |
| 100 | 墩布池         | 东方圣<br>厨 | 600*500*500+150<br>(mm)<br>DFSC-DBC          | 1  | 台  | 1210.00 | 1210.00 | 1.采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2.水池桶、台面及背板为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3.水池脚 1.2 mm 厚不锈钢管，高度可调节。<br>4.混水龙头。<br>5.尺寸：600*500*500+150 (mm)。                                                                                       |
| (十) | 其它          |          |                                              |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                                 |

| 序号       | 分项名称               | 品牌   | 规格、型号                         | 数量 | 单位 | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                    |
|----------|--------------------|------|-------------------------------|----|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101      | 双层送餐车              | 东方圣厨 | 850*570*800 (mm)<br>DFSC-SCC2 | 12 | 台  | 1070.00  | 12840.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车层板、车把手、车框架采全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>2. 配备 4 个灵活静音万向活动脚轮，其中两个带有锁紧装置。<br>3. 尺寸：850*570*800 (mm)。 |
| (十<br>一) | 面点制作间/操作间<br>排油烟系统 |      |                               |    |    |          |          |                                                                                                                         |
| 102      | 多翼式离心<br>风机        | 晟昊通  | 32000m³/h<br>13-48-7c-18.5kw  | 1  | 台  | 15930.00 | 15930.00 | 1. 风量：32000m³/h。<br>2. 多角度互换。<br>3. 清理门设计。<br>4. 电压/功率：380V/18.5KW。                                                     |
| 103      | 风机平台支<br>架及减震器     | 东方圣厨 | 承重 2000kg<br>配套               | 1  | 台  | 2210.00  | 2210.00  | 1. 底座主体采用槽钢制作，40*60 (mm)。<br>2. 做防锈处理。<br>3. 安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>4. 承重 2000kg。                                            |
| 104      | 风机消音房              | 东方圣厨 | 配套<br>配套                      | 1  | 台  | 5880.00  | 5880.00  | 1. 阻式消音器，外壁、内壁厚 1.0mm 镀锌板。<br>2. 做吸音处理。<br>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m。<br>4. 平均阻力系数不高于 0.4。         |

| 序号  | 分项名称            | 品牌       | 规格、型号                    | 数量  | 单位 | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------|----------|--------------------------|-----|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 高效油烟净化器         | 科蓝       | 36000m³/h<br>BS-216J-36K | 1   | 台  | 16100.00 | 16100.00 | 1. 外壳厚度 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 并做防锈蚀处理。<br>2. 电场主体、设备高压电源输出均具有符合国家相关标准的陶瓷绝缘子。<br>3. 独立的工作状态指示灯。<br>4. 高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接, 不可采用高压线连接。<br>5. 高压数字电源发生器需配置有电流调节功能, 并带有多项保护功能。<br>6. 所有高压线路都不可暴露在废气流中。<br>7. 电压/功率为: 220V/2KW。<br>8. 处理风量: 36000m³/h |
| 106 | 排烟风机及油烟净化器变频启动箱 | 英瑞科      | 18.5KW+2KW<br>定制         | 1   | 台  | 3570.00  | 3570.00  | 1. 功率: 18.5KW+2KW。<br>2. 触控按键、一键切换、变频控制、中文监控。<br>3. 集风机、净化器联动 (适合所有类型净化器)。<br>4. 不锈钢拉丝箱体。<br>5. 低噪音。                                                                                                                                       |
| 107 | 排烟管道            | 东方圣厨     | 配套<br>DFSC-GD            | 153 | m² | 200.00   | 30600.00 | 1. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 管道厚 1.0mm。<br>3. 含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件。                                                                                                                                                                                   |
| 108 | 防火阀             | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                 | 2   | 台  | 1280.00  | 2560.00  | 1. 冷扎板制作并喷涂。<br>2. 外框厚度 1.5mm, 冷扎板制作, 叶片厚度 1.2mm。<br>3. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5. 可手动关闭或手动复位。<br>6. 0° 至 90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型)。<br>7. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。                          |

| 序号  | 分项名称           | 品牌       | 规格、型号                       | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                               |
|-----|----------------|----------|-----------------------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | 调节阀            | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                    | 1  | 个  | 1130.00 | 1130.00 | 1. 冷轧板制作并喷涂, 外框厚度 1.5mm, 叶片厚度 1.2mm。<br>2. 可手动关闭或手动复位。                                                                             |
| 110 | 风机进出口<br>变径    | 东方圣<br>厨 | 可根据风机尺寸定<br>制<br>DFSC-BJ    | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据风机尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等。<br>4. 整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。               |
| 111 | 油烟净化器<br>进出口变径 | 东方圣<br>厨 | 可根据油烟净化器<br>尺寸定制<br>DFSC-BJ | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据油烟净化器尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板。<br>3. 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>4. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等。<br>5. 整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。            |
| 112 | 消音管道           | 东方圣<br>厨 | 配套<br>DFSC-GD               | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 净化器与风机中间使用。<br>2 阻式消音器采用镀锌板制作, 外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。 |
| 113 | 消音弯头           | 东方圣<br>厨 | 风机出口使用<br>DFSC-WT           | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 风机出口使用。<br>2. 阻式消音器采用镀锌板制作, 外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。    |

| 序号   | 分项名称               | 品牌   | 规格、型号                                 | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                           |
|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | 软连接                | 东方圣厨 | 管道与风机连接使用<br>DFSC-RLJ                 | 1  | 套  | 1320.00 | 1320.00 | 1. 管道与风机连接使用。<br>2. PVC 涂塑布。<br>3. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4. 不渗漏水，耐水压值 2000mm 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。 |
| 115  | 排烟出口防鼠防虫网          | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-FCW                        | 1  | 套  | 440.00  | 440.00  | 配套用，采用不锈钢丝网制作。                                                                                                                 |
| (十二) | 面点制作间/操作间<br>送新风系统 |      |                                       |    |    |         |         |                                                                                                                                |
| 116  | 消音风柜               | 晟昊通  | 23000m <sup>3</sup> /h<br>DT-20-7.5kw | 1  | 台  | 8940.00 | 8940.00 | 1. 风量：23000m <sup>3</sup> /h。<br>2. 主机采用镀锌钢板。<br>3. 箱体整体折弯成型，有效降低噪音和提高密封性。<br>4. 电压/功率：380V/7.5KW。                             |
| 117  | 风柜平台支架及减震器         | 东方圣厨 | 承重 2000kg<br>配套                       | 1  | 台  | 2210.00 | 2210.00 | 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。<br>2. 槽钢所有面积须做防锈处理。<br>3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。<br>4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>5. 承重 2000kg。      |
| 118  | 排烟风机变频启动箱          | 英瑞科  | 7.5KW<br>7.5KW                        | 1  | 台  | 2720.00 | 2720.00 | 1. 功率：7.5KW。<br>2. 触控按键、一键切换、变频控制、中文监控。<br>3. 集风机、净化器联动（适合所有类型净化器）。<br>4. 不锈钢拉丝箱体。<br>5. 低噪音。                                  |

| 序号  | 分项名称        | 品牌   | 规格、型号                   | 数量  | 单位             | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                             |
|-----|-------------|------|-------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | 送风管道        | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 120 | m <sup>2</sup> | 200.00  | 24000.00 | 1. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含三通，弯头，变径，s 弯等配件。<br>4. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                   |
| 120 | 风柜进出口<br>变径 | 东方圣厨 | 可根据消音风柜尺寸定制<br>DFSC-BJ  | 2   | 节              | 880.00  | 1760.00  | 1. 可根据消音风柜尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板，变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；<br>4. 整体设计须满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                 |
| 121 | 消音管道        | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 1   | 节              | 1620.00 | 1620.00  | 1. 风柜进口使用。<br>2. 阻式消音器采用镀锌板制作，外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。       |
| 122 | 软连接         | 东方圣厨 | 管道与消音风柜连接使用<br>DFSC-RLJ | 1   | 套              | 1320.00 | 1320.00  | 1. 管道与消音风柜连接使用。<br>2. PVC 涂塑布。<br>3. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4. 不渗漏水，耐水压值 2000mm 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。 |

| 序号       | 分项名称       | 品牌       | 规格、型号                   | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------|----------|-------------------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123      | 防火阀        | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                | 1  | 台  | 1280.00 | 1280.00 | 1.冷扎板制作并喷涂。<br>2.外框厚度 1.5mm, 冷扎板制作, 叶片厚度 1.2mm。<br>3.设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4.可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5.可手动关闭或手动复位。<br>6.0 ° 至 90 ° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型)。<br>7.输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。 |
| 124      | 调节阀        | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                | 2  | 个  | 1130.00 | 2260.00 | 1.冷扎板制作并喷涂, 外框厚度 1.5mm, 叶片厚度 1.2mm。<br>2.可手动关闭或手动复位。                                                                                                                                                         |
| 125      | 送风风口       | 东方圣<br>厨 | 600*600 (mm)<br>DFSC-FK | 9  | 个  | 180.00  | 1620.00 | 1.尺寸: 600*600 (mm)。<br>2.采用铝制品, 1mm 厚。                                                                                                                                                                       |
| (十<br>三) | 洗消间排风系统    |          |                         |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                              |
| 126      | 轴流风机       | 晟昊通      | 4000m³/h<br>4G-4-0.55kw | 1  | 台  | 600.00  | 600.00  | 1.风量: 4000m³/h。<br>2.风机制作材质: 使用镀锌板或冷轧板旋压成型。<br>3.电机直联传动。<br>4.电压/功率: 380v/0.55kw。                                                                                                                            |
| 127      | 风机平台支架及减震器 | 东方圣<br>厨 | 承重 2000kg<br>配套         | 1  | 台  | 2210.00 | 2210.00 | 1.底座主体采用槽钢制作, 40*60 (mm)。<br>2.做防锈处理。<br>3.安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>4.承重 2000kg。                                                                                                                                    |
| 128      | 排烟管道       | 东方圣<br>厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 8  | m² | 200.00  | 1600.00 | 1.采用加强筋镀锌板。<br>2.管道厚 1.0mm。<br>3.含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件。                                                                                                                                                        |

| 序号  | 分项名称          | 品牌       | 规格、型号                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|----------|---------------------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | 防火阀           | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                  | 1  | 台  | 1280.00 | 1280.00 | 1. 冷扎板制作并喷涂。<br>2. 外框厚度 1.5mm, 冷扎板制作, 叶片厚度 1.2mm。<br>3. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5. 可手动关闭或手动复位。<br>6. 0° 至 90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型)。<br>7. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。                                                         |
| 130 | 风机进出口<br>变径   | 东方圣<br>厨 | 可根据风机尺寸定<br>制<br>DFSC-BJ  | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据风机尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板。<br>3. 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>4. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等。<br>5. 整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                                                                                                                      |
| 131 | 消音管道          | 东方圣<br>厨 | 配套<br>DFSC-GD             | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 净化器与风机中间使用。<br>2. 阻式消音器采用镀锌板制作, 外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不大于 0.4。<br>1. 管道与风机连接使用。<br>2. PVC 涂塑布。<br>3. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4. 不渗漏水, 耐水压值 2000mm 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。 |
| 132 | 软连接           | 东方圣<br>厨 | 管道与风机连接使<br>用<br>DFSC-RLJ | 1  | 套  | 1320.00 | 1320.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133 | 排烟出口防<br>鼠防虫网 | 东方圣<br>厨 | 配套<br>DFSC-FCW            | 1  | 套  | 440.00  | 440.00  | 配套用, 采用不锈钢丝网制作。                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序号   | 分项名称       | 品牌   | 规格、型号                   | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                       |
|------|------------|------|-------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (十四) | 洗消间送新风系统   |      |                         |    |    |         |         |                                                                                                                            |
| 134  | 轴流风机       | 晟昊通  | 3000m³/h<br>4G-4-0.55kw | 1  | 台  | 600.00  | 600.00  | 1. 风量: 3000m³/h。<br>2. 风机制作材质: 使用镀锌板或冷轧板旋压成型。<br>3. 电机直联传动。<br>4. 电压/功率: 380v/0.55kw。                                      |
| 135  | 风柜平台支架及减震器 | 东方圣厨 | 承重 2000kg<br>配套         | 1  | 台  | 2210.00 | 2210.00 | 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。<br>2. 槽钢所有面积须做防锈处理。<br>3. 焊接加固时要求焊缝平滑, 不得有气孔加渣等焊接缺陷。<br>4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>5. 承重 2000kg。 |
| 136  | 送风管道       | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 8  | m² | 200.00  | 1600.00 | 1. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件。<br>4. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                          |
| 137  | 风柜进出口变径    | 东方圣厨 | 可根据消音风柜尺寸定制<br>DFSC-BJ  | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据消音风柜尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板, 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;<br>4. 整体设计须满足使用环境和工作要求以及卫生要求。          |

| 序号  | 分项名称                     | 品牌   | 规格、型号                   | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------|------|-------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138 | 消音管道                     | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 净化器与风机中间使用。<br>2 阻式消音器采用镀锌板制作, 外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。                                                                                |
| 139 | 软连接                      | 东方圣厨 | 管道与消音风柜连接使用<br>DFSC-RLJ | 1  | 套  | 1320.00 | 1320.00 | 1. 管道与消音风柜连接使用。<br>2. PVC 涂塑布。<br>3. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4. 不渗漏水, 耐水压值 2000mm 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。                                                                              |
| 140 | 防火阀                      | 格莱希尔 | 配套<br>配套                | 1  | 台  | 1280.00 | 1280.00 | 1. 冷扎板制作并喷涂。<br>2. 外框厚度 1.5mm, 冷扎板制作, 叶片厚度 1.2mm。<br>3. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5. 可手动关闭或手动复位。<br>6. 0° 至 90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型)。<br>7. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。 |
| 141 | 调节阀                      | 格莱希尔 | 配套<br>配套                | 1  | 个  | 1130.00 | 1130.00 | 1. 冷扎板制作并喷涂, 外框厚度 1.5mm, 叶片厚度 1.2mm。<br>2. 可手动关闭或手动复位。                                                                                                                                                            |
| 142 | 送风风口                     | 东方圣厨 | 600*600 (mm)<br>DFSC-FK | 2  | 个  | 180.00  | 360.00  | 1. 尺寸: 600*600 (mm)。<br>2. 采用铝制品, 1mm 厚。                                                                                                                                                                          |
| 四   | 顺义新城 01-01-04<br>地块配套幼儿园 |      |                         |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                                   |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|------|-------------------------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) | 更衣间    |      |                                           |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                        |
| 143 | 洗手池    | 东方圣厨 | 500*450*800 (mm)<br>DFSC-XSC              | 2  | 台  | 1470.00 | 2940.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面、水池桶及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 配不锈钢下水口及感应龙头。<br>4. 尺寸: 500*450*800 (mm)                                                                                    |
| 144 | 四门更衣柜  | 东方圣厨 | 900*500*1800 (mm)<br>DFSC-GYG             | 5  | 台  | 1020.00 | 5100.00 | 1. 尺寸: 900*500*1800 (mm)。<br>2. 采用烤漆板, 每个柜门可单独控制。                                                                                                                                      |
| 145 | 六门更衣柜  | 东方圣厨 | 1240*500*1800 (mm)<br>DFSC-GYG            | 2  | 台  | 1210.00 | 2420.00 | 1. 尺寸: 1240*500*1800 (mm)。<br>2. 采用烤漆板制作, 每个柜门可单独控制。                                                                                                                                   |
| 146 | 全自动洗衣机 | 倍科   | 宽 550mm*深<br>565mm*高 940mm<br>WTL10562VMG | 2  | 台  | 2650.00 | 5300.00 | 1. 自动化程度: 全自动。<br>2. 开门方式: 顶开门。<br>3. CCC 强制性认证: 是。<br>4. 显示类型: LED 显示。<br>5. 产品尺寸: 宽 550mm; 深 565mm; 高 940mm。<br>6. 洗涤容量: 10kg。<br>7. 内筒材质: 不锈钢。<br>8. 洗净比: 0.8 比值。<br>9. 水温调节范围: 常温。 |
| (二) | 蔬菜加工间  |      |                                           |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                        |
| 147 | 粘捕式灭蝇灯 | 灯下科技 | 15W<br>D16W                               | 1  | 台  | 190.00  | 190.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                                                              |
| 148 | 挂墙洗地龙头 | 古阁尔  | 10.7m<br>GGR-XD101-T                      | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 总长: 10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头, 至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。                                                                            |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------|------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149 | 三星水池     | 东方圣厨 | 1800*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC3 | 1  | 台  | 3180.00 | 3180.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸：1800*760*800+150 (mm)。 |
| 150 | 双星水池     | 东方圣厨 | 1200*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC2 | 1  | 台  | 2120.00 | 2120.00 | 1. 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸：1200*760*800+150 (mm)。 |
| 151 | 双门平台保鲜雪柜 | 冰厨   | 1500*760*800<br>HC9-1580B            | 1  | 台  | 2020.00 | 2020.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 390。<br>3. 温度范围：+4℃--5℃。<br>4. 尺寸：1500*760*800。                                                                                                                                                |
| 152 | 双层工作台    | 东方圣厨 | 1500*760*800 (mm)<br>DFSC-GZT2       | 2  | 台  | 1730.00 | 3460.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构，下隔板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸：1500*760*800 (mm)。                                                    |
| 153 | 挂墙电热水器   | 雅丽诗  | 80L<br>WYDRRA-80                     | 2  | 台  | 1730.00 | 3460.00 | 1. 加热功率/电压：3000W/220V。<br>2. 加热方式：单管加热。<br>3. 最大容积：80L。<br>4. 外形尺寸：867*483*470 (mm)。                                                                                                                                  |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                           | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------|------|---------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | 单通工作柜    | 东方圣厨 | 1500*760*800 (mm)<br>DFSC-GZG1  | 1  | 台  | 3480.00 | 3480.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢结构, 门 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门。<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>5. 尺寸: 1500*760*800 (mm)。                             |
| 155 | 四门高身双温雪柜 | 冰厨   | 1220*760*1950(mm)<br>VCF5-1200B | 1  | 台  | 3430.00 | 3430.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 430+480。<br>3. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃<br>4. 尺寸: 1220*760*1950 (mm)                                                                                                     |
| 156 | 四层平板货架   | 东方圣厨 | 1150*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4  | 1  | 台  | 1470.00 | 1470.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子弹脚。<br>6. 尺寸: 1150*500*1800 (mm)。 |
| 157 | 土豆去皮机    | 豪鹰   | 780*510*940 (mm)<br>TP350       | 1  | 台  | 2070.00 | 2070.00 | 1. 整体不锈钢材料制作, 可拆卸式砂板。<br>3. 电压/功率: 380V/0.75KW。<br>4. 工作效率: 300kg/h。<br>5. 每次脱皮量: 20KG。<br>6. 主轴转速: 300R/min。<br>7. 尺寸: 780*510*940 (mm)。                                                     |
| (三) | 主副食库     |      |                                 |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| 158 | 粘捕式灭蝇灯   | 灯下科技 | 15W<br>D16W                     | 1  | 台  | 190.00  | 190.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                                                                     |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159 | 四层平板货架 | 东方圣厨 | 1150*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4       | 8  | 台  | 1470.00 | 11760.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子弹脚。<br>6. 尺寸：1150*500*1800 (mm)。                                                   |
| 160 | 米面架    | 东方圣厨 | 1200*500*200 (mm)<br>DFSC-MMJ        | 6  | 台  | 740.00  | 4440.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 架层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 架体及横撑采用 25*25mm*1.2mm 不锈钢方管焊接。<br>4. 架腿可调节，采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管焊接组成。<br>5. 尺寸：1200*500*200 (mm)。                                                       |
| (四) | 肉类加工间  |      |                                      |    |    |         |          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 161 | 粘捕式灭蝇灯 | 灯下科技 | 15W<br>DI6W                          | 1  | 台  | 190.00  | 190.00   | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率：220V/15W。                                                                                                                                                                                                      |
| 162 | 三星水池   | 东方圣厨 | 1800*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC3 | 1  | 台  | 3180.00 | 3180.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38 \text{ mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸：1800*760*800+150 (mm)。 |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------|------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163 | 双星水池     | 东方圣厨 | 1200*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC2 | 1  | 台  | 2410.00 | 2410.00 | 1. 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸：1200*760*800+150 (mm)。 |
| 164 | 双门平台保鲜雪柜 | 冰厨   | 1500*760*800 (mm)<br>HC9-1580B       | 1  | 台  | 2020.00 | 2020.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 390。<br>3. 温度范围：+4℃--5℃。<br>4. 尺寸：1500*760*800 (mm)。                                                                                                                                           |
| 165 | 挂墙洗地龙头   | 古阁尔  | 10.7m<br>GGR-XD101-T                 | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 总长：10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头，至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。                                                                                                              |
| 166 | 挂墙电热水器   | 雅丽诗  | 80L<br>WYDRRA-80                     | 2  | 台  | 1730.00 | 3460.00 | 1. 加热功率/电压：3000W/220V。<br>2. 加热方式：单管加热。<br>3. 最大容积：80L。<br>4. 外形尺寸：867*483*470 (mm)。                                                                                                                                  |
| 167 | 四层平板货架   | 东方圣厨 | 1000*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4       | 2  | 台  | 1470.00 | 2940.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子弹脚。<br>6. 尺寸：1000*500*1800 (mm)。                           |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                           | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|------|---------------------------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168 | 双层工作台    | 东方圣厨 | 1500*760*800 (mm)<br>DFSC-GZT2  | 2  | 台  | 1730.00 | 3460.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构, 下隔板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>尺寸: 1500*760*800 (mm)。                                                                                     |
| 169 | 四门高身双温雪柜 | 冰厨   | 1220*760*1950(mm)<br>VCF5-1200B | 1  | 台  | 3430.00 | 3430.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 430+480。<br>3. 温度范围: $+4^{\circ}\text{C}$ 至 $-5^{\circ}\text{C}$ $-3^{\circ}\text{C}$ 至 $-18^{\circ}\text{C}$<br>4. 尺寸: 1220*760*1950 (mm)                                                                                      |
| 170 | 双层工作台    | 东方圣厨 | 1800*760*800 (mm)<br>DFSC-GZT2  | 1  | 台  | 1880.00 | 1880.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构, 下隔板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>尺寸: 1800*760*800 (mm)。                                                                                     |
| 171 | 绞切肉机     | 景隆   | 509*390*750mm<br>SJQ-220 (A)    | 1  | 台  | 2720.00 | 2720.00 | 1. 效率: a 切肉片 400kg/h、b 切肉丝 200kg/h、c 绞肉 100kg/h。<br>2. 肉片厚度: 4mm、6mm。<br>3. 电压/功率: 1.1kw/380V。<br>4. 刀轴转速: 470r/min。<br>5. 绞龙转速: 302r/min。<br>6. 额定频率: 50Hz。<br>7. 防水等级: IPX1。<br>8. 三角带: A1270-1、A1100-1。<br>9. 尺寸: 509*390*750mm。<br>10. 机器重量: 80kg。 |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (五) | 备餐间    |      |                                      |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 172 | 双星水池   | 东方圣厨 | 1200*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC2 | 1  | 台  | 2120.00 | 2120.00 | 1. 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸：1200*760*800+150 (mm)。 |
| 173 | 留样冰箱   | 冰厨   | 600*700*1950 (mm)<br>VC4-600B        | 1  | 台  | 2450.00 | 2450.00 | 1. 采用不锈钢。<br>2. 标准门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链。<br>3. 4. 容积 (L) 480。<br>5. 温度范围：+8C ~0C。<br>6. 尺寸：600*700*1950 (mm)                                                                                                           |
| 174 | 双层工作台  | 东方圣厨 | 1500*760*800 (mm)<br>DFSC-GZT2       | 1  | 台  | 1730.00 | 1730.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸：1500*760*800 (mm)。                                     |
| 175 | 紫外线消毒灯 | 天长达  | 30w<br>30W                           | 1  | 台  | 110.00  | 110.00  | 1. 具有杀菌的作用。<br>2. 电功率为 220v/30w。<br>3. 安装方式：天花板下吊装。                                                                                                                                                                  |
| 176 | 双层送餐车  | 东方圣厨 | 850*570*800 (mm)<br>DFSC-SCC2        | 6  | 台  | 1070.00 | 6420.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车层板、车把手、车框架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 配备 4 个灵活静音万向活动脚轮，其中两个带有锁紧装置。                                                                                                                          |

| 序号  | 分项名称     | 品牌    | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                        |
|-----|----------|-------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |       |                                      |    |    |         |         | 4. 尺寸: 850*570*800 (mm)。                                                                                                                                    |
| (六) |          | 副食加工间 |                                      |    |    |         |         |                                                                                                                                                             |
| 177 | 粘捕式灭蝇灯   | 灯下科技  | 15W<br>D16W                          | 2  | 台  | 190.00  | 380.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                                   |
| 178 | 四门高身双温雪柜 | 冰厨    | 1220*760*1950(mm)<br>VCF5-1200B      | 2  | 台  | 3430.00 | 6860.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 430+480。<br>3. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃<br>4. 尺寸: 1220*760*1950 (mm)                                                                   |
| 179 | 电热开水器连底座 | 裕豪    | 60L<br>ZK-12K                        | 1  | 台  | 2500.00 | 2500.00 | 1. 食用级 304 号不锈钢板材。<br>2. 具有自动控制功能: 独立防干烧、能防水飞溅。<br>3. 箱体外后置安全锁装置, 防止异物投入。<br>4. 外箱体采用不锈钢 304 板材。<br>5. 功率/电压: 12kw/380v。<br>6. 容量: 60L。<br>7. 开水产量: 120L/H。 |
| 180 | 开水器用净水器  | 埃克森   | 132*162*600 (mm)<br>AICSN-HA1 型-ZOT1 | 1  | 台  | 1130.00 | 1130.00 | 1. 能够过滤 0.5 微米的污垢和颗粒。<br>2. 处理水量: 6.3 升/分钟。<br>4. 水 压: 0.06-0.65Mpa。<br>5. 处理水总量: 3.4 吨。<br>6. 尺寸: 132*162*600 (mm)。                                        |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------|------|--------------------------------------|----|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181 | 双星水池     | 东方圣厨 | 1500*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC2 | 2  | 台  | 2410.00 | 4820.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸：1500*760*800+150 (mm)。 |
| 182 | 双门平台保鲜雪柜 | 冰厨   | 1800*760*800 (mm)<br>HC9-1880B       | 2  | 台  | 2150.00 | 4300.00  | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 390。<br>3. 温度范围：+4℃--5℃。<br>4. 尺寸：1800*760*800 (mm)。                                                                                                                                           |
| 183 | 挂墙洗地龙头   | 古阁尔  | 10. 7m<br>GGR-XD101-T                | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00  | 1. 总长：10. 7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头，至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。                                                                                                             |
| 184 | 双通工作柜    | 东方圣厨 | 定制<br>DFSC-GZG2                      | 3  | 台  | 3780.00 | 11340.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 柜台面 1. 2mm 厚不锈钢结构。3. 层板及围板 1. 0mm 厚不锈钢结构，门 0. 8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门。<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。                                                                                        |
| 185 | 调料车      | 东方圣厨 | 720*540*800 (mm)<br>DFSC-TLC         | 2  | 台  | 970.00  | 1940.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车身为 1. 2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 车支架为 $\phi 38$ mm 不锈钢圆管，厚度为 1. 2mm。<br>4. 配有 4 个灵活静音万向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。<br>5. 尺寸：720*540*800 (mm)。                                                                |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                                       | 数量 | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------|------|---------------------------------------------|----|----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186 | 燃气单头大锅灶  | 东方圣厨 | 1200*1200*800+450<br>(mm)<br>SDGT30-DFSC1   | 3  | 台  | 7190.00 | 21570.00 | 1. 选用食品级 304 号不锈钢板制作。<br>2. 炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm。<br>3. 燃烧器及气阀：具有保护安全装置。、时配置燃烧控制器。<br>4. 炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰，预混式节能炉头。<br>5. 具有降噪功能。<br>6. 风阀与气阀采用联动装置。<br>7. 尺寸：1200*1200*800+450（mm）。 |
| 187 | 炉拼台      | 东方圣厨 | 300*1200*1250(mm)<br>DFSC-LPT               | 2  | 台  | 1620.00 | 3240.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸：300*1200*1250（mm）。                                                  |
| 188 | 燃气双头单尾炒炉 | 东方圣厨 | 1800*950*800+450<br>(mm)<br>SZCT30/60-DFSC3 | 1  | 台  | 7420.00 | 7420.00  | 1. 选用食品级 304 号不锈钢板制作。<br>2. 炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm。<br>3. 燃烧器及气阀：具有熄火保护安全装置、同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种。<br>4. 炉通脚直径 50mm 不锈钢管、可调节脚、节能炉头。<br>5. 具备降噪功能。<br>6. 风阀与气阀采用联动装置。<br>7. 尺寸：1800*950*800+450（mm）。    |

| 序号  | 分项名称    | 品牌   | 规格、型号                                       | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------|------|---------------------------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189 | 炉拼台     | 东方圣厨 | 300*1000*1250(mm)<br>DFSC-LPT               | 1  | 台  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸：300*1000*1250 (mm)。                                                                                                                                                 |
| 190 | 燃气双头矮汤炉 | 东方圣厨 | 1200*760*550+450<br>(mm)<br>SPTT15/30-DFSC2 | 1  | 台  | 3450.00 | 3450.00 | 1. 选用 SUS304# 不锈钢板制作。<br>2. 炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm。<br>3. 炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料。炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。<br>4. 燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为产品，熄火保护安全装置。配自动慢充电子点火离子检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种。<br>5. 炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，外加不锈钢装饰。<br>6. 配燃气节能连体炉头。<br>7. 尺寸：1200*760*550+450 (mm)。 |
| 191 | 磨浆机     | 大方   | 525*345*760 (mm)<br>FSM-150                 | 1  | 台  | 3190.00 | 3190.00 | 1. 功率/电压：1.5KW/220V。<br>2. 生产效率 80-100kg/h。<br>3. 额定转速：2800r/min。<br>4. 整机重量：35kg。<br>5. 尺寸：525*345*760 (mm)。                                                                                                                                                                                                  |
| 192 | 双层送餐车   | 东方圣厨 | 850*570*800 (mm)<br>DFSC-SCC2               | 6  | 台  | 1070.00 | 6420.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车层板、车把手、车框架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 配备 4 个灵活静音万向活动脚轮，其中两个带有锁紧装置。                                                                                                                                                                                                                    |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                                 | 数量    | 单位             | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|------|---------------------------------------|-------|----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |      |                                       |       |                |         |          | 4. 尺寸: 850*570*800 (mm)。                                                                                                                                                                                                                         |
| 193 | 油网烟罩   | 东方圣厨 | 9500*1700*500(mm)<br>DFSC-YWYZ        | 16.15 | m <sup>2</sup> | 2200.00 | 35530.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>4. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。<br>5. 尺寸: 9500*1700*500 (mm)。                                                                                                                  |
| (七) | 洗消间    |      |                                       |       |                |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 194 | 粘捕式灭蝇灯 | 灯下科技 | 15W<br>D16W                           | 1     | 台              | 190.00  | 190.00   | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                                                                                                                        |
| 195 | 单星水池   | 东方圣厨 | 1000*760*860+150<br>(mm)<br>DFSC-SC1  | 4     | 台              | 1530.00 | 6120.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求。<br>3. 水池桶 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>4. 水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>5. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>6. 尺寸: 1000*760*860+150 (mm)。 |
| 196 | 双星污碟台  | 东方圣厨 | 1800*760*860+150<br>(mm)<br>DFSC-WDT2 | 1     | 台              | 2560.00 | 2560.00  | 1. 采用视食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面及背板为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>4. 水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子子弹脚。<br>5. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢                                                    |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                            | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|------|----------------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |      |                                  |    |    |         |         | 下水口及双温混水龙头。<br>6. 尺寸: 1800*760*860+150 (mm)。                                                                                                                            |
| 197 | 洁碟台    | 东方圣厨 | 1350*760*850 (mm)<br>DFSC-JDT    | 1  | 台  | 1030.00 | 1030.00 | 1. 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板。<br>2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 并有加强筋。<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸: 1350*760*850 (mm)。 |
| 198 | 高压花洒龙头 | 古阁尔  | 315*520*1050 (mm)<br>GGR-HS212YB | 1  | 台  | 960.00  | 960.00  | 1. 陶瓷阀芯、一字手柄。<br>2. 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1310mm。<br>3. 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2'' 外螺纹。<br>4. 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄。<br>5. 配 12 寸摇摆龙头。<br>6. 尺寸: 315*520*1050 (mm)。                  |
| 199 | 墩布池    | 东方圣厨 | 800*500*500+150 (mm)<br>DFSC-DBC | 1  | 台  | 1210.00 | 1210.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板为 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚 1.2 mm 厚不锈钢管, 高度可调节。<br>4. 混水龙头。<br>5. 尺寸: 800*500*500+150 (mm)。                                        |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                                        | 数量 | 单位 | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------|------|----------------------------------------------|----|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | ▲通道式洗碗机  | 锡德悉  | 1500*770*1780(mm)<br>SDS-700                 | 1  | 台  | 33620.00 | 33620.00 | 1. 机器配置：单缸双喷淋+漂洗消毒。<br>2. 总功率：40KW (380V/50HZ)。<br>3. 洗涤量：80-150 筐。<br>4. 餐具需分类装筐。<br>5. 操作系统：触控式操作、数字显示实时温度。<br>6. 尺寸：1500*770*1780 (mm)。                                                                                   |
| 201 | 洗碗机用软水机  | 埃克森  | 66cmH x 31 cmW x<br>54cmD<br>AICKSN-HRS-1.5T | 1  | 台  | 5550.00  | 5550.00  | 1. 再生控制类型：仪表自动控制。<br>2. 工作流量：1.5 吨/小时。<br>3. 安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD。<br>4. 运输重量(不含盐, )：10 kg。<br>5. 进出水口：3/4" NPT。<br>6. 排污营口：1/2"。<br>7. 适配电压：220V/50 Hz。<br>8. 储盐量：25kg。<br>9. 工作水压力范围：30-90psi。<br>10. 进水水温范围：2-38℃。 |
| 202 | 集气罩      | 东方圣厨 | 2000*1000*500(mm)<br>DFSC-YWYZ               | 2  | m² | 2200.00  | 4400.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>4. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。<br>5. 尺寸：2000*1000*500 (mm)。                                                                                               |
| 203 | 移动双层工作台面 | 东方圣厨 | 1800*760*800 (mm)<br>DFSC-HDTB               | 1  | 台  | 2210.00  | 2210.00  | 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，下层板 1.0mm 厚不锈钢结构；<br>3. 工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。                                                      |

| 序号  | 分项名称      | 品牌   | 规格、型号                        | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                          |
|-----|-----------|------|------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |      |                              |    |    |         |         | 5. 尺寸: 1800*760*800 (mm)。                                                                                                                     |
| 204 | 挂墙洗地龙头    | 古戈尔  | 10.7m<br>GGR-XD101-T         | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 总长: 10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头, 至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。                                   |
| 205 | 双门热风循环消毒柜 | 康恩美  | 1310*650*1930(mm)<br>720 型   | 2  | 台  | 3350.00 | 6700.00 | 1. 具有超高温保险功能。<br>2. 温度范围: 20-125℃。<br>3. 消毒方式: 热风循环。<br>4. 容积: 720L。<br>5. 电压: 220v。<br>6. 功率: 4.4kw。<br>7. 尺寸: 1310*650*1930 (mm)。           |
| 206 | 四门碗碟柜     | 东方圣厨 | 1200*500*1800(mm)<br>DFSC-WG | 2  | 台  | 3450.00 | 6900.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用双向推拉门。<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>5. 尺寸: 1200*500*1800 (mm)。 |
| 207 | 紫外线消毒灯    | 天长康达 | 30w<br>30W                   | 2  | 台  | 110.00  | 220.00  | 1. 具有杀菌的作用。<br>2. 电功率为 220v/30w。<br>3. 安装方式: 天花板上吊装。                                                                                          |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                                | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------|------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | 挂墙电热水器   | 雅丽诗  | 80L<br>WYDRRA-80                     | 2  | 台  | 1730.00 | 3460.00 | 1. 加热功率/电压: 3000W/220V。<br>2. 加热方式: 单管加热。<br>3. 最大容积: 80L。<br>4. 外形尺寸: 867*483*470 (mm)。                                                                                                                                |
| (八) | 主食加工间    |      |                                      |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |
| 209 | 粘捕式灭蝇灯   | 灯下科技 | 15W<br>D16W                          | 1  | 台  | 190.00  | 190.00  | 1. 需采用 15w 高效诱蚊灯管。<br>2. 电压/功率: 220V/15W。                                                                                                                                                                               |
| 210 | 四门高身双温雪柜 | 冰厨   | 1220*760*1950(mm)<br>VCF5-1200B      | 2  | 台  | 3430.00 | 6860.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 430+480。<br>3. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃<br>4. 尺寸: 1220*760*1950 (mm)                                                                                                                               |
| 211 | 挂墙洗地龙头   | 古阁尔  | 10.7m<br>GGR-XD101-T                 | 1  | 台  | 1400.00 | 1400.00 | 1. 总长: 10.7m。<br>2. 开放式洗地龙头。<br>3. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体。<br>4. 黄铜铸造枪式喷头, 至少配置一把喷头。<br>5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。                                                                                                             |
| 212 | 双星水池     | 东方圣厨 | 1500*760*800+150<br>(mm)<br>DFSC-SC2 | 2  | 台  | 2410.00 | 4820.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 水池桶、台面及背板 1.2 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口及双温混水龙头。<br>5. 尺寸: 1500*760*800+150 (mm)。 |

| 序号  | 分项名称     | 品牌   | 规格、型号                          | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------|------|--------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 | 单通工作柜    | 东方圣厨 | 1800*760*800 (mm)<br>DFSC-GZG1 | 1  | 台  | 3630.00 | 3630.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢结构，门 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门。<br>4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。<br>5. 尺寸：1800*760*800 (mm)。                           |
| 214 | 双门平台保鲜雪柜 | 冰厨   | 1800*760*800 (mm)<br>HC9-1880B | 1  | 台  | 2150.00 | 2150.00 | 1. 微电脑控制。<br>2. 容积 (L) 390。<br>3. 温度范围：+4℃--5℃。<br>4. 尺寸：1800*760*800 (mm)。                                                                                                             |
| 215 | 木案工作台    | 东方圣厨 | 1800*760*800<br>DFSC-MGZT      | 2  | 台  | 1980.00 | 3960.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面为黄松木板，厚 10cm。<br>3. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>4. 腿为 $\phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。<br>5. 尺寸：1800*760*800。 |
| 216 | 四层平板货架   | 东方圣厨 | 1150*500*1800(mm)<br>DFSC-PHJ4 | 2  | 台  | 1470.00 | 2940.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm。<br>4. 货架体采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。<br>5. 配备不锈钢可调节子弹脚。<br>6. 尺寸：1150*500*1800 (mm)。 |
| 217 | 面粉车      | 东方圣厨 | 500*500*500 (mm)<br>DFSC-MFC   | 2  | 台  | 1070.00 | 2140.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车全部采用 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 把手采用 $32\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管焊接。<br>4. 配备 4 个灵活静音万向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。                                               |

| 序号  | 分项名称   | 品牌   | 规格、型号                              | 数量 | 单位 | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|------|------------------------------------|----|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |      |                                    |    |    |          |          | 5. 尺寸: 500*500*500 (mm)。                                                                                                                                                                                   |
| 218 | 双层工作台  | 东方圣厨 | 1800*760*800 (mm)<br>DFSC-GZT2     | 1  | 台  | 1880.00  | 1880.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 台面 1.2mm 厚不锈钢结构, 下层板 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。<br>4. 尺寸: 1800*760*800 (mm)。                                      |
| 219 | 饼盘车    | 东方圣厨 | 定制<br>DFSC-BPC                     | 2  | 台  | 1520.00  | 3040.00  | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 车盘托板为 1.2mm 厚不锈钢结构。<br>3. 车身为 38mm*38mm*1.2mm 厚不锈钢方管。<br>4. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮, 其中两个带有锁紧装置。<br>5. 适用于 600*400mm 烤盘及方盘。                                                          |
| 220 | 燃气双门蒸箱 | 东方圣厨 | 1150*910*1850 (mm)<br>SZXT35-DFSC2 | 2  | 台  | 11910.00 | 23820.00 | 1. 选用食品级 304 号不锈钢板制作。<br>2. 内胆厚度为 1.2mm, 围板 1.0mm, 柜体骨架 50*50*4 镀锌角铁。<br>3. 炉头采用全不锈钢喷火式节能低噪音燃烧器炉头; 内部加装 10mm 耐热硅酸铝岩板保温耐火材料。<br>4. 炉脚可调节。<br>5. 配熄火安全保护装置、点火装置。<br>6. 上下体可拆装。<br>7. 尺寸: 1150*910*1850 (mm)。 |

| 序号  | 分项名称    | 品牌  | 规格、型号                                     | 数量 | 单位 | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------|-----|-------------------------------------------|----|----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221 | 蒸箱用软水机  | 埃克森 | 66cmH x 31 cmW x 54cmD<br>AICKSN-HRS-1.5T | 1  | 台  | 5550.00 | 5550.00  | 1. 可自动控制。<br>2. 工作流量：1.5 吨/小时。<br>3. 安装尺寸：66cmH x 31 cmW x 54cmD。<br>4. 运输重量(不含盐, )：10 kg。<br>5. 进出水口：3/4" NPT。<br>6. 排污营口：1/2"。<br>7. 适配电压：220V。<br>8. 储盐量：25kg。<br>9. 工作水压力范围：30-90psi。<br>10. 进水水温范围：2-38℃。 |
| 222 | 电饼铛     | 通顺  | 53CM<br>45                                | 2  | 台  | 1600.00 | 3200.00  | 1. 自动恒温电热铛。<br>2. 采用双控温、双限温技术, 自动限温。<br>3. 温度在 50-250℃ 范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热设有二次限温保护装置。<br>4. 铛面为铁质材料。<br>5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调。<br>6. 内径：53CM。<br>7. 工作能力：5KG 饼/H。<br>8. 电压/电功率：380V/4.8KW。               |
| 223 | 三层六盘电烤箱 | 泓锋  | 1240*875*1660(mm)<br>WFC-306D             | 2  | 台  | 6350.00 | 12700.00 | 1. 不锈钢材质。<br>2. 电脑板, 每层内置有卤灯。<br>3. 外形尺寸：1240*875*1660 (mm), 内膛尺寸：870*630*220 (mm)。<br>4. 电压/功率：380V/19.8KW。                                                                                                   |

| 序号  | 分项名称          | 品牌   | 规格、型号                          | 数量   | 单位 | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                          |
|-----|---------------|------|--------------------------------|------|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224 | 油网烟罩          | 东方圣厨 | 9500*1400*500(mm)<br>DFSC-YWYZ | 12.6 | m² | 2200.00  | 27720.00 | 1. 采用食品级 304 号不锈钢拉丝板。<br>2. 烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构。<br>3. 油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构。<br>4. 烟罩照明灯功率为 220v/1kw。<br>5. 尺寸：9500*1400*500（mm）。 |
| (九) | 主食/副食加工间排油烟系统 |      |                                |      |    |          |          |                                                                                                                               |
| 225 | 多翼式离心风机       | 晟昊通  | 34000m³/h<br>13-48-8C 22kw     | 1    | 台  | 17920.00 | 17920.00 | 1. 风量：34000m³/h。<br>2. 多角度互换。<br>3. 清理门设计。<br>4. 电压功率：380V/22KW。                                                              |
| 226 | 风机平台支架及减震器    | 东方圣厨 | 承重 2000kg<br>配套                | 1    | 台  | 2210.00  | 2210.00  | 1. 底座主体采用槽钢制作，40*60（mm）。<br>2. 做防锈处理。<br>3. 安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>4. 承重 2000kg。                                                   |
| 227 | 风机消音房         | 东方圣厨 | 配套<br>配套                       | 1    | 台  | 5880.00  | 5880.00  | 1. 阻式消音器，外壁、内壁厚 1.0mm 镀锌板。<br>2. 做吸音处理。<br>3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m。<br>4. 平均阻力系数不高于 0.4。               |

| 序号  | 分项名称            | 品牌   | 规格、型号                    | 数量  | 单位 | 单价       | 总价       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------|------|--------------------------|-----|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228 | 高效油烟净化器         | 科蓝   | 36000m³/h<br>BS-216J-36K | 1   | 台  | 16100.00 | 16100.00 | 1. 外壳厚度 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 并做防腐蚀处理。<br>2. 电场主体、设备高压电源输出均具有符合国家相关标准的陶瓷绝缘子。<br>3. 独立的工作状态指示灯。<br>4. 高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接, 不可采用高压线连接。<br>5. 高压数字电源发生器需配置有电流调节功能, 并带有多项保护功能。<br>6. 所有高压线路都不可暴露在废气流中。<br>7. 电压/功率为: 220V/2KW。<br>8. 处理风量: 36000m³/h。 |
| 229 | 排烟风机及油烟净化器变频启动箱 | 英瑞科  | 22KW+2KW<br>定制           | 1   | 台  | 3570.00  | 3570.00  | 1. 功率: 22KW+2KW。<br>2. 触控按键、一键切换、变频控制、中文监控。<br>3. 集风机、净化器联动 (适合所有类型净化器)。<br>4. 不锈钢拉丝箱体。<br>5. 低噪音。                                                                                                                                          |
| 230 | 排烟管道            | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD            | 165 | m² | 200.00   | 33000.00 | 1. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 管道厚 1.0mm。<br>3. 含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件。                                                                                                                                                                                    |
| 231 | 防火阀             | 格莱希尔 | 配套<br>配套                 | 2   | 台  | 1280.00  | 2560.00  | 1. 冷扎板制作并喷涂。<br>2. 外框厚度 1.5mm, 冷扎板制作, 叶片厚度 1.2mm。<br>3. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5. 可手动关闭或手动复位。<br>6. 0° 至 90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型)。<br>7. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。                           |

| 序号  | 分项名称           | 品牌       | 规格、型号                       | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                          |
|-----|----------------|----------|-----------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232 | 调节阀            | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                    | 1  | 个  | 1130.00 | 1130.00 | 1. 冷扎板制作并喷涂，外框厚度 1.5mm，叶片厚度 1.2mm。<br>2. 可手动关闭或手动复位。                                                                          |
| 233 | 风机进出口<br>变径    | 东方圣<br>厨 | 可根据风机尺寸定<br>制<br>DFSC-BJ    | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据风机尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等。<br>4. 整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。          |
| 234 | 油烟净化器<br>进出口变径 | 东方圣<br>厨 | 可根据油烟净化器<br>尺寸定制<br>DFSC-BJ | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据油烟净化器尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板。<br>3. 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>4. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等。<br>5. 整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。       |
| 235 | 消音管道           | 东方圣<br>厨 | 配套<br>DFSC-GD               | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 净化器与风机中间使用。<br>2 阻式消音器采用镀锌板制作，外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。 |
| 236 | 消音弯头           | 东方圣<br>厨 | 风机出口使用<br>DFSC-WT           | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 风机出口使用。<br>2. 阻式消音器采用镀锌板制作，外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。    |

| 序号  | 分项名称          | 品牌   | 规格、型号                                 | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                       |
|-----|---------------|------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237 | 软连接           | 东方圣厨 | 管道与风机连接使用<br>DFSC-RLJ                 | 1  | 套  | 1320.00 | 1320.00 | 1.管道与风机连接使用。<br>2.PVC 涂塑布。<br>3.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4.不渗漏水，耐水压值 2000mm 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。 |
| 238 | 排烟出口防鼠防虫网     | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-FCW                        | 1  | 套  | 440.00  | 440.00  | 配套用，采用不锈钢丝网制作。                                                                                                             |
| (十) | 主食/副食加工间送新风系统 |      |                                       |    |    |         |         |                                                                                                                            |
| 239 | 消音风柜          | 晟昊通  | 24000m <sup>3</sup> /h<br>DT-20-7.5kw | 1  | 台  | 8940.00 | 8940.00 | 1.风量：24000m <sup>3</sup> /h。<br>2.主机采用镀锌钢板。<br>3.箱体整体折弯成型，有效降低噪音和提高密封性。<br>4.电压/功率：380V/7.5KW。                             |
| 240 | 风柜平台支架及减震器    | 东方圣厨 | 承重 2000kg<br>配套                       | 1  | 台  | 2210.00 | 2210.00 | 1.国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。<br>2.槽钢所有面积须做防锈处理。<br>3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。<br>4.下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>5.承重 2000kg。       |
| 241 | 排烟风机变频启动箱     | 英瑞科  | 7.5KW<br>7.5KW                        | 1  | 台  | 2720.00 | 2720.00 | 1.功率：7.5KW。<br>2.触控按键、一键切换、变频控制、中文监控。<br>3.集风机、净化器联动（适合所有类型净化器）。<br>4.不锈钢拉丝箱体。<br>5.低噪音。                                   |

| 序号  | 分项名称        | 品牌   | 规格、型号                   | 数量 | 单位             | 单价      | 总价       | 技术参数                                                                                                                             |
|-----|-------------|------|-------------------------|----|----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242 | 送风管道        | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 82 | m <sup>2</sup> | 200.00  | 16400.00 | 1.采用加强筋镀锌板。<br>2.管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3.含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件。<br>4.产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                    |
| 243 | 风柜进出口<br>变径 | 东方圣厨 | 可根据消音风柜尺寸定制<br>DFSC-BJ  | 2  | 节              | 880.00  | 1760.00  | 1.可根据消音风柜尺寸定制。<br>2.采用加强筋镀锌板, 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3.含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;<br>4.整体设计须满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                    |
| 244 | 消音管道        | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 1  | 节              | 1620.00 | 1620.00  | 1.净化器与风机中间使用。<br>2.阻式消音器采用镀锌板制作, 外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3.做吸音处理。<br>4.消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。  |
| 245 | 软连接         | 东方圣厨 | 管道与消音风柜连接使用<br>DFSC-RLJ | 1  | 套              | 1320.00 | 1320.00  | 1.管道与消音风柜连接使用。<br>2.PVC 涂塑布。<br>3.拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4.不渗漏水, 耐水压值 2000mm 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。 |

| 序号       | 分项名称       | 品牌       | 规格、型号                   | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------|----------|-------------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246      | 防火阀        | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                | 1  | 台  | 1280.00 | 1280.00 | 1. 冷扎板制作并喷涂。<br>2. 外框厚度 1.5mm，冷扎板制作，叶片厚度 1.2mm。<br>3. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5. 可手动关闭或手动复位。<br>6. 0° 至 90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）。<br>7. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。 |
| 247      | 调节阀        | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                | 2  | 个  | 1130.00 | 2260.00 | 1. 冷扎板制作并喷涂，外框厚度 1.5mm，叶片厚度 1.2mm。<br>2. 可手动关闭或手动复位。                                                                                                                                                        |
| 248      | 送风风口       | 东方圣<br>厨 | 600*600 (mm)<br>DFSC-PK | 12 | 个  | 180.00  | 2160.00 | 1. 尺寸：600*600 (mm)。<br>2. 采用铝制品，1mm 厚。                                                                                                                                                                      |
| (十<br>一) | 洗消间排风系统    |          |                         |    |    |         |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 249      | 轴流风机       | 晟昊通      | 4000m³/h<br>4G-4-0.55kw | 1  | 台  | 600.00  | 600.00  | 1. 风量：4000m³/h。<br>2. 风机制作材质：使用镀锌板或冷轧板旋压成型。<br>3. 电机直联传动。<br>4. 电压/功率：380v/0.55kw。                                                                                                                          |
| 250      | 风机平台支架及减震器 | 东方圣<br>厨 | 承重 2000kg<br>配套         | 1  | 台  | 2210.00 | 2210.00 | 1. 底座主体采用槽钢制作，40*60 (mm)。<br>2. 做防锈处理。<br>3. 安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>4. 承重 2000kg。                                                                                                                                |
| 251      | 排烟管道       | 东方圣<br>厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 8  | m² | 200.00  | 1600.00 | 1. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 管道厚 1.0mm。<br>3. 含三通，弯头，变径，s 弯等配件。                                                                                                                                                       |

| 序号  | 分项名称          | 品牌   | 规格、型号                 | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------|------|-----------------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252 | 防火阀           | 格莱希尔 | 配套<br>配套              | 1  | 台  | 1280.00 | 1280.00 | 1. 冷扎板制作并喷涂。<br>2. 外框厚度 1.5mm, 冷扎板制作, 叶片厚度 1.2mm。<br>3. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5. 可手动关闭或手动复位。<br>6. 0 ° 至 90 ° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型)。<br>7. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。 |
| 253 | 风机进出口<br>变径   | 东方圣厨 | 可根据风机尺寸定制<br>DFSC-BJ  | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据风机尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等。<br>4. 整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                                                                                                |
| 254 | 消音管道          | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD         | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00 | 1. 净化器与风机中间使用。<br>2 阻式消音器采用镀锌板制作, 外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。                                                                                  |
| 255 | 软连接           | 东方圣厨 | 管道与风机连接使用<br>DFSC-RLJ | 1  | 套  | 1320.00 | 1320.00 | 1. 管道与风机连接使用。<br>2. PVC 涂塑布。<br>3. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4. 不渗漏水, 耐水压值 2000mm 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。                                                                                  |
| 256 | 排烟出口防<br>鼠防虫网 | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-FCW        | 1  | 套  | 440.00  | 440.00  | 配套用, 采用不锈钢丝网制作。                                                                                                                                                                                                     |

| 序号   | 分项名称       | 品牌   | 规格、型号                   | 数量 | 单位 | 单价      | 总价      | 技术参数                                                                                                                       |
|------|------------|------|-------------------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (十二) | 洗消间送新风系统   |      |                         |    |    |         |         |                                                                                                                            |
| 257  | 轴流风机       | 晟昊通  | 3000m³/h<br>4G-4-0.55kw | 1  | 台  | 600.00  | 600.00  | 1. 风量: 3000m³/h。<br>2. 风机制作材质: 使用镀锌板或冷轧板旋压成型。<br>3. 电机直联传动。<br>4. 电压/功率: 380v/0.55kw。                                      |
| 258  | 风柜平台支架及减震器 | 东方圣厨 | 承重 2000kg<br>配套         | 1  | 台  | 2210.00 | 2210.00 | 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。<br>2. 槽钢所有面积须做防锈处理。<br>3. 焊接加固时要求焊缝平滑, 不得有气孔加渣等焊接缺陷。<br>4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。<br>5. 承重 2000kg。 |
| 259  | 送风管道       | 东方圣厨 | 配套<br>DFSC-GD           | 8  | m² | 200.00  | 1600.00 | 1. 采用加强筋镀锌板。<br>2. 管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件。<br>4. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。                          |
| 260  | 风柜进出口变径    | 东方圣厨 | 可根据消音风柜尺寸定制<br>DFSC-BJ  | 2  | 节  | 880.00  | 1760.00 | 1. 可根据消音风柜尺寸定制。<br>2. 采用加强筋镀锌板, 变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作。<br>3. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等。<br>4. 整体设计须满足使用环境和工作要求以及卫生要求。          |

| 序号                      | 分项名称 | 品牌       | 规格、型号                   | 数量 | 单位 | 单价      | 总价         | 技术参数                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------|----------|-------------------------|----|----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 261                     | 消音管道 | 东方圣厨     | 配套<br>DFSC-GD           | 1  | 节  | 1620.00 | 1620.00    | 1. 风柜进风口使用。<br>2 阻式消音器采用镀锌板制作, 外壁、内壁厚度 1.0mm。<br>3. 做吸音处理。<br>4. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。                                                       |
| 262                     | 软连接  | 东方圣厨     | 管道与消音风柜连接使用<br>DFSC-RLJ | 1  | 套  | 1320.00 | 1320.00    | 1. 管道与消音风柜连接使用。<br>2. PVC 涂塑布。<br>3. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。<br>4. 不渗漏水, 耐水压值 2000mm 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。                                                  |
| 263                     | 防火阀  | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                | 1  | 台  | 1280.00 | 1280.00    | 1. 冷扎板制作并喷涂。<br>2. 外框厚度 1.5mm, 冷扎板制作, 叶片厚度 1.2mm。<br>3. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。<br>4. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭。<br>5. 可手动关闭或手动复位。<br>6. 0° 至 90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型)。 |
| 264                     | 调节阀  | 格莱希<br>尔 | 配套<br>配套                | 1  | 个  | 1130.00 | 1130.00    | 7. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。<br>1. 冷扎板制作并喷涂, 外框厚度 1.5mm, 叶片厚度 1.2mm。<br>2. 可手动关闭或手动复位。                                                                                                    |
| 265                     | 送风风口 | 东方圣厨     | 600*600 (mm)<br>DFSC-FK | 2  | 个  | 180.00  | 360.00     | 1. 尺寸: 600*600 (mm)。<br>2. 采用铝制品, 1mm 厚。                                                                                                                                              |
| 合计人民币大写: 壹佰壹拾伍万捌仟柒佰零陆元整 |      |          |                         |    |    |         | 1158706.00 |                                                                                                                                                                                       |

## 附件二：售后服务承诺书

致：北京市顺义区教育资产管理服务中心

| 序号 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>1. 质量保证：我公司提供的货物是全新的、未使用过的，货物和相关服务符合招标文件要求。我公司承诺所投产品均为原装正品。</p> <p>2. 售后服务（质保期）</p> <p>★1. 所有货物我公司提供三年质保，五年培训服务及终身维护；在保修期内，我公司进行定期巡检，每季度巡检一次。维护期内，每半年对所售产品巡检一次，并做好巡检记录（相关费用包含在本次报价中）；</p> <p>2. 我公司提供的售后服务方案内容完整、有针对性，详实可行，技术支持保障措施到位。</p> <p>3. 应急响应：</p> <p>1. 我公司已制定应急预案，在合同履行期内，能保证妥善处理各类突发事件。</p> <p>2. 所有提供的货物如在使用过程出现质量问题，我公司接到采购人通知后立即响应，3 小时内到现场解决，特殊情况 0.5 小时内到现场解决，如无法修复立即进行调换，使采购人能够正常使用。</p> <p>4. 我公司经营地址为北京市顺义区李桥镇，售后服务总部位于顺义区李桥镇官庄村能够及时到达现场处理问题，有地理优势。更便于为贵公司服务。</p> |
| 2  | <p>1. 交货周期/合同履行期限：计划合同签订后 90 日内完成供货、安装及调试（具体时间按采购人要求进行调整）。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | <p>技术培训：验收合格后，我公司免费提供技术培训，包括安装培训、安装服务、试运行指导服务；我公司在现场根据客户要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | <p>技术支持：我公司免费提供 7*24 小时技术服务和现场培训服务，免费服务电话（中</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 文服务) 010-69481976、13717712812、13717773674。                                                                                                                                                      |
| 5 | 备品备件：我公司保证终身提供合同项下设备备品备件，质保期内免费提供，质保期外维修仅收取零配件成本费。                                                                                                                                              |
| 6 | 应急处理：遇到重大技术问题，我公司立即组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出备用方案以供甲方选择使用。                                                                                                                        |
| 7 | <p>保修期阶段根据工程情况制订保修计划，该阶段的模式为“一、二、三、四”模式：</p> <p>一个结果——用户完全满意；</p> <p>二个理念——带走用户的烦恼；保质保量文明施工；</p> <p>三个降低——降低用户投诉率，降低服务遗漏率，降低服务质量不满意度；</p> <p>四个不漏——一个不漏的记录问题；一个不漏的处理问题；一个不漏地复查结果；一个不漏地反馈问题。</p> |



