

# 政府采购合同

项目编号: HCBY2025-C2005

项目名称: 育园小学新建校体育用品、生活卫生用品、安保设备、  
窗帘及防冲撞升降桩设备采购项目

甲 方: 北京市门头沟区育园小学

乙 方: 北京中创造字科技有限公司

签署日期: 2025年5月



## 合同书

北京市门头沟区育园小学(买方)育园小学新建校体育用品、生活卫生用品、安保设备、窗帘及防冲撞升降桩设备采购项目(项目名称)中所需体育用品、生活卫生用品、安保设备、窗帘及防冲撞升降桩设备(货物名称)经华诚博远工程咨询有限公司(招标公司)以 HCBY2025-C2005 号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定并经采购人确认北京中创造宇科技有限公司(卖方)为中标人。买卖双方同意按照下面的条款和条件,签署本合同。

### 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

### 二、货物和数量

详见采购货物明细表。

### 三、合同总价

本合同总价为 2068424.00 元人民币。

人民币大写金额为: 贰佰零陆万捌仟肆佰贰拾肆元整

分项价格: 详见采购设备明细表

### 四、付款方式

合同签订生效后,甲方向乙方支付合同总价的 50 %即人民币大写: 壹佰零叁万肆仟贰佰壹拾贰元整 小写: 1034212.00 元;全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试,且项目整体验收合格后,甲方向乙方支付合同总价 50%的余款即人民币大写: 壹佰零叁万肆仟贰佰壹拾贰元整 小写: 1034212.00 元。

### 五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：2025年6月30日之前或以甲方通知为准。

交货地点：甲方指定地点

### 六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

甲方：北京市门头沟区育园小学  
名称：(印章)

乙方：北京中创造宇科技有限公司  
名称：(印章)

2025年 5月 23日

2025年 5月 23日

法人或授权代表(签字)：李代立

法人或授权代表(签字)：李及宁

地址：北京市门头沟区新桥南

地址：北京市大兴区永大路1号院14号楼3

大街21号

层306

邮政编码：102399

邮政编码：102600

电话：                    

电话：13269688069

开户银行：                    

组织机构代码：91110115MACCW6XA21

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京大兴支行

账号：                    

开户行号：102100001145

账号：0200303109100107966

## 合同一般条款

### 1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- 1.3 “货物”系指根据合同约定乙方承担的货物。
- 1.4 “甲方”系指与成交人签属供货合同的单位（含最终用户）。
- 1.5 “乙方”系指根据合同约定提供相关服务的成交人。
- 1.6 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

### 2 技术规范

- 2.1 提交服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3 交货方式

- 3.1 交货方式一般为现场交货，具体在合同特殊条款中规定。
  - 3.1.1 本合同项下的交货时间：2025年6月30日之前或以甲方通知为准。
  - 3.1.2 本合同项下的交货地点：甲方指定地点。

### 4 不可抗力

- 4.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 4.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，

并在事故发生后3天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。

- 4.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

## 5 税费

- 5.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 6 合同争议的解决

- 6.1 因合同履行中发生的争议,可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决,双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的,可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 6.2 仲裁裁决为最终裁决,当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。
- 6.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外,应由败诉方负担。

## 7 违约解除合同

- 7.1 在乙方违约的情况下,甲方经同级政府采购监督管理机关审批后,可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
- 7.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物的;
- 7.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;
- 7.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
- 7.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
- 7.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。
- 7.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程,以谎报事实的方法,损害甲方的利益的行为。

- 7.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 8 破产终止合同

- 8.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 9 转让和分包

- 9.1 政府采购合同不能转让。
- 9.2 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## 10 合同修改

- 10.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 11 通知

- 11.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 12 适用法律

- 12.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 13 合同生效和其它

- 13.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由乙方递交履约保证金后开始生效。
- 13.2 本合同一式 8 份，具同等法律效力。甲方 5 份 和 乙方 2 份，招标代理机构存档 1 份。

### 合 同 特 殊 条 款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

#### 1、定义

- 1.4 甲方：本合同甲方系指：北京市门头沟区育园小学。
- 1.5 乙方：本合同乙方系指：北京中创造宇科技有限公司。
- 1.6 现场：本合同项下的交货地点 甲方指定地点。

#### 3、交货方式

- 3.1.1 交货时间：2025年6月30日之前或以甲方通知为准。
- 3.1.2 本合同项下的交货地点：甲方指定地点。

#### 4、不可抗力：

- 4.2 不可抗力通知送达时间：事故发生后 3 天内。

## 采购货物明细表

合同序号: HCBY2025-C2005  
项目负责: 姜俊宁  
所属单位: 北京中创浩宇科技有限公司  
项目名称: 首都小学新建校体育用品、生活卫生用品、安保设备、窗帘及防冲撞升降桩设备采购项目  
项目编号: HCBY2025-C2005

采购方式: 公开招标  
移动电话: 13269688069  
招标编号: HCBY2025-C2005

序号	货物名称	型号	规格	产地、制造商	数量 台/件/套	单价	总价
1	乒乓球台	T1223	1. 台面尺寸: 2740mm×1525mm×760mm, 2. 台面材质: 高密度纤维板, 厚 25mm, 具有环保、外形美观、 稳定性好、弹性好、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不 变形、不变色等特点; 3. 框架规格: 25*50mm 方管; 腿支架规格: 50*50mm 方管。 4. 折叠式、柱脚带胶轮、可任意移动。	上海、上海红 双喜股份有 限公司	10	8200.00	82000.00

单位: 元

2	乒乓球发球机	R6	<p>9种不同旋转, 出球频率25-90次/分钟  出球速度:4-50公尺/秒  出球弧度:可调范围40度  无规律任意出球落点, 从定点到全台多点可调  LED 数码显示屏  采用旋转式选择标准点或任意点出球, 操作更简便。标准点落点规范, 任意点变化多端, 对提高训练质量不言而喻</p>	上海、上海红双喜股份有限公司	10	16600.00	166000.00
3	乒乓球网架	P104	<p>1. 网架长度152.5mm±2mm, 网架高度≥130mm±2mm, 可夹厚度≥30mm  2. 支架为铝合金制品, 可折叠  3. 钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。</p>	上海、上海红双喜股份有限公司	20	235.00	4700.00
4	乒乓球网	410	<p>1. 球网高度≥145mm, 网孔7mm  2. 聚乙烯涤纶材质  3. 三面白边白边宽度20mm</p>	上海、上海红双喜股份有限公司	10	95.00	950.00
5	乒乓球台围挡	S6-01	<p>尺寸: 长1400mm*宽750mm, 材质: 铁质, 弹力布, 组合型。</p>	上海、上海红双喜股份有限公司	230	360.00	82800.00

6	网球网柱	ZWQ1513	<p>规格：1. 整体尺寸 760*410*340mm，立杆为 89*3mm 钢管，网柱高度：1070mm±5mm，拉网中央高度 914mm±5mm。</p> <p>2. 由底座、立柱（喷塑）、锁紧设备组成。</p> <p>3. 立柱为钢管，外表面采用静电粉末喷塑工艺；</p> <p>4. 支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定网球网，含网。需提供 CMA、CNAS 认可的国家级环保产品检测机构关于“金属件喷塑（漆）涂层”的检测报告，报告需符合 GB/T19851.1-2022 标准限量要求，检验项目需包含：“铅含量≤5mg/kg；镉含量≤2mg/kg；可溶性铅含量≤5mg/kg；邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）≤0.002%、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）≤0.002%和邻苯二甲酸丁辛酯（BBP）≤0.002%，总和≤0.006%；邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）≤0.01%、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）≤0.01%和邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）≤0.002%总和≤0.022%”。</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	2	3650.00	7300.00
7	网球网	PI50-2	<p>1. 网球网长度 12800mm±30mm，宽度 1070mm±25mm 5mm 边</p> <p>2. 3 面缝制边内嵌钢丝绳，孔径 4.5cm，聚乙烯材质。</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	2	240.00	480.00
8	体操凳	TC082	<p>规格：1. 长 3000mm±10mm，宽 300mm±5mm，高 300mm~400mm，板面厚度 50mm~70mm</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	14	750.00	10500.00

		<p>2. 放置稳固，以木质为主，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疖。</p> <p>3. 表面可覆盖毛毯，PU 布料以达到柔软效果。</p>	有限公司			
9	攀岩设施 定制	<p>根据现场尺寸 9*6 米，考虑可并行 3 人使用。</p> <p>1. 钢结构：主立柱使用 100mm*100mm*4mm；主横梁使用 60mm*80mm*3.5mm；保护横杠使用 <math>\phi</math> 76mm*3mm，支撑方管使用 20mm*40mm*2mm；所有材料需使用国标 Q235 热镀锌管，焊口处刷两遍防锈漆。</p> <p>2. 攀岩板规格：采用 1.5m*1.5m*18mm 玻璃钢复合板；具有 CE 认证。</p> <p>3. 板材优势：防腐蚀，防水，抗老化美观，环保板材坚固耐用，便于安装；</p> <p>4. 需提供攀岩板检验报告，检测结果岩板耐受动载荷 <math>\geq</math> 6KN，岩板耐受静载荷 <math>\geq</math> 4KN，支点孔抗拉力 <math>\geq</math> 3KN，质量通过国标 GB/T19079.4-2014（体育场所开放条件与技术要求第四部分：攀岩场所检测）的要求。</p> <p>5. 专业速度岩点：标准速度道专用岩点，标准速度道支点类型，树脂脂材料。配套高强度固定螺栓及防滑螺丝。</p> <p>6. 保护垫：内芯为海绵，外皮为 PVC，根据场地定制尺寸为 9m*2m*0.1m。</p> <p>7. 半身安全带（4 套）：符合国标要求。</p>	北京、北京中天云峰新材料有限公司	1	296000.00	296000.00

10	运动场看台椅	CS2	<p>8. 自动保护器（4套）：外壳材料：压铸铝合金；外观尺寸：400*300*170mm；净重：23kg；内部材料：加强合金钢+弹簧钢；绳带：织带；缓降称重范围：10kg-110kg。</p> <p>9. 耗材：体育防滑粉及粉袋 10 个。</p> <p>固定在运动场开台水泥地面上，塑料材质，带椅背，看台分为四个区域，长度分别为 14.89m, 14.89m, 14.315, 14.365, 每个区都是 6 层；</p> <p>座椅高度 42cm-46cm, 盆椅本身高度 32-33cm, 盆椅宽度 41cm, 壁厚 ≥ 4mm, 盆椅本身重量约为 2.3kg, 中心距可控制在 45-55cm 之间；</p> <p>盆椅材料选用优质高密度聚乙烯为原料，加入防紫外线添加剂，采用中空吹塑工艺制造。具有高强度、耐冲击、防老化、防褪色、安装简便、易维护的特点。注塑表面光泽，造型美观，座感舒适，外观高雅。</p>	河北、吉莱家具有限公司	800	198.00	158400.00
11	扩音设备	10BU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 长度 350mm, 喇叭口径 230mm。</li> <li>2. 功率不低于 100 瓦</li> <li>3. 可录音 260 秒, 插 U 盘, 插内存卡。</li> <li>4. 扩音距离不低于 800m</li> </ol>	河南、河南科真电子科技有限公司有限公司	8	480.00	3840.00
12	电动充气泵	TY041	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主体尺寸 250*100*200mm, 双杠铜芯结构。</li> <li>2. 适用电压: 220V, 最大气压不小于 150PSI, 三孔直插, 铜嘴加长管</li> </ol>	山东、山东柏年教育装备有限公司	2	520.00	1040.00



19	栖(柜)		3. 外表采用环保静电喷涂处理 1、长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g 2、优质铝材,卷边处理 3、8种颜色,鲜艳醒目。	有限公司 山东、山东柏 年教育装备 有限公司	46	24.00	1104.00
20	跳高架	YBT12 YBT23	1.跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁,结构合理,可拆装,便于运输和包装。 2.固定立柱与移动立柱及底座选用铝型材,型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱采用铝异形圆管并且立柱上印有标尺,刻度调节范围:500-2500mm,移动立柱采用35*23的铝质异形方管,两端铝合金塞封口。 3.底座呈T字形方管组成,方管尺寸为8cm*2.3cm 4.跳高架横杆托架采用铝压铸件,具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5.跳高架底座底部设有微调机构,通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。需提供CMA、CNAS 认可的国家级检测机构检测报告,需符合国标GB/T23122-2008 要求,并满足参数材质“铝制”要求。每副含跳高横杆1根。	山东、山东柏 年教育装备 有限公司	2	980.00	1960.00
21	钉鞋	848	1.尺码35-45码,田径用跑鞋,具有缓冲、避震、透气的特性。 2.7钉,塑胶跑道用的长钉长不大于7mm,螺纹直径5mm,碳渣跑道用长钉长不小于9mm,螺纹直径5mm;	福建、晋江市 陈埭镇申亚 鞋厂	50	295.00	14750.00

			3.鞋底为TPU耐磨底,鞋面由皮革与透气网面缝合而成。				
22	标志筒	TY010	1.多功能标志筒,全塑料制品,高度为380mm。 2.带孔,呈圆锥状。 3.放置平稳,可作为标识及障碍物使用。	山东、山东柏年教育装备有限公司	200	18.00	3600.00
23	钻圈架	YBT120	1.钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管,圈体为Φ 20mm的圆管。圈体直径为600mm~750mm。 2.外表采用环保静电喷涂处理,加长底脚,表面无尖锐接触面。	山东、山东柏年教育装备有限公司	20	148.00	2960.00
24	十字跳垫	QWT19	1.5个正方形垫子呈十字形连接;每个垫子边长450mm~500mm,厚度10mm~15mm,分别标有数字0、1、2、3、4 2.表皮为pu条纹革,内芯填充珍珠棉材质。	山东、山东柏年教育装备有限公司	50	195.00	9750.00
25	多功能四折叠长垫	QWT20	1.长1800mm,宽600mm,厚度:25mm~30mm; 2.可向里外任意方向进行四折叠 3.表皮为PU革,内芯填充珍珠棉材质	山东、山东柏年教育装备有限公司	100	195.00	19500.00
26	数字圆跳垫	QWT25	1.直径470mm,厚度5mm,每个垫子分别印有0-9数字 2.PVC材质制成,包含防滑层,缓冲层,耐磨层 3.颜色多样,印刷清晰。	山东、山东柏年教育装备有限公司	100	50.00	5000.00

27	彩色标志杆组合	QWT29	<p>1. 杆长 1200mm~1500mm, 底座直径 200mm~250mm。</p> <p>2. 由 3 杆、2 底座、连接卡子和标志小旗组成,</p> <p>3. 底座可充沙子, 充水, pp 塑料材质; 杆体为 ABS 塑料, 强度高不易折弯; 连接卡子为三通结构可链接横杆与立杆, 变性强; 标志小旗为春亚纺材质, 随风飘荡。</p> <p>4. 颜色多样, 放置稳定, 可用于跨, 投, 跳运动。</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	50	99.00	4950.00
28	助跳板	TC012	<p>弹簧跳板</p> <p>1. 型长×宽×高为 900mm×500mm×150mm;</p> <p>2. 主体木质材料, 表面覆盖防滑地毯;</p> <p>3. 底座与起跳面呈一固定角度, 方便助跳使用。</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	2	480.00	960.00
29	小跳垫	HWX-003	<p>1. 小体操垫规格为 1200×600×50mm。</p> <p>2. 内胆材质为珍珠棉材料, 为一个整块结构, 不允许拼凑。</p> <p>3. 垫套为 4*4 牛津布, 体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合, 两面革贴角。</p> <p>4. 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角: 表面平整, 无皱折, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移。需提供 CMA、CNAS 认可的国家级环保产品检测机构关于“体操垫外皮布料”的检测报告, 检测需符合国标 GB/T18204.2-2014 要求, 总挥发性有机物 TVOC 24 小时释放量需≤0.019mg/m<sup>3</sup>。</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	40	80.00	3200.00

30	软式排球	4#	<p>1. 4号：圆周长 600mm~620mm, 质量 200g~250g</p> <p>2. 成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质;</p> <p>3. 球体颜色均匀, 接缝表面平整。</p>	江苏、南通鑫宝路体育用品有限公司	30	78.00	2340.00
31	花毽	xj-206	<p>键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 毽垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm, 球重 13g~15g</p>	江苏、太仓新塘绳厂	50	8.00	400.00
32	橡皮拉力带	JS16181	<p>1. 2080*4.5*13mm, tpe 材质。</p> <p>2. 轻阻力, 拉力带采用合成橡胶 TPE 制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	50	38.00	1900.00
33	橡皮拉力带	JS16180	<p>1. 2080*4.5*44mm, tpe 材质。</p> <p>2. 重阻力, 拉力带采用合成橡胶 TPE 制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	30	55.00	1650.00
34	综合训练器	JS16170	<p>1. 主架管材: 采用 50*100*12.5 的方管;</p> <p>2. 外观造型: 全新的人性化坐垫设计;</p> <p>3. 框架漆面: 汽车级烤漆工艺, 颜色亮丽, 长久防锈;</p> <p>4. 坐垫: 聚氨酯发泡工艺, 表面采用超纤皮面料, 防水耐磨, 多色可选;</p> <p>5. 站位: 高拉、低拉、二头肌、三头肌、摆腿、划船;</p> <p>四人站训练器</p> <p>Size: 3502*1653*2390 N.W:500kgs</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	1	28500.00	28500.00

35	直臂夹胸训练器	JS16130	<p>1. 小门和主架管材：采用 50*100*12.5 的方管；</p> <p>2. 外观造型：全新的人性化设计；</p> <p>3. 运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理；</p> <p>4. 护板：护板采用 1.25mm 冷板折弯工艺；</p> <p>5. 把手装饰盖：采用铝合金材质；</p> <p>6. 调节器：可视化手动调节插销；</p> <p>7. 钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳，由 7 股丝 18 芯构成，耐磨，坚固，不易断裂；</p> <p>8. 坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选；</p> <p>9. 框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈；</p> <p>10. 滑轮：优质 PA 一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音；</p> <p>正反飞鸟训练器</p> <p>Size: L-1150 W-850 H-1940mm N.W.:260kgs</p> <p>训练部位：背阔肌 大圆肌 后三角肌 肱二头肌 斜方肌</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	1	9580.00	9580.00
----	---------	---------	--	-----------------	---	---------	---------

36	坐式屈腿 训练器	JS16140	<p>1. 小门和主架管材：采用 50*100*12.5 的方管；</p> <p>2. 外观造型：全新的人性化设计；</p> <p>3. 运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理；</p> <p>4. 护板：护板采用 1.25mm 冷板折弯工艺；</p> <p>5. 把手装饰盖：采用铝合金材质；</p> <p>6. 调节器：可视化手动调节插销；</p> <p>7. 钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳，由 7 股丝 18 芯构成，耐磨，坚固，不易断裂；</p> <p>8. 坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选；</p> <p>9. 框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈；</p> <p>10. 滑轮：优质 PA 一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音；</p> <p>坐式屈腿训练器</p> <p>Size: L-1520 w-900 H-1530 N.W-220kgs</p> <p>训练部位：股二头肌、大收肌、半腱肌</p>	山东、山东柏 年教育装备 有限公司	1	8600.00	8600.00
----	-------------	---------	--	-------------------------	---	---------	---------

37	腿部推蹬训练器	JS16150	<p>1.小门和主架管材：采用 50*100*12.5 的方管；</p> <p>2.外观造型：全新的人性化设计；</p> <p>3.运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理；</p> <p>4.护板：护板采用 1.25mm 冷板折弯工艺；</p> <p>5.把手装饰盖：采用铝合金材质；</p> <p>6.调节器：可视化手动调节插销；</p> <p>7.钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳，由 7 股丝 18 芯构成，耐磨，坚固，不易断裂；</p> <p>8.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选；</p> <p>9.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈；</p> <p>10.滑轮：优质 PA 一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音；</p> <p>坐式蹬腿训练器</p> <p>Size: L-1880 W-1060 H-1530mm N.W.:223kgs</p> <p>训练部位：股四头肌</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	1	9600.00	9600.00
38	哑铃架及哑铃	JS16160	<p>1.器械表面防锈处理；</p> <p>2.器械与地面接触部位有减震橡胶垫；</p> <p>3.配备各种规格哑铃 10 对，含 1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg。</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	1	4350.00	4350.00
39	打气筒	BMI106	<p>1.整体尺寸 30*520mm</p>	河北、邢台百	6	50.00	300.00

			<p>2.底座与手柄皆为ABS材质, 优质橡胶充气管</p> <p>3.人工充气, 适合给各种球类充气</p>	美轻工机械 制造有限公司		
40	跳高垫	HWX-005	<p>1.跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵(20Kg/M3)组成, 弹力均衡, 柔软适中。</p> <p>2.海绵垫的形状为“凸”字形, 基本尺寸: 长×宽×厚: 500*300*60cm;</p> <p>3.海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构, 用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。</p> <p>4.海绵垫表面罩有防水帆布套, 套子侧面装有拉链及拉手攀, 且四周设有排气孔。需提供CMA、CNAS认可的国家级环保产品检测机构关于“跳高垫填充海绵”的检测报告, 检测需符合国标GB/T18204.2-2014要求, 总挥发性有机物TVOC 24小时释放量需≤0.034mg/m<sup>3</sup>。</p>	山东、山东柏 年教育装备 有限公司	1	17800.00 17800.00
41	电子简易 发令器	H64	<p>1.长度130mm, 发声处直径34mm 电子式;</p> <p>2.三挡声音调节, 可发出三种声音;</p> <p>3.手柄处设置软胶, 手感舒适。</p>	广东、深圳市 定尔志电子 有限公司	1	260.00 260.00
42	体育场地 标志胶带	QWT30	<p>1.长17m, 宽40mm~60mm</p> <p>2.颜色鲜艳且多样, 材质韧性强, 不留胶</p>	山东、山东柏 年教育装备 有限公司	100	20.00 2000.00

43	篮球网	P103-2	1. 篮网长 400mm~450mm, 网口直径 450mm, 网底直径 350mm 2. 12 扣型高强度涤纶材质	山东、山东柏年教育装备有限公司	20	24.00	480.00
44	儿童足球	6241	1、4号, 圆周长 620mm~650mm; 质量 350g~380g; 2、表皮材料为耐磨 Pu, 内胆为橡胶材质, 脚感精准。 3、外表面以目测为主, 商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳, 球片粘接无缝隙, 符合产品的要求, 表面无破损、脱落等现象。	山东、山东柏年教育装备有限公司	100	100.00	10000.00
45	儿童篮球	LG-PG-01	1. 5号篮球, 圆周长 680mm~700mm, 质量 480~550g; 2. 高档 PU 革面, 橡胶内胆, 耐冲击次数 2000 次不变形、无开胶; 3. 外表面以目测为主, 商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳, 球片粘接无缝隙, 符合产品的要求, 表面无破损、脱落等现象。需提供 CMA、CNAS 认可的国家级环保产品检测机构关于“球类表皮材料”的检测报告, 检测需符合国标 GB/T18204.2-2014 要求, 甲醛 $\leq 0.003\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0$ 、甲苯 $\leq 0.046\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.031\text{mg}/\text{m}^3$ 、总挥发性有机物 TVOC $\leq 0.096\text{mg}/\text{m}^3$ 24 小时释放量。	山东、山东柏年教育装备有限公司	100	120.00	12000.00
46	球车	TY061	1. 可四轮移动, 可折叠。用于装篮球、排球、足球 等球类物品, 球车四角为圆角	山东、山东柏年教育装备有限公司	6	500.00	3000.00

47	货架	TY021	<p>1、参考规格：1000×500×2000mm；</p> <p>2、基材：采用一级冷轧钢板，先酸洗磷化处理后再进行静电粉末喷涂，钢板厚度≥1.8mm，（板材承重在100kg以上）；有减震防噪声措施。涂料：采用粉末涂料，五金件：采用连接件。</p>	山东、山东柏年教育装备有限公司	10	1200.00	12000.00
48	仰卧起坐测试仪	HK6800B-Y W	<p>1. 安卓操作系统，八核处理器，2G主频，2G内存，采用不小于10吋彩色高分辨率触摸液晶显示器，分辨率不低于(1024*600)。</p> <p>2. 显示操作界面采用安卓操作系统，人机交互界面清晰、操作方便快捷；</p> <p>3. 可支持内置身份证读卡模块和校园一卡通读卡模块，刷身份证主机显示本人照片及姓名；刷校园一卡通实现动态比对确认受试者身份；</p> <p>4. 双芯片数据备份，存储10万条以上测试数据，数据存储采用闭环操作系统保障数据安全；</p> <p>5. 内置式天线，应用无线传输技术，有效传输距离不小于200米，可支持多个外设同时工作，互不干扰。主机与外设之间无线连接，采用不低于2.4G无线传输；</p> <p>6. 可扩展人脸识别系统，可接两个usb摄像头，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放；</p> <p>7. 可扩展主机可支持现场录制学生测试过程视频，按照学号、</p>	广东省、深圳市恒康佳业科技术有限公司	2	35500.00	71000.00



49	往返跑测试仪	HK6800B-W F	0次	<p>1. 安卓操作系统，八核处理器，2G 主频，2G 内存，采用不小于 10 吋彩色高分辨率触摸液晶显示器，分辨率不低于 (1024*600)。</p> <p>2. 显示操作界面采用安卓操作系统，人机交互界面清晰、操作方便快捷；</p> <p>3. 可支持内置身份证读卡模块和校园一卡通读卡模块，刷身份证主机显示本人照片及姓名；刷校园一卡通实现动态比对确认受试者身份；</p> <p>4. 双芯片数据备份，存储 10 万条以上测试数据，数据存储采用闭环操作系统保障数据安全；</p> <p>5. 内置式天线，应用无线传输技术，有效传输距离不小于 200 米，可支持多个外设同时工作，互不干扰。主机与外设之间无线连接，采用不低于 2.4G 无线传输；</p> <p>6. 可扩展人脸识别系统，可接两个 usb 摄像头，实现人脸比对及测试全过程 150 小时音视频存储播放；</p> <p>7. 可扩展主机可支持现场录制学生测试过程视频，按照学号、姓名分段存储、传输到云平台，可进行视频回放查询；</p> <p>8. 可对接高速热敏打印机（内置大容量锂电池，无需外接电源），实时打印测试者成绩；</p> <p>9. 配置 Type-A 型和 Type-B 型 USB 接口，可满足电脑、U 盘、</p>	2	49600.00	99200.00	广东、深圳市 恒康佳业科 技有限公司
----	--------	----------------	----	--	---	----------	----------	--------------------------



			<p>激光打印机、高清摄像头等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示；</p> <p>10. 内置大容量可充电锂电池，能连续可靠工作 10 小时以上；</p> <p>11. 测试成绩能自动记录，测试数据能自动储存与备份；</p> <p>12 具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验检测报告；</p> <p>13. 通过权威机构 NSCC 国体认证；</p> <p>外设：</p> <p>1. 采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离不小于 2.5 米；</p> <p>2. 2 人同时测试，外设具有扩展功能；配备无线发令装置，与主机同步启动发令。</p> <p>3. 采用先进电源管理技术，使用时长，10 小时以上；</p> <p>4. 采用红外防阳光设计，适应室外操作环境；</p> <p>5. 测试时全程低压工作，保障测试者安全；</p> <p>6. 内置 2.4G 无线模块，全无线连接，数据传输快捷、准确，摆脱线束干扰；</p> <p>7. 技术参数：测量范围：0~9999s，分度值：0.01s，误差：±0s</p>
--	--	--	---

（此处有红色印章或标记）

50	人体成分分析仪	HKD-GS6.5	<p>1、测量原理：采用多频率生物阻抗分析技术，将人体五个节段分别独立进行阻抗测量，从而计算和得出人体水分、蛋白质、脂肪、无机盐等各个组成成分；</p> <p>2、测量方式：多频率生物阻抗分析法（BIA法）；</p> <p>4、电极：四极8点接触式电极；</p> <p>5、测量部位：全身五个节段（左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干）；</p> <p>6、输入方式：触摸屏输入；</p> <p>7、显示屏：8英寸彩色LCD触摸屏，高分辨率1280*800；</p> <p>8、报告形式：纸质报告、电子版报告（可通过公众号、小程序查看）；</p> <p>9、报告类型：人体成分分析报告；</p> <p>10、语音引导：为测试的进行、设置的更改作出指示；</p> <p>11、数据传输：WIFI传输、USB传输；</p> <p>12、测量时间：1分钟以内；</p> <p>13、测量体重：10-180KG，分度值：0.1kg；</p> <p>14、身高范围：140-200cm</p>	北京、北京宏康达体育科技发展有限公司	1	42600.00	42600.00
51	壁挂纸巾盒	CD-8058	全新ABS塑料275x125x285MM 含安装	广东、广东创点智能科技有限公司	55	16.00	9240.00
52	空气清新	CD-6002A	1智能数显控制；24H任意时间段调节，喷香时段1-60分钟任	广东、广东创	55	25.00	14190.00

53	器	TY-CV-02	<p>调 2. 无痕壁挂 3. 含 2 瓶补充液 4. 低分贝 5. 材质: 全新 ABS 塑料</p> <p>#1、规格参数: 尺寸 520×320×100mm; 风量 ≥200 m<sup>3</sup>/h; 功率 ≤34W; 噪声 ≤40 分贝; 有效处理面积 ≥30m<sup>2</sup> (提供具有 CMA、CNAS 认证的国家权威第三方检测机构出具的检测报告。要求内容能体现满足上述参数要求。)</p> <p>2、主动式净化: 净化原理无需添加耗材, 采用光水离子净化技术, 除臭因子从设备下方的风口喷射到室内环境, 主动分解室内污染源, 全面净化空气。</p> <p>3、安全净化, 对人体零伤害: 产生的净化因子会全部还原成自然界的物质, 没有二次污染。</p> <p>4、设备壁挂式安装, 采用上方进风, 下方出风的气流方式。</p> <p>5、内置 304 不锈钢初效网和中效滤网。</p> <p>#6、设备的核心净化部件采用光水离子净化模组, 光水离子净化模组采用铝合金外壳工艺。内置光水离子化反应装置, 采用纳米陶瓷触媒技术和纳米 UV 离子管技术, 提高有效反应效率。该净化模组符合“通道式主动空气净化发生器装置”除臭技术, 以达到除臭效率及效果。(提供具有 CMA、CNAS 认证的国家权威第三方检测机构出具的检测报告及相关证书。要求内容能体现满足上述参数要求。)</p> <p>7、采用超静音离心风机。离心风机外壳为金属烤漆工艺。</p> <p>8、设备外壳为碳钢烤漆工艺, 表面采用亚克力装饰板。</p>	点智能科技有限公司	55	9860.00	542300.00
----	---	----------	---	-----------	----	---------	-----------

广东、深圳市 檀羽科技有限公司

9、内置香膏盒，可选择放置香膏。	10、智能控制：内置微电脑控制器；可设置手动或自动功能；定时开关机。	11、设备的安装方式为壁挂式安装	#12、检测要求：	1)、提供该产品的符合对氨、硫化氢的去除率达 90%以上的 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。（检测要求在 30m3 试验仓）	2)、提供该产品的符合对白色葡萄球菌去除率 99.9%以上的 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。（检测要求在 20m3 试验仓，）	3)、提供该产品的符合对自然菌去除率 90%以上的 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。（检测要求在 20m3 试验仓）	4)、提供该产品的符合对释放臭氧浓度和紫外线泄漏量检测达到国家标准的 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。	
54	清洁车	RS-D6	单人驾驶式清洁车	1. 全自动驾驶式洗擦吸三合一 2. 硬地毛刷、橡胶防滑轮、智能控制面板、防滑站台 3. 续航时间 3-4 小时 4. 清水箱：90L 5. 刷盘电机：300W*2 6. 吸水电机：550W7. 清洁宽度：760mm8. 清洁	安徽、合肥荣事达小家电器有限公司	2	55200.00	110400.00

				效率:5500 m³/h9. 污水箱:100L 10. 多头、多功能 尺寸: 1320*1000*1240mm					
55	洗衣机	MB10L5		直驱变频 银离子活性除菌 健康除螨全自动波轮式 10KG 公斤	安徽、合肥美的洗衣机有限公司	2	2548.00	5096.00	
56	冰箱	BCD-185WM(E)		可冷藏冷冻 节能双开门大容量 185L	安徽、合肥美的电冰箱有限公司	3	2100.00	6300.00	
57	防爆头盔	QWK-XD		高强度 PC 玻璃钢防爆头盔/金属卷边防暴钢盔 颜色: 藏青(近黑色) 材料: 高分子 PC (聚碳酸酯), 即高强度玻璃钢(非 ABS 材料能与之相比), 防碰撞, 耐摔, 耐击打。金属材料。 适用: 防暴、保安、野战、安全帽、巡逻; ①单位校园保安专用装备钢盔; ②本品采用高强度 PC 材料制作而成, 具有韧性好、质地轻、佩戴舒适等特点; ③钢制头盔采用高强度合金材料一次成型, 美观大方。防护等级 5 级	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	260.00	2600.00	
58	防护盾牌	FBP-T-L-X DL		防暴防暴盾牌保安手持 PC 盾牌美国队长彩色盾牌防身器材 保器材 款式: 方型防暴盾牌、圆型防暴盾牌、彩色队长防暴盾牌 规格: 方型: 900 x 500mm 厚度: 4.0mm	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	260.00	2600.00	

59	防刺背心	FCF-R-XD	<p>材质：优质透明聚碳酸酯 PC 材料          标准：执行《GA68-2003》          耐冲击强度：147J 动能冲击标准          耐穿刺性能：测试刀具 20J 动能穿刺 握把连续强度：大于等于 500N 臂带连续强度：大于 500N</p> <p>软质防刺衣保安防刺衣隐形轻薄防身防砍衣服马甲背心          防刺衣规格：24 层纯软质防刺衣          防刺衣颜色：黑色防刺衣          采用 24 层高强度 PE 防刺材料细密排压叠加，并进行一体化缝合，重量轻，只有 2.4 公斤，穿着轻盈、舒适、透气，又被称为隐形防刺衣。          防护等级：24 焦耳动能，不露刀尖          防刺面料密度：&lt;2.8 公斤/平方米，单层密度 184 克/平方米          防刺材料重量：830 克/平方米（防护面积 0.3 平方米）          防刺衣重量：24 层软质防刺衣 2.4KG 左右</p>	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	1600.00	16000.00
60	防割手套	FGST-XDI	<p>1、材质：使用金属丝和高性能聚乙烯纤维包覆纱织成          2、规格：均码          A（全长）250mmB（掌宽）100mmC（指长）120mm          3、颜色：黑色、白色          1、防护级别：5 级 2、适应温度：-45° C~+50° C 使用环境温度：-200C~+500C3、质量：90g4、该产品性能指标符合</p>	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	100.00	1000.00

心 品 特 选

		GA614-2006《警用防割手套》的标准					
61	橡胶警棍	JG-XD-14	<p>1、材料：橡胶+钢丝弹簧+钢筋 2、作用：挡护、防砍、防棍击等多项功能 3、使用寿命：抗击打次数大于5000次 4、扯断伸长率：<math>\geq 250\%</math> 5、拉伸强度：<math>\geq 7MPa</math> 6、弹性变形：20~100mm 7、环境温度：高低温试验后表面无龟裂现象 8、表面硬度：邵氏 60~80A</p>	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	58.00	580.00
62	强光电筒	S-XD-A4	<p>1、重量：（含电池）不大于230g。  2、尺寸：总长度：150 mm <math>\pm</math> 2 mm，握柄直径：<math>\Phi 27</math> mm <math>\pm</math> 1 mm，头盖外径：<math>\Phi 35</math> mm <math>\pm</math> 1 mm，挂绳长度：155 mm <math>\pm</math> 5 mm。  3、开关工作模式转换：强光<math>\rightarrow</math>弱光<math>\rightarrow</math>强光<math>\rightarrow</math>强光爆闪，在任何模式下用力按压开关均可以直接关闭手电。  4、强光初始照度：距光源5m处中心光斑初始照度<math>\geq 120</math> lx；弱光照度：距光源1m处中心光斑照度（120~180）lx；强光照爆闪频率：（8~10）Hz；强光维持照度：强光状态，连续照明200min后，距光源5m处中心光斑照度<math>\geq 100</math>lx。  5、光束角：<math>4^{\circ} \sim 7^{\circ}</math>。  6、防水性能：常温条件下，强光状态，将产品置于水深0.5m处1h，不进水。  7、跌落可靠性：距水泥地面1.5m处，手电以水平状态、头部及尾部向下各跌落三次，强光电筒无裂纹、无破碎。</p>	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	200.00	2000.00

63	自卫喷雾剂	C-XD	8、开关耐久性：触压开关动作 30000 次，开关功能正常。 规格：150* $\phi$ 35mm 净重约 105 克 主要成分：含有强烈的辛辣素-CS 混合刺激剂 80%及压缩氯化物 20%等配置而成。	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	80.00	800.00
64	安全钢叉	GC-XDI	钢管直径：下壁管 35mm，上壁管 27mm 叉口直径：485mm 伸缩长度：2.06m 收缩长度：1.31m 重量：1.05kg	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	3	200.00	600.00
65	抓捕器	YSC-XD01	材质：加厚不锈钢 手柄材质：进口高强度塑料 抓捕口使用专用钥匙进行开启。 不锈钢杆体：外径管厚 10mm，手柄管厚 20mm，厚度 1.5mm 重量：2.4kg 收缩长度：126cm，伸展长度：206cm 特点：当发生突发事件，拉足杆体，向右转 45 度左右，即可固定，使用方便，灵活。	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	3	240.00	720.00
66	交通锥	ZT-01	材质：塑料 尺寸：670*310*310mm 重量：0.55kg	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	50	80.00	4000.00

67	铁皮柜	定制	产品规格 1800*850*400mm 国标优质冷轧钢板,焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑,上部 1100mm,三层可调节,玻璃对开门带锁,下部 700mm,二层可调节,铁质对开门带锁,隔板 0.6mm 以上,其它板材不低于 0.6mm,表面静电粉末喷塑,塑粉符合 ISO14001 质量标准,国际亚光白色,环保无毒害,无气味,无气泡,脱落等现象。产品美观大方,经久耐用。	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	6	2400.00	14400.00
68	对讲机	UV16	尺寸: 120*60*30CM 具有液晶显示屏、type-c 接口、数字键盘、手电筒 频率段区间 136-174/400-490 电源: 7.4V 锂电 电池容量: 5800 毫安	福建、福建宝锋电子有限公司	6	850.00	5100.00
69	执勤腰带	ZQYD-XD01	材质: 合成皮 黑色和白色 厚度 4mm, 宽度 47mm 长度可调整	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	100.00	1000.00
70	电警棍	T10	T10 型钛合金特警用氙气爆闪电棍 全长 18cm, 棍身直径 3cm, 头部直径 3.6cm 迷彩绿、特 jing 黑 进口 CREE LED Q5 灯泡	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	160.00	1600.00

71	防爆直棍	CJG-Z168- XD01	1.7米组合式防爆武术棍, 高强度PC、螺纹组建、弹簧卡, 长170cm、直径3cm, 强度226MPa, 重量2KG 每根	江苏、江苏兴盾警用装备制造有限公司	10	320.00	3200.00
72	防爆升降式阻车路障机械系统	JWLZ-J01-D06	柱体材质 304 不锈钢; 柱体壁厚 $\geq 6$ mm; 柱体高度 600mm( $\pm 10$ ); 举升力 $\geq 120$ kg; ; 防护等级不低于 IP67 高; 警示方式 反光带, LED 警示灯; 升/降时间 $\leq 5$ 秒; 供电方式 220v ; 输出功率 200W/550W; #提供符合 GA/T1343-2016 标准检测报告复印件, 并加盖制造商公章。	北京、北京维安防设备有限公司	4	15800.00	63200.00
73	防爆升降式阻车路障液压驱动系统	JWLZ-J01-D06	液压系统(高压), 使用抗磨液压油 (符合最新国家标准 GA/T1343-2016 标准)	北京、北京维安防设备有限公司	4	4300.00	17200.00
74	信号线	RVV	6*1.5 平方 材质: 铜	北京、北京市重型电缆厂	150	20.00	3000.00
75	动力电源线	RVV	3*4 平方材质: 铜	北京、北京市重型电缆厂	150	20.00	3000.00
76	埋线管	定制	材质: PVC 规格: 直径 50mm	北京、北京维安防设备有限公司	40	40.00	1600.00

77	其它辅材	定制	管接, 接头, 盒接等, 在升降柱施工处喷涂黄黑交替警戒线, 在校门外喷涂与校门长度对应的停止警戒线	有限公司 北京、北京 维安防设备 有限公司	1	2000.00	2000.00
合计 (大写): 贰佰零陆万捌仟肆佰贰拾肆元整							
¥2,068,424.00							

供应商: 北京中创浩宇科技有限公司 (加盖印章)



中标通知书

华诚博远工程咨询有限公司  
中标通知书

SZYGCG11010925210200013674-XM001-115417

北京中创浩宇科技有限公司：  
体育用品、生活卫生用品、安保设备、窗帘及防冲撞升降桩设备(标段编号：11010925210200013674-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市门头沟区育园小学确认，贵公司为该项目中标人  
中标金额：人民币2068424.00元。  
请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

