

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：党校综合楼厨房设备采购项目

合同编号：999100021000056491-JH001-XM001-001

甲方：中共北京市委经济技术开发区工作委员会党群
服务中心

乙方：北京东方圣厨厨房设备有限公司

签订时间：2025 年 7 月 3 日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 中共北京市委经济技术开发区工作委员会党群服务中心 (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方(全称): 北京东方圣厨厨房设备有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 党校综合楼厨房设备采购项目

采购项目编号: 999100021000056491-JH001-XM001

(2) 采购计划编号: /

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 一批

品牌: 详见后附报价表 规格型号: 详见后附报价表

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(4) 政府采购组织形式: ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商
☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他:

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的的制造商是否为中小企业: ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是
☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是
☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____水嘴_____

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 2187018.00 元

大写: 贰佰壹拾捌万柒仟零壹拾捌元整

分包金额 (如有) 小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 合同签订生效甲方收到乙方合格发票后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总金额 50% 的预付款。乙方将货物全部运至现场安装完成验收合格且甲方收到乙方合格发票后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付至合同总金额的 97%, 剩余合同总金额的 3% 作为质量保证金扣留。本项目质保期 3 年 (自最终依据采购清单技术参数要求验收合格并交付使用之日起计算质保期), 1 年后如无费用发生甲方向乙方支付合同总金额的 3%, 乙方须保证继续履行质量保修义务, 直至质保期结束。

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 7 月 3 日, 完成日期: 2025 年 7 月 22 日。

(2) 履约地点: 甲方指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 中共北京市委经济技术开发区工作委员会党群服务中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☒否

验收组织的其他事项：_____无_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：按采购合同约定验收

(5) 履约验收的内容：依据项目采购清单技术参数要求，逐项验收所有产品的符合性、质量、品牌、型号等。

(6) 履约验收标准：1) 全部货物到货后，如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

2) 如产品验收时或验收后发现投标人提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，投标人无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

3) 项目完成交付使用后，由甲方或甲方聘请的专家进行最终验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内按照要求整改，如在规定时间内乙方未完成整改并最终验收合格，甲方有权退货或终止合同，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：_____无_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订之日起, 在双方签字盖章后开始生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份, 甲方执 2 份, 乙方执 2 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2015 年 7 月 3 日

合同订立地点: 北京市经济技术开发区

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	中共北京市委经济技术开发区工作委员会党群服务中心	单位名称（公章或合同章）	北京东方圣厨厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京经济技术开发区凉水河一街1号院	住 所	北京市顺义区李桥镇官庄村村委会南500米
联 系 人	贾东旭	联 系 人	余圣勇
联系电话	87925305	联系电话	010-69481976
通信地址	北京经济技术开发区凉水河一街1号院	通信地址	北京市顺义区李桥镇官庄村村委会南500米
邮政编码	100176	邮政编码	101300
电子邮箱		电子邮箱	dongfangshengchu@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	911101135712717019
		开户名称	北京东方圣厨厨房设备有限公司
		开户银行	中国银行北京国家文化与金融合作示范区国华大厦支行
		银行账号	338956979181
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受联合体。
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	15 日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	合同签订后 20 个日历天内完成交货、安装、调试、试运行、人员培训、配套工作、验收合格，交付使用。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无。
	指定现场	甲方指定地点。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无。
第二节 第 7.3 款	保险要求	无。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	3 年。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	在质保期内货物使用出现异常或故障时，投标人 30 分钟内响应，并于 1 小时内到达现场，12 小时内修复。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按合同协议书约定
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	无。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无。

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关规定	根据本合同相关约定。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	在履行合同过程中,如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。 如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,买方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 <u>2</u> 种方式解决: (1) 向 <u>甲方所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为 <u>北京</u> ; (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无。

附件一：分项报价表

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
一	主厨房							
1	燃气双头 矮汤炉	东方圣 厨	1200*760*550+4 50 SPTT15/30-DFSC 2	10800	1	10800	台	1、温控设计:安全制控制,实时熄火保护设计 2、自然风炉头,不带风机 3、台面采用 304 不锈钢,厚度 2.0mm。前面板用 304 不锈钢,厚度 1.5mm。四面的围板用 304 不锈钢,厚度 1.5mm。立腿 $\phi 38$ 纯铜立腿,横撑 25*25*1.2mm,带调整脚,调整脚材质为 304 不锈钢或铜脚;框架采用不锈钢成型加工 4、双控电子点火,优先使用旋钮式电子点火; 5、配漏电保护装置,炉具线路做耐高温处理 1、主体黄铜,锌合金手柄,表面铜镍铬处理; 2、坚固耐磨有效防止污垢堵塞 3、不锈钢管,0.8mm 厚,双节可摇摆,水管与主体连接固定防漏; 4、水嘴具有十字开关的旋转阀控制出水流量; 5、入墙安装。
2	汤锅注水 龙头	君畅	矮汤炉配套 JC-1002	1200	2	2400	个	
3	灶间拼台	东方圣 厨	400*1200*800 DFSC-ZPT	1500	2	3000	台	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.5mm 厚不锈钢结构,并有加强筋; 2、工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管,下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。
4	燃气双头 单尾小炒 炉	东方圣 厨	1800*1200*800+ 450 SZCT30/60-DFSC 3	15100	2	30200	台	1、温控设计:安全制控制;实时熄火保护设计; 2、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机二台。风阀与气阀采用联动装置。 3、台面采用 304 不锈钢,厚度 2.0mm。前面板用 304 不锈钢,厚度 1.5mm。四面的围板用 304 不锈钢,厚度 1.2mm。立腿 $\phi 50$ 纯铜立腿,横撑 25*25*1.2mm,带调整脚,调整脚材质为 304 不锈钢或铜脚;框架采用不锈钢成型加工 4、炉具配 2 个摇摆龙头,配 2 个锅枕和 2 个支架;背板高度:450mm 高 5、双控电子点火,优先使用旋钮式电子点火 6、配漏电保护装置,炉具线路做耐高温处理

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)	单位	技术参数
5	燃气单头 大锅灶 (800大 锅)	东方圣 厨	1200*1200*800+ 450 SDGT30-DFSC1	11500	2	23000	台	1. 温控设计:安全制控制;实时熄火保护装置; 2. 配铝制低噪音风机 250W/220V 风机二台。风阀与气阀采用联动装置。 3. 台面采用 304 不锈钢,厚度 2.0mm。前面板用 304 不锈钢,厚度 1.5mm。四面 围板用 304 不锈钢,厚度 1.2mm。立腿 ϕ 50 纯铜立腿,横撑 25*25*1.2mm,带调整脚, 调整脚材质为 304 不锈钢或铜脚;框架采用不锈钢成型加工。 4. 炉具配 1 个摇摆龙头,配 1 个大锅枕;背板高度:150mm 高 5. 双控电子点火,优先使用旋钮式电子点火 6. 配漏电保护装置,炉具线路做耐高温处理
6	调料车	东方圣 厨	720*540*800 DFSC-TLC	1550	3	4650	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1. 车身采用 1.5mm 厚不锈钢结构; 2. 车支架为 ϕ 38mm 不锈钢圆管,厚度采用 1.2mm; 3. 车配有 4 个灵活静音方向活动脚轮,其中两个带有锁紧装置。
7	燃气双门 蒸箱	东方圣 厨	双门 24 盘 SZXT35-DFSC2	19920	1	19920	台	1. 实时熄火保护装置 2. 双开关分别单独控制内胆,2 段火力调节,蒸柜 2 个内胆可以单独使用 3. 可放 20 个约 400*600*65mm 的盆 4. 双控电子点火,优先使用旋钮式电子点火 5. 电气设备明确接线方式,按照甲方要求可以变更接线方式,(预留电源电线),配漏 电保护装置,炉具线路做耐高温处理 6. 柜体及水箱是 304 不锈钢,厚度 2.0mm。前面板用 304 不锈钢,厚度 1.5mm。四 面的围板用 304 不锈钢,厚度 1.5mm。立腿 ϕ 38 纯铜立腿,横撑 25*25*1.2mm,带调整 脚,调整脚材质为 304 不锈 钢或铜脚;框架采用不锈钢成型加工
8	双门平台 保鲜雪柜	绿零	1800*760*800+1 50 EBG-0.4L2F	9300	3	27900	台	1. 规格:温度范围: +2℃~+8℃ 2. 冷媒种类: R290 3. 容量: 505L(±5%) 4. 电压: AC220V/50Hz; 功率: 385W 5. 内外采用优质不锈钢 6. 50mm 高密度聚氨酯隔热发泡层 7. 1.2mm 厚不锈钢防刮花台面 8. 内部采用圆角设计,可放置发泡网和 4 组不 锈钢可拆卸托架 9. 门配锁,门框内装配可更换发热线,以防止门边结露 10. 可拆卸式 5 气囊磁吸门密封胶边,具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11. 配约 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12. 按键式电子温度控制系统:手动、自动电加热霜,蒸发器风扇控制,快速冷却功能 13. 风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14. 高压自动蒸发冷凝水

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
9	三层配菜架	东方圣厨	1800*300*900 DFSC-PCJ3	3060	3	9180	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、层板全部采用 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架体与层板的连接点均焊接抛光; 3、架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管连接焊接组成。
10	双开调理柜	东方圣厨	1800*800*800 DFSC-TLG2	5900	4	23600	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求; 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门 (柜门下部便于清洗); 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
11	四层货架	东方圣厨	1150*500*1800 DFSC-HJ4	2400	2	4800	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光; 3、货架底部采用加强筋, 厚度 1.2mm; 4、货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管; 5、配不锈钢可调节子弹脚。
12	双星水池	东方圣厨	1700*760*800+1 50 DFSC-SC2	3060	1	3060	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.5 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.5 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38*1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38 \text{ mm}$ 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。
13	双温混水龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	2	900	个	1、上下游阀芯, 密封件具有抗压防渗漏性能; 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造, 紧固的锌合金一字手柄, 黄铜陶瓷阀芯, 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换; 3、不锈钢鹅颈水管, 管径 18, 厚 0.8 ($\pm 0.1 \text{ mm}$), 360 度全方位取水; 4、进水接口为 G1/2 外螺纹; 5、进水主体为压铸成型, 国标黄铜, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 耐磨防漏;

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)	单位	技术参数
14	四门高身 双温雪柜	绿零	1200*760*1900 EBC-1.0L4FS	13600	2	27200	台	1、规格：温度范围：2~8℃/-15~-18℃ 2、冷媒种类：R290 3、容积（L）：450L+450L（±5%） 4、电压：AC220V/50Hz；功率：635W 5、内外采用优质不锈钢 6、60mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、内部采用圆角设计，可放置浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架 8、配双控锁 9、门框装配可更换门边发热线，以防止门边结露 10、可拆卸式 5 气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配约 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统：手动、自动电加热霜，蒸发器风扇控制，快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 4、配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装置。
15	双层送餐 车	东方圣 厨	850*570*800 DFSC-SCC	1700	3	5100	台	
16	UV 光解净 化烟罩连 风幕	东方圣 厨	10200*1600*550 定制	9200	16. 32	150144	m²	1. 材质采用 304# 厚度 1.2mm 2. 选用 UVC 紫外光管 3. 配备 UV 灯维护活动板，紫外灯架可轻易拉出； 4. 过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害 5. 当 UV 维护活动板被打开、防紫外泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号 6. 配备风幕供风室，可对厨房及厨师岗位进行新风补给 7. 配备风幕式油烟管控制系统 8. 烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀
17	UV 净化装 置	东方圣 厨	1710*300*60 定制	3060	5	15300	组	外壳采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢，配 UV 灯管。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)	单位	技术参数
18	UV 烟罩控制箱	东方圣厨	配套定制	9800	1	9800	台	1、电源过流保护功能 2、设有累计计时功能,该累计器可记录 UV-C 灯管的使用时间,以小时计算 3、控制系统设有电流检测及 LED 显示功能 4、该系统与外部设备具有联动功能 5、控制系统设有自动及手动开关
19	UV 烟罩遮光板	东方圣厨	500*550 定制	600	20	12000	块	采用 SUS304#不锈钢板制作, 1、烟罩遮光板厚度 1.2mm。 2、上下槽 40*30mm,厚度 1.2mm。
20	烟罩照明装置	星发现	配套定制	390	8	3120	个	灯架采用 SUS304#1.2mm 厚不锈钢板制作,配防爆防护罩、防爆 220V/18W 的 LED 烟罩灯。
21	烟罩装饰板	东方圣厨	11800*1200 定制	600	14.16	8496	m²	采用 SUS304#不锈钢板制作, 1、烟罩装饰板厚度 1.2mm。 2、上下槽约 40*30mm,厚度 1.2mm。
22	厨房灭火系统	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF	20400	1	20400	套	1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后,自控水阀等灭火剂喷洒完全后,再自动喷水; 2、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等组成; 3、灭火装置箱体内存有水流动控制阀,灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式,要求为纯机械式启动,(不能使用电磁阀,避免因电路故障造成装置无法运转的可能性) 4、连接喷嘴的装置管路全部使用 SUS304 不锈钢管,全部使用螺纹套丝连接。不得使用卡压的连接方式(避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生) 5、连接喷嘴的装置管路 SUS304 的不锈钢管,3 分管壁厚度不低于 1.5mm;4 分管壁厚度不低于 2.0mm。 6.灭火剂有效期 8 年,灭火剂充装质量 24 升,驱动气体充装压力不低于 13MPa,单套最大有效功率 24 个喷嘴(含上喷、侧喷、下喷)灭火剂管路有效长度 15 米

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单 位	技术参数
23	洗地龙头	君畅	10.7M JC-1155E-10	3400	1	3400	台	1、水嘴、上下游阀芯,抗压防渗漏; 2、外接密封管螺纹、产品外接非密封件螺纹符合国标的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕,断牙等明显缺陷; 3、碳钢环氧树脂喷涂, 固定支架钢板厚 5mm(±5%), 胶管拉伸有止回定位功能; 4、10.7(±5%)米重无痕三层液压钢丝管,耐温 85 度(±5%), 射程 3-4 米; 5、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套,按压扳机出水状为渐变式,配置有挂钩水枪可挂置墙体; 6、进水接 口 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。
24	灭蝇灯	灯下科技	378*200*170 D16W	330	2	660	台	1、采用高效诱蚊灯管,高效灭蝇虫; 2、灯电路设计限流,低耗电,高效能 3、电压功率: 220V/2*8W。
二 凉菜间								
25	挂墙洗手池	东方圣厨	500*450*250 DFSC-GXSC	1390	1	1390	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面及背板为 1.5 mm厚不锈钢结构,满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.5 mm厚不锈钢结构; 3、配不锈钢下水口。
26	感应水龙头	君畅	洗手池配套 JC-8300	980	1	980	个	1、黄铜铸造主体,表面抛光铜镀铬处理; 2、感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%), 可调至 30cm 范围内感应工作; 3、具有双温止回调节阀。
27	挂墙干手器	澳莎	156*176*207 81016	280	1	280	台	1、电压/额定功率: 220v/1200W 2、热风温度: 40-50℃ 3、干手时间: 5-15s 4、高灵敏传感器,冷热型。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
28	四门高身 双温雪柜	绿零	1200*760*1900 EBC-1.0L4FS	13600	1	13600	台	1、规格：温度范围：2`8℃/-15`-18℃ 2、冷媒种类：R290 3、容积 (L)：450L+450L (±5%) 4、电压：AC220v/50Hz； 功率：635W 5、内外采用优质不锈钢 6、60mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、内部采用圆角设计，可放置浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架 8、配双控锁 9、门框装配可更换门边发热线，以防止门边结露 10、可拆卸式 5 气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配约 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统：手动、自动电加热霜，蒸发器风扇控制，快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水
29	制冰机	雪鹿	440*593*780 SD-100	9200	1	9200	台	1、24h 制冰量：约 45KG； 2、储冰量：约 15KG； 3、冰形：方块冰 4、功率/电压：305W/220V。
30	双门平台 保鲜雪柜	绿零	1800*760*800 EBC-0.4L2F	8900	1	8900	台	1、规格：温度范围：+2℃~+8℃ 2、冷媒种类：R290 3、容量：505L (±5%) 4、电压：AC220v/50Hz； 功率：385W 5、内外采用优质不锈钢 6、50mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、1.2mm 厚不锈钢防刮花台面 8、内部采用圆角设计，可放置浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架 9、门配锁，门框内装配可更换发热线，以防止门边结露 10、可拆卸式 5 气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配约 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统：手动、自动电加热霜，蒸发器风扇控制，快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)	单位	技术参数
31	三星水池	东方圣厨	1800*760*800+1 50 DFSC-SC3	3500	1	3500	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.5 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.5 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。
32	双温混水龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	3	1350	个	1、上下游阀芯, 密封件具有抗压防渗漏性能; 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造, 紧固的锌合金一字手柄, 黄铜陶瓷阀芯, 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换; 3、不锈钢鹅颈水管, 管径 18, 厚 0.8(± 0.1 mm), 360 度全方位取水; 4、进水接口为 G1/2 外螺纹; 5、进水主体为压铸成型, 国标黄铜, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 耐磨防漏;
33	单层工作台	东方圣厨	1800*760*800+1 50 DFSC-G7T1	2900	1	2900	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢结构, 并有加强筋, 2、工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。
34	灭蝇灯	灯下科技	378*200*170 D16W	330	1	330	台	1、采用高效诱蚊灯管, 高效灭蚊虫; 2、灯电路设计限流, 低耗电, 高效能 3、电压功率: 220V/2*8w。
35	单通调理柜	东方圣厨	1100*760*800 DFSC-TLG1	4500	1	4500	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜台面及背板采用 1.5mm 厚不锈钢结构, 台面上垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求; 2、层板及围板采用 1.2mm 厚不锈钢结构, 门采用 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门(柜门下部便于清洗); 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
36	紫外线消毒灯	天长康达	30W ZW30WS19	170	2	340	台	1、石英管状玻璃外壳+灯架 2、电功率为 220v/30w
37	挂墙吊柜	东方圣厨	1800*350*600 DFSC-GDG	3300	1	3300	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构; 3、门为 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门(柜门下部便于清洗)。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)	单位	技术参数
38	挂墙双层板	东方圣厨	1800*350*600	1490	1	1490	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、层板全部采用 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求。 2、架体采用 1.0mm 厚不锈钢结构,
三	洗消间/洁碟间							
39	灭蝇灯	灯下科技	378*200*170 D16W	330	1	330	台	1、采用高效诱蚊灯管, 高效灭蚊虫; 2、灯电路设计限流, 低耗电, 高效能 3、电压功率: 220V/2*8W。
40	高温智控 热风循环 消毒柜	帅盾	1320*700*1950 RTD810LF-2	6900	2	13800	台	1、整柜采用不锈钢制作, 内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺, 保温效果佳; 2、采用智能触摸控制屏, 可调节温度范围 30~125℃; 3、变频升温控制技术, 自适应加热功率匹配, 最大限度减少能源浪费, 节能效果显著; 4、配置全不锈钢风机叶轮、加热管, 防水防锈经久耐用; 5、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能; 6、配置双联动方座门把手, 密封效果良好; 7、消毒类别、形式: 立式双门高温热风循环筐式, 容积: 810L 8、功率/电压: 4.6KW/220V。 ▲所投对应型号产品依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分: 通用要求》、GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈等项目检测均符合要求, 投标时提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲所投对应型号产品在“启动”模式工作一个周期内, (>120℃高温保持时长 15min) 每层各点对大肠杆菌的杀灭对数值、脊髓灰质炎病毒灭活对数值三项检测结果符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》中二星级消毒柜的规定。投标时提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告复印件或扫描件。
41	高身碗柜	东方圣厨	1200*500*1800 DFSC-WG4	5800	2	11600	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、门为 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门 (柜门下部便于清洗); 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
42	双层工作台	东方圣厨	650*760*800+150 DFSC-GZT2	1430	1	1430	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.5mm 厚不锈钢结构, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构; 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。
43	紫外线消毒灯	天长康达	30W ZW30WS19	170	2	340	台	1、石英管状玻璃外壳+灯架 2、电功率为 220v/30w
44	L 型双星污碟台	东方圣厨	(1480+900)*760*860+150 DFSC-LWDT2	4700	1	4700	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.5 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.5 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口、不锈钢水龙头。
45	单星水池	东方圣厨	900*760*800+150 DFSC-SC1	1900	3	5700	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面采用 1.5 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶采用 1.5 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。
46	双温混水龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	4	1800	个	1、上下游阀芯, 密封件具有抗压防渗漏性能; 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造, 紧固的锌合金一字手柄, 黄铜陶瓷阀芯, 黄铜水嘴, 304 铜丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换; 3、不锈钢鹅颈水管, 管径 18, 厚 0.8 ($\pm 0.1\text{mm}$), 360 度全方位取水; 4、进水接口为 G1/2 外螺纹; 5、进水主体为压铸成型, 国标黄铜, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 耐磨防漏;
47	洗地龙头	君畅	10.7M JC-1155E-10	3400	1	3400	台	1、水嘴、上下游阀芯, 抗压防渗漏; 2、外接密封管螺纹、产品外接非密封作螺纹符合国标的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕, 断牙等明显缺陷; 3、碳钢环氧树脂喷涂, 固定支架钢板厚 5mm ($\pm 5\%$), 胶管拉伸有止回定位功能; 4、10.7 ($\pm 5\%$) 米重无痕三层液压钢丝管, 耐温 85 度 ($\pm 5\%$), 射程 3-4 米; 5、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶隔热护套, 按压机出水状为渐变式, 配置有挂钩水枪可挂置墙体; 6、进水接口 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
48	隧道式洗碗机	锡德悉	1500*760*1630 SDS-700A	61500	1	61500	台	1、整机采用食品级 SUS304 不锈钢材质； 2、机器正面设有可开启的门，方便日常清洗与定期检修； 3、可拆卸式喷淋系统设计； 4、喷淋管选用食品级安全不锈钢材质，一体冲压成型； 5、上下交叉式喷淋，360 度全方位无死角洗涤碗盘； 6、智能化 PLC 控制系统，进水、加温 一键完成； 7、配备全彩触摸屏，实时显示机器运行状态与温度，监控电器件连接状态，智能化控制耗水量； 8、电控系统中集成搭载安全监控模块，全中文即时显示故障报警信息，即时监控与调整水位、水温以及加热线、水泵的运行状态，避免加热线干烧、电机过载等安全隐患； 9、最大洗涤量：200 筐/h； 10、最大耗水量：270L/h； 11、洗涤温度：65℃ (±5℃)； 12、冲洗温度：85℃ (±5℃)； 13、功率/电压：44KW/380V。
49	洁碟台	东方圣厨	1000*760*860+1 50 DFSC-JDT	1530	1	1530	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.5mm 厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、工作台面采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹腿。
50	集气罩	东方圣厨	2000*1000*500 定制	3060	2	6120	m ²	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢结构； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。
51	高压花洒龙头	古阁尔	315*520*1050 GGR-HS202YB	1700	1	1700	台	1、黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍镀铬处理。 2、钢丝编织软管具有 304#弯形弹簧保护。 3、单孔双柄冷热冲洗，附带摇摆龙头取水功能，固定墙杆长度约 280mm。 4、旋转螺杆阀芯坚固耐磨，有效防止污垢堵塞。 5、黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS 塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。 6、台面开孔，固定墙体防摆动安装，附带螺纹 G1/2 软管。
四	面点间							

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
52	双层四盘 电烤箱连 下醒发箱	泓锋	1220*860*1745 WFC-204DF	10500	1	10500	台	1、 双层四盘下带醒发箱，外壳及箱体优质不锈钢制作； 2、 采用优质远红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快； 3、 温度调节范围：10~300℃可调 4、 功率/电压：16KW/380V
53	电饼铛	华美	45 型 YXD-45H	3100	1	3100	台	1、 电热管与铛体铸为一体，升温快； 2、 采用双面加热，可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险； 3、 电功率为 380V/4.8KW。
54	双门电蒸 柜	美厨	1400*620*1535 MCKZ-H24	5300	1	5300	台	1.食品级不锈钢材质 2.节能蒸汽 3.多回路发热管 4.保温发泡层，自动补水 5.电压：380V 6.功率：12kw*2 7.蒸饭能力：米饭：60-80kg 而点：40-60kg 排骨：80-100kg 8.蒸饭时间：25`50 分钟 9.每盆约 4kg 大米
55	电磁双头 矮汤炉	智厨	1300*750*500+4 70 ZC-3VI6T-B2	24100	1	24100	台	1、材质：台面采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 1.24mm 2、配厚度 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用； 配直径 500mm 专用电磁复底汤桶 2 个。 3、节能：商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。机芯散热片独特设计，达到散热彻底，延长机芯寿命。 4、环保：超静音设计，无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染； 5、安全：防水、防电、防干烧等多重安全保护。钢体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：16KW*2/380V ▲有害重金属物质含量均符合 GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 标准，提供 16KW 双头汤炉符合以上标准的检验报告原件的复印件或扫描件（检验报告须包含所投产品）和报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
56	电磁双缸 炸炉连柜 座	智厨	800*750*800+30 ZC-3V8Z-A2	19900	1	19900	台	技术参数 1、材质：台面采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 1.24mm 2、功率/电压：8KW*2/380V 3、冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 4、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 5、商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、耐用方便的 9 档磁控 360 度旋组温度调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、要求实现 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。 11、要求自带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。
57	压面机	京工万 达	620*1200*1320 60 型	7900	1	7900	台	
58	和面机	京工万 达	1020*580*1080 HS50S	14500	1	14500	台	
59	搅拌机	泓锋	545*440*882 B30	6630	1	6630	台	
60	电热豆浆 机	天准	920*590*1490 TZE-50L	8300	1	8300	台	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
61	双星水池	东方圣 厨	1200*760*800+1 50 DFSC-SC2	2400	1	2400	台	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.5 mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.5 mm 厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚踏撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。
62	双温混水 龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	2	900	个	1、上下游阀芯, 密封件具有抗压防渗漏性能; 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造, 紧固的锌合金一字手柄, 黄铜陶瓷阀芯, 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换; 3、不锈钢鹅颈水管, 管径 18, 厚 0.8 (± 0.1 mm), 360 度全方位取水; 4、进水接口为 G1/2 外螺纹; 5、进水主体为压铸成型, 国标黄铜, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 耐磨防漏;
63	木面案保 鲜雪柜	绿零	1800*760*800 EBG-0.4L2F	9890	1	9890	台	1、规格: 温度范围: $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ 2、冷藏种类: R290 3、容量: 505L ($\pm 5\%$) 4、电压: AC220V/50Hz: 功率: 385W 5、内外采用优质不锈钢 6、50mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、台面采用优质黄松木板, 厚度 ≥ 50 mm 8、内部采用圆角设计, 可放置浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架 9、门配锁, 门框内装配可更换发热线, 以防止门边结露 10、可拆卸式 5 气囊磁吸门封胶边, 具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统: 手动、自动电加热霜, 蒸发器风扇控制, 快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水
64	UV 光解净 化烟罩连 风幕	东方圣 厨	6800*1300*550 定制	9200	8.8 4	81328	m ²	1. 材质采用 304# 厚度 1.2mm 2. 选用 LVC 紫外光管 3. 配备 UV 灯维护活动板, 紫外灯架可轻易拉出; 4. 过滤网及导风板能完全遮挡紫外光, 确保紫外光不对员工造成伤害 5. 当 UV 维护活动板被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时, 智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号 6. 配备鲜风供风室, 可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给 7. 配备风簾式油烟管控制系统 8. 烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
65	UV 净化装置	东方圣厨	1710*300*60 定制	3060	4	12240	组	外壳采用 1.2mm 厚 304#不锈钢，配 UV 灯管。
66	UV 烟罩控制箱	东方圣厨	配套 定制	9800	1	9800	台	1、具有电源过流保护功能 2、设有累计计时功能，该累计器可记录 UV-C 灯管的使用时间，以小时计算 3、控制系统设有电流检测及 LED 显示功能 4、该系统与外部设备具有联动功能 5、控制系统设有自动及手动开关
67	UV 烟罩遮光板	东方圣厨	500*550 定制	600	14	8400	块	采用 SUS304#不锈钢板制作， 1、烟罩遮光板厚度 1.2mm。 2、上下槽 40*30mm，厚度 1.2mm。
68	烟罩照明装置	星发现	配套 定制	390	5	1950	个	灯架采用 SUS304#1.2mm 厚不锈钢板制作，配防爆防护罩、防爆 220V/18W 的 LED 烟罩灯。
69	烟罩装饰板	东方圣厨	8100*1200 定制	600	9.7 2	5832	m ²	采用 SUS304#不锈钢板制作， 1、烟罩装饰板厚度 1.2mm。 2、上下槽约 40*30mm，厚度 1.2mm。
70	厨房灭火系统	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF	20400	1	20400	套	1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 3、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 4、连接喷嘴的管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹管丝连接。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生） 5、连接喷嘴的管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm。 6. 灭火剂有效期 8 年，灭火剂充装质量 24 升，驱动气体充装压力不低于 13MPa，单套最大有效功率 24 个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂管路有效长度 15 米

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
71	灭蝇灯	灯下科技	378*200*170 D16W	330	1	330	台	1、采用高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫； 2、灯电路设计限流，低耗电，高效节能 3、电压功率：220V/2*8w。
72	四层平板 货架	东方圣 厨	1150*500*1550 DFSC-HJ4	2400	3	7200	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部采用 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。
73	挂墙吊柜	东方圣 厨	1800*350*600 DFSC-GDG	3300	2	6600	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢结构； 2、层板及围板采用 1.2mm 厚不锈钢结构； 3、门采用 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）。
五	仓库							
74	米面地架	东方圣 厨	1200*500*200 DFSC-DJ	1330	4	5320	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、架层板采用 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架体及横撑采用 25*25mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、架腿用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。
75	四层货架	东方圣 厨	1150*500*1800 DFSC-HJ4	2400	5	12000	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部采用 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度 1.2mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。
六	粗加工间							

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
76	双星水池	东方圣 厨	1200*760*800+1 50 DFSC-SC2	2400	3	7200	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面采用 1.5 mm厚不锈钢结构, 满足卫生/和清洁要求; 2、水池桶采用 1.5 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚踏撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。
77	双温混水 龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	6	2700	个	1、上下游阀芯, 密封件具有抗压防渗漏性能; 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造, 坚固的锌合金一字手柄, 黄铜陶瓷阀芯, 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换; 3、不锈钢鹅颈水管, 管径 18, 厚 0.8 (± 0.1 mm) , 360 度全方位取水; 4、进水接口为 G1/2 外螺纹; 5、进水主体为压铸成型, 国标黄铜, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 耐磨防漏;
78	双门平台 保鲜雪柜	绿零	1500*760*800+1 50 EBG-0. 3L2F	8800	1	8800	台	1、规格: 温度范围: $+2^{\circ}\text{C}^{\sim}+8^{\circ}\text{C}$ 2、冷媒种类: R290 3、容量: 395L ($\pm 5\%$) 4、电压: AC220v/50Hz; 功率: 285W 5、内外采用优质不锈钢 6、50mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、1.2mm 厚不锈钢防刮花台面 8、内部采用圆角设计, 可放置浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架 9、门配锁, 门框内装配可更换发热线, 以防止门边结露 10、可拆卸式 5 气囊磁吸门密封胶边, 具备防雾、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配约 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统: 手动、自动电加热霜, 蒸发器风扇控制, 快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
79	双门平台 保鲜雪柜	绿零	1500*600*800+1 50 EBG-0.3L2F	8800	1	8800	台	1、规格：温度范围：+2℃~+8℃ 2、冷媒种类：R290 3、容量：395L(±5%) 4、电压：AC220V/50Hz；功率：285W 5、内外采用优质不锈钢 6、50mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、1.2mm 厚不锈钢防刮花台面 8、内部采用圆角设计，可放置浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架 9、门配锁，门框内装配可更换发热线，以防止门边结露 10、可拆卸式 5 气囊磁吸门封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配约 150mm 高不锈钢可调承重脚或选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统：手动、自动电加热霜，蒸发器风扇控制，快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水 采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度 1.2mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 1、水嘴、上下游阀芯，抗压防渗漏； 2、外接密封管螺纹、产品外接非密封件螺纹符合国标的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕、断牙等明显缺陷； 3、碳钢环氧树脂喷涂，固定支架钢板厚 5mm(±5%)，胶管拉伸有止回定位功能； 4、10.7(±5%) 米重工无痕三层液压钢管，耐温 85 度(±5%)，射程 3-4 米； 5、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按扳扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体； 6、进水接口 304#不锈钢 G1/2 外螺纹。 1、采用了不锈钢材料制造、结构紧凑、性能可靠、生产效率高 2、操作简单、维修方便、卫生、安全、高效。 3、生产产量 (kg/h)：180-380 4、电压功率：380V/2*1.5kw
80	四层货架	东方圣 厨	1200*500*1800 DFSC-HJ4	2400	2	4800	台	
81	洗地龙头	君畅	10.7M JC-1155E-10	3400	1	3400	台	
82	绞切两用 机	美鹰	落地式 MJQ-3	9400	1	9400	台	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
83	多功能切菜机	美鹰	落地式 YQC1000	9600	1	9600	台	1、模拟手工切菜，品质可靠。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、标配防鼠网、紧急停止按钮和YZW 耐油橡胶电源线，安全有保障。 5、功率/电压：1.5KW/380V。 6、生产能力：200~1000kg/h。
84	台上式切片机	当代	台上式 SQP-320	7300	1	7300	台	1、采用立体交叉结构的裁肉台，保证食品卫生； 2、方便拆卸清洗。 3、电功率为 380v/0.75KW。
85	土豆去皮机	美鹰	落地式 TP30	5300	1	5300	台	1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖：可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便； 2、配用电机：1.1KW/380V； 3、工作效率：600KG/H；
86	反渗透五级过滤步进式开水器	新泽泉	12KW XZ-12K	6700	1	6700	台	1. 电源：380V，功率：12KW 2. 内胆容量：90L 3. 产水量：一开，开水 150L/H 4. 出水方式：扳水龙头出水。 5. 材质：内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.2mm。水槽采用 304 不锈钢板厚度 0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度 0.6mm。 6. 重要部件（滤芯座、滤瓶、滤瓶盖、硅胶管、水位探针、显示屏、门锁）采用食品级安全材料，保证出水安全。 7. 安全等级：防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水。 8. 采用 LED 显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间。 9. 显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调节开关机时间。 10. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。 11. 过滤要求：PP 棉滤芯+活性炭滤芯+陶瓷滤芯+纳滤膜+RO 反渗透膜五级过滤。
87	灭蝇灯	灯下科技	378*200*170 D16W	330	1	330	台	1、采用高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫； 2、灯电路设计限流，低耗电，高效能 3、电压功率：220V/2*8w。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
88	挂墙双层板	东方圣厨	1800*350*600 DFSC-GQB2	1490	2	2980	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、层板全部采用 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求。 2、架体采用 1.0mm 厚不锈钢结构,
七	冷藏库							1. 冷库板内外材料为 0.8mm 厚 304 不锈钢 2. 冷库为预埋式结构, 预埋式冷库地台双面 0.8mm 不锈钢板; 3. 冷库板的厚度为 100mm, 冷库的温度范围为-5℃~5℃; 4. 冷库板保温层采用 100%的聚氨酯保温材料, 并达到无氟环保国家现行标准; 5. 所有冷库的天花板与墙板、墙板与墙板、墙板与地面/地台的圆角拼接处, 采用不小于 B=15mm 的一体成型生产工艺 (圆角工艺不能使用任何形式的镶嵌工艺或粘贴工艺; 预埋式冷库, 冷库内的地面砖与冷库墙体的交界处采用 R16mm 的阴角拼接); 6. 冷库的天花板及地台板与墙板的连接采用隐蔽式结构; 7. 冷库板保温层符合 GB8624-2014《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准。 8. 冷库板使用凹口拼接并由不锈钢偏心钩/锁固定, 冷库板垂直而墙板高度 2700mm 最少使用 3 组偏心钩/锁; 冷库板水平而墙板宽度 1200mm, 最少使用 2 组偏心钩/锁; 9. 冷库板边缘预置橡胶密封胶垫; 10. 微电脑控制箱。
89	高温冷库	江南明珠	4050*2690*2600 定制	2400	28. 32	67968	m ³	
90	冷库机组	沈一冷	冷库配套 4HP	12600	1	12600	台	预装式涡旋风冷分体机组循环系统, 380V/5KW
91	冷风机	江南明珠	冷库配套 DL40	6120	1	6120	台	1. 铝镁合金面板 (防腐抗氧化), 标准铜管铝翅片 2. 优质风扇电机: 中温, 2 个风扇; 风量 2400m ³ /h; 送风距离 9m; 总功率约 240W 3. 电热丝总功率: 约 1800W 4. 柜式设计, 便于打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳
92	冷库专用 电脑控制箱	苏雪	冷库配套 定制	5400	1	5400	套	1、电源过流保护功能 2、控制系统设有 LED 显示功能

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
93	不锈钢冷库自动回归门	江南明珠	冷库配套定制	5100	1	5100	套	技术参数 库门为不锈钢自动回归拖门，平拖门的尺寸为850*1950mm，应具有自动关闭功能并配有液压闭门器，配不锈钢门把手含锁、不锈钢门铰链，门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边，脚踏板为2.0mm304不锈钢，并设有两条加热丝（其中一条加热丝备用易于更换），冷库设内部开锁装置： 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、架层板全部为1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架体及横撑采用25*25mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、架腿用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。
94	四层货架	东方圣厨	1150*500*1800 DFSC-HJ4	2400	5	12000	台	
95	不锈钢地架	东方圣厨	700*500*200 DFSC-DJ	820	2	1640	台	
八	冷冻库							
96	低温冷库	江南明珠	3400*2690*2600 定制	2400	23. 78	57072	m ³	1. 冷库板内外材料采用0.8mm 厚 304 不锈钢 2. 冷库为预埋式结构，预埋式冷库地台双而采用0.8mm 不锈钢板； 3. 冷库板的厚度100mm，冷库的温度范围为-18~-22℃； 4. 冷库板保温层采用100%的聚氨酯保温材料，并达到无氟环保国家现行标准； 5. 所有冷库的天花板与墙板、墙板与墙板、墙板与地面/地台的圆角拼接处，采用不小于R=15mm 的一体成型生产工艺（圆角工艺不能使用任何形式的镶嵌工艺或粘贴工艺；预埋式冷库，冷库内的地面砖与冷库墙体的交界处采用R10mm 的阴角拼接）； 6. 冷库的天花板及地台板与墙板的连接采用隐蔽式结构； 7. 冷库板保温层符合GB8624-2014《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1 等级标准。 8. 冷库板使用凹凸拼接并由不锈钢偏心钩/锁固定，冷库板垂直面墙板高度2700mm 最少使用3 组偏心钩/锁；冷库板水平面墙板宽度1200mm，最少使用2 组偏心钩/锁； 9. 冷库板边缘预置橡胶密封垫； 10. 微电脑控制箱。
97	冷库机组	沈一冷	冷库配套3HP	12550	1	12550	台	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
98	冷风机	江南明珠	冷库配套 DD22	5500	1	5500	台	1. 铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片 2. 优质风扇电机：中温，2 个风扇；风量 2400m³/h；送风距离 9m；总功率约 240W 3. 电热丝总功率：约 1800W 4. 柜式设计，便于打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳
99	冷库专用 电脑控制 箱	苏雪	冷库配套 定制	5400	1	5400	套	1、电源过流保护功能 2、控制系统设有 LED 显示功能
100	不锈钢冷 库自动回 归门	江南明珠	冷库配套 定制	5100	1	5100	套	库门为不锈钢自动回归闭门，平开门的尺寸为 850*1950mm，应具有自动关闭功能并配有液压闭门器，配不锈钢门把手含锁、不锈钢门铰链，门边镶嵌 PVC 磁性密封条，门下设有两层防漏胶边，脚踏板为 2.0mm304 不锈钢，并设有两条加热丝（其中一条加热丝备用易于更换），冷库设内部开锁装置；
101	四层货架	东方圣厨	1150*500*1800 DFSC-HJ4	2400	4	9600	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。
102	四层货架	东方圣厨	1000*500*1800 DFSC-HJ4	2400	2	4800	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。
103	不锈钢地 架	东方圣厨	700*500*200 DFSC-DJ	820	2	1640	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、架层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架体及横撑采用 25*25mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、架腿用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管焊接组成配不锈钢可调节子弹脚。
九	男/女更衣间							
104	四门更衣 柜	东方圣厨	900*500*1800 定制	1200	3	3600	台	采用优质烤漆板，每个柜门可单独控制。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
105	六门更衣柜	东方圣厨	1240*500*1800 定制	1600	1	1600	台	采用优质烤漆板，每个柜门可单独控制。
106	挂墙洗手池	东方圣厨	500*450*250 DFSC-GXSC	1390	2	2780	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及背板为 1.5 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池箱为 1.5 mm 厚不锈钢结构； 3、配不锈钢下水口。
107	感应水龙头	君畅	洗手池配套 JC-8300	980	2	1960	个	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬格处理； 2、感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%)，可调至 30cm 范围内感应工作； 3、具有双温止回调节阀。
108	挂墙干手器	澳莎	156*176*207 81016	280	2	560	台	1、电压/额定功率：220V/1200W 2、热风温度：40-50℃ 3、干手时间：5-15s 4、高灵敏传感器，冷热型。
十	清洁用品间/过道							
109	墩布池	东方圣厨	900*500*500+150 DFSC-SC1	1900	1	1900	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面采用 1.5 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶采用 1.5 mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。
110	双温混水龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	1	450	个	1、上下游阀芯，密封件具有抗压防渗漏性能； 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金一字手柄，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换； 3、不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8(±0.1mm)，360 度全方位取水； 4、进水接口为 G1/2 外螺纹； 5、进水主体为压铸成型，国标黄铜，加厚黄铜螺母紧固主体防松动，耐磨防漏；
111	挂墙工具架	东方圣厨	900*300*200 DFSC-GQJ1	600	1	600	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部采用 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 2、架体采用 1.0mm 厚不锈钢结构，
112	紫外线消毒灯	天长康达	30W ZW30WS19	170	1	170	台	1、石英管状玻璃外壳+灯架 2、电功率为 220V/30W

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
113	灭蝇灯	灯下科技	378*200*170 D16W	330	3	990	台	1、采用高效诱蚊灯管，高效灭蝇虫； 2、灯电路设计限流，低耗电，高效能 3、电压功率：220V/2*8W。
十一	备餐间							
114	食梯	百环	两层两站/轿厢 尺寸：1000*800 定制	36000	1	36000	台	1、轿厢体采用 1.2mm 厚的 SUS304 不锈钢板制作，加强龙骨采用 304#不锈钢方管规格为 40*40mm； 2、载重量：餐梯 300KG，严禁超载； 3、控制方式：交流接触器、电热继电器、相位保护器、中间断电器等控制； 4、楼层显示方式：进口数码显示线路系统。 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面采用 1.5mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、层板及围板采用 1.2mm 厚不锈钢结构，门采用 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用消悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
115	单星茶叶柜	东方圣厨	1500*760*800 DFSC-CYG1	5800	1	5800	台	1、规格：温度范围：+2/+8℃ 2、冷媒种类：R290 3、容积（L）：450L（±5%） 4、电压：AC220V/50Hz；功率：285W 5、内外采用优质不锈钢 6、60mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、内部采用圆角设计，可放置浸塑层网和 4 组不锈钢可拆卸托架 8、配双控锁 9、门框装配可更换门边发热线，以防止门边结露 10、可拆卸式 5 气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配 150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统：手动、自动电加热霜；蒸发器风扇控制，快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水
116	玻璃门留样雪柜	绿零	630*760*1950 EBC-0.5L2FB	10430	1	10430	台	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
117	反渗透五 级过滤步 进式开水 器	新泽泉	12KW XZ-12K	6700	1	6700	台	1. 电源：380V，功率：12KW 2. 内胆容量：90L 3. 产水量：二开，开水 150L/H 4. 出水方式：扳手龙头出水。 5. 材质：内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.2mm。水槽采用 304 不锈钢板厚度 0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度 0.6mm。 6. 重要部件（滤芯座、滤瓶、滤瓶盖、硅胶管、水位探针、显示屏、门锁）采用食品级安全材料，保证出水安全。 7. 安全等级：防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水。 8. 采用 LED 显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度、北京时间。 9. 显示面板带有锁定功能，防止错按；可根据需要设置出水温度、调开关机时间。 10. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。 11. 过滤要求：PP 棉滤芯+活性炭滤芯+陶瓷滤芯+纳滤膜+RO 反渗透膜五级过滤。
118	双层送餐 车	东方圣 厨	850*570*800 DFSC-SCC	1700	2	3400	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 4、配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及背板为 1.5 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.5 mm厚不锈钢结构； 3、配不锈钢下水口。
119	挂墙洗手 池	东方圣 厨	500*450*250 DFSC-GXSC	1390	1	1390	台	1、黄铜铸造主体，表面抛光铜镀铬处理； 2、感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%)，可调至 30cm 范围内感应工作； 3、具有双温止回调节阀。
120	感应水龙 头	君畅	洗手池配套 JC-8300	980	1	980	个	1、电压/额定功率：220V/1200W 2、热风温度：40-50℃ 3、干手时间：5-15s 4、高灵敏传感器，冷热型。
121	挂墙干手 器	澳莎	156*176*207 81016	280	1	280	台	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
122	单星水池	东方圣厨	760*760*800+15 0 DFSC-SC1	1700	1	1700	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、台面采用 1.5 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶采用 1.5 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。 1、上下游陶芯，密封件具有抗压防渗漏性能； 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的铰合金一字手柄，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换； 3、不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8 (± 0.1mm) ， 360 度全方位取水； 4、进水接口为 G1/2 外螺纹； 5、进水主体为压铸成型，国标黄铜，加厚黄铜螺母紧固主体防松动，耐磨防漏；
123	双温混水龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	1	450	个	1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 ≥ 1.2mm 2、功率/电压：8KW*2/380V 3、冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 4、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 5、商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、耐用方便的 9 档温控 360 度旋钮温度调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、要求实现 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。 11、要求自带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。 1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 1.2mm 2、功率/电压：12KW/380V 3、快速加热：30 秒能把铁板加温到 180 度。 4、半坑半扒炉连柜座，内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 5、商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控。 8、耐用方便的 9 档温控 360 度旋钮温度调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、有 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。
十二	明档							
124	电磁双缸炸炉连柜座	智厨	800*750*800+30 ZC-3Y8Z-A2	19900	1	19900	台	1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 ≥ 1.2mm 2、功率/电压：8KW*2/380V 3、冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 4、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 5、商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、耐用方便的 9 档温控 360 度旋钮温度调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、要求实现 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。 11、要求自带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。 1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 1.2mm 2、功率/电压：12KW/380V 3、快速加热：30 秒能把铁板加温到 180 度。 4、半坑半扒炉连柜座，内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 5、商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控。 8、耐用方便的 9 档温控 360 度旋钮温度调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、有 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。
125	电磁半坑半扒炉连柜座	智厨	800*750*800+30 ZC-3Y12P-A1	15900	1	15900	台	1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 ≥ 1.2mm 2、功率/电压：8KW*2/380V 3、冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 4、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 5、商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、耐用方便的 9 档温控 360 度旋钮温度调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、要求实现 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。 11、要求自带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。 1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 1.2mm 2、功率/电压：12KW/380V 3、快速加热：30 秒能把铁板加温到 180 度。 4、半坑半扒炉连柜座，内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 5、商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控。 8、耐用方便的 9 档温控 360 度旋钮温度调节器。 9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、有 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
126	四头电磁 蒸包炉	智厨	800*750*800+30 ZC-3V15Q-A4	13900	1	13900	台	1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 1.24mm； 2、功率/电压：15KW/380V 3、自动进水系统，低水位保护，配隐藏式手动排水阀 4、9 档 360 度旋钮磁控火力开关。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有预约开功能，时间可设置到秒。 7、功率实时显示。方便火候掌控。 8、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 9、商用电磁加热技术，火力十足，加热速度快，省时省电。
127	电磁单头 大锅灶	智厨	800*900*800+47 0 ZC-3V16C-Z1	12900	1	12900	台	1、材质：台面板采用优质 SUS304 不锈钢板，台面板实厚 1.24mm 2、节能：商用电磁加热，火力十足，加热速度快，省时省电。机芯散热片独特设计，达到散热彻底，延长机芯寿命。锅具直径 600mm 3、环保：超静音设计，无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染； 4、安全：防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 5、电压/功率：16KW/380V ▲有害重金属物质含量均符合 GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 标准，提供 16KW600 单头炒炉符合以上标准的检验报告原件的复印件或扫描件（检验报告须包含所投产品）和报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。
128	电饼铛	华美	45 型 YXD-45H	3100	2	6200	台	1、电热管与铛体铸为一体，升温快； 2、采用双面加热，可设定不同温度烙制食品，并配置有恒温系统装置及超温热保险； 3、电功率为 380V/4.8KW。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
129	双门平台 保鲜雪柜	绿零	1500*760*800 EBG-0.3L2F	8400	2	16800	台	1、规格：温度范围：+2℃~+8℃ 2、冷媒种类：R290 3、容量：395L(±5%) 4、压：AC220v/50Hz 功率：285W 5、内外采用优质不锈钢 6、50mm 厚高密度聚氨酯隔热发泡层 7、1.2mm 厚不锈钢防刮花台面 8、内部采用圆角设计，可放置浸烫层网和4组不锈钢可拆卸托架 9、门配锁，门框内装配可更换发热线，以防止门边结露 10、可拆卸式5气囊磁吸门密封胶边，具备防霉、防油及高弹性、耐老化等特性 11、配约150mm 高不锈钢可调承重脚或可选配转向脚轮 12、按键式电子温度控制系统：手动、自动电加热霜，蒸发器风扇控制，快速冷却功能 13、风冷循环系统可快速降温并使温度达到均匀 14、高压自动蒸发冷凝水
130	面案工作 台	东方圣 厨	1500*760*800 DFSC-MGZT	3300	1	3300	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为优质黄松木板，厚8cm； 2、脚横撑采用Φ25×1.2mm 厚不锈钢圆管； 3、腿为Φ50mm×1.2mm 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面采用1.5 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶采用1.5 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用Φ38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个Φ38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用Φ25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。
131	单星水池	东方圣 厨	600*760*800 DFSC-SC1	1700	1	1700	台	1、上下游阀芯，密封件具有抗压防渗漏性能； 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金一字手柄，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304 铜丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换； 3、不锈钢鹅颈水管，管径18，厚0.8(±0.1mm)，360 度全方位取水； 4、进水接口为 G1/2 外螺纹； 5、进水主体为压铸成型，国标黄铜，加厚黄铜螺母紧固主体防松动，耐磨防漏；
132	双温混水 龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	1	450	个	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
133	UV 光解净化烟罩连风幕	东方圣厨	6170*1100*550 定制	9200	6.7 8	62376	m²	1. 材质采用 304#厚度 1.2mm 2. 选用 UVC 紫外光管 3. 配备 UV 灯维护活动板, 紫外灯架可轻易拉出; 4. 过滤网及导风板能完全遮挡紫外光, 确保紫外光不对员工造成伤害 5. 当 UV 维护活动板被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时, 智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号 6. 配备鲜风供风室, 可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给 7. 配备风帘式油烟管控制系统 8. 烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀
134	UV 净化装置	东方圣厨	1710*300*60 定制	3060	4	12240	组	外壳采用 1.2mm 厚 304#不锈钢, 配 UV 灯管。
135	UV 烟罩控制箱	东方圣厨	配套 定制	9800	1	9800	台	1、 电源过流保护功能 2、 设有累计计时功能, 该累计器可记录 UV-C 灯管的使用时间, 以小时计算 3、 控制系统设有电流检测及 LED 显示功能 4、 该系统与外部设备具有联动功能 5、 控制系统设有自动及手动开关
136	UV 烟罩遮光板	东方圣厨	500*550 定制	600	12	7200	块	采用 SUS304#不锈钢板制作, 1、 烟罩遮光板厚度 1.2mm。 2、 上下槽 40*30mm, 厚度 1.2mm。
137	烟罩照明装置	星发现	配套 定制	390	5	1950	个	灯架采用 SUS304#1.2mm 厚不锈钢板制作, 配防爆防护罩、防爆 220V/18W 的 LED 烟罩灯。
138	烟罩装饰板	东方圣厨	7270*1200 定制	600	8.7 2	5232	m²	采用 SUS304#不锈钢板制作, 1、 烟罩装饰板厚度 1.2mm。 2、 上下槽约 40*30mm, 厚度 1.2mm。
139	不锈钢掩门柜	东方圣厨	500*900*800+50 DFSC-YMG	2200	1	2200	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、 柜台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 台而下垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求; 2、 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 3、 柜脚采用不锈钢可调节重力脚。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
140	不锈钢掩 门柜	东方圣 厨	500*800*800+50 DFSC-YMG	2200	1	2200	台	技术参数 采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、柜台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度 1.2mm； 4、货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子单脚。
141	四层货架	东方圣 厨	1150*500*1800 DFSC-HJ4	2400	1	2400	台	
十三	餐厅							
142	高温智控 热风循环 消毒柜	帅盾	1320*700*1950 RTD810LF-2	6900	2	13800	台	1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺，保温效果佳； 2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围 30~125℃； 3、变频升温控制技术，自适应加热功率匹配，最大限度减少能源浪费，节能效果显著； 4、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈经久耐用； 5、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能； 6、配置双联动万座门把手，密封效果良好； 7、消毒类别、形式：立式双门高温热风循环筐式，容积：810L 8、功率/电压：4.6kW/220V。 ▲所投对应型号产品依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和阻燃、防锈等项目检测均符合要求，投标时提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲所投对应型号产品在“启动”模式工作一个周期内，(>120℃高温保持时长 15min)每层各点对大肠杆菌的杀灭对数值、脊髓灰质炎病毒灭活对数值三项检测结果符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》中二星级消毒柜的规定。投标时提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告复印件或扫描件。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
143	五格保温 售饭柜	东方圣 厨	1800*760*800 DFSC-BW5FG5	6900	4	27600	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面及保温池为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构; 3、门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚; 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。
144	玻璃口水 罩连支架	东方圣 厨	1800*730*600 定制	1880	4	7520	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、罩体为 1.5mm 厚不锈钢拉丝板结构, 满足卫生和清洁要求; 2、钢化玻璃为 0.8mm; 3、罩体配有射灯。
145	双桶汤粥 保温柜	东方圣 厨	1500*760*800 DFSC-BWG2	6600	2	13200	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面及保温池为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、围板及底板为 1.2mm 厚不锈钢结构; 3、门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚; 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护。
146	凉菜水果 餐台柜	东方圣 厨	1500*760*800 DFSC-CTG	5460	4	21840	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 台而下垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和 清洁要求; 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
147	餐具消毒 柜柜体	东方圣 厨	1500*760*800 定制	5500	2	11000	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜台面为 1.5mm 厚不锈钢结构, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求; 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
148	嵌入式餐 盘消毒柜	美泰	550*605*445 ZQD110-DQ052	2400	2	4800	套	采用 SUS304#不锈钢拉丝板: 1、消毒柜柜体为 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢结构; 2、通过紫外线光波破坏分解细菌细胞, 达到消毒作用; 3、臭氧达到一定浓度破坏细菌细胞, 从而使细菌灭亡; 4、电压: 220V-50HZ; 5、功率: 1.0kw。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
149	嵌入式筷 勺消毒柜	美泰	550*605*445 ZQD110-DQ052	2400	2	4800	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板: 1、消毒柜柜体为 1.5mm 厚不锈钢结构; 2、通过紫外线光波破坏分解细菌细胞,达到消毒作用; 3、臭氧达到一定浓度破坏细菌细胞,从而使细菌灭亡; 4、电压: 220V-50HZ; 5、功率: 1.0kw。
150	不锈钢餐 盘架	东方圣 厨	1800*300*40 DFSC-CPJ	1230	4	4920	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、餐带为 1.5mm 厚不锈钢拉丝板结构, 满足卫生和清洁要求; 2、餐带配有可折叠不锈钢台顶。
151	不锈钢餐 盘架	东方圣 厨	1500*300*40 DFSC-CPJ	1020	8	8160	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、餐带为 1.5mm 厚不锈钢拉丝板结构, 满足卫生和清洁要求; 2、餐带配有可折叠不锈钢台顶。
152	洗手池柜	东方圣 厨	1000*500*800 DFSC-XSG	3060	1	3060	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 台面上垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求; 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
153	洗手池柜	东方圣 厨	1970*600*800+1 50 DFSC-XSG	4500	2	9000	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 台面上垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求; 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
154	双温混水 龙头	君畅	水池配套 JC-1003-E	450	8	3600	个	1、上下游阀芯, 密封件具有抗压防渗漏性能; 2、台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造, 紧固的锌合金一字手柄, 黄铜陶瓷阀芯, 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起压器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换; 3、不锈钢鹅颈水管, 管径 18, 厚 0.8(±0.1mm), 360 度全方位取水; 4、进水接口为 G1/2 外螺纹; 5、进水主体为浇铸成型, 国际黄铜, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 耐磨防漏;
155	不锈钢掩 门柜	东方圣 厨	580*350*800+15 0 DFSC-YMG	2200	1	2200	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构, 台面上垫衬木板, 并有加强筋, 满足卫生和清洁要求; 2、层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 门为 0.8mm 厚不锈钢结构掩门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
十四 回餐间								
156	单通工作柜	东方圣厨	1300*760*800 DFSC-GZG1	4900	1	4900	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、柜台面及背板采用 1.5mm 厚不锈钢结构，台台下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求； 2、层板及围板采用 1.2mm 厚不锈钢结构，门采用 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗）； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。
157	双孔残食台	东方圣厨	1500*760*800 DFSC-CST2	1800	1	1800	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、台面及背板为 1.5mm 厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、残食台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。
158	双层收碗车	东方圣厨	850*570*800 DFSC-SWC	1700	2	3400	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、车层板全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、车框架采用 $38 \times 38\text{mm}$ 不锈钢方管焊接； 3、车把手采用 $38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管焊接； 4、配有 4 个灵活静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。
159	挂墙洗手池	东方圣厨	500*450*250 DFSC-GXSC	1390	1	1390	台	采用 SUS304#不锈钢拉丝板。 1、台面及背板为 1.5 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.5 mm厚不锈钢结构； 3、配不锈钢下水口。
160	感应水龙头	君畅	洗手池配套 JC-8300	980	1	980	个	1、黄铜铸造主体，表面抛光铜镀铬处理； 2、感应仓的红外线感应范围 13cm（ $\pm 5\%$ ），可调节 30cm 范围内感应工作； 3、具有双温止回调节阀。
161	挂墙干手器	澳莎	156*176*207 81016	280	1	280	台	1、电压/额定功率：220v/1200W 2、热风温度：40-50℃ 3、干手时间：5-15s 4、高灵敏传感器，冷热型。
十五	地下一层排油烟系统							

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
162	多翼式离心风机	麦瑞科	风量: 52000m³/h 32-8CX22KW	30200	1	30200	台	1、机壳采用 Q235 焊接结构, 轴承外置, 具有清理门设计, 方便清理和维护。 2、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 4、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 4、电压功率: 380V/22KW
163	排烟风机用三相异步电动机	追求	与风机配套 22KW	5400	1	5400	台	1、采用优质全铜线圈; 2、采用高精度转子, 抖动小, 运行稳定; 3、轴承防潮防锈, 耐磨损, 低噪音。 4、功率/电压: 22KW/380V
164	风机支架	东方圣厨	22KW 配套 定制	3060	1	3060	台	1. 国标 10mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑, 不得有气孔加渣等焊接缺陷。 4. 承重 2000kg
165	减震器	中震	配套 ZD-5	270	6	1620	个	采用 150*50mm 槽钢做底架, 直径 80mm 避震弹簧 6 个及所需配件, 采用阻尼式减震方式。
166	风机降噪消音房	东方圣厨	配套 定制	9800	1	9800	台	1. 阻式消音器, 外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作, 内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
167	高效油烟 净化器	科蓝	处理风量: 36000m³/h BS-216J(24A)-3 6K	21100	1	21100	台	1、外壳全部为1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过敏保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电功率为：220V/2KW。
168	排烟风机 及油烟净 化器变频 启动箱	英瑞科	22KW+2KW 定制	8500	1	8500	台	1、触控按键，科技智能，免调试； 2、一键切换，按键锁定； 3、变频控制，无极调速； 4、不锈钢拉丝箱体，中文监控； 5、集风机、净化器联动； 6、降低风管和电机噪音。 7、电压：22KW+2KW
169	排烟管道	东方圣 厨	配套 定制	320	335	107200	m²	采用加强筋镀锌板， 1、管道为1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
170	法兰	东方圣 厨	配套 定制	230	110	25300	对	法兰采用 10mm*10mm 镀锌角铁制作。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
171	防火阀	格莱希 尔	配套 定制	820	3	2460	台	1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0°~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。
172	调节阀	格莱希 尔	配套 定制	600	1	600	台	1. 调节阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。 2. 手动关闭或手动复位。
173	风机进出口 变径	东方圣 厨	根据风机尺寸定 制	1900	2	3800	节	1. 变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
174	油烟净化 器进出口 变径	东方圣 厨	根据油烟净化器 尺寸定制	2200	2	4400	节	1. 变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2. 含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3. 产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
175	消音管道	东方圣 厨	净化器与风机中 间使用	2900	1	2900	节	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。
176	消音弯头	东方圣 厨	风机出口使用 定制	2900	1	2900	节	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.1。
177	软连接	东方圣 厨	管道与风机连接 使用 定制	1020	1	1020	套	采用优质防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
178	排烟出口 防鼠防虫 网	东方圣 厨	配套 定制	820	1	820	套	采用不锈钢丝网制作
179	轴流风机	洲洲	风量：4000m³/h 1.5KW	820	1	820	台	1. 机壳采用 Q235 焊接结构， 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。 4. 电压/功率：380V/1.5kw
180	轴流风机 进出口变 径	东方圣 厨	根据风机尺寸定 制	1900	2	3800	节	1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
181	轴流风机 软连接	东方圣 厨	管道与风机连接 使用 定制	1020	1	1020	套	采用优质防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。
182	止回阀	格莱希 尔	配套 定制	600	1	600	台	1. 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行 喷涂处理制作。 2. 手动关闭或手动复位。
十六	地下一层送新风系 统							
183	消音风柜	麦瑞科	风量：28800m³/h φ 22 " × φ 22 " 11KW	13900	1	13900	台	1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主抽采用 45 号钢调质加工而成，采用 NMP 外球面轴承，偏心套固定形式。 4、风机采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 5、电压功率：380V/11KW

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
184	送风风柜 用三相异 步电动机	追求	与消音风柜配套 11KW	3400	1	3400	台	1、采用优质全铜线圈； 2、采用高精度转子，抖动小、运行稳定； 3、轴承防潮防锈，耐磨损，低噪音。 4、电压功率：380V/11KW
185	风柜支架	东方圣 厨	与消音风柜配套 定制	3060	1	3060	台	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面喷涂防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 4. 承重 2000kg
186	送风风柜 变频启动 箱	英瑞科	11KW	5900	1	5900	台	1、触控按键，科技智能，免调试； 2、一键切换，按键锁定； 3、变频控制，无极调速； 4、不锈钢拉丝箱体，中文监控； 5、集风机、净化器联动； 6、降低风管和电机噪音。 7、功率：11KW
187	减震器	中震	配套 ZD-5	270	6	1620	个	采用 150*50mm 槽钢做底架，直径 80mm 避震弹簧 6 个及所需配件，采用阻尼式减震方式。
188	送风管道	东方圣 厨	配套 定制	320	169	54080	m ²	采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通、弯头，变径，s 弯等配件； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
189	法兰	东方圣 厨	配套 定制	230	65	14950	对	法兰采用 40mm*40mm 镀锌角铁制作。
190	风柜进出 口变径	东方圣 厨	根据消音风柜尺 寸定制	1900	2	3800	节	采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
191	消音管道	东方圣 厨	风柜进风口使用 定制	2900	1	2900	节	1. 阻式消音器，外罩采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内罩采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
192	软连接	东方圣厨	管道与消音风柜 连接使用 定制	1630	1	1630	套	采用优质防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。
193	防火阀	格莱希 尔	配套 定制	820	1	820	台	1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0°~90°范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。
194	调节阀	格莱希 尔	配套 定制	600	2	1200	台	1. 调节阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。 2. 手动关闭或手动复位。
195	送风风口	东方圣厨	配套 定制	270	11	2970	个	采用铝制品，厚度 1.0mm 厚
十七	一层风味档口排油烟系统							1. 机壳采用 Q235 焊接结构，轴承外置，具有清理门设计，方便清理和维护。 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 4. 配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 6. 电压功率：380V/11KW
196	多翼式离心风机	麦瑞科	风量：25200m³/h 22-5.6CX11KW	16100	1	16100	台	1、采用优质全铜线圈； 2、采用高精度转子，抖动小、运行稳定； 3、轴承防潮防锈，耐磨损，低噪音。 4、功率/电压：11KW/380V
197	排烟风机用三相异步电动机	追求	与风机配套 11KW	3400	1	3400	台	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 4. 承重 2000kg
198	风机支架	东方圣厨	11KW 配套 定制	1800	1	1800	台	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
199	减震器	中震	配套 ZD-5	270	6	1620	个	采用 150*50mm 槽钢做底架, 直径 80mm 避震弹簧 6 个及所需配件, 采用阻尼式减震方式。 1. 阻式消音器, 外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作, 内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不低于 0.4。
200	风机降噪 消音房	东方圣 厨	配套 定制	9800	1	9800	台	1、外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸, 方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组件都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可提醒用户清洗电场, 用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接, 不可采用高压线连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能, 并带有多项保护功能, 包括软启动、电场短路保护, 放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全。 11、所有高压线路部不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 13、电功率为: 220V/1KW。
201	高效油烟 净化器	科蓝	处理风量: 16000m³/h BS-216J(24A)-1 6K	11500	1	11500	台	
202	排烟风机、 油烟净化 器及送风 风柜变频 启动箱	英瑞科	11KW+1KW+4KW 定制	5900	1	5900	台	1、触控按键, 科技智能, 免调试; 2、一键切换, 按键锁定; 3、变频控制, 无极调速; 4、不锈钢拉丝箱体, 中文监控; 5、集风机、净化器联动; 6、降低风管和电机噪音。 7、功率: 11KW+1KW+4KW

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
203	排烟管道	东方圣厨	配套定制	320	240	76800	m ²	采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
204	法兰	东方圣厨	配套定制	230	80	18400	对	法兰采用 10mm*10mm 镀锌角铁制作。
205	防火阀	格莱希 尔	配套定制	820	3	2460	台	1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0°~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。
206	风机进出口变径	东方圣厨	根据风机尺寸定制	1900	3	5700	节	采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
207	油烟净化器进出口变径	东方圣厨	根据油烟净化器尺寸定制	2200	2	4400	节	采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
208	消音管道	东方圣厨	净化器与风机中间使用定制	2900	1	2900	节	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。
209	消音弯头	东方圣厨	风机出口使用定制	2900	1	2900	节	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	单位	技术参数
210	软连接	东方圣厨	管道与风机连接使用定制	1020	1	1020	套	采用优质防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。
211	排烟出口防鼠防虫网	东方圣厨	配套定制	820	1	820	套	采用不锈钢丝网制作
十八	一层风味档口送新风系统							1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，降低噪音和提高密封性，便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NNP 外球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，干叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 5、电压功率：380V/3KW 1、采用优质全铜线圈； 2、采用高精度转子，抖动小，运行稳定； 3、轴承防潮防锈，耐磨损，低噪音。 4、电压功率：380V/3KW 1、国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2、槽钢所有面积涂制防锈漆做防锈处理。 3、焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 4、承重 2000kg 采用 150*50mm 槽钢做底架，直径 80mm 避震弹簧 6 个及所品配件，采用阻尼式减震方式。 采用加强筋镀锌板，1、管道为 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
212	消音风柜	麦瑞科	风量：11000m ³ /h φ 18 " × φ 18 " 3KW	7800	1	7800	台	
213	送风风柜用三相异步电动机	追求	与风柜配套 3KW	1430	1	1430	台	
214	风柜支架	东方圣厨	4KW 配套定制	1800	1	1800	台	
215	减震器	中震	配套 ZD-5	270	6	1620	个	
216	送风管道	东方圣厨	配套定制	320	155	49600	m ²	

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价 (元)	单 位	技术参数
217	法兰	东方圣厨	配套定制	230	60	13800	对	法兰采用 40mm*40mm 镀锌角铁制作。
218	风柜进出口变径	东方圣厨	根据消音风柜尺寸定制	1900	2	3800	节	采用加强筋镀锌板， 1、变径 1.2mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。
219	消音管道	东方圣厨	风柜进风口使用定制	2900	1	2900	节	1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。
220	软连接	东方圣厨	管道与消音风柜连接使用定制	1630	1	1630	套	采用优质防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。
221	防火阀	格来希尔	配套定制	820	3	2460	台	1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0°~90° 范围内手动调节叶片开白度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。
222	送风风口	东方圣厨	配套定制	270	3	810	个	采用铝制品，厚度 1.0mm 厚
总价人民币大写：贰佰壹拾捌万柒仟零壹拾捌元整						2187018		

廉政协议书

甲方(发包人):中共北京市委经济技术开发区工作委员会党群

服务中心

乙方(承包人):北京东方圣厨厨房设备有限公司



项目名称:党校综合楼厨房设备采购项目

合同金额(大写):贰佰壹拾捌万柒仟零壹拾捌元整

项目概况:

廉 政 协 议 书

为进一步完善监督制约机制,确保工作质量和预防职务犯罪行为

以及各种不正当行为的发生,在开发区各项工作中保持党员干部的廉

洁自律,根据开发区有关廉政建设的相关规定,并结合实际特订立本

协议如下:

一、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设

的各项规定。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往,不得接受乙方

的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的

费用,不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和

娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁

娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有

关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作,不得向甲方工作

人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。


十一、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

十二、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

十三、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方（盖章）
法人代表或委托人（签字）：


签订日期：2025年7月3日

乙方（盖章）
法人代表或委托人（签字）：


签订日期：2025年7月3日

1101130016

经开区工作委员会