昌平区应急指挥中心建设项目

合同书

（甲方）：北京市昌平区应急管理局

（乙方）：北京益信博达科技有限公司

合同签订地：北京市昌平区

北京市昌平区应急管理局（以下简称甲方）现委托北京益信博达科技有限公司（以下简称乙方）就“昌平区应急指挥中心建设项目”项目进行建设施工。依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

第一条　项目内容

完成项目清单中的设备采购、安装、调试等服务，项目明细见附件1《项目清单》。

第二条　合同金额

本合同金额总计为人民币元大写：壹佰玖拾壹万元整，小写：￥1,910,000.00元。

第三条　结算方式

1、　甲方以下列方式向乙方支付本合同的价款：

1.1 合同签订且完成应急局内部审批手续后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60%作为预付款，计人民币￥1,146,000.00元；

1.2 安装调试完毕，通过验收且完成应急局内部审批手续后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%，计人民币￥764,000.00元；

2、　甲方每次向乙方付款前，乙方应向甲方提供相应发票。

3、　乙方的账户信息：

开户银行：　中国农业银行股份有限公司北京沙河支行

收款单位：　北京益信博达科技有限公司

帐　　号：　11081001040025223

4、　乙方承担与本合同订立、履行有关的税费。

5、　因乙方原因而导致付款延迟，甲方不承担责任，并对引起的其他问题不承担任何责任。

第四条　保障条款

1、　确保实施：乙方将按计划确保甲方应急指挥系统正常使用情况下施工，为甲方进行工程实施保障措施,包括现有系统迁移。

2、　组织计划：乙方组织最优的团队为甲方完成上述第一条中的工程项目。工程实施。

3、　工程周期：在合同生效日起 60 天内为甲方完成上述合同第一条规定的工程项目。

4、　质量保证：竣工验收起硬件设备质保叁年，提供设备备件，定期巡检；装修质保壹年。

5、　竣工验收：应以设计更改通知、竣工图纸、第三方检测报告、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。乙方整理并提交本合同确认项目的技术档案资料，并发出邀请，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关本合同确认所涉及的相关专业技术人员进行竣工验收，验收内容为指挥系统功能正常。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，并将工程移交给甲方管理，如甲方在15个工作日内无故拒绝办理移交手续，其拖延所造成的保护管理费用和造成的损失由甲方承担。

6、　质保期内免费提供以下维护保修服务：

6.1 紧急问题：任何影响甲方业务正常运作的故障。乙方必须在 10 分钟内响应， 2 小时内到达甲方现场。到达甲方现场后，乙方应立即进行设备维护、更换设备部件来保障设备恢复正常运行。

乙方紧急服务联系人：赵天诚，联系电话： 18510779766。

6.2 一般问题：　故障暂时不影响甲方业务正常运作。

乙方必须在 30 分钟内响应， 3 小时内到达甲方现场。到达甲方现场后，乙方应立即进行设备维护、更换设备部件来保障设备恢复正常运行。如需更换备件，备件抵达故障现场时间小于 4 小时。

6.3 如设备发生影响甲方业务运行的严重故障，乙方在甲方要求时间内不能修复而需要返回厂家维修的，乙方向甲方提供能实现同等功能的设备进行应急替代，直至故障设备修复，以保证甲方系统正常运行。

7、 根据甲方要求，在质保期内，乙方免费向甲方提供技术专项培训。参加培训的人数由双方协商后确定。

第五条 双方权利和义务

合同双方均应按合同约定履行义务:

1、 甲方责任

1.1 甲方应按合同约定的方式及时向乙方支付相关费用。

1.2 乙方到甲方进场服务，甲方应指定专人协助。

2、 乙方责任

1.1 乙方须保证所提供设备是全新、未用过、原装的;其质量、规格及技术特征符合设备生产厂商的标准并符合国家有关规范和环保要求。

1.2 乙方提供工程施工方案，并经甲方确认，再实施工程施工方案，并按工程实施方案进行工程实施及设备的安装调试。

1.3 乙方施工人员需遵守甲方各项规章制度，服从甲方的管理。

1.4 乙方施工人员需遵守甲方各项规章制度，乙方须制

订施工现场管理措施，做好其他的协调配合工作。

1.5 按照规定时间完成项目。

1.6 乙方指定本合同的联系人：李健，联系电话：15611125321。

第六条 违约责任

1、 乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的工程。如延时，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：

1.1 每延期 1 周，甲方有权要求乙方按合同总价 0.5 %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的 5%；如果达到最高限额，买方有权解除合同。

1.2 因甲方原因而造成的延期乙方不负延期责任。

1.3 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

2、 在乙方未违约的情况下，如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，应承担逾期付款的违约责任。

3、 保密违约

任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。任何一方违反本合同所规定的保密义务，承担由此引起的责任。

4、 违约处理

如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于 5 个工作日内书面答复对方，并支付违约金。如甲乙双方不能就此达成

一致意见，将按照本合同所约定的争议解决条款解决甲乙双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本工程的方式实现违约金。

第七条　不可抗力

1、　不可抗力一般包括以下的情况：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2、　任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后3个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3、　发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行延迟履行和合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、　甲乙双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止合同，或是继续履行本合同。

第八条　合同变更、解除、生效与终止

1、　本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、　本合同一经签署，未经甲乙双方同意，任何一方不得随意更改本合同。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，甲乙双方应另行签订书面协议。

3、　本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。

第九条　争议解决

1、　如果甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，甲乙双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

2、　除争议事项或争议事项所涉及的条款外，甲乙双方应继续履行本合同项下的其他义务。

第十条　其他约定

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的联系方式送达，但通讯地址与住所地不一致的，应以通讯地址为准。如果迁址或者变更电话、传真，应当及时书面通知对方。

第十一条　附件

附件为本合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为：

附件 1：项目清单

附件 2：廉政责任书

本页为盖章页。

甲方（盖章）：

法定代表人
或委托代理人：

2015 年 7 月 24 日

乙方（盖章）：

法定代表人
或委托代理人：

2015 年 7 月 24 日

附件 1

项目清单

单位：元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	解码器	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳/中国	91440300745193011 7	小型	男	内资	锐取	规格：输出 8 路 DVI-I 接口，可多台堆叠扩容，ITU-T H.323v4，SIP,H.225，H.245，H.239，Q.931，T.120，BFCP，RTP，RTSP 等多种协议支持，10/100 /1000BASE-T 以太网，双 RJ45 接口，单屏，2 分屏，3 分屏，4 分屏，1+5 分屏，1+12 分屏，9 分屏， 16 分屏等多种分屏； 型号；TWS8000NYE	105000.00	2	210,000.00
2	转发服务器	深圳锐取信息技术股	深圳/中国	91440300745193 0	小型	男	内资	锐取	规格：支持 8 台高清电视墙服务器 网络接口 10/100 /1000BASE-T	33000.00	1	33,000.00

		份有限公司		117					以太网，双 RJ45 接口，控制方式 WEB 浏览器，支持设备所有符合 H.323 的 MCU、终端设备； 型号：NCS1000NYML			
3	录播	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳/中国	91440300745193011 7	小型	男	内资	锐取	规格：标准 1U 设备，嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于 Linux 平台开发，安全可靠；输入接口：5 路 DVI-I 输入接口，4 路 SDI 输入接口，其中四路视频输入可 SDI、DVI 二选一。输出接口：支持 2 个 HDMI 输出接口，音频接口：4 路音频输入和 2 路音频输出接口。视频编码：采用 H.264 编码，生成 MP4 格式文件，支持软件导播控制，支持第三方中控对接，支持画面合成模式设置，支持 RTSP 和 RTMP 直播推流协议。 型号：CL560	85000.00	1	85,000.00
4	LED 屏幕	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110108563623084 8	小型	男	内资	SDPY	规格：LED 显示屏，规格:600*337.5mm，点间距≤1.25mm，像素密度≥640000 点/㎡，LED 显示尺寸为宽≥4.2m，高≥2.7m，显示面积≥	21300.00	11.34	241,542.00

									11.34 ㎡，分辨率≥3360*2160点，LED 采用 COB 三合一（R+G+B）封装工艺，整块屏比例 16:9，整机采用压铸铝结构；保证箱体拼接的平整度和密封防尘性，箱体拉伸强度≥300Mpa;硬度≥80HB; 型号：COB1.25			
5	系统软件及平台	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110108563623084 8	小型	男	内资	SDPY	规格：同步，多显示屏支持，多屏独立编辑，表格输入，后台播放、定时播放，多窗口多任务同时播放，可为节目窗叠加背景音乐;支持动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF...），丰富的图片浏览方式，日期，时间，日期+时间，模拟时钟等功能，可自动播放多个任务; 型号：V1.0	1060.00	1	1,060.00
6	屏体控制器	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110108563623084 8	小型	男	内资	SDPY	规格：输入接口包括 1 路 SL-DVI+LOOP,2 路 HDMI1.3，1 路 USB3.0，支持 1 路 3G SDI（IN+LOOP），最大支持 4096*2160@60HZ 信号输入，视频输出支持 12 个千兆网口输	6000.00	8	48,000.00

									出，2 路 10G-OPT 光口，最大带载高达 780 万像素，最宽支持 10240,最高 8192；最大可支持 6 个 2K 图层或 1 个 4K 图层+2 个 2K 图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K 接口输入 2K 信号，按 2K 图层计算图层资源； 型号：SDPY-S605			
7	配电系统	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110108563623084 8	小型	男	内资	SDPY	规格：所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准，配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作； 型号：HXL	6080.00	1	6,080.00
8	工程结构	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110108563623084 8	小型	男	内资	SDPY	规格：钢支架，针对于该项目进行专业设计结构，进行钢结构施工及包边装饰，40*40mm 的 4mm 厚度的方矩管； 型号：定制	1620.00	11.34	18,370.80
9	包边装饰	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110108563623084 8	小型	男	内资	SDPY	规格：满足整屏使用需求，外装饰采用不锈钢包边； 型号：定制	2000.00	1	2,000.00
10	专用辅	北京盛	中国	91110	小	男	内	SDPY	规格：屏体辅材；	1000.00	1	1,000.00

	材	达屏业科技有限公司		10856362308 48	型		资		型号：定制			
11	辅助显示	广州法博良电子科技有限公司	中国.广州	91440101304769329X	小型	男	内资	法博良	规格： 产品尺寸：75英寸，1765.4*1015.8*99.1MM，分辨率：3840*2160，对比度4000:1，亮度：≤350cd/㎡±20，屏幕比例16:9，全视角；型号：FBL-75A	9700.00	2	19,400.00
12	拼接处理器	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	规格：14U切换主箱体，支持输入24槽，输出9槽，支持冗余电源 型号：Mobius-V5-1007-14UZD	70000.00	1.00	70,000.00
13	HDMI输入卡	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	规格：HDMI输入卡,支持4通道HDMI信号输入,支持HDMI1.3,支持HDCP,支持EDID在线编辑,最大支持分辨率1920*1200@60Hz 型号：Mobius-V5-1007-04HICZD	7500.00	11.00	82,500.00
14	SDI输入卡	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	规格：SDI输入卡,支持SD/HDSDI信号,兼容3GSDI信号,支持4通道SDI信号输入,同时带4通道SDI信号环出,支持最大分辨率1920X1080	7500.00	1.00	7,500.00

									型号： Mobius-V5-1007-04SICZD			
15	HDMI 输出卡	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	规格：HDMI 输出卡，支持 4 通道 HDMI 信号输出，最大输出分辨率 1920*1200@60Hz，每个输出可开 4 个窗口 型号： Mobius-V5-1007-04HOCZD	9500.00	7.00	66,500.00
16	综合控管理平台	北京淳中科技股份有限公司	北京/中国	91110108575204274E	中型	男	内资	淳中	规格：多核 CPU 速率 1.4G，内存 1G，支持双电源冗余供电，RS232/RS485/DMX512、1 个 LAN 口、内置以太网络、8 路 IR/8 路数字 I/O、4 路继电器、支持安卓、IOS、Windows、麒麟系统。 型号：TCM-3000E-A02DV4	55000.00	1.00	55,000.00
17	无线投屏	西安万像电子科技有限公司	西安/中国	91610131096660205J	小型	男	内资	幻影	规格：分辨率 1080P，最大 60 帧/秒，绿色免驱即插即用，自组网，无线传输 PC 影像； 型号：VPIXEL 2.0	4900.00	1.00	4,900.00
18	数字会议系统主机	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	91440300279289 0668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：主机具双机热备份功能及环形手拉手功能；带高性能 DSP 进行处理，音频信号支持 48kHz 采样频率；每支麦克风可以独立调节增益和均衡（不	21000.00	1	21,000.00

									少于5段)；同时开启的代表发言单元不少于8只；配合摄像机等可进行摄像自动跟踪；支持线路的热插拔；具备投票表决功能；具备Type-C接口可与主流软件视频会议联通；频率响应20—20000Hz,信噪比≥100 dBA ,通道隔离度≥90 dB,动态范围≥94 dB,总谐波失真≤0.05%; 型号：HCS-4800MC/20			
19	数字会议主席单元	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	91440300279289668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其他分机的工作，会议单元支持带电“热拔插”；全金属方柱型话筒，俯仰角度可调；超强抗手机干扰能力；具有优先权按键，具有批准/否决代表发言请求的功能；并带有双色开启指示灯圈；驻极体超心形指向性麦克风，麦克风参数：频率响应50 ~ 20000 Hz；灵敏度-38 dBV/Pa；最大声压级139 dB (THD<3%)； 型号：HCS-4860C_B/82	5700.00	1	5,700.00

20	主席备用模拟单元	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	91440300279289 0668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：全金属方柱形话筒，俯仰角度可调；超强抗手机干扰能力；驻极体超心形指向性话筒；灵敏度：-38 dBV/Pa；频率响应：50 Hz ~ 20 kHz；最大声压级：139 dB (THD<3%)；设有话筒开关按键；型号：HCS-1858DS/20	5500.00	1	5,500.00
21	数字会议代表单元	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	91440300279289 0668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其他分机的工作，会议单元支持带电“热拔插”；全金属方柱型话筒，俯仰角度可调；超强抗手机干扰能力；具有优先权按键，具有批准/否决代表发言请求的功能；并带有双色开启指示灯圈；驻极体超心形指向性麦克风，麦克风参数：频率响应 50 ~ 20000 Hz；灵敏度 -38 dBV/Pa；最大声压级 139 dB (THD<3%)； 型号：HCS-4860D_B/82	5200.00	20	104,000.00
22	专用线缆	深圳市台电实业有限	中国/中国	91440300279289	中型	男	内资	TAIDEN	规格：用于控制主机/扩展机与会议单元之间的延长连接，长度 40 米;两端分别为	2000.00	2	4,000.00

		公司		668					8P-DIN 公头和 8P-DIN 母头； 型号：CBL8PS-40			
23	音箱	广州市埃威姆电子科技有限公司	中国/中国	91440101673455149J	小型	男	内资	motivity	规格：立体声功放:400W×2(8Ω)，600W×2(4Ω)，700W×2(2Ω)，桥接模式：1000W(1x8Ω)，1200W（1x4Ω）；总谐波失真：<0.5dB；频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB；信噪比：>95dB(20Hz-20KHz)； 转换速率：>30V/us；阻尼系数：>500；输出级：ClassD；输出阻抗：≥2Ω；保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等；主动式功率因数校正技术（PFC）；削峰限幅器和波纹消除网络； 型号：Q405M	4600.00	4	18,400.00
24	功率放大器	广州市埃威姆电子科技有限公司	中国/中国	91440101673455149J	小型	男	内资	motivity	规格：5 单元内置 2 分频线性音柱；4 个 4.5″35mm 音圈的铁氧体全频单元，1 个 25mm 球顶高音单元组成；灵敏度：92dB；额定功率：350W；频率响应：40Hz—19.5KHz；阻抗：8Ω；最大连续声压级： 118dB；标称指向性(-6dB)：H100° ×	5500.00	2	11,000.00

									V100°；线性阵列音柱设计，满足线性声源柱面波扩声特性（距离每增加一倍，声压级衰减 3dB）；可通过叠加阵列长度，增强阵列特性表现； 型号：D4.2			
25	音频算法处理	中科艾华（北京）技术有限公司	中国/中国	91110105MA04GYEMXW	微型	男	内资	aiwia	规格：国内自主研发，开放拖拽式编程架构，12 路话筒（带幻像供电）/ 线路输入，8 路线路输出。1 个音频 I/O 拓展卡插槽，支持 4 路自定义输入或输出通道扩展；具备 128×128 路 Dante 网络音频通道，双千兆网络传输备份，支持 AES67；支持双主机镜像备份，双主机热备份，双主机操作数据实时同步；具备两个 2×2 通道的 USB 接口；具备 16 路可分配、可路由的 AEC 处理模块，支持回声处理尾长可选（100ms、200ms、512ms）；图形化中文控制界面支持软件端、移动端、WEB 端控制（兼容 Windows、Andriond，IOS，macOS，Linux 系统）；具备 4 个多轨音频播放器，最大支持	38000.00	1	38,000.00

									16 轨音频播放，支持 WAV、MP3 音频；支持 16 个 GPIO 通道、通用串口 RS-232、485 和网口控制；双电源冗余内置 100V~240V 交流电源，同时具有 24V/4A 的直流备用电源接口，动态范围＞118dB；频率响应（±0.2dB）20Hz~20kHz；通道串扰＜-112dB；总谐波失真（THD+N）＜0.002%；共模抑制比(@0dBu)＞91dBu； 型号：Axe-128N			
26	音频输出卡	中科艾华（北京）技术有限公司	中国/中国	91110105MA04GYEMXW	微型	男	内资	aiwia	规格：4 路通道平衡线路电平输出卡；频率响应：20Hz～20kHz；动态范围：118dB；总谐波失真(THD+N)：0.002%； 型号：Axe-AO4	7500.00	1	7,500.00
27	摄像机	深圳市视源视讯技术有限公司	深圳/中国	91440300585642200Y	小型	男	内资	视源	规格：传感器 1/2.8 英寸 CMOS，有效像素 330 万像素，光学变焦 20 倍，数字变焦 12 倍，支持 HD：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30，1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25； 型号：SY-HD770	12000.00	3	36,000.00

28	控制键盘	河北正尔科技有限公司	深圳/中国	91130104MA0DUXRK87	微型	男	内资	正尔	规格：采用三维控制杆，三轴+1 按键，光编码，正负 36 级精度，对摄像机变速调控。可控制摄像机转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机参数设置。液晶中英文显示，实时显示解码器和矩阵的工作状态。具有按键声音提示功能。独特的控制码学习功能，可以让客户自行修改控制码指令。RS485 总线上的任何设备，可以单独设置不一样的协议、波特率。RS422 通讯接口具有短路过流保护自动恢复功能。 型号：XRV- YB808	5000.00	1	5,000.00
29	监听音箱	恩平市欧柏伦音响有限公司	中国	91440785MA4W1W6B47	微型	男	内资	迪宝麦	规格：低音单元：4″，频率响应 60Hz-19kHz，功率 80W，重量 5.5KG; 型号：DBM1005	1900.00	4	7,600.00
30	时序电源	广州市埃威姆电子科技有限公司	中国/中国	91440101673455149J	小型	男	内资	motivity	规格：通道数量 8 路，额定总电流 40A，单路最大输出电流 16A,通道控制 8 路可控,0-999 秒可调延时，2 寸彩色液晶智能显示窗，具备欠压，过压保护功能及定时功能，支持面板锁定功能，防止误操作，内置	1800.00	1	1,800.00

									时钟算法，可根据日期时间设置定时开关机，后置 RS232 中控接口；支持多台设备级联顺序控制，自动检测级联设置； 型号：SC-802			
31	模拟发言单元	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	91440300279289 0668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：驻极体超心形指向性话筒， 全金属方柱形话筒，俯仰角度可调，具备超强抗手机干扰能力； 灵敏度，-37dBV/Pa； 频率响应：≥20Hz-20kHz； 最大声压级：≥132dB（THD≤0.5%）； 设有话筒开关按键。 型号：HCS-1858DS	3000.00	1	3,000.00
32	电子桌牌	广州智会云科技有限公司	广州/中国	9144 0101 MA5A T1HY 2L	小型	男	内资	GZZHYUN	规格：尺寸 182*45*138.5mm，屏幕分辨率 800*480 （双屏）双面 7.5”电子纸，超长待机时间，电池可用一年以上，180° 全视角，三年故障处理上门服务并提供备机，每月巡检； 型号： ICCT-400	1950.00	20	39,000.00
33	蓝牙基站	广州智会云科	广州/中国	9144 0101	小型	男	内资	GZZHYUN	规格：通讯方式 WLAN，蓝牙 Bluetooth v4.0；型号：	8000.00	1	8,000.00

		技有限公司		MA5AT1HY2L					ICCT-400A			
34	升降器	亿航视通（北京）科技有限公司	中国/中国	91110108MA7N8GYR5K	小型	男	内资	安心	定制适合摄像机升降使用； 型号：定制	6000.00	1	6,000.00
35	空调(★政府强制采购节能产品)	维岫技术（深圳）有限公司	广东中山/中国	91440300MA5H86MU7E	中型企业	男	内资	维岫	规格：制冷量8.1kW-无极调速风机-风量2100m³/h-谷轮定频压缩机-R410A冷媒-电子膨胀阀-单冷-5吋触摸屏-立式平板冷凝器；型号：VSC008FAAASTI1X	29000.00	1	29,000.00
36	配电柜	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110108563623084 8	小型	男	内资	SDPY	规格：主开关3P63A(型号）空开,下配备3210（型号）交流接触器分3路D25（型号）空开给大屏使用，及3路带漏保C25(型号)开关给机柜供电，及5路C16（型号）开关给办公及其他设备供电，加装PLC控制模块，可实现远程网络控制开关电，加装浪涌保护器，可控制电流稳定性； 型号：定制	8700.00	1	8,700.00
37	机柜	图腾电子设备	中国	9132058377	中型	男	内资	图腾	**规格：42U600*800*2055mm 单开平板六角网孔后门，**	3900.00	3	11,700.00

		（昆山）有限公司		1519898A					**网孔通风率为75%，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494，PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92，兼容ETSI标准；型号：G3684281Z000**			
38	PDU	图腾电子设备（昆山）有限公司	中国	91320583771519898A	中型	男	内资	图腾	**规格：黑色8位国标五孔PDU,16A国标三扁插头输入,10A国标五孔插座输出,带总开关,线长3M,19″正方向安装；型号：212011471**	300.00	9	2,700.00
39	托盘	图腾电子设备（昆山）有限公司	中国	91320583771519898A	中型	男	内资	图腾	定制； 型号：定制	80.00	9	720.00
40	网络设备	深圳市雅牛技术有限公司	中国	91440300MA5DJL7P86	小型	男	内资	常臻	规格：以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC; 型号：CZ4T48GS	12000.00	1	12,000.00
41	光模块	深圳市雅牛技术有限公司	中国	91440300MA5DJL7P86	小型	男	内资	常臻	规格：SFP; 型号：定制	900.00	2	1,800.00

42	线材电线-大屏	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：3*2.5 ，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆，3*2.5mm²； 型号：HL-RVV-3250	9.00	300	2,700.00
43	线材电线-电源线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：摄像机 1.5，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆，3*1.5mm²； 型号：HL-RVV-3150	7.00	200	1,400.00
44	线材电线-电源线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：电视 1.5，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆，3*1.5mm²； 型号：HL-RVV-3150	7.00	200	1,400.00
45	线材视频-摄像机 SDI	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：SDI，导体采用 4N 高纯度单支 1.02mm 无氧铜、128/0.10BC 编织/铜丝柔软密度高耐折度强，信号传输稳定快速。护套采用阻燃、环保、防腐、耐油、防冻、防老化、抗紫外线聚氯乙烯纯护套材料。高保真结构传输设计，低介电常数物理发泡绝缘材质。采用精密喷码机，长度精准。额定温度：- 45℃～85℃以下均能正常使用。额定电压 100/220V；型号：HL-550D	8.00	200	1,600.00
46	线材视	广州罗	中国	91440	小	男	内	LIORJERY	规格：30 米，可分离式穿管型	900.00	7	6,300.00

	频-工程高清光纤	际电子科技有限公司		106MAE5LYR14G	型		资	罗际	设计，HDMI TypeD 标准金属外壳链接，支持传输 5-100 米可选传输距离；支持 HDMI2.0，HDCP2.2,支持 4K60Hz 分辨率；线芯采用 4 芯镀锡铜光纤，线径 4.5mm； 型号：HL-GHDMI-FT8K-30			
47	线材视频-工程高清光纤	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：50 米，可分离式穿管型设计，HDMI TypeD 标准金属外壳链接，支持传输 5-100 米可选传输距离；支持 HDMI2.0，HDCP2.2,支持 4K60Hz 分辨率；线芯采用 4 芯镀锡铜光纤，线径 4.5mm； 型号：HL-GHDMI-FT8K-50	1300.00	4	5,200.00
48	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：5 米，HD 米 I A 公 to HD 米 I A 公，接头铜壳铜针，24K 镀金；黑色 PVC 注塑成型，内模加马口铁；19+1 国标线，高密度三层屏蔽，黑色雾面 PVC 85P 软外被；工程用 4K 线，HDCP2.2 高清 4K@60HZ 以及以下视频，以太网，3D，音频回传 ARC，立体声效，32 声道，1536kHz 采样率；色深 10bit，CEC 扩展，21:9 超宽	90.00	50	4,500.00

									屏；电源 DC5V； 型号：HL-HDMI-4K-5			
49	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：10 米，HD 米 I A 公 to HD 米 I A 公，接头铜壳铜针，24K 镀金；黑色 PVC 注塑成型，内模加马口铁；19+1 国标线，高密度三层屏蔽，黑色雾面 PVC 85P 软外被；工程用 4K 线，HDCP2.2 高清 4K@60HZ 以及以下视频，以太网，3D，音频回传 ARC，立体声效，32 声道,1536kHz 采样率；色深 10bit，CEC 扩展，21:9 超宽屏；电源 DC5V； 型号：HL-HDMI-4K-10	300.00	1	300.00
50	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：15 米，HD 米 I A 公 to HD 米 I A 公，接头铜壳铜针，24K 镀金；黑色 PVC 注塑成型，内模加马口铁；19+1 国标线，高密度三层屏蔽，黑色雾面 PVC 85P 软外被；工程用 4K 线，HDCP2.2 高清 4K@60HZ 以及以下视频，以太网，3D，音频回传 ARC，立体声效，32 声道,1536kHz 采样率；色深 10bit，CEC 扩展，21:9 超宽	400.00	2	800.00

									屏；电源 DC5V； 型号：HL-HDMI-4K-15			
51	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：2米，HD米ＩＡ公 to HD米ＩＡ公，接头铜壳铜针，24K镀金；黑色PVC注塑成型，内模加马口铁；19+1国标线，高密度三层屏蔽，黑色雾面PVC 85P软外被；工程用 4K线，HDCP2.2高清4K@60HZ以及以下视频，以太网，3D，音频回传ARC，立体声效，32声道，1536kHz采样率；色深10bit，CEC扩展，21:9超宽屏；电源 DC5V； 型号：HL-HDMI-4K-2	50.00	30	1,500.00
52	线材音频-话筒	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：128网，高纯度无氧铜线芯双绞，铝箔屏蔽+编织128/0.10BC 铜编网保护，采用柔软耐用的高弹PVC外护套；护套外径：6.0mm；导体结构： 2C(28/0.12BS)+(16/8/0.10BC)；导体电阻：59Ω /KM； 型号：HL-128P	5.00	400	2,000.00
53	线材音频-音箱	广州罗际电子	中国	91440106MA	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：2*200芯，4N高纯度无氧金银铜线芯7股绞合，进口	7.00	200	1,400.00

	线	科技有限公司		E5LYR14G					PE 绝缘保护，抗氧化/传输性能好；护套采用环保阻燃新料（透明浅蓝色） 护套外径：OD:4.4*4.4mm；导体结构：2*200 芯　2*1.5mm²； 导体电阻：单芯 13.30Ω /KM； 足芯足米/线身有喷码米标； 型号：HL-FY200			
54	线材音频-接头	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：满足使用； 型号：定制	800.00	1	800.00
55	线材网线-大屏	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：六类非屏蔽,24AWG，高纯度无氧铜线芯，支持千兆网络，通过福禄克测试，支持 POE 供电；护套外径：6.1mm；导体规格：HSYV-6 4×2×0.53； 材质：环保 PVC；接法：568A/B； 型号：HL-6003T-305	900.00	3	2,700.00
56	线材网线-网线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY罗际		900.00	4	3,600.00
57	线材网线-电话网线	广州罗际电子科技有	中国	91440106MAE5LYR	小型	男	内资	LIORJERY罗际	规格：超五类非屏蔽，25AWG，高纯度无氧铜线芯，支持千兆网络，通过福禄克测试，支持	900.00	1	900.00

		限公司		14G					POE 供电；护套外径：5.1mm ；导体规格：HSYV-5e 4×2×0.48；材质：环保 PVC；接法：568A/B； 型号：HL-6008T-305			
58	线材-桥架	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：100*50；定制	30.00	80	2,400.00
59	线材-管	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：25 管；定制	7.00	200	1,400.00
60	线材-辅料	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：满足使用；定制	1000.00	1	1,000.00
61	隔墙	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	含硅钙板，轻钢龙骨，隔音处理，运输,3.1*4.625	300.00	14.33	4,299.00
62	防火门	北京玛钢炜业消防科技有限公司	唐山/中国	91110115660539693M	小型	男	内资	北玛	规格：防火门，1000*2100，门扇钢板厚度≥ 0.8mm；门扇厚度 ≥50mm；门框钢板厚度 ≥1.2mm；门框厚度 ≥100mm； 型号：1000*2100	3900.00	1.00	3,900.00

63	静电地板	常州欧亚纳机房设备有限公司	常州/中国	91320412MA1WDWMA8U	小型	男	内资	欧亚纳	规格：600*600,全钢防静电、贴面为 PVC 或 HPL； 型号：HDG600X600X35QD	450.00	12.00	5,400.00
64	防静电地板铺装	常州欧亚纳机房设备有限公司	常州/中国	91320412MA1WDWMA8U	小型	男	内资	欧亚纳	规格：踢脚线、踢脚板基层、门井踏步不锈钢压边条、静电地板开孔及 PVC 保护； 型号：定制	200.00	12.00	2,400.00
65	地板下防尘处理	常州欧亚纳机房设备有限公司	常州/中国	91320412MA1WDWMA8U	小型	男	内资	欧亚纳	规格：防尘处理； 型号：定制	40.00	12.00	480.00
66	隔断拆除	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：隔断拆除； 型号：定制	20.00	50.22	1,004.40
67	吊顶拆除	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：吊顶拆除； 型号：定制	15.00	80.57	1,208.55
68	吊顶安装	北京益信博达科技有	北京/中国	91110108696313 2	微型	女	内资	益博	规格：吊顶安装； 型号：定制	160.00	80.57	12,891.20

		限公司		822								
69	轻钢龙骨纸面石膏板隔断	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：双排、加固轻钢龙骨； 型号：定制	300.00	55.22	16,566.00
70	筒灯	北京泰宝隆能源科技有限公司	北京/中国	91110112670589 58XW	小微	男	内资	TBL	规格：嵌入式； 型号：TBL-TD-CB-9	70.00	20	1,400.00
71	软膜灯	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：软膜天花、铝合金龙骨卡件； 型号：定制	420.00	10	4,200.00
72	金属结构	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：金属结构； 型号：定制	250.00	10	2,500.00
73	墙体腻子及粉刷	铁壁金刚（福建）新材料科技有限公司	中国/中国	91350300MA32L0E24F	小型	男	内资	铁壁金刚	规格：墙体腻子及粉刷； 型号：T-2204	45.00	403	18,135.00

74	整体办公室走线	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：2.5线、管、开槽、辅料,2*空调线； 型号：定制	75.00	81	6,075.00
75	夜间施工费	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：满足使用； 型号：定制	6000.00	1	6,000.00
76	垃圾清运费	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313 2822	微型	女	内资	益博	规格：满足使用； 型号：定制	4000.00	1	4,000.00
77	370M手持终端	北京市万格数码通讯科技有限公司	深圳/中国	91110108756736 2962	小型	男	内资	万格	规格：符合应急管理部发布技术要求，频率范围350-400MHz，定位功能仅支持北斗定位，须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级P68； 型号：VR8810	5500.00	44	242,000.00

78	370M 车载终端	北京市万格数码通讯科技有限公司	深圳/中国	91110108756736296 2	小型	男	内资	万格	规格：频率范围 350-400MHz，频率稳定度≤±1.5ppm，工作温度范围-30℃～+60℃，储存温度范围：-40℃～+85℃，防尘防水：IP54，LCD2.8 寸；型号：VR6810	8600.00	2	17,200.00
79	安装调试,迁移	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110108696313282 2	微型	女	内资	益博	升级改造设备安装调试、205 指挥大厅视频信号对接、接入雪亮系统调试、视频会议 MCU 调度 201 调度端调试组织会议、网络布线;从 205 机房将程控系统迁移至设备间及布线、网络迁移、临时搭建会议系统及保障	178468.05	1	178,468.05
总价（元）												1,910,000.00

附件 2

廉 政 责 任 书

合同（协议）事项：昌平区应急指挥中心建设项目建设

事项主要内容：昌平区应急指挥中心建设项目建设

甲　　方：北京市昌平区应急管理局

乙　　方：北京益信博达科技有限公司

为进一步加强党风廉政建设，规范管理，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和党风廉政相关规定，特签订如下廉政责任书：

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（协议）文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反与合同（协议）相关各项规章制度。

（四）任何一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格按照项目招投标的各项管理规定和程序开展工作；不得向其他单位或个人泄露本单位尚未公开的招投标方案、资费标准、发展规划等单位秘密。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该事项的工作人员应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同（协议）有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目合同（协议）规定以外的物品、材料、设备等。

第三条乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

（一）本责任书由甲乙双方签订，由双方单位纪检监察部门监督，自觉接受

双方上级单位纪检监察部门对本合同履行情况的检查。

（二）本责任书与项目合同（协议）同时签订，具有同等法律效力，经甲乙双方签署立即生效。

（三）本责任书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方单位：（盖章）

承办人（签字）：

负责人（签字）：

2025 年 7 月 24 日

乙方单位：（盖章）

承办人（签字）：李健

负责人（签字）：

2025 年 7 月 24 日