

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区运河小学食堂设备购置项目

合同编号：TZJWXM-2025-37-5-HT-001

甲 方：北京市通州区运河小学



乙 方：北京宝伦厨业有限公司



签订时间： 2025 年8月4日



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区运河小学

乙方（全称）：北京宝仑厨业有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：北京市通州区运河小学食堂设备购置项目

采购项目编号：ZCGH-ZB-202506020

(2) 采购计划编号：通教采 2025 37 号

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：（详见合同清单）

品牌： / 规格型号： /

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：感应水龙头、挂墙热水器

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：



☐强制采购

☐优先采购

■否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: /

☐强制采购

☐优先采购

■否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

■是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 2246139.00元

大写: 贰佰贰拾肆万陆仟壹佰叁拾玖元整

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

■固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式:

☐全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

■分期付款: 第一次付款: 在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 并提交履约保证金, 甲方在收到等额发票后向乙方支付相当于合同总价款50%的预付款;
第二次付款: 乙方供货完毕且经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后向乙方支付至合同总价款剩余的50%。

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

(4) 鉴于甲方付款依托于财政拨款, 如遇财政拨款计划有变动, 以款项实际到账金额、时间为准。因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的, 不构成甲方违约, 甲方无需承担任何责任。履约保证金在验收合格日期三年后, 如无质量问题一次性无息返还

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025年8月5日, 完成日期: 2025年8月24日。(合同履行期限为合同签订后30个日历日内, 起始日期与完成日期为计划时间, 具体时间以实际发生时间为准)。

(2) 履约地点: 甲方指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ■是 ☐否

收取履约保证金形式: 根据甲方财务要求

收取履约保证金金额: 合同总价5%(即人民币: 112306.95元)

履约担保期限: 三年

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: 乙方提供的产品不符合本合同约定的要求, 甲方有权要求乙方进行更换整改。乙方整改未达到相关要求或拒绝整改的, 应向甲方支付本合同金额20%违约金; 同一



事项多次要求整改的，违约金累计计算，结算时扣除。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：■是 □否

是否邀请服务对象参加验收：□是 ■否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例： ■否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） ■否

验收组织的其他事项： /

(2) 履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

(3) 履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：甲乙双方派代表进行履约验收，验收邀请相关专业专家参加。验收后签署验收报告，验收不通过的，乙方3日内完成整改。

(5) 履约验收的内容：对产品数量、外观，与投标产品响应指标的符合度，产品性能，产品质量，安装工艺，整体运行状况，售后服务等进行验收。

(6) 履约验收标准：按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ■否

(8) 履约验收其他事项： /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

7. 合同份数



本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 8 月 4 日

合同订立地点： 北京市通州区运河小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方		乙方	
单位名称(公章或合同章)	北京市通州区运河小学	单位名称(公章或合同章)	北京宝仑厨业有限公司
法定代表人或其委托代理人(签章)	范志孝	法定代表人或其委托代理人(签章)	苏绍飞
住 所	北京市通州区运河西大街246号	住 所	北京市北京经济技术开发区科创十街3号院1号楼1层102-1室
联 系 人	陈永增	联 系 人	苏绍飞
联系电话	81513227-8006	联系电话	18132961766
通信地址	北京市通州区运河西大街246号	通信地址	北京市大兴区清源街道彩虹新城46号楼1单元1604
邮政编码	101100	邮政编码	102627
电子邮箱	563525366@qq.com	电子邮箱	737089509@qq.com
统一社会信用代码	12110112400951366H	统一社会信用代码	91110106661569632Q
		开户名称	北京宝仑厨业有限公司
		开户银行	北京农商银行南磨房支行
		银行账号	0115030103000000192
注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务



4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准



(试行)》标准,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方,并提示货物运输装卸的注意事项,甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降,甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物,由此产生的费用和损失,均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的,货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后,应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三



人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政



府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形



政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。



21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第1.2 (7) 项	其他术语解释	买方：本合同买方系指：采购单位。 卖方：本合同卖方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	买方指定地点
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月
第二节 第8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	卖方在收到通知后1天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	第一次付款：在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，并提交履约保证金，甲方在收到等额发票后向乙方支付相当于合同总价款50%的预付款； 第二次付款：乙方供货完毕且经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后向乙方支付至合同总价款剩余的50%；



第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	如果卖方未能按合同规定履行其义务,买方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质量保证期结束后三十(30)天内,买方将把履约保证金退还卖方。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	/
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	/
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定,构成瑕疵履行情形的,受损害方根据标的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付,或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的,应按照合同总价款的5%向甲方偿付。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方逾期付款的,应按照逾期付款金额的每天万分之四对供应商偿付。
第二节 第15.4款	其他违约责任	/
第二节 第19.2款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决: (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为北京; (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	/



合 同 清 单

序号	分项名称	品牌、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	参 数	产地/厂家
一	男更衣室							
1	感应洗手星盆	450×450×800+120mm、定制	台	2	2400.00	4800.00	定制:450×450×800+120mm; 1. 整体采用304不锈钢制作, 柜式结构 2. 台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 3. 水池桶采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 4. 配不锈钢下水口 5. 落地式安装	北京宝仑厨业有限公司
2	感应水龙头	黄铜主体、LQ-GY28	个	2	350.00	700.00	采用一体铸造, 冷热双控, 双频探测, 精准出水, 镀铬镍黄铜本体	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司
3	更衣柜	900×400×1800mm、定制	台	4	1500.00	6000.00	定制:900×400×1800mm 1. 柜身采用厚1.0mm不锈钢板材制作 2. 层板采用厚1.0mm不锈钢板材制作, 配厚≥1.0mm不锈钢做加力筋 3. 掩门采用厚0.8mm不锈钢板材制作	北京宝仑厨业有限公司
二	女更衣室					0.00		
1	感应洗手星盆	450×450×800+120mm、定制	台	2	2400.00	4800.00	定制:450×450×800+120mm; 1. 整体采用304不锈钢制作, 柜式结构 2. 台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 3. 水池桶采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作	北京宝仑厨业有限公司



							4. 配不锈钢下水口 5. 落地式安装	
2	感应水龙头	黄铜主体、LQ-GY28	个	2	350.00	700.00	采用一体铸造，冷热双控，双频探测，精准出水，镀铬镍黄铜本体	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司
3	更衣柜	900×400×1800mm、定制	台	3	1500.00	4500.00	定制:900×400×1800mm 1. 柜身采用厚1.0mm不锈钢板材制作 2. 层板采用厚1.0mm不锈钢板材制作，配厚≥1.0mm不锈钢做加力筋 3. 掩门采用厚0.8mm不锈钢板材制作	北京宝仑厨业有限公司
三	调料库					0.00		
1	粘捕式灭蝇灯	双管防爆、D16W	台	2	280.00	560.00	采用高效诱蚊灯管，采用粘纸高效灭蝇虫，不掉落地面；灯电路设计限流，低耗电，高效能，功率:30W，电压:220V~50Hz，电网电压:3000V，控制面积:100-150平米，双管防爆；	灯下科技（广东）有限公司
2	四层平板货架	1110×500×1550mm、定制	台	5	2260.00	11300.00	定制:1110×500×1550mm 采用食品级304#不锈钢结构： 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为≥1.5mm。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司
四	保鲜库					0.00		
1	冷藏库（库体）	5660*5960*2600mm、定制	立方	88	1000.00	88000.00	定制: 5660*5960*2600mm 1. 冷藏间尺寸5660mm长*5960mm宽*2600mm高，库温0~5℃ 2. 冷库保温:双面彩钢聚氨酯保温板，面板厚度	常州市长城冷藏设备有限公司



							0.5mm, 保温厚度100mm; 阻燃等级B1聚氨酯指标: 导热系数: $\lambda \leq 0.023 \text{Kcal/m.h.}^\circ\text{C}$, 密度: $40 \pm 2 \text{kg/m}^3$, 抗压强度: $> 2.5 \text{Kg/cm}^2$, 吸水率: $< 0.2 \text{Kg/m}^2$, 尺寸稳定性 $< \pm 0.5\%$ 3. 冷库门: 自动回归平埋门, 宽度900mm, 高度1900mm, 面板厚度0.5mm, 保温厚度100mm; 配3mm 厚防滑铝板	
2	制冷机组	DM-JZ01	套	1	12000.00	12000.00	定制:与冷库配套 1、风冷压缩制冷机组:谷轮涡旋压缩机, 在 -10°C 蒸发, 45°C 冷凝温度下, 制冷量 $\geq 7 \text{kW}$, 排气量 $\geq 13 \text{m}^3/\text{h}$, 冷凝器, 风冷 2. 吊顶冷风机:换热面积40平米, 换热量 7.4kW ;铜管、铝翅片, 翅片间距6.0mm 3. 制冷剂:R404A 4. 膨胀阀 5. 铜管:供液管 $\phi 10$, 壁厚0.9mm, 长度15米, 回气管 $\phi 22$, 壁厚1.1mm, 长度15米	浙江大明制冷科技有限公司
3	控制箱	GCK主母 线:InA=400 0A, 2500A~1 000A, Icw=5 0kA	套	1	4500.00	4500.00	定制:与冷库配套 材质为304不锈钢板制作, 电源:三相五线380VAC $\pm 10\%$ /50Hz, 测温范围: $-40 \sim +99^\circ\text{C}$, 测温精度: $-30 \sim 50^\circ\text{C}$ 时 $\pm 1^\circ\text{C}$, 压缩机延时保护时间:1~10分钟可调	北京广盟电气有限公司
4	四层平板 货架	1110 $\times$ 500 $\times$ 1550mm、定制	台	22	2260.00	49720.00	定制:1110 $\times$ 500 $\times$ 1550mm 采用食品级304#不锈钢结构; 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为 $\geq 1.5 \text{mm}$ 。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$ 。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度 $\geq 1.2 \text{mm}$ 。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司



五	冷冻库					0.00		
1	冷冻库 (库体)	4560*4460*2600mm、定制	立方	54	1000.00	54000.00	定制:4560*4460*2600mm 1. 冷藏间尺寸4560*4460*2600mm, 库温-15~-18℃ 2. 冷库保温:双面彩钢聚氨酯保温板, 面板厚度0.5mm, 保温厚度100mm; 阻燃等级B1聚氨酯指标: 导热系数: $\lambda \leq 0.023 \text{Kcal/m.h.}^\circ\text{C}$, 密度: $40 \pm 2 \text{kg/m}^3$, 抗压强度: $> 2.5 \text{Kg/cm}^2$, 吸水率: $< 0.2 \text{Kg/m}^2$, 尺寸稳定性 $< \pm 0.5\%$ 3. 冷库门:自动回归平埋门, 宽度900mm, 高度1900mm, 面板厚度0.5mm, 保温厚度100mm; 配3mm厚防滑铝板	常州市长城冷藏设备有限公司
2	制冷机组	DM-JZ01	套	1	12000.00	12000.00	定制:与冷库配套 1、风冷压缩制冷机组:谷轮涡旋压缩机, 在-10℃蒸发, 45℃冷凝温度下, 制冷量 $\geq 9 \text{kW}$, 排气量 $\geq 16 \text{m}^3/\text{h}$, 冷凝器, 风冷 2. 吊顶冷风机:换热面积40平米, 换热量7.4kW; 铜管、铝翅片, 翅片间距6.0mm 3. 制冷剂:R404A 4. 膨胀阀 5. 铜管:供液管 $\phi 10$, 壁厚0.9mm, 长度15米, 回气管 $\phi 22$, 壁厚1.1mm, 长度15米	浙江大明制冷科技有限公司
3	控制箱	GCK主母线:InA=4000A, 2500A~1000A, Icw=50kA	套	1	4500.00	4500.00	定制:与冷库配套 材质为304不锈钢板制作, 电源:三相五线380VAC $\pm 10\%$ /50Hz, 测温范围:-40~+99℃, 测温精度:-30~50℃时 $\pm 1^\circ\text{C}$, 压缩机延时保护时间:1~10分钟可调	北京广盟电气有限公司



4	四层平板货架	1110×500×1550mm、定制	台	12	2260.00	27120.00	定制:1110×500×1550mm 采用食品级304#不锈钢结构: 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为≥1.5mm。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司
六	主副食库					0.00		
1	粘捕式灭蝇灯	双管防爆、D16W	台	1	280.00	280.00	采用高效诱蚊灯管,采用粘纸高效灭蝇虫,不掉落地面;灯电路设计限流,低耗电,高效能,功率:30W,电压:220V~50Hz,电网电压:3000V,控制面积:100-150平米,双管防爆;	灯下科技(广东)有限公司
2	四层平板货架	1110×500×1550mm、定制	台	12	2260.00	27120.00	定制:1110×500×1550mm 采用食品级304#不锈钢结构: 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为≥1.5mm。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司
七	肉类加工间					0.00		
1	粘捕式灭蝇灯	双管防爆、D16W	台	1	280.00	280.00	采用高效诱蚊灯管,采用粘纸高效灭蝇虫,不掉落地面;灯电路设计限流,低耗电,高效能,功率:30W,电压:220V~50Hz,电网电压:3000V,控制面积:100-150平米,双管防爆;	灯下科技(广东)有限公司
2	感应洗手星盆	450×450×800+120mm、定制	台	1	2400.00	2400.00	定制:450×450×800+120mm; 1. 整体采用304不锈钢制作,柜式结构 2. 台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 3. 水池桶采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 4. 配不锈钢下水口 5. 落地式安装	北京宝仑厨业有限公司



3	感应水龙头	黄铜主体、LQ-GY28	个	1	350.00	350.00	采用一体铸造，冷热双控，双频探测，精准出水，镀铬镍黄铜本体	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司
4	高压洗地机	10.7米、XD-C101-T	台	1	3450.00	3450.00	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（灰色） 2. 固定侧支架钢板厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，黄铜进水主体 3. ≥ 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 $\geq 85^\circ\text{C}$ 耐压 $\geq 300\text{PSI}$ 4. 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 $1/2''$ 外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司
5	单星盆台	1050×760×800+150mm、定制	台	5	2200.00	11000.00	定制：1050×760×800+150mm 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$	北京宝仑厨业有限公司
6	双层工作台	1800×600×800+150mm、定制	台	2	2800.00	5600.00	定制：1800×600×800+150mm 1. 台面板采用304不锈钢板厚度 1.5mm ，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用304不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用304不锈钢板厚度 1.2mm ，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100kg 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚4个	北京宝仑厨业有限公司



7	挂墙热水器	80L F80-25EG1 (H EZ)	台	1	2800.00	2800.00	容积≥80L, 防水等级:IPX4; 加热方式:双管加热; 功率≤4000W, 一级能效, 节能环保	广东美的厨卫 电器制造有限 公司
8	挂墙刀具 消毒柜	420*210*590 mm、YTP-DZ -1G	台	1	2250.00	2250.00	1. 自定义设定刀具消毒时间并记录, 每次开启后自 动设定 2. 采用紫外线灯管, 使用寿命≥8000小时 3. 不锈钢门板 4. 刀箱门内连接保护开关, 开门时紫外线灯管停止 工作 5. 不锈钢刀架, 360° 全方位杀菌 6. 可同时消毒道具≥10把 7. 功率:220V/15W	中山市邦祥电 器有限公司
八	果蔬加工 间					0.00		
1	粘捕式灭 蝇灯	双管防爆、 D16W	台	1	280.00	280.00	采用高效诱蚊灯管, 采用粘纸高效灭蝇虫, 不掉落 地面; 灯电路设计限流, 低耗电, 高效能, 功率:30W, 电压:220V~50Hz, 电网电压:3000V, 控制面 积:100-150平米, 双管防爆;	灯下科技(广 东)有限公司
2	感应洗手 星盆	450×450× 800+120mm、 定制	台	1	2400.00	2400.00	定制:450×450×800+120mm; 1. 整体采用304不锈钢制作, 柜式结构 2. 台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 3. 水池桶采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 4. 配不锈钢下水口 5. 落地式安装	北京宝仑厨业 有限公司
3	感应水龙 头	黄铜主体、LQ -GY28	个	1	350.00	350.00	采用一体铸造, 冷热双控, 双频探测, 精准出水, 镀铬镍黄铜本体	龙旗兴隆(北 京)金属制造有 限公司
4	高压洗地 机	10.7米、XD- C101-T	台	1	3450.00	3450.00	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (灰色)	龙旗兴隆(北 京)金属制造有



							2. 固定侧支架钢板厚度 $\geq 5\text{mm}$, 黄铜进水主体 3. ≥ 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 $\geq 85^\circ\text{C}$ 耐压 $\geq 300\text{PSI}$ 4. 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 $1/2''$ 外螺纹 6. 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收	限公司
5	单星盆台	1200×760×800+150mm、定制	台	5	2500.00	12500.00	定制:1200×760×800+150mm 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷, 其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$	北京宝仑厨业有限公司
6	双层工作台	1800×800×800mm、定制	台	4	3120.00	12480.00	定制:1800×800×800mm 1. 台面采用304不锈钢板厚度 1.5mm , 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用304不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用304不锈钢板厚度 1.2mm , 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100kg 荷载, 其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚4个	北京宝仑厨业有限公司
7	挂墙刀具消毒柜	420*210*590mm、YTP-DZ-1G	台	1	2250.00	2250.00	1. 自定义设定刀具消毒时间并记录, 每次开启后自动设定 2. 采用紫外线灯管, 使用寿命 ≥ 8000 小时 3. 不锈钢门板 4. 刀箱门内连接保护开关, 开门时紫外线灯管停止工作	中山市邦祥电器有限公司



							5. 不锈钢刀架, 360° 全方位杀菌 6. 可同时消毒道具≥10把 7. 功率:220V/15W	
8	四层平板 货架	1110×500× 1550mm、定制	台	3	2260.00	6780.00	定制:1110×500×1550mm 采用食品级304#不锈钢结构: 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为≥1.5mm。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司
9	多功能切 菜机	300-1000kg/ h、JG-801	台	1	22600.0 0	22600.0 0	产量:300-1000kg/h 功率:2.22kw 220V 叶菜切制规格:1-60mm(可调) 球根切可选规格: 切丁:8、10、15、20、26mm。 切丝:2、3、4、5、6、9mm 切片:2、3、4、5mm 可切丁、切片、切丝、切断。 随机含:大双刀1组(叶菜) 切片刀盘1个 切丝刀盘1个 切丁刀盘1套 1、采用新款双层切丝刀设计、耐用性提升约3倍。 2、两侧切刀处设有连锁安全开关, 开门自动停机。 3、金属银触点防水按钮开关。 4、输送部位主要轴承选用陶瓷轴承, 防水、不生锈、免维护。 5、叶菜主轴采用静音TR轴承。 6、输送带选用耐水解抗菌级TPU材质, 耐发霉, 防滑效果好, 通过国际SGS抗菌及食品级认证。 输送带为TPU材质符合GB4806.7-2023 标准要求 刀具为420J2材质符合GB4806.9-2023 标准要求 外壳不锈钢板材质符合GB4806.9-2023 标准要求	邢台冀工机械制造有限公司



							#提供符合SB/T238-2008《切菜机技术条件》的有效检测报告复印件并加盖投标人公章	
10	薯仔脱皮机	350kg/h、TP450	台	1	4500.00	4500.00	不锈钢制作, 电压:220V, 功率:≥1.1KW; 生产效率:≥350KG/小时; 工作容量:≥12KG/次; 防水等级:IPX4;	山东银鹰炊事机械有限公司
11	挂墙热水器	80L、F80-25EG1 (HEZ)	台	1	2800.00	2800.00	容积≥80L, 防水等级:IPX4; 加热方式:双管加热; 功率≤4000W, 一级能效, 节能环保	广东美的厨卫电器制造有限公司
九	操作间					0.00		
1	商用蒸饭柜	12KW、ZGJL-12-JS	台	1	7900.00	7900.00	1. 前面板采用不锈钢制作, 侧板与后背采用钢板制作 2. 参考尺寸:650×600×1500mm 3. 电压:380V, 功率:≤12KW 4. 采用304不锈钢发热管, 加热效率更快, 耐高温耐腐蚀 5. 三重防干烧保护, 装有铜质接头自动补水装置, 6. 溢水阀保护装置, 水位过高, 自动排出 7. 装有水位探测仪, 实时探测水位, 缺水停止工作	山东聚历商用厨具有限公司
2	商用蒸饭柜	24KW、ZGJL-24-JS	台	1	12800.00	12800.00	1. 前面板采用不锈钢制作, 侧板与后背采用钢板制作 2. 参考尺寸:1050×600×1500mm 3. 电压:380V, 功率:≤12KW×2 4. 采用304不锈钢发热管, 加热效率更快, 耐高温耐腐蚀 5. 三重防干烧保护, 装有铜质接头自动补水装置, 6. 溢水阀保护装置, 水位过高, 自动排出 7. 装有水位探测仪, 实时探测水位, 缺水停止工作	山东聚历商用厨具有限公司



3	双头电磁 低汤灶	1400×700× (530+720) mm、 MC2-K30W135	台	1	14200.0 0	14200.0 0	定制:1400×700×(530+720)mm 1. 功率:≤15KW×2, 工作电压:380V。 2. 采用仿明火加热技术, 加热均匀、加热面积大。 3. 数字化机芯, 多级防护, 适用各种厨房环境, 确保设备安全可靠。 4. 上下分层的喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 5. PPS材质“齿”形线盘组件, 磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 6. LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。 7. 搭载云控系统, 可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息, 也可以通过LED彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位; 8. 全SUS304不锈钢加厚机身, 面板1.5mm, 侧板1.0mm, 6mm厚微晶板, 坚固耐用。 9. 采用合金材质的人机工效学设计的, 把手开关, 5档火力调节, 便捷耐用。 10. 三防结构, 防水、防油烟、防虫; 11. 整机IPX6 标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。 12. 一体成型台面, IPX6标准防水设计, 四面可直接喷淋;	深圳国创名厨 商用设备制造 有限公司
4	燃气双头 单尾炒炉	1800×1000 × 800+450mm 、 SZCT42/84-A 4T	台	1	16500.0 0	16500.0 0	定制:1800×1000×800+450mm 1. 炉面板采用304#1.5mm不锈钢板; 2. 炉身及炉背采用304#1.2mm不锈钢板; 3. 炉体骨架采用40mm×40mm×4mm国标角铁; 4. 炉脚采用Φ2"无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚;	山东省博兴县 旺泉厨业有限公司



							5. 单台炉灶具配炉头风机一台。电子打火熄火保护	
5	炊用燃气大锅灶	1200×1200 × 800+450mm、 SDGT45-AIT	台	1	12500.0 0	12500.0 0	定制:1200×1200×800+450mm 1. 炉台面及水围采用食品级304#不锈钢板, 厚度: ≥1.5mm。下嵌防火保温隔热棉。下垫≥2.0mm厚镀锌钢板。 2. 炉身及炉背板采用采用食品级304#不锈钢板, 厚度:1.0mm, 背板高度:≥450mm 3. 炉体骨架采用40mm×40mm×4mm镀锌角铁 4. 炉膛采用≥1.5mm厚镀锌板钢板, 内部采用成型整体耐火砖、耐火泥和耐火隔热棉。 5. 炉通角内含支撑炉身的2" 钢柱及高度可调子弹脚, 要求:采用304号不锈钢板。 6. 炉头采用节能环保型低噪音预混合炉头, 风制、气制、安全阀采用离子式熄火保护装置, 鼓风机为低噪音铝叶鼓风机。 7. 采用风气连动脉冲点火控制方式。 8. 所有支气管均采用铜管, 主气管采用无缝钢管。排烟采用A3板排烟道采用食品级304#不锈钢板排烟口并做隔热层。	山东省博兴县 旺泉厨业有限公司
6	炊用燃气双头大锅灶	2200×1200 × 800+450mm、 SDGT45/90-A 2T	台	1	16500.0 0	16500.0 0	定制:2200×1200×800+450mm 1. 炉台面及水围采用食品级304#不锈钢板, 厚度: ≥1.5mm。下嵌防火保温隔热棉。下垫≥2.0mm厚镀锌钢板。 2. 炉身及炉背板采用采用食品级304#不锈钢板, 厚度:1.0mm, 背板高度:≥450mm 3. 炉体骨架采用40mm×40mm×4mm镀锌角铁 4. 炉膛采用≥1.5mm厚镀锌板钢板, 内部采用成型整体耐火砖、耐火泥和耐火隔热棉。	山东省博兴县 旺泉厨业有限公司



							5. 炉通角内含支撑炉身的2" 钢柱及高度可调子弹脚，要求：采用304号不锈钢板。 6. 炉头采用节能环保型低噪音预混合炉头，风制、气制、安全阀采用离子式熄火保护装置，鼓风机为低噪音铝叶鼓风机。 7. 采用风气连动脉冲点火控制方式。 8. 所有支气管均采用铜管，主气管采用无缝钢管。排烟采用A3板排烟道采用食品级304#不锈钢板排烟口并做隔热层。	
7	油网烟罩	4800×1350 ×500mm、定制	平米	6.5	3000.00	19500.00	定制：4800×1350×500mm 1. 整体采用304不锈钢制作，表面抗指纹处理； 2. 整体面板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，内置高效油脂过滤器，对于10 μm颗粒物的去除，效率高达90%以上； 具有显著的能源节约，排风量可降低30-40%； 可集成自动灭火系统，可自动探测火情并能自动启动装置，保障厨房安全；	北京宝仑厨业有限公司
8	油网烟罩	2300×1350 ×500mm、定制	平米	3.1	3000.00	9300.00	定制：2300×1350×500mm 1. 整体采用304不锈钢制作，表面抗指纹处理； 2. 整体面板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，内置高效油脂过滤器，对于10 μm颗粒物的去除，效率高达90%以上； 具有显著的能源节约，排风量可降低30-40%； 可集成自动灭火系统，可自动探测火情并能自动启动装置，保障厨房安全；	北京宝仑厨业有限公司
9	封墙钢	11500× 2000mm、定制	平米	23	820.00	18860.00	定制：11500×2000mm 1. 采用304不锈钢板，厚度≥1.2mm，与吊顶密封处理，	北京宝仑厨业有限公司
10	烟罩装饰	L=5900M、定	米	5.9	950.00	5605.00	定制	北京宝仑厨业



	板	制					1. 采用304不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 与吊顶密封处理 2. $L=5900\text{mm}$	有限公司
11	双层工作台	1800×800×800mm、定制	台	1	3120.00	3120.00	定制:1800×800×800mm 1. 台面采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3. 层板采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 5. 配加重可调整脚不少于4个	北京宝仑厨业有限公司
12	烹饪灭火系统	双瓶组、CMJS18-2-CD	台	3	25300.00	75900.00	1. 灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水(为确保安全水阀应为机械臂水阀, 自动控制开启, 手动关闭)。 2. 系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成; 3. 连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管, 应使用液压方式连接, 可长久使用, 无需更换。 4. 连接喷嘴和感温的安装管路全部采用304的不锈钢管。管路粗细应保持一致。 5. 灭火剂充装量 $\geq 12.5\text{Kg}$, 驱动气体充装压力不低于12MPa, 单瓶组最大有效功率9个喷嘴双瓶组最大有效功率18个喷嘴(含上喷、下喷)。 6. 电压:220V, 功率:1KW #投标人所投药剂瓶、虹吸管、直接、弯头、喷头、	郑州厨盾消防科技有限公司



							水流阀、管件通过GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测合格，提供有效检测报告复制件并加盖投标人公章	
13	调料车	720×540×800mm、定制	台	1	1300.00	1300.00	定制:720×540×800mm 1. 采用食品级304#不锈钢制作， 2. 车身板厚度为1.2mm，配四个万向静音轮。 3. 两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车。	北京宝仑厨业有限公司
14	压面机	150Kg/h、MT60	台	1	7560.00	7560.00	压面厚度:0.8-6(mm) 压辊宽度:260(mm) 电压/功率:220V/2.2kw 380V/1.5kw 设备产量≥150kg/h #投标人提供符合SB/T10275-2008《轧切式面条机技术条件》的有效检测报告复制件并加盖投标人公章	邢台冀工机械制造有限公司
15	搅拌机	12KG、B50M	台	2	8100.00	16200.00	1. 不锈钢304材质 2. 搅拌桶容积≥50L 3. 电压:380V 4. 功率:1.5KW 5. 最大和面量≥12Kg 6. 搅拌轴转速:84/163/373r/min 7. 一机多用，三档控制，和面、搅拌、打发 8. 配三种搅拌器具 蛇形搅拌器和面专用，拍型搅拌器馅料专用，花蕾型搅拌器打法专用 9. 50L不锈钢料桶，多功能不锈钢调速手柄，配升降把手，带有安全锁，锁住搅拌桶，安全牢固 10. 金属齿轮，输出动力强，坚固耐用 11. 搅拌桶定位插销，配不锈钢防护网开盖即停，安全便捷	邢台冀工机械制造有限公司



16	单星盆台	1200×760×800+150mm、定制	台	2	2500.00	5000.00	定制:1200×760×800+150mm 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm, 配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板, 厚度≥1.5mm 4. 台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通, 横撑Φ25×1.5mm不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受≥100KG载荷, 其变形量≤0.30mm	北京宝仑厨业有限公司
17	挂墙热水器	80L、F80-25EG1 (HEZ)	台	1	2800.00	2800.00	容积≥80L, 防水等级:IPX4; 加热方式:双管加热; 功率≤4000W, 一级能效, 节能环保	广东美的厨卫电器制造有限公司
18	四层平板货架	1110×500×1550mm、定制	台	7	2260.00	15820.00	定制:1110×500×1550mm 采用食品级304#不锈钢结构: 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为≥1.5mm。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司
十	备餐间					0.00		
1	粘捕式灭蝇灯	双管防爆、D16W	台	4	280.00	1120.00	采用高效诱蚊灯管, 采用粘纸高效灭蝇虫, 不掉落地面; 灯电路设计限流, 低耗电, 高效能, 功率:30W, 电压:220V~50Hz, 电网电压:3000V, 控制面积:100-150平米, 双管防爆;	灯下科技(广东)有限公司
2	感应洗手星盆	450×450×800+120mm、定制	台	1	2400.00	2400.00	定制:450×450×800+120mm; 1. 整体采用304不锈钢制作, 柜式结构 2. 台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 3. 水池桶采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 4. 配不锈钢下水口 5. 落地式安装	北京宝仑厨业有限公司
3	感应水龙头	黄铜主体、LQ	个	1	350.00	350.00	采用一体铸造, 冷热双控, 双频探测, 精准出水,	龙旗兴隆(北



	头	-GY28					镀铬镍黄铜本体	京)金属制造有 限公司
4	五层送餐 车	1250×700× 1800mm、定制	台	12	4800.00	57600.0 0	定制:1250×700×1800mm 1. 车体采用304#≥1.2mm不锈钢板与不锈钢管; 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 层板与立柱之间连接处均为满焊, 坚固耐用。 5. 台面搁板和层板均能承受100kg荷载, 其变形量 0.2mm 6. 配4只耐磨承重静音脚轮, 其中后轮万向带刹车装 置。	北京宝仑厨业 有限公司
5	紫外线消 毒灯	40W、定制	台	5	200.00	1000.00	1. 根据国家标准, 一米距离射强度为90微瓦/平方 厘米以上, 使用寿命为5000小时以上; 2. 使用电压:220v; 3. 功率:40w, 长度:1200mm; 4. 电网电压:交流 3500V-4500V; 5. 电网电流:连续 10-15mA; 6. 配灯管、灯座及电源线。	中山市邦祥电 器有限公司
6	异味净化 机	90W、LIQ-Y1P	台	2	7500.00	15000.0 0	技术参数: 1. 噪音:≤40dB 2. 除氨气效率:≥90% 3. 其他异味去除率:≥90% 4. 灭菌率:≥99.9% 5. 初效/高效:有 6. 超高阶光水离子模组:51W 7. 额定电压:220VAC/50Hz 8. 额定功率:90W 9. 风速:3档 10. 最大风量:800m³/h 11. 适用面积:15~35m²	北京利启环保 科技有限公司



							12. 快速净化:超高阶光水离子技术杀菌 13. 主动净化:净化因子会主动散布到空气中, 主动分解室内污染源, 全面净化空气。 14. 安全净化:产生的净化因子会全部还原成自然界的物质。 15. 对人体零伤害:净化因子不会对人体产生任何影响, 可以一直开启, 保障整体环境一直保持洁净的水平。 16. 行业更强芯:采用纳米陶瓷触媒技术和纳米UV离子管技术, 有效反应效率提高百倍。采用超静音三速贯流风机。 17. 安装/使用简便:壁挂式安装, 即插即用, 遥控器控制。具有断电记忆功能。	
7	四门留样冰箱	1200*700*1855(+120)mm、SLLDZ4-810L	台	2	8900.00	17800.00	1. 与食品接触部分材质为304不锈钢, 内胆底部为圆角, 同时箱体底部配有专用下水孔。 2. 制冷方式为直冷, 温度0至-6度, 无冷凝水, 需自蒸发。 3. 采用智能温控, 温度设定精度0.1, 箱内温差不超过2度、可根据客户要求调整温度范围。 4. 箱体发泡厚度$\geq 60\text{mm}$, 门板发泡厚度$\geq 55\text{mm}$, 门板与通风窗齐平, ≥ 45度时自动回归, 且采用平口设计拉手, 配专用门锁, 以保证食品安全。 5. 冰箱台面钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$, 门板钢板厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 立式冰箱, 门板钢板厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。 6. 使用环境气温1-43℃, 湿度30%-80%。 7. 冰箱前吸风, 前排风, 机组尺寸$\leq 32\text{cm}$, 以保证使用空间最大化。 8. 采用环保冷媒R134A或R404A。	山东省博兴县德龙工贸有限公司
十一	洗消间					0.00		



1	粘捕式灭蝇灯	双管防爆、D16W	台	3	280.00	840.00	采用高效诱蚊灯管，采用粘纸高效灭蝇虫，不掉落地面；灯电路设计限流，低耗电，高效能，功率：30W，电压：220V~50Hz，电网电压：3000V，控制面积：100-150平米，双管防爆；	灯下科技（广东）有限公司
2	感应洗手星盆	450×450×800+120mm、定制	台	1	2400.00	2400.00	定制：450×450×800+120mm； 1. 整体采用304不锈钢制作，柜式结构 2. 台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 3. 水池桶采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 4. 配不锈钢下水口 5. 落地式安装	北京宝仑厨业有限公司
3	感应水龙头	黄铜主体、LQ-GY28	个	1	350.00	350.00	采用一体铸造，冷热双控，双频探测，精准出水，镀铬镍黄铜本体	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司
4	高压洗地机	10.7米、XD-C101-T	台	1	3450.00	3450.00	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2. 固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 3. ≥10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃耐压≥300PSI 4. 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准1/2"外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司
5	单星盆台	1200×760×800+150mm、定制	台	8	2500.00	20000.00	定制：1200×760×800+150mm 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm 4. 台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm	北京宝仑厨业有限公司



6	长龙洗碗机	5700×875×2000mm、ECO-L5700P2H/DWZ	台	1	155000.00	155000.00	参考尺寸:5700×875×2000mm, 功率:≤77kW/380V 1. 所有部件(水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂)等都采用304不锈钢材质保证长时间的运行; 2. 洗涤量3600-5300碟/小时; 高清触摸屏控制系统:LED 屏温度数字显示, 主洗、漂洗温度明了, 操作方便, 水箱及加热器自动注水, 自动水位控制, 确保运作正常, 自动温控装置保持温度恒定, 操控版面简单方便且运行状况各个指令指示灯一目了然。 3. 全智能 CPU电脑板控制系统, SD卡一键升级更新系统, 水箱及加热器自动注水, 自动水位控制, 确保运作正常, 自动温控装置。主洗部分, 泵壳和叶轮选择符合卫生要求的耐腐水泵轴承和密封圈, 功率≤2.4KW, 水缸板材厚度1.2-2.0mm; 护版厚≥1.2mm。 4. 高温消毒水温要求82℃—95℃, 加热管的材质为不锈钢316材质。水箱外部采用耐高温材质对水箱进行保温, 有效的控制水箱温度不易快速下降。烘干温度80℃-110℃(烘干温度和功率可以根据具体使用要求调节) 5. 光电感应装置: (1)入口台配有光电开关。(2)出口台配有光电开关和机械开关。 6. 传动输送带系统及有效洗涤尺寸:使用可靠的不锈钢和复合塑料传动系统, 配有超载自动保护装置, 餐盘洗涤要求以接近45度角斜扣在输送带上结构紧凑, 有效洗涤参考尺寸:640×370mm。传送带速度1.6-4.5米/分, 输送电机使用正规的变频器。根据洗涤情况可无级变速。链条:高强度尼龙及不锈钢连接片, 有效洗涤宽度≥640mm, 不锈钢连接片材质为:304#不锈钢, 厚度≥2.0mm。	广州市艺高洗碗机有限公司
---	-------	----------------------------------	---	---	-----------	-----------	--	--------------



						7. 控制电器元件:(漏电)断路器、接触器、热继电器、按钮、指示灯、中间继电器选择国标产品。 8. 采用内置分配器,更有效的对清洁剂、催干剂进行节能保护,使用清洁剂催干剂。 9. 供水压力:1kg/cm²,供水管直径:20—25mm。 10. 配置热量回收节能系统,显著降低环境温度、湿度,有效节约电能20%以上。 11. 烘干区设置翅片加热管,机内热风循环使用,烘干风机直接喷吹热风到餐具表面,促进餐具干燥,实现高温消毒。 12. 洗碗机双缸洗涤+最后过水双漂洗+烘干设计,整机清洗、消毒、烘干三合一洗涤效果更加干净彻底。 13. 控制电箱外壳经过防护等级(IP66)检验,按GB/T 4208-2017中第13.4条款要求进行防尘实验,企业技术条件要求:防尘实验后,控制电箱内无明显灰尘沉积。按GB/T 4208-2017中第14.2.6条款要求进行防水实验,企业技术条件要求:防水实验后,控制电箱内无水进入。 14. 长龙式洗碗机触摸屏依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》标准要求进行试验,检验项目包括:跌落试验,材料、元器件和系统的最高工作温度,抗电强度试验,试验结果均为合格。 15. 洗碗机洗出的餐具依据GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》、GB/T5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》、GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》,大肠杆菌检验合格,沙门氏菌检验合格。游离性余氯<0.0005mg/L,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。	
--	--	--	--	--	--	---	--



7	高压花洒龙头	双孔双温、HS-A202	台	1	1500.00	1500.00	1. 双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2. 不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压1.8mpa。 3. 304#不锈钢弹簧，黄铜/pom喷头。 4. 1.42gpm/分钟，具有预冲洗功能。	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司
8	残食台	1200×760×800+150mm、定制	台	1	2600.00	2600.00	定制:1200×760×800+150mm 1. 台面采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做加力筋 2. 台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm 3. 配加重可调整脚不少于4个	北京宝仑厨业有限公司
9	四层平板货架	1110×500×1550mm、定制	台	6	2260.00	13560.00	定制:1110×500×1550mm 采用食品级304#不锈钢结构： 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为≥1.5mm。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司
10	餐厨垃圾处理器	1200*800*850+150mm、LIQ300-YT	台	1	78000.00	78000.00	技术参数： 1. 餐厨处理量(kg/h)≥300KG 参考尺寸:1200*800*850+150mm 2. 额定功率:3KW/380V 3. 研磨腔:耐腐蚀不锈钢材质 4. 垫圈:研磨腔上端19.1mm的橡胶垫圈可降噪减震 5. 粉碎元件:铸造镍铬合金制造的固定及旋转研磨器，耐腐蚀，使用寿命长，可反转研磨 6. 轴承:双圆锥滚子轴承能防震 7. 马达密封:三层密封确保马达不进水，第二层的弹簧油封更是提供了双重保护，防止马达进水和漏油 8. 表面处理:304# 1.5mm不锈钢，其余部位采用304# 1.2mm不锈钢	北京利启环保科技有限公司



							9. 冷热水上水管径:DN15mm 排水管径:DN40mm 10. 外壳防护等级(IP45) 11. 餐厨垃圾通过设备研磨粉碎后经压缩脱水装置后,残渣收集入垃圾桶,污水排放至预留排水水位	
11	落地式开水机	12KW、LSY-120H	台	2	8500.00	17000.00	采用全304不锈钢制作;功率:12KW,工作电压:380V,内置5级复合过滤反冲洗滤芯,双头带底座;顶盖带锁,确保使用安全,步进式入水加热,杜绝混合水。	中山市绿水缘节能设备有限公司
12	挂墙热水器	80L、F80-25EG1(H EZ)	台	8	2800.00	22400.00	容积≥80L,防水等级:IPX4;加热方式:双管加热;功率≤4000W,一级能效,节能环保	广东美的厨卫电器制造有限公司
13	牛角罩	440×105×1800mm、定制	台	2	2800.00	5600.00	定制:440×105×1800mm 1. 整体采用304不锈钢制作 2. 整体面板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm	北京宝仑厨业有限公司
14	清洁柜	900×400×1800mm、定制	台	1	3800.00	3800.00	定制:900×400×1800mm 1. 柜身采用304不锈钢板厚度≥1.2mm 2. 层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm,配厚度≥1.2mm不锈钢板做加力筋 3. 柜门采用304不锈钢厚度≥0.8mm 4. 台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载,其变形量≤0.2mm 5. 配加重可调整脚不少于4个	北京宝仑厨业有限公司
15	不锈钢挡鼠板	1800×600×25mm、定制	台	8	850.00	6800.00	定制:1800×600×25mm 采用不锈钢结构; 1. 立柱U型槽 30mm 不锈钢板折弯后厚度为≥30mm。 2. 层板采用 食品级304#不锈钢折弯后厚度 ≥25mm。	北京宝仑厨业有限公司
十二	消毒库					0.00		
1	高温储存	13950×4450	套	1	388000.	388000.	定制:13950×4450×2500mm	中山市邦祥电



	库	×2500mm、定制			00	00	1、库体内外都采用304不锈钢板不锈钢板，厚为≥0.6mm，内层304不锈钢板厚≥0.6mm、库体为100mm厚岩棉专用保温板经复合压制而成的，库内周围安装304不锈钢定制通风管道 确保温度均匀性，利用循环热风使库体内的各点温度保持均恒温(温差在±2°)，库内的餐具消毒更加彻底； 2、库底为1.5mm厚304不锈钢板制作而成，采用1000mm*1000mm尺寸不锈钢板模块化拼装工艺制作，有效防止使用过程中与地面贴合不严情况发生； 3、门为双层钢化玻璃，共2道门，用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作，E型硅胶条密封，可耐高温200度，带可视玻璃窗口。 4、库内配防水、防潮灯。	器有限公司
2	高温循环加热机组	1200×700×400mm、定制	套	1	54800.00	54800.00	定制:1200×700×400mm 功率≥145KW，工作电压:380V； 1. 该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，该设备并具有烘干、贮存等功效。 2. 热风循环消毒库消毒温度在130℃±2℃，时间15分钟以上。 3. 升温范围;Rt15-125℃(空库工况)。 4. 升温时间:Rt15-80℃约需30分钟(空库工况)。 5. 能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在99.9%以上。	兴化市百通电热电器有限公司
3	高温消毒控制箱	700×1000×200mm、GCK主母 线:InA=4000A, 2500A~1000A, Icw=50kA	台	1	8500.00	8500.00	定制:700×1000×200mm 1. 定制304不锈钢控制柜，面板安装10寸触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。 采用PLC智能化控制系统:启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。 2. 电线与电器:符合国标 3. 消毒温度、时间可控、数字显示，每次启停均带	北京广盟电气有限公司



							热敏打印消毒参数。	
4	不锈钢桶架车	1000×400×1800mm、定制	台	15	4500.00	67500.00	定制: 1000×400×1800mm 采用食品级304#不锈钢结构 1. 车体采用304#≥1.2mm不锈钢管; 2. 配4只耐磨静音脚轮, 其中后轮万向带刹车装置。	北京宝仑厨业有限公司
5	不锈钢货架	1110×500×1550mm、定制	台	30	2260.00	67800.00	定制: 1110×500×1550mm 采用食品级304#不锈钢结构; 1. 立柱38mm不锈钢管用料厚度为≥1.5mm。 2. 层板采用食品级304#不锈钢厚度≥1.2mm。 3. 层板采用食品级304#不锈钢加筋度≥1.2mm。 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。	北京宝仑厨业有限公司
十三	分拣间					0.00		
1	粘捕式灭蝇灯	双管防爆、D16W	台	1	280.00	280.00	采用高效诱蚊灯管, 采用粘纸高效灭蝇虫, 不掉落地面; 灯电路设计限流, 低耗电, 高效能, 功率: 30W, 电压: 220V~50Hz, 电网电压: 3000V, 控制面积: 100-150平米, 双管防爆;	灯下科技(广东)有限公司
2	双层工作台	1500×800×800mm、定制	台	6	2700.00	16200.00	定制: 1500×800×800mm 1. 台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm, 配厚度≥1.2mm不锈钢板做加力筋 2. 台身采用304不锈钢板厚度≥1.2mm 3. 层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm, 配厚度≥1.2mm不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载, 其变形量≤0.2mm 5. 配加重可调整脚不少于4个	北京宝仑厨业有限公司
3	异味净化机	90W、LIQ-Y1P	台	1	7500.00	7500.00	技术参数: 1. 噪音: ≤40dB 2. 除氨气效率: ≥90%	北京利启环保科技有限公司



							3. 其他异味去除率: $\geq 90\%$ 4. 灭菌率: $\geq 99.9\%$ 5. 初效/高效: 有 6. 超高阶光水离子模组: 51W 7. 额定电压: 220VAC/50Hz 8. 额定功率: 90W 9. 风速: 3档 10. 最大风量 $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$ 11. 适用面积: $15\sim 35\text{m}^2$ 12. 快速净化: 超高阶光水离子技术杀菌。 13. 主动净化: 净化因子会主动散布到空气中, 主动分解室内污染源, 全面净化空气。 14. 安全净化: 产生的净化因子会全部还原成自然界的物质。 15. 对人体零伤害: 净化因子不会对人体产生任何影响, 可以一直开启, 保障整体环境一直保持洁净的水平。 16. 行业更强芯: 采用纳米陶瓷触媒技术和纳米UV离子管技术, 有效反应效率提高百倍。采用超静音三速贯流风机。 17. 安装/使用简便: 壁挂式安装, 即插即用, 遥控器控制。具有断电记忆功能。	
4	重型平板车	1200*700*900mm、定制	台	75	2450.00	183750.00	采用食品级304#不锈钢结构 定制: 1200*700*900mm 1. 车体采用304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 2. 配4只耐磨静音脚轮, 其中后轮万向带刹车装置。	北京宝仑厨业有限公司
十四	操作间排烟系统					0.00		
1	厨房专用静音风柜	18寸、MK-T18X	台	1	15800.00	15800.00	1. 功率: $\geq 380\text{V}/5.5\text{KW}$, 风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 风压: $\geq 724\text{Pa}$, 噪音 $\leq 72\text{DB}$	东莞市麦凯环保科技有限公司



							3. 叶轮:采用镀锌钢板制成,叶片设计符合空气动力学的特定形状,效率最高,噪声最低。 4. 轴承:带座外球面轴承,两者球面之间自动调心;轴承采用标准式补充加脂方式。 5. 功率为5.5KW,与高效防火油烟净化一体机相匹配; 6. 风柜外观:外壳采用 不小于1.2mm 标准冷扎板制作,外观喷塑涂料,风柜骨架用标准角钢,底架采用标准槽钢焊接而成,轴承外接注油孔方便日后保养; 7. 进风口:制成整体,装于风柜的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,使气体顺利进入叶轮,且损失较小; 8. 低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮,叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑,运转平稳,寿命长。产品生产之前,颜色和样式需要经采购人确认,具体尺寸经现场确认后再进行生产和安装。	司
2	风柜支架	与风柜配套、定制	台	1	900.00	900.00	定制:采用国标12#槽钢焊接制作,表面刷油漆,配弹簧吊架,尺寸与风柜配套	北京宝仑厨业有限公司
3	低空油烟净化器	15000m ³ /h、LJPD-3DC1-15B	台	1	22500.00	22500.00	油烟处理风量:≥15000m³/h 预留安培:单相220V 50HZ 10A电流 压损(Pa):≤100 功率(Kw):1.2 高压电源(KV):12-15 低压电源(KV):6-7.5 高低压极板组(套):8 滤网:4 可除去0.1μm以上油烟子,处理效率达90-95% #投标人所投油烟净化器设备满足HJ/T 62-2001	湖南蓝箭环保科技有限公司



							《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》、DB11/1488-2018《餐饮业大气污染排放标准》，提供有效检测报告复制件并加盖投标人公章	
4	净化器支架	与净化器配套、定制	台	1	1400.00	1400.00	采用国标12#槽钢焊接制作，表面刷油漆，配弹簧吊架，尺寸与净化器配套	北京宝仑厨业有限公司
5	280℃防火阀	定制、定制	台	1	1200.00	1200.00	自动，当风管内温度达到280度时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。	方青控股集团有限公司
6	减震器	定制、定制	组	8	180.00	1440.00	本体材质分为强化尼龙及球状铸铁 强化尼龙材质为尼龙加强化纤维，尼龙材质可耐酸碱，防紫外线，并经严格老化测试。	北京宝仑厨业有限公司
7	软连接	定制、定制	套	2	310.00	620.00	采用国标 $\geq 30 \times 30 \times 3.0$ mm角铁焊接制作，配帆布连接	北京宝仑厨业有限公司
8	进出口消音管	定制、定制	件	2	650.00	1300.00	采用 ≥ 1.2 mm镀锌板内置孔加无纺纤维布加消音棉， $40 \times 40 \times 4.0$ mm的角铁固定，尺寸与风机配套。	北京宝仑厨业有限公司
9	消音房	1500×2000×2500mm、定制	套	1	9800.00	9800.00	外层采用国标1.2mm镀锌板，中间为玻璃纤维皮包消音棉，内层为孔板固定，固定支架采用 $50 \times 50 \times 4.5$ mm方管焊接制作。参考尺寸:1500×2000×2500mm	北京宝仑厨业有限公司
10	镀锌风喉	定制、定制	平米	65	315.00	20475.00	采用国标 ≥ 1.2 mm镀锌板制作，截面积与排风量配套，并对所有管道进行压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响。	北京宝仑厨业有限公司
11	风管法兰	定制、定制	组	21	135.00	2835.00	采用国标 $\geq 30 \times 30 \times 3.0$ mm，不锈钢角铁焊接制作，坚固耐用。	北京宝仑厨业有限公司
十五	操作间送风系统					0.00		
1	厨房专用静音风柜	18寸、MK-18	台	1	15800.00	15800.00	1. 功率: $\geq 380V/5.5KW$ ，风量 $\geq 15000m^3/h$ 2. 风压: $\geq 724Pa$ ，噪音 $\leq 72DB$ 3. 叶轮:采用镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力	东莞市麦凯环保科技有限公司



							学的特定形状，效率最高，噪声最低。 4. 轴承:带座外球面轴承，两者球面之间自动调心；轴承采用标准式补充加脂方式。 5. 功率为5.5KW，与高效防火油烟净化一体机相匹配； 6. 风柜外观:外壳采用 不小于1.2mm 标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养； 7. 进风口:制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且损失较小； 8. 低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。产品生产之前，颜色和样式需要经采购人确认，具体尺寸经现场确认后再进行生产和安装。	
2	风柜支架	与风柜配套、定制	台	1	1500.00	1500.00	采用国标12#槽钢焊接制作，表面刷油漆，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套	北京宝仑厨业有限公司
3	风柜减震器	定制、定制	组	4	300.00	1200.00	本体材质分为强化尼龙及球状铸铁 强化尼龙材质为尼龙加强纤维，尼龙材质可耐酸碱，防紫外线，并经严格老化测试。	北京宝仑厨业有限公司
4	软连接	定制、定制	套	2	310.00	620.00	采用国标 $\geq 30 \times 30 \times 3.0$ mm角铁焊接制作，配帆布连接	北京宝仑厨业有限公司
5	送风百叶及连接管	500×500mm、定制	套	8	550.00	4400.00	采用铝合金制作，参考尺寸:500×500mm	北京宝仑厨业有限公司
6	进出口消音管	定制、定制	件	2	980.00	1960.00	采用 ≥ 1.2 mm镀锌板内置孔加无纺纤维布加消音棉，40×40×4.0mm的角铁固定，尺寸与风机配套。	北京宝仑厨业有限公司
7	消音房	定制、定制	套	1	9800.00	9800.00	外层采用国标1.2mm镀锌板，中间为玻璃纤维皮包消	北京宝仑厨业



							音棉，内层为孔板固定，固定支架采用50×50×4.5mm方管焊接制作。参考尺寸:1500×2000×2500mm	有限公司
8	镀锌风喉	定制、定制	平米	75	315.00	23625.00	采用国标≥1.2mm镀锌板制作，截面积与送风量配套，并对所有管道进行压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响。	北京宝仑厨业有限公司
9	风管法兰	定制、定制	组	32	135.00	4320.00	采用国标≥30×30×3.0mm，不锈钢角铁焊接制作，坚固耐用。	北京宝仑厨业有限公司
10	70℃防火阀	定制、定制	台	1	680.00	680.00	防火阀材质:镀锌钢板或不锈钢，防火调节阀平时呈常开状态，阀门自动关闭。阀门可手动开启和关闭，阀门动作后手动复位。阀门有六档风量调节开度，可输出阀门关闭信号。	方青控股集团有限公司
十六	洗消间排气系统					0.00		
1	厨房专用静音风柜	定制、MKT-15	台	1	7800.00	7800.00	1. 功率:≥380V/3KW, 风量≥6000m³/h 2. 风压:≥687Pa, 噪音≤72DB 3. 叶轮:采用镀锌钢板制成, 叶片设计符合空气动力学的特定形状, 效率最高, 噪声最低。 4. 轴承:带座外球面轴承, 两者球面之间自动调心; 轴承采用标准式补充加脂方式。 5. 功率为3KW, 与高效防火油烟净化一体机相匹配; 6. 风柜外观:外壳采用 不小于1.2mm 标准冷扎板制作, 外观喷塑涂料, 风柜骨架用标准角钢, 底架采用标准槽钢焊接而成, 轴承外接注油孔方便日后保养; 7. 进风口:制成整体, 装于风柜的侧面, 与轴向平行的截面为曲线形状, 使气体顺利进入叶轮, 且损失较小; 8. 低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在轴心上	东莞市麦凯环保科技有限公司



							的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。产品生产之前，颜色和样式需要经采购人确认，具体尺寸经现场确认后再进行生产和安装。	
2	风柜支架	与风柜配套、定制	台	1	900.00	900.00	采用国标12#槽钢焊接制作，表面刷油漆，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套	北京宝仑厨业有限公司
3	风柜减震器	定制、定制	组	4	300.00	1200.00	本体材质分为强化尼龙及球状铸铁 强化尼龙材质为尼龙加强化纤维，尼龙材质可耐酸碱，防紫外线，并经严格老化测试。	北京宝仑厨业有限公司
4	软连接	定制、定制	套	2	310.00	620.00	采用国标 $\geq 30 \times 30 \times 3.0$ mm角铁焊接制作，配帆布连接	北京宝仑厨业有限公司
5	镀锌风喉	定制、定制	平米	30	315.00	9450.00	采用国标 ≥ 1.2 mm镀锌板制作，截面积与送风量配套，并对所有管道进行压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响。	北京宝仑厨业有限公司
6	风管法兰	定制、定制	组	25	135.00	3375.00	采用国标 $\geq 30 \times 30 \times 3.0$ mm，不锈钢角铁焊接制作，坚固耐用。	北京宝仑厨业有限公司
7	防雨百叶	定制、定制	个	1	230.00	230.00	采用铝合金材质，烤漆工艺，尺寸与送风管道配套；	北京宝仑厨业有限公司
8	屋顶承重钢梁	定制、定制	平米	180	320.00	57600.00	整体采用国标12#槽钢焊接制作，表面刷防锈油漆，安装与屋顶承重墙连接固定，含原有风柜及消音房和管道设备拆除及组装。	北京宝仑厨业有限公司
9	承重横支架	定制、定制	平米	150	220.00	33000.00	整体采用国标13#槽钢焊接制作，表面刷防锈油漆，安装与屋顶承重墙及承重钢梁连接固定，含原有风柜及消音房和管道设备拆除及组装。	北京宝仑厨业有限公司
10	减震器	定制、定制	组	24	180.00	4320.00	本体材质分为特殊强化尼龙及球状铸铁 特殊强化尼龙材质为尼龙加强化纤维，尼龙材质可耐酸碱，防紫外线，并经严格老化测试。	北京宝仑厨业有限公司
11	吊装	定制、定制	班	4	1500.00	6000.00	需16吨吊车4个台班工作量。	北京宝仑厨业有限公司



十七	厨房用品					0.00		
1	保温桶	20L、定制	个	100	178.00	17800.00	内部为食品级304不锈钢，外部全PE发泡，锁温卡口设计，牢固不脱落，密封性强，内壁打磨抛光，不藏污纳垢，易清洗，双层隔热，带盖，容量≥20L。	芜湖太平洋塑胶有限公司
2	不锈钢桶	直径50CM、定制	个	20	150.00	3000.00	食品级304不锈钢，平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手，直径50cm，无磁	嘉兴市惠众五金制品有限公司
3	钢盆	直径40CM、定制	个	40	41.00	1640.00	食品级304不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，直径40cm，无磁	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
4	钢盆	直径50CM、定制	个	40	53.00	2120.00	食品级304不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，直径50cm，无磁	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
5	钢盆	直径60CM、定制	个	40	63.00	2520.00	食品级304不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，直径60cm，无磁	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
6	不锈钢蒸屉	60×40CM、定制	个	108	76.00	8208.00	食品级304不锈钢，尺寸60×40cm，厚50mm，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手。	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
7	调料缸	直径16CM、定制	个	30	16.00	480.00	食品级304不锈钢，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手，直径16cm	广东震龙五金实业有限公司
8	马斗	直径18CM、定制	个	45	9.00	405.00	食品级304不锈钢，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手，直径18cm	广东震龙五金实业有限公司
9	焗锅	直径50CM、定制	个	6	120.00	720.00	铁质材质，高纯度生铁原料，一次冲压成型，强度高，结实耐用，受热均匀，直径50CM，厚1.5mm	广东震龙五金实业有限公司
10	手勺	10两、定制	把	10	28.00	280.00	食品级304不锈钢，加厚加深，大容量，易清洗，手感舒适，隔热不烫手，整体结实耐用，边缘光滑不伤锅，10两，参考尺寸:510×137mm	广东震龙五金实业有限公司



11	打菜勺	495×112mm、定制	把	100	23.00	2300.00	食品级304不锈钢,加厚加深,大容量,隔热不烫手,整体结实耐用,边缘光滑不伤手,参考尺寸:495×112mm	广东震龙五金实业有限公司
12	菜刀	320×95mm、定制	把	30	80.00	2400.00	40Cr13不锈钢材质,韧性高,不变形,高温淬火处理,硬度锋利保持更久,抗锈耐腐蚀,湿手防滑,手感舒适,2号,参考尺寸:320×95mm,	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
13	刀箱	233×260×157mm、定制	个	10	70.00	700.00	201#不锈钢,不锈钢加厚,沥水快,独立分区,坚固耐用,方便收纳,5格,参考尺寸:233×260×157mm	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
14	留样盒	140×105×50MM、定制	个	300	15.00	4500.00	食品级304#不锈钢材质,加厚材质,经久耐用,平整底部,放置稳当,圆角设计,使用安全,容积350ML,带盖	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
15	菜墩	45×12CM、定制	个	30	300.00	9000.00	塑料材质,加厚实心PE,用料厚实,环保材质,抗剐耐切,圆角边缘设计,清洗方便,尺寸:45×12cm	烟台呈祥塑料制品有限公司
16	菜墩架	745×350×270mm、定制	个	6	300.00	1800.00	食品级304不锈钢,加厚不锈钢制作,承重力强,立体晾干,圆滑边角不伤手,经久耐用,4格,参考尺寸:745×350×270mm	北京宝仑厨业有限公司
17	白钢夹子	240×45mm、定制	个	30	8.00	240.00	食品级304不锈钢,加厚成型,沥油沥水,清洁方便,过滤杂物,抗磨耐摔,边缘光滑不伤手,9寸80g,长度:240×45mm	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
18	整理箱	470×340×285mm、定制	个	100	75.00	7500.00	防潮防蛀,无毒无味,承重力强,加强筋设计,把手光滑不伤手,结实耐用,扣锁装置,收纳方便,容量40L	烟台呈祥塑料制品有限公司
19	保鲜盒	316×222×107mm、定制	个	100	25.00	2500.00	食用级PP级材质,抗压耐摔,密封保鲜,扣角设计,开盖方便,安全防滑,圆角设计,容量5L	烟台呈祥塑料制品有限公司
20	油蓖子	30目、定制	个	20	12.00	240.00	食品级304#不锈钢材质,密集孔洞,瞬间过滤,大容量,真空隔热加长把手,不藏污垢,圆润边缘,承重力强,加厚加密,30目,手柄长度:300mm,勺头直径:180mm	揭阳市创隆五金实业有限公司



21	木把箬篱	定制、定制	个	20	25.00	500.00	加厚线材, 均匀网孔, 锁边牢靠, 点焊工艺, 实木手柄, 坚固耐用, 容易清洗, 总长:390mm, 勺头直径:240mm	揭阳市创隆五金实业有限公司
22	长把白钢箬篱	定制、定制	个	20	32.00	640.00	食品级304#不锈钢材质, 圆润光滑, 清洗方便, 握感舒适, 沥油沥水, 细密网眼, 承重力强, 健康环保 大号, 总长:460mm, 勺头直径:195mm	揭阳市创隆五金实业有限公司
23	拖布车	410×660×990mm、定制	个	6	150.00	900.00	加强型榨水设计, 加厚耐挤压, 橡胶万向轮设计, 厚实耐用, 不易变形, 万向轮装置方便推拉, 承重力强	广州市皓天清洁设备科技有限公司
24	地刮	长度550mm、定制	个	20	60.00	1200.00	高弹性, 硅胶胶条, 刮扫一体, 180度旋转, 自由伸缩, 侧边防撞, 更贴合地面, 经久耐用, 柔软耐磨, 地刮长度550mm, 缩短:920mm, 伸长:1490mm	广州市皓天清洁设备科技有限公司
25	白色净菜筐	52×36×31CM、定制	个	100	35.00	3500.00	全新PE材料, 高耐磨设计, 加厚制作, 边角和把手加厚, 底部结实耐用, 耐冻, 耐摔, 参考尺寸:52×36×31cm	中山市松兴塑料有限公司
26	蓝色菜框	52×36×31CM、定制	个	50	35.00	1750.00	全新PE材料, 高耐磨设计, 加厚制作, 边角和把手加厚, 底部结实耐用, 耐冻, 耐摔, 参考尺寸:52×36×31cm	中山市松兴塑料有限公司
27	筷子筒	125×167mm、定制	个	30	12.00	360.00	食品级304#不锈钢材质, 加厚制作, 经久耐用, 贴心卷边设计不伤手, 底部防滑, 方便清洗, 参考尺寸:Φ125×167mm	潮州市潮安区彩塘镇艾佳不锈钢制品厂
28	饭铲子	193×67mm、定制	个	50	18.00	900.00	食品级环保材质, 耐高温, 易清洗, 手握舒适, 握把流线设计, 带颗粒感设计, 不沾饭, 参考尺寸:193×67mm	潮州市潮安区彩塘镇艾佳不锈钢制品厂
29	白钢粥舀子	定制、定制	个	50	20.00	1000.00	食品级304#不锈钢材质, 不变形, 耐高温, 耐磨损, 卷边设计不伤手不伤锅, 方便清洗, 中空隔热, 长度:540mm, 容量:850ml	潮州市潮安区彩塘镇艾佳不锈钢制品厂
30	白钢水舀子	1300ml、定制	个	20	24.00	480.00	食品级304#不锈钢材质, 不变形, 耐高温, 耐磨损, 卷边设计不伤手不伤锅, 方便清洗, 中空隔热, 长	潮州市潮安区彩塘镇艾佳不



							度:560mm, 容量:1300ml	锈钢制品厂
31	长把木刷子	190×410MM、定制	个	20	16.00	320.00	锅面材质:碳钢; 功率:2100/2600W, 直径:400/450mm, 厚度:10mm, 参考尺寸:190×410mm	揭阳市祺丰金属制品有限公司
32	白钢油罐	10斤、定制	个	5	36.00	180.00	食品级304#不锈钢材质, 耐高温, 无涂层, 不掉色, 卷边设计不伤手, 一体成型, 承重力强, 健康环保, 外径:288mm, 内径:235mm, 高度:230mm, 容量:10斤	揭阳市祺丰金属制品有限公司
33	电子秤	0.5g、定制	个	4	360.00	1440.00	加厚材质, 高精度传感器, 聚能蓄电瓶, 防水设计, 准确计数, 智能精准防抖, 大按键, 防滑脚垫, 抗震防摔, 内置大容量电池, 可充电插电使用, 量程:40kg, 分度值:0.5g	永康市永州衡器有限公司
34	克秤	197×180×40mm、定制	个	10	55.00	550.00	智能高清显示屏, 过载保护, 高精度, 智能计数, 耐用抗摔, 高精度传感器, 防水设计, 内置充电接口, 精准值:0.1g, 最小称重:1g, 最大称重5kg	永康市永州衡器有限公司
35	大擀面杖	直径35mm、定制	个	13	19.00	247.00	梨木实心, 表面光滑舒适, 做工精细, 易清洁, 不易开裂, 握感舒适, 长度580mm, 直径35mm	卓木鸟(惠州)木制品有限公司
36	烤盘	60×40CM、定制	个	18	98.00	1764.00	铝合金材质, 厚度均匀一致, 坚固耐用, 不变形, 稳固, 四边包边处理, 圆润易拿不伤手, 尺寸60×40cm, 不沾	广东震龙五金实业有限公司
总 价						2246139.00		



售后服务方案

针对北京市通州区运河小学食堂设备购置项目，我方做了详细的售后服务保障计划，服务项目和内容具体如下：

1	项目完成期	按照买方要求时间完成。
2	安装和调试	我方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格，并在设备启用后提供一份油烟净化器使用合格检测报告，同时现场进行对产品的使用及日常维护的培训，在产品运抵现场一周前，我方向买方提供安装调试的进度计划表。
3	质量保证期	自产品通过最终验收起3年。
4	免费技术培训	我方负责对买方人员进行专业培训，直至买方能完全操作： (1) 我公司派专业工程师进行至少为期3天的免费培训，包括设备的结构、原理，使用性能，设备的维护保养。 (2) 厨房操作人员调整时，我公司免费对新来人员进行技术指导和培训。
5	7*24小时上门服务	24小时服务热线(010-62107993) 13301022560 保证用户的问题在任何时间都能得到及时的响应。
6	立即响应服务	接到故障报修后会立即响应，给采购方及时回复，确定上门维修事宜。
7	现场服务	3小时内到达现场解决故障
8	快速解决故障	常规故障4个小时修复，复杂故障8个小时修复，超过8个小时不能修复的提供同档次备用设备。
9	本地化服务，备品备件支持	我公司在北京具有多个售后服务网点和备品备件库，能够提供本地化服务，长期供应备品备件。备件库备有充足的备件和备机；备件库定期进行库存核查和零备件补充，保障了用户设备出现故障时在最短时间内能给予修复。
10	专用工具支持	保修期内免费使用。
11	提供长期技术咨询服务	可通过电话、邮件等方式向我方咨询，我方免费提供技术咨询服务，解答用户提出的问题。
12	定期巡检服务	在质保期内每月巡检，为产品正常使用保驾护航。
13	质保期外先维修后付款	我方负责终身维修及零配件的及时供应，并承诺先修理后付款。
14	质保期外免上门服务费和人工费	不收取上门服务费和人工费，以成本费提供零配件供应服务。
15	免费技术升级服务	如遇产品升级，我公司提供免费升级服务



中标通知书



中承国汇

ZHONG CHENG GUO HUI

中承国汇咨询（北京）有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区万源街 22 号

电话：010-53383779

中标通知书

北京宝仑厨业有限公司：

中承国汇咨询（北京）有限公司在此通知：通过评标委员会对北京市通州区运河小学食堂设备购置项目（采购编号：ZCGH-ZB-202506020）的认真评审和用户确认，贵公司为本项目的中标商。

中标内容：食堂设备

中标金额：¥2,246,139.00

请贵单位在接到本中标通知书后 30 日内尽快与招标人签订政府采购合同，并将合同扫描件自合同签订之日起 2 个工作日内发送至邮箱 zhongcgh@163.com，邮件标题注明项目编号和项目名称，我公司按相关规定办理投标保证金退还事宜。

中承国汇咨询（北京）有限公司

2025 年 08 月 01 日

