

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 北京市房山区房山中学中小学食堂提升项目

甲 方: 北京市房山区房山中学

乙 方: 北京市万通兴业厨房设备有限公司

签订时间: 2018年8月15日

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市房山区房山中学

乙方（全称）：北京市万通兴业厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 北京市房山区房山中学中小学食堂提升项目

采购项目编号: 11011125210200024842-XM001

(2) 采购计划编号: _____ /

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 一批

品牌：（详见附件：最终分项报价表）

规格型号: (详见附件:最终分项报价表)

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: _____/_____ 品牌: _____/_____ 型号: _____/_____

关键部件: _____ / 品牌: _____ / 型号: _____ /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____数量：_____金额：_____

☒ 否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：洗地龙头

☒强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__

☐强制采购 ☒优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 2475510.12

大写: 贰佰肆拾柒万伍仟伍佰壹拾元壹角贰分

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: (1) 合同签订后,甲方向乙方支付合同金额的 50%作为首付款;
(2) 供货安装调试完成后支付至合同价款的 80%; (3) 验收合格后,乙方向甲方提交
签约合同价款的 3%作为质保金(质保金在验收合格一年后,如无质量问题一次性无息返
还);同时甲方向乙方支付剩余合同金额的 20%; (4) 甲方付款前,乙方均应向甲方提
供等额的国家增值税发票; (5) 如因财政资金拨付进度影响本项目进度款支付,以财
政资金实际拨付进度为准。(注: 1. 财政资金到位后按约定支付 2. 如财政资金到位时
间晚于项目结算时间可一次性支付)

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 履行期限: 签订合同后 20 天(日历天)内完成供货安装调试且符合质量要求。

(2) 履约地点: 北京市房山区房山中学

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: 根据国家要求的相关标准、规定适时调整。

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 由乙方提请验收申请, 甲方进行验收, 验收合格后签署验收单。

(5) 履约验收的内容: (针对乙方投标文件中包括的每一项技术和商务要求的履约情况进行验收。)

(6) 履约验收标准: 符合国家及地方相关标准以及招标文件要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: 根据国家要求的相关标准、规定适时调整。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。


7. 合同份数

本合同一式 陆 份, 甲方执 肆 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 8 月 15 日

合同订立地点: 北京市房山区房山中学

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求等。

甲方		乙方	
单位名称(公章或合同章)	北京市房山区房山中学	单位名称(公章或合同章)	北京市万通兴业厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	女
住 所	北京市房山区城关东大街 13 号	住 所	北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B0384 室
联 系 人		联 系 人	
联系电话	13683239073	联系电话	010-60506387
通信地址	北京市房山区城关东大街 13 号	通信地址	北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 B0384 室
邮政编码	102499	邮政编码	101117
电子邮箱	/	电子邮箱	cctv900@163.com
统一社会信用代码	12110114009093363	统一社会信用代码	91110112749399615G
		开户名称	北京市万通兴业厨房设备有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司北京马驹桥支行
		银行账号	11091001040006387

附件：最终分项报价表

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
一	更换设备							
1	灶台等食品加工设备类							
(1)	剁菜机	规格：780*600*850mm 型号：20 型	1. 斩刀采用 9Cr15 不锈钢斩刀，质量在不锈钢斩刀中是最好的； 2. 斩锅均采用浇铸的，质量合格； 3. 斩刀和斩锅间的间隙 1.5mm，ZB-80、ZB-125 型斩刀和斩锅间的间隙 2mm； 4. 整机采用 304 不锈钢加工而成 5. 容量：20L 6. 生产能力：10-15KG/锅 7. 功率：3.55KW 8. 电压：380v50hz	台	1	24320	24320	冀工
(2)	电饼铛	规格：45 型 型号：YCD45D-B	1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0~300℃ 4、限制温度：350℃超温保护 5、电压：380V	台	3	3110	9330	新同达
(3)	卧式和面机	规格：25KG 型号：MHMJ25	1. 采用优质加厚 201 不锈钢板材，自带掀盖停机功能。 2. 轴承加轴套结构避免保养，内部传动采用涡轮减速机结构，传动平稳，低噪音，电机自带过载保护功能。 3. 生产能力 400kg/h，重量 260kg，每次和面量 25KG 4. 额定功率：3KW。	台	2	14240	28480	美厨

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(4)	压面机	规格: MT60 型号: MT75/2	1. 面片宽度: 260mm 2. 面片厚度: 0.5-5mm 3. 面条宽度: 2.0mm/3.5mm 4. 轧辊转速: 40r/min 5. 工作效率: 60kg/h 6. 配用电机: 380v/1.5kw 7. 外观: 全机采用食品级 304 不锈钢封板, 外形美观, 结构紧凑, 防护严密安全可靠 8. 传动: 采用全新传动模式, 运转更平稳, 噪音更低, 效率更高 9. 外购件: 采用纯铜芯高效电机, 电气设备、轴承、三角带等均采用优质产品, 确保机器运转安全可靠, 使用寿命更长 10. 出面厚度: 本机采用圆手柄调节面片厚度, 根据需要可以调节到最佳效果 11. 刀具: 配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具, 可制作饺子皮、馄饨皮, 也可代替人工揉面 12. 固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝, 防止螺丝松动掉入压辊造成破坏	台	1	8280	8280	美鹰

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(5)	电磁单头大锅灶	规格: 1200*1200*800+450 型号: QX-D800-E120	1、外壳面 201 料 1.2 厚, 其余 201 料 1.0 厚, 台面一体成型, 防虫, 防漏电, 防辐射三防结构 2、功率电压 15KW/380V 3、采用智能数码显示屏, 原装进口模块器件, 独特散热技术全方位欠压缺相保护, 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大 4、采用最先进的铲片式散热技术, 散热快捷, 充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作, 具有故障自检并能显示故障代码 5、PPS “齿”形线圈组件, 磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线圈 6、10 档数码显示调节, 精准掌控火力, 宽电压范围, 恒功率输出。开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档 7、锅具外径 ϕ 700 2.5mm 厚的锅一个	台	4	17190	68760	沁鑫

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(6)	电磁单头大锅灶	规格: 1000*1000*800+450 型号: QX-D800-E120	1、外壳面 201 料 1.2 厚, 其余 201 料 1.0 厚, 台面一体成型, 防虫, 防漏电, 防辐射三防结构 2、功率电压 15KW/380V 3、采用智能数码显示屏, 原装进口模块器件, 独特散热技术全方位欠压缺相保护, 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大 4、采用最先进的铲片式散热技术, 散热快捷, 充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作, 具有故障自检并能显示故障代码 5、PPS “齿” 形线圈组件, 磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线圈 6、10 档数码显示调节, 精准掌控火力, 宽电压范围, 恒功率输出。开关组件在 30℃ 环境中 0 到 10 档 7、锅具外径 $\phi 700$ 2.5mm 厚的锅一个	台	2	16350	32700	沁鑫
(7)	土豆去皮机	规格: 360kg/h 型号: MTD450A	采用六极电机, 设备结构牢固, 砂瓦和转盘为金刚砂材质, 永不脱砂, 具有掀盖停机功能, 自动出料, 预留观察孔, 自动定时, 水箱内附过滤网, 防止堵塞。功率 1.1kw, 生产能力可达 360kg/h, 机身重量: 85kg	台	1	10180	10180	美厨
(8)	智能豆浆煮磨一体机	规格: 容积 50L 型号: HY500B-G50	1、额定电压: 220V; 2、电机功率: 1200W; 加热功率: 5000W; 3、生产容量: 20-50L; 4、尺寸: 650*475*1270mm (含三角架) 搭配内置滤网。	台	1	11450	11450	禾元

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(9)	三层六盘烤箱	规格：三层六盘 型号：MZE-3Y-6	1. 尺寸：1265Wx1170Dx1600Hmm 2. 功率：15kW; 3. 电压：380V 4. 烤盘尺寸：400*600mm; 5. 烤盘容量：6 盘; 6. 配不锈钢脚架 7. 蒸汽，石板为选配项	台	2	29750	59500	美厨
(10)	双通工作柜	规格：1800*760*800 型号：WTXY-DT	1. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚不少于 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm	台	8	4720	37760	银丽
(11)	多功能搅拌机	规格：B30 型号：MBP30	1. 料桶容积：30L 2. 额定电压：220V/380V 3. 额定频率：50Hz 4. 电机功率：1.50kW 5. 和面量：10kg 6. 搅拌转速：65/102/296(r/min) 7. 外型尺寸：610x530x1020mm	台	1	11940	11940	美鹰

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(12)	面案工作柜	规格: 1800*800*800 型号: WTXY-MAG	1、采用 304 不锈钢结构 2、配 5CM 厚优质柳木面案 3、台面加筋采用 304 不锈钢厚 1.2mm 4、脚配加重可调整脚不少于 4 个	台	2	5780	11560	银丽
(13)	饼盘车	规格: 15 盘 型号: WTXY-BPC	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身体厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手, 使用便捷 4、盘尺寸: 600*400MM	台	5	1500	7500	银丽
(14)	高身碗柜	规格: 1200*500*1800 型号: WTXY-CWG	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋, 四边需折下 40mm, 层板可调, 配天梯及天梯码 3、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用 304 不锈钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用直径 51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管, 配可调金属子弹脚	台	2	5120	10240	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(15)	双门蒸饭柜	规格: 1450*700*1680 型号: MCKZ-JD24	1. 电压/功率: 380V/12KW*2 2. 外壳材质 304 材质, 0.8mm 厚 3. 加热水箱有低水位保护功能, 减少干烧, 延长设备寿命。 4. 加热水箱有高位控制功能, 减少溢水产生的安全风险。 5. 水箱采用超大开口式设计, 便于水垢的清理。 6. 实时显示当前输出功率, 方便火候掌控 7. 显示屏带有中文故障原因, 方便维修处理。 8. 可实时显示用电量, 每天的能耗一目了然; 节能看得见。 9. 耐用的 5 档磁控滑档火力调节器。	台	4	16030	64120	美厨
(16)	双层送餐车	规格: 500*800*900 型号: WTXY-SCC	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手, 使用便捷	台	4	1680	6720	银丽
(17)	双层工作台	规格: 1800*760*800 型号: WTXY-GZT	1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 3. 脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm	台	6	2580	15480	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(18)	四层货架	规格: 1200*500*1800 型号: WTXY-HJ-4	1. 采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 ϕ 38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm, 加筋厚度 1.2mm 4. 每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5. 搁板应能承受 100KG 载荷, 去除重物后变形量 0.3mm	台	12	2470	29640	银丽
(19)	更衣柜	规格: 900*420*1800 型号: WTXY-GYG	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、柜身采用厚 1.2mm 不锈钢板 3、层板采用厚 1.0mm 不锈钢板, 配厚 1.0mm 不锈钢板做加力筋 4、掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板	台	6	3760	22560	银丽
(20)	绞切机	规格: 650*380*720mm 型号: MJQ-3	1. 机内设有安全保护感应, 当刀具外漏时, 机器自锁不能启动 2. 刀片采用特殊不锈钢制造, 传动部分由皮带和摩托拉链二级变速。 3. 整机采用喷砂处理。 4. 绞盘: 6/8mm (可选配) 5. 切肉厚度: 3.5mm 6. 小时产量: 200-300KG/H (绞肉) 300-400KG/H (切片) 7. 电源: 380V/50Hz 8. 功率: 1.1KW	台	1	12230	12230	美鹰

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(21)	多功能切菜机	规格: 1160*550*1300 型号: JG-801 型	1. 整机采用全不锈钢制造 2. 变频调速操作 3. 成品形状: 片、丝、丁、段、馅。 机器尺寸: 1160 (L) × 550 (W) × 1300 (H) (mm) 切长度: 1—60mm (可调) 叶菜部输送皮带宽: 120mm 产量: 300—1000KG/HR 电源: 220V 单相 功率: 功率: 1.5KW 马力: 1HP (切根菜部)+1/2HP (切叶菜部)+1/4HP (输送带) 机器重量: 135KG 随机含 (切叶菜) 大双刀 1 组、(切球茎类菜) 切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘 1 个 (尺寸可任意挑选)。	台	1	27970	27970	冀工
(22)	五格保温售饭柜	规格: 1800*760*800 型号: BWT-5	1. 台面采用 304 不锈钢厚 1.5mm 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 1.2mm, 配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 柜内内胆采用 304 不锈钢厚 1.5mm, 配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 0.8mm, 门内壳采用 0.8mm 不锈钢板, 双层内填聚氨酯发泡 5. 加热采用侧开式单独控制 6. 电压: 220V 7. 功率: 3KW 8. 电脑版控制数字显示, 有漏电、缺水报警功能	台	8	9860	78880	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(23)	保温餐车	规格: 720*930*1860 型号: WTXY-BWCC	1、自然生态式对流送风加热模式, 升温快, 温度恒定均匀 2、带有加湿功能, 针对不同食物的需求, 调至最佳温度和湿度, 延长食物保鲜及存放时间 3、内膛尺寸: 540*680*1380, 每层高度为: 115 (MM) 4、220V, 2.62KW, 维度范围 30-110℃, 11 层, 每层可放 2 个 1/1 标准份数盆	台	2	3610	7220	银丽
2	洗消设备类							
(1)	热风循环 双门消毒 柜	规格: 1310*690*1980 型号: RTP720MC-2	1. 容量 700L; 2. 不锈钢材质结构, 双门; 3. 远红外线 125℃ 高温消毒; 4. 左、右室可同时或单独分开工作, 温度控制精准可靠; 5. 产品重量: 125.5kg 6. 电压: 380V/4.2kw	台	2	11390	22780	美厨
(2)	双星水池	规格: 1500*750*800+150 型号: WTXY-SC-2	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ 38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 6. 包含 2 套双温水龙头	台	4	2810	11240	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(3)	三星水池	规格: 1800*760*800+150 型号: WTXY-SC-3	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38$ mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 6. 包含 3 套双温水龙头	台	1	3560	3560	银丽
(4)	洗手池	规格: 500*500*800 型号: WTXY-XSC	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38$ mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 6. 包含 1 套感应水龙头	台	2	1290	2580	银丽
3	燃气报警设备类 (烟感、喷淋)							
(1)	燃气报警	规格: 定制 型号: 定制	燃气报警类指烟感、喷淋设施改造, 报价 57965.12 元。	项	1	57965.12	57965.12	虹仪
4	制冷设备类							

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(1)	带锁双门 留样雪柜	规格：700*760*2000 型号：ES1.0G2	1. 容积：500L 2. 电压/功率：220V/330W 3. 制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电加热化霜 4. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风，前排风，可适应密闭的环境使用 6. 整体采用 304 不锈钢板材制作，双层中空玻璃掩门 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 8. 温度可调范围：2℃~8℃ 9. 环保制冷剂 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 高密度发泡保温层	台	1	9120	9120	美厨
(2)	双门冷冻 雪柜	规格：600*760*2000 型号：FX2	1. 容积：500L 2. 电压/功率：220V/450W 3. 制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电加热化霜 4. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风，前排风，可适应密闭的环境使用 6. 整体采用 304 不锈钢板材制作，双层中空玻璃掩门 7. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 8. 温度可调范围：-18℃~-15℃ 9. 环保制冷剂 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 高密度发泡保温层	台	3	10180	30540	美厨

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(3)	四门双温雪柜	规格: 1200*760*2000 型号: CRF-900D4N2	1. 容积: 1000L 2. 电压/功率: 220V/1000W 3. 制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜/电热化霜 4. 微电脑智能控制, 柜内温度一目了然 5. 采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风. 前排风, 可适应密闭的环境使用 6. 整体采用 304 不锈钢板材制作, 密封发泡 7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条, 便于清洗 8. 温度可调范围: $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C} / -5^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ 9. 环保制冷剂 R404A, 避免大气污染, 环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层	台	2	13020	26040	凯普顿

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(4)	冷库	规格: 37m ³ 型号: MZ-LKDE	1. 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装; 系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准, 库内外表面平整光滑, 所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条, 确保冷库的气密性, 其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗 2. 库板厚度: 100mm, 内外层表面金属材料内外均选用0.8mm 不锈钢板, 嵌入式冷库地板内外均选用0.8mm304不锈钢板。密度标准 40/m³; 抗压强度标准 160kPa; 导热系数标准 0.024W/(m. K; 粘合强度标准 0.110MPa; 抗弯承载力 8.80mm; 4. 自动回归平掩门门洞尺寸为: 860*1900H/mm; 门和墙板平滑连接, 不应外凸 5. 冷库门门框为单身门框而不带冷桥, 镶嵌耐低温的磁性密封胶条, 具有良好的弹性和耐磨性, 能防止发霉, 表面光洁, 不会藏污纳垢, 容易清洁 6. 冷库门框均配置发热线 (220V/1/50Hz) 以防结露, 门框发热线凹槽为可拆卸式, 方便发热线更换 7. 冷库门需要有不小于 320*470mm 的防雾观察窗, 防止库门开启时碰撞库外通道通行人员, 并能观察到是否有人员在库内的情况, 从而有效防止安全事故的发生 8. 冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上, LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭, 防腐耐压。中心高度离完成地面 1500mm, 所有的管线必须安装在门板框内, 不能外露 9. 冷库温度可调: -18℃--22℃	套	2	118700	237400	江南明珠

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
5	排风净化设备类							
(1)	环保净化烟罩	规格: 5000*1750*600 型号: WTXY-JHYZ	1、材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D510mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm 5、根据现场定制	平米	9	4070	35612.5	银丽
(2)	环保净化烟罩	规格: 4000*1750*600 型号: WTXY-JHYZ	1、材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D510mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm 5、根据现场定制	平米	7	4070	28490	银丽
(3)	环保净化烟罩	规格: 6600*1750*600 型号: WTXY-JHYZ	1、材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D510mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm 5、根据现场定制	平米	12	4070	47008.5	银丽
(4)	排烟管道	规格: 1.2mm 厚镀锌板 型号: WTXY-PYGD	1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃 9501 胶条密封	平米	500	208	104000	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(5)	加压排油烟机组	规格: 30000m ³ /h 型号: YMXL-25	1、加压排油烟机组 2、风量: 不小于 30000m ³ /h 3、钢制外科, 内置网状消音装置, 达到消音效果; 4、厨房专用风机, 确保排风达到用户要求; (避免远期品质差达不到效果)	台	1	38500	38500	昱明
(6)	加压排油烟机组	规格: 20000m ³ /h 型号: YMXL-25	1、加压排油烟机组 2、风量: 不小于 20000m ³ /h 3、钢制外科, 内置网状消音装置, 达到消音效果; 4、厨房专用风机, 确保排风达到用户要求; (避免远期品质差达不到效果)	台	2	27950	55900	昱明

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(7)	高效净化装置	规格: 30000m ³ /h 型号: BS-216J-30K	1. 设备外壳全部为 1.2MM 以上厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2. 电场主体绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子, 设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子, 使用寿命长, 易清洗。 3. 电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护。 4. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材料辊轧自动成型, 放电极均做折返加强筋, 增强稳定性, 利用不锈钢耐碱不耐酸的化学性质, 千洗不变色; 22.5mm 大间距电场, 延长清洗周期, 清洗简单, 维护方便。	台	1	54430	54430	科蓝

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(8)	高效净化装置	规格: 20000m ³ /h 型号: BS-216J-20K	1. 设备外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2. 电场主体绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子, 设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子, 使用寿命长, 易清洗。 3. 电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护。 4. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材料辊轧自动成型, 放电极均做折返加强筋, 增强稳定性, 利用不锈钢耐碱不耐酸的化学性质, 干洗不变色; 22.5mm 大间距电场, 延长清洗周期, 清洗简单, 维护方便。	台	2	36710	73420	科蓝
(9)	风机底座	规格: 与风柜配套 型号: WTXY-FJDZ	1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	套	3	2380	7140	银丽
(10)	软连接	规格: 与风机配套 型号: WTXY-RLJ	1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	个	6	470	2820	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(11)	减震器	规格: 300KG 型号: XDJZ-300	1. 弹簧减震器 2. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与设备匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	个	12	500	6000	中震
(12)	防火阀	规格: 与管道匹配 型号: HD-FHF	1. 设备为熔断式防火阀, 采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 70 摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位、手动关闭 4. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	个	4	1700	6800	鑫海迪
(13)	消音器	规格: L=1000 型号: WTXY-XSQ	1. 采用 304#1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 304#1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	个	4	4370	17480	银丽
二	新增设备							
1	灶台等食品加工设备类							

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(1)	高身碗柜	规格: 1200*500*1800 型号: WTXY-CWG	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋, 四边需折下 40mm, 层板可调, 配天梯及天梯码 3、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用 304 不锈钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用直径 51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管, 配可调金属子弹脚	台	2	5120	10240	银丽
(2)	四层货架	规格: 1200*500*1800 型号: WTXY-HJ-4	1. 采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 Φ 38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm, 加筋厚度 1.2mm 4. 每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5. 搁板应能承受 100KG 载荷, 去除重物后变形量 0.3mm	台	5	2470	12350	银丽
(3)	五格保温售饭柜	规格: 1800*760*800 型号: BWT-5	1. 台面采用 304 不锈钢厚 1.5mm 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 1.2mm, 配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 1.5mm, 配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 0.8mm, 门内壳采用 0.8mm 不锈钢板, 双层内填聚胺脂发泡 5. 加热采用侧开式单独控制 6. 电压: 220V 7. 功率: 3KW 8. 电脑版控制数字显示, 有漏电. 缺水报警功能	台	8	9860	78880	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(4)	双通工作柜	规格: 1800*760*800 型号: WTXY-DT	1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚不少于 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm	台	1	4720	4720	银丽
(5)	保温餐车	规格: 720*930*1860 型号: WTXY-BWCC	1、自然生态式对流送风加热模式, 升温快, 温度恒定均匀 2、带有加湿功能, 针对不同食物的需求, 调至最佳温度和湿度, 延长食物保鲜及存放时间 3、内腔尺寸: 540*680*1380, 每层高度为: 115 (MM) 4、220V, 2.62KW, 维度范围 30-110℃, 11 层, 每层可放 2 个 1/1 标准份数盆	台	1	3610	3610	银丽
(6)	双层工作台	规格: 1800*760*800 型号: WTXY-GZT	1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 3. 脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm	台	6	2580	15480	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(7)	高身碗柜	规格: 1200*500*1800 型号: WTXY-CWG	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋, 四边需折下 40mm, 层板可调, 配天梯及天梯码 3、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用 304 不锈钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用直径 51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管, 配可调金属子弹脚	台	2	5120	10240	银丽
(8)	洗手池	规格: 500*500*800 型号: WTXY-XSC	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4、台脚采用 $\Phi 38$ mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 6、包含 1 套感应水龙头	台	2	1290	2580	银丽
(9)	小件投掷柜	规格: 6000*350*880 型号: WTXY-TZG	1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.0mm 3. 采用双开门设计, 投放口带导向边, 方便操作。 4. 分类回收筷勺和纸巾、酸奶盒等, 与输送机配套使用。 5. 内置垃圾桶	米	12	3030	36360	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(10)	链板式餐 具输送机	规格：6000*480*880 型号：CSD3000 型	1. 尺寸：6000*520*880mm 2. 电压功率：380V/1.5KW 3. 洗传送带采用优质 304 不锈钢板材，拉丝覆膜工艺，抗氧化耐腐蚀。 4. 多人位传送作业，高效、卫生、省力，机器由机头模块、直段模块、转弯模块、直段模块、机尾模块组成；可根据使用场地定做 45°、90° 拐角。 5. 链板采用高机械强度和刚性、耐磨性好，食品级输送带，耐温、耐腐蚀，具有防偏定位功能。 6. 整机设计接水槽及排水地漏，可直接用水冲洗台面，方便清洁卫生。 7. 无极变频调速，可根据实际情况调节传送速度。 8. 配置电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全可靠。 9. 进口前端配置紧急安全停止开关，出口末端配置电源控制系统，启动、停止和调速开关。 10. 可配套不锈钢筷子、小勺、纸巾等回收箱。	米	12	7850	94200	威科
(11)	馒头机	规格：1390*690*970 型号：MTJ65/2	1. 产量：每小时 3000 个，产出馒头重量 100 克； 2. 操作面板操作方便； 3. 电压 220v； 4. 功率：3KW。	台	1	13290	13290	美鹰
2	洗消设备类							

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(1)	长龙洗碗机	规格: 4450*914*1950 型号: SDS-800DZ45-HG-RHS	1.全自动传送餐具,对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2.组成部分:入口区、清洗区、三道漂洗区、热回收区、烘干区和出口区。 3.洗涤能力: 5100 碟/小时, 碟尺寸: 8 寸; 4.最大耗水量: 230 升/小时 5.总功率: 45.5KW。 6.整机双层结构, 节能降噪 7.可视化电子触控面板, 实时显示机器工作状态 8.双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换 9.一体拉伸圆角水箱, 无卫生死角 10.配置 120L 大容量清洗水箱和 2.4KW 大功率清洗水泵 11.清洗区和漂洗区配置侧洗臂, 360° 洗涤无死角 12.漂洗双温控设计, 减少温度波动, 喷淋温度控制更加精准 13.清洁剂节约系统设计, 减少清洁剂的使用 14.三道漂洗节能设计, 进一步降低机器的运行成本 15.内循环热风烘干设计, 增加侧出风口, 干燥效果更佳 16.内置热回收模块, 实现废热回收利用, 节能减排 3、台面开孔直径 300mm	台	1	198860	198860	锡德悉
(2)	单孔残食台	规格: 1500*750*800 型号: WTXY-CST-1	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 2、脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个	台	2	1650	3300	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(3)	单星水池	规格: 1200*750*800+150 型号: WTXY-SC-1	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 6. 包含 1 套双温水龙头	台	2	2030	4060	银丽
(4)	双星水池	规格: 1800*750*800+150 型号: WTXY-SC-2	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 6. 包含 2 套双温水龙头	台	2	3040	6080	银丽
(5)	双星入机台	规格: 1800*800*800 型号: WTXY-RJT-2	1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm	台	2	3040	6080	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(6)	通道式洗碗机	规格: 1550*860*1423 型号: SDS-700A	1. 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗和漂洗。 2. 洗涤能力: 200 筐/小时, 碟尺寸: 8 寸。 3. 最大耗水量: 1.7 升/筐。 4. 洗涤能力筐尺寸: 500*500*100mm 5. 总功率: 41.2KW。 6. 整机双层结构, 节能降噪, 改善操作环境。 7. 可视化电子面板, 实时显示机器工作状态。 8. 水箱及加热包防干烧设计, 安全可靠。 9. 自动启动/停止程序设计, 降低机器能耗。 10. 模具冲压一体成型洗臂和滤网, 不易堵塞, 易于操作。 11. 一体拉伸圆角水箱, 不会开裂, 无卫生死角, 易于清洁。 12. 漂洗双温控设计, 减少温度波动, 喷淋温度控制更加精准。	台	2	61780	123560	锡德悉
(7)	洁碟台	规格: 1200*800*800 型号: WTXY-JDT	1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 3. 脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm	台	2	2190	4380	银丽

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(8)	热风循环双门消毒柜	规格: 1310*690*1980 型号: RTP720MC-2	1. 容量 700L; 2. 不锈钢材质结构, 双门; 3. 远红外线 125℃ 高温消毒; 4. 左、右室可同时或单独分开工作, 温度控制精准可靠; 5. 产品重量: 125.5kg 6. 电压: 380V/4.2kw。	台	2	11390	22780	美厨
(9)	洗地龙头	规格: 10 米管 型号: JC-1180D-10	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3. 10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度; 4. 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头); 5. 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。	台	2	3120	6240	君畅
(10)	热风循环消毒库	规格: 定制 型号: ARXD-40	1、采用优质 304# 不锈钢制作 2、电压: 380V 3、热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐具进行杀菌, 消毒 4、加热系统采用带散热片式加热管, 升温迅速, 节能环保 5、循环系统采用耐高温, 高转速, 低噪音离心风机, 循环热风使库体内的各点温度保持一致, 不留死角, 库内的餐具消毒更加彻底 6、消毒库库板为 100mm 厚特制岩棉板压缩而成, 防火、阻燃、保温、耐高温, 内壁为 0.8mm 厚 304 不锈钢板; 7、库内配有优质防爆灯	立方	60	3450	207000	安然

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
3	排风净化设备类-洗碗间							
(1)	环保净化烟罩	规格: 4000*1200*600 型号: WTXY-JHYZ	1、材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D510mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm 5、根据现场定制	平米	4.8	4070	19536	银丽
(2)	环保净化烟罩	规格: 2000*1200*600 型号: WTXY-JHYZ	1、材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D510mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm 5、根据现场定制	平米	2.4	4070	9768	银丽
(3)	装饰板	规格: 16000*1000 型号: WTXY-ZSB	1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm 2. 与吊顶密封处理, 根据现场定制	平米	16	660	10560	银丽
(4)	洗碗机排气风机	规格: 10000m ³ /h 型号: YMXL-25	1、加压排油烟机组 2、风量: 不小于 10000m ³ /h 3、钢制外科, 内置网状消音装置, 达到消音效果; 4、厨房专用风机, 确保排风达到用户要求; (避免远期品质差达不到效果)	台	1	16350	16350	昱明

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(5)	洗碗机排气风机	规格: 6000m ³ /h 型号: YMXL-25	1、加压排油烟机组 2、风量: 不小于 6000m ³ /h 3、钢制外科, 内置网状消音装置, 达到消音效果; 4、厨房专用风机, 确保排风达到用户要求; (避免远期品质差达不到效果)	台	1	14980	14980	昱明
(6)	排烟管道	规格: 1.2mm 厚镀锌板 型号: WTXY-PYGD	1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封	平米	200	208	41600	银丽
(7)	风机底座	规格: 与风柜配套 型号: WTXY-FJDZ	1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	套	2	2380	4760	银丽
(8)	软连接	规格: 与风机配套 型号: WTXY-RLJ	1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	个	4	470	1880	银丽
(9)	减震器	规格: 200KG 型号: XDJZ-200	1. 弹簧减震器 2. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与设备匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	个	8	500	4000	中震

序号	项目明细名称	规格型号	技术参数	计量单位	数量	全费用单价	合价	品牌
(10)	防火阀	规格：与管道匹配 型号：HD-FHF	1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 70 摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位、手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	个	2	1700	3400	鑫海迪
(11)	消音器	规格：L=1000 型号：WTXY-XSQ	1. 采用 304#1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 304#1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	个	2	4370	8740	银丽
	合计	大写：贰佰肆拾柒万伍仟伍佰壹拾元壹角贰分					2475510.12	