

政府采购货物买卖合同

项目名称: 2025 年昌平区中小学食堂提升设备购置项目
(三标段)

甲 方: 北京市昌平区教育综合事务中心

乙 方: 北京金鼎正厨房设备有限公司

签订时间: 2025.9.9



分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水龙头

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥2,533,850.00

大写：贰佰伍拾叁万叁仟捌佰伍拾元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：/

☒分期付款:

第一次付款: 在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付合同总价款 50%的预付款, 即金额为人民币¥1, 266, 925. 00 元, 大写金额为壹佰贰拾陆万陆仟玖佰贰拾伍元整。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后, 乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付剩余 50%的尾款, 即金额为人民币¥1, 266, 925. 00 元, 大写金额为壹佰贰拾陆万陆仟玖佰贰拾伍元整。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____ / _____

☐绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025年9月9日, 完成日期: 2025年10月8日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5%的履约保证金, 即金额为¥126, 692. 50, 大写金额为壹拾贰万陆仟陆佰玖拾贰元伍角。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金(不计息)退还乙方。

若乙方在质保期内未按约定履行维修、更换等义务, 甲方有权扣除相应履约保证金。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____ 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 100% ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: 甲方指定

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 乙方完成合同约定的建设内容后, 向甲方或监理方(如有)提交验收申请, 甲方组织项目参与方进行验收。

(5) 履约验收的内容: 合同约定的建设内容完成情况

(6) 履约验收标准: 乙方完成合同约定的建设内容

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 9 月 9 日

合同订立地点: 北京市昌平区

附件: 货物明细、中标通知书。

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市昌平区教育综合事务中心	单位名称（公章或合同章）	北京金鼎正厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区昌平镇水屯西	住 所	北京市昌平区城北街道西关新水丰宾馆临 4 号
联 系 人	崔文国	联 系 人	贾新正
联系电话	89746783	联系电话	13716167184
通信地址	北京市昌平区昌平镇水屯西	通信地址	北京市昌平区城北街道西关新水丰宾馆临 4 号
邮政编码	102200	邮政编码	102206
统一社会信用代码	12110221400929011L	统一社会信用代码	91110114327251370R
开户名称	北京市昌平区教育综合事务中心	开户名称	北京金鼎正厨房设备有限公司
开户银行	工商银行昌平支行城关分理处	开户银行	北京农商银行昌平支行南大街分理处
银行账号	0200011509200023615	银行账号	0603010103000039571
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任，且甲方有权单方解除合同；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起2年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 72 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书; 2. 合同金额; (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同; 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约

		定执行； 3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收完成一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务，甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1: 货物明细

序号	设备名称	参数要求	数量	单位	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明	品牌
北京市昌平区百善学校									
1	灶台	800 天然气灶台框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为优质产品, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	1	台	9500	9500	山东金联商用厨具有限公司	SDGT45	金联智厨
2	醒面箱	参考尺寸: 990*710*1860mm 额定功率: 2.7KW ; 额定电压: 220V 标准盘数: 26 盘	1	台	11500	11500	滨州市美厨厨业有限公司	MGF-32D	美厨
3	和面机	参考尺寸: 695*380*750mm 额定电压:220V; 额定频率:50Hz; 功率:≥0.75kW; 料桶容积:21L; 和面量:8kg/次; 材质:304 不锈钢	1	台	5500	5500	江门市星丰食品机械有限公司	B30GN	星丰

4	四门双温冰柜	参考尺寸: 1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 有效容积: 1000L; 优质无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门。	1	台	7500	7500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
5	不锈钢水池	单盆 500*460*800 深 250、1+1 双盆 1200*600*800 深 250、三连盆 2000*600*760 深 250、1+1+1 三连盆 1800*780*800 深 280、1+平台+1 三连盆 1800*780*800 深 280、1、采用 304 不锈钢结构; 2、台面采用 1.5 mm 厚不锈钢板制作, 采用 1.5 mm 厚度槽型加强筋加强; 3、水桶采用 1.5 mm 厚不锈钢板; 4、脚通采用直径 38*1.5 mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm 不锈钢圆管; 6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	台	30000	30000	北京金鼎正厨房设备有限公司	SC-1 SC-2 SC-3*3	众邦万达
北京市昌平区回龙观第二小学									
▲1	长龙式洗碗机	参考尺寸: 5200*850*1450 加热方式: 电加热, 洗涤能力: 6600-8000 碟/小时, 传送功率: $\geq 1.5\text{KW}$, 洗涤泵功率: $\geq 4.5\text{KW}$, 清洗加热器功率: 33KW, 漂洗加热功率: 27KW, 最大配电量: 66KW。总用电量: 66kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 进水压力: 0.3-5kg/cm ² , 进水温度: 10-60℃; 整体为 304 不锈钢材质; 箱体采用 1.8mm 厚钢板, 机架采用 2.0mm 厚钢板。	1	台	105000	105000	山东福莱克斯电器有限公司	FS5000H	福莱克斯
2	双门消毒柜	1160*500*1850 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: $\geq 30\text{min}$;	2	台	7500	15000	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺

3	双门消毒柜	1160*500*1850 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: $\geq 30\text{min}$;	3	台	7500	22500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
4	四门双温冰柜	1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 、 $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$; 功率: 400W; 净重: $\geq 130\text{KG}$ 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	4	台	7500	30000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
北京市昌平区回龙观学校									
1	拌馅机	参考尺寸: 780*710*940mm 机器重量 $\geq 80\text{kg}$ 功率: 1.5 千瓦, 电压 220/380v 3.生产效率 180kg/小时。整机不锈钢材质。	1	台	6800	6800	邢台冀工机械制造有限公司	CP-30	冀工
2	15 层烤盘车	参考尺寸: 470*620*1700mm 方管, 加厚不锈钢, 车架尺寸 470*620*1700, 可放盘尺寸 400*600mm, 万向轮带刹车	3	辆	2500	7500	北京金鼎正厨房设备有限公司	GNPC	众邦万达
3	熟肉切片机	1480*600*1020mm, 产品功率 $\geq 1.5\text{kw}$, 整机重量 165kg, 工作电压 380V, 切割尺寸 5mm, 输送带宽 102mm, 刀转速 142 转/min, 整机不锈钢材质。	1	台	28500	28500	山东鸿鹰炊事机械有限公司	QR-140	鑫冰城

4	鲜肉切丁机	用途：适用于切割鲜肉,鲜肉可一次性开条，二次切块。主体材质：304; 主体板材标准厚度：1.5mm、2.0mm、3.0mm、6.0mm、8.0mm 主体管材标准厚度：2.0mm 刀组规格:标配圆刀 20mm（其他规格需定制） 刀片材质：刀具钢参考尺寸：1690*660*1100mm 处理量：800-1000kg/h 电压：380V 功率：1.5kw 切肉可选规格：10-35mm（可定制）机重：140KG	1	台	32000	32000	山东鸿鹰炊事机械有限公司	HY-340型	鑫冰城
5	多功能电动推条机	型号:HC-130 型行程:45 公分电机:1100W 出料口:13 公分整机机重:68KG 外形尺寸:125*38*50CM	1	台	8500	8500	邢台冀工机械制造有限公司	JG-130	冀工
6	超声波洗碗机	1500*800*800 超声波功率：≥3kw；加热功率：3kw；电压：220v；具有清洗、杀菌、消毒灯功能	1	台	8500	8500	山东福莱克斯电器有限公司	FS1500	福莱克斯
7	豆浆封口机	250*395*620mm 封口口径 85/88/90/95，封口杯型纸杯/塑料杯，可封杯高 20cm 以下，封口速度 500-700 杯/小时,额定电压 220v/50hz, 额定功率 280W，机器重量≥21KG	1	台	2950	2950	佛山市汉创电器制造有限公司	HC-FK90-95A	茶魔师
8	双层操作台	1800*800*800.1.采用 304#不锈钢结构；2.台面板采用 304#不锈钢板厚度为≥1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。3.层板采用 304#不锈钢厚度为≥1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。4.脚配Φ38 加重可调调整角不少于 4 个。	2	台	3000	6000	北京金鼎正厨房设备有限公司	GZT-2	众邦万达

9	热风循环保温柜	2200*900*1850mm 15层*12, 参盒尺寸 900*800*20mm, 电压 380v, 功率≥6KW, 超静音离心风机	6	台	10500	63000	山东金联商用厨具有限公司	SPBWG-15-2	金联智厨
10	钢板平板车	1100*650*940mm 1、采用 304#不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮。3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。	6	台	2000	12000	北京金鼎正厨房设备有限公司	PBC	众邦万达
11	双头电磁炉煲汤	1350x750x1200(500+700 双汤炉-20KW, 电压 380, 功率 20kw*2, 微晶板 430*2, 304 不锈钢材质, 容量 98L*2, 产品参考尺寸 1300*750*(450+700) mm, 带专用 50*50 汤桶*2, 40*50 汤桶*2	1	个	8500	8500	山东金联商用厨具有限公司	DCDTZ-2	金联智厨
12	台式狮子头机	680*380*1220 丸子大小 10-34mm 模具, 电压 220v, 功率 1100w, 机器重量 70 公斤	1	台	7500	7500	广州旭众食品机械有限公司	XZ-605	旭众
13	面包和面机	参考尺寸:620*500*1050 功率≥1.3 千瓦。电压 220V; 和面量 3—4KG 料桶容积 30 升; 三种搅拌速度, 并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动, 延长设备使用寿命。 。配有指示灯按钮, 提高安全性。	1	台	5500	5500	江门市星丰食品机械有限公司	B30GN	星丰
14	电饼铛	参考尺寸: 760*660*840 加热方式: 自动恒温, 电源: 380V 功率: ≥4.8KW 工作温度: 120~250℃ 内径: ≥530 mm	1	个	2850	2850	山东滨博亿阳电器有限公司	YXD60A2	亿阳

15	电压力锅	710*670*510mm 功率 5KW,电压 220 产品尺寸,内胆尺寸 530*276mm,控制方式电脑按键, 32A 漏电保护开关, 304 不锈钢材质	5	个	8000	40000	佛山市顺德区威凰电器科技有限公司	YBD40-3 50 40L	小狂
16	果蔬推条机	1160*530*1260mm.功率≥3 千瓦 50 赫兹 2.机器重量 155kg 随即配备 4 个刀盘 3.生产产量 300-800 千克 4.双变频器控制。可切厚片,薄片,丝,条,段,都可以切制。5.开门即停,安全高效。整机采用优质不锈钢材质制作,切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜	1	台	25500	25500	邢台冀工机械制造有限公司	JG-801	冀工
17	吐司切片机	切片厚度: 12mm; 产品尺寸: 580*780*800mm; 切片片数: 31 片;	1	台	4700	4700	广州市番禺区昌盛机电设备有限公司	XB-31	大草原 WILDER
18	食材去农残净化机	1500*800*800mm1.采用 304#不锈钢结构; 台面采用≥1.5 mm厚不锈钢板制作,高浓度活氧+微纳米气泡+羟基自由基三层净化技术,深层清洗; 2.要求能够降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质; 3.一键触控; 4.安全活氧分解后的产物是氧气,无危害; 5.无二次污染;	5	台	48500	242500	山东福莱克斯电器有限公司	ONJK-S- 2200	福莱克斯
19	餐厨垃圾智能处理机	功率: 3000W; 电压: 380V/220V; 容量: 50L; 体积大小: 500*500*860mm; 转速: 2880;	3	台	13000	39000	山东鸿鹰炊事机械有限公司	GP-25	鑫冰城

20	三层餐车	950*500*870mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮。3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。	5	辆	2800	14000	北京金鼎正厨房设备有限公司	CC	众邦万达
北京市昌平区阳坊学校(阳坊)									
1	天然气双门蒸箱	24 屉双开门 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度为 1.2 mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度为 1.5 mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换。7、下箱骨架采用 40*40*4 mm 国标角钢。9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm, 蒸箱锅底钢板厚度 3 mm(耐烧不变形) 10、水箱采用高效往复式循环管结构, 内循环 $\Phi 76$ mm 不锈钢管 4 根, 厚度 3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 12、燃气接口: $\Phi 25$, 进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。	2	台	11500	23000	滨州市美厨厨业有限公司	ZXYF32-R24	美厨
2	六门双温冰柜	1773*700*1920mm 能效等级: 2 级; 制冷方式: 风冷; 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:-18℃~+10℃ 功率: 390/920W; 净重: 180KG 有效容积: 1300L 制冷剂: R134a/R404a;	5	台	9500	47500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS6	王牌商厨

3	洗碗机	参考尺寸:5500*850*1850mm 加热方式: 电加热, 洗涤能力: 2600-3800 碟/小时, 传送功率:0.75KW,洗涤泵功率:3KW, 清洗加热器功率:18KW, 漂洗加热功率:27KW, 烘干电机功率:3KW, 烘干加热器功率:24KW, 最大配电量: 76KW。总用电量: 76kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 电源线直径: 35mm ² , 进水管径: ϕ 25mm ² , 排水管径: 50mm ² , 进水压力: 0.3-5kg/cm ² , 进水温度: 10-60℃。	1	台	105000	105000	山东福莱克斯电器有限公司	FS5000H	福莱克斯
4	双门消毒柜	1160*500*1850; 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: $\geq$ 30min;	5	台	7500	37500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
北京市昌平区阳坊学校(后白校区)									
1	六门双温冰柜	1773*700*1920 能效等级: 2 级; 制冷方式: 风冷; 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:-18℃~+10℃功率:390/920W;净重: 180KG 有效容积: 1300L 制冷剂: R134a/R404a;	1	台	9500	9500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS6	王牌商厨
2	双门消毒柜	1160*500*1850 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: $\geq$ 30min;	1	台	7500	7500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
北京市昌平区阳坊学校(四家庄)									
1	六门双温冰柜	1773*700*1920mm 能效等级: 2 级; 制冷方式: 风冷; 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:-18℃~+10℃功率:390/920W;净重: 180KG 有效容积: 1300L 制冷剂: R134a/R404a;	1	台	9500	9500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS6	王牌商厨

2	双门消毒柜	1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: ≥30min;	1	台	7500	7500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
3	5格保温售饭台	1800*700*800mm 材质: 304 不锈钢拉丝板制作台面 1.2mm, 侧板、门板、底板、层板 1.0mm, 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板, 重力脚 $\phi 50*150*1.0\text{mm}$, 单向双移门, 脚采用直径配 5" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚	1	台	7500	7500	北京金鼎正厨房设备有限公司	SFT-5	众邦万达
北京市昌平区育新科星路小学									
1	食堂后厨排烟风机	排烟罩 12000*1600 风机一套 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴, 配套排烟风机。	1	台	55000	55000	北京金鼎正厨房设备有限公司	定制	众邦万达
北京市第十五中学南口学校									
1	4D 厨房用具组合消毒柜	1200*600*1600mm0.09KW/220V-烟幕玻璃门、紫外线消毒灯, 刀、菜墩架子可拆卸清洗, 配灯管保护网和自动启停安全开关。	2	台	6800	13600	山东省冠诺电器有限公司	GN1200D	盛世冠诺

2	餐具消毒柜	1160*500*1850mm 光波+热风循环双重消毒,两星带 D 可随时调整时间和温度,消毒温度范围 150 度,有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角,对肝炎病毒(大三阳和小三阳)、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒,杀灭率达到 99.9%以上,干式高温消毒使餐具无残留水迹,集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身,达到国家卫生部检测要求。消毒加热系统箱体内暗装。电源电压: 220V/额定功率	1	台	7500	7500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
3	电热蒸煮桶	700*800*800mm1、电压: 380V, 功率 $\leq 15\text{kW}$; 2、煮面锅 $\phi \geq 700\text{mm}$, 深度 $\geq 600\text{mm}$, 锅体采用 304#复合锅底; 3、采用球底设计; 4、具有散热风道,电子器件与风道完全隔离, PPS 齿形线盘组件; 5、全 304#不锈钢机身, 炉面板厚度 $\geq 1.7\text{mm}$, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 一体成型台面设计;	4	个	6500	26000	山东爱德厨业有限公司	ZLY45	蒸贝儿
4	电加热保温桶	480*480*370mm304 不锈钢制作,大视窗,液压阻尼轴,翻盖静音缓降,可调温,含专用 500W 加热板。	4	个	2850	11400	潮州市潮安区英艺五金制品厂	11L	英艺
5	筷子消毒机	395 $\times$ 190 $\times$ 315mm1、电压: 220V, 功率: $\leq 5\text{W}$, 整机采用不锈钢制作,内胆食品级不锈钢; 2、可储存至少 200 双 $\leq 270\text{mm}$ 长中华筷,红外线感应无须接触; 3、感应距离 5-30mm, 自动杀菌 1-20 分钟时间,出筷时间每次 $< 2\text{s}$ 。	6	台	850	5100	宁波智格浩环保科技有限公司	KKJ-KZ	筷快净
北京市海淀区中关村第二小学昌平学校									

1	冷藏柜	1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	4	台	7500	30000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
2	冷藏柜	1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	1	台	7500	7500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
3	双门消毒柜	1160*500*1850 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: ≥30min;	1	台	7500	7500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
北京市西城区黄城根小学昌平学校									
1	双门消毒柜	1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: ≥30min。	2	台	7500	15000	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
2	保洁柜	1800*500*1800mm1.采用 304#不锈钢拉丝板制作≥1.2mm, 2.侧板、门板、底板、层板≥1.2mm3.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板, 重力脚 φ 50*150*1.0mm, 单向开门 4.脚采用直径配 5 ” 不锈钢管 内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚	3	台	8500	25500	北京金鼎正厨房设备有限公司	BJWG	众邦万达

3	蒸箱	1430*1050*1550mm 电蒸箱 48 盘 1.蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm2.内胆为 304 不锈钢厚度 2.0mm3.前面板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm4.密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换 5.蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式 6.下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 7.蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm, 蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm8.热源采用 380V 电力燃气发生器, 更快更省能量 9.每个蒸箱都配备自动补水箱 10.电压: 380V 功率: 36KW	1	台	15000	15000	滨州市美厨厨业有限公司	MCKZ-H4 8	美厨
北京市昌平区下庄学校									
1	排烟系统	宽 700mm*高 800mm, 长 15 米 (45 平米) 1.管道采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制作; 2.法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3.管道出口做不锈钢防护网。	1	套	30000	30000	北京金鼎正厨房设备有限公司	PYGD-70 *80	众邦 万达
2	四门双温冰柜	1220*750*1950mm 防触电保护类别:I 类 使用电源:AC220V 50HZ 1PH 温度范围:0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 容积: 1000L	2	台	7500	15000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌 商厨
3	电蒸饭车	800*600*1500 产品名称: 12 盘单门蒸饭柜; 柜内压力: 2000pa; 适合人数: 200 人; 机身材质: 304 不锈钢;	2	台	3850	7700	滨州市美厨厨业有限公司	MCKZ-H1 2	美厨
4	烤箱	1240*835*1535 额定电压: 380V; 功率: $\geq 21\text{KW}$; 温度调节范围: ~300℃;	1	台	7500	7500	滨州宸隆厨业有限公司	LKB101	福得

昌平区第一中学（本部）									
一	一楼主食间								
1	散流式 送风烟 罩	7600*1500*500mm（11.4 平米）采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm。防爆节能灯：40W，外观材质为优质不锈钢，具有优良的散热特性，安装油网篦子，合理的设计构造，防止油污往灶台上滴	11	m ²	3500	38500	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	XH-2000 0m ³ /H	众邦 万达
2	集烟管 道	600*800mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	21	m ²	300	6300	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	PYGD-60 /80	众邦 万达
3	排烟管 道	600*600mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	PYGD-60 /60	众邦 万达
4	送风管 道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	XFGD-40 /40	众邦 万达
5	送风风 机	风量：≥10000m ³ /h,外壳采用 5mm 厚钢板制作，支架采用 5*5 国标角钢，电机选用国标纯铜芯低转速电机，风机内堂拆卸方便，更易清洗，减低隐患。	1		4850	4850	山东攀峰通 风设备有限 公司	PF-14	攀峰

6	装饰板	7600*1200mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	9		500	4500	北京金鼎正厨房设备有限公司	ZSB76/15	众邦万达
二	一楼副食间								
1	散流式送风烟罩	9100*1500*500mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	14	m ²	3500	49000	北京金鼎正厨房设备有限公司	XH-20000m ³ /H	众邦万达
2	集烟管道	600*800mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	26	m ²	300	7800	北京金鼎正厨房设备有限公司	JYGD-60/80	众邦万达
3	排烟管道	600*600mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正厨房设备有限公司	PYGD-60/60	众邦万达
4	送风管道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正厨房设备有限公司	XFGD-40/40	众邦万达
5	送风风机	风量: ≥10000m ³ /h; 外壳采用 5mm 厚钢板制作, 支架采用 5*5 国标角钢, 电机选用国标纯铜芯低转速电机, 风机内堂拆卸方便,	1	台	4850	4850	山东攀峰通风设备有限	PF-14	攀峰

		更易清洗，减低隐患。						公司		
6	装饰板	9100*1200mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；与吊顶密封处理，根据现场定制，1.2mm 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸。	11	m²	500	5500	北京金鼎正厨房设备有限公司	ZSB91/1 2	众邦 万达	
三	一楼洗碗间									
1	油烟净化一体机	4500*1200*1000mm1、原理:油烟气体通过瓦屋顶结构挡板，将大分子团收集；再通过高速离心盘进行物理分离；再通过高低压等离子刀片电场吸附，从而达到油烟净化的目的，净化率可达 98%以上。 2、采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标 1.0 材质。3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW。4、设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。5、依据声环境质量标准 GB12348-2008，满足噪声≤60 分贝。6、双屏幕设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能。7、提供静电复合式油烟净化一体机由国家级环保产品质量监督检测中心提供的依据 HJ/T62-2001 检测报告，在额定风量下，油烟去除效率≥98.5%，油烟排放浓度≤0.25mg/m³，颗粒物排放浓度≤1.5mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m³。	5	m²	8500	42500	山东东方华伟通风设备有限公司	PF-FH 型	勇士 胜	

2	装饰板	6900*1200mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	8	m ²	500	4000	北京金鼎正厨房设备有限公司	ZSB69/1 2	众邦 万达
3	排烟管道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	2	m ²	300	600	北京金鼎正厨房设备有限公司	PYGD-40 /40	众邦 万达
四	一楼售饭间								
1	一体机排烟罩	1200*1000*1000mm 采用优质不锈钢 304 双面油墨拉丝, 国标 1.0 材质, 三相五线制 (380V), 整机功率≤1.5KW, 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全。5、依据声环境质量标准 GB12348-2008, 满足噪声≤40 分贝。6、双屏幕设计: 触摸屏可手势启动; 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流, 打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能。	1	m ²	8500	8500	山东攀峰通风设备有限公司	PF-FH 型	攀峰
2	排烟管道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正厨房设备有限公司	PYGD-40 /40	众邦 万达

3	装饰板	3200*1200mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	4	m ²	500	2000	北京金鼎正厨房设备有限公司	ZSB32/1 2	众邦 万达
五	二楼主食间								
1	散流式 送风烟 罩	9500*1500*500mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	14	m ²	3500	49000	北京金鼎正厨房设备有限公司	XH-2500 0m ³ /H	众邦 万达
2	集烟管 道	600*800mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	27	m ²	300	8100	北京金鼎正厨房设备有限公司	JYGD-60 /80	众邦 万达
3	排烟管 道	600*600mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	50	m ²	300	15000	北京金鼎正厨房设备有限公司	PYGD-60 /60	众邦 万达
4	送风管 道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正厨房设备有限公司	XFGD-40 /40	众邦 万达
5	送风风 机	风量: ≥10000m ³ /h; 外壳采用 5mm 厚钢板制作, 支架采用 5*5 国标角钢, 电机选用国标纯铜芯低转速电机, 风机内堂拆卸方便,	1	台	4850	4850	山东攀峰通风设备有限	PF-14	攀峰

		更易清洗，减低隐患。					公司		
6	装饰板	7600*1200mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；与吊顶密封处理，根据现场定制，1.2mm 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸。	11	m ²	500	5500	北京金鼎正厨房设备有限公司	ZSB76/1 2	众邦 万达
六	二楼副食间								
1	散流式 送风烟罩	6000*1500*500m 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.2 mm。防爆节能灯：40W，外观材质为优质不锈钢，具有优良的散热特性，安装油网篦子，合理的设计构造，防止油污往灶台上滴	9	m ²	3500	31500	北京金鼎正厨房设备有限公司	XH-1500 0m ³ /H	众邦 万达
2	集烟管道	600*800mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	17	m ²	300	5100	北京金鼎正厨房设备有限公司	JYGD-60 /80	众邦 万达
3	排烟管道	600*600mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正厨房设备有限公司	PYGD-60 /60	众邦 万达
4	送风管道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正厨房设备有限公司	XFGD-40 /40	众邦 万达

5	送风风机	风量: $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$; 外壳采用 5mm 厚钢板制作, 支架采用 5*5 国标角钢, 电机选用国标纯铜芯低转速电机, 风机内堂拆卸方便, 更易清洗, 减低隐患。	1	台	4850	4850	山东攀峰通风设备有限公司	PF-14	攀峰
6	装饰板	9100*1200mm 采用 304# 拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	7	m^2	500	3500	北京金鼎正厨房设备有限公司	ZSB91/1 2	众邦 万达
七	二楼洗碗间								
1	油烟净化一体机	4500*1200*1000mm, 1、原理: 油烟气体通过瓦屋顶结构挡板, 将大分子团收集; 再通过高速离心盘进行物理分离; 再通过高低压等离子刀片电场吸附, 从而达到油烟净化的目的, 净化率可达 98% 以上。2、采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝, 国标 1.0 材质。3、三相五线制 (380V), 整机功率 $\leq 2.5\text{KW}$ 。4、设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全。5、依据声环境质量标准 GB12348-2008, 满足噪声 ≤ 60 分贝。6、双屏幕设计: 触摸屏可手势启动; 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流, 打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能。7、提供静电复合式油烟净化一体机由国家级环保产品质量监督检测中心提供的依据 HJ/T62-2001 检测报告, 在额定风量下, 油烟去除效率 $\geq 98.5\%$, 油烟排放浓度	5	m^2	8500	42500	山东东方华伟通风设备有限公司	PF-FH 型	勇士 胜

		$\leq 0.25\text{mg/m}^3$ ，颗粒物排放浓度 $\leq 1.5\text{mg/m}^3$ ，非甲烷总烃排放浓度 $\leq 4\text{mg/m}^3$ 。							
2	装饰板	6900*1200mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；与吊顶密封处理，根据现场定制，1.2mm 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸。	9	m ²	500	4500	北京金鼎正厨房设备有限公司	ZSB69/1 2	众邦 万达
3	排烟管道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正厨房设备有限公司	PYGD-40 /40	众邦 万达
八	二楼售饭间								

1	一体机 排烟罩	1500*1000*1000mm 采用优质不锈钢 304 双面油墨拉丝, 国标 1.0 材质, 三相五线制 (380V), 整机功率≤1.5KW, 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全。5、依据声环境质量标准 GB12348-2008, 满足噪声≤40 分贝。6、双屏幕设计: 触摸屏可手势启动; 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流, 打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能。	2	m ²	8500	17000	山东攀峰通 风设备有限 公司	PF-FH 型	攀峰
2	排烟管 道	400*400mm1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。3、管道出口做不锈钢防护网。	10	m ²	300	3000	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	PYGD-40 /40	众邦 万达
3	装饰板	3500*1200mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	4	m ²	500	2000	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	ZSB35/1 2	众邦 万达
北京市昌平区昌盛园小学南邵学校									
1	四门双 温冰柜	1220*750*1950mm 防触电保护类别:I 类 使用电源:AC220V 50HZ 1PH 温度范围:0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	1	台	7500	7500	山东王牌商 用厨具有限 公司	WP-GS4	王牌 商厨

2	双门消毒柜	1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: ≥30min;	1	台	7500	7500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
3	单门蒸箱(电)	参考 690*600*1410mm 380V 电加热; 10 蒸屉。	1	台	3850	3850	滨州市美厨厨业有限公司	MCKZ-H12	美厨
4	烤箱	参考尺寸 1240*835*1535mm 额定电压: 380V; 功率: 21.06KW; 温度调节范围: ~300℃; 不锈钢外壳。	1	台	7500	7500	滨州宸隆厨业有限公司	LKB101	福得
北京市昌平区城关小学									
1	电大饼铛	760*660*840 加热方式: 自动恒温, 电源: 380V 功率: 4.8KW 工作温度: 120~250℃ 内径: 53CM 净重: 45kg	1	台	2850	2850	山东滨博亿阳电器有限公司	YXD60A2	亿阳
2	面案操作台	1500mm*800mm*800mm (长*宽*高) 1.采用 304#不锈钢结构; 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度为≥1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。3.层板采用 304#不锈钢厚度为≥1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。4.脚配Φ38 加重可调调整角不少于 4 个。	1	台	3500	3500	北京金鼎正厨房设备有限公司	GZYXZYCB	众邦万达
3	四门双温冰柜	1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	1	台	7500	7500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
昌平区第五学校南邵中学									

1	双门消毒柜	1160*500*1850 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: $\geq 30\text{min}$;	1	台	7500	7500	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺
2	冷藏冷冻一体柜	参考尺寸: 1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 、 $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$; 功率: $\geq 400\text{W}$; 有效容积: 1000L, 不锈钢箱体。	4	台	7500	30000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
北京市昌平区二一学校									
1	冷藏冷冻柜	1220*750*1950mm 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 、 $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	1	台	7500	7500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
2	烤箱	参考尺寸: 800*450*500mm; 功率: $\geq 5.6\text{KW}$; 升降行程: 0-140mm; 温控 $50-300^{\circ}\text{C}$, 不锈钢外壳。	1	台	2850	2850	滨州宸隆厨业有限公司	LKB-101	福得
北京市昌平区巩华学校									

1	大锅灶	1250*1350*800mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为优质产品, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	3	台	9500	28500	山东金联商用厨具有限公司	SDGT45	金联智厨
2	双眼灶	2100*1200*800mm1、炉膛为整体铸造炉膛, 采用节能炉头, 配双针电子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于 100W 小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉 (无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆冷水龙头; 7、开关采用金属按钮, 外部均采用 φ 30 硅胶套保护。	1	台	15000	15000	山东金联商用厨具有限公司	SZCT45/ 90	金联智厨

3	低汤锅	1400*700*500mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.2mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉身、炉背厚度 1.0mm 炉体骨架 40*40*4 国际角铁, 炉脚采用直径 5" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 熄火保护装置, 安全点火棒	1	台	6500	6500	山东金联商用厨具有限公司	SPTT35/70	金联智厨
4	洗碗机	1800*850*1450mm 加热方式: 电加热, 洗涤能力: 1800-2700 碟/小时, 传送功率: 0.75KW, 洗涤泵功率: 1.5KW, 清洗加热器功率: 9KW, 漂洗加热功率: 27KW, 最大配电量: 39KW。总用电量: 39kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 电源线直径: 16-25mm ² , 进水管径: ϕ 25mm ² , 排水管径: 50mm ² , 进水压力: 0.3-5kg/cm ² , 进水温度: 10-60℃。	1	台	38500	38500	山东福莱克斯电器有限公司	FS2000H	福莱克斯
5	搅拌机	参考尺寸: 620*500*1050mm 功率:1.3kw。电压 220V; 和面量 3—4KG 料桶容积 30 升变频搅拌机仍然延续了三种搅拌速度, 并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动, 延长设备使用寿命。使用变频器控制, 低噪音。配有指示灯按钮, 提高安全性。	1	台	5500	5500	江门市星丰食品机械有限公司	B30GN	星丰
6	切菜机	参考尺寸: 1333*580*1060 功率: 1.5 千瓦; 电压 220, 切制菜的长短, 厚薄可调节。只需更换刀片即可切制 片, 丝, 丁, 曲线, 菱形。离心式切片机构。模仿手工切菜原理切菜	1	台	18500	18500	邢台冀工机械制造有限公司	JG-801D	冀工
7	臭氧洗菜机	1500*800**950 每小时清洗量 (瓜果类): 300KG, (蔬菜类): 260KG, 功率: 0.55KW, 电压: 220V, 每小时耗电量 0.55KW。洗菜量 800KG	1	台	12500	12500	山东福莱克斯电器有限公司	XCJ150	福莱克斯

8	压菜挤水机	参考尺寸: 1000*700*900 制甩干筒转速可调; 运行时间可在 10-90 秒间任意设置, 适应多种不同物料甩干用。采用 SUS304 不锈钢材料制造, 易清理; 采用可调速的离心式设计, 变频调速器控; 功率 ≥ 0.75 千瓦。电压 380v; 产量每小时 300-500 千克	1	台	18500	18500	邢台冀工机械制造有限公司	JG-TS-1	冀工
9	四门双温冰柜	参考尺寸: 1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 、 $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$; 功率: 400W; 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	3	台	7500	22500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
10	两门冷柜	参考尺寸: 620*490*1845 有效容积(L): 300L 外箱材料: 201 不锈钢内箱材料: 304 不锈钢搁架数: 4 温度范围($^{\circ}\text{C}$): $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 压缩机功率(W): 110 制冷剂: R134a 制冷方式: 风冷	2	台	6000	12000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS2	王牌商厨
11	电饼铛	760*660*840 加热方式: 自动恒温, 电源: 380V 功率: 4.8KW 工作温度: $120 \sim 250^{\circ}\text{C}$ 内径: 53CM 净重: 45kg	2	台	2850	5700	山东滨博亿阳电器有限公司	YXD60A2	亿阳
12	电蒸箱	1400*600*1500 产品名称: 24 盘双门蒸饭柜; 柜内压力: 2000pa; 适合人数: 360 人; 机身材质: 不锈钢;	3	台	6500	19500	滨州市美厨厨业有限公司	MCKZ-H2 4	美厨
13	电烤箱	1240*835*1535 额定电压: 380V; 功率: 21.06KW; 温度调节范围: $\sim 300^{\circ}\text{C}$; 机器重量: 220KG	1	台	7500	7500	滨州宸隆厨业有限公司	LKB101	福得

14	打馅机	780*710*940 机器重量 80kg 功率:1.5 千瓦, 电压 220/380v 3.生产效率 180kg/小时 机器改用成品减速箱减速, 延长使用寿命, 低噪音。操作简单, 便于清洁。切制的蔬菜馅, 细腻, 均匀。配有掀盖即停装置; 盆式菜馅机用于加工各种根、茎、叶类蔬菜成馅状。它采用相对差速运动的原理, 使加工的蔬菜和刀产生相对运动, 差动旋切, 将蔬菜切碎成馅。	1	台	6800	6800	邢台冀工机械制造有限公司	CP-30	冀工
昌平区平西府中心小学									
1	保温箱	530mm×325mm×150mm304 不锈钢材质份数盆, 符合国家《保温容器》要求	270	个	300	81000	浙江五谷宝兴实业有限公司	24L	五谷
清华附中昌平悦府小学									
1	洗碗机	4700*850*1850 加热方式: 电加热, 1800-3000 碟/小时, 传送功率: 0.75KW, 洗涤泵功率: 1.5KW, 清洗加热器功率: 9KW, 漂洗加热功率: 27KW, 烘干电机功率: 3KW, 烘干加热器功率: 20KW, 最大配电量: 62KW。总用电量: 62kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 电源线直径: 25-35mm ² , 进水管径: ϕ 25mm ² , 排水管径: 50mm ² , 进水压力: 0.3-5kg/cm ² , 进水温度: 10-60℃。	1	台	88000	88000	山东福莱克斯电器有限公司	FS4000H	福莱克斯
2	四门双温冰柜	参考尺寸: 1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120; 304 不锈钢内箱, 201 不锈钢外箱。	1	台	7500	7500	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨

3	四门双温冰柜	1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120; 304 不锈钢内箱, 201 不锈钢外箱。	4	台	7500	30000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
首都师范大学附属中学昌平学校									
1	地灶	1100*1200*800mm (长宽高) 额定功率 0.25KW (不锈钢材质) /框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	3	台	9500	28500	山东金联商用厨具有限公司	SDGT45	金联智厨

2	双耳炒灶	1800*1000*1250mm1、炉膛为整体铸造炉膛，采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；2、具备熄火保护功能；3、配套小于 100W 小功率中压静音风机；4、配套风气联动装置；5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板，台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉（无毒无污染）；台面厚度 2.0mm，后靠及顶板厚度 1.5mm，前面板及左右侧板 1.2mm；炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管；炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管，配 4 只重力调节脚；6、炉体后靠摇摆龙头，配全不锈钢摇摆冷水龙头；7、开关采用金属按钮，外部均采用Φ30硅胶套保护。	2	台	9500	19000	山东金联商用厨具有限公司	SZCT35/70	金联智厨
3	风机	参考尺寸：长 20000 宽 1200 高 1200mm 多翼式低噪音通风机 电压 380V 功率 15KW 不锈钢材质	1	台	15000	15000	山东攀峰通风设备有限公司	PFGA-500#-15kw	攀峰
4	电饼铛	参考尺寸：760*660*840mm 加热方式：自动恒温， 电源：380V 功率：≥4.8KW 工作温度：120~250℃内径：53CM	2	台	2850	5700	山东滨博亿阳电器有限公司	YXD60A2	亿阳
5	醒发箱	参考尺寸：500*710*1740mm 电压：220V； 功率：2.7KW；	1	台	8500	8500	滨州市美厨厨业有限公司	MGF-18D	美厨
6	压面机	参考尺寸：500x430x900mm 轧辊参数 (mm)：≥Φ85×220；电压：~220/~3~380V；功率：1.5KW；轧辊转速 (r/Min)：39；产能：40KG/h，机器重量：80KG；	1	台	6800	6800	河北创骏食品机械制造有限公司	MT60	鑫创骏

7	搅拌机	参考尺寸: 620*500*950mm 功率: $\geq 1.1\text{kw}$ 。电压 220V; 和面量 2—3KG 料桶容积 20 升; 三种搅拌速度, 并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。	1	台	4500	4500	江门市星丰食品机械有限公司	B20GN	星丰
8	电蒸柜	参考尺寸: 1400*600*1500mm 24 盘双门蒸饭柜; 柜内压力: 2000pa; 适合人数: 360 人; 机身材质: 304 不锈钢. 380v/24kw	3	台	6500	19500	滨州市美厨厨业有限公司	MCKZ-H2 4	美厨
9	豆浆机	参考尺寸: 525*345*760mm 生产效率 80KG/H 电机 1100W/50HZ. 220 伏. 8.5A. 2800r/min, 砂轮直径 125mm 304 不锈钢材质	1	台	3500	3500	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	MJ-155A	德玛仕
10	绞肉丝机	参考尺寸: 420*250*435mm 采用全封闭式齿轮传动, 结构紧凑, 性能可靠, 美观大方, 操作简单; 绞肉机头及接触食品的零件均采用高级不锈钢材料或铝合金制造, 易于清洁; 能绞猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类, 所绞肉质细腻均匀; 功率 0.75 千瓦。电压 220v; 产量每小时 220 千克	1	台	6500	6500	广州佰诚食品机械有限公司	SXC-12	佰诚
11	洗碗机	参考尺寸: 1115*850*1450mm 加热方式: 电加热, 洗涤能力: 160-200 篮/小时, 传送功率: 0.5KW, 洗涤泵功率: 1.5KW, 清洗加热器功率: 9KW, 漂洗加热功率: 27KW, 配电量: $\geq 38\text{KW}$ 。总用电量: 38kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 进水温度: 常温	1	台	28500	28500	山东福莱克斯电器有限公司	FS2000	福莱克斯
12	双门消毒柜	1160*500*1850 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: $\geq 30\text{min}$;	2	台	7500	15000	山东省冠诺电器有限公司	GN1200A	盛世冠诺

13	挂式热水器	80 升 1.全新白光温显；节能认证 2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护更胜一筹；4.功率：2000W，横式二级能效，80%热水输出率； 5.防结垢加热器。6.带活水功能	4	台	2850	11400	广东雅丽诗电器股份有限公司	WYDRPC-80 80L	雅丽诗
14	留样柜	620*490*1845 有效容积(L): 300L 外箱材料: 冷轧板喷涂内箱材料: 铝板喷涂搁架数: 4 温度范围(℃): 0℃ ~ 10℃压缩机功率(W): 110 制冷剂: R134a 制冷方式: 风冷	2	台	6000	12000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS2	王牌商厨
15	四门双温冰柜	1220*750*1950 防触电保护类别: I类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	4	台	7500	30000	山东王牌商用厨具有限公司	WP-GS4	王牌商厨
16	冷库压缩机	1.涡旋风冷分体机组循环系统 2.380V/5kW, R404A 制冷系统 3.风冷式半封闭压缩机, 环保冷媒, 所有的压缩机均有自动保护装置, 电动机断相保护装置, 机组配置减震装置, 冷凝器。	3	台	23000	69000	广东冰杉制冷科技有限公司	ZBGC - 050S54S LK	飞粤
总价(元)					2533850				

北京京园诚得信工程管理有限公司
中标通知书

SZYGCG11011425210200026737-XM001-331978

北京金鼎正厨房设备有限公司:
2025年昌平区中小学食堂提升设备购置项目(三标段)(标段编号
: 11011425210200026737-XM001-3)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员
会的评审结果,经北京市昌平区教育综合事务中心确认,贵公司为该项目中标人
中标金额:人民币2533850.00元。
请贵公司接到通知后,及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知

北京京园诚得信工程管理有限公司

2025-08-21 17:28:01

北京市政府采购电子交易平台

北京市政府采购电子交易平台

北京市政府采购电子交易平台

北京市政府采购电子交易平台

扫描全能王 创建