

政府采购货物买卖合同

项目名称：2025 年昌平区中小学食堂提升设备购置项目（一标段）

甲 方：北京市昌平区教育综合事务中心

乙 方：北京威尔克环保厨房设备有限公司

签订时间：2025.9.9



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市昌平区教育综合事务中心

乙方（全称）：北京威尔克环保厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 2025 年昌平区中小学食堂提升设备购置项目 (一标段)

采购项目编号: 11011425T000003599549

(2) 采购计划编号: 11011425T000003599549

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件货物明细

品牌：详见附件货物明细 规格型号：详见附件货物明细

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☐香

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：挂墙式伸缩冲地龙头、洗地龙头高压水枪、单冷水龙头、双温龙头、感应龙头、中学部壁挂式热水器、洗碗用壁挂热水器、挂式热水器、开水器连座、节能灯、压缩机、四门冷冻柜、双开门冷藏柜、四门双温冰柜

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水龙头、餐饮业油烟净化器

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥2,626,150.00

大写：贰佰陆拾贰万陆仟壹佰伍拾元整

分包金额（如有）小写：_____/

大写：_____/

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: /

☒ 分期付款:

第一次付款: 在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1,313,075.00 大写金额为 (壹佰叁拾壹万叁仟零柒拾伍元整)。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后, 乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1,313,075.00 大写金额为 (壹佰叁拾壹万叁仟零柒拾伍元整)。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐ 成本补偿: /

☐ 绩效激励: /

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 9 月 9 日, 完成日期: 2025 年 10 月 8 日。

(2) 履约地点: 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥131,307.50, 大写金额为 (壹拾叁万壹仟叁佰零柒元伍角整)。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

若乙方在质保期内未按约定履行维修、更换等义务, 甲方有权扣除相应履约保证金。

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	北京市昌平区教育综合事务中心	单位名称（公章 或合同章）	北京威尔克环保厨房设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区昌平镇水屯西	住 所	北京市丰台区卢沟桥东关 5 号院 2101
联 系 人	崔文国	联 系 人	周圣涛
联系电话	89746783	联系电话	18911261926
通信地址	北京市昌平区昌平镇水屯西	通信地址	北京市丰台区卢沟桥东关 5 号院 2101
邮政编码	102200	邮政编码	100068
统一社会信用代码	12110221400929011L	统一社会信用代码	91110115080462415A
开户名称	北京市昌平区教育综合事务中心	开户名称	北京威尔克环保厨房设备有限公司
开户银行	工商银行昌平支行城关分理处	开户银行	中国工商银行城关支行
银行账号	0200011509200023615	银行账号	0200011519200320577
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的 any 协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行 contract 的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任，且甲方有权单方解除合同；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起三年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 72 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书；2. 合同金额； (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同； 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约定执行； 3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收完成一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务，甲方 可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货 物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高 限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。 一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到 最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲 裁，仲裁地点为_____； (2) 向北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1：货物明细

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
	北京师范大学昌平附属学校						
1	中学部洗碗机	尺寸 3800*850*1450mm 加热方式：电加热，洗涤能力：2600-3800 碟/小时，传送功率 0.75KW, 洗涤泵功率 3KW，清洗加热器功率 18KW，漂洗加热功率 27KW，配电量： 48KW。总用电量：48kw/380v/50hz/3p(三相五线制)，进水温度：10-60℃。	1	86650	86650	山东迈巴特厨业有限公司	型号：B2000PC
2	中学部留样柜	尺寸 1220*780*1950mm； 容积：1000L；温度：0~10℃； 电压：220V；功率：340w； 制冷方式：直冷；控温类型：电子控温； 门体材料：铝合金玻璃门	1	11320	11320	湖南绿零智能科技股份有限公司	型号：TG-1.0L4F
3	中学部壁挂式热水器	80 升 1. 全新白光温显；节能认证 2. 内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护更胜一筹； 4. 功率：2000W ，横式二级能效，80%热水输出率； 5. 防结垢加热器。 6. 带活水功能	1	2425	2425	安徽奥扬电器有限公司	型号：DSZF-80Y2 80L
4	中学部多功能切菜机	尺寸：1333*580*1060mm 功率： 1.5KW； 电压 220/380v 生产产量 500-1000Kg 机器重量 197kg 切制菜的长短，厚薄可调节。只需更换刀	1	33600	33600	山东美鹰食品设备有限公司	型号：DQC140

		片即可切制 片, 丝, 丁, 曲线, 菱形。离心式切片机构。模仿手工切菜原理切菜					
5	中学部落地式绞切两用机	尺寸: 580*420*800mm 功率: 1.5KW; 铜线电机 220v 产量: 绞肉 200 千克每小时, 切肉片 400Kg 每小时。切肉丝 200 千克每小时。 整机优质 304 不锈钢材料制作。一机两用, 绞肉+切肉。	1	4576	4576	山东美鹰食品设备有限公司	型号: MJR32
▲6	中学部燃气双门蒸饭柜	尺寸: 1100*850*1800mm 1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5 mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度 1.2 mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度 1.0 mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度 1.0 mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 1.5 mm 6、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 1.5 mm, 蒸箱锅底钢板厚度 3 mm 7、水箱采用高效往复式循环管结构 8、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 9、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。	1	13096	13096	山东蒸巢齐镁厨房设备有限公司	型号: SZXT35-ZXF24
7	小学部燃气双头单尾炒菜灶	尺寸: 1800*1000*1200mm 1、炉膛为整体铸造炉膛, 采用节能炉头, 配双针电子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于 100W 小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉 (无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板	1	10200	10200	山东金联商用厨具有限公司	型号: SZCT45/90

		1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆冷水龙头; 7、开关采用金属按钮, 外部均采用 Φ 30 硅胶套保护。					
8	小学部土豆去皮机	尺寸: 1800*780*1000mm 功率 1.5KW。电压 380v; 产量每小时 300 千克; 土豆脱皮不损伤土豆; 有透视窗适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。整机不锈钢。	1	28250	28250	山东美鹰食品设备有限公司	型号: QC1500
	北京师范大学实验小学未来科学城学校						
1	洗碗机 (配套设备: 洗碗机排风机组洗碗机分配器)	尺寸: 1800*850*1450 加热方式: 电加热, 洗涤能力: 1800-2700 碟/小时, 传送功率: 0.75KW, 洗涤泵功率: 1.5KW, 清洗加热器功率: 9KW, 漂洗加热功率: 27KW, 最大配电量: 39KW。总用电量: 39kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 电源线直径: 16-25mm ² , 进水管径: Φ 25mm ² , 排水管径: 50mm ² , 进水压力: 0.3-5kg/cm ² , 进水温度: 10-60℃。	1	63200	63200	山东迈巴特厨业有限公司	型号: MBT-B1800P
2	双开门冷藏柜	尺寸: 1200*705*1950mm 温度: +4℃~-5℃; 容积: 910L; 制冷剂: R134a; 制冷方式: 直冷; 功率: 320W	1	7920	7920	湖南绿零智能科技有限公司	型号: SBC-1.0L4FS

3	双门消毒柜	尺寸: 1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: 30min;	1	3410	3410	中山市共康电器有限公司	型号: RTP1600-K18
4	燃气蒸箱	尺寸: 1150*920*1850mm 1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5 mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度 1.2 mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度 1.0 mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度 1.0 mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 1.5 mm 6、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 1.5 mm, 蒸箱锅底钢板厚度 3 mm 7、水箱采用高效往复式循环管结构 8、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 9、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。	1	13096	13096	山东蒸巢齐镁厨房设备有限公司	型号: SZXT35-ZXF24
5	烤箱	尺寸: 1240*835*1535mm 额定电压: 380V; 功率: 21.06KW; 温度调节范围: ~300℃; 内外面层材质为 304 不锈钢, 厚度 1.5mm。	1	11620	11620	滨州市美厨厨业有限公司	型号: MGE-3Y-6
	北京市昌平区第二中学 (回龙观校区)						
1	抽油烟机	风量 35000m³/H 1.11kw/380v 风机叶轮, 2. 机壳为镀锌板, 采用铆接、咬接等手段, 表面清洁平整、不存在焊接变形现象。可进行拆装, 便于现场安装	1	17900	17900	浙江四合风机有限公司	型号: HTFC-25#11KW

2	餐饮业油烟净化器	流量 35000m ³ /h 1. 冷轧板喷塑； 2. 功率:1500W/220V； 3. 配高低压的单元组+UV 光解灯管； 4. 静电油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构，包含前后两套高低压静电极板，油烟需要经过两次有效吸附净化。 5. 双级高效净化，油烟净化器的油烟最低去除效率大于 95%，排放口油烟浓度小于 1 mg/m ³ ，颗粒物小于 5mg/M3，非甲烷总烃小于 10mg/M3 6. 静电油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构，放电区为不锈钢材质 7. 配套环保网络兼容的油烟、颗粒物、非甲烷总烃实时数据的监控系统，管道出口配套环保检测管道和检测口；	1	21650	21650	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WEK-FH 型
3	排烟管道	烹饪间 长 9200mm 高 1240mm 宽 1850mm 、面点间 长 11240mm 高 1310mm 宽 1520mm、不锈钢房顶 长 13100mm 宽 1650mm 高 1800mm 1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作； 2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、管道出口做不锈钢防护网。	56	280	15680	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制

4	大锅灶	长 1250mm 宽 1350mm 高 0.0075mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为优质产品, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	2	9250	18500	山东金联商用厨具有限公司	型号: SDGT45
	昌平区第一中学 (中滩)						
1	排风净化设备	高效油烟净化器, 35000m ³ /h; 排油烟工况在线监测设备; 柜式排烟风机 11KW; 管道及辅材; 电源、排油烟工况在线监测设备、柜式排烟风机、风机减震器、定制设备钢架平台、新排风管道、防火阀、硅玻钛 (软接)、消音管道、设备管道变径、安装辅材、设备运输吊顶拆除及恢复、检测费等。	1	21650	21650	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WEK-FH 型
2	双门消毒柜	尺寸: 1160*500*1850 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: 30min;	2	3410	6820	中山市共康电器有限公司	型号: RTP1600-K18

3	气泡冲洗机	尺寸:1500*800*950 电压: 380V; 功率: 7.5KW; 防潮实用按键式操作控制, 不锈钢防堵塞定制气咀, 全自动水位追踪智能系统, 自动热过载保护功能。	1	11560	11560	山东迈巴特厨业有限公司	型号: MBT-QX170
4	排气罩	尺寸: 4000*1300*1200mm (5.2 平米) 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	5	2200	11000	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
5	六门双温冰柜	尺寸: 1773*700*1920mm 能效等级: 2 级; 制冷方式: 风冷; 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:-18℃~+10℃功率: 390/920W; 净重: 180KG 有效容积: 1300L 制冷剂: R134a/R404a;	1	16555	16555	湖南绿零智能科技有限公司	型号: TG-1.6L6FD
6	立式保温送餐车	尺寸: 1440*940*1850mm 功率: 2.7KW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保湿交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, 30° ~80° 温控范围 304 不锈钢内胆, 201 不锈钢柜体。	2	15520	31040	山东埃科菲西厨电器有限公司	型号: E-DBW-J22-21
7	三层送餐车	尺寸: 900*600*850mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮。3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。	2	1850	3700	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-SCC
	北京市第一六一中学回龙观学校						
一	加工区						

1	万能蒸烤箱	功率: 电压: 380V/50Hz; 容量: 20 个 GN1/1*1 盆; 尺寸: 910*830*1880mm; 每层高度: 60mm. 智能按键款操作; 设备具有自动除垢系统; 更加坚固耐用, 防止热气和蒸汽涌出伤人; 耐高温 350 度玻璃门, 厚度为 6mm, 防爆裂; 醒发功能: 各种面食轻松醒发; 具备三个及以上常用模式, 全面实现中餐的蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法; 单独控制每层烹饪时间, 可同时烹饪多种菜式, 灵活应对同时多菜式出品需求; 智能温控: 设定温度和实际温度差值+/-5℃, 保证烹饪效果; 差值烹饪: 可同时设置食物和内腔的温度控制; 自动清洗模式, 有效应对各种烹饪产生的油污和顽固污渍; 肉针模式: 可探、控食物内部温度, 确保大块食物的烹饪效果; 自带锅炉: 可产生强大的蒸汽, 让中餐菜式烹饪自如; 排湿功能: 强制排出烤制中产生的蒸汽, 保证烤制效果。	1	105667	105667	山东佰洁智能电器有限公司	型号: S20ESCTD
2	保温售饭台	1500*700*800mm 采用 304 不锈钢拉丝板制作台面 1.2mm, 侧板、门板、底板、层板 1.0mm, 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板, 重力脚 Φ 50*150*1.0mm, 单向双移门, 脚采用直径配 5" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚	4	6400	25600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: RG-BWT-4
3	电热扒板	规格: 600*650*475mm 扒板尺寸: 596*510*14mm 功率: 7.8KW 电压: 380V 净重: 60.4Kg 温度范围: 50-300℃	2	1500	3000	山东埃科菲西厨电器有限公司	型号: E-DP-820

4	双层收餐车	1000*600*800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮。3、其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。	5	1850	9250	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-SCC
5	留样冰箱	620*490*1845mm 有效容积(L)：300L 外箱材料：冷轧板喷涂 内箱材料：铝板喷涂 搁架数：4 温度范围(℃)：0℃ ~ 10℃ 压缩机功率(W)：110 制冷剂：R134a 制冷方式：风冷	1	8249	8249	湖南绿零智能科技有限公司	型号：TG-0.5L2F
6	留样冰箱	620*490*1845mm 有效容积(L)：300L 外箱材料：冷轧板喷涂 内箱材料：铝板喷涂 搁架数：4 温度范围(℃)：0℃ ~ 10℃ 压缩机功率(W)：110 制冷剂：R134a 制冷方式：风冷	1	8249	8249	湖南绿零智能科技有限公司	型号：TG-0.5L2F
7	电热大炖锅	800x900x1200(800+400)mm 380V/12KW	1	11960	11960	山东佰洁智能电器有限公司	型号：BJDCDL-800/M
8	感应式洗手池	1200*600*800 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	2120	2120	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-GYXC
9	感应式洗手池	600*600*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可	1	1500	1500	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-GYXC

		调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm 不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。					
二	粗加工						
1	大单星水池	1200*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm 厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm 厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm 厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm 不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	4	2120	8480	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-DXSC
2	单星水池操作台	1500*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm 厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm 厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm 厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm 不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	3000	3000	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-DXDB
3	三星水池	1800*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm 厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm 厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm 厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm 不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	3465	3465	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-SXSC

4	带隔断三星水池	1800*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	3465	3465	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-SXSC
5	大单槽水池	1000*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	1850	1850	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-DXSC
6	可移动净菜四层货架	1500*500*1550mm 1. 采用 304#不锈钢结构； 2. 台面板采用 304#不锈钢板厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304#不锈钢厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 Φ38 加重可调整角不少于 4 个。	2	2260	4520	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-GSHJ
三	面点间						
1	双星水池	1500*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	2865	2865	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-SXCB
四	洗米间						

1	大单星水池	1200*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	2120	2120	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-DXSC
五	大灶间						
1	双星水池	1200*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	2415	2415	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-SXCB
2	单星水池	750*750*800mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	1600	1600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-DXSC
3	挂墙式伸缩冲地龙头	10.7 米 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（灰色；固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐温 85 黄铜铸造、表面镀铬花洒喷头耐热手柄（配置一把喷头）进水接口为标准 1/2"外螺纹六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	4	3535	14140	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号：XD-C101-T

北京市昌平区第二实验小学（东校区）							
1	双门电蒸饭柜	尺寸：1400*600*1500mm，24 盘；柜内压力：2000pa；适合人数：360 人；机身材质：不锈钢；380v/24kw	1	5660	5660	滨州市美厨厨业有限公司	型号：MCKZ-H24
2	电饼铛	760*660*840mm 加热方式：自动恒温， 电源：380V 功率：4.8KW 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 净重：45kg	1	2530	2530	山东全兴厨业科技有限公司	型号：QX-YXD-45
北京市昌平区第二实验小学（西校区）							

1	四门双温冰柜	1220*750*1950mm 防触电保护类别: I 类 使用 电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~ +10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	1	11736	11736	湖南绿零智能科 技股份有限公司	型号: SBC- 1.0L4FS
2	风冷冷冻双门立式冰箱	620*490*1845mm 有效容积(L): 300L 外箱材 料: 冷轧板喷涂 内箱材料: 铝板喷涂 搁架 数: 4 温度范围(℃): 0℃ ~ -18℃ 压缩机功 率(W): 110 制 冷 剂: R134a 制冷方式: 风 冷	1	7375	7375	湖南绿零智能科 技股份有限公司	型号: SBC- 0.5L2FD
3	双门电蒸饭柜	1400*600*1500mm 24 盘双门蒸饭柜; 柜内压 力: 2000pa; 适合人数: 360 人; 机身材质: 不 锈钢; 380v/24kw	1	5660	5660	滨州市美厨厨业 有限公司	型号: MCKZ- H24
北京 育翔 小学 回龙 观学 校							
1	电饼铛	760*660*840mm 加热方式: 自动恒温, 电源: 380V 功率: 4.8KW 工作温度: 120~250℃ 内 径: 53CM 净重: 45kg	2	2530	5060	山东全兴厨业科 技有限公司	型号: QX- YXD-45

2	燃气大锅鼓风灶	1200*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为优质产品, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖; 2mm 钢板; 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	5	9250	46250	山东金联商用厨具有限公司	型号: SDGT45
3	木面案板台	1800*800*800mm 1. 采用 304#不锈钢结构; 2. 台面板采用 304#不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304#不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 Φ38 加重可调整角不少于 4 个。	1	3000	3000	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-MAHTB
4	双门消毒柜	尺寸: 1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: 30min;	12	3410	40920	中山市共康电器有限公司	型号: RTP1600-K18

5	燃气双门蒸箱	1100*1100*1850mm, 配 24 个蒸饭屉 1、采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度为 1.2 mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度为 1.5 mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换。7、下箱骨架采用 40*40*4 mm 国标角钢。9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm, 蒸箱锅底钢板厚度 3 mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构, 内循环 $\Phi 76$ mm 不锈钢管 4 根, 厚度 3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 12、燃气接口: $\Phi 25$, 进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。	4	13096	52384	山东蒸巢齐镁厨房设备有限公司	型号: SZXT35-ZXF24
6	冷库室内外压缩机组	1. 涡旋风冷分体机组循环系统 2. 380V/5kW, R404A 制冷系统 3. 风冷式半封闭压缩机, 环保冷媒, 所有的压缩机均有自动保护装置, 电动机断相保护装置, 机组配置减震装置, 冷凝器。	2	13650	27300	常州奥升制冷科技有限公司	型号: AOSZ-030
北京市昌平区燕丹学校							

1	地锅(天然气)	1250*1350*800mm 1. 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm(304#不锈钢拉丝板制作)炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。 2. 前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架; 3. 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀; 4. 燃烧器为高效节能型, 气阀, 熄火保护安全装置; 5. 炉膛采用保温组合而成:50*50mm 耐火钢砖:2mm 钢板:10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。 6. 炉脚:采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机; 7. 适用气种:天然气(12T); 8. 额定热负荷:40KW; 额定燃气压力:2.0Kpa;	1	9250	9250	山东金联商用厨具有限公司	型号: SDGT45
2	地锅(天然气)	1250*1350*800mm 1. 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm(304#不锈钢拉丝板制作)炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。 2. 前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架; 3. 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀; 4. 燃烧器为高效节能型, 气阀, 熄火保护安全装置; 5. 炉膛采用保温组合而成:50*50mm 耐火钢砖:2mm 钢板:10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。 6. 炉脚:采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机; 7. 适用气	1	9250	9250	山东金联商用厨具有限公司	型号: SDGT45

		种:天然气(12T); 8. 额定热负荷:40KW; 额定燃气压力:2.0Kpa;					
3	地锅(天然气)	1250*1350*800mm 1. 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm(304#不锈钢拉丝板制作)炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。 2. 前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架; 3. 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀; 4. 燃烧器为高效节能型, 气阀, 熄火保护安全装置; 5. 炉膛采用保温组合而成:50*50mm 耐火钢砖:2mm 钢板:10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。 6. 炉脚:采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机; 7. 适用气种:天然气(12T); 8. 额定热负荷:40KW; 额定燃气压力:2.0Kpa;	1	9250	9250	山东金联商用厨具有限公司	型号: SDGT45

4	双眼灶(天然气)	2100*1150*800mm 1、炉膛为整体铸造炉膛，采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；2、具备熄火保护功能；3、配套小于 100W 小功率中压静音风机；4、配套风气联动装置；5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板，台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉（无毒无污染）；台面厚度 2.0mm，后靠及顶板厚度 1.5mm，前面板及左右侧板 1.2mm；炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管；炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管，配 4 只重力调节脚；6、炉体后靠摇摆龙头，配全不锈钢摇摆冷水龙头；7、开关采用金属按钮，外部均采用 Φ30 硅胶套保护。	1	13560	13560	山东金联商用厨具有限公司	型号：SZCT45/90
5	单眼小灶(天然气)	650*700*800mm 1. 框架板采用 1.5mm； 2. 炉面板采用 1.2mm(304#不锈钢拉丝板制作)炉身、炉背厚度 1.0mm 炉体骨架 40*40*4 国际角铁；3. 炉脚采用直径 5 ” 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚； 4. 熄火保护装置，安全点火棒；	1	6400	6400	山东金联商用厨具有限公司	型号：SZCT45
6	双开门保鲜柜	1200*705*1950mm 温度：+4℃~-5℃；容积：910L；制冷剂：R134a；制冷方式：直冷；功率：320W	1	11320	11320	湖南绿零智能科技有限公司	型号：TG-1.0L4F
7	切菜机	尺寸：1333*580*1060 功率：1.5 千瓦； 电压 220/380v 生产产量 500-1000 千克 机器重量 197kg 切制菜的长短，厚薄可调节。只需	1	33600	33600	山东美鹰食品设备有限公司	型号：DQC140

		更换刀片即可切制 片, 丝, 丁, 曲线, 菱形。 离心式切片机构。模仿手工切菜原理切菜					
8	绞肉机	560*480*810mm 生产能力: 切肉片 400kg/h 切肉丝 200kg/h 绞肉 100kg/h 肉片厚度: 4mm 与 6 mm 配用动力: Y90S-4. 1.1kW 刀轴转速: 470 r/min 绞龙转速: 302 r/min 额定电压: ~ 220 V 或 3~ 380 V 额定频率: 50 Hz 防水等级: IPX1 三角带: A1270-1, A1100-1; 机器重量: 80 kg	1	9920	9920	山东美鹰食品设备有限公司	型号: MJR32/3
9	土豆削皮机	590*600*1050mm 功率:1.1 千瓦, 电压 380V; 料桶容积 90 升。每次可放置土豆 30 千克。每小时可生产 500—600 千克 整体不锈钢材料制作, 包括料筒盖, 样式新颖、整洁美观; 可拆卸式砂板, 耐水耐用且更换方便。	1	5217	5217	山东美鹰食品设备有限公司	型号: TP30
10	荷台	1800*800*800mm 1. 采用 304#不锈钢结构; 2. 台面板采用 304#不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304#不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 $\Phi 38$ 加重可调整角不少于 4 个。	1	4400	4400	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-SDHT
11	烧水炉	燃料消耗量: 12.99 (m^3/h); 烟气平均流速: 2.85 (m/s); 标态干烟气流: 372 (m^3/h); 烟气温度: 155.16 ($^{\circ}\text{C}$); 烟气含氧量: 3.81%; 基准含氧量: 3.5%;	1	14200	14200	深圳市卓益节能环保设备有限公司	型号: RSTQ70-70A

12	三层电烤箱	1240*835*1535mm 额定电压: 380V; 功率: 21.06KW; 温度调节范围: ~300℃; 机器重量: 220KG	1	11620	11620	滨州市美厨厨业有限公司	型号: MGE-3Y-6
13	压面机	500x430x900mm 轧辊参数 (mm): $\Phi 85 \times 220$; 电压: ~220/~3~380V; 功率: 1.5KW; 轧辊转速 (r/Min): 39; 机器重量: 80KG;	1	6560	6560	山东美鹰食品设备有限公司	型号: YM130/1
14	和面机	尺寸: 950*550*1000mm 功率 2.2kw 电压 220/380 机器重量 160kg 面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质; 料筒容量 (内) 150L. 一次最大和面量 50 (kg). 一次最大和面量的和面时间约 6min (按比例)	1	9856	9856	山东美鹰食品设备有限公司	型号: HMJ-50
15	电饼铛	760*660*840mm 加热方式: 自动恒温, 电源: 380V 功率: 4.8KW 工作温度: 120~250℃ 内径: 53CM 净重: 45kg	1	2530	2530	山东全兴厨业科技有限公司	型号: QX-YXD-45
16	双开门天然气蒸箱	1070*740*1920mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度为 1.2 mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度为 1.5 mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换。7、下箱骨架采用 40*40*4 mm 国标角钢。8、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm, 蒸箱锅底钢板厚度 3 mm (耐烧不变形) 9、水箱采用高效往复式循环管结构, 内循环 $\Phi 76$ mm 不锈钢管 4 根, 厚度 3mm 10、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 11、燃气接	1	13096	13096	山东蒸巢齐镁厨房设备有限公司	型号: SZXT35-ZXF24

		口：Φ25，进/排水 15mm/40mm 12、配备脉冲电子打火，熄火保护装置。					
17	双开门电蒸箱	1400*600*1500mm 24 盘双门蒸饭柜；柜内压力：2000pa；适合人数：360 人；机身材质：不锈钢；	1	5660	5660	滨州市美厨厨业有限公司	型号：MCKZ-H24
18	双门消毒柜	尺寸：1160*500*1850mm 电压：220V；功率：2.45KW；频率：50Hz；容积：620L；消毒时间：30min；	1	3410	3410	中山市共康电器有限公司	型号：RTP1600-K18
19	洗碗用壁挂热水器	80 升 1.全新白光温显；节能认证 2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护更胜一筹； 4. 功率：2000W ，横式二级能效，80%热水输出率； 5. 防结垢加热器。 6. 带活水功能	1	2425	2425	安徽奥扬电器有限公司	型号：DSZF-80Y2 80L
20	油烟机	风量 10000m ³ /H 1.3kw/380v 风机叶轮， 2. 机壳为镀锌板，采用铆接、咬接等手段，表面清洁平整、不存在焊接变形现象。可进行拆装，便于现场安装	1	7720	7720	浙江四合风机有限公司	型号：HTFC-12#3KW

21	不锈钢排烟罩（带新风）	5200*1000*500mm（5.2 平米） 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.2 mm。防爆节能灯：40W，外观材质为优质不锈钢，具有优良的散热特性，安装油网篦子，合理的设计构造，防止油污往灶台上滴	1	11500	11500	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
22	镀锌板集烟箱	500*400*5000mm 1. 管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作； 2. 法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3. 管道出口做不锈钢防护网。	10	280	2800	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
23	不锈钢装饰板	5200*1000mm（5.2 平米） 1. 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm； 2. 与吊顶密封处理，根据现场定制，不锈钢框架焊接平滑，可拆卸。	5	520	2600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-ZSB
24	镀锌板排烟管道	600*300mm 1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作；2、法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、管道出口做不锈钢防护网。	20	280	5600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
25	镀锌板变径弯头	700*600 变 500*500*长 6000mm 采用 1.2mm 厚镀锌板制作	1	860	860	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
26	管道法兰（国标角铁）	600*300mm 采用国标 40*40*4mm 角钢制作	10	30	300	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制

27	高配置油烟净化器（高低压电场+UV 灯管+活性炭）	流量 10000m ³ /h 1. 冷轧板喷塑； 2. 功率:1500W/220V； 3. 配高低压的单元组+UV 光解灯管； 4. 静电油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构，包含前后两套高低压静电极板，油烟需要经过两次有效吸附净化。 5. 双级高效净化，油烟净化器的油烟最低去除效率大于 95%，排放口油烟浓度小于 1mg，颗粒物小于 5mg，非甲烷总烃小于 10mg 6. 静电油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构，放电区为不锈钢材质 7. 配套环保网络兼容的油烟、颗粒物、非甲烷总烃实时数据的监控系统，管道出口配套环保检测管道和检测口；	1	8666	8666	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WEK-FH 型
28	底噪双层排烟风柜（高效不锈钢叶轮）	10000m ³ /h 1. 风机叶轮， 2. 机壳为镀锌板，采用铆接、咬接等手段，表面清洁平整、不存在焊接变形现象。可进行拆装，便于现场安装	1	7720	7720	浙江四合风机有限公司	型号：HTFC-12#3KW
29	镀锌板风机出口消音管	450*450mm 外侧采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内侧采用 1.0mm 不锈钢孔板网孔制作而成，内部 10mm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理。	1	1020	1020	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
昌平区第一中学（天							

通苑)							
1	燃气地锅灶	外围 1250*1350*800mm 直径 1000 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为优质产品, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	1	9250	9250	山东金联商用厨具有限公司	型号: SDGT45
2	六门双温冰柜	尺寸 1773*700*1920mm 能效等级: 2 级; 制冷方式: 风冷; 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: -18℃~+10℃功率: 390/920W; 容积: 1300L	1	16555	16555	湖南绿零智能科技股份有限公司	型号: TG-1.6L6FD
3	双门保温柜	产品尺寸 尺寸: 1540*940*1880; 功率: 2.62kw; 温度: 30-85℃, 内箱 304 不锈钢, 外箱 201 不锈钢材质。	2	15520	31040	山东埃科菲西厨电器有限公司	型号: E-DBW-J22-21
4	毛刷土豆去皮机	尺寸: 1280*750*970 功率 1.1KW。电压 380v 产量每小时 300Kg; 土豆脱皮不损伤土豆; 透视窗, 适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹	1	24260	24260	山东美鹰食品设备有限公司	型号: QC1000

		果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。整机不锈钢					
北京市昌平区霍营中心小学							
1	大灶	1250*1350*800mm 450 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为优质产品, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	3	9250	27750	山东金联商用厨具有限公司	型号: SDGT45

2	双开门蒸柜（48 屉）	1430*1050*1550mm 电蒸箱 48 盘。 1. 蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 2. 0mm 2. 内胆为 304 不锈钢厚度 2. 0mm 3. 前面板采用 304 不锈钢厚度 1. 5mm 4. 密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 5. 蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 6. 下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 7. 蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2. 0mm，蒸箱锅底钢板厚度 2. 5mm 8. 热源采用 380V 电力燃气发生器，更快更省能量 9. 每个蒸箱都配备自动补水箱 10. 电压：380V 功率：36KW	1	11980	11980	滨州市美厨厨业有限公司	型号：MCKZ-H48
3	三层六盘电热烤炉	1240*835*1535mm 额定电压：380V；功率：21. 06KW；温度调节范围：~300℃；机器重量：220KG	1	11620	11620	滨州市美厨厨业有限公司	型号：MGE-3Y-6
4	三层六盘电热烤炉	1240*835*1535mm 额定电压：380V；功率：21. 06KW；温度调节范围：~300℃；机器重量：220KG	1	11620	11620	滨州市美厨厨业有限公司	型号：MGE-3Y-6
5	电饼铛	760*660*840mm 加热方式：自动恒温， 电源：380V 功率：4. 8KW 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 净重：45kg	2	2530	5060	山东全兴厨业科技有限公司	型号：QX-YXD-45
6	电饼铛	760*660*840mm 加热方式：自动恒温， 电源：380V 功率：4. 8KW 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 净重：45kg	1	2530	2530	山东全兴厨业科技有限公司	型号：QX-YXD-45

7	搅拌机	620*500*1050mm 功率:1.3 千瓦。电压 220V; 和面量 3—4KG 料桶容积 30 升 变频搅拌机仍然延续了三种搅拌速度, 并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动, 延长设备使用寿命。使用变频器控制, 低噪音。配有指示灯按钮, 提高安全性。	1	6336	6336	山东美鹰食品设备有限公司	型号: MBP30
8	单头单尾炒炉	1100*1200*800+450mm 1、炉膛为整体铸造炉膛, 采用节能炉头, 配双针电子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于 100W 小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉(无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆冷水龙头; 7、开关采用金属按钮, 外部均采用 φ30 硅胶套保护。	1	8450	8450	山东金联商用厨具有限公司	型号: SZCT45

9	单头单尾炒炉	尺寸: 1100*1200*800+450mm 1、炉膛为整体铸造炉膛, 采用节能炉头, 配双针电子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于 100W 小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉(无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆冷水龙头; 7、开关采用金属按钮, 外部均采用 Φ 30 硅胶套保护。	1	8450	8450	山东金联商用厨具有限公司	型号: SZCT45
10	和面机	尺寸: 950*550*1000mm 功率 2.2kw 电压 220/380 机器重量 160kg 面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质; 搅拌器为食品及 304 不锈钢实心材质; 料筒容量(内) 150L. 一次最大和面量 50 (kg) . 一次最大和面量的和面时间约 6min(按比例)	1	9856	9856	山东美鹰食品设备有限公司	型号: HMJ-50
11	压面机	500x430x900mm 轧辊参数 (mm): Φ85×220; 电压: ~220/~3~380V; 功率: 1.5KW; 轧辊转速 (r/Min): 39; 机器重量: 80KG;	1	6560	6560	山东美鹰食品设备有限公司	型号: YM130/1
12	开水器连座	9KW/50L 外壳为 SUS304#不锈钢 1.0mm; 电源为 380V 电压, 需采用做到自动管理整机水位, 防止设备干烧和损坏; 配置落地式不锈钢底座; 采	1	4265	4265	青岛科源美商用设备有限公司	型号: CRM-60A-9

		用聚氨酯整体发泡技术，保温厚度为 30mm；采用 SUS304#不锈钢食品级电热管加热；					
13	挂式热水器	80 升 1. 全新白光温显；节能认证 2. 内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护更胜一筹； 4. 功率：2000W ，横式二级能效，80%热水输出率； 5. 防结垢加热器。 6. 带活水功能	2	2425	4850	安徽奥扬电器有限公司	型号：DSZF-80Y2 80L
14	双开门醒发箱	990*710*1860mm 额定功率：2.7KW ；额定电压：220V 标准盘数：26 盘	1	6655	6655	广州市广菱烘焙设备有限公司	型号：XF-32A
15	洗碗机	尺寸 4100*850*1850mm 加热方式：电加热，洗涤能力：1800-3000 碟/小时，传送功率：0.75KW, 洗涤泵功率：1.5KW, 清洗加热器功率：9KW, 漂洗加热功率：27KW, 烘干电机功率：3KW, 烘干加热器功率：20KW, 最大配电量：62KW。总用电量：62kw/380v/50hz/3p(三相五线制)，电源线直径：25-35mm ² ，进水管径：Φ25mm ² ，排水管径：50mm ² ，进水压力：0.3-5kg/cm ² ，进水温度：10-60℃。	1	98000	98000	山东迈巴特厨业有限公司	型号：B2000PC
16	四门双温冰柜	1220*750*1950mm 防触电保护类别：I 类 使用电源：AC220V 50HZ 1PH 温度范围：0℃～+10℃、-5℃～-18℃；功率：400W；净重：130KG 有效容积：1000L 制冷剂充注量 g：220+120；	1	11736	11736	湖南绿零智能科技股份有限公司	型号：SBC-1.0L4FS

17	四门双温冰柜	1220*750*1950mm 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120;	1	11736	11736	湖南绿零智能科技有限公司	型号: SBC-1.0L4FS
18	消毒库	3495*3650*2400mm 热风循环式/采用循环热风干式消毒工艺, 利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒; 循环热风使库体内的各点温度保持一致, 库内的餐具消毒更加彻底, 该设备并具有烘干、贮存等功效。消毒无死角且彻底; 检验结果对染于食品用具上的大肠杆菌杀灭对数值均大于 3,00; 对染于测试载体上脊髓灰质炎病毒 1 型疫苗株的平均灭活对数值均大于 4,00, 优于国家消毒卫生标准, 达到国内先进水平。 1、库体为 100mm 厚优质 304 不锈钢保温板经复合压制而成的, 门为双层钢化玻璃, 可耐高温 300 度。地板加铺 3mm 厚防滑钢板, 防止湿滑, 更加人性化。库内配防水、防潮灯。 2、控制箱面板上装有温度显示设定, 消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮, 操作方便; 消毒温度 (90-150 度)、时间可控、数字显示、直观准确。 3、此设备具备容量大、适用性强 (可对车、桶、盆等大型器皿进行消毒)、升温快、造价低、体积可根据客户要求和实际空间而制作等优点。 4、可根据需要, 设定为前后开门, 更方便使用。	31	4000	124000	中山市共康电器有限公司	型号: 定制

19	消毒库移动餐盘货架	1200*400*1730mm 1. 采用 304#不锈钢结构； 2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度为 1.5mm； 3. 层板采用 304#不锈钢厚度 1.2mm； 4. 层板采用 304#不锈钢加筋度 1.2mm； 5. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。 6. 货架底部安装 4 个耐高温移动脚轮	4	1850	7400	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-GSHJ
20	消毒库移动货架	1200*500*1730mm 1. 采用 304#不锈钢结构； 2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度为 1.5mm； 3. 层板采用 304#不锈钢厚度 1.2mm； 4. 层板采用 304#不锈钢加筋度 1.2mm； 5. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。 6. 货架底部安装 4 个耐高温移动脚轮	5	1850	9250	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-GSHJ
21	洗地龙头高压水枪	10.7 米 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（灰色；固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐温 85 黄铜铸造、表面镀铬花洒喷头耐热手柄（配置一把喷头）进水接口为标准 1/2" 外螺纹六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	4	3535	14140	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号：XD-C101-T
22	双头切菜机	尺寸：1333*580*1060mm 功率：1.5 千瓦；电压 220/380v 生产产量 500-1000 千克 机器重量 197kg 切制菜的长短，厚薄可调节。只需更换刀片即可切制 片，丝，丁，曲线，菱形。离心式切片机构。模仿手工切菜原理切菜	1	33600	33600	山东美鹰食品设备有限公司	型号：DQC140

23	大单星洗盆	1200*700*800/120mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	4	2120	8480	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-DXSC
24	单冷水龙头	单冷水龙头, 可承受 2mpa 压力爆破, 。产品主体黄铜, 不锈钢管, 长 10" 直径 22, 厚 1.0mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 6 寸 152mm。	4	475	1900	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号: XP-A102
25	下水连管	规格: 配套, 不锈钢下水口连不锈钢下水管	4	555	2220	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号: LQ-Y00A
26	双层工作台	1800*800*800/120mm 1. 采用 304#不锈钢结构; 2. 台面板采用 304#不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304#不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 $\Phi 38$ 加重可调调整角不少于 4 个。	2	2865	5730	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-SCHTB
27	厨房用具消毒组合柜	1160*600*1850mm 多功能组合消毒柜, 能够进行刀具、案板、毛巾消毒。	1	3350	3350	中山市共康电器有限公司	型号: 880A-K32
28	单门工作柜	400*400*800mm 1. 采用 304#不锈钢板 2. 台面为 1.5mm 厚钢板, 侧板、层板及底板为 1.2mm 厚钢板, 双层吊装式推拉门, 门面板为 1.2mm 厚钢板, 门内胆 0.6mm 厚, 门内为聚氨脂发泡, 铝合金吊轨, 6 寸重力可调子弹脚 4 个。 所有焊接为满焊	1	2120	2120	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-STHT

29	挂钩式墩布池	600*400*1600mm 1、采用 304 不锈钢结构；2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作，采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强；3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板；4、脚通采用直径 38*1.5 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管；6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	2120	2120	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-DXSC
30	单冷水龙头	单冷水龙头，可承受 2mpa 压力爆破，。产品主体黄铜，不锈钢管，长 10” 直径 22，厚 1.0mm，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔 22mm，两孔中心 6 寸 152mm。	2	475	950	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号：XP-A102
31	下水连管	规格：配套，不锈钢下水口连不锈钢下水管	2	555	1110	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号：LQ-Y00A
32	调料车拼台	500*800*800/400mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 做补强撑 3. 脚通采用 $\Phi 38$ mm 厚度 2.0mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 ≤ 0.2 mm	1	900	900	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：WRK-LPT
33	双眼鼓风低汤灶	1200*700*500/200mm 炉面板采用 1.2mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉身、炉背厚度 1.0mm 炉体骨架 40*40*4 国际角铁，炉脚采用直径 5” 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，熄火保护装置，安全点火棒	1	6200	6200	山东金联商用厨具有限公司	型号：SPTT35/70

34	双眼煲仔炉	300*800*800/400mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.2mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉身、炉背厚度 1.0mm 炉体骨架 40*40*4 国际角铁, 炉脚采用直径 5" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 熄火保护装置, 安全点火棒	1	3000	3000	山东金联商用厨具有限公司	型号: SPTT5/40
35	单通拉门柜	1500*700*800mm 1. 采用 304#不锈钢板 2. 台面为 1.5mm 厚钢板, 侧板、层板及底板为 1.2mm 厚钢板, 双层吊装式推拉门, 门面板为 1.2mm 厚钢板, 门内胆 0.6mm 厚, 门内为聚氨脂发泡, 铝合金吊轨, 6 寸重力可调子弹脚 4 个。所有焊接为满焊	1	3960	3960	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-STHT
36	双星水池	1200*600*800mm 单冷水龙头 1、采用 304 不锈钢结构; 2、台面采用 1.5 mm厚不锈钢板制作, 采用 1.5 mm厚度槽型加强筋加强; 3、水桶采用 1.5 mm厚不锈钢板; 4、脚通采用直径 38*1.5 mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.5 mm不锈钢圆管; 6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	1	2260	2260	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-SXCB
37	单冷水龙头	单冷水龙头, 可承受 2mpa 压力爆破, 。产品主体黄铜, 不锈钢管, 长 10" 直径 22, 厚 1.0mm, 黄铜螺杆阀芯, 合金手柄, 开孔 22mm, 两孔中心 6 寸 152mm。	1	475	475	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号: XP-A102
38	下水连管	不规格: 配套, 锈钢下水口连不锈钢下水管	1	555	555	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	型号: LQ-Y00A

39	面点间豪华型不锈钢烟罩	3000*1200*500mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	4	2120	8480	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
40	烟罩装饰板	长度 5460mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	5.46	520	2839.2	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB
41	清真厨房豪华型不锈钢烟罩	2000*1200*500mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	2	2560	5120	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
42	烟罩装饰板	长度 3230mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	3.23	520	1679.6	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB
43	洗碗间厨房豪华型不锈钢烟罩	4000*1200*500 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	5	2120	10600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
44	烟罩装饰板	长度 6460mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	6.46	520	3359.2	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB
45	面点间排风系统	风机、启动保护电箱、排烟管道 1. 管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2. 法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3. 管道出口做不锈钢防护网。	1	32000	32000	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制

46	面点间不锈钢烟罩	规格: 3000*1200* 500; 1. 材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1. 2mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100 W, 防爆平板防护 罩, D>500mm 4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其 变形量 $\leq$ 1mm	3. 6	2120	7632	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
47	烟罩装饰板	L=5460mm; 1. 采用 304 不锈钢 板, 厚度 1. 0mm, 与吊顶密封处理, 根据现场定制	5. 46	520	2839. 2	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB
48	清真厨房不锈钢烟罩	2000*1200*500mm; 1. 材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1. 2mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100 W, 防爆平板防护 罩, D>500mm 4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其 变形量 $\leq$ 1mm	2. 4	2120	5088	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
49	烟罩装饰板	L=3230mm; 1. 采用 304 不锈钢 板, 厚度 1. 0mm, 与吊顶密封处理, 根据现场定制	3. 23	520	1679. 6	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB
50	洗碗间不锈钢烟罩	4000*1200* 500mm; 1. 材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1. 2mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100 W, 防爆平板防护 罩, D>500mm 4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其 变形量 $\leq$ 1mm	4. 8	2120	10176	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
51	烟罩装饰板	L=6460mm; 1. 采用 304 不锈钢 板, 厚度 1. 0mm, 与吊顶密封处理, 根据现场定制	6. 46	520	3359. 2	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB

52	洗碗间排风风机	风量;10000m³/h; 尺寸: 1050*800*630 功率: 3KW 电压;380V 风量;10000m³/h 风压;全压 600pa 噪音: 73-75 分贝	1	7720	7720	浙江四合风机有限公司	型号: HTFC-12#3KW
53	启动保护电箱	尺寸: 400*300*200mm; 设备配备总开关、交流接触器、缺项保护	2	5000	10000	杭州西通电气技术有限公司	型号: SC310-4T15G
54	镀锌风管连法兰盘	定制; 管道采用厚度 1.2mm 厚镀锌制作, 法兰盘国标 30*30*3mm 不锈钢焊接制作	124	280	34720	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
55	面点间油烟净化器	32000m³/h; 功率: 1.85KW 电压: 220V 风量;32000m³/h 整体采用 1.5mm 厚 304 不锈钢拉丝板 电场使用 1.0mm 厚 铝板	1	20452	20452	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WEK-FH 型
56	面点间排风风机	31000m³/h; 尺寸: 1230*950*860 功率: 11KW 电压;380V 风量;31000m³/h 风压;全压 600pa 噪音: 73-75 分贝	1	15460	15460	浙江四合风机有限公司	型号: GDT-480#11KW
北京市昌平区上苑学校							
1	六门双温冰柜	尺寸: 1773*700*1920mm 能效等级: 2 级; 制冷方式: 风冷; 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围:-15℃~+10℃功率: 390/920W; 有效容积: 1300L 制冷剂: R134a/R404a;	1	16555	16555	湖南绿零智能科技有限公司	型号: TG-1.6L6FD

2	砧板刀具消毒柜	12 把菜刀 5 砧板、600x605x1270mm 1、电源：紫外线灯 16W/ 恒温器 100W/ 230V/ 50Hz 2、刀数量：12 把，5 个砧板 3、全 304 不锈钢制造； 4、 深色有机玻璃门可完全封闭内室 5、带有液滴收集槽 6、带保护的汞蒸汽灯 7、安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭 8、24W 照明灯具，只在开关为“开”和定时器为“0”时才开启	1	1980	1980	中山市共康电器有限公司	型号：330A-K32
北京十一未来城学校							
1	搅拌机	尺寸：620*500*950mm 功率：1.1 千瓦。电压 220V 和面量 2—3KG 料桶容积 20 升 变频搅拌机仍然延续了三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动，延长设备使用寿命。使用变频器控制，低噪音。配有指示灯按钮，提高安全性。	1	5925	5925	山东美鹰食品设备有限公司	型号：MBP20
2	双门消毒柜	尺寸：1160*500*1850mm 电压：220V；功率：2.45KW；频率：50Hz；容积：620L；消毒时间：30min；	1	3410	3410	中山市共康电器有限公司	型号：RTP1600-K18
首都师范大学附属							

回龙 观育 新学 校							
1	洗碗机	4000*850*1850mm 加热方式：电加热，：1800-3000 碟/小时，传送功率：0.75KW,洗涤泵功率：1.5KW,清洗加热器功率：9KW,漂洗加热功率：27KW,烘干电机功率：3KW,烘干加热器功率：20KW,最大配电量：62KW。总用电量：62kw/380v/50hz/3p(三相五线制)，电源线直径：25-35mm ² ，进水管径：Φ25mm ² ，排水管径：50mm ² ，进水压力：0.3-5kg/cm ² ，进水温度：10-60℃。	1	98000	98000	山东迈巴特厨业有限公司	型号： B2000PC
2	消毒库 20 平米	6000* 3000* 3000mm, 内径尺寸:5800* 2800* 2700mm。热风循环式/采用循环热风干式消毒工艺，利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒；循环热风使库体内的各点温度保持一致，符合国家消毒卫生标准。1、库体为100mm厚优质304不锈钢保温板经复合压制而成的，门为双层钢化玻璃，可耐高温300度。地板加铺3mm厚防滑钢板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯。 2、控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便；消毒温度（90-150度）、时间可控、数字显示、直观准确。	1	196180	196180	中山市共康电器有限公司	型号：定制

北京市昌平区天通苑学校							
1	灶台	1300*1300*800*350*100mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖; 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	5	9250	46250	山东金联商用厨具有限公司	型号: SZCT45

2	灶台	1800*1000*800*350*100mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 熄火保护安全装置; 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	1	10200	10200	山东金联商用厨具有限公司	型号: SZCT45/90
3	双门消毒柜	尺寸: 1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: 30min; 304 不锈钢内箱, 201 不锈钢外箱体。	1	3410	3410	中山市共康电器有限公司	型号: RTP1600-K18
4	四门冷冻柜	尺寸: 1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: -5℃~-18℃; 功率: 400W; 有效容积: 1000L, 304 不锈钢内箱, 201 不锈钢外箱体。	1	8360	8360	湖南绿零智能科技有限公司	型号: SBC-1.0L4FD
北京市昌平实验小学							

1	排烟罩	7800*1800*930mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	15	2120	31800	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
2	排烟风柜	1. 15kw/380v 风机叶轮, 风量: 25000m ³ 2. 机壳为镀锌板, 采用铆接、咬接等手段, 表面清洁平整、不存在焊接变形现象。可进行拆装, 便于现场安装	1	15460	15460	浙江四合风机有限公司	型号: GDT-540#15KW
3	排烟管道	500*600mm 1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、管道出口做不锈钢防护网。	15	280	4200	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
4	烟罩装饰板	9600*930mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	10	520	5200	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB
5	送新风风机	风量: 16000m ³ 功率: 380V-0.75KW	1	19850	19850	浙江四合风机有限公司	型号: DT-18#7.5KW
6	送新风管道	300*300mm 1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、管道出口做不锈钢防护网。	15	280	4200	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制
7	三层烤箱	1240*835*1535 额定电压: 380V; 功率: 21.06KW; 温度调节范围: ~300℃;	1	11620	11620	滨州市美厨厨业有限公司	型号: MGE-3Y-6

8	留样柜	尺寸: 1220*780*1950mm; 容积: 1000L; 温度: 0~10℃; 电压: 220V; 功率: 340w; 制冷方式: 直冷; 控温类型: 电子控温; 门体材料: 铝合金玻璃门, 无磁不锈钢柜体	1	11320	11320	湖南绿零智能科技有限公司	型号: TG-1.0L4F
北京市昌平第三实验小学							
1	醒发箱	尺寸: 990*710*1860mm 额定功率: 2.7KW ; 额定电压: 220V 标准盘数: 26 盘	1	6655	6655	广州市广菱烘焙设备有限公司	型号: XF-32A
2	电饼铛	尺寸: 760*660*840mm 加热方式: 自动恒温, 电源: 380V 功率: 4.8KW 工作温度: 120~250℃ 内径: 530 mm	1	2530	2530	山东全兴厨业科技有限公司	型号: QX-YXD-45
3	煮面桶	尺寸: 800*800*800mm 1、电压: 380V, 功率 ≤15kW; 2、煮面锅 Φ 700mm, 深度 600mm, 锅体采用 304#不锈钢复合锅底; 3、采用球底设计; 4、具有散热风道, 5、全 304#不锈钢机身, 炉面板厚度 1.7mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm, 一体成型台面设计;	1	8450	8450	山东埃科菲西厨电器有限公司	型号: 9E-TM-9

4	豆浆机	尺寸: 525*345*760 生产效率 80kg/H 电机 1100W/50HZ. 220 伏. 8. 5A. 2800r/min 重量 46 kg 砂轮直径 125mm, 机体 304 不锈钢材质	1	2530	2530	山东滨博亿阳电器有限公司	型号: YJ836-50L
5	绞肉机	尺寸: 420*250*435 采用全封闭式齿轮传动, 绞肉机头及接触食品的零件均采用高级不锈钢材料或铝合金制造? 功率 0. 75kW。电压 220v; 产量每小时 220kg	1	8160	8160	山东美鹰食品设备有限公司	型号: MJR22/3
6	切菜机	尺寸: 1333*580*1060 功率: 1. 5 千瓦; 电压 220/380v 生产产量 500-1000 千克, 切制菜的长短, 厚薄可调节。只需更换刀片即可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形。离心式切片机构。模仿手工切菜原理切菜	1	33600	33600	山东美鹰食品设备有限公司	型号: DQC140
7	切肉机	尺寸: 580*420*800mm 功率: 1. 5 千瓦; 铜线电机 220v 产量: 绞肉 200 千克每小时, 切肉片 400 千克每小时。切肉丝 200 千克每小时。整机优质不锈钢材料制作。一机两用, 绞肉+切肉。	1	4576	4576	山东美鹰食品设备有限公司	型号: MJR32
8	馒头机	尺寸: 1330*440*960mm 电压 380V 重量 205kg; 功率 3 千瓦 50HZ; 生产产量每小时 3600—4200 个, 每分钟 65 个左右; 揉制的馒头色白、起层、口感好, 仿手工揉制馒头; 每小时能生产 400kg 以上的馒头, 面板采用优质食品级 304 不锈钢材质制作, 整机外壳采用优质不锈钢制作。	1	11560	11560	山东美鹰食品设备有限公司	型号: MTJ65A

9	双门消毒柜	尺寸: 1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: 30min; 内箱 304 不锈钢, 外 201 不锈钢箱体	2	3410	6820	中山市共康电器有限公司	型号: RTP1600-K18
10	刀具消毒柜	尺寸: 538*138*648mm 1、电源: 紫外线灯 16W/ 恒温器 100W/ 230V/ 50Hz 2、刀数量: 10 把 3、刀片最大长度: 290mm 4、全 304 不锈钢制造; 5、深色有机玻璃门可完全封闭内室 6、可抽出刀具架, 7、刀具架带有液滴收集槽 8、带保护的汞蒸汽灯 9、安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭 10、24W 照明灯具	1	1420	1420	滨州市美厨厨业有限公司	型号: YGP-DJ2
11	烟感	产品类型 NB、LORA 火灾烟雾联网报警器 探测距离 通讯距离: 3000 米 传输方式 3G/4G/GPRS/LORA 发射频率 接收频率: GPRS/LORA 报警音量 120dB 产品尺寸约 135×135×50mm	10	30	300	深圳市派安科技有限公司	型号: PS-819D
12	留样柜	尺寸: 620*490*1845 有效容积(L): 300L 外箱材料: 冷轧板喷涂 内箱材料: 铝板喷涂 搁架数: 4 温度范围(°C): 0°C ~ 10°C 压缩机功率(W): 110 制冷剂: R134a 制冷方式: 风冷	1	8249	8249	湖南绿零智能科技有限公司	型号: TG-0.5L2F
13	排风设备						
(1)	不锈钢环保烟罩	采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴,	30	2120	63600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制

(2)	不锈钢装饰板	垂直封至房间吊顶面 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 与吊顶密封处理, 根据现场定制, 1.2mm 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸。	20	520	10400	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-ZSB
(3)	前端净化器片	采用 304#1.0mm 厚不锈钢。在 800℃高温下有效阻断火源。	40	200	8000	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WRK-JP
(4)	排烟风机①	电压: 380V/功率 11kw 噪音 50 分贝 厚度 2.00mm	1	15460	15460	浙江四合风机有限公司	型号: GDT-480#11KW
(5)	油烟净化器④	流量 30000m ³ /h 1. 1.2mm 冷轧板喷塑; 2. 功率:1500W/220V; 3. 配高低压的单元组+UV 光解灯管; 4. 静电油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构, 包含前后两套高低压静电极板, 油烟需要经过两次有效吸附净化。 5. 双级高效净化, 油烟净化器的油烟最低去除效率大于 95%, 排放口油烟浓度小于 1mg/m ³ , 颗粒物小于 5mg/m ³ , 非甲烷总烃小于 10mg/m ³ 6. 静电油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构, 放电区为不锈钢材质 7. 配套环保网络兼容的油烟、颗粒物、非甲烷总烃实时数据的监控系统, 管道出口配套环保检测管道和检测口;	1	19200	19200	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: WEK-FH 型
(6)	排烟管道	规格: 定制 1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作; 2、法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 3、管道出口做不锈钢防护网。	80	280	22400	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号: 定制

(7)	防火阀	150℃ 镀锌板材质，不易变形，稳定性高	1	1360	1360	北京亿方来金属制品有限公司	型号：FH002
(8)	调节阀	用来调节支管的风量，也可用新风与回风的混合调节。	1	1360	1360	北京亿方来金属制品有限公司	型号：DDF-1
(9)	软连接③	配套尺寸 优质国标 40*40 角钢焊接框架，配优质帆布铆接涂胶密封工艺	1	480	480	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
(10)	消音管道③	规格：定制，外侧采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内侧采用 1.0mm 不锈钢孔板网孔制作而成，内部 10mm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理。	20	380	7600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
(11)	减震器	规格：配套，钢制弹簧	1	200	200	天津市兄弟减震器科技有限公司	型号：定制
(12)	风机启动控制箱	与风机配套 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。	1	5000	5000	杭州西通电气技术有限公司	型号：SC310—4T15G
(13)	消音房	规格：定制，外侧采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内侧采用 1.0mm 不锈钢孔板网孔制作而成，内部 10mm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理。	1	6970	6970	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
(14)	出风口③	与风机配套 采用 1.2mm 镀锌板制作。	1	365	365	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制

(15)	吊杆	与风机配套 采用 1.2mm 镀锌板制作。	20	40	800	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
(16)	法兰③	40×40×4mm 采用国标 40*40*4mm 角钢制作	20	30	600	北京威尔克环保厨房设备有限公司	型号：定制
(17)	节能灯	电压：220V/功率：100w，嵌入式 LED 节能灯，防水、防潮、防油。	6	164	984	辉煌阳光新能源科技有限公司	型号：100w
总价（元）					2626150	/	

附件 2：中标通知书

北京京园诚得信工程管理有限公司
中标通知书

SZYGCC11011425210200026737-XM001-131972

北京威尔克环保厨房设备有限公司：

2025年昌平区中小学食堂提升设备购置项目(一标段)(标段编号：11011425210200026737-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市昌平区教育综合事务中心确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币2626150.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

2025-08-21 17:22:54

