

# 政府采购合同（货物类）

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：昌平区基层应急服务站建设项目

项目编号：11011425210200027786-XM001

合同金额：1221730 元

甲方：北京市昌平区应急管理局

乙方：京采云（北京）办公设备有限公司

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



# 合 同 书

(项目名称)昌平区基层应急服务站建设项目 中所需 水泵、发电机、电锯等应急物资(货物名称)经以 11011425210200027786-XM001 号磋商文件在国内进行竞争性磋商。经磋商小组评定 京采云(北京)办公设备有限公司 (乙方)为成交人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 1、定义

- (1) 甲方：本合同甲方系指：北京市昌平区应急管理局。
- (2) 乙方：本合同乙方系指：京采云(北京)办公设备有限公司。
- (3) 现场：本合同项下的货物安装及服务运行地点位于：北京市昌平区应急管理局各站点。

## 2、货物内容

见附件1，昌平区基层应急服务站建设项目物资明细。

## 3、交付方式

交付方式：项目的交付方式为：现场交付。

交付时间：项目交付期限为合同签订后 45 个日历天内（或按照双方约定协商日期交付）。

## 4、质量标准和验收

(1) 乙方提供的货物质量应符合国家标准或行业标准，其中以标准较高者为标准。

(2) 项目实施完毕后，由甲方进行质量验收，乙方应予配合。

(3) 甲方验收合格不排除乙方的服务质量责任。

## 5、付款金额及付款方式

(1) 本合同总金额为人民币（大写）壹佰贰拾贰万壹仟柒佰叁拾元整；（小写）1221730 元。合同签订 45 天内，甲方支付本合同总价的约 80%作为项目首付款，计人民币（大写）玖拾柒万柒仟肆佰叁拾元整；（小写）977430 元。

乙方交货、安装调试完毕通过甲方验收且完成应急局内部审批手续后 30 个工作日内，甲方向乙方支付剩余本合同项目尾款，计人民币（大写）贰拾肆万肆仟

叁佰元整；（小写）244300元。

甲方无需向乙方支付除上述金额以外的其他任何费用。

（2）乙方收款账户信息：

开户名称：京采云（北京）办公设备有限公司

开户行名称：中国民生银行股份有限公司北京回龙观支行

银行账号：649055104

行号：305100001660

社会信用代码：91110114MAE88BB62K

## 6、质保期

该项目所提供货物质保期为1年，自甲方验收合格之日起计算，本项目所提供货物1年内免费维修及更换，1年后只收取成本费。货物在质保期间，如发生故障或损坏，均由乙方免费维护。质保期内在接到甲方通知后24小时内乙方免费上门提供服务。经甲方通知后乙方不能按时维修的，甲方有权聘请第三方，由此产生的费用均由乙方承担。

## 7、甲方的权利与义务

（1）甲方有权对乙方提供的货物质量进行监督。

（2）甲方应按照合同约定及时向乙方支付货物费用。

## 8、乙方的权利与义务

（1）乙方保证项目实施工作的过程未侵犯第三方合法权益。

（2）乙方所承担的项目的质量标准应当符合国家标准、行业标准或者制造企业的标准。若无国家标准、行业标准或者制造企业的标准的，以符合合同目的的其他标准作为质量标准。除此之外还应当符合北京市有关安全、环保、卫生等有关规定。

（3）乙方在项目实施过程中应符合国家、北京市、区政府对外包单位等级保护管理的相关要求。

（4）乙方进入或更换项目实施人员需经甲方认可同意后方可调整。

（5）对人员在履行职务行为时造成的自身、甲方及第三方的人身伤害和财产损失先行承担赔偿责任。

(6) 未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的部分或者全部工作转包给其他第三方承担。

## 9、违约责任

(1) 甲、乙双方均应全面履行本合同项下的义务，如有违反，均视为违约，守约方可以向违约方要求支付违约金，并要求赔偿由此给守约方造成的损失。

(2) 如因任何一方过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，由有过错的一方负责并承担由此造成的一切损失和费用以及另一方采取合理补救措施的一切费用。

(3) 乙方未能按合同约定提供货物，甲方可以从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的 2% 计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 20%。如果乙方在达到最高限额后仍未交付货物，甲方可向乙方发出通知，解除合同，并要求乙方赔偿全部的经济损失。

(4) 一方违约导致另一方不得不通过法律手段主张权利的，违约方还应当承担守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、通讯费及其他必要支出。

## 10、不可抗力

如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，或者甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

## 11、争议的解决方式

双方就合同发生争议，应先本着公平诚信的原则进行友好协商，如达不成一致，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 12、其他条款

(1) 本合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效。

(2) 本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方贰份，合同文本具有同等的法律效力。

(3) 本合同未尽事宜，甲、乙双方可以协商解决或以协议方式加以补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

## 13、本合同附件为：

附件 1: 昌平区基层应急服务站建设项目物资明细

附件 2: 廉政责任书

甲方: 北京市昌平区应急管理局  
(盖章)



乙方: 京采云(北京)办公设备有限公司  
(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

*杨昕斌*

法定代表人或授权代表(签字): *刘书芳*

2025 年 9 月 28 日

2025 年 9 月 28 日

## 附件 1 昌平区基层应急服务站建设项目物资明细

序号	名称	品牌	型号	参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	水泵	DONMIN	DM60	<p>1、发动机型式：四冲程 风冷 单缸；</p> <p>2、发动机排气量 (cm³)：458；</p> <p>3、发动机缸径*行程：92×69；</p> <p>4、发动机最大输出功率(kw/rpm)：9.6/3600；</p> <p>5、启动系统：手启动和电启动；</p> <p>6、燃油箱容量(L)：6.5L；</p> <p>8、连续工作时间(Hr)：6h；</p> <p>9、机油容量(L)：1.1L；</p> <p>10、燃油：汽油；</p> <p>#11、出/入水口径(mm)：150mm(6寸)；</p> <p>#12、最高扬程(m)：34.32m；</p> <p>#13、自吸高度(m)：8.16m；</p> <p>#14、最大流量：171.4m³/h；</p> <p>#15、泵性能数据报告规定点流量、扬程：流量 40m³/h(±2)时扬程 26.73m；流量 82m³/h(±2)时扬程 20.42m；流量 170m³/h(±2)时扬程 4.38m；</p> <p>16、毛重：85kg；</p> <p>17、带 2 个实心脚轮、2 个万向轮，手推杆，框架钢管结构，结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用。进水口和出水口需要快速连接；</p> <p>18、每台汽油水泵配 6 米进水管软管，和 20 米/卷水带；</p> <p>#19、产品提供整机带 CMA 或 CNAS 认证章检测报告，报告中体现关键参数（带“#”项为关键参数）。</p>	18	台	6720	120960
2	电锯	博德宝	16 寸无刷锂电锯	<p>1、工作电压：21V 导板；</p> <p>2、长度：16 寸；</p> <p>3、毛重：5kg；</p> <p>4、链锯材质：合金刀头三防机身，包含 2 块电池及充电器。</p>	12	把	460	5520
3	发电机	DONMIN	5KW	1、发动机参数	12	台	6500	78000

				<p>(1) 发动机型式: 风冷、四冲程;  (2) 发动机缸径*行程: 90*66mm;  (3) 发动机排气量: 420cc;  (4) 发动机输出功率:  8.2kw/3600rpm;  (5) 发动机机油容量: 1.1L;  (6) 燃油: 汽油;  2、发电机参数  # (1) 额定功率: 5.0kw; 最大功率 6.0kw;  # (2) 发电机类型: 无刷电机;  # (3) 发电机组单相电压: 230v (±10);  (4) 发电机组单相电流: 21.0A;  (5) 发电机组频率: 50Hz;  3、发电机组油箱容积: 25L;  4、机组启动系统: 手启动和电启动;  5、机组结构: 发电机组结构带 8 寸或 8 寸以上移动脚轮、手推杆, 框架钢管结构直径要 32mm, 结构牢固, 抗震、抗摔, 适应野外使用;  #6、配置拉绳式启动器: 手启动的装置的机械安全性应符合 GB/T2820.8 第 6.3 条规定; 机电启动系统应≤24V 电压下操作, 以保证人员安全性;  #7、电气保护和监视控制: 发电机组应安装带过电流脱扣装置的电路断路器, 并对短路加以保护;  #8、介电强度: 发电机组应能承受 1min, 频率为 50Hz, 正弦波电压, 施加电压为 1500V, 试验期间无击穿闪络现象;  9、机械安全性:  # (1) 机组及其各附件均应无锐边、尖角、毛刺等, 在正常使用时应不应有用户造成伤害的缺陷;  # (2) 运动件的布置及防护应确保正常使用不对人员造成伤害。防护罩, 防护屏装有足够的机械强度, 且只有用工具才能拆除;  # (3) 往复式内燃机上应有启动装置, 应能为操作人员提</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

4	移动照明灯	DONMIN	2kw	<p>供足够的启动保护；        (4) 永久性安全的拉绳或启动器应能提供自动绕绳功能；        # (5) 发动机燃料加注时，不得使易燃液体与高温表面、电气元器件或旋转零件相接触；        #10、过载：符合 GB/T2820.8 第 6.10 章规定，保护断路器可跳闸；        11、机组尺寸（不含轮子）：680*530*550mm；        #12、产品提供整机带 CMA 或 CNAS 认证检测报告，报告中体现关键参数（带“#”项为关键参数）。</p> <p>1、照明装置包括灯组、发电机组、控制面板、遥控器、升降杆、气泵，底盘推车等组成。        2、灯组        (1) 灯头为 4*50w LED 灯头；        # (2) 灯光覆盖半径：50 米；        # (3) 通过无线遥控可在 50 米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭；        # (4) 每个灯头可单独做上下左右角度调节旋转；        # (5) 灯盘可实现 360° 水平方向旋转，仰俯角 90°，根据现场照明需求可任意调整照射角度，提供全方位照明。灯盘可 45° 调节，灯盘与灯杆连接间隙 86mm，便于操作。每个灯头可单独做上下左右角度调节旋转；        3、发电机组        # (1) 发电机组为 2.0kw 汽油发电机，发电机组使用无刷励磁同步发电机；        (2) 工作电压：230V (±10)；        # (3) 发电机组燃油箱 15L，一次注满油连续工作时间 13.2h；        4、升降杆        (1) 灯杆可升降，升降调节方式为伸缩气缸；        (2) 气缸材质为高性能合金，表面氧化处理，达到气缸不腐蚀，不生锈、不变形以及永久气密性；        (3) 气缸连接部位有定位销，保证气缸在升起后任何情况</p>	6	架	8450	50700
---	-------	--------	-----	---	---	---	------	-------

5	微型防爆电筒	探客	TX105C	<p>下部牢固可靠；</p> <p>#(4)升降高度可调，最大升起高度 4842mm。采用缓冲技术，避免对人员和设备造成伤害；</p> <p>#(5)抗风能力：升降杆架设好后在稳定风速为 19m/s(8 级)的条件下应能正常工作，在稳定风速为 21m/s(9 级)的条件下不应损坏；</p> <p>#(6)抗淋雨能力：展开状态能耐受降雨（暴雨）强度 2mm/min、持续时间 1h 的淋雨；</p> <p>#(7)机组稳定性要求：每台移动照明灯车配备固定拉绳装置包括三角地桩和拉绳，拉绳数 3 根，长度要保证照明灯升至最大高度后的稳定可靠。机组灯杆升高时底盘有可伸缩支退以保障灯组稳定，底盘支撑半径 39cm；</p> <p>#5、产品提供整机带 CMA 或 CNAS 认证章检测报告，报告中体现关键参数（带“#”项为关键参数）。</p> <p>1、外壳航空级铝材 T6061；高温真空电镀镜面铝合金反光杯，镜片为钢化光学玻璃，尺寸（厘米）：12.8*2.4*2.2，额定功率：3W，印刷电路板表面有绝缘清漆；</p> <p>2、采用原装进口 CREELLED 光源，高亮 350LM，工作光 150LM；</p> <p>3、续航时间：强光 5h/工作光&gt;9h/爆闪&gt;5h；射程 200 米；使用 1 节正负同端 18500 电池，电池容量 1900mAh，具有过充、过放和短路保护功能；</p> <p>4、重量：60g(不含电池)。轻量设计，体积小、重量轻，配置头盖支架可作头灯使用；</p> <p>5、尾部按键开关，工作光亮同时尾部红色方位灯亮，方位灯可视距离为 30 米可见。两个常亮档：工作光-强光-关机，短按开关顺序循环，强光必须是逐渐慢慢变亮，让人眼舒适适应。常亮模式下还可快速双击开关的方式关机；一个爆闪档：任意模式下长按开关超过 2 秒进入爆闪档，爆闪模式下短按开关进入爆闪前的状态；</p> <p>6、隐藏式 TYPE-C 充电口，拧开头部即可充电，充电电压为 5V，通用手机充电器；</p> <p>7、四格电量指示功能，可随时了解剩余电量动态，电量低</p>	120	个	485	58200
---	--------	----	--------	---	-----	---	-----	-------

6	防水头顶 灯	探光	TG-TD132	<p>于3.0V时,灯光闪烁警示,提示及时充电;</p> <p>8、防护等级: IP68;</p> <p>9、防跌落高度: 1米;</p> <p>10、#产品防爆等级为EXIbIICT4Gb,并提供相关证书。</p> <p>1、灯珠型号: T8;</p> <p>2、工作档位: 常规3档感应1档;</p> <p>3、适用电池: 内置2节锂电池;</p> <p>4、流明亮度: 800流明;</p> <p>5、产品材质: 铝合金;</p> <p>6、工作电压: 4.2V;</p> <p>7、产品颜色: 黑;</p> <p>8、可否直充: USB直充;</p> <p>9、是否调焦: 旋转调焦;</p> <p>10、产品尺寸: 86*87*71MM;</p> <p>11、产品重量: 320g;</p> <p>12、产品特点: (1)灯珠: T8灯珠,高亮度800流明,使用寿命100,000小时理论值;(2)旋转调焦方便照明使用;头部可90度上下调节;(3)USB直充: 部配置充电口,USB便捷充电;(4)头部开关: 天然橡胶材质,表面防滑处理,轻触开关切换照明模式。</p>	120	个	55	6600
7	充气式橡 皮艇	海上漂	so260	<p>1、船体长度:260*128cm;内部尺寸:190*58cm;载重420kg;</p> <p>2、夹网纤维布经向拉伸强度88kn/m,纬向拉伸强度52kn/m,经向撕裂强度480N,粘着强度5kn/m,提供整艇检测报告;</p> <p>3、橡胶涂覆织物经向拉伸强度99KN/m,纬向拉伸强度88KN/m,经向撕裂强度570N,纬向撕裂强度480N(提供检测报告,原件备查)</p> <p>4、气密性:浮囊充气40kpa,静放120min剩余压力38kpa,</p>	6	艇	2180	13080

				<p>龙骨充气 20kpa, 静放 15min 剩余压力 19kpa, 舟舷充气 20kpa, 静放 120min 时剩余压力 18kpa, 防浪充气压力 13kpa, 静放时间 15min 剩余压力 12kpa (提供检测报告佐证);</p> <p>5、耐压性: 浮囊在充气 40kpa, 静放 15min 时, 剩余压力 <math>\geq 38kpa</math>, 龙骨在充气 40kpa 静放 15min 时剩余压力 38kpa 舟舷充气 40kpa, 静放 15min 时剩余压力 <math>\geq 38kpa</math> (提供检测报告佐证);</p> <p>#6、舟体板材性能: 板材拉伸强度 250MPa, 弯曲强度: 360MPa, 冲击强度: 330 kg/m<sup>2</sup> (提供检测报告佐证);</p> <p>4、符合 SL297-2004 防汛储备物资验收标准, 通过 GB/T10125-2021 盐雾试验以及 GB/T16422.3-2022UV 紫外灯老化测试空载转弯航速达到 13km/h 时, 左转直径 3m, 右转直径 3m, 搭配 30 马力船外机满载速度 39.8km/h, 空载航速 53km/h;</p> <p>6、主要配置: 船一艘/铝合金底板一套/铝合金划桨一对/铝合金座板 2 块/脚踏充气泵 1 个/船包 1 个/维修工具一套。</p>			
8	救生绳	乐道	Φ10	<p>1、品类: Φ10;</p> <p>2、长度: 50 米;</p> <p>3、标准材质: 优质丙纶;</p> <p>4、破坏拉力 7250N, 符合 GB24543-2009 (消防安全绳)。</p>	30	条	2340
9	救生衣	梦安	救援救生衣	<p>1、符合 GB/T32227-2015 标准;</p> <p>2、救生衣面料应为化纤布, 其物理性能指标: 经、纬向拉伸强度 784N (20cm×5cm); 经、纬向密度 106 根 (10cm);</p> <p>3、浮力材料应为闭孔型泡沫塑料, 要求发泡均匀, 孔径一致, 无分解, 开裂现象; 缝线应为耐油、耐海水的机缝线, 其断裂强度不小于 19.6N;</p>	60	件	4440

10	救生圈	博森特	定制	<p>4、技术要求：缚带为柔软的编织带，或用面料相同的布料缝制而成，其断裂强度不小于 882N；</p> <p>5、救生衣颜色为橙色，每件浮力 72N，配哨笛 1 只，逆向反光片 200c m<sup>2</sup>，单件质量 0.8kg。</p> <p>1、材质：采用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫；</p> <p>2、规格：外径 710mm±10mm，内径 440mm±5mm；</p> <p>3、技术指标：浮力 188N，按标准制造；</p> <p>4、逆向反光装置 200cm<sup>2</sup>，重量：2.5kg；承重 150kg；</p> <p>5、颜色：橙色。</p>	60	个	82	4920
11	应急安全帽	舜尧	抢险救援头盔	<p>1、颜色：蓝色；</p> <p>2、重量：0.5KG；</p> <p>3、帽壳材质：碳酸酯内衬；</p> <p>4、材质：聚碳酸酯；</p> <p>5、款式：阻燃、耐磨；</p> <p>6、含印字“应急服务”。</p>	90	顶	130	11700
12	雨衣/雨鞋/雨伞	优嘉、澳特、蓝雨	定制	<p>1、雨衣颜色：黑色；产品面料：环保牛津布面料；内里涂层：PVC 黑胶防水涂层；特性：耐磨刮刮材质，坚固荷叶式拒水符合 GB1840-2010C 类标准要求，不低于 190T 路丝纺涂 PVC，韧性强，抗磨性好；</p> <p>2、雨伞材质：双层高密度碰击布，纳米技术，强力拒水；</p> <p>3、打开方式：自动开；</p> <p>4、撑开直径：1.5 米；长度：1 米；伞骨架材质：玻璃纤维（防雷）；手柄材质：EVA（防雷）；颜色：黑色；配有布袋包装雨鞋材质：PVC 塑胶；靴筒：高筒；筒高：33cm；跟高：约 3cm；鞋底：牛筋底，防滑；颜色：黑色。</p>	240	套	370	88800
13	反光背心	圣驰	定制	<p>1、材质布料：120g；经编布加厚款高亮反光条含印字；</p> <p>2、重量：大概 0.16kg；</p> <p>3、防护类型：GB20653-2020 标准反光马甲。</p>	120	件	19	2280
14	绝缘防护手套	金能电力	定制	<p>1、灰纱乳胶浸胶手套；材质：天然橡胶；</p> <p>2、类型：加厚，耐磨；</p>	90	副	42	3780

15	防火手套	苏兴	2-A	<p>3、重量：约 400g； 4、厚度：1.5mm； 5、防护类型：12kV 绝缘手套。</p> <p>1、执行标准：XF7-2004《消防手套》；材质：芳纶，续燃时间：2s，阻燃时间：2s，损毁长度：42mm； 2、采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构； 3、面料采用永久性阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能，整体热防护性能 TPP：29.2cal/cm2； 4、具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便，防水性能优异等特点；外层面料续燃时间、阴燃时间均 0；热收缩率：手套 2.0%，衬里 1.0%；耐静水压 7kPa；30s 内能 6.5 次拾取直径 6.5mm 的钢棒；穿戴时间 0.97s。</p>	90	副	75	6750
16	手摇（电 动）报警 器	利景	SY-100A	<p>1、声压级：110dB； 2、音响频率：550±20Hz（取决于手摇速度）； 3、材质：铝合金，重量：1.6kg； 4、有效范围：直径 1000m。</p>	30	个	238	7140
17	扩音喇叭	利景	LJ-211	<p>1、功率：25W； 2、录音功能：300 秒；传播距离：≥500 米；工作电压：3.7V； 3、材质：ABS 工程塑料； 4、电池续航：8-12 小时（容量音量定）； 5、产品尺寸：240mm（高）150mm（口径）； 6、功能：手柄可折叠、喊话、录音、放音、音乐/报警。</p>	90	个	45	4050
18	高音哨	添胜	TS-050	<p>1、成份：ABS+硅胶； 2、口哨分贝可以达到 115 分贝无滚珠三气室设计，在潮湿的条件下也可以吹响；咬合处带有橡胶缓冲垫，保护牙齿； 3、人体工程学设计适合抓握；带有可拆卸挂绳。</p>	60	个	4	240
19	警戒绳/ 警示牌	轻舟	警戒绳 100*5cm/ 警示牌定	<p>1、名称：盒装警示带； 2、规格：约 100m*5cm； 3、材料：涤纶布（可重复使用）； 4、长度：100m/盘；</p>	120	个	108	12960

20	交通指挥棒	杰娣	B900R/B-CD	制	<p>5、颜色：黄白警戒线字样；</p> <p>6、盒子材质：ABS 工程塑料；</p> <p>7、箱体由上下盖组成，涤纶材质的警示带呈盘状由一个卷轴绕于盒内；盒式安全警示线实现了快速安装，方便的将盒内的警示线松开及收回可重复使用且使用方便；</p> <p>8、名称：A 字牌；</p> <p>9、材质：加厚塑料板表面亮膜/哑膜；UV 打印反光膜；尺寸：52cm*27cm*63cm。</p> <p>1、尺寸：540*40MM；</p> <p>2、防护等级：IP64；</p> <p>3、材料：握把 ABS，发光管 PVC；</p> <p>4、可视距离：300M（在黑暗中）；</p> <p>5、电池：3.7V 锂离子充电电池；</p> <p>6、电池寿命：500 次充放；</p> <p>7、电源适配器输入：110-220V；</p> <p>8、充电时间：5 小时；</p> <p>9、灯光按钮开关：按压可转换发光模式；</p> <p>10、功能：红蓝灯闪烁-红蓝灯恒亮-关闭；</p> <p>11、光源：3 颗红色+3 颗蓝色 LED。</p>	90	个	47	4230
21	锥桶	岭上	定制 70cm		<p>1、材质：橡胶；加重加厚；采用高亮反光膜；重量：≥4kg；</p> <p>2、规格：底座 40cm*40cm；</p> <p>3、锥高 70cm；带提环，方便移动，搬运，含印字。</p>	90	个	39	3510
22	手提鼓风机	ouke	EB850		<p>1、重量（不含吹送管）10.2kg；</p> <p>2、尺寸（长*宽*高不含吹送管）mm350*430*495；</p> <p>3、最大发动机功率/转速（kw/rpm）3.2/7800；</p> <p>4、空转速度 2800/min；</p> <p>5、发动机排量（cm<sup>3</sup>）75.6；</p> <p>6、燃料 90 号以上无铅汽油；</p> <p>7、燃料箱容量 L1.8；</p> <p>8、一次性加油工作时间（M）150，机油建议使用四冲程 10w-30 型机油，机油容量 L0.22；</p> <p>9、出风口风量（m<sup>3</sup>/s）0.7；</p>	12	台	2150	25800

23	清冰雪铲	应晖五金	定制	10、点火系统固态点火; 11、火花塞 NGKCMR6A; 12、电极间距 0.7-0.8mm。 1、材质: 锰钢材质; 2、铲头厚度 2mm1.2m 长柄。	60	把	70	4200
24	推雪铲	应晖五金	定制	1、材质: 锰钢材质; 2、铲头厚度 1.3mm; 3、雪铲宽度 56cm。	60	把	72	4320
25	锹	应晖五金	定制	1、全钢材质实木手柄长度: 1 米 2; 2、锹包含平锹、尖锹各 5 把。	60	把	58	3480
26	灭火器	华消防	MFZ/ABC5	1、规格: 5KG; 灭火级别: 3A89BCE; 使用温度范围: -20~55℃; 2、驱动灭火器名称和压力: 氮气 1.2MPa (20℃); 3、水压试验压力: 2.1MPa; 4、公称容积: 6L; 5、喷嘴名称: 喷粉管; 6、20℃有效喷射时间及工作压力: 13S, 1.2MPa。	300	个	80	24000
27	灭火毯	穗华	MJT 1200*1200	1、材质: 加密玻璃纤维布, 碳纤维, 硅胶; 2、尺寸: 1200cm*1200cm; 3、灭火毯厚度: 0.43mm。	558	个	75	41850
28	火灾应急包	凯安宝	定制	1 消防面具(成人)*221.5 米灭火毯(盒装)*13950ml 水基灭火器*14 烟雾报警器*25 十合一安全锤*16 不锈钢口哨*17 燃气报警器*1897 款手套*29 消防面具(儿童)*110 急救包*111 安全绳*112 反光背心*313 应急包(红色)*1	60	包	490	29400
29	钩枪	应晖五金	定制	消防钩金属钩头, 材质: 金属钩头, 实木手柄; 钩头长 23.8cm; 全长 175.5cm。	60	把	22	1320
30	灭火扫把	应晖五金	定制	1、橡胶皮长: 40-55cm; 宽 1.8-2cm; 橡胶条厚度: 0.15-0.25cm 左右; 4 层内加棉线; 2、橡胶条数: 20 条; 手柄材质: 直径 2.5cm 左右; 红色	120	把	38	4560

31	吸水膨胀袋	龙兴	定制	木杆； 3、手柄柄长 130cm 左右。 1、规格：40*60*1cm； 2、布料材质：帆布吸水后高度 15-20cm； 3、膨胀时间：遇水 3-5 分钟膨胀； 4、时间：3-5 分钟(水温环境≥20℃)； 5、吸水材质：吸水树脂； 6、质量：吸水前 500g，吸水后 15-20kg 结实、紧密、加厚抗撕裂。	300	个	13	3900
32	防汛吨袋	腾旭	定制	1、规格：白色，90*90*110cm； 2、布料材质：加厚 pp 聚丙烯； 3、最大承重：1500kg； 4、样式：大口 2 吊带。	300	个	33	9900
33	防洪挡水板	冠优	GYDS-000 30-01	1、L 型结构，聚酯复合材料可拆卸式防洪板，每块板上都有卡扣和连接结构，可灵活组装，底部有防滑胶条和阻水记忆棉，有效挡水高度不低于 50cm； 2、尺寸：长 68cm*宽 70cm*高 52cm；挡水缺口高度 50cm，±5%；厚度：4.1mm±5%； 3、材质：红色 ABS，表面抗 UV 涂层； 4、重量：3.8KG±5%/PCS； 5、弯曲强度：不低于 60MPA； 6、拉伸强度：不低于 35MPA； 7、筒支梁无缺口冲击强度不低于 36KJ/M2； 8、表面抗 UV。	60	个	147	8820
34	尼龙绳	乐道	φ 10	1、安全绳型号：φ 10； 2、长度：50 米； 3、优质丙纶； 4、破坏拉力 7250N 符合 GB24543-2009 (消防安全绳)。	60	条	78	4680
35	手锯	应晖五金	定制	材质全钢表面细磨砂处理防滑塑料手柄全长 50cm。	60	把	17	1020

36	镰刀	应晖五金	定制	红铁柄折叠镰刀材质：全钢材质；钢厚度：1.3mm。	60	把	17	1020
37	镐	应晖五金	定制	材质：轨道钢实木手柄大号工兵镐长度 85cm。	60	把	77	4620
38	斧	应晖五金	定制	材质：高碳钢实木手柄长柄消防斧长度：37cm。	60	把	43	2580
39	担架	嘉鑫	定制	1、材质：优质不锈钢材料；面料优质牛津布料，防水耐磨橡胶防滑手柄强力不锈钢支撑架； 2、尺寸：212*52.5*10cm，带卡扣保险带。	60	副	230	13800
40	伸缩梯	金鲁霸	定制	材质：T5铝合金加宽踏板伸缩梯；称重 150KG；直梯 3.2m。	60	个	430	25800
41	折叠桌椅	白泽	定制	1、材质：冷压钢板+600D；PVC 图层布；铝合金管；一桌四椅； 2、尺寸：70.5*67.5*65cm（桌子）；35*67.5*10cm 折叠凳。	30	套	350	10500
42	储水罐	浩民	500L	食品级抗冲击 PE 材料 500 升，含管件尺寸：110*垂高 93*直径 85*口径 45cm。	6	个	270	1620
43	棉帐篷	京路发	A+5*4	1、窗户：采用纱网制作，具有通风、防蚊虫等功能； 2、顶布：橡塑布，环保、无味无污染； 3、围布：420D 牛津布； 4、内衬：150D 纯棉平纹织布； 5、毛毡：400g 针刺毡； 6、支架：镀锌钢管圆管 $\phi 32*1.0$ mm，壁厚 1.0mm； 7、抗风性能：在完全按求固定的情况下，能抵抗瞬间 8 级风，风速 18m/s； 8、防雨性能：静水压达到 2000mm； 9、防寒保暖雪载：可承载雪厚 50mm。	6	顶	2380	14280
44	折叠床	策雨	定制	1、材质：16 圆管、20*15 方管壁、厚 0.8；舞龙布/pp 棉 600D 牛津布； 2、尺寸：200cm*64cm*34cm； 3、净重：5.7kg。	120	张	300	36000
45	睡袋	策雨	ceyusd	1、尺寸 180+30X75CM，面料 190T 涤纶防水，里料春亚纺，	120	个	180	21600

46	大容量充电宝	兴盛力 捷	Y021	<p>填充中空棉；</p> <p>2、拉链：5号尼龙条装，普通外包装，重量1.9公斤；</p> <p>3、舒适温度：-5~0℃秋冬季节可用。</p> <p>1、容量：50000 毫安；</p> <p>2、额定电压：3.7v；</p> <p>3、额定电量：≥55%；</p> <p>4、电池类型：聚合物电池；</p> <p>5、Micro 输入：5V2.1A10.5W；</p> <p>6、Type-C 输入：5V2.1A10.5W；</p> <p>7、USB 输出/输入：5V2.1A10.5W；</p> <p>8、Type-C 输出：9V3A22.5W；</p> <p>9、Micro 输出：5V2.1A10.5W。</p>	120	个	165	19800
47	多功能工具箱	索伦德	STT-030J	<p>1、30 件套装：包含工具名称 1PC 绝缘胶带 2PC 麻花钻头：5-6mm； 1PC 钢丝 钳 6 寸 9PC1/4 套筒 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm； 2PC 螺丝刀 4 寸 1PC 羊角锤 0.25kg； 1PC 数显电笔 1PC 活动扳手 8 寸； 1PC 美工刀 1PC 家用冲击电钻； 1PC 钢卷尺 3 米 1PC 钳夹头钥匙； 3PC 批头 1PC 电钻手柄； 1PC 加长杆 1PC 深度尺； 3PC 建工钻头：5-6-8mm 1PC 工具箱； 1PC 木工钻头：8mm；</p> <p>2、塑盒材质：PEROHS；</p> <p>3、配件材质：45 钢；</p> <p>4、产品重量：4KG；</p> <p>5、产品尺寸：34.8x29x10CM。</p>	60	个	220	13200
48	370兆短波对讲机	森虎	SPH6035	<p>#1、具有有效期内的工信部无线电设备型号核准证，为国产品牌；（提供无线电设备型号核准证复印件或扫描件并加投标人公章）</p> <p>2、符合《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》等警用数字集群（PDT）通信系统技术规范要求；</p> <p>3、锂电池容量≥3500mah；</p> <p>4、支持 PDT 数字集群、DMR 数字集群、PDT 数字常规、DMR 数字常规、模拟集群、模拟常规工作模式；</p> <p>5、常规、数字集群、模拟集群，工作模式切换时不需要重</p>	6	部	5460	32760

49	局域对讲机	安盛	NX-310pro	<p>启；</p> <p>6、显示屏 2.0 英寸彩屏，支持 AMBE++和 NVOC 声码器；</p> <p>7、音量旋钮与选组旋钮分开按键；无极性旋钮，选组旋钮支持无很循环选组功能，单群组可支持&gt;20 个组。具备醒目的橙色按键，用于一键报警功能；</p> <p>8、外置可扩展加密卡&amp;存储卡设计，不拆机即可实现 PDT 标准加密卡及存储卡的安装与更换，保护机体原有的防尘、防水不受破坏；</p> <p>9、抗振动和冲击性能符合 GJB150A-2009、MIL-STD-810 G 系列标准。</p> <p>10、通过国标交变湿热（GB/T 2423.4-2008）、振动（GB/T 2423.10-2008）、冲击（GB/T 2423.5-1995）、跌落（GB/T 2423.8-1995）测试；</p> <p>11、内置单北斗定位模块，仅支持单北斗定位功能；</p> <p>12、配置：主机 1 个、锂电池 1 块、天线 1 根、充电器 1 个、吊绳 1 根、背夹 1 个；</p> <p>13、一般规格：频率范围：350-400MHz；最大信道数量：<math>\geq 1024</math>；信道间隔：25KHz/12.5 KHz，数字接收灵敏度：<math>\leq 0.3 \mu V / BER5\%</math>。</p> <p>#14、产品提供整机带 CMA 或 CNAS 认证章检测报告。</p> <p>1、工作电压：3.7V；</p> <p>2、操作系统 RTOS 系统；</p> <p>3、语言：中文；</p> <p>4、天线内置天线；</p> <p>5、屏幕尺寸：1.77 寸彩屏；</p> <p>6、外形尺寸：124*59*30mm(含天线)；</p> <p>7、整机重量：135g；</p> <p>8、接收灵敏度：-106dbm；</p> <p>9、工作温度范围：-20--+60℃；</p> <p>10、存储温度范围：-20--+60℃；</p> <p>11、网络支持 LTEFDD/LTEFDD/GSM。</p>	30	部	600	18000
50	应急包	大平安	定制	应急包：蓝色 EVA 手提式救灾物资包包含：	300	个	420	126000

51	货架	百业青	定制	<p>1、饭盆口径:18cm,盆沿厚约1cm食品级304不锈钢3个; 2、筷子185-226(mm)食品级304不锈钢3双; 3、带盖水杯直径9CM,加厚带盖水杯食品级304不锈钢3双; 4、毛巾一等品,700x330(mm)纯棉2条; 5、肥皂透明皂II型主要成分为脂肪酸钠1块; 6、折叠水桶直径:30cm,高度:24cm,容量:10LPP+TPR1个; 7、拖鞋39码/42码PVC2双; 8、折叠雨伞伞骨:10根,550-610(mm),三折碰击布1把; 9、袜子22-24码/25-26码纯棉2双; 10、物资包长33x宽21x高35cm,15LEVA外箱1个。</p> <p>1、货物规格:2000*2000*600mm; 2、层数:四层; 3、单层承重:300KG; 4、材质:冷轧钢板; 5、材质厚度:立柱40*80*1.0横梁40*60*1.0加厚层板0.6mm; 6、产品工艺:产品五金件经激光切割,钣金,及滚压线一次成型,立柱设有调节高低的孔位,层板设有加强筋,长期使用不变形,每层可自由调节高低,经大型流水线磷化除锈,外表喷涂为环保静电粉末,耐磨环保无异味。</p>	60	组	750	45000
52	防爆器材柜(含8件套)	百业青	OLJ-QCG	<p>1、柜体尺寸:高1800*宽900*深400mm; 2、材质:加厚冷压钢材,颜色警蓝色; 3、含器材8件套(防爆头盔,防刺服,防割手套,防爆盾,防爆脚插,防爆棍,强光手电,防爆钢叉)。</p>	6	个	1200	7200
53	标识展板	京采云	定制	<p>展板尺寸:60X90cm;展板材质:KDB板;写真PP喷绘覆亮或亚膜加边柜亮银边文字印制。</p>	60	个	150	9000
54	社区应急标识背心	京采云	定制	<p>1、面料:化纤类混纶主面料; 2、成分:锦纶/尼龙; 3、里料成分:涤纶; 4、服装前后印制“应急服务”字样。</p>	120	件	95	11400
55	纤维袋	特诺	定制	<p>材质:pp材质;加厚60g/平方;尺寸:50*90cm;颜色:</p>	3000	个	0.7	2100

56	救生衣	梦安	救援救生衣	灰绿色。 1、符合 GB/T32227-2015 标准； 2、救生衣面料应为化纤布，其物理性能指标：经、纬向拉伸强度 784N (20cm×5cm)；经、纬向密度 106 根 (10cm)； 3、浮力材料应为闭孔型泡沫塑料，要求发泡均匀，孔径一致，无分解，开裂现象；缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度不小于 19.6N； 4、技术要求：缚带为柔软的编织带，或用面料相同的布料缝制而成，其断裂强度不小于 882N； 5、救生衣颜色为橙色，每件浮力≥72N，配哨笛 1 只，逆向反光片 200c m <sup>2</sup> ，单件质量 0.8kg。	2000	件	74	148000	
57	人民币大写合计：壹佰贰拾贰万壹仟柒佰叁拾元整								小写：1221730

## 附件 2

### 廉 政 责 任 书

合同（协议）事项：昌平区基层应急服务站建设项目

事项主要内容：昌平区基层应急服务站建设项目物资采购

甲 方：北京市昌平区应急管理局

乙 方：京采云（北京）办公设备有限公司

为进一步加强党风廉政建设，规范管理，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和党风廉政建设相关规定，特签订如下廉政责任书：

#### 第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（协议）文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反与合同（协议）相关各项规章制度。

（四）任何一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格按照项目招投标的各项管理规定和程序开展工作；不得向其他单位或个人泄露本单位尚未公开的招投标方案、资费标准、发展规划等单位秘密。

#### 第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该事项的工作人员应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同(协议)有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目合同(协议)规定以外的物品、材料、设备等。

### 第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,并遵守以下规定:

(一) 不准向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

### 第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

### 第五条 双方约定

(一) 本责任书由甲乙双方签订,由双方单位纪检监察部门监督,自觉接受

双方上级单位纪检监察部门对本合同履行情况的检查。

(二) 本责任书与项目合同(协议)同时签订,具有同等法律效力,经甲乙双方签署立即生效。

(三) 本责任书一式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。

甲方单位: (盖章)



承办人(签字):

刘书芳

乙方单位: (盖章)



承办人(签字):

刘书芳

负责人(签字):

杨时斌

负责人(签字):

刘书芳

2025年9月28日

2025年9月28日