

政府采购货物买卖合同



项目名称：2025 年昌平区中小学食堂提升设备购置项目
(二标段)

甲 方：北京市昌平区教育综合事务中心

乙 方：北京鑫诺昌厨房设备有限公司

签订时间：2025.9.9

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 北京市昌平区教育综合事务中心

乙方(全称): 北京鑫诺昌厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 2025年昌平区中小学食堂提升设备购置项目(二标段)

采购项目编号: 11011425T000003599549

(2) 采购计划编号: 11011425T000003599549

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 详见附件货物明细

品牌: 详见附件货物明细 规格型号: 详见附件货物明细

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: 不涉及

关键部件: 不涉及 品牌: 不涉及 型号: 不涉及

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 数量: 金额:

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☒是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: /

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

/

☐全额付款: _____ / _____

☒分期付款:

第一次付款: 在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1, 123, 017. 50 大写金额为壹佰壹拾贰万叁仟零壹拾柒元伍角。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后, 乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1, 123, 017. 50 大写金额为壹佰壹拾贰万叁仟零壹拾柒元伍角。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____ / _____

☐绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 9 月 9 日, 完成日期: 2025 年 10 月 8 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥112, 301. 75, 大写金额为壹拾壹万贰仟叁佰零壹元柒角伍分。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

若乙方在质保期内未按约定履行维修、更换等义务, 甲方有权扣除相应履约保证金。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____ 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: _____ 100% ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

甲方		乙方(供应商)	
单位名称(公章或合同章)	北京市昌平区教育综合事务中心	单位名称(公章或合同章)	北京鑫诺昌厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	女
住 所	北京市昌平区昌平镇水屯西	住 所	北京市通州区永乐店镇企业服务中心1号-2475号
联 系 人	崔文国	联 系 人	张雪平
联系电话	89746783	联系电话	13701055269
通信地址	北京市昌平区昌平镇水屯西	通信地址	北京市通州区永乐店镇企业服务中心1号-2475号
邮政编码	102200	邮政编码	101105
统一社会信用代码	12110221400929011L	统一社会信用代码	9111011209644334XM
开户名称	北京市昌平区教育综合事务中心	开户名称	北京鑫诺昌厨房设备有限公司
开户银行	工商银行昌平支行城关分理处	开户银行	民生银行北京昌平支行
银行账号	0200011509200023615	银行账号	653941817
注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任，且甲方有权单方解除合同；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起三年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 72 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书; 2. 合同金额; (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同; 2. 乙方未能按时履行合同义务, 导致合同无法按约定执行; 3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额, 乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收完成一年后, 经甲方确认后无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方

附件 1: 货物明细

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
北京市昌平区崔村中学							
1	电蒸饭车	参考尺寸:1400*600*1500 双门 24 盘双门蒸饭柜; 柜内压力: 2000pa; 适合人数: 360 人; 机身材质: 无磁不锈钢板, 380V/24kW	1 辆	5800	5800	山东宇王厨业有限公司	24 盘 无
2	四门双温冰柜	参考尺寸: 1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 有效容积: 1000L; 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门。 采用中国环境标志产品	2 台	6300	12600	山东好雪尔电器有限公司	HXER-LZC D-1270 无
北京市昌平区前锋学校							
1	双眼低汤灶	1400*700*550mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.2mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉身、炉背厚度 1.0mm 炉体骨架 40*40*4 国际角铁, 炉脚采用直径 5" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚, 熄火保护装置, 安全点火棒	1 台	10725	10725	浙江博立灶具科技有限公司	SPTT25/5 0-ZBLS2 无
2	留样柜	620*490*1845mm 有效容积 (L): 300L 外箱材料: 冷轧板喷涂 内箱材料: 铝板喷涂 搁架数: 4 温度范围 (℃): 0℃ ~ 10℃	2 台	3500	7000	山东众科厨业有限公司	ZK-LC288 A 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
2	双门燃气蒸饭柜 (带熄火保护)	1400*660*1720mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度为 1.2 mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度为 1.0 mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度为 1.5 mm 6、密封条采用嵌入式硅胶密封条, 方便拆卸更换。7、下箱骨架采用 40*40*4 mm 国标角钢。 9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度为 1.5 mm, 蒸箱锅底钢板厚度 3 mm (耐烧不变形) 10、水箱采用高效往复循环管结构, 内循环 Φ76 mm 不锈钢管 4 根, 厚度 3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 12、燃气接口: Φ25, 进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。	1	24500	24500	浙江博立灶具科技有限公司	SZXT40-Z BLS20 无
3	四门双温冰柜	1220*750*1950 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120; 采用中国环境标志产品	1	6300	6300	山东好雪尔电器有限公司	HXER-LZC D-1270 无
4	保温桶	无水龙头 20L 底部直径 30cm, 筒高 40cm。304 不锈钢材质。	312	480	149760	北京鑫诺厨房设备有限公司	定制 无
5	保温送餐车	950*900*900mm ①主框架用不锈钢方管 30X30X1.5 焊接。	40	5900	236000	北京鑫诺厨房设备有限公司	定制 无

序号	设备名称	参数要求	数量		单价	合价(元)	生产厂家	备注/说明	
		烘干加热器功率: 24KW, 最大配电量: 76KW。总用电量: 76kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 电源线直径: 35mm ² , 进水管径: ϕ 25mm ² , 排水管径: 50mm ² , 进水压力: 0.3-5kg/cm ² , 进水温度: 10-60℃。							
3	双门消毒柜	参考尺寸: 1160*500*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: 30min;	3	台	4200	12600	山东美时电器有限公司	RTP720	无
4	土豆去皮机	1800*780*1000mm 功率1.5千瓦。电压380v; 产量每小时300千克; 机器采用凹凸球型毛刷辊, 杜绝清洗去皮死角。土豆脱皮不损伤土豆; 机器有透视窗, 适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。整机不锈钢设计, 方便清洁。	1	台	15300	15300	邢台冀工机械制造有限公司	JG-1500	无
北京市昌平区小汤山中学									
1	双眼台灶	2000*1000*800mm 1、炉膛为整体铸造炉膛, 采用节能炉头, 配双电子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于100W小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉 (无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆	1	台	16335	16335	浙江博立灶具科技有限公司	SZCT35/70-ZBLGS2 2	无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价(元)	生产厂家	备注/说明
5	冷藏柜	620*490*1845mm 有效容积(L): 300L 外箱材料: 冷轧板喷涂 内箱材料: 铝板喷涂 搁架数: 4 温度范围(℃): 0℃ ~ 10℃ 压缩机功率(W): 110 制冷剂: R134a 制冷方式: 风冷	1 台	3500	3500	山东众科厨业有限公司	ZK-LC288 A 无
6	四门双温冷冻柜	1220*750*1950mm 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120; 采用中国环境标志产品	1 台	6300	6300	山东好雪尔电器有限公司	HXER-LZC D-1270 无
北京市昌平职业学校							
1	单头灶	1100*1000*800+450mm 1. 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304# 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。 2. 前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架; 3. 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀; 4. 燃烧器为高效节能型, 气阀, 熄火保护装置; 5. 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火砖: 2mm	2 台	9165	18330	浙江博立灶具科技有限公司	SZCT35-Z BLGD1 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
		净重: 180KG 有效容积: 1300L 制冷剂: R134a/R404a; 采用中国环境标志产品 1773*700*1920mm 能效等级: 2 级; 制冷方式: 风冷; 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: -18℃~+10℃ 功率: 390/920W; 净重: 180KG 有效容积: 1300L 制冷剂: R134a/R404a; 采用中国环境标志产品 1220*750*1950mm 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120; 采用中国环境标志产品 1500*800*800mm; 功率: 230W; 温度范围: -18℃~+10℃; 制冷剂: R134a; 温控: 电脑智控制冷方式: 风冷; 采用中国环境标志产品 620*490*1845mm 有效容积 (L): 300L 外箱材料: 冷轧板喷涂 内箱材料: 铝板喷涂 搁架数: 4 温度范围 (℃): 0℃ ~ 10℃					
6	冷冻柜 6 门		1 台	8500	8500	山东好雪尔电器有限公司	HXER-LZC D-1870 无
7	冷冻柜 4 门		1 台	6300	6300	山东好雪尔电器有限公司	HXER-LZC D-1270 无
8	卧式冷冻柜		4 台	4300	17200	山东好雪尔电器有限公司	HXER-WZC -2080 无
9	留样冰箱		4 台	3500	14000	山东众科厨业有限公司	ZK-LC288 A 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价(元)	生产厂家	备注/说明
2	留样冰箱	620*490*1845mm 有效容积(L): 300L 外箱材料: 冷轧板喷涂 内箱材料: 铝板喷涂 搁架数: 4 温度范围(°C): 0°C ~ 10°C 压缩机功率(W): 110 制冷剂: R134a 制冷方式: 风冷。	1 台	3500	3500	山东众科厨业有限公司	ZK-LC288 A 无
北京市昌平区第五学校							
▲1	洗碗机	2800*850*1450mm 加热方式: 电加热, 洗涤能力: 1800-2700 碟/小时, 传送功率: 0.75KW, 洗涤泵功率: 1.5KW, 清洗加热 器功率: 9KW, 漂洗加热功率: 27KW, 最大配电量: 39KW。总用电量: 39kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 电源线直径: 16-25mm², 进水管径: φ25mm², 排水 管径: 50mm², 进水压力: 0.3-5kg/cm², 进水温度: 10-60°C。	1 台	67300	67300	江苏锡德悉餐 饮设备有限公司	SDS-600 无
2	烟机净化系 统设备	1. 排烟风柜: 11kw/380v 风机叶轮, 风量 30000m³/H; 2. 低空油烟净化器风量 30000m³/h, 不锈钢变径 15 平方米	1 套	13200	13200	北京京博顺达 通风设备有限公司	DEF-27 无
3	烹饪排烟机	1. 排烟风柜: 11kw/380v 风机叶轮, 风量 30000m³/H; 2. 低空油烟净化器风量 30000m³/h, 不锈钢变径 15 平方米	1 套	13200	13200	北京京博顺达 通风设备有限公司	DEF-27 无
4	双门消毒柜	参考尺寸: 1160*500*1850mm	10 台	4200	42000	山东美时电器	RTP720 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
		子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于 100W 小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉 (无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆冷水龙头; 7、开关采用金属按钮, 外部均采用 φ30 硅胶套保护。					2
9	大地锅	1100*1200*800mm (长宽高) 1. 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304# 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。 2. 前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架; 3. 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀; 4. 燃烧器为高效节能型, 气阀, 熄火保护装置; 5. 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火砖: 2mm 钢板: 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。 6. 炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机; 7. 适用气种: 天然气 (12T); 8. 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa;	4	10725	42900	浙江博立灶具科技有限公司	SDGT35-Z BLD19 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价(元)	生产厂家	备注/说明
		器功率: 9KW, 漂洗加热功率: 27KW, 最大配电量: 39KW。总用电量: 39kw/380v/50hz/3p(三相五线制), 电源线直径: 16-25mm ² , 进水管径: ϕ 25mm ² , 排水管径: 50mm ² , 进水压力: 0.3-5kg/cm ² , 进水温度: 10-60℃。					
2	留样柜	620*490*1845 有效容积(L): 300L 外箱材料: 冷轧板喷涂 内箱材料: 铝板喷涂 搁架数: 4 温度范围(℃): 0℃ ~ 10℃ 压缩机功率(W): 110 制冷剂: R134a 制冷方式: 风冷	2	3500	7000	山东众科厨业有限公司	ZK-LC288 A 无
3	操作台	1500mm*800mm*800mm 1. 采用 304#不锈钢结构; 2. 台面采用 304#不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304#不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 Φ 38 加重可调整角不少于 4 个。	8	3750	30000	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制 无
4	电蒸饭车	1400*600*1500 24 盘双门蒸饭柜; 柜内压力: 2000pa; 适合人数: 360人; 机身材质: 不锈钢; 380v/24kw	4	5800	23200	山东宇王厨业有限公司	24 盘 无
5	和面机	参考尺寸: 1160*710*1210mm	2	11850	23700	广东省泓锋烘	HF50 无

序号	设备名称	参数要求	数量		单价	合价(元)	生产厂家	备注/说明	
1	灭蝇灯	305*68*233mm 电源: 220V/6W 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件 正常工作, 寿命更长。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 6W	1	台	120	120	佛山市顺德区勒流奥丽达灯饰电器厂	305*68*233mm	无
2	双孔污碟台	1500*700*800+100mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 立管采用 38mm 方管制作 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1	台	1650	1650	北京鑫诺厨房设备有限公司	定制	无
3	洗地龙头	10.7 米 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (灰色; 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐温 85 黄铜铸造、表面镀铬花洒喷头耐热处理手柄 (配置一把喷头) 进水接口为标准 1/2" 外螺纹六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收	1	台	3860	3860	龙旗兴隆 (北京) 金属制造有限公司	XD-C101-T	无
4	移门碗碟柜	采用节水产品 1200*500*1800mm 1. 采用 304# 不锈钢拉丝板制作 1.2mm, 2. 侧板、门板、底板、层板 1.2mm 3. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$, 单向开门 4. 脚采用直径配 5" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性	5	台	4050	20250	北京鑫诺厨房设备有限公司	定制	无

序号	设备名称	参数要求	数量		单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明	
9	带背双层工作 台	1500*700*800+100mm 1. 采用 304# 不锈钢结构; 2. 台面采用 304# 不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304# 不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 Φ38 加重可调整角不少于 4 个。	1	台	2250	2250	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制	无
10	油网烟罩	7000*1200*500mm (8.4 平米) 采用 304# 拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	1	台	15150	15150	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制	无
11	灭蝇灯	305*68*233mm 电源: 220V/6W 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件 正常工作, 寿命更长。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 6W	1	台	120	120	佛山市顺德区勒流奥丽达灯饰电器厂	305*68*233mm	无
12	电双门蒸饭车 24 竖盘	1200*900*1850mm 电压: 380V, 功率: 15KW*2; 机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果; 具有全中文显示故障代码功能, 档位对应功率显示。让操作更加直观。; 具有仿真模拟真火功能, 高精度模拟真实火力, 不能以单纯的数字显示火力大小。; 采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更智能化。; 用电度数累计功能, 节能	2	台	5800	11600	山东宇王厨业有限公司	24 盘	无

序号	设备名称	参数要求	数量		单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明	
	档	加热方式: 自动恒温, 电源: 380V 功率: 4.8KW 工作温度: 120~250℃ 内径: 53CM 净重: 45kg					电器有限公司		
17	木质案板台	1500*800*800mm 1. 采用 304# 不锈钢结构; 2. 台面板采用 304# 不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304# 不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 Φ 38 加重可调整角不少于 4 个。	2	台	1800	3600	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制	无
18	活动面粉车	500*500*550mm 1. 采用 304# 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮。3. 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。	2	台	975	1950	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制	无
19	双星盆台	1200*700*800+100mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	1	台	1800	1800	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制	无
20	洗地龙头	10.7 米 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (灰	1	台	3860	3860	龙旗兴隆 (北京) 金属制造有	XD-C101-T	无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
		压面厚度 1—25 毫米可调节。采用更科技的变频器调速。软启动, 延长使用寿命。密封性好, 干净卫生, 低噪音。顺面板, 接面板使用优质 304 板材制作。可封闭式设计, 使用之后更卫生, 清洁方便。本产品安装漏电保护器, 使用更安全。链条齿轮装有自动张紧装置, 使用更有效率, 噪音更低。双轧辊均为 304 材料制作, 不生锈, 食品等级更卫生安全。				公司	
24	三层六盘电 热烤箱	1240*835*1535mm 额定电压: 380V; 功率: 21.06KW; 温度调节范围: ~300℃; 机器重量: 220KG	1 台	9560	9560	广东省泓锋烘 焙设备有限公司	WFC-306D 无
25	搅拌机-30	620*500*1050mm 功率: 1.3 千瓦。电压 220V; 和面量 3—4KG 料桶容 积 30 升 变频搅拌机仍然延续了三种搅拌速度, 并配有钢丝 打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动, 延 长设备使用寿命。使用变频器控制, 低噪音。配有 指示灯按钮, 提高安全性。	1 台	6500	6500	广东省泓锋烘 焙设备有限公司	B30M 无
26	高身饼盆车	480*680*1800mm 1. 采用 304#不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮。 3. 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、 静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。	1 台	1275	1275	北京鑫诺厨 房设备有限公司	定制 无
27	风机启动电 箱 7.5KW	600*200*500mm 与风机配套, 内配置空开、通过低电 压启动高电压, 对风柜起到, 缺相自动断电、启动 电流过大时自动断电、漏电时自动断电。	1 台	2700	2700	中电伟业 (天 津) 科技有限公 司	XL-21 无

序号	设备名称	参数要求	数量		单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明	
30	12KW 开水器连底座	12KW/100L 外壳为 SUS304#不锈钢 1.0mm; 电源为 380V 电压, 需采用做到自动管理整机水位, 防止设备干烧和损坏; 配置落地式不锈钢底座; 采用聚氨酯整体发泡技术, 保温厚度为 30mm; 采用 SUS304#不锈钢食品级电加热管加热;	1	台	3750	3750	山东香厨厨业有限公司	XC-J-12	无
31	油网烟罩	11200*1400*500mm (15.68 平米) 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2 mm。防爆节能灯: 40W, 外观材质为优质不锈钢, 具有优良的散热特性, 安装油网篦子, 合理的设计构造, 防止油污往灶台上滴	1	台	28350	28350	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制	无
32	双头鼓风矮汤炉	规格: 1200*750*550mm 1. 框架板采用 1.5mm; 2. 炉面板采用 1.2mm(304#不锈钢拉丝板制作) 炉身、炉背厚度 1.0mm 炉体骨架 40*40*4 国际角铁; 3. 炉脚采用直径 5 " 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹脚; 4. 熄火保护装置, 安全点火棒;	1	台	10725	10725	浙江博立灶具科技有限公司	SPTT25/5 0-7BLS2	无
33	灭蝇灯	305*68*233mm 电源: 220V/6W 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件 正常工作, 寿命更长。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 6W	2	台	120	240	佛山市顺德区勒流奥丽达灯饰电器厂	305*68*2 33mm	无
34	燃气四头煲仔炉	750*1000*800+450mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.2mm (304 不锈钢	1	台	5115	5115	浙江博立灶具科技有限公司	SPTT5.2/ 20.8	无

序号	设备名称	参数要求	数量		单价	合价(元)	生产厂家	备注/说明	
		0.2mm							
38	双层工作台	1800*800*800mm 1.采用 304#不锈钢结构; 2.台面采用 304#不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3.层板采用 304#不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4.脚配Φ38 加重可调调整角不少于 4 个。	5	台	2250	11250	北京鑫诺厨房设备有限公司	定制	无
39	燃气双头单尾小炒炉	1800*1000*800+450mm 1、炉膛为整体铸造炉膛, 采用节能炉头, 配双针电子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于 100W 小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉 (无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆冷水龙头; 7、开关采用金属按钮, 外部均采用 Φ30 硅胶套保护。	1	台	15800	15800	浙江博立灶具科技有限公司	SZCT35/70	无
40	高身组合消毒柜	参考尺寸: 1160*600*1850mm 电压: 220V; 功率: 2.45KW; 频率: 50Hz; 容积: 620L; 消毒时间: 30min;	1	台	4200	4200	山东美时电器有限公司	RTP720	无
41	双层工作台	1800*600*800mm 1.采用 304#不锈钢结构;	3	台	2250	6750	北京鑫诺厨房设备有限公司	定制	无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
		不锈钢子弹脚不少于 4 个 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm					
45	燃气单头大锅灶 800	1100*1200*800+450mm 框架板采用 1.5mm, 炉面板采用 1.5mm (304 不锈钢拉丝板制作) 炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板材料隔热。前面板、侧板、立面板采用 1.0mm 不锈钢。底架: 炉采用 50*50*5mm 角钢及炉膛 3mm 冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层。燃烧器及气阀: 燃烧器为高效节能型, 气阀为优质产品, 熄火保护装置: 炉膛采用保温组合而成: 50*50mm 耐火钢砖; 2mm 钢板; 10mm 厚硅酸铝岩板; 2.0mm 厚钢板作围, 加两层防锈漆。炉脚: 采用直径 50mm 钢管、外壳直径 50mm 不锈钢管; 使用 550W 低噪音鼓风机。适用气种: 天然气 (12T); 额定热负荷: 40KW; 额定燃气压力: 2.0Kpa; 10.7 米	4 台	11550	46200	浙江博立灶具科技有限公司	SDGT35-Z BLD110 无
46	洗地龙头	开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (灰色; 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐温 85 黄铜铸造、表面镀铬花洒喷头耐热手柄 (配置一把喷头) 进水接口为标准 1/2" 外螺纹六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收 采用节水产品	1 台	3860	3860	龙旗兴隆 (北京) 金属制造有限公司	XD-C101-T 无
47	风机启动电	600*200*500mm	1 台	2700	2700	中电伟业 (天	XL-21 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价(元)	生产厂家	备注/说明
50	四门双温高身雪柜	更长。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 6W 1220*750*1950mm 防触电保护类别: I 类 使用电源: AC220V 50HZ 1PH 温度范围: 0℃~+10℃、-5℃~-18℃; 功率: 400W; 净重: 130KG 有效容积: 1000L 制冷剂充注量 g: 220+120; 采用中国环境标志产品	1	6300	6300	山东好雪电器有限公司	HXER-LZC D-1270 无
51	洗地龙头	10.7 米 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (灰色; 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐温 85 黄铜铸造、表面镀铬花洒喷头耐热手柄 (配置一把喷头) 进水接口为标准 1/2" 外螺纹六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收 采用节水产品	1	3860	3860	龙旗兴隆 (北京) 金属制造有限公司	XD-C101-T 无
52	土豆脱皮机	590*600*1050mm 功率: 1.1 千瓦, 电压 380V; 料桶容积 90 升。每次可放置土豆 30 千克。每小时可生产 500—600 千克整体不锈钢材料制作, 包括料筒盖, 样式新颖、整洁美观; 可拆卸式砂板, 防水耐用且更换方便。	1	4950	4950	山东美鹰食品设备有限公司	TP30 无
53	带背双层工作台	1500*700*800+100mm 1. 采用 304# 不锈钢结构; 2. 台面采用 304# 不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。	3	2250	6750	北京鑫诺厨房设备有限公司	定制 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
	机	功率:1.5 千瓦; 电压 220/380v 生产产量 500-1000 千克 机器重量 197kg 切制菜的长短, 厚薄可调节。只需更换刀片即可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形。离心式切片机构。模仿手工切菜原理切菜				制造有限公司	
58	12KW 开水器连底座	12KW/100L; 外壳为 SUS304#不锈钢 1.0mm; 电源为 380V 电压, 需采用做到自动管理整机水位, 防止设备干烧和损坏; 配置落地式不锈钢底座; 采用聚氨酯整体发泡技术, 保温厚度为 30mm; 采用 SUS304#不锈钢食品级电热管加热;	1 台	3750	3750	山东香厨厨业有限公司	XC-J-12 无
59	圆脚四层孔板层架	1500*500*1550mm 1. 采用 304#不锈钢结构; 2. 台面板采用 304#不锈钢板厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3. 层板采用 304#不锈钢厚度为 1.5mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 4. 脚配 Φ38 加重可调整角不少于 4 个。	1 台	1950	1950	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制 无
60	灭蝇灯	305*68*233mm 电源: 220V/6W 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件 正常工作, 寿命更长。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 6W	1 台	120	120	佛山市顺德区勒流奥丽达灯饰电器厂	305*68*233mm 无
61	米面架	1200*500*300mm 1. 采用 304#不锈钢结构; 2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用材料厚度为 1.5mm; 3. 层板采用 304#不锈钢厚度 1.2mm;	7 台	1350	9450	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制 无

序号	设备名称	参数要求	数量	单价	合价 (元)	生产厂家	备注/说明
67	减震器	100 公斤 钢制弹簧	2 套	300	600	天津市兄弟减震器科技有限公司	ZD-17 无
68	减震软连接	配套尺寸, 优质国标 40*40 角钢焊接框架, 配优质帆布铆接涂胶密封工艺	2 台	300	600	天津市兄弟减震器科技有限公司	ZD-17 无
69	送鲜风咀	配规格: 套, 优质不锈钢制作	30 个	150	4500	北京鑫诺昌厨房设备有限公司	定制 无
实验学校郝庄校区							
1	排风设备	15000*1200*1200mm 不锈钢材质排烟罩及不锈钢装饰板 多翼式低噪音通风机 电压 380V 功率 15KW	2 台	15300	30600	北京京博顺达通风设备有限公司	DEF-30 无
2	双眼旋风灶	1800*1000*1250mm 1、炉膛为整体铸造炉膛, 采用节能炉头, 配双针电子点火探针和熄火探针, 自动电子点火; 2、具备熄火保护功能; 3、配套小于 100W 小功率中压静音风机; 4、配套风气联动装置; 5、炉体外表面及台面采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面下嵌 10mm 防火耐热保温棉 (无毒无污染); 台面厚度 2.0mm, 后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.2mm; 炉架采用 38×38mm 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51×51mm 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; 6、炉体后靠摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆冷水龙头; 7、开关采用金属	1 台	15800	15800	浙江博立灶具科技有限公司	SZCT35/70 无

附件 2：中标通知书

北京京园诚得信工程管理有限公司

中标通知书

SZYGCCG11011425210200026737-XM001-231975

北京鑫诺昌厨房设备有限公司：

2025年昌平区中小学食堂提升设备购置项目(二标段)(标段编号
：11011425210200026737-XM001-2)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员
会的评审结果，经北京市昌平区教育综合事务中心确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币2246035.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

2025-08-21 17:25:55

