

合 同 书

项目名称：2025年新建校开办-大兴新城海户新村项目（西城对接保障房）

配套中学-厨房设备购置

项目编号：11011525210200027480-XM001

需 方（甲方）：北京市大兴区兴华中学

供 方（乙方）：山东海驰厨业有限公司

签订日期：2025年8月26日



需方(甲方): 北京市大兴区兴华中学

供方(乙方): 山东海驰厨业有限公司

北京市大兴区兴华中学 (需方)在 2025 年新建校开办-大兴新城海户新村项目(西城对接保障房) 配套中学-厨房设备购置 (名称) 中所需以 公开招标方式 (招标编号: 11011525210200027480-XM001) 在国内进行采购。经评标委员会评定 山东海驰厨业有限公司 (供方)为本项目的中标供应商。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一. 合同总价

本合同总价为人民币: 壹佰陆拾玖万玖仟捌佰叁拾元整 , ¥: 1699830 元;

二. 付款方式

本合同的付款方式: 合同签订后, 甲方支付合同金额 30%的预付款, 全部设备完成安装、调试并经甲方验收合格, 待甲方资金到位后, 一次性付清合同金额 70%货款。同时乙方向甲方支付 3%质保金。

三. 本合同货物的交货时间及交货地点

交付时间: 自合同签订生效之日起 30 天内完成送货安装及调试

交货地点: 为采购人指定地点

四. 合同的生效

本合同一式 6 份, 经甲乙双方签字并盖章后生效。

五. 合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为:

- 1.1 合同系指需供双方签署的、合同格式中载明的需供双方所达成的协议, 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 合同价系指根据合同约定, 供方在完全履行合同义务后需方应付给供方的价格。
- 1.3 货物系指供方根据合同约定须向需方提供的一切设备、机械、仪表、备件, 包括工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 服务系指根据合同约定供方承担与供货有关的辅助服务, 如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 需方系指与中标人签署供货合同的单位(含最终用户)。

1.6 供方系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7 现场系指合同约定货物将要运至并安装、调试完毕的地点。

1.8 验收系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，供方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 供方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：_____；合同号：_____；装运标志：_____；

收货人代号：_____；目的地：_____；货物名称、品目号和箱号：_____；

毛重 / 净重：_____；尺寸(长×宽×高以厘米计)：_____。

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由供方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由需方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 需方自提货物：由需方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 供方应在合同规定的交货期3天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知需方。同时供方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知需方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运部分所引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，供方通知需方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知需方。

7.2 如因供方延误将上述内容用电报或传真通知需方，由此引起的一切后果损失应由供方负责。

8. 付款条件：合同签订后，甲方支付合同金额 30%的预付款，全部设备完成安装、调试并经甲方验收合格，待甲方资金到位后，一次性付清合同金额 70%货款。同时乙方向甲方支付 3%质保金。

9. 技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

9.1 合同生效后3天内，供方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给需方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果需方确认供方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供方将在收到需方通知后5天内将丢失资料免费寄给需方。

10. 质量保证

10.1 供方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据需方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的

数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 个月。

11. 检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

11.2 货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后 90 天内，根据需方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除需方自提货物外，保险和运输均为供方办理，即使是保险公司或运输部门承担责任的，亦应由供方主张，需方仅对供方。

11.2.1 需方聘请相关专业机构验收：

供应商在合同约定的截至日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知需方待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当按照“委托协议”约定，邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.2.2 需方自行验收：

项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方待验收，需方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.3 如果货物的质量和规格与合同不符或在第 10 条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。

11.4 需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供方有义务为需方监造人员提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。

12. 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供方同意退货，可比照上述办法办理或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及需方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和 risk 并负担需方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在需方发出索赔通知后 2 天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方提出索赔通知后 2 天内或需方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同款或从供方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出不足部分的补偿。

13. 延迟交货

13.1 供方应按照此次“招标文件”中需方规定的时间交货和提供服务。

13.2 如果供方无正当理由延迟交货，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，由于供方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。

13.4 如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以需方出据的书面批示为准。

13.5 供、需双方应按照此次“招标文件”中规定的时间交接。如果任何一方无正当理由延迟交货，应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知对方，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。否则对方有权提出违约损失赔偿。

14. 违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外, 如果供、需任何一方没有按照合同规定的时间交接, 对方可要求违约方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额, 任何一方有权解除合同或进一步诉讼索赔。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予延长, 延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方, 并在事故发生后合理时间内将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商在最短的时间内达成进一步履行合同的协议, 因不可抗力致使合同不能履行的, 合同终止。

16. 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定, 合同价为含税价, 所有均由供方缴纳。

17. 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议, 合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的, 争议一方向北京市大兴区人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在供方违约的情况下, 需方可向供方发出书面通知, 部分或全部终止合同。同时保留向供方追诉的权利。

18.1.1 供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内, 提供全部或部分货物, 按合同第 14.1 的规定可以解除合同的;

18.1.2 供方未能履行合同规定的其它主要义务的;

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响需方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程, 以谎报事实的方法, 损害需方的利益的行为。

18.2 在需方根据上述第 18.1 条规定, 全部或部分解除合同之后, 另行购买全部或部分与未交

付的货物类似的货物或服务，供方应承担需方购买类似货物或服务而产生的支出。部分解除合同的，供方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 破产终止合同

19.1 如果供方破产导致合同无法履行时，需方可以书面形式通知供方，单方终止合同而不给供方补偿。但需方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20. 转让和分包

20.1 政府采购合同项下的权利义务不得转让。

20.2 经需方同意，供方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。供方将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成的，必须在投标文件中载明。

21. 合同修改

21.1 需方和供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22. 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23. 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24. 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25. 履约保证金

25.1 无

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件、投标文件、供应商澄清记录为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，需方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由供方递交履约保证金后开始生效。

26.2 本合同一式 6 份，以中文书写，每份合同均具有同等法律效力。

26.3 如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

26.4 需方和供方须主动配合接受结果查究。

八、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。按合同第七条一般条款序号修订下列各项：

1. 定义：

需方：本合同需方系指：北京市大兴区兴华中学。

供方：本合同供方系指：山东海驰厨业有限公司。

现场：本合同项下货物安装和运行地点位于需方指定地点。

2. 交货方式：

本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

3. 付款条件：合同签订后，甲方支付合同金额 30% 的预付款，全部设备完成安装、调试并经甲方验收合格，待甲方资金到位后，一次性付清合同金额 70% 货款。同时乙方向甲方支付 3% 质保金。质保期满后一次性申请退还。

4. 检验和验收：

本合同项下的货物验收方式为：需方自行验收。

发包人（盖章）： 北京市大兴区兴华中学
单位地址：北京市大兴区兴华大街(二段) 14 号
法定代表人（盖章）：
电话：010-69266073

承包人（盖章）： 山东海驰厨业有限公司
单位地址：山东省临沂经济技术开发区梅家埠街道中山路 33 号
法定代表人（盖章）：
电话：0539-6875566

签订日期：2025 年 8 月 26 日

合同清单

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商属性 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 技术参数 |
|-----|--------|------------|-------|--------------------|-------|-------|--------|----|------------|-------|----|-------|--|
| | 厨房设备清单 | | | | | | | | | | | | |
| A、 | 售餐区 | | | | | | | | | | | | |
| A01 | 双层工作台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGZT-1800 | 1350 | 7 | 9450 | 1、采用 304 不锈钢板制作 2、台面: δ 1.5mm 不锈钢板; 3、层板: δ 1.2mm 不锈钢; 4、立柱: 1.2mm*直径 38 不锈钢圆管; 5、台脚通: δ 1.2mm*直径 38mm 不锈钢连子弹脚; 6、支撑梁: δ 1.2mm 不锈钢制作; ▲1. 不锈钢工作台的食品接触产品安全认证证书 (通过 GB 4806.9-2023 标准) 【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件 (加盖投标人公章)】 ▲2. 不锈钢工作台通过 GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008 标准且磷 (P) 化学成分 ≤ 0.03%, 镍含量 (Ni) 8.00-10.5, 投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 (在每一份报告中体现上述内容) (加盖投标人公章)。 ▲3. 不锈钢工作台通过 GB/T 38160-2019 标准, 氮 N % ≤ 0.10, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址 (需体现“检测报告编号、报告日期”) 复印件 (加盖投标人公章) ▲4. 不锈钢工作台通过 GB 8624-2012 标准, 在炉内温升情况下, 质量损失率为 0%, 燃烧性能等级达 A(A1) 级, 投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址 (需体现“检测报告编号、报告日期”) 复印件 (加盖投标人公章) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----|---|----|--------|-------------------|------|---|-------|---|
| A0 2 | 五格保温售饭台 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | BF-A | 2700 | 7 | 18900 | <p>1、采用 304 不锈钢板制作；</p> <p>2、台面采用 δ 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>3、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、腿管采用 1.0mm φ 38 不锈钢管制作；</p> <p>5、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管；</p> <p>6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>7、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；</p> <p>8、水热式。电量：2KW/1PH/220V；</p> <p>▲ 1.五格保温售饭台内置的温控器，在最高温度 110 摄氏度，触头处于闭合位置；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 2.五格保温售饭台内置的温控器，符合耐热和耐燃试验，灼热丝试验符合 GB/T 5169.11 标准、耐漏电起痕符合 GB/T 4207 标准；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 3.五格保温售饭台内置的可调动作温度（30℃-110℃）的温控器，对于 IPX0 控制器具备防潮湿处理功能，在潮湿箱内可保持≥48h 的试样时长，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 4.保温售饭台具有食品接触产品安全认证证书（通过 GB 4806.9-2023 标准）【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）】</p> |
| A0 2 | 消毒灯管 | 广东 星普 节能 光电 有限 公司 | 广 东/ 中 国 | 91440605 68637072 6A | 小型 | 男 | 内资 | 星 普 | XPES-UVZ J-40W | 670 | 4 | 2680 | <p>1、额定电压：220V；额定功率：36W；</p> <p>2、紫外线杀菌灯长度 1200mm。</p> |
| B、主食库 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----|---|----|--------|---------|--------|---|--------|--|
| B0 1 | 四层 平板 货架 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | HJ-1500 | 1430 | 3 | 4290 | <p>1、采用304不锈钢管制作；</p> <p>2、层板采用1.2mm不锈钢；</p> <p>3、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；</p> <p>4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>5、每层为板式结构。</p> <p>▲ 1. 不锈钢货架具有食品接触产品安全认证证书（通过GB 4806.9-2023标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。</p> <p>▲ 2. 不锈钢货架通过GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008标准且碳(C)化学成分≤0.05%，(Cr)含量17.5-19.5，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（加盖投标人公章）</p> |
| C、冷冻库、 冷藏库 | | | | | | | | | | | | | |
| C0 1 | 四层 平板 货架 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | HJ-1500 | 1430 | 4 | 5720 | <p>1、采用304不锈钢管制作；</p> <p>2、层板采用1.2mm不锈钢；</p> <p>3、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；</p> <p>4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>5、每层为板式结构。</p> |
| C0 2 | 四层 平板 货架 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | HJ-1500 | 1430 | 4 | 5720 | <p>1、采用304不锈钢管制作；</p> <p>2、层板采用1.2mm不锈钢；</p> <p>3、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管；</p> <p>4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；</p> <p>5、每层为板式结构。</p> |
| C0 3 | 冷冻 库 | 常州 江友 冷暖 科技 有限 公司 | 江 苏/ 中 国 | 91320412M ACQUJ5Y8K | 小型 | 男 | 内资 | 江 友 | JY-LCK | 112600 | 1 | 112600 | <p>规格：4800*3800*2300</p> <p>1、库板厚度：冷库均以100MM厚聚氨酯甲酸作为绝缘材料；</p> <p>2、冷库面材料为：可见部分用0.8mm304#不锈钢板；</p> <p>3、配全封闭谷轮压缩机，冷库专用冷却器（冷风机）；</p> <p>4、温度：冷藏：-15℃~-18℃ 地面铺3mm厚防滑铝板。</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|-------|----------------------------|----|---|----|-----|----------------------------------|-------------|---|--------|--|
| C04 | 冷藏库 | 常州江友冷暖科技有限公司 | 江苏/中国 | 91320412M ACQUJ5Y8K | 小型 | 男 | 内资 | 江友 | JY-LCK | 102000 | 1 | 102000 | 规格: 4800*3800*2300 1、库板厚度: 冷库均以 100MM 厚聚氨酯甲酸作为绝缘材料; 2、冷库面材料为: 可见部分用 0.8mm304#不锈钢板; 3、配全封闭谷轮压缩机, 冷库专用冷却器 (冷风机); 4、温度: 冷藏: 2℃~-5℃地面辅 3mm 厚防滑铝板。 |
| D、蔬菜加工间 | | | | | | | | | | | | | |
| D01 | 落地式菜馆机 | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181 69746788 1A | 小型 | 男 | 内资 | 美鹰 | 780*710* 940 CP30 钢 | 3610.0 0 | 1 | 3610 | 效率 (kg/h): 300 功率 (kW): 1.1 380V 或 1.5 220V 外形尺寸 (mm): 775*715*950 |
| D02 | 洗地龙头 | 河南佳鼎金属制品有限公司 | 河南/中国 | 914114213 56129120D | 小型 | 男 | 内资 | 佳宣鼎 | 390*400* 160 JXD-7005 A | 1870 | 1 | 1870 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色); 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3、10.7 米重工无痕三层液压钢管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。 (配置一把喷头); 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹 6、软管长度: 10 米 开发式。 |
| D03 | 食品净化机 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | 1800*850 *980 SLJ-C180 | 155250 | 1 | 155250 | 1. 参考尺寸: 1800*850*980mm 2. 水容积 105L*2 3. 电压: 4.5KW/380V 4. 叶类净化量 20 (Kg) / 次 / 9 (min) 5. 瓜果类净化量 70 (Kg) / 次 / 9 (min) 6. 肉类净化量 70 (Kg) / 次 / 11 (min) 7. 不用化学添加 (排除臭氧, 含氟化学添加等技术), 可以杀灭细菌, 病毒和降解农药, 激素, 抗生素 8. 操作简单, 5 寸高清智能触控彩屏, IP68 级防水, 智能操控, 语音提示, 一键净化, 一键自动排水 9. 智能云控, 与智慧厨房, 阳光厨房无缝对接, 近 60 组芯片和传感器构建 “多点状态监测系统”, 运行实时记录, 溯 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------------------|---------|---|------|--|
| D06 | 落地式土豆去皮机 | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181697467881A | 小型 | 男 | 内资 | 美鹰 | 1280*750*980QC1000 | 9790.00 | 1 | 9790 | 加工能力 400-1000Kg/h 电机功率:380V,1.1KW 重量:180Kg 本机主要将茎类物料的清洗、去皮、抛光,如:土豆、胡萝卜、甜菜、山药果品等物料 |
| D07 | 双层工作台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGZT-1800 | 1350 | 1 | 1350 | 1、采用 304 不锈钢板制作 2、台面:δ 1.5mm 不锈钢板; 3、层板:δ 1.2mm 不锈钢; 4、立柱:1.2mm*直径 38 不锈钢圆管; 5、台脚通:δ 1.2mm*直径 38mm 不锈钢连子弹脚; 6、支撑梁:δ 1.2mm 不锈钢制作; |
| D08 | 单开门调理柜 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJTG-1500 | 2160 | 1 | 2160 | 1、采用 304 不锈钢板制作 2、柜身:δ 1.2mm 不锈钢板,侧板:δ 1.0mm 不锈钢板; 3、门板:δ 1.0mm 不锈钢板,层板:δ 1.0mm 不锈钢板; 4、台脚通:δ 1.0mm*51mm 不锈钢连子弹脚,采用轨道式吊轮无槽推门; |
| D09 | 三星水池 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-1800 | 1510 | 1 | 1510 | 1、采用 304 不锈钢板制作; 2、台面采用 δ 1.5mm 不锈钢板; 3、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲; 4、脚管采用 1.0mm φ 38 不锈钢圆管; 5、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7、配星盆去水槽,隔渣网。 ▲ 1. 不锈钢水池的食品接触产品安全认证证书(通过 GB 4806.9-2023 标准)【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件(加盖投标人公章)】 ▲ 2. 不锈钢水池通过 GB/T 3280-2015、GB/T11170-2008 标准且硅(Si)化学成分≤0.5%,硫(S)化学成分≤0.01%,投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容)(加盖投标人公章) |
| D、肉类加工间 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------------|-------|----------------------------|----|---|----|-----|----------------------------------|--------------|---|-------|---|
| E0 1 | 立式肉丝肉片肉机 | 山东夹鹿食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181 68746788 1A | 小型 | 男 | 内资 | 夹鹿 | 625*620* 890 RSP-500 | 14740. 00 | 1 | 14740 | 外形尺寸: 550*560*870mm 下料口尺寸: 183*90mm 切削厚度: 2.5-10mm 产量: 800-1000Kg/h 电机功率: 380Y1.5kW 机重: 135Kg 用途: 能将鲜肉一次性切成丝(条)、片状。刀具可自由组合, 一组刀具切片, 二组刀具切丝, 一机多用。 |
| E0 2 | 立式绞肉机 | 山东夹鹿食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181 68746788 1A | 小型 | 男 | 内资 | 美鹿 | 580*470* 580 MJR22/3 | 6840.0 0 | 1 | 6840 | 1、设备骨架和外板均为不锈钢制造(电机除外); 2、本产品选用不锈钢制造, 适合食品加工业使用; 3、不锈钢绞肉机, 大工作台: 采用国产孔板、绞刀; 4、大功率, 绞肉作业更强劲; 5、配有防水插座、连接电缆; 6、机体表面光滑, 内部结构紧凑; 7、技术参数: 处理温度: -4℃以上, 机器尺寸: 760(L)*420(W)*920(H), 最大肉块尺寸: 长 35*宽 35*高 35(mm), 电动机: 380V 三相, 产量: 400-600KG/HR, 功率: 3.75kw。 |
| E0 3 | 洗地龙头 | 河南佳鼎金属制品有限公司 | 河南/中国 | 914114213 56129120D | 小型 | 男 | 内资 | 佳宣鼎 | 390*400* 160 JXD-7005 A | 1870 | 1 | 1870 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色); 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3、10.7 米重工无痕三层液压钢管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机, 配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头); 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6、软管长度: 10 米 开放式。 |
| E0 4 | 三星水池 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-1800 | 1510 | 1 | 1510 | 1、采用 304 不锈钢板制作; 2、台面采用 6 1.5mm 不锈钢板; 3、星盆斗采用 6 1.0mm 不锈钢机冲; 4、脚管采用 1.0mm φ 38 不锈钢圆管; 5、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子脚; 7、配星盆去水槽, 隔渣网。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------|----------------------------|----|---|----|----|----------------------------|-------------|---|------|--|
| E05 | 双层工作台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGZT-18 00 | 1350 | 1 | 1350 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面:δ1.5mm 不锈钢板; 3、层板:δ1.2mm 不锈钢; 4、立柱:1.2mm*直径38 不锈钢圆管; 5、台脚通:δ1.2mm* 直径38mm 不锈钢连子弹脚; 6、支撑梁:δ1.2mm 不锈钢制作; |
| E06 | 四门冰柜 | 滨州市美厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371600 79731756 5H | 小型 | 男 | 内资 | 美厨 | 1220*765 *1965 RF4 | 7420 | 1 | 7420 | 1、容积(L):420/420; 制冷剂: R134a; 2、温度范围(℃): -5℃~-18℃/~+10℃; 3、输入功率(W) 550, 发泡料: 环戊烷; 4、制冷方式: 直冷; 控温类型: 电子温控; 5、柜脚类型: 4个脚轮; 搁架层数: 3层; 自动回归门: 是; 6、电压/功率: 220V/550W; 7、材料要求: 内外箱不锈钢板材, 铜管蒸发器, 背板锌板, 智能化温度控制、LED 显示字体。 |
| E07 | 立式锯骨机 | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181 69746788 1A | 小型 | 男 | 内资 | 美鹰 | 585*485* 1050 J310/2 | 7210.0 0 | 1 | 7210 | 全不锈钢304 制作每小时 500-600 公斤, 220V/380V, 2200W, |
| F、分餐区 | | | | | | | | | | | | | |
| F01 | 双层餐车 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJCL-C90 0 | 600 | 3 | 1800 | 1、采用304 不锈钢板制作; 2、车架采用δ1.2*30*30mm 不锈钢方管; 3、车体采用1.0mm 不锈钢板; 4、车推手: 上部两侧设推拉横竿; 5、脚轮: 配有4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮, 2只带刹车制。 |
| F02 | 留样冰箱 | 滨州市美厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371600 79731756 5H | 小型 | 男 | 内资 | 美厨 | 680*765* 1965 R2 | 5940 | 1 | 5940 | 不锈钢制作, 内置纯铜管, 微电脑温控带数显, 高效节能压缩机, 双机双温。温度范围: 5~-5℃, 玻璃门 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|-------|----------------------------|----|---|----|----|----------------------------|-------------|---|------|---|
| F0 3 | 三星水池 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-1800 | 1510 | 1 | 1510 | 1、采用304不锈钢板制作; 2、台面采用δ1.5mm 不锈钢板; 3、星盆斗采用δ1.0mm 不锈钢机冲; 4、脚管采用1.0mm φ38 不锈钢圆管; 5、格栅采用1.0mm φ25 不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7、配星盆去水槽, 隔渣网。 |
| G、副食库 | | | | | | | | | | | | | |
| G0 1 | 四层平板货架 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJ-1500 | 1430 | 3 | 4290 | 1、采用304不锈钢管制作; 2、层板采用1.2mm 不锈钢; 3、立柱采用1.2mm38*38 不锈钢方管; 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚; 5、每层为板式结构。 |
| H、主食加工间 | | | | | | | | | | | | | |
| H0 1 | 压面机 | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181 69746788 1A | 小型 | 男 | 内资 | 美鹰 | 615*770* 970 YP350/3 | 3150.0 0 | 1 | 3150 | 1、电压/频率: 380V/50Hz; 2、功率: 1.5kw 产量: 100KG/H; 3、轧辊直径: φ85mm, 面片厚度: 0~6mm, 面片宽度: 200mm, 面条宽度: 2mm、4mm, 4、工作效率为: 20kg/h~30kg/h。 |
| H0 2 | 和面机 | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181 69746788 1A | 小型 | 男 | 内资 | 美鹰 | 830*480* 910 HMJ25 | 2140.0 0 | 1 | 2140 | 1、电压/频率: 380V/50Hz; 2、输入功率: 1.5kW; 3、和面量: 25kg; 产量: 25kg/h; |
| H0 3 | 多功能搅拌机 | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东/中国 | 91370181 69746788 1A | 小型 | 男 | 内资 | 美鹰 | 660*480* 950 MBP20 | 3660.0 0 | 1 | 3660 | 1、搅拌机桶为不锈钢制造; 2、电压/频率: 380V/50Hz; 3、输入功率: 0.38kW; 4、容积: 20L; 5、钩搅拌重量(面团): 1.8KG; 球搅拌重量(蛋汁): 3KG; 6、扇搅拌重量(馅料): 3KG; 重量: 83kg; 7、公转: 41/90/162 转/分钟; 自转: 131/288/518R 转/分 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----|---|----|----------|-------------------------------|-------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 钟： 8、标配（出厂配置）：20L缸/扇/球。 |
| H0 4 | 立式 豆浆 机 | 山东 滨博 亿阳 电器 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625M A3PEF635M | 小型 | 男 | 内资 | 滨博 亿阳 | Y60 | 1620 | 1 | 1620 | 80-120 砂轮直径：125mm 滤网：100目 出渣率：<35% 电机：1500W/220V 9.6A 380V 3.5A 2800r/min 允许工作电压（V）：180-242 外形尺寸（mm）：525*345*760 重量（Kg）：46Kg | | | | | | | |
| H0 5 | 摇摆 可倾 式汤 锅 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SDGT40-H JKQT | 21330 | 1 | 21330 | 由全不锈钢机架、整体磨砂不锈钢板封闭系统、节能远红外线加热器、加厚 304 不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统、耐高温导热油加热结构、以及耐高温层隔热装置等组成。 | | | | | | | |
| H0 6 | 电饼 铛 | 山东 滨博 亿阳 电器 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625M A3PEF635M | 小型 | 男 | 内资 | 滨博 亿阳 | YXD60-A2 | 2830 | 3 | 8490 | 1、型号：45 型； 2、额定电压：380V； 3、额定功率：4.5KW； 4、控温范围：50-300℃。 | | | | | | | |
| H0 7 | 单门 醒发 箱 | 广东 省泓 锋烘 焙设 备有 限公 司 | 广东/ 中国 | 91440605M A4WYJ9D4H | 小型 | 男 | 内资 | 泓 锋 | 500*685* 1985WFF- 16BI | 4050 | 1 | 4050 | 1、全自动醒发箱，单门型，外型尺寸：800*1160*2150mm； 2、容积：32 盘，标准 400*600mm；电压/频率：220V/50Hz； 3、输入功率：2.8kW；控制类型：智能电子温控； 4、醒发温度/湿度：+38~50℃/99%RH； 5、带玻璃门醒发箱，双层钢化玻璃，环保发泡。 6、数字显示精确反映发酵箱内温度、温度有计时功能。箱体内采用全不锈钢制作，自动发酵系统分别控制温、 | | | | | | | |
| H0 8 | 三层 烤箱 | 广东 省泓 锋烘 | 广东/ 中 | 91440605M A4WYJ9D4H | 小型 | 男 | 内资 | 泓 锋 | 1240*875 *1660 WFC-306D | 8100 | 1 | 8100 | 电压：380V 功率：19.5KW 层数：三层六盘 净重：220Kg 温度范围：50-300℃ 外观尺寸：1230*800*1550 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|----|---|----|--------|--------------------------|------|------|-------|--|
| H1 1 | 单门 燃气 蒸箱 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | SZXT16-H JH | 6100 | 1 | 6100 | <p>1、采用 SUS304 不锈钢板，燃烧器带自动上水燃气 36KW，内 外围板厚 1.2mm，热交换箱厚 3mm，蒸柜柜身为 1.5mm 采用拉 丝不锈钢，侧板为 1.2mm 厚不锈钢板，各门蒸汽独立控制， 加强支腿 D60*2mm，不锈钢子弹脚，带防泄漏阀门，带点火 棒。2、采用节能环保燃气蒸汽发生器，包括燃烧室、水箱、 散热管，其中水箱外围与燃烧室的外围部分重叠，散热管设 置在燃烧室外围的水箱中。蒸发器体积小，能与蒸箱融 为一体，成为蒸箱的一部份，配置燃气熄火保护装置。</p> <p>▲ 1. 单门燃气蒸箱具有 3C 国家强制性认证证书（通过 GB35848-2024 标准），须在全国认证认可信息公共服务平台 查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可 信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖 投标人公章）。</p> <p>▲ 2. 燃气蒸箱满足一级能效（检测标准 GB 30531-2014《商 用燃气灶具能效限值及能效等级》；额定热负荷≥40KW， 热负荷准确度±10%以内，热效率 95%及以上，提供国家认证 (CMA 认证)的检测机构出具的检测报告</p> |
| H1 2 | 豪华 型排 烟罩 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | HJYZ-110 00 | 1150 | 15.5 | 17825 | <p>1、采用 304 不锈钢板制作；2、罩体：实厚 δ 1.0mm 不锈钢 板。</p> |
| H1 3 | 四门 冰柜 | 滨州 市美 厨厨 业有 限公 司 | 山东/ 中国 | 91371600 79731756 5H | 小型 | 男 | 内资 | 美 厨 | 1220*765 *1965 RF4 | 7420 | 2 | 14840 | <p>1、容积 (L) : 420/420；制冷剂: R134a； 2、温度范围 (°C) : -5°C~ -18°C / +10°C； 3、输入功率 (W) 550，发泡料: 环戊烷； 4、制冷方式: 直冷；控温类型: 电子温控； 5、柜脚类型: 4 个脚轮；搁架层数: 3 层；自动回归门: 是； 6、电压/功率: 220V/550W； 7、材料要求: 内外箱不锈钢板材，铜管蒸发器，背板镀锌板， 智能化温度控制、LED 显示字体。</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------|----|---|----|-------------|--------------------------|-------|---|-------|--|
| H1 4 | 三星水池 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-1800 | 1510 | 1 | 1510 | 1、采用 304 不锈钢板制作; 2、台面采用 δ 1.5mm 不锈钢板; 3、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲; 4、脚管采用 1.0mm φ 38 不锈钢圆管; 5、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7、配星盆去水槽, 隔渣网。 |
| H1 5 | 双层 面案 工作 台 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGT-M1 500 | 1350 | 2 | 2700 | 1、台面采用木案板厚 50mm, 木质: 松木; 2、腿管采用 φ 51mm 不锈钢圆管制作, 壁厚 2.0mm; 3、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |
| H1 6 | 单开 门调 理柜 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJTG-150 0 | 2160 | 2 | 4320 | 1、采用 304 不锈钢板制作 2、柜身: δ 1.2mm 不锈钢板, 侧板: δ 1.0mm 不锈钢板; 3、门板: δ 1.0mm 不锈钢板, 层板: δ 1.0mm 不锈钢板; 4、台脚通: δ 1.0mm*51mm 不锈钢连子弹脚, 采用轨道式吊轮 无槽推门; |
| I、回民加 工间 | | | | | | | | | | | | | |
| I0 1 | 四门 冰柜 | 滨州 市美 厨厨 业有 限公 司 | 山 东/ 中 国 | 91371600 79731756 5H | 小型 | 男 | 内资 | 美厨 | 1220*765 *1965 RF4 | 7420 | 1 | 7420 | 1、容积 (L): 420/420; 制冷剂: R134a; 2、温度范围 (°C): -5°C~-18°C/~-10°C; 3、输入功率 (W) 550, 发泡料: 环戊烷; 4、制冷方式: 直冷; 控温类型: 电子温控; 5、柜脚类型: 4 个脚轮; 搁架层数: 3 层; 自动回归门: 是; 6、电压/功率: 220V/550W; 7、材料要求: 内外箱不锈钢板材, 铜管蒸发器, 背板锌板, 智能化温度控制、LED 显示字体。 |
| I0 2 | 软水 机 | 佛山 市旭 芝泉 节能 科技 有限 公司 | 广 东/ 中 国 | 91440606M A4X9MG721 | 小型 | 男 | 内资 | 旭 芝 泉 | JN-Q | 15550 | 1 | 15550 | 每小时净水流量 1 吨, |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----|---|----|------------------|-----------------|------|---|------|--|
| I0 3 | 单门 燃气 蒸箱 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山 东/ 中 国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | SZXT16-H JH | 6100 | 1 | 6100 | 1、采用 SUS304 不锈钢板, 燃烧器带自动上水燃气 36KW, 内 围板厚 1.2mm, 热交换箱厚 3mm, 蒸柜柜身为 1.5mm 采用拉 丝不锈钢, 侧板为 1.2mm 厚不锈钢板, 各门蒸汽独立控制, 加强支腿 D60*2mm, 不锈钢子弹脚, , 带防泄漏阀门, 带点火 棒。2、采用节能环保燃气蒸汽发生器, 包括燃烧室、水箱、 散热管, 其中水箱外围与燃烧室的外围部分重叠, 散热管设 置在燃烧室外围的水箱中。蒸发器体积小, 能与蒸箱融 为一体, 成为蒸箱的一部份, 配置燃气熄火保护装置。 ▲ 1. 单门燃气蒸箱具有 3C 国家强制性认证证书 (通过 GB35848-2024 标准), 须在全国认证认可信息公共服务平台 查询且在有效期内, 投标文件中提供证书、“全国认证认可 信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址 (加盖 投标人公章)。 |
| I0 4 | 单头 低汤 炉 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山 东/ 中 国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | SPTT21-H JDT | 3800 | 1 | 3800 | 1、采用 304 不锈钢板制作; 2、台面 δ 1.5mm 不锈钢板, 侧 板 δ 1.0mm 不锈钢板; 3、铸铁自然风炉头, 矮汤炉可以承载 550mm 直径之汤锅, 矮汤炉主架采用国标 40*40*4mm 角铁造, 所有角铁架涂有防锈漆, 炉上面设有铁炉花, 炉花是铸铁制 造, 炉后设有背挡板, 燃烧器需附有火种, 火种设有独立开 关, 燃烧器为铸铁大气压式燃烧器, 并装有熄火保护安全制 控制开关, 开关能任意调节; 4、配 4 只不锈钢子弹脚; 5、 炉脚: 1.2*φ 50mm 不锈钢可调, ▲ 1. 燃气矮汤炉具有 3C 国家强制性认证证书 (通过 GB35848-2024 标准), 须在全国认证认可信息公共服务平台 查询且在有效期内, 投标文件中提供证书、“全国认证认可 信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址 (加盖 投标人公章)。 |
| I0 5 | 电饼 铛 | 山东 滨博 亿阳 电器 有限 公司 | 山 东/ 中 国 | 91371625M A3PEF635M | 小型 | 男 | 内资 | 滨 博 亿 阳 | YXD60-A2 | 2830 | 1 | 2830 | 1、型号: 45 型; 2、额定电压: 380V; 3、额定功率: 4.5KW; 4、控温范围: 50-300℃。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|-------|----------------------------|----|---|----|----|-------------------|------|---|------|---|
| 106 | 三眼鼓风炒灶 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SZCT40/8 0-RYC | 9200 | 1 | 9200 | 1、炒炉面板采用 1.5mm 厚采用 SUS304 不锈钢板；2、1.2mm 不锈钢水围。炒炉面板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板,炉前板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板,且容易卸下,固定使用不锈钢螺丝；3、炉体主架采用 40*40*4mm 国标角钢焊接,坚固并能承载所有附件,角铁架涂有足够的防锈漆,台面下有 2.0mm 厚的冷轧钢板做承托,内垫 25mm 保温棉隔热；3、炉体主架采用 40*40*4mm 国标角钢焊接,坚固并能承载所有附件,角铁架涂有足够的防锈漆,台面下有 2.0mm 厚的冷轧钢板做承托,内垫 25mm 保温棉隔热；4、炉脚采用 φ 2 寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚,台面向前倾斜,在前面有 75mm 宽*50mm 深集水槽,并配有过滤筛子,集水槽有 50mm 直径排水接口。节能燃烧器,并装有熄火保护装置；5、每个炉头配握水龙头,采用防水炉头,风机电压/功率: 220V/*550W, |
| 107 | 双层调料车 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJCL-T85 0 | 780 | 1 | 780 | 1、采用 304 不锈钢板制作； 2、车架采用 δ 1.2*30*30mm 不锈钢方管； 3、车体采用 1.0mm 不锈钢板； 4、车推手: 上部两侧设推拉横竿； 5、脚轮: 配有 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮胶轮, 2 只带刹车制。 |
| 108 | 豪华型排烟罩 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJYZ-500 0 | 1150 | 7 | 8050 | 1、采用 304 不锈钢板制作；2、罩体: 实厚 δ 1.0mm 不锈钢板。 |
| 109 | 双层工作台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGZT-18 00 | 1350 | 2 | 2700 | 1、采用 304 不锈钢板制作 2、台面: δ 1.5mm 不锈钢板； 3、层板: δ 1.2mm 不锈钢； 4、立柱: 1.2mm*直径 38 不锈钢圆管； 5、台脚通: δ 1.2mm*直径 38mm 不锈钢连子弹脚； 6、支撑梁: δ 1.2mm 不锈钢制作； |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----|---|----|-------------|----------------------------------|------|---|------|------|---|
| I1 0 | 三星水池 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-1800 | 1510 | 1 | 1510 | 1510 | 1、采用304不锈钢板制作; 2、台面采用δ1.5mm不锈钢板; 3、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲; 4、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管; 5、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7、配星盆去水槽,隔渣网。 |
| I1 1 | 洗地 龙头 | 河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司 | 河 南/ 中 国 | 914114213 56129120D | 小型 | 男 | 内资 | 佳 宣 鼎 | 390*400* 160 JXD-7005 A | 1870 | 1 | 1870 | 1870 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环气喷涂处理(黑色); 2、固定侧支架钢板厚度5mm,黄铜进水主体; 3、10.7米重工无痕三层液压钢管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头); 5、进水接口为标准1/2''外螺纹 6、软管长度:10米 开发式。 |
| I1 2 | 四层 平板 货架 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山 东/ 中 国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | HJ-1500 | 1430 | 1 | 1430 | 1430 | 1、采用304不锈钢管制作; 2、层板采用1.2mm不锈钢; 3、立柱采用1.2mm38*38不锈钢方管; 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚; 5、每层为板式结构。 |
| J 0 | 副食加 工间 | | | | | | | | | | | | | |
| J0 1 | 三星水池 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山 东/ 中 国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-1800 | 1510 | 1 | 1510 | 1510 | 1、采用304不锈钢板制作; 2、台面采用δ1.5mm不锈钢板; 3、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲; 4、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管; 5、横档采用1.0mmφ25不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7、配星盆去水槽,隔渣网。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|----|---|----|-------------|----------------------------------|-------|---|-------|--|
| J0 2 | 洗地 龙头 | 河南 佳耐 金属 制品 有限 公司 | 河南/ 中国 | 914114213 56129120D | 小型 | 男 | 内资 | 佳 宜 耐 | 390*400* 160 JXD-7005 A | 1870 | 1 | 1870 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（灰色）； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 3、10.7 米重工无痕三层液压钢管（黑色）、与主体接口 为金属连接件、耐温 85 度； 4、黄铜铸造拖把喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可 调。（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹 6、软管长度：10 米 开发式。 |
| J0 3 | 三门 海鲜 蒸柜 炉 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | SZXT40-H JPTA | 11800 | 1 | 11800 | 1、采用 SUS304 不锈钢板，燃烧器带自动上水燃气 36KW，内 外围板厚 1.2mm，热交换箱厚 3mm，蒸柜柜身为 1.5mm 采用拉 丝不锈钢，侧板为 1.2mm 厚不锈钢板，各门蒸汽独立控制， 加强支腿 D60*2mm，不锈钢子弹脚，带防泄漏阀门，2、采 用节能环保燃气蒸汽发生器，包括燃烧室、水箱、散热管， 其中水箱外围与燃烧室的外围部分重叠，散热管设置在燃烧 室外围的水箱中。蒸发器体积小，能与蒸箱融为一体， 成为蒸箱的一部份，配置燃气熄火保护装置。 ▲ 1. 三门海鲜蒸柜炉具有 3C 国家强制性认证证书（通过 GB35848-2024 标准），须在全国认证认可信息公共服务平台 查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可 信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖 投标人公章）。 |
| J0 4 | 三眼 鼓风 炒灶 | 山东 华杰 厨业 有限 公司 | 山东/ 中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华 杰 | SZXT40/8 0-RYC | 9200 | 1 | 9200 | 1、炒炉面板采用 1.5mm 厚采用 SUS304 不锈钢板；2、1.2mm 不锈钢水围。炒炉围板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，炉前板采 用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，且容易卸下，固定使用不锈钢螺 丝；3、炉体主架采用 40*40*4mm 国标角钢焊接，坚固并能 承载所有附件，角铁架涂有足够的防锈漆，台面上有 2.0mm 厚的冷轧钢板做承托，内垫 25mm 保温棉隔热；3、炉体主架 采用 40*40*4mm 国标角钢焊接，坚固并能承载所有附件，角 铁架涂有足够的防锈漆，台面上有 2.0mm 厚的冷轧钢板做承 托，内垫 25mm 保温棉隔热；4、炉脚采用 φ2 寸无缝不锈钢管 装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力弹脚，台面向前倾斜， 在前面有 75mm 宽*50mm 深集水槽，并配有过滤隔于，集水槽 有 50mm 直径排水接口。节能燃烧器，并装有熄火保护装置/ 制；5、每个炉头配摇摆水龙头，采用防水炉头，风机电压/ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|-----------------|------|---|------|---|
| J05 | 六头煲仔炉 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SPTT5.5/33-HJMG | 4500 | 1 | 4500 | 功率：220V/*550W， 1、采用304不锈钢板制作2、炉面：节能炉头，铸铁板面； 3、台面δ1.5mm不锈钢板4、侧板δ1.0mm不锈钢板5、炉脚：1.0*φ38mm不锈钢可调脚； ▲1.燃气煲仔炉具有3C国家强制性认证证书（通过GB5848-2024标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 |
| J06 | 双头低汤灶 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SPTT21/42-HJDT | 4300 | 2 | 8600 | 1、采用304不锈钢板制作；2、台面δ1.5mm不锈钢板，侧板δ1.0mm不锈钢板；3、铸铁自然风炉头，煲汤炉可以承载550mm直径之汤锅，煲汤炉主架采用国标40*40*4mm角铁造，所有角铁架涂有防锈漆，炉上面设有铁炉花，炉花是铸铁制造，炉后设有背挡板，燃烧器需附有火种，火种设有独立开关，燃烧器为铸铁大气压式燃烧器，并装有熄火保护装置；4、配4只不锈钢子脚；5、控制开关，开关能任意调节；4、配4只不锈钢子脚；5、炉脚：1.2*φ50mm不锈钢可调， ▲1.双头低汤灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB5848-2024标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------------|------|---|-------|--|
| J07 | 燃气大锅灶 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SDCT40-HJ80D | 6900 | 5 | 34500 | <p>1、炒炉面板采用 1.5mm 厚采用 SUS304 不锈钢板；2、L 2mm 不锈钢水围。炒炉围板用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，炉后采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，且容易卸下，固定使用不锈钢圆丝；3、炉体主架采用 40*40*4mm 国标角钢焊接，坚固并承载所有附件，角铁架涂有足够的防锈漆，台面下有 2.0mm 厚的冷轧钢板做承托，内垫 25mm 保温隔热垫；3、炉体主架铁架涂有足够的防锈漆，台面下有 2.0mm 厚的冷轧钢板做承托，内垫 25mm 保温隔热垫；4、炉脚采用 ϕ2 寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚。台面向前倾斜。在前面有 75mm 宽*50mm 深集水槽，并配有过滤器，集水槽有 50mm 直径排水接口。节能燃烧器，并装有熄火保护装置；5、每个炉头配摇摆水龙头，采用防水炉头，风机电压/功率：220V/*550W；</p> <p>▲ 1. 炊用燃气大锅灶具有 3C 国家强制性认证证书（通过 GB35848-2024 标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。</p> <p>▲ 2. 炊用燃气大锅灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下 $\geq 50M\Omega$、在热态下 $\geq 5M\Omega$，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告、复印件（加盖投标人公章）</p> <p>▲ 3. 炊用燃气大锅灶具有食品接触产品安全认证证书（通过 GB 4806.9-2023 标准）【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件（加盖投标人公章）】</p> <p>▲ 4. 炊用燃气大锅灶满足一级能效（检测标准 GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》）：额定热负荷 $\geq 45kW$，热负荷准确度 $\pm 10\%$ 以内，热效率 75% 以上提供国家认证（CMA 认证）的检测机构出具的检测报告。</p> |
| J08 | 双层调料车 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJCL-T850 | 780 | 4 | 3120 | <p>1、采用 304 不锈钢板制作；</p> <p>2、车架采用 δ 1.2*30*30mm 不锈钢方管；</p> <p>3、车体采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、车推手；上部两侧设推拉横杆；</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|-------|----------------------------|----|---|----|----|--------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5、脚轮：配有4只3寸防滑、耐载万向轮胶轮，2只带刹车制。 |
| J09 | 豪华型排烟罩 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJVZ-133 00 | 1150 | 20 | 23000 | | | | | | 1、采用304不锈钢板制作：2、罩体：实厚 δ 1.0mm 不锈钢板。 ▲ 不锈钢烟罩通过 GB/T 6461-2002、GB/T 11170-2008、GB/T 3280-2015 标准，在特定迁移试验条件（4%乙酸，熏蒸 30min，室温放置 2h），中性盐雾试验时长 \geq 96h，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CMAA 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章） | |
| J10 | 双层工作台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGZT-18 00 | 1350 | 1 | 1350 | | | | | | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面： δ 1.5mm 不锈钢板； 3、层板： δ 1.2mm 不锈钢； 4、立柱： δ 1.2mm*直径 38 不锈钢圆管； 5、台脚通： δ 1.2mm*直径 38mm 不锈钢连子弹脚； 6、支撑梁： δ 1.2mm 不锈钢制作； | |
| J11 | 四门冰柜 | 滨州市美厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371600 79731756 5H | 小型 | 男 | 内资 | 美厨 | 1220*765 *1965 RF4 | 7420 | 2 | 14840 | | | | | | 1、容积（L）：420/420；制冷剂：R134a； 2、温度范围（℃）： $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C} / +10^{\circ}\text{C}$ ； 3、输入功率（W）550，发泡料：环戊烷； 4、制冷方式：直冷；控温类型：电子温控； 5、柜脚类型：4个脚轮；搁架层数：3层；自动回白门；是； 6、电压/功率：220V/550W； 7、材料要求：内外箱不锈钢板材、铜管蒸发器，背驮铰链，智能化温度控制、LED 显示字体。 | |
| J12 | 双层工作台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625 77205246 8C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGZT-18 00 | 1350 | 2 | 2700 | | | | | | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面： δ 1.5mm 不锈钢板； 3、层板： δ 1.2mm 不锈钢； 4、立柱： δ 1.2mm*直径 38 不锈钢圆管； 5、台脚通： δ 1.2mm*直径 38mm 不锈钢连子弹脚； 6、支撑梁： δ 1.2mm 不锈钢制作； | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------------------------|------|---|------|---|
| J13 | 单开门调理柜 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJTG-1800 | 2490 | 2 | 4980 | 1、采用304不锈钢板制作 2、柜身:δ1.2mm不锈钢板,侧板:δ1.0mm不锈钢板; 3、门板:δ1.0mm不锈钢板,层板:δ1.0mm不锈钢板; 4、台脚通:δ1.0mm*51mm不锈钢连子弹脚,采用轨道式吊轮无槽推门; |
| J14 | 易型定制灶台拼板 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | GZT-P400 | 1750 | 1 | 1750 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面:δ1.5mm不锈钢板; 3、层板:δ1.2mm不锈钢; 4、立柱:1.2mm*直径38不锈钢圆管; 5、台脚通:δ1.2mm*直径38mm不锈钢连子弹脚; 6、支撑梁:δ1.2mm不锈钢制作; |
| J15 | 易型定制灶台拼板 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | GZT-P400 | 1750 | 1 | 1750 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面:δ1.5mm不锈钢板; 3、层板:δ1.2mm不锈钢; 4、立柱:1.2mm*直径38不锈钢圆管; 5、台脚通:δ1.2mm*直径38mm不锈钢连子弹脚; 6、支撑梁:δ1.2mm不锈钢制作; |
| K、洗消间 | | | | | | | | | | | | | |
| K01 | 洗地龙头 | 河南佳鼎金属制品有限公司 | 河南/中国 | 91411421356129120D | 小型 | 男 | 内资 | 佳宣鼎 | 390*400*160 JXD-7005A | 1870 | 1 | 1870 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色); 2、固定侧支架钢板厚度5mm,黄铜进水主体; 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头); 5、进水接口为标准1/2'外螺纹 6、软管长度:10米 开放式。 |
| K02 | 单眼残食台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJCST-1800 | 1140 | 1 | 1140 | 1、采用304不锈钢板制作; 2、台面:δ1.5mm不锈钢板; 3、立柱:1.2mm*直径38不锈钢圆管; 4、台脚通:δ1.0mm*直径38mm不锈钢连子弹脚; 5、支撑梁:δ1.0mm不锈钢制作。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|----------|------|---|------|--|
| K03 | 双星水池 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-1200 | 950 | 1 | 950 | <ul style="list-style-type: none"> 1、采用 304 不锈钢板制作； 2、台面采用 δ 1.5mm 不锈钢板； 3、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲； 4、脚管采用 1.0mm φ 38 不锈钢圆管； 5、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、配星盆去水槽，隔渣网。 |
| K04 | 单星污碟台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-W1200 | 1480 | 1 | 1480 | <ul style="list-style-type: none"> 1、采用 304 不锈钢板制作 2、台面采用 δ 1.5mm 不锈钢板； 3、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲； 4、脚管采用 1.0mm φ 38 不锈钢圆管； 5、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、配星盆去水槽，隔渣网。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|----|---|----|-------------|---------|--------|---|--------|---|
| KO 5 | 隧道 式洗 碗机 | 江苏 锡德 悉餐 饮设 备有 限公 司 | 江 苏/ 中 国 | 91320206 MA1X4RT P3D | 小型 | 男 | 内资 | 锡 德 悉 | SDS-700 | 144000 | 1 | 144000 | <p>1、操作电箱置于机器顶部，一体式上罩设计，防水节省空间，防护等级 IP45；采用翘板式控制开关，机器运行更稳定；</p> <p>2、主洗水臂采用内凹式喷孔设计、防堵塞，加强清洗能力、可拆装不损坏，洗臂喷嘴及喷嘴为一体成型，不锈钢材质采用特殊冲压处理加工成菱形广角，扇形喷孔使每一喷孔水压大于 3kg，且呈 30 度喷洒水刀，喷射无死角，喷嘴可拆式尾盖设计；</p> <p>3、采用全不锈钢结构设计制造、输送系统链条齿轮盘、链条及轴承座使用不锈钢材质，具有安全保护装置；</p> <p>4、传输带部件为不锈钢轴和链片连接，有过载保护设计，确保输送带运行过载时能有效保护断开。</p> <p>5、端设有可抽取式集渣盘，出口端设立清洁口方便后续清洁作业，每个水槽过滤网、垃圾蓝、排水杆、泵吸入滤网皆为 SUS304 不锈钢材质；</p> <p>6、采用减压阀，确保机器克服外部水压波动，提供稳定的喷淋水压，高品质阀体，可拆洗的过滤；</p> <p>7、入口和出口区配置控制按钮和紧停开关，能启动和暂停机器运行；</p> <p>8、出口区末端配置出碗限位开关，当洗涤的餐具触碰至出碗限位时机器传送带和漂洗停止运行；</p> <p>9、设备配置烘干风机及干湿隔离，采用高效能不锈钢烘干风机，对流热风循环设计；</p> <p>▲所投洗碗机符合《家电和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》(GB 4706. 1-2005)及《家电和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》(GB 4706. 50-2008)的要求，检测项目包括：对触及带电部件的防护，机械强度，内部布线，外部导线用接线端子，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，所检测的项目全部合格（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA, CNAS”标志且提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图（或网页）打印（含网站））</p> <p>▲所投洗碗机依据 GB 14934-2016 《消毒餐（饮）具的卫生要求》的标准，对洗碗机清洗的碗碟分别进行大肠菌群、沙</p> |
|---------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|----|---|----|-------------|---------|--------|---|--------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|-----------|------|-----|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 射频电磁场，调幅性能全部判据为 A，控制端口抗扰度快速瞬变使用容性耦合夹性能判据最终为 B 的合格检测报告（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA, CNAS”标志且提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图（或网页）打印（含网站）） |
| K06 | 排气罩 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJYZ-2500 | 1050 | 2.5 | 2625 | 1、采用 304 不锈钢板制作；2、罩体：实厚 δ 1.0mm 不锈钢板。 |
| K07 | 易型定制洁碟 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-J1200 | 1210 | 1 | 1210 | 304 不锈钢制作，面板 1.2mm，底板 1.0mm，U 型加强撑 1.2mm，腿 Φ38×1.0mm 圆管，全钢调节脚。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|----------|-------|---|-------|---|--|
| | 台 | 有限公司 | 国 | | | | | | | | | | | |
| K08 | 软水机 | 佛山市旭芝泉节能科技有限公司 | 广东/中国 | 91440606MA4X9MG721 | 小型 | 男 | 内资 | 旭芝泉 | JN-Q | 15550 | 1 | 15550 | 每小时净水流量 1 吨， | |
| K09 | 双门热风循环消毒柜 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | RTP720 型 | 4150 | 4 | 16600 | <p>1、容积：720L；</p> <p>2、电压：220V ， 功率：4.4KW；</p> <p>3、控温范围：50℃~150℃； 消毒温度：150℃；</p> <p>4、采用不锈钢板，整体聚氨酯发泡制作，特设超温保护，有效控制柜内温度，设置消毒时间，多重保护装置；采用紫外线臭氧保洁加中温烘干方式高效节能，杀菌无死角；对各种细菌、病毒等的杀灭 99%。</p> <p>▲1. 消毒后的餐饮具符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》、GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》、GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》标准，感官指标符合要求、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离氯检测合格，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）。</p> <p>▲2. 所投产品符合 WS/T 10009-2023《消毒产品检测方法》标准，对金黄色葡萄球菌金黄亚种、单核增生李斯特氏菌、幽门螺旋杆菌、黑曲霉、黄曲霉等菌种，灭杀率≥99.9%，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA、CNAS 标识的合格检测报告复印件（加盖投标人公章）。</p> <p>▲3. 双门消毒柜（对开门）具有食品接触产品安全认证证书（通过 GB 4806.9-2023 标准），须在全国认证认可信息公共服务平台查询且在有效期内，投标文件中提供证书、“全国认证认可信息公共服务平台”显示有效期内的查询截图及网址（加盖投标人公章）。</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------------------|------|---|------|--|
| K10 | 双层工作台 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGZT-1800 | 1350 | 1 | 1350 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面:δ1.5mm 不锈钢板; 3、层板:δ1.2mm 不锈钢; 4、立柱:δ1.2mm*直径38 不锈钢圆管; 5、台脚通:δ1.2mm*直径38mm 不锈钢连子弹脚; 6、支撑梁:δ1.2mm 不锈钢制作; |
| K11 | 高身碗柜 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | WG-1200 | 2560 | 1 | 2560 | 1、采用304不锈钢板制作 2、柜身:δ1.2mm 不锈钢板,侧板:δ1.0mm 不锈钢板; 3、门板:δ1.0mm 不锈钢板,层板:δ1.0mm 不锈钢板; 4、台脚通:δ1.0mm*51mm 不锈钢连子弹脚,采用轨道式吊轮无槽推门, ▲ 1. 不锈钢碗柜的食品接触产品安全认证证书(通过GB 4806.9-2023 标准)【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件(加盖投标人公章)】 |
| L、女更衣间 | | | | | | | | | | | | | |
| L01 | 更衣柜 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGYG-1200 | 3780 | 2 | 7560 | 1、采用304不锈钢板制作 2、柜身:δ1.2mm 不锈钢板,侧板:δ1.0mm 不锈钢板; 3、门板:δ1.0mm 不锈钢板,层板:δ1.0mm 不锈钢板; 4、台脚通:δ1.0mm*51mm 不锈钢连子弹脚,采用轨道式吊轮无槽推门, |
| L02 | 感应单星洗手池 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-550 | 600 | 1 | 600 | 1、采用304不锈钢板制作; 2、台面采用δ1.5mm 不锈钢板; 3、星盆斗采用δ1.0mm 不锈钢机冲; 4、脚管采用1.0mm φ38 不锈钢圆管; 5、横档采用1.0mm φ25 不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7、配星盆去水槽,隔渣网。 |
| L03 | 烘手气 | 莫顿(浙江)实业有限公司 | 浙江/中国 | 91330301799633289P | 小型 | 男 | 内资 | 莫顿 | 250*250*250 MD-688 | 870 | 1 | 870 | 全自动烘手烘干机, 22V (1200W) |

| M、男更衣间 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------------------|------|----|-------|---|
| MO 1 | 烘手气 | 莫顿(浙江)实业有限公司 | 浙江/中国 | 91330301799633289P | 小型 | 男 | 内资 | 莫顿 | 250*250*250 MD-688 | 870 | 1 | 870 | 全自动烘手烘干机, 22V(1200W) |
| MO 2 | 感应单星洗手池 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | SC-550 | 600 | 1 | 600 | 1、采用 304 不锈钢板制作; 2、台面采用 δ 1.5mm 不锈钢板; 3、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲; 4、脚管采用 1.0mm φ 38 不锈钢圆管; 5、横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管; 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7、配星盆去水槽, 隔渣网。 |
| MO 3 | 更衣柜 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJGYG-1200 | 3780 | 3 | 11340 | 1、采用 304 不锈钢板制作 2、柜身: δ 1.2mm 不锈钢板, 侧板: δ 1.0mm 不锈钢板; 3、门板: δ 1.0mm 不锈钢板, 层板: δ 1.0mm 不锈钢板; 4、台脚通: δ 1.0mm*δ 51mm 不锈钢连子弹脚, 采用轨道式吊轮无槽推门, |
| | 灭蝇灯 | 广东星普节能光电有限公司 | 广东/中国 | 91440605686370726A | 小型 | 男 | 内资 | 星普 | XPES-MK-40W | 400 | 10 | 4000 | 1、电压: 220V; 2、功率: 20W; 3、电网电压: 3000V; 4、二根灯管、PC 材质、防爆阻燃、密封防潮。 |
| | 板车 | 山东华杰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625772052468C | 小型 | 男 | 内资 | 华杰 | HJCL-P850 | 720 | 5 | 3600 | 1、采用 304 不锈钢板制作 2、车架采用 δ 1.2*30*30mm 不锈钢方管; 3、车身采用 δ 1.0mm 不锈钢板; 4、设置车推手; 5、配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮胶轮, 2 只带刹车制。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|-----------------------------|-------|-----|--------|---|
| | 灭火装置 | 郑州厨盾消防科技有限公司 | 郑州/中国 | 91410122MA45Y07766 | 小型 | 男 | 内资 | 厨盾 | 680*240*600 CMMJS18-2-CD | 16200 | 2 | 32400 | 1、灭火系统按照 GA498-2012《厨房设备灭火装置》；CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》；CCCF-MHSB-02《强制性产品认证实施细则灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》检验，合格；2、装置具备自动和手动两种操作模式并提供信号给消防中心；3、装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；4、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；5、性能参数：a 工作温度：4-55℃。b 最高工作压力：13Mpa。c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。d 灭火剂保持期：8年。e 药剂喷射时间：15s。f 灭火时间：3-5秒。6、安装规范：a 水压≥0.25Mpa；b 下喷嘴需采取连续布置、间距 600-650mm、角度正对，所保护区域的中心位置。c 安装高度 1100-1200mm，对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。d 每个烟道口都需布置上喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷嘴。e 感温探测器动作温度 183±5℃，相邻两个感温探测器安装距离不能超过 1200mm。f 喷洒药剂管道节与节之间连接方式，需采用较为牢固的管道套丝方式连接，安装方式为暗安装主管。 |
| | 四人餐桌椅 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | XHC-1200 | 1820 | 116 | 211120 | 参考规格：1200×650×750； 1、椅面：采用料粒板贴防火板皮，四周圆角，PVC 封边，桌面 600 宽。 2、椅面：采用曲木板贴防火板皮，热压一次成型，数控机雕刻、打磨喷漆。 3、桌腿：采用铁管直径为 48 圆管，1.8 厚，二氧焊接，静电喷涂制作。 |
| 主食排烟系统 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 双层低噪音风柜 | 东莞市麦凯环保科 | 广东/中国 | 91441900MA53GA3U8D | 小型 | 男 | 内资 | 麦瑞科 | MKT-25~X 15KW | 17990 | 1 | 17990 | 镀锌板外壳，猪笼扇胆，主架用 5*5 角铁，镀锌板外壳，广东名厂轴承、风轮、轴，名牌国标铜芯电机，电机为 4 级，电源 380V。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------|-------|---|-------|--|--|
| | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 低空净化器 | 北京威尔克环保厨房设备有限公司 | 山东/中国 | 91110115080462415A | 小型 | 男 | 内资 | 威尔克 | WEK400 | 54670 | 1 | 54670 | 1. 满足油烟浓度、细颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标, 净化效率不低于 97%; 其中油烟浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$, 细颗粒物 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3$, 非甲烷总烃 $\leq 10.0\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 电离器为 SU304 不锈钢; 外壳采用 1.2mm 钢板烤漆工艺, 适应于室内外安装, 不变色, 不掉漆; 机门具有开门即断电的功能; 所有高压线路都不可暴露在废气流中; 每个电场独立的单元能单独清洗和替换; 电控部分需预留通讯端口。 | |
| 3 | 风柜底座支架 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WYG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCZJ | 1750 | 1 | 1750 | 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。 | |
| 4 | 净化器底座支架 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WYG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCZJ-J | 1480 | 1 | 1480 | 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。 | |
| 5 | 减震器 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WYG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCJZQ2 | 320 | 4 | 1280 | 弹簧减振器。 | |
| 6 | 防火阀 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WYG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | FHF1 | 2160 | 1 | 2160 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片, 并作喷漆, 温度 150℃。 | |
| 7 | 软连接 | 山东海驰厨业 | 山东/中 | 91371300MA3F443WYG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HC-RLJ | 580 | 1 | 580 | 使用高耐用军布材料, 防噪音、防震动。 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------|------|----|-------|---|
| | | 有限公司 | 国 | | | | | | | | | | |
| 8 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 80 | 16800 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 9 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL4 | 120 | 20 | 2400 | 用 30*30 角铁做法兰连接, |
| 10 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 69 | 14490 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 11 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL3 | 100 | 19 | 1900 | 用 30*30 角铁做法兰连接, |
| 12 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 28 | 5880 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 13 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL2 | 100 | 10 | 1000 | 用 30*30 角铁做法兰连接, |
| 14 | 风机出口 | 山东海驰 | 山东/ | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD-C | 2560 | 2 | 5120 | 内部采用 0.8 不锈钢镀锌穿孔板, 夹层采用消音棉; 外部用 1.0mm 不锈钢镀锌板; |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|----------------|------|---|------|---|
| | 消音管道 | 厨业有限公司 | 中国 | | | | | | | | | | |
| 15 | 变径 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCBJ2 | 1240 | 1 | 1240 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 16 | 风柜变频启动控制箱 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCKZX2 | 8100 | 1 | 8100 | 1、采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机启动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 |
| 17 | 防火阀 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | FHF2 | 2290 | 1 | 2290 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 主食新风系统 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 双层低噪音风柜 | 东莞市麦凯环保科技有限公司 | 广东/中国 | 91441900MA53GA3U8D | 小型 | 男 | 内资 | 麦瑞科 | MKFG-22~X7.5KW | 8030 | 1 | 8030 | 镀锌板外壳, 猪笼扇胆, 主架用 5*5 角铁, 镀锌板外壳, 广东名厂轴承、风轮、轴, 名牌国标铜芯电机, 电机为 4 级, 电源 380V。 |
| 19 | 风柜底座支架 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCZJ | 1750 | 1 | 1750 | 与风柜、净化器配套, 采用 50*50 角钢, 防锈处理。 |
| 20 | 减震器 | 山东海驰 | 山东/ | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCJZQ1 | 290 | 4 | 1160 | 弹簧减振器。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------|------|----|-------|---|
| | | 厨业有限公司 | 中国 | | | | | | | | | | |
| 21 | 风量调节阀 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCTFF | 1240 | 1 | 1240 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，配合风管尺寸，可直接安装在风管上，调节室内风量，使用方便，灵巧。 |
| 22 | 软连接 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HC-RLJ | 580 | 1 | 580 | 使用高耐用军布材料，防噪音、防震动。 |
| 23 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 60 | 12600 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 24 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL1 | 80 | 30 | 2400 | 用 30*30 角铁做法兰连接。 |
| 25 | 风机进风口消音管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD-J | 1890 | 1 | 1890 | 内部采用 0.8 不锈钢穿孔板，夹层采用消音棉，外部用 1.0mm 不锈钢镀锌板。 |
| 26 | 弯头 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HC-WT | 1280 | 5 | 6400 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------------|-------|----|-------|--|
| 27 | 风柜变频启动控制箱 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCKZX1 | 6070 | 1 | 6070 | 1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 |
| 28 | 变径 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCBJ1 | 1170 | 1 | 1170 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 29 | 散流器连锡箔管 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCXBG | 370 | 10 | 3700 | 铝合金双层百叶。 |
| 30 | 进风口防雨百叶 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCBY | 810 | 1 | 810 | 铝合金双层百叶。 |
| 31 | 调风阀 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCTFF2 | 1240 | 2 | 2480 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 副食排烟系统 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 双层低噪音风柜 | 东莞市麦凯环保科技有限公司 | 广东/中国 | 91441900MA53GA3U8D | 小型 | 男 | 内资 | 麦瑞科 | MKT-25"X15KW | 17990 | 1 | 17990 | 镀锌板外壳，猪笼扇叶，主架用 5*5 角铁，镀锌板外壳，广东名厂轴承、风轮、轴，名牌国标铜芯电机，电机为 4 级，电源 380V。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------|-------|---|-------|--|
| 33 | 低空净化器 | 北京威尔克环保厨房设备有限公司 | 山东/中国 | 91110115080462415A | 小型 | 男 | 内资 | 威尔克 | WEK400 | 54670 | 1 | 54670 | 1. 满足油烟浓度、细颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标, 净化效率不低于 97%; 其中油烟浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$, 细颗粒物 $\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3$, 非甲烷总烃 $\leq 10.0\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 电离器为 SU304 不锈钢; 外壳采用 1.2mm 钢板烤漆工艺, 适应于室内外安装, 不变色, 不掉漆; 机门具有开门即断电的功能; 所有高压线路都不可暴露在废气流中; 每个电场独立的单元能单独清洗和替换; 电控部分需预留通讯端口。 |
| 34 | 风柜底座支架 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCZJ | 1750 | 1 | 1750 | 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。 |
| 35 | 净化器底座支架 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCZJ-J | 1480 | 1 | 1480 | 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。 |
| 36 | 减振器 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCJZQ2 | 320 | 4 | 1280 | 弹簧减振器。 |
| 37 | 防火阀 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | FHF1 | 2160 | 1 | 2160 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片, 并作喷漆, 温度 150℃。 |
| 38 | 软连接 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HC-RLJ | 580 | 1 | 580 | 使用高耐用军布材料, 防噪音、防震动。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--------|------|----|-------|---|
| 39 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 80 | 16800 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 40 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL4 | 120 | 20 | 2400 | 用 30*30 角铁做法兰连接, |
| 41 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 69 | 14490 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 42 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL3 | 100 | 19 | 1900 | 用 30*30 角铁做法兰连接, |
| 43 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 28 | 5880 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 44 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL2 | 100 | 10 | 1000 | 用 30*30 角铁做法兰连接, |
| 45 | 风机出口消音管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD-C | 2560 | 2 | 5120 | 内部采用 0.8 不锈钢穿孔板, 夹层采用消音棉; 外部用 1.0mm 不锈钢镀锌板; |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|-----------------|------|---|------|--|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 变径 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCBJ2 | 1240 | 1 | 1240 | 采用 1.0mm 镀锌板做,用 30*30 角铁做法兰连接,接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 47 | 风柜变频启动控制箱 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCKZX2 | 8100 | 1 | 8100 | 1、采用电动机转矩自适应控制,能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应,使电动机得到一个合理的加速转矩,电动机启动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 |
| 48 | 防火阀 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | FHF2 | 2290 | 1 | 2290 | 采用 1.0mm 镀锌板做,用 30*30 角铁做法兰连接,接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 副食新风系统 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 双层低噪音风柜 | 东莞市麦凯环保科技有限公司 | 广东/中国 | 91441900MA53GA3U8D | 小型 | 男 | 内资 | 麦瑞科 | MKFG-22" X7.5KW | 8030 | 1 | 8030 | 镀锌板外壳,猪笼扇胆,主架用 5*5 角铁,镀锌板外壳,广东名厂轴承、风轮、轴,名牌国标铜芯电机,电机为 4 级,电源 380V。 |
| 50 | 风柜底座支架 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCZJ | 1750 | 1 | 1750 | 与风柜、净化器配套,采用 50*50 角钢,防锈处理。 |
| 51 | 减震器 | 山东海驰厨业 | 山东/中 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCJZQ1 | 290 | 4 | 1160 | 弹簧减振器。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------|------|----|-------|---|
| | | 有限公司 | 国 | | | | | | | | | | |
| 52 | 风量调节阀 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCTFF | 1240 | 1 | 1240 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，配合风管尺寸，可直接安装在风管上，调节室内风量，使用方便，灵巧。 |
| 53 | 软连接 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HC-RLJ | 580 | 1 | 580 | 使用高耐用军布材料，防噪音、防震动。 |
| 54 | 镀锌管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD1 | 210 | 60 | 12600 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 55 | 法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCFL1 | 80 | 30 | 2400 | 用 30*30 角铁做法兰连接， |
| 56 | 风机进风口消音管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD-J | 1890 | 1 | 1890 | 内部采用 0.8 不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用 1.0mm 不锈镀锌板； |
| 57 | 弯头 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HC-WT | 1280 | 5 | 6400 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--------|------|----|------|--|
| 58 | 风柜变频启动控制箱 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCKZX1 | 6070 | 1 | 6070 | 1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机启动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 |
| 59 | 变径 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCBJ1 | 1170 | 1 | 1170 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 60 | 散流器连锡箔管 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCBG | 370 | 10 | 3700 | 铝合金双层百叶。 |
| 61 | 进风口防雨百叶 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCBY | 810 | 1 | 810 | 铝合金双层百叶。 |
| 62 | 洗碗间排烟管道 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCGD-X | 210 | 20 | 4200 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 63 | 洗碗间法兰 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCF5 | 80 | 10 | 800 | 用 30*30 角铁做法兰连接， |
| 64 | 洗碗间弯头 | 山东海驰厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371300MA3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海驰 | HCWT1 | 1050 | 4 | 4200 | 采用 1.0mm 镀锌板做，用 30*30 角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----|---|----|--------|--------|---------|---|------|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | | |
| 65 | 洗碗 间变 径 | 山东 海驰 厨业 有限 公司 | 山 东/ 中 国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海 驰 | HCBJ3 | 970 | 2 | 1940 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 66 | 调风 阀 | 山东 海驰 厨业 有限 公司 | 山 东/ 中 国 | 91371300M A3F443WXG | 小型 | 男 | 内资 | 海 驰 | HCTFF2 | 1240 | 2 | 2480 | 采用 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 总价 (元) | | | | | | | | | | 1699830 | | | |

