

政府采购合同

项目名称：平谷区妇幼保健院迁建信息化项目调整其他网络设
备采购项目

项目编号：0686-2511QI063438Z

包 号：01 包

买 方：北京市平谷区妇幼保健院



卖 方：北京爱特泰克技术股份公司



目录

一、	合同一般条款.....	6
二、	合同特殊条款.....	18
三、	附件1 营业执照等资质证明.....	20
四、	附件2 合同清单及报价.....	21
五、	附件3 售后服务.....	57
六、	附件4 廉洁协议.....	61
七、	附件5 安全生产管理协议.....	64

合 同 书

买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 营业执照、中标通知书等资质证明
- c. 售后服务承诺协议书及技术规格参数
- d. 廉洁协议
- e. 安全生产管理协议

2、货物、数量及价格

详见附件2 清单及报价

3、合同总价

本合同总价为：大写（人民币）：壹仟零陆拾伍万元整（¥10650000）

4、付款方式：本合同的付款方式为：见合同一般条款 8、付款条件

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后 45 天内

交货地点：买方指定地点

6、质保期：36 个月

7、以上合同条款及承诺内容均应与投标文件一致，如有不同需与买方协商。

8、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

附件 1：营业执照

附件2：清单及报价

附件 3：售后服务

附件 4：廉洁协议

附件 5：安全生产管理协议

签字页

买方（盖章）：北京市平谷区妇幼保健院

法定代表人或授权代表

（签字）：王曉霞

签订日期：2026年1月8日

卖方（盖章）：北京爱特泰克技术股份公司

法定代表人或授权代表

（签字）：

签订日期：2026年1月8日

收款供应商单位全称：北京爱特泰克技术股份公司

收款单位信用代码：91110106746148300K

供应商收款账号：01091049400120105001054

供应商账户开户行：北京银行紫竹支行

供应商收款名称：北京爱特泰克技术股份公司

一、合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应当解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的供应商，即中标供应商。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

- 2.1 中标人提交货物的技术规范应当与招标文件规定的技术规范或技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

- 3.1 中标人应当保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如果第三方向采购人（含最终用户）提出侵权诉讼，中标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和给采购人（含最终用户）造成的经济损失。

4. 包装要求

- 4.1 除合同另有约定外，中标人提供的全部货物，均应当采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应当符合国家有关包装的法律、法规的规定。货物包装应当适应远距运输并且防潮、防震、防锈、防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵合同约定地点。由于货物包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由中标人承担。

- 4.2 每件货物包装箱内应当附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

- 5.1 中标人应当在每一货物包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：\

合同号：\

装运标志：\

收货人代号：\

目的地：\

货物名称、品目号和箱号：\

毛重 / 净重：\

尺寸(长×宽×高以厘米计)：\

- 5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，中标人应当在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，为便装卸和搬运，标明“重心”和“吊装点”。根据货物的特点和运输的不同要求，中标人应当在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

- 6.1 交货方式为下列其中一种，具体交货方式在合同特殊条款中约定。

- 6.1.1 现场交货：中标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由中标人承担。全部货物运抵现场的日期为交货日期。

- 6.1.2 工厂交货：由中标人负责代办运输和保险事宜。运输费和保

险费由采购人承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 采购人自提货物：由采购人在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 中标人应当在合同规定的交货期5天以前以电报或传真形式将合同号、运输方式、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知采购人。同时中标人应当用挂号信将详细交货清单一式2份包括合同号、运输方式、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知采购人。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，中标人装运的货物不应当超过合同规定的数量或重量。否则，中标人应当对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，中标人通知采购人货物已备妥并准备运输的8小时内，应当将合同号、货物名称、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知采购人。

7.2 如因中标人延误将上述内容用电报或传真通知采购人的，由此引起的一切后果损失应当由中标人负责。

8. 付款条件

8.1 付款条件详见合同特殊条款规定。

9. 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款约定外)以下列方式交付:

中标人应当将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图等相关资料寄给采购人。

9.2 如果采购人确认中标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失的,中标人将在收到采购人通知后 15 天内将这些资料免费寄给采购人。

10. 质量保证

10.1 中标人须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 中标人须保证所提供的货物正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。
在货物质量保证期之内,中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同

不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应当尽快以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后3天内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果中标人在收到通知后 15 天内没有弥补缺陷，采购人可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

10.5 除“合同特殊条款”约定外，合同项下货物的质量保证期为货物通过最终验收之日起 36 个月内。

10.6 售后服务方案见附件

11. 检验和验收

11.1 在交货前，中标人应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应当视为最终检验。

11.2 货物运抵合同约定的履行地点后，采购人应当组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 采购人有在货物制造过程中派员监造的权利，中标人有义务为采购人监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人

必须提前通知采购人。

12. 索赔

- 12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向中标人提出索赔（责任应当由保险公司或运输部门承担的除外）。
- 12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果中标人对采购人提出的索赔负有责任，中标人应当按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 - 12.2.1 在法定的退货期内，中标人应当按合同规定将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。如已超过退货期，但中标人同意退货，可以比照上述办法办理，或由双方协商处理。
 - 12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，货物价格以降低后的价格或评估价格为准。
 - 12.2.3 使用符合技术规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物更换有缺陷的部分或修补缺陷部分的，中标人应当承担采购人（含最终用户）一切费用和 risk。同时，中标人应当按合

同第 10 条规定，相应地延长修理或更换部件的质量保证期。

- 12.3 如果在采购人发出索赔通知后 15 天内，中标人未作答复，上述索赔应当视为已被中标人接受。如中标人未能在采购人提出索赔通知后 天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 款规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从合同款或从中标人开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向中标人提出不足部分的补偿。

13. 延迟交货

- 13.1 中标人应当按照“货物需求一览表及技术规格”中采购人规定的时间表交货和提供服务。
- 13.2 如果中标人无正当理由迟延交货，采购人有权提出违约损失赔偿或解除合同。
- 13.3 在履行合同过程中，如果中标人遇到不能按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购人。采购人收到中标人通知后，认为其理由正当的，可以酌情延长交货时间。

14. 违约赔偿

- 14.1 卖方应按投标文件中承诺的售后服务方案执行，若仪器设备发生故障卖方未在规定时间内到场维修的，每出现一次，卖方应按合同总价 1%/次，向买方支付违约金，若因此导致设

备、样本、标本损坏的或给买方造成不良影响的，卖方应承担因此给买方造成的一切损失。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应当予以延长，延长的期限应当相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应当在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 15 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应当通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16. 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17. 合同争议的解决

17.1 因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，买、卖双方应当友好协商解决；未能通过友好协商解决的争议，买、卖双方选择以下争议解决方式：向北京市平谷区妇幼保健院买方所在地的人民法院提起诉讼。

18. 因违约解除合同

- 18.1 在中标人违约或出现下列情形的情况下，采购人可以向中标人发出书面通知，部分或全部解除合同。同时保留向中标人追诉的权利。
- 18.1.1 中标人未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 14.1 款的规定采购人可以解除合同；
- 18.1.2 中标人未能履行合同约定的其他主要义务，采购人可以解除合同；
- 18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为，采购人可以解除合同。
- 18.2 在采购人根据上述第 18.1 款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，中标人应当承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，中标人应当继续履行合同中未解除的部分。

19. 破产终止合同

- 19.1 如果中标人破产导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标人，单方终止合同而不给中标人补偿。但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20. 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经采购人同意，中标人可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在投标文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能免除中标人履行本合同的责任和义务，接受分包的人与中标人共同对采购人连带承担合同的责任和义务。

21. 合同修改

21.1 采购人和中标人都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22. 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应当以书面形式发送，而另一方也应当以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23. 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24. 适用法律

24.1 本合同应当按照中华人民共和国的法律进行解释。

25. 履约保证金

25.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，按下述方式提交：

A. 采购人可以接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函，该保函应当按招标文件提供的格式或其他采购人可以接受的格式书写。

25.2 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前完全有效。

25.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后 30 天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标人。

26. 合同生效和其他

26.1 政府采购项目的采购合同内容应当按照招标文件和投标文件确定，不得违背招标文件的实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起 7 个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

26.2 合同将在双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

26.3 本合同一式肆份，具有同等法律效力。买方执贰份，卖方执贰份。

二、 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市平谷区妇幼保健院；

1.6 卖方：本合同卖方系指：北京爱特泰克技术股份公司中标人；

1.7 现场：本合同项下的货物交付地点位于：用户指定地点；

6、 交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：适用合同一般条款 6.1.1。

8、 付款条件：

1. 本合同总金额为：大写（人民币）：壹仟零陆拾伍万元整
（¥10650000）。

2. 本项目签订合同后，乙方应于合同签订后的 5 个工作日内，向甲方出具合同总金额 10% 的履约保函；乙方在 5 个工作日内开具相应发票，甲方收到乙方提供的正式发票并审核无误后，甲方向乙方支付合同总金额的 100%，即：大写（人民币）：壹仟零陆拾伍万元整
（¥10650000）。且甲方根据财政资金拨付情况向乙方履行付款义务，因财政资金拨付等原因延迟支付比例变化的，甲方不构成逾期付款或其他违约。

3. 发票;本合同总金额为含税价格,乙方因本合同而须支付的各项税费由乙方自行承担,不再向甲方收取。乙方须在要求甲方支付每期合同款项时,按甲方要求开具对应的发票。乙方应保证对应的税费支付符合国家规定,且与最终提供的发票税率一致。

4. 非因乙方原因(国家政策、甲方要求的票种税率等原因)而调整的税率/税费,仅为税额与不含税价的比值调整,不涉及合同总金额变更调整。

10、质量保证:

合同项下货物的质量保证期详见“采购需求”。

三、 附件 1 营业执照等资质证明



营业执照

统一社会信用代码
91110106746148300K

扫描二维码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 北京爱特泰克技术股份公司
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人 顾锦伟
经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机
软件及辅助设备、电子元器件、五金交电、装饰材料、机
械设备、文具用品；计算机系统服务；基础软件服务、应
用软件服务；专业承包；施工总承包；维修计算机。(市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经活
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)

注册资本 2162.7万元
成立日期 2002年12月19日
住所 北京市丰台区菜户营58号11层1102-B018

登记机关
2025年05月13日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

四、附件 2 合同清单及报价

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	无线控制器	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	其他	新华三	WX3520x 转发性能:三层转发吞吐量=10Gbps; 管理 AP 数:单台 AC 最大管理 AP 数量=768; 端口:支持千兆电口=10 个, 万兆 SFP+光接口=2 个; 安全:支持反病毒功能, 支持病毒库更新。 路由特性:支持静态路由, OSPF, BGP, IS-IS, 路由策略、策略路由; 实配: AP 授权=512 个, 2 个万兆单模光模块。	76800	2	153600
2	无线 AP-1	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	其他	新华三	WA7320 标准: 支持 802.11be 标准; 频段: 支持 2.4GHz/5GHz 双频段 端口: 2.5G 电口=1 个 物联网: 支持物联网扩展和	1880	441	829080

								源模块（单电源功率=1000W）。				
5	路由器	新华三技术有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三	MSR3640-G 性能要求：吞吐量不低于 4Gbps，并发连接数至少 250 万，新建连接数至少 4 万 端口要求：实配 USB 接口=2 个；千兆以太电口=10 个；万兆以太光口=2 个；扩展插槽=2	68400	2		136800	
6	万兆单模光模块	新华三技术有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三	新华三 SFP-XG-LX-SM1310-D 速率：万兆；SFP+；1310NM；LC S12508G-AF 交换容量：交换容量=1800Tbps， 转发性能：转发性能=460000Mpps， 插槽类型：主控槽=2，交换槽=6， 业务槽=8， 二层功能：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）， TAP 功能：支持 TAP 能力，可支持 TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575，N 口规格为 575； Telemetry：支持 Telemetry 流量可视化功能	1300	148		192400	
7	内网核心交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三	配置要求：万兆光口=24 个，万兆电口=24 个，100G 光口=4 个，40G 光口=24 个，	582640	2		1165280	

							(EEE) 节能标准 配置要求: 千兆电=48, 万兆光=48, 40 光口=8, 100G 光=8, 40G 堆叠线 =1 根				
10	外网汇聚 交换机	新华三技术 有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三	S6525XE-54HF-HI 交换容量: 交换容量=4.8Tbps, 转发性能: 转发性能=1620Mpps, 接口: SFP+端口=48 个, QSFP28 端 口=6 个 可靠性: 风扇模块槽位=5 个 链路聚合: 支持链路聚合基本功能 及聚合零丢包 组播: 支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2 配置要求: 40G 光模块=4, 40G 堆叠 线=1 根, 风扇模块=5 块	63615	4	254460	
11	接入交换 机-1	新华三技术 有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三	S5135S-48T4X-EI-Q 性能: 交换容量=672Gbps, 包转发 率=200Mpps 接口: 10/100/1000BASE-T 电口=48 个, 10GE SFP+端口=4 个 绿色节能: 无风扇静音款型 链路聚合: 支持跨设备聚合 MAC 地址表: 支持静态、动态、黑洞 MAC 地址 VLAN: 支持 STP、RSTP、MSTP、PVST DHCP: 支持 DHCP/DHCPv6 Client	6490	97	629530	

[illegible]

							亿条,审计日志检索能力=1500 万条/秒。 部署方式:旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理,仅通过镜像流量即可实现审计。				
21	日志审计	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	其他	深信服	深信服 SIP-Logger-A600-4D 硬件指标:2U 机架式设备,冗余电源, CPU=8 核 8 线程,内存=16G,硬盘=4T*2。 性能参数:授权=100 个日志源,日志处理能力 EPS=5000 条/秒。 日志收集:支持 Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集。	78000	1	78000	
22	准入系统	杭州安恒信息技术有限公司	杭州/中国	913301086623011957	其他	安恒	安恒 DAS-EDR-NAC-580 硬件指标:1U 机架式设备, CPU=2 核 4 线程,内存=16GB,硬盘=2TB,风扇数=3 个, Console 口=1 个, USB=2 个。 性能参数:授权资产数=500 个,最大并发数=800 个。 多种身份认证源:支持系统内置账号认证、微软 AD 域账号、LDAP 帐号认证、邮件服务器账号认证、第三方 Radius 服务器认证、第三方扩展认证。	105000	1	105000	105000
23	专线防火	深信服科技	深圳/中国	9144030072	其他	深信服	深信服 AF-1000-FH2300B-5H	87000	2	174000	

26	互联网防 火墙	杭州安恒信 息技术股份 有限公司	杭州/中国	9133010866 23011957	其他	安恒	端客户端授权=10 套。 #终端可视化：支持终端可视化大屏展示，包括终端安全管控大屏和安 全概况大屏，安全概况展示内容包 括风险总数、今日新增、防护概况、 检测概况、入侵检测概况、防护风 险趋势、安全动态等信息；终端管 控包括终端状态、分组统计、版本 状态、安装量、标签统计、防护率、 在线率等。 资产盘点：支持自动收集终端资产 信息，包括：计算机名称、内核版 本、操作系统、处理器、主板、内 存、硬盘、显卡等基础信息及监听 端口、运行程序、账号、安装软件、 Web 框架、Web 服务、数据库、Web 应用、注册表启动项、系统安装包、 JAR 包、计划任务、环境变量、 Windows 证书等详细信息。 安恒 DAS-TGFW-2980 所硬件指标：1U 机架式设备，CPU=4 核，内存=16GB，硬盘=2TB，双电源， 风扇数=2 个。 性能参数：网络层吞吐量=40G，应 用层吞吐量=25G，IPS 吞吐量=6G， 防病毒吞吐量=6G，全威胁吞吐量 =3G. 最大并发连接数=600 万，每秒	76000	2	152000
----	------------	------------------------	-------	------------------------	----	----	--	-------	---	--------

									SSL VPN 在线终端数量=50。 IPSec 吞吐=800 Mbps, IPSec VPN 隧道数量=1024。				
29	态势感知	北京神州绿 盟科技有限 公司	北京/中国	9111010875 01347453	其他	绿盟			绿盟 ISOP-HNX3-HD5000 绿盟 UTSNX3-HD4100 威胁探针系统 硬件指标: 平台配置: CPU=12 核 20 线程, 内存=128GB, 硬盘容量=4T*4, 带 Raid 卡。 探针配置: CPU=2 核 4 线程, 内存 =16GB, 硬盘容量=2T 性能参数: 数据入库=10000EPS。	185300	1		185300
30	负载均衡	深信服科技 股份有限公司	深圳/中国	9144030072 6171773F	其他	深信服			深信服 AD-1000-B2200-2M 硬件指标: 1U 机架式设备, CPU=4 核, 内存=8GB, 硬盘=2TB, 双电源 性能参数: 处理性能=4Gbps, 最大并 发连接数=200W, 每秒新建连接数 =5W。 所投聚合接口: 在负载均衡模式下 可选择二层头部/二层和三层头部/ 三层和四层头部进行哈希计算选择 出接口。	86000	2		172000
31	安管交换机	新华三技术 有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三			S5135S-48T4X-EI-Q 性能: 交换容量=672Gbps, 包转发率 =200Mpps 接口: 10/100/1000BASE-T 电口=48 个, 10GE SFP+端口=4 个 绿色节能: 无风扇静音款型,	6490	1		6490

									链路聚合:支持跨设备聚合 MAC 地址表:支持静态、动态、黑洞 MAC 地址 VLAN:支持 STP、RSTP、MSTP、PVST DHCP:支持 DHCP/DHCPv6 Client 配置要求:万兆多模光模块=2 块,堆 叠线=1 根			
32	万兆多模 光模块	新华三技术 有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三	SFP-XG-SX-MM850-D 速率:万兆; SFP+; 850NM; LC	490	2	980		
33	等级保护 测评(二 级)	北京爱特泰 克技术股份 公司	北京/中国	9111010674 6148300K	小型	爱特 泰克	北京爱特泰克技术股份公司专项服 务, 协调专业测评机构完成最终等 保测评。 等保测评:按照等级保护二级标准, 依据国家等级保护标准和行业规范 要求完成安全定级; 专家评审, 定 级报告系统调研, 协助客户完成等 级保护公安备案; 备案表及备案相 关资料; 等级保护备案证明依据等 级保护标准要求自行自查和差距分 析; 自查报告; 差距分析报告对目 标系统进行全面漏洞测试; 漏洞测 试报告设计和实施等级保护整改建 设方案; 整改建设方案; 安全管理 制度协助客户顺利通过权威测评机 构的正式测评测评报告。	80000	1	80000		
34	服务器机 柜(20 台)	浙江一舟电 子科技股份	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 X5.61242-RD 外形尺寸:服务器机柜规格	6110	20	122200		

		有限公司							(W*D*H): 600mm*1200mm*2000mm, 颜色: 黑色 RAL9005, 安装空间: 42U。 产品质量: 机柜涂层应表面光洁、 色泽均匀、无流挂、无露底; 金属 件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧 板平整, 无扭曲、无变形、也不明 显抖动; 门板开孔均匀。 材料结构: 机柜由主框架、顶板、底 板、前后门、侧横梁、内立柱和固 定层板组成。其中主框架、顶底板、 侧横梁、内立柱的材料厚度不小于 2.0mm, 前后门的材料厚度不小于 1.5mm, 侧板的材料厚度不小于 1.2mm。				
35	机柜 PDU (40 条)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟		726	40	29040			
36	双排冷通 道密封组	浙江一舟电 子科技股份	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟		53782	1	53782			

	件 (1 套)	有限公司					摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等; 活动天窗性能:通道上部天窗为活动天窗,开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于 2000mm,开启角度不小于 80 度,并且可根据要求调节开启角度,同时不影响日常维护工作和维护人员安全。通道系统应兼具功能性、透光性及美观性,固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用钢化玻璃,厚度不小于 5mm,请提供天窗实物照片。要求钢化玻璃透光率应不小于 89%,				
37	冷通道端门 (2 套)	浙江一舟电子科技有限公司	宁波/中国	91330200704809414G	其他	一舟	所投产品: SHIP 一舟 SD08-121242S-2-BS SD08-121242S-4-BS-43/ 端门功能:端门采用电动平移门,支持 ID/IC 门禁读卡器,支持消防联动,保证通道内部设备的安全性。电动平移门采用 12mm 无边框全景覆膜钢化玻璃,玻璃覆盖面积 98%以上。配置备用电池,发生紧急断电情况时可以自动开门,保障通道内部人员安全。可支持通道端门配 LCD 显示屏,通道移门须配有红外防夹装置,保证人员出入安全性。	31270	2	62540	

40	通道照明 (13条)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	动。 SHIP 一舟 SD06-3612X-24 照明智能化:照明采用控制智能化, 人来灯亮,人走灯延时灭,当红外 未检测或通过摄像机检测人员进入 时,氛围灯按照报警等级控制氛围 灯变色。”	150	13	1950
41	精密配电 柜(2台)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 DPF01-400A00 尺寸与主路开关:精密列头柜尺寸 与服务器机柜保持一致,要求配电 柜主路开关不小于1*400A/3P,防雷 模块不低于C级防雷模块。” 支路开关与监测精度:要求配电柜 支路开关不小于且不少于一路 48*63A/1P,支路监测参数要求包 含:支路额定电流、实际电流,支 路负载百分比,支路开关状态,支 路电流测量精度不低于0.5%,有功 功率测量精度不低于1%,电能测量 精度不低于1%。” 触摸屏规格:采用7吋液晶彩色触 摸屏,监控板能够实现可视化界 面。	71340	2	142680
42	行级精密 空调(4套)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SCK40AF-A402SR-S3-1 基本性能:制冷量=40KW,风量=8200	151800	4	607200

		有限公司						m3/h, 恒温恒湿, 水平送风, 尺寸 (宽*深*高): 600*1200*2000mm; 压缩机品牌:精密空调室内机采用 高效工业用直流变频压缩机, 压缩 机品牌要求采用行业内主流水平直 流变频压缩机, 加热加湿配置:机组标配 PTC 电加 热, 加热量=6kW, 标配湿膜加湿, 加 湿量=3kg/h;			
43	房间精密 空调(1套)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SCM12-A3FQP 基本性能:1. 制冷量不小于 12.5KW, 风量不小于 3200m3/h、显冷量不小 于 11. 3KW、上送风正面回风, 加热加湿:2. 机组标配 PTC 电加热, 加热量=3kW, 标配电极式加湿;	85800	1		85800
44	空调低温 组件(5套)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SCM050AQ-DWZJ 低温组件:低温组件, 精密空调室外 机所处区域温度=-30℃, ≤-15℃时 使用, 每个压机系统配置 1 套	11700	5		58500
45	智能监控 管理主机 (1台)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SP-ZMU08-U02 传输方式:要求采集机通过 RS485/Tcp/ip 等方式将电源、空调、 温湿度、烟感、红外监控对象的相 关信息接受到后, 然后通过再传送 到综合监控服务器中。” 硬件配置:采集单元应具备采集、数	14700	1		14700

							据处理、分析、告警上传、存储等功能,采用 ARM 架构。不低于 1G 内存,采用 Linux 操作系统平台,数据库支持 SQL、Mysql 等主流数据库;				
46	温湿度传感器(4个)	浙江一舟电子科技有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SY-TH-RS485 显示:LCD 显示" 测湿范围及精度:0~100%RH、±4.5%RH (25℃时)"	736	4		2944
47	红外传感器(2个)	浙江一舟电子科技有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SY-ED-691/探测方式:红外 工作电压:DC9-18V 报警电流:±30mA@DC12V	480	2		960
48	非定位绳式水浸传感器(5个)	浙江一舟电子科技有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SY-LDS-2 供电电源:DC9-30V 灵敏度范围:档位 1: 0 - 250KΩ; 档位 2: 0 - 600KΩ; 档位 3: 0 - 5MΩ; 档位 4: 0 - 50MΩ; (高灵敏档,遇到极少水即可告警)	736	5		3680
49	水浸探测绳(5条)	浙江一舟电子科技有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SY-L200-5M 工作分贝:110DB/30cm (DC12V 时) 闪灯次数:150 次/分钟 音源:单音 工作电压:9-15vdc 输出功率:15W 产品尺寸:124*75*48mm	356	5		1780

50	烟雾探测器 (4个)	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 JTY-GD-T12/工作电压:DC 12V 静态电流:<8mA 报警电流:<35mA 工作温度:-10 C-50C 环境湿度:<95%RH	208	4	832
51	声光报警器 (1个)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威视	海康威视 ES603 工作分贝:110DB/30cm (DC12V 时) 闪光灯次数:150 次/分钟 音源:单音 工作电压:9-15vdc 输出功率:15W	410	1	410
52	摄像头 (2个)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威视	海康威视 DS-2CD3327S-WDV3-LT 最大分辨率:200W, 1920×1080, 1/2.8 英寸 CMOS 最大红外距离:50 米 宽动态:120dB 镜头焦距:2.8\4\6\8MM 可选, 定焦 补光距离:最远可达 30 m 供电方式:DC12+POE 其他:MIC 支持, H.265 支持 防护等级:IP67	410	2	820
53	硬盘录像机 (1台)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威视	海康威视 SP-NVR-2P-8 协议兼容:可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机; 编码格式:支持 H.265 高效视频编码 码流, 支持 H.265、H.264IP 设备混	2132	1	2132

									合接入; 接入像素推荐:推荐满路数接入 300 万及以下像素网络摄像机;			
54	硬盘(2块)	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	杭州/中国	91330000073 3796106P	其他	海康威 视	海康威视 SP-HK-8T 规格:3.5" 英寸, 8TB 容量, SATA 6Gb/S, 缓存 64MB, 5400 转	2916	2		5832	
55	监控触摸 屏 (1 套)	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	杭州/中国	91330000073 3796106P	其他	海康威 视	海康威视 SP-CMP-A-43/显示尺寸: 不小于 43 寸 显示比例:0.672916666666667 分辨率:1920 × 1080@ 60 Hz	10500	1		10500	
56	远程移动 APP 运维(1 套)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	91330200070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 DCIM-app 手机 APP:提供 APP 客户端, 须能够 支持安卓 4.0 及以上智能设备, 须 为独立的 APP 程序, 而非 web 客户 端。手机 APP 客户端须能显示机房 的告警信息、能效指标、设备的状 态参数等。 监控功能:要求 APP 具备监控功能, 可查看所有设备具体信息 (包括但 不限于测点数据、设备数量统计、 在线离线状态、历史曲线、告警事 件、阈值设置), 并可快速查看关注 的设备。 告警功能:要求 APP 具备告警功能, 支持告警通知提醒接收和确认操 作, 运维人员可快速查看活动告警	8800	1		8800	

									和历史告警详细信息（包括但不限于告警名称、定位、时间、触发值、阈值信息），并可查看该告警所在设备详情。			
57	平台展示软件(1套)	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波/中国	91330200704809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SP-WMK 系统界面:要求系统提供人性化界面视图,方便运维人员监控管理中视图模式切换:要求模块化数据中心监控界面支持一键切换 2D/ 3D 两种展示视图,通过 2D 和 3D 视图展示微模块设备布局,并通过显著的颜色(红色)展示告警设备,鼠标悬浮时展示设备的信息,可通过点击视图上设备即可进入对应监控页面,可对 3D 布局图进行缩放、旋转、回位操作, 配电拓扑图:要求供配电系统支持以拓扑图的方式展示微模块的配电链路逻辑图,并动态展示能效概览、开关状态和相关链路节点与设备的能耗信息	23770	1	23770		
58	原厂服务(1项)	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波/中国	91330200704809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 系统调试服务:为了保证模块机房健康正常运行,品牌商提供原厂技术现场系统调试服务	245114	1	245114		245114
59	服务器机柜(10台)	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波/中国	91330200704809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 X5.61242-RD 外形尺寸:服务器机柜规格	6110	10	6110		61100

		有限公司							(W*D*H): 600mm*1200mm*2000mm, 颜色: 黑色 RAL9005, 安装空间: 42U。 产品质量: 机柜涂覆层应表面光洁、 色泽均匀、无流挂、无露底; 金属 件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧 板平整, 无扭曲、无变形、也不明 显抖动; 门板开孔均匀。 材料结构: 机柜由主框架、顶板、底 板、前后门、侧横梁、内立柱和固 定层板组成。其中主框架、顶底板、 侧横梁、内立柱的材料厚度不小于 2.0mm, 前后门的材料厚度不小于 1.5mm, 侧板的材料厚度不小于 1.2mm。				
60	机柜 PDU (20 条)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟			SHIP 一舟 SPB32A5-20S4J 规格配置: 每个机柜标配 2 条 PDU, 为设备 A/B 路供电使用。两条 PDU 应为同一规格, 互为备份。 外观质量: 交流 PDU 采用黑色涂层, 外壳选用优质型材或钢板, 应具备 强度高, 坚固耐用, 抗压性能、装 配性能、耐腐蚀性能和装饰性能良好, 表面喷涂效果好, 工艺先进, 纹路 平整, 美观大方等特点。	726	20	14520	
61	冷通道端 门 (2 套)	浙江一舟电 子科技股份	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟			所投产品: SHIP 一舟 SD08-121242S-2-BS	47380	2	94760	

62	通道门禁 (2套)	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	杭州/中国	91330000073 3796106P	其他	海康威 视	SD08-121242S-4-BS-43/ 含双通道密封组件 端门功能:端门采用电动平移门,支持ID/IC门禁读卡器,支持消防联动,保证通道内部设备的安全性。电动平移门采用12mm无边框全景覆膜钢化玻璃,玻璃覆盖面积98%以上。配置备用电池,发生紧急断电情况时可以自动开门,保障通道内部人员安全。可支持通道端门配LCD显示屏,通道移门须配有红外防夹装置,保证人员出入安全性。 玻璃规格:钢化玻璃厚度不低于12mm;					
							海康威视 SP-MJ-MKZ-IC-ZL 门禁系统:微模块通道两端应设置门禁系统,运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。要求开门支持指纹识别+密码+刷卡,门禁控制器同时支持TCP/IP、232/RS485通讯接口。用户数量=5000、指纹容量=3000枚、刷卡事件=100000、门时区 每个门可有8个开放时间、卡时区 8个开放时间/门、鉴别方式 卡,卡+密码,单密码,双卡,首卡开门、双向检测支	2396	2	4792		

									支持、脱机运行 支持、节假日 支持 读卡头通讯方式 RS485 26bits。IC 卡=5 张。”			
63	冷通道状 态灯（14 条）	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	告警联动：模块机房要求氛围灯布 置在两端侧板、两端门框以及通道 内部应有明确的状态指示灯，需保 证至少有 4 种颜色，且具备四种颜 色指示灯灯光与告警指示联动功 能，在微模块产生告警后可与灯光 进行联动。能够与一级告警、二级 告警、三级告警、正常状态进行联 动。	230	14	3220		
64	通道照明 （7 条）	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SD06-3612X-24 照明智能化：照明采用控制智能化， 人来灯亮，人走灯延时灭，当红外 未检测或通过摄像机检测人员进入 时，氛围灯按照报警等级控制氛围 灯变色。”	150	7	1050		
65	精密配电 柜（1 台）	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 DPF01-400A00 尺寸与主路开关：精密列头柜尺寸 与服务器机柜保持一致，要求配电 柜主路开关不小于 1*400A/3P，防雷 模块不低于 C 级防雷模块。” 支路开关与监测精度：要求配电柜	71340	1	71340		

											支路开关不小于且不少于一路48*63A/1P，支路监测参数要求包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。” 触摸屏规格：采用=7吋液晶彩色触摸屏，监控板能够实现可视化界面。			
66	行级精密空调(3套)	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波/中国	91330200704809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SCK40AF-A402SR-S3-1 基本性能：制冷量=40KW，风量=8200m3/h，恒温恒湿，水平送风，尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm； 压缩机品牌：精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机，压缩机品牌要求采用行业内主流水平直流变频压缩机， 加热加湿配置：机组标配 PTC 电加热，加热量=6kW，标配湿膜加湿，加湿量=3kg/h；	151800	3	455400				
67	空调低温组件(3套)	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波/中国	91330200704809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SCM050AQ-DWZJ 低温组件：低温组件，精密空调室外机所处区域温度=-30℃，≤-15℃时使用，每个压机系统配置1套	11700	3	35100				
68	智能监控管理主机	浙江一舟电子科技股份有限公司	宁波/中国	91330200704809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 SP-ZMU08-U02	14700	1	14700				

	器 (3 条)	子科技股份 有限公司		4809414G			工作分贝:110DB/30cm (DC12V 时) 闪光灯次数:150 次/分钟 音源:单音 工作电压:9-15vdc 输出功率:15W 产品尺寸:124*75*48mm				
73	烟雾探测 器 (2 个)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 JTY-GD-T12/工作电 压:DC 12V 静态电流:<8mA 报警电流:<35mA 工作温度:-10 C-50C 环境湿度:<95%RH	208	2	416	
74	声光报警 器 (1 个)	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威 视	海康威视 ES603 工作分贝:110DB/30cm (DC12V 时) 闪光灯次数:150 次/分钟 音源:单音 工作电压:9-15vdc 输出功率:15W	80	1	80	
75	摄像头 (2 个)	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威 视	海康威视 DS-2CD3327SWDV3-LT 最大分辨率:200W, 1920×1080, 1/2.8 英寸 CMOS 最大红外距离:50 米 宽动态:120dB 镜头焦距:2.8\4\6\8MM 可选, 定焦 补光距离:最远可达 30 m 供电方式:DC12+POE 其他:MIC 支持, H.265 支持	410	2	820	

76	硬盘录像机 (1 台)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威视	海康威视 SP-NVR-2P-8 协议兼容:可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机; 编码格式:支持 H.265 高效视频编码码流,支持 H.265、H.264IP 设备混合接入; 接入像素推荐:推荐满路数接入 300 万及以下像素网络摄像机;	2132	1	2132
77	硬盘(2 块)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威视	海康威视 SP-HK-8T 规格:3.5" 英寸, 8TB 容量, SATA 6Gb/S, 缓存 64MB, 5400 转	2916	2	5832
78	监控触摸屏 (1 套)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9133000073 3796106P	其他	海康威视	海康威视 SP-CMP-A-43/显示尺寸: 不小于 43 寸 显示比例:0.672916666666667 分辨率:1920 × 1080@ 60 Hz	10500	1	10500
79	远程移动 APP 运维(1 套)	浙江一舟电子科技有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 DCIM-app 手机 APP:提供 APP 客户端, 须能够支持安卓 4.0 及以上智能设备, 须为独立的 APP 程序, 而非 web 客户端。手机 APP 客户端须能显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数等。 监控功能:要求 APP 具备监控功能, 可查看所有设备具体信息 (包括但不限于测点数据、设备数量统计、	4000	1	4000

81	原厂服务 (1项)	浙江一舟电 子科技股份 有限公司	宁波/中国	9133020070 4809414G	其他	一舟	SHIP 一舟 系统调试服务:为了保证模块机房 健康正常运行,品牌商提供原厂技 术员现场系统调试服务	143914	1	143914
82	备份一体 机	新华三技术 有限公司	杭州/中国	9133010075 4408889H	其他	新华三	H3C UniStor CB7036 硬件配置要求:配置=1颗12核 2.1GHz CPU 配置=96GB内存 配置=2块480GB SSD 系统盘 配置=2个千兆网口和=2个万兆光口 (含光模块) 配置=9块8TB SATA 硬盘 软件配置要求:配置=50TB 备份容量 授权、重复数据删除授权、永久增 量授权、远程复制授权,不限制客 户端数量,可实现数据库、文件以 及虚拟化平台、云平台的备份与恢 复 基础功能:同一套备份系统即可实	287616	1	287616

									现备份与恢复、实时备份、副本管理、容灾与迁移、数据归档、应用容灾接管等功能。提供具备 CMA 或 CNAS 资质的第三方测试机构测试报告。			
本合同总金额为：大写（人民币）：壹仟零陆拾伍万元整（¥10650000）												

五、 附件 3 售后服务

我们 北京爱特泰克技术股份公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 702 室 参加 贵方平谷区妇幼保健院迁建信息化项目调整其他网络设备采购项目、项目编号：0686-2511QI063438Z、01 包 邀请，我司对参加投标的全部产品：

序号	分项名称	品牌	规格、型号
1	无线控制器	新华三	WX3520x
2	无线 AP-1	新华三	WA7320
3	无线 AP-2	新华三	WA7538
4	POE 交换机	新华三	S5570S-28S-HPWR-EI-A
5	路由器	新华三	MSR3640-G
6	万兆单模光模块	新华三	SFP-XG-LX-SM1310-D
7	内网核心交换机	新华三	S12508G-AF
8	外网核心交换机	新华三	S7506X-G
9	内网汇聚交换机	新华三	S7506X-G
10	外网汇聚交换机	新华三	S6525XE-54HF-HI
11	接入交换机-1	新华三	S5135S-48T4X-EI-Q
12	接入交换机-2	新华三	S5135S-24T4X-EI-Q
13	接入交换机光模块	新华三	SFP-XG-SX-MM850-D
14	网管平台	新华三	iMC
15	业务系统交换机	新华三	S6805-54HF
16	网闸	奇安信	奇安信 SecSIS-G9000-TV3
17	服务器区防火墙	深信服	深信服 AF-1000-FH2300B-5H
18	堡垒机	安恒	安恒 DAS-USM2850
19	漏洞扫描	绿盟	绿盟 RSASNX3-HHA
20	数据库审计	深信服	深信服 DAS-1000-B1800-4D
21	日志审计	深信服	深信服 SIP-Logger-A600-4D
22	准入系统	安恒	安恒 DAS-EDR-NAC-580
23	专线防火墙	深信服	深信服 AF-1000-FH2300B-5H
24	上网行为管理	绿盟	安恒 DAS-AC-980
25	杀毒软件	深信服	深信服端点安全软件 V6.0

26	互联网防火墙	安恒	安恒 DAS-TGFW-2980
27	DMZ 区防火墙	深信服	深信服 AF-1000-FH2300B-5H
28	SSL VPN	深信服	深信服 aTrust-1000-VPN1100-3F
29	态势感知	绿盟	绿盟 ISOP-HNX3-HD5000
30	负载均衡	深信服	深信服 AD-1000-B2200-2M
31	安管交换机	新华三	S5135S-48T4X-EI-Q
32	万兆多模光模块	新华三	SFP-XG-SX-MM850-D
33	等级保护测评（二级）	爱特泰克	北京爱特泰克技术股份公司专项服务，协调专业测评机构完成最终等保测评。
34	服务器机柜（20 台）	一舟	SHIP 一舟 X5.61242-RD
35	机柜 PDU（40 条）	一舟	SHIP 一舟 SPB32A5-20S4J
36	双排冷通道密封组件（1 套）	一舟	SHIP 一舟 SD07-6
37	冷通道端门（2 套）	一舟	SHIP 一舟 SD08-121242S-2-BS SD08-121242S-4-BS-43
38	通道门禁（2 套）	海康威视	海康威视 SP-MJ-MKZ-IC-ZL
39	冷通道状态灯（26 条）	一舟	SHIP 一舟
40	通道照明（13 条）	一舟	SHIP 一舟 SD06-3612X-24
41	精密配电柜（2 台）	一舟	SHIP 一舟 DPF01-400A00
42	行级精密空调（4 套）	一舟	SHIP 一舟 SCK40AF-A402SR-S3-1
43	房间精密空调（1 套）	一舟	SHIP 一舟 SCM12-A3FQP
44	空调低温组件（5 套）	一舟	SHIP 一舟 SCM050AQ-DWZJ
45	智能监控管理主机（1 台）	一舟	SHIP 一舟 SP-ZMU08-U02
46	温湿度传感器（4 个）	一舟	SHIP 一舟 SY-TH-RS485
47	红外传感器（2 个）	一舟	SHIP 一舟 SY-ED-691
48	非定位绳式水浸传感器（5 个）	一舟	SHIP 一舟 SY-LDS-2
49	水浸探测绳（5 条）	一舟	SHIP 一舟 SY-L200-5M
50	烟雾探测器（4 个）	一舟	SHIP 一舟 JTY-GD-T12
51	声光报警器（1 个）	海康威视	海康威视 ES603
52	摄像头（2 个）	海康威视	海康威视 DS-2CD3327SWDV3-LT
53	硬盘录像机（1 台）	海康威视	海康威视 SP-NVR-2P-8
54	硬盘（2 块）	海康威视	海康威视 SP-HK-8T
55	监控触摸屏（1 套）	海康威视	海康威视 SP-CMP-A-43
56	远程移动 APP 运维（1 套）	一舟	SHIP 一舟 DCIM-app
57	平台展示软件（1 套）	一舟	SHIP 一舟 SP-WMK
58	原厂服务（1 项）	一舟	SHIP 一舟
59	服务器机柜（10 台）	一舟	SHIP 一舟 X5.61242-RD

60	机柜 PDU (20 条)	一舟	SHIP 一舟 SPB32A5-20S4J
61	冷通道端门 (2 套)	一舟	所投产品: SHIP 一舟 SD08-121242S-2-BS SD08-121242S-4-BS-43/ 含双通道密封组件
62	通道门禁 (2 套)	海康威视	海康威视 SP-MJ-MKZ-IC-ZL
63	冷通道状态灯 (14 条)	一舟	SHIP 一舟
64	通道照明 (7 条)	一舟	SHIP 一舟 SD06-3612X-24
65	精密配电柜 (1 台)	一舟	SHIP 一舟 DPF01-400A00
66	行级精密空调 (3 套)	一舟	SHIP 一舟 SCK40AF-A402SR-S3-1
67	空调低温组件 (3 套)	一舟	SHIP 一舟 SCM050AQ-DWZJ
68	智能监控管理主机 (1 台)	一舟	SHIP 一舟 SP-ZMU08-U02
69	温湿度传感器 (3 个)	一舟	SHIP 一舟 SY-TH-RS485
70	红外传感器 (2 个)	一舟	SHIP 一舟 SY-ED-691
71	非定位绳式水浸传感器 (3 个)	一舟	SHIP 一舟 SY-LDS-2
72	水浸探测器 (3 条)	一舟	SHIP 一舟 SY-L200-5M
73	烟雾探测器 (2 个)	一舟	SHIP 一舟 JTY-GD-T12
74	声光报警器 (1 个)	海康威视	海康威视 ES603
75	摄像头 (2 个)	海康威视	海康威视 DS-2CD3327SWDV3-LT
76	硬盘录像机 (1 台)	海康威视	海康威视 SP-NVR-2P-8
77	硬盘 (2 块)	海康威视	海康威视 SP-HK-8T
78	监控触摸屏 (1 套)	海康威视	海康威视 SP-CMP-A-43
79	远程移动 APP 运维 (1 套)	一舟	SHIP 一舟 DCIM-app
80	平台展示软件 (1 套)	一舟	SHIP 一舟 SP-WMK
81	原厂服务 (1 项)	一舟	SHIP 一舟
82	备份一体机	新华三	H3C UniStor CB7036

提供如下的技术服务:

1. 保修和维护服务: 我方货物交货正式使用后不低于 3 年原厂质保, 对负责提供的各系统承诺 3 年的硬件更换及软件升级、特征库升级、补丁升级服务, 免费送货、安装, 提供良好的技术支持。

2. 售后服务热线: 我方保证提供 3 年原厂商 7*24 的服务, 2 小时

免费上门服务,及时响应用户的售后服务需要、及各种技术咨询,24小时内解决问题。

3. 故障响应: 在接到用户的故障报修信息后,我方会在 0.5 小时内给予实质性响应,指派工程师立即协助用户对故障情况进行处理,实行三包。

4. 在维护期内,我方向用户单位提供 7*24 小时的技术服务,保证用户单位可以随时找到相应的技术人员。

5. 我司针对平谷妇幼项目设有专项负责人,并有专业的技术工程师定期进行常规维护服务,除满足我司标准服务外,为用户提供本公司其他优质服务内容。

6. 本项目交货期为合同签订后 45 天内。

7. 对系统整体软件提供 1 年的质保。上述质保期自项目最终验收合格,买卖双方代表在项目验收单上签字之日起计算。

8. 接到采购人通知的 1 周内,免费派出合格的技术人员担任教员到采购人所在地对人员进行培训。

供应商名称(盖章): 北京爱特泰克技术股份公司

法定代表人: (签字)



六、 附件 4 廉洁协议

项目编号及名称：0686-2511QI063438Z/平谷区妇幼保健院迁建信息化
项目调整其他网络设备采购项目 - 01 包

买方：北京市平谷区妇幼保健院

卖方：北京爱特泰克技术股份公司

为加强廉政风险防控建设，规范合同（或协议）双方经济行为，有效预防商业贿赂，防止腐败及谋取不正当利益的违法违纪现象发生，保护国家、集体、医院和当事人的合法权益，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》、卫生部《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》，以及国家卫生计生委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》等法律法规要求，订立本廉洁协议。

一、双方责任及义务

双方应保持正常的业务交往，严格执行相关方针、政策及行业强制性标准，在项目实施事前、事中、事后应遵守以下规定：

1. 双方应严格遵守国家有关的法律法规及廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定外），不损害国家、社会公共利益和对方利益。

2. 任何一方（含工作人员，下同）不得向对方工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）索要、接受或赠送，包括但不限于回扣、礼金、礼品、感谢费、消费卡、提货单、打折卡、娱乐场所会

员卡、有价证券等。

3. 任何一方不得利用电子商务收受和提供微信红包、电子礼品、预付卡等。

4. 任何一方不得向对方工作人员提供或接受宴请、健身、联谊活动、度假旅游、考察和参观，以及娱乐场所和私人会所消费等有可能影响公正执行公务的活动。

5. 任何一方不得要求、暗示或接受对方为个人装修住房、配偶子女的工作安排、出国（境）、婚丧喜庆事宜等提供方便。

6. 任何一方不得以任何理由为对方工作人员报销各种票据费用以及支付应由其个人支付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游度假、购物和学费等）。

7. 任何一方不得向对方工作人员索要、接受或提供通讯工具、交通工具、住房等。

8. 任何一方若发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒纠正，主动向对方单位举报，并配合调查；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、违约责任

1. 如一方违反本协议约定，守约方有权单方面终止业务合同（或协议）。

2. 实施商业贿赂的一方将被守约方列入《商业贿赂不良记录》名单，两年内不予其合作。

3. 违约方赔偿给守约方造成的直接损失和间接损失。

4. 依据有关法律法规，违约方承担相关责任和法律后果。


三、协议的生效及其他

1、本协议作为主合同（或主协议）的附件，与主合同（或主协议）同时签署并生效。

2、本协议在主合同（或主协议）履行的全过程有效，与主合同（或主协议）具有同等法律效力。

3、本协议与主合同（或主协议）内容相矛盾时，由双方协商确定合同（或协议）相关条款的效力，签订补充协议并执行；协商不成的，按主合同（或主协议）中“争议处理方式”条款解决，合同其他条款的有效性与可执行性不受影响。

买方（盖章）：北京市平谷区妇幼保健院

负责人（签字）：

日期：2026年 1 月 8 日

卖方（盖章）：北京爱特泰克技术股份公司

负责人（签字）：

日期：2026年 1 月 8 日

七、 附件 5 安全生产管理协议

按照《安全生产法》《消防安全法》等有关规定，为深入推动《关于进一步加强安全生产和消防工作坚决防范压减事故的若干措施》中“严格查处违法外包外租行为”落地见效，规范生产经营单位外包服务行为，推动落实安全生产主体责任，加强医院外包服务的安全生产和消防安全管理，保障医院的安全运行和患者、职工的生命财产安全，签订本安全管理协议。

一、项目编号及名称：0686-2511QI063438Z/平谷区妇幼保健院迁建信息化项目调整其他网络设备采购项目 - 01 包

二、项目地点：北京市平谷区妇幼保健院

三、服务内容：详见主协议/合同

四、责任目标

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，增强乙方服务安全管理意识，推动甲乙双方安全管理职责和措施落实到位，压紧压实安全监管责任，坚决杜绝“以包代管、只租不管”等违法违规行为，防范和遏制违法外包服务引发的生产安全事故，促进第三方服务安全规范有序。

五、双方安全管理职责

（一）甲方安全责任

1. 甲方要对乙方的安全生产工作统一协调、管理，细化乙方准入条件、管理职责和检查重点，对乙方的人员和作业行为进行评估考核，做到安全责任不随外包外租而外担，切实履行安全管理职责。

2. 甲方应严格审查乙方的资质、信用记录、安全生产条件、特种作业人员资格等，并对相关资料进行存档。不得将生产经营项目、场所、设备发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。

3. 甲方应对乙方定期进行安全检查，并做好检查记录。发现有安全隐患的，督促乙方采取措施，及时消除。安全隐患不能及时消除或者排除过程中无法确保安全的，应当采取措施暂停作业或停止场所、设施设备使用。乙方拒不执行的，甲方有权按法律法规或合同约定进行经济处罚。

4. 服务内容或场所涉及动火、吊装、临时用电、挖掘、有限空间作业、高处作业和建设工程拆除等作业的，甲方应督促乙方进行作业审批，制定作业方案，落实安全防范措施，并加强现场安全管理。

5. 甲方应保障作业或服务场所的消防、燃气、高低压配电、电梯、给排水等设施设备安全可靠，依照双方合同约定的职责和范围进行日常检查。必要时应根据国家或行业标准聘请有资质的专业机构进行保养维护，保障其正常运转。

6. 甲方应将乙方纳入本单位的应急处置管理体系，督促乙方开展应急处置培训和演练，持续提升从业人员的应急处置能力。

（二）乙方安全责任

1. 乙方在服务期间要贯彻执行国家相关安全生产法律法规要求，建立全员安全生产责任制，落实“四方责任”并按规定设置安全生产管理人员，并结合实际制定服务的安全生产规章制度、岗位操作规程。

2. 乙方应保证岗前培训，并定期组织在院服务的员工进行消防安全教育培训，并做好培训记录。乙方应明确服务负责人并配合甲方加强消防安全“四个能力”建设，使其掌握基本的防火、灭火和逃生自救知识。

3. 乙方不得出现占用堵塞安全出口和疏散通道，埋压、圈占、遮挡消火栓；不得违规将车间、仓库和宿舍设置在同一建筑物内的“三合一”“多合一”和违规存放危险物品等现象。

4. 乙方应按照国家规范标准使用服务范围内的消防、电气、燃气、电梯等设施设备，并根据双方合同约定的职责范围进行日常管理，设施设备发生故障问题，双方应及时协商解决，保障设施设备正常运行。

5. 乙方服务过程涉及动火、吊装、临时用电、挖掘、有限空间作业、高处作业和建设工程拆除等作业的，事前应制定作业方案，落实安全防范措施，并经甲方审批后实施，做好现场安全管理。

6. 乙方服务过程中应依照双方合同约定的职责和范围进行日常检查，需保证甲方的消防、燃气、高低压配电、电梯、给排水等设施设备安全可靠，应对所承接的维修维护服务项目进行安全风险评估，制定并落实相应的风险防控措施，不得蛮干。

7. 乙方在作业中发现直接危及人身安全的紧急情况，立即采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员。现场作业人为应急处置第一责任人，立即向医院主管部门或负责人报告，由医院进行应急处置，严防有限空间、危险物品泄漏等盲目施救，造成群死群伤事故。

六、违约责任

1. 合同履行中，对甲乙双方未履行本责任书规定的，忽视消防安全或隐患整改不力的，要依据医院有关规定对具体负责人和相关人员予以纠正，必要时做出严肃处理。

2. 合同履行中，如乙方在安全生产、消防安全工作中存在违法违规行为或导致发生安全事故的，医院有权解除服务合同，并依据《安全生产法》《消防安全法》追究其法律责任。

甲乙双方应严格执行本协议，本协议为主合同不可分割的一部分。

甲方（盖章）：北京市平谷区妇幼保健院

负责人（签字）：王婉君

日期：2026年 1 月 8 日

乙方（盖章）：北京爱特泰克技术股份公司

负责人（签字）：王婉君

日期： 年 月 日