政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目（FS10-0104-6002地块幼儿园）设备购置预算项目（熙悦丽博）

招标编号：BMCC-ZC26-1285/03

分 包 号：第03包

货物名称：厨房设备

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

卖方（盖章）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

签署地点：北京市房山区教育委员会

签署日期：2026 年 10 月 14 日

合 同 书

买方北京市房山区教育委员会的北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目（FS10-0104-6002地块幼儿园）设备购置预算项目（熙悦丽博）所需货物经 北京明德致信咨询有限公司以公开招标文件在国内公开招标。经评定，卖方国瑞天诚（北京）设备有限公司为此招标项目第03包 BMCC-ZC26-1285 中标供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.合同专用条款

d.合同一般条款

e.投标文件(含澄清文件)

f.招标文件(含招标文件补充通知)

2.货物和数量

序号	本合同货物	数量（件套）
1	厨房设备	2209.5875
	合计	2209.5875

3.合同总价

本合同总价为（人民币）：捌拾柒万柒仟陆佰元整（大写）

¥877600.00（小写）

本合同控制最高限价价款须不高于审计或财政评审结果，如果此后进行的财政评审结果低于本合同价款，则以财政评审结果为准；如果此前进行的财政评审结果高于本合同价款，则以本合同价款为准。

分项价格：详见附件1——合同货物清单及分项报价表（本合同的组成部分，需注明货物名称、技术规格含品牌型号、原产地及制造商名称、单位、数量、单价、总价，并与卖方投标文件一致。其中商务性条款不必列出）

4.付款方式

NO	款项名称	支付时间	比例（%）	金额（元）
1	预付款	签订采购合同 并通过资金拨付程序后	50%	438800.00
2	余　款	项目整体验收合格 并通过资金拨付程序后	50%	438800.00
合计（人民币大写）		捌拾柒万柒仟陆佰元整		

如财政资金到位时间晚于工程竣工时间或项目结算审计时间，可一次性支付。

5. 本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后 20 日历天内完成设备的送货、安装、调试等

交货地点：买方指定地点

6. 合同的生效。

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保函后生效。就本合同，以下为双方签字、盖章并登记相关信息：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

授权代表(签字)：

地　　址：北京市房山区良乡西路 9 号

邮政编码：102488　　电　　话：

开户银行：　　帐　　号：

日　　期：2026 年 10 月 14 日

卖方（盖章）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

授权代表(签字)：

地　　址：北京市房山区长阳镇昊天北大街 48 号 208 号楼

邮政编码：102400　　电　　话：15309016283

开户银行：北京银行股份有限公司大兴支行

帐　　号：20000061913900103463287

日　　期：2026 年 10 月 14 日

第一章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 买方：本合同买方系指：北京市房山区教育委员会

1.2 卖方：本合同卖方系指：国瑞天诚（北京）设备有限公司

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点由甲方指定。

2、交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

2.2 卖方应在货物发出 2 天前以电话或传真形式将项目名称、合同号、中标商名称及货物的名称、数量、备妥交货日期、存储注意事项等信息通知买方及最终用户（学校或幼儿园等）。

2.2.1 交货时，卖方应提交标注着项目名称、合同号、中标商名称、联系人的货物清单（列明货物名称、厂家品牌、规格型号、数量），并配合买方和最终用户（学校或幼儿园等）清点、签收。由于卖方未严格履行上述程序而造成的一切后果由卖方自行承担。

2.2.2 交货过程中，卖方应严格遵守所签署的卖方项目实施安全管理承诺书（详见附件 2）中的规定，确保此项目的安全实施，并对由于未履行承诺而引发的一切不良后果负责。

3、付款条件

合同签订并通过资金拨付程序后买方支付给卖方合同总价的 50%作为预付款；全部货物送达买方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价 50%的余款。

卖方在合同签订后办理合同总价 5%的履约保函。

4、质量保证

4.1 买方可采取一切本方认为必要的方式，对卖方所提供货物的质量、性能、安全性等方面进行检测，包括自行检测、委托有资质的第三方机构检测等，检测手段包括破坏性检测或试验。卖方应无条件配合买方进行相关的检测活动。除招标文件另有要求外，如检测结果出现不合格指标项，由卖方承担全部检测费用（包括因进行破坏性检测或试验而导致的货物损失）。

卖方在收到通知后，应在买方规定的时间内按照买方提出的要求免费维修或免费更换有缺陷的货物或部件。

4.2 如果卖方在买方规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3 合同项下货物的质量保证期限、免费维修期限、维护期限以卖方质量保证与售后服务承诺书（详见附件 3）中的相关条款为准，并与投标文件一致。

5、检验和验收

全部货物运抵买方指定的现场（合同履行地）并完成安装调试后，买方组织验收，并编制、签署验收文件。验收标准依据招标文件及合同中相关规定。

6、索赔

索赔通知期限：60 天。

7、延期交货

如遇买方不具备货物安装、存储条件等原因造成延期交货，买卖双方应签署延期交货协议文件，对交货时间进行重新约定。货物的质量保证期、免费维修期、维护期以实际交货并验收通过之日起计。延期交货不影响本合同中对于卖方质量保证方面的要求。

8、不可抗力

8.1 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

8.3 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

9、通知与送达

本合同项下的通知和送达以及因违反本合同约定所发生的诉讼、仲裁的法律文书送达均以各方的地址为准，如任何一方变更地址应当书面通知其他两方，否则以该地址送达即视为有效送达，由其承担全部法律责任。

卖方：国瑞天诚（北京）设备有限公司

联系人：姚春侠

电话：/　　手机：15309016283　　微信：/

联系地址：北京市房山区长阳镇昊天北大街 48 号 208 号楼 5 层 C 座 515

税号：91110105MABWRKB32X

一方可通过包括但不限于本协议显示的任何联系方式（电话、微信、邮箱、地址等）联系另一方，并向另一方发出通知或送达有关文件。以上述方式均视为向该方通知、送达成功。

10、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜,按有关法律法规和有关规定以及买方的目的、要求等处理。

11、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

12、履约保函

12.1 履约保函金额：合同总价的5%，人民币（¥43880.00元 ）（大写：肆万叁仟捌佰捌拾元整）

12.2 卖方应于签订合同后15日内办理履约保函，保函有效期限为合同日期延后15个月。保函复印件2份交至教育技术装备中心。

13、合同生效和其它

本合同一式四份，具有同等法律效力。其中买方两份，卖方两份（同时提供合同电子版一份）。

第二章　合同通用条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1　“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，　包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2　“合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3　“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5　“买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6　“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7　“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8　“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1　提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1　卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，　卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、包装要求

4.1　除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2　每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四面用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2　如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，　卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”、　“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1　交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1　现场交货：交货地点为买方指定的地点，即为本合同的履行地。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场（且资料手续齐全、货物及资料经买方验收）的日期为交货日期。

6.1.2　工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3　买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2　卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1　在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2　如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8、付款条件

付款条件见合同专用条款。

9、技术资料

9.1　合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

在合同专用条款规定时间内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

10、质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11、检验和验收

11.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

12、索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1　在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2　根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3　用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3　如果在买方发出索赔通知后，卖方在合同专用条款规定时间内未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第12.2条规定解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13、延迟交货

13.1　卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2　如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3　在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14、违约赔偿

14.1　除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到卖方在买方缴纳履约保证金数额，买方有权解除合同，退回卖方所有货物，并要求卖方退回预付款，即合同额的50%。

14.2 如因项目资金拨付审批时间拖延或其他正当理由，致使买方不能及时支付卖方合同价款时，买方可以延迟相应合同价款的支付，该延期不能视为买方违约，同时卖方应当继续履行其相应合同义务。

15、不可抗力

15.1　如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2　受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3　不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15.4　因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

16、税费

16.1　与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17.　合同争议的解决

17.1　因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，向人民法院提起诉讼。

17.2　当事人一方在规定时间内不履行人民法院判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3　诉讼费用应由败诉方负担。

18、违约解除合同

18.1　在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1　卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

18.1.2　卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3　在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1　“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2　在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19、破产终止合同

19.1　如果卖方破产导致事实上不能继续履行合同义务时，买方有权以书面形式通知卖方合同解除，卖方应当对因其自身原因导致的合同目的无法实现的部分承担违约责任。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20、转让和分包

20.1　本采购合同不得转让或分包。

21.　合同修改

21.1　买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22、通知

22.1　本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23、计量单位

23.1　除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24、适用法律

24.1　本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25、履约保函

25.1　卖方应按合同专用条款规定办理履约保函。

25.2　履约保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3　履约保函应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

26、安全管理

26.1　在本项目实施过程中，卖方应自觉遵守国家及相关主管部门制定的涉及安全生产、安全施工、安全管理方面的法律法规、规章制度、工作标准、操作流程等，加强安全管理，采取安全防范措施，避免安全事故发生。

26.2　在货物运输、施工及设备安装调试、维护维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由卖方承担损失、责任等，与买方无关。

27、合同生效和其它

27.1　政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

27.2　本合同份数按合同专用条款规定。

附件1：合同货物清单及分项报价表

供应商名称：国瑞天诚（北京）设备有限公司　　项目编号：BMCC-ZC26-1285/03　　包号：03

金额单位：人民币元

序号	设备名称	制造商/生产厂家	品牌	型号	参数	单价（元）	数量	合价（元）
一	男女更衣间							
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30BN	粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖 360-420nm 3、机身采用高强度 ABS 材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80 ㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V	480.00	1	480.00
2	四门储物柜	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：900×420×1800，采用 SUS304#不锈钢拉丝板 1、柜层板及围板为≥1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 2、门为≥0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗） 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚	5200.00	2	10400.00

3	挂墙洗手池	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：450×400×300+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面采用厚度≥1.2mm 不锈钢板制作 3、水池桶采用厚度≥1.2mm 不锈钢板制作 4、配不锈钢下水口 5、挂墙式安装	2700.00	1	2700.00
4	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	LQ-GY28	座台式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V×4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 6、感应龙头参考尺寸：160×185×125mm	850.00	1	850.00
二	**副食库**							
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30BN	粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖 360-420nm 3、机身采用高强度 ABS 材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80 ㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V	480.00	1	480.00

2	四层货架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1200×500×1800 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱 Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5、搁板应能承受≥100Kg 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm	2600.00	3	7800.00
3	挡鼠板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	1100×600 根据现场定制 1、采用 304 不锈钢制作 2、双层不锈钢厚度≥1.2mm，不锈钢锁链、滑轨 3、根据现场定制、安装	650.00	1	650.00
三	**主食库**							
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30BN	粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖 360-420nm 3、机身采用高强度 ABS 材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80 ㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V	480.00	1	480.00

2	米面架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	1200×600×200 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、立柱 38×38mm 不锈钢方管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.5mm，不锈钢加筋厚度≥1.5mm 4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 6 个	800.00	2	1600.00
3	挡鼠板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	1200×600 根据现场定制 1、采用 304 不锈钢制作 2、双层不锈钢厚度≥1.2mm，不锈钢锁链、滑轨 3、根据现场定制、安装	650.00	1	650.00
四	**冷藏间**							
1	墩布池	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：800×600×600+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	2600.00	1	2600.00

2	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XP-A801	双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	550.00	1	550.00
3	四门冷藏雪柜	湖南绿零智能科技股份有限公司	绿零	SBC-1.0L4F	1、参考尺寸：1200×760×1980mm 2、容积：≥900L 3、电压/功率：220V/≤1000W 4、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计 9、温度可调范围：-5℃～5℃ 10、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层	9800.00	1	9800.00

4	四门冷冻雪柜	湖南绿零智能科技股份有限公司	绿零	SBC-1.0L4FD	1、参考尺寸：1200×760×1980mm 2、容积：≥900L 3、电压/功率：220V/≤1000W 4、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 9、温度可调范围：-5℃～-22℃ 10、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层	10600.00	1	10600.00
五	**粗加工间**							
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30BN	粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖 360-420nm 3、机身采用高强度 ABS 材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80 ㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V	480.00	1	480.00

2	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1000×760×800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	3100.00	3	9300.00
3	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XP-A801	双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	550.00	3	1650.00
4	挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	WYDRRA-80	1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：≥80L 5、加热功率：≤3.5KW 6、防水等级:IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	3200.00	1	3200.00

5	双层工作台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1300×760×800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑 4、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm	1700.00	1	1700.00
	双层工作台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1800×760×800 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑 4、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm	2300.00	1	2300.00
六	**副食加工间**							
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30BN	粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖 360-420nm 3、机身采用高强度 ABS 材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸	480.00	1	480.00

					5、适用面积:60-80 ㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V			
2	双层工作台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1800×760×800 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑 4、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm	2300.00	2	4600.00
3	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：600×760×800 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	2600.00	1	2600.00
4	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XP-A801	双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm)	550.00	1	550.00

					5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹			
5	燃气单头单尾炒炉	山东鲁信厨业有限公司	鲁信	SZCT36-A（304 不锈钢摇摆龙头：龙旗嘉业、TG-R00A）	参考尺寸：1200×1200×800+450 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm 厚钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 50mm×30mm×2.5mm 方管，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个	15500.00	1	15500.00

6	燃气单头大锅灶	山东鲁信厨业有限公司	鲁信	SDGT48-A10（304 不锈钢摇摆龙头：龙旗嘉业、TG-R00A）	参考尺寸：1200×1200×800+450 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm 厚钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 50mm×30mm×2.5mm 方管，炉脚采用 Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个	11900.00	2	23800.00

7	燃气双头低汤灶	山东鲁信厨业有限公司	鲁信	SPTT11/22-LXDT01	1200×800×500+750 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板 2、炉面板及边框采用≥1.5mm 厚不锈钢板 3、炉面用采用≥2.5mm 厚钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热 4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 角铁，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个	8500.00	1	8500.00
8	低汤灶专用龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	TG-A00A	与低汤灶匹配 1、后背安装 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	830.00	2	1660.00

9	燃气双门蒸柜	山东宝源央厨厨业有限公司	宝源央厨	SZXT16.5/33-24S	参考尺寸：1200×910×1850 1、蒸箱前框磨砂采用304不锈钢板厚度≥1.5mm 2、内胆为304不锈钢厚度≥1.5mm 3、前面板采用304不锈钢厚度≥1.2mm 4、侧板采用304不锈钢厚度≥1.0mm 5、蒸箱屉托条采用304不锈钢厚度≥2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用40×40×4mm国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用304不锈钢板厚度≥2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度≥2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ≥76mm不锈钢管4根,厚度≥3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置	22500.00	1	22500.00
10	不锈钢蒸箱屉盘	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	600×400	参考尺寸：600×400 1、采用304不锈钢板厚度≥0.8mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半	45.00	20	900.00
11	带鲜风油网烟罩	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：9650×1750 1、烟罩整体采用304不锈钢板焊接制作 2、罩体板材厚度为≥1.2mm不锈钢板 3、烟罩底板能承受≥100KG荷载，其变形量≤1mm 4、具有油烟收集，瞬时排出独特设计	3600.00	16.8875	60795.00

12	烟罩防潮灯	浙江通明电器股份有限公司	通明	BC5406-1×L32	L=1200，含电源及辅料 1、透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽，色温(k)：冷光（5000K 以上） 2、防雾 LED 节能照明(电压/功率:220V/≤100W) 3、防爆玻璃平板防护罩 4、灯身材质：304 不锈钢	1100.00	5	5500.00
13	烟罩可开启式送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：300×250，根据现场定制 1、采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 不锈钢制作 2、与烟罩匹配，根据现场定制安装，可开启式 3、与烟罩匹配，根据排风量定制	600.00	10	6000.00
14	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：400×500，根据现场定制 1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	900.00	6	5400.00
15	烟罩装饰板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	L=9650 1、采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸	650.00	9.65	6272.50

16	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	CMJS26-2-HF	双瓶组 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水 2、连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生） 3、连接喷嘴的安装管路304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.2mm；4分管壁厚度不低于2.0mm 4、灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥12个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂管路有效长度≥10米	15800.00	1	15800.00
17	灭火系统控制箱	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	定制	不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成	2000.00	1	2000.00
七	**面点间**							

1	单星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：600×600×800 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	2600.00	1	2600.00
2	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XP-A801	双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	550.00	1	550.00
3	木面工作台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1800×600×800 1、采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 2、台面为黄松木板，厚≥8cm; 3、脚横撑采用Φ25×≥1.2mm 厚不锈钢圆管; 4、腿为Φ50mm×≥1.2mm 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。	3600.00	1	3600.00

4	三层烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	MGE-3612S	参考尺寸：1240×860×1760 1、层炉烘烤温度：室温-380℃ 2、醒发箱温度：室温-60℃ 3、层炉电压/频率：380V/50Hz，功率：≤13.2KW 4、醒发箱电压/频率：220V/50Hz，功率：≤1KW 5、后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀箱内温度快速抽走 6、加热管 304#材质 7、采用一体式铝合金把手 8、微电脑板控制器，带有 12 个记忆功能键 9、采用电子式超温模块，温差控制在 2-5℃之间 10、接电时零火线接错后控制器报警形成断路，防止烧毁线路及电器件 11、蒸汽包接水管采用软连接方式 12、脚轮带刹车设计 13、可选装蒸汽包+石板，温度范围 0～380℃	25500.00	1	25500.00
5	不锈钢烤箱屉盘	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	600×400	参考尺寸：600×400 1、采用 304 不锈钢板厚度≥0.8mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半	45.00	12	540.00
6	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	东方新奥	YCD-45A	参考尺寸：700×700×745 1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢外壳 3、温度范围：0～300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、电压/功率：380V/≤5KW	2600.00	1	2600.00

7	带鲜风油网烟罩	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：2800×1750 1、烟罩整体采用304不锈钢板焊接制作 2、罩体板材厚度为≥1.2mm不锈钢板 3、烟罩底板能承受≥100KG荷载，其变形量≤1mm 4、具有油烟收集，瞬时排出独特设计	3600.00	4.9	17640.00
8	烟罩防潮灯	浙江通明电器股份有限公司	通明	BC5406-1×L32	L=1200 含电源及辅料 1、透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽，色温(k)：冷光（5000K 以上） 2、防雾LED节能照明(电压/功率:220V/≤100W) 3、防爆玻璃平板防护罩 4、灯身材质：304不锈钢	1100.00	1	1100.00
9	烟罩可开启式送风口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：300×250，根据现场定制 1、采用304不锈钢厚度≥1.2mm不锈钢制作 2、与烟罩匹配，根据现场定制安装，可开启式	600.00	3	1800.00
10	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：400×500，根据现场定制 1、管道采用1.2mm厚镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	900.00	2	1800.00
11	烟罩装饰板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	L=4550 1、采用304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm厚304不锈钢框架焊接平滑，可拆卸	650.00	4.55	2957.50
八	**分餐间/餐车存放**							

1	双层工作台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1800×760×800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑 4、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm	2300.00	2	4600.00
2	三星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1500×760×800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	4800.00	1	4800.00
3	感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	LQ-GY28	座台式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V×4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹	850.00	3	2550.00

					6、感应龙头参考尺寸：160×185×125mm			
4	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	D-30	参考尺寸：1050×96×53 1.灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积 2.紫外线消毒灯波长260nm左右 3.开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4.待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭 5.参考尺寸：1050×96×53mm 6.功率：220V/≤36W	420.00	3	1260.00
5	留样雪柜	湖南绿零智能科技股份有限公司	绿零	TG-0.5L2F	1、参考尺寸：700×760×1980mm 2、容积：≥300L 3、电压/功率：220V/≤500W 4、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜，玻璃门 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 9、温度可调范围：-5℃～5℃ 10、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层	8900.00	1	8900.00
九	**洗消间**							

1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30BN	粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖 360-420nm 3、机身采用高强度 ABS 材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80 ㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V	480.00	1	480.00
2	单孔残食台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：800×760×800+150 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 3、台面开孔直径 300mm	1400.00	1	1400.00
3	三星盆台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1800×760×800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	5200.00	1	5200.00

4	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XP-A801	双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	550.00	3	1650.00
5	挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	WYDRRA-80	1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：≥80L 5、加热功率：≤3.5KW 6、防水等级:IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率≥99%	3200.00	1	3200.00
6	单星入机台	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1000×800×800+150 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	2100.00	1	2100.00

7	双孔双温水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	XP-A801	双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	550.00	1	550.00
8	集气罩	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：2800×1000×550 1、烟罩整体采用 304 不锈钢板焊接制作 2、罩体板材厚度为≥1.2mm 不锈钢板 3、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 4、具有油烟收集，瞬时排出独特设计	3600.00	2.8	10080.00
9	烟罩防潮灯	浙江通明电器股份有限公司	通明	BC5406-1×L32	L=1200，含电源及辅料 1、透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽，色温(k)：冷光 (5000K 以上) 2、防雾 LED 节能照明(电压/功率:220V/≤100W) 3、防爆玻璃平板防护罩 4、灯身材质：304 不锈钢	1100.00	1	1100.00
10	烟罩排风口及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：400×500，根据现场定制 1、管道采用 1.2mm 厚镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	900.00	2	1800.00

11	烟罩装饰板	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	L=4800 1、采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸	650.00	4.8	3120.00
12	通道式洗碗机连烘干	宁波超胜商用厨房设备有限公司	超胜	CSB1H180C	1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干 2、参考规格：2050×779×1980mm 3、洗涤能力：≥200 筐/小时 4、最大耗水量：≤1.7 升/筐 5、总功率：≤50.8KW 6、整机双层结构 7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态 8、水箱及加热包防干烧设计 9、自动启动/停止程序设计，降低机器能耗 10、模具冲压一体成型洗臂和滤网，不易堵塞 11、一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角 12、漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准 13、内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果 #产品符合 GB/T2423.2-2008、GB/T2423.16-2022、GB/T2651-2023，提供检测证报告带 CMA 标识 #产品符合 GB/T 26572-2011、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.8-2021 标准，提供	81800.00	1	81800.00

					检测报告和认证证书			
13	洁碟台连杯茜框架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1200×800×800 1、台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接四边需折下40mm，配厚度≥1.5mm不锈钢支撑做加力筋 2、脚通采用38×38mm厚度≥1.5mm不锈钢方管 3、配可调金属子弹脚不少于4个 4、台面搁板能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm 5、墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶	2200.00	1	2200.00
14	四层货架	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1200×500×1800 1、采用304不锈钢制作 2、立柱Φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、搁板应能承受≥100KG载荷，去除重物后变形量≤0.3mm	2600.00	1	2600.00
15	热风循环双门消毒柜	广东帅盾科技有限公司	帅盾	RTD810LF-2	参考尺寸：1310×650×1980 1、热风循环消毒，消毒可调温度范围20-150度 2、采用不锈钢板材 3、电源电压：220V 4、额定功率：≤5KW 5、控制方式：机械式 6、容积：≥720L 7、参考尺寸：1310×650×1980mm	9800.00	2	19600.00

16	双层收碗车	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：1200×650×800 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	1600.00	2	3200.00
十	**主副食加工间排油烟系统**							
1	加压排油烟风柜	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	DYF-22″	28000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：不小于28000m³/h 3、钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品	17200.00	1	17200.00
2	风柜减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	定制	与风柜配套 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装	1600.00	1	1600.00
3	风柜底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与风柜配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装	3600.00	1	3600.00

4	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	FHF WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F	与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装	750.00	1	750.00
5	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与风柜配套 1、采用国标 30×30×3mm 角钢焊接制作，配螺母链接 2、防锈防腐处理 3、配防渗耐温帆布连接，根据现场安装	1600.00	2	3200.00
6	进出口消音管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与管道配套 1、外部采用镀锌板厚度≥1.2mm 制作 2、内部≥1.2mm 镀锌孔板 3、中间为≥10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接 4、根据现场安装、定制	2200.00	2	4400.00
7	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封	310.00	180	55800.00

8	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与管道配套 1、采用国标≥30×30×3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装	190.00	45	8550.00
9	高效净化器装置	北京杰星天蓝环保技术开发有限公司	杰星天蓝	JXTL-TK-88A	风量：≥28000m³/h 1、油烟净化器外壳采用≥1.2mm 加厚全不锈钢机体外壳，确保性能经久耐用（防锈、防雨、耐压、防腐） 2、油烟净化设备采用高压静电加 UV 光解除味装置 3、智能恒压恒流高压电源，具有灭弧、多次放电保护、过载保护、短路保护、高压包过温度保护、故障自动识别侦测等功能 4、电场采用高低压一体电场且材质为全铝电场，收集器极板间距不高于 7-9mm，增强收集区、更大的极板吸附面积 5、设备配备有全机门开启自动断电，高压电源即自动切断 6、模块化组合结构，可拆装密闭型集油盘，避免漏风和负压状态灰尘的侵入 7、所有高压线路均不暴露在废气流中 8、设备本体阻力＜200Pa，电场主体及设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘	42000.00	1	42000.00
10	净化器底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与净化器配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配	3600.00	1	3600.00

					2、根据设备定制尺寸，现场就位安装			
11	风机出口不锈钢防护网	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与管道配套 1、304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复	900.00	1	900.00
12	预留环保检测口	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测	450.00	1	450.00
13	环保检测服务	北京天衡诚信环境评价中心	天衡诚信	定制	1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告	4500.00	1	4500.00
14	设备吊运费	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	根据现场包含但不限于： 1、车辆运输费：设备从起点到目的地的运输费用（含油费、过路费、司机人工等） 2、运输保险：设备在运输过程中的损坏或丢失保险 3、吊装设备租赁费：吊车、叉车等起重机械的租赁费用） 4、吊装人工：操作人员（吊车司机、信号工、安全员等）的人工费用 5、辅助材料：吊装所需的绳索、吊带、垫木、加固件等耗材费用 6、场地准备：场地平整、加固（如铺设钢板、路基箱）、障碍物清理等费用 7、装卸及就位：设备从运输车辆卸载至指定位置 8、建筑外立面的保护以及施工安装过程中，对现有场地或设施造成损坏的，由中标人进行修	8500.00	1	8500.00

					复			
15	楼顶风机电源箱	北京华仪高科电气有限公司	华仪高科	XXRMBZ	1、与系统匹配 2、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制 3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 4、品牌元器件	3500.00	1	3500.00
16	风机专用控制箱	北京华仪高科电气有限公司	华仪高科	XXRMBZ	1、风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：≥11kw 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 3、包括但不限于风柜室内就近控制箱、屋面设备电源配电箱 4、包括但不限于满足排风机组、油烟净化器、送风机组电力电源、线管、桥架、降压启动控制线等 5、达到使用要求	3500.00	1	3500.00
17	风机控制线及线管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	线缆、管、辅件 1、国标与系统匹配	220.00	120	26400.00
十一	**主副食加工间送风系统**							
1	新风机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	DYF-20″	1、新风机组 2、风量：不小于22000m³/h 3、钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品	12050.00	1	12050.00

2	机组减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	定制	与机组配套 1、机组减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与机组匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装	1600.00	1	1600.00
3	机组底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与机组配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与机组匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装	3600.00	1	3600.00
4	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	FHF WSDc-800×800-E3.0/70℃-F	与管道匹配 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装	700.00	1	700.00
5	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与机组配套 1、采用国标 30×30×3mm 角钢焊接制作，配螺母链接 2、防锈防腐处理 3、配防渗耐温帆布连接，根据现场安装	1600.00	2	3200.00

6	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封	310.00	160	49600.00
7	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与管道匹配 1、采用国标≥30×30×3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装	190.00	40	7600.00
8	送风百叶及连接管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	参考尺寸：600×600 1、304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复	1600.00	8	12800.00
9	进风口不锈钢防雨百叶	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与管道配套 1、304 不锈钢防雨百叶，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复	1005.00	1	1005.00
10	风机专用控制箱	北京华仪高科电气有限公司	华仪高科	XXRMBZ	与系统匹配 1、风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：≥11kw 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 3、包括但不限于风柜室内就近控制箱、屋面设备电源配电箱 4、包括但不限于满足排风机组、油烟净化器、送风机组电力电源、线管、桥架、降压启动控	3500.00	1	3500.00

					制线等 5、达到使用要求			
11	风机控制线及线管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	线缆、管、辅件 1、国标与系统匹配	220.00	120	26400.00
十二	**洗消间排气系统**							
1	排气机组	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	DYF-10″	1、排气机组 2、风量：不小于 4000m³/h 3、钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品	7200.00	1	7200.00
2	风机减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	定制	与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装	1600.00	1	1600.00
3	机组底座	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与机组配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与机组匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装	3600.00	1	3600.00
4	软连接	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与机组配套 1、采用国标 30×30×3mm 角钢焊接制作，配螺母链接 2、防锈防腐处理 3、配防渗耐温帆布连接，根据现场安装	1600.00	2	3200.00

5	通风管道	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封	310.00	80	24800.00
6	法兰	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与管道匹配 1、采用国标≥30×30×3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装	190.00	30	5700.00
7	风机出口不锈钢防护网	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	与管道配套 1、304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复	900.00	1	900.00
8	风机专用控制箱	北京华仪高科电气有限公司	华仪高科	XXRMBZ	与系统匹配 1、风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：≥1kw 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 3、包括但不限于风柜室内就近控制箱、屋面设备电源配电箱 4、包括但不限于满足排风机组、油烟净化器、送风机组电力电源、线管、桥架、降压启动控制线等 5、达到使用要求	3500.00	1	3500.00
9	风机控制线及线管	国瑞天诚（北京）设备有限公司	国瑞	定制	线缆、管、辅件 1、国标与系统匹配	220.00	80	17600.00

十三	餐具厨杂							
1	四格餐盘	滁州德铭塑胶有限公司	德铭	36×27×2cm	36×27×2cm 1、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120°	30.00	20	600.00
2	汤碗	滁州德铭塑胶有限公司	德铭	12cm	12cm 1、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120°	8.00	20	160.00
3	面碗	滁州德铭塑胶有限公司	德铭	18cm	18cm 2、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120°	20.00	20	400.00
4	勺子	滁州德铭塑胶有限公司	德铭	15cm	15cm 3、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120°	3.00	30	90.00
5	筷子	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	27cm	27cm 1、材质：食品级不锈钢	3.00	30	90.00
6	儿童碗	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	11.5cm	11.5cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥0.8m 2、双层设计隔热防烫有效阻断热传导，外层不锈钢形成隔热层，中间空气层厚度约5mm 3、碗口激光焊圆角设计处理边缘光滑，消除尖锐棱角，表面工艺拉丝内层亮光处理摩擦系数达0.6，防滑性能提升40%	12.00	150	1800.00
7	儿童勺	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	15cm	15cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥2.5mm 2、一体成型无焊接工艺加厚设计增强耐用性	6.00	150	900.00

8	木筷子	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	16cm	16cm 1、采用天然竹制品，无漆无蜡	3.00	150	450.00
9	儿童餐盘	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	20×20cm	20×20cm 1、材质：304 食品级不锈钢厚度≥1.0mm 2、盘身≥1.0 厚度加厚设计增强耐用性表面光滑处理易清洁，不易积聚污垢和细菌 3、具有连续使用耐高温度可达 800° C 和耐腐蚀性能不易生锈适合直接接触食物	24.00	150	3600.00
10	儿童水果盘	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	14cm	14cm 1、材质：304 食品级不锈钢厚度≥0.8mm 2、盘身加厚度加厚设计增强耐用性表面光滑处理易清洁，不易积聚污垢和细菌 3、具有连续使用耐高温度可达 800° C 和耐腐蚀性能不易生锈适合直接接触食物	13.00	150	1950.00
11	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	25cm	25cm 1、材质：304 食品级不锈钢厚度≥3.0mm 板材加厚耐用款 2、一体拉伸成型无焊接缝隙；表面镜面亮光处理边缘圆润卷边 3、手把连接处铆钉加固	240.00	3	720.00
12	饭勺	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	25cm	25cm 1、材质：304 食品级不锈钢厚度≥2.0mm 板材加厚耐用款 2、勺头设计椭圆弧嘴，方便盛米饭倾倒手柄边缘圆润	20.00	6	120.00

13	汤勺	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	30cm	30cm 1.材质：304 食品级不锈钢厚度≥2.0mm 板材加厚耐用款，不易变形 2.勺头设计椭圆弧嘴，方便盛菜倾倒手柄边缘圆润，握感舒适	30.00	6	180.00
14	夹子	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	23cm	23cm 1、采用不锈钢材质，手柄握感舒适，一体成形镜面抛光	20.00	6	120.00
15	餐食用不锈钢盒(带盖)	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	36×27×10cm	36×27×10cm 1、材质：304 食品级不锈钢厚度≥1.2mm 2、一体拉伸成型无焊缝边缘圆润卷边不伤手表面电解处理，耐腐蚀易清洁 3.加厚材质按压盆壁不易变形边缘光滑无毛刺，梯形设计方便叠放收纳	90.00	6	540.00
16	水果刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	20cm	20cm 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理 2、不锈钢手柄防滑纹理，防水不开裂 3、刀尖渐薄、刀背加固 、刃口均匀、无豁口、无卷刃	70.00	3	210.00
17	水果板	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	40×30×2cm	40×30×2cm 1、高密度环保材料，无味、无毒一体挤压，双面可用，表面防滑纹 2 产品一体成型、双面可用、不吸水不发霉 3、易清洁、耐酸碱、耐开裂、耐刀痕	100.00	3	300.00

18	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	40cm	40cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	300.00	2	600.00
19	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	50cm	50cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	360.00	2	720.00
20	钢盆	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	40cm	40cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	40.00	10	400.00
21	钢盆	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	50cm	50cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	70.00	10	700.00
22	钢盆	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	60cm	60cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	80.00	5	400.00
23	带眼钢盆	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	50cm	50cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	80.00	2	160.00

24	调料缸	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	16cm	16cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	16.00	5	80.00
25	马斗	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	18cm	18cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	10.00	10	100.00
26	调料勺	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	25cm	25cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	6.00	5	30.00
27	油鼓	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	30cm	30cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	40.00	3	120.00
28	8 味盒	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	8 味	8 味 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	150.00	1	150.00
29	煸锅	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	50cm	50cm 1、采用原生矿石，高温熔炼后浇筑一次性成型。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度≥1.6mm 坚固耐用	100.00	1	100.00

30	煸锅	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	60cm	60cm 1、采用原生矿石，高温熔炼后浇筑一次性成型。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度≥1.6mm 坚固耐用	120.00	1	120.00
31	锅架子	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	28cm	28cm 1、采用不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	30.00	1	30.00
32	高压锅	永康市安玖工贸有限公司	安玖	33L	≥33L 1、采用加厚食品级铝合金材质，真材实料经久耐用，加厚锅底坚固耐用不变形，导热均匀速读不变形不脱底	900.00	1	900.00
33	电饭锅	广东沃尔雅电器有限公司	沃尔雅	CFXB400-C	≥36L 1、参考尺寸：≥36L 2、铝制品	760.00	1	760.00
34	不锈钢水勺	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	18×45cm	18×45cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。	40.00	2	80.00
35	油抄子	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	20cm	20cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。	30.00	3	90.00
36	不锈钢漏勺	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	30cm	30cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。	50.00	2	100.00
37	细铁笊篱	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	30cm	30cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。	50.00	2	100.00

38	手勺	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	10 两	10 两 1、采用 304 不锈钢，手打成型厚度≥1.5mm，手柄采用 φ28mm×1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层	40.00	2	80.00
39	手铲	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	1 号	1 号 1、采用 304 不锈钢，手打成型厚度≥1.5mm，手柄采用 φ28mm×1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层	40.00	2	80.00
40	锅刷子	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	大号	大号 1、产品采用木材制造	10.00	2	20.00
41	砍刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	2#	2# 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型	150.00	1	150.00
42	菜刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	2 号	2 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型	110.00	3	330.00
43	剪刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	大号	大号 1、304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	20.00	3	60.00
44	刀箱	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	5 格	5 格 1、采用不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	110.00	2	220.00
45	磨刀石	莒南县鑫信磨具有限公司	黑猎人	粗/细	粗/细精致的设计，坚固、阻燃、长久耐用。有效防止位移，确保磨刀的安全。锋利刀刃迅速起效	20.00	1	20.00
46	磨刀棒	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	45cm	45cm 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分	50.00	1	50.00

47	大削皮刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	大号	大号 1、采用木/不锈	10.00	2	20.00
48	小削皮刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	中号	中号 1、采用木/不锈	6.00	3	18.00
49	量杯	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	2000 毫升	2000 毫升 1、采用 PP 材质	20.00	2	40.00
50	保鲜盒	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	42×33×15cm	42×33×15cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔	40.00	10	400.00
51	保鲜盒	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	38×26×13cm	38×26×13cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔	36.00	10	360.00
52	保鲜盒	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	32×22×11cm	32×22×11cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔	30.00	10	300.00
53	整理箱	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	50×40cm	50×40cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔	110.00	5	550.00
54	多用筐	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	40×30×10cm	40×30×10cm 1、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	30.00	5	150.00
55	多用筐	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	50×35×12cm	50×35×12cm 2、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	36.00	5	180.00
56	多用筐	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	60×40×15cm	60×40×15cm 3、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	40.00	5	200.00

57	留样盒	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	350ml	350ml 1、材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	6.00	50	300.00
58	塑料菜墩（红色）	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	45×10cm	45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保	320.00	1	320.00
59	塑料菜墩（绿色）	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	45×10cm	45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保	320.00	1	320.00
60	塑料菜墩（白色）	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	45×10cm	45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保；	320.00	1	320.00
61	塑料菜墩（蓝色）	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	45×10cm	45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保	320.00	1	320.00
62	塑料菜板（白色）	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	60×40cm	60×40cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保	120.00	1	120.00
63	塑料菜板（红色）	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	60×40cm	60×40cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保	120.00	1	120.00
64	塑料菜板（绿色）	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇	60×40cm	60×40cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保；	120.00	1	120.00
65	菜墩架	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	4格	4格 1、采用不锈钢材质	360.00	1	360.00

66	菜板架	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	6格	6格 1、采用不锈钢材质	90.00	1	90.00
67	刮板	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	大号	大号 1、采用不锈钢材质	20.00	2	40.00
68	削面刀	阳江市丰力刀剪制品有限公司	何传利	大号	大号 1、304不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理。高硬度、易清洗、耐腐蚀	20.00	2	40.00
69	擦丝板	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	中号	中号 1、采用304不锈钢	30.00	2	60.00
70	油刷子	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	7cm	7cm 1、采用羊毛	10.00	2	20.00
71	馅尺子	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	15cm	15cm 1、采用木质品	2.00	2	4.00
72	面刷	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	30cm	30cm 1、采用塑料	20.00	1	20.00
73	油筷子	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	45cm	45cm 1、采用红铁木制作，无漆无蜡	6.00	2	12.00
74	走锤	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	大号	大号 1、天然硬木，无木节，无裂痕	50.00	1	50.00
75	80面棍	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	80cm	80cm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。结实耐用，健康环保。易清洗	20.00	1	20.00
76	50面棍	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	50cm	50cm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。结实耐用，健	16.00	1	16.00

					康环保。易清洗			
77	30 面棍	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	30cm	30cm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。结实耐用，健康环保。易清洗	10.00	1	10.00
78	打蛋器	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	14 寸	14 寸 1、304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	30.00	1	30.00
79	面罗	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	35cm	35cm 1、采用不锈钢材质	40.00	1	40.00
80	烙饼铲	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	大号	大号 1、304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理	20.00	1	20.00
81	饭铲	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	中号	中号 1、采用塑料	10.00	2	20.00
82	扁铲	潮州市潮安区东凤镇优启不锈钢制品厂	优启	中号	中号 1、304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	20.00	2	40.00
83	防滑指示牌	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	中号	中号 1、黄色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	50.00	2	100.00
84	白垃圾桶	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	50cm	50cm 1、产品采用环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。低密度聚乙烯 HDPE 材质	120.00	2	240.00

85	厨余垃圾桶	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	120L	120L 1、产品采用环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。低密度聚乙烯 HDPE 材质。	280.00	2	560.00
86	地刮	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝	50cm	50cm 1、产品采用环保材料制造；用料厚实，经久耐用	30.00	2	60.00
总价（元）								**877600.00**

附件2：卖方项目实施安全管理承诺书（本合同的组成部分）

在实施 北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目（FS10-0104-6002地块幼儿园）设备购置预算项目（熙悦丽博）（招标编号：BMCC-ZC26-1285/03（合同号：　　））过程中，我方郑重承诺：

一、严格遵守买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户相关规定及针对此项目提出的要求，加强对我方人员的教育和管理，安全、文明地开展货物运输、施工及设备安装调试等工作，保证不扰乱最终用户的正常教学秩序，不危害师生人身安全和健康，不破坏使用单位的财产和设施。

二、严格遵守国家安全生产相关规定，杜绝违规操作行为，杜绝安全责任事故发生，确保此项目安全实施。

三、在货物运输、施工及设备安装调试、维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由我方承担损失、责任等，与买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户无关。

因违反上述要求、规定所造成的一切不良后果，全部责任皆由我方承担！

特此承诺！

承诺方（盖章）： 国瑞天诚（北京）设备有限公司

承诺方负责人（项目授权代表）签字：

签署日期： 2026 年 10 月 14 日

附件3：卖方质量保证与售后服务承诺书

针对本项目的质量承诺及原厂售后服务承诺函

项目编号：BMCC-ZC26-1285/03

项目名称：北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目（FS10-0104-6002地块幼儿园）设备购置预算项目（熙悦丽博）

我公司针对 北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目（FS10-0104-6002地块幼儿园）设备购置预算项目（熙悦丽博） 做出如下承诺 ：

一、产品质量保证：

1、质量保证：作为设备供应商我们公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

2、供货安装时间：我司在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后即向用户提供货物。产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们已对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后才装箱发货。

3、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

4、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期，有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，终身技术服务支持。

5、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

6、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系：当设备出现故障，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，非购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。

二、售后服务承诺：

致：**北京市房山区教育委员会**

我公司**顾客至上，以质量求生存，以技术求发展，真情服务，一诺千金**的宗旨做好每一步工作，始终保持及时、周到、专业的服务。实行昼夜 24 小时不间断服务，365*7*24 小时的服务保障制度，所供产品若出现问题，**立即电话**响应，**4 小时**内到达现场；常规故障 6 个小时内修复，如 6 小时内修复不了的故障，公司提供同等档次新产品供客户使用，直至故障产品修复。365 天无节假日工作。

全国统一售后服务热线：17835714030

故障保修响应时间：接到用户报修通知后，售后人员在自己能力范围内直接进行维修；若单独不能完成，报告公司后，公司增派人员 4 小时内到现场进行维修。若 6 小时之内无法修复，本公司将免费提供同等档次新产品供客户使用，直至设备故障修复。

服务方式包括：电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。

备品备件供应

1.质保期内备品备件在质保期内免费提供；

2.质保期满后，终身提供所需本公司产品的备品备件，零配件供应，避免因相关零配件停产造成货物无法正常维护的情形发生；

3.在质保期后以成本价提供备品备件。

4.我公司常年备有充足的备品备件，能同时满足四个大中型厨房应急所需。

服务方式

包括但不限于电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。

售后服务：我公司对所提供的货物在质保期内（2 年），因产品质量而导致的缺陷，我公司免费提供包修、包换、包退服务，承诺响应、维修时间。

承诺方（盖章）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

承诺方负责人（项目授权代表）签字：

签署日期：2026 年 10 月 14

附件4：培训内容及培训方案

一、培训内容

1. 厨房设备基本知识与操作：介绍各类厨房设备的基本结构、工作原理、使用方法和注意事项。

2. 设备维护与保养：讲解设备的日常维护保养知识，包括清洁、润滑、部件更换等，确保设备的正常运行和延长使用寿命。

3. 安全操作与故障处理：强调安全操作的重要性，教授防火、防爆、防触电等安全知识，同时讲解设备故障的常见原因及处理方法。

二、培训方案

培训形式可采用现场教学、在线教学或混合式教学等多种方式，具体根据参训人员的实际情况和需求确定。培训周期应根据设备更新速度、技术变革情况及参训人员需求进行调整，确保培训时效性和实用性。

培训师资具备丰富的厨房设备操作、维护和管理经验，并具备良好的教学能力和沟通技巧。培训教材应选用权威、专业、实用的教材或资料，确保培训的准确性和权威性。

各类设备的安全操作流程，包括开机前检查、运行中监控、关机后处理等。应急情况下的个人防护措施，如使用绝缘工具、佩戴防护手套、防毒面具等。消防器材（灭火器、灭火毯等）的正确使用方法。

培训结束后，对参训人员进行考核，评估其掌握程度和应用能力。同时，收集参训人员的反馈意见，对培训内容和形式进行持续改进和优化。

参训人员严格遵守培训纪律，按时参加培训活动，认真听讲、做好笔记，积极参与讨论和实践活动。同时，应尊重培训师和其他参训人员，保持良好的学习氛围和合作关系。

附件 5：中标通知书复印件（本合同的组成部分）

北京明德致信咨询有限公司
成交通知书

SZYGCG1101112621020003152 9-XM001-335764

国瑞天诚（北京）设备有限公司：

食堂设备(标段编号：1101112621020003152 9-XM001-3)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市房山区教育委员会本级事业确认，贵公司为该项目中标人。

成交金额：人民币877600.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京明德致信咨询有限公司

2026-09-17 14:55:39