政府采购货物买卖合同

项目名称：北京教育科学研究院通州区第一实验小学葛渠校区“校校有食堂”提升设备购置项目

合同编号：TZJWXM-2026-30-12-GZ-HT-001

甲　　方：北京教育科学研究院通州区第一实验小学

乙　　方：北京天牧宸酒店设备有限公司

签订时间：2026 年 7 月 17 日

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):北京教育科学研究院通州区第一实验小学

乙方(全称):北京天牧宸酒店设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1)采购项目名称: 北京教育科学研究院通州区第一实验小学葛渠校区“校校有食堂”提升设备购置项目

(2)采购计划编号:通教采[2026]30号

(3)项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):详见附件一：合同清单

品牌:/ 规格型号:/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称:北京教育科学研究院通州区第一实验小学葛渠校区“校校有食堂”提升设备购置项目

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:____ 数量:___ 金额:

☑否

(4)政府采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

(5)政府采购方式: ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☑是　　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:☐是 ☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是　☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是　☑否

(7)合同是否分包:☐是　☑否

分包主要内容:_____/_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____/_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

☐大型企业　☐中型企业　☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是　☑否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 水嘴（龙头）

☑强制采购　　☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☑是 ☐否 ☐不涉及

2.合同金额

(1)合同金额小写:1019978.00 元

大写:壹佰零壹万玖仟玖佰柒拾捌元整

分包金额(如有)小写:/

大写:/

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☑分期付款:1.双方签订合同后，供应商向采购人出具合同款的5%履约保证金保函，质保期结束后质保金保函自动失效。

2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿:/

☐绩效激励:/

3.合同履行

(1)起始日期:接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试工作。

(2)履约地点:北京教育科学研究院通州区第一实验小学葛渠校区

(3)履约担保:是否收取履约保证金: ☑是 ☐否

收取履约保证金形式:银行出具的保函。

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：质保期结束后退还

(4)分期履行要求：/

(5)风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京教育科学研究院通州区第一实验小学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例:_____ ☑否

是否存在破坏性检测:☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☑否

验收组织的其他事项：无

(2)履约验收时间:计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收

(3)履约验收方式:☑一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序：本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据比选文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容：（对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实，核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致）。

(6)履约验收标准：符合响应文件中技术指标响应要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:☑是 ☐否

(8)履约验收其他事项：(产权过户登记等)

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自__双方盖章并签字之日__生效。

7.合同份数

本合同一式__肆__份，甲方执__贰__份，乙方执__贰__份，均具有同等法律效力。

合同订立时间:__2026__年__7__月__17__日

合同订立地点:__北京教育科学研究院通州区第一实验小学__

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或合同章)	北京教育科学研究院通州区第一实验小学	单位名称(公章或合同章)	北京天牧宸酒店设备有限公司
法定代表人或其委托代理人(签章)	刘启航	法定代表人或其委托代理人(签章)	陈伟
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区怡乐中街 41 号	住　所	北京市北京经济技术开发区（通州）经海六路 1 号院 9 号楼 10 层 1002
联 系 人	刘启航	联 系 人	陈伟
联系电话	010-81526570	联系电话	010-87227356
通信地址	北京市通州区怡乐中街 41 号	通信地址	北京市北京经济技术开发区（通州）经海六路 1 号院 9 号楼 10 层 1002
邮政编码	101100	邮政编码	101101
电子邮箱		电子邮箱	tmc999@163.com
统一社会信用代码	12110112756730425M	统一社会信用代码	91110112673842026U
		开户名称	北京天牧宸酒店设备有限公司
		开户银行	北京农村商业银行股份有限公司
		银行账号	0703060103000006369
注:涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

(7)其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有

权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持

有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后内将资金支付到合同约定的乙方账户。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3)在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6)**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约

责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	北京教育科学研究院通州区第一实验小学葛渠校区
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2(1)项	质量保证期	3年
第二节 第 8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	10分钟内响应
第二节 第11. 1款	其他应当保密的信息	1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1. 双方签订合同后，供应商向采购人出具合同款的5%履约保证金保函，质保期结束后质保金保函自动失效。 2. 本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付

		款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质保期结束后保函自动终止。
第二节 第 14.1(3)项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1(6)项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1)向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 项目所在地 ； (2)向 甲方所在地 起诉 。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件一:合同清单

序号	分项名称	参考规格	型号	单位	单价（元）	数量	总价（元）	制造商	品牌
更衣间									
1	粘捕式灭蝇灯	粘捕式	DF-30BN	台	500	2	1000	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
2	烘手器	挂壁式	LJE-HS1	台	400	1	400	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
3	洗手星盆	450*400*300+150mm	TMC-DXSC(G)	台	1400	1	1400	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
4	感应龙头	感应式	LQ-GY28	台	800	1	800	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
5	钢制储物柜	900*400*1800mm	定制	台	3000	2	6000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
脱包间									
1	粘捕式灭蝇灯	粘捕式	DF-30BN	台	500	1	500	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
2	三星盆水池	1800*760*800+150mm	TMC-SXSC(G)	台	3600	1	3600	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
3	台式混水龙头	双孔双温	XP-A801	台	890	3	2670	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
4	电热水器	80L	WYDRRA-80	台	2600	1	2600	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗
5	双层工作台	1800*760*800mm	TMC-SCGZT	台	1600	2	3200	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
库房									
1	四层货架	1200*500*1800mm	TMC-SCPBHJ	台	1500	6	9000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
2	米面架	1200*500*200mm	TMC-MMJ	台	900	4	3600	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
面点间									
1	粘捕式灭蝇灯	粘捕式	DF-30BN	台	500	2	1000	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
2	不锈钢压面机	60kg/h	MT-60	台	8500	1	8500	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
3	多功能搅拌机	30L	B30M	台	7200	1	7200	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
4	双动和面机	20kg	H50	台	9930	1	9930	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
5	台式混水龙头	双孔双温	XP-A801	台	890	1	890	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
6	单星盆水池	700*760*800+150mm	TMC-DXSC(G)	台	1400	1	1400	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
7	环保净化烟罩	5500*1750+2000*1500mm	定制	㎡	2400	12.63	30312	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
8	烟罩装饰	L=7500mm	定制	米	400	7.5	3000	北京天牧宸酒店设	天牧宸

	板							备有限公司	
9	烟罩排风口及连接管	1.2mm 不锈钢	定制	套	500	6	3000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
10	不锈钢可开启送风口	1.2mm 不锈钢	定制	套	300	6	1800	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
11	烟罩防爆灯连罩	L=1200mm	BC5403-1×L15	套	1500	5	7500	浙江通明电器股份有限公司	通明
12	电饼铛	双温双控	YCD-45A	台	2300	2	4600	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	东方新奥
13	包边木案工作台	1500*760*800mm	定制	台	2300	2	4600	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
14	厨房灭火系统	双瓶组	CMJS26-2-HF	台	13900	1	13900	宁波环峰消防技术有限公司	环峰
15	灭火系统智能控制箱	不锈钢双瓶箱	与灭火系统匹配	套	2300	1	2300	宁波环峰消防技术有限公司	环峰
16	双层工作台	1500*760*800mm	TMC-SCGZT	台	1500	2	3000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
17	燃气双门蒸饭柜（核心产品）	1200*900*1850mm	SZXT35-B	台	13400	2	26800	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司	枫柏
18	推入式万能蒸烤箱	20 层	OD-201EB	台	128470	1	128470	南京新骥厨具设备发展有限公司	欧冶子
19	单门醒发箱	煮水式	WFF-18LC	台	18187	1	18187	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋
20	双温四门高身柜	945L	SLDG4-1.0FP	台	14300	1	14300	浙江久景制冷设备股份有限公司	久景
热炒间									
1	双层工作台	1500*760*800+150mm	TMC-SCGZT	台	1500	1	1500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
2	刀具消毒柜	545*138*660mm	LJE-15D	台	2600	1	2600	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
3	三星盆水池	1800*760*800+150mm	TMC-SXSC(G)	台	3600	1	3600	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
4	台式混水龙头	双孔双温	XP-A801	台	890	3	2670	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
5	电热水器	80L	WYDRRA-80	台	2600	1	2600	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗
6	洗地龙头	10.7 米	GGR-XD101-T	台	1500	1	1500	开平古阁尔金属制品有限公司	古阁尔
7	双温四门高身柜	945L	SLDG4-1.0FP	台	14300	1	14300	浙江久景制冷设备股份有限公司	久景
8	四层货架	1200*500*1800mm	TMC-SCPBHJ	台	1500	1	1500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
9	双层工作台	1800*760*800+150mm	TMC-SCGZT	台	1700	4	6800	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸

10	环保净化烟罩	5650*1750*550mm	定制	㎡	2400	9.89	23736	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
11	烟罩装饰板	L=5650mm	定制	米	400	5.65	2260	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
12	烟罩排风口及连接管	1.2mm 不锈钢	定制	套	500	4	2000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
13	不锈钢可开启送风口	1.2mm 不锈钢	定制	套	300	4	1200	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
14	烟罩防爆灯连罩	L=1200mm	BC5403-1×L15	套	1500	4	6000	浙江通明电器股份有限公司	通明
15	厨房灭火系统	双瓶组	CMJS26-2-HF	台	13900	1	13900	宁波环峰消防技术有限公司	环峰
16	灭火系统智能控制箱	不锈钢双瓶箱	与灭火系统匹配	套	2300	1	2300	宁波环峰消防技术有限公司	环峰
17	炉拼台	400*1100*800+450mm	TMC-LPT	台	1100	2	2200	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
18	燃气单头大锅灶	1050*1200*800+450mm	SDGT38-A（龙旗嘉业，TG-R00A）	台	10300	3	30900	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司	枫柏
19	燃气双头矮汤炉	1200*800*550+700mm	SPTT25/50-C（龙旗嘉业，TG-A00A）	台	6500	1	6500	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司	枫柏
20	粘捕式灭蝇灯	粘捕式	DF-30BN	台	500	1	500	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
分餐间									
1	烘手器	挂壁式	LJE-HS1	台	400	1	400	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
2	洗手星盆	450*400*300+150mm	TMC-DXSC(G)	台	1400	1	1400	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
3	感应龙头	感应式	LQ-GY28	台	1200	1	1200	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
4	双层工作台	1500*760*800+150mm	TMC-SCGZT	台	1500	1	1500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
5	双层工作台	1800*760*800mm	TMC-SCGZT	台	1600	1	1600	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
6	双层工作台	1200*760*800+150mm	TMC-SCGZT	台	1300	1	1300	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
7	紫外线消毒灯	30W	D-30	台	400	2	800	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
8	单星水池	500*760*800+150mm	TMC-SXSC(G)	台	1400	1	1400	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
9	感应龙头	感应式	LQ-GY28	台	1200	1	1200	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
10	智能留样雪柜	240L	SG600K6F-ST	台	15000	1	15000	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达

11	粘捕式灭蝇灯	粘捕式	DF-30BN	台	500	1	500	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士
其他									
1	挡鼠板	1200*600mm	定制	套	800	4	3200	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
2	隔油处理设施	2000*1200*1200mm	定制	套	28300	1	28300	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
3	不锈钢平板推车	900*600*800mm	TMC-PBC	辆	1600	5	8000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
4	不锈钢蒸箱屉盘	600*400mm	定制	个	100	64	6400	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
5	不锈钢蒸箱屉盘（带孔）	600*400mm	定制	个	100	25	2500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
6	保温桶	30cm	30cm	个	400	30	12000	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
7	烘手器	挂壁式	LJE-HS1	台	400	2	800	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
8	配送保温箱	630*420*320mm	630*420*320mm	个	300	30	9000	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
热炒/面点间排油烟系									
1	加压排油烟机组	27000m³/h	DYF-25″	台	11500	1	11500	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
2	排风机底座	与设备配套	定制	套	1500	1	1500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
3	风机专用控制箱	与风柜匹配	定制	套	4000	1	4000	北京华仪高科电气有限公司	华仪高科
4	防火阀	与管道配套	FHF WSDc-1000*800-E3.0/150℃-F	台	1500	1	1500	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
5	风机减震器	与设备匹配	定制	套	900	1	900	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震
6	软连接	与设备匹配	定制	套	200	2	400	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
7	进出口消音管	与设备匹配	定制	件	1400	2	2800	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
8	通风管道	1.2mm 镀锌板	定制	㎡	300	160	48000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
9	法兰	与设备配套	定制	对	300	40	12000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
10	高效净化器装置	27000m³/h	BS-216J-30K	台	13700	1	13700	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝
11	净化器底座	与设备配套	定制	套	1500	1	1500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
12	风机出口防护网	与设备匹配	定制	套	800	1	800	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸

13	预留环保检测口	符合环保要求	定制	项	500	1	500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
14	设备吊运	根据现场	定制	项	2200	1	2200	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
15	环保检测服务	根据现场	定制	项	2200	1	2200	北京天衡诚信环境评价中心	天衡诚信
16	消音房	与风机配套	定制	平米	490	25	12250	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
17	风机控制线及线管	5*2.5m ㎡	Z(A, B, C, D)-60227IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5 芯)	米	200	110	22000	北京市交泰电缆有限公司	交泰
18	楼顶风机电源箱	与系统匹配	定制	项	4000	1	4000	北京华仪高科电气有限公司	华仪高科
热炒/面点间送风系统									
1	新风机组	22000m³/h	DYF-25″	台	11500	1	11500	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
2	风机减震器	与设备匹配	定制	套	900	1	900	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震
3	新风机底座	与设备配套	定制	套	1500	1	1500	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
4	软连接	与设备匹配	定制	套	200	2	400	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
5	进出口消音管	与设备匹配	定制	件	1400	2	2800	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
6	防火阀	与管道配套	FHF WSDc-800×800-E3.0/150° C-F	台	1500	1	1500	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
7	送风百叶及连接管	500*500mm	定制	套	600	8	4800	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
8	通风管道	1.2mm 镀锌板	定制	㎡	300	130	39000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
9	法兰	与设备配套	定制	对	300	30	9000	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
10	风机专用控制箱	与风柜匹配	定制	套	4000	1	4000	北京华仪高科电气有限公司	华仪高科
11	消音房	与风机配套	定制	平米	490	25	12250	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
12	风机控制线及线管	5*2.5 平方	Z(A, B, C, D)-60227IEC 53(RVV)300/500V 0.75-2.5(2-5 芯)	米	200	110	22000	北京市交泰电缆有限公司	交泰

小计	捌拾万壹仟玖佰贰拾伍元整						801925		
学生餐具									
1	不锈钢餐盘	36*27*2cm	定制	个	35	500	17500	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
2	不锈钢碗	直径 8cm	定制	个	19	500	9500	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
3	不锈钢勺	17cm	定制	个	9	500	4500	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
4	学生夹子	24cm	定制	个	20	20	400	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
5	学生米饭铲	20cm	20cm	个	10	20	200	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
6	学生打汤勺	30cm	定制	个	30	30	900	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
教师餐具									
1	教师五格餐盘	36*27*2cm	36*27*2cm	个	38	100	3800	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	好厨聚
2	汤碗	12cm	12cm	个	19	100	1900	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	好厨聚
3	教师勺子	15cm	15cm	个	9	100	900	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	好厨聚
4	筷子	27cm	27cm	双	2	100	200	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	好厨聚
5	教师夹子	25cm	定制	个	20	10	200	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
6	教师米饭铲	20cm	20cm	个	10	10	100	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
7	教师打菜勺	35cm	定制	个	30	30	900	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
厨杂									
1	不锈钢桶	30cm	定制	个	390	5	1950	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
2	不锈钢桶	40cm	定制	个	420	5	2100	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
3	不锈钢桶	50cm	定制	个	490	10	4900	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
4	钢盆	直径 40cm	定制	个	136	30	4080	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
5	钢盆	直径 50cm	定制	个	160	30	4800	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
6	钢盆	直径 60cm	定制	个	212	30	6360	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
7	带眼钢盆	直径 50cm	定制	个	150	5	750	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
8	1/1 15CM份数盆	53*32*15cm	定制	套	110	50	5500	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺

9	1/1 10CM 份数盆	53*32*10cm	定制	套	100	50	5000	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
10	1/1 6.5CM 份数盆	53*32*6.5cm	定制	套	90	50	4500	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
11	不锈钢托盘	600*400*48mm	定制	个	50	50	2500	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
12	不锈钢冲孔方盘	600*400*48mm	定制	个	52	50	2600	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
13	硅胶垫	60*40cm	60*40cm	个	13	100	1300	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
14	调料缸	16cm	定制	个	32	50	1600	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
15	马斗	18cm	定制	个	15	80	1200	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
16	调料勺	25cm	定制	个	13	50	650	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
17	油鼓	30cm	定制	个	82	10	820	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
18	8 味盒	440*300*70mm	定制	套	150	2	300	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
19	圆形胡椒盅	15*6cm	定制	个	20	10	200	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
20	汁壶	320ml	320ml	个	10	20	200	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
21	不沾平底锅	40cm	40cm	个	320	2	640	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记
22	煸锅	50cm	50cm	个	210	10	2100	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记
23	煸锅	60cm	60cm	个	200	10	2000	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记
24	锅架子	30cm	定制	个	30	5	150	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
25	高压锅	33L	33L	台	1560	2	3120	永康市安玖工贸有限公司	安玖
26	高压锅	50L	50L	台	1820	2	3640	永康市安玖工贸有限公司	安玖
27	电饭锅	36L	CFXB400-A 4000W 36L	台	1520	2	3040	广东沃尔雅电器有限公司	沃尔雅
28	不锈钢水勺	18*45cm	定制	个	30	10	300	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
29	油抄子	20cm	定制	个	36	10	360	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
30	粉漏	14cm	定制	个	39	10	390	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
31	不锈钢漏勺	30cm	定制	个	65	10	650	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
32	细铁笊篱	30cm	定制	个	65	10	650	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺

33	大罩厘	120cm	定制	个	110	5	550	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
34	大锅铲	110cm	定制	个	90	10	900	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
35	手勺	1 斤	定制	个	51	10	510	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
36	手铲	1 号	定制	个	51	10	510	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
37	打菜勺	9*35cm	定制	把	42	40	1680	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
38	锅刷子	230*50*35 mm	定制	个	16	10	160	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
39	片刀	2 号	2 号	把	150	5	750	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
40	桑刀	1 号	1 号	把	130	10	1300	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
41	砍刀	2 号	2 号	把	150	2	300	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
42	菜刀	2 号	2 号	把	130	10	1300	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
43	水果刀	30cm	30cm	把	70	5	350	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
44	剪刀	大号	大号	把	26	10	260	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
45	剔骨刀	8 寸	8 寸	把	86	2	172	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
46	刀箱	5 格	定制	个	190	5	950	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
47	回民刀箱	5 格	定制	个	190	1	190	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
48	磨刀石	9 寸	9 寸	块	65	2	130	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
49	磨刀棒	1 号	1 号	个	50	5	250	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
50	大削皮刀	大号	大号	把	20	10	200	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
51	小削皮刀	小号	小号	把	15	20	300	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
52	量杯	3L	3L	个	42	5	210	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
53	地称	300kg	300kg	台	1690	1	1690	永康市华鹰衡器有限公司	大红鹰
54	电子称	30kg	30kg	台	1020	2	2040	永康市华鹰衡器有限公司	大红鹰
55	克称	1kg	1kg	个	90	2	180	广州市中兴电子衡器厂	众兴
56	保鲜盒	42*33*15cm	42*33*15 cm	个	40	50	2000	烟台同力塑料制品有限公司	同力
57	保鲜盒	38*26*13cm	38*26*13 cm	个	36	50	1800	烟台同力塑料制品有限公司	同力

58	保鲜盒	32*22*11cm	32*22*11cm	个	30	30	900	烟台同力塑料制品有限公司	同力
59	整理箱	50*40cm	50*40cm	个	90	20	1800	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
60	餐具箱	60*50*40cm	60*50*40cm	个	110	30	3300	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
61	肉类箱	55*40*20cm	55*40*20cm	个	165	20	3300	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
62	毛菜筐	55*40*35cm	55*40*35cm	个	165	20	3300	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
63	净菜筐	55*40*35cm	55*40*35cm	个	165	20	3300	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
64	多用筐	40*30*10cm	40*30*10cm	个	130	30	3900	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
65	多用筐	50*35*12cm	50*35*12cm	个	46	30	1380	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
66	多用筐	60*40*15cm	60*40*15cm	个	78	20	1560	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
67	留样盒	350ml	350ml	个	8	150	1200	烟台同力塑料制品有限公司	同力
68	木菜墩	45*8cm	45*8cm	块	260	2	520	石家庄市冀中木业有限责任公司	冀中木业
69	塑料菜墩（红色）	45*10cm	45*10cm	块	410	5	2050	山东鼎发塑业有限公司	鼎发
70	塑料菜墩（绿色）	45*10cm	45*10cm	块	410	5	2050	山东鼎发塑业有限公司	鼎发
71	塑料菜墩（白色）	45*10cm	45*10cm	个	410	5	2050	山东鼎发塑业有限公司	鼎发
72	塑料菜墩（蓝色）	45*10cm	45*10cm	个	410	5	2050	山东鼎发塑业有限公司	鼎发
73	塑料菜板（白色）	60*40*2cm	60*40*2cm	个	212	10	2120	山东鼎发塑业有限公司	鼎发
74	塑料菜板（红色）	60*40*2cm	60*40*2cm	个	212	5	1060	山东鼎发塑业有限公司	鼎发
75	塑料菜板（绿色）	60*40*2cm	60*40*2cm	个	212	5	1060	山东鼎发塑业有限公司	鼎发
76	腰斗	35cm	定制	个	36	5	180	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
77	菜墩架	4格	定制	个	360	2	720	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
78	菜板架	6格	定制	个	90	5	450	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
79	油温测温针	-10~150℃	-10~150℃	个	52	5	260	深圳市研工科技有限公司	研工
80	油温测温枪	-10℃~300℃	-10℃~300℃	个	130	2	260	深圳市研工科技有限公司	研工
81	温度计	-30/100℃	-30/100℃	个	65	10	650	深圳市研工科技有限公司	研工

82	刮板	15cm	定制	个	20	10	200	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
83	削面刀	150*38mm	150*38mm	个	20	5	100	阳江市汇辉厨具有限公司	好利索
84	擦丝板	30*12cm	30*12cm	个	20	10	200	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
85	油刷子	10cm	10cm	个	10	10	100	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
86	馅尺子	15cm	15cm	个	6	20	120	石家庄市冀中木业有限责任公司	冀中木业
87	面刷	30cm	30cm	个	20	5	100	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
88	油筷子	40cm	40cm	个	6	10	60	石家庄市冀中木业有限责任公司	冀中木业
89	走锤	Φ 80*450mm	Φ 80*450mm	个	40	2	80	石家庄市冀中木业有限责任公司	冀中木业
90	80 面棍	800mm	800mm	根	48	5	240	石家庄市冀中木业有限责任公司	冀中木业
91	50 面棍	500mm	500mm	根	36	5	180	石家庄市冀中木业有限责任公司	冀中木业
92	30 面棍	300mm	300mm	根	22	10	220	石家庄市冀中木业有限责任公司	冀中木业
93	打蛋器	规格：370mm	定制	个	60	5	300	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
94	面罗	35cm	定制	个	96	2	192	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
95	烙饼铲	380*70mm	定制	个	35	5	175	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
96	饭铲	20cm	20cm	个	36	10	360	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
97	扁铲	15cm	定制	个	36	5	180	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
98	喷火枪	大号	大号	个	160	2	320	定州市长城日用化学厂	金字塔
99	喷火枪气罐	220ml	220ml	瓶	52	12	624	定州市长城日用化学厂	金字塔
100	水桶	30cm	30cm	个	98	10	980	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
101	拖布车	32L	32L	个	326	5	1630	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
102	防滑指示牌	中号	中号	个	68	10	680	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
103	白垃圾桶	50cm	50cm	个	160	10	1600	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
104	厨余垃圾桶	120L	120L	个	320	10	3200	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
105	灭火毯	1.5 米	1.5 米	个	150	5	750	廊坊世豪防火材料有限公司	世豪
106	钟表	30cm	30cm	个	126	5	630	山东康巴丝实业有限公司	康巴丝

107	接线板	三米六孔	HY-606	个	160	5	800	慈溪市牛人电器有限公司	牛人
108	胶皮手套	S-L 码	S-L 码	双	23	50	1150	永康市巧艺工贸有限公司	巧艺
109	线手套	均码	均码	双	6	100	600	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
110	棉手套	均码	均码	双	46	5	230	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
111	厨师帽	20PCS/包	20PCS/包	包	30	50	1500	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
112	厨师服+裤+围裙	M-XXL	M-XXL	套	365	30	10950	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
113	厨师鞋	35-45 码	35-45 码	双	190	30	5700	石狮元德鞋业有限公司	元德
114	蓝大褂	M-XXL	M-XXL	件	130	10	1300	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
115	点火枪	大号	大号	个	56	5	280	定州市长城日用化学厂	金字塔
116	地刮	300*900mm	300*900mm	个	43	10	430	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
117	吹地机	三档风力	BF531	台	1920	2	3840	广东白云清洁股份有限公司	白云
118	保温桶	50L	定制	个	520	5	2600	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
119	板车	300kg	TMC-PBC	辆	1600	2	3200	北京天牧宸酒店设备有限公司	天牧宸
120	烤盘	600*400*50mm	定制	个	110	30	3300	潮州市潮安区彩塘尚艺五金电器厂	尚艺
121	屉布	60*40cm	60*40cm	条	10	50	500	福建歌孚服饰有限公司	歌孚
122	小垃圾桶	60L	60L	个	50	20	1000	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
小计	贰拾壹万捌仟零伍拾叁元整							218053	
合计	壹佰零壹万玖仟玖佰柒拾捌元整							1019978	

北京天牧宸酒店设备有限公司 合同专用章 110112019757G

技术参数

序号	分项名称	技术参数）
更衣间		
1	粘捕式灭蝇灯	序号:1 标的名称:粘捕式灭蝇灯 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 单位:台 数量:2
2	烘手器	序号:2 标的名称:烘手器 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：1400W 3、传感器范围：50-120MM 4、风速：≥85M/S 5、空气温度：≤56℃ 6、安装方式：挂壁 7、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能,防止误操作导致机器受损，有效延长机器使用寿命 8、排式高速气流柱出风口设计，风速强劲，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节 单位:台 数量:1
3	洗手星盆	序号:3 标的名称:洗手星盆 技术规格: 参考尺寸：450*400*300+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位:台

		数量:1
4	感应龙头	序号:4 标的名称:感应龙头 技术规格: 1、出水口距台面 114mm。 2、全铜材质，红外感应距离 25cm-80cm，感应距离可调。 3、可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能。 4、开孔/孔径 25mm，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 单位:台 数量:1
5	钢制储物柜	序号:5 标的名称:钢制储物柜 技术规格: 参考尺寸：900*400*1800mm 1、整体采用钢制 2、层板采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调 3、柜身采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 钢板做加力筋 4、门整体采用钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用可调金属子弹脚 单位:台 数量:2
二	脱包间	

1	粘捕式灭蝇灯	序号:1 标的名称:粘捕式灭蝇灯 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 单位:台 数量:1
2	三星盆水池	序号:2 标的名称:三星盆水池 技术规格: 参考尺寸：1800*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位:台 数量:1
3	台式混水龙头	序号:3 标的名称:台式混水龙头 技术规格: 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm,360 度可旋转 5、开孔尺寸为≥25mm，接口为标准 4 分外螺纹 单位:台 数量:3

4	电热水器	序号:4 标的名称:电热水器 技术规格: 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3.0KW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99% 单位:台 数量:1
5	双层工作台	序号:5 标的名称:双层工作台 技术规格: 参考尺寸：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位:台 数量:2
三	库房	
1	四层货架	序号:1 标的名称:四层货架 技术规格: 参考尺寸：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求 评标现场提供样品 单位:台 数量:6

2	米面架	序号:2 标的名称:米面架 技术规格: 参考尺寸：1200*500*200mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm，不锈钢加筋厚度 1.5mm 4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个 单位:台 数量:4
四	面点间	
1	粘捕式灭蝇灯	序号:1 标的名称:粘捕式灭蝇灯 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 单位:台 数量:2
2	不锈钢压面机	序号:2 标的名称:不锈钢压面机 技术规格: 1、面片宽度：≥260mm 2、面片厚度：0.5-5mm 3、面条宽度：2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速：≥40r/min 5、工作效率：60kg/h 6、配用电机：380v/1.5kw 7、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板， 8、采用全新传动模式，运转更平稳 9、采用纯铜芯高效电机 10、出面厚度：采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果 11、刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 12、固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏 单位:台　　数量:1

3	多功能搅拌机	序号:3 标的名称:多功能搅拌机 技术规格: 1、料桶容积：30L 2、额定电压：220V/380V 3、额定频率：50Hz 4、电机功率：1.8kW 5、和面量：6kg 6.搅拌转速：≥130/230/400r/min 单位:台 数量:1
4	双动和面机	序号:4 标的名称:双动和面机 技术规格: 1、和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成 2、防护罩机器上装有急停开关 3、电压/功率/kw：380V/2.2kw 4、搅拌转速 rpm：50/220 5、料桶容积：50L 6、料桶转速 rpm：16 7、料桶尺寸 mm：Φ500x298 8、最大和面量/kg：20 单位:台 数量:1
5	台式混水龙头	序号:5 标的名称:台式混水龙头 技术规格: 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm,360 度可旋转 5、开孔尺寸为≥25mm，接口为标准 4 分外螺纹 单位:台 数量:1

6	单星盆水池	序号:6 标的名称:单星盆水池 技术规格: 参考尺寸：700*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 评标现场提供样品 单位:台 数量:1
7	环保净化烟罩	序号:7 标的名称:环保净化烟罩 技术规格: 参考尺寸：5500*1750+2000*1500mm，高度 650mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配 LED 照明 220V/≤100W，防爆平板防护罩，D＞500mm 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位:㎡ 数量:12.63
8	烟罩装饰板	序号:8 标的名称:烟罩装饰板 技术规格: 参考尺寸：L=7500mm 1、采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理 2、根据现场定制 单位:米 数量:7.5
9	烟罩排风口及连接管	序号:9 标的名称:烟罩排风口及连接管 技术规格: 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位:套 数量:6

10	不锈钢可开启送风口	序号:10 标的名称:不锈钢可开启送风口 技术规格: 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据现场要求定制 单位:套 数量:6
11	烟罩防爆灯连罩	序号:11 标的名称:烟罩防爆灯连罩 技术规格: 参考尺寸：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，具有散热特性，透明罩为聚碳酸酯，透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽 2、根据现场安装，布线 单位:套 数量:5
12	电饼铛	序号:12 标的名称:电饼铛 技术规格: 1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0~300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、电压/频率：380V/5KW 单位:台 数量:2
13	包边木案工作台	序号:13 标的名称:包边木案工作台 技术规格: 参考尺寸：1500*760*800mm 1、采用不锈钢结构 2、配 5cm 厚柳木面案 3、台面加筋采用不锈钢厚 1.2mm 4、脚配加重可调整脚不少于 4 个 单位:台 数量:2
14	厨房灭火系统	序号:14 标的名称:厨房灭火系统 技术规格: 双瓶组 1、机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。 2、装置组成：厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探

		测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成。 3、装置配置：喷嘴数量取决于灶台油锅设备等和烟罩排烟口数量来设计，通常情况下，（双瓶组大于等于 20 个喷嘴）可以覆盖 10 内米的厨房灶台。喷嘴布置方式可采用等分（600mm 间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式。 **4、喷嘴数量：双瓶组 26 个；** 5、感温器动作温度：183℃±5℃/235℃±5℃； 6、药剂容量：双瓶 12L*2； 7、电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 单位:台 数量:1
15	灭火系统智能控制箱	序号:15 标的名称:灭火系统智能控制箱 技术规格: 不锈钢双瓶箱 1、采用 304 不锈钢材质； 2、工作温度：4-55℃； 3、高压驱动气体（氮气）瓶：12MPa、2.0L； 4、药剂容量：双瓶 12L*2； 5、自动释放机构：纯机械式； 6、声光报警器：配备延迟关闭功能； 7、控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V。 单位:套 数量:1
16	双层工作台	序号:16 标的名称:双层工作台 技术规格: 参考尺寸：1500*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位:台 数量:2

17	燃气双门蒸饭柜（核心产品）	序号:17 标的名称:燃气双门蒸饭柜 （核心产品） 技术规格: 参考尺寸：1200*900*1850mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置 单位:台 数量:2

18	推入式万能蒸烤箱	序号:18 标的名称:推入式万能蒸烤箱 技术规格: 1、装载容量:20 层 GN1/1 烤盘，配套可容纳 20 层 GN 份盘推车一辆 2、标配件：12 袋清洗剂，6 袋保养剂，4 个 1/1*40mm 不锈钢烤盘，4 个 1/1 平烤网（竖款），4 个 1/1*25mm 冲孔不锈钢蒸盘，1 副防烫手套，1 个防食品夹 3、智能触摸屏:8 英寸电容式(TFT)触摸屏 4、菜单编程:可编辑存储 120 个预设烹饪程序，程序可多达 9 个步骤 5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式（30℃-260℃），对衡烤模式（30℃-260℃） 6、内外材质均为 AISI304 不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计 7、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和 100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每 24 小时自动换水功能 8、标配一支带 4 点温度感应的核心探针，精准控制所烹饪食物的核心温度 9、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能 10、醒发功能:各种面食轻松醒发 11、全自动智能清洗功能提供 5 个全自动程序 12、自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命 13、双层玻璃:更节能保温，隔热效果更好，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热 14、电压/功率：380V/≤37.5kW 单位:台　数量:1
19	单门醒发箱	序号:19 标的名称:单门醒发箱 技术规格: 1. 电压：220v 2. 压缩机功率：0.8kw 3. 功率：2.5kw 4. 控制模式：数控面板 5. 温度范围：2~40℃ 6. 烤盘参考尺寸：400*600mm 7. 烤盘间距：≥75mm 8. 冷藏、一段醒发，煮水式。 9. 外表面板材：不锈钢板材含≥50mmPU 保温层 单位:台

		数量:1
20	双温四门高身柜	序号:20 标的名称:双温四门高身柜 技术规格: **1、容积：945L** 2、电压/功率：220V/850W 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4、微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 8、温度可调范围：-5℃～5℃/-5℃～-22℃ 9、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 单位:台 数量:1
五	热炒间	
1	双层工作台	序号:1 标的名称:双层工作台 技术规格: 参考尺寸：1500*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位:台 数量:1

2	刀具消毒柜	序号:2 标的名称:刀具消毒柜 技术规格: 参考尺寸：545*138*660mm 1、触摸屏控制系统、全自动电子显示； 2、自定义设定刀具消毒时间并记录，每次开启后自动设定； 3、采用紫外线灯管，使用寿命≥8000 小时； 4、紫外线波长≥253.7nm，可有效破坏细菌病毒中的 DNA 或 RNA，达到杀菌消毒效果； 5、茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄； 6、刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防止紫外线； 7、亚克力透光刀架，360° 全方位杀菌； 8、功率：220V/≤16W 单位:台 数量:1
3	三星盆水池	序号:3 标的名称:三星盆水池 技术规格: 参考尺寸：1800*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位:台 数量:1
4	台式混水龙头	序号:4 标的名称:台式混水龙头 技术规格: 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm,360 度可旋转 5、开孔尺寸为≥25mm，接口为标准 4 分外螺纹 单位:台 数量:3

5	电热水器	序号:5 标的名称:电热水器 技术规格: 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 4、加热功率：3.0KW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达99.99% 单位:台 数量:1
6	洗地龙头	序号:6 标的名称:洗地龙头 技术规格: 参考尺寸：10.7米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2″外螺纹 单位:台 数量:1
7	双温四门高身柜	序号:7 标的名称:双温四门高身柜 技术规格: 参考尺寸：1200*760*1980mm **1、容积：945L** 2、电压/功率：220V/850W 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4、微电脑智能控制 5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 8、温度可调范围：-5℃～5℃/-5℃～-22℃ 9、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 单位:台 数量:1

8	四层货架	序号:8 标的名称:四层货架 技术规格: 参考尺寸：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求 单位:台 数量:1
9	双层工作台	序号:9 标的名称:双层工作台 技术规格: 参考尺寸：1800*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位:台　　数量:4
10	环保净化烟罩	序号:10 标的名称:环保净化烟罩 技术规格: 参考尺寸：5650*1750*550mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配 LED 照明 220V/≤100W，防爆平板防护罩，D＞500mm 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位:㎡ 数量:9.89
11	烟罩装饰板	序号:11 标的名称:烟罩装饰板 技术规格: 参考尺寸：L=5650mm 1、采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理 2、根据现场定制 单位:米 数量:5.65

12	烟罩排风口及连接管	序号:12 标的名称:烟罩排风口及连接管 技术规格: 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位:套 数量:4
13	不锈钢可开启送风口	序号:13 标的名称:不锈钢可开启送风口 技术规格: 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据现场要求定制 单位:套 数量:4
14	烟罩防爆灯连罩	序号:14 标的名称:烟罩防爆灯连罩 技术规格: 参考尺寸：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，具有优良的散热特性，透明罩为聚碳酸酯，透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽 2、根据现场安装，布线 单位:套　　数量:4
15	厨房灭火系统	序号:15 标的名称:厨房灭火系统 技术规格: 双瓶组 1、机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。 2、装置组成：厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成。 3、装置配置：喷嘴数量取决于灶台油锅设备等和烟罩排烟口数量来设计，通常情况下，（双瓶组大于等于 20 个喷嘴）可以覆盖 10 内米的厨房灶台。喷嘴布置方式可采用等分（600mm 间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式。 **4、喷嘴数量：双瓶组 26 个；** 5、感温器动作温度：183℃±5℃/235℃±5℃； 6、药剂容量：双瓶 12L*2； 7、电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 8.产品使用的灭火剂有效期不少于 6 年。 单位:台 数量:1

16	灭火系统智能控制箱	序号:16 标的名称:灭火系统智能控制箱 技术规格: 参考尺寸：不锈钢双瓶箱 1、采用 304 不锈钢材质； 2、工作温度：4-55℃； 3、高压驱动气体（氮气）瓶：12MPa、2.0L； 4、药剂容量：双瓶 12L*2； 5、自动释放机构：纯机械式； 6、声光报警器：配备延迟关闭功能； 7、控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V。 单位:套 数量:1
17	炉拼台	序号:17 标的名称:炉拼台 技术规格: 参考尺寸：400*1100*800+450mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2、与设备匹配定制 单位:台 数量:2
18	燃气单头大锅灶	序号:18 标的名称:燃气单头大锅灶 技术规格: 参考尺寸：1050*1200*800+450mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚 4 个 评标现场提供样品 单位:台 数量:3

19	燃气双头矮汤炉	序号:19 标的名称:燃气双头矮汤炉 技术规格: 参考尺寸：1200*800*550+700mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板 2、炉面板.边框采用 1.5mm 厚不锈钢板 3、炉面用采用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热 4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁，炉脚采用 φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、配不锈钢加重调整脚 4 个 单位:台 数量:1
20	粘捕式灭蝇灯	序号:20 标的名称:粘捕式灭蝇灯 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 单位:台 数量:1
六	分餐间	
1	烘手器	序号:1 标的名称:烘手器 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：1400W 3、传感器范围：50-120MM 4、风速：≥85M/S 5、空气温度：≤56℃ 6、安装方式：挂壁 7、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能,防止误操作导致机器受损，有效延长机器使用寿命 8、排式高速气流柱出风口设计，风速强劲，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节

		单位:台 数量:1
2	洗手星盆	序号:2 标的名称:洗手星盆 技术规格: 参考尺寸：450*400*300+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位:台 数量:1
3	感应龙头	序号:3 标的名称:感应龙头 技术规格: 1、出水口距台面 114mm。 2、全铜材质，红外感应距离 25cm-80cm，感应距离可调。 3、可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能。 4、开孔/孔径 25mm，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 单位:台 数量:1

4	双层工作台	序号:4 标的名称:双层工作台 技术规格: 参考尺寸：1500*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位:台 数量:1
5	双层工作台	序号:5 标的名称:双层工作台 技术规格: 参考尺寸：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位:台 数量:1
6	双层工作台	序号:6 标的名称:双层工作台 技术规格: 参考尺寸：1200*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 单位:台 数量:1

7	紫外线消毒灯	序号:7 标的名称:紫外线消毒灯 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：30w 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 4、覆盖面积 50 ㎡—70 ㎡ 5、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 6、设备带遥控功能 7、紫外线辐照强度≥107 μW/cm² 单位:台 数量:2
8	单星水池	序号:8 标的名称:单星水池 技术规格: 参考尺寸：500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位:台 数量:1
9	感应龙头	序号:9 标的名称:感应龙头 技术规格: 1、出水口距台面 114mm。 2、全铜材质，红外感应距离 25cm-80cm，感应距离可调。 3、可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能。 4、开孔/孔径 25mm，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 单位:台 数量:1

10	智能留样雪柜	1.基础参数 1）材质：全机身采用304不锈钢； 2）有效容积：240L，每个独立箱体40L； 3）配套留样盒：材质食品级PP，带自封口功能，100*100*40mm(参考尺寸)数量60个； 4）电源：220V±10%，50Hz；　　5）功率：450W； 6）制冷方式：风冷；　　7）制冷剂：环保型R290制冷剂； 8）储存温度范围：0℃~8℃，温度控制精度±1℃； 9）蒸发器：表面耐腐蚀涂层，支持自动化霜，冷凝水自蒸发，无需外接排水。 2.结构设计 1）门体6个独立控制门；　2）观察窗：柜门内嵌钢化玻璃，透光率≥90%，支持无遮挡观察内部样品； 3）电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁； 4）储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放； 5）传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。 3.管理终端 1）智能终端：　a. 操作系统：Android系统；　b. CPU：主频≥2.0GHz； c. 存储：运行内存≥8GB，存储空间≥32GB（支持扩展）； d. 屏幕：10.1英寸工业级电容触控屏，分辨率≥1280×800px； e. 数据交换：支持USB数据导入导出功能。 2）网络模块： a. 有线：1路10/100Mbps自适应网络接口； b. 无线：支持WiFi2.4G、可选蓝牙4.0、4G模块。 3）称重模块：精度±1g，最大量程1kg。 4）双目识别摄像头：200万像素，人脸识别。 5）留样摄像头：200万像素，支持留样拍照。 6）打印机：内置热敏打印机，工作电压12V，可自定义留样标签打印。 4.功能要求 1）温控系统： a. 智能压缩机，噪音≤60dB； b. 温度数据实时显示、存储，支持历史数据查询； c. 具有超温报警功能，报警信息可推送至后台管理端。 2）权限管理： a. 登录方式：人脸识别、密码登录，支持多级权限分配； b. 强制取样功能：管理人/责任人现场人脸识别或远程授权后方可开启仓门。 3）数据管理： a. 留样记录：自动记录样品重量、拍照图片、操作时间、操作人信息； b. 数据同步：支持离线操作，联网后自动同步至云端及后台管理系统； c. 标签打印：可自动从系统获取菜谱信息，生成并打印留样标签。 4）应急功能： a. 支持机械钥匙应急开锁，无电源时可手动开启仓门。 5.软件系统 1）管理功能： a. 支持菜品信息管理（新增、修改、删除）、柜门权限分配、操作员管理；

		b. 留样记录查询：支持按时间、菜品、操作人等多维度检索； c. 报警管理：支持设置超温、非法开锁等报警通知，支持后台远程开锁。 2) 数据追溯： a. 全流程记录留样操作步骤，确保数据不可篡改； b. 支持按权限分级查看数据。 3) 智慧后勤集成： a. 提供系统管理软件，支持对接第三方后勤管理平台； b. 支持 API 接口开发，实现数据互通。 单位:台 数量:1
11	粘捕式灭蝇灯	序号:11 标的名称:粘捕式灭蝇灯 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 单位:台 数量:1
七	其他	
1	挡鼠板	序号:1 标的名称:挡鼠板 技术规格: 参考尺寸：1200*600mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、不锈钢厚度 1.5mm 单位:套 数量:4

2	隔油处理设施	序号:2 标的名称:隔油处理设施 技术规格: 参考尺寸：2000*1200*1200mm 1、304 不锈钢材质厚度 2.0mm 2、高效拦截杂物除粗、大颗粒及残渣，实现一级分离，保护隔油设施 3、隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等，根据现场定制、施工安装。 4、每小时处理量≥10T 内置缓冲板防止杂物急冲流走，对下级设备起到报护作用。 5、隔板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板材 6、隔渣蓝采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板材 单位:套 数量:1
3	不锈钢平板推车	序号:3 标的名称:不锈钢平板推车 技术规格: 参考尺寸：900*600*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品 单位:辆 数量:5
4	不锈钢蒸箱屉盘	序号:4 标的名称:不锈钢蒸箱屉盘 技术规格: 参考尺寸：600*400mm 1、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半 单位:个 数量:64
5	不锈钢蒸箱屉盘（带孔）	序号:5 标的名称:不锈钢蒸箱屉盘（带孔） 技术规格: 参考尺寸：600*400mm 1.采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:25

6	保温桶	序号:6 标的名称:保温桶 技术规格: 参考尺寸： Φ30cm 1、高 31cm*直径 30cm 2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型 单位:个 数量:30
7	烘手器	序号:7 标的名称:烘手器 技术规格: 1、电压：220V 2、功率：1400W 3、传感器范围：50-120MM 4、风速：≥85M/S 5、空气温度：≤56℃ 6、安装方式：挂壁 7、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能,防止误操作导致机器受损，有效延长机器使用寿命 8、排式高速气流柱出风口设计，风速强劲，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节 单位:台 数量:2
8	配送保温箱	序号:8 标的名称:配送保温箱 技术规格: 参考尺寸：630*420*320mm 1、食品级高密度聚丙烯新料一体成型 单位:个 数量:30
八	热炒/面点间排油烟系	
1	加压排油烟机组	序号:1 标的名称:加压排油烟机组 技术规格: 风量：27000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：27000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求 5、二级或以上节能品 单位:台　　数量:1

2	排风机底座	序号:2 标的名称:排风机底座 技术规格: 与设备配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理 单位:套 数量:1
3	风机专用控制箱	序号:3 标的名称:风机专用控制箱 技术规格: 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风柜匹配 单位:套 数量:1
4	防火阀	序号:4 标的名称:防火阀 技术规格: 与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板，并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片相应摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、与管道连接，连接方式法兰连接 单位:台 数量:1
5	风机减震器	序号:5 标的名称:风机减震器 技术规格: 与设备匹配 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位:套 数量:1

6	软连接	序号:6 标的名称:软连接 技术规格: 与设备匹配 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位:套 数量:2
7	进出口消音管	序号:7 标的名称:进出口消音管 技术规格: 与设备匹配 1、外部采用镀锌板厚度 1.2mm 制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接 单位:件 数量:2
8	通风管道	序号:8 标的名称:通风管道 技术规格: 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃 9501 胶条密封 单位:㎡ 数量:160
9	法兰	序号:9 标的名称:法兰 技术规格: 与设备配套 1、采用 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位:对 数量:40

10	高效净化器装置	序号:10 标的名称:高效净化器装置 技术规格: 风量：27000m³/h 1、油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为镀锌板制造，外表覆盖结实耐用的环氧树脂漆，适合室内外安装 2、电离器为304不锈钢，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于7mm，极板使用0.7航空铝，提高耐清洗次数 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件 4、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可以判断设备的状态 单位:台 数量:1
11	净化器底座	序号:11 标的名称:净化器底座 技术规格: 与设备配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理 单位:套 数量:1
12	风机出口防护网	序号:12 标的名称:风机出口防护网 技术规格: 与设备匹配 1.防护网采用304不锈钢不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2.防雨百叶采用304不锈钢制作厚度1.2mm，配法兰链接 3.与风管匹配 4.根据现场安装 单位:套 数量:1
13	预留环保检测口	序号:13 标的名称:预留环保检测口 技术规格: 符合环保要求 1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 单位:项 数量:1

14	设备吊运	序号:14 标的名称:设备吊运 技术规格: 1、设备保护及吊装至指定位置 单位:项 数量:1
15	环保检测服务	序号:15 标的名称:环保检测服务 技术规格: 1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 单位:项 数量:1
16	消音房	序号:16 标的名称:消音房 技术规格: 与风机配套 1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 单位:平米 数量:25
17	风机控制线及线管	序号:17 标的名称:风机控制线及线管 技术规格: 1、风机控制耐温线 5*2.5m ㎡、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位:米 数量:110
18	楼顶风机电源箱	序号:18 标的名称:楼顶风机电源箱 技术规格: 与系统匹配 1、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位:项 数量:1
九	热炒/面点间送风系统	

1	新风机组	序号:1 标的名称:新风机组 技术规格: 1、新风机组 2、风量：22000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位:台 数量:1
2	风机减震器	序号:2 标的名称:风机减震器 技术规格: 与设备匹配 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位:套 数量:1
3	新风机底座	序号:3 标的名称:新风机底座 技术规格: 与设备配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理 单位:套 数量:1
4	软连接	序号:4 标的名称:软连接 技术规格: 与设备匹配 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位:套 数量:2

5	进出口消音管	序号:5 标的名称:进出口消音管 技术规格: 与设备匹配 1、外部采用镀锌板厚度 1.2mm 制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接 单位:件 数量:2
6	防火阀	序号:6 标的名称:防火阀 技术规格: 与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板，并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片相应摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、与管道连接，连接方式法兰连接 单位:台 数量:1
7	送风百叶及连接管	序号:7 标的名称:送风百叶及连接管 技术规格: 参考尺寸：500*500mm 1、采用铝合金制作厚度 1.0mm 2、配帆布法兰链接 3、根据现场安装、调试等 单位:套 数量:8
8	通风管道	序号:8 标的名称:通风管道 技术规格: 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃 9501 胶条密封 单位:㎡ 数量:130

9	法兰	序号:9 标的名称:法兰 技术规格: 与设备配套 1、采用 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位:对 数量:30
10	风机专用控制箱	序号:10 标的名称:风机专用控制箱 技术规格: 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风柜匹配 单位:套 数量:1
11	消音房	序号:11 标的名称:消音房 技术规格: 与风机配套 1、外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.2mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 单位:平米 数量:25
12	风机控制线及线管	序号:12 标的名称:风机控制线及线管 技术规格: 1、风机控制耐温线 5*2.5 平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位:米 数量:110
一	学生餐具	
1	不锈钢餐盘	序号:1 标的名称:不锈钢餐盘 技术规格: 参考规格：36*27*2cm 1、六格，厚度 1.2mm 2、材质：304 食品级不锈钢 单位:个 数量:500

2	不锈钢碗	序号:2 标的名称:不锈钢碗 技术规格: 参考规格：直径 8cm 1、304 不锈钢，厚度 0.6mm 2、材质：304 食品级不锈钢 单位:个 数量:500
3	不锈钢勺	序号:3 标的名称:不锈钢勺 技术规格: 参考规格：17cm 1、厚度 2.0mm 2、材质：304 食品级不锈钢 单位:个 数量:500
4	学生夹子	序号:4 标的名称:学生夹子 技术规格: 参考规格：24cm 采用不锈钢材质，加厚防烫手柄握感舒适，一体成形镜面抛光 单位:个 数量:20
5	学生米饭铲	序号:5 标的名称:学生米饭铲 技术规格: 参考规格：20cm 食品级塑料，厚度 2~2.5mm 单位:个 数量:20
6	学生打汤勺	序号:6 标的名称:学生打汤勺 技术规格: 参考规格：30cm 304 不锈钢，厚度 2.0mm 单位:个 数量:30
二	教师餐具	

1	教师五格餐盘	序号:1 标的名称:教师五格餐盘 技术规格: 参考规格：36*27*2cm 1、密胺 A8 材质 。 2、耐磨耐摔，高温消毒最高温度≥120℃ 3、表面光洁，无明显变形、无色差、无塑化不良 4、耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂 单位:个 数量:100
2	汤碗	序号:2 标的名称:汤碗 技术规格: 参考规格：12cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔，高温消毒最高温度≥120℃ 3、1m 高度正常跌落 20 次，不破损并能正常工作 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时，能正常工作 单位:个 数量:100
3	教师勺子	序号:3 标的名称:教师勺子 技术规格: 参考规格：15cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，无明显变形、无色差、无塑化不良。 3.耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂 单位:个 数量:100
4	筷子	序号:4 标的名称:筷子 技术规格: 参考规格：27cm 密胺 A5 材质，耐磨耐摔，高温消毒最高温度≥120℃ 单位:双 数量:100

5	教师夹子	序号:5 标的名称:教师夹子 技术规格: 参考规格：25cm 采用不锈钢材质，加厚防烫手柄握感舒适，一体成形镜面抛光 单位:个 数量:10
6	教师米饭铲	序号:6 标的名称:教师米饭铲 技术规格: 参考规格：20cm 食品级塑料，厚度 2~2.5mm 单位:个 数量:10
7	教师打菜勺	序号:7 标的名称:教师打菜勺 技术规格: 参考规格：35cm 304 不锈钢，厚度≥2.0mm 单位:个 数量:30
三	厨杂	
1	不锈钢桶	序号:1 标的名称:不锈钢桶 技术规格: 参考规格：30cm 304 不锈钢；厚度 1.2mm，内胆抛光打磨 单位:个 数量:5
2	不锈钢桶	序号:2 标的名称:不锈钢桶 技术规格: 参考规格：40cm 304 不锈钢；厚度 1.2mm，内胆抛光打磨 单位:个 数量:5
3	不锈钢桶	序号:3 标的名称:不锈钢桶 技术规格: 参考规格：50cm 304 不锈钢；厚度 1.2mm，内胆抛光打磨 单位:个 数量:10

4	钢盆	序号:4 标的名称:钢盆 技术规格: 参考规格：直径 40cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:个 数量:30
5	钢盆	序号:5 标的名称:钢盆 技术规格: 参考规格：直径 50cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:个 数量:30
6	钢盆	序号:6 标的名称:钢盆 技术规格: 参考规格：直径 60cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:个 数量:30
7	带眼钢盆	序号:7 标的名称:带眼钢盆 技术规格: 参考规格：直径 50cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:个 数量:5
8	1/1 15CM 份数盆	序号:8 标的名称:1/1 15CM 份数盆 技术规格: 参考规格：53*32*15cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:套 数量:50
9	1/1 10CM 份数盆	序号:9 标的名称:1/1 10CM 份数盆 技术规格: 参考规格：53*32*10cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:套 数量:50

10	1/1 6.5CM 份数盆	序号:10 标的名称:1/1 6.5CM 份数盆 技术规格: 参考规格：53*32*6.5cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:套 数量:50
11	不锈钢托盘	序号:11 标的名称:不锈钢托盘 技术规格: 参考规格：600*400*48mm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。内胆打磨抛光 单位:个 数量:50
12	不锈钢冲孔方盘	序号:12 标的名称:不锈钢冲孔方盘 技术规格: 参考规格：600*400*48mm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。内胆打磨抛光 单位:个 数量:50
13	硅胶垫	序号:13 标的名称:硅胶垫 技术规格: 参考规格：60*40cm 食品级塑料材质 单位:个 数量:100
14	调料缸	序号:14 标的名称:调料缸 技术规格: 参考规格：16cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理，内胆打磨抛光 单位:个 数量:50
15	马斗	序号:15 标的名称:马斗 技术规格: 参考规格：18cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:个 数量:80

16	调料勺	序号:16 标的名称:调料勺 技术规格: 参考规格：25cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。内胆打磨抛光 单位:个 数量:50
17	油鼓	序号:17 标的名称:油鼓 技术规格: 参考规格：30cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理；内胆抛光打磨 单位:个 数量:10
18	8 味盒	序号:18 标的名称:8 味盒 技术规格: 参考规格：440*300*70mm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理，内胆打磨抛光 单位:套 数量:2
19	圆形胡椒盅	序号:19 标的名称:圆形胡椒盅 技术规格: 参考规格：15*6cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理，内胆打磨抛光 单位:个 数量:10
20	汁壶	序号:20 标的名称:汁壶 技术规格: 参考规格：320ml 食品级塑料材质 单位:个 数量:20
21	不沾平底锅	序号:21 标的名称:不沾平底锅 技术规格: 参考规格：40cm 铝制品，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:2

22	煸锅	序号:22 标的名称:煸锅 技术规格: 参考规格：50cm 采用原生矿石，后经 1550 都高温熔炼后浇筑一次性成型。精选铁板纯手工锻造原生态更健康。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度 1.6MM 坚固耐用 单位:个 数量:10
23	煸锅	序号:23 标的名称:煸锅 技术规格: 参考规格：60cm 采用原生矿石，后经 1550 都高温熔炼后浇筑一次性成型。精选铁板纯手工锻造原生态更健康。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度 1.6MM 坚固耐用 单位:个 数量:10
24	锅架子	序号:24 标的名称:锅架子 技术规格: 参考规格：30cm 采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:5
25	高压锅	序号:25 标的名称:高压锅 技术规格: 参考规格：33L 加厚铝合金，锅体壁厚 4.0mm，锅盖 5.0mm；密封胶圈：食品级硅胶 单位:台 数量:2
26	高压锅	序号:26 标的名称:高压锅 技术规格: 参考规格：50L 加厚铝合金，锅体壁厚 4.0mm，锅盖 5.0mm；密封胶圈：食品级硅胶 单位:台 数量:2

27	电饭锅	序号:27 标的名称:电饭锅 技术规格: 参考规格：36L 铝制品 单位:台 数量:2
28	不锈钢水勺	序号:28 标的名称:不锈钢水勺 技术规格: 参考规格：18*45cm 304 不锈钢厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位:个 数量:10
29	油抄子	序号:29 标的名称:油抄子 技术规格: 参考规格：20cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位:个 数量:10
30	粉漏	序号:30 标的名称:粉漏 技术规格: 参考规格：14cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位:个 数量:10
31	不锈钢漏勺	序号:31 标的名称:不锈钢漏勺 技术规格: 参考规格：30cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位:个 数量:10
32	细铁笊篱	序号:32 标的名称:细铁笊篱 技术规格: 参考规格：30cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位:个 数量:10

33	大罩厘	序号:33 标的名称:大罩厘 技术规格: 参考规格：120cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位:个 数量:5
34	大锅铲	序号:34 标的名称:大锅铲 技术规格: 参考规格：110cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面抛光处理 单位:个 数量:10
35	手勺	序号:35 标的名称:手勺 技术规格: 参考规格：1 斤 勺头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ 28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层 单位:个 数量:10
36	手铲	序号:36 标的名称:手铲 技术规格: 参考规格：1 号 铲头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ 28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层 单位:个 数量:10
37	打菜勺	序号:37 标的名称:打菜勺 技术规格: 参考规格：9*35cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位:把 数量:40
38	锅刷子	序号:38 标的名称:锅刷子 技术规格: 参考规格：230*50*35mm 天然刷头，刷头采用 304 不锈钢金属箍双层加固，实木柄体 单位:个 数量:10

39	片刀	序号:39 标的名称:片刀 技术规格: 参考规格：2 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型 单位:把 数量:5
40	桑刀	序号:40 标的名称:桑刀 技术规格: 参考规格：1 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型 单位:把 数量:10
41	砍刀	序号:41 标的名称:砍刀 技术规格: 参考规格：2 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型 单位:把 数量:2
42	菜刀	序号:42 标的名称:菜刀 技术规格: 参考规格：2 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型 单位:把 数量:10
43	水果刀	序号:43 标的名称:水果刀 技术规格: 参考规格：30cm 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型 单位:把 数量:5

44	剪刀	序号:44 标的名称:剪刀 技术规格: 参考规格：大号 不锈钢 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:把 数量:10
45	剔骨刀	序号:45 标的名称:剔骨刀 技术规格: 参考规格：8 寸 食品级不锈钢 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:把 数量:2
46	刀箱	序号:46 标的名称:刀箱 技术规格: 参考规格：5 格 采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:5
47	回民刀箱	序号:47 标的名称:回民刀箱 技术规格: 参考规格：5 格 采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:1
48	磨刀石	序号:48 标的名称:磨刀石 技术规格: 参考规格：9 寸 棕刚玉硬度，双面粗细双磨 单位:块 数量:2
49	磨刀棒	序号:49 标的名称:磨刀棒 技术规格: 参考规格：1 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分 单位:个 数量:5

50	大削皮刀	序号:50 标的名称:大削皮刀 技术规格: 参考规格：大号 刀片材质：食品级 3CR13/4CR13 不锈钢，刀柄材质：食品级 PP 单位:把 数量:10
51	小削皮刀	序号:51 标的名称:小削皮刀 技术规格: 参考规格：小号 刀片材质：食品级 3CR13/4CR13 不锈钢，刀柄材质：食品级 PP 单位:把 数量:20
52	量杯	序号:52 标的名称:量杯 技术规格: 参考规格：3L 食品级塑料材质，耐温性能：-20℃~120℃ 单位:个 数量:5
53	地称	序号:53 标的名称:地称 技术规格: 参考规格：300kg 环保塑料；电子液晶显示，不锈钢机身 单位:台 数量:1
54	电子称	序号:54 标的名称:电子称 技术规格: 参考规格：30kg 加厚方管支架，承重横梁加固，秤盘与支架连接；显示屏支架可升降（高度 40-50cm），360° 旋转；底部带万向轮（2 只带刹车）；超载报警 单位:台 数量:2

55	克称	序号:55 标的名称:克称 技术规格: 参考规格：1kg 最大称量1000g，分度值0.1g；高清液晶显示；秤盘：304 不锈钢一体拉伸成型，直径/尺寸≥8×12cm 双供电设计 单位:个 数量:2
56	保鲜盒	序号:56 标的名称:保鲜盒 技术规格: 参考规格：42*33*15cm 材质：聚乙烯塑料；加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:50
57	保鲜盒	序号:57 标的名称:保鲜盒 技术规格: 参考规格：38*26*13cm 材质：聚乙烯塑料；加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:50
58	保鲜盒	序号:58 标的名称:保鲜盒 技术规格: 参考规格：32*22*11cm 材质：聚乙烯塑料；加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:30
59	整理箱	序号:59 标的名称:整理箱 技术规格: 参考规格：50*40cm 材质：聚乙烯塑料；加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:20
60	餐具箱	序号:60 标的名称:餐具箱 技术规格: 规格：60*50*40cm 材质：聚乙烯塑料；加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:30

61	肉类箱	序号:61 标的名称:肉类箱 技术规格: 参考规格：55*40*20cm 白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:20
62	毛菜筐	序号:62 标的名称:毛菜筐 技术规格: 参考规格：55*40*35cm 白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:20
63	净菜筐	序号:63 标的名称:净菜筐 技术规格: 参考规格：55*40*35cm 白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:20
64	多用筐	序号:64 标的名称:多用筐 技术规格: 参考规格：40*30*10cm 白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:30
65	多用筐	序号:65 标的名称:多用筐 技术规格: 参考规格：50*35*12cm 白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:30
66	多用筐	序号:66 标的名称:多用筐 技术规格: 参考规格：60*40*15cm 白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:20

67	留样盒	序号:67 标的名称:留样盒 技术规格: 参考规格：350ml 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:150
68	木菜墩	序号:68 标的名称:木菜墩 技术规格: 参考规格 45*8cm 采用木材制作 单位:块 数量:2
69	塑料菜墩（红色）	序号:69 标的名称:塑料菜墩（红色） 技术规格: 参考规格：45*10cm 红色，采用：食品级塑料，无味、无毒 单位:块 数量:5
70	塑料菜墩（绿色）	序号:70 标的名称:塑料菜墩（绿色） 技术规格: 参考规格：45*10cm 绿色，采用：食品级塑料，无味、无毒 单位:块 数量:5
71	塑料菜墩（白色）	序号:71 标的名称:塑料菜墩（白色） 技术规格: 参考规格：45*10cm 白色，采用：食品级塑料，无味、无毒 单位:个 数量:5
72	塑料菜墩（蓝色）	序号:72 标的名称:塑料菜墩（蓝色） 技术规格: 参考规格：45*10cm 蓝色，采用：食品级塑料，无味、无毒 单位:个 数量:5

73	塑料菜板(白色)	序号:73 标的名称:塑料菜板(白色) 技术规格: 参考规格：60*40*2cm 白色，采用：食品级塑料，无味、无毒 单位:个 数量:10
74	塑料菜板（红色）	序号:74 标的名称:塑料菜板（红色） 技术规格: 参考规格：60*40*2cm 红色，采用：食品级塑料烯，无味、无毒 单位:个 数量:5
75	塑料菜板（绿色）	序号:75 标的名称:塑料菜板（绿色） 技术规格: 参考规格：60*40*2cm 绿色，采用：食品级塑料，无味、无毒。 单位:个 数量:5
76	腰斗	序号:76 标的名称:腰斗 技术规格: 参考规格：35cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理；内胆打磨抛光 单位:个 数量:5
77	菜墩架	序号:77 标的名称:菜墩架 技术规格: 参考规格：4 格 食品级 304 不锈钢材质，厚度 1.2mm 单位:个 数量:2
78	菜板架	序号:78 标的名称:菜板架 技术规格: 参考规格：6 格 食品级 304 不锈钢材质，厚度 1.2mm 单位:个 数量:5

79	油温测温针	序号:79 标的名称:油温测温针 技术规格: 参考规格：-10~150℃ 探头：食品级不锈钢，直径 3~5mm，长度 50~100mm 单位:个 数量:5
80	油温测温枪	序号:80 标的名称:油温测温枪 技术规格: 参考规格：-10℃~300℃ 探头：食品级不锈钢，激光定位，测量物距比：12:1 单位:个 数量:2
81	温度计	序号:81 标的名称:温度计 技术规格: 参考规格：-30/100℃ 探头：食品级不锈钢，直径 3~5mm，长度 50~100mm 单位:个 数量:10
82	刮板	序号:82 标的名称:刮板 技术规格: 参考规格：15cm 食品级 304 不锈钢材质，厚度 1.2mm 单位:个 数量:10
83	削面刀	序号:83 标的名称:削面刀 技术规格: 参考规格：150*38mm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:5
84	擦丝板	序号:84 标的名称:擦丝板 技术规格: 参考规格：30*12cm 1、食品级 304 不锈钢+塑料 单位:个 数量:10

85	油刷子	序号:85 标的名称:油刷子 技术规格: 参考规格：10cm 刷头：羊毛（无杂丝），刷柄：食品级 PP 单位:个 数量:10
86	馅尺子	序号:86 标的名称:馅尺子 技术规格: 参考规格：15cm 无漆无蜡硬木 单位:个 数量:20
87	面刷	序号:87 标的名称:面刷 技术规格: 参考规格：30cm 刷头：宽度 3~6cm，刷毛长度 1.5~2cm，刷毛密度 100 根 /cm²； 刷毛：食品级硅胶 单位:个 数量:5
88	油筷子	序号:88 标的名称:油筷子 技术规格: 参考规格：40cm 实木材质，长度 45~50cm 单位:个 数量:10
89	走锤	序号:89 标的名称:走锤 技术规格: 参考规格：Φ80*450mm 天然硬木，无木节，无裂痕 单位:个 数量:2
90	80 面棍	序号:90 标的名称:80 面棍 技术规格: 参考规格：800mm 天然硬木，无木节，无裂痕 单位:根 数量:5

91	50 面棍	序号:91 标的名称:50 面棍 技术规格: 参考规格：500mm 天然硬木，无木节，无裂痕 单位:根 数量:5
92	30 面棍	序号:92 标的名称:30 面棍 技术规格: 参考规格：300mm 天然硬木，无木节，无裂痕 单位:根 数量:10
93	打蛋器	序号:93 标的名称:打蛋器 技术规格: 规格：370mm 304 不锈钢厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:5
94	面罗	序号:94 标的名称:面罗 技术规格: 参考规格：35cm 304 不锈钢 单位:个 数量:2
95	烙饼铲	序号:95 标的名称:烙饼铲 技术规格: 参考规格：380*70mm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:5
96	饭铲	序号:96 标的名称:饭铲 技术规格: 参考规格：20cm 食品级塑料，厚度 2~2.5mm 单位:个 数量:10

97	扁铲	序号:97 标的名称:扁铲 技术规格: 参考规格：15cm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位:个 数量:5
98	喷火枪	序号:98 标的名称:喷火枪 技术规格: 参考规格：大号 枪身：加厚铝合金（壁厚 1.2mm）/304 不锈钢；气阀：黄铜 单位:个 数量:2
99	喷火枪气罐	序号:99 标的名称:喷火枪气罐 技术规格: 参考规格：220ml 铜制喷火口，内置预热铜管，搭配隔热陶瓷圈喷火耐用 单位:瓶 数量:12
100	水桶	序号:100 标的名称:水桶 技术规格: 参考规格：30cm 低密度聚乙烯 HDPE 材质 单位:个 数量:10
101	拖布车	序号:101 标的名称:拖布车 技术规格: 参考规格：32L 黄色。单桶，PP 原料一次成型，加厚压水板，配万向橡胶转轮 单位:个 数量:5
102	防滑指示牌	序号:102 标的名称:防滑指示牌 技术规格: 参考规格：中号 黄色；材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 单位:个 数量:10

103	白垃圾桶	序号:103 标的名称:白垃圾桶 技术规格: 参考规格：50cm 低密度聚乙烯 HDPE 材质 单位:个 数量:10
104	厨余垃圾桶	序号:104 标的名称:厨余垃圾桶 技术规格: 参考规格：120L 环保塑料，桶身壁厚 4.0mm，桶底加厚至 5.0mm，桶口卷边壁厚 6.0mm 单位:个 数量:10
105	灭火毯	序号:105 标的名称:灭火毯 技术规格: 参考规格：1.5 米 采用玻璃纤维，阻燃 单位:个 数量:5
106	钟表	序号:106 标的名称:钟表 技术规格: 参考规格：30cm ABS 环保工程材料，加厚玻璃，PVC 钟面，ABS 背板 单位:个 数量:5
107	接线板	序号:107 标的名称:接线板 技术规格: 参考规格：三米六孔 6 孔，线长≥3 米 单位:个 数量:5
108	胶皮手套	序号:108 标的名称:胶皮手套 技术规格: 参考规格：S-L 码 乳胶材质，双面压纹防滑工艺 单位:双 数量:50

109	线手套	序号:109 标的名称:线手套 技术规格: 参考规格：均码 纯纱线，耐磨透气 单位:双 数量:100
110	棉手套	序号:110 标的名称:棉手套 技术规格: 参考规格：均码 纯棉耐磨纱线、弹力腕口 单位:双 数量:5
111	厨师帽	序号:111 标的名称:厨师帽 技术规格: 参考规格：20PCS/包 无纺布,20PCS/包，平顶高帽 单位:包 数量:50
112	厨师服+裤+围裙	序号:112 标的名称:厨师服+裤+围裙 技术规格: 参考规格：M-XXL 纯棉，防尘、耐磨、透气 单位:套 数量:30
113	厨师鞋	序号:113 标的名称:厨师鞋 技术规格: 参考规格：35-45 码 采用 PVC 材质，橡胶鞋面，牛筋底耐磨防滑。 单位:双 数量:30
114	蓝大褂	序号:114 标的名称:蓝大褂 技术规格: 参考规格：M-XXL 纯棉，防尘、耐磨、透气 单位:件 数量:10

115	点火枪	序号:115 标的名称:点火枪 技术规格: 参考规格：大号 不锈钢合金点火头,高强度耐温材质 单位:个 数量:5
116	地刮	序号:116 标的名称:地刮 技术规格: 参考规格：300*900mm 产品采用环保材料制造 单位:个 数量:10
117	吹地机	序号:117 标的名称:吹地机 技术规格: 功率：≤1000W 三档风力调速，螺旋风轮降噪 单位:台 数量:2
118	保温桶	序号:118 标的名称:保温桶 技术规格: 参考规格：50L 304 不锈钢；厚度 1.2mm，表面电解处理 ；内胆抛光打磨 单位:个 数量:5
119	板车	序号:119 标的名称:板车 技术规格: 参考规格：300kg 采用 304 不锈钢厚度 1.5mm；配 4 寸 PU 万向轮，两轮带刹车，单轮承重≥100kg 单位:辆 数量:2
120	烤盘	序号:120 标的名称:烤盘 技术规格: 参考规格：600*400*50mm 铝合金，不粘处理 单位:个 数量:30

121	屉布	序号:121 标的名称:屉布 技术规格: 参考尺寸：60*40cm 材质纯棉 单位:条 数量:50
122	小垃圾桶	序号:122 标的名称:小垃圾桶 技术规格: 参考规格：60L 脚踏式 单位:个 数量:20

北京宾牧宾酒店设备有限公司 合同专用章 110112019757

附件二:中标通知书

中承国汇咨询（北京）有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区万源街 22 号
电话：010-53383779

中 标 通 知 书

北京天牧宸酒店设备有限公司：

中承国汇咨询（北京）有限公司在此通知：通过评标委员会对北京教育科学研究院通州区第一实验小学葛渠校区“校校有食堂”提升设备购置项目（采购编号：ZCGH-ZB-202605008）的认真评审和用户确认，贵公司为本项目的中标人。

中标内容：“校校有食堂”提升设备

中标金额：¥1,019,978.00

请贵单位在接到本中标通知书后 30 日内尽快与招标人签订政府采购合同，并将合同扫描件自合同签订之日起 2 个工作日内发送至邮箱 zhongcgh@163.com，邮件标题注明项目编号和项目名称，我公司按相关规定办理投标保证金退还事宜。

中承国汇咨询（北京）有限公司

2026 年 06 月 30 日

附件三:售后服务承诺

售后服务承诺

质保期：质量保证期 3 年，自最终验收合格之日起计，若产品在质保期内出现质量问题，应免费维修。保修期后只收取优惠配件费。但人为损坏及易损易耗件或自然灾害造成的损坏除外。

承诺方（加盖公章）：北京天牧宸酒店设备有限公司

日期：2026 年 7 月 17 日