设备采购合同

买方（甲方）：北京市通州区120紧急救援中心

卖方（乙方）：北京北铃专用汽车有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，买卖双方按照采购结果签订本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

本合同书

廉洁协议书

第一条产品名称、规格型号、数量和价格

序号	产品全称	商标牌号	规格型号	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	负压救护车	北铃牌	BBL5032XJHA4	北京	台	3	532000.00	1596000.00
2	购置税、保险、上牌等其他所有费用	/	/	/	/	3	57000.00	171000.00

第二条交货时间、地点和交货方式

1、交货时间：2026年11月15日前完成交货

2、交货地点：采购人指定地点

3、交货方式：现场交货。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责，所有货物运抵现场的日期为交货日期。

第三条付款方式

1、产品总价（人民币）：1767000.00元（大写：壹佰柒拾陆万柒仟元整）。

2、付款方式：合同签订后3日内，卖方向买方提交合同总金额5%的履约保证金（乙方以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提供履约保证金）。买方在收齐乙方提交的履约保证金后的5个工作日内，支付合同总价50%的预付款，金额为人民币883500.00元（大写：捌拾捌万叁仟伍佰元整）。乙方完成全部车辆供货、安装调试，经买方组织履约验

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

收合格，提交全套资料及合规发票后，买方支付剩余50%尾款，金额为人民币883500.00元（大写：捌拾捌万叁仟伍佰元整）。履约保证金自整车验收合格之日起自动转为质量保证金，自整车验收合格之日起24个月质保期满，乙方质保义务全部履行完毕、无质量遗留问题，质保金无息退还。底盘原厂3年质保责任由底盘生产厂家承担，不约束本项质保金退还时限。质保期内如乙方未按约定履行维修义务，买方有权从质保金中抵扣相关维修费用及损失。

上述合同付款，买方在财政资金到位后，按实际发生金额支付。

第四条包装要求和装运标志

1、除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3、卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出标记。

第五条知识产权和质量保证

1、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、需要第三方提供的原产地证明、原产地、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明、提供生产和销售企业的相关认证证书。如果到货时，卖方不能够提供相应的证明文件、不符合相关要求的，买方有权拒收，由此造成的损失与买方无关。

4、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

5、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6、如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

7、合同项下货物的质量保证期：

7.1 车辆采用底盘及改装分体质保。底盘原厂质保 3 年不限里程，自底盘开票交付之日起算；改装方案经底盘厂家备案，改装不影响底盘原厂质保，院前急救营运使用不免除底盘质保责任，底盘全国授权网点联保。改装部分质保 24 个月，自整车验收合格之日起算，非人为损坏，免费配件及维修。

7.2 轮胎、雨刮、滤芯、刹车片、蓄电池等易损件按原厂短质保执行。

7.3 质保期内更换零部件，自更换之日起 12 个月质保。

第六条测试和验收

1、卖方应向买方提供设备性能的测试方案、程序、流程、测试手段和测试标准。

2、整个测试期间发生的相关费用，由卖方承担。测试结果需医学工程部、使用科室和卖方工程师等相关人员共同签字确认。若相关测试不能够通过，买方有要求退货或者要求卖方折价处理的权利。

第七条违约赔偿

1、卖方应按照规定的时间按时交货和提供服务。如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。每迟延一天，卖方应按迟交货物的交货价款的 0.1%向买方支付违约金。逾期超过十五天，买方有权单方解除合同。

2、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

3、如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内赔偿，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

第八条不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第九条合同争议的解决

因合同履行中发生的争议和未尽事宜，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方任何一方均可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

第十条适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十一条合同生效和其它

1、政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

2、有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字等与本合同具有同等的效力，如有冲突，应当以本合同为准，各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准，不得产生歧义。

3、本合同一式伍份，买方执肆份，卖方执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方授权代表签字并加盖单位印章且由卖方递交履约保证金后生效。

附件：1、产品配置清单一览表

2、售后服务承诺书

3、廉洁协议

备注：

卖方企业规模：□大型企业/□中型企业/☑小型企业/□微型企业

（请卖方根据公司实际情况在□内打 √）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

买方：北京市通州区120紧急救援中心

名称：（印章）

法人代表（签字）：

2025年11月7日

卖方：北京北铃专用汽车有限公司

名称：（印章）

法人代表（签字）：

2025年11月7日

卖方开户银行：中国农业银行北京密云工业开发区支行

卖方账号：11130401040009881

联系电话：010-88437963

卖方开户行行号：103100013047

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 1、产品配置清单一览表

序号	产品名称	数量
1	负压救护车（北铃牌 BBL5032XJHA4）	3 辆
2	计价器（无仪美达 MD3000D）	1 套/车
3	车载导航调度系统（安克 N630）	1 套/车
4	车载急救业务终端（荣耀 V7）	4 套/车
5	行车记录仪（360）	1 套/车
6	车载摄像头（海康威视）	2 套/车
7	救护车整车合格证	1 份/车
8	救护车一致性证书	1 份/车
9	救护车环保信息随车清单	1 份/车
10	底盘车合格证	1 份/车
11	底盘车一致性证书	1 份/车
12	底盘车环保信息随车清单	1 份/车

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

技术参数

序号	技术要求
1	基础车型技术参数
2	车体尺寸（mm）长度：5370；宽度：1928；高度：2360
3	舱内尺寸（mm）长度：2700；宽度：1630；高度：1750
4	轴距（mm）3430
5	接近角/离去角（°）16°/12°
6	驱动型式 4*2 后驱
7	燃油类别汽油
8	工作方式汽油涡轮增压发动机及智能电机系统
9	排放标准 GB18352.6-2016 国 VI，符合国家环保要求
10	发动机排量（ml）1999（2.0T）
11	标定最高车速（km/h）185
12	额定功率（kw）170
13	最大扭矩及转速（Nm/rpm）370/2000-4000
14	油箱容量（L）70L
15	前轮距（mm）1600
16	后轮距（mm）1640
17	整备质量（kg）2550
18	总质重（kg）3100
19	额定载客（人）5-7 人
20	变速器 9 速自动变速器
21	制动器双回路液压制动，四轮碟刹。
22	空调系统驾驶室和医疗舱配备前后独立空调
23	空调系统医疗舱配备暖风机
24	空调系统医疗舱车身与内饰间做隔热处理，空调风道及出风口确保出风量通畅
25	悬架系统前麦弗逊独立悬架，后半拖曳式独立悬架
26	安全气囊驾驶舱配有原厂安全气囊，确保驾驶室人员在行驶过程中的安全
27	车窗车身右侧侧拉门上为可开启移动式玻璃推窗，具体可根据客户需求改装

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

28	辅助系统具备 ECO 发动机启动/停止功能
29	辅助系统具备动态驾驶模式选择（经济/舒适/手动）
30	辅助系统具备电子稳定系统（ESP）
31	辅助系统具备电子防侧滑系统（ASR）
32	辅助系统具备制动力分配系统(EBD)
33	辅助系统具备辅助制动力系统(BAS)
34	辅助系统具备制动盘擦拭（BDW）
35	辅助系统具备电子预制热（EBP）
36	辅助系统具备高速转向制动控制系统（CBC）
37	辅助系统具备负载适用控制(LAC)
38	辅助系统具备坡道起步辅助
39	辅助系统具备定速巡航控制
40	辅助系统具备正副驾驶座椅安全带未系提示
41	辅助系统具备可参数化专用模块（PSM）
42	辅助系统具备电动防夹车窗,中控门锁带遥控功能、电动调节可加热外后视镜、后雾灯
43	辅助系统具备上掀式后门，液压支杆
44	辅助系统具备导航、倒车影像一体机
45	标准配置
46	医疗舱内饰 医疗舱内饰采用 ABS 材料整体一次性模具成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化、防潮防湿、防静电、阻燃抗氧化、无异味、无毒安全性强等，所有内饰件采用无尖锐形状连接平滑无拼接工艺。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害。（满足汽车禁用物质要求，满足 GB/T30512-2014 要求，燃烧性能符合 GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求）
47	医疗舱内饰驾驶室与医疗舱安装中隔墙,中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用 ABS 材料一次性模具成型工艺，中隔墙上配有 0.2 平方可透明推窗。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

48	医疗舱内饰医疗舱顶部集成式内顶采用 ABS 复合板材一次性模具成型工艺，内部采用金属骨架作为结构件加固，具有耐腐蚀、重量轻等特性，顶部选用嵌入式设计，集成舱内照明、储物、双向排风、消毒杀菌、输液架、全方位环形扶手等功能
49	医疗舱内饰医疗舱左侧上部采用双层储物吊柜带有防护网，吊柜中安装防护网
50	医疗舱内饰医疗舱左侧安装一组医疗器械柜及操作平台，可放置随车医疗器械，配备设备支架，可将医疗器械安装固定在台面
51	地板铺面医疗舱地板铺面采用耐磨、耐酸、耐碱、耐光照、耐低温、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用非同质塑胶聚氯乙烯卷材地板，符合 GB/T11982.1-2015、FZ/T01007-2008《涂层织物耐低温性的测定》及 GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。
52	地板衬板医疗舱地板使用阻燃板，具备高强度及不吸水防潮性能
53	地板环保要求选用医用级环保地板，符合 GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》要求。
54	地板抗菌性能抗菌性能≥99%。
55	供电系统救护车加装电气系统与基型车的电气系统分开，采用专用汽车线束，线材使用 QVR 国标低压汽车线，具有高柔软性、优良的耐热性、耐油性、抗酸碱、耐磨、环保、阻燃等机械性能，工作温度-40℃至 70℃，各个电气回路具有独立的过载保护装置，车上所有用电设备电源通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备可全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外）
56	供电系统具有车载智能逆变/充电一体功能，持续输出功率：1000W/220V，工频纯正弦波输出，输出电压不会随负载增大或电池电压降低而降低，3 倍的瞬间过载能力；具备各项保护功能，如：过充电、电池过放电、输出过载、电池过温等；可耐受车辆上的长期振动，通过了振动测试（QC/T413），并且可以在-40℃至+50℃环境温度下长期运行，湿度 0%-90%情况下无露霜，噪音等级≤40dB（1m），防护等级 IP20。（符合 GB/T2423.3-2016《环境第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验》标准）
57	供电系统配备车载专用 100AH 附加电瓶，可安装在副驾驶座位底下，其所有连接防止任何意外短路的可能性。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

58	供电系统具有独立保险装置、接地保护装置及过载保护装置。
59	供电系统配备电源控制装置，在车辆启动时附加蓄电池与基型车蓄电池自动连接，以便同时满足基型车电气设备和救护车专用电气设备的用电需求，并使救护车能正常启动，当车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。
60	供电系统车身驾驶员一侧安装配有 16A 防水外接电源连接器，用于蓄电池充电和车内用电设备的使用，具备漏电保护装置
61	供电系统 220V 防水插座 4 个，12V 电源插座 2 个。
62	供电系统随车配备 10m 长移动电缆线一根
63	供电系统救护车线束符合 GB/T26125-2011 六种禁用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的标准，同时通过 GB/T25085.3-2020 高温压力试验。
64	控制系统采用集成电路控制系统，医疗舱右侧前部安装 7 英寸高清触摸液晶屏及应急手动开关，可集中显示电瓶电量、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态，并配有手动应急开关。防水薄膜开关附屏位于左后氧气柜上，医务人员下车后控制医疗舱环形灯带，医疗舱射灯，外照明灯。
65	车辆外部警灯及照明系统车顶前置配有长排式蓝色闪光警灯，具备良好的防水设计及高亮度光源。
66	车辆外部警灯及照明系统双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调，符合公安部相关规定，分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。
67	车辆外部警灯及照明系统车顶尾翼左右两侧安装有蓝色爆闪灯 2 个；后侧安装场外照明灯 1 个、蓝色爆闪灯 2 个。
68	供氧系统配备 10L 钢制医用氧气瓶 2 只，位于医疗舱左侧后部，每个氧气瓶上均配有高压减压阀。
69	供氧系统氧气瓶固定支架采用不锈钢固定装置，取放方便。
70	供氧系统氧气主连接管道采用 PVC 高级软管，具有防腐，防撞等特性，并可隐藏于内饰与车身之间。
71	供氧系统医疗舱左侧中部设置电气立柱，可安装呼吸机、湿化瓶专用的标准氧气终端（含 1 个湿化瓶，2 个终端）
72	医疗舱内座椅医疗舱内右侧安装有长条座椅，长条座椅采用 ABS 材料一次性模具

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	成型工艺，可同时坐 2 人（配有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方预留中门导轨维修孔。柜式床座垫采用一次性模具成型工艺，表面没有拼接线缝，便于冲洗消毒，医护座椅符合 GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。
73	医疗舱内座椅配备医生/护士椅各 1 把，医生座椅位于柜式座椅前部，护士座椅位于中隔墙右侧中门处朝后可自动折叠收起，座椅均配有安全带，确保乘坐的安全性，座椅符合 GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。
74	安全扶手医疗舱安装全方位安全扶手：中门右侧安装上车扶手，尾门两侧上车扶手，医疗舱顶部安装环形安全扶手。
75	杀菌系统配有圆型紫外线消毒灯，并具有延时功能，紫外线灯管波长≥250nm 灯管功率：18W 环型管，热阴极，管直径 18mm 额定电压：DC12V 或 DC24V 镇流器为场效应 MOS 管式 实际功率:DC12Ⅴ≥20W，DC24Ⅴ≥17W 紫外线照度：12Ⅴ≥80uw/cm²，24V≥60uW/cm2 灯管使用寿命：灯管衰减有效果使用寿命≥5000h 外型尺寸及材质： 颜色：白色 尺寸：直径 260mm±2%*开孔 220mm±2%*厚 3.6mm±5% 外壳材质：耐高温 ABS 不锈钢网罩，真空镀膜反光板。
76	输液架医疗舱内顶配备有固定式折叠输液架 1 组，可承重 10KG，能够容纳 2 袋液体。
77	医疗舱内照明系统医疗舱顶部安装环形 LED 照明灯
78	医疗舱内照明系统医疗舱内配有专用射灯 2 个，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用
79	医疗舱内照明系统医疗舱尾门上方安装有照明灯，开门后可为担架上下车区域提供照明。
80	排风系统医疗舱车顶安装双向排风系统，带有照明灯，排风量 400m³/h

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

81	灭火器配备 1 个干粉式灭火器
82	利器盒医疗舱配备利器盒
83	负压系统功能:负压系统的功能能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差,并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，而又达到通风换气、不污染环境的目的。
84	负压系统相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-30Pa～-10Pa。
85	负压系统过滤器效率:空气过滤器对粒径 0.3μm 微粒气溶胶滤出率 99.995%。
86	负压系统结构与组成:空气净化系统由进风口、净化排风装置、控制和监测装置组成。净化排风装置由排风风扇和空气过滤、消毒器组成。空气过滤、消毒器应设置在净化排风装置的吸入口。进出风口基本按照上进下排、前进后出的对角原则布置,控制和检测装置放在驾驶室便于进行操作和控制。
87	负压系统高效负压装置风机、活性炭过滤层、高效过滤层、紫外线消毒装置组成。
88	负压系统风机选用高品质风机，负压效果可达到-10 到-30Pa(卫生部现行标准为-10 到-30Pa。
89	负压系统过滤装置为双层专业过滤层，分为活性炭过滤层和高效过滤层，活性炭过滤层可有效吸收有害物质及异味，过滤效率可达 0.3 微米，99.995%，另加装紫外线消毒装置，提高安全性。
90	负压系统负压装置整体技术先进，过滤效果高效安全
91	计价器（无仪美达 MD3000D）1 套/车
92	车载导航调度系统（安克 N630）1 套/车
93	车载急救业务终端（荣耀 V7）4 套/车
94	行车记录仪（360）1 套/车
95	车载摄像头（海康威视）2 套/车

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 2、售后服务承诺书

承诺书

致：北京市通州区 120 紧急救援中心

我单位郑重承诺：我公司有能力做好售后服务工作和提供技术保障。我公司设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，质量保证期内的免费售后维修及服务，包括所有投标产品及配件，同时我公司定期对所有投标产品提供维护服务。

1.质保期：

1.1 车辆采用底盘及改装分体质保。底盘原厂质保 3 年不限里程，自底盘开票交付之日起算；改装方案经底盘厂家备案，改装不影响底盘原厂质保，院前急救营运使用不免除底盘质保责任，底盘全国授权网点联保。改装部分质保 24 个月，自整车验收合格之日起算，非人为损坏，免费配件及维修。

1.2 轮胎、雨刮、滤芯、刹车片、蓄电池等易损件按原厂短质保执行。

1.3.报修响应：0.5 小时响应，2 小时维修人员到场。

1.4.质保期内更换零部件，自更换之日起 12 个月质保。

2.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。

3.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

4.故障维修服务：对突发故障提供不限人天的紧急响应，响应时间 0.5 小时，技术人员 2 小时内到达现场，8 小时内解决故障。

5.免费提供系统技术咨询、软件升级，免费承担系统接口安装及实施。

6.保内保外均可以提供免费上门服务，无上门费、人工差旅费、邮寄费等，只收取更换零配件的费用。

特此承诺。

单位名称：北京北铃专用汽车有限公司

日期：2026年11月2日

附件 3

廉洁协议书

甲方（买方）：北京市通州区 120 紧急救援中心

乙方（卖方）：北京北铃专用汽车有限公司

为规范政府采购行为，防范廉政风险，保障负压救护车采购项目依法依规实施，甲乙双方就本项目合作过程中的廉洁事项，经协商一致，达成如下协议，本协议为本项目采购合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

第一条 甲乙双方均严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国反不正当竞争法》以及党风廉政建设相关规定，恪守廉洁自律准则，自觉抵制各种不正之风和腐败行为。

第二条 甲方及工作人员承诺

不以任何形式向乙方索要或者收受回扣、礼金、礼品、消费卡、有价证券、股权、其他财物；不接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动。

不要求乙方为甲方工作人员或者特定关系人报销任何私人费用、提供任何有偿或者无偿服务。

不利用职务便利向乙方提出与本采购项目无关的请托事项，不违规干预、插手项目供货、验收、售后等环节。

严格按照采购文件、合同约定开展验收、款项支付工作，不设置额外不合理条件。

第三条 乙方及工作人员承诺

不以任何方式向甲方工作人员、评审专家、相关管理人员赠送礼金、礼品、消费卡、有价证券、回扣、好处费、感谢费等财物。

不得安排甲方工作人员参加宴请、旅游、娱乐等高消费活动；不得为甲方工作人员及其亲属提供任何经济资助、物质馈赠或者其他利益。

不得采取行贿、串通、提供虚假材料等不正当手段谋取合同、在验收、售后环节弄虚作假。

乙方内部加强从业人员廉洁教育，告知所有参与本项目人员廉洁约定；如乙方委托第三方开展对接，乙方对第三方的不廉洁行为承担连带责任。

乙方如发现甲方工作人员存在索要财物、违规请托等违纪违法线索，应当及时向甲

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

方纪检部门、通州区卫生健康委纪检监察机构如实举报。

第四条 违约责任

乙方如有违反本协议约定的不廉洁行为，一经查实，甲方有权单方解除主采购合同，停止支付尚未支付款项，追回已支付预付款及货款，没收履约保证金；同时将乙方违法违规线索报送政府采购监管部门，记入政府采购不良行为记录，依法限制乙方参与甲方后续政府采购活动。涉嫌违法犯罪的，移交纪检监察机关、司法机关处理。

甲方工作人员违反本协议约定的，甲方将依规依纪严肃追责问责；涉嫌违法犯罪的，移交纪检监察机关、司法机关处理。

第五条 争议处理

因本协议引起的争议，双方协商解决；协商不成，按照主合同约定的争议解决方式处理。

第六条 其他

本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，与主合同份数保持一致，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

本协议作为主合同附件，随同主合同一并备案。

甲方（盖章）：北京市通州区 120 紧急救援中心

法人代表签字：

日期：2026年 11月 21日

乙方（盖章）：北京非铃专用汽车有限公司

法人代表签字：

日期：2026年 11月 2日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App