礼贤镇中心卫生院新址标识标牌采购项目

甲方： 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院

乙方： 北京若比邻颂文化传播有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方委托乙方采购标识标牌相关事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同信守。

一、合同组成及效力

本合同相关文件组成及效力如下：

1、本合同书

2、中标通知书

3、投标文件

4、招标文件

5、其他往来函件

二、采购项目内容、规格及价款

1、本项目为《礼贤镇中心卫生院新址标识标牌采购项目》，具体包含标牌材质、规格尺寸、样式工艺、数量、单价、技术标准、产品的设计、安装、运输等全部内容。

2、采购项目价款与公开招标中标金额一致，具体金额以结算审计为准。

3、本合同为固定单价合同。在合同履行期间，不因市场价格波动、人工及材料价格涨跌、政策调整、工程量增减等任何因素调整，结算审计亦不得变更或下调该等固定单价。

4、项目变更：甲方应以书面形式（含盖章文件、双方确认的工作联系单、电子邮件或即时通讯确认记录）发出变更指令；乙方在收到后 7 日内报送变更报价，甲方应在收到报价后 7 日内书面确认，逾期未回复且乙方已按指令实施的，视为甲方认可乙方报价。变更涉及工程量增加或作业条件改变的，工期相应顺延。变更价款按下列顺序确定：清单有同类项目的，按清单固定单价；有类似项目的，参照类似项目单价；均无的，由双方按市场价协商确定。

三、交付时间、地点及运输：

1、 交货时间：合同签订后，自甲方书面《进场通知书》载明的进场之日起算，90 天内完成供货安装调试。

2、甲方应至少提前 7 日向乙方发出书面《进场通知书》，并在进场前完成场地移交、施工用水用电接驳、图纸及技术交底等准备工作，保证乙方具备连续施工条件。

3、交货及安装地点：甲方指定地点（北京市大兴区礼贤镇中心卫生院院内及甲方书面指定的其他地点）。

4、运输方式：由乙方负责运输，运输费用由乙方支付。

5、工期顺延：因下列任一原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担逾期违约责任，由此产生的窝工、停工、二次进退场、材料仓储保管等费用与损失由甲方承担：（1）甲方未按约定发出进场通知、未按期移交场地或提供作业条件；（2）甲方提出设计变更、增加工程量或调整交付标准；（3）甲方、甲方委托的第三方（含监理、审计、其他施工单位）原因或交叉作业干扰；（4）不可抗力、恶劣天气、政府管制、政策重大调整、停水停电等非乙方所能控制的情形；（5）行政审批、验收、审计等程序性事项耗时。上述情形发生后乙方应在合理期限内书面告知甲方，顺延天数按实际影响天数计算；甲方应在收到通知后 7 日内确认，逾期未提出书面异议的视为认可。

四、付款时间及方式：

1、合同总价为（人民币）：壹佰叁拾捌万肆仟零柒拾捌元捌角肆分（小写：1384078.84 元）。其中，甲方预留审定金额的 3%作为质量保证金，在维保期满，无扣除事项后，无息返还。报价明细见附件。

2、支付方式：待甲方验收合格并结算审计后，按照审定金额支付款项，乙方向甲方提交符合要求的增值税普票，甲方内部付款审批流程完成后通过支票或转账方式向乙方支付结算金额的 97%，剩余 3%为质量保证金。

3、本合同为固定单价合同。

五、 质量要求：

1、采购成品质量应符合国家行业标准及合同约定标准；

2、施工前，标的物样品须经甲方签字确认，采购成品与签样不符造成的损失由乙方承担；

3、甲方应在成品交付之日或交付之前予以验收。如发现因乙方原因出现的质量问题，可如数退还乙方，由乙方负责调换直至重新采购，因此给甲方造成的损失，由乙方承担。

六、甲方配合义务

甲方应指定项目负责人及有效联系方式，负责发出进场通知、移交场地、确认图纸样稿、组织验收、签认工程量、协调院内科室及第三方施工单位、办理必要的内部审批与送审手续；甲方更换项目负责人或联系方式的，应提前书面通知乙方。

七、乙方义务

1、乙方应按本合同和投标文件规定提供安全合格的产品，并安排具有资质人员完成项目施工安装工作；

2、施工及维保过程中，应减少对甲方工作的影响，采取必要措施确保施工安全。承担非因甲方原因造成任意第三方人身、财产损害的赔偿责任，包括但不限于对第三方赔偿责任及甲方损失。施工完成后需恢复场地清洁。

3、项目验收合格后提供24个月维保服务。维保期间，乙方负责免费更换受损标识或者按甲方要求调整安装地点，但有证据证明标识损坏系甲方人为因素所致除外。

八、违约责任及争议解决：

1、乙方未按合同约定履行义务造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，如印刷模糊、商品瑕疵、安装不符合甲方要求、不按规定履行维保义务等；

2、本合同所称甲方损失，包括但不限于甲方已支付乙方费用等直接损失、甲方因乙方违约造成经营损失、对第三方违约赔偿、可期待利益减损、名誉损失等间接损失、维权产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费、鉴定费等全部费用，以及甲方可能承担的工伤保险待遇和罚款等。

3、如乙方存在严重违约且未在甲方规定时间内纠正，甲方可采取包括但不限于向负责招采部门上报乙方不良信用等方式维护自身权益。由此造成的后果责任由乙方承担。

九、保密约定

1、乙方应对甲方提供的图纸、场地资料、单位信息、项目资料等涉密内容严格保密，严禁以摘抄、拍照、复印、传播等任何形式泄露给第三方。

2、未经甲方事前书面同意，乙方不得将本项目标识标牌样式、图纸、素材用于其他项目，不得复刻、二次使用或对外传播。项目完工后，甲方提供的全部资料乙方须完整返还甲方，涉密废弃物需彻底销毁。

十、合同生效及其他。

1、合同附件作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。

2、合同履行过程中如发生争议，双方首先友好协商，无法达成一致意见的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，至双方履行完毕全部义务且款项结清之日终止。本协议未尽事宜，以双方协商一致后签订的书面补充协议为准，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

5、甲乙双方主动配合接受结果查究。

（以下无正文）

甲方(章)：北京市大兴区礼贤镇中心卫生院

法定代表人或

委托代理人：

签订日期：2020.11.13

乙方(章)：北京若比邻颂文化传播有限公司

法定代表人或

委托代理人：李永

签订日期：2020.11.13

附件一、报价明细表附件：

楼号楼层	序号	部门	物料名称	材质	尺寸	数量	单位	单价（元）	小计（元）
南楼一	1	急救急诊+外科	门牌（科室+门号）（可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	15	个	200	3000
	2		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	30	块	350	10500
	3		开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	28	块	350	9800
	4		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800
	5		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列。	2400*1000mm	2.4	㎡	980	2352
	6	挂号收费区药房入院办	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	7	个	200	1400
	7		开启式挂号流程宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺	2400*1000mm	1	块	1296	1296

层		理处库房		畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。					
	8		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	20	块	350	7000
	9		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	4	块	1400	5600
	10	影像科	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	8	个	200	1600
	11		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	16	块	350	5600
	12		开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	17	块	350	5950
	13		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	3	块	1400	4200
	14	公共区域	门牌（科室+门号）（后期可更换科室	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期	160*360mm	15	个	200	3000

			名称）	可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。					
	15		灯箱字自助服务区	“自助服务区”5个字，圆形卡布灯箱，走线整体采用航空级加厚原生铝合金精工型材框架，经无缝阳极氧化工艺处理，质感轻奢高级；内部搭载高显指无频闪柔光导光模组，光线均匀柔和；面层甄选进口高色域柔光艺术光幕基材，透光性佳、色彩还原度出众，防眩光且久用不易褪色变形	直径400mm	5	个	380	1900
	16		总索引大厅	大厅总索引采用1.2mm优质镀锌板，经折边、内陷处理后焊接成型箱体，结构稳固、不易变形，箱体内置4mm钢管龙骨，进一步提升承重与耐用性。整体经专业烤漆处理，防腐耐磨，标识内容采用丝网印刷工艺，字体清晰、色彩牢固。面板采用铝型材组合拼接，经喷漆、丝印工艺处理，与箱体完美契合，且设计为可更换结构，方便后期根据需求更新索引内容，适配大厅长期使用。	1600*800mm	1	套	16000	16000
	17		楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选1.2mm加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清UV印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	5	个	5500	27500
	18		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清UV喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	5	个	6500	32500
南楼一层	19		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置15w进口LED灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。	口径70mm	8	个	2000	16000
	20		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	40	个	12	480
	21		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	22		提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*400mm	40	个	8	320
	23		提示贴一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	24		提示贴投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，	200*300mm	40	个	6	240

				高清色彩还原					
	25		提示贴节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	10	个	6	60
	26		提示贴玻璃窗口	广告贴纸，PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。收费挂号窗口 4 个、取药窗口 6 个、住院处窗口 3 个、大门 4 个	1000*1000mm *39	39	㎡	180	7020
	27	检验科消毒供应室	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	7	个	200	1400
	28		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	14	块	350	4900
	29		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	1	块	1400	1400
	30	输液室	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	8	个	200	1600
	31		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	16	块	350	5600
	32		号牌输液号	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	100*100mm	32	个	1	32
	33		输液室	一体成型雕刻字，双层底板，底层基材选用 10mm 加	400*400mm	0.48	㎡	1080	518

南楼二层				厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。	3 个字				
	34	功能检查室	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	5	个	200	1000
	35		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	10	块	350	3500
	36		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800
	37	口腔科	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	7	个	200	1400
	38		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	14	块	350	4900
	39		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800
	40		门牌（科室+	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，	160*360mm	7	个	200	1400

南楼二层		内科	门号）（后期可更换科室名称）	切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。					
	41		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	14	块	350	4900
	42		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。	2400*1000mm	2.4	㎡	980	2352
	43	儿科	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	3	个	200	600
	44		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	8	块	350	2800
	45		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800
	46		宣传栏母婴室文化墙	双层设计，文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	2400*1200mm	2.88	平米	980	2822.40
	47	儿科	宣传栏儿科屋文化墙	双层设计，文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕	2400*1200mm	2.88	平米	980	2822.40

				刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。					
	48		宣传栏儿科过道文化墙	双层设计，文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	2400*1200mm	2.88	平米	980	2822.40
	49	健康小屋	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	1	个	200	200
	50		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	2	块	350	700
	51		宣传栏健康小屋文化墙	双层设计，文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	2400*1200mm	2.88	平米	980	2822.40
	52	公共区域	开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	30	块	350	10500
	53		门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	15	个	200	3000
	54		自助服务区	一体成型雕刻字，双层底板，底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感高	400*400mm 5 个	0.80	㎡	1080	864

南楼二层		公共区域		级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。					
	55		楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	5	个	5500	27500
	56		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	5	个	6500	32500
	57		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。	口径 70mm	6	个	2000	12000
	58		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	60	个	12	720
	59		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	60	个	6	360
	60		提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*400mm	40	个	8	320
	61		提示贴一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
	62		提示贴投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	63		提示贴节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	10	个	6	60
	64		提示贴玻璃窗口	广告贴纸，PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。检验科窗口 4 个、大门	1000*1000mm *13	13	m^2	180	2340

南楼二层									
南楼三层	65	护理单元	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	26	个	200	5200
	66		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	52	块	350	18200
	67		号牌床位号	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	100*100mm	50	个	1	50
	68		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。	2400*1000mm 2 块	4.8	㎡	980	4704
	69		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800

	70		发光字“护士站”	采用精工航空级合金面板，表面经过精细化磨砂抛光工艺处理，经数控 CNC 精雕，质感细腻精致；搭配高通透高透光抗 UV 亚克力导光基材，内嵌内置 SMD2835 微型 LED 灯带、高显指无光斑柔光光源，光线通透均匀、发光饱满柔和。整体做工精密考究，轮廓线条利落立体，耐候性强且经久不褪色。	1500*500mm	1	块	1500	1500
	71	公共区域	开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	25	块	350	8750
	72		门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	15	个	200	3000
	73		楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	5	个	5500	27500
	74		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	4	个	6500	26000
	75		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。	口径 70mm	6	个	2000	12000
	76		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	40	个	12	480
	77		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	78	公共区域	提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*400mm	40	个	8	320
南	79		提示贴一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，	200*300mm	40	个	6	240

楼三层				高清色彩还原					
	80		提示贴投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	81		提示贴节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	10	个	6	60
	82	手术中心	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	21	个	200	4200
	83		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	42	块	350	14700
	84		提示贴玻璃窗口	广告贴纸，PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。大门	1000*1000mm *8	8	m^2	180	1440
	85	五官科	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	4	个	200	800
	86		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	8	块	350	2800
	87		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	1	块	1400	1400
	88	妇科	门牌（科室+	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，	160*360mm	8	个	200	1600

南楼四层			门号）（后期可更换科室名称）	切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。					
	89		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	16	块	350	5600
	90		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。	2400*1000mm	2.4	㎡	980	2352
	91	公共区域	开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	20	块	350	7000
	92		自助服务区	一体成型雕刻字，双层底板，底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。	400*400mm 5 个	0.80	㎡	1080	864
	93		门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	15	个	200	3000
	94		楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	5	个	5500	27500
	95		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不	2000*300mm	4	个	6500	26000

				变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。					
	96		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。	口径 70mm	6	个	2000	12000
	97		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	50	个	12	600
	98		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
	99		提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*400mm	40	个	8	320
	100		提示贴一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
	101		提示贴投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	102		提示贴节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	10	个	6	60
南楼四层	103	楼顶	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	2	个	200	400
	104		开启式净化机房宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	6	块	360	2160
	105	发热门诊	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	30	个	200	6000
	106		开启式科室宣传	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密	600*900mm	30	块	350	10500

新建楼一层			栏	环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。					
	107		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800
	108	肠道门诊	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	30	个	200	6000
	109		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	30	块	350	10500
	110		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800
	111	公共区域	楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	4	个	5500	22000
	112		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	3	个	6500	19500
新建楼一层	113		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，	口径 70mm	4	个	2000	8000

				具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。					
	114		提示贴 消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	50	个	12	600
	115		提示贴 禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
	116		提示贴 垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*400mm	40	个	8	320
	117		提示贴 一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	60	个	6	360
	118		提示贴 投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	119		提示贴 节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	10	个	6	60
	120		提示贴 玻璃窗口	广告贴纸，PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。化验窗口个、取药收费 4 个窗口	1000*1000mm *15	15	㎡	180	2700
新建楼二层	121	药库	门牌 （科室+ 门号） （后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	13	个	200	2600
	122		开启式 科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	20	块	350	7000
	123		开启式 大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	4	块	1400	5600
	124		楼层索引 （楼梯间、电梯	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，	800*1200mm	2	个	5500	11000

新建楼二层		药库	间、电梯内）	防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。					
	125		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	2	个	6500	13000
	126		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	20	个	12	240
	127		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	20	个	6	120
	128		提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*400mm	20	个	8	160
	129		提示贴节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	10	个	6	60
北楼一层	130	妇幼保健	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	5	个	200	1000
	131		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	10	块	350	3500
	132		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。	2400*1000mm	2.4	m^2	980	2352
	133		墙绘（妇幼-预防接种走廊）	采用防水耐晒、附着力强、不易褪色的丙烯颜料，覆盖力强、干得快、调色方便、不掉色、耐擦洗、封闭底漆，防起皮、固色，面漆，哑光防尘面油。	31000*2400mm	74.4	平米	420	31248
	134		墙绘儿童体验	采用防水耐晒、附着力强、不易褪色的丙烯颜料，覆盖力强、干得快、调色方便、不掉色、耐擦洗、	6600*2400mm	32	平米	420	13440

			屋（2屋各一面墙）	封闭底漆，防起皮、固色，面漆，哑光防尘面油。					
	135	预防接种	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用CNC数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清UV固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	11	个	200	2200
	136		开启式科室宣传栏	2.5公分加厚高密度铝合金基材，45度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保pvc或雪弗板白色底板；加pvc高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	22	块	350	7700
	137		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体2.5公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	3	块	1400	4200
	138		墙绘亲子活动区一面墙	采用防水耐晒、附着力强、不易褪色的丙烯颜料，覆盖力强、干得快、调色方便、不掉色、耐擦洗、封闭底漆，防起皮、固色，面漆，哑光防尘面油。	6600*2400mm	15.9	平米	420	6678
	139		提示贴玻璃窗口	广告贴纸，PVC即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。化验窗口个、取药收费4个窗口	1000*1000mm*8	8	㎡	180	1440
	140	精神科	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用CNC数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清UV固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	6	个	200	1200
	141		开启式科室宣传栏	2.5公分加厚高密度铝合金基材，45度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保pvc或雪弗板白色底板；加pvc高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	10	块	350	3500
	142	精神科	开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体2.5公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺	2400*1000mm	3	块	1400	4200

北楼一层				畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。					
	143	食堂	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	7	个	200	1400
	144		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	10	块	350	3500
	145	公共区域	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	18	个	200	3600
	146		开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	20	块	350	7000
	147		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	3	块	1400	4200
	148		总索引大厅	大厅总索引采用 1.2mm 优质镀锌板，经折边、内陷处理后焊接成型箱体，结构稳固、不易变形，箱体内置 4mm 钢管龙骨，进一步提升承重与耐用性。整体经专业烤漆处理，防腐耐磨，标识内容采用丝网印刷工艺，字体清晰、色彩牢固。面板采用铝型材组合拼接，经喷漆、丝印工艺处理，与箱体完美契合，且设计为可更换结构，方便后期根据需求更新索引内容，适配大厅长期使用。	1600*800mm	1	套	16000	16000
	149		自助服务区	双层设计。双层底板底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚	底板 400*400mm 2 套	2	套	500	1000

				克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。精密裁切打磨工艺。PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	字： 100*100mm 10 个字				
	150		楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	5	个	5500	27500
	151		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	3	个	6500	19500
	152		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。	口径 70mm	6	个	2000	12000
	153		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	50	个	12	600
	154		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
北楼一层	155		提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*400mm	40	个	8	320
	156		提示贴投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	157	公共区域	提示贴一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	60	个	6	360
	158		提示贴节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	20	个	6	120
	159		提示贴玻璃窗口	广告贴纸，PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。收费窗口个、登记室 4 个窗口	1000*1000mm *6	6	㎡	180	1080
	160	妇	门牌	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感	160*360mm	7	个	200	1400

北楼二层		幼保健	（科室+门号）（后期可更换科室名称）	细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。					
	161		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	14	块	350	4900
	162		开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	10	块	350	3500
	163		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。	2400*1000mm	2.4	㎡	980	2352
	164		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	3	块	1400	4200
	165	办公室	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	9	个	200	1800
	166		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	18	块	350	6300
	167		开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机	600*900mm	20	块	350	7000

				玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。					
北楼二层	168		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体2.5公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	6	块	1400	8400
	169		宣传栏宣教室文化墙	双层设计，文化墙采用优质高密度10mmPVC基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清UV数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	2400*1000mm 5块	12	㎡	980	11760
	170		开启式大型宣传栏（安保办）	加厚高强度铝合金型材，整体2.5公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	2	块	1400	2800
	171		开启式科室宣传栏	2.5公分加厚高密度铝合金基材，45度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保pvc或雪弗板白色底板；加pvc高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	2	块	350	700
	172	残联（体检中心）	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用CNC数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清UV固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	13	个	200	2600
	173		开启式科室宣传栏	2.5公分加厚高密度铝合金基材，45度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保pvc或雪弗板白色底板；加pvc高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	26	块	350	9100
	174		开启式过道宣传栏	2.5公分加厚高密度铝合金基材，45度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保pvc或雪弗板白色底板；加pvc高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，	600*900mm	20	块	350	7000

				后期更换画面快捷方便。					
	175		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	4	块	1400	5600
	176		自助服务区	一体成型雕刻字，双层底板，底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。	400*400mm 5 个	0.80	㎡	1080	864
	177		门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	10	个	200	2000
	178		楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	4	个	5500	22000
	179		指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	4	个	6500	26000
	180		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。	口径 70mm	6	个	2000	12000
北楼二层	181		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	30	个	12	360
	182		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	30	个	6	180
	183		提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，	200*400mm	40	个	8	320

				高清色彩还原					
	184		提示贴 投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	185		提示贴 一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	40	个	6	240
	186		提示贴 节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	20	个	6	120
北楼三层	187	中医科	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	19	个	200	3800
	188		开启式科室宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	20	块	350	7000
	189		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面 UV 数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。	2400*1000mm	2.4	㎡	980	2352
	190		过道文化墙 定制款	木格子文化墙 采用臻选原木肌理基材，以模块化精工工艺打造规整方格矩阵，内嵌数控精雕立体活字元素。表面经哑光环保工艺处理，纹理温润细腻、光影层次丰富，兼具东方秩序美学与天然质感。整体结构稳固，防潮耐磨	2700*3000mm	8.1	㎡	3100	25110
	191			电梯两侧形象墙-木质 采用臻选原木肌理基材，表面经哑光环保工艺处理，纹理温润细腻、光影层次丰富。整体结构稳固，防潮耐磨。木质表面文字采用木器专用耐磨 UV 固化油墨，图案文字附着力强、边缘清晰细腻，具备耐擦洗、防刮、防褪色性能。	1600*1000mm	1	套	5500	5500
	192			【十二时辰养生指南】8 个雕刻字 底层双层复合结构，底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，强度翻倍，稳固耐用。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面	150*150mm	0.18	㎡	980	176.40

				贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。					
	193			【十二时辰养生指南】 双层设计，文化墙采用优质高密度10mmPVC基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清UV数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	1600*1300mm	2.08	㎡	980	2038.40
	194			互动旋转药材墙“中医药材”4个雕刻字 底层双层复合结构，底层基材选用10mm加厚PVC板，搭配3mm高透亚克力面板，强度翻倍，稳固耐用。优质高密度PVC基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过UV数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。	300*300mm	0.36	㎡	980	352.80
	195			互动旋转药材墙1800mm*10根 甄选高透进口光学级亚克力基材，经数控精雕与双面晶透抛光工艺处理，打造中药材主题翻转造型模块。模块边缘光滑无毛刺，透光性佳、质感通透高级；表面采用UV高清印刷工艺，色彩还原精准，久用不褪色、不变形。整体以模块化快装结构拼接，兼具东方本草文化底蕴与现代轻奢质感。	1800mm	10	列	1500	15000
	196			诊室外墙-药材地图 外框采用胡桃色木质相框，标本采用中药粘贴，采用封蜡款，不生虫，不腐烂。	1200*800mm	1	个	3600	3600
	197			诊室外墙-每层以8mm分pvc+3mm亚克力板材 4层设计，底层基材选用15mm加厚PVC板，搭配5mm高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度PVC基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过UV数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。每层独立精雕裁切。	1200*800mm	0.96	㎡	1280	1229
	198			二十四节气文化墙 3层设计，底层基材选用15mm加厚PVC板，搭配5mm高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度PVC基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过UV数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。每层独立精雕裁切。	5000*1200mm	6	㎡	1280	7680
	199			二十四节气文化墙 两侧pvc格栅设计 文化墙采用优质高密度10mmPVC基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，韧性强、不易脆损，室内长期使用不发黄，环保无异	600*3000mm	2	套	1500	3000

				味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。					
	200			中医宝典文化 底层双层复合结构，底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，强度翻倍，稳固耐用。优质高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层，粘结牢固经久耐用。精密裁切打磨工艺，边缘平整光滑。	3000*1200mm	3.9	㎡	980	3822
	201		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体 2.5 公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	1	块	1400	1400
	202		开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	14	块	350	4900
	203	中医科	过道玻璃玻璃上面-背胶广告画	广告贴纸，加厚 PVC 黑胶+覆膜，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。	8000*1200mm 双面	9.6	平米	230	2208
	204		过道玻璃玻璃下面-磨砂膜	采用高透明 PET 基材+纳米磨砂层+防刮涂层，厚度 0.1－0.2mm，高环保（无异味）、耐候强、抗 UV、高透光、抗指纹、不易黄变；柔韧性好、易施工、防水防潮；雾面均匀，表面致密防污，易清洁。	8000*1200mm 双面	9.6	平米	165	1584
	205		自助服务区	双层设计。双层底板底层基材选用 10mm 加厚 PVC 板，搭配 3mm 高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度 PVC 基材，防潮防腐、不变形；加厚亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透高级，背面通过 UV 数码喷印呈现细腻画面。高压热压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。精密裁切打磨工艺。PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	底板 400*400mm 2 套 字： 100*100mm 10 个字	2	套	500	1000
	206	康复科	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，	160*360mm	4	个	200	800

				省人力，更省钱。					
北楼三层	207		开启式科室宣传栏	2.5公分加厚高密度铝合金基材，45度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保pvc或雪弗板白色底板；加pvc高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	18	块	350	6300
	208		宣传栏（科室医生介绍）	双层设计。底层双层叠加基材选用10mm加厚PVC板，搭配3mm高透亚克力面板，双层复合结构，强度翻倍。高密度PVC，防潮防腐、不变形；亚克力面层，高硬度耐刮擦，质感通透，背面UV数码喷印，细腻画面；高压复合，板面贴合紧密无空鼓、不脱层。正面上层集成精密亚克力定制卡槽结构，达成照片便捷换置与优质陈列，环保材质。	2400*1000mm	2.4	m^2	980	2352
	209		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体2.5公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。	2400*1000mm	3	块	1400	4200
	210		过道玻璃玻璃上面-背胶广告画	广告贴纸，加厚PVC黑胶+覆膜，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。	1560*1200mm	1.87	平米	230	430.56
	211		过道玻璃玻璃下面-磨砂膜	采用高透明PET基材+纳米磨砂层+防刮涂层，厚度0.1-0.2mm，高环保（无异味）、耐候强、抗UV、高透光、抗指纹、不易黄变；柔韧性好、易施工、防水防潮；雾面均匀，表面致密防污，易清洁。	1560*1200mm	1.87	平米	165	308.88
	212	行政办公	门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用CNC数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清UV固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	17	个	200	3400
	213		开启式科室宣传栏	2.5公分加厚高密度铝合金基材，45度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保pvc或雪弗板白色底板；加pvc高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	34	块	350	11900
	214		开启式大型宣传栏	加厚高强度铝合金型材，整体2.5公分加宽边框设计，型材壁厚扎实，承重性强、不易变形，一体挤压成型，不易生锈；加厚合页、缓冲卡扣，开合顺畅；整体静电喷塑工艺，漆面均匀细腻，不掉漆、不褪色；画面采用板采用聚苯乙烯发泡板材，双面	2400*1000mm	4	块	1400	5600

				覆膜工艺，板面平整光滑、防潮耐腐，支持高清喷绘、UV 印刷画面细腻，后期更换画面快捷方便。					
	215		开启式过道宣传栏	2.5 公分加厚高密度铝合金基材，45 度切角无缝撇接工艺，双层防氧化防腐涂层，不生锈；搭配高密环保 pvc 或雪弗板白色底板；加 pvc 高清面板有机玻璃，高清透光，防水耐刮耐脏防尘；加高清铜版纸宣传海报画面；4 层工艺，质感高级经久耐用，后期更换画面快捷方便。	600*900mm	10	块	350	3500
	216	行政办公	宣传栏小会议室东墙面党建文化墙	双层设计，文化墙采用优质高密度 10mmPVC 基材做底板，质地坚实、板面平整，防潮防霉、不变形、不开裂，室内长期使用不发黄，环保无异味，易雕刻、切割、造型，结构稳定耐用。高清 UV 数码打印，色彩饱和纯正、色彩还原度高，防晒防褪色、耐擦洗；PVC 雕刻立体字，标题采用数控雕刻切割，边缘光滑无毛刺，立体感强，层次分明。	2400*1000mm	2.4	㎡	980	2352
	217		门牌（科室+门号）（后期可更换科室名称）	甄选高致密加厚亚克力原生基材，质地通透、质感细腻，不易破损。采用 CNC 数控精密分层切割工艺，切口平整光滑，多层板材无缝一体衔接，整体规整美观。搭载工业级高清 UV 固化打印，色彩饱满均匀、耐刮耐晒，不易褪色。设计可更换内页结构，后期可自行灵活调整科室名称，无需整体更换，省时间，省人力，更省钱。	160*360mm	11	个	200	2200
	218		楼层索引（楼梯间、电梯间、电梯内）	基材：甄选 1.2mm 加厚优质镀锌钢板，精工折边一体成型，高端汽车级哑光烤漆工艺，质感细腻耐刮防腐。防潮防腐、不易变形。板面：哑光磨砂工艺，防眩光、耐擦洗。图文：高清 UV 印刷，文字刻度清晰、耐晒不褪色。结构：整体圆角处理，安全防磕碰；壁挂安装，结构稳固、楼层信息一目了然。搭配定制铝合金抽拉型材，换画便捷。	800*1200mm	4	个	5500	22000
	219	公共区域	指引牌过道悬挂	主体采用加厚镀锌钢板精工打造，数控裁切折弯一体成型，表面静电喷塑防锈防腐。哑光磨砂质感，防刮防撞、防腐蚀、易清洁；高密度阻燃背板，不变形，公共区域防火达标。高清 UV 喷印，字体清晰、色差小、防褪色。顶部钢丝绳/镀锌吊杆悬挂，可调高度，安装稳固、防晃动、静音防震。	2000*300mm	6	个	6500	39000
北楼三层	220		投影灯过道地面指引	嵌入式摄影灯机身采用高强度铝合金精工打造，质地坚固、散热性佳。搭配超清双膜镜头，拍摄画面清晰细腻、无畸变。内置 15w 进口 LED 灯珠，亮度充足光线柔和，节能耐用。整机采用全密封设计，具备良好的防尘防腐性能，同时配套规范布线设计。	口径 70mm	6	个	2000	12000
	221		提示贴消防安全	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	300*400mm	50	个	12	600
	222		提示贴禁止吸烟	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
	223		提示贴垃圾分类	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，	200*400mm	40	个	8	320

				高清色彩还原					
	224		提示贴投诉建议	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
	225		提示贴一医一患	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	50	个	6	300
	226		提示贴节约用水	精选高密进口加厚黑胶车身贴材质，高附着力强背胶，不透底遮覆性极佳，耐晒抗老化、防水耐刮，高清色彩还原	200*300mm	19	个	6	114
	227		提示贴玻璃窗口	广告贴纸，PVC 即时贴，不干胶雕刻字，精工电脑雕刻工艺，单层字，切口平整光滑，线条笔直细腻，无白边、不毛边，裁切精准，字体轮廓干净，防水耐晒，不易褪色，加厚材质，韧性强、不易翘边开裂，粘贴牢固，撕除不留残胶，简约哑光质感。收费窗口 4 个、挂号 2 个窗口	1000*1000mm *6	6	㎡	180	1080
室外	228	楼体大字	礼贤镇中心卫生院	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。	1200*1200mm *8 个字	11.52	平米	4200	48384
	229		医院标识（南楼）	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。	800*800mm 1 个	0.64	平米	4200	2688
	230		门诊（南楼）	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。	1000*1000mm *2 个字	2	平米	4200	8400
	231		急救（南楼）	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。	600*600mm *2 个字	0.72	平米	4200	3024
	232		发热哨点（新建楼）	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均	400*400mm *4 个字	0.64	平米	4200	2688

室外				匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。					
	233	楼体大字	肠道门诊（新建楼）	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。	400*400mm *4 个字	0.64	平米	4200	2688
	234		食堂（北楼）	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。	400*400mm 2 个字	0.32	平米	4200	1344
	235	楼号	楼号	采用 2mm 高耐候热镀锌钢板为主体板材，经高精度激光切割造型、折弯成型，表面喷涂户外级防腐烤漆，耐磨抗老化，长久户外不褪色、不起皮。搭配高透光亚克力发光字，内置节能 LED 光源，光线均匀柔和，采用螺丝固定安装。整体框架由 40mm 高强度镀锌方管焊接加固，牢固防腐、承重性强，墙体安装稳定牢靠。	1000mm 直径圆形（3 栋楼 2 套）	4.71	平米	1500	7065
	236	户外导视牌	户外导视牌	选用 0.8mm 优质镀锡基板，镀锡层厚度严格控制在≥2.8g/㎡，具备优异的耐蚀性能。基板先经专业除油除锈处理，彻底清除表面油污与氧化层，再进行磷化预处理，增强漆膜附着力，防止后期脱漆。随后喷涂户外耐候聚酯粉末烤漆，经 180-200℃高温固化，漆膜厚度均匀控制在 60-80μm，耐磨抗老化、耐晒不易褪色。表层经精细除尘预处理后，覆工业级 UV 油墨打印，色彩清晰牢固，全程采用环保材质，无异味、无污染，适配户外及各类公共区域使用。	2500*800mm	4	个	6500	26000
	237	室外宣传栏	室外宣传栏	甄选高规格热镀锌方管，一体成型打造承重框架，结构稳固、承重性强，搭配防腐镀锌钢板与抗老化高透亚克力防护面板，兼顾防护性与透光性。全件采用数控精雕定制加工，表面辅以高端工业 UV 超清彩绘，色彩饱满、清晰耐磨。采用不锈钢精密固件锁紧，搭配专业户外防水抗风强化工艺，适配户外复杂环境，经久耐用、不易损坏。	2000*2500mm	10	个	7000	70000
合计价格									1384078.84