

版本号: GAJ-YBHW-3.0

北京市公安局昌平分局

业务技术用房开办项目采购定制家具商 务合同

(

九
二〇一



北京市公安局昌平分局

业务技术用房开办项目采购定制家具商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,签署本合同。

甲方: 北京市公安局昌平分局

(盖章)

乙方: 京泰控股集团有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表: 王秉钊

(签字或签章)
2026年3月10日

法定代表人或授权代表: 贺梓豪

(签字或签章)
2026年3月10日

甲方：北京市公安局昌平分局

地址：北京市昌平区西环路甲 6 号

联系人：董心

联系方式：69746215

乙方：京泰控股集团有限公司

地址：北京市通州区台湖镇垛子村

联系人：贺梓豪

联系方式：15834158222

统一社会信用代码：91110112758717064A

开户行：农村商业银行股份有限公司北京台湖支行次渠分理处

银行账号：0715010103000003165

一、总则

1. 甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供定制家具事宜，订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3. 本合同组成：

- (1) 本合同全部条款。
- (2) 货物清单（附件 1）。
- (3) 合同履行验收报告（附件 2）。
- (4) 合同保密协议（如有）。
- (5) 在合同履行过程中的变更协议（如有）。

(6) 采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供定制家具等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件 1。

三、价格与支付

1. 合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：860086.15 元，人民币大写：捌拾陆万零捌拾陆元壹角伍分。

2. 支付

(1) 付款进度和条件：按下列第__II__方式支付。

I. 一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后 2个工作日内支付合同总价。

II. 分期支付：

①合同签订生效后 15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%预付款，即人民币小写：430043.07 元，人民币大写：肆拾叁万零肆拾叁元零柒分。

②乙方交付货物，甲方验收合格且财政资金到位后 15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 50%（如需进行结算审计，以结算审计金额为准），即人民币小写：430043.08 元，人民币大写：肆拾叁万零肆拾叁元零捌分。

(2) 结算付款方式：转账。

(3) 每次甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

(4) 本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3. 履约保证金（以保函形式提交）全部货物最终验收合格后，乙方应按照合同总价的 / %（即人民币小写： 元，人民币大写： ），向其开户行申请开立银行保函，并将保函正本作为本项目的履约保函，保函期限与质保期相同。

4. 税金与本合同执行有关的一切税费均由乙方担。

四、包装、交付

1. 包装 乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装,这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安 全地运抵交货地点。

2. 交付

(1) 交付地点：甲方指定地点。

(2) 交付时间：合同签订后 40 个日历日内交货并完成安装调试。

(3) 运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

(4) 运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

(5) 乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

五、乙方责任

1. 乙方应严格按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用,包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益,否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5. 如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。
6. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1. 乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 质量保证期：6年，自甲方验收合格之日开始计算。

3. 质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后3小时内进行响应，5个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4. 质保期内，乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5. 乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、验收

1. 验收方式：甲方有权按照按下列第I种方式对乙方履约情况进行验收，乙方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料，并配合甲方完成履约验收程序。

I. 一次性验收：乙方交付货物并安装完毕，甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II. 分阶段验收：乙方交付货物，甲方按照初验、终验对乙方履约情况进行分阶段验收。

III. 固定周期验收：乙方交付货物，甲方按照每月对乙方履约情况进行固定周期验收。

2. 根据验收情况，双方如实填写《合同履行验收报告》，形成验收结论。

3. 具体要求

(1) 交付时，乙方应向甲方提供两份到货清单，甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

(2) 甲方在到货时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面

的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

(3) 履约验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

八、违约与解除

1. 甲方逾期付款的，每逾期 1 日，应按照合同生效当日的 1 年期 LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金。最高不超过应付金额的 5%。

2. 乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期 1 个日历日的违约金按合同总价的 0.5% 计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的 10%。

3. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10% 的违约金。

4. 乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10% 的违约金。

5. 甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的 30%。

6. 上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8. 乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3. 如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十一、其它

1. 转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2. 破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6. 其它约定条款： / 。

十二、附则

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具同等法律效力。

附件1:

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
1	会议服务柜	京泰 型号: JT-001	<p>家具名称: 会议服务柜 规格 mm: 2100*2140*2100*2700 高 技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 板材厚度≥25mm, 经防潮、防腐处理, 相关参数达到国家标准。四周及隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准, 静曲强度 18.5MPa, 弹性模量 2800MPa, 甲醛释放量≤0.03mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物: 未检出, 四周及隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面: 三聚氰胺饰面板(浸渍胶膜纸饰面)双贴。</p> <p>3、封边: “瑞杰”品牌 PVC 条, 厚度 2mm, 不易断裂, 热熔胶工艺, 所有板件四封边, 双饰面。</p> <p>4、胶粘剂(热熔胶): “三诺”品牌环保粘合剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》, HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》, GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》, HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》, GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+乙苯+二甲苯: 未检出, 卤代烃: 未检出。</p> <p>5、台面采用 15mm 石英石(人造石)台面: 符合 GB 6566-2010、GB/T26696-2011、JC/T908-2013、QB/T4371-2012 标准, 表面耐划痕≥2 级, 耐香烟灼烧≥1 级, 耐酸碱≥2 级, 耐高温≥2 级。</p> <p>6、五金: 采用三合一等连接件等五金配件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T</p>	件	1.00	8843.00	8843.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 7、结构:配备吊柜,地柜,吊柜上部半部分带柜门,下半部分开放,地柜配备15mm石英石台面,台面设挡水条,门板采用45度斜切拉手,内置2块搁板。配备水盆柜,铜体、铜芯、陶瓷芯片水龙头,上下水及八字阀,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
2	会议服务柜	京泰 型号: JT-002	家具名称:会议服务柜 规格mm:1980*2050*2150*2700 技术要求: 1、基材:采用“易盛”品牌E0级三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥25mm,经防潮、防腐处理,相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021标准,静曲强度18.5MPa,弹性模量2800MPa,甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ,苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物:未检出,四周及隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面:三聚氰胺饰面板(浸渍胶膜纸饰面)双贴。 3、封边:“瑞杰”品牌PVC条,厚度2mm,不易断裂,热熔胶工艺,所有板件四封边,双饰面。 4、胶粘剂(热熔胶):“三诺”品牌环保粘合剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》,HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》,GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》,HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求厨柜》,GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛:未检出,苯:未检出,甲苯+乙苯+二甲苯:未检出,卤代烃:未检出。 5、台面采用15mm石英石(人造石)台面:符合GB 6566-2010、GB/T26696-2011、JC/T908-2013、QB/T4371-2012标准,表面耐划痕≥2级,耐香烟灼烧≥1级,耐酸	件	1.00	8280.00	8280.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			碱 \geq 2级, 耐高温 \geq 2级。 6、五金: 采用三合一等连接件等五金配件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A级, 抗菌性能: \geq 99.5%。 7、结构: 配备吊柜, 地柜, 吊柜上部半部分带柜门, 下半部分开放, 地柜配备 15mm 石英石台面, 台面设挡水条, 门板采用 45 度斜切拉手, 内置 2 块搁板。配备水盆柜, 铜体、铜芯、陶瓷芯片水龙头, 上下水及八字阀, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
3	填单台	京泰 型号: JT-003	家具名称: 填单台 规格 mm: 1200*450*1100 技术要求: 1、基材: 采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板: 符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准, 甲醛释放量: 未检出, 总挥发物有机化合物 TVOC: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯: 未检出, 二甲苯: 未检出。 2、油漆: 采用“易涂宝”品牌环保耐黄变白色烤漆涂饰。水性漆: 采用“易涂宝”品牌, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, 甲醛含量: 未检出, 总铅(Pb)含量: 未检出, 可溶性重金属含量: 未检出。 3、水基型胶粘剂: 采用“三诺”品牌, GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准, 游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。 4、五金: 采用三合一等连接件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A级, 抗菌性能: \geq 99.5%。	件	2.00	1811.00	3622.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			5、结构：两边为加厚 100MM 宽侧板，台面 8MM 厚玻璃台面配备钢化玻璃隔断。桌子整体呈倒 U 型造型，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
4	台下资料柜	京泰 型号： JT-004	家具名称：台下资料柜 规格 mm：1200*250*750 技术要求： 1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、胶粘剂（热熔胶）：“三诺”品牌环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。 6、结构：开放式搁板柜，中间配横搁板，下侧配竖隔板并增加支撑，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。	件	2.00	737.00	1474.00
5	台下资料柜	京泰 型号： JT-005	家具名称：台下资料柜 规格 mm：975*250*750 技术要求：	件	4.00	628.00	2512.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>6、结构：开放式搁板柜，中间配横搁板，下侧配竖隔板并增加支撑，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
6	入墙综合架柜	京泰 型号： JT-006	<p>家具名称：入墙综合架柜 规格 mm：5200*650*3000 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：</p>	套	16.00	17418.00	278688.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>未检出, 苯: 未检出, 甲苯: 未检出, 二甲苯: 未检出。</p> <p>2、面材: 采用“繁美”品牌木皮, 厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm, 木皮经干燥防腐处理, 无节疤、无腐朽, 木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准, 厚度 0.8mm, 木材含水率 8%-12%, 无死节、孔洞、夹皮、树脂道, 无半活节, 无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、粘合剂: 采用“三诺”品牌环保粘合剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。水基型胶粘剂: 采用“三诺”品牌, GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准, 游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。</p> <p>4、油漆: 采用“易涂宝”品牌环保水性漆: 采用“易涂宝”品牌, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, 甲醛含量: 未检出, 总铅(Pb)含量: 未检出, 可溶性重金属含量: 未检出。</p> <p>5、五金: 采用合页及三合一等连接件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 抗菌性能: ≥99.5%。</p> <p>6、工艺: 人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。</p> <p>7、结构: 组合柜体, 上部分一排带门顶柜, 下部分一排带门底柜, 中间由衣柜、书柜、书架组合, 衣柜配备两块搁板、挂衣杆, 衣柜内外均带门, 可双面开启, 开放式书架, 书柜配木框玻璃门, 内置 3 层搁板, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
7	定制桌	京泰 型号: JT-007	<p>家具名称: 定制桌 规格 mm: φ800*750 技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板: 符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、</p>	件	4.00	849.00	3396.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准, 甲醛释放量: 未检出, 总挥发物有机化合物 TVOC: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯: 未检出, 二甲苯: 未检出。</p> <p>2、面材: 采用“繁美”品牌木皮, 厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm, 木皮经干燥防腐处理, 无节疤、无腐朽, 木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准, 厚度 0.8mm, 木材含水率 8%-12%, 无死节、孔洞、夹皮、树脂道, 无半活节, 无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、粘合剂: 采用“三诺”品牌环保粘合剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。水基型胶粘剂: 采用“三诺”品牌, GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准, 游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。</p> <p>4、油漆: 采用“易涂宝”品牌环保水性漆, 挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到 1 级。水性漆: 采用“易涂宝”品牌, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, 甲醛含量: 未检出, 总铅(Pb)含量: 未检出, 可溶性重金属含量: 未检出。</p> <p>5、五金: 采用三合一等连接件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 抗菌性能: $\geq 99.5\%$。</p> <p>6、工艺: 人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。</p> <p>7、结构: 锥形底架, 圆形桌面, 斜切边, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
8	定制椅	京泰 型号: JT-008	<p>家具名称: 定制椅 规格 mm: 常规、中背、带扶手 技术要求: 1、软包: 采用“意美”品牌高回</p>	件	12.00	538.00	6456.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>弹定型阻燃海绵棉，密度$\geq 45\text{KG}/\text{m}^3$，具备高回弹力，防火性能符合国家阻燃标准；符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率$\geq 55\%$，密度$\geq 52\%$，甲醛释放量：未检出。</p> <p>2、面料：采用“兰兴”品牌超纤皮包覆，皮面光泽度好，质感柔和，透气性强，防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性，具有冬暖夏凉的效果。符合 QB/T 2725-2005、GB/T 16799-2018 标准，游离甲醛：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出，可分解出致癌芳香胺染料：未检出。</p> <p>3、曲木板：采用 13 层薄木皮热压成型 ENF 级多层实木板，成型板材厚约 12mm，经防潮、防腐、防虫等化学处理。符合 GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准。甲醛释放量：未检出，TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>4、椅架：采用橡胶木实木框架四腿、四望、四枱，榫卯结构，配三角卡木，木件全部经过烘干处理四面刨光。木材含水率 8%-12%。</p> <p>5、油漆：采用“易涂宝”品牌水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>6、结构：框架榫卯结构，四脚落地，座面软包，椅背弧形一体软包。</p>				
9	定制柜	京泰 型号： JT-009	<p>家具名称：定制柜 规格 mm：900*400*2000 技术要求： 1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度$\geq 25\text{mm}$，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T</p>	件	3.00	759.00	2277.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>24346 -2021 标准, 静曲强度 18.5MPa, 弹性模量 2800MPa, 甲醛释放量≤0.03mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物: 未检出, 四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面: 三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边: “瑞杰”品牌 PVC 条, 厚度 2mm, 不易断裂, 热熔胶工艺, 所有板件四封边, 双饰面。</p> <p>4、粘合剂: “三诺”品牌环保粘合剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。胶粘剂(热熔胶): 采用“三诺”品牌, 符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》, HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》, GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》, HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》, GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+乙苯+二甲苯: 未检出, 卤代烃: 未检出。</p> <p>5、五金: 采用三合一等连接件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 抗菌性能: ≥99.5%。</p> <p>6、结构: 分为上下两部分, 下部底柜配对开柜门、拉手, 内置 1 块搁板, 上部分开放式书柜, 3 层搁板, 中间 1 块立板支撑, 搁板均匀分割, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
10	定制展柜	京泰 型号: JT-010	<p>家具名称: 定制展柜 规格 mm: 1100*400*2000 技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“大亚”品牌 E0 级环保刨花板; 板材厚度≥25mm, 经防潮、防腐处理, 相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准, 静曲强度 18.5MPa, 弹性模量 2800MPa, 甲醛释放量≤0.03mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物: 未检出, 四</p>	件	1.00	893.00	893.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌PVC条，厚度2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、粘合剂：“三诺”品牌环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 4、五金：采用三合一等连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 5、结构：五层斜坡搁板，外侧配挡条，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
11	布草间置物架	京泰 型号： JT-011	家具名称： 布草间置物架 规格 mm： 900*400*2700 技术要求： 1、基材：“大亚”品牌E0级环保刨花板；板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021标准，静曲强度18.5MPa，弹性模量2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌PVC条，厚度2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、粘合剂：“三诺”品牌环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准	件	10.00	1251.00	12510.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			准。胶粘剂(热熔胶):采用“三诺”品牌,符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》,HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》,GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》,HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》,GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛:未检出,苯:未检出,甲苯+乙苯+二甲苯:未检出,卤代烃:未检出。 5、五金:采用三合一等连接件:符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 5.结构:上部配顶柜,下部搁板柜,配4块搁板,柜子均带门、带拉手,下门板安装锁具,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
12	淋浴隔断	京泰 型号: JT-012	家具名称:淋浴隔断 规格mm:2400高 技术要求: 1、材质:阳极氧化铝合金框高强度和耐腐蚀等特性强。 2、5MM钢化磨砂玻璃防雾玻璃隔断。 3、粘合剂:“三诺”品牌环保粘合剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。 4、五金件:采用“海福乐”品牌合页等链接件。 5、结构:四周铝合金框,中间镶嵌钢化玻璃。	平米	15.84	425.00	6732.00
13	吸音护墙板	京泰 型号: JT-013	家具名称:吸音护墙板 规格mm:3400高 技术要求: 1、基材:采用“大亚”品牌ENF级中密度纤维板:游离甲醛释放量达到国家强制E0级标准。 符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001标准,甲醛释放量:未检出,总挥发物有机化合物	平米	191.28	255.00	48776.40

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>TVOC: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯: 未检出, 二甲苯: 未检出。</p> <p>2、面材: “繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm, 木皮经干燥防腐处理, 无结疤、无腐朽, 木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准, 厚度 0.8mm, 木材含水率 8%-12%, 无死节、孔洞、夹皮、树脂道, 无半活节, 无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、封边: ≥6mm 厚“繁美”品牌实木条封边, 所有板件四封边, 双饰面。</p> <p>1、粘合剂: “三诺”品牌环保水基型胶粘剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。: GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准, 游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。</p> <p>5、油漆: “易涂宝”品牌水性漆: 采用“易涂宝”品牌, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, 甲醛含量: 未检出, 总铅(Pb)含量: 未检出, 可溶性重金属含量: 未检出。</p> <p>6、五金: 采用三合一等连接件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 抗菌性能: ≥99.5%。</p> <p>7、优点: 具有吸音(需要做吸音条)、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高等优点。</p> <p>8、要求精选直纹木皮, 相邻护墙板木皮纹理对称、一致。可拼花可做装饰线条。</p>				
14	吸音护墙板	京泰 型号: JT-014	<p>家具名称: 吸音护墙板</p> <p>规格 mm: 200 高</p> <p>技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板: 游离甲醛释放含</p>	平米	60.63	255.00	15460.65

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>量达到国家强制 E0 级标准。 符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927. 21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm，木皮经干燥防腐处理，无结疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、封边：≥6mm 厚“繁美”品牌实木条封边，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、粘合剂：“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。：GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。</p> <p>5、油漆：“易涂宝”品牌水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>6、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923. 1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>7、优点：具有吸音（需要做吸音条）、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高优点。</p>				

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			8、要求精选直纹木皮，相邻护墙板木皮纹理对称、一致。可拼花可做装饰线条。				
15	吸音护墙板	京泰 型号： JT-015	<p>家具名称：吸音护墙板 规格 mm：3400 高 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：游离甲醛释放量达到国家强制 E0 级标准。符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm，木皮经干燥防腐处理，无结疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、封边：≥6mm 厚“繁美”品牌实木条封边，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、粘合剂：“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。：GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。</p> <p>5、油漆：“易涂宝”品牌水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>6、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，</p>	平米	33.60	255.00	8568.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 7、优点：具有吸音（需要做吸音条）、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高优点。 8、要求精选直纹木皮，相邻护墙板木皮纹理对称、一致。可拼花可做装饰线条。				
16	吸音护墙板	京泰 型号： JT-016	家具名称： 吸音护墙板 规格 mm： 3400 高 技术要求： 1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：游离甲醛释放含量达到国家强制 E0 级标准。符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。 2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm，木皮经干燥防腐处理，无结疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。 3、封边：≥6mm 厚“繁美”品牌实木条封边，所有板件四封边，双饰面。 4、粘合剂：“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。：GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。 5、油漆：“易涂宝”品牌水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质	平米	82.20	215.00	17673.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>6、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>7、优点：具有吸音（需要做吸音条）、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高优点。</p> <p>8、要求精选直纹木皮，相邻护墙板木皮纹理对称、一致。可拼花可做装饰线条。</p>				
17	屏风	京泰 型号： JT-017	<p>家具名称：屏风 规格 mm：3400 高 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2、不锈钢金属包边，厚度 1.2mm。</p> <p>3、水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>4、木皮：采用“繁美”品牌，符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>5、水基型胶粘剂：采用“三诺”品牌，GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：</p>	平米	33.00	745.00	24585.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。 6、面料: 采用“兰兴”品牌超纤皮包覆, 皮面光泽度好, 质感柔和, 透气性强, 防虫、防滑、不褪色, 柔软而富有韧性, 具有冬暖夏凉的效果。符合 QB/T 2725-2005、GB/T 16799-2018 标准, 游离甲醛: 未检出, 挥发性有机物(VOC): 未检出, 可分解出致癌芳香胺染料: 未检出。				
18	吸音护墙板	京泰 型号: JT-018	家具名称: 吸音护墙板 规格 mm: 3400 高 技术要求: 1、基材: 采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板: 游离甲醛释放量达到国家强制 E0 级标准。 符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准, 甲醛释放量: 未检出, 总挥发物有机化合物 TVOC: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯: 未检出, 二甲苯: 未检出。 2、面材: “繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm, 木皮经干燥防腐处理, 无结疤、无腐朽, 木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准, 厚度 0.8mm, 木材含水率 8%-12%, 无死节、孔洞、夹皮、树脂道, 无半活节, 无死节、虫洞、孔洞等。 3、封边: ≥6mm 厚“繁美”品牌实木条封边, 所有板件四封边, 双饰面。 4、粘合剂: “三诺”品牌环保水基型胶粘剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。: GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准, 游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。 5、油漆: “易涂宝”品牌水性漆: 采用“易涂宝”品牌, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质	平米	38.76	255.00	9883.80

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>6、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>7、优点：具有吸音（需要做吸音条）、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高优点。</p> <p>8、要求精选直纹木皮，相邻护墙板木皮纹理对称、一致。可拼花可做装饰线条。</p>				
19	吸音护墙板	京泰 型号： JT-019	<p>家具名称：吸音护墙板 规格 mm：3400 高 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：游离甲醛释放含量达到国家强制 E0 级标准。符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm，木皮经干燥防腐处理，无结疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、封边：≥6mm 厚“繁美”品牌实木条封边，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、粘合剂：“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。：GB18583-2008、</p>	平米	68.46	215.00	14718.90

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。 5、油漆：“易涂宝”品牌水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。 6、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。 7、优点：具有吸音（需要做吸音条）、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高等优点。 8、要求精选直纹木皮，相邻护墙板木皮纹理对称、一致。可拼花可做装饰线条。				
20	吸音护墙板	京泰 型号： JT-020	家具名称： 吸音护墙板 规格 mm： 3400 高 技术要求： 1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：游离甲醛释放含量达到国家强制 E0 级标准。符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。 2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm，木皮经干燥防腐处理，无结疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、	平米	41.08	255.00	10475.40

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			虫洞、孔洞等。 3、封边：≥6mm厚“繁美”品牌实木条封边，所有板件四封边，双饰面。 4、粘合剂：“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。：GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。 5、油漆：“易涂宝”品牌水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。 6、五金：采用三合一等连接件：符合GB/T 3325-2017、GB18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 7、优点：具有吸音（需要做吸音条）、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高优点。 8、要求精选直纹木皮，相邻护墙板木皮纹理对称、一致。可拼花可做装饰线条。				
21	更换木门	京泰 型号： JT-021	家具名称：更换木门 规格 mm：1500*2400 技术要求： 1、基材：采用“大亚”品牌ENF级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。 2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于0.6mm、宽度不小于120mm，	套	8.00	2010.00	16080.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>木皮经干燥防腐处理，无节疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、粘合剂：采用“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合 GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。</p> <p>4、油漆：采用“易涂宝”品牌环保水性漆：挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格，两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>5、门类型：实木复合双开门，门板厚度 42mm，门芯材料，橡胶木集成材。</p> <p>6. 五金材料：门把手、门锁、门吸。</p> <p>7. 拆除原有防火门。</p>				
22	更换木门	京泰 型号： JT-022	<p>家具名称：更换木门 规格 mm：1500*2400 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm，木皮经干燥防腐处理，无节疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木</p>	套	1.00	2010.00	2010.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。 3、粘合剂：采用“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合 GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。 4、油漆：采用“易涂宝”品牌环保水性漆：挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格，两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。 5、门类型：实木复合双开门，门板厚度 42mm，门芯材料，橡胶木集成材。 6.五金材料：门把手、门锁、门吸。 7.拆除原有防火门。				
23	餐桌椅	京泰 型号： JT-023	家具名称：餐桌椅 规格 mm：(桌子尺寸)1200*600*750 技术要求： 1. 基材：桌面采用 25mm 厚“莫干山”品牌 ENF 级多层实木板，双面贴防火板饰面，甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ 。多层实木板符合 GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准。甲醛释放量：未检出，TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。 2. 结构：连体钢架，壁厚 \geq 1.5mm，桌腿与地面不固定。 3. 餐椅：规格为常规、低背，椅架采用壁厚 \geq 1.5mm 钢管，表面喷塑处理，配尼龙套脚，座面、靠背采用“莫干山”品牌 ENF 级多层曲木胶合板，厚度 \geq 12mm，不得叠芯、离芯。 4、油漆：环保水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020	件	90.00	1117.00	100530.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。</p> <p>5. 连体钢架，中性盐雾试验(NSS试验)600小时无腐蚀点，耐腐蚀等级10级。</p> <p>6. 五金件：采用三合一等连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>7. 结构：四人连体餐桌架，桌面和椅座采用清漆封边工艺、椅背带扣手孔。</p> <p>配尼龙套脚。</p>				
24	单人餐桌	京泰 型号： JT-024	<p>家具名称：单人餐桌 规格mm：900*600*760 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“大亚”品牌ENF级中密度纤维板，游离甲醛释放量达到国家强制E0级标准。符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001标准，甲醛释放量：未检出，总挥发性有机化合物TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于0.6mm、宽度不小于120mm，木皮经干燥防腐处理，无结疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022标准，厚度0.8mm，木材含水率8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、粘合剂：采用“三诺”品牌水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合：GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲</p>	件	12.00	893.00	10716.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			苯：未检出。 4、油漆：采用“易涂宝”品牌水性漆，挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。 5、五金：采用三合一等连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 6、结构：桌面四边倒圆角，桌腿方形钢管，壁厚≥1.5mm，四腿落地，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
25	双人餐桌	京泰 型号： JT-025	家具名称： 双人餐桌 规格 mm： 1200**600*760 技术要求： 1、基材：采用“大亚”品牌ENF级中密度纤维板，游离甲醛释放含量达到国家强制E0级标准。符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。 2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于0.6mm、宽度不小于120mm，木皮经干燥防腐处理，无结疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022标准，厚度0.8mm，木材含水率8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。 3、粘合剂：采用“三诺”品牌水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合：GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015标准，游离甲醛：	件	8.00	1117.00	8936.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。</p> <p>4、油漆: 采用“易涂宝”品牌水性漆, 挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, 甲醛含量: 未检出, 总铅(Pb)含量: 未检出, 可溶性重金属含量: 未检出。</p> <p>5、五金: 采用三合一等连接件: 符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A级, 抗菌性能: $\geq 99.5\%$。</p> <p>6、结构: 桌面四边倒圆角, 桌腿方形钢管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 四腿落地, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
26	餐桌	京泰 型号: JT-026	<p>家具名称: 餐桌 规格 mm: $\Phi 2000*760$ 技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板, 游离甲醛释放含量达到国家强制 E0 级标准。符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准, 甲醛释放量: 未检出, 总挥发物有机化合物 TVOC: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯: 未检出, 二甲苯: 未检出。</p> <p>2、面材: “繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm, 木皮经干燥防腐处理, 无结疤、无腐朽, 木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准, 厚度 0.8mm, 木材含水率 8%-12%, 无死节、孔洞、夹皮、树脂道, 无半活节, 无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、粘合剂: 采用“三诺”品牌水基型胶粘剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合: GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、</p>	件	1.00	12505.00	12505.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>GB/T22048-2015 标准, 游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。</p> <p>4、油漆: 采用“易涂宝”品牌环保水性漆, 挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, 甲醛含量: 未检出, 总铅(Pb)含量: 未检出, 可溶性重金属含量: 未检出。</p> <p>5、五金: 采用三合一等连接件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A级, 抗菌性能: ≥99.5%。</p> <p>6. 配直径 1200mm 木制电动转盘, 桌面防水防油。金属桌架: 采用 1.5mm 壁厚的钢制桌架, 结构稳定。配尼龙套脚。</p>				
27	餐桌	京泰 型号: JT-027	<p>家具名称: 餐桌 规格 mm: ϕ1800*760 技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板, 游离甲醛释放量达到国家强制 E0 级标准。符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准, 甲醛释放量: 未检出, 总挥发物有机化合物 TVOC: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯: 未检出, 二甲苯: 未检出。</p> <p>2、面材: “繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm, 木皮经干燥防腐处理, 无结疤、无腐朽, 木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准, 厚度 0.8mm, 木材含水率 8%-12%, 无死节、孔洞、夹皮、树脂道, 无半活节, 无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、粘合剂: 采用“三诺”品牌优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合:</p>	件	1.00	11165.00	11165.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。 4、油漆：采用“易涂宝”品牌环保水性漆，挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。 5、五金：采用三合一等连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 6、工艺：人造板件全部双饰面、隐蔽部位全部封边处理。 7、结构：十边形锥形造型桌架，木制桌面，配备直径1000mm木制转盘，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
28	餐椅	京泰 型号： JT-028	家具名称： 餐椅 规格mm： 常规、中背 技术要求： 1、软包：采用“意美”品牌高回弹定型阻燃海棉，具备高回弹力，防火性能符合国家阻燃标准；符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023标准，回弹率≥55%，密度≥52%，甲醛释放量：未检出。 2、面料：采用“兰兴”品牌超纤皮包覆，皮面光泽度好，质感柔和，透气性强，防虫、防滑、不褪色，柔软而富有韧性，具有冬暖夏凉的效果。符合QB/T 2725-2005、GB/T 16799-2018标准，游离甲醛：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出，可分解出致癌芳香胺染料：未检出。 3、曲木板：采用13层薄木皮热压成型，成型板材约12mm厚，经防潮、防腐、防虫等化学处理。符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、	件	50.00	447.00	22350.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准。甲醛释放量：未检出，TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。 4、椅架：椅架：采用橡胶木实木椅架，四腿、四望、四枨，榫卯结构，配三角卡木，木螺钉固定，木件全部经过烘干处理，四面刨光。木材含水率 8%-12%。配“晟毅”品牌尼龙脚垫。 5、油漆：采用“易涂宝”品牌环保水性漆：采用“易涂宝”品牌，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。 6、结构：框架榫卯结构，四脚落地，座面软包，椅背扇形软包。				
29	食堂置物柜	京泰 型号： JT-029	家具名称： 食堂置物柜 规格 mm： 2100*500*2700 技术要求： 1、基材：“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、粘合剂：“三诺”品牌环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化	件	1.00	2814.00	2814.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5、五金件：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。 6、结构：上部配顶柜，下部搁板柜，配 4 块搁板，柜子均带门、下柜门板安装锁具，门板带拉手，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
30	食堂置物柜	京泰 型号： JT-030	家具名称：食堂置物柜 规格 mm：2750*500*2700 技术要求： 1、基材：“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、粘合剂：“三诺”品牌环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5、五金件：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB	件	1.00	3685.00	3685.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:上部配顶柜,下部搁板柜,配4块搁板,柜子均带门、下柜门板安装锁具,门板带拉手,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
31	食堂置物柜	京泰 型号: JT-031	家具名称:食堂置物柜 规格 mm: 2350*500*2700 技术要求: 1、基材:“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥25mm,经防潮、防腐处理,相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准,静曲强度 18.5MPa,弹性模量 2800MPa,甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ,苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物:未检出,四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面:三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边:“瑞杰”品牌 PVC 条,厚度 2mm,不易断裂,热熔胶工艺,所有板件四封边,双饰面。 4、粘合剂:“三诺”品牌环保粘合剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。胶粘剂(热熔胶):采用“三诺”品牌,符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》,HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》,GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》,HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》,GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛:未检出,苯:未检出,甲苯+乙苯+二甲苯:未检出,卤代烃:未检出。 5、五金件:采用三合一等连接件:符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。	件	1.00	3149.00	3149.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			6、结构：上部配顶柜，下部搁板柜，配4块搁板，柜子均带门、下柜门板安装锁具，门板带拉手，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
32	换衣凳	京泰 型号： JT-032	<p>家具名称：换衣凳 规格 mm：1600*500*450 技术要求：</p> <p>1、布料：“颐达”品牌透气布料，耐磨性强、透气性好，甲醛释放量≤20mg/kg，染色牢度不小于4级，禁用可分解芳香胺染料。其他指标项符合国家标准。符合 GB 18401-2010、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009、FZ/T 62011.3-2016、GB/T 18885-2020 标准：甲醛含量：未检出，pH值4.0-7.5，可分解致癌芳香胺染料：未检出，总铅、总镉、镍释放、杀虫剂总量：未检出。</p> <p>2. 海绵：“意美”品牌高密度海绵，拉伸强度≥100Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥2.0N/cm，回弹性能A级。其他指标项符合国家标准。阻燃海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率≥55%，密度≥52%，甲醛释放量：未检出。</p> <p>3. 钢管凳架：壁厚≥1.2mm。</p> <p>4. 表面材料：采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强，符合GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准：筛余物：全部通过，干附着力：1级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：3H。</p> <p>5. 五金：采用三合一等连接件五金件；</p> <p>6. 生产工艺流程：柜体热固性粉末涂料喷塑，耐磨耐锈防静电，陶化处理。</p> <p>7、结构：软包防水椅面，金属钢架结构，下部配钢制鞋架，四脚落地。配尼龙套脚。</p>	件	2.00	670.00	1340.00
33	操作台	京泰 型号： JT-033	<p>家具名称：操作台 规格 mm：1200*600*800 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“天铁”品牌冷轧钢板：符合GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB</p>	件	2.00	857.00	1714.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>8923.1-2011 标准, 重金属含量: 未检出, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 表面材料: 采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末, 颗粒均匀细腻, 色泽均匀统一, 附着力强; 符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准: 筛余物: 全部通过, 干附着力:1 级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤):3H。</p> <p>3. 五金: “海福乐”品牌阻尼铰链, 三节静音重型滑轨等五金件;</p> <p>4. 生产工艺流程: 钢质部件经除油、除锈、陶化后喷塑处理。</p> <p>5. 结构: 钢管桌架, 上部三个抽屉, 下部一个单开门, 一组对开门, 内置 1 块搁板, 带扣手、带锁。配尼龙套脚。</p>				
34	护理车	京泰 型号: JT-034	<p>家具名称: 护理车 规格 mm: 800*480*860 技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“天铁”品牌冷轧钢板: 符合 GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 重金属含量: 未检出, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 表面材料: 采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末, 颗粒均匀细腻, 色泽均匀统一, 附着力强: 符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准: 筛余物: 全部通过, 干附着力:1 级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤):3H。</p> <p>3. 污物盆 360 度旋转, 抽屉使用“海福乐”品牌静音滑轨。</p> <p>4. 五金: 尼龙万向轮, 五金件;</p> <p>5、结构: 钢制框架, 三层搁板, 三边护栏, 上层搁板下带两个抽屉, 配污物盆, 尼龙静音可锁定万向轮。</p>	件	2.00	357.00	714.00
35	操作台	京泰 型号: JT-035	<p>家具名称: 操作台 规格 mm: 1200*600*800 技术要求:</p> <p>1、基材: 采用“天铁”品牌冷轧钢板: 符合 GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 重金属含量: 未检出, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 表面材料: 采用“艾格玛新立”</p>	件	2.00	883.00	1766.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			品牌热固性粉末：符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准：筛余物：全部通过，干附着力：1 级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：3H。 3. 五金：“海福乐”品牌阻尼铰链，三节静音重型滑轨等五金件； 4. 生产工艺流程：柜体热固性粉末涂料喷塑，耐磨耐锈防静电，磷化处理。 5、结构：上部三个抽屉，下部一个单开门，一个对开门，内置 1 块搁板，带扣手、带锁。				
36	按摩床	京泰 型号： JT-036	家具名称： 按摩床 规格 mm： 1900*800*700 技术要求： 1、基材：采用“天铁”品牌冷轧钢板：符合 GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，重金属含量：未检出，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，厚度≥0.8mm。 2、表面材料：采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强：符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准：筛余物：全部通过，干附着力：1 级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：3H。 3、海绵：“意美”品牌高密度海绵，拉伸强度≥100Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥2.0N/cm，回弹性能 A 级。其他指标项符合国家标准。符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率≥55%，密度≥52%，甲醛释放量：未检出。 4. 皮革：采用“兰兴”品牌，符合 QB/T 2725-2005、GB/T 16799-2018 标准，游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）：未检出，可分解出致癌芳香胺染料：未检出。 5. 五金：五金件； 6. 生产工艺流程：架体热固性粉末涂料喷塑，耐磨耐锈防静电，磷化处理。 7、结构：床上带圆形放头口，带固定枕头，床架采用钢管结构，钢管壁厚≥1.8mm，下部配钢制鞋架，	件	4.00	670.00	2680.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			六脚落地。配尼龙套脚。				
37	药柜	京泰 型号: JT-037	家具名称: 药柜 规格 mm: 900*400*1800 技术要求: 1、基材: 采用“天铁”品牌冷轧钢板: 符合 GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 重金属含量: 未检出, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 厚度 \geq 0.8mm。 2、表面材料: 采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末, 颗粒均匀细腻, 色泽均匀统一, 附着力强: 符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准: 筛余物: 全部通过, 干附着力:1 级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤):3H。 3、五金: 合页、拉手等五金件; 4、生产工艺流程: 柜体经除油、除锈、陶化后喷塑处理。热固性粉末涂料喷塑, 耐磨、耐锈。 5、结构: 薄边柜体, 钢制框架两扇通体对开门, 门中间镶嵌钢化玻璃, 内置 4 块活动搁板。	件	8.00	759.00	6072.00
38	药柜	京泰 型号: JT-038	家具名称: 药柜 规格 mm: 850*400*1800 技术要求: 1、基材: 采用“天铁”品牌冷轧钢板: 符合 GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 重金属含量: 未检出, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 厚度 \geq 0.8mm。 2. 表面材料: 采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末, 颗粒均匀细腻, 色泽均匀统一, 附着力强: 符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准: 筛余物: 全部通过, 干附着力:1 级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤):3H。 3. 五金: 可全部拉出三节静音滑轨五金件; 4. 生产工艺流程: 柜体热固性粉末涂料喷塑, 耐磨耐锈防静电, 磷化处理。 5、结构: 薄边柜体; 刀把型柜体, 柜体底柜上部两个抽屉, 下部对开门, 内置 1 块搁板, 顶柜金属框架对开门, 中间镶嵌钢化玻璃, 内置 2 块搁板, 顶柜深度小于底柜, 顶柜与底柜间留一定开放空间, 便	件	5.00	893.00	4465.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			于放置物品, 均带扣手、带锁。				
39	冷藏药柜	京泰 型号: JT-039	家具名称: 冷藏药柜 规格 mm: 1200*560*1920 技术要求: 1、基材: 采用“天铁”品牌冷轧钢板: 符合 GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 重金属含量: 未检出, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 厚度≥0.8mm。 2、表面材料: 采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末, 颗粒均匀细腻, 色泽均匀统一, 附着力强: 符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准: 筛余物: 全部通过, 干附着力:1 级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤):3H。 3、五金: 含合页及拉手等五金件; 4、生产工艺流程: 柜体热固性粉末涂料喷塑, 耐磨耐锈防静电, 磷化处理。 功能: 有智能控温功能 5、结构: 薄边柜体; 内置六块搁板, 带控温风扇, 静音万向轮。	件	1.00	4377.00	4377.00
40	操作台	京泰 型号: JT-040	家具名称: 操作台 规格 mm: 1200*600*800 技术要求: 1、基材: 采用基材: 采用“天铁”品牌冷轧钢板: 符合 GB/T3325-2017、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 重金属含量: 未检出, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 厚度≥0.8mm。 2、表面材料: 采用“艾格玛新立”品牌热固性粉末, 颗粒均匀细腻, 色泽均匀统一, 附着力强: 符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准: 筛余物: 全部通过, 干附着力:1 级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤):3H。 3、五金: 含拉手、合页、锁具等五金件; 4、生产工艺流程: 柜体热固性粉末涂料喷塑, 耐磨耐锈防静电, 磷化处理。 5、结构: 上部三个抽屉, 下部一个单开门, 一个对开门, 内置 1 块搁板, 带扣手、带锁, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。	件	8.00	883.00	7064.00
41	个体沙盘	京泰	家具名称: 个体沙盘	件	1.00	849.00	849.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
		型号: JT-041	规格 mm: 800*800*1000 技术要求: 1、优质实木松木框架, 抛光打磨, 含水率为 9.4%时的木材密度 \geq 0.5g/cm ³ , 木材应经干燥处理, 含水率 8%~12%。 2. 防水内托, 干湿两用。 3、专用沙 20 斤, 200 件沙具一套 4、结构: 榫卯框架, 四脚落地结构, 桌面带四面挡沿, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
42	团体沙盘	京泰 型号: JT-042	家具名称: 团体沙盘 规格 mm: 1200*800*1000 技术要求: 1、优质实木松木框架, 抛光打磨, 含水率为 9.4%时的木材密度 \geq 0.5g/cm ³ , 木材应经干燥处理, 含水率 8%~12%。 2. 防水内托, 干湿两用。 3、专用沙 20 斤, 200 件沙具一套 4、结构: 榫卯框架, 四脚落地结构, 桌面带四面挡沿, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。	件	1.00	1117.00	1117.00
43	沙具柜	京泰 型号: JT-043	家具名称: 沙具柜 规格 mm: 1000*300*1600 技术要求: 1、基材: 采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 板材厚度 \geq 25mm, 经防潮、防腐处理, 相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准, 静曲强度 18.5MPa, 弹性模量 2800MPa, 甲醛释放量 \leq 0.03mg/m ³ , 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物: 未检出, 四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面: 三聚氰胺饰面板双贴。 2、封边: “瑞杰”品牌 PVC 条, 厚度 2mm, 不易断裂, 热熔胶工艺, 所有板件四封边, 双饰面。 3、胶粘剂(热熔胶): 采用“三诺”品牌, 符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》, HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》, GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》, HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》, GB	件	5.00	715.00	3575.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 4.五金：采用三合一等连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 5、沙具 300 件。 6、结构：开放柜，柜内四层搁板，上部不封顶，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
44	减压椅	京泰 型号： JT-044	家具名称： 减压椅 规格 mm： 990*850*1050 技术要求： 1.布料：“颐达”品牌羊羔绒透气布料，耐磨性强、透气性好，染色牢度不小于4级，禁用可分解芳香胺染料。其他指标项符合国家标准。符合GB 18401-2010、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009、FZ/T 62011.3-2016、GB/T 18885-2020 标准：甲醛含量：未检出，pH值4.0-7.5，可分解致癌芳香胺染料：未检出，总铅、总镉、镍释放、杀虫剂总量：未检出。 2、海绵：“意美”品牌高密度阻燃海绵，拉伸强度≥100Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥2.0N/cm，回弹性能A级。其他指标项符合国家标准。符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率≥55%，密度≥52%，甲醛释放量：未检出。 3.电动调节，背斜角调节范围≥30度，240度自由旋转。 4.结构：满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间配麻布。无苯胶粘剂粘结；所有内部衬垫物清洁无异味。 5.钢制折叠机构，表面防锈发蓝处理，背可倾仰，脚踏板可折叠收放；配“晟毅”品牌尼龙脚垫。	件	2.00	2188.00	4376.00
45	装饰架柜	京泰 型号：	家具名称： 装饰架柜 规格 mm： 900*400*2100	件	6.00	883.00	5298.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
		JT-045	<p>技术要求:</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580- 2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346 -2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 橱柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>4.五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>5、结构：分为上下两部分，下部底柜配 2 个对开门、拉手，内置 1 块搁板，上部开放式书柜，3 层搁板，中间 3 块立板支撑，均匀分割搁板，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
46	理发桌	京泰 型号： JT-046	<p>家具名称：理发桌</p> <p>规格 mm：800*400*1700</p> <p>技术要求：</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理：符合 GB/T 15102-2017、GB 18580- 2017、GB/T</p>	套	2.00	1072.00	2144.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346 -2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5、五金：采用阻尼铰链，五金配件。</p> <p>6、结构：四脚落地，桌子中间带抽屉，两边开放结构，抽屉配拉手，桌面上带镜子，镜子上配灯带，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
47	理发功能柜	京泰 型号： JT-047	<p>家具名称：理发功能柜 规格 mm：400*350*800 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346 -2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环</p>	套	2.00	357.00	714.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5、五金：采用三合一连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>6、结构：柜子下面两个抽屉，带拉手，抽屉与顶板之间留一定开放空间，便于放置物品，顶板上带吹风机孔，四脚落地，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
48	理发架柜	京泰 型号： JT-048	<p>家具名称：理发架柜 规格 mm: 1500*400*2100 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化</p>	套	1.00	1518.00	1518.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5.五金：采用三合一连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 6、结构：柜子下部配一个单开门柜门，一个对开门柜门，带拉手，上部开放式结构，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
49	理发架柜	京泰 型号： JT-049	家具名称：理发架柜 规格 mm：1000*400*2100 技术要求： 1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5、五金：采用三合一连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，	套	3.00	1161.00	3483.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			有害物质：未检出，锈蚀等级：A级，抗菌性能：≥99.5%。 6、结构：柜子下部配对开门，带拉手，上部开放式结构，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
50	理发椅	京泰 型号： JT-050	家具名称：理发椅 规格 mm：650*600*850 技术要求： 1、接触面：“卡森”品牌牛皮面料覆面，防尘、防静电、防污处理；符合 GB/T11759-2008、GB/T 16799-2018、GB/T 26702-2011、GB/T 30398-2013、HJ507-2009 标准，三丁基锡：未检出，氯化苯和氯化甲苯：未检出，甲醛释放量：未检出，防尘、防静电、防污处理； 2、泡绵：采用“意美”品牌环保型高密度阻燃海绵、高回弹不含氟氮化合物的高弹力定型海绵。座面、靠背多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率≥55%，密度≥52%，甲醛释放量：未检出。 3. 底座：四档多功能不锈钢底盘。 4. 气压棒：“三弘”品牌行程 200mm 沉口 50mm 电镀气杆。符合 QB/T 2280-2016、GB/T 29525-2013、JB/T 8064.2-1996、QB/T3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，乙酸盐雾试验 700h 无缺陷，10 级，铜加速乙酸盐雾试验：700h 无缺陷，10 级，耐高低温性能：衰减量:3%，循环寿命：总衰减量:10%。 5. 脚踏：直径 25mm 壁厚 1.5mm 厚的电镀钢管杆。 6、结构：圆形不锈钢底座，椅背与扶手一体结构，椅面、椅背、扶手软包，带脚踏。	件	2.00	2010.00	4020.00
51	洗头床	京泰 型号： JT-051	家具名称：洗头床 规格 mm：700*1800*750 技术要求： 1、接触面：“卡森”品牌牛皮：符合 GB/T11759-2008、GB/T 16799-2018、GB/T 26702-2011、GB/T 30398-2013、HJ507-2009 标准，三丁基锡：未检出，氯化苯和	套	2.00	4019.00	8038.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>氯化甲苯：未检出，甲醛释放量：未检出，防尘、防静电、防污处理；</p> <p>2、泡绵：采用“意美”品牌环保型高密度阻燃海绵、高回弹不含氟氨化合物定型海绵。座面、靠背多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率≥55%，密度≥52%，甲醛释放量：未检出。</p> <p>3.头盆：陶瓷头盆，双向铜制合金水龙头，防污易清洁，颈部贴合设计，柔软舒适。</p> <p>4.扶手：原生料 PP 材质，模具一体成型。</p> <p>5.垫脚：采用加厚软胶设计，具备防滑、耐用特性，可有效提升顾客使用稳定性</p> <p>6、结构：陶瓷洗头盆，座面软包，带脚托，配花洒。</p>				
52	更换木门	京泰 型号： JT-052	<p>家具名称：更换木门</p> <p>规格 mm：1500*2400</p> <p>技术要求：</p> <p>1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2、面材：“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm，木皮经干燥防腐处理，无节疤、无腐朽，木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准，厚度 0.8mm，木材含水率 8%-12%，无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无半活节，无死节、虫洞、孔洞等。</p> <p>3、粘合剂：采用“三诺”品牌环保水基型胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合 GB18583-2008、</p>	套	7.00	2010.00	14070.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。 4、油漆：采用“易涂宝”品牌环保水性漆：挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量：未检出，总铅(Pb)含量：未检出，可溶性重金属含量：未检出。 5、门类型：实木复合双开门，门板厚度 42mm，门芯材料，橡胶木集成材。 6.五金材料：门把手、门锁、门吸。 7.拆除原有防火门，				
53	化妆桌	京泰 型号： JT-053	家具名称： 化妆桌 规格 mm： 800*400*1700 技术要求： 1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板：符合 GB/T 15102-2017、GB 18580- 2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346 -2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5.五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T	件	3.00	1161.00	3483.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:四脚落地,桌子带两个抽屉,抽屉配拉手,桌面上带倒U型镜子,镜子上配灯带,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
54	化妆专椅	京泰 型号: JT-054	家具名称:化妆专椅 规格 mm:常规、中背 技术要求: 1、软包:采用“意美”品牌高回弹定型阻燃海绵,具备高回弹力,防火性能符合国家阻燃标准;符合QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023标准,回弹率≥55%,密度≥52%,甲醛释放量:未检出。 2、面料:采用“兰兴”品牌超纤皮包覆,皮面光泽度好,质感柔和,透气性强,防虫、防滑、不褪色,柔软而富有韧性,具有冬暖夏凉的效果。符合QB/T 2725-2005、GB/T 16799-2018标准,游离甲醛:未检出,挥发性有机物(VOC):未检出,可分解出致癌芳香胺染料:未检出。 3、曲木板:采用13层薄木皮热压成型,成型板材厚约12mm,经防潮、防腐、防虫等化学处理。符合GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001标准。甲醛释放量:未检出,TVOC:未检出,苯:未检出,甲苯:未检出,二甲苯:未检出。 4、椅架:采用橡胶木实木框架,木件全部经过烘干处理四面刨光。木材含水率8%-12%。 5、油漆:采用“易涂宝”品牌环保水性漆,两面均衡油饰:符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准,甲醛含量:未检出,总铅(Pb)含量:未检出,可溶性重金属含量:未检出。 6、结构:实木榫卯结构框架,四脚落地,椅座、椅背软包。	件	3.00	357.00	1071.00
55	更衣间	京泰 型号:	家具名称:更衣间 规格 mm:800*900*2000	件	3.00	452.00	1356.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
		JT-055	技术要求: 1. 布料: “颐达”品牌透气布料, 耐磨性强、透气性好, 甲醛释放量 ≤20mg/kg, 染色牢度不小于4级, 禁用可分解芳香胺染料。其他指标项符合国家标准。符合 GB 18401-2010、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009、FZ/T 62011.3-2016、GB/T 18885-2020 标准: 甲醛含量: 未检出, pH值 4.0-7.5, 可分解致癌芳香胺染料: 未检出, 总铅、总镉、镍释放、杀虫剂总量: 未检出。 2. 海绵: “意美”品牌高密度海绵, 拉伸强度 ≥100Kpa, 伸长率 ≥140%, 撕裂强度 ≥2.0N/cm, 回弹性能 A 级。其他指标项符合国家标准。阻燃海绵: 符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准, 回弹率 ≥55%, 密度 ≥52%, 甲醛释放量: 未检出。 3. 钢架壁厚 ≥1.2mm。结构稳定。 4. 表面材料: “艾格玛新立”品牌热固性粉末, 颗粒均匀细腻, 色泽均匀统一, 附着力强; 符合 GB/T 9286-2021、GB/T 6739-2022、HG/T 2006-2022 标准: 筛余物: 全部通过, 干附着力: 1级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤): 3H。 5. 五金: 含横杆, 衣钩等五金件; 6. 生产工艺流程: 柜体热固性粉末涂料喷塑, 耐磨耐锈防静电, 磷化处理。 7. 结构: 钢制框架, 周围装更衣帘, 框架之间带横杆起稳固作用, 一根横杆配挂衣钩。				
56	换衣凳	京泰 型号: JT-056	家具名称: 换衣凳 规格 mm: φ350*400 技术要求: 1、布料: “颐达”品牌透气布料, 耐磨性强、透气性好, 染色牢度不小于4级, 禁用可分解芳香胺染料。其他指标项符合国家标准。符合 GB 18401-2010、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009、FZ/T 62011.3-2016、GB/T 18885-2020 标准: 甲醛含量: 未检出, pH值 4.0-7.5, 可分解致癌芳香胺染料: 未检出, 总铅、总镉、	件	3.00	268.00	804.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>镍释放、杀虫剂总量：未检出。</p> <p>2、海绵：“意美”品牌高密度海绵，拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，伸长率$\geq 140\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$，回弹性能 A 级。其他指标项符合国家标准。阻燃海绵：符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率$\geq 55\%$，密度$\geq 52\%$，甲醛释放量：未检出。</p> <p>3. 框架：采用橡胶木实木框架，经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断。</p> <p>4、结构：圆柱形结构，整体软包。</p>				
57	定制书法桌	京泰 型号： JT-057	<p>家具名称：定制书法桌 规格 mm：3000*1000*760 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度$\geq 25\text{mm}$，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。：符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346 -2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5. 五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T</p>	件	1.00	3037.00	3037.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:钢制框架,口字形桌腿,两腿之间底部横杆连接,起到稳固作用,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
58	定制阅读平台	京泰 型号: JT-058	家具名称:定制阅读平台 规格 mm: 1140*500*750 技术要求: 1、基材:采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥25mm,经防潮、防腐处理,相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准,静曲强度 18.5MPa,弹性模量 2800MPa,甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ,苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物:未检出,四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面:三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边:“瑞杰”品牌 PVC 条,厚度 2mm,不易断裂,热熔胶工艺,所有板件四封边,双饰面。 4、胶粘剂(热熔胶):采用“三诺”品牌,符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》,HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》,GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》,HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》,GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛:未检出,苯:未检出,甲苯+乙苯+二甲苯:未检出,卤代烃:未检出。 5.五金:采用三合一等连接件:符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:两条支撑腿,与桌面宽度一致。配备钢制耐腐蚀钢制架体,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。	件	5.00	536.00	2680.00
59	圆展台	京泰 型号: JT-059	家具名称:圆展台 规格 mm: φ2000*1200 技术要求:	件	1.00	12505.00	12505.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>1、基材：采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准，甲醛释放量：未检出，总挥发物有机化合物 TVOC：未检出，苯：未检出，甲苯：未检出，二甲苯：未检出。</p> <p>2.封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热溶胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>3、工艺：圆弧造型，内做承重加固，软包座面，西皮饰面，表面厚实且柔软，富于韧性，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。产品有害物质-皮革中氯苯酚（PCP）未检出。</p> <p>4.海绵：“意美”品牌高密度阻燃海绵，拉伸强度≥100Kpa，伸长率≥140%，回弹性能 A 级。其他指标项符合国家标准。符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准，回弹率≥55%，密度≥52%，甲醛释放量：未检出。</p> <p>5.配件采用：地脚钉、灯带等五金件。</p> <p>6、结构：由座椅和书架两部分组成，座椅倒锥形结构，座面软包，座椅中间为环形书架，内嵌于底座座椅上方，书架由多块搁板分割，书架中间镂空，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
60	方展台	京泰 型号： JT-060	<p>家具名称：方展台 规格 mm：4000*1200*1200 技术要求： 1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面包花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未</p>	件	1.00	6163.00	6163.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>6、结构：整体由金属框架与板材结合而成，主体为立方体开放式储物空间，四面均有隔间，上面为平面展示台，展示台上设两个小型立体架，三个展示架呈阶梯状。配备钢制耐腐蚀钢制架体，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
61	服务台	京泰 型号： JT-061	<p>家具名称：服务台</p> <p>规格 mm：2000*600*750</p> <p>技术要求：</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，</p>	件	1.00	2903.00	2903.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>6、结构：立方体框架，内部双面双层斜坡搁板，外侧配挡条，便于放置书籍。配备钢制耐腐蚀钢制架体，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
62	定制书架	京泰 型号： JT-062	<p>家具名称：定制书架 规格 mm：2400*700*1200 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标</p>	件	2.00	2992.00	5984.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。 6、结构：主体立方体框架，内部双面双层斜坡搁板，外侧配挡条，便于放置书籍，主体上方放置两层双面无外框倾斜板，倾斜板下带底托，整体钢架支撑。配备钢制耐腐蚀钢制架体，配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
63	定制书架	京泰 型号： JT-063	家具名称：定制书架 规格 mm：9100*400*3000 技术要求： 1、基材：“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。：符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346 -2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。	件	1.00	12058.00	12058.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>5. 五金：立板、背板与搁板间采用金属连接件，立板底部配尼龙调节脚；采用三合一连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>6、结构：开放式书架，带背板，七块搁板八个存储空间（总高 3000-牙子板 50-顶板 25-底板 25-七块搁板 175=2725，2725/8=340.625，净空高约 340mm），配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
64	定制书架	京泰 型号： JT-064	<p>家具名称：定制书架 规格 mm：2500*400*2500 技术要求：</p> <p>1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。</p> <p>3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。</p> <p>4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5、五金：立板、背板与搁板间采用金属连接件，立板底部配尼龙调节脚；采用三合一连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、</p>	件	1.00	3796.00	3796.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 抗菌性能: $\geq 99.5\%$ 。 6、结构: 开放式书架, 带背板, 六块搁板七个存储空间(净空高约342mm), 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
65	坐垫	京泰 型号: JT-065	家具名称: 坐垫 规格 mm: 420*420 技术要求: 1、布料: “颐达”品牌透气布料, 耐磨性强、透气性好染色牢度不小于 4 级, 禁用可分解芳香胺染料。内部珍珠棉填充, 弹性好。符合 GB 18401-2010、GB/T 31713-2015、GB/T 24346-2009、FZ/T 62011.3-2016、GB/T 18885-2020 标准: 甲醛含量: 未检出, pH 值 4.0-7.5, 可分解致癌芳香胺染料: 未检出, 总铅、总镉、镍释放、杀虫剂总量: 未检出。 2、阻燃海绵: 采用“意美”品牌, 符合 QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、HJ2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 10802-2023 标准, 回弹率 $\geq 55\%$, 密度 $\geq 52\%$, 甲醛释放量: 未检出。	件	14.00	134.00	1876.00
66	定制书架	京泰 型号: JT-066	家具名称: 定制书架 规格 mm: 4000*400*2500 技术要求: 1、基材: 采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面板刨花板, 板材厚度 $\geq 25\text{mm}$, 经防潮、防腐处理, 相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准, 静曲强度 18.5MPa, 弹性模量 2800MPa, 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物: 未检出, 四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面: 三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边: “瑞杰”品牌 PVC 条, 厚度 2mm, 不易断裂, 热熔胶工艺, 所有板件四封边, 双饰面。 4、胶粘剂(热熔胶): 采用“三诺”品牌, 符合 HJ2547-2016《环	件	1.00	5359.00	5359.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			<p>境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。</p> <p>5、五金：立板、背板与搁板间采用金属连接件，立板底部配尼龙调节脚；采用三合一连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。</p> <p>6、结构：开放式书架，带背板，六块搁板七个存储空间（净空高约342mm），配“晟毅”品牌尼龙脚垫。</p>				
67	定制书架	京泰 型号： JT-067	<p>家具名称：定制书架 规格 mm：6450*400*2500 技术要求： 1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。</p> <p>2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化</p>	件	1.00	8039.00	8039.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5、五金：立板、背板与搁板间采用金属连接件，立板底部配尼龙调节脚；采用三合一连接件：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准，有害物质：未检出，锈蚀等级：A 级，抗菌性能：≥99.5%。 6、结构：开放式书架，带背板，六块搁板七个存储空间（净空高约342mm），配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
68	地台	京泰 型号： JT-068	家具名称：地台 规格 mm：9100*3750*540 技术要求： 1、基材：采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥25mm，经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346 -2021 标准，静曲强度 18.5MPa，弹性模量 2800MPa，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：未检出，四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面：三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边：“瑞杰”品牌 PVC 条，厚度 2mm，不易断裂，热熔胶工艺，所有板件四封边，双饰面。 4、胶粘剂（热熔胶）：采用“三诺”品牌，符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》，HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》，GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，卤代烃：未检出。 5、五金：采用三合一等连接件：符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T	件	1.00	14291.00	14291.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:3层阶梯结构,配感应灯,台阶做加固处理工艺,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
69	台球杆架	京泰 型号: JT-069	家具名称:台球杆架 规格 mm: 980*200*740 技术要求: 1、基材:采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板:符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准,甲醛释放量:未检出,总挥发物有机化合物 TVOC:未检出,苯:未检出,甲苯:未检出,二甲苯:未检出。 2、面材:“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm,木皮经干燥防腐处理,无结疤、无腐朽,木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准,厚度 0.8mm,木材含水率 8%-12%,无死节、孔洞、夹皮、树脂道,无半活节,无死节、虫洞、孔洞等。 3、粘合剂:采用“三诺”品牌环保水基型胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合 GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准,游离甲醛:未检出,苯:未检出,甲苯+二甲苯:未检出。 4、油漆:采用“易涂宝”品牌环保水性漆,挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格,两面均衡油饰,漆膜附着力达到 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准,甲醛含量:未检出,总铅(Pb)含量:未检出,可溶性重金属含量:未检出。 5、五金:采用三合一等连接件:符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T	件	1.00	804.00	804.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:底部与顶部分布多个圆孔放置,底部与顶部之间三根交错的立柱连接,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
70	台球杆柜	京泰 型号: JT-070	家具名称:台球杆柜 规格 mm: 2700*200*1800 技术要求: 1、基材:采用“大亚”品牌 ENF 级中密度纤维板:符合 GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、LY/T 2230-2013、QB/T 4371-2012、GB/T 1927.21-2022、HJ571-2010、GB 18584-2001 标准,甲醛释放量:未检出,总挥发物有机化合物 TVOC:未检出,苯:未检出,甲苯:未检出,二甲苯:未检出。 2、面材:“繁美”品牌木皮厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm,木皮经干燥防腐处理,无结疤、无腐朽,木皮纹理基本一致。符合 GB/T 29894-2013、GB/T 13010-2020、GB/T 3324-2017、GB/T 17657-2022 标准,厚度 0.8mm,木材含水率 8%-12%,无死节、孔洞、夹皮、树脂道,无半活节,无死节、虫洞、孔洞等。 3、粘合剂:采用“三诺”品牌环保水基型胶粘剂,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。符合 GB18583-2008、GB18582-2008、HG/T3792-2005、GB/T27630-2011、HG/T4363-2012、GB/T22048-2015 标准,游离甲醛:未检出,苯:未检出,甲苯+二甲苯:未检出。 4、油漆:采用“易涂宝”品牌环保水性漆,挥发性有机化合物含量等可溶性重金属含量均合格,两面均衡油饰,漆膜附着力达到 1 级。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准,甲醛含量:未检出,总铅(Pb)含量:未检出,可溶性重金属含量:未检出。 5、五金:采用三合一等连接件:符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、	件	1.00	3350.00	3350.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
			GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:左右两侧设多个可竖直放置球杆的球杆槽,中间设置多个带沿搁板,便于放置台球、巧粉等物品,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。				
71	定制置物柜	京泰 型号: JT-071	家具名称:定制置物柜 规格 mm: 4000*400*2100 技术要求: 1、基材:采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板,板材厚度≥25mm,经防潮、防腐处理,相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准,静曲强度 18.5MPa,弹性模量 2800MPa,甲醛释放量≤0.03mg/m ³ ,苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物:未检出,四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面:三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边:“瑞杰”品牌 PVC 条,厚度 2mm,不易断裂,热熔胶工艺,所有板件四封边,双饰面。 4、胶粘剂(热熔胶):采用“三诺”品牌,符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》,HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》,GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》,HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》,GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛:未检出,苯:未检出,甲苯+乙苯+二甲苯:未检出,卤代烃:未检出。 5.五金:采用阻尼铰链,锁具,三合一连接件等五金配件:符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准,有害物质:未检出,锈蚀等级:A级,抗菌性能:≥99.5%。 6、结构:柜子下部配五组对开门,无拉手,上部开放式结构,柜体分五列,每列两层搁板,配“晟毅”品牌尼龙脚垫。	件	1.00	4109.00	4109.00

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价(元)	小计(元)
				单位	数量		
72	定制柜	京泰 型号: JT-072	家具名称: 定制柜 规格 mm: 4150*700*2000 技术要求: 1、基材: 采用“易盛”品牌 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 板材厚度≥25mm, 经防潮、防腐处理, 相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。符合 GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 4897-2015、GB/T 24346-2021 标准, 静曲强度 18.5MPa, 弹性模量 2800MPa, 甲醛释放量≤0.03mg/m ³ , 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物: 未检出, 四周隐蔽部位全部做封边处理。 2、贴面: 三聚氰胺饰面板双贴。 3、封边: “瑞杰”品牌 PVC 条, 厚度 2mm, 不易断裂, 热熔胶工艺, 所有板件四封边, 双饰面。 4、胶粘剂(热熔胶): 采用“三诺”品牌, 符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》, HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》, GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》, HJ/T 432-2008《环境标志产品技术要求 厨柜》, GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。游离甲醛: 未检出, 苯: 未检出, 甲苯+乙苯+二甲苯: 未检出, 卤代烃: 未检出。 5、石英石(人造石)台面: 符合 GB 6566-2010、GB/T26696-2011、JC/T908-2013、QB/T4371-2012 标准, 表面耐划痕≥2 级, 耐香烟灼烧≥1 级, 耐酸碱≥2 级, 耐高温≥2 级。 6、五金: 采用三合一等连接件: 符合 GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 28203-2011、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、GB 8923.1-2011 标准, 有害物质: 未检出, 锈蚀等级: A 级, 抗菌性能: ≥99.5%。 7、结构: 配备吊柜, 地柜, 带门板, 无拉手, 地柜配备 15mm 石英石台面, 吊柜、地柜内置一层搁板, 配“晟毅”品牌尼龙脚垫。	件	1.00	7260.00	7260.00
总价: 人民币大写: 捌拾陆万零捌拾陆元壹角伍分							

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
人民币小写： <u>860086.15</u> 元							

附件 2:

合同履行验收报告-货物

合同名称		合同金额	
签订单位		供应商	
验收时间		验收地点	
合同验收方式	<input type="checkbox"/> 一次性验收 <input type="checkbox"/> 分阶段验收 (共分_____阶段, 此为____阶段验收) <input type="checkbox"/> 固定周期验收 (共分_____期, 此为第____期验收)		
适用程序	<input type="checkbox"/> 简易程序 <input type="checkbox"/> 普通程序 <input type="checkbox"/> 特别程序		
供应商履约情况概述	1. 提供货物数量、时间情况: 2. 安装调试情况: 3. 其他:		
验收内容	验收项目	履约情况	备注
	履约时间、地点、方式等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	数量、品牌、型号、外观等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	技术参数、性能指标等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

	安装调试及运行状况等	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	质量证明文件	<input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
其他需说明的事项			
验收结论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
验收人或验收小组成员（签字）： 年 月 日		供应商授权代表（签字）： 年 月	
各单位（盖章）： 年 月 日		供应商（盖章）：  年 月	
验收报告附件	1. 到货清单（必须附后）； 2. 供应商履约情况报告（普通程序、特别程序必须附后）； 3. 验收会议记录（特别程序必须附后） 4. 其他资料：用户满意度报告、第三方检测报告等。		
说明： 1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表，使用过程中可以根据工作实际进行合理调整。 2. 该表中适用程序、验收方式等，□后为待选内容，应当以划“√”方式选定。 3. 该表中不涉及的填写“/”。 4. 简易验收程序可不加盖公章。			

