

政府采购合同

(货物类)

项目名称: 五里坨派出所建设工程(弱电部分)

甲 方: 北京市公安局石景山分局

乙 方: 北京恒合智信系统集成科技有限公司

签署日期: 2026.4.24

合同书

北京市公安局石景山分局(甲方) 五里坨派出所建设工程(弱电部分) (项目名称) 中所需 建设配套弱电系统 (货物名称) 经 北京天极招投标咨询有限公司 (代理公司) 以 11010726210200018540-XM001 号招标文件在国内 公开 招标。经评标委员会评定并经采购人确认 北京恒合智信系统集成科技有限公司 (乙方) 为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- (一) 本合同书
- (二) 中标通知书
- (三) 合同补充协议
- (四) 投标文件 (含澄清文件)
- (五) 招标文件 (含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物: 配套弱电系统设备;

数 量: 一批(详见附件二 合同清单);

三、建设内容

1. 旧址弱电间、指挥室搬迁及可利旧设备拆除、安装调试

(1) 五里坨派出所机房搬迁

将五里坨派出所旧址户籍弱电间可利旧设备进行搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间, 主要包括设备、线缆进行标识、记录、搬迁, 涉及可利旧设备按照规划搬迁至新址负一层弱电间、二层弱电间。

(2) 五里坨派出所指挥室搬迁

将五里坨派出所旧址指挥室、枪械库内可利旧设备按照规划搬迁至新址指挥室、弱电间。

(3) 可利旧设备拆除、运输、安装调试

将可利旧的摄像机、拾音器、交换机等设备拆除、运输、安装调试, 具体设备详见合同清单。

(4) 设备拆除

将原五里坨派出所旧址户籍弱电间、指挥室内不可利旧的弱电设备、线缆拆除、搬运并入库。

2. 新址机房及指挥室基础设施建设

主要对五里坨派出所新址负一层弱电间、一层弱电间、二层弱电间、三层弱电间、四层弱电间、指挥室、控制室进行基础设施建设。包括但不限于基础建设、空调、UPS 电源（配合联调）、机柜、配电、防雷接地、强弱电桥架等。

3. 分局数据中心基础设施监控系统建设

在五里坨派出所新址负一层弱电间、一层弱电间、二层弱电间、三层弱电间、四层弱电间、指挥室、控制室建设弱电间环境监测设备，并入分局现有数据中心基础设施监控系统。

4. 指挥室大屏显示系统建设

在五里坨派出所新址指挥室建设指挥室大屏显示系统，包括双基色显示屏、控制卡、LCD 液晶拼接显示屏、拼接处理器、超高清解码器、定制操作台、办公椅、显示器支臂及配套显示屏钢结构等。

5. 新址光缆路由建设

（1）公安网、联网、环网建设

由五里坨派出所旧址至五里坨派出所新址布放 6 条光缆：

其中布放公安网 2 条 4 芯光缆，并在二层弱电间设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线架；

布放联网 1 条 24 芯光缆，并在二层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架；

布放联网 1 条 48 芯光缆，并在二层弱电间设置 1 套 48 芯光缆 ODF 配线架；

布放环网 2 条 12 芯光缆，并在负一层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架。

（2）内部联络光缆建设

二层弱电间至负一层弱电间布放 2 条 24 芯光缆，并在负一层弱电间设置 2 套 24 芯光缆 ODF 配线架；

二层弱电间至一层弱电间布放 1 条 24 芯光缆，并在一层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架；

二层弱电间至控制室布放 1 条 24 芯光缆，并在控制室设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架；

二层弱电间至四层弱电间布放 1 条 12 芯光缆，并在四层弱电间设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线架；

二层弱电间至一层消防控制室敷设 1 条 12 芯光缆，并在在一层消防控制室设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线架；

在二层弱电间设置 2 套 12 芯光缆 ODF 配线架、1 套 24 芯光缆 ODF 配线架、1 套 72 芯光缆 ODF 配线架。

(3) 内部联络大对数电缆

二层弱电间至负一层弱电间敷设 1 条 50 对大对数电缆，并在负一层弱电间设置 1 套 100 对 110 配线架；

二层弱电间至一层弱电间敷设 1 条 50 对大对数电缆，并在在一层弱电间设置 1 套 100 对 110 配线架；

二层弱电间至控制室敷设 1 条 50 对大对数电缆，并在控制室设置 1 套 100 对 110 配线架；

二层弱电间至四层弱电间敷设 1 条 50 对大对数电缆，并在控制室设置 1 套 100 对 110 配线架；

在二层弱电间设置 2 套 100 对 110 配线架；

(4) 视频专网光缆和固话业务由运营商恢复，中标单位负责配合采购人对视频专网完成光缆业务恢复。

6. 综合布线系统建设

在五里坨派出所新址建设综合布线系统，包括公安网、政务网、视频专网和语音通信网信息点、接入交换机、核心交换机及配套网线、光模块等内容。

7. 视频监控系统建设

在五里坨派出所新址建设视频监控系统，包括摄像机、拾音器、交换机、光模块、存储设备及配套线缆、电源等，同时利旧现有摄像机、交换机、存储设备；采购人单独采购服务器配合联调，采购平台基础包、视频监控模块接入授权、设备网络管理模块接入授权、门禁管理模块接入授权、出入口车辆放行管理模块接入授权、入侵报警模块接入授权等，在五里坨派出所综合安防管理平台进行统一管理。

8. 出入口管控系统建设

在五里坨派出所新址建设出入口管控系统，门禁管理模块、出入口车辆放行管理模块接入综合安防管理平台统一管理。

(1) 人员通行管控子系统：在办公区出入口、执法办案区域等重点部位部署刷脸门禁一体机及非接触开关；在设备间等封闭场所部署刷卡门禁及非接触开关；

(2) 车辆通行管控子系统：在派出所东北侧车行出入口部署自动挡车器和抓拍显示一体机；

9. 周界安防系统建设

在五里坨派出所新址建设周界安防系统,包括双防区脉冲主机及配套合金线、中间杆、承力杆、终端杆等组件。接入综合安防管理平台软件,通过视频监控模块与入侵报警模块接入综合安防管理平台统一管理,同时与周界视频形成报警联动,加强派出所内部防护。

10. 会议室扩声系统

在五里坨派出所新址大会议室建设会议室扩声子系统,包括吸顶扬声器、无线一拖四会议话筒、功率放大器、数字音箱处理器、调音台和电源时序器等,在会议室新建会议网络机柜,在机柜内部署扩声系统设备,实现会议发言、扩声需求,真实反映会议人员声音。

四、合同总价

本合同总价为 ¥3,375,460.00 元人民币(大写: 叁佰叁拾柒万伍仟肆佰陆拾元整)。

分项价格: 详见附件二 合同清单

五、付款方式

本合同的付款方式为: 详见合同特殊条款

六、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间: 合同签订之日起6个月内,乙方完成本项目范围内所有软硬件设备的拆除、安装、调试、配置、移交等工作,完成项目初步验收所需的各项准备工作。

交货地点: 甲方指定地点。

七、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

甲方: 北京市公安局石景山分局

乙方: 北京恒合智信系统集成科技有限公司

名称: (盖章)

名称: (盖章)

法定代表人或其授权代表(签字):

法定代表人或其授权代表(签字):

2026年4月24日

2026年4月24日

合同一般条款

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

(一)“合同”系指甲乙双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(二)“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(三)“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

(四)“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

(五)“甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

(六)“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

(七)“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

(八)“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

(一)除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

(二) 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

(一) 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: _____

合同号: _____

装运标志: _____

收货人代号: _____

目的地: _____

货物名称、品目号和箱号: _____

毛重/净重: _____

尺寸(长×宽×高以厘米计): _____

(二) 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

(一) 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同特殊条款中规定。

1. 现场交货: 乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2. 工厂交货: 由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3. 甲方自提货物: 由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

(二) 乙方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

(三) 在现场交货和工厂交货条件下, 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

(一) 在现场交货和工厂交货条件下的货物, 乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内, 应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期, 以电报或传真通知甲方。

(二) 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方, 由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

八、付款条件

付款条件见 “合同特殊条款”。

九、技术资料

(一) 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

合同生效后 20 天之内, 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给甲方。

(二) 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

(三) 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费寄给甲方。

十、质量保证

(一) 乙方须保证货物是全新、未使用过的, 并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

(二) 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养, 在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内, 乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(三) 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果, 发现货物的数量、质量、规格与合同不符; 或者在质量保证期内, 证实货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(四) 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

(五) 除“合同特殊条款”规定外, 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月 (第六章采购需求有特殊要求的从其规定)。

十一、检验和验收

(一) 在交货前, 中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验, 并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分,

但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

(二) 货物运抵现场后, 甲方应在 5 日内组织验收, 并制作验收备忘录, 签署验收意见。

(三) 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

(四) 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时, 中标人必须提前通知甲方。

十二、索赔

(一) 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符, 或在第十条第(五)款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

(二) 在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内, 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1. 在法定的退货期内, 乙方应按合同规定将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用, 包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期, 但乙方同意退货, 可比照上述办法办理, 或由双方协商处理。

2. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额, 经甲乙双方商定降低货物的价格, 或由有权的部门评估, 以降低后的价格或评估价格为准。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分, 乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 乙方应按合同第十条规定, 相应延长修补或更换件的质量保证期。

(三) 如果在甲方发出索赔通知后 10 天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内, 按照本合同第十二条第(二)款规定的任何一种方法解决索赔事宜, 甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

(一) 乙方应按照“采购需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

(二) 如果乙方无正当理由延迟交货, 甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

(三)在履行合同过程中,如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外,如果乙方没有按照合同约定的时间交货、到货安装、调试、培训、具备验收条件、通过最终验收,甲方可要求乙方支付违约金。违约金按相关约定事项,每延迟一周按照合同价款的0.5%计收;最终验收延迟违约金计算有一周宽限期,宽限期开始后开始计算;相关事项违约金可以累计计算,但违约金的最高限额为合同价款的15%。一周按7天计算,不足7天按一周计算。如果达到最高限额,甲方有权单方解除合同,无须担责。

十五、不可抗力

(一)如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

(二)受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后___天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。

(三)不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在_10_日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

(一)因合同履行中发生的争议,合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的,选择下列_2_种方式解决争议:

1. 提请北京仲裁委员会仲裁;
2. 向北京市石景山区人民法院提起诉讼。

(二)诉讼费用除人民法院另有裁决外,应由败诉方负担。

十八、违约解除合同

(一)在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

1. 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物,按合同第十四条的规定可以解除合同的;

2. 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;

3. 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

(1) “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

① “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

② “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

(二) 在甲方根据上述第十八条第一款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

(一) 政府采购合同不能转让。

(二) 经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

二十一、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、质量保证金

(一) 乙方应依据结算报告审定价格，根据约定方式向甲方提交审定价格 3% 的质量保证金。

(二) 质量保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务及因产品质量等问题而蒙受的损失。

(三) 质量保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1. 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他甲方可接受的格式。

2. 质量保证金形式为银行保函。

(四) 质量保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

(五) 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从质量保证金中取得补偿。项目验收合格后满三年，甲方将把质量保证金无息退还乙方。

二十六、合同生效和其它

(一) 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后开始生效。

(二) 本合同一式 肆 份，甲方和乙方各执 贰 份，具有同等法律效力。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

一、定义

(一) 甲方：本合同甲方系指：北京市公安局石景山分局。

(二) 乙方：本合同乙方系指：北京恒合智信系统集成科技有限公司。

(三) 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。

二、交货方式

(一) 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

三、付款条件：

1. 合同签订后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 50%作为预付款，即¥1,687,730.00（大写：人民币壹佰陆拾捌万柒仟柒佰叁拾元整）；

2. 项目通过甲方组织的专家初验后，甲方向乙方支付合同总额的 20%的阶段项目款，即¥675,092.00（大写：人民币陆拾柒万伍仟零玖拾贰元整）；

3. 项目通过甲方组织的最终验收后，甲方组织开展结算审计，按照审定金额支付供应商剩余尾款，甲方支付前，乙方须提供结算审定金额 3%的三年银行保函作为质保金；

3. 与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

4. 合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。

四、技术资料： / 。

五、质量保证：

(一) 乙方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(二) 如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

(三) 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月（如有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。

六、检验和验收

七、索赔：索赔通知期限：15天。

八、不可抗力：不可抗力通知送达时间：事故发生后14天内。

附件一：中标通知书

北京天极招投标咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11010726210200018540-XM001-18678

北京恒合智信系统集成科技有限公司：

五里坨派出所建设工程（弱电部分）（标段编号：11010726210200018540-XM001-1）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市公安局石景山分局本级确认，贵公司为该项目中标人

中标金额：人民币3375460.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京天极招投标咨询有限公司

2026-03-26 16:39:19



附件二：合同清单

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
一、旧址弱电间、指挥室搬迁							
（一）设备分类统计							
1	设备、线缆标识/记录	国产	型号：定制 1. 对原设备现有情况检查； 2. 线缆标识、记录	条	¥14.00	600	¥8,400.00
2	原有设备线缆拆除	国产	型号：定制 将设备线缆拆除	条	¥7.50	600	¥4,500.00
（二）视频专网设备搬迁							
1	42U 机柜	国产	型号：定制 将 600*800*2000mm 机柜进行拆除、运输、安装	台	¥720.00	3	¥2,160.00
2	48 口接入交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,700.00	6	¥10,200.00
3	高清存储 VCN	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥2,545.00	3	¥7,635.00
4	公共视频中心管理服务器	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥3,546.00	2	¥7,092.00
5	集成网关服务器	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥3,550.00	1	¥3,550.00

6	石景山 2020 公共视频前端光端机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥520.00	1	¥520.00
7	级联联网媒体服务器	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥3,550.00	1	¥3,550.00
8	视频专网核心交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥2,330.00	1	¥2,330.00
9	物联网安全网关	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,320.00	1	¥1,320.00
10	接入光端机框	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥765.00	17	¥13,005.00
11	网络防火墙	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,300.00	1	¥1,300.00
12	社区接入交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
13	小区接入光端机框	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥765.00	1	¥765.00
14	公共视频八大处防火通道光猫	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥220.00	2	¥440.00

15	申欧通信电话录音	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥768.00	1	¥768.00
16	视频专网电脑	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥420.00	1	¥420.00
17	控制键盘	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	个	¥245.00	1	¥245.00
18	动环系统	国产	型号：定制 将 UPS 监测、温湿度传感器、UPS 主机检测设备拆除、运输、安装、 调试、系统配置	套	¥530.00	2	¥1,060.00
19	运输车	国产	型号：定制 安排专人、设备封装保护后将设 备由派出所旧址运输至派出所 新址	辆	¥550.00	2	¥1,100.00
(三) 其他设备搬迁							
1	警务站视频局域网交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
2	警务站光端机框	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥765.00	2	¥1,530.00
3	警务站存储 NVR	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥500.00	1	¥500.00

4	光纤收发器	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥230.00	2	¥460.00
5	食堂收费系统	国产	型号：定制 将光收发与刷脸消费机等配套 设备拆除、运输、安装、调试、 系统配置	套	¥760.00	1	¥760.00
6	多业务光端机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥520.00	1	¥520.00
7	政务网光端机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥520.00	2	¥1,040.00
8	公安网核心交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥1,710.00	1	¥1,710.00
9	高清会议交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥1,600.00	1	¥1,600.00
10	高清视频会议双屏一体机	国产	型号：定制 包含2台电视、终端、移动支架 等设备的拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	套	¥5,125.00	1	¥5,125.00
11	PDU	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装	块	¥22.00	9	¥198.00
12	运输车	国产	型号：定制 安排专人、设备封装保护后将设 备由派出所旧址运输至派出所 新址	辆	¥550.00	1	¥550.00

(四) 可利用设备拆除、安装							
1	网络变焦半球摄像机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥460.00	1	¥460.00
2	网络定焦半球摄像机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥460.00	1	¥460.00
3	筒型变焦网络摄像机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥460.00	3	¥1,380.00
4	视频专网抓拍摄像机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、 系统配置	台	¥440.00	3	¥1,320.00
5	三室高清特写摄像机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、 系统配置	台	¥440.00	23	¥10,120.00
6	拾音器	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、 系统配置	台	¥90.00	3	¥270.00
7	原三室存储 NVR	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、 系统配置	台	¥2,100.00	3	¥6,300.00
8	公安网交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、 系统配置,配置在控制室用作视 频专网连接指挥大屏设备等	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
9	局域网交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、 调试、系统配置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00

10	政务网交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、 系统配置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
(五) 拆除入库							
1	显示屏及显示屏配套钢结构	国产	型号：定制 将 43 寸拼接屏拆除、运输、存 放	套	¥417.00	6	¥2,502.00
2	操作台	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	套	¥330.00	1	¥330.00
3	拾音器	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥90.00	36	¥3,240.00
4	摄像机直流电源	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	个	¥38.00	14	¥532.00
5	6KVA UPS 主机及电池	国产	型号：定制 将 6KVA UPS 主机、16 块电池及 配套连接线设备拆除、运输、存 放	套	¥1,180.00	2	¥2,360.00
6	内部存储 NVR	国产	型号：定制 将 16 路 15 盘 4T 和 16 盘 4T 硬 录，设备拆除、运输、存放	套	¥168.00	2	¥336.00
7	小学、社会面 DVR	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥130.00	3	¥390.00
8	机柜	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥338.00	2	¥676.00
9	指挥室壁挂空调	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥467.00	1	¥467.00
10	刷卡门禁及配件	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥980.00	5	¥4,900.00

11	电视解码器	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥446.00	1	¥446.00
12	运输车	国产	型号：定制 安排专人、设备封装保护后将设备由派出所原址运输至分局指定存放地点	台	¥550.00	1	¥550.00
13	网络摄像机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥42.00	41	¥1,722.00
14	三室高清特写	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥35.00	3	¥105.00
15	三室 NVR	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥160.00	1	¥160.00
16	公安网交换机	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥158.00	1	¥158.00
二、新址弱电间及指挥室基础设施建设							
(一) 负一层弱电间							
1	防静电地板	美隆	型号：HDG. CQ. D (1) 规格 600*600*40mm; (2) 防火性能 A 级; (3) 集中荷载 2950N; (4) 均布荷载 12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;	平方米	¥720.00	27	¥19,440.00
2	地面防尘处理	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L;	平方米	¥70.00	27	¥1,890.00

			2. 支持哑光, 支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;				
3	地面防潮剂	雨虹	型号: 100 通用性 1. 包装 18Kg/桶; 2. 涂膜采用灰色; 3. 满足粉料=10:40 (重量比), 加水量应为 180ml/桶;	平方米	¥75.00	27	¥2,025.00
4	顶面防尘处理	立邦	型号: 定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光, 支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	27	¥1,890.00
5	踢脚线	YSJ	型号: 卡扣款 1. 规格 80mm; 2. 采用铝合金材质; 3. 支持静电地板上无缝安装;	米	¥68.00	25	¥1,700.00
6	精密空调	美的	型号: MAV013WT1N2S 1. 额定制冷量 12.5KW; 2. 额定制冷功率: 4.3KW; 3. 风量 2950m ³ /h; 4. 噪音值: 外机 57dB、内机 64dB; 5. 电源 380V; 6. 支持通过调节压缩机转速和风速精确控制温度; 根据温差自动调节运行帧率, 降低启停次数以减少温度波动; 7. 满足互为主备, 支持 2 台精密空调定期自动循环使用, 满足弱电间设备运行的散热要求;	台	¥51,150.00	2	¥102,300.00

			8. 辅材包含气管和液管各 30 米、冷凝水管 20 米及制冷剂等各类辅材; 9. 满足负一层弱电间使用, 外机置于室外西侧窗井适当位置;				
7	等电位连接体	凤凰	型号: 30mm*3 采用 30*3 mm铜排、采用绝缘柱离地 3mm 敷设;	米	¥149.00	30	¥4,470.00
8	绝缘端子	海坦	型号: 50*50mm 50mm 高绝缘端子;	个	¥15.00	25	¥375.00
9	接地铜箔	凤凰	型号: 40mm*0.1 40mm*0.1 铜箔, 1200*1200mm 间距弱电间铺设	米	¥68.00	60	¥4,080.00
10	接地连接铜软线	鑫京都	型号: RVV1*150mm ² 1. 规格 RVV1*50mm ² ;	米	¥87.00	25	¥2,175.00
11	接地辅材	国产	型号: 定制 根据现场实际需求定制, 如绝缘柱、膨胀丝等辅材, 以满足实际使用为主;	项	¥460.00	1	¥460.00
12	低压配电开关柜	德力西	型号: 定制 (1) 柜体 600*600*2000mm; (2) 在负一层弱电间设置强电配电柜一台。设置 2 路市电 380V/32A; 设置 1 路市电 380V/125A 一路; UPS 输出 21 个回路; (3) 支持每路市电输入回路在电源入口处独立设置电涌保护器;	台	¥12,522.00	1	¥12,522.00

			<p>(4) 接地导体采用 16 mm² 铜芯绝缘软线,直接连接至柜内 PE 母排; 柜体、门和安装板均可靠接地;</p> <p>(5) 采用优质冷轧钢板制作, 厚度 1.5mm;</p> <p>(6) 具备高分断能力、长寿命、良好的灭弧性能等特性,其额定工作电压、电流及短路分断能力等参数应满足配电柜整体性能要求;</p> <p>(7) 支持功能分区,将输入区、UPS 区、输出区物理隔离;</p> <p>(8) IP 防护等级 30;</p>				
13	阻燃铜芯电缆 (PDU)	鑫京都	<p>型号: ZC-YJV-3*6</p> <p>1. 规格 3*6mm (PDU 电缆)</p>	米	¥37.00	200	¥7,400.00
14	阻燃铜芯电缆(空调信号)	鑫京都	<p>型号: ZC-RVV-3*2.5</p> <p>3*2.5mm (空调信号电缆)</p>	米	¥17.00	50	¥850.00
15	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	鑫京都	<p>型号: ZC-YJV-5*4</p> <p>5*4mm 空调电缆电源线 (室外机电源线以及室内电源线)</p>	米	¥96.00	60	¥5,760.00
16	弱电网络桥架 300*100mm	百岁山	<p>型号: 300*100mm</p> <p>(1) 规格 300*100mm;</p> <p>(2) 采用热镀锌板;</p> <p>(3) 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理;</p> <p>(4) 采用开放式网格式桥架;</p>	米	¥280.00	20	¥5,600.00
17	弱电防火桥架 100*100mm	鑫福喆	<p>型号: 100*100mm</p> <p>(1) 规格 100*100mm;</p>	米	¥112.00	13	¥1,456.00

			(2) 采用热镀锌板; (3) 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷,桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;				
18	强电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号: 200*100mm (1) 规格 200*100mm; (2) 采用热镀锌板; (3) 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷,桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;	米	¥130.00	17	¥2,210.00
19	光纤跳线	安谱展鹏	型号: LC-LC 5 米 1. 定制电信级光纤跳线; 2. LC 单模双芯 5 米;	条	¥65.00	400	¥26,000.00
20	六类非屏蔽网线 (蓝色)	安谱展鹏	型号: HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线; 蓝色; 2. 传输速率 1Gbps; 3. 最大传输距离 100 米; 4. 阻抗 100 欧姆; 5. 安全环保采用低烟无卤双绞线;	米	¥5.80	1600	¥9,280.00
21	服务器机柜	精致	型号: JZ-JDB61242 (1) 机柜容量 42U; (2) 采用黑色 19 英寸标准机柜; (3) 机 柜 尺 寸	台	¥5,166.00	11	¥56,826.00

			600*1000*2000mm; (4) 防护等级 IP2X;				
22	网络机柜	精致	型号: JZ-JDB6842 (1) 机柜容量 42U; (2) 采用黑色 19 英寸标准机柜; (3) 机柜尺寸 600*800*2000mm; (4) 防护等级 IP2X;	台	¥4,230.00	1	¥4,230.00
23	19 英寸标准 PDU	精致	型号: JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关, 线长 3M;	块	¥540.00	12	¥6,480.00
24	工业连接器	正泰	型号: NTC1-332 1. 规格: 一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V; 3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极; 5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;	对	¥118.00	12	¥1,416.00
(二) 一层弱电间							
1	5P1 拖 3 吸顶空调	美的	型号: MDV-375W/SN1-8T2P+MDV-125Q4/BPN1-DP 1. 额定制冷量: 外机 37.5KW, 内机 12.5KW; 2. 额定制冷功率 11.4KW; 3. 风量 1730m ³ /h; 4. 能效比 4.6W*h; 5. 噪音值: 外机 40-59dB、内机	台	¥41,600.00	1	¥41,600.00

			36dB; 6. 辅材包含气管和液管各 35 米、冷凝水管共 45 米及制冷剂等各类辅材; 7. 满足一层、三层、四层弱电间使用, 外机置于楼顶适当位置;				
2	阻燃铜芯电缆 (PDU)	鑫京都	型号: ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm (PDU 电缆)	米	¥37.00	20	¥740.00
3	阻燃铜芯电缆 (空调信号)	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电缆)	米	¥17.00	50	¥850.00
4	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机电源线以及室内电源线)	米	¥96.00	50	¥4,800.00
5	一层弱电间配电箱	德力西	型号: 定制 (1) 规格 400*300*150mm; (2) 配置: 一层弱电间设置配电箱一台, 设置 1 路市电输入 220V/16A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/10A 自负一层弱电间引入 UPS 不间断电源; UPS 输出 5 个回路; (3) 支持机械互锁, 防止市电与 UPS 电源并联; (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线, 直接连接至柜内 PE 母排; 箱体、门均可靠接地; (5) 采用优质冷轧钢板制作, 厚度 1.5mm; (6) 支持功能分区, 将输入区、	台	¥1,600.00	1	¥1,600.00

			UPS区、输出区物理隔离； (7) IP防护等级 30；				
6	弱电网络桥架 300*100mm	百岁山	型号：300*100mm 1. 规格 300*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4. 采用开放式网格式桥架；	米	¥280.00	7	¥1,960.00
7	弱电防火桥架 100*100mm	鑫福喆	型号：100*100mm 1. 规格 100*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥112.00	5	¥560.00
8	强电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥130.00	5	¥650.00
9	网络机柜	精致	型号：JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U； 2. 采用黑色 19 英寸标准机柜； 3. 机柜尺寸 600*800*2000mm； 4. 防护等级 IP2X；	台	¥4,230.00	3	¥12,690.00
10	19 英寸标准 PDU	精致	型号：JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU；	块	¥540.00	3	¥1,620.00

			2. 10A 万用插座输出，带总开关，线长 3M;				
11	工业连接器	正泰	型号：NTC1-332 1. 规格：一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V; 3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极; 5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;	对	¥118.00	3	¥354.00
(三) 二层弱电间							
1	防静电地板	美隆	型号：HDG. CQ. D (1) 规格 600*600*40mm; (2) 防火性能 A 级; (3) 集中荷载 2950N; (4) 均布荷载 12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;	平方米	¥720.00	22	¥15,840.00
2	地面防尘处理	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	22	¥1,540.00
3	顶面防尘处理	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	22	¥1,540.00

4	踢脚线	YSJ	型号：卡扣款 1. 规格 80mm; 2. 采用铝合金材质; 3. 支持静电地板上无缝安装;	米	¥68.00	25	¥1,700.00
5	5P1 拖 2 吸顶空调	美的	型号：MDV-250W/SN1-8R1P+MDV-125Q4/BPN1-DP 1. 额定制冷量：外机 25KW, 内机 12.5KW; 2. 额定制冷功率 8.2KW; 3. 风量 1730m ³ /h; 4. 能效比 4.8W*h; 5. 噪音值：外机 40-60dB、内机 35-43dB; 6. 功能：互为主备，支持 2 台吸顶空调定期自动循环使用，满足弱电间设备运行的散热要求; 7. 辅材：含气管和液管各 50 米、冷凝水管共 80 米及制冷剂等各类辅材; 8. 满足二层弱电间、控制室使用，外机置于楼顶适当位置;	台	¥32,450.00	2	¥64,900.00
6	等电位连接体	凤凰	型号：30mm*3 采用 30*3 mm铜排、采用绝缘柱离地 3mm 敷设;	米	¥149.00	24	¥3,576.00
7	绝缘端子	海坦	型号：50*50mm 50mm 高绝缘端子;	个	¥15.00	20	¥300.00
8	接地铜箔	凤凰	型号：40mm*0.1 40mm*0.1 铜箔, 1200*1200mm 间距弱电间铺设	米	¥68.00	40	¥2,720.00

9	接地连接铜软线	鑫京都	型号: RVV1*150mm ² 1. 规格 RVV1*50mm ² ;	米	¥87.00	10	¥870.00
10	接地辅材	国产	型号: 定制 根据现场实际需求定制, 如绝缘柱、膨胀丝等辅材, 以满足实际使用为主;	项	¥378.00	1	¥378.00
11	阻燃铜芯电缆 (PDU)	鑫京都	型号: ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm (PDU 电缆)	米	¥37.00	100	¥3,700.00
12	阻燃铜芯电缆 (空调信号)	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电缆)	米	¥17.00	50	¥850.00
13	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机电源线以及室内电源线)	米	¥96.00	50	¥4,800.00
14	二层弱电间配电箱	德力西	型号: 定制 (1) 规格 450*500*150mm; (2) 配置: 二层弱电间设置配电箱一台, 设置 2 路市电输入 220V/16A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/20A 自负一层弱电间引入 UPS 不间断电源; UPS 输出 12 个回路; (3) 支持机械互锁, 防止市电与 UPS 电源并联; (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线, 直接连接至柜内 PE 母排; 箱体、门均可靠接地; (5) 采用优质冷轧钢板制作, 厚度 1.5mm; (6) 支持功能分区, 将输入区、	台	¥2,330.00	1	¥2,330.00

			UPS区、输出区物理隔离； (7) IP防护等级 30；				
15	弱电网络桥架 300*100mm	百岁山	型号：300*100mm 1. 规格 300*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4. 采用开放式网格式桥架；	米	¥280.00	15	¥4,200.00
16	弱电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号：200*100mm (1) 表面防护层厚度：60 μm； (2) 规格 200*100mm； (3) 采用热镀锌板； (4) 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥130.00	5	¥650.00
17	强电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥130.00	12	¥1,560.00
18	网络机柜	精致	型号：JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U； 2. 采用黑色 19 英寸标准机柜； 3. 机柜尺寸 600*800*2000mm； 4. 防护等级 IP2X；	台	¥4,230.00	10	¥42,300.00

19	19 英寸标准 PDU	精致	型号: JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关, 线长 3M;	块	¥540.00	10	¥5,400.00
20	工业连接器	正泰	型号: NTC1-332 1. 规格: 一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V; 3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极; 5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;	对	¥118.00	10	¥1,180.00
(四) 三层弱电间							
1	阻燃铜芯电缆(空调信号)	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电缆)	米	¥17.00	50	¥850.00
2	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机电源线以及室内电源线)	米	¥96.00	50	¥4,800.00
3	三层弱电间配电箱	德力西	型号: 定制 (1) 规格 400*300*150mm; (2) 配置: 三层弱电间设置配电箱一台, 设置 1 路市电输入 220V/16A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/10A 自负一层弱电间引入 UPS 不间断电源, UPS 输出 3 个回路; (3) 支持机械互锁, 防止市电与 UPS 电源并联; (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线, 直接连接至柜内 PE	台	¥1,300.00	1	¥1,300.00

			母排；箱体、门均可靠接地； (5) 采用优质冷轧钢板制作， 厚度 1.5mm； (6) 支持功能分区，将输入区、 UPS 区、输出区物理隔离； (7) IP 防护等级 30；				
(五) 四层弱电间							
1	阻燃铜芯电缆 (PDU)	鑫京都	型号: ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm (PDU 电缆)	米	¥37.00	10	¥370.00
2	阻燃铜芯电缆(空调信号)	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电缆)	米	¥17.00	30	¥510.00
3	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机 电源线以及室内电源线)	米	¥96.00	30	¥2,880.00
4	四层弱电间配电箱	德力西	型号: 定制 (1) 规格 400*300*150mm; (2) 配置: 四层弱电间设置配 电箱一台, 设置 1 路市电输入 220V/16A; 设置 1 路市电输入 380V/32A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/10A 自负一层弱电间引入 UPS 不间断电源, UPS 输出 3 个 回路; (3) 支持机械互锁, 防止市电 与 UPS 电源并联; (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜 芯绝缘软线, 直接连接至柜内 PE 母排; 箱体、门均可靠接地; (5) 采用优质冷轧钢板制作,	台	¥1,465.00	1	¥1,465.00

			厚度 1.5mm; (6) 支持功能分区, 将输入区、UPS 区、输出区物理隔离; (7) IP 防护等级 30;				
5	弱电网络桥架 300*100mm	百岁山	型号: 300*100mm 1. 规格 300*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理; 4. 采用开放式网格式桥架;	米	¥280.00	5	¥1,400.00
6	弱电防火桥架 100*100mm	鑫福喆	型号: 100*100mm 1. 规格 200*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;	米	¥112.00	5	¥560.00
7	强电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号: 200*100mm 1. 规格 200*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;	米	¥130.00	5	¥650.00
8	网络机柜	精致	型号: JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U; 2. 采用黑色 19 英寸标准机柜; 3. 机柜尺寸 600*800*2000mm; 4. 防护等级 IP2X;	台	¥4,230.00	1	¥4,230.00

9	19 英寸标准 PDU	精致	型号: JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关, 线长 3M;	块	¥540.00	1	¥540.00
10	工业连接器	正泰	型号: NTC1-332 1. 规格: 一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V; 3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极; 5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;	对	¥118.00	1	¥118.00
(六) 指挥室							
1	防静电地板	美隆	型号: HDG. CQ. D (1) 规格 600*600*40mm; (2) 防火性能 A 级; (3) 集中荷载 2950N; (4) 均布荷载 12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;	平方米	¥720.00	60	¥43,200.00
2	地面防尘处理	立邦	型号: 定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光, 支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	60	¥4,200.00
3	踢脚线	YSJ	型号: 卡扣款 1. 规格 80mm;	米	¥68.00	65	¥4,420.00

			2. 采用铝合金材质; 3. 支持静电地板上无缝安装;				
4	等电位连接体	凤凰	型号: 30mm*3 采用 30*3 mm铜排、采用绝缘柱 离地 3mm 敷设;	米	¥149.00	24	¥3,576.00
5	绝缘端子	海坦	型号: 50*50mm 50mm 高绝缘端子;	个	¥15.00	20	¥300.00
6	接地铜箔	凤凰	型号: 40mm*0.1 40mm*0.1 铜箔, 1200*1200mm 间 距弱电间铺设;	米	¥68.00	160	¥10,880.00
7	接地连接铜软线	鑫京都	型号: RVV1*150mm ² 1. 规格: RVV1*50mm ² ;	米	¥87.00	30	¥2,610.00
8	接地辅材	国产	型号: 定制 根据现场实际需求定制, 如绝缘 柱、膨胀丝等辅材, 以满足实际 使用为主;	项	¥700.00	1	¥700.00
9	门禁电源配电箱	德力西	型号: 定制 (1) 规格 500*700*200mm; (2) 配置: 在显示屏钢结构东 南侧墙设置门禁电源配电箱一 台。设置 1 路市电输入 220V/32A; 设置 29 路市电输出 220V/6A; (3) 支持机械互锁, 防止市电 与 UPS 电源并联; (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜 芯绝缘软线, 直接连接至柜内 PE 母排; 箱体、门均可靠接地; (5) 采用优质冷轧钢板制作,	台	¥4,680.00	1	¥4,680.00

			厚度 1.5mm; (6) 支持功能分区, 将输入区、UPS 区、输出区物理隔离; (7) IP 防护等级 30;				
10	弱电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号: 200*100mm 1. 规格 200*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;	米	¥130.00	24	¥3,120.00
11	强电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号: 200*100mm 1. 规格 200*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;	米	¥130.00	24	¥3,120.00
(七) 控制室							
1	防静电地板	美隆	型号: HDG. CQ. D (1) 规格 600*600*40mm; (2) 防火性能 A 级; (3) 集中荷载 2950N; (4) 均布荷载 12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳结构、水泥填充、瓷砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;	平方米	¥720.00	18	¥12,960.00

2	地面防尘处理	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	18	¥1,260.00
3	顶面防尘处理	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	18	¥1,260.00
4	踢脚线	YSJ	型号：卡扣款 1. 规格 80mm; 2. 采用铝合金材质; 3. 支持静电地板上无缝安装;	米	¥68.00	20	¥1,360.00
5	等电位连接体	凤凰	型号：30mm*3 采用 30*3 mm铜排、采用绝缘柱 离地 3mm 敷设;	米	¥149.00	20	¥2,980.00
6	绝缘端子	海坦	型号：50*50mm 50mm 高绝缘端子;	个	¥15.00	15	¥225.00
7	接地铜箔	凤凰	型号：40mm*0.1 40mm*0.1 铜箔，1200*1200mm 间 距弱电间铺设	米	¥68.00	60	¥4,080.00
8	接地连接铜软线	鑫京都	型号：RVV1*150mm ² 1. 规格 RVV1*50mm ² ;	米	¥87.00	5	¥435.00
9	接地辅材	国产	型号：定制 根据现场实际需求定制，如绝缘 柱、膨胀丝等辅材，以满足实际 使用为主;	项	¥320.00	1	¥320.00
10	阻燃铜芯电缆 (PDU)	鑫京都	型号：ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm (PDU 电缆)	米	¥37.00	60	¥2,220.00

11	阻燃铜芯电缆(空调信号)	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电缆)	米	¥17.00	50	¥850.00
12	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机 电源线以及室内电源线)	米	¥96.00	50	¥4,800.00
13	控制室配电箱	德力西	型号: 定制 (1) 规格 450*500*150mm; (2) 配置: 控制室设置配电箱 一台, 设置 2 路市电输入 220V/16A; 设置 2 路市电输入 380V/32A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/16A 自负一层弱电间引入 UPS 不间断电源; UPS 输出 12 个 回路; (3) 支持机械互锁, 防止市电 与 UPS 电源并联; (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜 芯绝缘软线, 直接连接至柜内 PE 母排; 箱体、门均可靠接地; (5) 采用优质冷轧钢板制作, 厚度 1.5mm; (6) IP 防护等级 30;	台	¥2,345.00	1	¥2,345.00
14	弱电网络桥架 300*100mm	百岁山	型号: 300*100mm 1. 规格 300*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观经过电镀锌和热镀锌的 表面处理; 4. 采用开放式网格式桥架;	米	¥280.00	10	¥2,800.00

15	弱电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;	米	¥130.00	8	¥1,040.00
16	强电防火桥架 200*100mm	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm; 2. 采用热镀锌板; 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷, 桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个;	米	¥130.00	14	¥1,820.00
17	网络机柜	精致	型号：JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U; 2. 采用黑色 19 英寸标准机柜; 3. 机柜尺寸 600*800*2000mm; 4. 防护等级 IP2X;	台	¥4,230.00	3	¥12,690.00
18	19 英寸标准 PDU	精致	型号：JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关, 线长 3M;	块	¥540.00	6	¥3,240.00
19	工业连接器	正泰	型号：NTC1-332 1. 规格：一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V; 3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极;	对	¥118.00	6	¥708.00

			5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;				
(八) 弱电间环境监测设备							
1	温湿度传感器	云控安创	型号: CC869 (1) 支持外部供电 DC5-24VDC; (2) 额定功率 0.8W; 工作电流 0.2A; (3) 环境温度范围满足 -20℃~70℃; (4) 支持 LCD 显示;	台	¥1,316.00	3	¥3,948.00
2	UPS 主机监测网络管理卡	国产	型号: 定制 (1) UPS 主机监测网络管理卡 (NMC) 采用一种介于 UPS 和网络的设备, 可以从 UPS 获得状态信息并且发出指令; (2) 通过 RJ45 连接网络; (3) 内置 RTC 时钟功能; (4) 在客户端和服务器的多个 UPS 供电时, 关机软件中可支持设置冗余关机保护, 客户端和服务器可以在最后一个 UPS 输出电力异常也无法继续供电时, 安全关闭操作系统; (5) 标准协议支持 SNMP 和 HTTP 协议;	块	¥4,995.00	1	¥4,995.00
3	门禁控制器	云控安创	型号: XP533-102 (1) 记录容量 60000 笔; (2) 卡片容量 20000 张卡; (3) 系统操作记录 1500 笔;	台	¥1,480.00	6	¥8,880.00

			(4) 通讯方式支持 Web/SNMP/Wiegand 26/34; (5) 电源输入支持 DC 9-24V;				
4	门禁非接触开关	云控安创	型号: XPACABK-A (1) 采用不锈钢面板; (2) LED 指示灯状态: 圆形指示灯呈红色为待机状态, 绿色为动作状态; (3) 感应距离 4~12cm; (4) 开关延时时间 1~25 秒;	个	¥180.00	6	¥1,080.00
5	磁力锁	云控安创	型号: XPSH01 (1) 拉力范围 280kg±5%; (2) 消防功能支持断电开锁 (3) 支持无残磁, 用电少, 无机械磨损, 使用寿命长; (4) 包含支架等配件;	把	¥383.00	6	¥2,298.00
6	变焦半球网络摄像机	海康威视	型号: DS-2CD274WLT-SJSF 1. 设备支持智能行为分析功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时, 可对目标大小范围进行设置; 2. 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸, 分辨率 400 万像素; 3. 彩色最低照度 0.005lx, 黑白照度 0.0005lx, 补光距离 30 米; 4. 设备支持 3 种不同码流输出; 5. 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式; 6. 支持电动变焦, 焦距范围	台	¥993.00	16	¥15,888.00

			<p>2. 8-12mm;</p> <p>7. 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测;</p> <p>8. 设备支持刷脸抓拍功能;</p> <p>9. 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议;</p> <p>10. 设备具备音频输入接口 1 个, 音频输出接口 1 个, 1 个麦克风、1 个扬声器;</p> <p>11. 设备防护等级 IP66;</p>				
7	软件节点	云控安创	<p>型号: 定制</p> <p>分局数据中心基础设施监控系统软件节点扩容, 包含新增 3 台温湿度传感器、16 台摄像机、6 套门禁的设备接入节点授权;</p>	个	¥313.00	25	¥7,825.00
8	弱电间环境监测设备辅材辅料	国产	<p>型号: 定制</p> <p>含温湿度传感器、门禁、视频监控安装所标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等;</p>	项	¥660.00	1	¥660.00
9	弱电间环境监测设备系统集成	国产	<p>型号: 定制</p> <p>包含敷设、缆线布放; 温湿度传感器、UPS 主机监测网络管理卡、门禁和摄像机安装; 与分局数据中心基础设施监控系统对接、调试等;</p>	项	¥8,500.00	1	¥8,500.00

(九) 指挥室大屏显示系统							
1	双基色显示屏	海康威视	型号：DS-D4037DI-M (1) 像素结构采用红色发光管和绿色发光管； (2) 显示颜色应包含红色和绿色； (3) 像素间距 4.75 (mm)； (4) 模组分辨率 64×32； (5) 模组面积：0.046 (m ²)； (6) 模组平整度：任意相邻像素间 0.5mm；单元板拼接间隙 1mm； (7) 亮度 500 cd/m ² ； (8) 刷新率 300 Hz；	块	¥240.00	32	¥7,680.00
2	控制卡	海康威视	型号：DS-D40-CON1 (1) 播放形式：支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出； (2) 智能语音播报：播报语音内容与显示内容可以一致，也可不一致，支持灵活选择； (3) 通讯方式：外接 4G DTU 模块，可实现 4G DTU 通讯；	块	¥1,414.00	1	¥1,414.00

			(4) 定时开关机：支持定时开关机功能；				
3	LCD 液晶拼接显示屏	利亚德	型号：XL55HDZ (1) LCD 液晶显示单元尺寸 55 英寸； (2) 分辨率 1920 × 1080@60 Hz (向下兼容)； (3) 拼接规模 4 列 X 2 行； (4) 物理拼缝 0.88mm； (5) 采用后维护方式安装；	块	¥23,210.00	8	¥185,680.00
4	显示屏钢结构	国产	型号：定制 (1) 显示屏钢结构安装设计采用一体化支架，后维护方式，显示屏的上下左右设计为密封式钢结构； (2) 规格不大于 6100*2400*600mm，定制钢结构的最终尺寸以现场实际情况为准； (3) 采用钢铝混合结构设计定制，后维护，拼接框架及支撑结构基础采用 Q235B 高强度钢材，安装牢固度符合国家标准 GB/T 700-2006，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工；	套	¥30,800.00	1	¥30,800.00
5	超高清解码器	海康威视	型号：DS-B31-04H08H (1) 画面分割：支持 1/4/6/8/9/16/25 画面分割显示；	台	¥31,276.00	1	¥31,276.00

			<p>(2) 接口数量: HDMI 信号输入输出, 4 路 HDMI 输入、8 路 HDMI 输出;</p> <p>(3) 接入协议: H. 264/H. 265;</p> <p>(4) 解码格式: H. 265、H. 264、MJPEG 等主流的编码格式;</p> <p>(5) 解码能力: 4 路高清视频编码能力, 支持 64 路高清视频解码能力;</p> <p>(6) 分屏能力: 8 个显示屏的任意大屏拼接;</p> <p>(7) 虚拟 LED 功能: 虚拟 LED 功能, 添加字幕 8 个, 单墙 3 个;</p>				
6	拼接处理器	利亚德	<p>型号: MLP-π III</p> <p>(1) 8 路 HDMI 输入 8 路 HDMI 输出;</p> <p>(2) 支持输出接口同步拼接, 支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏, 支持混合接口配屏;</p> <p>(3) 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间, 应能承受 GB16796-2022 中表 I 规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度试验, 历时 1min 应无击穿和飞弧现象;</p> <p>(4) 设备满载常温情况下噪声指标可控制在 45db 以内, 将热仿真分析与结构设计相结合, 合</p>	台	¥46, 500. 00	1	¥46, 500. 00

			<p>理进行风扇选型及排布、风道布局设计,规避风压突变导致的啸叫问题,同时降低机柜内部噪声外泄问题,达到《GB3096-2008声环境质量标准》中1类声环境标准要求;</p> <p>(5)支持设置2000个用户场景,场景可以设置为图片或视频,场景支持无缝切换,场景调取响应时间不大于60ms;</p> <p>(6)支持多场景分组,结合真实使用场景需求,轻松实现一键控制场景轮巡;</p> <p>(7)支持用户权限分级管理和设置,超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限,有效屏蔽敏感信息,确保信息安全;</p>				
7	拼接处理器控制软件	利亚德	<p>型号:定制</p> <p>(1)支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作,可预览其他用户操作;</p> <p>(2)支持窗口布局保存至设备,支持调取预先存好的窗口布局;</p> <p>(3)支持实时上屏和预编上屏两种模式,实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示;预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后,再上屏显</p>	套	¥7,856.00	1	¥7,856.00

			示; (4) 对输入图像画面添加台标(文字), 可调整台标文字背景, 位置; (5) 可以设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系;				
8	定制操作台	冲瀚	型号: 定制 (1) 规格 4 工位, 3600*900*750mm/套; (2) 主体框架应选用厚度 3.0mm 的优质冷轧钢板制作, 箱体式结构模块化设计; 下柜体内有设备托盘可安装主机设备, 并配置安装 PDU 电源等设备的结构件; 有走线槽, 强弱电分离; (3) 台面板应选用 27mm 防火板制作; (4) 后重梁采用铝合金件加工、其悬挂显示器支臂的凹槽板应使用截面厚度 2mm 的铝合金型材加工; 结构由铝型材屏风前挂板、屏风顶盖、屏风后背板构成, 高度 165mm, 屏风前板采用多组铝合金定制型轨道型材 6063-T5 铝合金, 型材厚度 2.0mm, 滑轨槽宽度 9.5mm, 屏风后背板采用厚度 1.2mm 的冷轧镀锌钢板制作;	套	¥32,162.00	2	¥64,324.00

			<p>(5) 前后门板表面应经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺,采用静电喷塑应符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》;</p> <p>(6) 抗震等级应在配重 240kg 的工况下,经 8、9 烈度结构抗地震考核后,该设备符合结构抗地震性能规定的要求,其结构抗地震性能为合格;</p> <p>(7) 环保及理化性能应符合《国家家具及室内环境质量监督检验中心》的甲醛释放量、理化性能、力学性能要求标准;</p> <p>(8) 燃烧性能测试等级阻燃 1 级,符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验标准,其中热释放速率峰值 150 kw,5min 内放出总热量为 30 MJ,烟密度为 75%;</p>				
9	人体工程学椅子	冲瀚	<p>型号:定制</p> <p>(1) 头枕采用尼龙材质,头枕可上下前后摆动,任意角度调节;</p> <p>(2) 靠背采用尼龙靠背+优质网布,双腰设计,可支持上下、高低调节;</p>	把	¥2,952.00	8	¥23,616.00

			(3) 腰枕采用尼龙和优质网布材料, 自动松紧调节双腰设计, 可上下、前后调节带 3 级; (4) 扶手采用 3D PU 扶手, 可上下、摆动、前后调节; (5) 座位采用尼龙背板+优质网布, 根据体重自动调节舒适度; (6) 气杆 4 级防爆气杆;				
10	显示器支臂	冲瀚	型号: 定制 (1) 适用于 32" 的电脑显示器; (2) 最大承载重量 15Kg (33lbs); (3) 手臂最大可延伸至 545mm(21.46") (4) 可调倾斜范围: -80° - +80°; (5) 可实现空间 360° 旋转/平面 180° 旋转;	个	¥1,300.00	16	¥20,800.00
11	19 英寸 8 位标准 PDU	精致	型号: JZPDU08 1. 黑色 8 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关; 3. 线长 3M;	块	¥400.00	8	¥3,200.00
12	指挥室大屏显示系统集成	国产	型号: 定制 包含现场设备安装、调试、运输、保险费、大屏显示系统调试等	项	¥25,600.00	1	¥25,600.00
三、新址光缆路由建设							
1	公安网 4 芯光缆	奥星	型号: GYTA-4B1 1. 室外通信光缆;	米	¥15.00	6134	¥92,010.00

			<p>2. 采用公安网 2 条 4 芯光缆；</p> <p>3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km，1550nm 波长处衰减 0.25db/km；</p> <p>4. 沿弱电管道布放至二层弱电间；</p>				
2	二层弱电间 12 芯光缆 ODF 配线架	厚海	<p>型号：12 芯</p> <p>1. 光缆 ODF 配线架；</p> <p>2. 12 芯 机架式 满配；</p> <p>3. 将公安网 2 条 4 芯光缆在二层弱电间设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线；</p>	套	¥2,010.00	1	¥2,010.00
3	联网 24 芯光缆	奥星	<p>型号：GYTA-24B1</p> <p>1. 室外通信光缆；</p> <p>2. 采用联网 1 条 24 芯光缆；</p> <p>3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km，1550nm 波长处衰减 0.25db/km；</p> <p>4. 沿弱电管道布放至二层弱电间；</p>	米	¥27.00	3067	¥82,809.00
4	二层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	厚海	<p>型号：24 芯</p> <p>1. 光缆 ODF 配线架；</p> <p>2. 24 芯 机架式 满配；</p> <p>3. 将联网 1 条 24 芯光缆在二层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架；</p>	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00
5	联网 48 芯光缆	奥星	<p>型号：GYTA-48B1</p> <p>1. 名称：室外通信光缆；</p> <p>2. 采用联网 1 条 48 芯光缆；</p>	米	¥36.00	3067	¥110,412.00

			3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 3. 沿弱电管道布放至二层弱电间;				
6	二层弱电间 48 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 48 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 48 芯 机架式 满配; 3. 将联网 1 条 48 芯光缆在二层弱电间设置 1 套 48 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥4,420.00	1	¥4,420.00
7	环网 12 芯光缆	奥星	型号: GYTA-12B1 1. 室外通信光缆; 2. 采用环网 2 条 12 芯光缆; 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 沿弱电管道布放至二层弱电间;	米	¥18.00	6134	¥110,412.00
8	负一层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 24 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 24 芯 机架式 满配; 3. 自环网 2 条 12 芯光缆在负一层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00
9	负一层弱电间内部联络 24 芯光缆	奥星	型号: GYTA-24B1 1. 内部联络光缆; 2. 采用内部联络光缆 2 条 24 芯光缆;	米	¥27.00	150	¥4,050.00

			3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至负一层弱电间;				
10	负一层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 24 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 24 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络 2 条 24 芯光缆在负一层弱电间设置 2 套 24 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,600.00	2	¥5,200.00
11	一层弱电间内部联络 24 芯光缆	奥星	型号: GYTA-24B1 1. 内部联络光缆; 2. 采用内部联络光缆 1 条 24 芯; 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至一层弱电间;	米	¥27.00	15	¥405.00
12	一层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 24 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 24 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络 1 条 24 芯光缆在一层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00
13	控制室内部联络 24 芯光缆	奥星	型号: GYTA-24B1 1. 内部联络光缆; 2. 采用内部联络光缆 1 条 24 芯光缆;	米	¥27.00	50	¥1,350.00

			3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至控制室;				
14	控制室 24 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 24 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 24 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络 1 条 24 芯光缆在三层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00
15	四层弱电间内部联络 12 芯光缆	奥星	型号: GYTA-12B1 1. 内部联络光缆; 2. 采用内部联络光缆 1 条 12 芯光缆; 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至四层弱电间;	米	¥18.00	30	¥540.00
16	四层弱电间 12 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 12 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 12 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络 1 条 12 芯光缆在四层弱电间设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,010.00	1	¥2,010.00
17	一层消防控制室内部联络 12 芯光缆	奥星	型号: GYTA-12B1 1. 内部联络光缆; 2. 采用内部联络光缆 1 条 12 芯光缆;	米	¥18.00	75	¥1,350.00

			3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至一层消防控制室;				
18	一层消防控制室 12 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 12 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 12 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络 1 条 12 芯光缆在一层消防控制室设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,010.00	1	¥2,010.00
19	二层弱电间 12 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 12 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 12 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络 2 条 12 芯光缆在二层弱电间设置 2 套 12 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,010.00	2	¥4,020.00
20	二层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 24 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 24 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络光缆 1 条 24 芯在负一层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00
21	二层弱电间 72 芯光缆 ODF 配线架	厚海	型号: 72 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 72 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络光缆 3 条 24 芯光缆在二层弱电间设置 1 套 72 芯光缆 ODF 配线;	套	¥9,900.00	1	¥9,900.00

22	光缆成端接头	国产	型号：定制 1. 光缆成端接头 2. 采用熔接法；	芯	¥160.00	344	¥55,040.00
23	光缆接头盒 24 芯	国力	型号：24 芯 1. 容量 24 芯； 2. 环境温度适应-40℃~+65℃； 3. 绝缘电阻在水深 1.5m 构件之间浸泡 24h 后，金属构件之间绝缘电阻 $2 \times 10^4 M\Omega$ ； 4. 抗拉伸力 800N； 5. 抗压强度 2000N/10cm ² ，时间为 1min；	个	¥2,600.00	10	¥26,000.00
24	光缆接头盒 48 芯	国力	型号：48 芯 1. 容量 48 芯； 2. 环境温度适应-40℃~+65℃； 3. 绝缘电阻在水深 1.5m 构件之间浸泡 24h 后，金属构件之间绝缘电阻 $2 \times 10^4 M\Omega$ ； 4. 抗拉伸力 800N； 5. 抗压强度 2000N/10cm ² ，时间为 1min；	个	¥4,860.00	2	¥9,720.00
25	负一层弱电间内部联络 50 对大对数电缆	天诚	型号：HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆； 2. 自二层弱电间布放至负一层弱电间；	米	¥98.00	75	¥7,350.00
26	一层弱电间内部联络 50 对大对数电缆	天诚	型号：HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆；	米	¥98.00	15	¥1,470.00

			2. 自二层弱电间布放至一层弱电间;				
27	控制室内部联络 50 对大对数电缆	天诚	型号: HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆; 2. 自二层弱电间布放至控制室;	米	¥98.00	50	¥4,900.00
28	四层弱电间内部联络 50 对大对数电缆	天诚	型号: HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆; 2. 自二层弱电间布放至四层弱电间;	米	¥98.00	30	¥2,940.00
29	负一层弱电间 110 配线架	天诚	型号: 110P-3-100 1. 采用 110 配线架; 2. 100 对; 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在负一层弱电间设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架;	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00
30	一层弱电间 110 配线架	天诚	型号: 110P-3-100 1. 采用 110 配线架; 2. 100 对; 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在一层弱电间设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架;	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00
31	二层弱电间 110 配线架	天诚	型号: 110P-3-100 1. 采用 110 配线架; 2. 100 对; 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在二层弱电间设置 2 套 100 对 110 语音通信配线架;	个	¥1,030.00	2	¥2,060.00
32	控制室 110 配线架	天诚	型号: 110P-3-100 1. 采用 110 配线架;	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00

			2. 100 对; 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在控制室设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架;				
33	四层弱电间 110 配线架	天诚	型号: 110P-3-100 1. 采用 110 配线架; 2. 100 对; 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在四层弱电间设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架;	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00
34	理线器	天诚	型号: CM-12-1U 1. 应适用于 19" 网络机柜 110 理线器 2. 规格 1U;	个	¥310.00	6	¥1,860.00
四、弱电系统升级改造建设							
(一) 综合布线子系统							
1	公安网核心交换机	华为	型号: S8700-4 (1) 交换机容量 68.2/307.2Tbps; (2) 包转发率 51200Mpps; (3) 主控引擎 2、整机业务板槽位数 2; (4) CPU、NP 芯片均采用国产芯片; (5) 支持 IEEE 802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP); (6) 支持 4K 个 VLAN, 支持 Access、Trunk、Hybrid 方式, default VLAN、Qinq、增强型灵	台	¥92,300.00	1	¥92,300.00

			活 Qinq、基于 MAC 的动态 VLAN 分配; (7)满足实配主控引擎 2、48 个 10GE/GE 光口、48 个 GE 电业务端口板卡。				
2	公安网 48 口接入交换机	华为	型号: S5735-L48T4S-A-V2 (1) 包转发率 166Mpps; (2) 交换容量 672 Gbps/6.72 Tbps; (3) 固定端口 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 端口; (4)应内置 AC 电源, 交流供电; (5) 额定电压 100-240V AC;50/60 Hz; (6) 最大电压交流输入 90-290V AC, 45-65Hz;	台	¥6,500.00	8	¥52,000.00
3	政务网 48 口接入交换机	华为	型号: S5735-L48T4S-A-V2 (1) 包转发率 166Mpps; (2) 交换容量 672 Gbps/6.72 Tbps; (3) 固定端口 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 端口; (4)应内置 AC 电源, 交流供电; (5) 额定电压 100-240V AC;50/60 Hz; (6) 最大电压交流输入 90-290V AC, 45-65Hz;	台	¥6,500.00	2	¥13,000.00

4	交换机光纤模块（千兆）	华为	型号：SFP-GE-LX-SM1310 (1) 中心波长 1310nm; (2) 最大传输距离 10Km; (3) 接口采用 LC 单模双芯; (4) 传输速率 1.25Gbps;	块	¥760.00	12	¥9,120.00
5	交换机光纤模块（万兆）	华为	型号：OSX040N01 (1) 中心波长 1550nm; (2) 传输距离 40Km; (3) 接口采用 LC 单模双芯; (4) 传输速率 10Gbps;	块	¥1,200.00	2	¥2,400.00
6	48 口配线架	安谱展鹏	型号：APZP-P1048G-C6 1. 采用 48 口网络配线架，高度 1U; 2. 满足正常大气压条件下接触电阻 2.5M Ω ，绝缘电阻 1000M Ω ; 3. 支持 T568A 或 T568B 线序。	个	¥460.00	10	¥4,600.00
7	100 对 110 配线架	天诚	型号：110P-3-100 1. 110 配线架; 2. 规格 100 对	个	¥1,030.00	6	¥6,180.00
8	配线架理线器 48 口	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 1. 应适配 19" 网络机柜 1U 高度; 2. 采用 SPCC 冷轧钢板;	个	¥42.00	12	¥504.00
9	交换机理线器 48 口	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 1. 应适配 19" 网络机柜 1U 高度; 2. 采用 SPCC 冷轧钢板;	个	¥42.00	12	¥504.00

10	110 配线架理线器	天诚	型号：CM-12-1U 1. 应适用于 19" 网络机柜 110 理线器 2. 规格 1U;	个	¥310.00	6	¥1,860.00
11	光纤跳线	安谱展鹏	型号：LC-LC 5 米 1. 定制电信级光纤跳线; 2. LC 单模双芯 5 米;	条	¥65.00	12	¥780.00
12	网络跳线	安谱展鹏	型号：HSYV-6 1. 非屏蔽六类网线; 2. 线缆结构 4 对 8 芯双绞; 3. 传输速率 1000Mbps; 4. 长度 2 米;	条	¥40.00	395	¥15,800.00
13	六类非屏蔽网线（灰色）	安谱展鹏	型号：HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线；灰色； 2. 传输速率 1Gbps； 3. 最大传输距离 100 米； 4. 阻抗 100 欧姆； 5. 安全环保采用低烟无卤双绞线；	米	¥5.80	14100	¥81,780.00
14	双口网络面板	安谱展鹏	型号：SND-MB-5002 1. 接口类型采用 RJ45 接口； 2. 规格 86X86mm 型阻燃面板； 3. 颜色采用哑白色； 4. 应适用网络信息模块、电话信息模块；	个	¥7.00	194	¥1,358.00
15	六类网络模块	安谱展鹏	型号：SND-MK-1303 1. 采用标准 RJ45 非屏蔽六类网络信息模块；	个	¥17.00	388	¥6,596.00

			2. 接触电阻 1MΩ; 3. 连续电抗 20MΩ;				
16	综合布线子系统辅材辅料	国产	型号: 定制 包含综合布线系统安装所的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等;	项	¥13,600.00	1	¥13,600.00
17	综合布线子系统集成	国产	型号: 定制 包含敷设、布线; 信息点位及网络设备安装、调试; 配合相关主管部门调试、电话分配、网络搭建、划分等。	项	¥40,200.00	1	¥40,200.00
(二) 视频监控子系统							
1	变焦半球网络摄像机	海康威视	型号: DS-2CD274WLT-SJSF (1) 设备支持智能行为分析功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时, 可对目标大小范围进行设置; (2) 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸, 分辨率 400 万像素; (3) 彩色最低照度 0.005lx, 补光距离 30 米; (4) 设备支持 3 种不同码流输出; (5) 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式; (6) 支持电动变焦, 焦距范围	台	¥993.00	130	¥129,090.00

			<p>2. 8-12mm;</p> <p>(7) 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测;</p> <p>(8) 设备支持刷脸抓拍功能;</p> <p>(9) 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议;</p> <p>(10) 设备具备音频输入接口 1 个, 音频输出接口 1 个, 1 个麦克风、1 个扬声器;</p> <p>(11) 设备防护等级 IP66;</p>				
2	全向数字降噪拾音器	海康威视	<p>型号: DS-2MC1002N-T</p> <p>(1) 拾音方式: 满足 360° 全向拾音, 5 米拾音半径;</p> <p>(2) 设备处理能力支持智能(稳态和瞬态)降噪算法、抗混响, 人声增强, 保证通话/音频质量;</p> <p>(3) 配备高速语音 DSP 处理单元;</p> <p>(4) 支持多级音量调节功能, 可通过 Web 页面调节音量;</p> <p>(5) 安装方式: 支持吸顶安装;</p> <p>(6) 具备针对音频陡升和声音异常进行报警;</p>	台	¥400.00	64	¥25,600.00
3	室外筒型变焦网络摄像机	海康威视	<p>型号: DS-2CD264WLT-SJSF</p> <p>(1) 支持刷脸区域自动曝光功能, 可根据刷脸区域的光照变化自动调节曝光参数;</p>	台	¥1,012.00	25	¥25,300.00

			<p>(2) 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸, 分辨率 400 万像素;</p> <p>(3) 彩色最低照度 0.005lx, 补光距离 50 米;</p> <p>(4) 设备支持 3 种不同码流输出;</p> <p>(5) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式;</p> <p>(6) 支持电动变焦, 焦距范围 2.7-13.5mm;</p> <p>(7) 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测;</p> <p>(8) 设备支持刷脸抓拍功能;</p> <p>(9) 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议;</p> <p>(10) 设备具备音频输入接口 1 个, 音频输出接口 1 个, 1 个麦克风、1 个扬声器;</p> <p>(11) 设备防护等级 IP66;</p>				
4	支架	海康威视	<p>型号: DS-1292ZJ-K</p> <p>1. 采用壁装支架;</p> <p>2. 适用范围: 应适用枪型、筒型、一体型摄像机壁装;</p> <p>4. 材质: 铝合金材料;</p> <p>5. 调整角度水平: 360°, 垂直: -45° ~ 45° ;</p>	个	¥75.00	25	¥1,875.00

5	室外筒型定焦网络摄像机	海康威视	<p>型号：DS-2CD7T4WLT-SJSFJ</p> <p>(1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/2.8 英寸，分辨率 400 万；</p> <p>(2) 彩色最低照度 0.0005lx，黑白最低照度 0.0001lx，补光距离 30 米；</p> <p>(3) 支持五码流技术，支持对运动刷脸进行检测、抓拍、筛选，输出抓拍及属性提取，最多同时检测 30 张刷脸；</p> <p>(4) 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力；</p> <p>(5) 满足定焦、焦距 4mm；</p> <p>(6) 支持数据感知功能，在 IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启 2 种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；</p> <p>(7) 设备防护等级 IP66；</p>	台	¥1,500.00	16	¥24,000.00
6	支架	海康威视	<p>型号：DS-1292ZJ-P</p> <p>1. 颜色采用铂晶灰；</p> <p>2. 材质采用铝合金；</p>	个	¥57.00	16	¥912.00
7	高清特写摄像机	海康威视	<p>型号：DS-2CD714WLT-SJSFJ</p> <p>(1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/1.8 英寸，分辨率 400 万像素；</p> <p>(2) 彩色最低照度 0.0005lx，</p>	台	¥1,500.00	3	¥4,500.00

			<p>黑白照度 0.0001lx, 支持红外补光, 补光距离 50 米, 刷脸抓拍补光距离 7 米;</p> <p>(3) 设备支持 3 种不同码流输出;</p> <p>(4) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式;</p> <p>(5) 支持电动变焦, 焦距范围 8-32mm;</p> <p>(6) 设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 80%;</p> <p>(7) 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能;</p> <p>(8) 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议;</p> <p>(9) 具备报警输入接口 3 个, 报警输出接口 2 个, 音频输入接口 2 个, 音频输出接口 1 个, 2 个麦克风、1 个扬声器;</p> <p>(10) 设备防护等级 IP67;</p>				
8	180 度室外全景监控摄像机	海康威视	<p>型号: DS-2CD694WLT-SJSFJ</p> <p>(1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/1.8 英寸, 具备 4 个摄像头, 单个摄像头分辨率 400 万像素;</p> <p>(2) 彩色最低照度 0.003lx, 支持红外补光, 补光距离 20 米;</p>	台	¥5,300.00	1	¥5,300.00

			<p>(3) 设备支持 3 种不同码流输出;</p> <p>(4) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式;</p> <p>(5) 焦距 2.8mm× 4;</p> <p>(6) 设备支持拼接处理功能, 拼接后水平视场角 180° ; 垂直视场角 90° ;</p> <p>(7) 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议;</p> <p>(8) 设备具备报警输入接口 2 个, 报警输出接口 2 个, 音频输入接口 1 个, 音频输出接口 1 个, 1 个麦克风、1 个扬声器;</p> <p>(9) 设备防护等级 IP67, 防暴等级 IK10;</p>				
9	180 度室外全景监控摄像机支架	海康威视	<p>型号: DS-1604ZJ-BOX</p> <p>1. 颜色采用白;</p> <p>2. 材质采用铝合金;</p>	个	¥98.00	1	¥98.00
10	电梯碟型半球网络摄像机	海康威视	<p>型号: DS-2XD8D4WLT-SJSFJ</p> <p>(1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸, 分辨率 400 万像素;</p> <p>(2) 彩色最低照度 0.005lx, 支持红外补光, 补光距离 10 米</p> <p>(3) 设备支持 3 种不同码流输出;</p> <p>(4) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式;</p>	台	¥790.00	1	¥790.00

			<p>(5) 焦距支持 2mm、2.8mm、4mm 模式；</p> <p>(6) 支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别；</p> <p>(7) 内置深度传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大 25°，检测距离 70 cm；</p> <p>(8) 设备具备网口 1 个，支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议；</p> <p>(9) 备具备报警输入接口 1 个，报警输出接口 1 个，1 个麦克风、1 个扬声器；</p> <p>(10) 支持 POE 供电，防暴等级 IK08；</p>				
11	电梯网桥	海康威视	<p>型号：DS-3WF0BC-2NT/P</p> <p>1. 传输距离：200 米；</p> <p>2. 传输制式：2.4G 电梯网桥，802.11n 制式；</p> <p>3. 接口数量：2 个千兆网络自适应接口；</p> <p>4. 组网方式：点对点；</p> <p>5. 带机数量：4 路 2M 码流 IPC；</p>	对	¥877.00	1	¥877.00
12	485 光纤收发器	海康威视	<p>型号：DS-PF-485LTE</p> <p>1. 传输距离：最远 20KM（单模光纤）；</p> <p>2. 传输波长：1310nm/1550nm；</p> <p>3. 工作温度适应 20 至 70° C；</p>	台	¥650.00	2	¥1,300.00

13	32路网络硬盘录像机	海康威视	型号：DS-9632N-I16R-V3 (1)存储接口 16 个 SATA 接口； (2) 存储 16 块 8TB 专用硬盘； (3) 视频接口 2×HDMI，2×VGA； (4) 网络接口 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口； (5) 报警接口 16 路报警输入，9 路报警输出； (6)输入带宽 320Mbps、输出带宽：256Mbps； (7) 接入能力 32 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入； (8) 解码能力 32×1080P；	台	¥73,600.00	3	¥220,800.00
14	64路网络硬盘录像机	海康威视	型号：DS-9664N-I16R-V3 (1)存储接口 16 个 SATA 接口； (2) 存储 16 块 8TB 专用硬盘； (3) 视频接口 2×HDMI，2×VGA； (4) 网络接口 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口； (5) 报警接口 16 路报警输入，9 路报警输出； (6)输入带宽 320Mbps、输出带宽：256Mbps； (7) 接入能力 64 路 H. 264、	台	¥76,585.00	2	¥153,170.00

			H. 265 格式高清码流接入; (8) 解码能力 32×1080P;				
15	综合安防管理平台	海康威视	<p>型号: iSecure Center 综合安防管理平台(DS)v2.1.0 部署一套综合安防管理平台软件,具备平台基础包1套、视频监控模块300路接入授权、设备网络管理模块300路接入授权、门禁管理模块50路接入授权、出入口车辆放行管理模块1套接入授权、入侵报警模块100路接入授权等功能。</p> <p>(1) 平台基础包: 1) 提供门户首页内容自定义能力,支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置;支持门户展示元素自定义,包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接; 2) 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力; 3) 提供用户权限管理能力,包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限; 4) 提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理;</p>	套	¥24,800.00	1	¥24,800.00

		<p>5) 提供用户安全管理, 支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力, 提供账户安全设置, 支持账户密码有效期设置, 支持登录类型 (Web 端、PC 客户端、移动端) 和认证方式 (密码、PKI) 的配置;</p> <p>6) 提供 NTP 校时服务能力, 支持对设备和服务器统一校时;</p> <p>7) 提供数据、服务等统一开放能力;</p> <p>8) 提供系统运行状态监测能力, 包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。</p> <p>(2) 视频监控模块: 提供视频管理服务, 支持编码设备通过设备网络 SDK 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议接入平台, 实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力, 并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。</p> <p>1) 视频预览 支持视频实时预览能力, 实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换;</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>支持实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；</p> <p>2) 录像回放 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>3) 图片监控 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；支持图片下载能力；</p> <p>4) 视频上墙 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>5) 视频事件</p> <p>支持视频事件布撤防能力,可按计划模版进行布防,事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出;</p> <p>(3) 设备网络管理模块</p> <p>提供设备统一接入管理,包括:视频设备、出入口设备、门禁设备、卡口设备、报警设备等,对接入平台的各类设备进行在线巡检,及时发现故障设备和掉线设备,使运维工作更加高效;</p> <p>(4) 门禁管理模块</p> <p>1) 支持门禁权限管理应用;</p> <p>2) 支持门禁事件管理应用;</p> <p>3) 支持门禁状态查看及远程控制应用;</p> <p>4) 支持人员出入记录实时展示应用;</p> <p>(5) 出入口车辆放行管理模块</p> <p>通过接入多种出入口道闸设备,利用车牌号码、卡片,实现车辆识别、出入口管控等功能,主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用,支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			和语音对讲协助功能。 (6) 入侵报警模块 基于前端防区探测器和布置的摄像机进行范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知、联动和处理,实现针对内部的高效安全防范。 1) 支持报警子系统管理能力,包含布防、撤防、消警控制操作; 2) 支持防区管理能力,包含旁路、旁路恢复操作; 3) 支持实时入侵报警能力; 4) 支持历史入侵报警事件查询及导出能力;				
16	局域网 48 口接入交换机	华为	型号: S5735-L48T4S-A-V2 (1) 包转发率 166Mpps; (2) 交换容量 672 Gbps/6.72 Tbps; (3) 固定端口 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP 端口; (4) 应内置 AC 电源,交流供电; (5) 额定电压 100-240V AC;50/60 Hz; (6) 最大电压交流输入 90-290V AC, 45-65Hz;	台	¥6,500.00	8	¥52,000.00
17	交换机光纤模块(千兆)	华为	型号: SFP-GE-LX-SM1310 (1) 中心波长 1310nm; (2) 最大传输距离 10Km;	块	¥760.00	10	¥7,600.00

			(3) 接口采用 LC 单模双芯; (4) 传输速率 1.25Gbps;				
18	光纤跳线	安谱展鹏	型号: LC-LC 5 米 1. 定制电信级光纤跳线; 2. LC 单模双芯 5 米;	条	¥65.00	10	¥650.00
19	交换机理线器 (48 口)	安谱展鹏	型号: APZP-12448-H-24 1. 应适用于 19 英寸机柜, SPCC 冷轧钢板; 2. 应满足黑色	个	¥42.00	8	¥336.00
20	拾音器控制线	鑫京都	型号: RVVP 3*1.0 无氧铜国标 RVVP 3*1.0mm	米	¥8.00	305	¥2,440.00
21	手动报警按钮	安必迅	型号: 86 型有线按钮 1. 操作方式 1 个实体按键; 2. 通信方式支持有线网络; 3. 安装方式支持壁挂安装; 4. 防护等级 IP54;	个	¥16.00	6	¥96.00
22	手动报警按钮控制线	鑫京都	型号: RVVP 3*1.0 无氧铜国标 RVVP 3*1.0mm	米	¥8.00	150	¥1,200.00
23	六类非屏蔽网线 (橙色)	安谱展鹏	型号: HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线; 橙色; 2. 传输速率 1Gbps; 3. 最大传输距离 100 米; 4. 阻抗 100 欧姆; 5. 安全环保采用低烟无卤双绞线;	米	¥5.80	6400	¥37,120.00
24	电源线 2*1.0mm	鑫京都	型号: RVVP 2*1.0 无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm;	米	¥6.80	6400	¥43,520.00

25	壁挂机柜	国产	型号：定制 (1) 规格 550*450*350mm; (2) 采用优质冷轧钢板，内部为 19 英寸结构; (3) 含托盘及配件。	台	¥653.00	2	¥1,306.00
26	监控杆 3.5 米	国产	型号：定制 1. 高度 3.5 米; 2. 材质：Q235B 钢管，90-110 变径圆钢管; 3. 壁厚 2.5mm; 4. 基础：0.5*0.5m;	根	¥2,650.00	1	¥2,650.00
27	1 光 8 电光端机	普联	型号：FC318B-3-FC311A-3 1. 标准协议支持 IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x; 2. 接口满足 A 端 1 个 1.25Gbps SC 光纤接口、B 端 8 个 100Mbps/1000Mbps 自适应 RJ45 口; 3. 传输波长支持 TX1550nm, RX1310nm;	对	¥633.00	2	¥1,266.00
28	集中供电电源	小耳朵	型号：HMQ-WAX250-12L 12V20A;	台	¥280.00	57	¥15,960.00
29	防雨稳压配电箱	国产	型号：定制 (1) 箱体 400*300*200mm; (2) 输入电压范围满足 160V - 270V; 输入频率：50HZ; 输入电流：32A; 输出电压：220V, 误差允许 ±1%; 输出电流：32A; 输出	台	¥2,260.00	1	¥2,260.00

			<p>频率：50HZ；</p> <p>(3) 过压保护满足当输出电压超过设定的过压保护值时，稳压电源箱会自动切断输出，以保护负载设备免受过高电压的损坏。过流保护：当输出电流超过额定的过流保护阈值时，稳压电源会采取安全保护措施；</p> <p>(4) 接地导体采用 16 mm² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内 PE 母排；箱体、门均可靠接地；</p> <p>(5) 采用优质冷轧钢板制作，厚度 1.5mm；</p> <p>(6) 支持功能分区，将输入区、输出区物理隔离；</p> <p>(7) IP 防护等级 40；</p>				
30	防雨设备箱	国产	<p>型号：定制</p> <p>根据现场求定制。</p>	台	¥1,223.00	1	¥1,223.00
31	摄像机支臂	国产	<p>型号：定制</p> <p>根据现场求定制。</p>	个	¥235.00	15	¥3,525.00
32	视频监控子系统辅材辅料	国产	<p>型号：定制</p> <p>包含视频监控安装所标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等；</p>	项	¥7,326.00	1	¥7,326.00
33	视频监控子系统集成	国产	<p>型号：定制</p> <p>包含敷设、缆线布放；摄像机、支架及网络设备安装；与综合安防管理平台调试等；</p>	项	¥70,540.00	1	¥70,540.00

(三) 出入口管控子系统							
人员通行管控子系统							
1	刷脸门禁一体机	海康威视	型号：DS-K1T6SJS-GM (1) 支持在高温 60℃、低温-20℃时设备正常工作； (2) 内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理； (3) 设备支持刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； (4) 设备采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假功能；刷脸验证速度 0.2s，刷脸验证准确率 99%； (5) 屏幕尺寸 7 英寸，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； (6) 设备采集摄像头分辨率 200 万像素；	台	¥2,400.00	17	¥40,800.00
2	门禁非接触开关	海康威视	型号：DS-K7P18B-W 1. 采用不锈钢面板； 2. 圆形指示灯呈红色应为待机状态，绿色应为动作状态； 3. 感应距离可调 4~12cm； 4. 开关延时时间可调 1~25 秒；	个	¥180.00	17	¥3,060.00
3	刷卡门禁读卡器	海康威视	型号：DS-K1102SJS-GM (1) 处理器采用 32 位高速处理器，具有双通讯端口设计，同时支持 RS485 和韦根通讯；	台	¥890.00	12	¥10,680.00

			<p>(2) 加密通信协议采用 RS485 私有加密处理, 通信协议支持国际标准 w26、w34 协议, 可无缝兼容第三方产品;</p> <p>(3) 支持暴力防拆报警功能;</p> <p>(4) 防护等级 IP64;</p>				
4	刷卡门禁控制器	海康威视	<p>型号: DS-K261SJS-BBS</p> <p>(1) 管控门数 1 门;</p> <p>(2) 存储容量 10 万人 (含 20 万张卡、10 万个密码、1 万枚指纹);</p> <p>(3) 可接读卡器: 2 个 RS485 读卡器、2 个 Wiegand 读卡器;</p> <p>(4) 通讯加密采用 SM2、SM3 进行信息通信加密;</p> <p>(5) 通信接口 1 个网口、7 个 RS485、2 个韦根;</p> <p>(6) 报警接口 2 个报警输入, 2 个报警输出;</p> <p>(7) 配套设施设备含机箱;</p>	台	¥1, 890. 00	12	¥22, 680. 00
5	电源终端	海康威视	<p>型号: DS-KAW50-1</p> <p>1. 输入电压 100-240VAC;</p> <p>2. 输出电压 12VDC;</p> <p>3. 输出电流 4. 17A;</p> <p>4. 输出功率 50W;</p>	台	¥211. 00	11	¥2, 321. 00
6	设备箱	国产	<p>型号: 定制</p> <p>根据现场求定制</p>	台	¥210. 00	12	¥2, 520. 00
7	国密 CPU 卡	海康威视	<p>型号: DS-K7M112-G</p> <p>国密 CPU 卡, 采用感应频率</p>	张	¥22. 00	20	¥440. 00

			13.56MHZ; 支持国密 SM1、SM4 算法加密; 容量为 80K byte; 采用标准白卡外形;				
8	发卡/授权机	海康威视	型号: DS-K1F100A-D8E (1)发卡类型支持 ID 卡、IC 卡、 身份证物料卡号(序列号)、普 通 CPU 卡、国密 CPU 卡; (2)接口支持 USB2.0 接口、具 有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡 座;	台	¥1,046.00	1	¥1,046.00
9	磁力锁	海康威视	型号: DS-K4H250PSC 1. 拉力范围可承受 280kg ± 5%; 2. 消防功能支持断电开锁; 3. 设备特性满足无残磁,用电 少,无机械磨损,使用寿命长; 4. 含配件;	把	¥383.00	23	¥8,809.00
10	USB 摄像机	海康威视	型号: DS-2UCTV12-S (1) 200 万 CMOS;图像清晰,细 腻,最高分辨率达 1920 × 1080; (2) 最低照度, 0.1 Lux; (3) 支持自动电子增益功能, 亮度自适应; (4) 内置麦克风,拾音清晰; (5) 支持 Type-A 接口,标准 USB2.0 协议,免驱设计,即插即 用;	台	¥300.00	1	¥300.00

			(6)最高分辨率:1920× 1080; (7)定焦 2.8 mm;				
11	六类非屏蔽网线 (橙色)	安谱展鹏	型号: HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线; 橙色; 2. 传输速率 1Gbps; 3. 最大传输距离 100 米; 4. 阻抗 100 欧姆; 5. 安全环保采用低烟无卤双绞线;	米	¥5.80	1040	¥6,032.00
12	电源线 2*1.0mm	鑫京都	型号: RVVP 2*1.0 无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm	米	¥6.80	600	¥4,080.00
13	电源线 2*2.5mm	鑫京都	型号: RVVP 2*2.5 无氧铜国标 RVVP 2*2.5mm	米	¥9.00	1600	¥14,400.00
14	防雨罩	国产	型号: 定制 根据现场求定制	个	¥145.00	4	¥580.00
15	刷脸门禁一体机定制支架	国产	型号: 定制 根据现场求定制	个	¥150.00	6	¥900.00
16	人员通行管控子系统辅材辅料	国产	型号: 定制 包含门禁设备安装所 的标签、扎带、穿线管、胀塞、接插件、固定件等各类辅材和工具、仪表等;	项	¥2,356.00	1	¥2,356.00
17	人员通行管控子系统集成	国产	型号: 定制 包包含门禁及配套设备安装、角度测试、缆线布放、人员信息的录入,配合综合安防管理平台调试等;	项	¥14,500.00	1	¥14,500.00
车辆通行管控子系统							

1	自动挡车器	海康威视	<p>型号：DS-TMCSJSFJ7-SLHR</p> <p>(1) 满足设备集成快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、及其他相关组件于一体；</p> <p>1) 快速道闸 闸杆长度 3m，结合现场实际情况实施； 满足集成行星齿轮道闸；支持快速抬杆慢速落杆，实现快速通行；</p> <p>2) 智能抓拍机 400 万像素高清摄像机 传感器 1/3 英寸； 焦距支持范围 3.1-6mm； 彩色最低照度 0.022Lux； 黑白最低照度 0.011Lux； 抓拍图像尺寸 2688*1520； 支持控制道闸开启；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；</p> <p>3) 补光灯 补光距离 3m，支持红外/白光二合一补光；</p> <p>4) LCD 屏 显示屏分辨率 1080p； 屏幕尺寸 21.5 英寸； 亮度 1500cd/m²；</p>	台	¥23,700.00	2	¥47,400.00
---	-------	------	--	---	------------	---	------------

			(2) 运行功耗: 350W; (3) 防护等级: IP54;				
2	出入口抓拍摄像机	海康威视	型号: DS-TMCSJSFJ-SL (1) 满足设备集成智能抓拍机、补光灯、LCD 屏及其他相关组件; 1) 智能抓拍机: 400 万像素高清摄像机 传感器 1/3 英寸; 焦距支持范围 3.1-6mm; 彩色最低照度 0.022Lux; 黑白最低照度 0.011Lux; 抓拍图像尺寸 2688*1520; 支持控制道闸开启; 支持车型识别, 车标识别, 车身颜色识别, 子品牌检测; 支持车牌授权名单的导入及对比, 可直接联动道闸开闸, 支持脱机运行; 2) 补光灯 补光距离 3m, 支持红外/白光二合一补光; 3) LCD 屏 显示屏分辨率 1080p; 屏幕尺寸 21.5 英寸; 亮度 1500cd/m ² ; (2) 运行功耗 80W; (3) 防护等级 IP54;	套	¥3,600.00	1	¥3,600.00
3	出入口管控一体机	海康威视	型号: DS-TPEWLT-SJSF (1) 支持双千兆网卡, 支持网	台	¥5,000.00	1	¥5,000.00

			络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用； (2) 存储功能 128G； (3) 音频输出支持 3.5MM 标准输出； (4) 音频输入支持 3.5MM 标准输入； (5) RS232 接口 1 路； (6) RS485 接口 1 路； (7) USB 接口 4 个 USB 接口，USB 接口可以连接键盘、鼠标等 USB 外设并正常控制；USB 接口可以连接存储设备并进行数据传输；				
4	地感线圈	国产	型号：定制 1. 采用绞合导体，镀锡铜； 2. 采用绝缘蓝色 PVC 外被； 3. 线圈 1 捆，50 米	捆	¥198.00	4	¥792.00
5	车检器	海康威视	型号：DS-TMG022 (1) 采用独立式； (2) 支持接入的最大线圈数 2，继电器输出；	台	¥460.00	2	¥920.00
6	辅材辅料	国产	型号：定制 含车辆道闸设备安装所的标签、扎带、胀塞、接插件、固定件等各类辅材和工具等；含车辆道闸处的路面开挖和恢复所的各类机械、工具、材料等；	项	¥2,650.00	1	¥2,650.00

7	路面开挖与恢复、线圈敷设	国产	型号：定制 含路面开挖、地感线圈敷设、冷油恢复等；	项	¥3,990.00	1	¥3,990.00
8	车辆识别系统集成	国产	型号：定制 含车辆道闸、一体机及配套设备安装、缆线布放、车辆信息的录入，配合综合安防管理平台调试等；	项	¥5,090.00	1	¥5,090.00
(四) 周界安防子系统							
1	双防区脉冲主机	海康威视	型号：DS-PF-E0204/IP (1) 防区 2 个； (2) 电池接口 1 路 DC12V 1A 蓄电池接入； (3) 报警输出 4 路开关量输出（2 路为防区报警输出，1 路为外部开关量报警输出，1 路主机掉电报警输出）； (4) 网络接口 1 个 RJ45 接口； (5) 报警输入 1 组报警输入 NO/NC； (6) 功耗 30W； (7) 显示方式 显示屏 4.3 寸液晶显示屏； 外壳材质 ABS 工程塑料； 安装方式支持壁挂；	台	¥3,345.00	2	¥6,690.00
2	工控箱	海康威视	型号：DS-PF-ZWPBH01P (1) 采用冷轧钢板、镀锌喷塑，壁厚满足 1.0±0.15mm； (2) 工控箱配置 2P 16A 空开 1	台	¥957.00	2	¥1,914.00

			<p>个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1 个；5 孔导轨式插座 3 个；高压接线端子 2 个；接地铜排 1 个；</p> <p>(3) 应满足基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨，一块多孔工业挂板，一条接地铜排；</p> <p>(4) 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式；</p> <p>(5) 应满足空气开关：额定电压(V)：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz) 50/60HZ 数量 1 个 (2P)；</p> <p>(6) 应满足防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V (相电压) 最大放电电流：20KA 响应时间 25ns 数量 1 个 (2P)；</p> <p>(7) 应满足导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3 个 (5 孔)；</p> <p>(8) 应满足高压接线模块：进线范围 10-35 平方；出线范围 2.5-16 平方；适用电流 100A；导件材质/黄铜镀锡；端口数量 1 进 2 出；数量 2 个；</p>				
3	避雷器 (含支架)	海康威视	<p>型号：DS-PF-LD</p> <p>感应到雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷</p>	个	¥220.00	4	¥880.00

			引入大地，更好地起到避雷作用；				
4	4/6 线通用中间杆	海康威视	型号：DS-PF-ZJG 1. 材质：软性玻璃纤维； 2. 6 线，直径 10mm，杆长 850mm；	根	¥10.00	32	¥320.00
5	4 线中间杆附件包	海康威视	型号：DS-PF-ZJB/BJ4 含中间杆帽子（口径 10）1 个； 中间杆绝缘子 4 个； 中间杆底座（热镀锌）1 个	套	¥22.00	32	¥704.00
6	4 线承力杆经济型杆附件包	海康威视	型号：DS-PF-CLB/BJ4 含 4 个终端杆绝缘子（套管型）； 1 个终端杆帽子（32 口径）； 1 个承力杆底座（热镀锌）；	套	¥28.00	4	¥112.00
7	4 线终端杆经济型附件包	海康威视	型号：DS-PF-ZDB/BJ4 含终端杆绝缘子（套管型）4 只； 终端杆帽子（32 口径）1 个； 终端杆底座（热镀锌）1 套； 收紧器 4 个； 线线连接器 8 个	套	¥79.00	20	¥1,580.00
8	终端杆	海康威视	型号：DS-PF-ZCG/BJ 1. 采用经济型通用终端、承力杆； 2. 4 线终端杆，直径 32mm，2.0mm 厚，高度：850mm； 3. 材质：采用铝合金管； 4. 表面处理：采用表面氧化；表面颜色：采用本色；	根	¥53.00	24	¥1,272.00
9	20#合金线	海康威视	型号：DS-PF-HCW4/20 采用 20#合金线，优良导电率，	米	¥1.40	800	¥1,120.00

			抗氧化、耐腐蚀,去火功能,多股,每100米一欧姆阻值,100m一盘。				
10	高压绝缘导线	海康威视	型号: DS-PF-HCIC/100 1. 合金线为内芯; 2. 高压绝缘层抗脉冲电压20KV; 3. 考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处;	米	¥4.50	100	¥450.00
11	警示牌	海康威视	型号: DS-PF-WS 1. 尺寸: 100*200MM; 2. 材质: 采用稀土发光材料制造; 3. 满足在阴雨天气同样可吸光,双面印刷,夜光显示; 4. 安装方式: 每10米挂一块;	个	¥10.00	20	¥200.00
12	接地桩	海康威视	型号: DS-PF-JDZ 1. 周界安防接地桩; 2. 支持用于将周界安防主机和避雷器的接地;角钢,厚度2mm,长1.5米	根	¥99.00	8	¥792.00
13	5米10mm ² 接地线	海康威视	型号: DS-PT-JDX 用于连接避雷器和接地桩,长为5米,10mm ² 的铜导线,每根接地桩配置一根;	根	¥173.00	10	¥1,730.00
14	声光报警器	海康威视	型号: DS-PS1-R 1. 警灯颜色采用红色; 2. 报警音量105dB; 3. 硬件接口采用红/黑线;	个	¥86.00	4	¥344.00

			4. 使用环境支持室内; 5. 外壳材质满足 PC+ABS; 6. 安装方式支持壁挂;				
15	周界报警主机	海康威视	型号: DS-PF301-256N (1) 防区数量支持通过网络和 RS485 方式接入周界安防、张力围栏(其中 RS485 扩展上限为 64 路, 网络扩展上限为 256 路); (2) 继电器数量板载 4 路(距离 50m 以内), 可通过继电器模块扩展至 64 路; (3) 日志容量 5000 条; (4) RS485 传输 800 米; (5) 硬件接口 RS485*1、RJ45*1, PSTN 接口*1, 4G 模块接口*1;	台	¥1,300.00	1	¥1,300.00
16	周界报警主机专用控制键盘	海康威视	型号: DS-PK1-LRT 1. 通讯协议: 支持 RS485; 2. 传输距离 800m; 3. 使用环境支持室内; 4. 显示屏采用 LCD; 5. 操作按键 20 个; 6. 指示灯 5 个;	台	¥460.00	1	¥460.00
17	六类非屏蔽网线(橙色)	安谱展鹏	型号: HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线; 橙色; 2. 传输速率 1Gbps; 3. 最大传输距离 100 米; 4. 阻抗 100 欧姆;	米	¥5.80	350	¥2,030.00

			5. 安全环保采用低烟无卤双绞线;				
18	电源线 2*1.0mm	鑫京都	型号: RVVP 2*1.0 无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm	米	¥6.80	200	¥1,360.00
19	周界安防子系统集成	国产	型号: 定制 含周界安防安装、调试; 摄像机联动调试等、配合综合安防管理平台调试等;	项	¥4,050.00	1	¥4,050.00
(五) 会议室扩声子系统							
1	吸顶扬声器	锐丰	型号: MQ-8C (1) 频响范围: 低频下限低于等于 105 赫兹, 高频上限高于等于 20k 赫兹; (2) 灵敏度 (1 瓦/1m) 90 分贝; (3) 标称阻抗 8 Ω; (4) 额定功率 (AES) 80 瓦; (5) 低音单元口径 8 寸; 高音单元口径 20mm 号角高音; (6) 最大声压级: 连续 109 分贝, 峰值 115 分贝;	台	¥4,300.00	6	¥25,800.00
2	功率放大器	锐丰	型号: QX550 (1) 立体声功率 (8 Ω) 550W×2; (2) 立体声功率 (4 Ω) 780W×2; (3) 频率范围不劣于 20Hz-20kHz ; (4) 信噪比 100dB; (5) 前面板指示采用保护指示	台	¥9,700.00	1	¥9,700.00

			灯、削波指示灯、信号指示灯； (6) 具备直流保护、过载保护、 短路保护、过热保护、压限保护、 软启动保护等；				
3	数字音箱处理器	锐丰	型号：DP-24II (1) 输入 2 路平衡； (2) 输出 4 路平衡； (3) 采样率 96kHz； (4) 输入通道功能支持电平增 益控制、噪声门、六段参量均衡、 延时、带 1 阶和 2 阶全通滤波器 等； (5) 输出通道功能支持分频控 制器、限幅控制器、输出增益控 制、相位控制、六段参量均衡、 延时控制、带 1 阶和 2 阶全通滤 波器等； (6) 自定义设置存储位置 30 个 用户； (7) 电脑控制接口支持 RS485 接口、USB 接口； (8) 内置密码加密功能；	台	¥9, 230. 00	1	¥9, 230. 00
4	调音台	锐丰	型号：MF12 (1) 输入通道 12 路输入通道， 带 4 路话筒输入，4 组立体声线 路输入，2 路 MP3 输入或 6 路话 筒输入，2 路立体声线路输入， 2 路 MP3 输入； (2) 输出通道具有 2 路主输出	台	¥4, 335. 00	1	¥4, 335. 00

			通道, 2 组编组输出, 2 路 AUX 辅助输出 (AUX+AUX/EFFECT 效果输出), 1 组立体声 MONITOR 监听输出, 1 组立体声 REC 录音输出, 1 路耳机监听输出、1 个 USB 播放/录音接口; (3) 总谐波失真 0.006%; (4) 增益频率响应 20Hz-20kHz (±1.15dB); (5) 信噪比 101dB;				
5	无线一拖四会议话筒	锐丰	型号: DC-7114 (1) 主机显示屏 1.8 寸 TFT 显示屏; (2) 主机显示屏显示内容 4 个通道频道号、话筒电量、音量、射频信号和音频信与强度; (3) 内置 4 种均衡模式 (直通、低切、高切、用户); (4) 采用动态随机 ID, 避免话筒之间出现串频;	套	¥10,389.00	1	¥10,389.00
6	电源时序器	锐丰	型号: P-8A (1) 电源时序控制器带数字电压显示表; (2) 电源插座后面板 8 个 16A 万用插座, 1-4 路带滤波功能, 前面板 1 个 16A 万用插座; (3) 单通道的最大电流 16A, 总输入电流容量 32A;	台	¥3,500.00	1	¥3,500.00

			(4) 中控接口包含 RS232 与 RS485 两种方式; (5) 接口支持线控接口, 可外接开关对设备进行操作时序的开和关; (6) 通道延时每个通道延时可设置 0-999 秒延时;				
7	会议网络机柜	图腾	型号: G26622 (1) 600*600*1166mm, 22U; (2) 含配件: 钢化玻璃前门、钢板后门、风扇 2 只、托盘 1 块、8 位电源排插一条、螺钉 20 套、支脚 4 只;	台	¥3,050.00	1	¥3,050.00
8	会议室扩声子系统集成	国产	型号: 定制 含会议扩声系统布线、设备安装、调试等	项	¥2,500.00	1	¥2,500.00
总价 (元)							¥3,375,460.00