

昌平区应急指挥中心 UPS 机房和应急指挥系统升  
级改造项目

合同书

(甲方): 北京市昌平区应急管理局

(乙方): 北京益信博达科技有限公司昌平分公司

合同签订地: 北京市昌平区



北京市昌平区应急管理局（以下简称甲方）现委托北京益信博达科技有限公司昌平分公司（以下简称乙方）就“昌平区应急指挥中心 UPS 机房和应急指挥系统升级改造项目”项目进行建设施工。依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

### **第一条 项目内容**

完成项目清单中的设备采购、安装、调试等服务，项目明细见附件 1《项目清单》。

### **第二条 合同金额**

本合同金额总计为人民币元大写壹佰捌拾伍万伍仟零叁拾捌元整，小写¥1855038.00。

### **第三条 结算方式**

1、甲方以下列方式向乙方支付本合同的价款：

1.1 合同签订且完成应急局内部审批手续后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 60%作为预付款；计人民币 1113022.80 元；

1.2 安装调试完毕，通过验收且完成应急局内部审批手续后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40%，计人民币 742015.20 元；

1.3 乙方确认并承诺，由于甲方资金为财政性资金，如因财政拨付不足或不及时所造成的延期付款，不视为甲方违约，甲方不因此承担任何违约责任。

2、甲方每次向乙方付款前，乙方应向甲方提供相应发票。

3、乙方的账户信息：

开户银行：中国农业银行股份有限公司北京沙河支行

收款单位：北京益信博达科技有限公司昌平分公司

帐 号：11081001040028599

- 4、乙方承担与本合同订立、履行有关的税费。
- 5、因乙方原因而导致付款延迟，甲方不承担责任，并对引起的其他问题不承担任何责任。

#### **第四条 保障条款**

- 1、**确保实施：**乙方将按计划确保甲方应急指挥系统正常使用情况下施工，为甲方进行工程实施保障措施,包括现有系统迁移。
- 2、**组织计划：**乙方组织最优的团队为甲方完成上述第一条中的工程项目。工程实施。
- 3、**工程周期：**在合同生效日起 90 天内为甲方完成上述合同第一条规定的工程项目。
- 4、**质量保证：**竣工验收起硬件设备质保叁年，提供设备备件，定期巡检；装修质保壹年。
- 5、**竣工验收：**应以设计更改通知、竣工图纸、第三方检测报告、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。乙方整理并提交本合同确认项目的技术档案资料，并发出邀请，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关本合同确认所涉及的相关专业技术人员进行竣工验收，验收内容为指挥系统功能正常。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，并将工程移交给甲方管理，如甲方在 15 个工作日内无故拒绝办理移交手续，其拖延所造成的保护管理费用和造成的损失由甲方承担。
- 6、**质保期内免费提供以下维护保修服务：**

6.1 **紧急问题：**任何影响甲方业务正常运作的故障。乙方必须在 10 分钟内响应，2 小时内到达甲方现场。到达甲方现场后，乙方应立即进行设备维护、更换设备部件来保障设备恢复正常运行。

乙方紧急服务联系人：赵天诚，电话：18510779766。

6.2 **一般问题：**故障暂时不影响甲方业务正常运作。乙方必须在 30 分钟内响

1.6 乙方指定本合同的联系人：李健，联系电话：15611125321。

## **第六条 违约责任**

1、乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的工程。如延时，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：

1.1 每延期1周，甲方有权要求乙方按合同总价0.5%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的5%；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

1.2 因甲方原因而造成的延期乙方不负延期责任。

1.3 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

2、在乙方未违约的情况下，如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，应承担逾期付款的违约责任。

### **3、保密违约**

任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。任何一方违反本合同所规定的保密义务，承担由此引起的责任。

### **4、违约处理**

如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于5个工作日内书面答复对方，并支付违约金。如甲乙双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所约定的争议解决条款解决甲乙双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本工程的方式实现违约金。

## **第七条 不可抗力**

1、不可抗力一般包括以下的情况：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风

暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后 3 个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
- 3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行延迟履行和合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
- 4、甲乙双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止合同，或是继续履行本合同。

#### **第八条 合同变更、解除、生效与终止**

- 1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
- 2、本合同一经签署，未经甲乙双方同意，任何一方不得随意更改本合同。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，甲乙双方应另行签订书面协议。
- 3、本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份。

#### **第九条 争议解决**

- 1、如果甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，甲乙双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
- 2、除争议事项或争议事项所涉及的条款外，甲乙双方应继续履行本合同项下的其他义务。

#### **第十条 其他约定**

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合

同所列明的联系方式送达，但通讯地址与住所地不一致的，应以通讯地址为准。如果迁址或者变更电话、传真，应当及时书面通知对方。

### 第十一条 附件

附件为本合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为：

附件 1：项目清单

附件 2：廉政责任书

甲方（盖章）：



乙方（盖章）：



法定代表人

或委托代理人：

杨时斌

法定代表人

或委托代理人：

王茹

2026年6月10日

2026年6月10日

附件 1

项目清单

单位：元

| 序号 | 分项名称 | 制造商      | 产地/<br>国别 | 制造商统<br>一社会信<br>用代码    | 制造<br>商规<br>模 | 制<br>造<br>商<br>所<br>属<br>性<br>别 | 外<br>商<br>投<br>资<br>类<br>型 | 品<br>牌 | 规<br>格、<br>型<br>号   | 单<br>价<br>(元) | 数<br>量 | 合<br>价<br>(元) |
|----|------|----------|-----------|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------|---|---------------|--------|---------------|
| 1  | MCU  | 华为技术有限公司 | 深圳/<br>中国 | 914403001<br>922038216 | 大型            | 男                               | 内<br>资                     | 华为     | 规格：216 路 1080P 或者 432 个 720P 视频端口，融合媒体引擎是新一代大容量、高性价比、可灵活分配端口、平滑扩容的全融合 MCU，具备领先的全编全解超强处理能力，采用新一代高清编解码器 H.265 SCC 实现高清分辨率的数据会议，天然融合视频、音频、辅流、数据，提供无缝的沟通协作能力。配置 90 路 1080P30fps 全编全解端口，三年原厂维保、型号： | 450600.00     | 1      | 450600.00     |



|    |          |                   |           |                        |    |   |    |      |  |          |         |           |
|----|----------|-------------------|-----------|------------------------|----|---|----|------|--|----------|---------|-----------|
| 6  | 管理平台     | 华为技术有限公司          | 深圳/<br>中国 | 914403001<br>922038216 | 大型 | 男 | 内资 | 华为   | 许可 100 路管理+注册, license   | 1400.00  | 10<br>0 | 140000.00 |
| 7  | 第三方接口    | 华为技术有限公司          | 深圳/<br>中国 | 914403001<br>922038216 | 大型 | 男 | 内资 | 华为   | 规格: 第三方高级用户并发许可, license、型号: license   | 10000.00 | 1       | 10000.00  |
| 8  | 注册和穿越服务器 | 华为技术有限公司          | 深圳/<br>中国 | 914403001<br>922038216 | 大型 | 男 | 内资 | 华为   | 规格: 具备 H.323 和 SIP 标准的公网穿越服务器, 支持最大 10000 点注册和 600Mbit/s 穿越流量的超强性能, 满足企业用户内部网络与外部网络、总部和分支机构以及跨企业之间的无缝视频沟通需求。本次配置 100Mbps 公网穿越流量 license, 三年原厂维保、型号: SC | 80000.00 | 1       | 80000.00  |
| 9  | 线缆       | 天津正标津达线缆集团有限公司    | 天津/<br>中国 | 911201160<br>64046227G | 中型 | 男 | 内资 | 津达   | 规格: 单芯 25mm <sup>2</sup> 阻燃软铜线、型号: ZR-BVR25  | 45.00    | 10<br>0 | 4500.00   |
| 10 | 散力架      | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格: 600*1200*300mm; L5 角钢焊接。防锈处理: 打磨除锈至 St3 级 (底材显露明显金属光泽); 刷涂 2 道环氧铁红防锈底漆, 干后刷涂 2-3 道环氧聚酰胺面漆, 干膜厚度 80 微米、型号: 定制                                       | 800.00   | 1       | 800.00    |

|    |                  |                   |       |                        |    |   |    |      |  |          |    |          |
|----|------------------|-------------------|-------|------------------------|----|---|----|------|--|----------|----|----------|
| 11 | 安装               | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格: UPS、空调布线, 标准安装含电池连接线及空开, 7 台机柜、配电柜新 UPS 输入输出配电箱 1 台 (含 30KUPS 输入输出配电箱, 支路开关不少于 12 个 16A, 7 台机柜 PDU 及电缆线铺设安装, 电缆线不小于 ZR-RVV*4)、型号: 定制 | 4000.00  | 1  | 4000.00  |
| 12 | ★精密空调 (政府强制采购产品) | 合肥海瑞弗机房设备有限公司     | 合肥/中国 | 91340100M<br>A2MUYY19  | 小型 | 男 | 内资 | 海瑞弗  | 规格: 制冷量 5.6kW, 单项单冷, 管线少于 10 米, 含安装, 冷媒、型号: S51  | 18000.00 | 1  | 18000.00 |
| 13 | 柜式七氟丙烷灭火装置       | 天津永丰胜华消防器材有限公司    | 天津/中国 | 911202220<br>934581830 | 微型 | 男 | 内资 | 永丰胜华 | 规格: 贮存瓶规格 70L, 贮存压力 2.5mpa, 最大工作压力 4.2mpa, 灭火剂喷射时间 ≤10S, 灭火剂充装密度 ≤1150kg/m <sup>3</sup> 、型号: GQQ70/2.5                                   | 7000.00  | 1  | 7000.00  |
| 14 | 灭火药剂             | 天津永丰胜华消防器材有限公司    | 天津/中国 | 911202220<br>934581830 | 微型 | 男 | 内资 | 永丰胜华 | 规格: 七氟丙烷药剂、型号: HFC-227ea/FM200   | 98.00    | 55 | 5390.00  |
| 15 | 泄压装置 (机械式)       | 广州致得机电科技有限公司      | 广州/中国 | 91440111M<br>A59CU3P5K | 微型 | 男 | 内资 | 广州致得 | 规格: 磁吸式消防泄压装置, 300*300、型号: XYJ/0.07-ZTQ  | 1200.00  | 1  | 1200.00  |

|    |             |                |       |                    |    |   |    |      |   |       |   |        |
|----|-------------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|------|---|-------|---|--------|
| 16 | 点型光电感烟火灾探测器 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 蚌埠/中国 | 91340300149877089L | 中型 | 男 | 内资 | 依爱消防 | 规格: 工作电流: 监视电流 $\leq 0.25\text{mA}$ (平均值); 报警电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (平均值); 故障电流 $\leq 1\text{mA}$ (平均值)、型号: JTY-GD-EI9010   | 70.00 | 2 | 140.00 |
| 17 | 点型感温火灾探测器   | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 蚌埠/中国 | 91340300149877089L | 中型 | 男 | 内资 | 依爱消防 | 规格: a) 工作电压: 总线 24V;<br>b) 工作电流: 监视电流 0.2mA (平均值); 报警电流 0.6mA (平均值)<br>c) 线制: 两线制, 无极性 总线长度: 2000m (截面积 1.0mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、型号: JTW-ZCD-EI9011                  | 70.00 | 2 | 140.00 |
| 18 | 探测器底座       | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 蚌埠/中国 | 91340300149877089L | 中型 | 男 | 内资 | 依爱消防 | 规格: 专用底座, 2 个接线端子, 适用于 EI9010/EI9011, 信号线无极性、型号: J-9018A  | 60.00 | 4 | 240.00 |
| 19 | 输入/输出模块     | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 蚌埠/中国 | 91340300149877089L | 中型 | 男 | 内资 | 依爱消防 | 规格: a) 工作电压: 总线 24V;<br>b) 监视电流 $\leq 0.30\text{mA}$ ; 动作电流 $\leq 1.5\text{mA}$ ;<br>c) 线制: 两总线 (无极性) 总线长度: $\leq 2000$ 米 (截面积 1.5mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、型号: J-EI9041 | 70.00 | 2 | 140.00 |

|    |                 |                  |           |                        |    |   |        |          |  |         |   |         |
|----|-----------------|------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|----------|--|---------|---|---------|
| 20 | 火灾声光报警器<br>(编码) | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: 总线 24V<br>b) 工作电流: 监视电流 $\leq 0.35\text{mA}$ 声调 1<br>启动电流 $\leq 3.5\text{mA}$ (平均值)声调 2 启动电<br>流 $\leq 12\text{mA}$ (平均值)<br>c) 线制: 两线制(无极性) 线长: $\leq$<br>1500 米(截面积 1.5mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、<br>型号: J-EI9085A | 70.00   | 1 | 70.00   |
| 21 | 火灾报警<br>控制器     | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 交流输入电压: AC220V; 频率:<br>50Hz $\pm 1\%$ ;<br>b) 回路线制: 两总线制;<br>c) 总线长度: $\leq 1500$ 米(截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$<br>双绞线);<br>d) 液晶规格: 2.8 英寸彩色液晶, 320*240<br>点阵、型号: JB-QB-EI9002QT   | 6000.00 | 1 | 6000.00 |
| 22 | 气体释放<br>报警器     | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: 24V 脉动电压。<br>b) 工作电流: 监视电流 $\leq 0.5\text{mA}$ ; 动作<br>电流 $\leq 15\text{mA}$ 。<br>c) 线制: 两总线, 无极性。<br>总线长度: $\leq 1500$ 米(截面积 1.5mm <sup>2</sup><br>铜质双绞线)、型号: J-EI8067G  | 200.00  | 1 | 200.00  |

|    |              |                           |           |                        |    |   |    |          |   |         |     |         |
|----|--------------|---------------------------|-----------|------------------------|----|---|----|----------|---|---------|-----|---------|
| 23 | 紧急启停按钮/手动转换盒 | 蚌埠依爱消防电<br>子有限责任公司        | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: DC24V;<br>b) 工作电流: ≤2mA;<br>c) 线制: 两线制(无极性) 线长: ≤<br>1500米(截面积1.0mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、<br>型号: J-EI8068 | 100.00  | 1   | 100.00  |
| 24 | 镀锌电线管        | 北京东宏东升管<br>道有限公司          | 北京/<br>中国 | 92131026M<br>A08NJHH9P | 小型 | 男 | 内资 | 宏泰       | 规格: 满足GB/T 20041.21-2017 国家标<br>准、型号: JDG20   | 5.00    | 40  | 200.00  |
| 25 | 电线           | 天津正标津达线<br>缆集团有限公司        | 天津/<br>中国 | 911201160<br>64046227G | 中型 | 男 | 内资 | 津达       | 规格: 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、<br>型号: ZR-RVS2*1.5  | 4.00    | 100 | 400.00  |
| 26 | 电线           | 天津正标津达线<br>缆集团有限公司        | 天津/<br>中国 | 911201160<br>64046227G | 中型 | 男 | 内资 | 津达       | 规格: 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、<br>型号: NH-BV1.5   | 3.00    | 200 | 600.00  |
| 27 | 安装施工<br>费    | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信<br>博达 | 规格: 消防报警安装施工、型号: 定制   | 4000.00 | 1   | 4000.00 |
| 28 | 消防检测         | 华运(北京)消防<br>科技有限公司        | 北京/<br>中国 | 91110107M<br>AENCGE60H | 微型 | 男 | 内资 | 华运       | 规格: 第三方消防检测费, 出具正规消防<br>检测报告、型号: 定制   | 3800.00 | 1   | 3800.00 |
| 29 | 新风换气<br>机    | 广东绿岛风空气<br>系统股份有限公<br>司   | 江门/<br>中国 | 914407816<br>94705530J | 大型 | 男 | 内资 | 绿岛<br>风  | 规格: 350立方米/小时风量除霾单向新<br>风机PM2.5空气净化, 液晶控制器、型号:<br>DGT15-45H-Y   | 2000.00 | 1   | 2000.00 |

|    |              |                           |           |                        |    |   |        |          |  |         |   |         |
|----|--------------|---------------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|----------|--|---------|---|---------|
| 30 | 新风防火<br>阀    | 靖江市启运空调<br>设备有限公司         | 靖江/<br>中国 | 913212827<br>70510082G | 小型 | 男 | 内<br>资 | 靖江<br>启运 | 规格: 3C 认证新风防火阀; 截面尺寸<br>200*100mm, 70℃自熔断常开型, 带状态<br>反馈信号; 具备电动开启功能, 随新风机<br>运行开启, 新风机关闭防火阀关闭、型号:<br>200*100mm | 300.00  | 1 | 300.00  |
| 31 | 新风管道         | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 截面尺寸 200*100mm 高 1.0 厚镀锌<br>风管, 由房间北侧外墙引至房间内部, 总<br>长度约 15 米, 含吊装支架及 20mm 厚橡塑<br>保温、型号: 定制                 | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
| 32 | 新风散流<br>口    | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 铝合散流风口; 面部 450*450mm (开<br>口截面 400*400mm) 带圆变方接管, 圆<br>开口尺寸直径不小于 150mm; 总高度小于<br>90mm; 型号: 定制              | 100.00  | 2 | 200.00  |
| 33 | 新风室外<br>防雨百叶 | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 铝合金户外防雨百叶; 尺寸<br>450mm*900mm 型号: 定制  | 200.00  | 1 | 200.00  |
| 34 | 新风机过<br>墙孔   | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 新风机、排烟风机出外墙孔洞, 截<br>面不小于 600*300mm, 通风管道缝隙处采<br>用防火材料封堵、型号: 定制   | 100.00  | 1 | 100.00  |

|    |           |                   |       |                    |    |   |    |      |   |         |   |         |
|----|-----------|-------------------|-------|--------------------|----|---|----|------|---|---------|---|---------|
| 35 | 排烟风机      | 浙江东升防爆风机有限公司      | 温州/中国 | 91330382MA2CTE7K67 | 小型 | 男 | 内资 | 浙江东升 | 规格：事故排烟风机；防爆排烟风机，AC220V，250W；转速 2900r/min；风量不小于 2900m <sup>3</sup> /h；全压不小于 180Pa；防爆等级 Exd IICT4、型号：BT35-11-2.0 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| 36 | 排烟防火阀(电动) | 靖江市启运空调设备有限公司     | 靖江/中国 | 91321282770510082G | 小型 | 男 | 内资 | 靖江启运 | 规格：3C 认证排烟防火阀；截面尺寸 300*120mm，280℃常闭型，带状态反馈信号；具备电动开启功能，随排烟风机运行开启，排烟风机关闭防火阀关闭、型号：300*120mm                        | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 37 | 排风管道      | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：截面尺寸 300*120mm 镀锌风管，由房间北侧外墙引至房间内部，沿墙面引至地板处，距地面 300mm 预留排烟口 2 处；总长度约 10 米，含吊装支架及保温、型号：定制                      | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| 38 | 排风管道装饰面层  | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：贴柱子延伸至地板面做排风口，顶部需要延伸至吊顶下至窗口位置，风道包封装饰（轻钢龙骨防火硅酸钙板装饰封堵、乳胶漆装饰面层，包封总面积 4 平方米）、型号：定制                               | 1200.00 | 1 | 1200.00 |

|    |            |                   |       |                    |    |   |    |      |  |         |   |         |
|----|------------|-------------------|-------|--------------------|----|---|----|------|--|---------|---|---------|
| 39 | 排风散流口      | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：面部尺寸 350*350mm；开孔尺寸 300*300 铝合散流风口、型号：定制                                    | 100.00  | 1 | 100.00  |
| 40 | 排烟风机室外防雨百叶 | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：铝合金防雨百叶，新风机、排烟风机出外墙孔洞，截面不小于 600*300mm、型号：定制                                 | 200.00  | 1 | 200.00  |
| 41 | 改室外断桥铝窗玻璃  | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：北侧外墙与外侧夹层玻璃窗改造，需改造 1 扇，将原外窗玻璃拆除 0.45 平方米，更换为 450mm*900mm 防雨通风百叶，4 楼作业、型号：定制 | 500.00  | 1 | 500.00  |
| 42 | 安装费        | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：新风排风安装施工、辅材、型号：定制   | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| 43 | 原门拆除       | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：原办公室 1 米*2.1 米装饰木门拆除 1 樘，含搬运运输处理、型号：定制                                      | 350.00  | 1 | 350.00  |
| 44 | 外窗防火封堵     | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114MAEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：轻钢龙骨防火墙密封外窗，轻钢龙骨内填充 12mm 厚双层防火硅酸钙板、保温岩棉，含运输及人工施工，共计不少                       | 1800.00 | 1 | 1800.00 |



|    |             |                    |           |                        |    |   |        |         |   |          |   |          |
|----|-------------|--------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|---------|---|----------|---|----------|
| 48 | 动环监控<br>软件  | 北京千鸿景科技<br>发展有限公司  | 北京/<br>中国 | 911101158<br>028926451 | 微型 | 男 | 内<br>资 | 千鸿<br>景 | 规格：基于 JAVA 开发，跨平台，支持 Windows、Linux 等操作系统且安全可靠，避免因系统漏洞而产生的风险，大大增强了系统的可靠性和安全性。B/S 架构：只需在服务器部署，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，无需在本机安装任何插件。主要监控对象：温湿度、水浸、烟感、红外、门禁、UPS、空调、消防、配电柜、视频、市配电、灯光、风机等。型号：Qwert | 16500.00 | 1 | 16500.00 |
| 49 | 温湿度传<br>感器  | 北京千鸿景科技<br>发展有限公司  | 北京/<br>中国 | 911101158<br>028926451 | 微型 | 男 | 内<br>资 | 千鸿<br>景 | 规格：测湿范围：0 ~ 100%RH；<br>精度：±3%RH；<br>测温范围：-10 ~ 50℃；<br>精度：±0.5℃(25℃)、型号：Q-JWS   | 800.00   | 2 | 1600.00  |
| 50 | 氢气监测<br>传感器 | 深圳市安帕尔仪<br>器设备有限公司 | 深圳/<br>中国 | 91440300M<br>A5F159L8K | 微型 | 男 | 内<br>资 | 安帕<br>尔 | 规格：物联网功能：可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等；提醒和报警功能齐全；传感器到<br>期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等；型号：<br>APEG-DH2-LC   | 800.00   | 1 | 800.00   |

|    |         |                  |       |                    |    |   |    |      |  |         |   |         |
|----|---------|------------------|-------|--------------------|----|---|----|------|--|---------|---|---------|
| 51 | 短信报警平台  | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格：支持电信，联通，移动 2G、3G、4G 手机卡 SIM-CARD: SIM 卡接口，选用标准-sim、型号: Qwert-SMS  | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
| 52 | 网络声光报警器 | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格：支持 RS485 MODBUS RTU 协议，支持 USB 串口通讯，USB 串口版本采用 MODBUS 协议，支持 MODBUS RTU 标准，支持通过拨码设定通讯地址可设地址范围 1~14、型号: JD01AX05 | 100.00  | 1 | 100.00  |
| 53 | 采集箱     | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格：400*500*120mm 金属基业箱箱体内安装动环监控传感器供电直流电源；通讯传输串口采集服务器；5 口监控内网交换设备、型号: 定制  | 500.00  | 1 | 500.00  |
| 54 | 安装调试费   | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格：动环安装调试，含辅材线缆、型号: 定制   | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| 55 | 半球摄像机   | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州/中国 | 91330000733796106P | 大型 | 男 | 内资 | 海康威视 | 规格：最大图像尺寸: 2560 × 1440<br>最低照度: 彩色: 0.005 Lux<br>传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS、型号: DS-2CD3346WDV3-L          | 850.00  | 2 | 1700.00 |

|    |     |                   |       |                        |    |   |    |      |  |         |     |         |
|----|-----|-------------------|-------|------------------------|----|---|----|------|--|---------|-----|---------|
| 56 | 网线  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | 杭州/中国 | 913300007<br>33796106P | 大型 | 男 | 内资 | 海康威视 | 规格: 高纯度无氧铜线芯, 支持千兆网络, 通过福禄克测试, 支持 POE 供电、护套外径: 5.1mm、导体规格: HSYV-5e 4×2×0.50±0.02mm、型号: DS-1LN6-UE                    | 649.00  | 1   | 649.00  |
| 57 | 硬盘  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | 杭州/中国 | 913300007<br>33796106P | 大型 | 男 | 内资 | 海康威视 | 规格: 4TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM 空气盘, CMR 传统磁记录传输速率 180MB/s、型号: ST4000HKVS002                                 | 2000.00 | 1   | 2000.00 |
| 58 | 录像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | 杭州/中国 | 913300007<br>33796106P | 大型 | 男 | 内资 | 海康威视 | 规格: 16 路报警输入, 4 路报警输出 串行接口: 1 路 RS-232 接口、型号: DS-7916N-R4  | 2000.00 | 1   | 2000.00 |
| 59 | 线缆  | 天津正标津达线缆集团有限公司    | 天津/中国 | 911201160<br>64046227G | 中型 | 男 | 内资 | 津达   | 规格: 单芯 25mm <sup>2</sup> 阻燃软铜线、型号: ZR-BVR25  | 45.00   | 100 | 4500.00 |
| 60 | 散力架 | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格: 600*1200*300mm; L5 角钢焊接。<br>防锈处理: 打磨除锈至 St3 级 (底材显露明显金属光泽); 刷涂 2 道环氧铁红防锈底漆, 干后刷涂 2-3 道环氧聚酯胺面漆, 干膜厚度 80 微米、型号: 定制 | 800.00  | 1   | 800.00  |

|    |                  |                   |       |                        |    |   |    |      |  |          |    |          |
|----|------------------|-------------------|-------|------------------------|----|---|----|------|--|----------|----|----------|
| 61 | 安装               | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格: UPS、空调布线, 标准安装含电池连接线及空开, 7 台机柜、配电柜新 UPS 输入输出配电箱 1 台 (含 30KUPS 输入输出配电箱, 支路开关不少于 12 个 16A, 7 台机柜 PDU 及电缆线铺设安装, 电缆线不小于 ZR-RVV*4)、型号: 定制 | 4000.00  | 1  | 4000.00  |
| 62 | ★精密空调 (政府强制采购产品) | 合肥海瑞弗机房设备有限公司     | 合肥/中国 | 91340100M<br>A2MUYYY19 | 小型 | 男 | 内资 | 海瑞弗  | 规格: 制冷量 5.6kW, 单项单冷, 管线少于 10 米, 含安装, 冷媒、型号: S51  | 18000.00 | 1  | 18000.00 |
| 63 | 柜式七氟丙烷灭火装置       | 天津永丰胜华消防器材有限公司    | 天津/中国 | 911202220<br>934581830 | 微型 | 男 | 内资 | 永丰胜华 | 规格: 贮存瓶规格 70L, 贮存压力 2.5mpa, 最大工作压力 4.2mpa, 灭火剂喷射时间 ≤10S, 灭火剂充装密度 ≤1150kg/m <sup>3</sup> 、型号: GQQ70/2.5                                   | 7000.00  | 1  | 7000.00  |
| 64 | 灭火药剂             | 天津永丰胜华消防器材有限公司    | 天津/中国 | 911202220<br>934581830 | 微型 | 男 | 内资 | 永丰胜华 | 规格: 七氟丙烷药剂、型号: HFC-227ea/FM200   | 98.00    | 55 | 5390.00  |
| 65 | 泄压装置 (机械式)       | 广州致得机电科技有限公司      | 广州/中国 | 91440111M<br>A59CU3F5K | 微型 | 男 | 内资 | 广州致得 | 规格: 磁吸式消防泄压装置, 300*300、型号: XYJ/0.07-ZTQ  | 1200.00  | 1  | 1200.00  |

|    |                     |                  |           |                        |    |   |        |          |  |       |   |        |
|----|---------------------|------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|----------|--|-------|---|--------|
| 66 | 点型光电<br>感烟火灾<br>探测器 | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: 工作电流: 监视电流 $\leq 0.25\text{mA}$ (平<br>均值); 报警电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (平均值);<br>故障电流 $\leq 1\text{mA}$ (平均值)<br>、型号: JTY-GD-EI9010                                   | 70.00 | 2 | 140.00 |
| 67 | 点型感温<br>火灾探测<br>器   | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: 总线 24V;<br>b) 工作电流: 监视电流 0.2mA (平均<br>值); 报警电流 0.6mA (平均值)<br>c) 线制: 两线制, 无极性 总线长度:<br>2000m (截面积 1.0mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、<br>型号: JTW-ZCD-EI9011        | 70.00 | 2 | 140.00 |
| 68 | 探测器底<br>座           | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: 专用底座, 2 个接线端子, 适用于<br>EI9010/EI9011, 信号线无极性、型号:<br>J-9018A   | 60.00 | 4 | 240.00 |
| 69 | 输入/输<br>出模块         | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: 总线 24V;<br>b) 监视电流 $\leq 0.30\text{mA}$ ; 动作电流 $\leq$<br>1.5mA;<br>c) 线制: 两总线 (无极性) 总线长度:<br>$\leq 2000$ 米(截面积 1.5mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、<br>型号: J-EI9041 | 70.00 | 2 | 140.00 |

|    |                 |                  |           |                        |    |   |        |          |  |         |   |         |
|----|-----------------|------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|----------|--|---------|---|---------|
| 70 | 火灾声光报警器<br>(编码) | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: 总线 24V<br>b) 工作电流: 监视电流 $\leq 0.35\text{mA}$ 声调 1<br>启动电流 $\leq 3.5\text{mA}$ (平均值)声调 2 启动电<br>流 $\leq 12\text{mA}$ (平均值)<br>c) 线制: 两线制(无极性) 线长: $\leq$<br>1500 米(截面积 1.5mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、<br>型号: J-EI9085A | 70.00   | 1 | 70.00   |
| 71 | 火灾报警<br>控制器     | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 交流输入电压: AC220V; 频率:<br>50Hz $\pm 1\%$ ;<br>b) 回路线制: 两总线制;<br>c) 总线长度: $\leq 1500$ 米(截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$<br>双绞线);<br>d) 液晶规格: 2.8 英寸彩色液晶, 320*240<br>点阵、型号: JB-QB-EI9002QT   | 6000.00 | 1 | 6000.00 |
| 72 | 气体释放<br>报警器     | 蚌埠依爱消防电<br>子有限公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内<br>资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: 24V 脉动电压。<br>b) 工作电流: 监视电流 $\leq 0.5\text{mA}$ ; 动作<br>电流 $\leq 15\text{mA}$ 。<br>c) 线制: 两总线, 无极性。<br>总线长度: $\leq 1500$ 米(截面积 1.5mm <sup>2</sup><br>铜质双绞线)、型号: J-EI8067G  | 200.00  | 1 | 200.00  |

|    |              |                    |           |                        |    |   |    |          |   |         |     |         |
|----|--------------|--------------------|-----------|------------------------|----|---|----|----------|---|---------|-----|---------|
| 73 | 紧急启停按钮/手动转换盒 | 蚌埠依爱消防电<br>子有限责任公司 | 蚌埠/<br>中国 | 913403001<br>49877089L | 中型 | 男 | 内资 | 依爱<br>消防 | 规格: a) 工作电压: DC24V;<br>b) 工作电流: ≤2mA;<br>c) 线制: 两线制(无极性) 线长: ≤1500米(截面积1.0mm <sup>2</sup> 铜质双绞线)、<br>型号: J-EI8068 | 100.00  | 1   | 100.00  |
| 74 | 镀锌电线管        | 北京东宏升管道有限公司        | 北京/<br>中国 | 92131026M<br>A08NJHH9P | 小型 | 男 | 内资 | 宏泰       | 规格: 满足GB/T 20041.21-2017 国家标准、<br>型号: JDC20   | 5.00    | 40  | 200.00  |
| 75 | 电线           | 天津正标津达线缆集团有限公司     | 天津/<br>中国 | 911201160<br>64046227G | 中型 | 男 | 内资 | 津达       | 规格: 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、<br>型号: ZR-RVS2*1.5  | 4.00    | 100 | 400.00  |
| 76 | 电线           | 天津正标津达线缆集团有限公司     | 天津/<br>中国 | 911201160<br>64046227G | 中型 | 男 | 内资 | 津达       | 规格: 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、<br>型号: NH-BV1.5   | 3.00    | 200 | 600.00  |
| 77 | 安装施工费        | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司  | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信<br>博达 | 规格: 消防报警安装施工、型号: 定制   | 4000.00 | 1   | 4000.00 |
| 78 | 消防检测         | 华运(北京)消防科技有限公司     | 北京/<br>中国 | 91110107M<br>AENCGE60H | 微型 | 男 | 内资 | 华运       | 规格: 第三方消防检测费, 出具正规消防检测报告、型号: 定制   | 3800.00 | 1   | 3800.00 |
| 79 | 新风换气机        | 广东绿岛风空气系统股份有限公司    | 江门/<br>中国 | 914407816<br>94705530J | 大型 | 男 | 内资 | 绿岛<br>风  | 规格: 350立方米/小时风量除霾单向新风机PM2.5空气净化, 液晶控制器、型号:<br>DGT15-45H-Y   | 2000.00 | 1   | 2000.00 |

|    |              |                           |           |                        |    |   |        |          |  |         |   |         |
|----|--------------|---------------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|----------|--|---------|---|---------|
| 80 | 新风防火<br>阀    | 靖江市启运空<br>调设备有限公司         | 靖江/<br>中国 | 913212827<br>70510082G | 小型 | 男 | 内<br>资 | 靖江<br>启运 | 规格: 3C 认证新风防火阀; 截面尺寸<br>200*100mm, 70℃自熔断常开型, 带状态<br>反馈信号; 具备电动开启功能, 随新风机<br>运行开启, 新风机关闭防火阀关闭、型号:<br>200*100mm | 300.00  | 1 | 300.00  |
| 81 | 新风管道         | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 截面尺寸 200*100mm 高 1.0 厚镀锌<br>风管, 由房间北侧外墙引至房间内部, 总<br>长度约 15 米, 含吊装支架及 20mm 厚橡塑<br>保温、型号: 定制                 | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
| 82 | 新风散流<br>口    | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 铝合散流风口; 面部 450*450mm (开<br>口截面 400*400mm) 带圆变方转接管, 圆<br>开口尺寸直径不小于 150mm; 总高度小于<br>90mm; 型号: 定制             | 100.00  | 2 | 200.00  |
| 83 | 新风室外<br>防雨百叶 | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 铝合金户外防雨百叶; 尺寸<br>450mm*900mm 型号: 定制  | 200.00  | 1 | 200.00  |
| 84 | 新风机过<br>墙孔   | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内<br>资 | 益信<br>博达 | 规格: 新风机、排烟风机出外墙孔洞, 截<br>面不小于 600*300mm, 通风管道缝隙处采<br>用防火材料封堵、型号: 定制   | 100.00  | 1 | 100.00  |

|    |               |                           |           |                        |    |   |    |          |   |         |   |         |
|----|---------------|---------------------------|-----------|------------------------|----|---|----|----------|---|---------|---|---------|
| 85 | 排烟风机          | 浙江东升防爆风机有限公司              | 温州/<br>中国 | 91330382M<br>A2CTE7K67 | 小型 | 男 | 内资 | 浙江<br>东升 | 规格：事故排烟风机；防爆排烟风机，AC220V，250W；转速 2900r/min；风量不小于 2900m <sup>3</sup> /h；全压不小于 180Pa；防爆等级 Exd IICT4、型号：BT35-11-2.0 | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| 86 | 排烟防火<br>阀(电动) | 靖江市启运空调<br>设备有限公司         | 靖江/<br>中国 | 913212827<br>70510082G | 小型 | 男 | 内资 | 靖江<br>启运 | 规格：3C 认证排烟防火阀；截面尺寸 300*120mm，280℃常闭型，带状态反馈信号；具备电动开启功能，随排烟风机运行开启，排烟风机关闭防火阀关闭、型号：<br>300*120mm                    | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 87 | 排风管道          | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信<br>博达 | 规格：截面尺寸 300*120mm 镀锌风管，由房间北侧外墙引至房间内部，沿墙面引至地板处，距地面 300mm 预留排烟口 2 处；总长度约 10 米，含吊装支架及保温、型号：定制                      | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| 88 | 排风管道<br>装饰面层  | 北京益信博达科<br>技有限公司昌平<br>分公司 | 北京/<br>中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信<br>博达 | 规格：贴柱子延伸至地板面做排风口，顶部需要延伸至吊顶下至窗口位置，风道包封装饰（轻钢龙骨防火硅酸钙板装饰封堵、乳胶漆装饰面层，包封总面积 4 平方米）、型号：定制                               | 1200.00 | 1 | 1200.00 |

|    |            |                   |       |                        |    |   |    |      |  |         |   |         |
|----|------------|-------------------|-------|------------------------|----|---|----|------|--|---------|---|---------|
| 89 | 排风散流口      | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：面部尺寸 350*350mm；开孔尺寸 300*300 铝合散流风口、型号：定制                                    | 100.00  | 1 | 100.00  |
| 90 | 排烟风机室外防雨百叶 | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：铝合金防雨百叶，新风机、排烟风机出外墙孔洞，截面不小于 600*300mm、型号：定制                                 | 200.00  | 1 | 200.00  |
| 91 | 改室外断桥铝窗玻璃  | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：北侧外墙与外侧夹层玻璃窗改造，需改造 1 扇，将原外窗玻璃拆除 0.45 平方米，更换为 450mm*900mm 防雨通风百叶，4 楼作业、型号：定制 | 500.00  | 1 | 500.00  |
| 92 | 安装施工费      | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：新风排风安装施工、辅材、型号：定制   | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| 93 | 原门拆除       | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：原办公室 1 米*2.1 米装饰木门拆除 1 樘，含搬运运输处理、型号：定制                                      | 350.00  | 1 | 350.00  |
| 94 | 外窗防火封堵     | 北京益信博达科技有限公司昌平分公司 | 北京/中国 | 91110114M<br>AEF4Y9G9L | 微型 | 女 | 内资 | 益信博达 | 规格：轻钢龙骨防火隔墙密封外窗，轻钢龙骨内填充 12mm 厚双层防火硅酸钙板、保温岩棉，含运输及人工施工，共计不少                      | 1800.00 | 1 | 1800.00 |



|     |             |                    |           |                        |    |   |        |         |   |          |   |          |
|-----|-------------|--------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|---------|---|----------|---|----------|
| 98  | 动环监控<br>软件  | 北京千鸿景科技<br>发展有限公司  | 北京/<br>中国 | 911101158<br>028926451 | 微型 | 男 | 内<br>资 | 千鸿<br>景 | 规格：基于 JAVA 开发，跨平台，支持 Windows、Linux 等操作系统且安全可靠，避免因系统漏洞而产生的风险，大大增强了系统的可靠性和安全性。B/S 架构：只需在服务器部署，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，无需在本机安装任何插件。主要监控对象：温湿度、水浸、烟感、红外、门禁、UPS、空调、消防、配电柜、视频、市配电、灯光、风机等。型号：Qwert | 16500.00 | 1 | 16500.00 |
| 99  | 温湿度传<br>感器  | 北京千鸿景科技<br>发展有限公司  | 北京/<br>中国 | 911101158<br>028926451 | 微型 | 男 | 内<br>资 | 千鸿<br>景 | 规格： 测湿范围：0 ~ 100%RH；<br>精度： ±3%RH；<br>测温范围： -10 ~ 50℃；<br>精度： ±0.5℃ (25℃)、型号： Q-JWS   | 800.00   | 2 | 1600.00  |
| 100 | 氢气监测<br>传感器 | 深圳市安帕尔仪<br>器设备有限公司 | 深圳/<br>中国 | 91440300M<br>A5F159L8K | 微型 | 男 | 内<br>资 | 安帕<br>尔 | 规格：物联网功能：可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等；提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等；型号：APEG-DH2-LC   | 800.00   | 1 | 800.00   |

|     |         |                  |       |                    |    |   |    |      |   |         |   |         |
|-----|---------|------------------|-------|--------------------|----|---|----|------|---|---------|---|---------|
| 101 | 短信报警平台  | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格: 支持电信, 联通, 移动 2G、3G、4G 手机卡 SIM-CARD; SIM 卡接口, 选用标准-sim、型号: Qwert-SMS   | 5000.00 | 1 | 5000.00 |
| 102 | 网络声光报警器 | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格: 支持 RS485 MODBUS RTU 协议, 支持 USB 串口通讯, USB 串口版本采用 MODBUS 协议, 支持 MODBUS RTU 标准, 支持通过拨码设定通讯地址可设地址范围 1~14、型号: JD01AX05 | 100.00  | 1 | 100.00  |
| 103 | 采集箱     | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格: 400*500*120mm 金属基业箱<br>箱体内安装动环监控传感器供电直流电源; 通讯传输串口采集服务器; 5 口监控内网交换机设备、型号: 定制                                       | 500.00  | 1 | 500.00  |
| 104 | 安装调试    | 北京千鸿景科技发展有限公司    | 北京/中国 | 911101158028926451 | 微型 | 男 | 内资 | 千鸿景  | 规格: 动环安装调试, 含辅材线缆、型号: 定制  | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| 105 | 半球摄像机   | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州/中国 | 91330000733796106P | 大型 | 男 | 内资 | 海康威视 | 规格: 最大图像尺寸: 2560 × 1440<br>最低照度: 彩色: 0.005 Lux<br>传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS、型号: DS-2CD3346WDV3-L              | 850.00  | 2 | 1700.00 |

|               |     |                  |           |                        |    |   |        |          |  |                   |   |         |
|---------------|-----|------------------|-----------|------------------------|----|---|--------|----------|--|-------------------|---|---------|
| 106           | 网线  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州/<br>中国 | 913300007<br>33796106P | 大型 | 男 | 内<br>资 | 海康<br>威视 | 规格：高纯度无氧铜线芯，支持千兆网络，通过福禄克测试，支持 POE 供电、护套外径：5.1mm、导体规格：HSYV-5e 4×2×0.50±0.02mm、型号：DS-1LN6-UE | 649.00            | 1 | 649.00  |
| 107           | 硬盘  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州/<br>中国 | 913300007<br>33796106P | 大型 | 男 | 内<br>资 | 海康<br>威视 | 规格：4TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM 空气盘，CMR 传统磁记录传输速率 180MB/s、型号：ST4000HKVS002             | 2000.00           | 1 | 2000.00 |
| 108           | 录像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州/<br>中国 | 913300007<br>33796106P | 大型 | 男 | 内<br>资 | 海康<br>威视 | 规格：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口、型号：DS-7916N-R4                                      | 2000.00           | 1 | 2000.00 |
| <b>总价 (元)</b> |     |                  |           |                        |    |   |        |          |  | <b>1855038.00</b> |   |         |

## 附件 2

### 廉 政 责 任 书

合同（协议）事项：昌平区应急指挥中心 UPS 机房和应急指挥系统升级改造  
项目

事项主要内容：昌平区应急指挥中心 UPS 机房和应急指挥系统升级改造项目

甲 方：北京市昌平区应急管理局

乙 方：北京益信博达科技有限公司昌平分公司

为进一步加强党风廉政建设，规范管理，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和党风廉政相关规定，特签订如下廉政责任书：

#### 第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（协议）文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反与合同（协议）相关各项规章制度。

（四）任何一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格按照项目招投标的各项管理规定和程序开展工作；不得向其他单

位或个人泄露本单位尚未公开的招投标方案、资费标准、发展规划等单位秘密。

## 第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该事项的工作人员应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同（协议）有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目合同（协议）规定以外的物品、材料、设备等。

## 第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

## 第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

### 第五条 双方约定

(一) 本责任书由甲乙双方签订，由双方单位纪检监察部门监督，自觉接受双方上级单位纪检监察部门对本合同履行情况的检查。

(二) 本责任书与项目合同（协议）同时签订，具有同等法律效力，经甲乙双方签署立即生效。

(三) 本责任书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方单位：（盖章）



乙方单位：（盖章）



承办人（签字）：

字宁

承办人（签字）：

李茹

负责人（签字）：

杨时斌

负责人（签字）：

李茹

2026年6月6日

2026年6月10日