北京市通州区玉桥小学“校校有食堂”提升项目—设备购置合同

项目名称: 通州区玉桥小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类

合同编号:TZJWXM-2026-29-1-GZ-HT-001

甲　　方:北京市通州区玉桥小学

乙　　方:北京荣威达厨房设备有限公司

签订时间:2026.6.29

第一节 采购合同协议书

甲方(全称): 北京市通州区玉桥小学 (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方(全称): 北京荣威达厨房设备有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 通州区玉桥小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类

(2)采购计划编号: 通教采[2026]29号

(3)项目内容: (详见附件)

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): /

品牌: / 规格型号: /

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: /

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:____ 数量:___ 金额:____

☑否

(4)政府采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

(5)政府采购方式: ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:☐是 ☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☑否

(7)合同是否分包:☐是 ☑否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☑否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:水嘴、电热水器

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:低噪音风柜、油烟净化器

☐强制采购 ☑优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☑是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:1857690.00 元

大写:壹佰捌拾伍万柒仟陆佰玖拾元

分包金额(如有)小写:_____/_____

大写:_____/_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

☑否

验收组织的其他事项:无

(2)履约验收时间:(供应商提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3)履约验收方式: ☑一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:☐是 ☑否

(8)履约验收其他事项:无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 6 月 29 日

合同订立地点: 北京市通州区玉桥小学

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或合同章)	北京市通州区玉桥小学	单位名称(公章或合同章)	北京荣威达厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	北京市通州区工业开发区广源东街2号
联 系 人		联 系 人	罗荣
联系电话		联系电话	13810919149
通信地址		通信地址	北京市通州区工业开发区广源东街2号
邮政编码		邮政编码	101113
电子邮箱		电子邮箱	bjrwd2015@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	911101125960933313
		开户名称	北京荣威达厨房设备有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司北京通州分行
		银行账号	11001009100053014825
注:涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

(7)其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服

务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任

何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定现场
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责并承担所有费用
第二节 第 8.2(1)项	质量保证期	三年
第二节 第 8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	1小时内
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1.双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。 2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资

		金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1. 质保期结束后退还。 2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第 14.1(3)项	运行监督、维修期限	三年
第二节 第 14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1(6)项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任
第二节 第 15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1)向 通州区 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 通州区 ； (2)向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

分项报价表

项目编号/包号：ZCGH-ZB-202605005/1　　项目名称：通州区玉桥小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类　报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	食堂设备一											
1	三层六盘不锈钢烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	1250*845*1615、WFC-306DJ	12800.00	1台	12800.00
2	烹饪灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	苏州/中国	91320509MAC6ELE583	微型	男	内资	利剑	双瓶组、CMJS18-2-LJ	16632.00	2台	33264.00
3	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1800*800*800、HXER-WZC-1880	3800.00	1台	3800.00
4	四门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1200*700*1960、HXER-LZCD-1270	8600.00	1台	8600.00
5	万能蒸烤箱	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	女	内资	荣创	970*800*1070、RC-ZKX-10C	68000.00	1台	68000.00

6	万能蒸烤箱底座	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1000*900*800、RWD-KXDZ	2680.00	1台	2680.00
7	双头矮汤炉	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德汤锅注水龙头品牌：古阁尔	1200*800*550、SPTT16/32-A2 汤锅注水龙头型号：B-0321	7800.00	1台	7800.00
8	双头单尾小炒灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德摇摆龙头品牌：联歌	1800*1100*800+450、SZCT50/100-B1 摇摆龙头型号：YB-01	15000.00	1台	15000.00
9	双头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德摇摆龙头品牌：联歌	2200*1100*800+450、SDGT53/106-A2 摇摆龙头型号：YB-01	16800.00	2台	33600.00
10	四门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EWOQ	小型	男	内资	好雪尔	1200*700*1960、HXER-LZCD-1270	8600.00	4台	34400.00
11	刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	540*135*646、YGP40-M5	2100.00	3台	6300.00

12	单头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德摇摆龙头品牌：联歌	1100*1200*800/450、SDGT53-A摇摆龙头型号：YB-01	15000.00	1台	15000.00
13	食品留样柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EWOQ	小型	男	内资	好雪尔	600*600*1950、HXER-330	2680.00	1台	2680.00
14	食品净化器	浙江优食环境科技有限公司	浙江/中国	91330201MA2AFWKY4U	小型	男	内资	优食	480*382*135、US-C02	25800.00	2台	51600.00
15	六门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EWOQ	小型	男	内资	好雪尔	1800*700*1950、HXER-LZCD-1870	13800.00	1台	13800.00
16	长龙式洗碗机	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	男	内资	德美高	2300*800*1630、DMG-P240	69296.00	1台	69296.00
17	消毒库	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	女	内资	昕龙海	2130*3960*2500、LH-XDK型	86500.00	1座	86500.00
18	高温循环加热机组	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	女	内资	昕龙海	与消毒库匹配、定制	14600.00	1台	14600.00
19	高温消毒控制箱	德州企辉节能电气有限公司	山东/中国	913714283284831141	微	男	内资	企辉	与消毒库匹配、定制	2500.00	1台	2500.00
20	不锈钢防滑板	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	女	内资	昕龙海	定制、定制	520.00	8.4平米	4368.00
21	洗手星盆	北京荣威达厨房设备有限公	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	450*400*600、RWD-XSP	1680.00	2台	3360.00

		司										
22	双星盆水池	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1200*700*800、RWD-SXSC	2250.00	5台	11250.00
23	单星工作台（左星）	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1200*700*800+150、RWD-DXGZT	2250.00	1台	2250.00
24	单星盆水池	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	500*500*800+150、RWD-DXSC	1850.00	1台	1850.00
25	单星盆水池	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	500*600*800+150、RWD-DXSC	1850.00	3台	5550.00
26	单星盆水池	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	600*600*800+150、RWD-DXSC	1850.00	1台	1850.00
27	大单星盆水池	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1000*700*800+100、RWD-DDXSC	2100.00	2台	4200.00
28	三星盆水池	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1800*700*800+150、RWD-SXSC	3250.00	1台	3250.00
29	双星污碟台（左收残）	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1800*800*800+150、RWD-SXWDT	2500.00	1台	2500.00
30	不锈钢	北京荣威达厨	北京/	9111011259	小型	男	内资	荣威达	1800*600*80	3200.00	2台	6400.00

	洗手池	房设备有限公司	中国	60933313					0+150、RWD-XSC			
31	双门留样柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1200*580*1950、HXER-LZCB-1270	6200.00	1台	6200.00
32	主食间环保油网烟罩连灯	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	6600*1700、RWD-HBYWYZ	2800.00	11.22平米	31416.00
33	副食间环保油网烟罩连灯	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	14100*1700、RWD-HBYWYZ	2800.00	24平米	67200.00
34	洗碗机环保油网烟罩连灯	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	2500*1000、RWD-HBYWYZ	2800.00	2.5平米	7000.00
35	油烟过滤网	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	500*550、定制	680.00	23米	15640.00
36	烟罩装饰板	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	680.00	27米	18360.00
37	镀锌风喉	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	198.00	45平米	8910.00
38	集烟管道	北京荣威达厨房设备有限公	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1000*700、定制	198.00	68平米	13464.00

		司										
39	集烟管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	600*600、定制	198.00	50 平米	9900.00
40	集烟管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	400*300、定制	198.00	15 平米	2970.00
41	排烟主管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	198.00	320 平米	63360.00
42	弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	2600.00	5 个	13000.00
43	变径	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	2200.00	2 个	4400.00
44	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	160.00	50 对	8000.00
45	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1000*700、定制	160.00	20 对	3200.00
46	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	600*600、定制	160.00	15 对	2400.00
47	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	400*300、定制	160.00	8 对	1280.00

48	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	52000 风量、BWF-33 "	44000.00	1 台	44000.00
49	消音房	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	与风柜配套、定制	9800.00	1 套	9800.00
50	复合式 UV 油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	60000 流量、BW-JD-600	54000.00	1 台	54000.00
51	风机平台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	2400.00	2 套	4800.00
52	软连接	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	1250.00	2 套	2500.00
53	消音器	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	2600.00	2 套	5200.00
54	消音弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	2600.00	1 套	2600.00
55	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	微型	男	内资	鑫海迪	定制、FHF WSDc-K	2850.00	2 套	5700.00
56	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津/中国	91120110079618824	微型	男	内资	中震	定制、ZD 型	220.00	4 个	880.00
57	低噪音送风风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	46000 风量、BWF-28 "	28000.00	1 台	28000.00

58	消音房	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	9800.00	1 套	9800.00
59	送风管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	800*600、定制	198.00	310 平米	61380.00
60	送风管道	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	500*300、定制	198.00	58 平米	11484.00
61	消音器	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	2600.00	2 套	5200.00
62	消音弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	2600.00	1 套	2600.00
63	软连接	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	定制、定制	1250.00	2 套	2500.00
64	弯头	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	2600.00	4 个	10400.00
65	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*800、定制	160.00	55 对	8800.00
66	管道法兰	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	600*400、定制	160.00	28 对	4480.00
67	送风风口	北京荣威达厨房设备有限公	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	400*400、定制	100.00	20 个	2000.00

		司										
68	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	天津/中国	91120110079618224	微型	男	内资	中震	定制、ZD 型	220.00	4 个	880.00
69	风柜变频器	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	280*509*200、BW-BP	6945.00	2 套	13890.00
70	不锈钢单门发酵箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	13 盘、WFF-13BI	4200.00	1 台	4200.00
71	电力 24 盘蒸饭车	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	1410*600*1600、JKZG-240JX	9800.00	1 台	9800.00
72	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	微型	男	内资	亿阳	840*660*760、YXD60-A2XNL58	1800.00	2 台	3600.00
73	燃气 24 盘蒸饭车	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	1410*655*1700、SZXT17/34-24J	9800.00	2 台	19600.00
74	紫外线消毒灯	佛山市腾诺科技有限公司	佛山/中国	91440605590088654W	小型	男	内资	腾诺 TEPRO	L=1200mm、ZW40S19W	150.00	2 台	300.00
											小计	1134142.00
	食堂设备二											
1	不锈钢定制柜	北京荣威达厨房设备有限公	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	900*390*1800、RWD-GYG	2500.00	6 台	15000.00

		司										
2	电子式感应龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	160*185*125mm、GGR-GY01	550.00	12台	6600.00
3	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*600*800、RWD-SCGZT	2200.00	4台	8800.00
4	木案工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1800*800*800、RWD-MAGZT	2650.00	1台	2650.00
5	四层平板货架	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*500*1550、RWD-PBHJ	1680.00	13台	21840.00
6	洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	10M、GGR-XD101-T	3200.00	4台	12800.00
7	台式混水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	六寸、C-XP401	268.00	18台	4824.00
8	饼盘车	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	410*720*1700、RWD-BPC	2650.00	2台	5300.00
9	多功能搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	580*480*880、B30M	7500.00	1台	7500.00
10	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	1010*600*1330、MT-75	6800.00	1台	6800.00
11	双动和面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	480*870*880、H40	16800.00	1台	16800.00

12	炉拼台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	300*1100*800+450、RWD-LPT	1850.00	2台	3700.00
13	炉拼台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	400*1100*800+450、RWD-LPT	1850.00	2台	3700.00
14	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士DR.FLY	500*120*290、DF-30BN	480.00	12台	5760.00
15	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1800*800*800、RWD-SCGZT	2800.00	7台	19600.00
16	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	2000*800*800、RWD-SCGZT	2950.00	2台	5900.00
17	单通移门工作柜	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1200*700*800、RWD-DTCZG	3650.00	2台	7300.00
18	开水器带底座	山东香厨厨业有限公司	山东/中国	91371625344569938M	微型	男	内资	溢香香厨	9KW、XC-JN-9	3700.00	1台	3700.00
19	不锈钢餐车	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	850*510*900、RWD-SCC	2200.00	20台	44000.00
20	米面架	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1500*500*200、RWD-MMJ	2500.00	1台	2500.00
21	米面架	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1200*500*200、RWD-MMJ	1650.00	4台	6600.00

22	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	广东/中国	914420003038726901	小型	男	内资	熙悦	80L、THZ80-3	2650.00	3台	7950.00
23	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	690*520*820、JG-JQ-32	8800.00	1台	8800.00
24	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1500*800*800、RWD-SCGZT	2650.00	2台	5300.00
25	土豆脱皮机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	850*600*1100、TP-450	11000.00	1台	11000.00
26	四层冲孔货架	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*500*1550、RWD-DCHJ	1680.00	1台	1680.00
27	双层工作台带靠背	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*700*800+150、RWD-SCGZT	2200.00	1台	2200.00
28	洁碟台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1000*800*800+150、RWD-JDT	3200.00	1台	3200.00
29	预冲洗花洒装置	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	单孔单温、GGR-HS102	2500.00	1台	2500.00
30	不锈钢托盘车	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	870*620*950、RWD-PBTC	1500.00	2台	3000.00
31	四层栅格货架	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*500*1550、RWD-SGHJ	1680.00	5台	8400.00
32	单通移门工作	北京荣威达厨房设备有限公	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*600*800、RWD-DTCZG	3650.00	1台	3650.00

	柜	司										
33	单通移门工作柜带靠背	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1800*600*800+150、RWD-DTCZG	4580.00	3台	13740.00
34	五格保温售饭台	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	1800*700*800、JBC-BWT5S	8800.00	4台	35200.00
35	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	700*700*800、RWD-SCGZT	1800.00	2台	3600.00
36	单孔收餐工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	600*600*800、RWD-DKSCT	1650.00	3台	4950.00
37	双层工作台	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1000*600*800、RWD-SCGZT	2000.00	1台	2000.00
38	不锈钢导轨	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	5050*300*150、定制	6800.00	1组	6800.00
39	单通移门工作柜	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	91110112596093313	小型	男	内资	荣威达	1000*700*800、RWD-DTCZG	3450.00	1台	3450.00
40	不锈钢分菜勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	350*85、ZH-F35	50.00	25个	1250.00
41	不锈钢分菜漏	潮州市潮安区彩塘镇振宏不	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	350*85、ZH-FL35	50.00	12个	600.00

	勺	锈钢制品厂										
42	不锈钢带钩汤勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	350*80、ZH-T30	50.00	12 个	600.00
43	不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	350*260*22、ZH-C6	26.00	150个	3900.00
44	不锈钢筷子	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	22.5cm、ZH-K225	8.00	150双	1200.00
45	不锈钢小饭碗	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	150*65、ZH-W15	10.00	150个	1500.00
46	不锈钢汤勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	175*35、ZH-T175	10.00	150个	1500.00
47	复合底汤桶	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	280*280、ZH-TT28	550.00	15 个	8250.00
48	餐盒（带盖）	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	290*230*45、ZH-CP6	66.00	1100个	72600.00
49	不锈钢小碗	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	120*65、ZH-W12	8.00	1100个	8800.00
50	不锈钢小勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	133*29、ZH-S13	5.00	1100个	5500.00

51	不锈钢筷子	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	19cm、ZH-K19	5.00	1100双	5500.00
52	不锈钢水杯	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	70*82、ZH-B7	25.00	1100个	27500.00
53	塑料菜板	安徽惠而信商用设备有限公司	安徽/中国	91340506MA2MYRD106	小型	男	内资	惠而信	600*400*30、HRX-FXB-6040	150.00	6个	900.00
54	菜筐	安徽惠而信商用设备有限公司	安徽/中国	91340506MA2MYRD106	小型	男	内资	惠而信	630*450*320、HRX-0031	230.00	10个	2300.00
55	塑料菜墩（红色）	安徽惠而信商用设备有限公司	安徽/中国	91340506MA2MYRD106	小型	男	内资	惠而信	Φ45*15、HRX-Φ450	380.00	4个	1520.00
56	塑料菜墩（白色）	安徽惠而信商用设备有限公司	安徽/中国	91340506MA2MYRD106	小型	男	内资	惠而信	Φ45*15、HRX-Φ450	380.00	4个	1520.00
57	垃圾桶	安徽惠而信商用设备有限公司	安徽/中国	91340506MA2MYRD106	小型	男	内资	惠而信	550*470*950、HRX-0095	480.00	2个	960.00
58	碳钢片刀	阳江市快本刀具有限公司	广东/中国	91441723325045450X	小型	男	内资	何千万	360*90、D24-A1	450.00	5把	2250.00
59	桑刀	阳江市快本刀具有限公司	广东/中国	91441723325045450X	小型	男	内资	何千万	360*90、D24-A2	450.00	2把	900.00
60	电子地秤	佛山市顺德区衡捷电子实业有限公司	广东/中国	91440606MA4W3PJC7E	小型	男	内资	衡捷	500Kg、TCS-500-J02	2500.00	1台	2500.00

61	电子台秤	佛山市顺德区衡捷电子实业有限公司	广东/中国	91440606MA4W3PJC7E	小型	男	内资	衡捷	30Kg、ACS-30-J01	1150.00	1台	1150.00
62	份数盆	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	1/2*32.5*26*15cm、ZH-1/2*6.5	150.00	210个	31500.00
63	份数盆	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	1/1*53*32.5*15cm、ZH-1/1*15	268.00	10个	2680.00
64	份数盆盖	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	1/2*32.5*26CM、ZH-G1/2	65.00	210个	13650.00
65	份数盆盖	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	1/1*53*32.5CM、ZH-G1/1	120.00	10个	1200.00
66	不粘煎锅	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	Φ38cm、ZH-JG38	680.00	2个	1360.00
67	不锈钢托盘	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	600*400*48、ZH-TP60	130.00	30个	3900.00
68	不锈钢托盘带孔	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	600*400*48、ZH-TPL60	135.00	30个	4050.00
69	不锈钢盆	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	Φ600*160、ZH-P60	320.00	10个	3200.00
70	不锈钢盆	潮州市潮安区彩塘镇振宏不	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	Φ360*110、ZH-P36	125.00	10个	1250.00

		锈钢制品厂										
71	保温复合底汤桶	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	Φ400*400、ZH-T40	780.00	5个	3900.00
72	蒸锅	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	Φ400*250、ZH-ZG40	480.00	2个	960.00
73	不锈钢打饭铲	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	280*80、ZH-FS28	28.00	5个	140.00
74	不锈钢漏勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	Φ300、ZH-TL30	60.00	4个	240.00
75	刀箱带锁	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	260*150*115、ZH-DX4	189.00	2个	378.00
76	炒勺	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	2号、ZH-SS2	50.00	2个	100.00
77	炒铲	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	2号、ZH-SC2	65.00	2个	130.00
78	全不锈钢长把	潮州市潮安区彩塘镇振宏不	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	100cm、ZH-CC100	180.00	4个	720.00

	锅铲	锈钢制品厂										
79	餐样盒	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制品厂	潮州/中国	92445103MA4XAJP18W	微型	男	内资	振宏	250ml、ZH-LY250	25.00	60 个	1500.00
80	重型平板推车	北京荣威达厨房设备有限公司	北京/中国	911101125960933313	小型	男	内资	荣威达	1200*750*850、RWD-PBC	2500.00	11 辆	27500.00
81	方形脚踏垃圾桶	安徽惠而信商用设备有限公司	安徽/中国	91340506MA2MYRD106	小型	男	内资	惠而信	740*593*1070、HRX-0098	380.00	2 只	760.00
82	圆形带轮垃圾桶	安徽惠而信商用设备有限公司	安徽/中国	91340506MA2MYRD106	小型	男	内资	惠而信	630*570*830、HRX-0096	368.00	2 套	736.00
83	保温箱	浙江五谷宝兴实业有限公司	浙江/中国	913302816102680 63U	小型	男	内资	五谷	600*470*410、H-65L	880.00	50 个	44000.00
84	食品保温周转箱	浙江五谷宝兴实业有限公司	浙江/中国	913302816102680 63U	小型	男	内资	五谷	500*300*200、H-48L	850.00	30 个	25500.00
85	不锈钢保温桶	浙江五谷宝兴实业有限公司	浙江/中国	913302816102680 63U	小型	男	内资	五谷	直径 35cm，高 32.5cm、32QT	760.00	40 个	30400.00
86	升降机	中山小神童创新科技有限公司	广东/中国	91442000MA4UY7JFXK	小型	男	内资	小神童创新	1075*1110*1246、CT25	32000.00	1 台	32000.00

											小计	723548.00
总价（元）												1857690.00

货物说明一览表

序号	标的名称	技术规格	单位	数量
	食堂设备一			
1	三层六盘不锈钢烤箱	尺寸：1250*845*1615mm 采用 304 不锈钢材质，功率：380V/19.5KW1.高温不变形 2.电热丝，专业技术网状排布，活力均匀，升温快。3.电脑板，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可靠， 4.采用多功能触控电脑版 IC 芯片控制，每层独立操作，实现多种类面包同时烘烤 5.双层钢化玻璃门，耐高温，清晰观察烤箱内部烘烤情况 6.内膛板材不锈钢 1.5mm，炉体外表板材不锈钢 1.2mm 7.高效能电热系统，微电脑数字温度控制器、采用远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围:10～300℃可调；易操作、性能佳；8.拉簧式半自动炉门，开启灵活，封闭严密，经久耐用；	台	1
2	烹饪灭火系统	双瓶组 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭）2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成 3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致；4、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，应使用液压方式连接，可长久使用，无需更换。（1）工作环境温度：4℃～55℃； （2）感温器动作温度：183℃～ 232℃；（3）灭火剂持续喷射时间： 10s； （4）冷却水喷洒时间：5min；(5)灭火剂容量(kg)：12.5kg*2（6）喷嘴数量：18 只； （7）储存方式及压力：外贮压式， 12MPa；	台	2
3	冷藏操作台	尺寸：1800*800*800mm 温度范围：+10～-5℃ 功率：370W 环境温度：38℃，高效压缩机 加粗全铜蒸发管 微电脑温度控制超厚节能保温层	台	1

4	四门高身柜	尺寸：1200*700*1960mm1、双间室双机双温可单独控制，纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过2℃；2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度40kg/m³；3、外壳及内胆材料采用不锈钢，外壳部分的材料实际厚度0.8mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜；4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能容积800L	台	1
5	万能蒸烤箱	1、容量:10*1/1GN2、额定功率/电压：16.37kW/380V3N3、一机多能，可实现蒸、烤、炖、焖、煎、扣等多种烹饪功能煎等各类烹饪方法。自带锅炉，蒸汽量大，蒸：温度30~130℃可调。4、260° C动态涡流热风烤，30° C-260℃精准控温。5、3层玻璃烹饪室带有热反射涂层,可减少热损失,最多降低10%的能源成本。玻璃可互相分开,便于清洁。6、3种清洁模式：炉膛轻度清洗、中度清洗、重度清洗7、每层独立控制，批量烹饪不串味。8、智能按键操作，一键选择烹饪模式，轻松编程，视野更广阔，轻松掌控菜品搭配。9、智能点式中心温度探针,确保提供可靠的结果,完全符合卫生要求。10、全新LED照明设计，烹饪室将从上到下.从前到后的一切照亮。中性光线,如实地展示食物的变棕程度。	台	1
6	万能蒸烤箱底座	采用304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
7	双头矮汤炉	尺寸：1200*800*550mm1.炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板；2.侧板1.2mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢；3.炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管；4.配有火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径。4.点火：脉冲电子点火;5.熄火保护：离子检测熄火保护;总功率：24kW*2=48kW入气口:DN25炉头:节能强力炉头，热负	台	1

		荷:24kW		
8	双头单尾小炒灶	尺寸：1800*1100*800+450mm 采用国标不锈钢 304 拉丝板制作：1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板，边框采用 1.5mm 厚不锈钢板；2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 68 分贝；3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板；4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.5mm；5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率 550w 一台。 6、配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头;9、风机：E2 风机 10、点火：脉冲电子点火;11、熄火保护：离子检测熄火保护；	台	1
9	双头大锅灶	尺寸：2200*1100*800+450 mm 采用国标不锈钢 304 拉丝板制作：1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板，边框采用 1.5mm 厚不锈钢板；2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 68 分贝；3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板；4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.5mm；5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率 550w 一台。 6、配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头;9、风机：E2 风机 10、点火：脉冲电子点火;11、熄火保护：离子检测熄火保护	台	2
10	四门高身柜	尺寸：1200*700*1960mm1、双间室双机双温可单独控制，纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃；	台	4

		2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度 40kg/m³；3、外壳及内胆材料采用不锈钢，外壳部分的材料实际厚度 0.8mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜；4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能容积 800L		
11	刀具消毒柜	1.采用不锈钢制作 2.设有开门停止紫外线灯工作功能 3.设有磁性门吸和门锁，锁门功能 4.设有墙孔，挂墙式安装 5.内置紫外线灯，消毒杀菌功能 6.紫外线过滤玻璃门配锁口式把手 7.电源：220V/1KW	台	3
12	单头大锅灶	尺寸：1100*1200*800/450mm 采用国标不锈钢 304 拉丝板制作：1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板，边框采用 1.5mm 厚不锈钢板；2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 68 分贝；3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板；4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.5mm；5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率 550w 一台。 6、配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头;9、风机：E2 风机 10、点火：脉冲电子点火;11、熄火保护：离子检测熄火保护;	台	1
13	食品留样柜	1.尺寸：600*600*1950mm2.电压/功率：220V/500W3.制冷方式直冷，采用 304 不锈钢，玻璃门 4.电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 5.板材厚度门板 0.8MM，内胆 0.6MM6.箱体内部采用圆角设计 7.冷藏温度可调范围-6°～15° 8.避免大气污染，环戊烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层	台	1
14	食品净化器	1、食品级材质，面板为 1.5mm 厚 304 不锈钢磨砂拉丝板，该产品采用微纳米活氧羟基三层净化技术，可清洗净化果蔬类、肉	台	2

		类、水产类中的微生物、细菌、病毒、农药残留、抗生素、激素、添加剂、防腐剂等对人体有害物质。采用微纳米气泡+高浓度活氧+羟基自由基三层净化功能,拒绝任何化学添加;通过微纳米气泡爆裂瞬间释放的高能量不断冲击食材表层，有效清洗粉尘、农残、防腐剂等污染物。离心切割技术和螺旋水流设计促使活氧高效溶于水中发挥最佳的氧化能力。微纳米活氧气泡在高浓度活氧溶液中爆破瞬间产生羟基自由基,羟基自由基的氧化能力要优于活氧，氧化电位 2.80ev，自然界中排名第二。通过这三层净化技术将食材表层的抗生素、激素、添加剂、防腐剂等污染物转化为水、二氧化碳和无机盐，净化过程中绿色、安全、无毒副产物。2、金属机身，全面防潮，使用更安全；3、触控显示屏，一键启停，更智能；4、可台面放置，可壁挂安装，双场景自由切换；5、活氧发生器采用钛发生管，低衰减；6、气泵采用直流无刷电机，低噪音，高寿命；7、微纳米活氧羟基技术；8、一键启动，采用高管溢流装置；9、能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素，嘌呤、细菌、病毒等有害物质；10、无二次污染额定功率电压(V)AC220V 额定功率 (W)210 工作水温(° C)1-32° C		
15	六门高身柜	尺寸：1800*700*1950mm1、双间室双机双温可单独控制，纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃；2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度 40kg/m³；3、外壳及内胆材料采用不锈钢，外壳部分的材料实际厚度最低不得低于 0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜；4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能容积 1200L	台	1
16	长龙式洗碗机	尺寸：2300*800*1630mm 材质：304 不锈钢 进水温度：常温进水 最大清洗能力(筐/小时)：280 最大耗水量(L/筐)：270 进水尺寸(英寸)：G1/2(四分) 排水口尺寸(mm)：40 电压(V)：380 功率(KW)：53.5	台	1

		主洗(清洗)温度(℃)：60 漂洗(冲洗)温度(℃)：801、食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。2、机器正面设有可开启的门，方便日常清洗与定期检修。3、可拆卸式喷淋系统设计，徒手即可取下，日常清洁保养更方便。4、喷淋管选用经过国家级检测机构检验的食品级安全不锈钢材质，一体冲压成型。5、上下交叉式喷淋，喷淋管经过反复试验得出最佳出水角度，确保 360 度全方位无死角洗涤碗盘。6、配备全彩触摸屏，实时显示机器运行状态与温度，监控电器件连接状态，智能化控制耗水量。7、电控系统中集成搭载安全监控模块，全中文即时显示故障报警信息，即时监控与调整水位、水温以及加热管、水泵的运行状态，有效避免加热管干烧、电机过载等安全隐患。8、搭配高温回风烘干系统，高效吹干餐盘上的水珠，防止细菌滋生。		
17	消毒库	尺寸：2130*3960*2500mm1、库体内外都采用 304 不锈钢板不锈钢板，厚为 0.6mm，内层 304 不锈钢板厚 0.6mm、库体为 100mm 厚岩棉专用保温板经复合压制而成的，库内周围安装 304 不锈钢定制通风管道 确保温度均匀性，利用循环热风使库体内的各点温度保持均恒温（温差在±2°），库内的餐具消毒更加彻底；2、库底为 1.5mm 厚 304 不锈钢板制作而成，采用 1000mm*1000mm 尺寸不锈钢板模块化拼装工艺制作，有效防止使用过程中与地面贴合不严情况发生；3、门为双层钢化玻璃，共 2 道门，用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作，E 型硅胶条密封，可耐高温 200 度，带可视玻璃窗口。4、库内配防水、防潮灯。	座	1
18	高温循环加热机组	与消毒库匹配 1.该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，该设备并具有烘干、贮存等功效。 2.热风循环消毒库消毒温度在 130℃±2℃，时间 15 分钟以上。 3.升温范围;Rt15-125℃(空库工况)。4.升温时间:Rt15-80℃约需 30 分钟（空库工况）。5.能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在 99.9%以上。	台	1
19	高温消毒控制箱	与消毒库匹配 1.定制 304 不锈钢控制柜，面板安装 10 寸触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。采用 PLC 智能化控制系统:	台	1

		启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。2.电线与电器:符合国标3.消毒温度、时间可控、数字显示，每次启停均带热敏打印消毒参数。		
20	不锈钢防滑板	尺寸：定制1、采用304不锈钢防滑板制作厚3.0mm2、安装于消毒库地面	平米	8.4
21	洗手星盆	尺寸：450*400*600mm采用304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。	台	2
22	双星盆水池	尺寸:1200*700*800mm采用304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。	台	5
23	单星工作台（左星）	尺寸:1200*700*800+150mm采用304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。	台	1
24	单星盆水池	尺寸：500*500*800+150mm采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。	台	1
25	单星盆水池	尺寸：500*600*800+150mm采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。	台	3
26	单星盆水池	尺寸：600*600*800+150mm采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm	台	1

		厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。		
27	大单星盆水池	尺寸：1000*700*800+100mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2
28	三星盆水池	尺寸：1800*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1
29	双星污碟台（左收残）	尺寸：1800*800*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1
30	不锈钢洗手池	尺寸：1800*600*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2
31	双门留样柜	尺寸：1200*580*1950mmm2.电压/功率：220V/500W3.制冷方式直冷，采用 304 不锈钢，玻璃门 4.电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 5.板材厚度门板 0.8MM，内胆 0.6MM6.箱体内部采用圆角设计 7.冷藏温度可调范围-6°～15℃8.避免大气污染，环戊烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层	台	1
32	主食间环保油网烟罩连灯	尺寸：6600*1700mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油烟；3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。4、增加送风风口。	平米	11.22
33	副食间环保	尺寸：14100*1700mm 采用 304#不锈钢拉丝	平米	24

	油网烟罩连灯	板制作：1、罩体材料为1.5mm不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟；3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。4、增加送风风口。		
34	洗碗机环保油网烟罩连灯	尺寸：2500*1000mm采用304#不锈钢拉丝板制作：1、罩体材料为1.5mm不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油烟；3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。4、增加送风风口。	平米	2.5
35	油烟过滤网	尺寸：500*550mm采用304#不锈钢拉丝板制作：采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。	米	23
36	烟罩装饰板	尺寸：定制1.采用304不锈钢拉丝板，厚度1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制	米	27
37	镀锌风喉	尺寸：定制采用国标1.2mm；镀锌板制作，并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	45
38	集烟管道	尺寸：1000*700mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	68
39	集烟管道	尺寸：600*600mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	50
40	集烟管道	尺寸：400*300mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	15
41	排烟主管道	尺寸：1200*800mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	320
42	弯头	尺寸：1200*800mm1、管道主体为镀锌板，	个	5

		厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响		
43	变径	尺寸：1200*800mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	2
44	管道法兰	尺寸：1200*800mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	50
45	管道法兰	尺寸：1000*700mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	20
46	管道法兰	尺寸：600*600mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	15
47	管道法兰	尺寸：400*300mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	8
48	低噪音风柜	尺寸：380v/52000风量1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。3、主轴采用45号钢调质加工而成，偏心套固定形式，更可靠。4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。5、箱体整体可全部拆件运输安装，便于一些高层建筑搬运。	台	1
49	消音房	与风柜配套1、消音房主体为镀锌板，厚度为1.5mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用； 3、整体包裹风机形成封闭式降噪消音房。	套	1
50	复合式UV油烟净化器	60000流量1.多电场输出，采用模块化电场设计。2.设有自动保护和自动复位功能。3.设备阻力小、功率低、体积小，便于安装、保养。4.满足北京新地标排放标准DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于	台	1

		5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于10.0mg/m3。		
51	风机平台	尺寸：定制采用国标槽钢2.0mm厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。	套	2
52	软连接	尺寸：定制防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	2
53	消音器	尺寸:1200*800mm1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2
54	消音弯头	1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1
55	防火阀	采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。	套	2
56	减震器	阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点.适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著.工作温度:-40度~100度.	个	4
57	低噪音送风风柜	尺寸：380v/46000风量1、主机采用镀锌钢板折弯而成,各种材料之间用激光焊接,提高了整体强度和防腐等级。2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，，且便于拆卸。3、主轴采用45号钢调质加工而成，偏心套固定形式，更可靠。4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。5、箱体整体可全部拆件运输安装，便于一些高层建筑搬运。	台	1
58	消音房	与风柜配套1、消音房主体为镀锌板，厚度为1.5mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用； 3、整体包裹风机形成封闭式降噪消音房。	套	1
59	送风管道	尺寸：800*600mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	310

60	送风管道	尺寸：500*300mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	58
61	消音器	尺寸:1200*800mm1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2
62	消音弯头	尺寸:1200*800mm1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1
63	软连接	尺寸：定制防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	2
64	弯头	尺寸：1200*800mm1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	4
65	管道法兰	尺寸：1200*800mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	55
66	管道法兰	尺寸：600*400mm采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	28
67	送风风口	尺寸：400*400mm铝合金烤漆，高光泽不易变色，不易变形，可单独调动旋转调节风流。	个	20
68	减震器	尺寸：1200*500*1800mm阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点.适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著.工作温度:-40度~100度.	个	4
69	风柜变频器	尺寸：280*509*200mm1、功率：30kw+净化器联动2、不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。3、节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。4、自动调整风量风	套	2

		压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。		
70	不锈钢单门发酵箱	1.不锈钢结构 2.可放盘数：13 盘 3.醒发温度/湿度:+38～50℃4.额定电压:220V5.额定频率：50Hz6.额定输入功率：2.3kW7.配自动进水装置	台	1
71	电力 24 盘蒸饭车	尺寸：1410*600*1600mm1.电压/功率：380V/24kW2.自动进水、缺水断电，防止干烧 3.定温定时控制器 4.内箱为不锈钢，整体拉伸成型 5.整体加厚高密度环成烷发泡 6.溢水阀采用一次成型工艺 7.耐高温橡塑加重脚轮	台	1
72	电饼铛	自动恒温，具有上、下铛双面烙制食品的功能具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、环境温度为 25℃，升温至 250℃时间仅为 10 分钟，采用双面加热，烙制食物不用翻动，烙制的饼外表焦黄而不糊，内部松软有层次且不粘；保持传统，一次成功等特点。工效高，每小时可烙制大饼 28-35 千克,每 5 分钟可烙热一张 1500 克的大饼不粘附，容易脱模。	台	2
73	燃气 24 盘蒸饭车	尺寸:1410*655*1700mm1、带温度显示、自动电子打火、可拆卸水箱，抽屉式燃气系统、维修方便。2、采用渐进式不锈钢把手。3、全自动浮球上水，缺水自给，满水自停，带溢水保护装置。7.耐高温橡塑加重脚轮	台	2
74	紫外线消毒灯	1.灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积 2.紫外线消毒灯波长 260nm 左右 3.功率:220V/40W4.灯管尺寸：L=1200mm	台	2
	食堂设备二			
1	不锈钢定制柜	尺寸：900*390*1800mm 采用不锈钢板制作：1、工作柜面板采用 1.2mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30～40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	台	6
2	电子式感应龙头	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块,电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。6、出水口距台面 100mm	台	12

3	双层工作台	尺寸:1200*600*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	4
4	木案工作台	尺寸：1800*800*800mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.5mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，台面配木板。	台	1
5	四层平板货架	尺寸：1200*500*1550mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、架脚与层架的连接点均焊接抛光；3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成；4、管脚采用 ф38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	13
6	洗地龙头	耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试每分钟出水 3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M 黑色钢丝纯铜液压管。旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架	台	4
7	台式混水龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm,360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2’’外螺纹。5、总高度 230mm,出水口距台面 149mm	台	18
8	饼盘车	尺寸:410*720*1700mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、全部采用不锈钢结构，满足卫生和清洁要求：2、采用不锈钢管焊接制作；3、两个减震万向轮。	台	2
9	多功能搅拌机	料桶容积：30L；额定电压：380v2.2KW 千瓦；额定频率：50Hz；电机功率：0.75kw；最大和面量：10kg；搅拌速度（公转）：41/90/162rpm-搅拌速度（自转）：113/168/400rpm	台	1
10	压面机	面片宽度：260mm2.面片厚度：0.5-5mm3.面条宽度：2.0mm/3.5mm4.轧辊转速：	台	1

		40r/min5.工作效率：60kg/h6.配用电机：380v/≤1.5kw7.全机采用食品级304不锈钢封板8.传动：采用全新传动模式，运转更平稳，噪音更低，效率更高9.外购件：采用纯铜芯高效电机，电气设备、轴承、三角带等确保机器运转安全可靠，使用寿命更长10.出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果11.刀具：配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面12.固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏		
11	双动和面机	1.外观不锈钢板材折弯而成2.按键为整体ABS铸造成型3.电子显示屏，面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。4.翻斗T杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为304不锈钢轴套,5.电器件.带轮传动过载保护6.外加减速机传动，配掀盖停机保护功能7.功率：380V/2.2KW8.容积：15KG	台	1
12	炉拼台	尺寸:300*1100*800+450mm采用304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
13	炉拼台	尺寸:400*1100*800+450mm采用304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
14	灭蝇灯	工作方式：粘捕式-额定功率：30w覆盖面积：30-50-额定电压：220V-50HZ-材料等级：ABS阻燃材料	台	12
15	双层工作台	尺寸:1800*800*800mm采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用	台	7

		直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。		
16	双层工作台	尺寸：2000*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
17	单通移门工作柜	尺寸：1200*700*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
18	开水器带底座	9KW1.整机采用 304 不锈钢板制作。2.电压功率：380V/9KW。额定容量 50L.3.整体环保材料保温层。保温效果良好。4.采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。	台	1
19	不锈钢餐车	尺寸：850*510*900mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、全部采用不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板；3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。	台	20
20	米面架	尺寸：1500*500*200mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、架脚与层架的连接点均焊接抛光；3、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	1
21	米面架	尺寸：1200*500*200mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、架脚与层架的连接点均焊接抛光；3、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	4
22	电热水器	加热方式：单管加热防水等级：IPX4 电压/频率：220V/50Hz；加热功率 3200W；最大容积：80L 内胆材质：搪瓷	台	3
23	绞切肉机	1.功率 1.5 千瓦铜线电机 220v2.产量:绞肉 200 千克每小时，切肉片 400 千克每小	台	1

		时。切肉丝 200 千克每小时。3.整机不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。		
24	双层工作台	尺寸:1500*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
25	土豆脱皮机	采用不锈钢 1.5MM、生产能力：750kg/h 配用动力：1.1KW 220V 额定频率：50 Hz 防水等级：IPX1 拨料盘直径：450mm 传动轴转速：260r/min	台	1
26	四层冲孔货架	尺寸：1200*500*1550mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、架脚与层架的连接点均焊接抛光；3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成；4、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	1
27	双层工作台带靠背	尺寸:1200*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
28	洁碟台	尺寸:1000*800*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
29	预冲洗花洒装置	1.座台式单孔单温高压花洒，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 2.陶瓷阀芯、一字手柄 3.横向固定杆长度 300mm,工作高度 1210 4.打孔尺寸 25mm, 标准 1/2’’外螺纹 5.不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄	台	1
30	不锈钢托盘车	尺寸：870*620*950mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、全部采用不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、面板采用 1.5mm 不锈	台	2

		钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板；3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。		
31	四层栅格货架	尺寸：1200*500*1550mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、架脚与层架的连接点均焊接抛光；3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成；4、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	5
32	单通移门工作柜	尺寸：1200*600*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
33	单通移门工作柜带靠背	尺寸：1800*600*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	3
34	五格保温售饭台	尺寸：1800*700*800mm1. 台面采用 304 不锈钢厚 1.5mm2. 柜体采用 304 不锈钢厚 1.2mm，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 1.5mm，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 1.0mm，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板 5. 加热采用侧开式单独控制 6. 电压：220V7. 功率：≤3KW8. 电脑版控制数字显示，有漏电. 缺水报警功能	台	4
35	双层工作台	尺寸：700*700*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2
36	单孔收餐工作台	尺寸：600*600*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补	台	3

		强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。		
37	双层工作台	尺寸：1000*600*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
38	不锈钢导轨	尺寸：5050*300*150mm 采用 30 台面下采 4#1.5mm 不锈钢板制作用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固。	组	1
39	单通移门工作柜	尺寸：1000*700*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
40	不锈钢分菜勺	尺寸：35*8.5cm 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	25
41	不锈钢分菜漏勺	尺寸：35*8.5cm 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	12
42	不锈钢带钩汤勺	尺寸：30*8CM 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	12
43	不锈钢餐盘	304 食品级不锈钢，厚度 1.5mm，表面电解处理。 35*26*2.2CM 采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	150
44	不锈钢筷子	304 食品级不锈钢 22.5 cm，材质：304 不	双	150

		锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.		
45	不锈钢小饭碗	304 食品级不锈钢，15CM*6.5 cm. 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	150
46	不锈钢汤勺	304 食品级不锈钢，17.5*3.5 cm 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	150
47	复合底汤桶	尺寸：Φ28*28 cm304 不锈钢，厚度 1.5mm，桶底为复合底，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	15
48	餐盒（带盖）	食品级 304 不锈钢材质，29*23*4.5 cm 厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	1100
49	不锈钢小碗	304 食品级不锈钢，12CM*6.5 cm. 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	1100
50	不锈钢小勺	304 食品级不锈钢. 13.3*2.9cm 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	1100
51	不锈钢筷子	304 食品级不锈钢. 19 cm。不易发霉. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀.	双	1100
52	不锈钢水杯	304 食品级不锈钢. 7*8.2 cm 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	1100
53	塑料菜板	尺寸：60*40*3 cm 白色，采用：聚丙烯，	个	6

		无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。PP 材质压制而成. 健康材质对人体无害. 强度大. 韧性好. 刚性大. 耐热. 耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.		
54	菜筐	尺寸：630*450*320mm 蓝绿色，聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。健康材质对人体无害. 强度大. 韧性好. 刚性大. 耐热. 耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	个	10
55	塑料菜墩（红色）	尺寸：Φ45*15cm/分层红色，采用：聚丙烯，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。PP 材质压制而成. 健康材质对人体无害. 强度大. 韧性好. 刚性大. 耐热. 耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	个	4
56	塑料菜墩（白色）	尺寸：Φ45*15cm/分层红色，采用：聚丙烯，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。PP 材质压制而成. 健康材质对人体无害. 强度大. 韧性好. 刚性大. 耐热. 耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	个	4
57	垃圾桶	尺寸： 120L. 550*470*950mm 灰材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。健康材质对人体无害. 强度大. 韧性好. 刚性大. 耐热. 耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	个	2
58	碳钢片刀	尺寸： 36*9CM. 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。锋锐耐用. 不易生锈. 钢材. 锋利无比. 兼具强度与韧性，长久锋利，不易卷刃崩口。	把	5
59	桑刀	尺寸：36*9CM 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。锋锐耐用. 不易生锈. 钢材. 锋利无比. 兼具强度与韧性，长久锋利，不易卷刃崩口。	把	2
60	电子地秤	500Kg，落地式，电子液晶显示，分度值为 5g。工作台面不小于 60*80cm。可折叠. 仪表头采用加厚不锈钢材质，加固加厚。两种蓄电供电模式，蓄电池+交流电。防滑台面，实心撑脚更加稳固。	台	1
61	电子台秤	30Kg，电子液晶显示，不锈钢机身，分度值	台	1

		为3g。两种蓄电供电模式，蓄电池+交流电。高精度防水，双屏显示，防水面板，精准防抖。		
62	份数盆	尺寸：1/2*32.5*26*15cm304不锈钢，厚度1.0mm，表面电解处理。采用不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	210
63	份数盆	尺寸：1/1*53*32.5*15cm304不锈钢，厚度1.1mm，表面电解处理。采用不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	10
64	份数盆盖	尺寸：1/2*32.5*26CM304不锈钢，厚度1.4mm，表面电解处理。采用不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	210
65	份数盆盖	尺寸：1/1*53*32.5CM304不锈钢，厚度1.5mm，表面电解处理。采用不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	10
66	不粘煎锅	尺寸：Φ38cm材质:304不锈钢，厚度1.5mm，锅底为复合底。采用不锈钢.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	2
67	不锈钢托盘	尺寸：60*40*4.8cm304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	30
68	不锈钢托盘带孔	尺寸：60*40*4.8cm304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	30
69	不锈钢盆	尺寸：Φ60*16cm304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准	个	10
70	不锈钢盆	尺寸：Φ36*11cm304不锈钢，厚度1.0mm，表面抛光处理.采用不锈钢一体成型.不易	个	10

		生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准		
71	保温复合底汤桶	尺寸：Φ40*40cm304 不锈钢，厚度 1.5mm，桶底为复合底，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准	个	5
72	蒸锅	尺寸：Φ40*25cm 二层，304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	2
73	不锈钢打饭铲	尺寸：28CM*8 cm304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	5
74	不锈钢漏勺	尺寸：Φ30cm304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	4
75	刀箱带锁	尺寸：四格 26*15*11.5CM304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用不锈钢. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	2
76	炒勺	尺寸：2 号 1 斤 304 不锈钢，长 55 cm. 口 14.5 cm. 手打成型厚度 1.5mm，表面抛光处理，木质手柄。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	2
77	炒铲	尺寸：2 号 304 不锈钢，长 55 cm. 口 14.5 cm. 手打成型厚度 1.5mm，表面抛光处理，木质手柄。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.	个	2
78	全不锈钢长把锅铲	尺寸：100cm 铲头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用Φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。采用不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐	个	4

		腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.		
79	餐样盒	304 食品级不锈钢，250ml.8*8 cm，带密封扣。采用不锈钢.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.	个	60
80	重型平板推车	尺寸：1200*750*850mm 橡胶轮/四周包橡胶边采用 304#1.5mm 不锈钢焊接成型，配承重静音轮耐磨耐油橡胶轮，承重 500kg。采用不锈钢.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.	辆	11
81	方形脚踏垃圾桶	尺寸：74*59.3*107cm 蓝色 240L，桶身高密度聚乙烯材料,耐磨脚轮,桶底带有耐磨钉，脚踏板及连杆采用 304 不锈钢制品。	只	2
82	圆形带轮垃圾桶	尺寸：63*57*83cm 灰 120L，桶身 PP 材料，带耐磨万向脚轮。PP 材质压制而成.强度大.韧性好.刚性大.耐热.耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	套	2
83	保温箱	尺寸：600*470*410mm.厚约 40mm 采用 EPP 材质制作，耐磨采用：聚丙烯，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。PP 材质压制而成.健康材质对人体无害.强度大.韧性好.刚性大.耐热.耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	个	50
84	食品保温周转箱	内径尺寸:50cm*30cm*20cm，保温箱带盖塑料保温箱。健康材质对人体无害.强度大.韧性好.刚性大.耐热.耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	个	30
85	不锈钢保温桶	尺寸：定制外尺寸直径 35cm，高 32.5cm，主体材质：食品级原生 EPP 外壳+304 食品级不锈钢内胆，耐冲击、抗老化，保障食材与饮品安全.保温性能:采用双层真空锁温结构，配合食品级密封盖，实现长效保温,6 小时温度流失率≤10%.304 不锈钢内胆具备优异的耐腐蚀性与抗锈性，原生 EPP 外壳采用一体注塑成型工艺，强度高且无异味。桶身流线型设计	个	40
86	升降机	尺寸：1075*1110*1246mm 高度：1246mm 长度：1075mm 宽度：706-1110mm 载物板：长*款 700*706mm 额定载重：250kg 爬楼速度上楼：43 阶/min 下楼：53 阶/min 续航	台	1

		能力：约1136级台阶楼梯角度范围：25° -33° 电池类型:锂电池电池参数:48V 7.5AH电机:直流电机 48V 500W噪音大小:<70dB		

售后服务承诺书

我公司承诺免费送货上门、安装、调试，提供良好的技术支持,承诺原厂商免费保修。我公司派专人负责现场指导、设备调试及人员培训等服务，直至能正常投入使用。

交货时间：自合同签订后30天内完成交货、安装、调试等全部内容。

交货地点：采购单位指定地点。

交货方式：现场验收

质量标准：符合国家及相关行业验收标准，一次合格率达100%。

质量保证期：**自交货验收完毕之日算起，所有产品质保3年。**我公司提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，我公司提供上门维修服务，仅收取成本费。

售后服务及检验验收要求中标单位按合同规定的时间节点，满足设备的供货、安装、调试、保修、整修及一切其他有关协调工作，同时保证能够顺利通过验收。

我公司承诺：

（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求，我公司无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求，我公司无条件更换、更新。

（2）我公司确保所有货物在安装调试后使用正常。

（3）我公司负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在本次报价内。

（4）我公司提供在安装现场免费提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

（5）针对本项目货物提供自安装验收合格后3年的免费质保服务。

（6）在质保期服务内我公司提供配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。在质保期内货物使用出现异常或故障时，我公司5分钟响应，并于30 分钟内到达现场，12小时内修复。

（7）如产品验收时或验收后发现提供的产品不合格或与响应文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，我公司无条件更换为响应文件所承诺的相应产品。

（8）我公司提供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、合格的检测报告（如涉及）、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

中承国汇咨询（北京）有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区万源街 22 号
电话：010-53383779

中 标 通 知 书

北京荣威达厨房设备有限公司：

中承国汇咨询（北京）有限公司在此通知：通过评标委员会对通州区玉桥小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类（采购编号：ZCGH-ZB-202605005）的认真评审和用户确认，贵公司为本项目的中标人。

中标内容：“校校有食堂”提升项目—设备购置类

中标金额：¥1,857,690.00

请贵单位在接到本中标通知书后 30 日内尽快与招标人签订政府采购合同，并将合同扫描件自合同签订之日起 2 个工作日内发送至邮箱 zhongcgh@163.com，邮件标题注明项目编号和项目名称，我公司按相关规定办理投标保证金退还事宜。

中承国汇咨询（北京）有限公司

2026 年 06 月 18 日