

北京市通州区张家湾镇中心小学通州区
中小学“校校有食堂”提升项目一设
备购置类

政府采购货物买卖合同

项目名称：通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备
购置类

合同编号：TZJWXM-2026-30-3-GZ-HT-001

甲 方：北京市通州区张家湾镇中心小学

乙 方：北京新威隆厨房设备有限公司

签订时间：2026年6月25日



湾镇中心小学
备有限公司

乙方(全称): 北京新威隆厨房设备有限公司

湾镇中心小学
备有限公司

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类
采购项目编号: 11011226210200020713-XM001

(2) 采购计划编号: 通教采【2026】30号

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 详见合同清单

品牌: / 规格型号: /

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

1. 涉及信息类产品, 请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称:通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类

关键部件: _____ / 品牌: _____ / 型号: _____ /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(6) 中标 (成交) 采购标的制造商是否为中小企业: ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： ☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容:

分包供应商/制造商名称 (如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：洗地龙头、台式混水厨房龙头、电子式感应龙头、来水摇摆龙头、不锈钢摇摆水龙头、电热水器

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：台式混水厨房龙头、电子式感应龙头、双温四门高身柜、冷藏操作台、双门留样柜、单门留样柜、低噪音风柜、低噪音送风风柜、油烟净化器

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：2199000.00

大写：贰佰壹拾玖万玖仟元整

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 合同履行期限为：双方签订合同，供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

(2) 履约地点：采购人指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、担保保函或履约保证保险等非现金形式提交

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保证金在货物质量保证期期满前应完全有效。

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：/

(5) 履约验收的内容：/

(6) 履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件,图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份,甲方执 贰 份,乙方执 贰 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 6 月 25 日

合同订立地点: 北京市通州区张家湾镇中心小学

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章 或合同章）	北京市通州区张家湾 镇中心小学	单位名称（公章或 合同章）	北京新威隆厨房设备 有限公司
法定代表人 或其委托代理 人（签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	北京市北京经济技术开发区 （通州）兴贸南街1号 院2号楼3层309室
联 系 人		联 系 人	李 飞
联系电话		联系电话	4001185289
通信地址		通信地址	北京市北京经济技术开发区 （通州）兴贸南街1号 院2号楼3层309室
邮政编码		邮政编码	100176
电子邮箱		电子邮箱	bjxwlvip@163.com
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	91110117MA00ARF6XJ
		开户名称	北京新威隆厨房设备 有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有 限公司北京首都机场 支行
		银行账号	0200006009000105052
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后,乙方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,配合甲方的履约检查及验收,并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务;如果没有先后顺序的,应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外,包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外,乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点,并装卸、交付至甲方的一切运输事项,相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) **【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷, 甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换, 并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应在立即予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 1 小时内派技术人员到达现场处理，8 小时内解决故障；一般故障需在 4 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5% 作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	三年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	履行不符合约定,构成瑕疵履行情形的,受损害方根据 标的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担 修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责 任。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付,或交付不合格从而影响甲方按期正 常使用的,每日按合同总价的 0.5%计算,最高不超过 合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向 <u>北京市通州区</u> 仲裁委员 会申请仲裁,仲裁地点为 <u>北京市通州区</u> ; (2) 向 <u>北京市通州区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

投标分项报价表

项目编号/包号: 11011226210200020713-XM001/01 项目名称: 通州区中小学“校
校有食堂”提升项目一设备购置类 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造商 规模	制造商 所属性别	外商 投资类型	品牌	规格、 型号	单 价 (元)	数 量	合价 (元)
食堂设备一												
1	刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	450*200*600mm、YGP40-M5A	2200.00	3	6600.00
2	双温四门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EWOQ	小型	男	内资	好雪尔	1200*700*1960mm、HXER-LZCD-1270	7720.00	7	54040.00
3	燃气双头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德来水摇摆龙头品牌: 联歌	2200*1100*800+450mm、SDGT53/106-A2来水摇摆龙头型号: YB-02	18900.00	2	37800.00
4	厨房灭火系统	苏州利剑消防	江苏/中	91320509MAC6ELE	微型	男	内资	利剑	双瓶组、CMJS18	13800.00	7	96600.00

		工程 有限公司	国	583					-2-LJ			
5	双头 矮汤 炉	山东 博锐 德厨 业有 限公 司	山 东/ 中 国	91371 625MA 7CR98 Y1N	微 型	男	内 资	博 锐 德 来 水 摇 摆 龙 头 品 牌: 联 歌	1400*7 00*600 +650mm 、 SPTT16 /32-A2 来水摇 摆龙头 型号: YB-02	689 0.0 0	1	6890 .00
6	工程 款长 龙式 洗碗 机	广东 荣创 厨房 设备 有限 公司	广 东/ 中 国	91441 90057 64790 347	小 型	女	内 资	德 美 高	3200*9 00*187 0mm、 DMG-P3 20H1	697 00. 00	1	6970 0.00
7	冷藏 操作 台	山东 好雪 尔电 器有 限公 司	山 东/ 中 国	91371 625MA 3CB6E W0Q	小 型	男	内 资	好 雪 尔	1800*8 00*800 mm、 HXER-W ZC-188 0	460 0.0 0	3	1380 0.00
8	万能 电蒸 烤箱	广东 荣创 厨房 设备 有限 公司	广 东/ 中 国	91441 90057 64790 347	小 型	女	内 资	荣 创	20 盘、 RC-ZKX -20C	102 000 .00	3	3060 00.0 0
9	双门 留样 柜	山东 好雪 尔电 器有 限公 司	山 东/ 中 国	91371 625MA 3CB6E W0Q	小 型	男	内 资	好 雪 尔	1200*7 00*197 0mmm、 HXER-L ZCB-12 70	700 0.0 0	1	7000 .00
10	消毒 库	山东 滨州 龙海	山 东/ 中	91371 60079 39418	小 型	女	内 资	龙 海	2900*7 260*26 00mm、	568 80. 00	1	5688 0.00

		厨房设备有限公司	国	70N					LH-XDK 型			
11	高温循环加热机组	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371 60079 39418 70N	小型	女	内资	龙海	与消毒库匹配、定制	135 62. 00	1	1356 2.00
12	高温消毒控制箱	北京东易晶森科技有限公司	北京/中国	91110 30206 13293 28H	微型	男	内资	晶观	与消毒库匹配、JXF	312 0.0 0	1	3120 .00
13	不锈钢防滑板	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371 60079 39418 70N	小型	女	内资	龙海	定制、定制	430 .00	2 1	9030 .00
14	学生烹饪间烟罩	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	220 0.0 0	5 5 .2	1214 40.0 0
15	油烟过滤网	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	650 .00	3 7 .3 6	2428 4.00
16	烟罩装饰板	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	720 .00	4 5 .3	3261 6.00

		限公司										
17	镀锌风喉	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	198.00	78	15444.00
18	排烟管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	198.00	445	88110.00
19	弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	2200.00	4	8800.00
20	变径	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	2370.00	2	4740.00
21	风喉法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	155.00	50	7750.00
22	风喉法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	800*600mm、定制	135.00	77	10395.00

		司										
23	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/46000m³/h、BWF-28"	40500.00	1	40500.00
24	油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	48000m³/h、BW-JD型	42000.00	1	42000.00
25	风机平台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	1100.00	4	4400.00
26	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	河北/中国	911309840616516326	微型	男	内资	中亚	定制、定制	240.00	12	2880.00
27	消音器	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	2100.00	2	4200.00
28	消音弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	2200.00	1	2200.00
29	防火阀	深圳市胜	广东/	9144030008	微型	男	内资	胜博	1200*800mm、	1500.00	1	1500.00

		博达通风设备有限公司	中国	597513X2				达	定制	0		
30	减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA085QQ0C	微型	男	内资	贝尔静	定制、定制	260.00	28	7280.00
31	低噪音送风风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/36000m3/h、BWF-25"	28300.00	1	28300.00
32	送风管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	198.00	371	73458.00
33	消音器	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	2030.00	2	4060.00
34	消音弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	3100.00	1	3100.00
35	弯头	北京新威隆厨房设	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	2040.00	4	8160.00

		备有 有限公司										
36	风喉 法兰	北京 新威厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1000*7 00mm、 定制	165 .00	4 5	7425 .00
37	风喉 法兰	北京 新威厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	500*30 0mm、定 制	110 .00	8 7	9570 .00
38	送风 风口	深圳 市胜 博达 通风 设备 有限 公司	广 东/ 中 国	91440 30008 59751 3X2	微 型	男	内 资	胜 博 达	400*40 0mm、定 制	50. 00	4 1	2050 .00
39	洗手 星	北京 新威厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨 电 子 式 感 应 龙 头 品 牌: 联 歌	500*45 0*600m m、 XSX500 电子式 感应龙 头型 号: LG-12E F	152 0.0 0	1	1520 .00
40	双星 工作 台	北京 新威厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1800*7 00*800 +150mm 、	270 0.0 0	2	5400 .00

		有限公司						台式混水厨房龙头品牌: 联歌	SXGZT1 800 台式混水厨房龙头型号: C722			
41	单星盆水池	北京威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联歌	1000*700*800+150mm、 DXPSC1000 台式混水厨房龙头型号: C722	205 0.0 0	3	6150 .00
42	大单星盆水池	北京威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联	900*700*800+150mm、 DDXPSC 900 台式混水厨房龙头型号: C722	198 0.0 0	1	1980 .00

								歌				
43	双星盆水池	北京威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联歌	1200*600*800+150mm、SXPSC台式混水厨房龙头型号: C722	1980.00	1	1980.00
44	三星盆水池	北京威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联歌	1800*700*800+150mm、SXPSC台式混水厨房龙头型号: C722	3000.00	1	3000.00
45	大单星水池	北京威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联歌	1500*800*800mm、DDXSC1500台式混水厨房龙头型号: C722	2380.00	1	2380.00

								龙头品牌: 联歌				
46	单星盆水池	北京新隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联歌	700*700*800+150mm、DXPSC700台式混水厨房龙头型号: C722	1980.00	3	5940.00
47	洗手星	北京新隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨电子式感应龙头品牌: 联歌	400*300*500mm、XSX400电子式感应龙头型号: C722	1450.00	4	5800.00
48	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	690*520*820mm、JG-JQ-32型	8300.00	3	24900.00

49	电力 12 盘 蒸饭 车	山东 金百 川厨 业科 有 限公 司	山 东/ 中 国	91370 305MA 3RYFU H3B	小 型	男	内 资	金 百 川	700*60 0*1600 mm、 JKZG-1 20S	581 0.0 0	1	5810 .00
50	电力 24 盘 蒸饭 车	山东 金百 川厨 业科 有 限公 司	山 东/ 中 国	91370 305MA 3RYFU H3B	小 型	男	内 资	金 百 川	1410*6 00*160 0mm、 JKZG-2 40S	930 0.0 0	4	3720 0.00
51	电饼 铛	山东 滨博 亿阳 电 器 有 限公 司	山 东/ 中 国	91371 625MA 3PEF6 35M	微 型	男	内 资	亿 阳	635*78 0*740m m、 YXD60- A2	170 0.0 0	6	1020 0.00
52	紫外 线消 毒灯	天长 市康 达紫 外线 消 毒 灯 具 厂	安 徽/ 中 国	91341 18169 57384 141	微 型	男	内 资	康 达	L=1200 mm、 ZW40WS 25	120 .00	4	480. 00
53	电磁 单头 大锅 灶	广东 荣创 厨 房 设 备 有 限公 司	广 东/ 中 国	91441 90057 64790 347	小 型	女	内 资	荣 创 不 锈 钢 摇 摆 水 龙 头 品 牌: 联 歌	1100*1 100*80 0+450m m、 RC-D90 0 不 锈 钢 摇 摆 水 龙 头 型 号: YB-02	101 56. 00	1	1015 6.00
54	电磁 双头	广东 荣创	广 东/ 中 国	91441 90057	小 型	女	内 资	荣 创	2200*1 100*80	150 00.	2	3000 0.00

	大锅灶	厨房设备有限公司	中国	64790347				不锈钢摇摆水龙头品牌: 联歌	0+450mm、RC-D902 不锈钢摇摆水龙头型号: YB-02	00		
55	电磁单头矮汤炉	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	女	内资	荣创不锈钢摇摆水龙头品牌: 联歌	700*850*530+720mm、RC-BT430-15 不锈钢摇摆水龙头型号: YB-02	5500.00	2	11000.00
56	单门留样柜	山东好雪电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EWOQ	小型	男	内资	好雪尔	600*700*1970mm、HXER-330	3800.00	2	7600.00
57	高温热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	1310*620*1950mm、RTD720-A	5150.00	4	20600.00
58	集烟管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	198.00	65	12870.00

		司										
59	弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*80 0mm、定制	148 0.0 0	3	4440 .00
60	变径	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*80 0mm、定制	168 0.0 0	4	6720 .00
61	管道法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*60 0mm、定制	140 .00	2 2	3080 .00
62	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320 507MA 1NB5E X2X	小型	男	内资	北沃	380v/2 0000m3 /h、 BWF-20 "	210 00. 00	2	4200 0.00
63	油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320 507MA 1NB5E X2X	小型	男	内资	北沃	20000m 3/h、 BW-JD 型	216 00. 00	2	4320 0.00
64	消音器	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*90 0mm、定制	165 0.0 0	4	6600 .00
65	消音弯头	北京新威	北京/	91110 117MA	微型	男	内资	精创	定制、定制	310 0.0	2	6200 .00

		隆厨 房设 备有 限公 司	中 国	00ARF 6XJ				冠 厨		0		
66	防火 阀	深圳 市胜 博达 通风 设备 有限 公司	广 东/ 中 国	91440 30008 59751 3X2	微 型	男	内 资	胜 博 达	600*80 0mm、定 制	118 0.0 0	2	2360 .00
67	低噪 音送 风风 柜	苏州 北沃 环保 设备 有限 公司	江 苏/ 中 国	91320 507MA 1NB5E X2X	小 型	男	内 资	北 沃	380v/1 6000m3 /h、 BWF-20 "	198 00. 00	2	3960 0.00
68	消音 器	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	700*70 0mm、定 制	150 0.0 0	4	6000 .00
69	消音 弯头	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	700*70 0mm、定 制	280 0.0 0	2	5600 .00
70	弯头	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	600*60 0mm、定 制	148 0.0 0	9	1332 0.00
71	风喉 法兰	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	600*60 0mm、定 制	140 .00	3 0	4200 .00

		备有 有限公 司										
72	双星 工作台	北京 新威厨 房设备 有限公 司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精 创 冠 厨 台 式 混 水 厨 房 龙 头 品 牌 : 联 歌	1800*7 00*800 +150mm 、 SXGZT1 800 台式混 水厨房 龙头型 号: C722	270 0.0 0	2	5400 .00
73	无背 板单 星工作 台	北京 新威厨 房设备 有限公 司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精 创 冠 厨 台 式 混 水 厨 房 龙 头 品 牌 : 联 歌	1600*7 00*800 mm、 WBDXG ZT 台式混 水厨房 龙头型 号: C722	256 0.0 0	1	2560 .00
74	单星 盆水 池	北京 新威厨 房设备 有限公 司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精 创 冠 厨 台 式 混 水	800*80 0*800+ 150mm、 DXPSC8 00 台式混 水厨房 龙头型	198 0.0 0	1	1980 .00

								厨房龙头品牌: 联歌	号: C722			
75	大单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联歌	1000*700*800+150mm、DDXPSC1000台式混水厨房龙头型号: C722	2050.00	6	12300.00
76	不锈钢单门发酵箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	13 盘、WFF-13BI	3200.00	2	6400.00
77	刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	450*200*600mm、YGP40-M5A	2200.00	2	4400.00
78	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EWOQ	小型	男	内资	好雪尔	1200*800*800+150mm、HXER-WZC-1280	4200.00	2	8400.00

79	双温 双门 高身 柜	山东 好雪 尔电 器有 限公 司	山 东/ 中 国	91371 625MA 3CB6E W0Q	小 型	男	内 资	好 雪 尔	1200*7 00*196 0mm、 HXER-L ZCD-12 70	772 0.0 0	1	7720 .00
80	单星 工作 台	北 京 威 隆 厨 房 设 备 有 限 公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨 台 式 混 水 厨 房 龙 头 品 牌: 联 歌	1200*7 00*800 +150mm 、 DXGZT1 200 台 式 混 水 厨 房 龙 头 型 号: C722	230 0.0 0	1	2300 .00
81	单星 工作 台	北 京 威 隆 厨 房 设 备 有 限 公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨 台 式 混 水 厨 房 龙 头 品 牌: 联 歌	1500*7 00*800 +150mm 、 DXGZT1 500 台 式 混 水 厨 房 龙 头 型 号: C722	256 0.0 0	1	2560 .00
82	单星 盆水 池	北 京 威 隆 厨 房 设 备 有	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨 台	700*80 0*800+ 150mm、 DXPSC7 00	198 0.0 0	1	1980 .00

		限公司						式混水厨房龙头品牌: 联歌	台式混水厨房龙头型号: C722			
83	单星工作台	北京威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨台式混水厨房龙头品牌: 联歌	1500*600*800+150mm、DXGZT1500台式混水厨房龙头型号: C722	2560.00	1	2560.00
											小计	1682530.00
食堂设备二												
1	更衣柜	北京威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	900*390*1800mm(12门)、GYG12	1700.00	3	5100.00
2	灭蝇	宁波	浙	91330	微	男	内	蝇	30w、	420	1	6300

	灯	丽吉 尔电 器科 技有 限公 司	江/ 中 国	201MA CE4DE 249	型		资	博 士	DF-30B N	.00	5	.00
3	全能 切菜 机	邢台 冀工 机械 制造 有限 公司	河 北/ 中 国	91130 52669 20785 534	微 型	男	内 资	冀 工	1180*5 50*126 0mm、 JG-801 型	150 00. 00	1	1500 0.00
4	土豆 脱皮 机	山东 银鹰 炊事 机械 有限 公司	山 东/ 中 国	91370 18116 34406 09M	小 型	男	内 资	银 鹰	850*60 0*1100 mm、 TP450	800 0.0 0	1	8000 .00
5	电热水 器	广东 雅丽 诗电 器股 份有 限公 司	广 东/ 中 国	91442 000MA 4W8QE X7A	小 型	男	内 资	雅 丽 诗	80L、 WYDRRA -80	130 0.0 0	6	7800 .00
6	双层 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1500*8 00*800 mm、 SCGZT1 500	196 0.0 0	8	1568 0.00
7	四层 栅格 货架	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1200*5 00*155 0mm、 SCGSHJ 1200	180 0.0 0	6	1080 0.00
8	洗地 龙头	联歌 商厨 卫浴 (泉	福 建/ 中 国	91350 583MA CFCBK 059	微 型	男	内 资	联 歌	10M、 LG-100 3HR	198 0.0 0	8	1584 0.00

		州)有限公司										
9	单孔收餐工作台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*700*800+150mm、DKSCGZT700	1500.00	2	3000.00
10	炉拼台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	300*1100*800+450mm、LPT300	1390.00	2	2780.00
11	炉拼台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	350*1100*800+450mm、LPT350	1390.00	1	1390.00
12	单通移门荷台柜	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800mm、DTYMHTG	4100.00	4	16400.00
13	五层栅货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1550mm、WCGSHJ1200	1900.00	1	1900.00
14	双层工作台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*600*800+150mm、SCGZT1	2190.00	1	2190.00

		限公司							800			
15	活动 双层 平板 工作台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1800*7 00*800 mm、 HDSCPB GZT	210 0.0 0	1	2100 .00
16	双层 工作台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	700*80 0*800m m、 SCGZT7 00	130 0.0 0	1	1300 .00
17	四层 栅格 货架	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1500*5 00*155 0mm、 SCGSHJ 1500	190 0.0 0	9	1710 0.00
18	压面 机	邢台 冀工 机械 制造 有限 公司	河 北/ 中 国	91130 52669 20785 534	微 型	男	内 资	冀 工	1150*6 20*138 0mm、 MT-60	480 0.0 0	3	1440 0.00
19	双动 双速 和面 机	邢台 冀工 机械 制造 有限 公司	河 北/ 中 国	91130 52669 20785 534	微 型	男	内 资	冀 工	480*87 0*880m m、H40	165 00. 00	3	4950 0.00
20	三功 能搅 拌机	邢台 冀工 机械 制造 有限 公司	河 北/ 中 国	91130 52669 20785 534	微 型	男	内 资	冀 工	695*58 5*1150 mm、 B40M	700 0.0 0	1	7000 .00
21	双门 醒发	广东 省泓	广 东/ 中 国	91440 605MA	小 型	男	内 资	泓 锋	26 盘、 WFF-26	400 0.0	1	4000 .00

	箱	锋烘 焙设 备有 限公 司	中 国	4WYJ9 D4H					BI	0		
22	十二 盆饼 车	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	410*72 0*1700 mm、PBC	210 0.0 0	3	6300 .00
23	面粉 车	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	500*50 0*500m m、MFC	120 0.0 0	6	7200 .00
24	包边 木案 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1800*8 00*800 mm、 BBMAGZ T	240 0.0 0	3	7200 .00
25	餐车	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	550*80 0*850m m、SCC	180 0.0 0	6	1080 0.00
26	双层 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1800*8 00*800 mm、 SCGZT1 800	219 0.0 0	2	4380 .00
27	双层 工作 台	北京 新威 隆厨	北 京/ 中	91110 117MA 00ARF	微 型	男	内 资	精 创 冠	1800*7 00*800 +150mm	219 0.0 0	2	4380 .00

		房设备有限公司	国	6XJ				厨	、 SCGZT1 800			
28	干手器	宁波丽吉电器科技有限公司	浙江/中国	91330 201MA CE4DE 249	微型	男	内资	丽吉尔	挂壁、 LJE-HS 1	500 .00	3	1500 .00
29	米面架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*5 00*200 mm、MMJ	147 0.0 0	6	8820 .00
30	四层平板货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*5 00*155 0mm、 SCPBHJ 1200	180 0.0 0	1 0	1800 0.00
31	不锈钢餐具	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445 103MA 51NN5 31X	微型	男	内资	天泽	不锈钢餐盘： 35*26* 2.2CM、 TZ-6； 不锈钢筷子： 22.5CM 、 TZ-K22 ； 不锈钢碗： 15CM*6 .5CM、 TZ-W12 ； 不锈钢	26. 50	1 4 0 0	3710 0.00

									汤勺: 17.5*3 .5CM、 TZ-S18			
32	不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445 103MA 51NN5 31X	微型	男	内资	天泽	35*26* 2.2CM、 TZ-6	13. 00	1 4 0	1820 .00
33	不锈钢筷子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445 103MA 51NN5 31X	微型	男	内资	天泽	22.5CM 、 TZ-K22	3.5 0	1 4 0	490. 00
34	不锈钢碗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445 103MA 51NN5 31X	微型	男	内资	天泽	15CM*6 .5CM、 TZ-W12	6.0 0	1 4 0	840. 00
35	不锈钢汤勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445 103MA 51NN5 31X	微型	男	内资	天泽	17.5*3 .5CM、 TZ-S18	4.0 0	1 4 0	560. 00
36	不锈钢保温桶	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制	广东/中国	91445 103MA 51NN5 31X	微型	男	内资	天泽	直径 25cm, 高 30cm、 TZ-B25	250 .00	4 3 0	1075 00.0 0

		品厂										
37	四层 平板 货架	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1500*5 00*155 0mm、 SCPBJ 1500	205 0.0 0	3	6150 .00
38	单孔 收餐 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	600*70 0*800+ 150mm、 DKSCGZ T600	145 0.0 0	1	1450 .00
39	四层 栅格 货架	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1000*5 00*155 0mm、 SCGSHJ 1000	156 0.0 0	2	3120 .00
40	双层 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1500*7 00*800 +150mm 、 SCGZT1 500	196 0.0 0	2	3920 .00
41	炉拼 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	400*11 00*800 +450mm 、 LPT400	139 0.0 0	4	5560 .00
42	双层 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1200*7 00*800 +150mm 、 SCGZT1 200	180 0.0 0	2	3600 .00

43	搅拌机	邢台工 机械制 造有限 公司	河北/ 中国	91130 52669 20785 534	微型	男	内资	冀工	695*58 5*1150 mm、 B40M	700 0.0 0	2	1400 0.00
44	挂墙 双层 架	北京威 隆厨房 设备有 限公司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠 厨	1800*3 50*680 mm、 GQSCJ	200 0.0 0	1	2000 .00
45	双层 工作台	北京威 隆厨房 设备有 限公司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠 厨	1800*7 00*800 +150mm 、 SCGZT1 800	219 0.0 0	1	2190 .00
46	不锈 钢双 层餐 车	北京威 隆厨房 设备有 限公司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠 厨	550*80 0*850m m、SCC	180 0.0 0	1 2	2160 0.00
47	单孔 收餐 工作 台	北京威 隆厨房 设备有 限公司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠 厨	700*70 0*800+ 150mm、 DKSCGZ T700	150 0.0 0	2	3000 .00
48	台式 混水 厨房 龙头	联歌 商厨卫 浴(泉 州)有 限公司	福建/ 中国	91350 583MA CFCBK 059	微型	男	内资	联歌	双孔双 温、 C722	180 .00	1 5	2700 .00
49	电子 式感	联歌 商厨	福建/ 中国	91350 583MA	微型	男	内资	联歌	160*18 5*125m	380 .00	3	1140 .00

	应龙头	卫浴 (泉州)有限公司	中国	CFCBK 059					m、 LG-12E F			
50	单通 移门 碗柜	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1200*5 00*180 0mm、 DTYMWG 1200	290 0.0 0	2	5800 .00
51	更衣 柜	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	900*39 0*1800 mm/9 门、 GYG9	165 0.0 0	1	1650 .00
52	双通 移门 荷台 柜	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	2000*8 00*800 mm、 STYMHT G	430 0.0 0	1	4300 .00
53	双层 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	900*70 0*800+ 150mm、 SCGZT9 00	156 0.0 0	1	1560 .00
54	双层 工作 台	北京 新威 隆厨 房设 备有 限公 司	北 京/ 中 国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微 型	男	内 资	精 创 冠 厨	1200*6 00*800 +150mm 、 SCGZT1 200	180 0.0 0	1	1800 .00
55	双层 工作 台	北京 新威 隆厨	北 京/ 中	91110 117MA 00ARF	微 型	男	内 资	精 创 冠	1500*6 00*800 +150mm	196 0.0 0	1	1960 .00

		房设备有限公司	国	6XJ				厨	、 SCGZT1 500			
56	双层 工作台	北京 新威隆 厨房设备有限公司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*70 0*800+ 150mm、 SCGZT6 00	130 0.0 0	1	1300 .00
57	单通 移门碗柜	北京 新威隆 厨房设备有限公司	北京/ 中国	91110 117MA 00ARF 6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*5 00*180 0mm、 DTYMWG 1500	320 0.0 0	1	3200 .00
											小计	5164 70.0 0
总价(元)												2199 000. 00



货物一览表

序号	标的名称	各项的详细规格描述
食堂设备一		
1	刀具消毒柜	1. 采用不锈钢制作，可容纳放置数量 5~10 把刀具 2. 设有开门停止紫外线灯工作功能 3. 设有磁性门吸和门锁，锁门功能 4. 设有墙孔，挂墙式安装 5. 内置紫外线灯，消毒杀菌功能 6. 紫外线过滤玻璃门配锁口式把手 7. 电源：220V/1KW
2	双温四门高身柜	尺寸：1200*700*1960mm 1、双间室双机双温可单独控制，纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃； 2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于 38kg/m³； 3、外壳及内胆材料采用优质不锈钢，外壳部分的材料实际厚度不得低于 0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能
3	燃气双头大锅灶	规格尺寸：2200*1100*800+450mm 采用国标不锈钢 304 拉丝板制作： 1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板，边框采用 1.5mm 厚不锈钢板； 2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 70 分贝； 3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板； 4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用 Φ2" 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.5mm； 5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风

		式风机功率 550w 一台。 6、灶台火焰可自动适应锅底直径； 7、配电磁安全掣 8、点火：脉冲电子点火； 9、具有熄火保护功能。
4	厨房灭火系统	1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成 3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，应使用液压方式连接。 （1）工作环境温度：4℃～55℃； （2）感温器动作温度：183℃～232℃； （3）灭火剂持续喷射时间：10s； （4）冷却水喷洒时间：5min； （5）灭火剂容量（kg）：12.5kg*2 （6）喷嘴数量：18 只； （7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa；
5	双头矮汤炉	尺寸：1400*700*600+650mm 1. 炉灶面板采用 1.5mm 304#不锈钢拉丝板； 2. 侧板 1.2mm，炉体骨架采用 40*40*4mm 不锈钢； 3. 炉通脚用炉脚 50*50mm 不锈钢管； 4. 配有火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径。 4. 点火：脉冲电子点火； 5. 具有熄火保护功能；总功率：24kW*2=48kW 入气口：DN25；热负荷：24kW；

6	工程款长龙式洗碗机	尺寸: 3200*900*1870mm 1、传送带速度: 0.875 米/分钟 2、洗涤量: 2800 碟/小时 (8 寸碟) 3、耗水量: 350 升/小时 4、清洗温度: 55-70℃ 5、喷淋温度: 82-90℃ 7、进口段长度: 650 mm 8、出口段长度: 750mm 9、清洗臂数量: 上 4 下 4 10、清洗泵功率: 2 KW 11、水箱加热功率: 12 KW 12、喷淋加热功率: 24 KW 13、烘干加热功率: 13.5kw 13、电源: 380V/50Hz/3N 14、总配电量: 52kW 15、有效洗涤尺寸: 不低于 613 (传送带宽) ×440 (高) mm
7	冷藏操作台	尺寸: 1800*800*800mm 内外采用不锈钢制造, 采用 100mm 高的重力脚, 采用聚氨酯发泡, 密度高, 智能 LED 数显温控器。
8	万能电蒸烤箱	尺寸: 20 盘 1. 功率电压: 37kW/380V 2. 外壳采用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 316 级不锈钢亮光板制作; 3. 具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式, 加热温度最高可达 250℃; 4. 高清彩色 TFT 电容触摸屏, 触摸灵敏, 中文操作界面以及 USB 接口; 5. 配备调节旋钮, 可通过旋钮设置触摸屏相关参数; 6. 可同时设置 6 个烹饪步骤; 7. 具备 10 档风速调节; 8. 具备分层模式, 可同时烹饪 10 种不同菜品;

9	双门留样柜	尺寸: 1200*700*1970mm 1. 电压/功率: 220V/500W 2. 制冷方式直冷, 采用 304 不锈钢, 玻璃门; 3. 电脑板智能控制, 箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 板材厚度门板: 0.8mm, 内胆: 0.6mm 5. 箱体内部采用圆角设计 6. 冷藏温度可调范围-6° ~ 15° 7. 环戊烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。
10	消毒库	尺寸: 2900*7260*2600mm 1、库体内外都采用 304 不锈钢板不锈钢板, 厚为 0.6mm, 内层 304 不锈钢板厚 0.6mm、库体为 100mm 厚岩棉专用保温板经复合压制而成的, 库内周围安装 304 不锈钢定制通风管道 确保温度均匀性, 利用循环热风使库体内的各点温度保持均恒温 (温差在$\pm 2^{\circ}$); 2、库底为 1.5mm 厚 304 不锈钢板制作而成, 采用 1000mm*1000mm 尺寸不锈钢板模块化拼装工艺制作, 有效防止使用过程中与地面贴合不严情况发生; 3、门为双层钢化玻璃, 共 2 道门, 用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作, E 型硅胶条密封, 可耐高温 200 度, 带可视玻璃窗口。 4、库内配防水、防潮灯。

11	高温循环加热机组	尺寸：与消毒库匹配 1. 该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，该设备并具有烘干、贮存等功效。 2. 热风循环消毒库消毒温度在 $125^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，时间 15 分钟以上。 3. 升温范围：$Rt15-125^{\circ}\text{C}$（空库工况）。 4. 升温时间：$Rt15-80^{\circ}\text{C}$ 约需 30 分钟（空库工况）。 5. 能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在 99.9% 以上。
12	高温消毒控制箱	尺寸：与消毒库匹配 1. 定制 304 不锈钢控制柜，面板安装 10 寸触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。采用 PLC 智能化控制系统：启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。 2. 电线与电器：符合国标 3. 消毒温度、时间可控、数字显示，每次启停均带热敏打印消毒参数。
13	不锈钢防滑板	尺寸：定制 1、采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm 2、安装于消毒库地面
14	学生烹饪间烟罩	采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟； 3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据客户需求增加送风风口。
15	油烟过滤网	采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作：采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。
16	烟罩装饰板	尺寸：定制 1. 采用 304 优质不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
17	镀锌风喉	尺寸：定制 采用国标 1.2mm；镀锌板制作，并对所有管道加强筋处理。

18	排烟管道	尺寸：定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
19	弯头	尺寸：1200*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
20	变径	尺寸：1200*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
21	风喉法兰	尺寸：1200*800mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
22	风喉法兰	尺寸：800*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
23	低噪音风柜	电压/风量：380v/46000m ³ /h 功率：18.5KW 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。

24	油烟净化器	处理风量：48000m³/h 1. 油烟净化率：95% 2. 采用不锈钢外壳，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐适用于户外及高湿度场景。 3. 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，避免因绝缘子绝缘性不好或不耐高温造成的陶瓷击穿或烧毁现象。 4. 满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m³、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m³、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m³。
25	风机平台	尺寸：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
26	软连接	尺寸：定制 防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
27	消音器	尺寸：1200*800mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
28	消音弯头	尺寸：定制 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
29	防火阀	尺寸：1200*800mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机

		关闭。
30	减震器	尺寸：定制 ZT 型阻尼弹簧减震器, 工作温度: -40 度~100 度。
31	低噪音送风风柜	电压/风量: 380v/36000m ³ /h 功率: 15kw 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成, 各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型, 提高顶部密封性和箱体强度, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 采用 NAP 外球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成, 性能稳定, 千叶式设计。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。
32	送风管道	尺寸：定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
33	消音器	尺寸: 1000*700mm 1、消音管主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm ; 2、内填消音棉孔板; 中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
34	消音弯头	尺寸: 1000*700mm 1、消音管主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm ; 2、内填消音棉孔板; 中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
35	弯头	尺寸: 1000*700mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
36	风喉法兰	尺寸: 1000*700mm 采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。

37	风喉法兰	尺寸: 500*300mm 采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
38	送风风口	尺寸: 400*400mm 铝合金烤漆, 高光泽不易变色, 不易变形, 可单独调动旋转调节风流。
39	洗手星	尺寸: 500*450*600mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
40	双星工作台	尺寸: 1800*700*800+150mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.5mm; 2、星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3、立柱采用 38*1.2mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 38*1.2mm 圆通
41	单星盆水池	尺寸: 1000*700*800+150mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
42	大单星盆水池	尺寸: 900*700*800+150mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。

43	双星盆水池	尺寸: 1200*600*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
44	三星盆水池	尺寸: 1800*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
45	大单星水池	尺寸: 1500*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
46	单星盆水池	尺寸: 700*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
47	洗手星	尺寸: 400*300*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。

48	绞切肉机	1. 功率 1.5 千瓦铜线电机 220v 2. 产量: 绞肉 200 千克每小时, 切肉片 400 千克每小时。切肉丝 200 千克每小时。 3. 整机不锈钢材料制作。
49	电力 12 盘蒸饭车	规格尺寸: 700*600*1600mm 1、采用优质不锈钢制作, 整体发泡。 2、带温度显示。 3、不锈钢渐进式把手。 4、全自动浮球上水, 缺水自给, 满水自停, 带溢水保护装置。 5、拉伸防脱型内胆, 304 不锈钢发热管。
50	电力 24 盘蒸饭车	尺寸: 1410*600*1600mm 1. 电压/功率: 380V/24kW 2. 自动进水、缺水断电, 防止干烧 3. 定温定时控制器 4. 内箱为不锈钢, 整体拉伸成型 5. 整体加厚高密度环戊烷发泡 6. 耐高温橡塑加重脚轮
51	电饼铛	1、铸管铝铛, 双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围: 0 ~ 300℃ 4、限制温度: 350℃±20℃超温保护 5、电压/功率: 380V/2*2.5KW 6、自动恒温, 具有上、下铛双面烙制食品的功能。
52	紫外线消毒灯	1、紫外线消毒灯波长 260nm 2、电压/功率: 220V/40W 3、灯管尺寸: L=1200mm

53	电磁单头大锅灶	尺寸: 1100*1100*800+450mm 采用优质 304 不锈钢 1.5mm 厚度; 其余板材 1.2mm 厚度; 采用磁感 10 档无极变速火力调节开关, 单通道定时定温控制模块, 产品通过 IPx6 防护等级检测, 380v/25kw
54	电磁双头大锅灶	尺寸: 2200*1100*800+450mm 1. 电压/功率: 380V/20kW*2 2. 锅具: 材质 409#, 外径 Φ800mm 3. 材质: 优质不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接。 4. 水龙头: 配备优质不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转安全防漏。 5. 开关: 8 档火力调节。 6. 显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位。 7. 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。
55	电磁单头矮汤炉	尺寸: 700*850*530+720mm 1. 电压/功率: 380V/15KW 2. 优质不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接, 更加坚固耐用, 面板厚 1.20mm, 侧板厚 1.0mm。 3. 复合底汤桶: 尺寸: Φ500mm, 厚度: 3mm。 4. 显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度, 线盘温度。 5. 配置 8 档磁控开关。
56	单门留样柜	尺寸: 600*700*1970mm 1. 电压/功率: 220V/500W 2. 制冷方式直冷, 采用优质 304 不锈钢, 玻璃门 3. 电脑板智能控制, 箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 板材厚度门板 0.8MM, 内胆 0.6MM 5. 箱体内部采用圆角设计 6. 冷藏温度可调范围 $-6^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 7. 环戊烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层

57	高温热风循环消毒柜	尺寸: 1310*620*1950mm 1、采用优质 304 不锈钢制作。外皮厚度 1.2mm、内胆厚度 1.2mm。 2、内设高 温保护装置, 超温 150° 自动断电。 3、采用智能 触摸式电脑板定时控温开关装置。 4、柜门镶嵌可视钢化玻璃。 5、采用不锈钢导轨式架层。 6、光波管加热。
58	集烟管道	尺寸: 定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
59	弯头	尺寸: 600*800mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
60	变径	尺寸: 600*800mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
61	管道法兰	尺寸: 600*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作, 固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
62	低噪音风柜	电压/风量: 380v/20000m³/h 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成, 各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型, 提高顶部密封性和箱体强度, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 采用 NAP 外球面轴承。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成, 性能稳定, 千叶式设计, 克服阻力的能力强, 高效工况区宽广, 噪音低。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。

63	油烟净化器	处理风量：20000m³/h 1. 油烟净化率 95% 2. 采用优质不锈钢外壳，兼具高强度与耐腐蚀性，表面平整度达工业级标准，防水防腐适用于户外及高湿度场景。 3. 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，避免因绝缘子绝缘性不好或不耐高温造成的陶瓷击穿或烧毁现象。 4. 满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m³、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m³、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m³。
64	消音器	尺寸：700*900mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
65	消音弯头	尺寸：定制 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
66	防火阀	尺寸：600*800mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
67	低噪音送风风柜	电压/风量：380v/16000m³/h 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。
68	消音器	尺寸：700*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。

69	消音弯头	尺寸：700*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
70	弯头	尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
71	风喉法兰	尺寸：600*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
72	双星工作台	尺寸：1800*700*800+150mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm； 2、星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用 38*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用 38*1.2mm 圆通
73	无背板单星工作台	尺寸：1600*700*800mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm； 2、星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用 38*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用 38*1.2mm 圆通
74	单星盆水池	尺寸：800*800*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。

75	大单星盆水池	尺寸: 1000*700*800+150mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。 评标现场提供样品
76	不锈钢单门发酵箱	1. 优质不锈钢结构 2. 可放盘数: 13 盘 3. 醒发温度/湿度: +38 ~ 50℃/99%RH 4. 额定电压: 220V 5. 额定频率: 50Hz 6. 额定输入功率: 2.3kW 6. 配自动进水装置
77	刀具消毒柜	1. 采用不锈钢制作, 可放置 5~10 把刀具 2. 设有开门停止紫外线灯工作功能 3. 设有磁性门吸和门锁, 锁门功能 4. 设有墙孔, 挂墙式安装 5. 内置紫外线灯, 消毒杀菌功能 6. 紫外线过滤玻璃门配锁口式把手 7. 电源: 220V/1KW
78	冷藏操作台	带靠背 尺寸: 1200*800*800+150mm 内外采用不锈钢制造, 坚固可靠。采用 100mm 高的重力脚, 采用聚氨酯发泡, 智能 LED 数显温控器。制冷剂: R134a
79	双温双门高身柜	尺寸: 1200*700*1960mm 1、双间室双机双温可单独控制, 纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃; 2、箱体整体发泡, 两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度, 侧板中间部位不得有拼接缝, 保温层密度不低于 38kg/m³; 3、外壳及内胆材料采用优质不锈钢, 外壳部分的材料实际厚度不得低于 0.4mm, 正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜; 4、中梁带除露功能

80	单星工作台	尺寸: 1200*700*800+150mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.5mm; 2、星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3、立柱采用 38*1.2mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 38*1.2mm 圆通
81	单星工作台	尺寸: 1500*700*800+150mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.5mm; 2、星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3、立柱采用 38*1.2mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 38*1.2mm 圆通
82	单星盆水池	尺寸: 700*800*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
83	单星工作台	尺寸: 1500*600*800+150mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.5mm; 2、星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3、立柱采用 38*1.2mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4、横撑采用 38*1.2mm 圆通
食堂设备二		
1	更衣柜	尺寸: 900*390*1800mm (12 门) 1、工作柜面板采用 1.2mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。
2	灭蝇灯	1、工作方式: 粘捕式 2、额定功率: 30w 3、覆盖面积: 30-50m ² 4、额定电压: 220V-50HZ- 5、材料等级: ABS 阻燃材料

3	全能切菜机	1、功率 3 千瓦 2、随即配备 4 个刀盘 3、生产产量 300-800 千克 4、双变频器控制。 可切厚片，薄片，丝，条，段。 5、开门即停，安全高效。整机采用优质不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质。
4	土豆脱皮机	1、采用优质不锈钢，生产能力：750kg/h 2、配用动力：1.1KW 220V 3、额定频率：50 Hz 4、防水等级：IPX1
5	电热水器	尺寸：80L 防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IPX4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。功率：3000W，节能能效：一级
6	双层工作台	尺寸：1500*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
7	四层栅格货架	尺寸：1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
8	洗地龙头	耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试每分钟出水 3.6L，碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M 黑色钢丝纯铜液压管。旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架

9	单孔收餐工作台	尺寸：700*700*800+150mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
10	炉拼台	尺寸：300*1100*800+450mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
11	炉拼台	尺寸：350*1100*800+450mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
12	单通移门荷台柜	尺寸：1800*800*800mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
13	五层栅格货架	尺寸：1200*500*1550mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。

14	双层工作台	带靠背 尺寸: 1800*600*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
15	活动双层平板工作台	尺寸: 1800*700*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装减震万向轮。
16	双层工作台	圆腿 尺寸: 700*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
17	四层栅格货架	尺寸: 1500*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
18	压面机	1、面片宽度: 260mm 2、面片厚度: 0.5-5mm 3、面条宽度: 2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速: 40r/min 5、工作效率: 60kg/h 6、配用电机: 380v/1.5kw 7、外观: 全机采用食品级 304 不锈钢封板, 外形美观, 结构紧凑, 防护严密安全可靠 8、刀具: 配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具, 可制作饺子皮、馄饨皮, 也可代

		替人工揉面 9、固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝。
19	双动双速和面机	1、外观不锈钢板材折弯而成 2、按键为整体 ABS 铸造成型 3、电子显示屏，面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。 4、翻斗 T 杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为 304 不锈钢轴套， 5、电器件. 带轮传动过载保护 6、外加减速机传动，配掀盖停机保护功能 7、功率：380V/2.2KW 8、容积：15KG
20	三功能搅拌机	1、料桶容积：40L 2、最大和面量：12kg 3、搅拌转速：91/168/306(r/min)
21	双门醒发箱	1. 优质不锈钢结构 2. 可放盘数：26 盘 3. 醒发温度/湿度：+38 ~ 50℃/99%RH 4. 额定电压：220V 5. 额定频率：50Hz 6. 额定输入功率：2.3kW 6. 配自动进水装置
22	十二盆饼车	尺寸：410*720*1700mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、全部采用优质不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、采用不锈钢管焊接制作； 3、两个减震万向轮。
23	面粉车	尺寸：500*500*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、全部采用优质不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板； 3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。
24	包边木案工作台	尺寸：1800*800*800mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.5mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，台面配木板。

25	餐车	尺寸: 550*800*850mm 采用食品级 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、全部采用优质不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板; 3、两个减震刹车轮, 两个减震万向轮。
26	双层工作台	尺寸: 1800*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 评标现场提供样品
27	双层工作台	带靠背 尺寸: 1800*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
28	干手器	1、电压: 220V 2、功率: 1300W 3、传感器范围: 50-120MM 4、风速: >85M/S 5、空气温度: <56℃ 6、安装方式: 挂壁
29	米面架	尺寸: 1200*500*200mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。

30	四层平板货架	尺寸: 1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。 评标现场提供样品
31	不锈钢餐具	不锈钢餐盘: 304 食品级不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面电解处理。 35*26*2.2CM 采用优质不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准. 不锈钢筷子: 304 食品级不锈钢 22.5CM, 材质: 304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准. 不锈钢碗: 304 食品级不锈钢, 15CM*6.5CM. 材质: 304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准. 不锈钢汤勺: 304 食品级不锈钢, 17.5*3.5CM 材质: 304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.
32	不锈钢餐盘	304 食品级不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面电解处理。 35*26*2.2CM 采用优质不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.
33	不锈钢筷子	304 食品级不锈钢 22.5CM, 材质: 304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.
34	不锈钢碗	304 食品级不锈钢, 15CM*6.5CM. 材质: 304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型. 不易生锈. 手感舒适. 质地坚固. 平滑顺手不伤手. 力学. 耐腐蚀. 冷热工艺. 焊接等性能符合国家技术标准.

35	不锈钢汤勺	304 食品级不锈钢, 17.5*3.5CM 材质: 304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型。不易生锈。手感舒适。质地坚固。平滑顺手不伤手。力学。耐腐蚀。冷热工艺。焊接等性能符合国家技术标准。
36	不锈钢保温桶	食品级 304 不锈钢, 平整桶底, 放置稳固, 不易打滑, 全钢手柄, 坚固承重, 圆润边缘, 防止伤手, 直径 25cm, 高 30cm, 无磁
37	四层平板货架	尺寸: 1500*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
38	单孔收餐工作台	尺寸: 600*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
39	四层栅格货架	尺寸: 1000*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
40	双层工作台	尺寸: 1500*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

41	炉拼台	尺寸: 400*1100*800+450mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
42	双层工作台	尺寸: 1200*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
43	搅拌机	1、料桶容积: 40L 2、最大和面量: 12kg 3、搅拌转速: 4、91/168/306(r/min)
44	挂墙双层架	尺寸: 1800*350*680mm 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.5mm; 2、支撑架用 1.2mm 厚不锈钢制作
45	双层工作台	尺寸: 1800*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
46	不锈钢双层餐车	尺寸: 550*800*850mm 采用食品级 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、全部采用优质不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板; 3、两个减震刹车轮, 两个减震万向轮。

47	单孔收餐工作台	尺寸: 700*700*800+150mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
48	台式混水厨房龙头	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm
49	电子式感应龙头	1、H62 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4、AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹。 6、出水口距台面 100mm
50	单通移门碗柜	尺寸: 1200*500*1800mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
51	更衣柜	尺寸: 900*390*1800mm/9 门 1、工作柜面板采用 1.2mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。

52	双通移门荷台柜	尺寸：2000*800*800mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
53	双层工作台	尺寸：900*700*800+150mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
54	双层工作台	尺寸：1200*600*800+150mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
55	双层工作台	尺寸：1500*600*800+150mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
56	双层工作台	尺寸：600*700*800+150mm 采用 304# 优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

57	单通移门碗柜	尺寸: 1500*500*1800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
----	--------	--



质保服务与维保

1) 质保服务承诺

致：北京市通州区张家湾镇中心小学

我公司在参加通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类的投标活动承诺质量保证期：合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收 36 个月。

特此承诺！



2) 维保服务

1. 总体计划

秉着“追求客户百分百满意”的服务宗旨，我公司多年来不断改进服务体系，努力提高服务质量，为此，我公司建立了符合 ISO9001 服务质量标准的售后服务体系，为用户提供全方位的系统集成和应用系统服务。

我公司的服务体系主要由客户服务呼叫中心、项目管理部、工程事业部等部门组成。在本项目中，我公司将针对用户实际情况，我公司将成立专门的项目小组，在人员和技术上给予此项目最大支持和保障。

项目小组由项目领导，项目管理人员、采购小组、工程实施小组、数据库维护小组 以及应用开发小组组成。

我公司的服务资源将以整合运作的方式为该项目服务，包括以下几部分：

1) 客户服务呼叫中心

全面协调、跟踪和监督软件开发、系统集成及售后服务等环节，提供全天 24 小时的技术支持服务，及时帮助客户解决疑难问题，使客户的请求或投诉有效地、受控地得到处理。

2) 工程事业部

负责解决系统集成方面的客户请求，同时负责对系统集成方面重大售后服务质量问题的分析、解决和预防，并负责系统集成相关工程项目的实施。

3) 项目管理部

对项目进行过程监督和文档管理，对系统开发项目组织内部测试；委派产品项目负责人进行项目进度的控制；负责产品配置管理和产品配置管理环境的维护；负责产品发布和《用户使用手册》编写。

4) 备件资源库

用于用户临时应急、设备更换、升级、扩充现场响应。我公司备有充足的设备备件，当用户采购设备发生故障而一时无法排除时，使用备件做替代设备，以保证系统及时恢复运行。

5) 原厂商的服务资源

我司长期与各大知名厂商密切的合作，保修期内使用方可以获得厂商优先的技术支持，及时对设备新技术新功能的升级和备件服务。

2. 服务方式

1) 热线服务

客户可以通过热线电话、电子邮件得到我公司的技术服务。热线电话周一至周日全天 24 小时有效。

全国 24 小时售后服务热线: 400-1185289 邮箱: bjxwlvip@163.com

2) 维修响应时间安排及备件供应

①维修到达时间的安排:

我公司提供 7×24 小时(365 天)的电话支持服务。如果出现紧急技术问题,接到采购人故障通知后,我方会立即给予书面或电话响应,明确解决方案;对于重大故障(影响货物核心功能使用),我方需在 1 小时内派技术人员到达现场处理,8 小时内解决故障;一般故障需在 4 小时内解决。现场无法修复的,投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用,直至原货物修复完毕。

3. 培训服务: 我方免费提供该项目货物的有关功能、操作等技术培训和
技术支持。

4. 巡检服务: 我方保证在质量保证期内,每年不低于 2 次现场回访、调试服务及定期保养,以保证厨房设备工作状态正常。

5. 其它服务约定: 质保期内因使用不当等人为因素或自然因素(如火灾、雷击等)而造成设备损坏,不属质保范围内。每年定期检查,终身维修,一旦发现问题,立即处理。设立售后服务意见箱,一旦发现我公司人员有疏职行为,立即处理。



北京新威隆厨房设备有限公司

北京中晟通达招标代理有限公司 中标通知书

SZYGCG11011226210200020713-XM001-122279

北京新威隆厨房设备有限公司:

通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类(标段编号: 11011226210200020713-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果,经北京市通州区张家湾镇中心小学确认,贵公司为该项目中标人。

中标金额:人民币2199000.00元。

请贵公司接到通知后,及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号),我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务,有需求的供应商,可访问北京市政府采购网“政采贷”专区,或中征平台(<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>),查询各金融机构相关融资产品,办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中晟通达招标代理有限公司

2026-06-23 08:09:07