政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：北京市通州区漷县镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-30-5-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区漷县镇中心小学

乙　　方：北京宝仑厨业有限公司

签订时间：2026.7.28

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区漷县镇中心小学

乙方（全称）：北京宝仑厨业有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区漷县镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

采购项目编号：11011226210200020675-XM001

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见合同清单

品牌：/　　规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：北京市通州区漷县镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购　□部门集中采购　■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标　□邀请招标　□竞争性谈判　□竞争性磋商

□询价　□单一来源　□框架协议　□其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是　□否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是　□否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是　■否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是　■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是　■否

（7）合同是否分包：□是　■否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

■是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：详见合同附件

■强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

■是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：详见合同附件

□强制采购 ■优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购 □优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 ☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：4,050,000.00

大写：肆佰零伍万元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还。

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）合同履行期限为：各校区进行校舍加固及厨房的装修改造，校舍加固及厨房的装修改造全部竣工交付，具备交货条件后才可以进行供货，故本项目合同履行期为，供应商在接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试。

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是　□否

收取履约保证金形式：以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、担保保函或履约保证保险等非现金形式提交

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保证金在货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是　■否

是否邀请专家参加验收：■是　□否

是否邀请服务对象参加验收：■是　□否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是　■否

是否进行抽查检测：■是，抽查比例：定制货物进行抽检 □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起/日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方应当成立验收小组，按照合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，应当按照合同的约定对乙方履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，由验收双方共同签署。

（5）履约验收的内容：详见附件设备清单

（6）履约验收标准：双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：■是　□否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序

解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 7 月 28 日

合同订立地点： 北京市通州区漷县镇中心小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方		乙方
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区漷县镇中心小学	单位名称（公章或合同章）	北京宝仑厨业有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区漷兴一街17号院	住　所	北京市北京经济技术开发区科创十街3号院1号楼1层102-1室
联 系 人	王主任	联 系 人	贺文宁
联系电话	010-80586050	联系电话	18810699930
通信地址	北京市通州区漷兴一街17号院	通信地址	北京市北京经济技术开发区科创十街3号院1号楼1层102-1室
邮政编码	101109	邮政编码	101100
电子邮箱	/	电子邮箱	polun2019@126.com
统一社会信用代码	121101124009512003	统一社会信用代码	91110106661569632Q
		开户名称	北京宝仑厨业有限公司
		开户银行	北京农商银行南磨房支行
		银行账号	0115030103000000192
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应在 1 小时内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 4 小时内派技术人员到达现场处理，24 小时内解决故障；一般故障需在 12 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每日按合同总价的 0.5%计算，最高不超过合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件一 合同清单

投标分项报价表

项目编号/包号：1101122621020002067 5-XM001　　项目名称：北京市通州区漷县镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目- 设备购置类

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）	规格参数
1	一体式油网排烟罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	定制、YZ	2496	11.2	27955.2	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，油网为0.8mm,烟罩底部应距离地面2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度400LUX每平方米； 4、额定送风量下的初阻力100Pa，尺寸根据现场定制。
2	烟罩装饰板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1.0mm、ZSB	479	7	3353	烟罩装饰板、1.0mm、采用304不锈钢板，厚度1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
3	炉背封墙钢	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FQG	416	20.4	8486.4	炉背封墙钢、根据现场情况定制、采用304不锈钢板，厚度1.2mm，与烟罩密封处理，根据现场定制
4	炊用燃气双头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	2200×1200×800+450mm、SDGT50/100-A2	10816	2	21632	炊用燃气双头大锅灶、2200×1200×800+450mm、1.炉台面及水围采用食品级304#不锈钢板，厚度:1.5mm。下嵌防火保温隔热棉。下垫2.0mm厚镀锌钢板。 2.炉身及炉背板采用食品级304#不锈钢板，厚度:1.0mm，背板高度:450mm 3.炉体骨架采用40mm×40mm×4mm镀锌角铁 4.炉膛采用1.5mm厚镀锌板钢板，内部敷设耐火隔热棉。 5.炉通角内含支撑炉身的2”钢柱及高度可调子弹脚，要求:采用304号不锈钢板。 6.炉头采用节能环保型专用炉头，鼓风机为低噪音铝叶鼓风机。带电子点火装置； 7.所有支气管均采用专用管道，排烟采用A3板排烟道采用食品级304#不锈钢板排烟口并做隔热层。 8.参考尺寸：2200×1200×800+450mm ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
5	燃气双头矮仔炉	山东博锐德厨业有限公司	博锐德	1200×750×500+750mm、SPTT16/32-A2	4992	1	4992	燃气双头矮仔炉、1200×750×500+750mm、1.炉面板采用食品级304#不锈钢板，厚度:1.5mm; 2.炉身及炉背采用食品级304#不锈钢板，厚度:1.2mm; 3.炉体骨架采用40mm×40mm×4mm国标角铁; 4.炉脚采用Φ2″无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 5.配专用节能炉头，带电子打火装置; 6.参考尺寸：1200×750×500+750mm

								★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
6	炉拼台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	350×1200×800+450mm、PT	582	3	1746	炉拼台、350×1200×800+450mm、1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚 1.5mm 3.外观与附近灶台一致。 4.参考尺寸:350×1200×800+450mm
7	双门燃气蒸饭柜	山东金浩德厨业有限公司	金浩德	1200×910×1850mm、SZXT42-GF-SM	11981	2	23962	双门燃气蒸饭柜、1200×910×1850mm、1.炉台面及水围采用食品级 304#不锈钢板，厚度：1.5mm。 2.炉身及炉背板采用食品级 304#不锈钢板，厚度：1.0mm。 3.内胆外壳 304#不锈钢板，厚度 1.0mm。 4.炉通角内含支撑炉身的 2”钢柱及高度可调子弹脚，要求：304#不锈钢板。 5.采用环保节能引射型燃烧器，带自动熄火保护装置。 6.采用炉、柜一体形式，减压阀，同时装有自动补水功能的不锈钢箱一套和自动蒸汽过压释放系统。 7.所有水管均采用铜管，主气管采用不缝钢管。排烟采用 A3 板排烟道 304#不锈钢板排烟口。 8.参考尺寸：1200×910×1850mm ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
8	万能蒸烤箱	广东杰冠厨房设备制造有限公司	杰冠	900*790*1880、EOA-20-AC	114566	1	114566	万能蒸烤箱、900*790*1880、容量：20 个 1/1GN 盆 功率：37KW 电压：380V 温度范围：30-250 度 配件：圆枝网 10 个，烧烤架：5 个，蒸屉：20 个 远程管理:物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能。三重自动除垢系统。 三层玻璃门。能耗显示。 醒发功能。蒸、烤、蒸烤 3 种模式，分层烹饪、智能温控、差值烹饪、预约烹饪、预热设置、自动清洗、排湿功能。360 热风循环，圆弧内膛。
9	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	635*780*740、YXD60-A2 XNL58 型	1664	1	1664	电饼铛、635*780*740、1.材质：铝。 2.直径 530mm; 3.电源:380V; 4.功率:5KW; ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
10	商用台式电磁炉	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	400*500*200、MC-TPL5A-01	582	1	582	商用台式电磁炉、400*500*200、功率：5KW，工作电压：220V; 1、板材：采用 201 不锈钢板厚 1.2mm，一体成型台面; 2、开关：旋钮式开关，合金材质，

								3、显示器：数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
11	一体式油网排烟罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	定制、YZ	2496	9.6	23961.6	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，油网为0.8mm,烟罩底部应距离地面2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度400LUX每平方米； 4、额定送风量下的初阻力100Pa，尺寸根据现场定制。
12	烟罩装饰板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1.0mm、ZSB	479	6	2874	烟罩装饰板、1.0mm、采用304不锈钢板，厚度1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
13	炉背封墙钢	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FQG	416	18.4	7654.4	炉背封墙钢、根据现场情况定制、采用304不锈钢板，厚度1.2mm，与烟罩密封处理，根据现场定制
14	鼓泡清洗池	山东省博兴县洁速尔厨业有限公司	洁速尔	1200*800*800mm、QJR-120#	5824	1	5824	鼓泡清洗池、1200*800*800mm、参考尺寸:1200*800*800mm；功率/电压：6KW/380V，洗涤量800个/小时 1.采用304不锈钢板材，厚度1.5mm及以上，抗氧化耐腐蚀。 2.气泡冲击强度6N，气泡含量160mL/L，有清洗残渣过滤网，并且配有过滤系统。
15	长龙洗碗机（核心产品）	佛山市捷兆商用厨具有限公司	捷莱特	4300*846*2000、FC4300-A2B2C1	73965	1	73965	长龙洗碗机 （核心产品）、4300*846*2000、1.参考尺寸:4300*846*2000mm，功率:58kW/380V，所有部件(水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂)等都采用304不锈钢材质； 2.洗涤量2800-4200碟/小时；高清触摸屏控制系统:LED屏温度数字显示、主洗、漂洗温度等，水箱及加热器自动注水，自动水位控制，确保运作正常，自动温控装置保持温度恒定。 3.主洗部分，泵壳和叶轮符合卫生要求的耐腐水泵轴承和密封圈，功率2.4KW，水缸板材厚度1.2mm；护板厚1.2mm。 4.高温消毒水温要求82℃，加热管的材质为不锈钢316材质。水箱外部采用耐高温材质对水箱进行保温。烘干温度80℃-110℃(烘干温度和功率可以根据具体使用要求调节) 5.光电感应装置:(1)入口台配有光电开关。(2)出口台配有光电开关和机械开关。 6.传动输送带系统及有效洗涤尺寸:使用可靠的不锈钢和复合塑料传动系统，配有过载自动保护装置，餐盘洗涤要求以接近45度角斜扣在输送带上结构紧凑，有效洗涤参考尺寸:640×370mm。传送带速度1.6-4.5米/分，输送电机使用正规的变频器。根据洗涤情况可无级变速。链条:材质高强度尼龙及不锈钢连接片，有效洗涤宽度640mm，不锈钢连接片材质为:304#不锈钢，厚度2.0mm。 7.控制电器元件:(漏电)断电器、接触器、热继电器、按钮、指示灯、中间继电器选择国标产品。 8.采用内置分配器，更有效的对清洁剂、催干剂进行节能保护。 9.供水压力:1kg/cm2，供水管直径:20—25mm。 10.配置热量回收节能系统。

								11.烘干区设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。 #洗碗机具有 PTC 加热装置，PTC 加热装置依据 GB/T5750.6-2023、GB/T5750.4-2023、GB/T5750.7-2023、GB/T5750.10-2023 标准进行检测，检测项目（1）色度、（2）浑浊度、（3）臭和味、（4）肉眼可见物、（5）pH、（6）溶解性总固体、（7）耗氧量、（8）砷、（9）镉、（10）铝、（11）汞、（12）铬、（13）三氯甲烷、（14）挥发酚类（以苯酚计）进行检测，检测结果合格。提供检验报告复制件加盖投标人公章。
16	高温储存库	山东汇希特电器有限公司	宇洋	5400×2560×2500mm、定制	2650	35	92750	高温储存库、5400×2560×2500mm、参考尺寸：5400×2560×2500mm，库体内外都采用不锈钢板、外层为 201 不锈钢板,厚为 0.5mm，内层 304 不锈钢板厚 0.5mm、库体为 100mm 厚岩棉专用保温板经复合压制而成的； 门为双层钢化玻璃，共 2 道门，用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作，E 型硅胶条密封,可耐高温 200 度。地板加铺 3mm 厚防滑不锈钢板。 库内配防水、防潮灯。
17	高温循环加热机组	山东汇希特电器有限公司	宇洋	800×400×400mm、定制	9984	1	9984	高温循环加热机组、800×400×400mm、参考尺寸：800×400×400mm， 功率 42KW，工作电压:380V； 1.支持对餐器具杀菌、消毒，并具有烘干、贮存等功效。 2.消毒温度 125℃±2℃，消毒时间 15 分钟以上。 3.能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在 99.9%以上。 4.升温范围;Rt15-125℃(空库工况)。 5.升温时间:Rt15-80℃约需 30 分钟(空库工况)。
18	控制箱	河北轩策电力设备有限公司	轩策	500×400×200mm、XL	2496	1	2496	控制箱、500×400×200mm、参考尺寸：500×400×200mm， 1.定制 304 不锈钢控制柜，面板安装 10 寸触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。采用 PLC 智能化控制系统:启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。 2.电线与电器:符合国标 3.消毒温度、时间可控、数字显示，每次启停均带热敏打印消毒参数。
19	挂墙式刀具消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	420*210*600、DJ-1	666	3	1998	挂墙式刀具消毒柜、420*210*600、1.可自定义设定刀具消毒时间并记录，每次开启后自动设定 2.采用紫外线灯管，使用寿命 8000 小时 3.不锈钢门板 4.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作 5.不锈钢刀架，360° 全方位杀菌 6.功率:220V/20W ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
20	异味净化机	深圳市天海青环保科技有限公司	盖斯莫苯	320*100*520mm、ES-W-D	12480	3	37440	异味净化机、320*100*520mm、1.噪音:40dB 2.除氨气效率:90% 3.其他异味去除率:90% 4.灭菌率:99.9%

								5.额定电压:220VAC/50Hz 6.额定功率 90W 7.风速 3 档 8.风量 800m³/h 9.适用面积:15~35m²
21	烹饪灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	17472	2	34944	烹饪灭火系统、双瓶组、1.机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,自动探测部件，可 24 小时监控。 2.全部采用 304 不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求。 3.厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成。 4.双瓶组 26 个喷嘴，可以覆盖 9 米内的厨房灶台，喷嘴布置方式可采用等分（600mm 间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式。 5.感温器动作温度：183℃±5℃，235℃±5℃； 6.控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V； 7.药剂容量：双瓶 12L*2； 8.电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 9.声光报警器：配备延迟关闭功能。
22	四门高身雪柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1215*680*1930、QB1.0L4HU	4759	5	23795	四门高身雪柜、1215*680*1930、1、适用于标准 1/1GN 盆及标准 1/2GN 盆,配 4 对托角和 4 个 PE 浸塑层网，电子温控控制，环保无氟压缩机； 2、机身内外均为不锈钢材质； 3、制冷方式：直冷，冰箱冷藏温度-5/+5℃，冷冻温度-6/-18℃，制冷剂采用环保制冷剂 R134A 或 R404A。 4、带自我诊断系统，实时监测并预先发出警告； 5、智能化控制除霜；配化霜水蒸发系统，无需向外排放； 6、柜内四角圆弧设计；全不锈钢铰链结构；带自动回归门，附易清洁和更换的磁性门封； 7、参考尺寸:1215×760×1810（+120）mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
23	保鲜工作柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1800*760*800、QB0.4L2U	3245	2	6490	保鲜工作柜、1800*760*800、1、采用高效环保压缩机； 2、机身及制冷系统采用全钢全铜配置； 3、节能环保发泡剂（环戊烷）； 4、数码显示，机械式温控； 5、内外无磁不锈钢板材； 6、弹簧铰链，自动回归门； 7、参考尺寸：1800×760×800mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)

24	木面保鲜工作柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1500*760*800、QB0.3L2U	4210	1	4210	木面保鲜工作柜、1500*760*800、1、采用高效环保压缩机； 2、机身及制冷系统采用全钢全铜配置； 3、节能环保发泡剂（环戊烷）； 4、数码显示，机械式温控； 5、内外无磁不锈钢板材； 6、弹簧铰链，自动回归门； 7、参考尺寸：1500×760×800mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
25	木面保鲜工作柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1800*760*800、QB0.4L2U	4576	1	4576	木面保鲜工作柜、1800*760*800、1、采用高效环保压缩机； 2、机身及制冷系统采用全钢全铜配置； 3、节能环保发泡剂（环戊烷）； 4、数码显示，机械式温控； 5、内外无磁不锈钢板材； 6、弹簧铰链，自动回归门； 7、参考尺寸：1800×760×800mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
26	双门留样雪柜	山东欣美冷商用厨具有限公司	欣美冷	1200*630*1780mm、XML-LY2-158	2995	1	2995	双门留样雪柜、1200*630*1780mm、1.与食品接触部分材质为 304 不锈钢，内胆底部为圆角，同时箱体底部配有专用下水孔。 2.制冷方式为直冷，温度 0 至 6 度，无冷凝水，需自蒸发。 3.采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度、可根据客户要求调整温度范围。 4.箱体发泡厚度 60mm，门板发泡厚度 55 mm，门板与通风窗齐平，45mm 时自动回归，且采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 5.冰箱台面钢板厚度 0.8mm，门板钢板厚度 0.6mm。 6.采用环保冷媒 R134A 或 R404A。 7、参考尺寸:600*700*1850mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
27	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	38692M3/h、T25-15KW	20164	1	20164	厨房专用静音风柜、38692M3/h、1、风量：38692M3/h,功率：15KW，电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理。弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。

								5、电机符合国家标准。 #所投风机轴通过 GB/T228.1-2021，拉伸测试抗拉强度 635;断后伸长率 6,断面收缩率 30 结果合格，GB/T232-2024 弯曲测试弯曲角度=180°，结果未开裂，以上检测项目符合风机所有型号适用，出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。 #所投离心式通风机皮带轮依据 GB/T228.1-2021 标准进行金属室温拉伸试验，检测结果：拉伸强度：730Mpa。下屈服强度检测结果：660Mpa。断后伸长率 A 检测结果：10.0%，试验结果：符合试验要求；金属高温拉伸试验检测标准：GB/T228.2-2015。抗拉强度检测结果：750Mpa；下屈服强度检测结果：650Mpa，断后伸长率 A 检测结果：12.0%，试验结果：符合试验要求；金属洛氏硬度检测标准：GB/T230.1-2018；洛氏硬度（HRC)检测结果：12，试验结果：符合试验要求；金属冲击试验检测标准：GB/T229-2020；冲击实验检测结果：技术要求 8，试验结果：符合试验要求。提供带有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告。
28	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	16863M3/h、T18-5.5KW	10102	1	10102	厨房专用静音风柜、16863M3/h、1、风量：16863M3/h,功率：5.5KW，电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
29	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
30	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1250x800-A	1581	1	1581	防火阀、根据现场情况定制、1、动作温度 150℃，在 140℃恒温环境下 5 分钟不动作，在 156℃恒温环境下 1 分钟内可靠熔断，阀门自动关闭。 2、阀门关闭状态耐火极限不低于 1.5h；在标准试验风压下，关闭状态漏风量 0.05m^3/(m^2·min)，满足防火隔烟要求。 3、阀体及叶片采用镀锌钢板制造，阀体板材厚度 1.2mm，叶片厚度 1.0mm，配耐高温密封胶条，整体强度满足通风管道使用要求。
31	风柜减震器	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜相匹配、JZQ	532	4	2128	风柜减震器、尺寸与风柜相匹配、采用特殊强化尼龙及球状铸铁制作，尺寸与风柜相匹配
32	低空油烟净化器	湖南蓝箭环保科技有限公司	蓝箭	30000m3/h、LJPD	19968	1	19968	低空油烟净化器、30000m3/h、油烟处理风量：30000m3/h 预留安培：单相 220V/50HZ/10A 电流 1、外壳采用 1.5mm 厚冷扎钢板，防尘防水； 2、电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢，烧碱清洗不生锈； 3、配智能数显高压电源； 4、数字显示各项运行指标，包括:输出功率、输出电流、输出电压； 5、具有高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路功能；

								6、对不同工况具有自适应性，同时配置手动调节功能:如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整; 7、当设备出现异常时，可阅读数显的错误代码及时查明原因予以排除; #所投油烟净化设备核心原件聚四氟乙烯绝缘子，依照 GB/T11547-2008 标准测试耐化学介质，在 40%质量分数氢氧化钠溶液(70° C、48h)，36%质量分数盐酸溶液(27° C、48h)条件下浸渍测试，测试结果:外观变化等级:轻微变化;提供具有 CMA 或 CNAS 检测报告复制件加盖投标人公章。 #所投油烟净化设备核心材料不锈钢电极送检样品符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，电器设备外壳及附件的燃烧性能等级 B1 级。提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告复制件加盖投标人公章。
33	净化器支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与净化器配套、ZJ	499	1	499	净化器支架、尺寸与净化器配套、采用国标槽钢焊接制作，配高档弹簧吊架，尺寸与净化器配套
34	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	4	1996	软连接、根据现场情况定制、采用国标 30×30×3mm 角铁焊接制作,配帆布连接
35	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	4	9600	进出口消音管、根据现场情况定制、采用 1.2 mm镀锌板，40×40×4.0mm 的角铁固定。
36	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	118	27494	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
37	消音房	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×1800×2000mm、XYF	4992	1	4992	消音房、1800×1800×2000mm、定制:外层采用国标 1.2mm 镀锌板,中间为玻璃纤维皮包消音棉，内层为孔板固定，固定支架采用 50×50×4.5mm 方管焊接制作。 参考尺寸：1800×1800×2000mm
38	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3mm、FL	133	23	3059	风管法兰、30×30×3mm、采用国标 30×30×3mm 镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
39	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	26733M3/h、T20-11KW	13808	1	13808	厨房专用静音风柜、26733M3/h、1、功率：11KW,风量：26733M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
40	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	2	998	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
41	消音房	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×1800×2000mm、XYF	4992	2	9984	消音房、1800×1800×2000mm、定制:外层采用国标 1.2mm 镀锌板,中间为玻璃纤维皮包消音棉，内层为孔板固定，固定支架采用 50×50×4.5mm 方管焊接制作。参考尺寸：1800×1800×2000mm
42	防火阀	德州尚跃空	尚跃	根据现场情况定制、	1581	2	3162	防火阀、根据现场情况定制、1.温感动作温度为 70℃；在 60℃恒温环境下静置 5min 不

		调设备有限公司		PFHF WSDc-K-1250x800-A				误动作，在76℃恒温环境下1min内可靠熔断，阀门自动关闭。 2.阀门关闭状态耐火极限不低于1.5h；标准试验风压条件下，关闭状态漏风量0.05m³/(m²·min)，满足防火及隔烟设计要求。 3.阀体及叶片采用热镀锌钢板制作，阀体板材厚度1.2mm，叶片板材厚度1.0mm；配置耐高温密封胶条，整体结构强度满足通风管道常规安装及使用要求。
43	风柜减震器	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	尺寸与风柜相匹配、JZQ	532	2	1064	风柜减震器、尺寸与风柜相匹配、采用特殊强化尼龙及球状铸铁制作，尺寸与风柜相匹配
44	软连接	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	根据现场情况定制、RL	499	4	1996	软连接、根据现场情况定制、采用国标30×30×3mm角铁焊接制作,配帆布连接
45	送风百叶及连接管	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	根据现场情况定制、定制	1664	12	19968	送风百叶及连接管、根据现场情况定制、采用铝合金制作，尺寸与风管配套。
46	进出口消音管	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用1.2㎜镀锌板，40×40×4.0mm的角铁固定。
47	镀锌风喉	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	根据现场情况定制、FH	233	79	18407	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标1.2mm镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
48	风管法兰	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	30×30×3mm、FL	133	19	2527	风管法兰、30×30×3mm、采用国标30×30×3mm镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
49	电磁单头低汤灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	700*800*600+600MM、MC-TL15C-02	3328	1	3328	电磁单头低汤灶、700*800*600+600MM、功率：15KW，工作电压：380V，参考尺寸：700*800*600+600MM； 1、板材：采用201不锈钢板厚1.2mm，一体成型台面； 2、开关：10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 3、显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能； ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
50	电磁单眼大锅灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1100*1200*800+400MM、MC-DC25C-09	4659	3	13977	电磁单眼大锅灶、1100*1200*800+400MM、功率：20KW，工作电压：380V，参考尺寸：1100*1200*800+400MM； 1、板材：采用201不锈钢板厚1.2mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度3mm； 3、开关：10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫； 4、电磁灶显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 5、防辐射外壳屏蔽；过热保护，防干烧保护等保护措施。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
51	商用双门蒸饭	广东顺德明磁厨电有限	明磁厨电	1150×900×1850、MC-ZFG30C-24	17638	1	17638	商用双门蒸饭柜、1150×900×1850、1、功率：12KW*2，电压380V； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。

	柜	公司						3、敞开式可清洁水箱设计， 4、一体成型柜体设计。 5、蒸汽快速加热系统。 6、内置溢流保护系统。 7、有缺水保护报警系统。 8、容量：24盘 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
52	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	635*780*740、YXD60-A2 XNL58型	1664	1	1664	电饼铛、635*780*740、1.材质：铝。 2.直径530mm； 3.电源:380V； 4.功率:5KW； 5.内径：53cm ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
53	双层烤箱连醒发箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1260*1360*1965、MOE-2412S	42981	1	42981	双层烤箱连醒发箱、1260*1360*1965、1.前面板采用不锈钢制作，侧板与后背采用钢板制作 2.参考规格：2层4盘，下层12盘醒发箱 3.电压:380V,功率：14kW 4.配套不粘烤盘4个。 5.温度范围：0-300℃，电脑控温，数字显示。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
54	商用台式电磁炉	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	400*500*200、MC-TPL5A-01	582	1	582	商用台式电磁炉、400*500*200、功率：5KW，工作电压：220V； 1、板材：采用201不锈钢板厚1.2mm，一体成型台面； 2、开关：旋钮式开关，合金材质， 3、显示器：数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度， ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
55	一体式油网排烟罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	定制、YZ	2496	10	24960	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，油网为0.8mm,烟罩底部应距离地面2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度400LUX每平方米； 4、额定送风量下的初阻力100Pa，尺寸根据现场定制。
56	烟罩装饰板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1.0mm、ZSB	479	8.2	3927.8	烟罩装饰板、1.0mm、采用304不锈钢板，厚度1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
57	炉背封	北京宝仑厨	宝仑	根据现场情况定制、	416	16.4	6822.4	炉背封墙钢、根据现场情况定制、采用304不锈钢板，厚度1.2mm，与烟罩密封处理，根

	墙钢	业有限公司		FQG				据现场定制
58	炉拼台	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	400×1200×800+450mm、PT	749	2	1498	炉拼台、400×1200×800+450mm、1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚 1.5mm 3.外观与附近灶台一致。参考尺寸:400×1200×800+450mm
59	一体式油网排烟罩	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	定制、YZ	2496	4.6	11481.6	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成; 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 0.8mm,烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能; 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度 400LUX 每平方米; 4、额定送风量下的初阻力 100Pa，尺寸根据现场定制。
60	烟罩装饰板	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	1.0mm、ZSB	479	4.6	2203.4	烟罩装饰板、1.0mm、采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
61	通道式洗碗机带烘干	佛山市捷兆商用厨具有限公司	捷莱特	2450*776*2023、BT2450-A1B2C1	60089	1	60089	通道式洗碗机带烘干、2450*776*2023、1、参考尺寸 2450*776*2023mm，电加热总功率 58.42KW，洗涤量 180 筐/小时。 2、配置：单缸主洗+高温漂洗消毒+烘干（含内置智能分配器）。 3、主洗水温：60-75℃；漂洗水温：82-95℃；烘干温度：80－110℃; 4、传动系统、设备支承、护板、水缸、喷嘴、电箱，所有螺丝钉等材质均为国标 304 不锈钢，不锈钢方通要求厚度 1.5mm，水缸板厚：1.2 和 2.0mm；护板厚 1.2mm。 5、发热管材质：SUS316#材质不锈钢发热管，耐高温、耐腐蚀、达到食品接触级要求。 6、洗涤水泵：泵壳和叶轮选择符合卫生要求的耐腐水泵，轴承和密封圈保证经久耐用，水泵整体不受温度影响，持续强劲水流的喷射力度，确保洗涤效果。功率：1.5KW。 7、链条：有效洗涤宽度：505mm，不锈钢传送链条材质为：304#不锈钢，厚度：2.0mm 保证经久耐用。 8、水箱及加热器自动注水，自动水位控制，确保运作正常，自动温控装置保持温度恒定，操控版面简单方便且运行状况各个指令指示灯一目了然。
62	双门消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	1310*650*1950、K4	3661	1	3661	双门消毒柜、1310*650*1950、电压：220v，功率：4.4kw，消毒范围：125℃ 1、不锈钢板材制作。 2、采用保温材料，内置热风循环系统。 3、有控温、定时功能。 4、参考尺寸：1310mm×650mm×1950mm ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
63	单门消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	660*650*1950、K3	2163	1	2163	单门消毒柜、660*650*1950、电压：220v，功率：2.2kW，消毒范围：125℃ 1、不锈钢板材制作。 2、采用保温材料，内置热风循环系统,升温快。 3、有控温、定时功能。 4、参考尺寸：660*mm×650mm×1950mm。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公

								章)。
64	刀具砧板消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	1200*600*1800、K-DZ	2579	1	2579	刀具砧板消毒柜、1200*600*1800、1.自定义设定刀具砧板消毒时间并记录，每次开启后自动设定 2.采用紫外线灯管，使用寿命 8000 小时 3.不锈钢门板 4.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作 5.不锈钢刀架砧板，360° 全方位杀菌 6.功率：700W;电压：220V 7.容量：450L，尺寸根据现场定制。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
65	烹饪灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	17472	1	17472	烹饪灭火系统、双瓶组、1.机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,自动探测部件，可 24 小时监控。 2.全部采用 304 不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求。 3.厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成。 4.双瓶组 26 个喷嘴，可以覆盖 9 米内的厨房灶台，喷嘴布置方式可采用等分（600mm 间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式。 5.感温器动作温度：183℃±5℃，235℃±5℃； 6.控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V； 7.药剂容量：双瓶 12L*2； 8.电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 9.声光报警器：配备延迟关闭功能。
66	四门高身雪柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1215*680*1930、QB1.0L4HU	4759	1	4759	四门高身雪柜、1215*680*1930、1、适用于标准 1/1GN 盆及标准 1/2GN 盆,配 4 对托角和 4 个 PE 浸塑层网，电子温控控制，环保无氟压缩机； 2、机身内外均为不锈钢材质； 3、制冷方式：直冷，冰箱冷藏温度-5/+5℃，冷冻温度-6/-18℃，制冷剂采用环保制冷剂 R134A 或 R404A。 4、带自我诊断系统，实时监测并预先发出警告； 5、智能化控制除霜；配化霜水蒸发系统，无需向外排放； 6、柜内四角圆弧设计；全不锈钢铰链结构；带自动回归门，附易清洁和更换的磁性门封； 7、参考尺寸:1215×760×1810（+120）mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
67	保鲜工作柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1500*760*800、QB0.3L2U	3045	2	6090	保鲜工作柜、1500*760*800、1、采用高效环保压缩机； 2、机身及制冷系统采用全钢全铜配置； 3、节能环保发泡剂（环戊烷）；

								4、数码显示，机械式温控； 5、内外无磁不锈钢板材； 6、弹簧铰链，自动回归门； 7、参考尺寸：1500×760×800mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
68	双门留样雪柜	山东欣美冷商用厨具有限公司	欣美冷	1200*630*1780mm、XML-LY2-158	2995	1	2995	双门留样雪柜、1200*630*1780mm、1.与食品接触部分材质为 304 不锈钢，内胆底部为圆角，同时箱体底部配有专用下水孔。 2.制冷方式为直冷，温度 0 至 6 度，无冷凝水，需自蒸发。 3.采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度、可根据客户要求调整温度范围。 4.箱体发泡厚度 60mm，门板发泡厚度 55mm，门板与通风窗齐平，45mm 时自动回归，且采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 5.冰箱台面钢板厚度 0.8mm，门板钢板厚度 0.6mm。 6.采用环保冷媒 R134A 或 R404A。 7、参考尺寸:600*700*1850mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
69	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	26733M3/h、T20-11KW	13808	1	13808	厨房专用静音风柜、26733M3/h、1、功率：11KW,风量：26733M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
70	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	16863M3/h、T18-5.5KW	10102	1	10102	厨房专用静音风柜、16863M3/h、1、功率：5.5KW，风量：16863M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
71	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。

72	风机支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风机配套、ZJ	499	1	499	风机支架、尺寸与风机配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风机配套。
73	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1 250x800-A	1581	1	1581	防火阀、根据现场情况定制、1、动作温度 150℃，在 140℃恒温环境下 5 分钟不动作，在 156℃恒温环境下 1 分钟内可靠熔断，阀门自动关闭。 耐火及密封性能。 2、阀门关闭状态耐火极限不低于 1.5h；在标准试验风压下，关闭状态漏风量 0.05m³/(m²·min)，满足防火隔烟要求。 3、阀体及叶片采用镀锌钢板制造，阀体板材厚度 1.2mm，叶片厚度 1.0mm，配耐高温密封胶条，整体强度满足通风管道使用要求。
74	风柜减震器	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜相匹配、JZQ	532	2	1064	风柜减震器、尺寸与风柜相匹配、采用特殊强化尼龙及球状铸铁制作，尺寸与风柜相匹配
75	低空油烟净化器	湖南蓝箭环保科技有限公司	蓝箭	22000m3/h、LJPD	14643	1	14643	低空油烟净化器、22000m3/h、油烟处理风量：22000m3/h 预留安培：单相 220V/50HZ/10A 电流 1、外壳采用 1.5mm 厚冷扎钢板，防尘防水； 2、电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢，烧碱清洗不生锈； 3、所配智能数显高压电源； 4、数字显示各项运行指标，包括:输出功率、输出电流、输出电压； 5、具有高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路保护功能； 6、对不同工况具有自适应性，同时配置手动调节功能:如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整； 7、当设备出现异常时，可阅读数显的错误代码及时查明原因予以排除；
76	净化器支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与净化器配套、ZJ	499	1	499	净化器支架、尺寸与净化器配套、采用国标槽钢焊接制作，配高档弹簧吊架，尺寸与净化器配套
77	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标 30×30×3mm 角铁焊接制作,配帆布连接
78	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用 1.2 mm镀锌板，40×40×4.0mm 的角铁固定。
79	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	65	15145	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
80	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3mm、FL	133	23	3059	风管法兰、30×30×3mm、采用国标 30×30×3mm 镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
81	消音房	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×1500×1500mm、XYF	4160	2	8320	消音房、1500×1500×1500mm、定制:外层采用国标 1.2mm 镀锌板,中间为玻璃纤维皮包消音棉，内层为孔板固定，固定支架采用 50×50×4.5mm 方管焊接制作。参考尺寸：1500×1500×1500mm
82	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	9886M3/h、T15-3KW	7398	1	7398	厨房专用静音风柜、9886M3/h、1、功率：3KW，风量：9886M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，

								动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
83	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1250x800-A	1581	1	1581	防火阀、根据现场情况定制、1.温感动作温度为70℃；在60℃恒温环境下静置5min不误动作，在76℃恒温环境下1min内可靠熔断，阀门自动关闭。 2.阀门关闭状态耐火极限不低于1.5h；标准试验风压条件下，关闭状态漏风量0.05m³/(m²·min)，满足防火及隔烟设计要求。 3.阀体及叶片采用热镀锌钢板制作，阀体板材厚度1.2mm，叶片板材厚度1.0mm；配置耐高温密封胶条，整体结构强度满足通风管道常规安装及使用要求。
84	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标30×30×3mm角铁焊接制作,配帆布连接
85	送风百叶及连接管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、定制	1664	8	13312	送风百叶及连接管、根据现场情况定制、采用铝合金制作，尺寸与风管配套。
86	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用1.2㎜镀锌板，40×40×4.0mm的角铁固定。
87	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	47	10951	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标1.2mm镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
88	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3mm、FL	133	15	1995	风管法兰、30×30×3mm、采用国标30×30×3mm镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
89	百叶窗	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与窗口配套、BY	166	1	166	百叶窗、尺寸与窗口配套、采用铝合金材质，烤漆工艺，尺寸与窗口配套。
90	电磁单头低汤灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	700*800*600+600MM、MC-TL15C-02	3328	1	3328	电磁单头低汤灶、700*800*600+600MM、功率：15KW，工作电压：380V，参考尺寸：700*800*600+600MM; 1、板材：采用不锈钢板厚1.2mm，一体成型台面; 2、开关：10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 3、显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能; ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
91	电磁单眼大锅灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1100*1200*800+400MM、MC-DC25C-09	4659	3	13977	电磁单眼大锅灶、1100*1200*800+400MM、功率：20KW，工作电压：380V，参考尺寸：1100*1200*800+400MM; 1、板材：采用201不锈钢板厚1.2mm，一体成型台面; 2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度3mm; 3、开关：10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 4、显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有

								中文故障显示功能。 5、防辐射外壳屏蔽；过热保护，防干烧保护等保护措施。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
92	商用双门蒸饭柜	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1150×900×1850、MC-ZFG30C-24	17638	1	17638	商用双门蒸饭柜、1150×900×1850、1、功率：12KW*2，电压 380V； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。 3、敞开式可清洁水箱设计， 4、一体成型柜体设计。 5、蒸汽快速加热系统。 6、内置溢流保护系统。 7、有缺水保护报警系统。 8、容量：24 盘 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
93	商用单门蒸饭柜	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	650×900×1850、MC-ZFG20C-12	14144	1	14144	商用单门蒸饭柜、650×900×1850、1、功率：12KW，电压 380V； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。 3、敞开式可清洁水箱设计， 4、一体成型柜体设计。 5、蒸汽快速加热系统。 6、内置溢流保护系统。 7、有缺水保护报警系统。 8、容量：12 盘 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
94	商用台式电磁炉	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	400*500*200、MC-TPL5A-01	582	1	582	商用台式电磁炉、400*500*200、功率：5KW，工作电压：220V； 1、板材：采用 201 不锈钢板厚 1.2mm，一体成型台面； 2、开关：旋钮式开关，合金材质， 3、显示器：数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度， ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
95	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	635*780*740、YXD60-A2 XNL58 型	1664	1	1664	电饼铛、635*780*740、1.材质：铝。 2.直径 530mm； 3.电源:380V； 4.功率:5KW； ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
96	双层烤箱连醒	滨州市美厨厨业有限公	美厨	1260*1360*1965、MOE-2412S	42981	1	42981	双层烤箱连醒发箱、1260*1360*1965、1.前面板采用不锈钢制作，侧板与后背采用钢板制作

	发箱	司						2.规格：2层4盘，下层12盘醒发箱 3.电压:380V,功率：14kW 4.配套不粘烤盘4个。 5.温度范围：0-300℃，电脑控温，数字显示。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
97	一体式油网排烟罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	定制、YZ	2496	10	24960	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，油网为0.8mm,烟罩底部应距离地面2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度400LUX每平方米； 4、额定送风量下的初阻力100Pa，尺寸根据现场定制。
98	烟罩装饰板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1.0mm、ZSB	479	6.7	3209.3	烟罩装饰板、1.0mm、采用304不锈钢板，厚度1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
99	炉背封墙钢	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FQG	416	18.8	7820.8	炉背封墙钢、根据现场情况定制、采用304不锈钢板，厚度1.2mm，与烟罩密封处理，根据现场定制
100	炉拼台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	400×1200×800+450mm、PT	749	2	1498	炉拼台、400×1200×800+450mm、1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚1.5mm 3.外观与附近灶台一致。参考尺寸:400×1200×800+450mm
101	一体式油网排烟罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	定制、YZ	2496	5.5	13728	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，油网为0.8mm,烟罩底部应距离地面2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度400LUX每平方米； 4、额定送风量下的初阻力100Pa，尺寸根据现场定制。
102	烟罩装饰板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1.0mm、ZSB	479	3.7	1772.3	烟罩装饰板、1.0mm、采用304不锈钢板，厚度1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
103	通道式洗碗机带烘干	佛山市捷兆商用厨具有限公司	捷莱特	2450*776*2023、BT2450-A1B2C1	60089	1	60089	通道式洗碗机带烘干、2450*776*2023、1、参考尺寸2450*776*2023mm，电加热总功率58.42KW，洗涤量180筐/小时。 2、配置：单缸主洗+高温漂洗消毒+烘干（含内置智能分配器）。 3、主洗水温：60-75℃；漂洗水温：82-95℃；烘干温度：80—110℃； 4、传动系统、设备支承、护板、水缸、喷嘴、电箱，所有螺丝钉等材质均为国标304不锈钢，不锈钢方通要求厚度1.5mm，水缸板厚：1.2和2.0mm；护板厚1.2mm。 5、发热管材质：SUS316#材质不锈钢发热管，耐高温、耐腐蚀、达到食品接触级要求。 6、洗涤水泵：泵壳和叶轮选择符合卫生要求的耐腐水泵，轴承和密封圈保证经久耐用，水泵整体不受温度影响，持续强劲水流的喷射力度，确保洗涤效果。功率：1.5KW。 7、链条：有效洗涤宽度：505mm，不锈钢传送链条材质为：304＃不锈钢，厚度：2.0mm保证经久耐用。

								8、水箱及加热器自动注水，自动水位控制，确保运作正常，自动温控装置保持温度恒定，操控版面简单方便且运行状况各个指令指示灯一目了然。
104	双门消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	1310*650*1950、K4	3661	2	7322	双门消毒柜、1310*650*1950、电压：220v，功率：4.4kw 消毒范围：125℃ 1、不锈钢板材制作。 2、采用保温材料，内置热风循环系统。 3、有控温、定时功能， 4、参考尺寸：1310mm×650mm×1950mm ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
105	单门消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	660*650*1950、K3	2163	2	4326	单门消毒柜、660*650*1950、电压：220v，功率：2.2kW 消毒范围：125℃ 1、不锈钢板材制作。 2、采用保温材料，内置热风循环系统,升温快。 3、有控温、定时功能。 4、660*mm×650mm×1950mm。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
106	刀具砧板消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	1200*600*1800、K-DZ	2579	1	2579	刀具砧板消毒柜、1200*600*1800、1.自定义设定刀具砧板消毒时间并记录，每次开启后自动设定 2.采用紫外线灯管，使用寿命 8000 小时 3.不锈钢门板 4.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作 5.不锈钢刀架砧板，360° 全方位杀菌 6.功率：700W;电压：220V 7.容量：450L，尺寸根据现场定制。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
107	烹饪灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	17472	1	17472	烹饪灭火系统、双瓶组、1.机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,自动探测部件，可 24 小时监控。 2.全部采用 304 不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求。 3.厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成。 4.双瓶组 26 个喷嘴，可以覆盖 9 米内的厨房灶台，喷嘴布置方式可采用等分（600mm 间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式。 5.感温器动作温度：183℃±5℃，235℃±5℃； 6.控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V；

								7.药剂容量：双瓶 12L*2； 8.电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 9.声光报警器：配备延迟关闭功能。
108	四门高身雪柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1215*680*1930、QB1.0L4HU	4759	3	14277	四门高身雪柜、1215*680*1930、1、适用于标准 1/1GN 盆及标准 1/2GN 盆,配 4 对托角和 4 个 PE 浸塑层网，电子温控控制，清晰可靠，环保无氟压缩机； 2、机身内外均为不锈钢材质； 3、制冷方式：直冷，冰箱冷藏温度-5/+5℃，冷冻温度-6/-18℃，制冷剂采用环保制冷剂 R134A 或 R404A。 4、带自我诊断系统，实时监测并预先发出警告； 5、智能化控制除霜；配化霜水蒸发系统，无需向外排放； 6、柜内四角圆弧设计；全不锈钢铰链结构；带自动回归门，附易清洁和更换的磁性门封； 7、参考尺寸:1215×760×1810（+120）mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
109	保鲜工作柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1800*760*800、QB0.4L2U	3245	1	3245	保鲜工作柜、1800*760*800、1、采用高效环保压缩机； 2、机身及制冷系统采用全钢全铜配置； 3、节能环保发泡剂（环戊烷）； 4、数码显示，机械式温控； 5、内外无磁不锈钢板材； 6、弹簧铰链，自动回归门； 7、参考尺寸：1800×760×800mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
110	留样冰箱	山东欣美冷商用厨具有限公司	欣美冷	600*630*1780mm、XML-LY178	2163	1	2163	留样冰箱、600*630*1780mm、1.与食品接触部分材质为 304 不锈钢，内胆底部为圆角，同时箱体底部配有专用下水孔。 2.制冷方式为直冷，温度 0 至 6 度，无冷凝水，需自蒸发。 3.采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度、可根据客户要求调整温度范围。 4.箱体发泡厚度 60mm，门板发泡厚度 55mm，门板与通风窗齐平，45mm 时自动回归，且采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 5.冰箱台面钢板厚度 0.8mm，门板钢板厚度 0.6mm。 6.采用环保冷媒 R134A 或 R404A。 7、参考尺寸:600*700*1850mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
111	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	26733M3/h、T20-11KW	13808	1	13808	厨房专用静音风柜、26733M3/h、1、功率：11KW,风量：26733M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔

								音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
112	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	16863M3/h、T18-5.5KW	10102	1	10102	厨房专用静音风柜、16863M3/h、1、功率：5.5KW，风量：16863M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 4、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 5、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 6、电机符合国家标准。
113	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
114	风机支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风机配套、ZJ	499	1	499	风机支架、尺寸与风机配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风机配套。
115	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1 250x800-A	1581	1	1581	防火阀、根据现场情况定制、1、动作温度 150℃，在 140℃恒温环境下 5 分钟不动作，在 156℃恒温环境下 1 分钟内可靠熔断，阀门自动关闭。 耐火及密封性能。 2、阀门关闭状态耐火极限不低于 1.5h；在标准试验风压下，关闭状态漏风量 0.05m³/(m²·min)，满足防火隔烟要求。 3、阀体及叶片采用镀锌钢板制造，阀体板材厚度 1.2mm，叶片厚度 1.0mm，配耐高温密封胶条，整体强度满足通风管道使用要求。
116	风柜减震器	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜相匹配、JZQ	532	2	1064	风柜减震器、尺寸与风柜相匹配、采用特殊强化尼龙及球状铸铁制作，尺寸与风柜相匹配
117	低空油烟净化器	湖南蓝箭环保科技有限公司	蓝箭	26000m3/h、LJPD	17306	1	17306	低空油烟净化器、26000m3/h、油烟处理风量：26000m3/h 预留安培：单相 220V/50HZ/10A 电流 1、外壳采用 1.5mm 厚冷扎钢板，防尘防水； 2、电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢，烧碱清洗不生锈； 3、配智能数显高压电源； 4、数字显示各项运行指标，包括:输出功率、输出电流、输出电压； 5、具有高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路保护功能； 6、对不同工况具有自适应性，同时配置手动调节功能:如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整； 7、当设备出现异常时，可阅读数显的错误代码及时查明原因予以排除；

118	净化器支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与净化器配套、ZJ	499	1	499	净化器支架、尺寸与净化器配套、采用国标槽钢焊接制作，配高档弹簧吊架，尺寸与净化器配套
119	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标 30×30×3mm 角铁焊接制作,配帆布连接
120	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用 1.2 mm镀锌板，40×40×4.0mm 的角铁固定。
121	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	76	17708	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
122	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3mm、FL	133	23	3059	风管法兰、30×30×3mm、采用国标 30×30×3mm 镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
123	消音房	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×1500×1500mm、XYF	4160	2	8320	消音房、1500×1500×1500mm、定制: 外层采用国标 1.2mm 镀锌板,中间为玻璃纤维皮包消音棉，内层为孔板固定，固定支架采用 50×50×4.5mm 方管焊接制作。 参考尺寸：1500×1500×1500mm
124	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	9886M3/h、T15-3KW	7398	1	7398	厨房专用静音风柜、9886M3/h、1、功率：3KW，风量：9886M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
125	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
126	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1 250x800-A	1581	2	3162	防火阀、根据现场情况定制、1.温感动作温度为 70℃；在 60℃恒温环境下静置 5min 不误动作，在 76℃恒温环境下 1min 内可靠熔断，阀门自动关闭。 2.阀门关闭状态耐火极限不低于 1.5h;标准试验风压条件下,关闭状态漏风量 0.05m³/(m²·min)，满足防火及隔烟设计要求。 3.阀体及叶片采用热镀锌钢板制作，阀体板材厚度 1.2mm，叶片板材厚度 1.0mm；配置耐高温密封胶条，整体结构强度满足通风管道常规安装及使用要求。
127	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标 30×30×3mm 角铁焊接制作,配帆布连接
128	送风百叶及连接管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、定制	1664	8	13312	送风百叶及连接管、根据现场情况定制、采用铝合金制作，尺寸与风管配套。
129	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用 1.2 mm镀锌板，40×40×4.0mm 的角铁固定。

130	镀锌风喉	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	根据现场情况定制、FH	233	43	10019	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
131	风管法兰	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	30×30×3mm、FL	133	15	1995	风管法兰、30×30×3mm、采用国标 30×30×3mm 镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
132	百叶窗	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	尺寸与窗口配套、BY	166	1	166	百叶窗、尺寸与窗口配套、采用铝合金材质，烤漆工艺，尺寸与窗口配套。
133	电磁双头低汤灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1400×700×(530+720)mm、MC-STL15C-02	5990	1	5990	电磁双头低汤灶、1400×700×(530+720)mm、定制:1400×700×(530+720)mm 1.功率:15KW×2，工作电压:380V。 2.LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 3.全 SUS304 不锈钢加厚机身，面板 1.5mm，侧板 1.0mm。 4.三防结构，防水、防油烟、防虫； 5.整机 IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 6.一体成型台面，IPX6 标准防水设计，四面可直接喷淋; ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
134	电磁单眼大锅灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1100*1200*800+400MM、MC-DC25C-09	4659	4	18636	电磁单眼大锅灶、1100*1200*800+400MM、功率：20KW，工作电压：380V，参考尺寸：1100*1200*800+400MM; 1、板材：采用 201 不锈钢板厚 1.2mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度 3mm; 3、开关：10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 4、显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 5、防辐射外壳屏蔽；过热保护，防干烧保护等保护措施。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
135	一体式油网排烟罩	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	定制、YZ	2496	10.5	26208	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 0.8mm,烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度 400LUX 每平方米； 4、额定送风量下的初阻力 100Pa，尺寸根据现场定制。
136	烟罩装饰板	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	1.0mm、ZSB	479	7	3353	烟罩装饰板、1.0mm、采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
137	炉背封墙钢	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	根据现场情况定制、FQG	416	10	4160	炉背封墙钢、根据现场情况定制、采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与烟罩密封处理，根据现场定制
138	炉拼台	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	400×1200×800+450mm、PT	749	3	2247	炉拼台、400×1200×800+450mm、1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚 1.5mm 3.外观与附近灶台一致。参考尺寸:400×1200×800+450mm

139	商用双门蒸饭柜	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1150×900×1850、MC-ZFG30C-24	17638	1	17638	商用双门蒸饭柜、1150×900×1850、1、功率：12KW*2，电压 380V； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。 3、敞开式可清洁水箱设计， 4、一体成型柜体设计。 5、蒸汽快速加热系统。 6、内置溢流保护系统。 7、有缺水保护报警系统。 8、容量：24 盘，尺寸根据现场定制。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
140	商用单门蒸饭柜	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	650×900×1850、MC-ZFG20C-12	14144	1	14144	商用单门蒸饭柜、650×900×1850、1、功率：12KW，电压 380V； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。 3、敞开式可清洁水箱设计， 4、一体成型柜体设计。 5、蒸汽快速加热系统。 6、内置溢流保护系统。 7、有缺水保护报警系统。 8、容量：12 盘，尺寸根据现场定制。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
141	煮水式电热发酵箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	16 盘、MGF-18D	6956	1	6956	煮水式电热发酵箱、16 盘、拉丝不锈钢外观，大玻璃视窗设计，整体发泡技术，保温、节能、发酵箱内部温度均衡。2.9kw/220V。单门 16 盘，温度调节：5-55 度 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
142	万能蒸烤箱	广东杰冠厨房设备制造有限公司	杰冠	900*790*1880、EOA-20-AC	114566	1	114566	万能蒸烤箱、900*790*1880、容量：20 个 1/1GN 盆 功率：37KW 电压：380V 温度范围：30-250 度 配件：圆枝网 10 个，烧烤架：5 个，蒸屉：20 个 远程管理:物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能。三重自动除垢系统。 三层玻璃门。能耗显示。 醒发功能。蒸、烤、蒸烤 3 种模式，分层烹饪、智能温控。差值烹饪。预约烹饪，预热设置。自动清洗。排湿功能。360 热风循环，圆弧内膛。
143	商用台式电磁炉	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	400*500*200、MC-TPL5A-01	582	1	582	商用台式电磁炉、400*500*200、功率：5KW，工作电压：220V； 1、板材：采用 201 不锈钢板厚 1.2mm，一体成型台面； 2、开关：旋钮式开关，合金材质， 3、显示器：数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度，

								★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
144	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	635*780*740、YXD60-A2 XNL58 型	1664	2	3328	电饼铛、635*780*740、1.材质：铝。 2.直径 530mm； 3.电源:380V； 4.功率:5KW； ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
145	一体式油网排烟罩	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	定制、YZ	2496	10.5	26208	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 0.8mm,烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度 400LUX 每平方米； 4、额定送风量下的初阻力 100Pa，尺寸根据现场定制。
146	烟罩装饰板	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	1.0mm、ZSB	479	7	3353	烟罩装饰板、1.0mm、1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
147	长龙洗碗机	佛山市捷兆商用厨具有限公司	捷莱特	2800*846*1828、FA2800-A1B1C1	56841.2	1	56841.2	长龙洗碗机、2800*846*1828、1、参考尺寸 2800*846*1828mm，电加热总功率 47KW，电流：72A，洗涤量 2800 碟/小时。 2、配置：单缸主洗+高温漂洗消毒（含内置智能分配器）。 3、主洗水温：60-75℃；漂洗水温：82-95℃；烘干温度：80－110℃； 4、传动系统、设备支承、护板、水缸、喷嘴、电箱，所有螺丝钉等材质均为国标 304 不锈钢，不锈钢方通要求厚度 1.5mm，水缸板厚 1.2mm；护板厚 1.2mm。 5、发热管材质：SUS316#材质不锈钢发热管，耐高温、耐腐蚀、达到食品接触级要求。 6、洗涤水泵：泵壳和叶轮选择符合卫生要求的耐腐水泵，轴承和密封圈保证保证经久耐用，水泵整体不受温度影响，持续强劲水流的喷射力度，确保洗涤效果。功率 2.4KW。 7、链条：有效洗涤宽度：640mm，不锈钢传送链条材质为：304#不锈钢，厚度：2.0mm 保证经久耐用。 8、水箱及加热器自动注水，自动水位控制，确保运作正常，自动温控装置保持温度恒定，操控版面简单方便且运行状况各个指令指示灯一目了然。
148	刀具砧板消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	1200*600*1800、K-DZ	2579	1	2579	刀具砧板消毒柜、1200*600*1800、1.自定义设定刀具砧板消毒时间并记录，每次开启后自动设定 2.采用紫外线灯管，使用寿命 8000 小时 3.不锈钢门板 4.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作 5.不锈钢刀架砧板，360° 全方位杀菌 6.功率：700W;电压：220V 7.容量：450L，尺寸根据现场定制。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公

								章)。
149	高温储存库体	山东汇希特电器有限公司	宇洋	7000*2400*2600mm、定制	2650	43.7	115805	高温储存库体、7000*2400*2600mm、参考尺寸：7000*2400*2600mm，库体内外都采用不锈钢板、外层为201不锈钢板,厚为0.5mm，内层304不锈钢板厚0.5mm、库体为100mm厚岩棉专用保温板经复合压制而成的； 门为双层钢化玻璃，共2道门，用双层1mm厚不锈钢304板制作，E型硅胶条密封,可耐高温200度。地板加铺3mm厚防滑不锈钢板。 库内配防水、防潮灯。
150	高温循环加热机组	山东汇希特电器有限公司	宇洋	800×400×400mm、定制	9984	1	9984	高温循环加热机组、800×400×400mm、参考尺寸：800×400×400mm， 功率42KW，工作电压:380V； 1.支持对餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，该设备并具有烘干、贮存等功效。 2.消毒库温度125℃±2℃，消毒时间15分钟以上。 3.能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在99.9%以上。 4.升温范围;Rt15-125℃(空库工况)。 5.升温时间:Rt15-80℃约需30分钟(空库工况)。
151	控制箱	河北轩策电力设备有限公司	轩策	500×400×200mm、XL	2496	1	2496	控制箱、500×400×200mm、参考尺寸：500×400×200mm， 1.定制304不锈钢控制柜，面板安装10寸触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。采用PLC智能化控制系统:启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。 2.电线与电器:符合国标 3.消毒温度、时间可控、数字显示，每次启停均带热敏打印消毒参数。
152	烹饪灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	17472	2	34944	烹饪灭火系统、双瓶组、1.机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,自动探测部件，可24小时监控。 2.全部采用304不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用304不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求。 3.厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成。 4.双瓶组26个喷嘴，可以覆盖9米内的厨房灶台，喷嘴布置方式可采用等分（600mm间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式。 5.感温器动作温度：183℃±5℃，235℃±5℃； 6.控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V； 7.药剂容量：双瓶12L*2； 8.电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 9.声光报警器：配备延迟关闭功能。
153	四门高身雪柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1215*680*1930、QB1.0L4HU	4759	7	33313	四门高身雪柜、1215*680*1930、1、适用于标准1/1GN盆及标准1/2GN盆,配4对托角和4个PE浸塑层网，电子温控控制，清晰可靠，环保无氟压缩机； 2、机身内外均为不锈钢材质； 3、制冷方式：直冷，冰箱冷藏温度-5/+5℃，冷冻温度-6/-18℃，制冷剂采用环保制冷剂R134A或R404A。

								4、带自我诊断系统，实时监测并预先发出警告； 5、智能化控制除霜；配化霜水蒸发系统，无需向外排放； 6、柜内四角圆弧设计；全不锈钢铰链结构；带自动回归门，附易清洁和更换的磁性门封； 7、参考尺寸::1215×760×1810（+120）mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
154	留样冰箱	山东欣美冷商用厨具有限公司	欣美冷	600*630*1780mm、XML-LY178	2163	1	2163	留样冰箱、600*630*1780mm、1.与食品接触部分材质为 304 不锈钢，内胆底部为圆角，同时箱体底部配有专用下水孔。 2.制冷方式为直冷，温度 0 至 6 度，无冷凝水，需自蒸发。 3.采用智能温控，温度设定精度 0.1，箱内温差不超过 2 度、可根据客户要求调整温度范围。 4.箱体发泡厚度 60 mm，门板发泡厚度 55 mm，门板与通风窗齐平，45 mm 时自动回归，且采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 5.冰箱台面钢板厚度 0.8mm，门板钢板厚度 0.6mm。 6.采用环保冷媒 R134A 或 R404A。 7、参考尺寸:600*700*1850mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
155	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	33126M3/h、T22-15KW	16811	1	16811	厨房专用静音风柜、33126M3/h、1、功率 15KW,风量：33126M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，电机内置式为普通通风用。弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
156	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	23222M3/h、T20-7.5KW	12804	1	12804	厨房专用静音风柜、23222M3/h、1、风量：23222M3/h,功率 7.5KW，电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，电机内置式为普通通风用。弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同 U 型钢底座合围整体；GS 钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。

157	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
158	风机支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风机配套、ZJ	499	1	499	风机支架、尺寸与风机配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风机配套。
159	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1 250x800-A	1581	2	3162	防火阀、根据现场情况定制、1、动作温度150℃，在140℃恒温环境下5分钟不动作，在156℃恒温环境下1分钟内可靠熔断，阀门自动关闭。 耐火及密封性能。 2、阀门关闭状态耐火极限不低于1.5h；在标准试验风压下，关闭状态漏风量0.05m³/(m²·min)，满足防火隔烟要求。 3、阀体及叶片采用镀锌钢板制造，阀体板材厚度1.2mm，叶片厚度1.0mm，配耐高温密封胶条，整体强度满足通风管道使用要求。
160	风柜减震器	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜相匹配、JZQ	532	4	2128	风柜减震器、尺寸与风柜相匹配、采用特殊强化尼龙及球状铸铁制作，尺寸与风柜相匹配
161	低空油烟净化器	湖南蓝箭环保科技有限公司	蓝箭	30000m3/h、LJPD	19968	1	19968	低空油烟净化器、30000m3/h、油烟处理风量：30000m3/h 预留安培：单相220V/50HZ/10A电流 1、外壳采用1.5mm厚冷扎钢板，防尘防水； 2、电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢，烧碱清洗不生锈； 3、配智能数显高压电源； 4、数字显示各项运行指标，包括:输出功率、输出电流、输出电压； 5、具有高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路保护功能； 6、对不同工况具有自适应性，同时配置手动调节功能:如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整； 7、当设备出现异常时，可阅读数显的错误代码及时查明原因予以排除；
162	净化器支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与净化器配套、ZJ	499	1	499	净化器支架、尺寸与净化器配套、采用国标槽钢焊接制作，配高档弹簧吊架，尺寸与净化器配套
163	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标30×30×3mm角铁焊接制作,配帆布连接
164	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用1.2㎜镀锌板，40×40×4.0mm的角铁固定。
165	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	117	27261	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标1.2mm镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
166	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3mm、FL	133	31	4123	风管法兰、30×30×3mm、采用国标30×30×3mm镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
167	消音房	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×1500×1500mm、XYF	4160	2	8320	消音房、1500×1500×1500mm、定制:外层采用国标1.2mm镀锌板,中间为玻璃纤维皮包消音棉，内层为孔板固定，固定支架采用50×50×4.5mm方管焊接制作。参考尺寸：1500×1500×1500mm
168	厨房专用静音	东莞市麦凯环保科技有	麦凯	9886M3/h、T15-3KW	7398	1	7398	厨房专用静音风柜、9886M3/h、1、功率：3KW，风量：9886M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材

	风柜	限公司						或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
169	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
170	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1 250x800-A	1581	2	3162	防火阀、根据现场情况定制、1.温感动作温度为70℃；在60℃恒温环境下静置5min不误动作，在76℃恒温环境下1min内可靠熔断，阀门自动关闭。 2.阀门关闭状态耐火极限不低于1.5h；标准试验风压条件下，关闭状态漏风量0.05m³/(m²·min)，满足防火及隔烟设计要求。 3.阀体及叶片采用热镀锌钢板制作，阀体板材厚度1.2mm，叶片板材厚度1.0mm；配置耐高温密封胶条，整体结构强度满足通风管道常规安装及使用要求。
171	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标30×30×3mm角铁焊接制作,配帆布连接
172	送风百叶及连接管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、定制	1664	12	19968	送风百叶及连接管、根据现场情况定制、采用铝合金制作，尺寸与风管配套。
173	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用1.2㎜镀锌板，40×40×4.0mm的角铁固定。
174	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	67	15611	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标1.2㎜镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
175	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3㎜、FL	133	15	1995	风管法兰、30×30×3㎜、采用国标30×30×3㎜镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
176	百叶窗	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与窗口配套、BY	166	2	332	百叶窗、尺寸与窗口配套、采用铝合金材质，烤漆工艺，尺寸与窗口配套。
177	电磁双头低汤灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1400×700×(530+720)㎜、MC-STL15C-02	5990	1	5990	电磁双头低汤灶、1400×700×(530+720)㎜、定制，参考尺寸：1400×700×(530+720)㎜ 1.功率:15KW×2，工作电压:380V。 2.LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 3.全SUS304不锈钢加厚机身，面板1.5㎜，侧板1.0㎜。 4.三防结构，防水、防油烟、防虫； 5.整机IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 6.一体成型台面，IPX6标准防水设计，四面可直接喷淋； ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
178	电磁单	广东顺德明	明磁	1100*1200*800+400	4659	3	13977	电磁单眼大锅灶、1100*1200*800+400MM、功率：20KW，工作电压：380V，参考尺寸：

	眼大锅灶	磁厨电有限公司	厨电	MM、MC-DC25C-09				1100*1200*800+400MM； 1、板材：采用 201 不锈钢板厚 1.2mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度 3mm； 3、开关：10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 4、显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 5、防辐射外壳屏蔽；过热保护，防干烧保护等保护措施。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
179	电磁单眼小炒灶	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1200*1200*800+400MM、MC-XC15C-01	3661	1	3661	电磁单眼小炒灶、1200*1200*800+400MM、功率 15KW，工作电压：380V，参考尺寸：1200*1200*800+400MM； 1、板材：采用 201 不锈钢板厚 1.2mm，一体成型台面； 2、开关 10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 3、显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 4、配不锈钢摇摆水龙头 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
180	商用双门蒸饭柜	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	1150×900×1850、MC-ZFG30C-24	17638	1	17638	商用双门蒸饭柜、1150×900×1850、1、功率：12KW*2，电压 380V； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。 3、敞开式可清洁水箱设计， 4、一体成型柜体设计。 5、蒸汽快速加热系统。 6、内置溢流保护系统。 7、有缺水保护报警系统。 8、容量：24 盘 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
181	商用单门蒸饭柜	广东顺德明磁厨电有限公司	明磁厨电	650×900×1850、MC-ZFG20C-12	14144	1	14144	商用单门蒸饭柜、650×900×1850、1、功率：12KW，电压 380V； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。 3、敞开式可清洁水箱设计， 4、一体成型柜体设计。 5、蒸汽快速加热系统。 6、内置溢流保护系统。 7、有缺水保护报警系统。 8、容量：12 盘 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。

182	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	635*780*740、YXD60-A2 XNL58 型	1664	2	3328	电饼铛、635*780*740、1.材质：铝。 2.直径 530mm； 3.电源:380V； 4.功率:5KW； ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
183	双层烤箱连醒发箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1260*1360*1965、MOE-2412S	42981	1	42981	双层烤箱连醒发箱、1260*1360*1965、1.前面板采用不锈钢制作，侧板与后背采用钢板制作 2.规格：2 层 4 盘，下层 12 盘醒发箱 3.电压:380V,功率：14kW 4.配套不粘烤盘 4 个。 5.温度范围：0-300℃，电脑控温，数字显示。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供复制件并加盖供应商公章)。
184	一体式油网排烟罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	定制、YZ	2496	13	32448	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 0.8mm,烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度 400LUX 每平方米； 4、额定送风量下的初阻力 100Pa，尺寸根据现场定制。
185	烟罩装饰板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1.0mm、ZSB	479	8.7	4167.3	烟罩装饰板、1.0mm、采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
186	炉背封墙钢	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FQG	416	23.4	9734.4	炉背封墙钢、根据现场情况定制、采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与烟罩密封处理，根据现场定制
187	炉拼台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	400×1200×800+450mm、PT	749	2	1498	炉拼台、400×1200×800+450mm、1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚 1.5mm 3.外观与附近灶台一致。参考尺寸:400×1200×800+450mm
188	一体式油网排烟罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	定制、YZ	2496	6.8	16972.8	一体式油网排烟罩、定制、1、排烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 0.8mm,烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度 400LUX 每平方米； 4、额定送风量下的初阻力 100Pa，尺寸根据现场定制。
189	烟罩装饰板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1.0mm、ZSB	479	4.5	2155.5	烟罩装饰板、1.0mm、采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
190	通道式洗碗机带烘干	佛山市捷兆商用厨具有限公司	捷莱特	2450*776*2023、BT2450-A1B2C1	60089	1	60089	通道式洗碗机带烘干、2450*776*2023、1、参考尺寸 2450*776*2023mm，电加热总功率 58.42KW，洗涤量 180 筐/小时。 2、配置：单缸主洗+高温漂洗消毒+烘干（含内置智能分配器）。

								3、主洗水温：60-75℃；漂洗水温：82-95℃；烘干温度：80—110℃； 4、传动系统、设备支承、护板、水缸、喷嘴、电箱，所有螺丝钉等材质均为国标304不锈钢，不锈钢方通要求厚度1.5mm，水缸板厚：1.2和2.0mm；护板厚1.2mm。 5、发热管材质：SUS316#材质不锈钢发热管，耐高温、耐腐蚀、达到食品接触级要求。 6、洗涤水泵：泵壳和叶轮选择符合卫生要求的耐腐水泵，轴承和密封圈保证保证经久耐用，水泵整体不受温度影响，持续强劲水流的喷射力度，确保洗涤效果。功率1.5KW。 7、链条：有效洗涤宽度505mm，不锈钢传送链条材质为：３０４＃不锈钢，厚度：２．０ｍｍ保证经久耐用。 8、水箱及加热器自动注水，自动水位控制，确保运作正常，自动温控装置保持温度恒定，操控版面简单方便且运行状况各个指令指示灯一目了然。
191	双门消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	1310*650*1950、K4	3661	2	7322	双门消毒柜、1310*650*1950、电压：220v，功率：4.4kw 消毒范围：125℃ 1、不锈钢板材制作。 2、采用保温材料，内置热风循环系统。 3、控温、定时功能， 4、参考尺寸：1310mm×650mm×1950mm ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
192	单门消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	660*650*1950、K3	2163	2	4326	单门消毒柜、660*650*1950、电压：220v，功率：2.2kW 消毒范围：125℃ 1、不锈钢板材制作。 2、采用保温材料，内置热风循环系统,升温快。 3、有控温、定时功能。 4、660*mm×650mm×1950mm。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
193	刀具砧板消毒柜	山东康晟电器有限公司	康晟	1200*600*1800、K-DZ	2579	1	2579	刀具砧板消毒柜、1200*600*1800、1.自定义设定刀具砧板消毒时间并记录，每次开启后自动设定 2.采用紫外线灯管，使用寿命8000小时 3.不锈钢门板 4.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作 5.不锈钢刀架砧板，360°全方位杀菌 6.功率：700W;电压：220V 7.容量：450L，尺寸根据现场定制。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
194	烹饪灭火系统	宁波环峰消防技术有限	环峰	双瓶组、CMJS26-2-HF	17472	2	34944	烹饪灭火系统、双瓶组、1.机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,自动探测部件，可24小时监控。

		公司						2.全部采用304不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用304不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求。 3.厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成。 4.双瓶组26个喷嘴，可以覆盖9米内的厨房灶台，喷嘴布置方式可采用等分（600mm间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式。 5.感温器动作温度：183℃±5℃，235℃±5℃； 6.控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V； 7.药剂容量：双瓶12L*2； 8.电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 9.声光报警器：配备延迟关闭功能。
195	四门高身雪柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1215*680*1930、QB1.0L4HU	4759	3	14277	四门高身雪柜、1215*680*1930、1、适用于标准1/1GN盆及标准1/2GN盆,配4对托角和4个PE浸塑层网，电子温控控制，清晰可靠，环保无氟压缩机； 2、机身内外均为不锈钢材质； 3、制冷方式：直冷，冰箱冷藏温度-5/+5℃，冷冻温度-6/-18℃，制冷剂采用环保制冷剂R134A或R404A。 4、带自我诊断系统，实时监测并预先发出警告； 5、智能化控制除霜；配化霜水蒸发系统，无需向外排放； 6、柜内四角圆弧设计；全不锈钢铰链结构；带自动回归门，附易清洁和更换的磁性门封； 7、参考尺寸:1215×760×1810（+120）mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
196	保鲜工作柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	金松	1800*760*800、QB0.4L2U	3245	2	6490	保鲜工作柜、1800*760*800、1、采用高效环保压缩机； 2、机身及制冷系统采用全钢全铜配置； 3、节能环保发泡剂（环戊烷）； 4、数码显示，机械式温控； 5、内外无磁不锈钢板材； 6、弹簧铰链，自动回归门； 7、参考尺寸：1800×760×800mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
197	双门留样雪柜	山东欣美冷商用厨具有限公司	欣美冷	1200*630*1780mm、XML-LY2-158	2995	1	2995	双门留样雪柜、1200*630*1780mm、1.与食品接触部分材质为304不锈钢，内胆底部为圆角，同时箱体底部配有专用下水孔。 2.制冷方式为直冷，温度0至6度，无冷凝水，需自蒸发。 3.采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度、可根据客户要求调整温度范围。 4.箱体发泡厚度60mm，门板发泡厚度55mm，门板与通风窗齐平，45mm时自动回归，且采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。

								5.冰箱台面钢板厚度0.8mm，门板钢板厚度0.6mm。 6.采用环保冷媒R134A或R404A。 7、参考尺寸:600*700*1850mm。 ★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。(提供证书复制件并加盖供应商公章)
198	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	33126M3/h、T22-15KW	16811	1	16811	厨房专用静音风柜、33126M3/h、1、功率15KW,风量：33126M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，电机内置式为普通通风用。弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
199	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	23222M3/h、T20-7.5KW	12804	1	12804	厨房专用静音风柜、23222M3/h、1、风量：23222M3/h,功率7.5KW，电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，电机内置式为普通通风用。弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
200	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
201	风机支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风机配套、ZJ	499	1	499	风机支架、尺寸与风机配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风机配套。
202	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1 250x800-A	1581	1	1581	防火阀、根据现场情况定制、1、动作温度150℃，在140℃恒温环境下5分钟不动作，在156℃恒温环境下1分钟内可靠熔断，阀门自动关闭。 耐火及密封性能。 2、阀门关闭状态耐火极限不低于1.5h；在标准试验风压下，关闭状态漏风量0.05m^3/(m^2·min)，满足防火隔烟要求。 3、阀体及叶片采用镀锌钢板制造，阀体板材厚度1.2mm，叶片厚度1.0mm，配耐高温密封胶条，整体强度满足通风管道使用要求。
203	风柜减震器	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜相匹配、JZQ	532	2	1064	风柜减震器、尺寸与风柜相匹配、采用特殊强化尼龙及球状铸铁制作，尺寸与风柜相匹配

204	低空油烟净化器	湖南蓝箭环保科技有限公司	蓝箭	30000m3/h、LJPD	19968	1	19968	低空油烟净化器、30000m3/h、油烟处理风量：30000m3/h，预留安培：单相220V/50HZ/10A电流 1、外壳采用1.5mm厚冷扎钢板，防尘防水； 2、电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢，烧碱清洗不生锈； 3、配智能数显高压电源； 4、数字显示各项运行指标，包括:输出功率、输出电流、输出电压； 5、具有高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路功能保护； 6、对不同工况具有自适应性，同时配置手动调节功能:如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整； 7、当设备出现异常时，可阅读数显的错误代码及时查明原因予以排除；
205	净化器支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与净化器配套、ZJ	499	1	499	净化器支架、尺寸与净化器配套、采用国标槽钢焊接制作，配高档弹簧吊架，尺寸与净化器配套
206	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标30×30×3mm角铁焊接制作,配帆布连接
207	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用1.2 mm镀锌板，40×40×4.0mm的角铁固定。
208	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	85	19805	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标1.2mm镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
209	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3mm、FL	133	25	3325	风管法兰、30×30×3mm、采用国标30×30×3mm镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
210	消音房	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×1500×1500mm、XYF	4160	2	8320	消音房、1500×1500×1500mm、定制: 外层采用国标1.2mm镀锌板,中间为玻璃纤维皮包消音棉，内层为孔板固定，固定支架采用50×50×4.5mm方管焊接制作。参考尺寸：1500×1500×1500mm
211	厨房专用静音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	麦凯	9886M3/h、T15-3KW	7398	1	7398	厨房专用静音风柜、9886M3/h、1、功率：3KW，风量：9886M3/h,电压：380V 2、双进风离心式风机机箱体由框架、面板、消声(隔音材料组成)。框架采用铝合金型材或镀锌钢板滚压成型，面板中间层填有聚氨酯发泡、玻璃纤维等，具有良好的消声和隔音性能。表面经过静电喷涂处理，弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，国标钢加强焊接，动与静平衡校正，风柜采用国标角钢内支承架,配同U型钢底座合围整体；GS钢板外套静电喷涂高温烤熔附着，双层保护，防止腐蚀；活动的两侧检修门，承载式的吊装底座。 3、国标角铁、外壳采用镀锌板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。 4、压翘式电机座，可调节皮带的松紧，半开式安全皮带罩。 5、电机符合国家标准。
212	风柜支架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与风柜配套、ZJ	499	1	499	风柜支架、尺寸与风柜配套、采用国标槽钢焊接制作，配弹簧吊架，尺寸与风柜配套。
213	防火阀	德州尚跃空调设备有限公司	尚跃	根据现场情况定制、PFHF WSDc-K-1 250x800-A	1581	1	1581	防火阀、根据现场情况定制、1.温感动作温度为70℃；在60℃恒温环境下静置5min不误动作，在76℃恒温环境下1min内可靠熔断，阀门自动关闭。 2.阀门关闭状态耐火极限不低于1.5h;标准试验风压条件下，关闭状态漏风量0.05m³/(m²·min)，满足防火及隔烟设计要求。

								3.阀体及叶片采用热镀锌钢板制作，阀体板材厚度 1.2mm，叶片板材厚度 1.0mm；配置耐高温密封胶条，整体结构强度满足通风管道常规安装及使用要求。
214	软连接	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、RL	499	2	998	软连接、根据现场情况定制、采用国标 30×30×3mm 角铁焊接制作,配帆布连接
215	送风百叶及连接管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、定制	1664	8	13312	送风百叶及连接管、根据现场情况定制、采用铝合金制作，尺寸与风管配套。
216	进出口消音管	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、CYG	2400	2	4800	进出口消音管、根据现场情况定制、采用 1.2 mm镀锌板，40×40×4.0mm 的角铁固定。
217	镀锌风喉	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	根据现场情况定制、FH	233	47	10951	镀锌风喉、根据现场情况定制、采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理。
218	风管法兰	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	30×30×3mm、FL	133	15	1995	风管法兰、30×30×3mm、采用国标 30×30×3mm 镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配。
219	百叶窗	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	尺寸与窗口配套、BY	166	1	166	百叶窗、尺寸与窗口配套、采用铝合金材质，烤漆工艺，尺寸与窗口配套。
合计							**2548667.4**	

食堂设备二：

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）	规格参数
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	532	12	6384	粘捕式灭蝇灯、500*120*290mm、1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开。
2	不锈钢更衣柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	900×400×1800mm、GYG	2995	6	17970	不锈钢更衣柜、900×400×1800mm、定制，参考规格 900×400×1800mm 1.柜身采用厚 1.0mm 不锈钢板制作 2.层板采用厚 1.0mm 不锈钢板制作,配厚 1.0mm 不锈钢板做加力筋 3.掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板制作
3	柜式感应洗手星盆	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	450*400*800+120mm、XSX	2995	9	26955	柜式感应洗手星盆、450*400*800+120mm、定制，参考规格 450*400*800+120mm; 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式结构 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作

								3.水池桶采用厚度1.2mm不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装
4	感应水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	160*125*185、LQ-GY28	840	9	7560	感应水龙头、160*125*185、参考规格160×125×185(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5.接水口口径为1/2"外螺纹；
5	烘手器	莫顿(浙江)实业有限公司	莫顿	240*230*240、MD-699	208	4	832	烘手器、240*230*240、电压：220v,功率1800w， 参考尺寸：240*230*240mm， 感应控制范围：5-15cm, 感应开启时间0.5秒， 风速30m/s
6	不锈钢米面架	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	1100*500*200mm、DJ	832	6	4992	不锈钢米面架、1100*500*200mm、定制，参考规格1100*500*200mm； 面板采用1.2mm食品级304#不锈钢板制造。面板40mm高，19mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，面板下面安装38×38×1.2mm厚的不锈钢方管补强撑。支架采用不锈钢管壁厚1.2mm,竖管直径为38mm的圆形不锈钢方管，层架高低度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。
7	四层平板货架	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	1110*500*1550mm、HJ	1664	6	9984	四层平板货架、1110*500*1550mm、定制，参考规格1110*500*1550mm 采用食品级304#不锈钢结构； 1.立柱38mm不锈钢管用料厚度为1.5mm。 2.层板采用食品级304#不锈钢厚度1.2mm。 3.层板采用食品级304#不锈钢加筋度1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚4个。
8	重型平板车	北京宝仓厨业有限公司	宝仓	1200×700×800mm、PBC	1997	2	3994	重型平板车、1200×700×800mm、定制，参考规格：1200×700×800mm 采用食品级304#不锈钢结构 1.台面板采用食品级304#不锈钢板厚度为1.5mm。

								2.单向把手 3.配 2 个万向 5 寸静音轮，2 个 5 寸定向带刹车静音轮。
9	双层打餐车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1840×420×950mm、DCC	2496	20	49920	双层打餐车、1840×420×950mm、定制，参考规格 1840×420×950mm 1.采用食品级 304#不锈钢管制作,适配于 12L 保温桶使用，保温桶参考尺寸：φ350×330mm。 2.配两个 4 寸重型定向轮，两个 4 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶； 3.车身采用 30mm×30mm 不锈钢方管厚度 1.2mm；双层采用 30*15mm 矩形管做三条加固满焊，底部加 30*15mm 作为竖撑加固满焊。上四周为 30*30mm 方管围栏； 4.两边立管均为 30*30mm 方管制作，带方管推手，推手两边弯 90 度圆弧工艺。 5.一侧配有插销以及可折叠不锈钢管制作踏板，单轮承重 150kg 评标现场提供样品
10	四层运送餐桶车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×750×1750mm、HJ	2246	6	13476	四层运送餐桶车、1500×750×1750mm、定制，参考规格 1500×750×1750mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm，带沥水孔。 3.配厚度 1.2mm 不锈钢做加力筋。 4.配两个 6 寸重型定向耐高温轮，两个 6 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重 300kg
11	高压洗地机	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	10.7 米、XD-C102-T	3035	5	15175	高压洗地机、10.7 米、1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色) 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收
12	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	900×760×800+150mm、GZT	1664	2	3328	双层工作台、900×760×800+150mm、定制，参考规格 900×760×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm

								3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个
13	单星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1000×760×800+150mm、XP	1997	5	9985	单星盆台、1000×760×800+150mm、定制，参考规格1000×760×800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
14	双星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×760×800+150mm、XP	2829	1	2829	双星盆台、1500×760×800+150mm、定制，参考规格1500×760×800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
15	冷热混水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	8寸、XP-A801	576	20	11520	冷热混水龙头、8寸、规格，双温； 台式龙头间距为4”(103mm)及8”(122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体
16	挂墙双层架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	2800*350*500MM、GQJ	3162	2.8	8853.6	挂墙双层架、2800*350*500MM、定制，规格2800*350*500MM 1.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2.挂墙式安装
17	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×800+150mm、GZT	2413	5	12065	双层工作台、1800×760×800+150mm、定制，参考规格1800×760×800+150mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm

								5.配加重可调整脚4个
18	绞肉机	台正元精密机械(广州)有限公司	台正元	530*290*350、RY-22S	1997	1	1997	绞肉机、530*290*350、1、产能300kg/h； 2、功率1.5kw，电压220V； 3、绞肉组件均选用不锈钢设计，螺母，螺旋均可拆卸，方便清洗； 4、设备使用纯铜线电机； 5、工作区域可水洗，内部做特殊防水处理； 6、钣金选用不锈钢制作，与食品接触部位均为不锈钢材质；
19	挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	1248	8	9984	挂墙热水器、80L、容积：80L，防水等级：IPX4；加热方式：双管加热；功率：3000W，一级能效。
20	毛刷去皮机	北京尚丰祥食品机械有限公司	尚丰祥	1750*700*1060mm、STW-908	24128	1	24128	毛刷去皮机、1750*700*1060mm、整机不锈钢材质制造，增加上盖以防果皮、水滴飞溅，耐腐蚀。 毛刷：7辊 产量：800KG/HR 电源：380V 功率：1.5KW
21	双星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×760×800+150mm、XP	2829	1	2829	双星盆台、1500×760×800+150mm、定制，参考规格1500×760×800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
22	多功能切菜机	北京尚丰祥食品机械有限公司	尚丰祥	1160*550*1300mm、STW-801	29286	1	29286	多功能切菜机、1160*550*1300mm、产量300kg/h 功率2kw,电压：220V，叶菜切制规格:1-60mm(可调) 球根切可选规格:切丁:8、10、15、20、26mm，切丝:2、3、4、5、6、9mm，切片:2、3、4、5mm，可切丁、切片、切丝、切断。随机含:大双刀1组(叶菜)切片刀盘1个切丝刀盘1个切丁刀盘1套 1、采用双层切丝刀设计。 2、两侧切刀处设有连锁安全开关，开门自动停机。

								3、金属银触点防水按钮开关。 4、输送部位主要轴承选用陶瓷轴承。 5、叶菜主轴采用静音 TR 轴承。 6、输送带选用耐水解抗菌级 TPU 材质，符合 GB4806.7-2023 标准要求，刀具为 420J2 材质，符合 GB4806.9-2023 标准要求，外壳不锈钢板材质，符合 GB4806.9-2023 标准要求 #所投设备一般技术要求、主要零部件质量、外观要求、装配要求、性能要求、安全卫生要求、噪声、警示标志、标志等所检项目判定为合格；且满足：轴承温升 35K、刀片刃口与底刀轴向装配间隙 0.5mm、接地电阻 0.1Ω、空载噪声 78dB(A)。须提供具备 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件作佐证。 #所投设备对“电压变化、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度试验”试验结果均为合格。须提供具备 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件。
23	三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×800+150mm、XP	2995	1	2995	三星盆台、1800×760×800+150mm、定制，规格 1800×760×800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
24	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×760×800+150mm、GZT	2163	1	2163	双层工作台、1500×760×800+150mm、定制，规格 1500×760×800+150mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个
25	挂墙双层架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×350×500mm、GQJ	1498	1.5	2247	挂墙双层架、1500×350×500mm、定制，规格 1500×350×500mm 1. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2. 挂墙式安装
26	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×800mm、DT	4326	2	8652	单通工作柜、1800×760×800mm、定制，规格 1800×760×800mm

								1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.柜身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.柜门采用304不锈钢厚度1.0mm 5.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚4只
27	木面工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×750×800mm、MMA	2496	1	2496	木面工作台、1800×750×800mm、定制，参考规格1800×750×800mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个 6.配5cm厚柳木面案。
28	面粉车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	500×500×500mm、MFC	1498	1	1498	面粉车、500×500×500mm、定制，规格：500×500×500mm； 1.采用304#不锈钢拉丝板； 2.车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚； 3.装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。
29	双层台面立架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×300×700mm、LJ	1414	2	2828	双层台面立架、1500×300×700mm、定制，规格1500×300×700mm1.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋 2.落台式安装
30	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	575*565*970、YP-350V	9452	1	9452	压面机、575*565*970、压面厚度：0.8-6(mm) 压辊宽度:260（mm） 电压/功率：380V/1.5kw 设备产量150kg/h
31	搅拌机	如东瀚邦食品机械有限公司	瀚邦	40L、B40	6989	1	6989	搅拌机、40L、1、功率2000w电压：380V 2、最大和面量：6kg 3、料桶容量：40L 4、机身采用整体铸造成型

								5、机器具有三速可控 6、与食物接触的部件均采用不锈钢材料制造 7、具有搅蛋、拌陷、和面三种功能。 8、标配：钩球扇各 1 个 9、设备配备有防护网，掀盖即停。
32	三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×800+150mm、XP	2995	1	2995	三星盆台、1800×760×800+150mm、定制，参考规格 1800×760×800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
33	双动双速和面机	如东瀚邦食品机械有限公司	瀚邦	880*530*1050、H50	7488	1	7488	双动双速和面机、880*530*1050、1、一次和面量 20kg 2、电压/功率：380V/1.5kw 3、设备产量 200kg/h 4、揭盖急停，倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢制作。
34	木面工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×750×800mm、MMA	2496	1	2496	木面工作台、1800×750×800mm、定制，参考规格 1800×750×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 配 5cm 厚柳木面案。
35	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800mm、DT	3994	1	3994	单通工作柜、1500×700×800mm、定制，参考规格 1500×700×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；

								4.柜门采用304不锈钢厚度1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚4只；
36	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1300×700×800mm、DT	3744	3	11232	单通工作柜、1300×700×800mm、定制，参考规格：1300×700×800mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用304不锈钢板厚度1.2mm； 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用304不锈钢厚度1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚4只；
37	双通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1700×700×800mm、ST	4326	1	4326	双通工作柜、1700×700×800mm、定制，参考规格1700×700×800mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用304不锈钢板厚度1.2mm； 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用304不锈钢厚度1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚4只；
38	柜式三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1300×700×800+150mm、XP	3827	1	3827	柜式三星盆台、1300×700×800+150mm、定制，参考规格1300×700×800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.柜身采用不锈钢板制作，配不锈钢加重可调性重力脚4只 5.配推拉门，厚度1.2mm 6.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
39	挂墙储物柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1700×350×550mmm、GQJ	1664	3	4992	挂墙储物柜、1700×350×550mmm、定制，参考规格1700×350×550mmm 1.柜身采用304不锈钢板厚度1.2mm； 2.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋； 3.柜门采用304不锈钢厚度1.0mm；

								4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm；
40	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	星普	1200MM、XPES-UVZJ-40W	83	2	166	紫外线消毒灯、1200MM、1、使用电压：220v； 2、功率40w，长度1200MM； 3、电网电压：交流3500V-4500V； 4、电网电流：连续10-15mA； 5、配灯管、灯座及电源线。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
41	专用勺架车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	880×650×1500mm、CHE	2163	2	4326	专用勺架车、880×650×1500mm、定制，规格880×650×1500mm 1.采用食品级304#不锈钢制作， 2.每台配备2只5寸重型耐高温定向轮，2只5寸重型耐高温万向轮带锁紧装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重150kg 3.车身采用38mm×38mm不锈钢方管厚度1.2mm；两边分四道立柱，中间满焊，后边有1道立柱焊接。
42	专用餐桶餐盘架车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×660×1800mm、CHE	2496	3	7488	专用餐桶餐盘架车、1200×660×1800mm、定制，参考规格1200×660×1800mm 采用食品级304#不锈钢结构； 1.两边立柱用3根38mm*38mm不锈钢管用料厚度为1.5mm。 2.层板采用食品级304#不锈钢厚度1.2mm，带沥水孔。 3.层板采用食品级304#不锈钢加筋度1.2mm，带沥水孔。 4.每台配备2只5寸重型耐高温定向轮，2只5寸重型耐高温万向轮带锁紧装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重150kg
43	消毒库专用货架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×500×1800mm、HJ	2080	3	6240	消毒库专用货架、1200×500×1800mm、定制，参考规格1200×500×1800mm 采用304#不锈钢结构； 1.立柱38mm不锈钢管用料厚度为1.5mm。 2.层板采用食品级304#不锈钢厚度1.2mm。 3.层板采用食品级304#不锈钢加筋度1.2mm。 4.带耐高温脚轮，层板做法与需消毒餐具相匹配。
44	单星盆	北京宝仑厨	宝仑	1200×760×	2496	2	4992	单星盆台、1200×760×850+150mm、定制，参考规格1200×760×850+150mm

	台	业有限公司		850+150mm、XP				1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
45	双星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×760×850+150mm、XP	2829	1	2829	双星盆台、1500×760×850+150mm、定制，参考规格 1500×760×850+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
46	高压花洒龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	双控双温、HS-A202YB	1400	1	1400	高压花洒龙头、双控双温、参考规格：1.2 米 1.双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2.不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压 1.8mpa。 3.304#不锈钢弹簧，黄铜/pom 喷头。 4.具有预冲洗功能。
47	排气罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	5000×1500×500mm、YZ	18720	1	18720	排气罩、5000×1500×500mm、定制，参考规格 5000×1500×500mm 1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400LUX 每平方米；
48	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	532	8	4256	粘捕式灭蝇灯、500*120*290mm、1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开。
49	不锈钢	北京宝仑厨	宝仑	900×400×	2995	2	5990	不锈钢更衣柜、900×400×1800mm、定制，参考规格 900×400×1800mm

	更衣柜	业有限公司		1800mm、GYG				1.柜身采用厚 1.0mm 不锈钢板制作 2.层板采用厚 1.0mm 不锈钢板制作,配厚 1.0mm 不锈钢板做加力筋 3.掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板制作
50	柜式感应洗手星盆	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	450*400*800+120mm、XSX	2995	2	5990	柜式感应洗手星盆、450*400*800+120mm、定制，参考规格 450*400*800+120mm; 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式结构 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装
51	感应水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	160*125*185、LQ-GY28	840	2	1680	感应水龙头、160*125*185、参考规格 160×125×185(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V/50HZ; 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调; 3.开孔径：25mm; 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理; 5.接水口口径为 1/2"外螺纹;
52	四层平板货架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1110*500*1550mm、HJ	1664	4	6656	四层平板货架、1110*500*1550mm、定制，参考规格 1110*500*1550mm 采用食品级 304#不锈钢结构; 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。
53	重型平板车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×700×800mm、PBC	1997	2	3994	重型平板车、1200×700×800mm、定制，参考规格：1200×700×800mm 采用食品级 304#不锈钢结构 1.台面板采用食品级 304#不锈钢板厚度为 1.5mm。 2.单向把手 3.配 2 个万向 5 寸静音轮,2 个 5 寸定向带刹车静音轮。
54	双层打餐车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1840×420×950mm、DCC	2496	8	19968	双层打餐车、1840×420×950mm、定制，参考规格 1840×420×950mm 1.采用食品级 304#不锈钢管制作,适配于 12L 保温桶使用，保温桶参考尺寸：Φ350×

								330mm。 2.配两个4寸重型定向轮，两个4寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶；3.车身采用30mm×30mm不锈钢方管厚度1.2mm；双层采用30*15mm矩形管做三条加固满焊，底部加30*15mm作为竖撑加固满焊。上四周为30*30mm方管围栏； 4.两边立管均为30*30mm方管制作，带方管推手，推手两边弯90度圆弧工艺。 5.一侧配有插销以及可折叠不锈钢管制作踏板，单轮承重150kg
55	四层运送餐桶车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×750×1750mm、HJ	2246	2	4492	四层运送餐桶车、1500×750×1750mm、定制，参考规格1500×750×1750mm采用食品级304#不锈钢结构； 1.立柱38mm不锈钢管用料厚度为1.5mm。 2.层板采用食品级304#不锈钢厚度1.2mm，带沥水孔。 3.配厚度1.2mm不锈钢做加力筋。 4.配两个6寸重型定向耐高温轮，两个6寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重300kg
56	高压洗地机	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	10.7米、XD-C102-T	3035	2	6070	高压洗地机、10.7米、1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色) 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准1/2″外螺纹 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收
57	冷热混水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	8寸、XP-A801	576	11	6336	冷热混水龙头、8寸、规格，双温；台式龙头间距为4”(103mm)及8”(122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体
58	挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	1248	5	6240	挂墙热水器、80L、容积：80L，防水等级：IPX4；加热方式：双管加热；功率：3000W，一级能效。
59	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800mm、GZT	2163	3	6489	双层工作台、1500×700×800mm、定制，参考规格1500×700×800mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋

								2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个
60	双星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、XP	2829	2	5658	双星盆台、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
61	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	800×760×800mm、GZT	1581	1	1581	双层工作台、800×760×800mm、定制，参考规格 800×760×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个
62	立式和面机	如东瀚邦食品机械有限公司	瀚邦	740*440*820、H30	3661	1	3661	立式和面机、740*440*820、1、一次和面量 12kg 2、电压/功率：380V/2kw 3、搅拌速度：2 档 4、料桶容量 30L 5、揭盖急停。倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢制作纯铜电机。
63	木面工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×750×800mm、MMA	2496	1	2496	木面工作台、1800×750×800mm、定制，参考规格 1800×750×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm

								5.配加重可调整脚 4 个 6.配 5cm 厚柳木面案。
64	面粉车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	500×500×500mm、MFC	1498	1	1498	面粉车、500×500×500mm、定制，参考规格 500×500×500mm; 1.采用 304#不锈钢拉丝板; 2.车身采用 1.5mm 厚不锈钢拉丝板，盖 1.5mm 厚; 3.装配静音承重耐磨脚轮 4 个，具有刹车功能。
65	饼盘车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	470×620×1800mm、BPC	1997	1	1997	饼盘车、470×620×1800mm、定制，参考规格 470×620×1800mm 1.采用食品级 304#不锈钢制作， 2.配万向静音轮，两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车；3.车身采用 30mm×30mm 不锈钢方管厚度 1.2mm;
66	调料车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	720×540×800mm、TLC	1747	1	1747	调料车、720×540×800mm、定制，参考规格 720×540×800mm 1.采用食品级 304#不锈钢制作， 2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮。 3.两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车。
67	双星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×600×800mm、XP	2746	1	2746	双星盆台、1500×600×800mm、定制，参考规格 1500×600×800mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
68	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500*750*800mm、DT	3994	3	11982	单通工作柜、1500*750*800mm、定制，参考规格 1500*750*800mm 1.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304#不锈钢厚度 1.0mm 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只

								#提供具有符合依据 GB/4806.1-2016、GB/4806.9-2023 的食品接触产品安全认证证书及检测报告复制件加盖投标人公章
69	双层台面立架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×300×700mm、LJ	1414	3	4242	双层台面立架、1500×300×700mm、定制，参考规格 1500×300×700mm 1.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋 2.落台式安装
70	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	575*565*970、YP-350V	9452	1	9452	压面机、575*565*970、压面厚度：0.8-6(mm) 压辊宽度:260（mm） 电压/功率：380V/1.5kw 设备产量 150kg/h
71	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	星普	1200MM、XPES-UVZJ-40W	83	2	166	紫外线消毒灯、1200MM、1、使用电压：220v； 2、功率 40w，长度 1200MM； 3、电网电压：交流 3500V-4500V； 4、电网电流：连续 10-15mA； 5、配灯管、灯座及电源线。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
72	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、DT	3994	2	7988	单通工作柜、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；
73	柜式三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、XP	4160	1	4160	柜式三星盆台、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.柜身采用不锈钢板制作，配不锈钢加重可调性重力脚 4 只

								5.配推拉门，厚度 1.2mm 6.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
74	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×700×800+150mm、DT	4326	1	4326	单通工作柜、1800×700×800+150mm、定制，参考规格 1800×700×800+150mm1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；
75	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、DT	3994	1	3994	单通工作柜、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；
76	高压花洒龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	双控双温、HS-A202YB	1400	1	1400	高压花洒龙头、双控双温、参考规格：1.2 米 1.双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2.不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压 1.8mpa。 3.304#不锈钢弹簧，黄铜/pom 喷头。 4.具有预冲洗功能。
77	排气罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	2400×1100×500mm、YZ	6589	1	6589	排气罩、2400×1100×500mm、定制，参考规格 2400×1100×500mm 1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400LUX 每平方米；
78	洁碟台连杯茜架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×760×850+150mm、QJ	2496	1	2496	洁碟台连杯茜架、1200×760×850+150mm、定制，参考规格 1200×760×850+150mm 1、采用 304 不锈钢结构。 2、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，采用 1.5mm 厚度槽型加强筋加强。

								3.台身采用38mm×38mm厚度为1.5mm不锈钢方管，4.做L型焊接插条，配可调不锈钢子弹
79	残食台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	700×760×850+150mm、CST	1331	1	1331	残食台、700×760×850+150mm、定制，参考规格700×760×850+150mm 采用食品级304#不锈钢结构 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用38mm×38mm厚度为1.5mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹 3.台面搁板能承受100KG荷载，其变形量0.2mm
80	双星入机台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	2400×760×850+150mm、XP	3494	1	3494	双星入机台、2400×760×850+150mm、定制，参考规格2400×760×850+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台身采用38mm×38mm厚度为1.5mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
81	落地式热水器	广东愉升节能环保设备有限公司	愉升	60L/H、YS-60BK	2496	1	2496	落地式热水器、60L/H、内胆采用全304不锈钢制作;功率6KW，工作电压:380V，60L/H，内置3级复合过滤反冲洗滤芯，液晶屏显示，双头带底座;顶盖带锁，确保使用安全，步进式入水加热，杜绝混合水。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》(电热食品加工设备)(提供复制件并加盖供应商公章)。 ★所投产品制造商具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(提供复制件并加盖供应商公章)。
82	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	532	7	3724	粘捕式灭蝇灯、500*120*290mm、1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长365nm。 4、覆盖面积80㎡ 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开。
83	不锈钢更衣柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	900×400×1800mm、GYG	2995	3	8985	不锈钢更衣柜、900×400×1800mm、定制，参考规格900×400×1800mm 1.柜身采用厚1.0mm不锈钢板制作 2.层板采用厚1.0mm不锈钢板制作,配厚1.0mm不锈钢板做加力筋

								3.掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板制作
84	柜式感应洗手星盆	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	450*400*800+120mm、XSX	2995	2	5990	柜式感应洗手星盆、450*400*800+120mm、定制，参考规格 450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式结构 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装
85	感应水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	160*125*185、LQ-GY28	840	2	1680	感应水龙头、160*125*185、参考规格 160×125×185(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V/50HZ; 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm; 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5.接水口口径为 1/2″外螺纹；
86	四层平板货架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1110*500*1550mm、HJ	1664	10	16640	四层平板货架、1110*500*1550mm、定制，参考规格 1110*500*1550mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。
87	重型平板车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×700×800mm、PBC	1997	2	3994	重型平板车、1200×700×800mm、定制，参考规格：1200×700×800mm 采用食品级 304#不锈钢结构 1.台面板采用食品级 304#不锈钢板厚度为 1.5mm。 2.单向把手 3.配 2 个万向 5 寸静音轮,2 个 5 寸定向带刹车静音轮。
88	双层打餐车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1840×420×950mm、DCC	2496	6	14976	双层打餐车、1840×420×950mm、定制，参考规格 1840×420×950mm 1.采用食品级 304#不锈钢管制作,适配于 12L 保温桶使用，保温桶参考尺寸：φ350×330mm。 2.配两个 4 寸重型定向轮，两个 4 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶；

								3.车身采用 30mm×30mm 不锈钢方管厚度 1.2mm；双层采用 30*15mm 矩形管做三条加固满焊，底部加 30*15mm 作为竖撑加固满焊。上四周为 30*30mm 方管围栏； 4.两边立管均为 30*30mm 方管制作，带方管推手，推手两边弯 90 度圆弧工艺。 5.一侧配有插销以及可折叠不锈钢管制作踏板，单轮承重 150kg
89	四层运送餐桶车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×750×1750mm、HJ	2246	2	4492	四层运送餐桶车、1500×750×1750mm、定制，参考规格 1500×750×1750mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm，带沥水孔。 3.配厚度 1.2mm 不锈钢做加力筋。 4.配两个 6 寸重型定向耐高温轮，两个 6 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重 300kg
90	高压洗地机	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	10.7 米、XD-C102-T	3035	3	9105	高压洗地机、10.7 米、1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色) 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收
91	单星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1000×760×800+150mm、XP	1997	5	9985	单星盆台、1000×760×800+150mm、定制，参考规格 1000×760×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
92	冷热混水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	8 寸、XP-A801	576	12	6912	冷热混水龙头、8 寸、规格，双温； 台式龙头间距为 4”（103mm)及 8”（122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体

93	绞肉机	台正元精密机械(广州)有限公司	台正元	530*290*350、RY-22S	1997	1	1997	绞肉机、530*290*350、1、产能 300kg/h； 2、功率 1.5kw，电压 220V； 3、绞肉组件均选用不锈钢设计，螺母，螺旋均可拆卸，方便清洗； 4、设备使用纯铜线电机； 5、工作区域可水洗，内部做特殊防水处理； 6、钣金选用不锈钢制作，与食品接触部位均为不锈钢材质；
94	挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	1248	4	4992	挂墙热水器、80L、容积：80L，防水等级：IPX4；加热方式：双管加热；功率：3000W，一级能效。
95	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×760×800mm、GZT	2163	2	4326	双层工作台、1500×760×800mm、定制，参考规格 1500×760×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个
96	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	800×760×800mm、GZT	1581	1	1581	双层工作台、800×760×800mm、定制，参考规格 800×760×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个
97	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	800×760×800mm、GZT	1581	2	3162	双层工作台、800×760×800mm、定制，参考规格 800×760×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个
98	立式和面机	如东瀚邦食品机械有限	瀚邦	740*440*820、H30	3661	1	3661	立式和面机、740*440*820、1、一次和面量 12kg 2、电压/功率：380V/2kw

		公司						3、搅拌速度：2 档 4、料桶容量 30L 5、揭盖急停。倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢制作纯铜电机。
99	双星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×600×800+150mm、XP	2413	1	2413	双星盆台、1200×600×800+150mm、定制，参考规格 1200×600×800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5. 水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
100	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1600×600×800+150mm、GZT	2330	1	2330	双层工作台、1600×600×800+150mm、定制，参考规格 1600×600×800+150mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 配加重可调整脚 4 个
101	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800*750*800mm、DT	4326	2	8652	单通工作柜、1800*750*800mm、定制，参考规格 1800*750*800mm 1. 台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304#不锈钢厚度 1.0mm 5. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 6. 配不锈钢加重可调性重力脚 4 只
102	木面工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×750×800mm、MMA	2496	1	2496	木面工作台、1800×750×800mm、定制，参考规格 1800×750×800mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋

								4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个 6.配5cm厚柳木面案。
103	面粉车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	500×500×500mm、MFC	1498	1	1498	面粉车、500×500×500mm、定制，参考规格500×500×500mm; 1.采用304#不锈钢拉丝板; 2.车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚; 3.装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。
104	饼盘车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	470×620×1800mm、BPC	1997	1	1997	饼盘车、470×620×1800mm、定制，参考规格470×620×1800mm 1.采用食品级304#不锈钢制作， 2.配万向静音轮，两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车；3.车身采用30mm×30mm不锈钢方管厚度1.2mm;
105	调料车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	720×540×800mm、TLC	1747	1	1747	调料车、720×540×800mm、定制，参考规格720×540×800mm 1.采用食品级304#不锈钢制作， 2.车身板厚度为1.2mm，配四个万向静音轮。 3.两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车。
106	双层台面立架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×300×700mm、LJ	1414	2	2828	双层台面立架、1500×300×700mm、定制，参考规格1500×300×700mm 1.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋 2.落台式安装
107	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	星普	1200MM、XPES-UVZJ-40W	83	2	166	紫外线消毒灯、1200MM、1、使用电压：220v; 2、功率40w，长度1200MM; 3、电网电压：交流3500V-4500V; 4、电网电流：连续10-15mA; 5、配灯管、灯座及电源线。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
108	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×600×800+150mm、DT	4326	4	17304	单通工作柜、1800×600×800+150mm、定制，参考规格1800×600×800+150mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋; 2.柜身采用304不锈钢板厚度1.2mm;

								3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用304不锈钢厚度1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚4只；
109	柜式三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×600×800+150mm、XP	4160	1	4160	柜式三星盆台、1500×600×800+150mm、定制，参考规格1500×600×800+150mm1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.柜身采用不锈钢板制作，配不锈钢加重可调性重力脚4只 5.配推拉门，厚度1.2mm 6.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
110	高压花洒龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	双控双温、HS-A202YB	1400	1	1400	高压花洒龙头、双控双温、参考规格：1.2米 1.双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2.不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压1.8mpa。 3.304#不锈钢弹簧，黄铜/pom喷头。 4.具有预冲洗功能。
111	残食台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	700×760×850+150mm、CST	1331	1	1331	残食台、700×760×850+150mm、定制，参考规格700×760×850+150mm 采用食品级304#不锈钢结构 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用38mm×38mm厚度为1.5mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹 3.台面搁板能承受100KG荷载，其变形量0.2mm
112	双星入机台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×850+150mm、XP	3078	1	3078	双星入机台、1800×760×850+150mm、定制，参考规格1800×760×850+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台身采用38mm×38mm厚度为1.5mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
113	排气罩	北京宝仑厨	宝仑	2400×1100×	6589	1	6589	排气罩、2400×1100×500mm、定制，参考规格2400×1100×500mm

		业有限公司		500mm、YZ				1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，烟罩底部应距离地面2000mm。 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水LED照明装置，照明亮度不少于400LUX每平方米；
114	洁碟台连杯茜架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×760×850+150mm、QJ	2496	1	2496	洁碟台连杯茜架、1200×760×850+150mm、定制，参考规格1200×760×850+150mm 1、采用304不锈钢结构。 2、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，采用1.5mm厚度槽型加强筋加强。 3.台身采用38mm×38mm厚度为1.5mm不锈钢方管，4.做L型焊接插条，配可调不锈钢子弹
115	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	532	13	6916	粘捕式灭蝇灯、500*120*290mm、1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长365nm。 4、覆盖面积80㎡ 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开。
116	不锈钢更衣柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	900×400×1800mm、GYG	2995	6	17970	不锈钢更衣柜、900×400×1800mm、定制，参考规格900×400×1800mm 1.柜身采用厚1.0mm不锈钢板制作 2.层板采用厚1.0mm不锈钢板制作,配厚1.0mm不锈钢板做加力筋 3.掩门采用厚0.8mm不锈钢板制作
117	柜式感应洗手星盆	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	450*400*800+120mm、XSX	2995	6	17970	柜式感应洗手星盆、450*400*800+120mm、定制，参考规格450*400*800+120mm； 1.整体采用304不锈钢制作,柜式结构 2.台面采用厚度1.2mm不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度1.2mm不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装
118	感应水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	160*125*185、LQ-GY28	840	6	5040	感应水龙头、160*125*185、参考规格160×125×185(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V/50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；

								5.接水口口径为1/2″外螺纹；
119	四层平板货架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1110*500*1550mm、HJ	1664	16	26624	四层平板货架、1110*500*1550mm、定制，参考规格1110*500*1550mm 采用食品级304#不锈钢结构； 1.立柱38mm不锈钢管用料厚度为1.5mm。 2.层板采用食品级304#不锈钢厚度1.2mm。 3.层板采用食品级304#不锈钢加筋度1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚4个。
120	重型平板车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×700×800mm、PBC	1997	2	3994	重型平板车、1200×700×800mm、定制，参考规格：1200×700×800mm 采用食品级304#不锈钢结构 1.台面板采用食品级304#不锈钢板厚度为1.5mm。 2.单向把手 3.配2个万向5寸静音轮,2个5寸定向带刹车静音轮。
121	双层打餐车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1840×420×950mm、DCC	2496	10	24960	双层打餐车、1840×420×950mm、定制，参考规格1840×420×950mm 1.采用食品级304#不锈钢管制作,适配于12L保温桶使用，保温桶参考尺寸：Φ350×330mm。 2.配两个4寸重型定向轮，两个4寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶；3.车身采用30mm×30mm不锈钢方管厚度1.2mm；双层采用30*15mm矩形管做三条加固满焊，底部加30*15mm作为竖撑加固满焊。上四周为30*30mm方管围栏； 4.两边立管均为30*30mm方管制作，带方管推手，推手两边弯90度圆弧工艺。 5.一侧配有插销以及可折叠不锈钢管制作踏板，单轮承重150kg
122	四层运送餐桶车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×750×1750mm、HJ	2246	2	4492	四层运送餐桶车、1500×750×1750mm、定制，参考规格1500×750×1750mm采用食品级304#不锈钢结构； 1.立柱38mm不锈钢管用料厚度为1.5mm。 2.层板采用食品级304#不锈钢厚度1.2mm，带沥水孔。 3.配厚度1.2mm不锈钢做加力筋。 4.配两个6寸重型定向耐高温轮，两个6寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重300kg
123	高压洗	龙旗兴隆	龙旗	10.7米、	3035	3	9105	高压洗地机、10.7米、1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色)

	地机	（北京）金属制造有限公司		XD-C102-T				2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准1/2″外螺纹 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收
124	单星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1000×760×800+150mm、XP	1997	10	19970	单星盆台、1000×760×800+150mm、定制，参考规格1000×760×800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
125	冷热混水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	8寸、XP-A801	576	15	8640	冷热混水龙头、8寸、规格，双温； 台式龙头间距为4”(103mm)及8”(122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体
126	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×800+150mm、GZT	2413	2	4826	双层工作台、1800×760×800+150mm、定制，参考规格1800×760×800+150mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个
127	绞肉机	台正元精密机械(广州)有限公司	台正元	530*290*350、RY-22S	1997	1	1997	绞肉机、530*290*350、1、产能300kg/h； 2、功率1.5kw，电压220V； 3、绞肉组件均选用不锈钢设计，螺母，螺旋均可拆卸，方便清洗； 4、设备使用纯铜线电机； 5、工作区域可水洗，内部做特殊防水处理； 6、钣金选用不锈钢制作，与食品接触部位均为不锈钢材质；

128	挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	1248	7	8736	挂墙热水器、80L、容积：80L，防水等级：IPX4；加热方式：双管加热；功率：3000W，一级能效。
129	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	800×760×800mm、GZT	1581	2	3162	双层工作台、800×760×800mm、定制，参考规格 800×760×800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5.配加重可调整脚 4 个
130	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×760×800mm、GZT	2163	3	6489	双层工作台、1500×760×800mm、定制，参考规格 1500×760×800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5.配加重可调整脚 4 个
131	多功能切菜机	北京尚丰祥食品机械有限公司	尚丰祥	1160*550*1300mm、STW-801	29286	1	29286	多功能切菜机、1160*550*1300mm、产量 300-1000kg/h 功率 2kw220V 叶菜切制规格:1-60mm(可调) 球根切可选规格:可切丁、切片、切丝、切断。随机含:大双刀 1 组(叶菜)切片刀盘 1 个切丝刀盘 1 个切丁刀盘 1 套 1、采用双层切丝刀设计。 2、两侧切刀处设有连锁安全开关，开门自动停机。 3、金属银触点防水按钮开关。 4、输送部位主要轴承选用陶瓷轴承。 5、叶菜主轴采用静音 TR 轴承。 6、输送带选用耐水解抗菌级 TPU 材质，符合 GB4806.7-2023 标准要求，刀具为 420J2 材质，符合 GB4806.9-2023 标准要求 外壳不锈钢板材质，符合 GB4806.9-2023 标准要求
132	立式和	如东瀚邦食	瀚邦	740*440*820、	3661	1	3661	立式和面机、740*440*820、1、一次和面量 12kg

	面机	品机械有限公司		H30				2、电压/功率：380V/2kw 3、搅拌速度：2档 4、料桶容量30L 5、揭盖急停。倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢制作纯铜电机。
133	木面工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×750×800mm、MMA	2496	2	4992	木面工作台、1800×750×800mm、定制，参考规格1800×750×800mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个 6.配5cm厚柳木面案。
134	面粉车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	500×500×500mm、MFC	1498	1	1498	面粉车、500×500×500mm、定制，参考规格500×500×500mm; 1.采用304#不锈钢拉丝板； 2.车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚； 3.装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。
135	饼盘车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	470×620×1800mm、BPC	1997	1	1997	饼盘车、470×620×1800mm、定制，参考规格470×620×1800mm 1.采用食品级304#不锈钢制作， 2.配万向静音轮，两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车； 3.车身采用30mm×30mm不锈钢方管厚度1.2mm；
136	调料车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	720×540×800mm、TLC	1747	1	1747	调料车、720×540×800mm、定制，参考规格720×540×800mm 1.采用食品级304#不锈钢制作 2.车身板厚度为1.2mm，配四个万向静音轮。 3.两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车。
137	三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×750×800+150mm、XP	2995	1	2995	三星盆台、1800×750×800+150mm、定制，参考规格1800×750×800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm

								4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
138	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×750×800+150mm、GZT	1747	1	1747	双层工作台、1200×750×800+150mm、定制，参考规格 1200×750×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5.配加重可调整脚 4 个
139	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800*750*800mm、DT	4326	4	17304	单通工作柜、1800*750*800mm、定制，参考规格 1800*750*800mm 1.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304#不锈钢厚度 1.0mm 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只
140	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500*750*800mm、DT	3994	1	3994	单通工作柜、1500*750*800mm、定制，参考规格 1500*750*800mm 1.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304#不锈钢厚度 1.0mm 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只
141	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800*750*800mm、DT	4326	2	8652	单通工作柜、1800*750*800mm、定制，参考规格 1800*750*800mm 1.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304#不锈钢厚度 1.0mm

								5.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚4只
142	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	575*565*970、YP-350V	9452	1	9452	压面机、575*565*970、压面厚度：0.8-6(mm) 压辊宽度:260（mm） 电压/功率：380V/1.5kw 设备产量150kg/h
143	搅拌机	如东瀚邦食品机械有限公司	瀚邦	40L、B40	6989	1	6989	搅拌机、40L、1、功率2000w电压：380V 2、最大和面量：6kg 3、料桶容量：40L 4、机身采用整体铸造成型 5、机器具有三速可控 6、与食物接触的部件均采用不锈钢材料制造 7、具有搅蛋、拌陷、和面三种功能。 8、标配：钩球扇各1个 9、设备配备有防护网，掀盖即停。
144	三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×700×800+150mm、XP	2995	1	2995	三星盆台、1800×700×800+150mm、定制，参考规格1800×700×800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
145	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	星普	1200MM、XPES-UVZJ-40W	83	1	83	紫外线消毒灯、1200MM、1、使用电压：220v； 2、功率40w，长度1200MM； 3、电网电压：交流3500V-4500V； 4、电网电流：连续10-15mA； 5、配灯管、灯座及电源线。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公

								章)。
146	柜式三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、XP	4160	1	4160	柜式三星盆台、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 柜身采用不锈钢板制作，配不锈钢加重可调性重力脚 4 只 5. 水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
147	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、DT	3994	8	31952	单通工作柜、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm； 6. 配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；
148	消毒库专用货架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×500×1800mm、HJ	2080	10	20800	消毒库专用货架、1200×500×1800mm、定制，参考规格 1200×500×1800mm 采用 304#不锈钢结构； 1. 立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2. 层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3. 层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4. 带耐高温脚轮，层板做法与需消毒餐具相匹配。
149	高压花洒龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	双控双温、HS-A202YB	1400	1	1400	高压花洒龙头、双控双温、参考规格：1.2 米 1. 双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2. 不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压 1.8mpa。 3. 304#不锈钢弹簧，黄铜/pom 喷头。 4. 具有预冲洗功能。
150	排气罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	3000×1100×500mm、YZ	8237	1	8237	排气罩、3000×1100×500mm、1、定制，参考规格 3000×1100×500mm、烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。

								3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400LUX 每平方米；
151	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	532	6	3192	粘捕式灭蝇灯、500*120*290mm、1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 4、覆盖面积 80 ㎡ 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开。
152	不锈钢更衣柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	900×400×1800mm、GYG	2995	3	8985	不锈钢更衣柜、900×400×1800mm、定制，参考规格 900×400×1800mm 1.柜身采用厚 1.0mm 不锈钢板制作 2.层板采用厚 1.0mm 不锈钢板制作,配厚 1.0mm 不锈钢板做加力筋 3.掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板制作
153	柜式感应洗手星盆	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	450*400*800+120mm、XSX	2995	2	5990	柜式感应洗手星盆、450*400*800+120mm、定制，参考规格 450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式结构 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装
154	感应水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	160*125*185、LQ-GY28	840	2	1680	感应水龙头、160*125*185、参考规格 160×125×185(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V/50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5.接水口口径为 1/2″外螺纹；
155	四层平板货架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1110*500*1550mm、HJ	1664	6	9984	四层平板货架、1110*500*1550mm、定制，参考规格 1110*500*1550mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。

156	重型平板车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×700×800mm、PBC	1997	2	3994	重型平板车、1200×700×800mm、定制，参考规格 1200×700×800mm 采用食品级 304#不锈钢结构 1.台面板采用食品级 304#不锈钢板厚度为 1.5mm。 2.单向把手 3.配 2 个万向 5 寸静音轮。,2 个 5 寸定向带刹车静音轮。
157	双层打餐车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1840×420×950mm、DCC	2496	8	19968	双层打餐车、1840×420×950mm、定制，参考规格 1840×420×950mm 1.采用食品级 304#不锈钢管制作,适配于 12L 保温桶使用，保温桶参考尺寸：Φ350×330mm。 2.配两个 4 寸重型定向轮，两个 4 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶；3.车身采用 30mm×30mm 不锈钢方管厚度 1.2mm；双层采用 30*15mm 矩形管做三条加固满焊，底部加 30*15mm 作为竖撑加固满焊。上四周为 30*30mm 方管围栏； 4.两边立管均为 30*30mm 方管制作，带方管推手，推手两边弯 90 度圆弧工艺。 5.一侧配有插销以及可折叠不锈钢管制作踏板，单轮承重 150kg
158	四层运送餐桶车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×750×1750mm、HJ	2246	2	4492	四层运送餐桶车、1500×750×1750mm、定制，参考规格 1500×750×1750mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm，带沥水孔。 3.配厚度 1.2mm 不锈钢做加力筋。 4.配两个 6 寸重型定向耐高温轮，两个 6 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重 300kg
159	高压洗地机	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	10.7 米、XD-C102-T	3035	3	9105	高压洗地机、10.7 米、1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色) 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 6.六向软管导轮，自动卡位软管自动回收
160	单星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1000×760×800+150mm、XP	1997	5	9985	单星盆台、1000×760×800+150mm、定制，参考规格 1000×760×800+150mm

								1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受100KG载荷，其变形量0.30mm
161	冷热混水龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	8寸、XP-A801	576	12	6912	冷热混水龙头、8寸、规格，双温；台式龙头间距为4”（103mm)及8”（122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体
162	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×800+150mm、GZT	2413	1	2413	双层工作台、1800×760×800+150mm、定制，参考规格1800×760×800+150mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个
163	绞肉机	台正元精密机械(广州)有限公司	台正元	530*290*350、RY-22S	1997	1	1997	绞肉机、530*290*350、1、产能300kg/h； 2、功率1.5kw，电压220V； 3、绞肉组件均选用不锈钢设计，螺母，螺旋均可拆卸，方便清洗； 4、设备使用纯铜线电机； 5、工作区域可水洗，内部做特殊防水处理； 6、钣金选用不锈钢制作，与食品接触部位均为不锈钢材质；
164	挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	1248	5	6240	挂墙热水器、80L、容积：80L，防水等级：IPX4；加热方式：双管加热；功率：3000W，一级能效。
165	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	800×760×800mm、GZT	1581	1	1581	双层工作台、800×760×800mm、定制，参考规格800×760×800mm1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋

								4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个
166	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×760×800mm、GZT	1747	2	3494	双层工作台、1200×760×800mm、定制，参考规格1200×760×800mm1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个
167	立式和面机	如东瀚邦食品机械有限公司	瀚邦	740*440*820、H30	3661	1	3661	立式和面机、740*440*820、1、一次和面量12kg 2、电压/功率：380V/2kw 3、搅拌速度：2档 4、料桶容量30L 5、揭盖急停。倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢制作纯铜电机。
168	木面工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×750×800mm、MMA	2496	1	2496	木面工作台、1800×750×800mm、定制，参考规格1800×750×800mm 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受100KG荷载，其变形量0.2mm 5.配加重可调整脚4个 6.配5cm厚柳木面案。
169	面粉车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	500×500×500mm、MFC	1498	1	1498	面粉车、500×500×500mm、定制，参考规格500×500×500mm; 1.采用304#不锈钢拉丝板; 2.车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚; 3.装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。
170	饼盘车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	470×620×1800mm、BPC	1997	1	1997	饼盘车、470×620×1800mm、定制，参考规格470×620×1800mm 1.采用食品级304#不锈钢制作， 2.配万向静音轮，两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车;

								3.车身采用 30mm×30mm 不锈钢方管厚度 1.2mm；
171	调料车	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	720×540×800mm、TLC	1747	1	1747	调料车、720×540×800mm、定制，参考规格 720×540×800mm 1.采用食品级 304#不锈钢制作， 2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮。 3.两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车。
172	双星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×600×800+150mm、XP	2413	1	2413	双星盆台、1200×600×800+150mm、定制，参考规格 1200×600×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 ф25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
173	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800*750*800mm、DT	4326	3	12978	单通工作柜、1800*750*800mm、定制，参考规格 1800*750*800mm 1.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304#不锈钢厚度 1.0mm 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只
174	双层台面立架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×300×700mm、LJ	1664	3	4992	双层台面立架、1800×300×700mm、定制，参考规格 1800×300×700mm 1.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋 2.落台式安装
175	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	575*565*970、YP-350V	9452	1	9452	压面机、575*565*970、压面厚度：0.8-6(mm) 压辊宽度:260（mm） 电压/功率：380V/1.5kw 设备产量 150kg/h
176	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	星普	1200MM、XPES-UVZJ-40W	83	2	166	紫外线消毒灯、1200MM、1、使用电压：220v； 2、功率 40w，长度 1200MM；

								3、电网电压：交流 3500V-4500V； 4、电网电流：连续 10-15mA； 5、配灯管、灯座及电源线。 ★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》(提供复制件并加盖供应商公章)。
177	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	700×700×800+150mm、DT	2995	1	2995	单通工作柜、700×700×800+150mm、定制，参考规格 700×700×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；
178	柜式三星盆台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、XP	4160	1	4160	柜式三星盆台、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.柜身采用不锈钢板制作，配不锈钢加重可调性重力脚 4 只 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
179	单通工作柜	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×700×800+150mm、DT	3994	2	7988	单通工作柜、1500×700×800+150mm、定制，参考规格 1500×700×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；
180	高压花洒龙头	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	龙旗	双控双温、HS-A202YB	1400	1	1400	高压花洒龙头、双控双温、参考规格：1.2 米 1.双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2.不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压 1.8mpa。

								3.304#不锈钢弹簧，黄铜/pom 喷头。 4.具有预冲洗功能。
181	残食台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	700×760×850+150mm、CST	1331	1	1331	残食台、700×760×850+150mm、定制，参考规格 700×760×850+150mm 采用食品级 304#不锈钢结构 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 38mm×38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢方管，配可调不锈钢子弹 3.台面搁板能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm
182	双星入机台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1800×760×850+150mm、XP	3078	1	3078	双星入机台、1800×760×850+150mm、定制，参考规格 1800×760×850+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台身采用 38mm×38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢方管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
183	排气罩	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	2400×1100×500mm、YZ	6589	1	6589	排气罩、2400×1100×500mm、定制，参考规格 2400×1100×500mm 1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400LUX 每平方米；
184	洁碟台连杯茜架	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200×760×850+150mm、QJ	2496	1	2496	洁碟台连杯茜架、1200×760×850+150mm、定制，参考规格 1200×760×850+150mm 1、采用 304 不锈钢结构。 2、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，采用 1.5mm 厚度槽型加强筋加强。 3、台身采用 38mm×38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢方管， 4、做 L 型焊接插条，配可调不锈钢子弹
185	双层工作台	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1500×760×800+150mm、GZT	2163	2	4326	双层工作台、1500×760×800+150mm、定制，参考规格 1500×760×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5.配加重可调整脚 4 个

186	落地式热水器	广东愉升节能环保设备有限公司	愉升	60L/H、YS-60BK	2496	1	2496	落地式热水器、60L/H、内胆采用全304不锈钢制作;功率6KW，工作电压:380V，60L/H，内置3级复合过滤反冲洗滤芯，液晶屏显示，双头带底座;顶盖带锁，确保使用安全，步进式入水加热，杜绝混合水。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》(电热食品加工设备)(提供复制件并加盖供应商公章)。 ★所投产品制造商具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(提供复制件并加盖供应商公章)。
187	四格餐盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	29.1*23*4.2cm、MJ400	37	2100	77700	四格餐盘、29.1*23*4.2cm、定制，参考规格：29.1*23*4.2cm 食品级304不锈钢，1.5mm厚，四格，带盖
188	不锈钢汤碗	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	12cm、MJ120	8	2100	16800	不锈钢汤碗、12cm、定制，参考规格：直径12cm， 食品级304不锈钢，双层隔热。
189	不锈钢勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	15*3cm、MJ150	3	2100	6300	不锈钢勺、15*3cm、定制，参考规格：15*3cm 食品级304不锈钢
190	筷子	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	23cm、MJ230	2	2100	4200	筷子、23cm、定制，参考规格：23cm 食品级304不锈钢
191	汤粥保温桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	12L、定制	233	290	67570	汤粥保温桶、12L、定制，参考规格：12L 内部为食品级304不锈钢，外部EPP材质，锁温卡口设计，牢固不脱落，密封性强，内壁打磨抛光，不藏污纳垢，易清洗，双层隔热，带盖，内胆可拆卸
192	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	直径50CM、定制	333	35	11655	不锈钢桶、直径50CM、定制，参考规格：直径50CM 食品级304不锈钢，平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手，无磁
193	钢盆	潮州市潮安区东凤镇铭	铭匠	直径40CM、定制	67	38	2546	钢盆、直径40CM、定制，参考规格：直径40CM 食品级304不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，

		匠不锈钢制品厂						无磁
194	钢盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	直径 50CM、定制	92	38	3496	钢盆、直径 50CM、定制，参考规格：直径 50CM 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，无磁
195	钢盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	直径 60CM、定制	108	38	4104	钢盆、直径 60CM、定制，参考规格：直径 60CM 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，无磁
196	不锈钢蒸屉	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	60*40CM、定制	47	168	7896	不锈钢蒸屉、60*40CM、定制，参考规格：60*40CM 食品级 304 不锈钢，厚 1.2MM，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，
197	调料缸	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	直径 16CM、定制	12	50	600	调料缸、直径 16CM、定制，参考规格：直径 16CM 不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手
198	马斗	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	直径 16CM、定制	10	50	500	马斗、直径 16CM、定制，参考规格：直径 16CM 不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手
199	打菜勺	揭阳空港经济区大喜五金制品厂	大喜	495*112mm、定制	25	90	2250	打菜勺、495*112mm、定制，参考规格：495*112mm 不锈钢材质，加厚加深，大容量，隔热不烫手，整体结实耐用，边缘光滑不伤手
200	手勺	揭阳空港经济区大喜五金制品厂	大喜	510*137mm、定制	25	50	1250	手勺、510*137mm、定制，参考规格：510*137mm 不锈钢材质，加厚加深，大容量，易清洗，手感舒适
201	菜刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	正士作	320*95mm、定制	97	50	4850	菜刀、320*95mm、定制，参考规格：320*95mm 40Cr13 不锈钢材质，韧性高，不变形，高温淬火处理，硬度锋利保持更久，抗锈耐腐蚀，湿手防滑，手感舒适
202	留样盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制	铭匠	350ML、定制	13	500	6500	留样盒、350ML、定制，参考规格：350ML 食品级 304#不锈钢材质，加厚材质，经久耐用，平整底部，放置稳当，圆角设计，使用

		品厂						安全，带盖
203	保鲜盒	临沂青杨塑业有限公司	青杨	430*300*150MM、定制	14	190	2660	保鲜盒、430*300*150MM、定制，参考规格：430*300*150MM 食用级 PP 级材质，抗压耐摔，密封保鲜，扣角设计，开盖方便，安全防滑，圆角设计
204	菜墩	烟台呈祥塑料制品有限公司	呈祥	45*9CM、CX-045	316	30	9480	菜墩、45*9CM、定制，参考规格：45*9CM 塑料材质，加厚实心 PE，用料厚实，环保材质，抗剁耐切，圆角边缘设计，清洗方便
205	烤盘	永康市三顺烘焙器具厂	三顺	60*40CM、SS-60	50	22	1100	烤盘、60*40CM、参考规格：60*40CM 铝合金材质，厚度均匀一致，坚固耐用，不变形，稳固，四边包边处理，圆润易拿不伤手
206	不锈钢碗勺框	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	560*390*250mm、定制	75	31	2325	不锈钢碗勺框、560*390*250mm、定制，参考规格 560*390*250mm 采用 304 圆棒，直径 6mm 为主，四周围三圈为直径 0.3mm，立柱平均分布，两边反边 3 公分
207	白色净菜筐	临沂青杨塑业有限公司	青杨	52*36*31CM、QJ-5	58	70	4060	白色净菜筐、52*36*31CM、定制，参考规格（52*36*31CM） 全新 PE 材料，高耐磨设计，加厚制作，边角和把手加厚，底部结实耐用，耐冻，耐摔
208	蓝色菜框	临沂青杨塑业有限公司	青杨	52*36*31CM、QJ-5	58	70	4060	蓝色菜框、52*36*31CM、定制，参考规格（52*36*31CM） 全新 PE 材料，高耐磨设计，加厚制作，边角和把手加厚，底部结实耐用，耐冻，耐摔
209	饭铲子	浙江海港家居用品有限公司	海港	193*67mm、HG-F	8	80	640	饭铲子、193*67mm、定制，参考规格：193*67mm 环保材质，耐高温，易清洗，手握舒适，握把流线设计，带颗粒感设计，不沾饭
210	白钢粥舀子	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	850ml、MJ-8	13	41	533	白钢粥舀子、850ml、定制，参考规格：850ml 不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，长度：540mm
211	白钢水舀子	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	铭匠	1300ml、MJ-013	15	41	615	白钢水舀子、1300ml、定制，参考规格：1300ml 不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，长度：560mm
212	电子秤	永康市群泽工贸有限公司	群泽	30kg、XQ-668	116	6	696	电子秤、30kg、参考规格：0.5g 加厚材质，高精度传感器，聚能蓄电瓶，防水设计，准确计数，智能精准防抖，大按键，防滑脚垫，抗震防摔，内置大容量电池，可充电插电使用，量程：30kg，分度值：0.5g

213	克秤	永康市群泽工贸有限公司	群泽	5kg、QZ-188A	63	10	630	克秤、5kg、参考规格：0.1g 智能高清显示屏，过载保护，高精度，智能计数，耐用抗摔，高精度传感器，防水设计，内置充电接口，精准值:0.1g，最小称重:1g，最大称重5kg
214	不锈钢挡鼠板	北京宝仑厨业有限公司	宝仑	1200*600*25mm、DSB	666	18	11988	不锈钢挡鼠板、1200*600*25mm、定制，规格1200*600*25mm 采用不锈钢结构； 1.立柱U型槽30mm不锈钢板折弯后厚度为30mm。 2.层板采用食品级304#不锈钢折弯后厚度25mm。
合计							**150133 2.6**	

序号	投标人名称	食堂设备一	食堂设备二	合计
1	北京宝仑厨业有限公司	小写：2548667.4 大写：贰佰伍拾肆万捌仟陆佰陆拾柒元肆角	小写：1501332.6 大写：壹佰伍拾万壹仟叁佰叁拾贰元陆角	小写：4050000.00 大写：肆佰零伍万元整

附件二 中标通知书

北京中晟通达招标代理有限公司

中标通知书

SZYGCG1101122621020002067 5-XM001-126639

北京宝仑厨业有限公司:

北京市通州区漷县镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类(标段编号：1101122621020002067 5-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区漷县镇中心小学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币4050000.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中晟通达招标代理有限公司

2020-07-15 15:37