# 政府采购货物买卖合同

项目名称：通州区中小学“校校有食堂”提升项目

（北京市通州区潞河中学）—设备购置类采购项目

合同编号：TZJWXM-2026-30-11-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区潞河中学

乙　　方：北京珠江白云酒店设备有限公司

签订时间：2026 年 7 月 16 日

# 使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 北京市通州区潞河中学 (采购人)
乙方(全称): 北京珠江白云酒店设备有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

**1. 项目信息**

(1) 采购项目名称: 通州区中小学“校校有食堂”提升项目（北京市通州区潞河中学）—设备购置类采购项目

(2) 采购计划编号: 通教采[2026]30 号

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 见附件一：合同清单（分项报价表）

品牌: 见附件一：合同清单（分项报价表） 规格型号: 见附件一：合同清单（分项报价表）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: ____/____

关键部件: ____/____ 品牌: ____/____ 型号: ____/____

关键部件: ____/____ 品牌: ____/____ 型号: ____/____

关键部件: ____/____ 品牌: ____/____ 型号: ____/____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称: ____ 数量: ___ 金额:

☑否

(4)政府采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

(5)政府采购方式: ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: ____

(注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☑是　　□否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：☑是□否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:□是□否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:□是　☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:□是　☑否

(7)合同是否分包:□是　☑否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

□大型企业　□中型企业　□小微型企业

□残疾人福利性单位　□监狱企业　□其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:□是　☑否

外商投资企业类型:□全部由外国投资者投资　□部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____　金额:_____

国别:_____　品牌:_____　规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:水嘴

☑强制采购　　□优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品:

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

□强制采购　　□优先采购

☑否

是否涉及绿色产品:

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

□强制采购　　□优先采购

☑否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☑是 ☐否 ☐不涉及

**2. 合同金额**

(1)合同金额小写: **3089000.00 元**

大写: 叁佰零捌万玖仟元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

☑分期付款: 1.双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿: /

☐绩效激励: /

**3. 合同履行**

(1)起始日期:接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试工作。

(2)履约地点: 北京市通州区潞河中学

(3)履约担保:是否收取履约保证金: ☑是 ☐否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：质保期结束后退还

(4)分期履行要求：/

(5)风险处置措施和替代方案：/

**4. 合同验收**

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例:_____ ☑否

是否存在破坏性检测:☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☑否

验收组织的其他事项：无

(2)履约验收时间:(供应商提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3)履约验收方式:☑一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序：本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准：符合投标文件中技术指标响应要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:☑是 ☐否

(8)履约验收其他事项：(产权过户登记等)

**5. 组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

**6. 合同生效**

本合同自 双方盖章并签字之日 生效。

**7. 合同份数**

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 7 月 16 日

合同订立地点: 北京市通州区潞河中学

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方) | | 乙方(供应商) | |
|---|---|---|---|
| 单位名称(公章或合同章) | 北京市通州区潞河中学 | 单位名称(公章或合同章) | 北京珠江白云酒店设备有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人(签章) | | 法定代表人或其委托代理人(签章) | |
| | | 拥有者性别 | 男 |
| 住　所 | 北京市通州区新华南路135号 | 住　所 | 北京市通州区永顺南街143号1号楼甲4 |
| 联 系 人 | 张同飞 | 联 系 人 | 胡敏峰 |
| 联系电话 | 010-69546337 | 联系电话 | 13311261390 |
| 通信地址 | 北京市通州区新华南路135号 | 通信地址 | 北京市通州区永顺南街143号1号楼甲4 |
| 邮政编码 | 101100 | 邮政编码 | 101100 |
| 电子邮箱 | | 电子邮箱 | zhujiangbaiyun@163.com |
| 统一社会信用代码 | 12110112400950638E | 统一社会信用代码 | 91110112739374182C |
| | | 开户名称 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 |
| | | 开户银行 | 北京农商银行永顺支行 |
| | | 银行账号 | 0718000103000016613 |
| 注:涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1 合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

(7)其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

**6. 合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一

方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持

有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得

补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

**16. 合同变更、中止与终止**

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

**23. 合同未尽事项**

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 1.2(6)项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| 第二节<br>第 1.2(7)项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节<br>第 4.4 款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收之日起至履约验收合格 |
| 第二节<br>第 4.6 款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节<br>第 5.4 款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节<br>第 6.1 款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节<br>第 7.1 款 | 包装特殊要求 | 无 |
| | 指定现场 | |
| 第二节<br>第 7.2 款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节<br>第 7.3 款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节<br>第 8.2(1)项 | 质量保证期 | 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月 |
| 第二节<br>第 8.2(3)项 | 货物质量缺陷<br>响应时间 | 乙方在收到通知后 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。 |
| 第二节<br>第11. 1款 | 其他应当保密的信息 | 1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。<br>2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。 |
| 第二节<br>第 12.2 款 | 合同价款支付时间 | 1. 双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。<br>2. 本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。<br>3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。 |
| 第二节<br>第 13.2 款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方未能按合同规定履行其义务 |
| 第二节<br>第 13.3 款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1. 质保期结束后退还。<br>2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节<br>第 14.1(3)项 | 运行监督、维修期限 | |
| 第二节<br>第 14.1(5)项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节<br>第 14.1(6)项 | 乙方提供的其他服务 | |
| 第二节<br>第 15.1 款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | |
| 第二节<br>第 15.2(2)项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。 |
| 第二节<br>第 15.3 款 | 逾期付款利息 | 若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。 |
| 第二节<br>第 15.4 款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节<br>第 19.2 款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：<br>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； |

| | | |
|---|---|---|
| | | (2)向北京市通州区人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第 23.1 款 | 其他专用条款 | 无 |

**附件一：合同清单（分项报价表）**

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 第三食堂 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 四门高身展示柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1200*760*1960mm、VCC5-1200B | 5800.00 | 2 | 11600.00 |
| 2 | 卧式刀具菜墩消毒柜 | 广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 | 四川/中国 | 91510681MA6BJ59M2M | 小型 | 男 | 内资 | 沃凯玛 | 1200*480*900mm、ZTP220W-6 | 5500.00 | 1 | 5500.00 |
| 3 | 四门高身冷藏/冷冻雪柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1200*7600*1960mm、VCF5-1200B | 6200.00 | 3 | 18600.00 |
| 4 | 平台雪柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1800*800*800mm、HC9-1880B | 4200.00 | 2 | 8400.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 厨房灭火系统及控制箱 | 广东中创消防设备有限公司 | 广东/中国 | 91440101MA5D7Y2CXN | 小型 | 男 | 内资 | 中创 | 690*630*222mm、CMJS18-2-ZC | 10800.00 | 2 | 21600.00 |
| 6 | 挂墙工具消毒柜 | 宁波丽吉尔电器科技有限公司 | 宁波/中国 | 91330201MACE4DE249 | 微型 | 女 | 内资 | 丽吉尔 | 540*140*665mm、LJE-15D | 1500.00 | 2 | 3000.00 |
| 7 | 燃气八头煲仔炉 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1450*800*800/150mm、SPTT5/40A-ZJBY | 6500.00 | 1 | 6500.00 |
| 8 | 燃气双头矮汤炉 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*760*550/700mm、SPTT22/44A-ZJBY（龙头品牌： | 4750.00 | 1 | 4750.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | | | |
| 9 | 炉拼台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 300*1400*800/450mm、定制 | 770.00 | 1 | 770.00 |
| 10 | 燃气单头大锅灶ø1000 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1300*1400*800/450mm、SDGT34A-YJNXYM（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | 11560.00 | 1 | 11560.00 |
| 11 | 炉拼台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 300*1200*800/450mm、定制 | 680.00 | 3 | 2040.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 燃气单头大锅灶ø800 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*1200*800/450mm、SDGT34A-YJBB（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | 10600.00 | 1 | 10600.00 |
| 13 | 燃气双炒单温炒灶 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*1200*800/450mm、SZCT32/64A-ZJYJ03（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | 11000.00 | 1 | 11000.00 |
| 14 | 燃气单炒单温炒灶 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*1200*800/450mm、 | 8500.00 | 1 | 8500.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | SZCT32A-ZJYJ（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | | | |
| 15 | UV 净化烟罩连新风 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 6800*1500*550mm、定制 | 5800.00 | 10.2 | 59160.00 |
| 16 | 不锈钢封墙板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 600.00 | 13.6 | 8160.00 |
| 17 | 排烟风管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 800*600、定制 | 210.00 | 86 | 18060.00 |
| 18 | UV 净化烟 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 3000*1200*550 | 5800.00 | 3.6 | 20880.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 罩连新风 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | mm、定制 | | | |
| 19 | 不锈钢封墙板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 600.00 | 6 | 3600.00 |
| 20 | 排烟风管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 500*400、定制 | 210.00 | 36 | 7560.00 |
| 21 | 燃气双门蒸箱 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*900*1850mm、SZXT41A-ZJYJ02 | 15980.00 | 2 | 31960.00 |
| 22 | 万能蒸烤箱 20 盘 | 山东佰洁智能电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3M0C6E83 | 小型 | 男 | 内资 | 佰洁 | 980*890*1900mm、 S21ESCTD | 108000.00 | 1 | 108000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 软水机（配套万能蒸烤箱） | 北京新清航环保科技有限公司 | 北京/中国 | 91110111MA01PR3R8H | 微型 | 男 | 内资 | 鸿朵 | 额定总净水量1500m³、HD-RS2 | 5400.00 | 1 | 5400.00 |
| 24 | 卧式冰柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1800×800×800mm、HF9-1880B | 4200.00 | 2 | 8400.00 |
| 25 | UV净化烟罩连新风 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 7900*1300*550mm、定制 | 5800.00 | 10.3 | 59740.00 |
| 26 | 不锈钢封墙板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 600.00 | 16 | 9600.00 |
| 27 | 排烟风管 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 800*600、定制 | 210.00 | 84 | 17640.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 28 | 墩布消毒柜 | 广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 | 四川/中国 | 91510681MA6BJ59M2M | 小型 | 男 | 内资 | 沃凯玛 | 1150*485*1700mm、ZTP720W-2 | 6800.00 | 1 | 6800.00 |
| 29 | 排油烟净化一体机 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 广东/中国 | 91440784581393585F | 小型 | 男 | 内资 | 科蓝 | 1500*1200*973mm、BS-266-16TP | 10890.00 | 1 | 10890.00 |
| 30 | 排烟风管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 400*400mm、定制 | 210.00 | 16 | 3360.00 |
| 31 | 展示柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1500×760×1960mm、VC4-600B | 8200.00 | 1 | 8200.00 |
| 32 | 小件投掷 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 2450*350*900m | 7500.00 | 1 | 7500.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 柜（配套洗碗机传送带） | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | m、定制 | | | |
| 33 | 洗碗机传送带 | 江苏锡德悉餐饮设备有限公司 | 江苏/中国 | 91320206MA1X4RTP3D | 小型 | 男 | 内资 | 锡德悉 | （2200+5200）*520mm、SDS-SS-L | 5800.00 | 7.4 | 42920.00 |
| 34 | 鼓泡池 | 江苏锡德悉餐饮设备有限公司 | 江苏/中国 | 91320206MA1X4RTP3D | 小型 | 男 | 内资 | 锡德悉 | 1200*800*800mm、SDS-GPC-1200 | 8400.00 | 1 | 8400.00 |
| 35 | 长龙洗碗机 | 江苏锡德悉餐饮设备有限公司 | 江苏/中国 | 91320206MA1X4RTP3D | 小型 | 男 | 内资 | 锡德悉 | 4000碟/小时、SDS-800C-HG | 63750.00 | 1 | 63750.00 |
| 36 | 排气罩带风机一体 | 江门市科蓝环保设备有限公 | 广东/中国 | 91440784581393585F | 小型 | 男 | 内资 | 科蓝 | 5000*1300*500mm、 | 4800.00 | 6.5 | 31200.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机 | 司 | | | | | | | BS-266-25TP*2 | | | |
| 37 | 烟罩装饰板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 0.8mm厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 12.6 | 6930.00 |
| 38 | 烟罩口对接管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 500*400mm、定制 | 550.00 | 2 | 1100.00 |
| 39 | 排烟风管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 600*500、定制 | 210.00 | 44 | 9240.00 |
| 40 | 排油烟风柜 | 云浮市恒宝通风设备有限公司 | 广东/中国 | 91445302759200278B | 微型 | 男 | 内资 | 恒宝 | 42000立方米/时、DEF（HTFC）-27 | 17800.00 | 1 | 17800.00 |
| 41 | 送风消音 | 云浮市恒宝通 | 广东/ | 91445302759 | 微型 | 男 | 内资 | 恒宝 | 380V 5.5KW、 | 9600.00 | 1 | 9600.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 风柜 | 风设备有限公司 | 中国 | 200278B | | | | | DEF（HTFC）-20 | | | |
| 42 | 出口消声器 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 1360.00 | 1 | 1360.00 |
| 43 | 风机软连接 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 140.00 | 2 | 280.00 |
| 44 | 风机底座 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 510.00 | 1 | 510.00 |
| 45 | 风机减震器 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 105.00 | 4 | 420.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 70℃防火阀 | 廊坊市海迪空调设备有限公司 | 河北/中国 | 91131002MA0F1JDT81 | 微型 | 女 | 内资 | 鑫海迪 | 定制、FHF WSDc-K-1250X600 | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| 47 | 送风管道 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 210.00 | 96 | 20160.00 |
| 48 | 送风风口 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 105.00 | 4 | 420.00 |
| 二 | 综合楼 | | | | | | | | 、 | 0.00 | | 0.00 |
| 1 | 毛巾砧板刀具消毒柜 | 广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 | 四川/中国 | 91510681MA6BJ59M2M | 小型 | 男 | 内资 | 沃凯玛 | 1200*600*1950mm、ZTD800-A | 6100.00 | 1 | 6100.00 |
| 2 | 六门高身 | 山东省滨州市 | 山东/ | 91371600059 | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1810*760*1960 | 8500.00 | 2 | 17000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 冷藏/冷冻雪柜 | 冰厨制冷设备有限公司 | 中国 | 048471U | | | | | mm、VCF5-1810B | | | |
| 3 | UV 净化烟罩连新风 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 3380*1500*550mm、定制 | 5800.00 | 5.1 | 29580.00 |
| 4 | 不锈钢封墙板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 600.00 | 6.75 | 4050.00 |
| 5 | 烟罩口对接管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1.0mm 厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 2 | 1100.00 |
| 6 | 燃气双门蒸箱 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*900*1850mm、SZXT41A-ZJYJ0 | 15980.00 | 1 | 15980.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2 | | | |
| 7 | 软水机（配套燃气双门蒸箱） | 北京新清航环保科技有限公司 | 北京/中国 | 91110111MA01PR3R8H | 微型 | 男 | 内资 | 鸿朵 | 额定总净水量1500m³、HD-RS2 | 5400.00 | 1 | 5400.00 |
| 8 | 燃气双头矮汤炉（自然风） | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*760*550/700mm、SPTT22/44A-ZJBY（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | 4750.00 | 1 | 4750.00 |
| 9 | 四门高身冷藏/冷冻雪柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1200*760*1960mm、VCF5-1200B | 6200.00 | 6 | 37200.00 |
| 10 | 燃气单头 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 1200*1200*800 | 10600.00 | 2 | 21200.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 大锅灶ø800 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | /450mm、SDGT34A-YJBB（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | | | |
| 11 | 炉拼台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 300*1200*800/450mm、定制 | 680.00 | 5 | 3400.00 |
| 12 | UV净化烟罩连新风 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 7300*1500*550mm、定制 | 5800.00 | 10.95 | 63510.00 |
| 13 | 烟罩装饰板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 0.8mm厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 7.3 | 4015.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 不锈钢封墙板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 600.00 | 14.6 | 8760.00 |
| 15 | 烟罩口对接管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1.0mm厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 5 | 2750.00 |
| 16 | 厨房灭火系统及控制箱 | 广东中创消防设备有限公司 | 广东/中国 | 91440101MA5D7Y2CXN | 小型 | 男 | 内资 | 中创 | 690*630*222mm、CMJS18-2-ZC | 10800.00 | 2 | 21600.00 |
| 17 | 燃气单炒单温炒灶 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*1200*800/450mm、SZCT32A-ZJYJ（龙头品牌：龙旗嘉业，型号： | 8500.00 | 1 | 8500.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TG-R00A） | | | |
| 18 | 燃气双炒双温炒灶 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 2000*1200*800/450、SZCT32/64A-ZJYJ02（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A） | 13400.00 | 1 | 13400.00 |
| 19 | 小件投掷柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 5790*350*880mm、定制 | 13300.00 | 1 | 13300.00 |
| 20 | 洗碗机传送带 | 江苏锡德悉餐饮设备有限公司 | 江苏/中国 | 91320206MA1X4RTP3D | 小型 | 男 | 内资 | 锡德悉 | （7800+3600*1830）*520*900mm、SDS-SS-L | 5800.00 | 13.2 | 76560.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 鼓泡池 | 江苏锡德悉餐饮设备有限公司 | 江苏/中国 | 91320206MA1X4RTP3D | 小型 | 男 | 内资 | 锡德悉 | 1200*800*800mm、SDS-GPC-1200 | 8400.00 | 1 | 8400.00 |
| 22 | 长龙洗碗机 | 江苏锡德悉餐饮设备有限公司 | 江苏/中国 | 91320206MA1X4RTP3D | 小型 | 男 | 内资 | 锡德悉 | 4000碟/小时、SDS-800C-HG | 63750.00 | 1 | 63750.00 |
| 23 | 蒸气型排气罩带风机一体机 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 广东/中国 | 914407845813935 85F | 小型 | 男 | 内资 | 科蓝 | 5000*1300*500mm、BS-266-25TP*2 | 4800.00 | 6.5 | 31200.00 |
| 24 | 高温消毒库 | 广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 | 四川/中国 | 91510681MA6BJ59M2M | 小型 | 男 | 内资 | 沃凯玛 | 5650*2300*2600mm、定制 | 98800.00 | 1 | 98800.00 |
| 25 | 餐具车（消毒库用） | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 911101127393741 82C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 900*500*1800mm、定制 | 2800.00 | 5 | 14000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 26 | 软水机（配套万能蒸烤箱） | 北京新清航环保科技有限公司 | 北京/中国 | 91110111MA01PR3R8H | 微型 | 男 | 内资 | 鸿朵 | 额定总净水量1500m³、HD-RS2 | 5400.00 | 1 | 5400.00 |
| 27 | 万能蒸烤箱 20 盘 | 山东佰洁智能电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3M0C6E83 | 小型 | 男 | 内资 | 佰洁 | 980*890*1900mm、 S21ESCTD | 108000.00 | 1 | 108000.00 |
| 28 | 智能烹饪机器人 | 深圳市智谷天厨科技有限公司 | 深圳/中国 | 91440300MA5FDRRT3J | 小型 | 男 | 内资 | 智谷天厨 | 烹饪量：7-30kg、TC-300ES | 147500.00 | 2 | 295000.00 |
| 29 | UV 净化烟罩连新风 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 4400*1500*550mm、定制 | 5800.00 | 6.6 | 38280.00 |
| 30 | 烟罩装饰板 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 0.8mm 厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 7.4 | 4070.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 31 | 不锈钢封墙板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 600.00 | 8.8 | 5280.00 |
| 32 | 烟罩口对接管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1.0mm 厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 2 | 1100.00 |
| 33 | UV 净化烟罩连新风 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 7070*1500*550mm、定制 | 5800.00 | 10.6 | 61480.00 |
| 34 | 烟罩装饰板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 0.8mm 厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 11 | 6050.00 |
| 35 | 不锈钢封 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 定制、定制 | 600.00 | 14 | 8400.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 墙板 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | | | | |
| 36 | 烟罩口对接管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1.0mm厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 4 | 2200.00 |
| 37 | 器具消毒柜 | 广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司 | 四川/中国 | 91510681MA6BJ59M2M | 小型 | 男 | 内资 | 沃凯玛 | 1200*600*1950mm、ZTD800-A | 6100.00 | 6 | 36600.00 |
| 38 | 平台雪柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1800*800*800mm、HC9-1880B | 4200.00 | 1 | 4200.00 |
| 39 | 平台雪柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 山东/中国 | 91371600059048471U | 小型 | 男 | 内资 | 冰厨 | 1800*800*800mm、HC9-1880B | 4200.00 | 1 | 4200.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | UV 净化烟罩连新风 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 5010*1000*550mm、定制 | 5800.00 | 5.01 | 29058.00 |
| 41 | 烟罩装饰板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 0.8mm 厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 7 | 3850.00 |
| 42 | 烟罩口对接管 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1.0mm 厚不锈钢板制作、定制 | 550.00 | 2 | 1100.00 |
| 43 | 排油烟后倾式风柜（热厨） | 云浮市恒宝通风设备有限公司 | 广东/中国 | 91445302759200278B | 微型 | 男 | 内资 | 恒宝 | 26000 立方米/时、DEF（HTFC）-22 | 29700.00 | 1 | 29700.00 |
| 44 | 排油烟后倾式风柜 | 云浮市恒宝通风设备有限公 | 广东/中国 | 91445302759200278B | 微型 | 男 | 内资 | 恒宝 | 34000 立方米/时、DEF（HTFC） | 35700.00 | 1 | 35700.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （面点智慧厨房及明档） | 司 | | | | | | | -25 | | | |
| 45 | 排油烟风柜（洗碗） | 云浮市恒宝通风设备有限公司 | 广东/中国 | 91445302759200278B | 微型 | 男 | 内资 | 恒宝 | 10000立方米/时、DEF（HTFC）-15 | 3200.00 | 1 | 3200.00 |
| 46 | 150℃防火阀 | 廊坊市海迪空调设备有限公司 | 河北/中国 | 91131002MA0F1JDT81 | 微型 | 女 | 内资 | 鑫海迪 | 与风机配套自动、PYF SDc-K-1250X1000 | 1500.00 | 3 | 4500.00 |
| 47 | 风机消音箱 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与管道配套、定制 | 7200.00 | 3 | 21600.00 |
| 48 | 风机进口 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 与管道配套、定 | 2600.00 | 3 | 7800.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消声器 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | 制 | | | |
| 49 | 风机出口消声器 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与管道配套、定制 | 1800.00 | 3 | 5400.00 |
| 50 | 风机软连接 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 140.00 | 3 | 420.00 |
| 51 | 风机底座 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 600.00 | 3 | 1800.00 |
| 52 | 风机减震器 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 140.00 | 12 | 1680.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 油烟净化器 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 广东/中国 | 91440784581393585F | 小型 | 男 | 内资 | 科蓝 | 26000m³/h、BS-216J-30K | 14300.00 | 1 | 14300.00 |
| 54 | 油烟净化器 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 广东/中国 | 91440784581393585F | 小型 | 男 | 内资 | 科蓝 | 16000立方米/时、BS-216J-16K | 8500.00 | 1 | 8500.00 |
| 55 | 净化器底座 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与净化器配套、定制 | 410.00 | 2 | 820.00 |
| 56 | 净化器底座减震垫 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与净化器配套、定制 | 180.00 | 12 | 2160.00 |
| 57 | 排烟风管 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 国标、定制 | 210.00 | 486 | 102060.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 58 | 送风风柜 | 云浮市恒宝通风设备有限公司 | 广东/中国 | 91445302759200278B | 微型 | 男 | 内资 | 恒宝 | 20000立方米/时、DEF（HTFC）-20 | 10500.00 | 2 | 21000.00 |
| 59 | 70℃防火阀 | 廊坊市海迪空调设备有限公司 | 河北/中国 | 91131002MA0F1JDT81 | 微型 | 女 | 内资 | 鑫海迪 | 定制、FHF WSDc-K-1250X600 | 1200.00 | 2 | 2400.00 |
| 60 | 风机消音箱 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与管道配套、定制 | 4500.00 | 2 | 9000.00 |
| 61 | 风机进口消声器 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与管道配套、定制 | 2000.00 | 2 | 4000.00 |
| 62 | 风机出口 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 与管道配套、定 | 1400.00 | 2 | 2800.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 消声器 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | 制 | | | |
| 63 | 风机软连接 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 64 | 风机底座 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与风机配套、定制 | 510.00 | 2 | 1020.00 |
| 65 | 风机减震器 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 与管道配套、定制 | 120.00 | 8 | 960.00 |
| 66 | 送风管道 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 定制、定制 | 210.00 | 168 | 35280.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 送风风口 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 400*400mm、定制 | 105.00 | 20 | 2100.00 |
| **食堂设备一小计：** | | | | | | | | | | | | 2241633.00 |
| **食堂设备二（预算金额：86.8556万元）** | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| 一 | 第三食堂 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 挂墙双层架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*300*400mm、GG-JH | 990.00 | 2 | 1980.00 |
| 2 | 工作台连下垃圾桶 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*760*800mm、定制 | 2160.00 | 1 | 2160.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 3 | 不锈钢四层货架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*500*1800mm、SC-BJ | 2100.00 | 15 | 31500.00 |
| 4 | 大双星盆台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*760*800/150mm、PT-760（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 3500.00 | 2 | 7000.00 |
| 5 | 挂墙热水器 | 广东雅丽诗电器股份有限公司 | 广东/中国 | 91442000MA4W8QEX7A | 小型 | 男 | 内资 | 雅丽诗 | 100升、WYDRPC-100 | 2300.00 | 3 | 6900.00 |
| 6 | 大单星盆 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 1000*760*800/ | 2500.00 | 2 | 5000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 台 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | 150、PT-760（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | | | |
| 7 | 单通工作柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*800*800mm、SC-800 | 4200.00 | 1 | 4200.00 |
| 8 | 座台式双层架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*350*600mm、JH-ZT | 990.00 | 2 | 1980.00 |
| 9 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*800*800mm、SST-800 | 2200.00 | 3 | 6600.00 |
| 10 | 洗地龙头 | 鹤山市力多澳 | 鹤山/ | 91440784337 | 微型 | 男 | 内资 | 龙旗嘉 | 开放式洗地龙 | 2500.00 | 3 | 7500.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 卫浴实业有限公司 | 中国 | 914561X | | | | 业 | 头、XD-C101-T | | | |
| 11 | 切片机 | 廊坊京潮鑫港酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91131028553303802C | 微型 | 女 | 内资 | 海峰 | 2000片/小时、SQP300S | 9300.00 | 1 | 9300.00 |
| 12 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1000*760*800/150mm、SST-800 | 1600.00 | 1 | 1600.00 |
| 13 | 绞切两用机 | 广州荣艺食品机械有限公司 | 广州/中国 | 91440101741888633B | 小型 | 男 | 内资 | 百成 | 切肉生产能力400KG/h、JQ-2 | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
| 14 | 商用啤水机 | 广州天力机械设备有限公司 | 广州/中国 | 91440101MA9UQ1A09Q | 微型 | 男 | 内资 | 粤天力 | 料桶容量24KG、TD-25 | 4070.00 | 1 | 4070.00 |
| 15 | 座台式双层架 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*350*600mm、JH-ZT | 1150.00 | 1 | 1150.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 16 | 单通工作柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*760*800mm、SC-800 | 4100.00 | 4 | 16400.00 |
| 17 | 吊天花式双层架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 2800*600*Hmm、定制 | 5200.00 | 1 | 5200.00 |
| 18 | 水杯架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*200*800mm、定制 | 1700.00 | 1 | 1700.00 |
| 19 | 电饼铛连下柜 | 北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司 | 河北/中国 | 91130229MA07UW1E56 | 小型 | 男 | 内资 | 东方新奥 | 660*820*950mm、YCD60-I | 3500.00 | 2 | 7000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 单通工作柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*900*800mm、SC-800 | 5600.00 | 2 | 11200.00 |
| 21 | 吊天花式双层架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 3500*600*Hmm、定制 | 5900.00 | 1 | 5900.00 |
| 22 | 木面案板台柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*900*800mm、定制 | 6100.00 | 1 | 6100.00 |
| 23 | 木面案板台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*900*800mm、定制 | 2600.00 | 1 | 2600.00 |
| 24 | 十六盘发酵柜 | 广州红菱电热设备有限公司 | 广州/中国 | 91440111191095128G | 小型 | 男 | 内资 | 红菱 | 500*740*1980mm、XF16B | 4500.00 | 1 | 4500.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 和面机 | 广州红菱电热设备有限公司 | 广州/中国 | 91440111191095128G | 小型 | 男 | 内资 | 红菱 | 25kg/h、DM60H | 11800.00 | 1 | 11800.00 |
| 26 | 搅拌机 | 广州红菱电热设备有限公司 | 广州/中国 | 91440111191095128G | 小型 | 男 | 内资 | 红菱 | 38L、B30 | 6500.00 | 1 | 6500.00 |
| 27 | 单通星盆柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*600*800/150 mm、定制（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 3800.00 | 1 | 3800.00 |
| 28 | 直饮水双温电开水器柜机 | 山东香厨厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625344569938M | 微型 | 男 | 内资 | 溢香香厨 | 550*410*1660mm、XC-B-6 | 4500.00 | 2 | 9000.00 |
| 29 | 米面架 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 1200*600*200m | 1100.00 | 2 | 2200.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | m、JH-DJ | | | |
| 30 | 墩布池 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 500*500*500/450 mm、定制（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| 31 | 六门更衣柜 | 河北鑫柜都办公用品有限公司 | 河北/中国 | 91131081MA0A8H9N10 | 微型 | 男 | 内资 | 鑫柜都 | 900*450*1900mm、定制 | 2000.00 | 6 | 12000.00 |
| 32 | 单星感应水池柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 450*400*800/100 mm、定制（感应水龙头品牌：龙旗嘉业，品 | 2600.00 | 2 | 5200.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 牌：LQ-GY28） | | | |
| 33 | 冲孔保温售卖柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*950*800mm、定制 | 7100.00 | 6 | 42600.00 |
| 34 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*600*800mm、SST-800 | 1500.00 | 2 | 3000.00 |
| 35 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1000*700*800mm、SST-800 | 1600.00 | 4 | 6400.00 |
| 36 | 豆浆机 | 中山市禾元电器有限公司 | 广东/中国 | 91442000557308360Y | 微型 | 男 | 内资 | 禾元 | 80KG/小时、HY250B-E25 | 4560.00 | 1 | 4560.00 |
| 37 | 双层活动工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*650*800mm、定制 | 2500.00 | 1 | 2500.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 38 | 双头蒸煮炉 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625054 9503196 | 微型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 1500*800*800mm、定制 | 11250.00 | 1 | 11250.00 |
| 39 | 平板车 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739 374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 500*800*850mm、PB-1 | 950.00 | 3 | 2850.00 |
| 40 | 双层餐车 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739 374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 500*850*850mm、SC-C2 | 1190.00 | 3 | 3570.00 |
| 41 | 单通工作柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739 374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*760*800/150 mm、SC-800 | 4900.00 | 1 | 4900.00 |
| 42 | 双孔残食 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 1500*760*800/ | 4000.00 | 2 | 8000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 台柜连车 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | 150 mm、定制 | | | |
| 43 | 大单星盆台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*760*800/150 mm、PT-760（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 2700.00 | 2 | 5400.00 |
| 44 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*760*800/150 mm、SST-800 | 2400.00 | 1 | 2400.00 |
| 二 | 综合楼 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 单星感应水池柜 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 450*400*800/100 mm、定制（感 | 2600.00 | 11 | 28600.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | 应水龙头品牌：龙旗嘉业，品牌：LQ-GY28） | | | |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 深圳市卡奔环保科技有限公司 | 深圳/中国 | 914403007865616850 | 微型 | 男 | 内资 | DMG | 粘捕式、DMG-806B2 | 260.00 | 13 | 3380.00 |
| 3 | 四门更衣柜 | 河北鑫柜都办公用品有限公司 | 河北/中国 | 91131081MA0A8H9N10 | 微型 | 男 | 内资 | 鑫柜都 | 900*450*1800mm、定制 | 2050.00 | 6 | 12300.00 |
| 4 | 墩布池 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 500*500*500/450 mm、定制（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 1200.00 | 2 | 2400.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 活动墩布挂架带沥水板 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*400*1600mm、定制 | 1800.00 | 2 | 3600.00 |
| 6 | 不锈钢四层货架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*500*1800mm、SC-BJ | 2100.00 | 37 | 77700.00 |
| 7 | 家禽切块机 | 邢台丰禾机械制造有限公司 | 河北/中国 | 91130505MAEK3FL79U | 微型 | 男 | 内资 | 丰卓 | 1000-1500kg/h、FH-340 | 22500.00 | 1 | 22500.00 |
| 8 | 洗地龙头 | 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司 | 鹤山/中国 | 91440784337914561X | 微型 | 男 | 内资 | 龙旗嘉业 | 开放式洗地龙头、XD-C101-T | 2500.00 | 5 | 12500.00 |
| 9 | 绞切两用机 | 广州荣艺食品机械有限公司 | 广州/中国 | 91440101741888633B | 小型 | 男 | 内资 | 百成 | 切肉生产能力400KG/h、JQ-2 | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
| 10 | 带骨切丁 | 北京尚丰祥食 | 北京/ | 91110112565 | 微型 | 女 | 内资 | 尚丰祥 | 800KG/HR、 | 29000.00 | 1 | 29000.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机 | 品机械有限公司 | 中国 | 8345398 | | | | | STW-690 | | | |
| 11 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*800*800mm、SST-800 | 2500.00 | 6 | 15000.00 |
| 12 | 大双星盆台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*760*800/150 mm、PT-760（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 3500.00 | 5 | 17500.00 |
| 13 | 挂墙热水器 | 广东雅丽诗电器股份有限公司 | 广东/中国 | 91442000MA4W8QEX7A | 小型 | 男 | 内资 | 雅丽诗 | 100升、WYDRPC-100 | 2300.00 | 7 | 16100.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*760*800/150 mm、SST-800 | 2400.00 | 2 | 4800.00 |
| 15 | 大单星盆台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*760*800/150 mm、PT-760（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 2700.00 | 4 | 10800.00 |
| 16 | 单通星盆柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*600*800/150 mm、定制（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号： | 3800.00 | 3 | 11400.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | XP-CX401） | | | |
| 17 | 直饮水双温电开水器柜机 | 山东香厨厨业有限公司 | 山东/中国 | 91371625344569938M | 微型 | 男 | 内资 | 溢香香厨 | 550*410*1660mm、XC-B-6 | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
| 18 | 大双星盆台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*760*800/150 mm、PT-760（混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401） | 3900.00 | 1 | 3900.00 |
| 19 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*900*800mm、SST-800 | 2800.00 | 5 | 14000.00 |
| 20 | 双通工作 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 1800*900*800m | 5700.00 | 4 | 22800.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 柜 | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | m、SC-800 | | | |
| 21 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1500*760*800/150 mm、SST-800 | 2100.00 | 1 | 2100.00 |
| 22 | 搅拌机 | 广州红菱电热设备有限公司 | 广州/中国 | 91440111191095128G | 小型 | 男 | 内资 | 红菱 | 38L、B30 | 6500.00 | 1 | 6500.00 |
| 23 | 和面机 | 广州红菱电热设备有限公司 | 广州/中国 | 91440111191095128G | 小型 | 男 | 内资 | 红菱 | 25kg/h、DM60H | 11800.00 | 1 | 11800.00 |
| 24 | 压面机 | 邢台丰禾机械制造有限公司 | 河北/中国 | 91130505MAEK3FL79U | 微型 | 男 | 内资 | 丰卓 | 150kg/h、FH-MT60-A | 5300.00 | 1 | 5300.00 |
| 25 | 木面案板台柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*900*800 mm、定制 | 6100.00 | 2 | 12200.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 双门电蒸饭车 | 山东金百川厨业科技有限公司 | 山东/中国 | 91370305MA3RYFUH3B | 小型 | 男 | 内资 | 金百川 | 1410*600*1600mm；、JKZG-240AJ | 7300.00 | 2 | 14600.00 |
| 27 | 十六盘发酵柜 | 广州红菱电热设备有限公司 | 广州/中国 | 91440111191095128G | 小型 | 男 | 内资 | 红菱 | 500*740*1980mm、XF16B | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
| 28 | 三层六盘烤箱 | 广州红菱电热设备有限公司 | 广州/中国 | 91440111191095128G | 小型 | 男 | 内资 | 红菱 | 1330*950*1690mm、XYF-3HP-NM | 10300.00 | 1 | 10300.00 |
| 29 | 电饼铛连下柜 | 北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司 | 河北/中国 | 91130229MA07UW1E56 | 小型 | 男 | 内资 | 东方新奥 | 660*820*950mm、YCD60-I | 3500.00 | 2 | 7000.00 |
| 30 | 软水机 | 北京新清航环保科技有限公司 | 北京/中国 | 91110111MA01PR3R8H | 微型 | 男 | 内资 | 鸿朵 | 额定总净水量1500m³、HD-RS2 | 5400.00 | 1 | 5400.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 米面架 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*600*200mm、JH-DJ | 1100.00 | 4 | 4400.00 |
| 32 | 单掩门工作柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 500*700*800mm、SC-800 | 2100.00 | 4 | 8400.00 |
| 33 | 五格保温售卖柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*700*800mm、SFT-5 | 5500.00 | 4 | 22000.00 |
| 34 | 单通工作柜 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*600*800/150 mm、SC-800 | 4200.00 | 4 | 16800.00 |
| 35 | 冲孔保温售卖柜 | 北京珠江白云酒店设备有限 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1800*950*800mm、定制 | 7100.00 | 6 | 42600.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公司 | | | | | | | | | | |
| 36 | 双层工作台 | 北京珠江白云酒店设备有限公司 | 河北/中国 | 91110112739374182C | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白云 | 1200*600*800mm、SST-800 | 1500.00 | 12 | 18000.00 |
| 37 | 双头蒸煮炉 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 913716250549503196 | 微型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 1500*800*800mm、定制 | 11250.00 | 1 | 11250.00 |
| 38 | 电磁八头煲仔炉 | 山东金百川厨业科技有限公司 | 山东/中国 | 91370305MA3RYFUH3B | 小型 | 男 | 内资 | 金百川 | 1400*700*800/150mm、JDCZ-BZ-3-8 | 12500.00 | 1 | 12500.00 |
| 39 | 电平扒炉 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 913716250549503196 | 微型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 730*500*230mm、E-DP-820 | 2800.00 | 1 | 2800.00 |
| 40 | 承炉工作 | 北京珠江白云 | 河北/ | 91110112739 | 小型 | 男 | 内资 | 珠江白 | 1450*700*800m | 2467.00 | 1 | 2467.00 |

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 台（嵌入设备） | 酒店设备有限公司 | 中国 | 374182C | | | | 云 | m、定制 | | | |
| 41 | 双缸双筛电炸炉 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625054 9503196 | 微型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 580*440*410mm、E-DZ-12L-2 | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| **食堂设备二小计** | | | | | | | | | | | | 847367.00 |
| **总价（元）** | | | | | | | | | | | | 3089000.00 |

技术参数

| 序号 | 分项名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第三食堂 | |
| 1 | 四门高身展示柜 | 规格：1200*760*1960mm<br>1、铝合金玻璃门，铜管蒸发器，电子温控<br>2、有效容积 900L<br>3、温度范围 0℃～10℃ |
| 2 | 卧式刀具菜墩消毒柜 | 规格：1200*480*900mm<br>功率：220V 900W<br>温度：20-125 度 |
| 3 | 四门高身冷藏/冷冻雪柜 | 1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实<br>2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃～10℃，冷冻温度 0℃～-18℃。<br>3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。<br>4.额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量 4.5kw.h/24h<br>5.温控器：电子温控数字显示。<br>6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便，内箱加重浸塑搁架<br>8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层 5 公分，门子发泡层 4 公分<br>9.有效容积：900L。 |
| 4 | 平台雪柜 | 1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实<br>2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃～10℃<br>3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。<br>4.额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量 1.5kw.h/24h<br>5.温控器：电子温控数字显示，柜内温度一目了然。<br>6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便。<br>8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>9.有效容积：475L |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 厨房灭火系统及控制箱 | 规格：690*630*222mm<br>1、箱体全身采用不锈钢材质，自带 18 个高压细水雾喷嘴，1.8 秒内灭火，<br>保护灶台长度 10 米，箱体尺寸：690*630*222mm。<br>2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且<br>不复燃等特点，灭火时间：1.8s；保质期：有效期为 6 年<br>3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。<br>4、本装置灭火剂喷射时间 26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来<br>5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。<br>6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生<br>后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设<br>有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用 |
| 6 | 挂墙工具消毒柜 | 规格：540*140*665mm<br>1.额定电压：220V/50HZ　额定功率：15W；<br>2.控温范围：环温<br>3.柜体采用不锈钢板材；<br>4.箱体内配备冲孔板，配备专属挂钩可为各种工具消毒；<br>5.自选模式，根据需要调节消毒时间；<br>6.铝合金大玻璃门体，更加美观；<br>7.挂墙设计,提高空间利用率； |
| 7 | 燃气八头煲仔炉 | 规格：1450*800*800/150mm<br>1、符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm；<br>3、炉脚为Φ38mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；<br>4、采用强力燃烧器连整体支架，配有一键式电打火带熄火保护装置； |
| 8 | 燃气双头矮汤炉 | 规格：1200*760*550/700mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm；<br>3.炉脚为Φ38mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；<br>4.采用强力燃烧器连整体支架，配有一键式电打火带熄火保护装置； |
| 9 | 炉拼台 | 规格：300*1400*800/450mm<br>1、整体采用 304#不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 燃气单头大锅灶ø1000 | 规格：1300*1400*800/450mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管；<br>3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位；<br>4.炉脚为Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀；<br>5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置；<br>6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管；<br>7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；<br>8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能；达到一级能效，具有一级能效标识。 |
| 11 | 炉拼台 | 规格：300*1200*800/450mm<br>1、整体采用 304#不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； |
| 12 | 燃气单头大锅灶ø800 | 规格：1200*1200*800/450mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管；<br>3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位；<br>4.炉脚为Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀；<br>5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置；<br>6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管；<br>7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；<br>8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能；<br>#符合 GB 30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》标准，提供能效等级为 1 级的能效标识，热效率≥65%；（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）评标现场提供样品 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 燃气双炒单温炒灶 | 规格：1800*1200*800/450mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管；<br>3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位；<br>4.炉脚为Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀；<br>5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置；<br>6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管；<br>7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；<br>8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能；达到一级能效，具有中国节能产品认证证书及一级能效标识。 |
| 14 | 燃气单炒单温炒灶 | 规格：1200*1200*800/450mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管；<br>3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位；<br>4.炉脚为Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀；<br>5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置；<br>6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管；<br>7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；<br>8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能；达到一级能效，具有中国节能产品认证证书及一级能效标识。 |
| 15 | UV 净化烟罩连新风 | 规格：6800*1500*550mm<br>1.材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成；<br>2.选用高效 UVC 紫外光管；<br>3.配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯；<br>6.当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7.配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，6MM 钢化玻璃防尘罩；<br>8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀， |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | 不锈钢封墙板 | 规格：定制<br>1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定 |
| 17 | 排烟风管 | 规格：800*600；国标镀锌板 1.2mm |
| 18 | UV 净化烟罩连新风 | 规格：3000*1200*550mm<br>1.材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成；<br>2.选用高效 UVC 紫外光管；<br>3.配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯；<br>6.当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7.配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，6MM 钢化玻璃防尘罩；<br>8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀， |
| 19 | 不锈钢封墙板 | 规格：定制<br>1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定 |
| 20 | 排烟风管 | 规格：500*400；国标镀锌板 1.2mm |
| 21 | 燃气双门蒸箱 | 规格：1200*900*1850mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm 前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mmx4mm 角钢；<br>3、内水胆 4.0mm 厚国标铁板制造，外胆 3.0mm 厚国标铁板制造；<br>4、炉脚为Φ50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；<br>5、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换；<br>6、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式；<br>7、采用风气连动主气阀；<br>8、鼓风机安装位置便于检修和更换；<br>9、配熄火保护装置；达到一级能效，具有一级能效标识。 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | 万能蒸烤箱<br>20盘 | 1.功率：37KW,容量：20个GN1/1″盆，全不锈钢304#板材制造；<br>2.全电脑液晶屏，可视化操控，360度热风循环，加热均匀；<br>3.四个常用模式，全面实现中餐的蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法；<br>4.肉针模式，可探、控食物内部温度排湿功能，强制排出烤制过程中产生的蒸汽；<br>5.层架模式，单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，不串味，智能温度控制,将设定温度和内膛温度控制在±5℃，预约烹饪：可定时烹饪；<br>6.自带锅炉可产出强大蒸汽，清洁水源防止水垢。<br>8.三重除垢，三层玻璃门，可能耗显示，单独电源开关，门封条 |
| 23 | 软水机（配套万能蒸烤箱） | 进出水管径 3/4″(BSPT)<br>工作压力 0.14-0.35MPa<br>净水水批流量 0.8m³/h 日常使用流量 1.5m³/h<br>额定总净水量 1500m³ 再生周期 2.0m³<br>电源 200V,50Hz 功率 8W<br>进水要求 市政自来水,水温4-38° C<br>环境温度 2-39° C<br>排污管径 1/2″, 3/8″ |
| 24 | 卧式冰柜 | 1.电压/频率:220V/50Hz，功率:300W；<br>2.温度范围:-18℃～-3℃；<br>3.制冷剂:R290；<br>4.制冷方式:直冷；<br>5.门数量:2；<br>6.控温类型:电子温控；<br>7.气候类型：3类；<br>8.使用环保冷媒及环保发泡材料；<br>9.执行标准：JB/T7244-2018；<br>10.容积:400L |
| 25 | UV净化烟罩连新风 | 规格：7900*1300*550mm<br>1.材质采用304#厚度1.2mm不锈钢板制作而成；<br>2.选用高效UVC紫外光管；<br>3.配备UV灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5.控制箱接通电源后,通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯；<br>6.当UV维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时,智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7.配备风簾式油烟管制系统、配双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩； |

| | | |
|---|---|---|
| | | 8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀， |
| 26 | 不锈钢封墙板 | 规格：定制<br>1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定 |
| 27 | 排烟风管 | 规格：800*600；国标镀锌板 1.2mm |
| 28 | 墩布消毒柜 | 规格：1150*485*1700mm<br>额定功率：1800w<br>额定电压：220V<br>全不锈钢外壳，玻璃可视窗口<br>消毒方式：紫外线红外线臭氧<br>热风循环消毒数量：拖把若干 |
| 29 | 排油烟净化一体机 | 规格：1500*1200*973mm<br>1.材质采用厚度 1.0mm 不锈钢板制作而成，组合式安装，排风部分采用高效排烟风机。功率 380V 2KW。<br>2.电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。<br>3.一键启动电子模块控制系统开关：智能控制，抗干扰能力强，性能可靠稳定，本控制器采用单片机设计，可实现风机，净化，照明控制，并可实现风机的缺相，过载的保 A 护。<br>4.装饰板采用 0.8mm 不锈钢制作<br>#提供所投烟罩一体油烟净化设备不锈钢材料通过 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测，盐雾试验 240 小时，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）。<br>#提供所投设备的不锈钢电场提供电阻率或电导率报告。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） |
| 30 | 排烟风管 | 规格：400*400mm；国标镀锌板 1.2mm |
| 31 | 展示柜 | 规格：1500*760*1960mm<br>1.储藏温度℃.+4~+8 |
| 32 | 小件投掷柜（配套洗碗机传送带） | 规格：2450*350*900mm<br>1.板材采用 304#不锈钢板。<br>2.台面厚 1.5 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0 不锈钢板。<br>3.筷子，勺子，餐巾纸分类回收；<br>4.采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。<br>内置垃圾桶 |

| | | |
|---|---|---|
| 33 | 洗碗机传送带 | 规格：（2200+5200）*520mm<br>电压（V）：220/380<br>功率(KW)：0.75<br>材质：304不锈钢<br>输送带材质：POM材料；<br>其他功能：可调速；自带喷雾式清洗功能清洗链板<br>1、食品级304不锈钢材。<br>2、食品等级皮筋和链片，<br>3、组装式或焊接生产工艺，<br>4、隐藏式污水回收功能<br>5、扭矩保护系统，防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。 |
| 34 | 鼓泡池 | 进水温度(℃)：常温进水<br>功率(KW)：3.75<br>进水压力（bar）：2-4<br>进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)<br>排水口尺寸(英寸)：G（1-1/2）(1.5寸)<br>电压(V)：380<br>1.食品级304不锈钢材质，卫生环保。<br>2.电加热管加热，水温可调。<br>3.通过风机将空气吹入水中，形成水泡，剥离碗碟上的残余。<br>4.配备自动上水和停水功能。<br>5.底部大面积滤网设计，清洗方便。 |
| 35 | 长龙洗碗机 | 机器配置：一段主洗、双喷淋、一段烘干<br>材质：304不锈钢　　进水温度：常温进水<br>最大清洗能力(碟/小时)：4000　最大耗水量(L)：450<br>进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)　排水口尺寸(英寸)：G（1-1/2）(1.5寸)<br>电压(V)：380<br>主洗(清洗)温度(℃)：60　漂洗(冲洗)温度(℃)：80<br>1、全智能化控制系统，全彩触摸屏即时显示洗涤温度，监控设备运行状态。<br>2、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。<br>3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鏖齿，稳定安全。<br>4、人性化设计，自动进水，智能温控。<br>5、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。<br>6、食品级304不锈钢材质，卫生环保。<br>7、最大洗涤量高达4000碟/小时，快速高效。<br>8、每次清洗最大耗水量为450升/小时，省水省清洁剂。<br>9、上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。 |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | 排气罩带风机一体机 | 规格：5000*1300*500mm<br>1、材质采用厚度 1.0mm 不锈钢板制作而成，组合式安装，排风部分采用高效排烟风机。功率 380V 2KW。<br>2、一键启动电子模块控制系统开关：智能控制，抗干扰能力强，性能可靠稳定，本控制器采用单片机设计，可实现风机，照明控制。 |
| 37 | 烟罩装饰板 | 规格：定制 0.8mm 厚不锈钢板制作 |
| 38 | 烟罩口对接管 | 规格：500*400mm<br>1.0mm 厚不锈钢板制作 |
| 39 | 排烟风管 | 规格：600*500；国标镀锌板 1.2mm |
| 40 | 排油烟风柜 | 排烟量：42000 立方米/时<br>功率：380V 18.5KW 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、易于保养、维修等特点。 具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源：三相 380V。 |
| 41 | 送风消音风柜 | 规格：380V 5.5KW |
| 42 | 出口消声器 | 规格：定制<br>与设备匹配，外部 1.2mm 镀锌压型板，中间填充阻燃消音棉及玻璃丝布，内部 1.0mm 镀锌孔板。符合环保噪声要求。 |
| 43 | 风机软连接 | 规格：定制<br>采用国标 30*30*3mm 角铁焊接制作,配帆布连接 |
| 44 | 风机底座 | 规格：定制<br>6.3#槽钢，防腐防锈处理 |
| 45 | 风机减震器 | 规格：定制<br>配用 50X100mm 槽钢做底架.配用直径 65mm 避震弹簧座及需件。 |
| 46 | 70℃防火阀 | 规格：定制<br>自动，当风管内温度达到 70℃时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。 |
| 47 | 送风管道 | 规格：定制<br>国标镀锌板 1.2mm |
| 48 | 送风风口 | 规格：定制<br>400*400 镀锌板 1.2mm 制作 |
| 二 | 综合楼 | |
| 1 | 毛巾砧板刀具消毒柜 | 规格：1200*600*1950mm<br>304#1.2 厚不锈钢板制作， |

| | | |
|---|---|---|
| | | 采用紫外线灯杀菌，带热风循环。 |
| 2 | 六门高身冷藏/冷冻雪柜 | 1.箱体:内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、结构更坚实。<br>2.压缩机:冷藏温度 0℃～10℃，冷冻温度-6℃～-18℃。<br>3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。<br>4.额定电压/频率:220V/50HZ<br>5.温控器:电子温控数字显示。<br>6.发泡剂:环戊烷，符合国家节能环保要求。<br>7.脚链:采用全自动回归门较链系统，使用方便，内箱加重浸塑搁架<br>8.发泡剂:发泡层厚度大、密度高,环戊烷，符合国家节能环保要求。箱体发泡层 5 公分，门子发泡层 4 公分<br>9.有效容积 1370L。 |
| 3 | UV 净化烟罩连新风 | 规格：3380*1500*550mm<br>1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成；<br>2、选用高效 UVC 紫外光管；<br>3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5、控制箱接通电源后,通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯；<br>6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时,智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7、配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩；<br>8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀， |
| 4 | 不锈钢封墙板 | 规格：定制<br>1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定 |
| 5 | 烟罩口对接管 | 规格：1.0mm 厚不锈钢板制作 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 燃气双门蒸箱 | 规格：1200*900*1850mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm 前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mmx4mm 角钢；<br>3、内水胆 4.0mm 厚国标铁板制造，外胆 3.0mm 厚国标铁板制造；<br>4、炉脚为Φ50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；<br>5、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换；<br>6、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式；<br>7、采用风气连动主气阀；<br>8、鼓风机安装位置便于检修和更换；<br>9、配熄火保护装置。达到一级能效，具有一级能效标识。 |
| 7 | 软水机（配套燃气双门蒸箱） | 进出水管径 3/4″(BSPT)<br>工作压力 0.14-0.35MPa<br>净水水批流量 0.8m³/h 日常使用流量 1.5m³/h<br>额定总净水量 1500m³ 再生周期 2.0m³<br>电源 200V,50Hz 功率 8W<br>进水要求 市政自来水,水温 4-38° C<br>环境温度 2-39° C<br>排污管径 1/2″, 3/8″ |
| 8 | 燃气双头矮汤炉（自然风） | 规格：1200*760*550/700mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm；<br>3.炉脚为Φ38mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；<br>4.采用强力燃烧器连整体支架，配有一键式电打火带熄火保护装置； |
| 9 | 四门高身冷藏/冷冻雪柜 | 1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实<br>2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃～10℃，冷冻温度 0℃～-18℃。<br>3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。<br>4.额定电压/频率：220V/50HZ<br>5.温控器：电子温控数字显示，柜内温度一目了然。<br>6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便，内箱加重浸塑搁架<br>8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层≥5 公分，门子发泡层 4 公分<br>9.有效容积：900L。 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 燃气单头大锅灶ø800 | 规格：1200*1200*800/450mm<br>1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管；<br>3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位；<br>4.炉脚为Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀；<br>5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置；<br>6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管；<br>7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；<br>8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能；达到一级能效，具有一级能效标识。 |
| 11 | 炉拼台 | 规格：300*1200*800/450mm<br>1、整体采用 304#不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； |
| 12 | UV 净化烟罩连新风 | 规格：7300*1500*550mm<br>1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成；<br>2、选用高效 UVC 紫外光管；<br>3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯；<br>6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7、配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，6MM 钢化玻璃防尘罩；<br>8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀， |
| 13 | 烟罩装饰板 | 规格：0.8mm 厚不锈钢板制作 |
| 14 | 不锈钢封墙板 | 规格：定制<br>1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定 |
| 15 | 烟罩口对接管 | 规格：定制 1.0mm 厚不锈钢板制作 |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | 厨房灭火系统及控制箱 | 1、箱体全身采用不锈钢材质，自带 18 个高压细水雾喷嘴，1.8 秒内灭火，<br>保护灶台长度 10 米。<br>2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且<br>不复燃等特点，灭火时间：1.8s；保质期不少于 6 年。<br>3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。<br>4、本装置灭火剂喷射时间 26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭<br>火剂喷射过程中无油点飞溅出来<br>5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。<br>6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生<br>后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设<br>有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用 |
| 17 | 燃气单炒单温炒灶 | 规格：1200*1200*800/450mm<br>1、符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管；<br>3、炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热；<br>4、炉脚为Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀；<br>5、配电子点火开关装置，带熄火保护装置；<br>6、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管；<br>7、配有锅支架，摇摆水龙头；<br>8、配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；达到一级能效，具有中国节能产品认证证书及一级能效标识。 |
| 18 | 燃气双炒双温炒灶 | 规格：2000*1200*800/450<br>1、符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准要求；<br>2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管；<br>3、炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热；<br>4、炉脚为Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀；<br>5、配电子点火开关装置，带熄火保护装置；<br>6、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管；<br>7、配有锅支架，摇摆水龙头；<br>8、配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；达到一级能效，具有一级能效标识。 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 小件投掷柜 | 规格：5790*350*880mm<br>1.板材采用304#不锈钢板。<br>2.台面厚1.5不锈钢板，侧板、背板采用厚1.0不锈钢板。<br>3.筷子，勺子，餐巾纸分类回收；<br>4.采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。<br>注：内置垃圾桶需用户自理。 |
| 20 | 洗碗机传送带 | 规格：（7800+3600*1830）*520*900mm<br>电压（V）：220/380<br>功率(KW)：1.75<br>材质：304不锈钢<br>输送带材质：POM材料；<br>其他功能：可调速；自带喷雾式清洗功能清洗链板<br>1、食品级304不锈钢材。<br>2、食品等级皮筋和链片，<br>3、组装式或焊接生产工艺，<br>4、隐藏式污水回收功能<br>5、扭矩保护系统，防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。 |
| 21 | 鼓泡池 | 规格：1200*800*800mm<br>进水温度(℃)：常温进水<br>功率(KW)：3.75<br>进水压力（bar）：2-4<br>进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)<br>排水口尺寸(英寸)：G（1-1/2）(1.5寸)<br>电压(V)：380<br>1.食品级304不锈钢材质，卫生环保。<br>2.电加热管加热，水温可调。<br>3.通过风机将空气吹入水中，形成水泡，剥离碗碟上的残余。<br>4.配备自动上水和停水功能。<br>5.底部大面积滤网设计，清洗方便。 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | 长龙洗碗机 | 机器配置：一段主洗、双喷淋、一段烘干<br>材质：304 不锈钢<br>进水温度：常温进水<br>最大清洗能力(碟/小时)：4000<br>最大耗水量(L)：450<br>进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)<br>排水口尺寸(英寸)：G（1-1/2）(1.5 寸)<br>电压(V)：380<br>功率(KW)：53.5<br>主洗(清洗)温度(℃)：60<br>漂洗(冲洗)温度(℃)：80<br>1、全智能化控制系统，全彩触摸屏即时显示洗涤温度，监控设备运行状态。<br>2、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。<br>3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鏖齿，稳定安全。<br>4、人性化设计，自动进水，智能温控。<br>5、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。<br>6、食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。<br>7、最大洗涤量高达 4000 碟/小时，快速高效。<br>8、每次清洗最大耗水量为 450 升/小时，省水省清洁剂。<br>9、上下交叉式双道喷淋清洗。 |
| 23 | 蒸气型排气罩带风机一体机 | 规格：5000*1300*500mm<br>1、材质采用厚度 1.0mm 不锈钢板制作而成，组合式安装，排风部分采用高效排烟风机。功率 380V 2KW。<br>2、一键启动电子模块控制系统开关：智能控制，抗干扰能力强，性能可靠稳定，本控制器采用单片机设计，可实现风机，照明控制。 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | 高温消毒库 | 规格：5650*2300*2600mm<br>1、加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速，节能环保；<br>2、循环系统采用耐高温、高转速、低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加彻底；<br>3、门为双层钢化玻璃及不锈钢可视结构，可耐高温 220℃，根据场地及需要单门、双门均可；地板加铺 3mm 厚防滑铝板，防止湿滑；<br>4、库体内外均采用 304 不锈钢制作；中间为特制保温板材，具有防火、阻燃、保温等特点，安全实用；控制箱面板上装有智能温度显示系统，消毒保温时间可自由设定，操作方便；<br>5、库内配有节能、防潮、防爆灯；<br>6、设备具有烘干、贮存等功效。能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒在 99.9%以上。消毒温度精确可控在 130℃±2℃；<br>7、可调温，可定时；<br>#所投产品符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准要求的二星级大肠杆菌、骨髓灰质炎病毒消毒（库、房）检测合格，（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） |
| 25 | 餐具车（消毒库用） | 规格：900*500*1800mm<br>1.板材、碗框采用 304#不锈钢板<br>2.管材采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm<br>3.装万向带刹车耐高温轮子 |
| 26 | 软水机（配套万能蒸烤箱） | 规格：进出水管径 3/4″(BSPT)<br>工作压力 0.14-0.35MPa<br>净水水批流量 0.8m³/h 日常使用流量 1.5m³/h<br>额定总净水量 1500m³ 再生周期 2.0m³<br>电源 200V,50Hz 功率 8W<br>进水要求 市政自来水,水温 4-38° C<br>环境温度 2-39° C<br>排污管径 1/2″, 3/8″ |
| 27 | 万能蒸烤箱 20 盘 | 规格：尺寸：980*890*1900mm<br>1.功率：37KW,容量：20 个 GN1/1″盆，全不锈钢 304#板材制造；<br>2.全电脑液晶屏，可视化操控，360 度热风循环，加热均匀；<br>3.四个常用模式，全面实现中餐的蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法；<br>4.肉针模式，可探、控食物内部温度排湿功能，强制排出烤制过程中产生的蒸汽；<br>5.层架模式，单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，不串味，智能温度控制,将设定温度和内膛温度控制在±5℃，预约烹饪：可定时烹饪；<br>6.自带锅炉可产出强大蒸汽，清洁水源防止水垢。<br>7.三重除垢，三层玻璃门，可能耗显示，单独电源开关。 |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | 智能烹饪机器人 | 304不锈钢机身，全智能电控面板；<br>输入电压：380V±10%<br>产品功率：28KW<br>烹饪量：7-30kg<br>最大烹饪量30KG<br>1、APP联机进行菜肴开发，实时动态调整菜肴参数，云端大数据库支持 APP，有料型库、工艺库、味型库、营养。<br>2、自动故障诊断，自动菜肴烹饪数据统计，云端菜肴下载，支持联网系统更新。<br>3、客户远程管理：管理多门店（菜肴开发授权、审批、归档、更改等）、烹饪数据（菜肴烹饪数据多角度统计及分析）、设备状态管理、营养数据等<br>烹饪数据的统计分析：能分别按时段、按门店、按设备，提供各个烹饪现场的菜肴烹饪总数和热卖数据<br>4、支持PC端、设备端、移动端编辑创建、修改菜谱、烹制工艺的导出和导出，方便厨房时时开发菜谱。<br>5、机器自动智能投放调料跟主料，支持水、食用油（可做猪油加热功能）、水淀粉、2路酱汁（粘稠不含颗粒）、4路自定义粉末、6路自定义液体料共16种，10寸触摸大屏，高音量喇叭，支持烹饪温度实时在线显示，支持语音播报，实现人机交互。<br>6、整机外壳采用304不锈钢材质。<br>7、双电机驱动搅拌爪主动搅拌及锅体旋转，控制手段更丰富。<br>8、清洗方便，具有自动洗锅、手动高压水枪洗锅功能<br>9、选配配件丰富：有猪油保温加热模块、防喷溅挡板等<br>10、机身可存储≥1000道以上菜谱 |
| 29 | UV净化烟罩连新风 | 规格：4400*1500*550mm<br>1、材质采用304#厚度1.2mm不锈钢板制作而成；<br>2、选用高效UVC紫外光管；<br>3、配备UV灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯；<br>6、当UV维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7、配备风簾式油烟管制系统、配双管LED灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，6MM钢化玻璃防尘罩；<br>8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀， |
| 30 | 烟罩装饰板 | 规格：0.8mm厚不锈钢板制作 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | 不锈钢封墙板 | 规格：定制<br>1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定 |
| 32 | 烟罩口对接管 | 1.0mm 厚不锈钢板制作 |
| 33 | UV 净化烟罩连新风 | 规格：7070*1500*550mm<br>1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成；<br>2、选用高效 UVC 紫外光管；<br>3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯；<br>6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7、配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘，内壁为镜钢，6MM 钢化玻璃防尘罩；<br>8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。 |
| 34 | 烟罩装饰板 | 规格：0.8mm 厚不锈钢板制作 |
| 35 | 不锈钢封墙板 | 规格：定制<br>1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定 |
| 36 | 烟罩口对接管 | 1.0mm 厚不锈钢板制作 |
| 37 | 器具消毒柜（上掀门） | 规格：1200*600*1950mm<br>电压功率：220v1.8kw<br>材质：304#1.2 厚不锈钢外壳，<br>消毒方式：热风循环，<br>控制方式：分 3 层独立控制 |
| 38 | 平台雪柜 | 1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实<br>2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃～10℃<br>3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。<br>4.额定电压/频率：220V/50HZ<br>5.温控器：电子温控数字显示<br>6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便。<br>8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高，环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>9.有效容积：475L |

| | | |
|---|---|---|
| 39 | 平台雪柜 | 1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实<br>2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃<br>3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。<br>4.额定电压/频率：220V/50HZ<br>5.温控器：电子温控数字显示<br>6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便。<br>8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。<br>9.有效容积：475L |
| 40 | UV净化烟罩连新风 | 规格：5010*1000*550mm<br>1、材质采用304#厚度1.2mm不锈钢板制作而成；<br>2、选用高效UVC紫外光管；<br>3、配备UV灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；<br>4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害；<br>5、控制箱接通电源后,通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及UV维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动UV灯及照明灯；<br>6、当UV维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时,智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；<br>7、配备风簾式油烟管制系统、配双管LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM钢化玻璃防尘罩；<br>8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。 |
| 41 | 烟罩装饰板 | 规格：0.8mm厚不锈钢板制作 |
| 42 | 烟罩口对接管 | 1.0mm厚不锈钢板制作 |
| 43 | 排油烟后倾式风柜（热厨） | 排烟量：26000立方米/时<br>功率：380V 18.5KW采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、外型美观、易于保养、维修等特点。 具有结构新颖、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源：三相380V。 |
| 44 | 排油烟后倾式风柜（面点智慧厨房及明档） | 排烟量：34000立方米/时<br>功率：380V 22KW<br>外壳为镀锌板,低噪音离心风机采用双吸式蜗壳西风钢架式结构。 |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | 排油烟风柜（洗碗） | 排烟量：10000 立方米/时<br>功率：380V 4KW 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、易于保养、维修等特点。 具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源：三相 380V。 |
| 46 | 150℃防火阀 | 与风机配套自动，当风管内温度达到 150℃时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。 |
| 47 | 风机消音箱 | 1.与管道配套与设备匹配；<br>2.外部 1.2mm 镀锌压型板；<br>3.中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布；<br>4.内部 1.0mm 镀锌孔板；<br>5.符合环保噪声要求。 |
| 48 | 风机进口消声器 | 1.与管道配套与设备匹配；<br>2.外部 1.2mm 镀锌压型板；<br>3.中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布；<br>4.内部 1.0mm 镀锌孔板；<br>5.符合环保噪声要求。 |
| 49 | 风机出口消声器 | 与管道配套与设备匹配，外部 1.2mm 镀锌压型板，中间填充阻燃消音棉及玻璃丝布，内部 1.0mm 镀锌孔板。符合环保噪声要求。 |
| 50 | 风机软连接 | 规格：定制<br>采用国标 30*30*3mm 角铁焊接制作,配帆布连接 |
| 51 | 风机底座 | 规格：定制<br>6.3#槽钢，防腐防锈处理 |
| 52 | 风机减震器 | 规格：定制<br>配用 50X100mm 槽钢做底架.配用直径 65mm 避震弹簧座及需件。 |

| | | |
|---|---|---|
| 53 | 油烟净化器 | 净化风量：26000m³/h<br>1.外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。<br>2.各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。<br>3.电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。<br>4.机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。<br>5.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。<br>6.设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。<br>7.检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。<br>8.每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。<br>9.高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。<br>10.高压数字电源发生器需配置有电流调节功能,并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。<br>11.所有高压线路都不可暴露在废气流中。<br>12.设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流，故障代码等。符合最新三项检测标准。<br>#油烟净化设备依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检测机械强度，在对器具外壳薄弱点用0.5J的冲击能量打击三次，器具应无损坏。实测符合要求，判定合格。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）<br>#油烟净化设备的不锈钢电场提供电阻率或电导率报告。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）<br>#油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B(B1)级以上。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）<br>单位：台<br>数量：1 |

| | | |
|---|---|---|
| 54 | 油烟净化器 | 排烟量：16000 立方米/时<br>1.外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。<br>2.各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。<br>3.电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。<br>4.机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。<br>5.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。<br>6.设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。<br>7.检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。<br>8.每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。<br>9.高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。<br>10.高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。<br>11.所有高压线路都不可暴露在废气流中。<br>12.设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。符合最新三项检测标准。 |
| 55 | 净化器底座 | 与净化器配套 6.3#槽钢，防腐防锈处理 |
| 56 | 净化器底座减震垫 | 与净化器配套橡胶制作 |
| 57 | 排烟风管 | 规格：国标镀锌板 1.2mm<br>对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响，做防锈处理 |
| 58 | 送风风柜 | 排烟量：20000 立方米/时<br>功率：380V 7.5KW 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、易于保养、维修等特点。 具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源：三相 380V。 |
| 59 | 70℃防火阀 | 规格：定制<br>自动，当风管内温度达到 70 度时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。 |

| | | |
|---|---|---|
| 60 | 风机消音箱 | 1. 与管道配套与设备匹配；<br>2. 外部 1. 2mm 镀锌压型板；<br>3. 中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布；<br>4. 内部 1. 0mm 镀锌孔板；<br>5. 符合环保噪声要求。 |
| 61 | 风机进口消声器 | 1. 与管道配套与设备匹配；<br>2. 外部 1. 2mm 镀锌压型板；<br>3. 中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布；<br>4. 内部 1. 0mm 镀锌孔板；<br>5. 符合环保噪声要求。 |
| 62 | 风机出口消声器 | 与管道配套与设备匹配，外部 1. 2mm 镀锌压型板，中间填充阻燃消音棉及玻璃丝布，内部 1. 0mm 镀锌孔板。符合环保噪声要求。 |
| 63 | 风机软连接 | 规格：定制<br>采用国标 30*30*3mm 角铁焊接制作,配帆布连接 |
| 64 | 风机底座 | 与风机配套 6. 3#槽钢，防腐防锈处理 |
| 65 | 风机减震器 | 与风机配套配用 50X100mm 槽钢做底架. 配用直径 65mm 避震弹簧座及需件。 |
| 66 | 送风管道 | 国标镀锌板 1. 2mm<br>对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响，做防锈处理 |
| 67 | 送风风口 | 规格：400*400mm 镀锌板 1. 2mm 制作 |
| | | |
| | | **食堂设备二（预算金额：86. 8556 万元）** |
| 序号 | 标的名称 | 技术规格 |
| 一 | 第三食堂 | |
| 1 | 挂墙双层架 | 规格：1500*300*400mm<br>1. 板材采用 304#厚 1. 2mm 不锈钢板；<br>2. 38X38X1. 2mm 不锈钢方通加强筋；<br>3. 挂墙式安装。 |
| 2 | 工作台连下垃圾桶 | 规格：1500*760*800mm<br>1. 板材采用 304#不锈钢；<br>2. 台面厚 304#1. 5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1. 2mm 不锈钢方通加强筋；<br>3. 层板用 304#1. 2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1. 2mm 不锈钢方通加强筋；<br>4. 脚通采用 Φ38×1. 5mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 不锈钢四层货架 | 规格：1200*500*1800mm<br>1.层板采用304#厚1.2mm不锈钢板；<br>2.底部底衬304#38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.立柱为Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚。 |
| 4 | 大双星盆台 | 规格：1500*760*800/150mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管，横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 5 | 挂墙热水器 | 类别：储水式<br>能效等级：一级能效<br>最大容积：100升<br>防水等级：IPX4<br>电压/频率：220V/50Hz<br>内胆材质：搪瓷<br>加热方式：单管加热<br>加热功率：3300W<br>加热温度（℃）：30-75 |
| 6 | 大单星盆台 | 规格：1000*760*800/150<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管，横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 单通工作柜 | 规格：1500*800*800mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接四边需折下40mm，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm厚度为1.5mm不锈钢圆管，配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用304#不锈钢板厚度1.2mm；<br>5.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>6.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm |
| 8 | 座台式双层架 | 规格：1500*350*600mm<br>1.板材采用304#厚1.2不锈钢板，<br>2.38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋，<br>3.直径38圆管1.2mm厚做支掌；<br>4.座台式安装。 |
| 9 | 双层工作台 | 规格：1500*800*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚 |
| 10 | 洗地龙头 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体<br>3. 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度<br>4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5.进水接口为标准1/2″外螺纹 |
| 11 | 切片机 | 1.切片厚度.0-16mm<br>2.物料尺寸.宽度305mm,直径191mm<br>3.圆刀直径.300mm<br>4.切刀转速.430RPM<br>5.加工能力：2000片/小时 |
| 12 | 双层工作台 | 规格：1000*760*800/150mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| 13 | 绞切两用机 | 1.额定电压220V/50Hz，电机功率1.1KW<br>2.切肉生产能力400KG/h，绞肉240KG/h |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | 商用啤水机 | 电压：220V/50HZ<br>料桶容量 24KG<br>输入功率：250W<br>料桶转速 1400RPM |
| 15 | 座台式双层架 | 规格：1800*350*600mm<br>1.板材采用 304#厚 1.2 不锈钢板，<br>2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋，<br>3.直径 38 圆管 1.2mm 厚做支掌；<br>4.座台式安装。 |
| 16 | 单通工作柜 | 规格：1500*760*800mm<br>1.整体采用 304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm；<br>5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm；<br>6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm；<br>评标现场提供样品 |
| 17 | 吊天花式双层架 | 规格：2800*600*H mm<br>1.板材采用 304#厚 1.2 不锈钢板，<br>2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋，<br>3.方管托架采用 1.5mm 不锈钢。<br>4.吊天花式安装。 |
| 18 | 水杯架 | 规格：1500*200*800 mm<br>1、板材采用 304#不锈钢板；<br>2、主材：1.5mm 厚，辅材 1.2mm 厚。 |
| 19 | 电饼铛连下柜 | 规格：660*820*950mm<br>1.材质：不锈钢材质外壳，加厚铝铛<br>2.电源：380V/4.8kW<br>3.工作温度：0~300℃<br>4.内径：54CM |
| 20 | 单通工作柜 | 规格：1800*900*800 mm<br>1.整体采用 304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm；<br>5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm；<br>6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm； |
| 21 | 吊天花式双层架 | 规格：3500*600*H mm<br>1.板材采用 304#厚 1.2 不锈钢板，<br>2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋，<br>3.方管托架采用 1.5mm 不锈钢。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4.吊天花式安装。 |
| 22 | 木面案板台柜 | 规格：1800*900*800 mm<br>1.台面为50mm柳木；<br>2.面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接四边需折下40mm，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm厚度为1.5mm不锈钢圆管，配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用304#不锈钢板厚度1.2mm；<br>5.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>6.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm； |
| 23 | 木面案板台 | 规格：1800*900*800 mm<br>1.台面为50mm柳木；<br>2.脚通采用304#φ50×1.5mm不锈钢管；<br>3.横撑采用304#38X38X1.5不锈钢方通；<br>4.交叉肌采用304#φ32×1.5mm不锈钢管；<br>5.装φ50可调式不锈钢子弹脚。 |
| 24 | 十六盘发酵柜 | 规格：500*740*1980mm<br>可放烤盘数：16盘　烤盘尺寸：400*600<br>功率：220V，1.35KW<br>工作温度范围（℃）：5-55<br>湿度调节范围（%RH）：45-99<br>微电脑控制设计，具有恒温、恒湿、定时、显示功能，控制精度高操作简便，故障率低。采用煮水加湿方式，箱内温湿度均匀，醒发效果好。具有自动进水功能。全不锈钢外壳。 |
| 25 | 和面机 | 和面量25kg/h；<br>电压:380V<br>功率:2.2KW |
| 26 | 搅拌机 | 1.料桶容积：38L；<br>2.额定电压：220/380V；<br>3.电机功率：1.5kW；<br>4.和面量：10kg；<br>5.搅拌速递：65/102/296(R/MIN)； |

| | | |
|---|---|---|
| 27 | 单通星盆柜 | 规格：1500*600*800/150 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>5.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 28 | 直饮水双温电开水器柜机 | 规格：550*410*1660mm<br>1、电压：380v/50Hz<br>2、功率：6kw<br>3、双温：一支开水水龙头，一支冷水龙头<br>4、过滤系统：五级内置 400G 逆渗透纯水机<br>5、100%纯水、无水垢，净水标准达到国家卫生标准《生活饮用水水质标准 GB5749-85》.<br>6、微电脑控制步进式开水器 |
| 29 | 米面架 | 规格：1200*600*200mm<br>整体 304 不锈钢<br>1.立柱：Ø38×1.5mm 的不锈钢圆管<br>2.横档管：25×38×1.2mm 的不锈钢方管<br>3.格栅管：60×30×1.2mm 的不锈钢方管<br>4.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| 30 | 墩布池 | 规格：规格：500*500*500/450 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 31 | 六门更衣柜 | 规格：900*450*1900mm<br>工艺:环保喷塑<br>板材:1.2MM 厚冷轧钢板 |

| | | |
|---|---|---|
| **32** | 单星感应水池柜 | 规格：450*400*800/100 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>5.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm；<br>6.感应水龙头品牌：龙旗嘉业，型号LQ-GY28，国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| **33** | 冲孔保温售卖柜 | 规格：1800*950*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢板。<br>2.台面厚1.5mm不锈钢板，侧板、背板采用厚1.0mm不锈钢板；<br>3.底衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.柜趟门外壳采用1.0mm不锈钢板，门内壳采用0.8mm不锈钢板，<br>5.滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮。<br>6.柜脚为150mmx50mm，可调重力子弹脚，<br>7.电压：220V；功率：4KW；<br>8.数码电子显示温控器，温度范围：5～100℃ |
| **34** | 双层工作台 | 规格：1200*600*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| **35** | 双层工作台 | 规格：1000*700*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| **36** | 豆浆机 | 1.额定电压220V/50H，功率1.1KW<br>2.磨浆生产能力，80KG/小时 |

| | | |
|---|---|---|
| **37** | 双层活动工作台 | 规格：1200*650*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；<br>5.装万向带刹车聚氨酯轮； |
| **38** | 双头蒸煮炉 | 规格：1500*800*800mm<br>功率：15*2kW<br>电源：380V/50Hz<br>扒板厚度：16mm<br>材料：炉面1.2厚不锈钢,围身1.0mm厚。 |
| **39** | 平板车 | 规格：500*800*850mm<br>1.板材采用304#不锈钢板。<br>2.台面、1.2厚不锈钢板。<br>3.立柱采用25X25X1.5不锈钢方通。<br>4.把手采用Φ25X1.5不锈钢圆管。<br>5.装万向带刹车静音聚氨酯轮，耐磨，耐油，其中两个万向轮带紧锁装置。 |
| **40** | 双层餐车 | 规格：500*850*850mm<br>1.板材采用304#不锈钢板。<br>2.台面、侧面1.2厚不锈钢板。<br>3.立柱采用25X25X1.5不锈钢方通。<br>4.把手采用Φ25X1.5不锈钢圆管。<br>5.底板用厚1.0不锈钢槽做加力筋。<br>6.装万向带刹车静音聚氨酯轮，耐磨，耐油，其中两个万向轮带紧锁装置。<br>评标现场提供样品 |
| **41** | 单通工作柜 | 规格：1800*760*800/150 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接四边需折下40mm，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm厚度为1.5mm不锈钢圆管,配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用304#不锈钢板厚度1.2mm；<br>5.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>6.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm； |
| **42** | 双孔残食台柜连车 | 规格：1500*760*800/150 mm<br>1、板材采用304#不锈钢板；<br>2、台面1.5mm厚不锈钢板，围身1.0mm；<br>3、推车采用厚1.2mm不锈钢板；<br>4、装万向带刹车聚氨酯轮。 |

| | | |
|---|---|---|
| 43 | 大单星盆台 | 规格：1200*760*800/150 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。<br>评标现场提供样品 |
| 44 | 双层工作台 | 规格：1800*760*800/150 mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| 二 | 综合楼 | 序号：二<br>标的名称：综合楼 |
| 1 | 单星感应水池柜 | 规格：450*400*800/100 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>5.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm；<br>6.感应水龙头品牌：龙旗嘉业，型号LQ-GY28，国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 1. 外壳采用全新的ABS阻燃材质<br>2.光源选用专用紫外灯管<br>3.收集盘中加入粘蝇纸<br>4.有效范围：60～80 ㎡<br>5.电功率： 8W*2 220V/50Hz |
| 3 | 四门更衣柜 | 规格：900*450*1800mm<br>工艺:环保喷塑<br>板材:0.8MM厚冷轧钢板 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 墩布池 | 规格：500*500*500/450 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 5 | 活动墩布挂架带沥水板 | 规格：1200*400*1600mm<br>1.整体304不锈钢制作<br>2.架体：不锈钢直径38圆管制作<br>3.接水盘:304-1.5mm不锈钢制作 |
| 6 | 不锈钢四层货架 | 规格：1200*500*1800mm<br>1.层板采用304#厚1.2mm不锈钢板；<br>2.底部底衬304#38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.立柱为Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚。 |
| 7 | 家禽切块机 | 规格：产能:1000-1500kg/h<br>功率:3kw 刀片厚度:2.5mm 刀片直径:150mm |
| 8 | 洗地龙头 | 1 .开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）<br>2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体<br>3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度<br>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）<br>5、进水接口为标准1/2″外螺纹 |
| 9 | 绞切两用机 | 1.额定电压220V/50Hz，电机功率1.5KW<br>2.切肉生产能力400KG/h，绞肉240KG/h |
| 10 | 带骨切丁机 | 产量：800KG/HR<br>切割尺寸：5-40mm（不可调）<br>机重：80KG<br>功率：1.5KW<br>电源：380V 50Hz<br>入料尺寸：330x182mm |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；<br>评标现场提供样品 |
| 12 | 大双星盆台 | 规格：1500*760*800/150 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| 13 | 挂墙热水器 | 类别：储水式<br>能效等级：一级能效<br>最大容积100升<br>防水等级：IPX4<br>电压/频率：220V/50Hz<br>内胆材质：搪瓷<br>加热方式：单管加热<br>加热功率：3300W<br>加热温度（℃）：30-75 |
| 14 | 双层工作台 | 规格：1800*760*800/150 mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |

| | | |
|---|---|---|
| **15** | 大单星盆台 | 规格：1200*760*800/150 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| **16** | 单通星盆柜 | 规格：1500*600*800/150 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>5.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |
| **17** | 直饮水双温电开水器柜机 | 1、电压：380v/50Hz<br>2、功率：6kw<br>3、双温：一支开水水龙头，一支冷水龙头<br>4、过滤系统：五级内置 400G 逆渗透纯水机<br>5、100%纯水、无水垢，净水标准达到国家卫生标准《生活饮用水水质标准 GB5749-85》.<br>6、微电脑控制步进式开水器 |
| **18** | 大双星盆台 | 规格：1800*760*800/150 mm<br>1.整体采用304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.星盆采用304#不锈钢板厚度1.5mm；<br>4.立管为304#Φ38x1.5mm不锈钢管， 横撑管为304#Φ25x1.5mm不锈钢管；<br>5.装可调式不锈钢子弹脚；<br>6.混合水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：XP-CX401，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理<br>7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 双层工作台 | 规格：1800*900*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| 20 | 双通工作柜 | 规格：1800*900*800mm<br>1、整体采用304#不锈钢制作；<br>2、台面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接四边需折下40mm，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3、台脚采用Φ51mm厚度为1.5mm不锈钢圆管，配可调金属子弹脚；<br>4、层板采用304#不锈钢板厚度1.2mm；<br>5、柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>6、门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm； |
| 21 | 双层工作台 | 规格：1500*760*800/150 mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| 22 | 搅拌机 | 1.料桶容积：38L；<br>2.额定电压：220/380V；<br>3.电机功率：1.5kW；<br>4.和面量：10kg；<br>5.搅拌速递：65/102/296(R/MIN)； |
| 23 | 和面机 | 和面量25kg/h；<br>电压:380V<br>功率:2.2KW |
| 24 | | 压面厚度:0.8mm-6mm<br>压辊宽度：260mm<br>功率：380v/1.5kw<br>产量：150kg/h<br>不锈钢料斗，加厚铸铁机身，加厚机架，国标纯铜芯电机，高速链条传动，可制作上百种面食 |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | 木面案板台柜 | 规格：1800*900*800mm<br>1.台面为50mm柳木；<br>2.面板采用304#不锈钢板厚度1.5mm整体焊接四边需折下40mm，配38*38*1.5mm厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm厚度为1.5mm不锈钢圆管，配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用304#不锈钢板厚度1.2mm；<br>5.柜身采用304#不锈钢板厚度1.0mm；<br>6.门整体采用304#不锈钢制作厚度0.8mm； |
| 26 | 双门电蒸饭车 | 规格:1410*600*1600mm；<br>功率:380V 24KW<br>1.采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温，隔热，节能，高效，环保；<br>2.新式耐高温硅胶门封，密封，牢固<br>3.机体采用板材制作，清洁卫生，坚固耐用，符合卫生标准；<br>4.配备门锁；<br>5.具有自动浮球进水功能。<br>6.具备安全泄压气阀<br>#所投产品不锈钢多元素含量根据GB/T11170-2008检测依据，对碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬的检测达到合格，（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）。 |
| 27 | 十六盘发酵柜 | 规格：500*740*1980<br>可放烤盘数：16盘　烤盘尺寸：400*600<br>功率：220V，1.35KW<br>工作温度范围（℃）：5-55<br>湿度调节范围（%RH）：45-99<br>微电脑控制设计，具有恒温、恒湿、定时、显示功能，控制精度高操作简便，故障率低。采用煮水加湿方式，箱内温湿度均匀，醒发效果好。具有自动进水功能。全不锈钢外壳。 |
| 28 | 三层六盘烤箱 | 外型尺寸:1330*950*1690mm<br>功率:21KW/380V<br>内膛尺寸:700*870*220mm<br>规格:三层六盘 |
| 29 | 电饼铛连下柜 | 规格：660*820*950mm<br>1.材质：不锈钢材质外壳，加厚铝铛<br>2.电源：380V/4.8kW<br>3.工作温度：0~300℃<br>4.内径：54CM |

| | | |
|---|---|---|
| **30** | 软水机 | 进出水管径 3/4″(BSPT)<br>工作压力 0.14-0.35MPa<br>净水水批流量 0.8m³/h 日常使用流量 1.5m³/h<br>额定总净水量 1500m³ 再生周期 2.0m³<br>电源 200V,50Hz 功率 8W<br>进水要求 市政自来水,水温 4-38° C<br>环境温度 2-39° C<br>排污管径 1/2″, 3/8″ |
| **31** | 米面架 | 规格：1200*600*200mm<br>整体 304 不锈钢<br>1.立柱：Ø38×1.5mm 的不锈钢圆管<br>2.横档管：25×38×1.2mm 的不锈钢方管<br>3.格栅管：60×30×1.2mm 的不锈钢方管<br>4.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |
| **32** | 单掩门工作柜 | 规格：500*700*800mm<br>1.整体采用 304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管,配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm；<br>5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm；<br>6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm； |
| **33** | 五格保温售卖柜 | 规格：1800*700*800mm<br>1.板材采用 304#不锈钢板。<br>2.台面厚 1.5mm 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0mm 不锈钢板；<br>3.底衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋；<br>4.柜趟门外壳采用 1.0mm 不锈钢板,门内壳采用 0.8mm 不锈钢板，<br>5.滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮。<br>6.柜脚为 150mmx50mm，可调重力子弹脚，<br>7.电压：220V；功率：4KW；<br>8.数码电子显示温控器，温度范围：5～100℃ |
| **34** | 单通工作柜 | 规格：1800*600*800/150 mm<br>1.整体采用 304#不锈钢制作；<br>2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋；<br>3.台脚采用Φ51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管,配可调金属子弹脚；<br>4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm；<br>5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm；<br>6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm； |

| | | |
|---|---|---|
| **35** | 冲孔保温售卖柜 | 规格：1800*950*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢板。<br>2.台面厚1.5mm不锈钢板，侧板、背板采用厚1.0mm不锈钢板；<br>3.底衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.柜趟门外壳采用1.0mm不锈钢板，门内壳采用0.8mm不锈钢板，<br>5.滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮。<br>6.柜脚为150mmx50mm，可调重力子弹脚，<br>7.电压：220V；功率：4KW；<br>8.数码电子显示温控器，温度范围：5～100℃ |
| **36** | 双层工作台 | 规格：1200*600*800mm<br>1.板材采用304#不锈钢；<br>2.台面厚304#1.5mm厚不锈钢板，衬3条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用304#1.2mm厚不锈钢板，衬2条38X38X1.2mm不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| **37** | 双头蒸煮炉 | 规格：1500*800*800mm<br>水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。<br>排水：脚踏机械式排水，更加方便、可靠。<br>内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。<br>液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。<br>缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。<br>一体成型台面，框架结构设计。<br>立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 |

| | | |
|---|---|---|
| **38** | 电磁八头煲仔炉 | 规格：1400*700*800/150mm<br>额定电压 380V<br>额定功率(kw) 3*8<br>三相五线；<br>1、经典斜角加拖头设计，炉身采用高强度 201 不锈钢材质外壳，面板一次性拉升成型，坚固耐用，易清洁<br>2、采用 300*300 方形黑色厚耐高温强化微晶玻璃，4mm 厚<br>3、多头独立控制开关及显示，互不干扰互不影响<br>4、前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关，8 档分段式功率、显示屏幕显示实时功率，操作简单方便<br>7、炉身背板上有排风口设计，方便整机散热；独立开模的接线端子和接电标识，方便电工安全接电<br>8、180mm 可调节子弹脚，可根据地面凭证度调节高度<br>9、内置主板采用缜密的电路设计，避免磁场干扰，功率精准、性能稳定，产品更安全<br>10、高频率线盘，火力更强劲，受热更均匀<br>11、炉内风机采用防水、防尘风机，为厨师提供一个静音、安全、无明火、零排放的工作环境<br>12、整机符合国家防辐射屏蔽保护、防护等级 IP68<br>13、整机均有故障代码提示相应保护功能 |
| **39** | 电平扒炉 | 规格：730*500*230mm<br>功率：4.4kW<br>电源：380V/50Hz<br>材料：炉面 1.2 厚不锈钢,围身 1.0mm 厚<br>参数：采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证扒板使用温度。配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁。范围:50℃～300℃ |
| **40** | 承炉工作台（嵌入设备） | 规格：1450*700*800mm<br>1.板材采用 304#不锈钢；<br>2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋；<br>3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋；<br>4.脚通采用Φ38×1.5mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； |
| **41** | 双缸双筛电炸炉 | 规格：580*440*410mm<br>功率:6.5kW<br>电源:220V/50Hz<br>材料:炉面 1.2 厚不锈钢,围身 1.0mm 厚<br>参数:采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证油温。带限温装置，超温保护功能，手动复位，安全可靠。温度范围:50℃～190℃ |

## 售后服务服务承诺

我公司拥有高质量的技术人员和完善的售后服务网络，是一支集专业化、快捷化及人情化、网络化于一体的专业维修队伍，为用户提供精益求精的全方位的服务，自成立以来，一直受到用户的好评。

（一）售前服务

为甲方提供专业的全方位咨询服务

（二）售中服务

1．专业的产品服务人员提供全程服务

2．专业技术人员给与培训，使用，保养等服务

（三）售后服务

（1）售后服务电话

我公司设有技术服务中心，实行全时响应机制，提供每周 7×24 小时电话及现场技术服务。售后服务电话：010-60519898/4008675590。

（2）售后服务能力（在京售后服务机构）

| 序号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市通州区永顺西街 89 号 1 号楼甲 4 | 010-60519166 |
| 2 | 北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 1608 | 010-58411378 |
| 3 | 大兴区鹿华路 5 号院 8 号楼 1 至 2 层 109 | 010-60513864 |

（3）京外售后服务机构

| 序号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白工业园区 | 0316-5276130 |

（4）**售后服务安排**

**本项目质保期为自货物验收合格后 3 年。**质保期内，中标人需免费提供维修、零部件更换及技术支持服务，确保货物正常运行。

质量保证期内若出现任何我公司自身原因（设备缺陷、物料不当、工艺欠佳或设计不当等）而导致的问题，我公司免费维修。在保修期内，若我公司收到业主的通知且设备任何部分发生故障时，及时维修或替换相关配件，以保证设备正常使用。**在质保期内货物使用出现异常或故障时，收到通知后我公司立即响应，**

并于 1 小时内到达现场，并于 12 小时内修复。若故障设备 12 小时内无法修复，我公司立即提供不低于同等型号备用设备进行替换，确保采购人业务连续性，保障采购人的正常使用需要。

若我公司未能在约定时间内响应，采购人有权另行聘请第三方修复，由此产生的费用由我公司承担。

终身维修指：我公司对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

保修期满前 1 个月内我方负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，负责排除。

我方提供迅速优质的技术服务和技术支持，软件免费升级。提供 5 年的免费技术支持和培训服务；合同期外，提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次或多次系统的使用培训服务，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

（5）**项目服务响应时间承诺**

若产品出现质量问题或需要其他服务来电，承诺提供立即响应，根据电话接待服务项目如需到达现场提供服务，**承诺 1 小时内就近派单安排专人赶到现场，12 小时内解决故障。**提供全程贴心服务，并将其故障原件及日常维护保养等事项以书面形式上报。

（6）在货物交付后，免费为采购人提供操作培训，培训内容包括货物使用、日常维护、故障排查等，确保采购人工作人员能独立操作。

（7）设备采购前，我公司提交甲方代表或监理单位相关数据，其中包括但不限于设备的型号、参数（电压、用电功率、气体特性及压力、水压力及耗量等），未经认可不得盲目采购安装。

（8）**培训支持服务承诺**

A、我方免费提供操作手册、维修手册各 3 套。

B、我方免费为买方技术人员和操作人员在设备或系统安装地点提供设备的基本操作和日常维护方面的现场培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。必要的培训资料由我方提供。

（9）专业咨询技术支持服务承诺

我方对所售产品提供专业的咨询技术支持服务，服务人员均为从业 8 年以上技术人员，实行全时响应机制，提供每周 7×24 小时电话及现场技术服务。

售后服务电话：010-60519898/4008675590。

（10）设备、产品运行初期的运保

A、维修中所有常用的易损的和重要的零配件，我方有充足的库存。

B、我方将更换零部件清单实施的维修内容，连同维修单一起呈交需方食堂现场负责人或需方授权人员签字。

C、需要在现场进行施工的，在不影响食堂营运的前题下，由双方协商确定施工时间。

D、本工程交付使用后，我方在现场派驻专业技术人员，以提供设备运行的保运技术服务，期限不少于 6 日历日。

E、每年 1 月份，我公司将派技术人员上门为所有员工举行一次为期 3 天的培训服务。

（11）保修期满后的服务承诺

保修期满后，我公司对所提供的设备提供终身技术支持，对所修硬件只收硬件成本；修复或更换故障硬件的最长期限不超过 24 小时。系统投入运行后，若甲方需对系统设备进行改造或扩容，我公司为甲方提供不高于合同价的优惠价格。

（12）如产品验收时或验收后发现供应商提供的产品不合格或与响应文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，供应商无条件更换为响应文件所承诺的相应产品。

附件二：中标通知书

中承国汇咨询（北京）有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
电话：010-53383779

# 中 标 通 知 书

北京珠江白云酒店设备有限公司：

中承国汇咨询（北京）有限公司在此通知：通过评标委员会对通州区中小学“校校有食堂”提升项目（北京市通州区潞河中学）—设备购置类采购项目（采购编号：ZCGH-ZB-202605002）的认真评审和用户确认，贵公司为本项目的中标人。

中标内容：“校校有食堂”提升项目—设备购置类

中标金额：¥3,089,000.00

**请贵单位在接到本中标通知书后30日内尽快与招标人签订政府采购合同，并将合同扫描件自合同签订之日起2个工作日内发送至邮箱zhongcgh@163.com，邮件标题注明项目编号和项目名称，我公司按相关规定办理投标保证金退还事宜。**

中承国汇咨询（北京）有限公司

2026年06月29日