政府采购货物买卖合同

项目名称：通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类设备采购

合同编号：TZJWXM-2026-30-18-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区陆辛庄学校

乙　　方：北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

签订时间：2026.7.2

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1.1. 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区陆辛庄学校（采购人）
乙方（全称）：北京鑫厨万佳厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

（1）采购项目名称：通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类采购

(2)采购计划编号：通教采[2026]30号

(3)项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):详见附件一合同清单

品牌:/ 规格型号:/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称:/

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

关键部件:/ 品牌:/ 型号:

关键部件:/ 品牌:/ 型号:/

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:____ 数量:___ 金额:

☑否

(4)政府采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

(5)政府采购方式: ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6)中标(成交)采购标的的制造商是否为中小企业: ☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:☑是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☑否

(7)合同是否分包:☐是 ☑否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☑否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:水嘴

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试

行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☑是　　☐否　　☐不涉及

2.合同金额

(1)合同金额小写：1908900.00

大写：壹佰玖拾万捌仟玖佰元整

分包金额(如有)小写:_____/_____

大写:_____/_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:____(应明确一次性支付合同款项的条件)_____

☑分期付款:1.双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%履约保证金保函，质保结束，履约保函自质保期满后自动失效。

2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿:_____/_____

☐绩效激励:_____/_____

2.合同履行

(1)接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试工作。

(2)履约地点:北京市通州区陆辛庄学校

(3)履约担保:是否收取履约保证金: ☑是　　☐否

收取履约保证金形式:担保机构出具的保函。

收取履约保证金金额:合同总价的5%

履约担保期限:质保期结束后

(4)分期履行要求:_____/_____

(5)风险处置措施和替代方案:_____/_____

3.合同验收

（1）验收组织方式: ☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收: ☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☑否

是否进行抽查检测: ☐是，抽查比例:_____ ☑否

是否存在破坏性检测:☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☑否

验收组织的其他事项:_____无_____

(2)履约验收时间:(供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收)

(3)履约验收方式:☑一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:☑是 ☐否

(8)履约验收其他事项:_____(产权过户登记等)_____

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

4.合同生效

本合同自 双方盖章并签字之日起 生效。

5.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 7 月 2 日

合同订立地点：北京市通州区陆辛庄学校

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区陆辛庄学校	单位名称（公章或合同章）	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	周玲	法定代表人或其委托代理人（签章）	陈帝致
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区张家湾镇陆辛庄	住　所	北京市大兴区团结路 19 号院 21 号楼 3 层 307
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	010-51572891
通信地址	北京市通州区张家湾镇陆辛庄	通信地址	北京市大兴区团结路 19 号院 21 号楼 3 层 307
邮政编码	101104	邮政编码	102600
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	12110112400950988L	统一社会信用代码	91110115683595663T
		开户名称	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
		开户银行	中国银行北京大兴支行
		银行账号	345457249999
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

(7)其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的

所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任

的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规

定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件

和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

1.2. 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	北京市通州区陆辛庄学校
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2(1)项	质量保证期	四年
第二节 第 8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	24小时内响应
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1.双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%履约保证金保函，质保结束，履约保函自质保期满后自动失效。 2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供

		的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	履约保函自质保期满后自动失效
第二节 第 14.1(3)项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1(5)项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1(6)项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1)向____/____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____/_____； (2)向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件一：合同清单

序号	分项名称	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）	品牌	制造商
一	更衣间						
1	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	1	580	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	钢制储物柜	规格：900*400*1800mm 型号：XC-GSG	3200	2	6400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	洗手星盆	规格：450*400*300+150mm 型号：定制	1500	2	3000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
4	感应龙头	规格：开孔尺寸 25mm 型号：LQ-GY28	800	2	1600	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
二	主食库						
1	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	2	1160	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	米面架	规格：1350*600*200mm 型号：XC-CM	1200	4	4800	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
三	副食库						
1	四层货架	规格：1350*500*1800mm 型号：XC-T4C	2500	4	10000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

2	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	1	580	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
四	肉类粗加工间						
1	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	1	580	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	单星盆水池	规格：1000*760*800+150mm 型号：XC-DXPT	2000	3	6000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	台式混水龙头	规格：双孔双温 型号：XP-A801	450	3	1350	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
4	双层工作台	规格：1800*760*800+150mm 型号：XC-2CGT	2000	1	2000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	刀具消毒柜	规格：容量：10-13把刀，小刀15把以上 型号：LJE-15D	2600	1	2600	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司
6	电热水器	规格：容积：80L 型号：WYDRRA-80	2500	1	2500	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司
五	蔬菜粗加工间						
1	多功能切菜机	规格：产量：300－1000KG/HR 型号：JG-801	16500	1	16500	冀工	邢台冀工机械制造有限公司
2	双层工作台	规格：1500*760*800mm 型号：XC-2CGT	1700	3	5100	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

3	台式混水龙头	规格：双孔双温 型号：XP-A801	450	4	1800	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
4	单星盆水池	规格：1000*760*800+150mm 型号：XC-DXPT	2000	4	8000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	电热水器	规格：容积：80L 型号：WYDRRA-80	2500	2	5000	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司
6	洗地龙头	规格：10 米 型号：GGR-XD101-T	2200	1	2200	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
7	刀具消毒柜	规格：容量：10-13 把刀，小刀 15 把以上 型号：LJE-15D	2600	1	2600	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司
六	冷藏储存间						
1	双温六门高身柜	规格：1810*760*1980mm 型号：SLDG4-1.5FP	14500	2	29000	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司
2	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	1	580	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
七	主食加工间						
1	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	1	580	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	不锈钢压面机	规格：工作效率：60kg/h 型号：MT-60	6500	1	6500	冀工	邢台冀工机械制造有限公司

3	多功能搅拌机	规格：料桶容积 ：30L 型号：H30	5900	1	5900	冀工	邢台冀工机械制造有限公司
4	面粉车	规格：600*600*600mm 型号：XC-MFC	1700	1	1700	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	洗地龙头	规格：10 米 型号：GGR-XD101-T	2200	1	2200	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
6	双星盆水池	规格：1200*760*800+150mm 型号：hao	3200	1	3200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	台式混水龙头	规格：双孔双温 型号：XP-A801	450	2	900	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
8	厨房灭火系统	规格：双瓶组 型号：CMJS26-2-HP	14000	1	14000	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
9	灭火系统智能控制箱	规格：与厨房灭火系统配套 型号：与厨房灭火系统配套	1500	1	1500	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
10	包边木案工作台	规格：1800*760*800mm 型号：定制	2650	3	7950	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
11	双层工作台	规格：1800*760*800mm 型号：XC-2CGT	2000	1	2000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
12	环保净化烟罩	规格：9100*1750*665mm 型号：定制	2400	15.93	38232	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

13	烟罩装饰板	规格：L=12600mm 型号：定制	450	12.6	5670	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
14	烟罩排风口及连接管	规格：定制 型号：定制	360	9	3240	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
15	不锈钢可开启送风口	规格：300*250mm 型号：定制	350	9	3150	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
16	烟罩防爆灯连罩	规格：L=1200mm 型号：BC5403-2XL18	980	5	4900	通明	浙江通明电器股份有限公司
17	立式电炸炉	规格：落地式 型号：E-DZ-1000	7500	1	7500	埃科菲	山东埃科菲西厨电器有限公司
18	电饼铛	规格：双温双控 型号：YXD-47	2500	1	2500	星辉	滨州星辉食品设备有限公司
19	燃气双门蒸饭柜 （核心产品）	规格：1425*1050*1580mm 型号：SZXT35-B	14500	2	29000	枫柏	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司
20	推入式万能蒸烤箱	规格：有三种模式的万能蒸烤箱 模式：温度范围 30℃~300℃ 型号：OD-201EB	137150	1	137150	欧冶子	南京新骥厨具设备发展有限公司
八	副食加工间						
1	双层工作台	规格：1500*760*800+150mm 型号：XC-2CGT	1700	1	1700	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

2	双温四门高身柜	规格：1200*760*1980mm 型号：SLDG4-1.0FP	12100	1	12100	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司
3	洗地龙头	规格：10 米 型号：GGR-XD101-T	2200	1	2200	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
4	台式混水龙头	规格：双孔双温 型号：XP-A801	450	3	1350	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
5	三星盆水池	规格：1800*760*800+150mm 型号：XC-SXPT	4000	1	4000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
6	双层工作台	规格：1800*760*800mm 型号：XC-2CGT	2000	5	10000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	环保净化烟罩	规格：5500*1750*665mm 型号：定制	2400	9.63	23112	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	烟罩装饰板	规格：L=9000mm 型号：定制	450	9	4050	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	烟罩排风口及连接管	规格：定制 型号：定制	360	6	2160	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
10	不锈钢可开启送风口	规格：300*250mm 型号：定制	350	6	2100	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
11	烟罩防爆灯连罩	规格：L=1200mm 型号：BC5403-2XL18	980	3	2940	通明	浙江通明电器股份有限公司
12	智能炒菜机器人	规格：内胆直径：500mm 型号：定制	107500	1	107500	沁鑫	广东沁鑫科技有限公司

13	燃气单头大锅灶	规格：1050*1200*800mm 型号：SDGT38-A（龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A）	9900	2	19800	枫柏	北京市万年青环保厨房设备有限责任公司
14	环保净化烟罩	规格：7400*1750*665mm 型号：定制	2400	12.95	31080	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
15	烟罩装饰板	规格：L=10900mm 型号：定制	450	10.9	4905	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
16	烟罩排风口及连接管	规格：定制 型号：定制	360	8	2880	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
17	不锈钢可开启送风口	规格：300*250mm 型号：定制	350	8	2800	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
18	烟罩防爆灯连罩	规格：L=1200mm 型号：BC5403-2XL18	980	4	3920	通明	浙江通明电器股份有限公司
19	厨房灭火系统	规格：双瓶组 型号：CMJS26-2-HF	14000	1	14000	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
20	灭火系统智能控制箱	规格：与厨房灭火系统配套 型号：与厨房灭火系统配套	1500	1	1500	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
九	分餐间						
1	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	2	1160	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	洗手星盆	规格：450*400*300+150mm 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

3	感应龙头	规格：开孔尺寸 25mm 型号：LQ-GY28	800	1	800	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
4	智能留样雪柜	规格：容积:400L 型号：SG600K6F-ST	16100	1	16100	卓创斯达	河北星联餐饮设备有限公司
5	双层工作台	规格：1500*760*800+150mm 型号：XC-2CGT	1700	3	5100	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
6	紫外线消毒灯	规格：220V 型号：D-30	450	2	900	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司
十	餐车存放区						
1	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	1	580	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	双层餐车	规格：900*600*800mm 型号：XC-CSC	1600	4	6400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
十一	洗碗间						
1	粘捕式灭蝇灯	规格：功率：30W 型号：DF-30BN	580	1	580	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
2	双层工作台	规格：1800*760*800+150mm 型号：XC-2CGT	2000	1	2000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	单孔收餐工作台	规格：900*760*800+150mm 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司 1101150229417

4	电热水器	规格：容积：80L 型号：WYDRRA-80	2500	2	5000	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司
5	洗地龙头	规格：10 米 型号：GGR-XD101-T	2200	1	2200	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
6	单星盆水池	规格：1000*760*800+150mm 型号：XC-DXPT	2000	3	6000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	台式混水龙头	规格：双孔双温 型号：XP-A801	450	3	1350	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
8	热风循环双门消毒柜	规格：容积：810L 型号：RTD810LF-2	7000	1	7000	帅盾	广东帅盾科技有限公司
9	环保净化烟罩	规格：4000*1200*665mm 型号：定制	2400	4.8	11520	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
10	烟罩装饰板	规格：L=6400mm 型号：定制	450	6.4	2880	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
11	烟罩排风口及连接管	规格：定制 型号：定制	360	2	720	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
12	不锈钢可开启送风口	规格：300*250mm 型号：定制	350	2	700	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
13	烟罩防爆灯连罩	规格：L=1200mm 型号：BC5403-2XL18	980	2	1960	通明	浙江通明电器股份有限公司

14	单星盆水池	规格：1500*800*800+150mm 型号：XC-DXPT	2500	1	2500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
15	台式混水龙头	规格：双孔双温 型号：XP-A801	450	1	450	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
16	长龙式洗碗机	规格：4050*914*1980mm 型号：CT-1ERD-T1W	98373	1	98373	阿派斯	阿派斯商用设备(上海)有限公司
十二	消毒库						
1	消毒库	规格：2910*6110*2700mm 型号：定制	3500	48	168000	帅盾	广东帅盾科技有限公司
2	热风循环系统	规格：与消毒库匹配 型号：定制	8500	1	8500	帅盾	广东帅盾科技有限公司
3	不锈钢防滑地面	规格：与消毒库匹配 型号：定制	600	17.7	10620	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
4	消毒库专用控制箱	规格：与消毒库配套 型号：定制	3500	1	3500	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
5	四层货架	规格：1200*500*1800mm 型号：XC-T4C	2200	6	13200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
十三	其他						

1	挡鼠板	规格：1200*600mm 型号：定制	1000	8	8000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
2	隔油处理设施	规格：2000*1200*1200mm 型号：定制	25500	1	25500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	不锈钢平板推车	规格：1000*600*800mm 型号：XC-YSC-01	1650	2	3300	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
4	班级餐车	规格：900*600*780mm 型号：定制	1750	15	26250	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	保温桶	规格：高 31*直径 30cm 型号：高 31*直径 30cm	200	15	3000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
6	配送保温箱	规格：长 63*宽 42*高 32cm 型号：长 63*宽 42*高 32cm	400	30	12000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
十四	主食加工间排油烟系						
1	加压排油烟机组	规格：20000m³/h 型号：DEF-25	18000	1	18000	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	排风机底座	规格：与风机匹配套 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	风机专用控制箱	规格：与风机匹配 型号：定制	4500	1	4500	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司

4	防火阀	规格：与管道配套 型号：FHF WSDc-1000×1000-E3.0/150℃-F	1600	1	1600	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
5	风机减震器	规格：与风机配套 型号：定制	1200	1	1200	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司
6	软连接	规格：与设备配套 型号：定制	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	进出口消音管	规格：与管道配套 型号：定制	1600	2	3200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	通风管道	规格：定制 型号：定制	200	120	24000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	法兰	规格：与管道配套 型号：定制	120	30	3600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
10	高效净化器装置	规格：20000m³/h 型号：LJPD 型	20000	1	20000	蓝箭	湖南蓝箭环保科技有限公司
11	净化器底座	规格：与净化器配套 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
12	风机出口防护网	规格：与风管匹配 型号：定制	750	1	750	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司 1150229417

13	预留环保检测口	规格：符合环保要求 型号：定制	450	1	450	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
14	设备吊运	规格：根据现场吊装 型号：定制	2000	1	2000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
15	环保检测服务	规格：符合环保新标准 型号：定制	3000	1	3000	天衡诚信	北京天衡诚信环境评价中心
16	风机控制线及线管	规格：线缆、管、辅件 型号：定制	98	50	4900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
17	楼顶风机电源箱	规格：与系统匹配 型号：定制	3300	1	3300	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
十五	主食加工间送风系统						
1	新风机组	规格：16000m³/h 型号：DEF-20	13000	1	13000	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	风机减震器	规格：与风机配套 型号：定制	1200	1	1200	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司
3	新风机底座	规格：与风机配套 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

4	软连接	规格：与设备配套 型号：定制	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	进出口消音管	规格：与管道配套 型号：定制	1600	2	3200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
6	防火阀	规格：与管道配套 型号：FHF WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F	1600	1	1600	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
7	送风百叶及连接管	规格：600*600mm 型号：定制	550	8	4400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	通风管道	规格：定制 型号：定制	200	100	20000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	法兰	规格：与管道配套 型号：定制	120	30	3600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
10	风机专用控制箱	规格：与风机匹配 型号：定制	4500	1	4500	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
11	风机控制线及线管	规格：线缆、管、辅件 型号：定制	98	50	4900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
十六	副食加工间排油烟系						

1	加压排油烟机组	规格：30000m³/h 型号：DEF-25	18000	1	18000	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	排风机底座	规格：与风机匹配套 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	风机专用控制箱	规格：与风机匹配 型号：定制	4500	1	4500	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
4	防火阀	规格：与管道配套 型号：FHF WSDc-1000×1000-E3.0/150℃-F	1600	1	1600	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
5	风机减震器	规格：与风机配套 型号：定制	1200	1	1200	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司
6	软连接	规格：与设备配套 型号：定制	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	进出口消音管	规格：与管道配套 型号：定制	1600	2	3200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	通风管道	规格：定制 型号：定制	200	150	30000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	法兰	规格：与管道配套 型号：定制	120	50	6000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

10	高效净化器装置	规格：30000m³/h 型号：LJPD 型	30000	1	30000	蓝箭	湖南蓝箭环保科技有限公司
11	净化器底座	规格：与净化器配套 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
12	风机出口防护网	规格：与管道配套 型号：定制	750	1	750	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
13	预留环保检测口	规格：符合环保要求 型号：定制	450	1	450	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
14	设备吊运	规格：根据现场吊装 型号：定制	2000	1	2000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
15	环保检测服务	规格：符合环保新标准 型号：定制	3000	1	3000	天衡诚信	北京天衡诚信环境评价中心
16	风机控制线及线管	规格：线缆、管、辅件 型号：定制	98	50	4900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
17	楼顶风机电源箱	规格：与系统匹配 型号：定制	3300	1	3300	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
十七	副食加工间送风系统						
1	新风机组	规格：24000m³/h 型号：DEF-22	15000	1	15000	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	风机减震器	规格：与风机配套 型号：定制	1200	1	1200	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司

3	新风机底座	规格：与风机配套 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
4	软连接	规格：与设备配套 型号：定制	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	进出口消音管	规格：与管道配套 型号：定制	1600	2	3200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
6	防火阀	规格：与管道配套 型号：FHF WSDc-1000×800-E3.0/150℃-F	1600	1	1600	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
7	送风百叶及连接管	规格：600*600mm 型号：定制	550	11	6050	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	通风管道	规格：定制 型号：定制	200	140	28000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	法兰	规格：与管道配套 型号：定制	120	45	5400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
10	风机专用控制箱	规格：与风机匹配 型号：定制	4500	1	4500	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
11	风机控制线及线管	规格：线缆、管、辅件 型号：定制	98	50	4900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
十八	洗碗间排风系统						

1	加压排风机组	规格：6000m³/h 型号：DEF-12	6000	1	6000	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	风柜底座	规格：与风柜匹配 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	防火阀	规格：与管道配套 型号：FHF WSDc-500×500-E3.0/150℃-F	1600	1	1600	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
4	风机专用控制箱	规格：与风机匹配 型号：定制	4500	1	4500	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
5	风机减震器	规格：与风机配套 型号：定制	1200	1	1200	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司
6	软连接	规格：与设备配套 型号：定制	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	通风管道	规格：定制 型号：定制	200	80	16000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	法兰	规格：与管道配套 型号：定制	120	30	3600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	风机控制线及线管	规格：线缆、管、辅件 型号：定制	98	40	3920	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

十九	消毒库排风系统						
1	加压排风机组	规格：10000m³/h 型号：DEF-15	8200	1	8200	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	风柜底座	规格：与风柜匹配 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	防火阀	规格：与管道配套 型号：FHF WSDc-630×500-E3.0/150℃-F	1600	1	1600	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
4	风机专用控制箱	规格：与风机匹配 型号：定制	4500	1	4500	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
5	风柜减震器	规格：与风柜配套 型号：定制	1200	1	1200	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司
6	软连接	规格：与设备配套 型号：定制	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	进出口消音管	规格：与管道配套 型号：定制	1600	2	3200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

8	通风管道	规格：定制 型号：定制	200	80	16000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	法兰	规格：与管道配套 型号：定制	120	30	3600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
10	风机控制线及线管	规格：线缆、管、辅件 型号：定制	98	50	4900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
二十	消毒库送风						
1	新风机组	规格：8000m³/h 型号：DEF-15	8000	1	8000	恒宝	云浮市恒宝通风设备有限公司
2	风柜底座	规格：与风柜匹配 型号：定制	1500	1	1500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	风柜减震器	规格：与风柜配套 型号：定制	300	4	1200	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司
4	防火阀	规格：与管道配套 型号：FHF WSDc-630×500-E3.0/150℃-F	1600	1	1600	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司

5	软连接	规格：与设备配套 型号：定制	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
6	通风管道	规格：定制 型号：定制	200	80	16000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	法兰	规格：与管道配套 型号：定制	120	30	3600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	送风百叶及连接管	规格：600*600mm 型号：定制	550	2	1100	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	风机控制线及线管	规格：线缆、管、辅件 型号：定制	98	50	4900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
食堂设备一合计	壹佰伍拾陆万陆仟捌佰壹拾贰元整				1566812		
食堂设备二（区级资金配套）							
一	学生餐具						
1	不锈钢餐盘	规格：五格，36*27*2cm 型号：五格，36*27*2cm	30	1050	31500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
2	不锈钢碗	规格：12×6cm 型号：12×6cm	12	1050	12600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司 1101150229417

3	不锈钢勺	规格：17cm 型号：17cm	8	1050	8400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
4	不锈钢保温汤桶	规格：50cm 型号：50cm	320	40	12800	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	筷子	规格：24CM 型号：24CM	3	1050	3150	亚美	安徽亚美密胺制品有限公司
6	学生夹子	规格：22cm 型号：22cm	20	80	1600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	学生米饭铲	规格：中号 型号：中号	15	80	1200	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
8	学生打汤勺	规格：30CM 型号：30CM	30	80	2400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	短勺	规格：14.5cm 型号：14.5cm	5	30	150	亚美	安徽亚美密胺制品有限公司
二	教师餐具						
1	教师五格餐盘	规格：五格 型号：五格	30	88	2640	亚美	安徽亚美密胺制品有限公司
2	汤碗	规格：11.8cm 型号：11.8cm	8	88	704	亚美	安徽亚美密胺制品有限公司

3	教师勺子	规格：14.5cm 型号：14.5cm	3	88	264	亚美	安徽亚美密胺制品有限公司
4	面碗	规格：19.5cm 型号：19.5cm	17	88	1496	亚美	安徽亚美密胺制品有限公司
5	筷子	规格：24CM 型号：24CM	2	88	176	亚美	安徽亚美密胺制品有限公司
6	教师夹子	规格：22cm 型号：22cm	22	30	660	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	教师米饭铲	规格：20CM 型号：20CM	12	10	120	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
8	教师打菜勺	规格：43cm 型号：43cm	35	30	1050	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
三	厨杂						
1	不锈钢桶	规格：30CM 型号：30CM	260	5	1300	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
2	不锈钢桶	规格：40CM 型号：40CM	360	10	3600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
3	不锈钢桶	规格：50CM 型号：50CM	460	15	6900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

4	钢盆	规格：Φ40cm 型号：Φ40cm	50	40	2000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
5	钢盆	规格：Φ50cm 型号：Φ50cm	60	40	2400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
6	钢盆	规格：Φ60cm 型号：Φ60cm	80	50	4000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
7	带眼钢盆	规格：Φ50cm 型号：Φ50cm	70	10	700	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
8	1/1 15CM 份数盆	规格：53*32*15CM 型号：53*32*15CM	150	80	12000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
9	1/1 10CM 份数盆	规格：53*32*10CM 型号：53*32*10CM	140	80	11200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
10	1/1 6.5CM 份数盆	规格：53*32*6.5CM 型号：53*32*6.5CM	130	80	10400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
11	不锈钢托盘	规格：600*400*48mm 型号：600*400*48mm	70	100	7000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

12	不锈钢冲孔方盘	规格：600*400*48mm 型号：600*400*48mm	75	100	7500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
13	硅胶垫	规格：60*40CM 型号：60*40CM	28	150	4200	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
14	调料缸	规格：16Cm 型号：16Cm	22	50	1100	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
15	马斗	规格：18Cm 型号：18Cm	15	80	1200	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
16	调料勺	规格：25Cm 型号：25Cm	9	50	450	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
17	油鼓	规格：30Cm 型号：30Cm	450	10	4500	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
18	8 味盒	规格：44*30*7cm 型号：44*30*7cm	160	2	320	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
19	圆形胡椒盅	规格：450ml 型号：450ml	17	10	170	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
20	汁壶	规格：240 毫升 型号：240 毫升	9	20	180	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
21	不沾平底锅	规格：40cm 型号：40cm	350	2	700	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司

22	煸锅	规格：50CM 型号：50CM	85	10	850	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
23	煸锅	规格：60CM 型号：60CM	120	10	1200	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
24	锅架子	规格：28CM 型号：28CM	35	5	175	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
25	高压锅	规格：33L 型号：33L	1400	4	5600	安玖	永康市安玖工贸有限公司
26	高压锅	规格：50L 型号：50L	1750	4	7000	安玖	永康市安玖工贸有限公司
27	电饭锅	规格：36L 型号：CFXB400-A	980	4	3920	沃尔雅	广东沃尔雅电器有限公司
28	不锈钢水勺	规格：18*45CM 型号：18*45CM	40	10	400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
29	油抄子	规格：20CM 型号：20CM	45	20	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

30	粉漏	规格：14CM 型号：14CM	39	20	780	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
31	不锈钢漏勺	规格：30CM 型号：30CM	65	10	650	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
32	细铁笊篱	规格：30CM 型号：30CM	70	20	1400	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
33	大罩厘	规格：120CM 型号：120CM	180	5	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
34	大锅铲	规格：110CM 型号：110CM	80	10	800	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
35	手勺	规格：1 斤 型号：1 斤	45	30	1350	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
36	手铲	规格：1 号 型号：1 号	50	20	1000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
37	打菜勺	规格：9*35CM 型号：9*35CM	30	30	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司 1101150229417

38	锅刷子	规格：230*50*35mm 型号：230*50*35mm	13	10	130	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
39	片刀	规格：2 号 型号：2 号	130	10	1300	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司
40	桑刀	规格：1 号 型号：1 号	150	10	1500	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司
41	砍刀	规格：2 号 型号：2 号	160	2	320	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司
42	菜刀	规格：2 号 型号：2 号	160	20	3200	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司
43	水果刀	规格：30CM 型号：30CM	70	5	350	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司
44	剪刀	规格：不锈钢大号 型号：不锈钢大号	20	10	200	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司
45	剔骨刀	规格：中号 型号：中号	89	2	178	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司

54	电子称	规格：30kg 型号：30kg	550	4	2200	杰力	永康市杰力衡器有限公司
55	克称	规格：1kg 型号：1kg	220	5	1100	杰力	永康市杰力衡器有限公司
56	保鲜盒	规格：42*33*15cm 型号：42*33*15cm	50	80	4000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
57	保鲜盒	规格：38*26*13cm 型号：38*26*13cm	45	80	3600	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
58	保鲜盒	规格：32*22*11cm 型号：32*22*11cm	40	50	2000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
59	整理箱	规格：50*40CM 型号：50*40CM	150	40	6000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
60	餐具箱	规格：60*50*40CM 型号：60*50*40CM	160	50	8000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
61	肉类箱	规格：55*40*20cm 白色 型号：55*40*20cm 白色	98	30	2940	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

62	毛菜筐	规格：55*40*35cm 白色 型号：55*40*35cm 白色	98	20	1960	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
63	净菜筐	规格：55*40*35cm 白色 型号：55*40*35cm 白色	98	20	1960	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
64	多用筐	规格：40*30*10cm 白色 型号：40*30*10cm 白色	50	30	1500	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
65	多用筐	规格：50*35*12cm 白色 型号：50*35*12cm 白色	60	30	1800	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
66	多用筐	规格：60*40*15cm 白色 型号：60*40*15cm 白色	70	20	1400	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
67	留样盒	规格：350ML 型号：350ML	8	200	1600	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
68	木菜墩	规格：45*8CM 型号：45*8CM	220	2	440	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
69	塑料菜墩（红色）	规格：45*10CM 红色 型号：45*10CM 红色	550	5	2750	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司

70	塑料菜墩（绿色）	规格：45*10CM 绿色 型号：45*10CM 绿色	550	5	2750	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
71	塑料菜墩（白色）	规格：45*10CM 白色 型号：45*10CM 白色	550	5	2750	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
72	塑料菜墩（蓝色）	规格：45*10CM 蓝色 型号：45*10CM 蓝色	550	5	2750	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
73	塑料菜板(白色)	规格：60*40*2CM 白色 型号：60*40*2CM 白色	150	10	1500	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
74	塑料菜板（红色）	规格：60*40*2CM 红色 型号：60*40*2CM 红色	150	5	750	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
75	塑料菜板（绿色）	规格：60*40*2CM 绿色 型号：60*40*2CM 绿色	150	5	750	双十汇	浙江双十汇餐具有限公司
76	腰斗	规格：35CM 型号：35CM	45	5	225	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
77	菜墩架	规格：4 格 型号：4 格	450	2	900	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

78	菜板架	规格：6 格 型号：6 格	120	5	600	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
79	油温测温针	规格：直径 3~5mm，长度 50~100mm 型号：直径 3~5mm，长度 50~100mm	45	5	225	研工	深圳市研工科技有限公司
80	油温测温枪	规格：-50~500° C 型号：-50~500° C	150	2	300	研工	深圳市研工科技有限公司
81	温度计	规格：-50~100° C 型号：-50~100° C	50	10	500	研工	深圳市研工科技有限公司
82	刮板	规格：20*15CM 型号：20*15CM	17	10	170	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
83	削面刀	规格：150*38mm 型号：150*38mm	26	5	130	好利索	阳江市汇辉厨具有限公司
84	擦丝板	规格：30cm 型号：30cm	18	15	270	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
85	油刷子	规格：7CM 型号：7CM	9	20	180	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司

86	馅尺子	规格：15cm 型号：15cm	5	20	100	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
87	面刷	规格：30CM 型号：30CM	17	5	85	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
88	油筷子	规格：45CM 型号：45CM	5	10	50	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
89	走锤	规格：φ80*450mm 型号：φ80*450mm	75	2	150	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
90	80 面棍	规格：800mm 型号：800mm	17	5	85	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
91	50 面棍	规格：500mm 型号：500mm	10	5	50	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
92	30 面棍	规格：300mm 型号：300mm	5	10	50	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
93	打蛋器	规格：总长 370mm 型号：总长 370mm	25	10	250	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

94	面罗	规格：35CM 型号：35CM	45	2	90	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
95	烙饼铲	规格：380*70mm 型号：380*70mm	25	10	250	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
96	饭铲	规格：25CM 型号：25CM	9	10	90	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
97	扁铲	规格：20CM 型号：20CM	17	5	85	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
98	喷火枪	规格：大号 型号：大号	130	5	650	金字塔	定州市长城日用化学厂
99	喷火枪气罐	规格：220ML 型号：220ML	25	24	600	金字塔	定州市长城日用化学厂
100	水桶	规格：30CM 型号：30CM	70	20	1400	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
101	拖布车	规格：32L 黄色 型号：32L 黄色	300	5	1500	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

102	防滑指示牌	规格：中号黄色 型号：中号黄色	50	10	500	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
103	白垃圾桶	规格：50CM 型号：50CM	170	15	2550	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
104	厨余垃圾桶	规格：120L 型号：120L	400	20	8000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
105	灭火毯	规格：1.5 米 型号：1.5 米	105	10	1050	世豪	廊坊世豪防火材料有限公司
106	钟表	规格：35cm 型号：35cm	120	5	600	沙逊	上海沙逊钟表有限公司
107	接线板	规格：6 孔，线长 3 米 型号：6 孔，线长 3 米	95	5	475	牛人	慈溪市牛人电器有限公司
108	胶皮手套	规格：L 号 型号：L 号	15	100	1500	天骄南洋	广东天骄南洋乳胶手套有限公司

109	线手套	规格：均码号 型号：均码号	3	100	300	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
110	棉手套	规格：均码号 型号：均码号	35	10	350	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
111	厨师帽	规格：20PCS/包 型号：20PCS/包	45	50	2250	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
112	厨师服+裤+围裙	规格：按码数 型号：按码数	280	40	11200	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
113	厨师鞋	规格：按码数 型号：按码数	150	40	6000	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
114	蓝大褂	规格：按码数 型号：按码数	120	10	1200	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
115	点火枪	规格：大号 型号：大号	45	5	225	金字塔	定州市长城日用化学厂
116	地刮	规格：300*900mm 型号：300*900mm	40	10	400	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

117	吹地机	规格：110m³/min 型号：110m³/min	1050	2	2100	安格匠心	佛山市安格清洁用品有限公司
118	保温桶	规格：50L 型号：50L	400	5	2000	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
119	板车	规格：900*600*780mm 型号：XC-YSC-01	1550	5	7750	鑫厨万佳	北京鑫厨万佳厨房设备有限公司
120	烤盘	规格：600*400*50mm 型号：600*400*50mm	80	40	3200	云天竹木	广州云天竹木厨具有限公司
121	红色保温箱	规格：580mm*400mm*300mm 型号：580mm*400mm*300mm	400	30	12000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
122	蓝色保温箱	规格：580mm*400mm*300mm 型号：580mm*400mm*300mm	400	20	8000	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司
123	屉布	规格：60*40cm 型号：60*40cm	9	50	450	惠泽永利	惠泽永利（北京）国际纺织品有限公司
124	小垃圾桶	规格：60 升 型号：60 升	150	30	4500	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

食堂设备二合计	叁拾肆万贰仟零捌拾捌元整	342088		
总价（元）	壹佰玖拾万捌仟玖佰元整	1908900		

技术参数：

投标技术参数

序号	分项名称	技术参数
一	更衣间	序号：一 标的名称：更衣间
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇射 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台 数量：1
2	钢制储物柜	序号：2 标的名称：钢制储物柜 技术规格：参考规格：900*400*1800mm 1、整体采用钢制 2、层板采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调，配天梯及天梯码 3、柜身采用钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用可调金属子弹脚 单位：台 数量：2
3	洗手星盆	序号：3 标的名称：洗手星盆 技术规格：参考规格：450*400*300+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台

		数量：2
4	感应龙头	序号：4 标的名称：感应龙头 技术规格：1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：2
二	主食库	序号：二 标的名称：主食库
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台 数量：2
2	米面架	序号：2 标的名称：米面架 技术规格：参考规格：1350*600*200mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm，不锈钢加筋厚度 1.5mm 4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个 **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：4
三	副食库	序号：三 标的名称：副食库

1	四层货架	序号：1 标的名称：四层货架 技术规格：参考规格：1350*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5.搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求 评标现场提供样品 **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：4
2	粘捕式灭蝇灯	序号：2 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台 数量：1
四	肉类粗加工间	序号：四 标的名称：肉类粗加工间
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台

		数量：1
2	单星盆水池	序号：2 标的名称：单星盆水池 技术规格：参考规格：1000*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：3
3	台式混水龙头	序号：3 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：3
4	双层工作台	序号：4 标的名称：双层工作台 技术规格：参考规格：1800*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm #提供符合 GB 4806.9-2023 标准的食品接触产品安全认证证书复制件并加盖投标人公章 **已提供符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告（P***页）** 单位：台

		数量：1
5	刀具消毒柜	序号：5 标的名称：刀具消毒柜 技术规格：1、全不锈钢结构设计，采用 304 不锈钢制造 2、黑色有机玻璃门 3、门面板采用自吸式胶边结构 4、隐藏式开关设计，开门时自动关闭机器 5、采用双重消毒设计：紫外线消菌(UV)+臭氧双重消毒 6、可抽出的透明有机玻璃刀架，刀具无需旋转即可消毒 7、隐藏式拉手设计，门板带锁 8、容量：10-13 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀**已提供消毒产品生产企业卫生许可证** 单位：台 数量：1
6	电热水器	序号：6 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、容积：80L　4、加热功率：3KW 5、防水等级:IPX4　　6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99% **已提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书及抗菌检测报告** 单位：台 数量：1
五	蔬菜粗加工间	序号：五 标的名称：蔬菜粗加工间
1	多功能切菜机	序号：1 标的名称：多功能切菜机 技术规格：1、整机采用全不锈钢制造 2、变频调速操作 3、成品形状：片、丝、丁、段、馅。 4、切长度：1－60mm(可调) 5、叶菜部输送皮带宽：120 mm 6、产量：300－1000KG/HR 7、电源：　220V　单相 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 9、随机含（切叶菜）大双刀 1 组、(切球茎类菜)切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘 1 个（尺寸可任意挑选）。 单位：台 数量：1

2	双层工作台	序号：2 标的名称：双层工作台 技术规格：参考规格：1500*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：3
3	台式混水龙头	序号：3 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：4
4	单星盆水池	序号：4 标的名称：单星盆水池 技术规格：参考规格：1000*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 评标现场提供样品 **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：4

5	电热水器	序号：5 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、容积：80L 4、加热功率：3KW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99% **已提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书及抗菌检测报告** 单位：台 数量：2
6	洗地龙头	序号：6 标的名称：洗地龙头 技术规格：参考规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温≥85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 7、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求 **已提供中国节水产品认证证书、食品接触产品安全认证证书、节水产品认证试验报告及洗地龙头配件检测报告** 单位：台 数量：1
7	刀具消毒柜	序号：7 标的名称：刀具消毒柜 技术规格：1、全不锈钢结构设计，采用 304 不锈钢制造 2、黑色有机玻璃门 3、门面板采用自吸式胶边结构 4、隐藏式开关设计，开门时自动关闭机器，安全可靠 5、采用双重消毒功能：紫外线消菌(UV)+臭氧双重消毒 6、可抽出的透明有机玻璃刀架，刀具无需旋转即可消毒 7、隐藏式拉手设计，门板带锁 8、容量：10-13 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀 **已提供消毒产品生产企业卫生许可证**

		单位：台 数量：1
六	冷藏储存间	序号：六 标的名称：冷藏储存间
1	双温六门高身柜	序号：1 标的名称：双温六门高身柜 技术规格：参考规格：1810*760*1980mm 1、容积：1500L 2、电压/功率：220V/1100W 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4、微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用 6、整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 8、温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 9、环保制冷剂，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 **已提供中国国家强制性产品认证证书、食品接触产品安全认证证书** 单位：台 数量：2
2	粘捕式灭蝇灯	序号：2 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台 数量：1
七	主食加工间	序号：七 标的名称：主食加工间

1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台 数量：1
2	不锈钢压面机	序号：2 标的名称：不锈钢压面机 技术规格：1、面片宽度：260mm 2、面片厚度：0.5-5mm 3、面条宽度：2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速：40r/min 5、工作效率：60kg/h 6、配用电机：380v/1.5kw 7、外观：全机采用食品级 304 不锈钢封板 8、采用纯铜芯高效电机，电气设备、轴承、三角带等确保运转安全可靠 9、采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可调节 10、配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 11、固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏 单位：台 数量：1
3	多功能搅拌机	序号：3 标的名称：多功能搅拌机 技术规格：1、料桶容积 ：30L 2、额定电压 ：220V /380V 3、额定频率 ：50Hz 4、电机功率 ：1.50kW 5、和面量 ：10kg 6、搅拌转速 ：65/102/296(r/min) 单位：台 数量：1

4	面粉车	序号：4 标的名称：面粉车 技术规格：参考规格：600*600*600mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手 **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：1
5	洗地龙头	序号：5 标的名称：洗地龙头 技术规格：参考规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温≥85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求 **已提供中国节水产品认证证书、食品接触产品安全认证证书、节水产品认证试验报告及洗地龙头配件检测报告** 单位：台 数量：1
6	双星盆水池	序号：6 标的名称：双星盆水池 技术规格：参考规格：1200*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1

7	台式混水龙头	序号：7 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：2
8	厨房灭火系统	序号：8 标的名称：厨房灭火系统 技术规格：双瓶组 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构。 2、连接喷嘴的安装管路使用 304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 3、依据 GB/T2423.22-2012 标准，贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换 #所投产品应符合标准：GA498-2012 或 XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于 6 年，单套设备带动喷嘴数量≥20 个喷嘴；（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） **已提供消防产品认证证书** 单位：台 数量：1
9	灭火系统智能控制箱	序号：9 标的名称：灭火系统智能控制箱 技术规格：1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 单位：套 数量：1

10	包边木案工作台	序号：10 标的名称：包边木案工作台 技术规格：参考规格：1800*760*800mm 1、采用 304 不锈钢结构 2、配 5CM 厚柳木面案 3、台面加筋采用 304 不锈钢厚 1.2mm 4、脚配加重可调整脚不少于 4 个 单位：台 数量：3
11	双层工作台	序号：11 标的名称：双层工作台 技术规格：参考规格：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：1
12	环保净化烟罩	序号：12 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：参考规格：9100*1750*665mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位：m^2 数量：15.93
13	烟罩装饰板	序号：13 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：参考规格：L=12600mm 1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 单位：米 数量：12.6

14	烟罩排风口及连接管	序号：14 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：9
15	不锈钢可开启送风口	序号：15 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：参考规格：300*250mm 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位：套 数量：9
16	烟罩防爆灯连罩	序号：16 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：参考规格：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线 **已提供中国国家强制性产品认证证书** 单位：套 数量：5
17	立式电炸炉	序号：17 标的名称：立式电炸炉 技术规格：1、落地式 2、选用不锈钢板 304 型，台面板为 1.5mm，下层板为 1.5mm、脚通用 38*1.2mm 不锈钢管 3、自动恒温，可定时 4、电压 380V 功率：9KW **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：台 数量：1
18	电饼铛	序号：18 标的名称：电饼铛 技术规格：1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0~300°C 4、限制温度：350°C±20°C超温保护 5、电压：380V，功率：4. 4KW 6、饼铛内径：53cm **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：台　　数量：1

19	燃气双门蒸饭柜（核心产品）	序号：19 标的名称：燃气双门蒸饭柜 （核心产品） 技术规格：参考规格：1200*910*1850mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度 1.5mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，可拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度 2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根,厚度 3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置 包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等 **已提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书、环保产品认证证书及食品接触产品安全认证证书** 单位：台 数量：2

20	推入式万能蒸烤箱	序号：20 标的名称：推入式万能蒸烤箱 技术规格：1、有三种模式的万能蒸烤箱模式：温度范围30℃~300℃； 2、内置带自动返回装置的手持喷淋器装备特征； 3、可分三级调节的湿化功能； 4、气流速度可以分为五个级别编程； 5、配 USB 接口； 6、2.7 英寸触摸屏，万能蒸烤箱可储存 1024 个菜单； 7、万能蒸烤箱特有的设备自诊断功能； 8、万能蒸烤箱拥有 3 种工作模式：菜单自动烹饪、万能蒸烤模式及编程模式； 9、从室温（25℃）到预设温度（177℃）约 3 分钟，待机到出蒸汽时间约 30 秒。二次加热，蒸汽温度最高可达 130 ℃； 10、万能蒸烤箱配备内置锅炉蒸汽发生器，从室温（25℃）到出蒸汽约 2 分钟；待机到出蒸汽时间约 30 秒； 11、提供 4 种自动清洗模式； 12、两段开门，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐； 13、配置 3 层隔热玻璃，玻璃具有低辐射薄膜涂层； 14、各层单独烹饪，同时进行，一次性完成大批量； 15、参考功率：37.2kW； 16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。 #投标人所投产品依据 GB 14934-2016 标准检测，自清洁或自动清洗模式后箱内未检出大肠菌群、沙门氏菌，符合判定依据；（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：台 数量：1
八	副食加工间	序号：八 标的名称：副食加工间
1	双层工作台	序号：1 标的名称：双层工作台 技术规格：参考规格：1500*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm

		已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告 单位：台 数量：1
2	双温四门高身柜	序号：2 标的名称：双温四门高身柜 技术规格：参考规格：1200*760*1980mm 1、容积：**945L** 2、电压/功率：220V/850W 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4、微电脑智能控制，柜内温度一目了然 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用 6、整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 8、温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 9、环保制冷剂，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 #提供符合 GB 4806.9-2023 标准的食品接触产品安全认证证书复制件并加盖投标人公章； **已提供中国国家强制性产品认证证书** 单位：台 数量：1
3	洗地龙头	序号：3 标的名称：洗地龙头 技术规格：参考规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温≥85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求 **已提供中国节水产品认证证书、食品接触产品安全认证证书、节水产品认证试验报告及洗地龙头配件检测报告** 单位：台 数量：1

4	台式混水龙头	序号：4 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：3
5	三星盆水池	序号：5 标的名称：三星盆水池 技术规格：参考规格：~~1800*760*800+150mm~~ 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：1
6	双层工作台	序号：6 标的名称：双层工作台 技术规格：参考规格：1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：5

7	环保净化烟罩	序号：7 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：参考规格：5500*1750*665mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位：㎡ 数量：9.63
8	烟罩装饰板	序号：8 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：参考规格：L=9000mm 1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 单位：米 数量：9
9	烟罩排风口及连接管	序号：9 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：6
10	不锈钢可开启送风口	序号：10 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：参考规格：300*250mm 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位：套 数量：6
11	烟罩防爆灯连罩	序号：11 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：参考规格：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线 **已提供中国国家强制性产品认证证书** 单位：套 数量：3

12	智能炒菜机器人	序号：12 标的名称：智能炒菜机器人 技术规格：1、额定电源：380V±10% 三相 2、额定频率：50/60Hz 3、额定功率：21kW 4、允许接入水压：市政水压 5、屏幕：10 寸触摸屏 6、内胆直径：500mm 7、锅具容量（锅口垂直状态）：64L 8、对标产量：4kg-15kg（对标 800mm 传统炒锅） 9、投料功能:水、食用油、水淀粉、酱汁（不含颗粒）+4 自定义粉末+6 自定义液体料共 14 种 10、锅气十足,可以提供 200+菜肴食谱； 11、全自动烹饪、洗锅，快速出餐，单台设备 30 分钟内最高可供 150-180 人用餐，一人可以同时操作 3-4 台； 12、采用自动精准控温，投料精度达 0.2g,减少人工操作误差； 13、支持设备端、APP、电脑 Web 端设备管理，软件权限系统； 14、支持凝固动物油类型； 15、主动搅拌更还原大厨手法工艺 16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：台 数量：1

13	燃气单头大锅灶	序号：13 标的名称：燃气单头大锅灶 技术规格：参考规格：1050*1200*1350mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢节水摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、三年免费保修、旧设备拆除、水电改造等 #提供符合 GB 4806.9-2023 标准的食品接触产品安全认证证书复制件并加盖投标人公章； 评标现场提供样品 **已提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书、环保产品认证证书及食品接触产品安全认证证书** 单位：台 数量：2
14	环保净化烟罩	序号：14 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：参考规格：7400*1750*665mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位：m^2 数量：12.95

15	烟罩装饰板	序号：15 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：参考规格：L=10900mm 1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 单位：米 数量：10.9
16	烟罩排风口及连接管	序号：16 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：8
17	不锈钢可开启送风口	序号：17 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：参考规格：300*250mm 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位：套 数量：8
18	烟罩防爆灯连罩	序号：18 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：参考规格：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线 **已提供中国国家强制性产品认证证书** 单位：套 数量：4

19	厨房灭火系统	序号：19 标的名称：厨房灭火系统 技术规格：双瓶组 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 3、产品应符合标准：GA498-2012 或 XF498-2012，机械启动式；产品使用的灭火剂有效期不少于 6 年，单套设备带动喷嘴数量≥20 个喷嘴； 4、依据 GB/T2423.22-2012 标准，贮存食用油专用灭火剂的药剂瓶应耐受一定的高低温变换 **已提供消防产品认证证书及产品检验报告** 单位：台 数量：1
20	灭火系统智能控制箱	序号：20 标的名称：灭火系统智能控制箱 技术规格：1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 单位：套 数量：1
九	分餐间	序号：九 标的名称：分餐间
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台

		数量：2
2	洗手星盆	序号：2 标的名称：洗手星盆 技术规格：参考规格：450*400*300+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位：台 数量：1
3	感应龙头	序号：3 标的名称：感应龙头 技术规格：1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：1
4	智能留样雪柜	序号：4 标的名称：智能留样雪柜 技术规格：1、功率：360w 2、温度范围:+2°C~+10°C 3、容积:400L 4、制冷方式:风冷 5、内外箱材料:201S/S 不锈钢 6、搁物架:不锈钢层架 7、控温方式:电子控温 8、柜脚类型:轮子脚 9、门体结构：6 个独立控制门。 10、观察窗：柜门内嵌钢化玻璃，透光率≥90%，支持无遮挡观察内部样品。 11、电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。 12、储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放。 13、传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。 **已提供中国国家强制性产品认证证书**

		单位：台 数量：1
5	双层工作台	序号：5 标的名称：双层工作台 技术规格：参考规格：1500*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：3
6	紫外线消毒灯	序号：6 标的名称：紫外线消毒灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：30w 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 4、覆盖面积 50 ㎡—70 ㎡ 5、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 6、设备带遥控功能 7、紫外线辐照强度≥107μW/cm2 **已提供消毒产品生产企业卫生许可证** 单位：台 数量：2
十	餐车存放区	序号：十 标的名称：餐车存放区
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报**

		告 单位：台 数量：1
2	双层餐车	序号：2 标的名称：双层餐车 技术规格：参考规格：900*600*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手 **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：4
十一	洗碗间	序号：十一 标的名称：洗碗间
1	粘捕式灭蝇灯	序号：1 标的名称：粘捕式灭蝇灯 技术规格：1、电压：220V 2、功率：30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80 ㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇 **已提供产品符合依据 GB4706.1-2005 标准要求的检验检测报告** 单位：台 数量：1
2	双层工作台	序号：2 标的名称：双层工作台 技术规格：参考规格：1800*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台

		数量：1
3	单孔收餐工作台	序号：3 标的名称：单孔收餐工作台 技术规格：参考规格：900*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 3、台面开孔直径≥300mm 单位：台 数量：1
4	电热水器	序号：4 标的名称：电热水器 技术规格：1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、容积：80L 4、加热功率：3KW 5、防水等级:IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99% **已提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书及及抗菌检测报告** 单位：台 数量：2
5	洗地龙头	序号：5 标的名称：洗地龙头 技术规格：参考规格：10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求 **已提供中国节水产品认证证书、食品接触产品安全认证证书、节水产品认证试验报告及洗地龙头配件检测报告** 单位：台 数量：1

6	单星盆水池	序号：6 标的名称：单星盆水池 技术规格：参考规格：1000*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：3
7	台式混水龙头	序号：7 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：3

8	热风循环双门消毒柜	序号：8 标的名称：热风循环双门消毒柜 技术规格：1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺，保温效果佳 2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围 30-125℃ 3、变频升温控制技术，自适应加热功率匹配 4、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈经久耐用 5、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能 6、配置双联动方座门把手 7、消毒类别、形式：立式双门高温热风循环篮筐式 8、内空尺寸：1240*475*1380mm 9、容积：810L 10、功率：220V/4.6KW #产品符合卫生部《消毒技术规范》(2002 年版)和 GB17988-2008 标准中二星消毒柜的规定；（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） #消毒柜篮筐依据 GB/T 2423.3-2016《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cad 恒定湿热试验》标准，在温度:45℃士 2℃、相对湿度:90%士 3%环境中持续时间:720h 试验后，样品外观应正常无生锈无变形，（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） **已提供消毒产品生产企业卫生许可证** 单位：台 数量：1
9	环保净化烟罩	序号：9 标的名称：环保净化烟罩 技术规格：参考规格：4000*1200*665mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位：m^2 数量：4.8
10	烟罩装饰板	序号：10 标的名称：烟罩装饰板 技术规格：参考规格：L=6400mm 1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 单位：米 数量：6.4

11	烟罩排风口及连接管	序号：11 标的名称：烟罩排风口及连接管 技术规格：定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 单位：套 数量：2
12	不锈钢可开启送风口	序号：12 标的名称：不锈钢可开启送风口 技术规格：参考规格：300*250mm 1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位：套 数量：2
13	烟罩防爆灯连罩	序号：13 标的名称：烟罩防爆灯连罩 技术规格：参考规格：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线 **已提供中国国家强制性产品认证证书** 单位：套 数量：2
14	单星盆水池	序号：14 标的名称：单星盆水池 技术规格：参考规格：1500*800*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：1

15	台式混水龙头	序号：15 标的名称：台式混水龙头 技术规格：1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹 **已提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书及节水产品认证试验报告** 单位：台 数量：1
16	长龙式洗碗机	序号：16 标的名称：长龙式洗碗机 技术规格：参考规格：4050*914*1980mm 1、全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干 2、洗涤能力：5100 碟/小时(8 寸碟) 3、最大耗水量：360L/小时 4、总功率：63.5KW 5、整机双层结构 6、可视化电子面板，实时显示机器工作状态 7、水箱及加热包防干烧功能 8、自动启动/停止程序 9、模具冲压一体成型洗臂和滤网 10、一体拉伸圆角水箱 11、漂洗双温控设计 12、内置烘干模块，内循环环绕热风烘干 13、操作开关能承受≥100 万次的机械耐久性测试 14、洗臂经过 1200h 盐雾试验，未出现明显锈蚀 #所投洗碗机电控箱、风机外壳、水位开关符合 GB 4208 - 2017 标准，防护等级达 IP69，（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） #所投洗碗机电控箱符合 GB/T 17626.2 - 2018 标准，进行严酷等级 3 级静电放电抗扰度试验，试验中样品允许功能或性能暂时丧失、降低，骚扰停止后设备可自行恢复正常。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） 单位：台 数量：1
十二	消毒库	序号：十二 标的名称：消毒库

1	消毒库	序号：1 标的名称：消毒库 技术规格：参考规格：2910*6110*2700mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、电压：380V 3、热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌，消毒 4、加热系统采用带散热片式加热管 5、循环系统采用耐高温，低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致 6、消毒库库板为 100mm 厚特制岩棉板压缩而成，防火、阻燃、保温、耐高温，内壁为 0.8mm 厚 304 不锈钢板； 7、库内配有节能、防潮、耐高温防爆灯 8、该设备还具有烘干、贮存等功效，能有效杀灭大肠杆菌，乙肝病毒 9、该设备大型二星级消毒设备，能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒 **已提供消毒产品生产企业卫生许可证** 单位：m^3 数量：48
2	热风循环系统	序号：2 标的名称：热风循环系统 技术规格：与消毒库匹配 1、运风结构：底出顶回，强对流运风结构模式 2、加热器：镍铬合金加热管+304 不锈钢内胆镀锌材质+50mm 保温层 3、运风管道：采用 0.8mm304 不锈钢板加工，运风风机：风机采用高温离心风机，耐高温为 200°C 单位：套 数量：1
3	不锈钢防滑地面	序号：3 标的名称：不锈钢防滑地面 技术规格：与消毒库匹配 1、采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm 2、安装于消毒库地面 单位：m^2 数量：17.7

4	消毒库专用控制箱	序号：4 标的名称：消毒库专用控制箱 技术规格：与消毒库配套 1、采用 7 寸交互触摸屏，plc 程序控制一套 2、工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段 3、预约功能：设定启动时间 4、预热功能：设定预热温度和时间，确保拿出来的餐具有一定温度 5、专门针对三餐项目，设计了降温功能，解决早餐和午餐餐具消毒后再次利用时温度过高引起的不便 6、各工作阶段的智能识别和自动化工作 7、运行中设备故障报警记录，方便设备维修和组件维护 8、设备运行的温度、时间、湿度等参数，系统可以自动存储，方便导入电脑，作为 HACCP 溯源管理系统 9、物联网：运行温度、时间、湿度、报警等信息在远程手机端或 PC 端实时在线查看控制(若需要可增配，电柜位置需甲方预留 WIFI 信号) 单位：套 数量：1
5	四层货架	序号：5 标的名称：四层货架 技术规格：参考规格：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5.搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求 **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：台 数量：6
十三	其他	序号：十三 标的名称：其他
1	挡鼠板	序号：1 标的名称：挡鼠板 技术规格：参考规格：1200*600mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 3、双侧滑轨 单位：套 数量：8

2	隔油处理设施	序号：2 标的名称：隔油处理设施 技术规格：参考规格：2000*1200*1200mm 1、304 不锈钢材质厚度 2.0mm 2、拦截杂物除粗、大颗粒及残渣 3、隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等，根据现场定制、施工安装。 4、每小时处理量 10T 内置缓冲板防止杂物急冲流走 5、隔板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板材 6、隔渣蓝采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板材 单位：套 数量：1
3	不锈钢平板推车	序号：3 标的名称：不锈钢平板推车 技术规格：参考规格：~~1000*600*800mm~~ 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品 **已提供食品接触产品安全认证证书及符合 GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023 标准的试验报告** 单位：辆 数量：2
4	班级餐车	序号：4 标的名称：班级餐车 技术规格：参考规格：900*600*780mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 单位：辆 数量：15
5	保温桶	序号：5 标的名称：保温桶 技术规格：1、参考规格：高 31*直径 30cm 2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型;春夏保温六小时、秋冬四小时。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：15

6	配送保温箱	序号：6 标的名称：配送保温箱 技术规格：1、参考规格：长 63*宽 42*高 32cm 2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型;春夏保温六小时、秋冬四小时。内置不锈钢布菲盒 1/2，带盖 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：30
十四	主食加工间排油烟系	序号：十四 标的名称：主食加工间排油烟系
1	加压排油烟机组	序号：1 标的名称：加压排油烟机组 技术规格：参考规格：20000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：不小于 20000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 单位：台 数量：1
2	排风机底座	序号：2 标的名称：排风机底座 技术规格：与风机匹配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1
3	风机专用控制箱	序号：3 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：与风机匹配 1、风机启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风机匹配 单位：套 数量：1
4	防火阀	序号：4 标的名称：防火阀 技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150°C时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 **已提供消防产品认证证书** 单位：台

		数量：1
5	风机减震器	序号：5 标的名称：风机减震器 技术规格：与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：1
6	软连接	序号：6 标的名称：软连接 技术规格：与设备配套 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：2
7	进出口消音管	序号：7 标的名称：进出口消音管 技术规格：与管道配套 1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封处理 单位：件 数量：2
8	通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 单位：m^2 数量：120

9	法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：与管道配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：30
10	高效净化器装置	序号：10 标的名称：高效净化器装置 技术规格：参考规格：20000m³/h 1、油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为镀锌板制造，外表覆盖结实耐用的环氧树脂漆 2、电离器为 304 不锈钢，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于 7mm，极板使用 0.7 航空铝 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件 4、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可以判断设备的状态 #所投油烟净化设备核心材料不锈钢电极依据 GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第 16 部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》进行测试，经检测，送检样品符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，电器设备外壳及附件的燃烧性能等级≥B1 级。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） 单位：台 数量：1
11	净化器底座	序号：11 标的名称：净化器底座 技术规格：与净化器配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 单位：套 数量：1

12	风机出口防护网	序号：12 标的名称：风机出口防护网 技术规格：1、防护网采用 304 不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2、防雨百叶采用 304 不锈钢制作厚度 1.2mm，配法兰链接 3、与风管匹配 4、根据现场安装 单位：套 数量：1
13	预留环保检测口	序号：13 标的名称：预留环保检测口 技术规格：符合环保要求 1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 单位：项 数量：1
14	设备吊运	序号：14 标的名称：设备吊运 技术规格：根据现场吊装 1、设备保护及吊装至指定位置 单位：项 数量：1
15	环保检测服务	序号：15 标的名称：环保检测服务 技术规格：符合环保新标准 1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 单位：项 数量：1
16	风机控制线及线管	序号：16 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：50

17	楼顶风机电源箱	序号：17 标的名称：楼顶风机电源箱 技术规格：与系统匹配； 1、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制； 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源； 单位：项 数量：1
十五	主食加工间送风系统	序号：十五 标的名称：主食加工间送风系统
1	新风机组	序号：1 标的名称：新风机组 技术规格：参考规格：16000m³/h 1、新风机组 2、风量：16000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位：台 数量：1
2	风机减震器	序号：2 标的名称：风机减震器 技术规格：与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：1
3	新风机底座	序号：3 标的名称：新风机底座 技术规格：与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：1

4	软连接	序号：4 标的名称：软连接 技术规格：与设备配套 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：2
5	进出口消音管	序号：5 标的名称：进出口消音管 技术规格：与管道配套 1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封处理 单位：件 数量：2
6	防火阀	序号：6 标的名称：防火阀　技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭　3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 **已提供消防产品认证证书** 单位：台 数量：1
7	送风百叶及连接管	序号：7 标的名称：送风百叶及连接管 技术规格：参考规格：600*600mm 1、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接 2、根据现场安装、调试等 单位：套 数量：8
8	通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 单位：m^2

		数量：100
9	法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：与管道配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：30
10	风机专用控制箱	序号：10 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：与风机匹配 1、风机启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风机匹配 单位：套 数量：1
11	风机控制线及线管	序号：11 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：50
十六	副食加工间排油烟系	序号：十六 标的名称：副食加工间排油烟系
1	加压排油烟机组	序号：1 标的名称：加压排油烟机组 技术规格：参考规格：30000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：不小于 30000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品 单位：台 数量：1
2	排风机底座	序号：2 标的名称：排风机底座 技术规格：与风机匹配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 单位：套 数量：1

3	风机专用控制箱	序号：3 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：与风机匹配 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风机匹配 单位：套 数量：1
4	防火阀	序号：4 标的名称：防火阀 技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150°C时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 **已提供消防产品认证证书** 单位：台　　数量：1
5	风机减震器	序号：5 标的名称：风机减震器　　技术规格：与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套　　数量：1
6	软连接	序号：6 标的名称：软连接　　技术规格：与设备配套 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套　　数量：2
7	进出口消音管	序号：7 标的名称：进出口消音管 技术规格：与管道配套 1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封处理 单位：件

		数量：2
8	通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 单位：m^2 数量：150
9	法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：与管道配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：50
10	高效净化器装置	序号：10 标的名称：高效净化器装置 技术规格：参考规格：30000m^3/h 1、油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为镀锌板制造，外表覆盖结实耐用的环氧树脂漆 2、电离器为 304 不锈钢，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于 7mm，极板使用 0.7 航空铝 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件 4、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可以判断设备的状态 单位：台 数量：1
11	净化器底座	序号：11 标的名称：净化器底座 技术规格：与净化器配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 单位：套 数量：1

12	风机出口防护网	序号：12 标的名称：风机出口防护网 技术规格：与管道配套 1、防护网采用 304 不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2、防雨百叶采用 304 不锈钢制作厚度 1.2mm，配法兰链接 3、与风管匹配 4、根据现场安装 单位：套　数量：1
13	预留环保检测口	序号：13 标的名称：预留环保检测口 技术规格：符合环保要求 1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 单位：项　数量：1
14	设备吊运	序号：14 标的名称：设备吊运 技术规格：根据现场吊装 1、设备保护及吊装至指定位置 单位：项　数量：1
15	环保检测服务	序号：15 标的名称：环保检测服务 技术规格：符合环保新标准 1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 单位：项　数量：1
16	风机控制线及线管	序号：16 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米　数量：50
17	楼顶风机电源箱	序号：17 标的名称：楼顶风机电源箱 技术规格：与系统匹配 1、与系统匹配； 2、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制； 3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源； 单位：项　数量：1

十七	副食加工间送风系统	序号：十七 标的名称：副食加工间送风系统
1	新风机组	序号：1 标的名称：新风机组 技术规格：1、新风机组 2、风量：24000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位：台　　数量：1
2	风机减震器	序号：2 标的名称：风机减震器　　技术规格：与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：1
3	新风机底座	序号：3 标的名称：新风机底座　　技术规格：与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套　　数量：1
4	软连接	序号：4 标的名称：软连接　　技术规格：与设备配套 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套　　数量：2
5	进出口消音管	序号：5 标的名称：进出口消音管 技术规格：与管道配套 1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封处理 单位：件 数量：2

6	防火阀	序号：6 标的名称：防火阀 技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 15℃时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 **已提供消防产品认证证书** 单位：台 数量：1
7	送风百叶及连接管	序号：7 标的名称：送风百叶及连接管 技术规格：参考规格：~~600*600mm~~ 1、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接 2、根据现场安装、调试等 单位：套 数量：11
8	通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 单位：㎡ 数量：140
9	法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：与管道配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：45
10	风机专用控制箱	序号：10 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：与风机匹配 1、风机启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风机匹配 单位：套 数量：1

11	风机控制线及线管	序号：11 标的名称：风机控制线及线管　技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：50
十八	洗碗间排风系统	序号：十八 标的名称：洗碗间排风系统
1	加压排风机组	序号：1 标的名称：加压排风机组　技术规格：参考规格：6000m³/h 1、加压排风机组 2、风量：不小于 6000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品 单位：台　数量：1
2	风柜底座	序号：2 标的名称：风柜底座 技术规格：与风柜匹配 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位：套　数量：1
3	防火阀	序号：3 标的名称：防火阀　技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150°C时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 **已提供消防产品认证证书** 单位：台　数量：1
4	风机专用控制箱	序号：4 标的名称：风机专用控制箱 技术规格：与风机匹配 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风机匹配 单位：套 数量：1

5	风机减震器	序号：5 标的名称：风机减震器 技术规格：与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：1
6	软连接	序号：6 标的名称：软连接 技术规格：与设备配套 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：2
7	通风管道	序号：7 标的名称：通风管道 技术规格：定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 单位：m^2 数量：80
8	法兰	序号：8 标的名称：法兰 技术规格：与管道配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：30
9	风机控制线及线管	序号：9 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm^2、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米

		数量：40
十九	消毒库排风系统	序号：十九 标的名称：消毒库排风系统
1	加压排风机组	序号：1 标的名称：加压排风机组 技术规格：参考规格：10000m³/h 1、加压风机组 2、风量：不小于 10000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品 单位：台　　数量：1
2	风柜底座	序号：2 标的名称：风柜底座　　技术规格：与风柜匹配 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位：台　　数量：1
3	防火阀	序号：3 标的名称：防火阀　技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150°C时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 **已提供消防产品认证证书** 单位：台　　数量：1
4	风机专用控制箱	序号：4 标的名称：风机专用控制箱　　技术规格：与风机匹配 1、风机启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风机匹配 单位：套　　数量：1
5	风柜减震器	序号：5 标的名称：风柜减震器 技术规格：与风柜配套 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 单位：套 数量：1

6	软连接	序号：6 标的名称：软连接 技术规格：与设备配套 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：2
7	进出口消音管	序号：7 标的名称：进出口消音管 技术规格：与管道配套 1、采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封处理 单位：件 数量：2
8	通风管道	序号：8 标的名称：通风管道 技术规格：定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 单位：m^2 数量：80
9	法兰	序号：9 标的名称：法兰 技术规格：与管道配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：30
10	风机控制线及线管	序号：10 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm^2、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：50

二十	消毒库送风	序号：二十 标的名称：消毒库送风
1	新风机组	序号：1 标的名称：新风机组 技术规格：参考规格：8000m³/h 1、新风机组 2、风量：8000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位：台 数量：1
2	风柜底座	序号：2 标的名称：风柜底座 技术规格：与风柜配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 单位：套 数量：1
3	风柜减震器	序号：3 标的名称：风柜减震器 技术规格：与风柜配套 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 单位：个 数量：4
4	防火阀	序号：4 标的名称：防火阀 技术规格：与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 **已提供消防产品认证证书** 单位：台 数量：1

5	软连接	序号：5 标的名称：软连接 技术规格：与设备配套 1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：套 数量：2
6	通风管道	序号：6 标的名称：通风管道 技术规格：定制 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 单位：m^2 数量：80
7	法兰	序号：7 标的名称：法兰 技术规格：与管道配套 1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位：对 数量：30
8	送风百叶及连接管	序号：8 标的名称：送风百叶及连接管 技术规格：参考规格：600*600mm 1、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接 2、根据现场安装、调试等 单位：套 数量：2
9	风机控制线及线管	序号：9 标的名称：风机控制线及线管 技术规格：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm^2、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位：米 数量：50
食堂设备二		**食堂设备二（区级资金配套）**

一	学生餐具	序号：一 标的名称：学生餐具
1	不锈钢餐盘	序号：1 标的名称：不锈钢餐盘 技术规格：参考规格：五格，36*27*2cm 材质：304 食品级不锈钢，厚度 1.2mm。 单位：个 数量：1050
2	不锈钢碗	序号：2 标的名称：不锈钢碗 技术规格：参考规格：12×6cm 材质：304 食品级不锈钢；厚度 0.6mm。 单位：个 数量：1050
3	不锈钢勺	序号：3 标的名称：不锈钢勺 技术规格：参考规格：17cm 材质：304 食品级不锈钢，厚度 2.0mm 单位：个 数量：1050
4	不锈钢保温汤桶	序号：4 标的名称：不锈钢保温汤桶 技术规格：参考规格：φ50cm 1、材质为 PE 坚固外壳抗压耐摔 2、配有把手 3、双层设计长效锁温 4、内胆材质：304 食品级不锈钢 单位：个 数量：40
5	筷子	序号：5 标的名称：筷子 技术规格：参考规格：24CM 密胺 A5 材质，耐磨耐摔，高温消毒最高温度≥120° **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：双 数量：1050
6	学生夹子	序号：6 标的名称：学生夹子 技术规格：参考规格：22cm 采用不锈钢材质，一体成形镜面抛光 单位：个 数量：80

7	学生米饭铲	序号：7 标的名称：学生米饭铲 技术规格：参考规格：中号 采用塑料 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：80
8	学生打汤勺	序号：8 标的名称：学生打汤勺 技术规格：参考规格：30CM 材质：采用食品级不锈材质一体成型，厚度 2.0mm 镜面抛光 单位：个 数量：80
9	短勺	序号：9 标的名称：短勺 技术规格：参考规格：14.5cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：30
二	教师餐具	序号：二 标的名称：教师餐具
1	教师五格餐盘	序号：1 标的名称：教师五格餐盘 技术规格：参考规格：五格 1、密胺 A8 材质 。 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120℃ 3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。 4、耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：88

2	汤碗	序号：2 标的名称：汤碗 技术规格：参考规格：11.8cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120℃ 3、1m 高度正常跌落 20 次，不破损并能正常工作 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时，能正常工作； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：88
3	教师勺子	序号：3 标的名称：教师勺子 技术规格：参考规格：14.5cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：88
4	面碗	序号：4 标的名称：面碗 技术规格：参考规格：19.5cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120℃ 3、1m 高度正常跌落 20 次，不破损并能正常工作 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时，能正常工作； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：88
5	筷子	序号：5 标的名称：筷子 技术规格：参考规格：24CM 密胺 A5 材质，耐磨耐摔，高温消毒最高温度≥120℃ **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：双 数量：88

6	教师夹子	序号：6 标的名称：教师夹子 技术规格：参考规格：22cm 采用不锈钢材质，加后防烫手柄握感舒适，一体成形镜面抛光 清洗方便 单位：个 数量：30
7	教师米饭铲	序号：7 标的名称：教师米饭铲 技术规格：参考规格：20CM 采用塑料 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：10
8	教师打菜勺	序号：8 标的名称：教师打菜勺 技术规格：参考规格：43cm 材质：采用食品级不锈材质一体成型，厚度 2.0mm； 镜面抛光 单位：个 数量：30
三	厨杂	序号：三 标的名称：厨杂
1	不锈钢桶	序号：1 标的名称：不锈钢桶 技术规格：参考规格：30CM 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个 数量：5
2	不锈钢桶	序号：2 标的名称：不锈钢桶 技术规格：参考规格：40CM 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个 数量：10
3	不锈钢桶	序号：3 标的名称：不锈钢桶 技术规格：参考规格：50CM 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个 数量：15

4	钢盆	序号：4 标的名称：钢盆 技术规格：参考规格：φ40cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：个 数量：40
5	钢盆	序号：5 标的名称：钢盆 技术规格：参考规格：φ50cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：个 数量：40
6	钢盆	序号：6 标的名称：钢盆 技术规格：参考规格：φ60cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：个 数量：50
7	带眼钢盆	序号：7 标的名称：带眼钢盆 技术规格：参考规格：φ50cm 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：个 数量：10
8	1/1 15CM 份数盆	序号：8 标的名称：1/1 15CM 份数盆 技术规格：参考规格：53*32*15CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：套 数量：80
9	1/1 10CM 份数盆	序号：9 标的名称：1/1 10CM 份数盆 技术规格：参考规格：53*32*10CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：套 数量：80
10	1/1 6.5CM 份数盆	序号：10 标的名称：1/1 6.5CM 份数盆 技术规格：参考规格：53*32*6.5CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：套 数量：80

11	不锈钢托盘	序号：11 标的名称：不锈钢托盘 技术规格：参考规格：600*400*48mm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理 单位：个 数量：100
12	不锈钢冲孔方盘	序号：12 标的名称：不锈钢冲孔方盘 技术规格：参考规格：600*400*48mm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理 单位：个 数量：100
13	硅胶垫	序号：13 标的名称：硅胶垫 技术规格：参考规格：60*40CM 采用 PP 材质，食品级 PP 材质，无色无味健康安全； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：150
14	调料缸	序号：14 标的名称：调料缸 技术规格：参考规格：16Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理，内胆打磨抛光。 单位：个 数量：50
15	马斗	序号：15 标的名称：马斗 技术规格：参考规格：18Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理 单位：个 数量：80
16	调料勺	序号：16 标的名称：调料勺 技术规格：规格：25Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 单位：个 数量：50
17	油鼓	序号：17 标的名称：油鼓 技术规格：参考规格：30Cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 单位：个 数量：10

18	8 味盒	序号：18 标的名称：8 味盒 技术规格：参考规格：44*30*7cm 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理 单位：套 数量：2
19	圆形胡椒盅	序号：19 标的名称：圆形胡椒盅 技术规格：参考规格：450ml 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面电解处理。 单位：个 数量：10
20	汁壶	序号：20 标的名称：汁壶 技术规格：参考规格：240 毫升 采用食品级 PE 材质，此材质柔软度好、方便挤压、安全健康、密封防漏 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：20
21	不沾平底锅	序号：21 标的名称：不沾平底锅 技术规格：参考规格：40cm 铝制品，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：2
22	煸锅	序号：22 标的名称：煸锅 技术规格：参考规格：50CM 采用原生矿石，后经 1550 都高温熔炼后浇筑一次性成型。铁板纯手工锻造。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固。用料厚实厚度 1.6MM 坚固耐用 单位：个 数量：10
23	煸锅	序号：23 标的名称：煸锅 技术规格：参考规格：60CM 采用原生矿石，后经 1550 都高温熔炼后浇筑一次性成型。铁板纯手工锻造。加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固。用料厚实厚度 1.6MM 坚固耐用 单位：个 数量：10

24	锅架子	序号：24 标的名称：锅架子 技术规格：参考规格：28CM 采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：5
25	高压锅	序号：25 标的名称：高压锅 技术规格：参考规格：33L 采用加厚食品级铝合金材质 单位：台 数量：4
26	高压锅	序号：26 标的名称：高压锅 技术规格：参考规格：50L 采用加厚食品级铝合金材质 单位：台 数量：4
27	电饭锅	序号：27 标的名称：电饭锅 技术规格：1、参考尺规格：36L 2、底盘为加厚铸铝，内胆为 304 不锈钢，厚 2.0mm，一体拉伸成型，无焊接缝。 **已提供中国国家强制性产品认证证书** 单位：台 数量：4
28	不锈钢水勺	序号：28 标的名称：不锈钢水勺 技术规格：参考规格：18*45CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位：个 数量：10
29	油抄子	序号：29 标的名称：油抄子 技术规格：参考规格：20CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：20

30	粉漏	序号：30 标的名称：粉漏 技术规格：参考规格：14CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：20
31	不锈钢漏勺	序号：31 标的名称：不锈钢漏勺 技术规格：参考规格：30CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位：个 数量：10
32	细铁笊篱	序号：32 标的名称：细铁笊篱 技术规格：参考规格：30CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：20
33	大罩厘	序号：33 标的名称：大罩厘 技术规格：参考规格：120CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：5
34	大锅铲	序号：34 标的名称：大锅铲 技术规格：参考规格：110CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位：个 数量：10
35	手勺	序号：35 标的名称：手勺 技术规格：参考规格：1 斤 勺头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层。 单位：个 数量：30

36	手铲	序号：36 标的名称：手铲 技术规格：参考规格：1 号 铲头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层。 单位：个 数量：20
37	打菜勺	序号：37 标的名称：打菜勺 技术规格：参考规格：9*35CM 304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理 单位：把 数量：30
38	锅刷子	序号：38 标的名称：锅刷子 技术规格：参考规格：230*50*35mm 天然刷头，刷头采用 304 不锈钢金属箍双层加固，实木柄体。 单位：个 数量：10
39	片刀	序号：39 标的名称：片刀 技术规格：参考规格：2 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 单位：把 数量：10
40	桑刀	序号：40 标的名称：桑刀 技术规格：参考规格：1 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 单位：把 数量：10
41	砍刀	序号：41 标的名称：砍刀 技术规格：参考规格：2 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 单位：把 数量：2

42	菜刀	序号：42 标的名称：菜刀 技术规格：参考规格：2 号 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 单位：把 数量：20
43	水果刀	序号：43 标的名称：水果刀 技术规格：参考规格：30CM 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 单位：把 数量：5
44	剪刀	序号：44 标的名称：剪刀 技术规格：参考规格：不锈钢大号 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：把 数量：10
45	剔骨刀	序号：45 标的名称：剔骨刀 技术规格：参考规格：中号 食品级不锈钢 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。 单位：把 数量：2
46	刀箱	序号：46 标的名称：刀箱 技术规格：参考规格：5 格 采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：5
47	回民刀箱	序号：47 标的名称：回民刀箱 技术规格：参考规格：5 格 采用不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：1

48	磨刀石	序号：48 标的名称：磨刀石 技术规格：参考规格：9 寸 棕刚玉硬度 9.0，双面粗细双磨 单位：块 数量：2
49	磨刀棒	序号：49 标的名称：磨刀棒 技术规格：参考规格：45CM 号材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。 单位：个 数量：5
50	大削皮刀	序号：50 标的名称：大削皮刀 技术规格：参考规格：18cm 1、采用木/不锈 单位：把 数量：10
51	小削皮刀	序号：51 标的名称：小削皮刀 技术规格：参考规格：14cm 1、采用木/不锈 单位：把 数量：30
52	量杯	序号：52 标的名称：量杯 技术规格：参考规格：1000ml 采用 PP 材质，食品级 PP 量杯厨房专用，升级加厚无色无味健康安全；挤压不变形柔韧性强，防压抗摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：10
53	地称	序号：53 标的名称：地称 技术规格：参考规格：300kg 采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身。 单位：台 数量：2

54	电子称	序号：54 标的名称：电子称 技术规格：参考规格：30kg 采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g。 单位：台 数量：4
55	克称	序号：55 标的名称：克称 技术规格：参考规格：1kg 采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g。 单位：个 数量：5
56	保鲜盒	序号：56 标的名称：保鲜盒 技术规格：参考规格：42*33*15cm 采用聚乙烯塑料制造；防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：80
57	保鲜盒	序号：57 标的名称：保鲜盒 技术规格：参考规格：38*26*13cm 采用聚乙烯塑料制造；防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：80
58	保鲜盒	序号：58 标的名称：保鲜盒 技术规格：参考规格：32*22*11cm 采用聚乙烯塑料制造；防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：50
59	整理箱	序号：59 标的名称：整理箱 技术规格：参考规格：50*40CM 材质：聚乙烯塑料；防冻，防摔。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：40

60	餐具箱	序号：60 标的名称：餐具箱 技术规格：参考规格：60*50*40CM 采用聚乙烯塑料制造；防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：50
61	肉类箱	序号：61 标的名称：肉类箱 技术规格：参考规格：55*40*20cm 白色 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：30
62	毛菜筐	序号：62 标的名称：毛菜筐 技术规格：参考规格：55*40*35cm 白色 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：20
63	净菜筐	序号：63 标的名称：净菜筐 技术规格：参考规格：55*40*35cm 白色 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：20
64	多用筐	序号：64 标的名称：多用筐 技术规格：参考规格：40*30*10cm 白色 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：30
65	多用筐	序号：65 标的名称：多用筐 技术规格：参考规格：50*35*12cm 白色 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：30

66	多用筐	序号：66 标的名称：多用筐 技术规格：参考规格：60*40*15cm 白色 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：20
67	留样盒	序号：67 标的名称：留样盒 技术规格：参考规格：350ML 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：200
68	木菜墩	序号：68 标的名称：木菜墩 技术规格：参考规格：45*8CM 采用木材制作 单位：块 数量：2
69	塑料菜墩（红色）	序号：69 标的名称：塑料菜墩（红色） 技术规格：参考规格：45*10CM 红色 采用：食品级塑料，无味、无毒； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：块 数量：5
70	塑料菜墩（绿色）	序号：70 标的名称：塑料菜墩（绿色） 技术规格：参考规格：45*10CM 绿色 采用：食品级塑料，无味、无毒； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：块 数量：5
71	塑料菜墩（白色）	序号：71 标的名称：塑料菜墩（白色） 技术规格：参考规格：45*10CM 白色 采用：食品级塑料，无味、无毒； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：5

72	塑料菜墩（蓝色）	序号：72 标的名称：塑料菜墩（蓝色） 技术规格：参考规格：45*10CM 蓝色 采用：食品级塑料，无味、无毒； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：5
73	塑料菜板（白色）	序号：73 标的名称：塑料菜板(白色) 技术规格：参考规格：60*40*2CM 白色 采用：食品级塑料，无味、无毒； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：10
74	塑料菜板（红色）	序号：74 标的名称：塑料菜板（红色） 技术规格：参考规格：60*40*2CM 红色 采用：食品级塑料，无味、无毒； **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：5
75	塑料菜板（绿色）	序号：75 标的名称：塑料菜板（绿色） 技术规格：参考规格：60*40*2CM 绿色 采用：食品级塑料，无味、无毒。 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：5
76	腰斗	序号：76 标的名称：腰斗 技术规格：参考规格：35CM 304 不锈钢，厚度 1.2mm，表面电解处理 单位：个 数量：5
77	菜墩架	序号：77 标的名称：菜墩架 技术规格：参考规格：4 格 采用不锈钢材质 单位：个 数量：2

78	菜板架	序号：78 标的名称：菜板架 技术规格：参考规格：6 格 采用不锈钢材质 单位：个 数量：5
79	油温测温针	序号：79 标的名称：油温测温针 技术规格：参考规格：直径 3~5mm，长度 50~100mm 1、国标、探针为食品级不锈钢，测温区间：20～280°C 单位：个 数量：5
80	油温测温枪	序号：80 标的名称：油温测温枪 技术规格：参考测温范围：-50~500°C 1、国标、外壳为塑料材质 单位：个 数量：2
81	温度计	序号：81 标的名称：温度计 技术规格：参考规格：-50~100°C 1、国标、塑料 单位：个 数量：10
82	刮板	序号：82 标的名称：刮板 技术规格：参考规格：20*15CM 采用不锈钢材质 单位：个 数量：10
83	削面刀	序号：83 标的名称：削面刀 技术规格：参考规格：150*38mm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：5
84	擦丝板	序号：84 标的名称：擦丝板 技术规格：参考规格：30cm 采用塑料 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：15

85	油刷子	序号：85 标的名称：油刷子 技术规格：参考规格：7CM 采用羊毛 单位：个 数量：20
86	馅尺子	序号：86 标的名称：馅尺子 技术规格：参考规格：15cm 采用木质品 单位：个 数量：20
87	面刷	序号：87 标的名称：面刷 技术规格：参考规格：30CM 采用塑料 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：5
88	油筷子	序号：88 标的名称：油筷子 技术规格：参考规格：45CM 1、采用木材制作 单位：个 数量：10
89	走锤	序号：89 标的名称：走锤 技术规格：参考规格：φ80*450mm 天然硬木，无木节，无裂痕 单位：个 数量：2
90	80 面棍	序号：90 标的名称：80 面棍 技术规格：参考规格：800mm 天然硬木，无木节，无裂痕。 单位：根 数量：5
91	50 面棍	序号：91 标的名称：50 面棍 技术规格：参考规格：500mm 天然硬木，无木节，无裂痕。 单位：根 数量：5

92	30 面棍	序号：92 标的名称：30 面棍 技术规格：参考规格：300mm 天然硬木，无木节，无裂痕 单位：根 数量：10
93	打蛋器	序号：93 标的名称：打蛋器 技术规格：参考规格：总长 370mm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。 单位：个 数量：10
94	面罗	序号：94 标的名称：面罗 技术规格：参考规格：35CM 采用不锈钢材质 单位：个 数量：2
95	烙饼铲	序号：95 标的名称：烙饼铲 技术规格：参考规格：380*70mm 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：10
96	饭铲	序号：96 标的名称：饭铲 技术规格：参考规格：25CM 采用塑料材质 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：10
97	扁铲	序号：97 标的名称：扁铲 技术规格：参考规格：20CM 304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理 单位：个 数量：5
98	喷火枪	序号：98 标的名称：喷火枪 技术规格：参考规格：大号 采用不锈钢材质 单位：个 数量：5

99	喷火枪气罐	序号：99 标的名称：喷火枪气罐 技术规格：参考规格：220ML 采用铜制喷火口导热气化液体，内置预热铜管，搭配隔热陶瓷圈喷火耐用 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：瓶 数量：24
100	水桶	序号：100 标的名称：水桶 技术规格：参考规格：30CM 产品采用环保塑料制造 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：20
101	拖布车	序号：101 标的名称：拖布车　技术规格：参考规格：32L 黄色单桶，PP 原料一次成型，加厚压水板，万向橡胶转轮。 单位：个　数量：5
102	防滑指示牌	序号：102 标的名称：防滑指示牌　技术规格：参考规格：中号黄色 材质：聚乙烯塑料，防冻，防摔。 单位：个　数量：10
103	白垃圾桶	序号：103 标的名称：白垃圾桶　技术规格：参考规格：50CM 产品采用环保塑料制造 单位：个　数量：15
104	厨余垃圾桶	序号：104 标的名称：厨余垃圾桶　技术规格：参考规格：120L 产品采用环保塑料制造 单位：个　数量：20
105	灭火毯	序号：105 标的名称：灭火毯 技术规格：参考规格：1.5 米 采用玻璃纤维 单位：个　数量：10

106	钟表	序号：106 标的名称：钟表 技术规格：参考规格：35cm ABS 环保工程材料，简约实用百搭耐用，加厚玻璃，PVC 钟面，精细边框工艺，ABS 背板 单位：个　数量：5
107	接线板	序号：107 标的名称：接线板 技术规格：参考规格：6 孔，线长 3 米 采用塑料 **已提供中国国家强制性产品认证证书** 单位：个　数量：5
108	胶皮手套	序号：108 标的名称：胶皮手套 技术规格：参考规格：L 号 双面压纹防滑工艺，乳胶材质 单位：双　数量：100
109	线手套	序号：109 标的名称：线手套 技术规格：参考规格：均码号 耐磨纱线、防滑吸汗、舒适透气、弹力腕口不勒手 单位：双　数量：100
110	棉手套	序号：110 标的名称：棉手套 技术规格：参考规格：均码号 耐磨纱线、防滑吸汗、舒适透气、弹力腕口不勒手 单位：双 数量：10
111	厨师帽	序号：111 标的名称：厨师帽 技术规格：参考规格：　20PCS/包 无纺布，平顶高帽/平顶中帽 单位：包 数量：50
112	厨师服+裤+围裙	序号：112 标的名称：厨师服+裤+围裙 技术规格：参考规格：按码数 1、采用棉制作，防尘、耐磨、透气 单位：套 数量：40

113	厨师鞋	序号：113 标的名称：厨师鞋 技术规格：参考规格：按码数 采用 PVC 材质，橡胶鞋面+牛筋底：1、舒适圆头；2、防滑底，耐磨防滑，3、舒适内里；吸汗 单位：双　　数量：40
114	蓝大褂	序号：114　　标的名称：蓝大褂 技术规格：参考规格：按码数 1、采用棉制作，防尘、耐磨、透气 单位：件　　数量：10
115	点火枪	序号：115　　标的名称：点火枪 技术规格：参考规格：大号 采用不锈钢合金点火头，高材质不锈钢枪头。高强度耐温材质。 单位：个　　数量：5
116	地刮	序号：116　　标的名称：地刮 技术规格：参考规格：300*900mm 产品采用环保材料制造 单位：个　　数量：10
117	吹地机	序号：117 标的名称：吹地机　　技术规格：参考规格：110m³/min 1、功率：1000W 2、三档风力调速，螺旋风轮降噪， 单位：台　　数量：2
118	保温桶	序号：118 标的名称：保温桶 技术规格：参考规格：50L 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度 1.2mm 单位：个　　数量：5
119	板车	序号：119 标的名称：板车 技术规格：参考规格：900*600*780mm 1、采用不锈钢材质 2、防滑耐磨，静音脚轮 3、扶手采用螺丝固定，多重加固扶手 单位：辆　　数量：5

120	烤盘	序号：120 标的名称：烤盘 技术规格：参考规格：600*400*50mm 铝合金，不粘处理。 单位：个 数量：40
121	红色保温箱	序号：121 标的名称：红色保温箱 技术规格：1、参考规格：580mm*400mm*300mm 2、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 3、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：30
122	蓝色保温箱	序号：122 标的名称：蓝色保温箱 技术规格：1、参考规格：580mm*400mm*300mm 2、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 3、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温 **已提供全国工业产品生产许可证** 单位：个 数量：20
123	屉布	序号：123 标的名称：屉布 技术规格：参考规格：60*40cm 棉 单位：条 数量：50
124	小垃圾桶	序号：124 标的名称：小垃圾桶 技术规格：参考规格：60 升 脚踏式 单位：个 数量：30

附件二：中标通知书

中承国汇
ZHONG CHENG GUO HUI
中承国汇咨询（北京）有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
电话：010-53383779

中 标 通 知 书

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司：

中承国汇咨询（北京）有限公司在此通知：通过评标委员会对通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类设备采购项目（采购编号：ZCGH-ZB-202605004）的认真评审和用户确认，贵公司为本项目的中标人。

中标内容：“校校有食堂”提升项目—设备购置类

中标金额：¥1,908,900.00

请贵单位在接到本中标通知书后30日内尽快与招标人签订政府采购合同，并将合同扫描件自合同签订之日起2个工作日内发送至邮箱zhongcgh@163.com，邮件标题注明项目编号和项目名称，我公司按相关规定办理投标保证金退还事宜。

中承国汇咨询（北京）有限公司

2026年06月24日

附件三：售后服务承诺

致：北京市通州区陆辛庄学校

本项目整体质保期≥3 年，为充分保障采购人权益、提升项目长期稳定运行能力、降低校方后期运维成本、规避设备老化及系统运行隐患，树立高标准履约服务标准，我方主动**上浮质保服务标准、延长质保服务周期、扩容免费维保内容、压缩故障响应时限**。我方郑重承诺：本项目所有设备、整套系统、管路管网、配套辅材、安装工程、定制装饰辅料、电气配套系统、环保净化系统、恒温消杀系统等全部项目内容，**整体统一免费质保期为 4 年**，所有质保服务标准、响应速度、维保频次、服务范围、隐患保障能力全面优于招标文件基础要求，全程实行无差别、全覆盖、零收费、高效率的长效质保履约服务。

承诺方：北京鑫厨万佳厨房设备有限公司

日　期：　　年　　月　　日