

政 府 采 购 合 同

项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目

项目编号：11010926210200018699-XM001/第四包

甲 方：北京市门头沟区东辛房小学

乙 方：北京成帆智慧科技有限公司

合同书

北京市门头沟区东辛房小学(甲方) 北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目 (项目名称) 中所需 小学食堂设备, 详见: 投标分项报价 (货物名称) 经 北京华源信工程咨询有限公司 (招标公司) 以 11010926210200018699-XM001/第四包 (招标编号) 招标文件在国内 公开招标。经评标委员会评定并经采购人确认 (北京成帆智慧科技有限公司) 为中标人。买卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

二、货物和数量

详见采购货物明细表。

三、合同总价

本合同总价为元人民币。

人民币大写金额为: 贰佰肆拾肆万玖仟零叁拾壹元捌角整, 小写金额: ¥2449031.80。

分项价格: 详见采购设备明细表

四、付款方式

合同签订生效后, 自收到乙方发票 10 日内甲方向乙方支付合同总价的 50%; 全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试, 且项目整体验收合格后, 甲方向乙方支付合同总价 50% 的余款。

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间: 合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

交货地点: 甲方指定地点。

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

(此页无正文)

甲 方：北京市门头沟区东辛房小学

名 称：(印章)

2026 年 7 月 31 日

授权代表(签字)：



地 址：门头沟区门头沟路 130 号

邮政编码：102300

电 话：69842007

开户银行：工行龙泉支行

账 号：020002029200120151

乙 方：北京成帆智慧科技有限公司

名 称：(印章)

2026 年 7 月 31 日

授权代表(签字)：



地 址：北京市朝阳区十八里店乡吕家营 11
号 2 层 2-002

邮政编码：100023

电 话：13601307986

组织机构代码：911101053443652067

开户银行：中国建设银行北京城市建设开发
专业银行

开户行号：105100004026

账 号：11050138360000000605

合同一般条款

1 技术规范

- 1.1 提交服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2 交货方式

- 2.1 交货方式一般为现场交货,具体在合同特殊条款中规定。
- 2.1.1 本合同项下的交货时间:合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。
- 2.1.2 本合同项下的交货地点: 甲方指定地点。

3 不可抗力

- 3.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 3.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后3天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 3.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

4 定义

本合同中的下列术语应解释为:

- 4.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方 所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 4.2 “合同价”系指根据合同约定,乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- 4.3 “货物”系指根据合同约定乙方承担的货物。
- 4.4 “甲方”系指与成交人签属供货合同的单位(含最终用户)。
- 4.5 “乙方”系指根据合同约定提供相关服务的成交人。
- 4.6 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

5 税费

- 5.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

6 合同争议的解决

- 6.1 因合同履行中发生的争议,可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起

15 日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

6.2 仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

6.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

7 违约解除合同

7.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

7.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

7.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

7.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

7.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

7.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

7.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

7.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

8 破产终止合同

8.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

9 转让和分包

9.1 政府采购合同不能转让。

9.2 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

10 合同修改

- 10.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

11 通知

- 11.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

12 适用法律

- 12.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

13 合同生效和其它

- 13.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由乙方递交履约保证金后开始生效。
- 13.2 本合同一式8份，具同等法律效力。甲方5份和乙方3份。

合 同 特 殊 条 款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 甲方：本合同甲方系指：北京市门头沟区东辛房小学。

1.2 乙方：本合同乙方系指：中标人。

1.3 现场：本合同项下的交货地点甲方指定地点。

2、交货方式

2.1 交货时间：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

2.2 本合同项下的交货地点：甲方指定地点。

3、不可抗力：

3.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

附件一：验收标准及程序

1、验收程序

(1) 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

(2) 货物运抵现场后安装调试完毕后，买方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

2、验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

涉及采购油烟净化器设备，需在安装完成后在现场对油烟净化器进行检测，出具检测报告需符合：北京市 DB11/1488-2018 的标准，由供应商自行联系具备资质的检测机构，检测所产生的费用由供应商承担，检测报告作为验收依据之一。

涉及采购饮水机设备，需在安装完成后在现场进行水质检测，出具检测报告需符合：北京市 DB11/T 1497-2017 的标准，且饮水机设备出水检测符合 GB5749-2022 和 GB/T 5750-2023 的相关要求，由供应商自行联系具备资质的检测机构，检测所产生的费用由乙方承担，检测报告作为验收依据之一。

附件二：投标一览表

项目编号：11010926210200018699-XM001 项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目

包号	投标人名称	投标报价		合同履行期限
		大写	小写	
第四包	北京成帆智慧科技有限公司	贰佰肆拾肆万玖仟零叁拾壹元捌角整	2449031.80	合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

附件三：投标分项报价

项目编号/包号：11010926210200018699-XM001/第四包 项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他

办公设备采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	油烟净化一体机	滨州领现商用厨具有限公司	山东/中国	91370305MA3ULT8K88	小型	男	内资	领现	10600mm*1300mm*1050mm、LX-FH 型	18200.00	10.6 米	192920.00
2	装饰板	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	(10600mm+1300mm)*1300mm*2侧、定制	882.00	31 平方米	27342.00
3	炉拼柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	500mm*750mm*800mm/450mm、定制	2300.00	1 台	2300.00
4	天然气单炒单温灶	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*1150mm*800mm/450mm、SZCT36-YDF1	9048.00	1 台	9048.00
5	炉拼柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	350mm*1150mm*800mm/450mm、定制	2200.00	2 台	4400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
6	天然气炒双大锅灶	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	2100mm*1150mm*800mm/450mm、SDGT36/72-YD80	24500.00	2 台	49000.00
7	炉拼柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	860mm*870mm*800mm/450mm、定制	2540.00	1 台	2540.00
8	天然气高背矮汤炉	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*800mm*550mm/700mm、SPTT24-BZK0	7840.00	1 台	7840.00
9	矮汤炉注水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	墙式安装,单孔单温底座、TG-A00A	1176.00	1 台	1176.00
10	天然气双门蒸饭柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1150mm*900mm*1850mm、SZXT45-KYZ02	28469.00	2 台	56938.00
11	双瓶装灭火系统	苏州顺康鑫智能装备有限公司	江苏/中国	913205065642896041	小型	女	内资	顺康	24L/640mm*610mm*225mm、CMJS18-2	24500.00	1 台	24500.00
12	双层平板工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*700mm*800mm、定制	2646.00	1 台	2646.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
13	单星工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*700mm*800mm/100mm、定制	4900.00	1 台	4900.00
14	冷热水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	冷热水开双孔、XP-A802	882.00	1 台	882.00
15	双通工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*800mm*800mm、定制	5096.00	3 台	15288.00
16	双层平板工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*800mm*800mm、定制	3700.00	3 台	11100.00
17	双层平板工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1400mm*700mm*800mm、定制	2940.00	1 台	2940.00
18	双门平台雪柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1500mm*800mm*800mm、AWR15T80	7644.00	1 台	7644.00
19	单门热风消毒柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	650×650×1980 mm、RTP340A	6076.00	1 台	6076.00
20	灭蚊灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	450mm*210mm*195mm、DF-30BN	400.00	10 台	4000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司										
21	冲地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7m、XD-C101-T	4312.00	1 台	4312.00
22	单星盆水池柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*800mm*800mm/100mm、定制	2940.00	1 台	2940.00
23	冷热水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	冷热水开双孔、XP-A802	882.00	1 台	882.00
24	双门平台雪柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1500mm*800mm*800mm、AWR15T80	7644.00	1 台	7644.00
25	座台双层架	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1500mm*350mm*600mm、定制	1813.00	1 台	1813.00
26	双层餐车	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	900mm*500mm*850mm、定制	2254.00	2 台	4508.00
27	洗手星	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	500mm*400mm*250mm/150mm、定制	1470.00	1 台	1470.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
28	电子感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	160×62×169 (mm)、LQ-GY28	980.00	1 台	980.00
29	玻璃门消毒刀箱	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	538*130*646mm、PW-15	3430.00	1 台	3430.00
30	高身 12 饼盆车	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	455mm*630mm*1600mm、定制	2450.00	1 台	2450.00
31	木质案板台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*700mm*800mm、定制	3724.00	1 台	3724.00
32	双门平台雪柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*700mm*800mm、AWR18T70	7800.00	1 台	7800.00
33	开门挂墙吊柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*350mm*600mm、定制	3920.00	2 台	7840.00
34	单门单星盆柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	600mm*600mm*800mm/100mm、定制	3000.00	1 台	3000.00
35	冷热水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	冷热水开双孔、XP-A802	882.00	1 台	882.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		公司										
36	面点工具存放处	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*800mm*25mm、定制	755.00	1 台	755.00
37	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	580mm*700mm*1060mm、B40M	8918.00	1 台	8918.00
38	半自动压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	550mm*770mm*1200mm、HA130-30	7546.00	1 台	7546.00
39	活动面粉车	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	500mm*500mm*500mm、定制	2264.00	2 台	4528.00
40	三星盆柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1700mm*700mm*800mm/100mm、定制	4459.00	1 台	4459.00
41	冷热水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	冷热水开双孔、XP-A802	882.00	3 台	2646.00
42	挂墙双层板	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1700mm*300mm*350mm、定制	1813.00	1 台	1813.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
43	方脚四层平板货架	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1300mm*500mm*1550mm、定制	2998.00	1 台	2998.00
44	食品留样柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	680mm*800mm*1995mm、AS0.5G-P	16121.00	1 台	16121.00
45	单通打荷台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1250mm*700mm*800mm、定制	4300.00	2 台	8600.00
46	单门单星盆柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*700mm*800mm/100mm、定制	3200.00	1 台	3200.00
47	冷热水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	冷热水开双孔、XP-A802	882.00	1 台	882.00
48	单通打荷台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1750mm*700mm*800mm、定制	4900.00	1 台	4900.00
49	双门热风循环消毒柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1310mm×650mm×1980mm、RTP800A	7987.00	3 台	23961.00
50	紫外线杀菌灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	丽吉尔	1050*96*53mm、D-30	600.00	3 台	1800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司										
51	五格保温售饭柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*700mm*800mm、TT	7575.00	4 台	30300.00
52	电热暖饭车	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*700mm*800mm、SFT	6627.00	3 台	19881.00
53	单掩门柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*450mm*800mm、定制	2058.00	1 台	2058.00
54	洗手星	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	500mm*400mm*250mm/150mm、定制	1470.00	1 台	1470.00
55	电子感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	160mm*62mm*169mm、LQ-GY28	980.00	1 台	980.00
56	挂衣钩	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	3kg、定制	150.00	2 台	300.00
57	食品留样柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	680mm*800mm*1995mm、AS0.5G-P	16121.00	1 台	16121.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
58	单通打荷台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*600*800 (mm)、定制	4900.00	1 台	4900.00
59	电热暖饭车	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*700mm*800mm、SFT	6627.00	2 台	13254.00
60	五格保温售饭柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*700mm*800mm、TT	7575.00	1 台	7575.00
61	单通打荷台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1000mm*700mm*800mm、定制	3540.00	1 台	3540.00
62	单通打荷台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	900mm*650mm*800mm、定制	3370.00	1 台	3370.00
63	双门消毒柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1310mm×650mm×1980mm、RTP800A	7987.00	1 台	7987.00
64	一开三温开水器	北京宏华电器有限公司	北京/中国	91110109101129428U	小型	男	内资	宏华	1000mm*450mm*1240mm、WK-4.5	25000.00	2 台	50000.00
65	单通打荷台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1150mm*450mm*800mm、定制	4100.00	1 台	4100.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
66	全自动取筷器	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MA CE4DE249	微型	男	内资	丽吉尔	350mm*300mm*38mm、LJE-300KZ	6223.00	1 台	6223.00
67	方脚四层平板货架	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	9137162578 7193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*500mm*1550mm、定制	2998.00	6 台	17988.00
68	米面架	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	9137162578 7193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*600mm*300mm、定制	1372.00	1 台	1372.00
69	玻璃四门展示柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	9137162578 7193781K	中型	男	内资	金佰特	1220mm*800mm*1995mm、AS1.0G4-P	15778.00	1 台	15778.00
70	四门高身雪柜双温	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	9137162578 7193781K	中型	男	内资	金佰特	1220mm*800mm*1995mm、ARF4	11270.00	1 台	11270.00
71	六门高身雪柜冷冻	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	9137162578 7193781K	中型	男	内资	金佰特	1820mm*800mm*1995mm、AF6	21070.00	1 台	21070.00
72	杀鱼台柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	9137162578 7193781K	中型	男	内资	金佰特	1500mm*700mm*800mm/100mm、定制	6764.00	1 台	6764.00
73	高压花洒	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	9144078433 7914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	座台式单孔双温、HS-A202	3136.00	1 台	3136.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		公司										
74	双门双星盆台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*700mm*800mm/100mm、定制	5735.00	1 台	5735.00
75	冷热水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	冷热开水双孔、XP-A802	882.00	2 台	1764.00
76	带背双层工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1500mm*700mm*800mm/100mm、定制	3469.00	1 台	3469.00
77	热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、WYDRSC-80	4665.00	2 台	9330.00
78	方脚四层平板货架	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*500mm*1550mm、定制	2998.00	2 台	5996.00
79	绞切肉机	济南鑫科悦炊事机械有限公司	山东/中国	91370181069019965R	小型	男	内资	鑫科悦	600mm*440mm*80mm、BJQ-22	11858.00	1 台	11858.00
80	冲地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7m、XD-C101-T	4312.00	1 台	4312.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
81	带背双层工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1300mm*700mm*800mm/100mm、定制	3205.00	1 台	3205.00
82	三星盆柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1800mm*700mm*800mm/100mm、定制	4459.00	1 台	4459.00
83	冷热水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	冷热开水双孔、XP-A802	882.00	3 台	2646.00
84	四层栅格层架	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*500mm*1550mm、定制	2999.00	1 台	2999.00
85	瓜果切丝机	济南鑫科悦炊事机械有限公司	山东/中国	91370181069019965R	小型	男	内资	鑫科悦	440mm*360mm*600mm、YQSP-30	7546.00	1 台	7546.00
86	双层工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1500mm*550mm*800mm、定制	3000.00	1 台	3000.00
87	冲地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	10.7m、XD-C101-T	4312.00	1 台	4312.00
88	双门热风循环消毒柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1310mm×650mm×1980mm、	7987.00	1 台	7987.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司							RTP800A			
89	三层翻门玻璃碗柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*600mm*1800mm、定制	6713.00	1 台	6713.00
90	三层翻门玻璃碗柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*600mm*1800mm、定制	6713.00	1 台	6713.00
91	方脚四层平板货架	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*500mm*1550mm、定制	2998.00	1 台	2998.00
92	双层工作台	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1500mm*800mm*800mm、定制	3420.00	1 台	3420.00
93	长龙洗碗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	小型	男	内资	普瑞姆	3200mm*850mm*1860mm、FT-2000D	92000.00	1 台	92000.00
94	中间滤网式抽气罩	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	3400mm*1000mm、定制	3812.00	3.4 米	12960.80
95	鼓泡池(带加热)	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	小型	男	内资	普瑞姆	1200mm*800mm*850mm、GP-120	20678.00	1 台	20678.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
96	高压花洒龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	座台式单孔双温、HS-A202YB	3577.00	1 台	3577.00
97	180 度转角	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	小型	男	内资	普瑞姆	1600mm、ZJ-180	30870.00	1 台	30870.00
98	直线链板式传送带	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	小型	男	内资	普瑞姆	4000mm、TCS12/25	49000.00	1 台	49000.00
99	尾部	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	小型	男	内资	普瑞姆	1400mm、TCS12/25	25970.00	1 台	25970.00
100	单掩门柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	700mm*850mm*800mm、定制	2350.00	1 台	2350.00
101	圆孔收餐柜	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	小型	男	内资	普瑞姆	4500mm*350mm*H、定制	2200.00	4.5 米	9900.00
102	热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、WYDRSC-80	4665.00	1 台	4665.00
103	洗手星	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	500mm*400mm*250mm/150mm、定制	1470.00	1 台	1470.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司							制			
104	电子感应龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	广东/中国	91440784337914561X	微型	男	内资	龙旗嘉业	160mm*62mm*169 (mm)、LQ-GY28	980.00	1 台	980.00
105	12 格更衣柜	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	1200mm*400mm*1800mm、定制	5282.00	2 台	10564.00
106	食堂桌	山东金宏泰厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3CBN7B03	微型	女	内资	金宏泰	1200mm*600mm*750mm、JHT-CZY	3136.00	100 套	313600.00
107	不锈钢备风管	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MAD983MN94	微型	男	内资	北启	600mm*600mm、定制	610.00	100 平方	61000.00
108	不锈钢直管	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MAD983MN94	微型	男	内资	北启	600mm*600mm、定制	610.00	100 平方	61000.00
109	不锈钢弯头	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MAD983MN94	微型	男	内资	北启	600mm*600mm、定制	610.00	100 平方米	61000.00
110	引流风柜	山东明岩商用电器有限公司	山东/中国	91371625MA3DF9PW16	微型	女	内资	明岩	1280mm*980mm*970mm、MYFG-500#	14700.00	1 台	14700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
111	不锈钢变径	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MA D983MN94	微型	男	内资	北启	600mm*600mm、定制	735.00	100 平方	73500.00
112	风柜支架	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MA D983MN94	微型	男	内资	北启	1100mm*800mm*450mm、定制	3087.00	1 套	3087.00
113	控制箱	北京京同裕电气有限公司	北京/中国	9111011278 896746XG	小型	男	内资	京同裕	400mm*800mm*150mm、DBX	2940.00	1 台	2940.00
114	接油盘	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MA D983MN94	微型	男	内资	北启	1100mm*800mm、定制	980.00	1 个	980.00
115	楼上风机软接	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MA D983MN94	微型	男	内资	北启	1100mm*600mm、定制	1372.00	2 个	2744.00
116	减震	山东明岩商用电器有限公司	山东/中国	91371625MA 3DF9PW16	微型	女	内资	明岩	与风柜及风机配套、定制	180.00	4 个	720.00
117	不锈钢偏差	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MA D983MN94	微型	男	内资	北启	600mm*600mm、定制	686.00	100 平方	68600.00
118	软接	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MA D983MN94	微型	男	内资	北启	与风机匹配、定制	250.00	50 平方	12500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
119	安装辅材	河北北启商厨环保科技有限公司	河北/中国	91131082MAD983MN94	微型	男	内资	北启	配套、定制	9800.00	1 批	9800.00
120	商用复底桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	350mm*350mm、定制	330.00	15 个	4950.00
121	商用复底桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	400mm*400mm、定制	450.00	15 个	6750.00
122	商用复底桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	450mm*450mm、定制	490.00	15 个	7350.00
123	商用复底桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	500mm*500mm、定制	750.00	10 个	7500.00
124	商用复底桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	600mm*600mm、定制	900.00	15 个	13500.00
125	商用复底半桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	500mm*300mm、定制	740.00	10 个	7400.00
126	商用复底半桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	600mm*300mm、定制	900.00	10 个	9000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		锈钢制品厂										
127	调味盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	34.4cm*30cm*6.5cm、定制	98.00	10个	980.00
128	调味盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	44.8cm*29.8cm*6.5cm、定制	126.00	10个	1260.00
129	味盅	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	16CM、定制	20.00	200个	4000.00
130	味盅	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	18CM、定制	30.00	200个	6000.00
131	锅铲	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	大号 11.6cm*46.5cm、定制	110.00	10个	1100.00
132	线漏	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	32cm、定制	100.00	15个	1500.00
133	蒸饭盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	60cm*40cm*4.8cm、定制	60.00	300个	18000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
134	冲孔盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	60cm*40cm*4.8cm、定制	70.00	100个	7000.00
135	保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	80cm*60cm、定制	1580.00	10个	15800.00
136	五格餐盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	35.5*26.5*2.3CM、定制	30.00	1000个	30000.00
137	勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	18cm、定制	10.00	1000个	10000.00
138	双层碗	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	碗口直径11.5cm、定制	20.00	1000个	20000.00
139	黑色合金筷子	广东齐泉实业有限公司	广东/中国	91440104749902401W	微型	女	内资	齐泉	28cm、定制	1.00	1000双	1000.00
140	留样盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	36.5cm*28cm*8.5cm、定制	210.00	15套	3150.00
141	留样盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	34.4cm*30cm*6.5cm、定制	140.00	15套	2100.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
142	份数盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	53cm*32cm*15cm、定制	150.00	100个	15000.00
143	份数盘盖	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	53cm*32cm、定制	42.00	100个	4200.00
144	份数盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	32.5cm*26.5cm*15cm、定制	112.00	100个	11200.00
145	份数盘盖	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	32.5cm*26.5cm、定制	40.00	100个	4000.00
146	盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	50cm、定制	90.00	30个	2700.00
147	盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	60cm、定制	100.00	50个	5000.00
148	盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	70cm、定制	110.00	20个	2200.00
149	盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	80cm、定制	156.00	20个	3120.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		锈钢制品厂										
150	大炒锅	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	2.4 尺、定制	231.00	10 个	2310.00
151	大炒锅	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	1.8 尺、定制	120.00	15 个	1800.00
152	炒锅	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	1.6 尺、定制	110.00	30 个	3300.00
153	炒勺	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	10 两、定制	70.00	20 个	1400.00
154	炒勺	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	8 两、定制	60.00	20 个	1200.00
155	汤勺	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	1.2 米大号、定制	130.00	10 个	1300.00
156	打菜勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	3 两、定制	40.00	30 个	1200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
157	锅铲	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	2号 12.7*47cm、定制	50.00	20个	1000.00
158	汤勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	7cm、定制	15.00	50个	750.00
159	漏勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	7cm、定制	16.00	50个	800.00
160	油钢	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	30cm、定制	34.00	50个	1700.00
161	洗菜框	深圳市雅而达科技有限公司	广东/中国	91440300071111699U	微企	男	内资	肥猫	60cm*40cm*13cm、定制	45.00	50个	2250.00
162	洗菜框	深圳市雅而达科技有限公司	广东/中国	91440300071111699U	微企	男	内资	肥猫	45cm*34cm*13cm、定制	30.00	50个	1500.00
163	洗菜框	深圳市雅而达科技有限公司	广东/中国	91440300071111699U	微企	男	内资	肥猫	35cm*26cm*10cm、定制	20.00	50个	1000.00
164	周转箱	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	620mm*430mm*230mm、定制	120.00	50个	6000.00
165	周转箱	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	470mm*350mm*170mm、定制	90.00	50个	4500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
166	周转箱	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	340mm*270mm*130mm、定制	70.00	50个	3500.00
167	钢丝炸篱	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55Y1H95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	30cm、定制	80.00	20个	1600.00
168	收碗框	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	54cm*38cm*14.5cm、定制	50.00	100个	5000.00
169	菜墩	武义晶灿家居用品有限公司	浙江/中国	91330723MA28E35M47	微企	男	内资	圣得利	45cm*15cm*15cm、定制	532.00	5块	2660.00
170	菜墩	武义晶灿家居用品有限公司	浙江/中国	91330723MA28E35M47	微企	男	内资	圣得利	45cm*15cm*15cm、定制	532.00	5块	2660.00
171	菜墩	武义晶灿家居用品有限公司	浙江/中国	91330723MA28E35M47	微企	男	内资	圣得利	45cm*15cm*15cm、定制	532.00	5块	2660.00
172	菜墩	武义晶灿家居用品有限公司	浙江/中国	91330723MA28E35M47	微企	男	内资	圣得利	45cm*15cm*15cm、定制	532.00	5块	2660.00
173	木菜墩	宁德市风华竹木制品有限公司	福建/中国	91350902MA2XNURMXW	微企	男	内资	风华	50cm*15cm*15cm、定制	290.00	5块	1450.00
174	菜板	武义晶灿家居用品有限公司	浙江/中国	91330723MA28E35M47	微企	男	内资	圣得利	60cm*40cm*5cm、定制	310.00	10块	3100.00
175	保鲜盒	潮州市潮安区	广东/	92445103MA	微型	女	内资	铭匠厨	40cm*28.5cm*1	90.00	50	4500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		东凤镇铭匠不锈钢制品厂	中国	55YLH95B				邦	2.5cm、定制		套	
176	保鲜盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	35.5cm*25.5cm*11.5cm、定制	78.00	50套	3900.00
177	保鲜盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	32cm*23cm*10.5cm、定制	57.00	50套	2850.00
178	防爆高压锅	永康市安玖工贸有限公司	浙江/中国	913307843441083061	微企	男	内资	安玖	大号 40cm、AJ-FB40	840.00	10个	8400.00
179	防爆高压锅	永康市安玖工贸有限公司	浙江/中国	913307843441083061	微企	男	内资	安玖	中号 36cm、AJ-FB36	770.00	10个	7700.00
180	木柄片刀	广东力王厨房用品有限公司	广东/中国	914417237314728028	小型	男	内资	力王	1号 9.6*3.33cm、定制	200.00	10把	2000.00
181	钢柄斩切刀	广东力王厨房用品有限公司	广东/中国	914417237314728028	小型	男	内资	力王	1号 10*22.5cm、定制	210.00	10把	2100.00
182	大号砍骨刀	广东力王厨房用品有限公司	广东/中国	914417237314728028	小型	男	内资	力王	2号 11*34.5cm、定制	240.00	5把	1200.00
183	磨刀石	阳江市汇宝实	广东/	91441700MA	微企	男	内资	富鼎	20*8cm、定制	35.00	10	350.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		业有限公司	中国	4UHRJGXR							块	
184	磨刀棒	阳江市汇宝实业有限公司	广东/中国	91441700MA4UHRJGXR	微企	男	内资	富鼎	43cm、定制	45.00	10个	450.00
185	大号钢剪	阳江市汇宝实业有限公司	广东/中国	91441700MA4UHRJGXR	微企	男	内资	富鼎	25cm、定制	20.00	10把	200.00
186	刨皮刀	阳江市汇宝实业有限公司	广东/中国	91441700MA4UHRJGXR	微企	男	内资	富鼎	20cm、定制	20.00	10把	200.00
187	削皮刀	阳江市汇宝实业有限公司	广东/中国	91441700MA4UHRJGXR	微企	男	内资	富鼎	20cm、定制	20.00	10把	200.00
188	全钢油漏	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	30cm、定制	60.00	15个	900.00
189	钢柄密漏	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	30cm、定制	38.00	15个	570.00
190	木柄炸篱	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	30cm、定制	56.00	15个	840.00
191	加厚复底不粘锅	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	40cm、定制	270.00	10个	2700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
192	加厚复底不粘锅	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	30cm、定制	200.00	10个	2000.00
193	水勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	16cm*60cm、定制	40.00	10个	400.00
194	水勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	16cm*30cm、定制	30.00	10个	300.00
195	锅刷	宁德市风华竹木制品有限公司	福建/中国	91350902MA2XNURMXW	微型	男	内资	风华	约25cm、定制	10.00	50个	500.00
196	带盖刀盒	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	25*18*15、定制	77.00	10个	770.00
197	锅勾	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	12cm、定制	1.50	30个	45.00
198	抹布	江苏索菲娅纺织品有限公司	江苏/中国	91320803569105149X	微型	女	内资	索菲娅	30cm*30cm、定制	8.00	50块	400.00
199	抹布	江苏索菲娅纺织品有限公司	江苏/中国	91320803569105149X	微型	女	内资	索菲娅	30cm*60cm、定制	7.00	50块	350.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
200	波浪刀	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55Y LH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	20cm、定制	30.00	10把	300.00
201	菜墩架	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55Y LH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	53cm*35cm、定制	240.00	6个	1440.00
202	食品夹	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55Y LH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	30cm、定制	20.00	30个	600.00
203	水桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55Y LH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	60cm*60cm、定制	120.00	10个	1200.00
204	垃圾桶	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	大号, 240升、定制	370.00	10个	3700.00
205	垃圾桶	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	中号, 120升、定制	300.00	20个	6000.00
206	垃圾桶	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	中号圆, 260升、定制	465.00	20个	9300.00
207	垃圾桶	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	大号升圆, 320升、定制	520.00	10个	5200.00
208	拖车	山东金佰特商用厨具有限公司	山东/中国	91371625787193781K	中型	男	内资	金佰特	60cm*90cm、定制	910.00	10个	9100.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		司										
209	肉叉	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	1.2 米*大号、定制	30.00	5 个	150.00
210	多功能插丝器	阳江市汇宝实业有限公司	广东/中国	91441700MA4UHRJGXR	微企	男	内资	富鼎	35cm、定制	50.00	20 个	1000.00
211	方铲	佛山市三水区西南街卢润五金厨具厂	广东/中国	92440607MA4W1KYA1W	微企	男	内资	卢润	约 1.2 米、定制	100.00	5 个	500.00
212	洗米筛	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55VLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	26cm、定制	45.00	10 个	450.00
213	皮围裙	邢台市优布服饰有限公司	河北/中国	91130529MA08UWKQ5Q	微企	女	内资	优布	90cm、定制	20.00	20 个	400.00
214	皮袖套	邢台市优布服饰有限公司	河北/中国	91130529MA08UWKQ5Q	微企	女	内资	优布	20cm、定制	20.00	20 双	400.00
215	胶皮手套	四会市宏富乳胶制品有限公司	广东/中国	914412845645691550	微型	男	内资	宏富	35cm、定制	10.00	20 双	200.00
216	线手套	保定贸正劳保用品制造有限公司	河北/中国	91130611MA07KGC7B	微型	男	内资	贸正	20cm、定制	24.00	10 包	240.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
		公司										
217	落地称	永康市华鹰衡器有限公司	浙江/中国	91330784734504259J	小型	男	内资	大红鹰	300kg、DHY-300	470.00	5 个	2350.00
218	配菜盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	20*20、定制	30.00	150 个	4500.00
219	配菜盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	24*24 、定制	40.00	150 个	6000.00
220	配菜盆	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	26*26、定制	50.00	150 个	7500.00
221	保鲜膜	台州市伟杰塑业有限公司	浙江/中国	913310047266129628	微企	男	内资	伟杰	50CM 大号、定制	450.00	10 件	4500.00
222	保鲜膜	台州市伟杰塑业有限公司	浙江/中国	913310047266129628	微企	男	内资	伟杰	45CM 中号、定制	420.00	10 件	4200.00
223	鱼刷	阳江市汇宝实业有限公司	广东/中国	91441700MA4UHRJGXR	微企	男	内资	富鼎	20cm、定制	18.00	20 个	360.00
224	粉瓶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	大号 12cm、定制	40.00	10 个	400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
225	面粉车	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	100 升、定制	1560.00	8 个	12480.00
226	保温桶带嘴	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	80 升、定制	700.00	20 个	14000.00
227	锅架	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	28cm、定制	40.00	20 个	800.00
228	油温枪	东莞万创电子产品有限公司	广东/中国	91441900785764528D	小型	男	内资	希玛	30cm、定制	110.00	10 个	1100.00
229	计时器	海宁市奇力定时仪器有限公司	安徽/中国	91330481758072219B	微型	男	内资	奇力	5cm、定制	20.00	10 个	200.00
230	蒸箱手套	无锡乾能烘焙器具有限公司	江苏/中国	91320211798340994B	微型	女	内资	乾能	33cm、定制	50.00	10 个	500.00
231	商用电饭煲(不粘)	中山市禧膳电器有限公司	广东/中国	914420003378808084	微企	男	内资	禧膳	45L、CFXB450-435	1100.00	10 个	11000.00
232	商用电饭煲(不粘)	中山市禧膳电器有限公司	广东/中国	914420003378808084	微企	男	内资	禧膳	36L、CFXB360-395	890.00	10 个	8900.00
233	地刷	台州市金汇达日用品有限公司	浙江/中国	91331003685550215Y	微企	女	内资	金汇达	27cm、定制	22.00	10 把	220.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
234	打蒜机	广东思远实业有限公司	广东/中国	91445102MA55KP7Y0X	微型	男	内资	思远	5L、SY0017	620.00	10台	6200.00
235	网帽	济南永胜风帆厨师帽有限公司	山东/中国	913701816772934662	微型	男	内资	永胜风帆	15cm、定制	15.00	50包	750.00
236	调料勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55Y1H95B	微型	女	内资	铭匠厨邦	20cm、定制	1.60	50把	80.00
237	排拖	台州市金汇达日用品有限公司	浙江/中国	91331003685550215Y	微型	女	内资	金汇达	约 90cm、定制	65.00	10把	650.00
238	排拖	台州市金汇达日用品有限公司	浙江/中国	91331003685550215Y	微型	女	内资	金汇达	约 60cm、定制	55.00	10把	550.00
239	扫把	台州市金汇达日用品有限公司	浙江/中国	91331003685550215Y	微型	女	内资	金汇达	80cm、定制	40.00	20套	800.00
240	厨师帽	济南永胜风帆厨师帽有限公司	山东/中国	913701816772934662	微型	男	内资	永胜风帆	23*28cm、定制	40.00	50包	2000.00
241	一次性透明口罩	温州尊仕酒店用品有限公司	浙江/中国	91330326MA2862JB7H	微型	男	内资	尊仕	15cm、定制	35.00	50盒	1750.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
242	收餐车	深圳市雅而达科技有限公司	广东/中国	91440300071111699U	微企	男	内资	肥猫	50*90*85cm、定制	1300.00	20台	26000.00
243	台秤	永康市华鹰衡器有限公司	浙江/中国	91330784734504259J	小型	男	内资	大红鹰	30kg、DHY-30	290.00	10台	2900.00
244	克称	永康市华鹰衡器有限公司	浙江/中国	91330784734504259J	小型	男	内资	大红鹰	3kg、DHY-3	160.00	10台	1600.00
245	破壁机	中山市奥英斯电器有限公司	广东/中国	91442000MA52NNG91F	微企	女	内资	奥英斯	容量 2L、A767D	840.00	10台	8400.00
246	打蛋器	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	广东/中国	92445103MA55YLH95B	微企	女	内资	铭匠厨邦	28cm、定制	27.00	20把	540.00
247	光波炉	广东美的厨房电器制造有限公司	广东/中国	91440606792917246N	大型	男	内资	美的	4.3cm×35.8cm×27.7cm、M1-L201B	2630.00	10台	26300.00
248	脚踏垃圾桶	固安华亨塑料制品有限公司	河北/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	43*40*60cm、定制	230.00	10个	2300.00
249	挤瓶	台州市红杉树塑胶制品有限公司	浙江/中国	913310045596635772	微型	男	内资	红杉树	16 安透明、定制	10.00	30个	300.00
250	双杠电炸炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东/中国	913716250549503196	小型	女	内资	埃科菲	600mm*580mm*300mm/75mm、E-DZ-600	8500.00	5台	42500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
总价 (元)												2449031.80

附件四：技术条款偏离表

项目编号/包号：110109262102000018699-XM001/第四包 项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
一	第五章 采购需求说明：第 28 页	1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。 2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。 已发布的需求标准如下： 《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号） 《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号） 《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号） 《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号） 《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号） 《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财	本项目采购内容在招标文件采购需求说明类别内的，我单位均完全遵照招标文件相关要求执行。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况										
		库（2023）32号） 《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库（2023）33号） 《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库（2023）34号） 《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库（2023）35号） 《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库（2024）113号） 如有更新或增加，以财政部门发布为准。												
二	第五章 采购需求 一、采购标的 第28页	1. 采购标的（货物需求一览表或同类服务内容及数量） <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>采购包 预算金额 （万元）</th><th>数量</th><th>简要技术需求或服务要求</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第四包</td><td>小学食堂设备采购</td><td>249.2955</td><td>1</td><td>小学食堂设备采购，具体详见招标文件第五章采购需求。</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	采购包 预算金额 （万元）	数量	简要技术需求或服务要求	第四包	小学食堂设备采购	249.2955	1	小学食堂设备采购，具体详见招标文件第五章采购需求。	我单位响应第四包小学食堂设备采购,投标产品完全按照招标文件第五章采购需求全部要求供货，满足采购标的全部内容。	无偏离
包号	标的名称	采购包 预算金额 （万元）	数量	简要技术需求或服务要求										
第四包	小学食堂设备采购	249.2955	1	小学食堂设备采购，具体详见招标文件第五章采购需求。										
三	第五章 采购需求 二、商务要求 第28-29页	1. 交付的时间和地点 合同履行期限:合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。 交付地点: 甲方指定地点 2. 付款条件（进度和方式） 详见第六章拟签订的合同文本 3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123	我公司承诺:我公司完全响应招标文件所有的商务要求。 1. 交付的时间和地点 我公司承诺合同履行期限:合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。 交付地点: 甲方指定地点 2. 付款条件（进度和方式） 详见第六章拟签订的合同文本 我公司承诺:我公司响应招标文件的付款条件	无偏离										

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		号)) 4. 质保期: 自设备安装调试完成之日起 3 年	(进度和方式)。 3. 包装和运输(须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库(2020)123号)) 4. 我公司承诺质保期:自设备安装调试完成之日起 3 年。	
四	第五章 采购需求 三、技术要求 第 29-30 页	1. 基本要求 1.1 采购标的需实现的功能或者目标 本项目旨在为东辛房小学新建校打造功能齐全、特色鲜明、支撑多元教育需求的专业教学空间与配套设备体系,通过建设书法、劳动、科学、美术、音乐等专业教室,搭配校园文化、卫生保障、时间管理、学科深耕、实践赋能、健康守护”的现代化校园生态,助力学校实现特色化、优质化、个性化成长的硬件支撑,推动区域基础教育向内涵式、特色化方向发展。 1.2 投标人应执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 1.3 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求,并提供证明文件电子件:	我公司承诺:我公司完全响应招标文件所有的技术要求。 1. 基本要求 1.1 采购标的需实现的功能或者目标 本项目旨在为东辛房小学新建校打造功能齐全、特色鲜明、支撑多元教育需求的专业教学空间与配套设备体系,通过建设书法、劳动、科学、美术、音乐等专业教室,搭配校园文化、卫生保障、时间管理等配套设备,构建“文化浸润、学科深耕、实践赋能、健康守护”的现代化校园生态,助力学校实现特色化、优质化办学,为学生提供全面发展、个性成长的硬件支撑,推动区域基础教育向内涵式、特色化方向发展。 1.2 投标人应执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 1.3 国家有关部门对投标人的投标产品有强	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全认证合格或者公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证,且在有效期内,亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应应符合本市的 VOCs 含量限制标准。 2. 验收标准 按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作,具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行,试运行结束后由采购人组织,按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目竣工验收工作。 涉及采购油烟净化器设备,需在安装完成后在现场对油烟净化器进行检测,出具检测报告需符合:北京市 DB11/1488-2018 的标准,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,检测报告作为验收依据之一。	制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求,并提供证明文件电子件: 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全认证合格或者公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证,且在有效期内,亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应应符合本市的 VOCs 含量限制标准。 2. 验收标准 按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作,具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行,试运行结束后由采购人组织,按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目竣工验收工作。	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		涉及采购饮水机设备,需在安装完成后在现场进行水质检测,出具检测报告需符合:北京市 DB11/T 1497-2017 的标准,且饮水机设备出水检测符合 GB5749-2022 和 GB/T 5750-2023 的相关要求,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,检测报告作为验收依据之一。 3. 其他要求 (1) 售后服务要求:在质保期内,货物出现问题,成交供应商须在接到采购人通知后 1 小时内响应,2 小时内到达现场,4 小时内给予解决,如无法解决应提供备品备件,保证采购人工作的开展。	我公司承诺:涉及采购油烟净化器设备,安装完成后在现场对油烟净化器进行检测,出具检测报告需符合:北京市 DB11/1488-2018 的标准,由我公司自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由我公司承担,检测报告作为验收依据之一。(我公司已针对本条单独作出承诺,详见附件一) 我公司承诺:涉及采购饮水机设备,安装完成后在现场进行水质检测,出具检测报告需符合:北京市 DB11/T1497-2017 的标准,且饮水机设备出水检测符合 GB5749-2022 和 GB/T5750-2023 的相关要求,由我公司自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由我公司承担,检测报告作为验收依据之一。(我公司已针对本条单独作出承诺,详见附件一) 3. 其他要求 (1) 售后服务承诺:在质保期内,货物出现问题,我公司在接到采购人通知后 1 小时内响应,2 小时内到达现场,4 小时内给予解决,如无法解决应提供备品备件,保证采购人工作的开展。	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
五	第五章 采购需求 三、技术要求 4. 货物采购清单 第 30-65 页	整体要求：★本项目所投水龙头（含水嘴）均为节能产品，投标人均需提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章	说明：我公司所投水龙头（含水嘴）均为节能产品，投标文件已提供有效期内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章，满足招标文件全部要求。	无偏离
1	油烟净化一体机	1. 尺寸：10600mm*1300mm*1050mm 2. 整体烟罩壳体部分均采用 304 号 ≥1.2mm 优质不锈钢。 3. 万向出风口，前后上都可调。 4. 净化回收；动态拦截器能净化 ≥78% 左右的 5 μm 以上油烟颗粒物。高低压电场能净化 ≥97.7% 左右的 0.1 μm 以上的油烟颗粒物；UV 灯除味。 ★5. 产品符合 GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法；产品符合 GB18483-2001 饮食业油烟排放标准；产品符合 DB11/1488-2018 餐饮业大气污染物排放标准；产品符合 DB11/T1485-2017 餐饮业颗粒物的测定 手工称重法 #6. 产品符合 GB/T4208-2017 《外壳防护等级（IP69）》 ★7. 依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.95-2008 标准样品在规定的低电阻实验中，电阻值 < 0.1 Ω。基本绝缘的电气间隙承受正常使用中出现的过压 > 3.0mm。器具的耐热性应符合标准的要求。器具的	型号：LX-FH 型 1. 规格：10600mm*1300mm*1050mm 2. 整体烟罩壳体部分均采用 304 号 1.2mm 优质不锈钢。 3. 万向出风口，前后上都可调。 4. 净化回收；动态拦截器能净化 78% 左右的 5 μm 以上油烟颗粒物。高低压电场能净化 97.7% 左右的 0.1 μm 以上的油烟颗粒物；UV 灯除味。 ★5. 产品符合 GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法；产品符合 GB18483-2001 饮食业油烟排放标准；产品符合 DB11/1488-2018 餐饮业大气污染物排放标准；产品符合 DB11/T1485-2017 餐饮业颗粒物的测定 手工称重法 #6. 产品符合 GB/T4208-2017 《外壳防护等级（IP69）》 ★7. 依据 GB4706.1-2005、GB4706.95-2008 标准样品在规定的低电阻实验中，电阻值 <	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		耐燃性应符合标准的要求。	0.1Ω。基本绝缘的电气间隙承受正常使用中出现的过压>3.0mm。器具的耐燃性应符合标准的要求。器具的耐燃性应符合标准的要求。 备注： ※ 环境保护产品认证证书 ※ 中国环境标志（II 型）产品认证证书 ※ 中国环保认证证书	
2	装饰板	尺寸(10600mm+1300mm)*1300mm*2 侧 材料采用国标优质不锈钢板制作	型号：定制 规格(10600mm+1300mm)*1300mm*2 侧 材料采用国标优质不锈钢板制作	无偏离
3	炉拼柜	1、尺寸：500mm*750mm*800mm/450mm 台面板采用≥1.2mm 优质不锈钢板；2、层板采用≥1.0 mm 不锈钢板；配≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑；3、脚通采用≥Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验	型号：定制 1、规格：500mm*750mm*800mm/450mm 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做补强撑； 3、脚通采用 Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		后的试样和试件的评级》标准 ★3. 所投产品需符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准 ★3. 所投产品需符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》	
4	天然气单炒 单温灶	1. 尺寸: 1200mm*1150mm*800mm/450mm 角铁炉架 (防锈漆) 炉面 304 材质、≥1.2mm 厚 炉背、前板、侧板≥1.0 mm 厚 不锈钢炉头 (内径 99mm、深度 70mm) 单眼≥38 kW、外置火种及钢质火种盖天然气 (燃气种类 12T、炉前动压 2000Pa, 单眼耗气量 4.2 m3/h 燃气接口 1"、进水口 1/2"、排水口 1/4" (英制) 密封管螺纹) ≥250 W 风机+预混仓+拉线风气联动风阀 双稳压阀连电磁阀熄火保护装置 小火连体球阀, 针形微调节阀铅封 主气连体球阀, 流量调节阀铅封 技术要求: ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	型号: SZCT36-YDF1 1. 规格: 1200mm*1150mm*800mm/450mm 角铁炉架 (防锈漆) 炉面 304 材质、1.2mm 厚 炉背、前板、侧板 1.0mm 厚 不锈钢炉头 (内径 99mm、深度 70mm) 单眼 38kW、外置火种及钢质火种盖天然气 (燃气种类 12T、炉前动压 2000Pa, 单眼耗气量 4.2m3/h 燃气接口 1"、进水口 1/2"、排水口 1/4" (英制) 密封管螺纹) 250W 风机+预混仓+拉线风气联动风阀 双稳压阀连电磁阀熄火保护装置 小火连体球阀, 针形微调节阀铅封 主气连体球阀, 流量调节阀铅封 技术要求: ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。 备注: 备注: 防锈漆采用卓展万代蓝 PU 白底漆, 该防锈底漆性能满足 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中溶剂型聚氨酯类 (其他) 底漆 (色漆) 相关指标要求, VOC 含	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			量、总铅 (Pb) 含量、可溶重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量、附着剂、游离二异氰酸酯总和含量各项检测指标均符合规范要求。投标文件已附相关检测报告。	
5	炉拼柜	1. 尺寸: 350mm*1150mm*800mm/450mm 2. 台面板采用 ≥ 1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 ≥ 1.0 mm 不锈钢板; 配 ≥ 1.0 mm 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用 ≥ Φ 38×1.2 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 ★3.. 所投产品需符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	型号: 定制 1. 规格: 350mm*1150mm*800mm/450mm 2. 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.0mm 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用 Φ 38×1.2 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 ★3.. 所投产品需符合 GB 4806.9-2023《食品安全	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			安全国家标准食品接触用金属材料及制品》	
6	天然气炒双大锅灶	1. 尺寸: 2100mm*1150mm*800mm/450mm 角铁炉架 (防锈漆) 304 材质 炉面、背板、前板≥1.2 厚 其中: 不锈钢炉头 单眼≥36kW 天然气 (燃气种类 12T、炉前动压 2000Pa, 单眼耗气量 4.0m3/h 燃气接口 1"、进水口 1/2"、排水口 1/4" (英制密封管螺纹) 风机+预混仓 双电磁阀熄火保护控制器 小火连体球阀, 针形调节阀铅封 主气连体球阀, 流量调节阀铅封 技术要求: ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	型号: SDGT36/72-YD80 1. 规格: 2100mm*1150mm*800mm/450mm 角铁炉架 (防锈漆) 304 材质 炉面、背板、前板 1.2 厚 其中: 不锈钢炉头 单眼 36kW 天然气 (燃气种类 12T、炉前动压 2000Pa, 单眼耗气量 4.0m3/h 燃气接口 1"、进水口 1/2"、排水口 1/4" (英制密封管螺纹) 250W 风机+预混仓 双电磁阀熄火保护控制器 小火连体球阀, 针形调节阀铅封 主气连体球阀, 流量调节阀铅封 技术要求: ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。 备注: 防锈漆采用卓展万代蓝 PU 白底漆, 该防锈底漆性能满足 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中溶剂型聚氨酯类(其他)底漆(色漆)相关指标要求, VOC 含量、总铅(Pb) 含量、可溶重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、多环芳烃总和含量、卤代烃总和含量、附着力、游离二异氰酸酯总和含量各项检测指标均符合规范要求。投标文件已附相关检测	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			测报告。	
7	炉拼柜	1. 尺寸：860mm*870mm*800mm/450mm 2. 台面板采用≥1.2mm 优质不锈钢板；3. 层板采用≥1.0 mm 不锈钢板；配≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑；4. 脚通采用≥Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品需符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号：定制 1. 规格：860mm*870mm*800mm/450mm 2. 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板； 3. 层板采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做补强撑； 4. 脚通采用 Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品需符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	无偏离
8	天然气高背矮汤炉	1. 尺寸：700mm*800mm*550mm/700mm 优质不锈钢，用料：炉面采用≥1.2 mm 厚不锈钢板，前置板、侧板、背板采用≥1.0 mm 厚不锈钢	型号：SPTT24-BZK0 1. 规格：700mm*800mm*550mm/700mm 优质不锈钢，用料：炉面采用 1.2mm 厚不锈钢	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		板；炉体骨架结构采用 38×25 镀锌方管；炉膛采用整体耐火砖炉膛，配节能炉头，以及采用隔热材料与炉面隔热；四脚立柱采用 Φ48×4 mm 铁腿，外套 Φ50×0.6 mm 不锈钢管。热效率 ≥34%；电子打火，有熄火保护。 技术要求：★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	板，前置板、侧板、背板采用 1.0mm 厚不锈钢板；炉体骨架结构采用 38×25 镀锌方管；炉膛采用整体耐火砖炉膛，配节能炉头，以及采用高级耐火隔热材料与炉面隔热；四脚立柱采用 Φ48×4mm 铁腿，外套 Φ50×0.6mm 不锈钢管。热效率 34%；电子打火，有熄火保护。 技术要求：★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	
9	矮汤炉注水龙头	1 墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理。 2 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关，操作方便。 3 开孔尺寸为 ≥Φ25 mm，进水接口为 G1/2 外螺纹。	型号：TG-A00A 1. 墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理。结构简单故障率低使用寿命长，一字形合金手柄 2. 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关，操作方便。 3. 开孔规格为 Φ25mm，进水接口为 G1/2 外螺纹。	无偏离
10	天然气双门蒸饭柜	1. 尺寸：1150mm*900mm*1850mm 2. 板材 304 不锈钢，板厚 ≥1.0 mm，内置蒸汽机，一键启动，电子打火熄火保护，缺水保护，水垢堆积检测，配有除垢口，带有故障代码显示屏，配 24 个 304 材质 400×600 蒸饭盘 ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	型号：SZXT45-KYZ02 1. 规格：1150mm*900mm*1850mm 2. 板材 304 不锈钢，板厚 1.0mm，内置蒸汽机，一键启动，电子打火熄火保护，缺水保护，水垢堆积检测，配有除垢口，带有故障代码显示屏，配 24 个 304 材质 400×600 蒸饭盘 ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	无偏离
11	双瓶装灭火	灭火剂容量：24 L	型号：CMJS18-2	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
	系统	全天候监控发生火情, 3~8 s 扑灭火焰. 水流阀降温确保不复燃, 环保型灭火药剂无毒、无味、无污染, 专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。《厨房设备灭火装置》XF 498-2012) 1. 箱体全身采用优质不锈钢材质, 双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴, 保护灶台长度 10 米, 箱体尺寸: 640mmX610mmX225mm, 灭火剂喷射时间不得小于 26s。 2. 产品为绿色环保型灭火药剂, 无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点, 灭火时间: ≤1.8s; 重: 29kg, 保质期: 有效期为 3 年。 3. 联动性能, 自动切换时间 ≤3s, 喷射延迟时间 ≤3s, 喷嘴工作压力 0.23MPa, 冷却水喷嘴工作压力 0.12MPa。 #4. 厨房设备灭火装置控制盘(含主控线路板)符合 GB/T10125-2021 标准, 经 96 小时中性盐雾实验, 实验结果表面无腐蚀, 无红锈, 保护评级 ≥10 级; 保护评级参照 GB/T6461-2002 标准, 按破坏面积评定。 #5. 提供 F 类火灾水系灭火剂检验报告: 应用于厨房灭火装置的灭火降温性能, 灭火后 1 分钟内油温下降至 100 度以下。 #6. 厨房设备灭火装置溶片支架耐高低温检测, 符合标准 GB/T2423. 22-2012, 预处理: (23 ± 2)℃、(50 ± 5)%RHL, 24h, 试验温度从 (25 ± 2)℃ 开始—经 70min 降温至 -45℃, 保持低温 15h 经 200min 升温至 155℃, 保持高温 15h 一经 130min 降温至	灭火剂容量: 24L 全天候监控发生火情, 3~8s 扑灭火焰. 水流阀降温确保不复燃, 环保型灭火药剂无毒、无味、无污染, 专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。《厨房设备灭火装置》XF498-2012) 1. 箱体全身采用优质不锈钢材质, 双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴, 保护灶台长度 10 米, 箱体尺寸: 640mmX610mmX225mm, 灭火剂喷射时间不得小于 26s。 2. 产品为绿色环保型灭火药剂, 无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点, 灭火时间: ≤1.8s; 重: 29kg, 保质期: 有效期为 3 年。 3. 联动性能, 自动切换时间 ≤3s, 喷射延迟时间 ≤3s, 喷嘴工作压力 0.23MPa, 冷却水喷嘴工作压力 0.12MPa。 #4. 厨房设备灭火装置控制盘(含主控线路板)符合 GB/T10125-2021 标准, 经 96 小时中性盐雾实验, 实验结果表面无腐蚀, 无红锈, 保护评级 ≥10 级; 保护评级参照 GB/T6461-2002 标准, 按破坏面积评定。 #5. 提供 F 类火灾水系灭火剂检验报告: 应用于厨房灭火装置的灭火降温性能, 灭火后 1 分钟内油温下降至 100 度以下。 #6. 厨房设备灭火装置溶片支架耐高低温检测, 符合标准 GB/T2423. 22-2012, 预处理: (23 ± 2)℃、(50 ± 5)%RHL, 24h, 试验温度从 (25 ± 2)℃ 开始—经 70min 降温至 -45℃, 保持低温 15h 经 200min 升温至 155℃, 保持高温 15h 一经 130min 降温至	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		(25±5)℃, 此为一个循环, 温度变化速度率:1℃/min, 共进行 10 个循环, 检测结果目视样品外观无明显变化。 ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	士 5)℃开始一经 70min 降温至-45℃, 保持低温 15h 经 200min 升温至 155℃, 保持高温 15h 一经 130min 降温至(25±5)℃, 此为一个循环, 温度变化速度率:1℃/min, 共进行 10 个循环, 检测结果目视样品外观无明显变化。 ★1、提供 3C 认证证书并加盖投标人公章。	
12	双层平板工作	1. 尺寸: 1200mm*700mm*800mm 2. 台面板采用≥1.2 mm 优质不锈钢板; 2、层板采用≥1.0 mm 不锈钢板; 配≥1.2mm 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用≥Φ38×1.2 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号: 定制 1. 规格: 1200mm*700mm*800mm 2. 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用 Φ38×1.2 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			食品接触用金属材料及制品》。	
13	单星工作柜	1. 尺寸：1200mm*700mm*800mm/100mm 2. 台面、星盆采≥1.2mm 优质不锈钢板；2、台脚采用≥Φ38×1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。 3、配不锈钢下水口 4、立柱采用≥Φ38×1.0 mm 圆管，横撑采用≥Φ25×1.0 mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号：定制 1. 规格：1200mm*700mm*800mm/100mm 2. 台面、星盆采 1.2mm 优质不锈钢板； 2、台脚采用 Φ38×1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。 3、配不锈钢下水口 4、立柱采用 Φ38×1.0mm 圆管，横撑采用 Φ25×1.0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	无偏离
14	冷热水龙头	1、台面安装，通体材质为低铅铜，表面抛光镀铬处理。	型号：XP-A802 1、台面安装，通体材质为低铅铜，表面抛光	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、冷热水开双孔，单孔直径 25mm±1，左右开孔间距 203 mm，左右开孔间距约 203 mm(偏芯设计可调范围 15 mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、冷热水开双孔，单孔直径 25mm±1，左右开孔间距 203mm，左右开孔间距约 203mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求，须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	
15	双通工作台	1. 尺寸：1800mm*800mm*800mm 1、台面板采用 ≥1.2mm 优质不锈钢板；2、层板采用 ≥1.0 mm 不锈钢板；配 ≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑；3、脚通采用 ≥Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。	型号：定制 规格：1800mm*800mm*800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做补强撑； 3、脚通采用 Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		★3. 符合 GB 4806. 9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	验》、GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB4806. 9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
16	双层平板工作	1. 尺寸: 1800mm*800mm*800mm 2. 台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板; 2、层板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强支撑; 3、脚通采用 $\geq \Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170. 1-2023 《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806. 9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号: 定制 1. 规格: 1800mm*800mm*800mm 2. 台面采用 1. 2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 1. 0mm 不锈钢板; 配 1. 2mm 不锈钢板做补强支撑; 3、脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T24170. 1-2023 《表面抗菌不锈钢第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、GB/T10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB4806. 9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
17	双层平板工作台	1. 尺寸: 1400mm*700mm*800mm 2. 台面板采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板; 2、层板采用$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 配$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用$\geq \Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号: 定制 1. 规格: 1400mm*700mm*800mm 2. 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	无偏离
18	双门平台雪柜	1. 尺寸: 1500mm*800mm*800mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁, 清洁方便 3. 温度范围: $+8\text{ }^{\circ}\text{C} \sim -2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 温差$\leq \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 4. 总容积: $\geq 503\text{L}$	型号: AWR15T80 1. 规格: 1500mm*800mm*800mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁, 清洁方便 3. 温度范围: $+8\text{ }^{\circ}\text{C} \sim -2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 温差$\leq \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 额定电压: $\geq 534W$ 二级能效等级 工作台可拆卸滤网设计, 卫生清理更方便 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度 $16^{\circ}C \sim 43^{\circ}C$ 高温恶劣环境;	4. 总容积: 503L 5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 额定电压: 534W 二级能效等级 工作台可拆卸滤网设计, 卫生清理更方便 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度为 $16^{\circ}C \sim 43^{\circ}C$ 高温恶劣环境;	
19	单门热风消毒柜	1. 外形尺寸: $650 \times 650 \times 1980$ mm 2. 额定电压: 220 V/50 Hz 额定功率: ≥ 2.2 kW 3. 容积: $\geq 340L$ 4. 控温范围: $30 \sim 125^{\circ}C$ 5. 消毒温度最高 $125^{\circ}C$, 持续灭菌时间 $\geq 15min$ 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料, 环保阻燃 6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准 7. 产品全部采用优质不锈钢板材; 8. 手动调节控温、恒温, 带高温保护; 9. 高温热风循环消毒, 360° 杀菌无死角; 10. 选用优质 304 不锈钢加热管; 11. 自选模式, 根据需要调节温度范围和消毒时间; 12. 全不锈钢导轨和 2、消毒筐边缘光滑, 无毛刺; 13. 门体采用一体门把手结构, 门体磁铁采用强磁磁铁。 ★需符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生	型号: RTP340A 1. 外形规格: $650 \times 650 \times 1980mm$ 2. 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 2.2kW 3. 容积: 340L 4. 控温范围: $30 \sim 125^{\circ}C$ 5. 消毒温度最高 $125^{\circ}C$, 持续灭菌时间 15min 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料, 环保阻燃 6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准 7. 产品全部采用优质不锈钢板材; 8. 手动调节控温、恒温, 带高温保护; 9. 高温热风循环消毒, 360° 杀菌无死角; 10. 选用优质 304 不锈钢加热管; 11. 自选模式, 根据需要调节温度范围和消毒时间; 12. 全不锈钢导轨和 2、消毒筐边缘光滑, 无毛刺;	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		要求》	13. 门体采用一体门把手结构，门体磁铁采用强磁铁。 ★需符合 GB17988-2008 《食具消毒柜安全卫生要求》	
20	灭蚊灯	覆盖面积：50~100 m ² 1. 电压：220V 2. 功率：≥16W 3. 尺寸：≥450mm*210mm*195mm 4. 灯管：≥2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 5. 覆盖面积≥40 m ² 6. 外壳 ABS 阻燃材料，插座带 3C 7. 灯具内部设有托盘，可放置粘捕纸，且通过粘捕纸粘蚊虫。耗能低，无异味，无辐射。采用低强度安全紫外波段，对人体无害，符合灯具辐射安全标准。 ★产品符合标准 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箱体的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA。	型号：DF-30BN 覆盖面积：50~100 m ² 1. 电压：220V 2. 功率：16W 3. 规格：450mm*210mm*195mm 4. 灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 5. 覆盖面积 40 m ² 6. 外壳 ABS 阻燃材料，插座带 3C 7. 灯具内部设有托盘，可放置粘捕纸，且通过粘捕纸粘蚊虫。耗能低，无异味，无辐射。采用低强度安全紫外波段，对人体无害，符合灯具辐射安全标准。 ★产品符合标准 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箱体的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA。	无偏离
21	冲地龙头	1、挂墙式安装，碳钢材质壳体厚度达标，工作中不易晃动 2、≥10.7 m 多层钢丝编织软管，不易破损和变形，	型号：XD-C101-T 1、挂墙式安装，碳钢材质壳体厚度达标，工作中不易晃动	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		管子与喷头接口为金属螺纹连接,避免快插式塑料接驳,减少漏水故障 3、喷头采用黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头,表面有保护套防磕碰,出水形状可在水柱与花洒之间自由切换	2、10.7m 多层钢丝编织软管,不易破损和变形,管子与喷头接口为金属螺纹连接,避免快插式塑料接驳,减少漏水故障 3、喷头采用黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头,表面有保护套防磕碰,出水形状可在水柱与花洒之间自由切换	
22	单星盆水池柜	1.尺寸: 700mm*800mm*800mm/100mm 2.台面、星盆采用≥1.2mm 优质不锈钢板; 2、台脚采用≥Φ38×1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚; 3、配不锈钢下水口 4、立柱采用≥Φ38×1.0 mm 圆管,横撑采用≥Φ25×1.0 mm 圆管。 #1.所用不锈钢板,具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能,符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分:电化学法》标准。 #2.所用不锈钢板,需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3.符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号: 定制 1.规格: 700mm*800mm*800mm/100mm 2.台面、星盆采用 1.2mm 优质不锈钢板; 2、台脚采用 Φ38×1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚; 3、配不锈钢下水口 4、立柱采用 Φ38×1.0mm 圆管,横撑采用 Φ25×1.0mm 圆管。 #1.所用不锈钢板,具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能,符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》标准。 #2.所用不锈钢板,需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
23	冷热水龙头	1、台面安装，通体材质为低铅铜有效控制重金属析出，保障涉水用水安全，表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、冷热水开双孔，单孔直径 25mm±1，左右开孔距 203 mm，左右开孔间距 203 mm(偏芯设计可调范围 15 mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求，须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	型号：XP-A802 1、台面安装，通体材质为低铅铜有效控制重金属析出，保障涉水用水安全，表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、冷热水开双孔，单孔直径 25mm±1，左右开孔距 203mm，左右开孔间距 203mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求，须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	无偏离
24	双门平台雪柜	1. 尺寸：1500mm*800mm*800mm 2. 材质：采用优质不锈钢板，板面经过特殊处理，光亮整洁，清洁方便 3. 温度范围：+8℃~-2℃，温差≤±1℃ 4. 总容积：≥436 L 5. 制冷方式：风冷 6. 制冷剂：R290 7. 额定电压：≥534W 工作台可拆卸滤网设计，卫生清理更方便 90 度自动回归铰链，自动回归门设计，避免冷量	型号：AWR15T80 1. 规格：1500mm*800mm*800mm 2. 材质：采用优质不锈钢板，板面经过特殊处理，光亮整洁，清洁方便 3. 温度范围：+8℃~-2℃，温差≤±1℃ 4. 总容积：436L 5. 制冷方式：风冷 6. 制冷剂：R290 7. 额定电压：534W 工作台可拆卸滤网设计，卫生清理更方便	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		流失; 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度 16℃~43℃ 高温恶劣环境;	90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度为 16℃~43℃ 高温恶劣环境;	
25	座台双层架	1. 尺寸: 1500mm*350mm*600mm, 承重: ≥50KG 2. 面板采用厚 ≥1.2mm 不锈钢板, 底部底衬不锈钢加强筋; 立柱为 ≥Φ38×1.5 mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号: 定制 1. 规格: 1500mm*350mm*600mm, 承重: 50KG 2. 面板采用厚 1.2mm 不锈钢板, 底部底衬不锈钢加强筋; 立柱为 Φ38×1.5mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	无偏离
26	双层餐车	1. 尺寸: 900mm*500mm*850mm 2. 台面板采用 ≥1.0 mm 优质不锈钢板;	型号: 定制 1. 规格: 900mm*500mm*850mm	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		3. 层板采用≥ 1.0 mm 不锈钢板；配≥ 1.0 mm 不锈钢板做补强撑； 4. 脚通采用$\Phi \geq 38 \times 1.2$ 不锈钢圆通，配活动静音脚轮。	2. 台面板采用 1.0mm 优质不锈钢板； 3. 层板采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做补强撑； 4. 脚通采用 $\Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢圆通，配活动静音脚轮。	
27	洗手星	1. 尺寸：500mm*400mm*250mm/150mm 2. 台面：采用≥ 1.2mm 拉丝不锈钢板制作，三面采用135° 斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度≥ 100mm，宽度≥ 20mm； 3、星盆：采用≥ 1.2mm 拉丝不锈钢板制作，底部压折引水线，配≥ 1.0mm 厚不锈钢高身下水口。 4. 台脚采用$\geq \Phi 38*1.2$mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口。立柱采用$\geq \Phi 38*1.0$mm 圆管，横撑采用$\geq \Phi 25*1.0$mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食	型号：定制 1. 规格：500mm*400mm*250mm/150mm 2. 台面：采用 1.2mm 拉丝不锈钢板制作，三面采用135° 斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 100mm，宽度 20mm； 3、星盆：采用 1.2mm 拉丝不锈钢板制作，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口。 4. 台脚采用 $\Phi 38*1.2$mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口。立柱采用 $\Phi 38*1.0$mm 圆管，横撑采用 $\Phi 25*1.0$mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		品接触用金属材料及制品》。	他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
28	电子感应龙头	1、外形尺寸：160×62×169(mm)，外形尺寸公差±5% 2、工作电压：DC 1.5V×4（四节五号干电池，总 DC 6V）或者 220V 50/60HZ 交流电； 3、工作压力：0.1~0.6 MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4、开孔径：约 25 mm； 5、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6、接水口口径为 G 1/2 外螺纹； #7、产品符合 HJ/T411-2007《环境标志技术要求水嘴》	型号：LQ-GY28 1、外形规格：160×62×169(mm)，外形规格公差±5% 2、工作电压：DC1.5V×4（四节五号干电池，总 DC6V）或者 220V50/60HZ 交流电； 3、工作压力：0.1~0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4、开孔径：约 25mm； 5、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6、接水口口径为 G1/2 外螺纹； #7、产品符合 HJ/T411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》	无偏离
29	玻璃门消毒刀箱	1、电压：220V 2、功率：≥15W 3、尺寸：538*130*646mm 4、外壳：全不锈钢结构设计，厚度≥1.0mm 5、门板：不锈钢拉手，柜门带门锁 6、消毒方式：紫外线消毒 7、消毒时间：90 分钟消毒时间掣 8、安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒. 安全可靠	型号：PW-15 1、电压：220V 2、功率：15W 3、规格：538*130*646mm 4、外壳：全不锈钢结构设计，厚度 1.0mm 5、门板：不锈钢拉手，柜门带门锁 6、消毒方式：紫外线消毒 7、消毒时间：90 分钟消毒时间掣 8、安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		9、容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀	机器停止消毒.安全可靠 9、容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀 备注:玻璃门消毒刀箱检验报告	
30	高身12饼盆车	1.尺寸:455mm*630mm*1600mm 2.材料选用国标优质不锈钢磨砂板制造;立柱及层架≥1.0mm 不锈钢板,配4寸聚氨酯耐磨万向脚轮。	型号:定制 1.规格:455mm*630mm*1600mm 2.材料选用国标优质不锈钢磨砂板制造;立柱及层架1.0mm 不锈钢板,配4寸聚氨酯耐磨万向脚轮。	无偏离
31	木质案板台	1.尺寸:1800mm*700mm*800mm 2.面板采用≥50mm 厚木面板,台面下有防潮衬板附加支撑,配可调节脚	型号:定制 1.规格:1800mm*700mm*800mm 2.面板采用50mm 厚木面板,台面下有防潮衬板附加支撑,配可调节脚	无偏离
32	双门平台雪柜	1.尺寸:1800mm*700mm*800mm 2.材质:采用优质不锈钢板,板面经过特殊处理,光亮整洁,清洁方便 3.温度范围: +8℃~-2℃,温差≤±1℃ 4.总容积: ≥436L 5.制冷方式: 风冷 6.制冷剂: R290 7.功率: ≥534W 工作台可拆卸滤网设计,卫生清理更方便 90度自动回归铰链,自动回归门设计,避免冷量流失;	型号: AWR18T70 1.规格: 1800mm*700mm*800mm 2.材质: 采用优质不锈钢板,板面经过特殊处理,光亮整洁,清洁方便 3.温度范围: +8℃~-2℃,温差≤±1℃ 4.总容积:436L 5.制冷方式:风冷 6.制冷剂:R290 7.功率: 534W 工作台可拆卸滤网设计,卫生清理更方便 90度自动回归铰链,自动回归门设计,避免	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 多气囊门封, 冷冻不会变硬, 有效阻止冷量的流失, 门食品级 PVC 材料, 能有效抑制有害病菌的滋生, 门封内加磁条, 吸附更结实, 密封更严; 纯铜翅片式冷凝器, 换热效率高; 纯铜翅片式蒸发器, 采用亲水铝箔翅片, 耐腐蚀, 延长使用寿命; 箱体整体发泡, 采用对环境无污染, 高于国家标准环戊烷发泡, 密度 38-42 Kg/m³ 中梁整体发泡安装, 更结实耐用, 冷冻中梁全部发热丝, 做防凝露设计; 强制化霜蒸发水, 可全场景使用; 适应环境温度 16℃~43℃ 高温恶劣环境;	冷量流失; 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 多气囊门封, 冷冻不会变硬, 有效阻止冷量的流失, 食品级 PVC 材料, 能有效抑制有害病菌的滋生, 门封内加磁条, 吸附更结实, 密封更严; 纯铜翅片式冷凝器, 换热效率高; 纯铜翅片式蒸发器, 采用亲水铝箔翅片, 耐腐蚀, 延长使用寿命; 箱体整体发泡, 采用对环境无污染, 高于国家标准环戊烷发泡, 密度 38-42Kg/m³ 中梁整体发泡安装, 更结实耐用, 冷冻中梁全部加发热丝, 做防凝露设计; 强制化霜蒸发水, 可全场景使用; 适应环境温度 16℃~43℃ 高温恶劣环境;	
33	开门挂墙吊柜	1. 尺寸: 1800mm*350mm*600mm 材料选用国标优质不锈钢板; 层板厚≥1.2mm, 门板、侧板厚≥1.0 mm, 挂墙固定	型号: 定制 1. 规格: 1800mm*350mm*600mm 材料选用国标优质不锈钢板; 层板厚 1.2mm, 门板、侧板厚 1.0mm, 挂墙固定	无偏离
34	单门单星盆柜	1. 尺寸: 600mm*600mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用≥1.2mm 优质不锈钢板, 层板采用≥1.0 mm 不锈钢板; 配≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件	型号: 定制 1. 规格: 600mm*600mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板, 层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.0mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		4. 柜体封板：底部左右带全钢封板，无后背封板 5. 柜门款式：双层不锈钢柜门，敞开门 6. 支撑脚：全钢重力可调支撑脚，高低可调节 7. 台脚采用$\geq \Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用$\geq \Phi 38*1.0\text{mm}$ 圆管，横撑采用$\geq \Phi 25*1.0\text{mm}$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	组件 4. 柜体封板：底部左右带全钢封板，无后背封板 5. 柜门款式：双层不锈钢柜门，敞开门 6. 支撑脚：全钢重力可调支撑脚，高低可调节 7. 台脚采用$\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用$\Phi 38*1.0\text{mm}$ 圆管，横撑采用$\Phi 25*1.0\text{mm}$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
35	冷热水龙头	1、台面安装，通体材质为低铅铜有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标，表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、冷热水开双孔，单孔直径 25mm±1，左右开孔距 203 mm，左右开孔间距约 203 mm (偏芯设计可调范围 15 mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求，须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	型号：XP-A802 1、台面安装，通体材质为低铅铜有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标，表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、冷热水开双孔，单孔直径 25mm±1，左右开孔间距 203mm，左右开孔间距约 203mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求，须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	无偏离
36	面点工具存放处	1. 700mm*800mm*25mm 2. 材质：不锈钢≥1.0 mm	型号：定制 1. 700mm*800mm*25mm 2. 材质：不锈钢 1.0mm	无偏离
37	搅拌机	1. 料桶容积：≥20L 2. 额定电压：≥220V/3V-380V 3. 额定频率：≥50Hz 4. 电机功率：≥0.75KW 5. 最大和面量：≥6Kg 6. 搅拌转速：≥113/168/400r 7. 料桶尺寸：Φ370x487mm 8. 外形尺寸：580mm*700mm*1060mm 9. 配备安全防护罩防止手指或其他物体在运行时被	型号：B40M 1. 料桶容积：20L 2. 额定电压：220V/3V-380V 3. 额定频率：50Hz 4. 电机功率：0.75KW 5. 最大和面量：6Kg 6. 搅拌转速：113/168/400r 7. 料桶规格：Φ370x487mm 8. 外形规格：580mm*700mm*1060mm	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		夹住,护罩打开或桶降低时停止运行,提高安全性。设置过载急停保护装置,可长时间运行。 10.与食品接触的金属均采用不锈钢材料。 11.配件:不锈钢和面勾,不锈钢搅拌机,不锈钢打蛋器	9.配备安全护罩防止手指或其他物体在运行时被夹住,护罩打开或桶降低时停止运行,提高安全性。设置过载急停保护装置,可长时间运行。 10.与食品接触的金属均采用不锈钢材料。 11.配件:不锈钢和面勾,不锈钢搅拌机,不锈钢打蛋器	
38	半自动压面机	尺寸: 550mm*770mm*1200mm 1. 不锈钢护罩 2. 热过载防护, 急停开关, 内置电 3. 生产能力 $\geq 25-30\text{Kg/h}$; 4. 功率 $\geq 2.2\text{kw}$ 5. 面片厚度: 1.5-8mm 6. 压面范围 2mm-5mm; 7. 压辊长度 260mm. 8. 面条机的基础上新加热过载防护, 急停开关, 内置电机; 9. 安全护手网; 10. YZW 防油耐磨电线; 11. 全不锈钢外壳配 $\geq 1.5\text{mm}$ 切面机刀组, 有 3mm、5mm 规格刀组可选。	型号: HA130-30 规格: 550mm*770mm*1200mm 1. 不锈钢护罩 2. 热过载防护, 急停开关, 内置电 3. 生产能力 25-30Kg/h; 4. 功率 2.2kw 5. 面片厚度: 1.5-8mm 6. 压面范围 2mm-5mm; 7. 压辊长度 260mm. 8. 面条机的基础上新加热过载防护, 急停开关, 内置电机; 9. 安全护手网; 10. YZW 防油耐磨电线; 11. 全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组, 有 3mm、5mm 规格刀组可选。	无偏离
39	活动面粉车	1. 尺寸: 500mm*500mm*500mm 材料采用国标优质不锈钢板材制作; 箱体 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 抽拉式盖板 $\geq 1.0\text{mm}$;	型号: 定制 1. 规格: 500mm*500mm*500mm 材料采用国标优质不锈钢板材制作; 箱体	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		配 4 寸聚氨酯耐磨万向脚轮。	1. 0mm 不锈钢板, 抽拉式盖板 1. 0mm; 配 4 寸聚氨酯耐磨万向脚轮。	
40	三星盆柜	1. 尺寸: 1700mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 ≥1. 2mm 优质不锈钢板, 层板采用 ≥1. 0 mm 不锈钢板; 配 ≥1. 0 mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封板 5. 柜门款式: 双层不锈钢柜门, 可选推拉门/开门 6. 支撑脚: 全钢重力可调支撑脚, 高低可调节 7. 台脚采用 ≥Φ 38×1. 2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚; 配不锈钢下水口; 立柱采用 ≥Φ 38×1. 0 mm 圆管, 横撑采用 ≥Φ 25×1. 0 mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170. 1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。	型号: 定制 1. 规格: 1700mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 1. 2mm 优质不锈钢板, 层板采用 1. 0mm 不锈钢板; 配 1. 0mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封板 5. 柜门款式: 双层不锈钢柜门, 可选推拉门/开门 6. 支撑脚: 全钢重力可调支撑脚, 高低可调节 7. 台脚采用 Φ 38×1. 2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚; 配不锈钢下水口; 立柱采用 Φ 38×1. 0mm 圆管, 横撑采用 Φ 25×1. 0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T24170. 1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
41	冷热水龙头	1. 台面安装, 通体材质为含铅铜量低, 有益于饮用水健康, 杜绝饮用水铅含量超标, 表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 冷热水开双孔, 单孔直径 25mm±1, 左右开孔间距约 203 mm (偏芯设计可调范围约 15 mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求, 其中各重金属析出物含量符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求, 须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	型号: XP-A802 1. 台面安装, 通体材质为含铅铜量低, 有益于饮用水健康, 杜绝饮用水铅含量超标, 表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 冷热水开双孔, 单孔直径 25mm±1, 左右开孔间距约 203mm (偏芯设计可调范围约 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求, 其中各重金属析出物含量符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求, 须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	无偏离
42	挂墙双层板	1. 尺寸: 1700mm*300mm*350mm 2. 材料选用国标优质不锈钢板; 层板厚挂墙固定	型号: 定制 1. 规格: 1700mm*300mm*350mm 2. 材料选用国标优质不锈钢板; 层板厚 1.2mm, 挂墙固定	无偏离
43	方脚四层平板货架	1. 尺寸: 1300mm*500mm*1550mm, 承重量: ≥50kg 2. 面板采用厚≥1.2mm 不锈钢板, 底部底衬不锈钢加强筋; 立柱为≥Φ38×1.0 mm 不锈钢圆管, 装	型号: 定制 1. 规格: 1300mm*500mm*1550mm, 承重量: 50kg 2. 面板采用厚 1.2mm 不锈钢板, 底部底衬不锈	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	钢加强筋；立柱为$\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
44	食品留样柜	1. 尺寸：680mm*800mm*1995mm 2. 材质：采用优质不锈钢板，板面经过特殊处理，光亮整洁 3. 温度范围：$+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$，温差$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 4. 总容积：$\geq 516\text{L}$ 5. 制冷方式：风冷 6. 制冷剂：R290 7. 额定电压：220V，额定功率：$\geq 296\text{W}$；90度自动回归铰链，自动回归门设计，避免冷量流失；	型号：AS0.5G-P 1. 规格：680mm*800mm*1995mm 2. 材质：采用优质不锈钢板，板面经过特殊处理，光亮整洁 3. 温度范围：$+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$，温差$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 4. 总容积：516L 5. 制冷方式：风冷 6. 制冷剂：R290 7. 额定电压：220V，额定功率：296W；90度自动回归铰链，自动回归门设计，避免	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		电子数字温控清晰易读，温度控制精准； 适应环境温度 为 16℃~43℃ 高温恶劣环境；	冷量流失； 电子数字温控清晰易读，温度控制精准； 适应环境温度为 16℃~43℃ 高温恶劣环境；	
45	单通打荷台	1. 尺寸：1250mm*700mm*800mm 2. 板材采用国标优质不锈钢，台面厚≥1.2 mm，侧板、背板、≥1.0mm 厚； 3. 脚管≥Φ50.8X1.2mm 的圆形不锈钢管，安装不锈钢可调脚 4 个； 4. 活动式底层层板采用≥1.0mm,滑动拉门用≥1.0mm 不锈钢作外壁，≥1.0mm 不锈钢作内壁； 5. 门安装平装式，门采用双层式构造， 6. 门采用吊装式滑轨，双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位； #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号：定制 1. 规格：1250mm*700mm*800mm 2. 板材采用国标优质不锈钢，台面厚 1.2 mm，侧板、背板、1.0mm 厚； 3. 脚管 Φ50.8X1.2mm 的圆形不锈钢管，安装不锈钢可调脚 4 个； 4. 活动式底层层板采用 1.0mm，滑动拉门用 1.0mm 不锈钢作外壁，1.0mm 不锈钢作内壁； 5. 门安装平装式，门采用双层式构造， 6. 门采用吊装式滑轨，双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位； #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
46	单门单星盆柜	1. 尺寸：700mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质：台面板采用≥1.2mm 优质不锈钢板，层板采用≥1.0 mm 不锈钢板；配不锈钢板≥1.0 mm，做补强撑，不锈钢焊接水斗，一体焊接成型 3. 下水配置：全钢中下水，配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板：底部左右带全钢封板，无后背封板 5. 柜门款式：双层不锈钢柜门，敞开门 6. 支撑脚：全钢重力可调支撑脚，高低可调节 7. 台脚采用≥Φ38*1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用≥Φ38*1.0mm 圆管，横撑采用≥Φ25*1.0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。	型号：定制 1. 规格：700mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质：台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板，层板采用 1.0mm 不锈钢板；配不锈钢板 1.0mm，做补强撑，不锈钢焊接水斗，一体焊接成型 3. 下水配置：全钢中下水，配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板：底部左右带全钢封板，无后背封板 5. 柜门款式：双层不锈钢柜门，敞开门 6. 支撑脚：全钢重力可调支撑脚，高低可调节 7. 台脚采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用 Φ38*1.0mm 圆管，横撑采用 Φ25*1.0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		★3. 所投产品符合 GB 4806. 9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB4806. 9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
47	冷热水龙头	1. 台面安装, 通体材质为低铅铜有益于饮用水健康, 杜绝饮用水铅含量超标, 表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 冷热水开双孔, 单孔直径 25mm±1, 左右开孔间距约 203 mm, 左右开孔间距 203mm (偏芯设计可调范围 15 mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求, 其中各重金属析出物含量符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求, 须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	型号: XP-A802 1. 台面安装, 通体材质为低铅铜有益于饮用水健康, 杜绝饮用水铅含量超标, 表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 冷热水开双孔, 单孔直径 25mm±1, 左右开孔间距约 203mm, 左右开孔间距 203mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求, 其中各重金属析出物含量符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求, 须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	无偏离
48	单通打荷台	1. 尺寸: 1750mm*700mm*800mm 2. 板材采用国标优质不锈钢, 台面厚≥1.2 mm, 侧板、背板≥1.0mm 厚; 3. 脚管≥Φ50.8X1.2mm 的圆形不锈钢管, 安装不锈钢可调脚 4 个; 4. 活动式底层层板采用≥1.0mm, 滑动拉门用≥1.0mm 不锈钢作外壁, ≥1.0mm 不锈钢作内壁;	型号: 定制 1. 规格: 1750mm*700mm*800mm 2. 板材采用国标优质不锈钢, 台面厚 1.2 mm, 侧板、背板 1.0mm 厚; 3. 脚管 Φ50.8X1.2mm 的圆形不锈钢管, 安装不锈钢可调脚 4 个; 4. 活动式底层层板采用 1.0mm, 滑动拉门用	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		5. 门安装平装式, 门采用双层式构造, 6. 门采用吊装式滑轨, 双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时变位; #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所有产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	1. 0mm 不锈钢作外壁, 1.0mm 不锈钢作内壁; 5. 门安装平装式, 门采用双层式构造, 6. 门采用吊装式滑轨, 双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时变位; #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所有产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
49	双门热风循环消毒柜	1. 外形尺寸: 1310mm×650mm×1980mm 2. 额定电压: 220 V/50 Hz 额定功率: ≥4.4 kW 3. 容积: ≥800L 4. 控温范围: ≥30~125 °C, 5. 消毒温度最高 125 °C, 持续灭菌时间 ≥15min 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料, 环保阻燃 6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准	型号: RTP800A 1. 外形规格: 1310mm×650mm×1980mm 2. 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 4.4kW 3. 容积: 800L 4. 控温范围: 30~125℃, 5. 消毒温度最高 125℃, 持续灭菌时间 15min 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料, 环保阻燃	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		7. 产品全部采用优质不锈钢板材; 8. 手动调节控温、恒温,带高温保护; 9. 高温热风循环消毒,360°杀菌无死角; 10. 选用优质 304 不锈钢加热管; 11. 自选模式,根据需要调节温度范围和消毒时间; 12. 全不锈钢导轨和消毒筐消毒筐边缘进行烧头处理(避免毛刺割手); 13. 门体采用一体门把手结构,门体磁铁采用强磁铁。	6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准 7. 产品全部采用优质不锈钢板材; 8. 手动调节控温、恒温,带高温保护; 9. 高温热风循环消毒,360°杀菌无死角; 10. 选用优质 304 不锈钢加热管; 11. 自选模式,根据需要调节温度范围和消毒时间; 12. 全不锈钢导轨和消毒筐消毒筐边缘进行烧头处理(避免毛刺割手); 13. 门体采用一体门把手结构,门体磁铁采用强磁铁。	
50	紫外线杀菌灯	1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: $\geq 1050*96*53\text{mm}$ 4、灯管: 30w 紫外线杀菌灯管,灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 5、覆盖面积: $25-30\text{ m}^2$ 6、可以设置 30 分钟,60 分钟,90 分钟自动关闭功能 7、紫外线辐照强度 $\geq 107\text{ }\mu\text{W/cm}^2$ 8、生产厂家具有消毒产品生产许可证 ★1. 产品符合检测标准 GB 28235-2020 《紫外线消毒器卫生要求》。	型号: D-30 1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、规格: $1050*96*53\text{mm}$ 4、灯管: 30w 紫外线杀菌灯管,灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 5、覆盖面积: $25-30\text{ m}^2$ 6、可以设置 30 分钟,60 分钟,90 分钟自动关闭功能 7、紫外线辐照强度 $107\text{ }\mu\text{W/cm}^2$ 8、生产厂家具有消毒产品生产许可证 ★1. 产品符合检测标准 GB28235-2020 《紫外线消毒器卫生要求》。	无偏离
51	五格保温售	1. 尺寸: $1800\text{mm}*700\text{mm}*800\text{mm}$ 2. 材料采用优质不锈钢板制作,台面板为 $\delta \geq 1.0$	型号: TT 1. 规格: $1800\text{mm}*700\text{mm}*800\text{mm}$	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
	饭柜	mm, 支架、通脚为 $\geq \Phi 38$ mm 不锈钢管, 配可调脚, 配食品级 304, 1/1 份数盘 5 只。	2. 材料采用优质不锈钢板制作, 台面板为 δ 1.0mm, 支架、通脚为 $\Phi 38$ mm 不锈钢管, 配可调脚, 配食品级 304, 1/1 份数盘 5 只。	
52	电热暖饭车	1. 尺寸: 700mm*700mm*800mm 2. 材料采用国标优质不锈钢制造; 每台配不锈钢 400mm 桶 1 只; 恒温自动控制, 配移动脚轮; 功率 ≥ 2 kW, 电压 220 V。	型号: SFT 1. 规格: 700mm*700mm*800mm 2. 材料采用国标优质不锈钢制造; 每台配不锈钢 400mm 桶 1 只; 恒温自动控制, 配移动脚轮; 功率 2kW, 电压 220V。	无偏离
53	单掩门柜	1. 尺寸: 700mm*450mm*800mm 2. 产品采用优质不锈钢板, 台面 ≥ 1.2 mm 不锈钢板; 下配 ≥ 1.0 mm 厚镀锌板加强筋; 下滑道拉伸成型, 活中层, 免边工艺, 下一层板为 ≥ 1.0 mm 不锈钢板, 脚通为 $\geq \Phi 50.8 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配不锈钢脚 4 个。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。	型号: 定制 1. 规格: 700mm*450mm*800mm 2. 产品采用优质不锈钢板, 台面 1.2mm 不锈钢板; 下配 1.0mm 厚镀锌板加强筋; 下滑道拉伸成型, 活中层, 免边工艺, 下一层板为 1.0mm 不锈钢板, 脚通为 $\Phi 50.8 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配不锈钢脚 4 个。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
54	洗手星	1. 尺寸：500mm*400mm*250mm/150mm 2. 台面：采用≥1.2mm 拉丝不锈钢板制作，三面采用 135°斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度≥100mm，宽度≥20mm； 2、星盆：采用≥1.2mm 拉丝不锈钢板制作，底部压折引水线，配≥1.0mm 厚不锈钢高身下水口。 3. 台脚采用≥Φ38*1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口。立柱采用≥Φ38*1.0mm 圆管，横撑采用≥Φ25*1.0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号：定制 1. 规格：500mm*400mm*250mm/150mm 2. 台面：采用 1.2mm 拉丝不锈钢板制作，三面采用 135°斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 100mm，宽度 20mm； 2、星盆：采用 1.2mm 拉丝不锈钢板制作，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口。 3. 台脚采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口。立柱采用 Φ38*1.0mm 圆管，横撑采用 Φ25*1.0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			评级》标准。 ★3.符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
55	电子感应龙头	1、外形尺寸：160mm*62mm*169mm，外形尺寸公差±5% 2、工作电压：DC 1.5V×4（四节五号干电池，总 DC 6V）或者 220V 50/60HZ 交流电； 3、工作水压：0.1~0.6 MPa 可接冷热水混水，出水温度可调； 4、开孔径：约 25 mm； 5、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6、接水口口径为 G 1/2 外螺纹；	型号：LQ-GY28 1、外形规格：160mm*62mm*169mm，外形规格公差±5% 2、工作电压：DC1.5V×4（四节五号干电池，总 DC6V）或者 220V50/60HZ 交流电； 3、工作水压：0.1~0.6MPa 可接冷热水混水，出水温度可调； 4、开孔径：约 25mm； 5、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6、接水口口径为 G1/2 外螺纹；	无偏离
56	挂衣钩	1.材料选用国标优质不锈钢制造，单套挂衣钩配置 5 个挂衣钩，钩体沿长度方向均匀分布，相邻钩体中心间距约 100mm，兼顾悬挂空间与使用便利性；单钩承重量≥3kg。	型号：定制 1.材料选用国标优质不锈钢制造，单套挂衣钩配置 5 个挂衣钩，钩体沿长度方向均匀分布，相邻钩体中心间距约 100mm，兼顾悬挂空间与使用便利性；单钩承重量 3kg。	无偏离
57	食品留样柜	1.尺寸：680mm*800mm*1995mm 2.材质：采用优质不锈钢板，板面经过特殊处理，光亮整洁 3.温度范围：+2℃~+8℃，温差≤±1℃ 4.总容积：≥516L 5.制冷方式：风冷	型号：AS0.5G-P 1.规格：680mm*800mm*1995mm 2.材质：采用优质不锈钢板，板面经过特殊处理，光亮整洁 3.温度范围：+2℃~+8℃，温差≤±1℃ 4.总容积：516L	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		6. 制冷剂: R290 7. 额定电压: 220V, 额定功率: $\geq 296W$; 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 $16^{\circ}C \sim 43^{\circ}C$ 高温恶劣环境;	5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 额定电压: 220V, 额定功率: 296W; 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 $16^{\circ}C \sim 43^{\circ}C$ 高温恶劣环境;	
58	单通打荷台	1. 尺寸: 1800mm*600*800 (mm) 2. 板材采用国标优质不锈钢, 台面厚 ≥ 1.2 mm, 侧板、背板 ≥ 1.0 mm 厚; 3. 脚管 $\geq \Phi 50.8 \times 1.2$ mm 的圆形不锈钢管, 安装不锈钢可调脚 4 个; 4. 活动式底层层板采用 ≥ 1.0 mm, 滑动拉门用 ≥ 1.0 mm 不锈钢作内壁; 5. 门安装平装式, 门采用双层式构造, 6. 门采用吊装式滑轨, 双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时变位; #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021	型号: 定制 1. 规格: 1800mm*600*800 (mm) 2. 板材采用国标优质不锈钢, 台面厚 1.2 mm, 侧板、背板 1.0mm 厚; 3. 脚管 $\Phi 50.8 \times 1.2$ mm 的圆形不锈钢管, 安装不锈钢可调脚 4 个; 4. 活动式底层层板采用 1.0mm, 滑动拉门用 1.0mm 不锈钢作外壁, 1.0mm 不锈钢作内壁; 5. 门安装平装式, 门采用双层式构造, 6. 门采用吊装式滑轨, 双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时变位; #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
59	电热暖饭车	1. 尺寸：700mm*700mm*800mm 2. 材料采用国标优质不锈钢制造；每台配不锈钢400mm桶1只；恒温自动控制，配移动脚轮；功率≥3kW，电压220V。	型号：SFT 1. 规格：700mm*700mm*800mm 2. 材料采用国标优质不锈钢制造；每台配不锈钢400mm桶1只；恒温自动控制，配移动脚轮；功率3kW，电压220V。	无偏离
60	五格保温售饭柜	1. 尺寸：1800mm*700mm*800mm 2. 材料采用优质不锈钢板制作，台面为 $\delta \geq 1.0$ mm，支架、通脚为 $\geq \Phi 38$ mm 不锈钢管，配可调脚，配食品级304，1/1份数盘5只。	型号：TT 1. 规格：1800mm*700mm*800mm 2. 材料采用优质不锈钢板制作，台面为 δ 1.0mm，支架、通脚为 $\Phi 38$ mm 不锈钢管，配可调脚，配食品级304，1/1份数盘5只。	无偏离
61	单通打荷台	尺寸：1000mm*700mm*800mm 1、板材采用国标优质不锈钢，台面厚 ≥ 1.2 mm，侧板、背板 ≥ 1.0 mm厚； 2、脚管 $\geq \Phi 50.8 \times 1.2$ mm 的圆形不锈钢管，安装不锈钢可调脚4个； 3、活动式底层层板采用 ≥ 1.0 mm，滑动拉门用 ≥ 1.0 mm 不锈钢作内壁；	型号：定制 规格：1000mm*700mm*800mm 1、板材采用国标优质不锈钢，台面厚1.2mm，侧板、背板1.0mm厚； 2、脚管 $\Phi 50.8 \times 1.2$ mm 的圆形不锈钢管，安装不锈钢可调脚4个； 3、活动式底层层板采用1.0mm，滑动拉门用	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		4、门安装平装式，门采用双层次构造， 5、门采用吊装式滑轨，双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位； #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	1.0mm 不锈钢作外壁，1.0mm 不锈钢作内壁； 4、门安装平装式，门采用双层次构造， 5、门采用吊装式滑轨，双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位； #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
62	单通打荷台	尺寸：900mm*650mm*800mm 1、板材采用国标优质不锈钢，台面厚≥1.2 mm，侧板、背板≥1.0mm 厚； 2、脚管≥Φ50.8X1.2mm 的圆形不锈钢管，安装不锈钢可调脚 4 个； 3、活动式底层层板采用≥1.0mm，滑动拉门用≥1.0mm 不锈钢作外壁，≥1.0mm 不锈钢作内壁；	型号：定制 规格：900mm*650mm*800mm 1、板材采用国标优质不锈钢，台面厚 1.2 mm，侧板、背板 1.0mm 厚； 2、脚管 Φ50.8X1.2mm 的圆形不锈钢管，安装不锈钢可调脚 4 个； 3、活动式底层层板采用 1.0mm，滑动拉门用	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		4、门安装平装式，门采用双层次构造， 5、门采用吊装式滑轨，双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位； #1.所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2.所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3.所投产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	1. 0mm 不锈钢作外壁，1. 0mm 不锈钢作内壁； 4、门安装平装式，门采用双层次构造， 5、门采用吊装式滑轨，双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位； #1.所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2.所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3.所投产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
63	双门消毒柜	1. 外形尺寸：1310mm×650mm×1980mm 2. 额定电压：220 V/50 Hz，额定功率≥4.4 kW 3. 容积：≥800L 4. 控温范围：≥30~125 °C， 5. 消毒温度最高 125 °C，持续灭菌时间≥15min 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料，环保阻燃 6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准	型号：RTP800A 1. 外形规格：1310mm×650mm×1980mm 2. 额定电压：220V/50Hz，额定功率 4.4kW 3. 容积：800L 4. 控温范围：30~125℃， 5. 消毒温度最高 125℃，持续灭菌时间 15min 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料，环保阻燃	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		7. 产品全部采用优质不锈钢板材； 8. 手动调节控温、恒温，带高温保护； 9. 高温热风循环消毒，360° 杀菌无死角； 10. 选用优质 304 不锈钢加热管； 11. 自选模式，根据需要调节温度范围和消毒时间； 12. 全不锈钢导轨和消毒筐，消毒筐边缘进行烧头处理(避免毛刺割手)； 13. 门体采用一体门把手结构，门体磁铁采用强磁铁。	6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准 7. 产品全部采用优质不锈钢板材； 8. 手动调节控温、恒温，带高温保护； 9. 高温热风循环消毒，360° 杀菌无死角； 10. 选用优质 304 不锈钢加热管； 11. 自选模式，根据需要调节温度范围和消毒时间； 12. 全不锈钢导轨和消毒筐，消毒筐边缘进行烧头处理(避免毛刺割手)； 13. 门体采用一体门把手结构，门体磁铁采用强磁铁。	
64	一开三温开水器	1. 尺寸：1000mm*450mm*1240mm 2. 电压：≥380 V，功率≥4.5 kW 3 水胆容量：≥30 L；产水量：开水≥45L/h；温开水≥250L/h 4. 净水器：三级过滤（可优于此参数）；龙头出水方式：一开三温 5. 可供人数：150 人 6. 内胆采用食品级 304 不锈钢 ★符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》及 GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全商用用电开水器和液体加热器的特殊要求》；多重安全防护；直饮水机出水水质及整机涉水部件须具备涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，符合《生活饮用水卫生监督管理办法》相关卫生安全要求；	型号：WK-4.5 1. 规格：1000mm*450mm*1240mm 2. 电压：380V，功率 4.5kW 3 水胆容量：30L；产水量：开水 45L/h；温开水 250L/h 4. 净水器：三级过滤（可优于此参数）；龙头出水方式：一开三温 5. 可供人数：150 人 6. 内胆采用食品级 304 不锈钢 ★符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》及 GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全商用用电开水器和液体加热器的特殊要求》；多重安全防护；直饮水机出水水质及整机涉水部件须具备涉及	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			饮用水卫生安全产品卫生许可批件,符合《生活饮用水卫生监督管理办法》相关卫生安全要求;	
65	单通打荷台	1. 尺寸: 1150mm*450mm*800mm 2. 板材采用国标优质不锈钢, 台面厚≥ 1.2 mm, 侧板、背板≥ 1.0mm 厚; 3. 脚管$\geq \Phi 50.8 \times 1.2$mm 的圆形不锈钢管, 安装不锈钢可调脚 4 个; 4. 活动式底层层板采用≥ 1.0mm, 滑动拉门用≥ 1.0mm 不锈钢作外壁, ≥ 1.0mm 不锈钢作内壁; 5. 门安装平装式, 门采用双层式构造, 6. 门采用吊装式滑轨, 双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时变位; #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170. 1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806. 9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号: 定制 1. 规格: 1150mm*450mm*800mm 2. 板材采用国标优质不锈钢, 台面厚 1.2 mm, 侧板、背板 1.0mm 厚; 3. 脚管$\Phi 50.8 \times 1.2$mm 的圆形不锈钢管, 安装不锈钢可调脚 4 个; 4. 活动式底层层板采用 1.0mm, 滑动拉门用 1.0mm 不锈钢作外壁, 1.0mm 不锈钢作内壁; 5. 门安装平装式, 门采用双层式构造, 6. 门采用吊装式滑轨, 双滑动拉门安装双滑轨, 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时变位; #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170. 1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			评级》标准。 ★3.符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
66	全自动取筷器	1、电压：220 V 2、功率≥12 W, 频率:50 Hz 3、尺寸：350mm*300mm*338mm 4、存放数量：200-300 双筷子 5、消毒方式：臭氧消毒 6、外壳采用彩钢，内胆整体 304 不锈钢 7、挥手感应出筷，出筷时间≤0.5 s，每次一双 8、设备带液晶屏，可定时消毒选择 30/60/90 min 9、设备带锁，防止二次污染	型号：LJE-300KZ 1、电压：220V 2、功率 12W, 频率:50Hz 3、规格：350mm*300mm*338mm 4、存放数量：200-300 双筷子 5、消毒方式：臭氧消毒 6、外壳采用彩钢，内胆整体 304 不锈钢 7、挥手感应出筷，出筷时间≤0.5s，每次一双 8、设备带液晶屏，可定时消毒选择 30/60/90min 9、设备带锁，防止二次污染	无偏离
67	方脚四层平板货架	1. 尺寸：1200mm*500mm*1550mm，承重量：≥50kg 面板采用厚≥1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈钢加强筋；立柱为≥Φ38×1.0 mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T	型号：定制 1. 规格：1200mm*500mm*1550mm，承重量：50kg 面板采用厚 1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈钢加强筋；立柱为Φ38×1.0mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 所投产品符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
68	米面架	1. 尺寸：1200mm*600mm*300mm，承重量：≥50kg 2. 面板采用厚≥1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈钢加强筋；立柱为≥Φ38×1.0 mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号：定制 1. 规格：1200mm*600mm*300mm，承重量：50kg 2. 面板采用厚 1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈钢加强筋；立柱为Φ38×1.0mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
69	玻璃四门展示柜	1. 尺寸: 1220mm*800mm*1995mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁 3. 温度范围: +2℃~+8℃, 温差 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ 4. 总容积: $\geq 1015\text{ L}$ 5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 功率: $\geq 546\text{W}$, 能效 2 等级 8. 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 9. 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 $16^\circ\text{C} \sim 43^\circ\text{C}$ 高温恶劣环境;	型号: AS1.0G4-P 1. 规格: 1220mm*800mm*1995mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁 3. 温度范围: $+2^\circ\text{C} \sim +8^\circ\text{C}$, 温差 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ 4. 总容积: 1015L 5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 功率: 546W, 能效 2 等级 8. 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 9. 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 $16^\circ\text{C} \sim 43^\circ\text{C}$ 高温恶劣环境;	无偏离
70	四门高身雪柜双温	1. 尺寸: 1220mm*800mm*1995mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁 3. 温度范围: $+8^\circ\text{C} \sim -2^\circ\text{C} / -6^\circ\text{C} \sim -20^\circ\text{C}$, 温差 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$, 上下门独立分区。 4. 总容积: $\geq 430\text{L}$ 5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 功率: $\geq 831\text{W}$, 能效等级: 2 级 8. 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷	型号: ARF4 1. 规格: 1220mm*800mm*1995mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁 3. 温度范围: $+8^\circ\text{C} \sim -2^\circ\text{C} / -6^\circ\text{C} \sim -20^\circ\text{C}$, 温差 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$, 上下门独立分区。 4. 总容积: 430L 5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 功率: 831W, 能效等级: 2 级	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		量流失; 9. 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 16℃~43℃高温恶劣环境;	8. 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 9. 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 16℃~43℃高温恶劣环境;	
71	六门高身雪柜冷冻	1. 尺寸: 1820mm*800mm*1995mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁 3. 温度范围: -6℃~-20℃, 温差 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 4. 总容积: $\geq 1568\text{L}$ 5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 功率: $\geq 1128\text{W}$, 能效等级: 2 级 8. 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 9. 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 16℃~43℃高温恶劣环境;	型号: AF6 1. 规格: 1820mm*800mm*1995mm 2. 材质: 采用优质不锈钢板, 板面经过特殊处理, 光亮整洁 3. 温度范围: -6℃~-20℃, 温差 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 4. 总容积: 1568L 5. 制冷方式: 风冷 6. 制冷剂: R290 7. 功率: 1128W, 能效等级: 2 级 8. 90 度自动回归铰链, 自动回归门设计, 避免冷量流失; 9. 电子数字温控清晰易读, 温度控制精准; 适应环境温度温度为 16℃~43℃高温恶劣环境;	无偏离
72	杀鱼台柜	1. 尺寸: 1500mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板, 层板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 配 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封板 5. 柜门款式: 双层不锈钢柜门, 可选推拉门/敞开	型号: 定制 1. 规格: 1500mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板, 层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.0mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		门 6. 支撑脚：全钢重力可调支撑脚，高低可调节 7. 台脚采用$\geq \Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用$\geq \Phi 38*1.0\text{mm}$ 圆管，横撑采用$\geq \Phi 25*1.0\text{mm}$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	板 5. 柜门款式：双层不锈钢柜门，可选推拉门/敞开式 6. 支撑脚：全钢重力可调支撑脚，高低可调节 7. 台脚采用$\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用$\Phi 38*1.0\text{mm}$ 圆管，横撑采用$\Phi 25*1.0\text{mm}$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
73	高压花洒	1. 流量 5.38 LPM（升/分钟）/1.42 GPM（加仑/分钟） 指标抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚 2.54 mm$\sim$6.6 mm，无铅黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 18"（英寸）不锈钢供水软管，6"（英寸）可调墙出支架	型号：HS-A202 1. 流量 5.38LPM（升/分钟）/1.42GPM（加仑/分钟） 指标抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚 2.54mm$\sim$6.6mm，无铅黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 18"（英寸）不锈钢供水软管	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
74	双门双星盆台	1. 尺寸:1200mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 ≥1.2mm 优质不锈钢板, 层板采用 ≥1.0 mm 不锈钢板; 配 ≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封板 5. 柜门款式: 双层不锈钢柜门, 可选推拉门/ 敞开门 6. 支撑脚: 全钢重力可调支撑脚, 高低可调节 7. 台脚采用 ≥Φ38*1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水口, 立柱采用 ≥Φ38*1.0mm 圆管, 横撑采用 ≥Φ25*1.0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食	管, 6" (英寸) 可调墙出支架 型号: 定制 1. 规格:1200mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板, 层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.0mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封板 5. 柜门款式: 双层不锈钢柜门, 可选推拉门/ 敞开门 6. 支撑脚: 全钢重力可调支撑脚, 高低可调节 7. 台脚采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆通配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水口, 立柱采用 Φ38*1.0mm 圆管, 横撑采用 Φ25*1.0mm 圆管。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能, 符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		品接触用金属材料及制品》。	他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。	
75	冷热水龙头	1 台面安装, 通体材质为低铅铜, 表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 冷热水开双孔, 单孔直径 25mm±1, 左右开孔间距 203 mm, 左右开孔间距 203mm (偏芯设计可调范围 15 mm), 进水接口为标准 G 1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求, 其中各重金属析出物含量符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求, 须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	型号: XP-A802 1. 台面安装, 通体材质为低铅铜, 表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 冷热水开双孔, 单孔直径 25mm±1, 左右开孔间距约 203mm, 左右开孔间距 203mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 ★4. 产品应符合饮用水健康相关标准的要求, 其中各重金属析出物含量符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求, 须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	无偏离
76	带背双层工作台下	1. 尺寸: 1500mm*700mm*800mm/100mm 2. 台面采用 1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 ≥1.0 mm 不锈钢板; 配 ≥1.0 mm 不锈钢板做支撑; 3、脚通采用 ≥Φ38×1.2mm 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。	型号: 定制 1. 规格: 1500mm*700mm*800mm/100mm 2. 台面采用 1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.0mm 不锈钢板做支撑; 3、脚通采用 Φ38×1.2mm 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		#2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
77	热水器	1. 圆形壁挂式 80 L 全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，IPX4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，带一键活水功能，自动加热超长低热负荷发热管。安全防护系统带出水断电功能，防导电亚光面板，LED 液晶显示，： 2. 电压：220V，功率≥3000 W，节能能效：一级能效 ★3. 提供 3C 认证证书并加盖投标单位公章。 ★4. 投标人均需提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章	型号：WYDRSC-80 1. 圆形壁挂式 80L 全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，IPX4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，带一键活水功能，自动加热超长低热负荷发热管。安全防护系统带出水断电功能，防导电亚光面板，LED 液晶显示，： 2. 电压：220V，功率 3000W，节能能效：一级能效 ★3. 提供 3C 认证证书并加盖投标单位公章。 ★4. 投标人均需提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章	无偏离
78	方脚四层平	1. 尺寸：1200mm*500mm*1550mm，承重量：≥50kg	型号：定制	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
	板货架	2. 板采用厚$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢板,底部底衬不锈钢加强筋;立柱为$\geq \Phi 38 \times 1.0\text{ mm}$ 不锈钢圆管,装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板,具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能,符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分:电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板,需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	1. 规格:1200mm*500mm*1550mm,承重量:50kg 2. 板采用厚 1.2mm 不锈钢板,底部底衬不锈钢加强筋;立柱为$\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管,装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板,具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能,符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板,需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
79	绞切肉机	1. 尺寸：600mm*440mm*880mm 2. 生产能力：切丝≥200kg/h；绞肉≥160kg/h 3. 一切一绞 4. 不锈钢绞龙刀片 5. 单电机 6. 上置肉盆设计，可以掀开清洗里面部位；带电机防护罩	型号：BJQ-22 1. 规格：600mm*440mm*880mm 2. 生产能力：切丝 200kg/h；绞肉 160kg/h 3. 一切一绞 4. 不锈钢绞龙刀片 5. 单电机 6. 上置肉盆设计，可以掀开清洗里面部位；带电机防护罩 备注： ※ 食品接触产品安全认证证书 ※ 检验报告	无偏离
80	冲地龙头	1. 挂墙式安装，碳钢材质壳体厚度达标，工作中不易晃动。 2. 10.7 m 多层钢丝编织软管，不易破损和变形，管子与喷头接口为金属螺纹连接，避免快插式塑料接驳，减少漏水故障。 3. 喷头采用黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头，表面有保护套防磕碰，出水形状可在水柱与花洒之间自由切换。	型号：XD-C101-T 1. 挂墙式安装，碳钢材质壳体厚度达标，工作中不易晃动。 2. 10.7m 多层钢丝编织软管，不易破损和变形，管子与喷头接口为金属螺纹连接，避免快插式塑料接驳，减少漏水故障。 3. 喷头采用黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头，表面有保护套防磕碰，出水形状可在水柱与花洒之间自由切换。	无偏离
81	带背双层工作	1. 尺寸：1300mm*700mm*800mm/100mm 2. 台面板采用≥1.2mm 优质不锈钢板；2、层板采用≥1.0 mm 不锈钢板；配≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑；3、脚通采用≥Φ38×1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢脚。	型号：定制 1. 规格：1300mm*700mm*800mm/100mm 2. 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做补强撑；	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		#1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	3、脚通采用Φ38×1.2mm 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
82	三星盆柜	1. 尺寸: 1800mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用≥1.2mm 优质不锈钢板, 层板采用≥1.0 mm 不锈钢板; 配≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封板 5. 柜门款式: 双层不锈钢柜门, 可选推拉门/开门 6、支撑脚: 全钢重力可调支撑脚, 高低可调节	型号: 定制 1. 规格: 1800mm*700mm*800mm/100mm 2. 材质: 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板, 层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.0mm 不锈钢板做补强撑, 不锈钢焊接水斗, 一体焊接成型 3. 下水配置: 全钢中下水, 配带提篮防臭下水组件 4. 柜体封板: 底部左右带全钢封板, 无后背封板 5. 柜门款式: 双层不锈钢柜门, 可选推拉门/板	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		7、台脚采用$\geq \Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用$\geq \Phi 38*1.0\text{mm}$ 圆管，横撑采用$\geq \Phi 25*1.0\text{mm}$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	敞开门 6、支撑脚：全钢重力可调支撑脚，高低可调节 7、台脚采用$\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口，立柱采用$\Phi 38*1.0\text{mm}$ 圆管，横撑采用$\Phi 25*1.0\text{mm}$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
83	冷热水龙头	1. 台面安装，通体材质为低铅铜有效控制重金属析出，保障涉水用水安全，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 冷热水开双孔，单孔直径$25\text{mm} \pm 1$，左右开间距203mm，左右开孔间距203mm（偏芯设计可调	型号：XP-A802 1. 台面安装，通体材质为低铅铜有效控制重金属析出，保障涉水用水安全，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 冷热水开双孔，单孔直径$25\text{mm} \pm 1$，左右开	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		范围 15mm)，进水接口为标准 G 1/2 外螺纹。 4. ★产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求，须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	孔间距约 203mm，左右开孔间距 203mm (偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 4. ★产品应符合饮用水健康相关标准的要求，其中各重金属析出物含量符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准对于金属物析出限量要求，须满足铅析出限量≤5 μg/L 的标准。	
84	四层栅格层架	1. 尺寸：1200mm*500mm*1550mm，承重量：≥50kg 2. 面板采用厚用 ≥1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈钢加强筋；立柱为 ≥Φ38×1.0 mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号：定制 1. 规格：1200mm*500mm*1550mm，承重量：50kg 2. 面板采用厚用 1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈钢加强筋；立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
85	瓜果切丝机	1. 尺寸: 440mm*360mm*600mm 2. 生产能力: ≥100-280 kg/h *不锈钢材质 *双转向 *球茎类切丝切片	型号: YQSP-30 1. 规格: 440mm*360mm*600mm 2. 生产能力: 100-280kg/h *不锈钢材质 *双转向 *球茎类切丝切片 备注: ※ 食品接触产品安全认证证书 ※ 检验报告	无偏离
86	双层工作台	1. 尺寸: 1500mm*550mm*800mm 2. 台面板采用 ≥1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 ≥1.0 mm 不锈钢板; 配 ≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用 ≥Φ38×1.2 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食	型号: 定制 1. 规格: 1500mm*550mm*800mm 2. 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 配 1.0mm 不锈钢板做补强撑; 3、脚通采用 Φ38×1.2 不锈钢圆通, 配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		品接触用金属材料及制品》	他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》	
87	冲地龙头	1. 挂墙式安装, 碳钢材质壳体厚度达标, 工作中不易晃动 2. ≥10.7 m 多层钢丝编织软管, 不易破损和变形, 管子与喷头接口为金属螺纹连接, 避免快插式塑料接驳, 减少漏水故障 3. 喷头采用黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头, 表面有保护套防磕碰, 出水形状可在水柱与花洒之间自由切换	型号: XD-C101-T 1. 挂墙式安装, 碳钢材质壳体厚度达标, 工作中不易晃动 2. 10.7m 多层钢丝编织软管, 不易破损和变形, 管子与喷头接口为金属螺纹连接, 避免快插式塑料接驳, 减少漏水故障 3. 喷头采用黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头, 表面有保护套防磕碰, 出水形状可在水柱与花洒之间自由切换	无偏离
88	双门热风循环消毒柜	1. 外形尺寸: 1310mm×650mm×1980mm 2. 额定电压: 220 V/50 Hz 额定功率: ≥4.4 kW 3. 容积: ≥800L 4. 控温范围: ≥30~125℃, 5. 消毒温度最高 125℃, 持续灭菌时间 ≥15min 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料, 环保阻燃 6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准 7. 产品全部采用优质不锈钢板材; 8. 手动调节控温、恒温, 带高温保护; 9. 高温热风循环消毒, 360° 杀菌无死角; 10. 选用优质 304 不锈钢加热管; 11. 自选模式, 根据需要调节温度范围和消毒时间;	型号: RTP800A 1. 外形规格: 1310mm×650mm×1980mm 2. 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 4.4kW 3. 容积: 800L 4. 控温范围: 30~125℃, 5. 消毒温度最高 125℃, 持续灭菌时间 15min 采用环戊烷发泡聚氨酯保温材料, 环保阻燃 6. 消毒产品符合国家二星级消毒标准 7. 产品全部采用优质不锈钢板材; 8. 手动调节控温、恒温, 带高温保护; 9. 高温热风循环消毒, 360° 杀菌无死角; 10. 选用优质 304 不锈钢加热管;	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		12.全不锈钢导轨和消毒筐边缘进行烧头处理(避免毛刺割手); 13.门体采用一体门把手结构,门体磁铁采用强磁铁。	11.自选模式,根据需要调节温度范围和消毒时间; 12.全不锈钢导轨和消毒筐边缘进行烧头处理(避免毛刺割手); 13.门体采用一体门把手结构,门体磁铁采用强磁铁。	
89	三层翻门玻璃碗柜	1.尺寸:1200mm*600mm*1800mm 2.产品采用304号不锈钢板材;台面厚$\geq 1.2\text{mm}$,侧板、背板、底板、层板厚$\geq 1.0\text{mm}$;加强筋厚$\geq 1.0\text{mm}$;门厚$\geq 1.0\text{mm}$,门胆厚$\geq 1.0\text{mm}$并配置趟门锁,趟门锁锁紧后且门不能摘掉;重力脚为全不锈钢可调节重力脚。 #1.所用不锈钢板,具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能,符合GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》标准。 #2.所用不锈钢板,需同时具备符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3.符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	型号:定制 1.规格:1200mm*600mm*1800mm 2.产品采用304号不锈钢板材;台面厚1.2mm,侧板、背板、底板、层板厚1.0mm;加强筋厚1.0mm;门厚1.0mm,门胆厚1.0mm并配置趟门锁,趟门锁锁紧后且门不能摘掉;重力脚为全不锈钢可调节重力脚。 #1.所用不锈钢板,具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能,符合GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》标准。 #2.所用不锈钢板,需同时具备符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3.符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			食品接触用金属材料及制品》。	
90	三层翻门玻璃碗柜	1. 尺寸：1200mm*600mm*1800mm 2、产品采用 304 号不锈钢板材；台面厚≥1.2mm，侧板、背板、底板、层板厚≥1.0 mm；加强筋厚≥1.0 mm；门厚≥1.0 mm，门胆厚≥1.0 mm 并配置趟门锁，趟门锁锁紧后且门不能摘掉；重力脚为全不锈钢可调节重力脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	型号：定制 1. 规格：1200mm*600mm*1800mm 2、产品采用 304 号不锈钢板材；台面厚 1.2mm，侧板、背板、底板、层板厚 1.0mm；加强筋厚 1.0mm；门厚 1.0mm，门胆厚 1.0mm 并配置趟门锁，趟门锁锁紧后且门不能摘掉；重力脚为全不锈钢可调节重力脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第 1 部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	无偏离
91	方脚四层平板货架	1. 尺寸：700mm*500mm*1550mm 2. 面板采用厚≥1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈钢加强筋；立柱为≥Φ38×1.0 mm 不锈钢圆管，装	型号：定制 1. 规格：700mm*500mm*1550mm 2. 面板采用厚 1.2mm 不锈钢板，底部底衬不锈	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		可调式不锈钢脚。承重量：≥50KG #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	钢加强筋；立柱为Φ38×1.0mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢脚。承重量：50KG #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
92	双层工作台	1. 尺寸：1500mm*800mm*800mm。承重量：≥50kg 2. 台面板采用≥1.2mm 优质不锈钢板；2、层板采用≥1.0 mm 不锈钢板；配≥1.0 mm 不锈钢板做补强撑；3、脚通采用≥Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T	型号：定制 1. 规格：1500mm*800mm*800mm。承重量：50kg 2. 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板；配 1.0mm 不锈钢板做补强撑； 3、脚通采用Φ38×1.2 不锈钢圆通，配可调性不锈钢脚。 #1. 所用不锈钢板，具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌传染的功能，符合 GB/T24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	分：电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板，需同时具备符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
93	长龙洗碗机	1. 尺寸：3200mm*850mm*1860mm 2. 洗涤能力：每小时约 3000 碟； 3. 洗涤剂功率：≥1.5 kW； 4. 传送功率：≥1 kW； 5. 清洗加热器功率：≥18 kW； 6. 漂洗加热器功率≥24 kW； 7. 烘干电机功率：≥1 kW；烘干加热器功率：≥14 kW； 8. 最大配电量：≥59 kW 9. 采用食品级 r 齿传送网带，提供含重金属、高锰酸钾消耗量、己内酰胺迁移量等符合国家相关标准要求。 10. 一键式操作，全密封嵌入式 LED 显示器，清洗水温实时显示，智能故障代码显示，维护更方便。 11. 洗碗机 180° 敞开门设计，双层壁式结构隔热、	型号：FT-2000D 1. 规格：3200mm*850mm*1860mm 2. 洗涤能力：每小时约 3000 碟； 3. 洗涤剂功率：1.5kW； 4. 传送功率：1kW； 5. 清洗加热器功率：18kW； 6. 漂洗加热器功率 24kW； 7. 烘干电机功率：1kW；烘干加热器功率：14kW； 8. 最大配电量：59kW 9. 采用食品级 r 齿传送网带，提供含重金属、高锰酸钾消耗量、己内酰胺迁移量等符合国家相关标准要求。 10. 一键式操作，全密封嵌入式 LED 显示器，清洗水温实时显示，智能故障代码显示，维护更方便。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		隔噪音，方便日常清理和维护。 #12. 洗碗机配备烘干消毒系统，餐具清洗完毕后干燥无水渍，可直接使用。需满足 GB/T 18204.4-2025 标准，餐具清洗烘干消毒后细菌总数、大肠杆菌、金色葡萄球菌链球菌及真菌总数合格。 #13. 需满足 GB/T 12350-2022 《小功率电动机的安全要求》，检测长龙机用三相异步电动机温升试验、电气强度、工作温度下的泄露电流、匝间绝缘等项目。 14、洗碗机防尘防水等级 IP69 需符合国家标准。	11. 洗碗机 180° 敞开门设计，双层壁式结构隔热、隔噪音，方便日常清理和维护。 #12. 洗碗机配备烘干消毒系统，餐具清洗完毕后干燥无水渍，可直接使用。需满足 GB/T18204.4-2025 标准，餐具清洗烘干消毒后细菌总数、大肠杆菌、金色葡萄球菌链球菌及真菌总数合格。 #13. 需满足 GB/T12350-2022 《小功率电动机的安全要求》，检测长龙机用三相异步电动机的温升试验、电气强度、工作温度下的泄露电流、匝间绝缘等项目。 14、洗碗机防尘防水等级 IP69 需符合国家标准。	
94	中间滤网式抽气罩	1. 尺寸：3400mm*1000mm 2. 材料选用国标优质不锈钢板制造；厚度≥1.0mm；配过滤网。	型号：定制 1. 规格：3400mm*1000mm 2. 材料选用国标优质不锈钢板制造；厚度1.0mm；配过滤网。	无偏离
95	鼓泡池(带加热)	1. 尺寸：1200mm*800mm850 mm 2. 洗涤能力：每小时约 2800 件 3. 电压：380 V 4. 功率：≥9 kW	型号：GP-120 1. 规格：1200mm*800mm850mm 2. 洗涤能力：每小时约 2800 件 3. 电压：380V 4. 功率：9kW	无偏离
96	高压花洒连龙头	1. 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理	型号：HS-A202YB 1. 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		2. 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3. 150 mm±5%长的墙上托架； 4. 工作高度：980 mm±5%； 5. 接水口口径为 G1/2 内螺纹； 6. 配 10 寸摇摆龙头 7. 产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求，并提供证书扫描复印件。	光镀铬处理 2. 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3. 150mm±5%长的墙上托架； 4. 工作高度：980mm±5%； 5. 接水口口径为 G1/2 内螺纹； 6. 配 10 寸摇摆龙头 7. 产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求，并提供证书扫描复印件。	
97	180 度转角	1. 尺寸：1600mm 2. 功率：≥200 W，电压 380 V 三相四线 3. 多人位传送作业，高效、卫生、省力，机器由机头模块、直段模块、转弯模块、机尾模块组成；可根据使用场地定做 45°、90° 拐角。 4. 链板采用高机械强度和刚性、耐磨性好，食品级输送带，耐高温、耐腐蚀，具有防偏定位功能。 5. 整机设计接水槽及排水地漏，可直接用水冲洗台面，方便清洁卫生。 6. 无极变频调速，可根据实际情况调节传送速度。 7. 配置电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全可靠。 8. 进口前端配置紧急安全停止开关，出口末端配置电源控制系统，启动、停止和调速开关。 9. 可配套不锈钢筷子、小勺、纸巾等回收箱。	型号：ZJ-180 1. 规格：1600mm 2. 功率：200W，电压 380V 三相四线 3. 多人位传送作业，高效、卫生、省力，机器由机头模块、直段模块、转弯模块、直段模块、机尾模块组成；可根据使用场地定做 45°、90° 拐角。 4. 链板采用高机械强度和刚性、耐磨性好，食品级输送带，耐高温、耐腐蚀，具有防偏定位功能。 5. 整机设计接水槽及排水地漏，可直接用水冲洗台面，方便清洁卫生。 6. 无极变频调速，可根据实际情况调节传送速度。 7. 配置电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全可靠。 8. 进口前端配置紧急安全停止开关，出口末端配置电源控制系统，启动、停止和调速开关。	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			9.可配套不锈钢筷子、小勺、纸巾等回收箱。	
98	直线链板式 传送带	1.尺寸：4000mm 2.功率：≥200 W，电压 380 V 三相四线 传送速度无极变速可调，传送能力≥25 托盘/分钟，操作面板配置 2 档速度选择按钮，符合食品卫生要求，传送柱直径为≥15mm，抗扯力≥2000N 3.多人位传送作业，高效、卫生、省力，机器由机头模块、直段模块、转弯模块、直段模块、机尾模块组成；可根据使用场地定做 45°、90° 拐角。 4.链板采用高机械强度和刚性、耐磨性好，食品级输送带，耐高温、耐腐蚀，具有防偏定位功能。 5.整机设计接水槽及排水地漏，可直接用水冲洗台面，方便清洁卫生。 6.无极变频调速，可根据实际情况调节传送速度。 7.配置电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全可靠。 8.进口前端配置紧急安全停止开关，出口末端配置电源控制系统，启动、停止和调速开关。 9.可配套不锈钢筷子、小勺、纸巾等回收箱。	型号：TCS12/25 1.规格：4000mm 2.功率：200W，电压 380V 三相四线 传送速度无极变速可调，传送能力 25 托盘/分钟，操作面板配置 2 档速度选择按钮，符合食品卫生要求，传送柱直径为 15mm，抗扯力 2000N 3.多人位传送作业，高效、卫生、省力，机器由机头模块、直段模块、转弯模块、直段模块、机尾模块组成；可根据使用场地定做 45°、90° 拐角。 4.链板采用高机械强度和刚性、耐磨性好，食品级输送带，耐高温、耐腐蚀，具有防偏定位功能。 5.整机设计接水槽及排水地漏，可直接用水冲洗台面，方便清洁卫生。 6.无极变频调速，可根据实际情况调节传送速度。 7.配置电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全可靠。 8.进口前端配置紧急安全停止开关，出口末端配置电源控制系统，启动、停止和调速开关。 9.可配套不锈钢筷子、小勺、纸巾等回收箱。	无偏离
99	尾部	1.尺寸：1400mm	型号：TCS12/25	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		2.输送能力: 7 件/秒~44 件/秒 (以 450 mm 快餐盘为准) 功率: $\geq 750W$, 电压 380v 三相四线 (地线) 3.多人位传送作业, 高效、卫生、省力, 机器由机头模块、直段模块、转弯模块、机尾模块组成; 可根据使用场地定做 45°、90° 拐角。 4.链板采用高机械强度和刚性、耐磨性好, 食品级输送带, 耐温、耐腐蚀, 具有防偏定位功能。 5.整机设计接水槽及排水地漏, 可直接用水冲洗台面, 方便清洁卫生。 6.无极变频调速, 可根据实际情况调节传送速度。 7.配置电路过载和漏电安全保护设计, 确保运行安全可靠。 8.进口前端配置紧急安全停止开关, 出口末端配置电源控制系统, 启动、停止和调速开关。 9.可配套不锈钢筷子、小勺、纸巾等回收箱。	1.规格: 1400mm 2.输送能力: 7 件/秒~44 件/秒 (以 450mm 快餐盘为准) 功率: 750W, 电压 380v 三相四线 (地线) 线 3.多人位传送作业, 高效、卫生、省力, 机器由机头模块、直段模块、转弯模块、直段模块、机尾模块组成; 可根据使用场地定做 45°、90° 拐角。 4.链板采用高机械强度和刚性、耐磨性好, 食品级输送带, 耐温、耐腐蚀, 具有防偏定位功能。 5.整机设计接水槽及排水地漏, 可直接用水冲洗台面, 方便清洁卫生。 6.无极变频调速, 可根据实际情况调节传送速度。 7.配置电路过载和漏电安全保护设计, 确保运行安全可靠。 8.进口前端配置紧急安全停止开关, 出口末端配置电源控制系统, 启动、停止和调速开关。 9.可配套不锈钢筷子、小勺、纸巾等回收箱。	
100	单掩门柜	1.尺寸: 700mm*850mm*800mm 2.产品采用优质不锈钢板, 台面$\geq 1.2mm$ 不锈钢板; 下配≥ 1.0 mm 厚镀锌板加强筋; 下滑道拉伸成型, 活中层, 免边工艺, 下一层板为≥ 1.0 mm 不锈钢板, 脚通为$\geq \Phi 50.8 \times 1.2mm$ 不锈钢管, 配不锈钢脚 4 个。	型号: 定制 1.规格: 700mm*850mm*800mm 2.产品采用优质不锈钢板, 台面 1.2mm 不锈钢板; 下配 1.0mm 厚镀锌板加强筋; 下滑道拉伸成型, 活中层, 免边工艺, 下一层板为 1.0mm 不锈钢板, 脚通为 $\Phi 50.8 \times 1.2mm$ 不锈钢管,	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		#1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	配不锈钢脚 4 个。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第1部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3. 符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
101	圆孔收餐柜	1. 尺寸: 4500mm*350mm*H 需根据学生身高定制 2. 柜身和台面采用厚≥1.2mm 不锈钢板; 3. 层板采用厚≥1.2mm 不锈钢板, 配厚≥1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 门采用厚≥1.0mm 不锈钢板 5. 配加重可调整脚不少于 4 个	型号: 定制 1. 规格: 4500mm*350mm*H 需根据学生身高定制 2. 柜身和台面采用厚 1.2mm 不锈钢板; 3. 层板采用厚 1.2mm 不锈钢板, 配厚 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 门采用厚 1.0mm 不锈钢板 5. 配加重可调整脚不少于 4 个	无偏离
102	热水器	圆形壁挂式 80 L 变频全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, IPX4 级防水	型号: WYDRSC-80 圆形壁挂式 80L 变频全电脑、全感应安防系	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 带一键活水功能, 自动加热超长低热负荷发热管。加强型防电墙, 安全防护系统带出水断电板, LED 液晶显示, 操作方式: 轻触式按键+遥控器加热, 功率: $\geq 3000W$ 功率, 节能能效: 一级能效 ★投标人均需提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 ★提供 3C 认证证书并加盖投标单位公章。	统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, IPX4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 带一键活水功能, 自动加热超长低热负荷发热管。加强型防电墙, 安全防护系统带出水断电功能, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 操作方式: 轻触式按键+遥控器加热, 功率: $3000W$ 功率, 节能能效: 一级能效 ★投标人均需提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 ★提供 3C 认证证书并加盖投标单位公章。	
103	洗手星	1. 尺寸: $500mm*400mm*250mm/150mm$ 2. 台面: 采用 $\geq 1.2mm$ 拉丝不锈钢板制作, 三面采用 135° 斜角设计, 水滴迅速下滑, 不易积水; 台面后挡水板高度 $\geq 100mm$, 宽度 $\geq 20mm$; 3. 星盆: 采用 $\geq 1.2mm$ 拉丝不锈钢板制作, 底部压折引水线, 配 $\geq 1.0mm$ 厚不锈钢高身下水口。 4. 台脚采用 $\geq \Phi 38*1.2mm$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口。立柱采用 $\geq \Phi 38*1.0mm$ 圆管, 横撑采用 $\geq \Phi 25*1.0mm$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电	型号: 定制 1. 规格: $500mm*400mm*250mm/150mm$ 2. 台面: 采用 $1.2mm$ 拉丝不锈钢板制作, 三面采用 135° 斜角设计, 水滴迅速下滑, 不易积水; 台面后挡水板高度 $100mm$, 宽度 $20mm$; 3. 星盆: 采用 $1.2mm$ 拉丝不锈钢板制作, 底部压折引水线, 配 $1.0mm$ 厚不锈钢高身下水口。 4. 台脚采用 $\Phi 38*1.2mm$ 不锈钢圆通配不锈钢可调脚。配不锈钢下水口。立柱采用 $\Phi 38*1.0mm$ 圆管, 横撑采用 $\Phi 25*1.0mm$ 圆管。 #1. 所用不锈钢板, 具有抑制大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的功能, 符合 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分: 电化学法》标准。 #2. 所用不锈钢板, 需同时具备符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3.符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2021《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 ★3.符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。	
104	电子感应龙头	1. 外形尺寸：160mm*62mm*169 (mm)，外形尺寸公差±5% 2. 工作电压：DC 1.5V×4（四节五号干电池，总 DC 6V）或者 220V 50/60HZ 交流电； 3. 工作压力：0.1~0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4. 开孔径：约 25mm； 5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口径为 G1/2 外螺纹； 7、产品符合 HJ/T411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》。	型号：LQ-GY28 1. 外形规格：160mm*62mm*169 (mm)，外形规格公差±5% 2. 工作电压：DC1.5V×4（四节五号干电池，总 DC6V）或者 220V50/60HZ 交流电； 3. 工作压力：0.1~0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4. 开孔径：约 25mm； 5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口径为 G1/2 外螺纹； 7、产品符合 HJ/T411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》。	无偏离
105	12 格更衣柜	1. 尺寸：1200mm*400mm*1800mm 2. 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉末喷塑	型号：定制 1. 规格：1200mm*400mm*1800mm 2. 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉末喷塑	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
106	食堂桌	1. 尺寸：1200mm*600mm*750mm 2. 不锈钢四连体架子：优质不锈钢桌架主管48圆管，桌面304不锈钢，；座椅一体成型弯曲木材材质	型号：JHT-CZY 1. 规格：1200mm*600mm*750mm 2. 不锈钢四连体架子：优质不锈钢桌架主管48圆管，桌面304不锈钢，；座椅一体成型弯曲木材材质 备注：检验报告	无偏离
107	不锈钢备风管	1. 尺寸：600mm*600mm 2. 采用≥1.0mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。 4. 配合排烟系统安装使用	型号：定制 1. 规格：600mm*600mm 2. 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。 4. 配合排烟系统安装使用	无偏离
108	不锈钢直管	1. 尺寸：600mm*600mm 2. 采用≥1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。 4. 配合排烟系统安装使用	型号：定制 1. 规格：600mm*600mm 2. 采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。 4. 配合排烟系统安装使用	无偏离
109	不锈钢弯头	1. 尺寸：600mm*600mm 2. 采用≥1.0mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接	型号：定制 1. 规格：600mm*600mm 2. 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。	接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。	
110	引流风柜	1. 功率 ≥ 11 kW, 三相 380V/50Hz; 2. 风柜壳体采用优质钢板制作, 表面防锈处理; 3. 风量满足排烟系统引流需求, 引流风柜外尺寸: 1280mm*980mm*970mm	型号: MYFG-500# 1. 功率 11kW, 三相 380V/50Hz; 2. 风柜壳体采用优质钢板制作, 表面防锈处理; 3. 风量满足排烟系统引流需求, 引流风柜外规格: 1280mm*980mm*970mm 备注: 检测报告	无偏离
111	不锈钢变径	1. 尺寸: 600mm*600mm 2. 采用 ≥ 1.0 mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。 4. 配合排烟系统安装使用	型号: 定制 1. 规格: 600mm*600mm 2. 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。 4. 配合排烟系统安装使用	无偏离
112	风柜支架	1. 尺寸: 1100mm*800mm*450mm 2. 采用国标优质型钢制作, 表面做防锈防腐处理; 3. 承重能力满足风柜安装要求, 结构稳固可靠, 承重: 120-160kg;	型号: 定制 1. 规格: 1100mm*800mm*450mm 2. 采用国标优质型钢制作, 表面做防锈防腐处理; 3. 承重能力满足风柜安装要求, 结构稳固可靠, 承重: 120-160kg;	无偏离
113	控制箱	1. 尺寸: 400mm*800mm*150mm 2. 采用优质冷轧钢板制作, 表面静电喷塑处理;	型号: DBX 1. 规格: 400mm*800mm*150mm	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
		3. 配置排烟系统所需的控制元器件	2. 采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理； 3. 配置排烟系统所需的控制元器件	
114	接油盘	1. 尺寸 1100mm*800mm 2. 材质采用国标优质不锈钢板制作； 3. 用于收集油烟净化设备及管道滴落的废油； 4. 配置排油口，便于清理维护	型号：定制 1. 规格 1100mm*800mm 2. 材质采用国标优质不锈钢板制作； 3. 用于收集油烟净化设备及管道滴落的废油； 4. 配置排油口，便于清理维护	无偏离
115	楼上风机软接	1. 尺寸：1100mm*600mm 2. 采用耐高温、耐油、阻燃材质制作 3. 用于风机与管道之间的柔性连接，减少振动传递； 4. 连接处密封可靠，不漏风	型号：定制 1. 规格：1100mm*600mm 2. 采用耐高温、耐油、阻燃材质制作 3. 用于风机与管道之间的柔性连接，减少振动传递； 4. 连接处密封可靠，不漏风	无偏离
116	减震	1. 采用弹簧减震器； 2. 用于风柜及风机的减震安装； 3. 减震重量：120-160kg	型号：定制 1. 采用弹簧减震器； 2. 用于风柜及风机的减震安装； 3. 减震重量：120-160kg	无偏离
117	不锈钢偏差	1. 尺寸：600mm*600mm 2. 采用≥1.0mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶；用于管道系统的偏差连接。	型号：定制 1. 规格：600mm*600mm 2. 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作风管。 3. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			封胶；用于管道系统的偏差连接。	
118	软接	1. 采用耐高温、耐油、阻燃柔性材质制作； 2. 定制尺寸，用于排烟管道连接； 3. 连接处密封可靠，不漏风	型号：定制 1. 采用耐高温、耐油、阻燃柔性材质制作； 2. 定制规格，用于排烟管道连接； 3. 连接处密封可靠，不漏风	无偏离
119	安装辅材	定制 1. 包含排烟系统安装、厨房设备所需的各种辅助材料； 2. 包括但不限于：密封胶、紧固件、吊杆、支架等安装过程中产生的辅料配件。	型号：定制 1. 包含排烟系统安装、厨房设备所需的各种辅助材料； 2. 包括但不限于：密封胶、紧固件、吊杆、支架等安装过程中产生的辅料配件。	无偏离
120	商用复底桶	350mm*350mm， 不锈钢	型号：定制 350mm*350mm， 不锈钢	无偏离
121	商用复底桶	400mm*400mm， 不锈钢	型号：定制 400mm*400mm， 不锈钢	无偏离
122	商用复底桶	450mm*450mm， 不锈钢	型号：定制 450mm*450mm， 不锈钢	无偏离
123	商用复底桶	500mm*500mm， 不锈钢	型号：定制 500mm*500mm， 不锈钢	无偏离
124	商用复底桶	600mm*600mm， 不锈钢	型号：定制 600mm*600mm， 不锈钢	无偏离

序 号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
125	商用复底半 桶	500mm*300mm, 不锈钢	型号: 定制 500mm*300mm, 不锈钢	无偏离
126	商用复底半 桶	600mm*300mm, 不锈钢	型号: 定制 600mm*300mm, 不锈钢	无偏离
127	调味盒	日式 六格 34.4cm*30cm*6.5cm, 材质食品级不锈 钢	型号: 定制 日式六格 34.4cm*30cm*6.5cm, 材质食品级不 锈钢	无偏离
128	调味盒	日式 八格 44.8cm*29.8cm*6.5cm, 材质食品级不 锈钢	型号: 定制 日式八格 44.8cm*29.8cm*6.5cm, 材质食品级 不锈钢	无偏离
129	味盅	16CM 加厚不锈钢	型号: 定制 16CM 加厚不锈钢	无偏离
130	味盅	18CM 加厚不锈钢	型号: 定制 18CM 加厚不锈钢	无偏离
131	锅铲	大号 11.6cm*46.5cm, 不锈钢	型号: 定制 大号 11.6cm*46.5cm, 不锈钢	无偏离
132	线漏	特大号 32cm, 不锈钢	型号: 定制 特大号 32cm, 不锈钢	无偏离
133	蒸饭盘	60cm*40cm*4.8cm 不锈钢	型号: 定制	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			60cm*40cm*4.8cm 不锈钢	
134	冲孔盘	60cm*40cm*4.8cm 不锈钢	型号：定制 60cm*40cm*4.8cm 不锈钢	无偏离
135	保温汤桶	80cm*60cm, 不锈钢	型号：定制 80cm*60cm, 不锈钢	无偏离
136	五格餐盘	35.5*26.5*2.3CM, 316 食品级不锈钢	型号：定制 35.5*26.5*2.3CM, 316 食品级不锈钢	无偏离
137	勺	18cm, 不锈钢	型号：定制 18cm, 不锈钢	无偏离
138	双层碗	碗口直径 11.5cm, 双层隔热, 材质食品级不锈钢	型号：定制 碗口直径 11.5cm, 双层隔热, 材质食品级不锈钢	无偏离
139	黑色合金筷子	28cm 材质耐高温密胺合金	型号：定制 28cm 材质耐高温密胺合金	无偏离
140	留样盒	12 格 不锈钢 圆形带密封盖 36.5cm*28cm*8.5cm	型号：定制 12 格不锈钢圆形带密封盖 36.5cm*28cm*8.5cm	无偏离
141	留样盒	6 格 不锈钢 长方形带密封盖 34.4cm*30cm*6.5cm	型号：定制 6 格不锈钢长方形带密封盖 34.4cm*30cm*6.5cm	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
142	份数盘	53cm*32cm*15cm 304*不锈钢	型号：定制 53cm*32cm*15cm304*不锈钢	无偏离
143	份数盘盖	53cm*32cm 304*不锈钢	型号：定制 53cm*32cm304*不锈钢	无偏离
144	份数盘	32.5cm*26.5cm*15cm 304*不锈钢	型号：定制 32.5cm*26.5cm*15cm304*不锈钢	无偏离
145	份数盘盖	32.5cm*26.5cm 304*不锈钢	型号：定制 32.5cm*26.5cm304*不锈钢	无偏离
146	盆	50cm 不锈钢加厚	型号：定制 50cm 不锈钢加厚	无偏离
147	盆	60cm 不锈钢加厚	型号：定制 60cm 不锈钢加厚	无偏离
148	盆	70cm 不锈钢加厚	型号：定制 70cm 不锈钢加厚	无偏离
149	盆	80cm 不锈钢加厚	型号：定制 80cm 不锈钢加厚	无偏离
150	大炒锅	2.4尺，铁质	型号：定制 2.4尺，铁质	无偏离
151	大炒锅	1.8尺，铁质	型号：定制	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			1.8 尺, 铁质	
152	炒锅	1.6 尺, 铁质	型号: 定制 1.6 尺, 铁质	无偏离
153	炒勺	10 两 勺体食品级不锈钢, 长木柄	型号: 定制 10 两勺体食品级不锈钢, 长木柄	无偏离
154	炒勺	8 两 勺体食品级不锈钢, 长木柄	型号: 定制 8 两勺体食品级不锈钢, 长木柄	无偏离
155	汤勺	1.2 米大号, 勺体食品级不锈钢, 长木柄	型号: 定制 1.2 米大号, 勺体食品级不锈钢, 长木柄	无偏离
156	打菜勺	3 两, 不锈钢	型号: 定制 3 两, 不锈钢	无偏离
157	锅铲	2 号 12.7*47cm, 不锈钢	型号: 定制 2 号 12.7*47cm, 不锈钢	无偏离
158	汤勺	7cm 不锈钢	型号: 定制 7cm 不锈钢	无偏离
159	漏勺	7cm 不锈钢	型号: 定制 7cm 不锈钢	无偏离
160	油钢	30cm 大号, 不锈钢	型号: 定制 30cm 大号, 不锈钢	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
161	洗菜框	60cm*40cm*13cm 大号, 塑料	型号: 定制 60cm*40cm*13cm 大号, 塑料	无偏离
162	洗菜框	45cm*34cm*13cm 中号, 塑料	型号: 定制 45cm*34cm*13cm 中号, 塑料	无偏离
163	洗菜框	35cm*26cm*10cm 中号, 塑料	型号: 定制 35cm*26cm*10cm 中号, 塑料	无偏离
164	周转箱	620mm*430mm*230mm 大号蓝色	型号: 定制 620mm*430mm*230mm 大号蓝色	无偏离
165	周转箱	470mm*350mm*170mm 中号蓝色	型号: 定制 470mm*350mm*170mm 中号蓝色	无偏离
166	周转箱	340mm*270mm*130mm 小号蓝色	型号: 定制 340mm*270mm*130mm 小号蓝色	无偏离
167	钢丝炸篱	30cm 加厚不锈钢钢丝	型号: 定制 30cm 加厚不锈钢钢丝	无偏离
168	收碗框	大号灰色 54cm*38cm*14.5cm 塑料	型号: 定制 大号灰色 54cm*38cm*14.5cm 塑料	无偏离
169	菜墩	45cm*15cm*15cm BA 白色尼龙	型号: 定制 45cm*15cm*15cmBA 白色尼龙	无偏离
170	菜墩	45cm*15cm*15cm BA 红色尼龙	型号: 定制	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			45cm*15cm*15cmBA 红色尼龙	
171	菜墩	45cm*15cm*15cm BA 蓝色尼龙	型号: 定制 45cm*15cm*15cmBA 蓝色尼龙	无偏离
172	菜墩	45cm*15cm*15cm BA 蓝色尼龙	型号: 定制 45cm*15cm*15cmBA 蓝色尼龙	无偏离
173	木菜墩	50cm*15cm*15cm 圆形整木	型号: 定制 50cm*15cm*15cm 圆形整木	无偏离
174	菜板	60cm*40cm*5cm 大号长方尼龙	型号: 定制 60cm*40cm*5cm 大号长方尼龙	无偏离
175	保鲜盒	不锈钢 , 40cm*28.5cm*12.5cm	型号: 定制 不锈钢, 40cm*28.5cm*12.5cm	无偏离
176	保鲜盒	不锈钢, 35.5cm*25.5cm*11.5cm	型号: 定制 不锈钢, 35.5cm*25.5cm*11.5cm	无偏离
177	保鲜盒	不锈钢 , 32cm*23cm*10.5cm	型号: 定制 不锈钢, 32cm*23cm*10.5cm	无偏离
178	防爆高压锅	大号 40cm, 锅体铝合金, 防爆安全结构	型号: AJ-FB40 大号 40cm, 锅体铝合金, 防爆安全结构	无偏离
179	防爆高压锅	中号 36cm, 锅体铝合金, 防爆安全结构	型号: AJ-FB36 中号 36cm, 锅体铝合金, 防爆安全结构	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
180	木柄片刀	1号 9.6*3.33cm, 刀刃不锈钢, 实木防滑手柄	型号: 定制 1号 9.6*3.33cm, 刀刃不锈钢, 实木防滑手柄	无偏离
181	钢柄斩切刀	1号 10*22.5cm, 一体不锈钢刀身	型号: 定制 1号 10*22.5cm, 一体不锈钢刀身	无偏离
182	大号砍骨刀	2号 11*34.5cm, 高碳钢刀体	型号: 定制 2号 11*34.5cm, 高碳钢刀体	无偏离
183	磨刀石	20*8cm, 双面粗细砂石材质	型号: 定制 20*8cm, 双面粗细砂石材质	无偏离
184	磨刀棒	43cm, 不锈钢磁吸磨刀杆, 防滑手柄	型号: 定制 43cm, 不锈钢磁吸磨刀杆, 防滑手柄	无偏离
185	大号钢剪	25cm, 不锈钢一体锻造	型号: 定制 25cm, 不锈钢一体锻造	无偏离
186	刨皮刀	20cm, 不锈钢刀刃 + 塑料手柄	型号: 定制 20cm, 不锈钢刀刃+塑料手柄	无偏离
187	削皮刀	20cm, 不锈钢刀刃 + 塑料手柄	型号: 定制 20cm, 不锈钢刀刃+塑料手柄	无偏离
188	全钢油漏	30cm, 不锈钢网身, 全钢手柄	型号: 定制 30cm, 不锈钢网身, 全钢手柄	无偏离
189	钢柄密漏	30cm, 不锈钢网身, 全钢手柄	型号: 定制	无偏离

序 号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			30cm, 不锈钢网身, 全钢手柄	
190	木柄炸篱	30cm, 实木隔热手柄	型号: 定制 30cm, 实木隔热手柄	无偏离
191	加厚复底不 粘锅	40cm 锅身铝制, 不粘涂层, 复合锅底	型号: 定制 40cm 锅身铝制, 不粘涂层, 复合锅底	无偏离
192	加厚复底不 粘锅	30cm 锅身铝制, 不粘涂层, 复合锅底	型号: 定制 30cm 锅身铝制, 不粘涂层, 复合锅底	无偏离
193	水勺	加长不锈钢, 16cm*60cm	型号: 定制 加长不锈钢, 16cm*60cm	无偏离
194	水勺	短柄不锈钢, 16cm*30cm	型号: 定制 短柄不锈钢, 16cm*30cm	无偏离
195	锅刷	约 25cm 竹制材料	型号: 定制 约 25cm 竹制材料	无偏离
196	带盖刀盒	25*18*15 四格不锈钢	型号: 定制 25*18*15 四格不锈钢	无偏离
197	锅勾	12cm, 不锈钢	型号: 定制 12cm, 不锈钢	无偏离
198	抹布	纯棉 30cm*30cm	型号: 定制 纯棉 30cm*30cm	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
199	抹布	彩色长方 30cm*60cm	型号：定制 彩色长方 30cm*60cm	无偏离
200	波浪刀	20cm，不锈钢波纹刀刀，塑料防滑手柄	型号：定制 20cm，不锈钢波纹刀刀，塑料防滑手柄	无偏离
201	菜墩架	四格不锈钢，53cm*35cm，承重量：≥25KG	型号：定制 四格不锈钢，53cm*35cm，承重量：25KG	无偏离
202	食品夹	不锈钢，30cm	型号：定制 不锈钢，30cm	无偏离
203	水桶	不锈钢，60cm*60cm	型号：定制 不锈钢，60cm*60cm	无偏离
204	垃圾桶	大号，240 升带脚踏开盖	型号：定制 大号，240 升带脚踏开盖	无偏离
205	垃圾桶	中号，120 升带脚踏开盖	型号：定制 中号，120 升带脚踏开盖	无偏离
206	垃圾桶	中号圆，260 升带脚踏开盖	型号：定制 中号圆，260 升带脚踏开盖	无偏离
207	垃圾桶	大号升圆，320 升带脚踏开盖	型号：定制 大号升圆，320 升带脚踏开盖	无偏离
208	拖车	不锈钢，60cm*90cm，承重≥150KG	型号：定制	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			不锈钢, 60cm*90cm, 承重 150KG	
209	肉叉	1.2 米*大号, 实木长柄	型号: 定制 1.2 米*大号, 实木长柄	无偏离
210	多功能插丝器	35cm, 不锈钢刀片	型号: 定制 35cm, 不锈钢刀片	无偏离
211	方铲	约 1.2 米 1.2*大号, 实木加长手柄	型号: 定制 约 1.2 米 1.2*大号, 实木加长手柄	无偏离
212	洗米筛	不锈钢大号 26cm, 锈钢冲孔滤网	型号: 定制 不锈钢大号 26cm, 锈钢冲孔滤网	无偏离
213	皮围裙	90cm, pu 布材料耐油污	型号: 定制 90cm, pu 布材料耐油污	无偏离
214	皮袖套	20cm, pu 布材料耐油污	型号: 定制 20cm, pu 布材料耐油污	无偏离
215	胶皮手套	35cm, 橡胶	型号: 定制 35cm, 橡胶	无偏离
216	线手套	20cm, 棉线材质	型号: 定制 20cm, 棉线材质	无偏离
217	落地称	最大称重 300kg, 220V 供电, 电子数显, 不锈钢秤盘, 防滑底座。	型号: DHY-300 最大称重 300kg, 220V 供电, 电子数显, 不锈	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			钢秤盘，防滑底座。	
218	配菜盆	20*20 1号不锈钢加厚	型号：定制 20*201号不锈钢加厚	无偏离
219	配菜盆	24*24 2号不锈钢加厚	型号：定制 24*242号不锈钢加厚	无偏离
220	配菜盆	26*26 3号不锈钢加厚	型号：定制 26*263号不锈钢加厚	无偏离
221	保鲜膜	50CM 大号	型号：定制 50CM 大号	无偏离
222	保鲜膜	45CM 中号	型号：定制 45CM 中号	无偏离
223	鱼刷	20cm，尼龙硬毛刷 + 塑料手柄	型号：定制 20cm，尼龙硬毛刷+塑料手柄	无偏离
224	粉瓶	不锈钢大号 12cm	型号：定制 不锈钢大号 12cm	无偏离
225	面粉车	约 100 升，不锈钢箱体，带密封翻盖、移动滚轮	型号：定制 约 100 升，不锈钢箱体，带密封翻盖、移动滚轮	无偏离
226	保温桶带嘴	80 升	型号：定制	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			80 升	
227	锅架	不锈钢 28cm，承重量：≥25KG	型号：定制 不锈钢 28cm，承重量：25KG	无偏离
228	油温枪	30cm，测温范围 0℃~300℃，液晶数显，电池款	型号：定制 30cm，测温范围 0℃~300℃，液晶数显，电池款	无偏离
229	计时器	5cm	型号：定制 5cm	无偏离
230	蒸箱手套	33cm	型号：定制 33cm	无偏离
231	商用电饭煲 (不粘)	容量 45L，额定功率 4500W，电压 220V，内胆铝合金不粘涂层	型号：CFXB450-435 容量 45L，额定功率 4500W，电压 220V，内胆铝合金不粘涂层	无偏离
232	商用电饭煲 (不粘)	容量 36L，额定功率 3500W，电压 220V，内胆铝合金不粘涂层	型号：CFXB360-395 容量 36L，额定功率 3500W，电压 220V，内胆铝合金不粘涂层	无偏离
233	地刷	27cm，塑料刷头	型号：定制 27cm，塑料刷头	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
234	打蒜机	容量 5L, 220V, 电机功率 $\geq 100W$, 不锈钢搅拌杯, 食品级刀片, 防滑底座	型号: SY0017 容量 5L, 220V, 电机功率 100W, 不锈钢搅拌杯, 食品级刀片, 防滑底座	无偏离
235	网帽	15cm, 无纺布材质	型号: 定制 15cm, 无纺布材质	无偏离
236	调料勺	不锈钢 20cm	型号: 定制 不锈钢 20cm	无偏离
237	排拖	约 90cm	型号: 定制 约 90cm	无偏离
238	排拖	约 60cm	型号: 定制 约 60cm	无偏离
239	扫把	80cm	型号: 定制 80cm	无偏离
240	厨师帽	23*28cm	型号: 定制 23*28cm	无偏离
241	一次性透明口罩	15cm	型号: 定制 15cm	无偏离
242	收餐车	50*90*85cm	型号: 定制 50*90*85cm	无偏离
243	台秤	最大称重 30kg, 机械指针款, 不锈钢秤盘	型号: DHY-30	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
			最大称重 30kg, 机械指针款, 不锈钢秤盘	
244	克称	最大称重 3kg, 电池款, 电子数显,	型号: DHY-3 最大称重 3kg, 电池款, 电子数显,	无偏离
245	破壁机	容量 2L, 额定电压 220V, 额定功率 2000W, 高硼硅玻璃杯, 不锈钢刀组, 多程序料	型号: A767D 容量: 2L, 额定电压 220V, 额定功率 2000W, 高硼硅玻璃杯, 不锈钢刀组, 多程序料	无偏离
246	打蛋器	28cm 不锈钢打蛋头, 防滑握柄	型号: 定制 28cm 不锈钢打蛋头, 防滑握柄	无偏离
247	光波炉	整机尺寸 4.3cm×35.8cm×27.7cm, 电压 220V, 功率 900W, 防爆玻璃面板, 多档温控, 耐高温光波管	型号: M1-L201B 整机规格: 4.3cm×35.8cm×27.7cm, 电压 220V, 功率 900W, 防爆玻璃面板, 多档温控, 耐高温光波管	无偏离
248	脚踏垃圾桶	43*40*60cm	型号: 定制 43*40*60cm	无偏离
249	挤瓶	16 安透明 PET 料, 螺旋防漏尖嘴盖	型号: 定制 16 安透明 PET 料, 螺旋防漏尖嘴盖	无偏离

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况
250	双杠电炸炉	1. 尺寸: 600mm*580mm*300mm/75mm 2. 容积: 10L*2 3. 额定功率:220V, ≤3.25KW*2 4. 优质不锈钢制作, 台面整体拉伸圆弧造型 5. 可调 50mm 调节脚, 可拆卸 6. EGO 温控调节, 设有 230℃ 手动复位超温保护装置 7. 油缸 V 形底, 带冷油区沉积残渣。DN20 带锁排油阀, 防止误触	型号: E-DZ-600 1. 规格: 600mm*580mm*300mm/75mm 2. 容积: 10L*2 3. 额定功率:220V, ≤3.25KW*2 4. 优质不锈钢制作, 台面整体拉伸圆弧造型 5. 可调 50mm 调节脚, 可拆卸 6. EGO 温控调节, 设有 230℃ 手动复位超温保护装置 7. 油缸 V 形底, 带冷油区沉积残渣。DN20 带锁排油阀, 防止误触 备注: 检验报告	无偏离

附件五：中标通知书复印件

中 标 通 知 书

编号：11010926210200018699-XM001/第四包

北京成帆智慧科技有限公司：

你方于 2026 年 7 月 28 日所递交的北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目、第四包小学食堂设备采购投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价： 大写：贰佰肆拾肆万玖仟零叁拾壹元捌角；

小写：2449031.80 元。

合同履行期限：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到北京市门头沟区门头沟路 130 号签订合同协议书。

特此通知。

北京华源信工程咨询有限公司

2026 年 7 月 30 日

