北京市通州区西集镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区西集镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-29-11-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区西集镇中心小学

乙　　方：北京宝恒伟业厨房设备有限公司

签订时间：2026 年 6 月 30 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区西集镇中心小学（采购人）

乙方（全称）：北京宝恒伟业厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区西集镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

采购项目编号：1101122621020002076 7-XM001

（2）采购计划编号：通教采[2026]29号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见合同清单

品牌：/ 规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：北京市通州区西集镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：

■否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：■是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ■否

（7）合同是否分包：□是 ■否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

■是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：挂墙热水器、水嘴（感应龙头、高压花洒龙头、冷热混水龙头、高压洗地机）。

■强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

■是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：餐椅、餐桌、排汽罩连风机、油烟进化一体机。

□强制采购 ■优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购 □优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 ■不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：人民币：1702100.00 元 （市级资金：1204150.00 元、区

级资金：497950.00 元）

大写：壹佰柒拾万贰仟壹佰元整（市级资金：壹佰贰拾万肆仟壹佰伍拾元整、区级资金：肆拾玖万柒仟玖佰伍拾元整）

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 ■固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

本项目根据现场实际到货及安装工程量据实结算。

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：合同签订，乙方向甲方支付 5%履约保证金或同等金额履约保函并提供合格的等额发票后支付合同金额 50%，项目验收合格，乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额的 100%，履约保证金在质量保证期满后无息退还，履约保函自质保期满后自动失效。

如因财政资金未到账导致付款延迟，甲方不存在违约责任。

□成本补偿：/（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：/（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

（2）履约地点：北京市通州区西集镇中心小学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是 □否

收取履约保证金形式：履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按买方可接受的格式。B.支票、汇票或现金。C.履约保函。

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：■是 □否

是否邀请服务对象参加验收：■是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ■否

是否存在破坏性检测：□是， ■否

验收组织的其他事项：验收时须出具合格检测报告。

（2）履约验收时间：计划于供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：/

（5）履约验收的内容：/

（6）履约验收标准：全部合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：■是 □否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方盖章并签字之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 月 日

合同订立地点：北京市通州区西集镇中心小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	北京宝恒伟业厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	北京市顺义区南彩镇前薛各庄村前薛大街45号
联 系 人		联 系 人	邱建中
联系电话		联系电话	010-84332079
通信地址		通信地址	北京市顺义区南彩镇前薛各庄村前薛大街45号
邮政编码		邮政编码	101300
电子邮箱		电子邮箱	qjs84332079@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	911101136950022125
		开户名称	北京宝恒伟业厨房设备有限公司
		开户银行	上海浦东发展银行北京电子城支行
		银行账号	91200154800016208
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

单　位：北京市通州区西集镇中心小学
地　址：通州区西集镇政府街25号
电　话：010-61576249
开户行：北京农商银行西集支行
账　号：070600010300004361

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，

包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节第1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节第1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定现场
第二节第7.2款	运输特殊要求	无
第二节第7.3款	保险要求	乙方负责并承担所有费用
第二节第8.2（1）项	质量保证期	自货物通过最终验收起36个月
第二节第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	接到甲方报修通知后2小时内
第二节第11.1款	其他应当保密的信息	对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
第二节第12.2款	合同价款支付时间	合同签订，乙方向甲方支付5%履约保证金或同等金额履约保函并提供合格的等额发票后支付合同金额50%，项目验收合格，乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额的100%，履

		约保证金在质量保证期满后无息退还，履约保函自质保期满后自动失效。
第二节第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	履约保证金在质量保证期满后无息退还，履约保函自质保期满后自动失效。逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金。
第二节第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	自货物通过最终验收起 36 个月
第二节第 14.1（5）项	货物回收的约定	无
第二节第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	1、乙方供货到甲方指定地点； 2、乙方按甲方要求完成安装和调试
第二节第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	更换不符合要求的货物、缺陷部分予以修复
第二节第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	从货款中扣除误期赔偿费
第二节第 15.3 款	逾期付款利息	应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。
第二节第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 /； （2）向 通州区 人民法院起诉。
第二节第 23.1 款	其他专用条款	无

响应分项报价表

项目编号：1101122621020002076 7-XM001

项目名称：北京市通州区西集镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

报价单位：人民币元

食堂设备一（市级资金配套）							
序号	分项名称	制造商	制造商规模	规格、型号	数量	单价（元）	合价（元）
1	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	小型	6000*1300*960mm、XCM-J-X	8.70	11750.0	102,225.00
2	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	小型	6000*1300*960mm、XCM-J-X	7.80	11750.0	91,650.00
3	烟罩装饰板	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	L=12000mm、定制	12.00	520	6,240.00
4	封墙钢	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	17160×2000mm、定制	34.30	280.0	9,604.00
5	滚筒智能炒菜机	广东荣创厨房设备有限公司	小型	1550*1250*1250mm、RC-BWGT700A	1.00	116795	116,795.00
6	20 盘万能蒸烤箱	广东荣创厨房设备有限公司	小型	870*770*1890mm、RC-ZKX-20	1.00	103660	103,660.00
7	电磁大锅灶	广东荣创厨房设备有限公司	小型	1000*1100*800+400mm、RC-D800（配水龙头品牌：龙旗嘉业、型号：TG-A00A）	4.00	14940	59,760.00
8	电磁单炒单温灶	广东荣创厨房设备有限公司	小型	1000*1100*800+400mm、RC-XC401-15（配水龙头品牌：龙旗嘉业、型号：TG-A00A）	1.00	11960	11,960.00
9	电磁双眼低汤灶	广东荣创厨房设备有限公司	小型	1400×700×(530+720)mm、RC-ST430-15（配水龙头品牌：龙旗嘉业、型号：TG-A00A）	1.00	8160	8,160.00
10	商用双门蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	小型	1430*700*1690mm、MCKZ-JD24	2.00	12450	24,900.00
11	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	微型	800*670*865mm、YCD-45A-K	2.00	1870	3,740.00
12	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	小型	6000*1300*960mm、XCM-J-X	7.80	11750.0	91,650.00
13	烟罩装饰板	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	L=6000mm、定制	6.00	520	3,120.00
14	封墙钢	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	9180×2000mm、定制	17.20	280.0	4,816.00
15	排汽罩连风机	深圳世纪百利环保科技有限公司	小型	3600×1200×500mm、定制	4.30	4200.0	18,060.00
16	刀具砧板消毒柜	山东美时电器有限公司	微型	650*600*1950mm、YTP1000M1A	1.00	2230	2,230.00
17	异味净化机	南昌市扬帆环保设备有限公司	微型	440*450*1160mm、XTY-Y-1100	1.00	11450	11,450.00

18	挂墙刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	微型	450*200*600mm、YGP40-M5A	1.00	1990	1,990.00
19	高温储存库	山东滨州龙海厨房设备有限公司	小型	6060×2580×2500mm/LH-XDK	39.00	4770	186,030.00
20	高温循环加热机组	山东滨州龙海厨房设备有限公司	小型	与高温消毒库配套、LH-XDK	1.00	9760	9,760.00
21	控制箱	北京京同裕电气有限公司	小型	与高温储存卡匹配、JXFInA	1.00	6770	6,770.00
22	异味净化机	南昌市扬帆环保设备有限公司	微型	440*450*1160mm、XTY-Y-1100	1.00	11450	11,450.00
23	气泡清洗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	小型	1350*800*800mm、QX250	1.00	10950	10,950.00
24	长龙洗碗机	阿派斯商用设备（上海）有限公司	小型	3550*910*1960mm、CT-1ER-T2	1.00	75350	75,350.00
25	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	微型	678*235*635mm、CMJS18-2-LJ	3.00	16730	50,190.00
26	四门高身双温雪柜	山东爱德信商用厨具有限公司	小型	1200*700*1970mm、LS4-290	9.00	9460	85,140.00
27	双门留样雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	小型	660*765*1965mm、S0.5G2	2.00	9460	18,920.00
28	送风风机连消音房	上为机电设备有限公司	小型	1.1KW、定制	2.00	8550	17,100.00
29	70℃防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	微型	70℃防火阀、定制	2.00	830	1,660.00
30	软连接	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	30×30×3mm 角铁焊接、定制	2.00	230	460.00
31	送风百叶及连接管	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	尺寸与风管配套、定制	8.00	180	1,440.00
32	进出口消音管	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	尺寸配套、定制	5.00	1730	8,650.00
33	镀锌风喉	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	配套、定制	160.00	190	30,400.00
34	风管法兰	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	30×30×3mm 、定制与风柜匹配	15.00	170	2,550.00
35	百叶窗	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	尺寸与风管配套、定制	4.00	470	1,880.00
36	风淋室	山东盛之源净化设备有限公司	微型	1500×1600×2200mm、定制	1.00	13440	13,440.00
合价							**1,204,150.00**
食堂设备二（区级资金配套）							
37	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	1.00	190	190.00
38	不锈钢更衣柜	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	900×400×1800mm、定制	5.00	1290	6,450.00
39	柜式感应洗手星盆	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	450*400*800+120mm、定制	2.00	2370	4,740.00
40	★感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	160*185*125mm、JXD-225	2.00	340	680.00

41	烘手器	浙江艾克电器有限公司	小型	242*145*220mm、AK2638	1.00	450	450.00
42	挡鼠板	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1100×600×25mm、定制	1.00	720	720.00
43	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	2.00	190	380.00
44	双层工作台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1100×700×800+150mm、定制	2.00	1970	3,940.00
45	四层平板货架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1110×500×1550mm、定制	1.00	1900	1,900.00
46	电子秤	永康市晶鹰电子科技有限公司	微型	420*520*730mm、300kg	2.00	260	520.00
47	挡鼠板	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1100×600×25mm、定制	1.00	720	720.00
48	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	1.00	190	190.00
49	平板车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1200*700*900mm、定制	2.00	1770	3,540.00
50	不锈钢米面架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1100*500*200mm、定制	5.00	1290	6,450.00
51	挡鼠板	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1100×600×25mm、定制	1.00	720	720.00
52	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	1.00	190	190.00
53	四层平板货架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1110×500×1550mm、定制	5.00	1900	9,500.00
54	挡鼠板	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1100×600×25mm、定制	1.00	720	720.00
55	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	1.00	190	190.00
56	挡鼠板	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1100×600×25mm、定制	2.00	720	1,440.00
57	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	2.00	190	380.00
58	柜式感应洗手星盆	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	450*400*800+120mm、定制	1.00	2370	2,370.00
59	★感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	160*185*125mm、JXD-225	1.00	340	340.00
60	★高压洗地机	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	10 米、JXD-7005A	1.00	1750	1,750.00
61	双层工作台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1600×760×800mm、定制	2.00	1970	3,940.00
62	双星盆台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1500×760×800+150mm、定制	4.00	2690	10,760.00
63	★冷热混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	4 寸、JXD-03A	8.00	120	960.00

64	挂墙双层架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	6000*350*500mm、定制	6.00	1240	7,440.00
65	绞切两用机	广州旭众食品机械有限公司	小型	570*420*810mm SZ-300	1.00	6470	6,470.00
66	多功能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	微型	1180*550*1260mm、JG-801	1.00	14450	14,450.00
67	★挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	小型	390*950mm、WYDRPC-80	3.00	2480	7,440.00
68	四层平板货架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1110×500×1550mm、定制	1.00	1900	1,900.00
69	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新318	2.00	190	380.00
70	柜式感应洗手星盆	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	450*400*800+120mm、定制	1.00	2370	2,370.00
71	★感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	160*185*125mm、JXD-225	1.00	340	340.00
72	★高压洗地机	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	10米、JXD-7005A	1.00	1750	1,750.00
73	三星盆台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1800×760×800+150mm、定制	1.00	3650	3,650.00
74	★冷热混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	4寸、JXD-03A	3.00	120	360.00
75	★挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	小型	390*950mm、WYDRPC-80	1.00	2480	2,480.00
76	单通工作柜	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1800×760×800mm、定制	4.00	3600	14,400.00
77	双层台面立架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1800×350×700mm、定制	2.00	2490	4,980.00
78	炉拼台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	350×1200×800+400mm、定制	6.00	860	5,160.00
79	调料车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	720×540×800mm、定制	2.00	1340	2,680.00
80	四层平板货架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1110×500×1550mm、定制	1.00	1900	1,900.00
81	单通工作柜	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1500×760×800mm、定制	2.00	3260	6,520.00
82	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新318	1.00	190	190.00
83	柜式感应洗手星盆	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	450*400*800+120mm、定制	1.00	2370	2,370.00
84	★感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	160*185*125mm、JXD-225	1.00	340	340.00
85	烘手器	浙江艾克电器有限公司	小型	242*145*220mm、AK2638	1.00	450	450.00
86	三星盆台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1800×760×800+150mm、定制	1.00	3650	3,650.00
87	★冷热混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	4寸、JXD-03A	3.00	120	360.00

88	★挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	小型	390*950mm、WYDRPC-80	1.00	2480	2,480.00
89	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	570*450*800mm B30M	1.00	4970	4,970.00
90	双动双速和面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	700*1160*1350mm、HF80	1.00	8600	8,600.00
91	压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	小型	650*1110*1065mm、HA-350A	1.00	4480	4,480.00
92	木面工作台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1800×760×800mm、定制	2.00	2250	4,500.00
93	面粉车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	500×500×500mm、定制	2.00	1230	2,460.00
94	柜式感应洗手星盆	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	450*400*800+120mm、定制	1.00	2370	2,370.00
95	★感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	160*185*125mm、JXD-225	1.00	340	340.00
96	烘手器	浙江艾克电器有限公司	小型	242*145*220mm、AK2638	1.00	450	450.00
97	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	1.00	190	190.00
98	单通工作柜	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1600×760×800mm、定制	4.00	3460	13,840.00
99	柜式三星盆台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1500×760×800+150mm、定制	1.00	3880	3,880.00
100	紫外线消毒灯	天长市康达紫外线消毒灯具厂	小型	40W、ZS40WS25	2.00	140	280.00
101	★挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	小型	390*950mm、WYDRPC-80	1.00	2480	2,480.00
102	高温储存库专用货架	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1200*500*1500mm、定制	4.00	1900	7,600.00
103	专用餐桶餐盘架车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1200×660×1800mm 、定制	3.00	5190	15,570.00
104	专用碗勺架车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	880×650×1500mm、定制	1.00	5090	5,090.00
105	粘捕式灭蝇灯	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	微型	38*12.5*26cm、新 318	2.00	190	380.00
106	柜式感应洗手星盆	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	450*400*800+120mm、定制	2.00	2370	4,740.00
107	★感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	160*185*125mm、JXD-225	2.00	340	680.00
108	烘手器	浙江艾克电器有限公司	小型	242*145*220mm、AK2638	1.00	450	450.00
109	★高压洗地机	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	10 米、JXD-7005A	1.00	1750	1,750.00
110	单星盆台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1000×760×850+150mm、定制	3.00	2200	6,600.00
111	单星盆台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	800×800×900mm、定制	1.00	2110	2,110.00

112	★冷热混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	4寸、JXD-03A	4.00	120	480.00
113	★高压花洒龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	1.2米、JXD-5802A	1.00	1120	1,120.00
114	双层工作台	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1600×700×800mm、定制	1.00	1970	1,970.00
115	★挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	小型	390*950mm、WYDRPC-80	3.00	2480	7,440.00
116	单通工作柜	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1600×760×800mm、定制	4.00	3460	13,840.00
117	暖汤煲	马鞍山市合兴金属制品有限公司	小型	420×400×420mm、HX-NTB	2.00	1140	2,280.00
118	布菲炉	马鞍山市合兴金属制品有限公司	小型	450*440*220mm、HX-BFL	7.00	1540	10,780.00
119	餐桌	强力家具集团有限公司	小型	1200×600×750mm、定制	14.00	1090	15,260.00
120	餐椅	强力家具集团有限公司	小型	400*400*800mm、餐椅	56.00	290	16,240.00
121	柜式洗手星盆	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1600×700×800+150mm、定制	1.00	3650	3,650.00
122	★冷热混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	微型	4寸、JXD-03A	4.00	120	480.00
123	★挂墙热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	小型	390*950mm、WYDRPC-80	1.00	2480	2,480.00
124	餐具回收柜	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1500×700×800+150mm、定制	2.00	3460	6,920.00
125	残食柜连车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	700×700×800+150mm、定制	2.00	2690	5,380.00
126	双层收碗车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	850×550×800mm、定制	1.00	1770	1,770.00
127	四层运桶车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1500×750×1750mm、定制	4.00	4420	17,680.00
128	双层打餐车	北京宝恒伟业厨房设备有限公司	小型	1840×420×950mm、定制	20.00	3160	63,200.00
129	四格餐盘	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	280*240*45mm、定制	500.00	25	12,500.00
130	不锈钢勺	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	145*30mm、3#	500.00	6	3,000.00
131	汤粥保温桶	台州市红杉树塑胶制品有限公司	小型	12L、定制	100.00	270	27,000.00
132	不锈钢桶	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	500*510mm、50#	10.00	210	2,100.00
133	钢盆	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	Φ400mm、定制	10.00	70	700.00
134	钢盆	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	Φ500mm、定制	10.00	100	1,000.00

135	钢盆	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	Φ600mm、定制	10.00	130	1,300.00
136	不锈钢蒸屉	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	600*400mm、定制	48.00	120	5,760.00
137	不锈钢碗勺框	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	560*390*250mm、定制	20.00	340	6,800.00
138	调料缸	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	160*80mm、定制	10.00	12	120.00
139	马斗	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	160*40mm、定制	10.00	8	80.00
140	手勺	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	510*137mm、10 两	10.00	35	350.00
141	打菜勺	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	495*112mm、10#	30.00	22	660.00
142	菜刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	微型	320*100mm、CK-221	10.00	110	1,100.00
143	留样盒	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	350ML、定制	100.00	12	1,200.00
144	保鲜盒	芜湖太平洋塑胶有限公司	小型	16L、TPY-BXH	50.00	80	4,000.00
145	菜墩	芜湖太平洋塑胶有限公司	小型	500*100mm/ TPY-CD	6.00	240	1,440.00
146	烤盘	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	600*400mm、定制	6.00	70	420.00
147	白色净菜筐	芜湖太平洋塑胶有限公司	小型	520*360*310mm、 TPY-CK	30.00	50	1,500.00
148	蓝色菜框	芜湖太平洋塑胶有限公司	小型	520*360*310mm、 TPY-CK	30.00	50	1,500.00
149	饭铲子	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	190*65mm、6#	10.00	18	180.00
150	白钢粥舀子	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	850ml、定制	15.00	22	330.00
151	白钢水舀子	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	小型	1300ml、定制	15.00	18	270.00
152	电子秤	南京盛博仪器仪表有限公司	微型	280*300*120mm、 40kg	2.00	260	520.00
153	克秤	南京盛博仪器仪表有限公司	微型	180*240*55mm、 5kg	10.00	70	700.00
合价							**497,950.00**
总价（元）							**1,702,100.00**

货物说明一览表

食堂设备一（市级资金配套）				
序号	分项名称	技术参数说明	单位	数量
1	油烟净化一体机	1、外壳及电场材质均采用优质不锈钢板材制作。 2、数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压， 同时配备 LED 显示，验收时演示其显示功能。 3、 电源功率大小，输出电压均可手动调节。 4、为方便清洗， 电场采用大间距不锈钢板式结构，极板间距≥20mm。 5、一级净化为不锈钢蜂窝细密过滤网板，二级净化为静电式油烟净化器，三级净化为 UV 光解催化。达到低空排放标准。 尺寸：6000*1300MM；380V/3KW*3；	平米	8.7
2	油烟净化一体机	1、外壳及电场材质均采用优质不锈钢板材制作。 2、数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压， 同时配备 LED 显示，验收时演示其显示功能。 3、 电源功率大小，输出电压均可手动调节。 4、为方便清洗， 电场采用大间距不锈钢板式结构，极板间距≥20mm。 5、一级净化为不锈钢蜂窝细密过滤网板，二级净化为静电式油烟净化器，三级净化为 UV 光解催化。达到低空排放标准。 尺寸：6000*1300MM；380V/3KW*3；	平米	7.8
3	烟罩装饰板	1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2.尺寸:L=12000mm	米	12
4	封墙钢	1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2.尺寸： 17160×2000mm	平米	34.3
5	滚筒智能炒菜机	尺寸：1550*1250*1250mm 材质：整机外壳不锈钢，功率：30kw 电压：380V 频率：50HZ 锅体规格：锅体口径：700mm 炒菜容量：有效工作容量：30L，单次最大出品量：35kg 滚筒材质：不锈钢或氮化铁+须具备不粘或易清洁特性理，导热均匀 温度控制：高精度远红外温度检测传感器操作屏显示≥7 寸多功能触摸控制屏 翻转方式： 电控自动翻转，可预设多个倾角角度。防水等级：IPX4：接料台+排水池+可提冲孔脱渣网清洗：水枪辅助清洗 工艺：采用高精度 CNC 加工，严格标准检验制作生产。 适合用餐人数：80~100 人	台	1
6	20 盘万能蒸烤箱	容量： 20 个 1/1GN 盆 功率： 37KW 电压：380V 温度范围：30-250 度 配件： 圆枝网 10 个，烧烤架：5 个，蒸屉：20 个 玻璃门。能耗显示。醒发功能。蒸、烤、蒸烤 3 种模式，分层烹饪、智能温控。差值烹饪。预约烹饪，预热设置。 自动清洗。排湿功能。360 热风循环，圆弧内膛。	台	1
7	电磁大锅灶	功率：18~22KW，工作电压：380V，尺寸：1000*1100*800+400mm； 1、板材：采用优质不锈钢板厚 201-1.2mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度≥3mm； 3、开关：≥8 档触摸、旋钮、磁控均可板材 4、电磁灶显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 5、防辐射外壳屏蔽；过热保护，防干烧保护等保护措施。	台	4
8	电磁单炒单温灶	功率： 15KW，工作电压：380V，尺寸：1000*1100*800+400mm； 1、板材：采用优质不锈钢板厚 201-1.2mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用微晶锅： Φ40cm，厚度 2mm； 3、线盘：PPS“齿 ”形线盘组件，高效聚能稀土磁条； 4、风机：24V 双滚珠轴流风机； 5、 电磁加热器：专用机芯； 6、开关： 10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 7、 电磁灶显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度	台	1

		和累计用电量，具有中文故障显示功能。 8、三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施。		
9	电磁双眼低汤灶	定制 :1400×700× (530+720)mm 1.功率 : 15KW×2，工作电压 :380V。 2.数字化机芯，多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 3.上下分层的喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 4.PPS 材质“齿 ”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 5.LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位； 6.全 SUS304 不锈钢加厚机身，面板 1.5mm，侧板 1.0mm，6mm 厚微晶板，坚固耐用。 7.采用合金材质的人机工效学设计的，把手开关，5 档火力调节，便捷耐用。 8.三防结构， 防水、防油烟、防虫； 9.一体成型台面，整机≥IPX4 标准防水设计。	台	1
10	商用双门蒸饭柜	1、功率： 12KW*2， 电压 380V，尺寸：1430*700*1690mm； 2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔，更加节能高效。 3、敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便， 4、一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失。 5、蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。 6、 内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 7、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。 8、缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。	台	2
11	电饼铛	1.铝锅导热迅速均匀，耐刮耐磨，耐高温。 2.直径：530mm； 3.电源：380V； 4.功率： 5KW； 5.内径：53cm；	台	2
12	油烟净化一体机	1、外壳及电场材质均采用优质不锈钢板材制作。 2、数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压， 同时配备 LED 显示，验收时演示其显示功能。 3、 电源功率大小，输出电压均可手动调节。 4、为方便清洗， 电场采用大间距不锈钢板式结构，极板间距≥22mm。 5、一级净化为不锈钢蜂窝细密过滤网板，二级净化为静电式油烟净化器，三级净化为 UV 光解催化。达到低空排放标准。 尺寸： 6000*1300MM；380V/3KW*3；	平米	7.8
13	烟罩装饰板	1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2.尺寸:L=6000mm	米	6
14	封墙钢	1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2.尺寸：9180×2000mm	平米	17.2
15	排汽罩连风机	1、烟罩分段制作， 由多段烟罩组成； 2、排烟罩采用 304 不锈钢制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米； 4、采用先进的智能收集和排放技术，可将排风量减少约 20%至 30%。采用专门设计的排风风机向烹饪区外排出的方式，强迫在系统 内形成新风流动场。 5、带一台轴流风机，风量与排汽罩匹配，镀锌管道约 10 平米。 6.尺寸 :3600×1200×500mm	平米	4.3
16	刀具砧板消毒柜	1. 自定义设定刀具砧板消毒时间并记录，每次开启后自动设定 2.采用紫外线灯管 3.不锈钢门板 4.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作 5.不锈钢刀架砧板，360 ° 全方位杀菌 6.功率 :220V/350W 7.容量：400L	台	1
17	异味净化机	1.噪音 : ≤40dB	台	1

		2.除氨气效率 ： 94% 3.其他异味去除率 ： ≥90% 4.灭菌率 ： ≥99.9% 5.额定电压 ：220VAC/50Hz 6.额定功率：210W 7.风速≥3 档 8.风量≥1100m³/h 9.适用面积 ：≥130m²		
18	挂墙刀具消毒柜	1. 自定义设定刀具消毒时间并记录，每次开启后自动设定 2.采用紫外线灯管 3.不锈钢门板 4.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作 5.不锈钢刀架，360 ° 全方位杀菌 6.可同时消毒刀具≥10 把 7.功率 ：220V/25W	台	1
19	高温储存库	尺寸 ：6060×2580×2500mm 1、库体内外都采用 304 不锈钢板，厚为 0.6mm，内层 304 不锈钢板厚≥0.6mm、库体为 100mm 厚岩棉专用保温板经复合压制而成的，库内周围安装 304 不锈钢定制通风管道 确保温度均匀性，利用循环热风使库体内的各点温度保持均恒温(温差在±2 °)，库内的餐具消毒更加彻底； 2、地板加铺 3mm 厚防滑不锈钢板； 3、门为双层钢化玻璃，共 2 道门，用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作，E 型硅胶条密封，可耐高温 200 度，带可视玻璃窗口。 4、库内配防水、防潮灯。	立方	39
20	高温循环加热机组	功率：61.5KW，工作电压 ：380V； 1.该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，该设备并具有烘干、贮存等功效。 2.热风循环消毒库消毒温度在 125℃±2℃ ， 时间 15 分钟以上。 3.升温范围;Rt15-125℃(空库工况)。 4.升温时间:Rt15-80℃约需 30 分钟(空库工况)。 5.能有效杀灭大肠杆菌、 乙肝病毒在 99.9%以上。	台	1
21	控制箱	1.定制不锈钢控制柜，面板安装触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。采用 PLC 智能化控制系统 ：启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。 2.电线与电器 ：符合国标 3.消毒温度、时间可控、数字显示，每次启停均带热敏打印消毒参数。	台	1
22	异味净化机	1.噪音 ： ≤40dB 2.除氨气效率 ： 94% 3.其他异味去除率 ： ≥90% 4.灭菌率 ： ≥99.9% 5.额定电压 ：220VAC/50Hz 6.额定功率：210W 7.风速≥3 档 8.风量≥1100m³/h 9.适用面积 ：≥130m²	台	1
23	气泡清洗机	规格尺寸 ：约 1500*800*900mm，洗涤能力：150kg/h 1.采用 304 不锈钢板材，厚度 1.2mm ，抗氧化耐腐蚀。 2.能轻松清洗一些比较难洗的餐盘，360 度翻滚清洗的同时顺时针旋转，机器底装有清洗残渣过滤网，并且配有过滤系统。 3.气泡爆炸式 ：布气方式，产生丰富的气泡，气泡与洗涤屋接触爆裂产生冲击力提高洗涤效果。	台	1
24	长龙洗碗机	1、尺寸 3550*910*1960mmmm， 电加热总功率 48KW， 电流：72A，洗涤量 2800－4200 碟/小时。 2、配置：单缸主洗+高温漂洗消毒（含内置智能分配器）。 3、主洗水温：60-75℃；漂洗水温：82-95℃； 4、传动系统：使用可靠的不锈钢和复合塑料传动系统，配有过载自动保护装置，有效洗涤尺寸：640×370mm 提高洗涤质量。 5、发热管材质：SUS316#材质不锈钢发热管，耐高温、耐腐蚀、达到食品接触级要求。	台	1

		6、洗涤水泵：泵壳和叶轮选择符合卫生要求的耐腐水泵，轴承和密封圈保证保证经久耐用，水泵整体不受温度影响，持续强劲水流 的喷射力度，确保洗涤效果。 功率：2.4KW。 7、链条：有效洗涤宽度：640mm，不锈钢传送链条材质为：304#不锈钢，厚度：2.0mm 保证经久耐用。 8、全智能 CPU 电脑板控制系统，全智能 CPU 电脑板控制系统，高清触摸屏操作界面，具备程序升级接口，水箱及加热器自动注水， 自动水位控制，确保运作正常， 自动温控装置保持温度恒定，操控版面简单方便且运行状况各个指令指示灯一目了然。		
25	厨房灭火系统	1.本装置属机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式，自动探测部件，可 24 小时监控。 2.全部采用 304 不锈钢及铜材等， 防止设备氧化锈蚀，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求。 3.厨房设备灭火装置包括 :控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、 电磁阀等组成。 4.双瓶组 20 个喷嘴，可以覆盖 9 米内的厨房灶台，喷嘴布置方式可采用等分（600mm 间距）或者点对点（根据设备点位配置） 的方式。 5.感温器动作温度： 183℃±5℃ ， 235℃±5℃； 6.控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V； 7.药剂容量：双瓶 12L*2； 8.电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能； 9.声光报警器：配备延迟关闭功能。	台	3
26	四门高身双温雪柜	1.尺寸 ： 1200*700*1970mm 2.容量大于 800L，适用于标准 1/1GN 盆及标准 1/2GN 盆，4 对托角，4 个浸塑/镀铬/不锈钢层网， 电子温控控制，清晰可靠，环保无氟压缩机，快速制冷； 3.机身内外均为不锈钢材质； 4.制冷方式 :直冷，冰箱冷藏温度-5/+5℃ ， 冷冻温度-6/-18℃ ， 制冷剂采用环保制冷剂 R134A 或 R404A。 5.大容量制冷系统缩短降温时间；顶置/底置制冷系统节省食品空间、方便机组维护；数字温控；数码技术维持冰箱内部温度； 6.须具备基本故障提示/报警功能； 7. 自动蒸发或集中收集，无需频繁人工倒水； 8.柜内四角圆弧设计；全不锈钢铰链结构；带自动回归门， 附易清洁和更换的磁性门封。	台	9
27	双门留样雪柜	1、规格：660*765*1965（mm） 2、 门体及功能配置：双门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门） 3、制冷方式：直冷；温度范围：0～8℃ 4、容积：420L； 电压：AC220v/50Hz；功率：203W；插头： 国标 10A； 5、采用电子温控器，柜内温度一目了然； 6、柜内外不锈钢材质耐用易清洁 7、冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度 50mm； 8、制冷剂：R290 或同等环保冷媒；制冷系统耐腐蚀金属管路； 9、 门体自动回归；	台	2
28	送风风机连消音房	功率： 1.1KW， 电压：380V，风压： ≥230Pa，转速： 1450 转/分钟，噪声： ≤77dB，外带消音房，尺寸与风机尺寸相配套。	台	2
29	70℃防火阀	防火阀材质 :镀锌钢板或不锈钢，防火调节阀平时呈常开状态，阀门自动关闭。阀门可手动开启和关闭，阀门动作后手动复位。阀门有六档风量调节开度，可输出阀门关闭信号。	个	2
30	软连接	采用国标 30×30×3mm 角铁焊接制作,配帆布连接	套	2
31	送风百叶及连接管	采用优质铝合金制作，尺寸与风管配套。	套	8
32	进出口消音管	采用 1.2 mm镀锌板，40×40×4.0mm 的角铁固定。	个	5
33	镀锌风喉	采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响，强度高，使用寿命长。	平米	160
34	风管法兰	采用国标≥30×30×3mm 镀锌角铁焊接制作,尺寸与风管匹配	组	15
35	百叶窗	采用优质铝合金制作，尺寸与风管配套。	个	4
36	风淋室	1、采用不锈钢板制作，厚度 1.0mm； 2、上下左右前后内外双层不锈钢制作，外部密封处理	台	1

		3、喷嘴：采用不锈钢材质，布置于两侧箱体，呈多角度分布，确保可覆盖人体全身， 4、低噪音离心风机，照明： 内部配备 LED 照明灯，确保照度充足， 5、 电脑版控制时间，有语音提示， 6、配有 2 个玻璃门，带有自动闭门器， 7、外部尺寸（宽×深×高）须≤1500×1600×2200mm， 8、 内部有效空间： 内部人员通过区域净宽≥800mm，净深≥1400mm，净高≥1950mm， 9、 电压 380v 功率：3kw 定制：以最终通过审核方案为准		
食堂设备二（区级资金配套）				
37	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	1
38	不锈钢更衣柜	定制，规格：900×400×1800mm 1.柜身采用厚 1.0mm 不锈钢板制作 2.层板采用厚 1.0mm 不锈钢板制作,配厚 1.0mm 不锈钢板做加力筋 3.掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板制作	台	5
39	柜式感应洗手星盆	定制，规格：450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装	台	2
40	感应水龙头	1. 工作电压： 1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水， 出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为 1/2""外螺纹；"	个	2
41	烘手器	尺寸：约 242*145*220mm, 电压：220v,功率： 1210w, 感应控制范围：5-15cm, 感应开启时间 0.5 秒, 风速： 10030m/s	台	1
42	挡鼠板	尺寸： 1100×600×25mm 采用不锈钢结构； 1.立柱 U 型槽 30mm 不锈钢板折弯后厚度为 30mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢折弯后厚度 25mm。	台	1
43	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	2
44	双层工作台	定制，规格： 1100×700×800+150mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 5.配加重可调整脚不少于 4 个	台	2
45	四层平板货架	定制，规格： 1110×500×1550mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。	台	1
46	电子秤	1. 高清大屏显示 2. 全面防抖防动功能 3.高承重 300KG	台	2

47	挡鼠板	尺寸： 1100×600×25mm 采用不锈钢结构； 1.立柱 U 型槽 30mm 不锈钢板折弯后厚度为 30mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢折弯后厚度 25mm。	台	1
48	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	1
49	平板车	定制，规格： 1200*700*900mm 1、车体采用 304#厚 1.2mm 不锈钢板； 2、配 4 只耐磨脚轮，其中后轮带刹车装置。	台	2
50	不锈钢米面架	尺寸： 1100*500*200mm。 面板采用 1.2mm 食品级 304#不锈钢板制造。面板 40mm 高，4 角切至与脚管配合。支架采用不锈钢管壁厚 1.2mm, 层架高低度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。	台	5
51	挡鼠板	尺寸： 1100×600×25mm 采用不锈钢结构； 1.立柱 U 型槽 30mm 不锈钢板折弯后厚度为 30mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢折弯后厚度 25mm。	个	1
52	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	1
53	四层平板货架	定制，规格： 1110×500×1550mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。	台	5
54	挡鼠板	尺寸： 1100×600×25mm 采用不锈钢结构； 1.立柱 U 型槽 30mm 不锈钢板折弯后厚度为 30mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢折弯后厚度 25mm。	个	1
55	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	1
56	挡鼠板	尺寸： 1100×600×25mm 采用不锈钢结构； 1.立柱 U 型槽 30mm 不锈钢板折弯后厚度为 30mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢折弯后厚度 25mm。	个	2
57	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	2
58	柜式感应洗手星盆	定制，规格：450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装	台	1
59	感应水龙头	1. 工作电压： 1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水， 出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为 1/2""外螺纹；"	个	1
60	高压洗地机	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色) 2.固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 3. 10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温	台	1

		≥85℃耐压≥300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准 1/2"外螺纹 6.软管导轮， 自动卡位软管自动回收		
61	双层工作台	定制，规格： 1600×760×800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受 100kg 荷载，其变形量 0.2mm 5.配加重可调整脚 4 个	台	2
62	双星盆台	定制，规格： 1500×760×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	4
63	冷热混水龙头	规格，双温； 台式龙头间距为 4 ” (103 mm)及 8 ” (122 mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体	个	8
64	挂墙双层架	定制，规格：6000*350*500mm 1.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2.挂墙式安装	米	6
65	绞切两用机	1.电压：220V 2.功率： 1.1KW 3.生产能力：200-320KG/h 4.切片厚度：3.5-5mm 5.材质：不锈钢 6.适用于肉类切片、切丝、绞馅	台	1
66	多功能切菜机	规格：300-1000kg/h 产量 :300-1000kg/h 功率 : 2.22kw 220V 叶菜切制规格 :1-60mm(可调) 球根切可选规格 : 切丁 :8、10、15、20、26mm。 切丝 :2、3、4、5、6、9mm 切片 :2、3、4、5mm 可切丁、切片、切丝、切断。 随机含 :大双刀 1 组 (叶菜) 切片刀盘 1 个 切丝刀盘 1 个 切丁刀盘 1 套 1、两侧切刀处设有连锁安全开关，开门自动停机。 2、金属银触点防水按钮开关。 3、输送部位主要轴承选用陶瓷轴承，防水、不生锈、免维护。 4、叶菜主轴采用静音 TR 轴承。	台	1
67	挂墙热水器	容积：80L，防水等级：IPX2；加热方式： 多段/双管加热，功率 2000W	台	3
68	四层平板货架	定制，规格： 1110×500×1550mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。	台	1
69	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	2
70	柜式感应洗手星盆	定制，规格：450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作	台	1

		3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装		
71	感应水龙头	1. 工作电压： 1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水， 出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为 1/2""外螺纹；"	个	1
72	高压洗地机	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色) 2.固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 3. 10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃耐压≥300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准 1/2"外螺纹 6.软管导轮， 自动卡位软管自动回收	台	1
73	三星盆台	定制，规格： 1800×760×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
74	冷热混水龙头	规格，双温； 台式龙头间距为 4 ” (103 mm)及 8 ” (122 mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体	个	3
75	挂墙热水器	容积：80L，防水等级：IPX2；加热方式： 多段/双管加热，功率 2000W	台	1
76	单通工作柜	定制，规格：1800×760×800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm， 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；	台	4
77	双层台面立架	定制，规格： 1800×350×700mm 1.台面板采用 食品级 304#不锈钢板厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3.落台式安装。	台	2
78	炉拼台	定制，规格：350×1200×800+400mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚 1.5mm 3.外观与附近灶台一致。	台	6
79	调料车	定制，规格：720×540×800mm 1. 采用食品级 304#不锈钢制作， 2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮。 3.两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车。	台	2
80	四层平板货架	定制，规格： 1110×500×1550mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。	台	1
81	单通工作柜	定制，规格： 1500×760×800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm， 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；	台	2

82	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	1
83	柜式感应洗手星盆	定制，规格：450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装	台	1
84	感应水龙头	1. 工作电压： 1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水， 出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为 1/2″外螺纹；	个	1
85	烘手器	尺寸：约 242*145*220mm, 电压：220v,功率： 1210w, 感应控制范围：5-14cm, 感应开启时间 0.5 秒， 风速： 10030m/s	台	1
86	三星盆台	定制，规格： 1800×760×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
87	冷热混水龙头	规格，双温； 台式龙头间距为 4 ” (103 mm)及 8 ” (122 mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体	台	3
88	挂墙热水器	容积：80L，防水等级：IPX2；加热方式： 多段/双管加热，功率 2000W	台	1
89	搅拌机	1.不锈钢 304 材质 2.搅拌桶容积 :30L 3.电压 :200/380V 4.功率 : 1.3KW 5.最大和面量:6kg（干面粉重量） 6.搅拌轴转速:低速 100-130 / 中速 180-230 / 高速 350-450 r/min	台	1
90	双动双速和面机	1、一次和面量：25kg 2、 电压/功率：380V/1.5kw 4、设备产量：200kg/h 5、尺寸 700*1160*1350mm 6、揭盖急停。 倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢制作。链条传动,运转平稳，噪音低。	台	1
91	压面机	1、压面厚度：0.8-25(mm) 2、压辊宽度：220（mm） 3、 电压/功率：220V/380V 2.2kW 4、设备产量： 600kg/h 5、整机重量： 95kg 采用涨紧式链条，可揉面压面条，压面厚度最厚可达到 20mm。 具备揉面压皮、切面功能，面刀可拆卸清洗。	台	1
92	木面工作台	定制，规格： 1800×760×800mm 1.采用食品级 304#不锈钢结构； 2.食品级天然木材（柳木、椴木等） ，厚度 5cm，满足不掉屑、不开裂等性能要求。 3.台面不锈钢板用料厚度为 1.5mm。 4.台面加筋采用 食品级 304#不锈钢厚 1.5mm。 5.台腿与台面增加斜拉固定支架。	台	2

		6.操作台腿使用 38*38 不锈钢方管，料厚 1.5mm		
93	面粉车	定制，规格：500×500×500mm； 1.采用 304#不锈钢拉丝板； 2.车身采用 1.5mm 厚不锈钢拉丝板，盖 1.5mm 厚； 3.装配静音承重耐磨脚轮 4 个，具有刹车功能。	台	2
94	柜式感应洗手星盆	定制，规格：450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装	台	1
95	感应水龙头	1. 工作电压： 1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水， 出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为 1/2""外螺纹；"	个	1
96	烘手器	尺寸：约 242*145*220mm, 电压：220v,功率： 1210w， 感应控制范围：5-14cm, 感应开启时间 0.5 秒， 风速： 10030m/s	台	1
97	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	1
98	单通工作柜	定制，规格： 1600×760×800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；	台	4
99	柜式三星盆台	定制，规格： 1500×760×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作， 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋， 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm， 4.柜身采用不锈钢板制作，配不锈钢加重可调性重力脚 4 只， 5.配推拉门，厚度 1.2mm， 6.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm。	台	1
100	紫外线消毒灯	规格：1300mm； 1、紫外线强度：130μW/cm² ； 2、使用电压：220v； 3、功率：40w； 4、 电网电压：交流 3500V-4500V； 5、 电网电流：连续 10-15mA； 6、配灯管、灯座及电源线。	台	2
101	挂墙热水器	容积：80L，防水等级：IPX2；加热方式： 多段/双管加热，功率 2000W	台	1
102	高温储存库专用货架	定制，规格： 1200×500×1500mm 采用 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.层板做法与需消毒餐具相匹配。	台	4
103	专用餐桶餐盘架车	定制，规格： 1200×660×1800mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.两边立柱用 3 根 38mm*38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm，用激光切割沥水孔。 3.层板采用 食品级 304#不锈钢加强筋 1.2mm。	台	3

		4.每台配备 2 只 5 寸重型耐高温定向轮，2 只 5 寸重型耐高温万向轮带锁紧装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重：150kg		
104	专用碗勺架车	定制，规格：880×650×1500mm 1. 采用食品级 304#不锈钢制作， 2.每台配备 2 只 5 寸重型耐高温定向轮，2 只 5 寸重型耐高温万向轮带锁紧装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重：150kg 3.车身采用 38mm×38mm 不锈钢方管厚度 1.2mm；两边分四道立柱， 中间满焊，后边有 1 道立柱焊接。	台	1
105	粘捕式灭蝇灯	1、 电压：220V 2、功率： 30W 3、覆盖面积：80-100 ㎡ 4、外壳 ABS 防阻燃材料 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。	台	2
106	柜式感应洗手星盆	定制，规格：450*400*800+120mm； 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装	台	2
107	感应水龙头	1. 工作电压： 1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水， 出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为 1/2""外螺纹；"	个	2
108	烘手器	尺寸：约 242*145*220mm, 电压：220v,功率： 1210w, 感应控制范围：5-14cm, 感应开启时间 0.5 秒, 风速： 10030m/s	台	1
109	高压洗地机	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(灰色) 2.固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体 3. 10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃耐压≥300PSI 4.黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头) 5.进水接口为标准 1/2"外螺纹 6.软管导轮， 自动卡位软管自动回收	台	1
110	单星盆台	定制，规格： 1000×760×850+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	3
111	单星盆台	定制，规格：800×800×900mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
112	冷热混水龙头	规格，双温； 台式龙头间距为 4 ” (103 mm)及 8 ” (122 mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体	个	4
113	高压花洒龙头	规格： 1.2 米 1.双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2.不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压 1.8mpa。 3.304#不锈钢弹簧，黄铜/pom 喷头。 4. 1.42gpm/分钟，具有预冲洗功能。	台	1
114	双层工作台	定制，规格： 1600×700×800mm	台	1

		1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受 100kg 荷载，其变形量 0.2mm 5.配加重可调整脚 4 个		
115	挂墙热水器	容积：80L，防水等级：IPX2；加热方式： 多段/双管加热，功率 2000W	台	3
116	单通工作柜	定制，规格： 1600×760×800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm； 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm； 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；	台	4
117	暖汤煲	规格：420×400×420mm（±30mm），配电磁加热板，带底座	台	2
118	布菲炉	规格：450*440*220mm 材质 SUS 304 不锈钢，带透明可视窗口，配电磁加热板，带底座，长方形，不锈钢支脚	台	7
119	餐桌	规格： 1200×600×750mm ； 1.桌体整体材质为实木橡胶木材质，橡胶木木质细腻、硬度高、木材颜色较浅所以容易着各种色料，橡胶木物理性能平均比重为 620-700kg/立方，具有较良好的总体强度性能， 良好的抗震力性能，材料经干燥处理含水率 8-12%，机械加工性能良好，便于使用钉子，螺丝及胶水固定；刨切性能及握钉力性能也令人满意；经抛光后可获得较佳表面；老化轻微，性能变化小，木材经防虫防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准， 甲醛释放量≤ 0.9mg/L； 2.桌面板为 28mm 厚橡胶木实木纹细腻清晰光泽度好，榫卯齿接工艺桌面结构耐用不变形；.桌边直角弧形，桌面四角直角弧形，结构稳定不开裂不变形有天然纹理和部分结疤； 3.桌架 :桌腿 60mm×60mm 实木方腿、桌面下高 120mm×宽 18mm 横梁，结构稳固承托性强，榫卯结构，久用不变形不晃动； 4.餐桌整体使用环保油漆全封闭涂装五底三面工艺，硬度大、耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高、无颗粒、无气泡、无渣点颜色均匀	台	14
120	餐椅	规格：400*400*800mm 1.椅子整体材质为实木橡胶木材质，橡胶木木质细腻、硬度高、木材颜色较浅所以容易着各种色料，橡胶木物理性能平均比重为 620-700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，各项技术指标均达到国家标准， 甲醛释放量≤ 0.9mg/L； 2.餐椅座板为 20mm 厚橡胶木实木纹细腻清晰光泽度好，榫卯齿接工艺座面结构耐用不变形；.座板四角直角弧形，前宽后窄坐感舒适结构稳定不开裂不变形有天然纹理和部分结疤； 3.框架 :前椅腿 45mm×45mm 实木方腿、座面下高 60mm×宽 18mm 横梁，后腿通体整根木材带热弯造型弧度，餐椅靠背根据人体工学结构设计竖梁靠背后仰弧度，坐感舒适结构稳固承托性强，前后腿中间加横梁固定，结构牢固，久座不变形不晃动； 4.餐椅整体使用环保油漆全封闭涂装五底三面工艺，硬度大、耐磨性强，可长期保持漆面效果；漆面光泽度高、无颗粒、无气泡、无渣点颜色均匀。	台	56
121	柜式洗手星盆	定制，规格： 1600×700×800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作； 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋； 3.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm； 4.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm； 5.配不锈钢推拉门，厚度 1.0mm； 6.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm； 7.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；	台	1
122	冷热混水龙头	规格，双温； 台式龙头间距为 4 ” (103 mm)及 8 ” (122 mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体	台	4
123	挂墙热水器	容积：80L，防水等级：IPX2；加热方式： 多段/双管加热，功率 2000W	台	1
124	餐具回收柜	定制，规格： 1500×700×800+150mm	台	2

		1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋; 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm; 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋; 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm; 5.台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量≤0.2mm; 6.配不锈钢加重可调性重力脚 4 只;		
125	残食柜连车	定制，规格：700×700×800+150mm 采用 食品级 304#不锈钢结构 1.台面板采用食品级 304#不锈钢板厚度为≥1.5mm; 2.侧板采用食品级 304#不锈钢厚度为≥1.2 mm; 3.柜门为连车，采用食品级 304#不锈钢厚度为≥1.0 mm; 4.配承重静音轮 4 只;	台	2
126	双层收碗车	定制，规格：850×550×800mm 采用 食品级 304#不锈钢结构 1.台面板采用食品级 304#不锈钢板厚度为 1.5mm。 2.带把手 3.脚配四个万向静音轮。	台	1
127	四层运桶车	定制，规格： 1500×750×1750mm 采用食品级 304#不锈钢结构; 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm，带沥水孔。 3.层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm 4.配 6 寸两个重型定向耐高温轮，两个 6 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重：300kg	台	4
128	双层打餐车	定制，规格： 1840×420×950mm 1.采用食品级 304#不锈钢制作， 2.配 4 寸两个重型定向轮，两个 4 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶， 3.车身采用 30mm×30mm 不锈钢方管厚度 1.2mm;两边带圆弧把手，双层采用 30*15mm 矩形管做三条加固满焊，底部加 30*15mm 作为竖撑加固满焊。四周用 30*30mm 方管做一圈围栏，两边推手均为拉伸圆弧工艺。每个轮承重：150kg 4.尺寸： 1840×420×950mm，适配∯ 350×330mm，容量 :12L 保温桶使用。	台	20
129	四格餐盘	规格：280*240*45mm 食品级 304 不锈钢， 1.5mm 厚， 四格，带盖	个	500
130	不锈钢勺	规格：145*30mm，材质：食品级 304 不锈钢	个	500
131	汤粥保温桶	规格：12L 内部为食品级 304 不锈钢，外部 EPP 材质，锁温卡口设计，牢固不脱落，密封性强， 内壁打磨抛光，不藏污纳垢，易清洗，双层隔热，带盖， 内胆可拆卸，外形尺寸 :295*330mm，容量 :12L	个	100
132	不锈钢桶	规格：直径 50CM ，容量：110L 食品级 304 不锈钢，平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手，直径 50CM，无磁	个	10
133	钢盆	规格：直径 40CM，容量：15L 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑， 圆润边缘不伤手，直径 40CM，无磁	个	10
134	钢盆	规格：直径 50CM，容量：28L 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑， 圆润边缘不伤手，直径 50CM，无磁	个	10
135	钢盆	规格：直径 60CM，容量：48L 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑， 圆润边缘不伤手，直径 60CM，无磁	个	10
136	不锈钢蒸屉	规格：60*40CM 食品级 304 不锈钢，尺寸 60*40CM，厚 1.2MM，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑， 圆润边缘不伤手，	个	48
137	不锈钢碗勺框	规格 :560*390*250mm 主框架采用直径 6mm 不锈钢圆棒制作， 四周用 0.3mm 加强筋固定，立柱平均分布，两边把手反边 3 公分，	个	20
138	调料缸	规格：160*80mm	个	10

		优质不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手，直径 16CM		
139	马斗	规格：160*40mm 优质不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手，直径 16CM	个	10
140	手勺	规格：510*137mm 优质不锈钢材质，加厚加深，大容量，易清洗，手感舒适，隔热不烫手，整体结实耐用，边缘光滑不伤锅，10 两	把	10
141	打菜勺	规格：495*112mm 优质不锈钢材质，加厚加深，大容量，隔热不烫手，整体结实耐用，边缘光滑不伤手	把	30
142	菜刀	规格：320*100mm 不锈钢材质，韧性高，不变形，高温淬火处理；硬度锋利保持更久，抗锈耐腐蚀外形	把	10
143	留样盒	规格：350ML 食品级 304#不锈钢材质，加厚材质，经久耐用，平整底部，放置稳当， 圆角设计，使用安全，容积 350ML,带盖	个	100
144	保鲜盒	食用级 PP 级材质，抗压耐摔，密封保鲜，扣角设计，开盖方便，安全防滑，圆角设计，容量 16L	个	50
145	菜墩	规格：40~50*8~10CM 塑料材质，加厚实心 PE，用料厚实，环保材质，抗剁耐切， 圆角边缘设计，清洗方便	个	6
146	烤盘	规格：60*40CM 铝合金材质，厚度均匀一致，坚固耐用，不变形， 四边包边处理	个	6
147	白色净菜筐	全新 PE 材料，高耐磨设计，加厚制作，边角和把手加厚，底部结实耐用，耐冻，耐摔，外形尺寸： （52*36*31CM） ±5mm	个	30
148	蓝色菜框	全新 PE 材料，高耐磨设计，加厚制作，边角和把手加厚，底部结实耐用，耐冻，耐摔，外形尺寸： （52*36*31CM） ±5mm	个	30
149	饭铲子	环保材质，耐高温，易清洗，手握舒适，握把流线设计，带颗粒感设计，不沾饭,尺寸：190*65mm	个	10
150	白钢粥舀子	优质不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，长度：540mm,重量：280g，容量 :850ml	个	15
151	白钢水舀子	优质不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，长度：560mm,重量：325g，容量 :1300ml	个	15
152	电子秤	尺寸：290*340*105mm, 量程：40kg， 精度：0.5g 加厚材质、冲插两用、智能精准	台	2
153	克秤	尺寸：180*240*55mm, 量程：1-5kg， 精度：0.1g 加厚材质、冲插两用、智能精准	个	10

售后服务方案

我方参加贵方组织的北京市通州区西集镇中心小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类招标比选活动中我方承诺如下：

1. 免费质保期：自货物通过最终验收起 36 个月。

2. 对免费质保期以后，维护费用的计算方法及额度应该做出报价，维修不收工时费，配件只收取成本费，并在合同中约定。

3. 在质保期内出现的故障我方能保证在 2 小时内响应，30 分钟到达故障现场 12 小时内修复。保修期结束后，我公司仍负责提供终身免费维修服务，只能收取零配件成本费，免人工费、交通费等。

4. 我公司在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

我方承诺中标后到工程安装完毕期间，我司将派 1 名项目经理全程跟踪负责该项目。工程验收合格交给使用方后，一周内我司派 1-3 人常驻现场进行技术指导人员培训和现场临时问题的解决。

5、巡检服务：我方保证在质量保证期内，每年不低于 2 次现场回访、调试服务及定期保养，以保证厨房设备工作状态正常。

6、备品备件准备及使用说明：为确保突发事件的快速处理，公司库房常被易损备品备件，质保期内供甲方单位免费使用。

7、其它服务约定

质保期内因使用不当等人为因素或不可抗力自然因素（如火灾、雷击等）而造成设备损坏，不属质保范围内。每年定期检查，终身维修，一旦发现问题，立即处理。设立售后服务意见箱，一旦发现我公司人员有疏职行为，立即处理。

北京宝恒伟业厨房设备有限公司