北京市通州区龙旺庄小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置合同

项目名称：北京市通州区龙旺庄小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-30-2-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区龙旺庄小学

乙　　方：北京新威隆厨房设备有限公司

签订时间：2026.6.15

扫描全能王 创建

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区龙旺庄小学（采购人）
乙方（全称）：北京新威隆厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区龙旺庄小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

采购项目编号：

（2）采购计划编号：通教采[2026]30号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见合同清单

品牌：/　　规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：北京市通州区龙旺庄小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

关键部件：/　品牌：/　型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 数量：____ 金额：____

■否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

扫描全能王 创建

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ■否

（7）合同是否分包：□是 ■否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：电热水器、洗地龙头、冷热水龙头、摇摆水龙头

■强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：双门留样柜、双温四门高身柜、冷藏操作台、双温六门高身柜、低噪音风柜、低噪音送风风柜、复合式 UV 油烟净化器、冷热水龙头

□强制采购 ■优先采购

扫描全能王 创建

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

■是　　□否　　□不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：2531880.00

大写：贰佰伍拾叁万壹仟捌佰捌拾元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 ■固定单价 □固定费率 □成本补偿 ☑绩效激励 □其他___

本项目根据现场实际到货及安装工程量据实结算。

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：合同签订，乙方向甲方支付5%履约保证金或同等金额履约保函并提供合格的等额发票后支付合同金额50%，项目验收合格，乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额的100%，履约保证金在质量保证期满后无息退还，履约保函自质保期满后自动失效。

如因财政资金未到账导致付款延迟，甲方不存在违约责任。

□成本补偿：/　（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：/　（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试工作。

（2）履约地点：北京市通州区龙旺庄小学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是　　□否

扫描全能王 创建

收取履约保证金形式：履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按买方可接受的格式。B.支票、汇票或现金。C.履约保函。

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：■是 □否

是否邀请服务对象参加验收：□是 ■否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ■否

是否存在破坏性检测：□是， ■否

验收组织的其他事项：验收时须出具合格检测报告。

（2）履约验收时间：计划于供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：/

（5）履约验收的内容：/

（6）履约验收标准：全部合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：■是 □否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

扫描全能王 创建

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方盖章并签字之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 6 月 25 日

合同订立地点：北京市通州区龙旺庄小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

扫描全能王 创建

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区龙旺庄小学	单位名称（公章或合同章）	北京新威隆厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区永顺镇苏坨村	住　所	北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸南街1号院2号楼3层309室
联 系 人	侯实成	联 系 人	李飞
联系电话	13426386940	联系电话	4001185289
通信地址	北京市通州区龙旺庄学校	通信地址	北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸南街1号院2号楼3层309室
邮政编码	101101	邮政编码	100176
电子邮箱	/	电子邮箱	bjxwlvip@163.com
统一社会信用代码	12110112MB1K47749T	统一社会信用代码	91110117MA00ARF6XJ
		开户名称	北京新威隆厨房设备有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司北京首都机场支行
		银行账号	0200006009000105052
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

扫描全能王 创建

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

扫描全能王 创建

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，

扫描全能王 创建

后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同**

扫描全能王 创建

专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

扫描全能王 创建

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损

扫描全能王 创建

失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

扫描全能王 创建

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

扫描全能王 创建

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

扫描全能王 创建

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2(7)项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2(1)项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收36个月
第二节 第 8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	/
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订，乙方向甲方支付 5%履约保证金或同等金额履约保函并提供合格的等额发票后支付合同金额 50%，项目验收合格，乙方向甲方提供合格的等额发票后支付至结算金额的 100%，履约保证金在质量保证期满后无息退还，履约保函自质保期满后自动失效

扫描全能王 创建

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	三年
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每日按合同总价的 0.5%计算，最高不超过合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期 1 日，甲方赔偿乙方欠付金额 0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的 1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 通州区 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 通州区 ； （2）向 北京市通州区 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

扫描全能王 创建

投标分项报价表

项目编号：1101122621020002071 7-XM001　　项目名称：北京市通州区龙旺庄小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
食堂设备一（市级资金配套）												
1	双门留样柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	冷藏式、HXER-LZCB-1270	7500.00	1	7500.00
2	万能组合消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	650*600*1950mm、YTP385-M3	5300.00	1	5300.00
3	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	江苏/中国	91320509MAC6ELE583	微型	男	内资	利剑	双瓶组、CMJS18-2-LJ	13500.00	3	40500.00
4	多功能组合消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	1500*700*1980mm、YTP1000-M1A	6500.00	1	6500.00
5	双温四门	山东好雪尔	山东/中国	91371625MA	小型	男	内资	好雪尔	双机双温、	7860.00	9	70740.00

扫描全能王 创建

	高身柜	电器有限公司		3CB6EW0Q					HXER-LZCD-1270			
6	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1800*800*800mm、HXER-WZC-1880	4600.00	2	9200.00
7	双头矮汤炉	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德	1400*850*600+650mm、SPTT16/32-A2 摇摆水龙头：YB-02	6870.00	1	6870.00
8	300L 豪华型可倾燃气锅	山东国龙食品机械有限公司	山东/中国	91371625MA3CQ4AP4F	微型	男	内资	鑫国龙	300L、SDGT53-GLR-3	41000.00	2	82000.00
9	单头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德	1200*1350*800+450mm、SDGT53-A 摇摆水龙头：YB-02	12000.00	9	108000.00
10	20 盘推车式万能电蒸烤箱	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	女	内资	荣创	20 盘、RC-ZKX-20C	121600.00	1	121600.00
11	双温六门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	双机双温、HXER-LZCD-1870	10980.00	2	21960.00
12	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限	江苏/中国	91320509MAC6ELE583	微型	男	内资	利剑	双瓶组、CMJS18-2-LJ	13500.00	1	13500.00

扫描全能王 创建

		公司										
13	双门留样柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	冷藏式、HXER-LZCB-1270	7500.00	1	7500.00
14	工程款长龙式洗碗机	广东荣创厨房设备有限公司	广东/中国	914419005764790347	小型	女	内资	德美高	7500×900×2063mm、DMG-L750H2	152408.00	1	152408.00
15	消毒库	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	女	内资	龙海	6700*7450*2400mm、LH-XDK 型	165000.00	1	165000.00
16	高温循环加热机组	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	女	内资	龙海	与消毒库匹配、定制	15300.00	1	15300.00
17	高温消毒控制箱	北京东易晶森科技有限公司	北京/中国	91110302061329328H	微型	男	内资	东易晶森	与消毒库匹配、JXF	3100.00	1	3100.00
18	不锈钢防滑板	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	女	内资	龙海	与消毒库匹配、定制	450.00	50	22500.00
19	环保油网烟罩连灯	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	18450*1700*610mm、定制	2200.00	31.4	69080.00
20	油烟过滤网	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	500*550mm、定制	600.00	18.5	11100.00

扫描全能王 创建

21	烟罩装饰板	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	740.00	20	14800.00
22	镀锌风喉	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	198.00	40	7920.00
23	排烟管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	198.00	340	67320.00
24	弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	2100.00	5	10500.00
25	变径	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	2220.00	2	4440.00
26	风喉法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	150.00	60	9000.00
27	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/46000m3/h、BWF-28″	40700.00	1	40700.00
28	复合式UV油烟净化器	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	48000m3/h、BW-JD型	46300.00	1	46300.00

扫描全能王 创建

29	风机平台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	1100.00	1	1100.00
30	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	河北/中国	91130984061651632 6	微型	男	内资	中亚	定制、定制	230.00	2	460.00
31	消音器	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*800mm、定制	2200.00	2	4400.00
32	消音弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	3180.00	1	3180.00
33	防火阀	深圳市胜博达通风设备有限公司	广东/中国	91440300085975 13X2	微型	男	内资	胜博达	定制、定制	1500.00	1	1500.00
34	减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA085QQQ0C	微型	男	内资	贝尔静	定制、定制	260.00	4	1040.00
35	环保油网烟罩连灯	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	8150*1700*610mm、定制	2200.00	13.86	30492.00
36	环保油网烟罩连灯	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	6200*1700*610mm、定制	2200.00	10.54	23188.00
37	油烟过滤	北京新威隆	北京/中国	91110117MA	微型	男	内资	精创冠	500*550mm、定制	600.00	14.35	8610.00

扫描全能王 创建

	网	厨房设备有限公司		00ARF6XJ				厨				
38	烟罩装饰板	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	740.00	17.8	13172.00
39	镀锌风喉	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	198.00	40	7920.00
40	排烟管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	198.00	300	59400.00
41	弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	1980.00	4	7920.00
42	变径	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	2100.00	2	4200.00
43	管道法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	168.00	60	10080.00
44	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/30000m3/h、BWF-22″	27600.00	1	27600.00
45	复合式UV油烟净化	苏州北沃环保设备有限	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	36000m3/h、BW-JD型	34500.00	1	34500.00

扫描全能王 创建

	器	公司										
46	风机平台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	1100.00	1	1100.00
47	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	河北/中国	91130984061 6516326	微型	男	内资	中亚	定制、定制	230.00	2	460.00
48	消音器	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700mm、定制	2050.00	2	4100.00
49	消音弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	3180.00	1	3180.00
50	防火阀	深圳市胜博达通风设备有限公司	广东/中国	91440300085 97513X2	微型	男	内资	胜博达	1000*700mm、定制	1500.00	1	1500.00
51	减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA085QQQ0C	微型	男	内资	贝尔静	定制、定制	260.00	4	1040.00
52	洗碗机排烟罩	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	71000*1000mm、定制	2200.00	7	15400.00
53	油烟过滤网	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	500*550mm、定制	600.00	7	4200.00

扫描全能王 创建

54	烟罩装饰板	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	740.00	9	6660.00
55	洗碗机管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*600mm、定制	198.00	180	35640.00
56	弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*600mm、定制	1450.00	3	4350.00
57	变径	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*600mm、定制	1700.00	2	3400.00
58	管道法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	600*600mm、定制	145.00	50	7250.00
59	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/16000m3/h、BWF-18″	22800.00	1	22800.00
60	风机平台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	1100.00	1	1100.00
61	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	河北/中国	91130984061651632 6	微型	男	内资	中亚	定制、定制	230.00	2	460.00
62	消音器	北京新威隆	北京/中国	91110117MA	微型	男	内资	精创冠	600*600mm、定制	1500.00	2	3000.00

扫描全能王 创建

		厨房设备有限公司		00ARF6XJ				厨				
63	消音弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	3180.00	1	3180.00
64	防火阀	深圳市胜博达通风设备有限公司	广东/中国	91440300085975 13X2	微型	男	内资	胜博达	500*500mm、定制	1200.00	1	1200.00
65	减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA085QQQ0C	微型	男	内资	贝尔静	定制、定制	260.00	4	1040.00
66	低噪音送风风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/64000m3/h、BWF-30″	43000.00	1	43000.00
67	风机平台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	定制、定制	1100.00	1	1100.00
68	送风管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*800mm、定制	198.00	320	63360.00
69	送风管道	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*500mm、定制	198.00	210	41580.00
70	消音器	北京新威隆厨房设备有	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*800mm、定制	2390.00	2	4780.00

扫描全能王 创建

		限公司										
71	消音弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*800mm、定制	3180.00	1	3180.00
72	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	河北/中国	91130984061651632 6	微型	男	内资	中亚	定制、定制	230.00	2	460.00
73	弯头	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*800mm、定制	2600.00	2	5200.00
74	风喉法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*800mm、定制	180.00	50	9000.00
75	风喉法兰	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*500mm、定制	130.00	60	7800.00
76	送风风口	深圳市胜博达通风设备有限公司	广东/中国	91440300085975 13X2	微型	男	内资	胜博达	400*400mm、定制	55.00	30	1650.00
77	减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA085QQQ0C	微型	男	内资	贝尔静	定制（适配于低噪音风柜）、定制	260.00	4	1040.00
78	风柜变频器	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	280*509*200mm、BW-BP	3200.00	4	12800.00

扫描全能王 创建

79	单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*600*800+150mm、DXSC700冷热水龙头型号：C722	1980.00	1	1980.00
80	单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	800*700*800+150mm、DXSC800冷热水龙头型号：C722	2010.00	2	4020.00
81	单星工作台（右星）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*700*800+150mm、DXSC1200冷热水龙头型号：C722	3050.00	2	6100.00
82	大单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700*800+150mm、DXSC1000冷热水龙头型号：C722	2060.00	4	8240.00
83	双星工作台（左星）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*700*800+150mm、SXSC1800冷热水龙头型号：C722	2600.00	1	2600.00
84	无背板单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*800*800mm、DXSC700冷热水龙头型号：C722	1980.00	2	3960.00
85	双星水池	北京新威隆	北京/中国	91110117MA	微型	男	内资	精创冠	1600*700*800mm	2400.00	1	2400.00

扫描全能王 创建

	（背靠背）	厨房设备有限公司		00ARF6XJ				厨	、SXSC1600 冷热水龙头型号：C722			
86	电力24盘蒸饭车	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	24盘、JKZG-240S	9670.00	5	48350.00
87	双星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*700*800+150mm、SXSC1200 冷热水龙头型号：C722	2100.00	1	2100.00
88	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	微型	男	内资	亿阳	635*780*740mm、YXD60-A2	1760.00	4	7040.00
89	紫外线消毒灯	天长市康达紫外线消毒灯具厂	安徽/中国	913411816957384141	微型	男	内资	康达	40W、ZW40WS25	120.00	6	720.00
90	洗手星	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	400*300*500mm、XSX 冷热水龙头型号：C722	1650.00	1	1650.00
91	单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*700*800+150mm、DXSC700 冷热水龙头型号：C722	1980.00	1	1980.00
92	大单星盆	北京新威隆	北京/中国	91110117MA	微型	男	内资	精创冠	1200*700*800+1	2100.00	3	6300.00

扫描全能王 创建

	水池	厨房设备有限公司		00ARF6XJ				厨	50mm、DXSC1200冷热水龙头型号：C722			
93	大单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*760*800+150mm、DXSC1500冷热水龙头型号：C722	2450.00	1	2450.00
94	大单星盆水池	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1000*700*800+150mm、DXSC1000冷热水龙头型号：C722	2060.00	3	6180.00
											合价	1801480.00
食堂设备二（区级资金配套）												
95	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1800mm、SCGSHJ1200	1800.00	2	3600.00
96	电子秤	山东泰山衡器有限公司	山东/中国	91370900734697951L	小型	男	内资	泰衡	0至300KG、TCS-300	460.00	1	460.00
97	灭蝇灯	宁波丽吉尔	浙江/中国	91330201MA	微型	男	内资	蝇博士	30W、DF-30BN	450.00	1	450.00

扫描全能王 创建

		电器科技有限公司		CE4DE249								
98	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1800mm、SCGSHJ1200	1800.00	16	28800.00
99	四层平板货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1550mm、SCPBHJ	1800.00	9	16200.00
100	米面架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*200mm、MMJ	1600.00	6	9600.00
101	双层工作台带靠背（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*600*800+150mm、SCGZT1500	1980.00	1	1980.00
102	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	1500.00	2	3000.00
103	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	30W、DF-30BN	450.00	1	450.00
104	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1550mm、SCGSHJ1200	1800.00	4	7200.00
105	锯骨机	邢台冀工机械制造有限	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	720*570*1640mm、310 型	16890.00	1	16890.00

扫描全能王 创建

		公司										
106	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	690*520*820mm、JG-JQ-32 型	8150.00	1	8150.00
107	切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	落地式、JG-801 型	19800.00	1	19800.00
108	土豆脱皮机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	850*600*1100mm、TP450	9800.00	1	9800.00
109	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*800*800mm、SCGZT1500	1980.00	4	7920.00
110	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800mm、SCGZT1800	2200.00	4	8800.00
111	洗地龙头	联歌商厨卫浴（泉州）有限公司	福建/中国	91350583MACFCBK059	微型	男	内资	联歌	挂墙开放式、LG-1003HR	2000.00	1	2000.00
112	单孔收餐工作台（带靠背）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	650*700*800+150mm、CST	1450.00	1	1450.00
113	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*800*800mm、SCGZT1500	1980.00	6	11880.00

扫描全能王 创建

		限公司										
114	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	30W、DF-30BN	450.00	2	900.00
115	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1550mm、SCGSHJ1200	1800.00	5	9000.00
116	洗地龙头	联歌商厨卫浴（泉州）有限公司	福建/中国	91350583MACFCBK059	微型	男	内资	联歌	挂墙开放式、LG-1003HR	2000.00	1	2000.00
117	双通移门荷台柜	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800mm、STRFDHTG	4800.00	6	28800.00
118	炉拼台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	400*1350*800+450mm、LPB	1450.00	5	7250.00
119	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	30W、DF-30BN	450.00	1	450.00
120	不锈钢双门发酵箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	32盘、WFF-32BI	6900.00	2	13800.00
121	四层平板货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1550mm、SCPBHJ	1800.00	1	1800.00

扫描全能王 创建

122	双层工作台带靠背（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*700*800+150mm、SCGZT1500	1980.00	2	3960.00
123	洗地龙头	联歌商厨卫浴（泉州）有限公司	福建/中国	91350583MACFCBK059	微型	男	内资	联歌	挂墙开放式、LG-1003HR	2000.00	1	2000.00
124	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800mm、SCGZT1800	2200.00	2	4400.00
125	面粉车	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	500*500*500mm、MFC	1200.00	4	4800.00
126	木案工作台	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800mm、MMGZT	2570.00	2	5140.00
127	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	落地式、MT-60	5000.00	1	5000.00
128	多功能搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	580*480*880mm、B30M	7350.00	1	7350.00
129	双动双速和面机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	91130526692078553 4	微型	男	内资	冀工	480*870*880mm、H40	20700.00	1	20700.00
130	三层餐车	北京新威隆	北京/中国	91110117MA	微型	男	内资	精创冠	550*800*850mm、	2320.00	13	30160.00

扫描全能王 创建

		厨房设备有限公司		00ARF6XJ				厨	SCC			
131	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800mm、SCGZT1800	2200.00	6	13200.00
132	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*650*800mm、SCGZT1800	2200.00	1	2200.00
133	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1150*650*800mm、SCGZT1150	1800.00	1	1800.00
134	双层工作台带靠背（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1750*800*800+150mm、SCGZT1750	2200.00	1	2200.00
135	双层工作台带靠背（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800+150mm、SCGZT1800	2200.00	2	4400.00
136	干手器	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	丽吉尔	挂墙式、LJE-HS1	580.00	1	580.00
137	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	30W、DF-30BN	450.00	1	450.00
138	双层工作台（圆腿）	北京新威隆厨房设备有	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1800*800*800mm、SCGZT1800	2200.00	1	2200.00

扫描全能王 创建

		限公司										
139	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1550mm、SCGSHJ1200	1800.00	9	16200.00
140	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	1500.00	1	1500.00
141	洗地龙头	联歌商厨卫浴（泉州）有限公司	福建/中国	91350583MACFCBK059	微型	男	内资	联歌	挂墙开放式、LG-1003HR	2000.00	1	2000.00
142	双层工作台带靠背（圆腿）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*700*800+150mm、SCGZT1200	1800.00	1	1800.00
143	双孔收餐工作台（带靠背）	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*700*800+150mm、SCZZT1500	2010.00	1	2010.00
144	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1200*500*1550mm、SCGSHJ1200	1800.00	9	16200.00
145	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有限公司	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	1500*500*1550mm、SCGSHJ1500	2050.00	4	8200.00
146	四层栅格货架	北京新威隆厨房设备有	北京/中国	91110117MA00ARF6XJ	微型	男	内资	精创冠厨	700*500*1550mm、SCGSHJ700	1400.00	1	1400.00

扫描全能王 创建

		限公司										
147	不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	35*26*2.2CM、TZ-6	16.00	4400	70400.00
148	不锈钢筷子	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	22.5CM、TZ-K22	5.50	4400	24200.00
149	不锈钢碗	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	15CM*6.5CM、TZ-W12	7.50	4400	33000.00
150	不锈钢汤勺	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	广东/中国	91445103MA51NN531X	微型	男	内资	天泽	17.5*3.5CM、TZ-S18	5.80	4400	25520.00
151	不锈钢保温桶	芜湖太平洋塑胶有限公司	安徽/中国	91340200758517556 9	小型	男	内资	太平洋	直径35cm，高32.5cm、TPY-BW35	300.00	650	195000.00
											合价	730400.00
											总价（元）	2531880.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

扫描全能王 创建

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

扫描全能王 创建

货物一览表

序号	分项名称	各项的详细规格描述
食堂设备一（市级资金配套）		
1	双门留样柜	规格：冷藏式 1.电压/功率：220V/500W 2.制冷方式直冷，采用优质304不锈钢,玻璃门 3.电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过2度 4.板材厚度门板0.8MM,内胆0.6MM 5.箱体内部采用圆角设计 6.冷藏温度可调范围：-6°～15° 7.环无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层
2	万能组合消毒柜	规格：650*600*1950mm 1、电压/频率：220V/50Hz 2、输入功率：2.3kW 3、消毒方式：热风循环+紫外线 4、工作温度：60～70℃ 5、控制方式：美控微电脑控制器
3	厨房灭火系统	规格：双瓶组 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成 3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用304的不锈钢管。管路粗细应保持一致； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，应使用液压方式连接，可长久使用，无需更换。 （1）工作环境温度：4℃～55℃； （2）感温器动作温度：183℃～ 232℃； （3）灭火剂持续喷射时间： 10s； （4）冷却水喷洒时间： 5min； （5）灭火剂容量（kg）：12.5kg*2 （6）喷嘴数量：18 只； （7）储存方式及压力：外贮压式， 12MPa；

扫描全能王 创建

4	多功能组合消毒柜	规格：1500*700*1980mm 1、电压/频率：220V/50Hz 2、输入功率：2.3kW 3、消毒方式：热风循环+紫外线 4、工作温度：60～70℃ 5、控制方式：美控微电脑控制器
5	双温四门高身柜	规格：双机双温 1、立式四门双温高身柜，上冷藏、下冷冻分区设计； 2、电源：220V/50Hz； 3、额定功率：750W； 4、总有效容积：800L； 5、控温方式：微电脑数显精准控温，温度实时可视； 6、制冷方式：直冷； 7、制冷剂：环保无氟冷媒。
6	冷藏操作台	规格：1800*800*800mm 1、电源：220V/50Hz； 2、额定功率：350W； 3、有效容积：300L； 4、温控范围：0℃～8℃ 5、控温方式：微电脑温控； 6、制冷方式：直冷
7	双头矮汤炉	规格：1400*850*600+650mm 1.炉灶面板采用 304#1.5mm 不锈钢拉丝板； 2.侧板 1.2mm，炉体骨架采用 40*40*4mm 不锈钢； 3.炉通脚用炉脚 50*50mm 不锈钢管； 4.配有火焰式火咀、火种喉，自动适应锅底直径。 4.点火：脉冲电子点火； 5.熄火保护：离子检测熄火保护;总功率： 24kW*2=48kW 入气口:DN25。
8	300L 豪华型可倾燃气锅	规格：300L 1、全不锈钢结构，锅体采用加厚 304 不锈钢板模压成型。 2、独特的节能燃烧器燃烧充分、热效率高。 3、额定燃气压力：2.0kpa， 4、额定热负荷：53kw。 5、风机功率：80w

扫描全能王 创建

9	单头大锅灶	规格：1200*1350*800+450mm 采用国标优不锈钢 304 拉丝板制作： 1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板，边框采用 1.5mm 厚不锈钢板； 2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 70 分贝； 3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板； 4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.5mm； 5、前部设有排水槽，鼓风式风机功率 550w 一台。 6、配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头； 9、风机：E2 风机 10、点火：脉冲电子点火； 11、熄火保护：离子检测熄火保护
10	20 盘推车式万能电蒸烤箱	规格：20 盘 1、机身整体用不锈钢，炉膛有优质的 304 材质 3、额定功率/电压：32.8kW/380V3N~ 4、容量:20*1/1GN（烤盘：530mm×325mm） 5、层架模式，20 层，食物之间不串味。 6、带锅炉，蒸汽量大，蒸：温度 30~130℃可调。 7、260° C 动态涡流热风烤，30° C-260℃精准控温 8、带测温肉针，精准控温，标准化出餐 9、电源按键启动；（长按 3 秒，防误触）门开关控制，开门急停； 10、热风循环加热，温度均匀。 11、自动清洗模式，炉膛清洁（轻/中/重三种模式）。 12、配送 8 个烤架+12 个烤盘+水枪

扫描全能王 创建

11	双温六门高身柜	规格：双机双温 1、立式六门双温高身柜，上冷藏、下冷冻分区设计； 2、电源：220V/50Hz； 3、额定输入功率：900W； 4、总有效容积：1200L； 5、控温方式：微电脑数显精准控温； 6、制冷方式：直冷； 7、冷媒：环保无氟制冷剂。
12	厨房灭火系统	规格：双瓶组 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成 3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，应使用液压方式连接，可长久使用，无需更换。 （1）工作环境温度：4℃～55℃； （2）感温器动作温度：183℃～ 232℃； （3）灭火剂持续喷射时间： 10s； （4）冷却水喷洒时间： 5min； （5）灭火剂容量（kg）：12.5kg*2 （6）喷嘴数量：18 只； （7）储存方式及压力：外贮压式， 12MPa；
13	双门留样柜	规格：冷藏式 1.电压/功率：220V/500W 2.制冷方式直冷，采用优质 304 不锈钢,玻璃门 3.电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4.板材厚度门板 0.8MM,内胆 0.6MM 5.箱体内部采用圆角设计 6.冷藏温度可调范围：-6° ～15° 7.环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层

扫描全能王 创建

14	工程款长龙式洗碗机	规格：7500×900×2063mm 1、机器组成部分：鼓泡预洗模块、主洗模块、喷淋模块、烘干模块、出口模块； 2、鼓泡预洗模块（3600mm）+清洗模块（(800mm)+喷淋模块((600mm)+烘干模块(800mm)+出口模块(1300mm)； 3、传送带速度：1/1.6 米/分钟 4、洗涤量：3200-5100 碟/小时（8 寸碟计） 5、耗水量：350 升/小时 6、清洗温度：60~70℃ 7、喷淋温度：80~90℃ 8、预洗风泵：1.5KW 9、预洗加热功率：12KW（可选择蒸汽加热） 10、清洗泵功率：2KW 11、清洗缸加热功率：12KW（可选择蒸汽加热） 12、喷淋加热功率：36KW（可选择蒸汽加热或选配热回收） 13、烘干加热功率：13.5KW（可选择蒸汽加热） 14、电源:380V/50Hz/3N 总配电量:80KW 15、有效洗涤尺寸：613（传送带宽）×440(高) mm
15	消毒库	规格：6700*7450*2400mm 1、库体内外都采用 304 不锈钢板不锈钢板，厚为 0.6mm，内层 304 不锈钢板厚 0.6mm、库体为 100mm 厚岩棉专用保温板经复合压制而成的，库内周围安装 304 不锈钢定制通风管道 确保温度均匀性，利用循环热风使库体内的各点温度保持均恒温（温差在± 2°），库内的餐具消毒更加彻底； 2、库底为 1.5mm 厚 304 不锈钢板制作而成，采用 1000mm*1000mm 尺寸不锈钢板模块化拼装工艺制作，有效防止使用过程中与地面贴合不严情况发生； 3、门为双层钢化玻璃，共 2 道门，用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作，E 型硅胶条密封，可耐高温 200 度，带可视玻璃窗口。 4、库内配防水、防潮灯。 #所投产品发热装置：采用优质发热管并依据 JB/T4088.1-2022《日用管状电热元件 第 1 部分：通用要求》对抗老化试验:将样品放入老化试验箱中，进行长期暴露测试，试验时间 480h 后，将样品取出样品无异常现象。同时具有 1 功率偏差测里 2 电气强度试验 3 过载试验@引出棒管内长度测里结构要求管体测试测里 GB/T2423.22-2012《环境试验第 2 部分:试验方法试验 N:温度变化》;测试温度:-40° C~100°

扫描全能王 创建

		C;温变速率:10° C/min;驻留时间:30 分钟;循环次数:50 次:进行 GB/T2423.17-2024 盐雾试验采用溶液浓度:50g=5g/L;溶液 PH 值:6.5~7.2 连续喷雾 48 小时通过盐雾试验箱试验结束后取出试样，试样在自来水下冲洗 5min，然后用蒸馏水或者去离子水冲洗，然后晃动或者用气流干燥去掉水滴。清洗用水的温度不超过 35° C，之后样品在标准恢复条件下放置，不少于》2h，且不超过 5h，中性盐雾试验后，样品无腐蚀现象，保护评级(Rp)10 级的合格检测报告。
16	高温循环加热机组	规格：与消毒库匹配 1.该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，该设备并具有烘干、贮存等功效。 2.热风循环消毒库消毒温度在 130℃±2℃，时间 15 分钟以上。 3.升温范围;Rt15-125℃(空库工况）。 4.升温时间:Rt15-80℃约需 30 分钟（空库工况）。 5.能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在 99.9%以上。
17	高温消毒控制箱	规格：与消毒库匹配 规格尺寸:与消毒库匹配 1.定制 304 不锈钢控制柜，面板安装 10 寸触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。 采用 PLC 智能化控制系统:启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。 2.电线与电器:符合国标 3.消毒温度、时间可控、数字显示，每次启停均带热敏打印消毒参数。
18	不锈钢防滑板	规格：与消毒库匹配 1、采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm 2、安装于消毒库地面
19	环保油网烟罩连灯	规格：18450*1700*610mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板； 2、配节能照明灯 220V/100W。
20	油烟过滤网	规格：500*550mm 1、采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，无毛刺、无尖锐边角。
21	烟罩装饰板	规格：定制 1.采用 304 优质不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制

扫描全能王 创建

22	镀锌风喉	规格：定制 采用国标 1.2mm；镀锌板制作，并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
23	排烟管道	规格：1200*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
24	弯头	规格：1200*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
25	变径	规格：1200*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
26	风喉法兰	规格：1200*800mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
27	低噪音风柜	规格：380v/46000m3/h 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。
28	复合式 UV 油烟净化器（核心产品）	规格：48000m3/h 1.产品为多电场输出，采用模块化电场设计。 2.设有自动保护和自动复位功能。

扫描全能王 创建

		3.设备阻力小、功率低、体积小，便于安装、保养。 4.满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m3。
29	风机平台	规格：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
30	软连接	规格：定制 防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
31	消音器	规格：1200*800mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
32	消音弯头	规格：定制 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
33	防火阀	规格：定制 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
34	减震器	规格：定制 ZT 型阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点.适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著.工作温度:-40 度~100 度.
35	环保油网烟罩连灯	规格：8150*1700*610mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板； 2、配节能照明灯 220V/100W。
36	环保油网烟罩连灯	规格：6200*1700*610mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板； 2、配节能照明灯 220V/100W。
37	油烟过滤网	规格：500*550mm 1、采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，无毛刺、无尖锐边角。

扫描全能王 创建

38	烟罩装饰板	规格：定制 1.采用304优质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
39	镀锌风喉	规格：定制 采用国标1.2mm；镀锌板制作，并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
40	排烟管道	规格：1000*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
41	弯头	规格：1000*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
42	变径	规格：1000*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
43	管道法兰	规格：1000*700mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。

扫描全能王 创建

44	低噪音风柜	规格：380v/30000m3/h 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。
45	复合式 UV 油烟净化器	规格：36000m3/h 1.产品为多电场输出，采用模块化电场设计。 2.设有自动保护和自动复位功能。 3.设备阻力小、功率低、体积小，便于安装、保养。 4.满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m3。
46	风机平台	规格：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
47	软连接	规格：防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
48	消音器	规格：1000*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
49	消音弯头	规格：定制 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
50	防火阀	规格：1000*700mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。

扫描全能王 创建

51	减震器	规格：定制 ZT 型阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点.适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著.工作温度:-40 度~100 度.
52	洗碗机排烟罩	规格：71000*1000mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油烟；3、配防雾防爆专用灯，不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。4、可根据客户需求增加送风风口。
53	油烟过滤网	规格：500*550mm 1、采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，无毛刺、无尖锐边角。
54	烟罩装饰板	规格：定制 1.采用 304 优质不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
55	洗碗机管道	规格：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
56	弯头	规格：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
57	变径	规格：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
58	管道法兰	规格：600*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。

扫描全能王 创建

59	低噪音风柜	规格：380v/16000m3/h 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。
60	风机平台	尺寸：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
61	软连接	规格：防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
62	消音器	规格：600*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
63	消音弯头	规格：定制 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
64	防火阀	规格：500*500mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
65	减震器	尺寸：定制 ZT 型阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点.适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著.工作温度:-40 度~100 度.

扫描全能王 创建

66	低噪音送风风柜	规格：380v/64000m3/h 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。
67	风机平台	规格：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
68	送风管道	规格：1500*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
69	送风管道	规格：700*500mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
70	消音器	规格：1500*800mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
71	消音弯头	尺寸：1500*800mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm ；2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
72	软连接	规格：定制 防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。

扫描全能王 创建

73	弯头	规格：1500*800mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
74	风喉法兰	规格：1500*800mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
75	风喉法兰	规格：700*500mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
76	送风风口	规格：400*400mm 铝合金烤漆，高光泽不易变色，不易变形，可单独调动旋转调节风流。
77	减震器	规格：定制（适配于低噪音风柜） ZT 型阻尼弹簧减震器,选择面广,荷载范围大,固有频率低阻尼大的双重优点.适应性强,对积极减震,冲击减震,效果显著.工作温度:-40 度~100 度.
78	风柜变频器	智能通风排烟控制系统是专为商厨及楼宇排烟通风设计的一款专用智能控制系统，集成了变频驱动单元与控制单元，带有液晶显示面板及控按键，同时支持空气环境监测传感器信号输入。该系统的电机驱动部分采用高速 DSP 作为其主控芯片，带有多种保护模式且拥有高效的能耗转换率，支持多种控制方式以及一键调速功能，能最大可能的满足您对各种排烟通风控制场合的需求。

扫描全能王 创建

79	单星盆水池	规格：700*600*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
80	单星盆水池	规格：800*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
81	单星工作台（右星）	规格：1200*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
82	大单星盆水池	规格：1000*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
83	双星工作台（左星）	规格：1800*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
84	无背板单星盆水池	规格：700*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。

扫描全能王 创建

85	双星水池(背靠背)	1600*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
86	电力24盘蒸饭车	规格：24盘 1、电压：380V 2、功率：12kw*2 3、输入蒸汽压力：0.02Mpa 4、蒸饭时间：25~50分钟 5、每盆：3kg大米 6、蒸饭能力：米饭：72-96kg 7、面点：48-72kg 8、排骨：96-120kg
87	双星盆水池	1200*700*800+150mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
88	电饼铛	规格：635*780*740mm 1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0～300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、电压/功率：380V/2*2.5KW
89	紫外线消毒灯	规格：40W 1、紫外线消毒灯波长260nm 2、电压/功率：220V/40W 3、灯管尺寸：L=1200mm
90	洗手星	规格：400*300*500mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。

扫描全能王 创建

91	单星盆水池	规格：700*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
92	大单星盆水池	规格：1200*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
93	大单星盆水池	规格：1500*760*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
94	大单星盆水池	规格：1000*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
食堂设备二（区级资金配套）		
95	四层栅格货架	规格：1200*500*1800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。

扫描全能王 创建

96	电子秤	0至300KG 1、称重范围：0至300KG 2、高清LED屏，黑金钢表头，多功能应用一键到位，可折叠
97	灭蝇灯	工作方式：粘捕式； 额定功率：30W； 覆盖面积：30-50㎡； 额定电压：220V-50HZ； 材料等级：ABS阻燃材料 诱捕光源：专用365nm紫外诱蚊蝇灯管。
98	四层栅格货架	规格：1200*500*1800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用1.2mm不锈钢板制作成； 4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。
99	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用1.2mm不锈钢板制作成； 4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。
100	米面架	规格：1200*500*200mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用1.2mm不锈钢板制作成； 4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。

扫描全能王 创建

101	双层工作台带靠背（圆腿）	规格：1500*600*800+150mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
102	电热水器	规格：80L 加热方式：单管加热 防水等级：IPX4 电压/频率：220V/50Hz；加热功率3000W； 最大容积：80L 内胆材质：搪瓷
103	灭蝇灯	工作方式：粘捕式； 额定功率：30W； 覆盖面积：30-50㎡； 额定电压：220V-50HZ； 材料等级：ABS阻燃材料 诱捕光源：专用365nm紫外诱蚊蝇灯管。
104	四层栅格货架	规格：1200*500*1550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用1.2mm不锈钢板制作成； 4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。
105	锯骨机	规格：720*570*1640mm 功率：1500W～2200W 220V/50Hz 加工效率：200-500kg/h 可切割最大尺寸：宽220mm×300mm 锯条尺寸：2100mm 整机食品级304不锈钢；工作台304不锈钢
106	绞切肉机	规格：690*520*820mm 1.绞肉350kg/h，切肉400kg/h，切肉丝200kg/h 2.整机304不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。 3.电源 220V/50Hz；功率 1.5kW

扫描全能王 创建

107	切菜机	规格：落地式 1.功率/功率:3KW/220V 2.随即配备 4 个刀盘 3.生产产量:300-800kg 4.切片、切丝、切丁、切段一体完成，并尺寸可调。 5.开门即停，安全高效。整机 304 不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜。 6.食品级 PU 输送带,输送宽度：120mm。
108	土豆脱皮机	规格：850*600*1100mm 采用优质不锈钢 1.5MM 生产能力：750kg/h 电源：220V/50H 功率：1.1kW 拨料盘直径：450mm
109	双层工作台（圆腿）	规格：1500*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
110	双层工作台（圆腿）	规格：1800*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
111	洗地龙头	规格：挂墙开放式 1、旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架。 2、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 3、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 4、进水接口为标准 1/2″外螺纹 5、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收

扫描全能王 创建

112	单孔收餐工作台（带靠背）	650*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
113	双层工作台（圆腿）	1500*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
114	灭蝇灯	工作方式：粘捕式； 额定功率：30W； 覆盖面积：30-50 ㎡； 额定电压：220V-50HZ； 材料等级：ABS 阻燃材料 诱捕光源：专用 365nm 紫外诱蚊蝇灯管。
115	四层栅格货架	1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。
116	洗地龙头	规格：挂墙开放式 1、旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架。 2、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 3、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 4、进水接口为标准 1/2″外螺纹 5、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收

扫描全能王 创建

117	双通移门荷台柜	规格：1800*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、柜身采用不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑； 3、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 4、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
118	炉拼台	400*1350*800+450mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
119	灭蝇灯	工作方式：粘捕式； 额定功率：30W； 覆盖面积：30-50 ㎡； 额定电压：220V-50HZ； 材料等级：ABS 阻燃材料 诱捕光源：专用 365nm 紫外诱蚊蝇灯管。
120	不锈钢双门发酵箱	规格：32 盘 1.优质不锈钢结构 2.醒发温度/湿度：+38～50℃/99%RH 3.额定电压：220V 4.额定频率：50Hz 5.额定输入功率：2.7kW 6.配自动进水装置
121	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。

扫描全能王 创建

122	双层工作台带靠背（圆腿）	规格：1500*700*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
123	洗地龙头	规格：挂墙开放式 1、旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架。 2、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 3、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 4、进水接口为标准 1/2″外螺纹 5、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收
124	双层工作台（圆腿）	规格：1800*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
125	面粉车	规格：500*500*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、全部采用优质不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板； 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。
126	木案工作台	规格：1800*800*800mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.5mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，台面配木板。

扫描全能王 创建

127	压面机	规格：落地式 1.面片宽度：260mm 2.面片厚度：0.5-5mm 3.面条宽度：2.0mm/3.5mm 4.轧辊转速：40r/min 5.工作效率：60kg/h 6.配用电机：380v/1.5kw 7.外观:全机采用食品级304不锈钢封板
128	多功能搅拌机	规格：580*480*880mm 料桶容积：30L； 搅拌速度（公转）：41/90/162rpm 搅拌速度（自转）：113/168/400rpm 电源：220V/50Hz； 额定功率：1.8kW； 最大和面量：6kg
129	双动双速和面机	规格：480*870*880mm 1.外观不锈钢板材折弯而成 2.按键为整体ABS铸造成型 3.电子显示屏，面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。 4.翻斗T杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为304不锈钢轴套， 5.电器件.带轮传动过载保护 6.外加减速机传动，配掀盖停机保护功能 7.功率：380V/2.2KW 8.容积：15KG
130	三层餐车	规格：550*800*850mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、全部采用优质不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、面板采用1.5mm不锈钢板，侧面板、后围板及层板用1.2mm不锈钢板；3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。
131	双层工作台（圆腿）	规格：1800*800*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

扫描全能王 创建

132	双层工作台（圆腿）	规格：1800*650*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
133	双层工作台（圆腿）	规格：1150*650*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
134	双层工作台带靠背（圆腿）	规格：1750*800*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
135	双层工作台带靠背（圆腿）	规格：1800*800*800+150mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
136	干手器	规格：挂墙式 安装方式：壁挂式； 工作电源：220V/50Hz； 额定功率：1400W～1600W， 冷热风双模式；感应方式：全自动红外智能感应； 出风风速：95m/s， 快速干手；干手时长： 单次干手 10 秒； 机身颜色：白色通用款。

扫描全能王 创建

137	灭蝇灯	工作方式：粘捕式； 额定功率：30W； 覆盖面积：30-50 ㎡； 额定电压：220V-50HZ； 材料等级：ABS 阻燃材料 诱捕光源：专用 365nm 紫外诱蚊蝇灯管。
138	双层工作台（圆腿）	规格：1800*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固；2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
139	四层栅格货架	规格：1200*500*1550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。
140	电热水器	规格：80L 加热方式：单管加热 防水等级：IPX4 电压/频率：220V/50Hz；加热功率 3000W； 最大容积：80L 内胆材质：搪瓷
141	洗地龙头	规格：挂墙开放式 1、旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架。 2、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 3、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 4、进水接口为标准 1/2″外螺纹 5、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收

扫描全能王 创建

142	双层工作台带靠背（圆腿）	规格：1200*700*800+150mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
143	双孔收餐工作台（带靠背）	规格：1500*700*800+150mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固；2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
144	四层栅格货架	规格：1200*500*1550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用1.2mm不锈钢板制作成； 4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。
145	四层栅格货架	规格：1500*500*1550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用1.2mm不锈钢板制作成； 4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。
146	四层栅格货架	规格：700*500*1550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用1.2mm不锈钢板制作成； 4、管脚采用Φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管。 5、四层通透栅格结构，整体无尖锐毛刺、无锋利边角，圆角处理。

扫描全能王 创建

147	不锈钢餐盘	304 食品级不锈钢，厚度 1.5mm，表面电解处理。35*26*2.2CM 采用优质不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.
148	不锈钢筷子	304 食品级不锈钢 22.5CM，材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.
149	不锈钢碗	304 食品级不锈钢，15CM*6.5CM.材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.
150	不锈钢汤勺	304 食品级不锈钢，17.5*3.5CM 材质：304 不锈钢，厚度 1.5mm，表面抛光处理。采用优质不锈钢一体成型.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.
151	不锈钢保温桶	定制外尺寸直径 35cm，高 32.5cm，主体材质：食品级原生 EPP 外壳+304 食品级不锈钢内胆，耐冲击、抗老化，保障食材与饮品安全.保温性能：采用双层真空锁温结构，配合食品级密封盖，实现长效保温，6 小时温度流失率 10%.304 不锈钢内胆具备优异的耐腐蚀性与抗锈性，原生 EPP 外壳采用一体注塑成型工艺，强度高且无异味。桶身流线型设计结合精密尺寸控制

扫描全能王 创建

售后服务方案及措施

（一）售后服务方案

致：北京市通州区龙旺庄小学

我公司在参加北京市通州区龙旺庄小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类的投标活动承诺质量保证期：合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收 36 个月。

特此承诺！

（加盖公章）：北京新威隆厨房设备有限公司

扫描全能王 创建

（二）故障响应时间

(1) 质保期内的服务响应保障

保修期内，我方提供 7×24 小时(365 天)的电话支持服务。如果出现紧急技术问题，接到采购人故障通知后，我方会立即给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），我方需在 30 分钟内派技术人员到达现场处理，4 小时内解决故障；一般故障需在 2 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。

(2) 质保期满后的服务响应保障

1、质保期满后，我公司对合同所供的全部产品提供终身维护保养服务，并终身提供产品的零配件、备品备件、特殊工具等，只收取零配件的成本费。

2、质保期满后，我公司继续提供 7×24 小时(365 天)维修和技术支持服务(电话、传真、电子邮件、互联网、上门等多种方式的服务)，全年全天 24 小时有专职技术人员、售后服务专用车辆留驻在各维修网点，接到采购人故障通知后，我方会立即给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），我方需在 30 分钟内派技术人员到达现场处理，4 小时内解决故障；一般故障需在 2 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕，节假日照常服务。仅收取维修配件成本费用。

3、质保期满后，用户还可选择与我公司签订《全包维修保养合同》，本项目全保修服务费用为合同总价的 1%/年。我们将本着“服务第一，用户至上”的原则，提供优质、周到的产品保修及定期保养服务，让用户放心、满意。

4、质保期满后，我公司将每月定期安排 1 次技术人员上门向用户了解产品使用情况，与用户做好沟通，并检查产品运行状况，如发现问题及时向用户汇报，并提出合理解决方案供用户参考。

5、上述服务均为技术人员免费上门方式，免收人工费。

（加盖公章）：北京新威隆厨房设备有限公司

扫描全能王 创建

北京中宣盛育工程咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG11011226210200020717-XM001-121955

北京新威隆厨房设备有限公司：

北京市通州区龙旺庄小学通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类(标段编号：1101122621020002071 7-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区龙旺庄小学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币2531880.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中宣盛育工程咨询有限公司

2026-05-22 14:15:02

北京市政府采购电子交易平台

扫描全能王 创建