# 第六章　拟签订的合同文本

# 政府采购货物买卖合同
# （以实际签订为准）

项目名称：北京理工大学附属中学通州校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-29-30-GZ-HT-001

甲　　方：北京理工大学附属中学通州校区

乙　　方：北京市警盾京西厨房设备有限公司

签订时间：2026.7.7

# 使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

# 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京理工大学附属中学通州校区

乙方（全称）：北京市警盾京西厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

**1. 项目信息**

（1）采购项目名称：北京理工大学附属中学通州校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

采购项目编号：1101122621020002073 6-XM001

（2）采购计划编号：通教采[2026]29 号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：（详见合同清单）

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 数量：/ 金额：/

■否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：___/_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ■否

（7）合同是否分包：□是 ■否

分包主要内容：_____/_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：_____/_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

■是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水嘴、电热水器

■强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水嘴

□强制采购 ■优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购 □优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

■是　　□否　　□不涉及

**2. 合同金额**

（1）合同金额小写：2,070,130.00

大写：贰佰零柒万零壹佰叁拾元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：/

■分期付款：

①双方签订合同前，乙方向甲方支付全部货款的5%作为履约保证金，合同执行结束的36个月后，乙方提交退还申请，甲方无息退还该履约保证金。

②本项目款项分两次支付：合同签订后，甲方向乙方支付全部货款的50%。设备完成验收且验收合格后，校方将严格按照合同约定，向乙方支付剩余尾款。乙方应于甲方每次付款前向甲方开具等额正规发票，若乙方提供的发票不符合甲方标准的，甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，那么款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为甲方违约。

③若出现货物本身质量问题或乙方未按合同约定要求供货，则甲方有权拒绝接收和付款，一切责任均由乙方自行承担。

□成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

**3. 合同履行**

（1）合同履行期限：双方签订合同，供应商在接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试等工作，能达到采购人正常使用。

起始日期：/年/月/日，完成日期：/年/月/日。

（2）履约地点：北京市通州区宋庄镇徐辛庄村1000号，北京理工大学附属中学通州校区甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是　　□否

收取履约保证金形式：以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、担保保函或履约保证保险等非现金形式提交

收取履约保证金金额：合同总金额的 5%

履约担保期限：合同生效至产品质量保证期期满

（4）分期履行要求：_____/_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____/_____

**4. 合同验收**

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：■是 □否

是否邀请服务对象参加验收：■是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：__/____ ■否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：____/_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲乙双方派代表进行履约验收，验收邀请相关专业专家参加。验收后签署验收报告，验收不通过的，乙方 3 日内完成整改。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况），

（6）履约验收标准：符合投标文件中技术指标响应要求。

**5. 组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

**6. 合同生效**

本合同自 合同签订之日起 生效。

**7. 合同份数**

本合同一式 五 份，甲方执 三 份，乙方执 两 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 7 月 7 日

合同订立地点：北京市通州区宋庄镇徐辛庄村 1000 号

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | | 乙方（供应商） | |
|---|---|---|---|
| 单位名称（公章或合同章） | 北京理工大学附属中学通州校区 | 单位名称（公章或合同章） | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） | | 法定代表人或其委托代理人（签章） | |
| | | 拥有者性别 | 男 |
| 住　所 | | 住　所 | 北京市昌平区北七家镇王府街21号-2 |
| 联 系 人 | | 联 系 人 | 李国钦 |
| 联系电话 | 89568774 | 联系电话 | 13391789633 |
| 通信地址 | 北京市通州区宋庄镇徐辛庄村1000号 | 通信地址 | 北京市昌平区北七家镇王府街21号-2 |
| 邮政编码 | | 邮政编码 | 102209 |
| 电子邮箱 | bjlgdxfszxtzxq@163.com(北京理工大学附属中学通州校区的首字母) | 电子邮箱 | Jingxichuju@163.com |
| 统一社会信用代码 | 121101124009507775 | 统一社会信用代码 | 91110114633765986C |
| 开户名称 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 开户名称 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 |
| 开户银行 | 北京农商银行宋庄分行徐辛庄分理处 | 开户银行 | 北京农商银行昌平支行七里渠分理处 |
| 银行账号 | 0703060103000001041 | 银行账号 | 0609040103000008030 |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

## 第二节 政府采购合同通用条款

**1. 定义**

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

**2. 合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

**6. 合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补

救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

**16. 合同变更、中止与终止**

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

**23. 合同未尽事项**

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

# 第三节 政府采购合同专用条款

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体参加投标 |
| 第二节<br>第 1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节<br>第 4.4 款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 验收后 5 个工作日 |
| 第二节<br>第 4.6 款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节<br>第 5.4 款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节<br>第 6.1 款 | 履行合同义务的顺序 | 合同签订生效，乙方提交履约保证金；甲方支付乙方预付款；乙方供货、安装、调试；货到且安装、调试完毕，甲方组织验收；验收合格甲方支付剩余货款；24 个月后，甲方复验；合同执行结束的 36 个月后退还履约保证金。 |
| 第二节<br>第 7.1 款 | 包装特殊要求 | / |
| | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节<br>第 7.2 款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节<br>第 7.3 款 | 保险要求 | 乙方负责办理 |
| 第二节<br>第 8.2（1）项 | 质量保证期 | 提供的货物最低质保期不得少于 36 个月（自最终验收合格之日起计算），且须同时满足合同规定与乙方投标文件中书面承诺中的较长时限。本次乙方提供的货物质量保证期为 60 个月（自最终验收合格之日起计算）。 |
| 第二节<br>第 8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 质保期内乙方提供每周 7×24 小时电话、现场技术服务。在质保期内，乙方接到甲方通知后，5 分钟电话响应，1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 小时内派技术人员到甲方现场，到现场后 1 小时内完成故障检测与排除。如故障货物不能在 1 小时内修复，乙方提供不低于同等型号的备用货物进行替换，确保甲方业务连续性，保障甲方的正常使用需要。 |
| 第二节<br>第 11.1 款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节<br>第 12.2 款 | 合同价款支付时间 | ①双方签订合同前，乙方向甲方支付全部货款的 5%作为履约保证金，合同执行结束的 36 个月后，乙方提交退还申请，甲方无息退还该履约保证金。<br>②本项目款项分两次支付：合同签订后，甲方向乙方支付全部货款的 50%。设备完成验收且验收合格后，校方将严格按照合同约定，向乙方支付剩余尾款。乙方应于甲方每次付款前向甲方开具等额正规发票，若乙方提供的发票不符合甲方标准的，甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，那么款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为甲方违约。<br>③若出现货物本身质量问题或乙方未按合同约定要求供货，则甲方有权拒绝接收和付款，一切责任均由乙方自行承担。 |
| 第二节<br>第 13.2 款 | 履约保证金不予退还的情形 | 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 |
| 第二节<br>第 13.3 款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 合同执行结束的 36 个月后，乙方提交退还申请，甲方无息退还该履约保证金 |
| 第二节<br>第 14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 合同生效直至产品质量保证期期满。 |

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节<br>第 14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节<br>第 15.1 款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。 |
| 第二节<br>第 15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应按照合同总价款的 5%向甲方偿付。 |
| 第二节<br>第 15.3 款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节<br>第 15.4 款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节<br>第 19.2 款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：<br>（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ；<br>（2）向 北京市通州区 人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第 23.1 款 | 其他专用条款 | / |

| 序号 | 标的名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食堂设备品目一 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 宁波丽吉尔电器科技有限公司 | 宁波/中国 | 91330201MACE4DE249 | 微型 | 男 | 内资 | 蝇博士 | 30W、DF-30BN | 370.00 | 33 | 12,210.00 |
| 2 | 柜式感应洗手星盆 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 450mm×400mm×800+120mm、定制 | 1,560.00 | 5 | 7,800.00 |
| 3 | 感应水龙头 | 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司 | 鹤山/中国 | 91440784337914561X | 微型 | 男 | 内资 | 龙旗嘉业 | 160mm×62mm×169mm、LQ-GY28 | 730.00 | 5 | 3,650.00 |
| 4 | 不锈钢更衣柜 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 900mm×400mm×1800mm、定制 | 2,880.00 | 6 | 17,280.00 |
| 5 | 高压洗地机 | 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司 | 鹤山/中国 | 91440784337914561X | 微型 | 男 | 内资 | 龙旗嘉业 | XD-C101-T | 2,300.00 | 2 | 4,600.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 双通工作柜 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1800mm×750mm×800mm、定制 | 3,960.00 | 1 | 3,960.00 |
| 7 | 四层平板货架 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1110mm×500mm×1550mm、定制 | 1,920.00 | 5 | 9,600.00 |
| 8 | 三星盆台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1800mm×760mm×800mm+150mm、定制 | 3,170.00 | 3 | 9,510.00 |
| 9 | 大单星盆台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 900mm×760mm×800mm+150mm、定制 | 1,380.00 | 2 | 2,760.00 |
| 10 | 墩布池 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 600mm×500mm×500mm+150mm、定制 | 920.00 | 1 | 920.00 |
| 11 | 冷热混水龙头 | 鹤山市力多澳卫浴实业有限公司 | 鹤山/中国 | 91440784337914561X | 微型 | 男 | 内资 | 龙旗嘉业 | TOAP-XP802、TOAP-XP402 | 350.00 | 41 | 14,350.00 |
| 12 | 挂墙热水器 | 中山市熙悦电器有限公司 | 中山/中国 | 91442000303872 6901 | 小型 | 男 | 内资 | 熙悦 | 容积：80L、THZ80-3 | 2,250.00 | 5 | 11,250.00 |
| 13 | 双通工作柜 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1800 mm×760 mm×800mm、定制 | 3,960.00 | 3 | 11,880.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 双层工作台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1500mm×760mm×800mm、定制 | 1,500.00 | 2 | 3,000.00 |
| 15 | 台上双层架 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1800 mm×350 mm×700mm、定制 | 1,310.00 | 2 | 2,620.00 |
| 16 | 调料车 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 720 mm×540*800mm、定制 | 1,080.00 | 4 | 4,320.00 |
| 17 | 三星盆台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1500mm×760mm×800mm+150mm、定制 | 2,970.00 | 1 | 2,970.00 |
| 18 | 饼盘车 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 470mm×600mm×1550mm、定制 | 2,280.00 | 1 | 2,280.00 |
| 19 | 柜式三星盆台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1500mm×600mm×800mm+150mm、定制 | 3,900.00 | 1 | 3,900.00 |
| 20 | 升降式紫外线消毒灯 | 宁波丽吉尔电器科技有限公司 | 宁波/中国 | 91330201MACE4DE249 | 微型 | 男 | 内资 | 丽吉尔 | 40W、定制 | 910.00 | 7 | 6,370.00 |
| 21 | 四格保温售饭台 | 北京市警盾京西厨房设备有 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1500mm×700mm×800mm、定制 | 6,470.00 | 3 | 19,410.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 限公司 | | | | | | | | | | |
| 22 | 单星盆台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1500mm×500mm×800mm+150mm、定制 | 1,920.00 | 1 | 1,920.00 |
| 23 | 双星盆台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1200mm×760mm×800、定制 | 2,010.00 | 1 | 2,010.00 |
| 24 | 消毒库专用货架 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1200mm×500mm×1800mm、定制 | 1,980.00 | 5 | 9,900.00 |
| 25 | 不锈钢四层沥水架 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1500 mm×600 mm×1800mm、定制 | 2,210.00 | 4 | 8,840.00 |
| 26 | 土豆去皮机 | 诸城市超然食品机械有限公司 | 诸城/中国 | 91370782786118659X | 微型 | 女 | 内资 | 超然 | 850 mm×600 mm×1100mm、TP-30 | 4,290.00 | 1 | 4,290.00 |
| 27 | 6人餐桌 | 滨州鹏龙厨业有限公司 | 滨州/中国 | 91371625MA3PJM6M7Q | 小型 | 男 | 内资 | 鹏龙 | 1600mm×600mm、定制 | 1,140.00 | 178 | 202,920.00 |
| 28 | 柜式洗手池 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 2000mm×700mm×800mm+150mm、定制 | 4,320.00 | 3 | 12,960.00 |
| 29 | 五格售饭台 | 北京市警盾京西厨 | 北京/中国 | 91110114633765 | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1800mm×700mm×800mm、定制 | 7,130.00 | 2 | 14,260.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 房设备有限公司 | | 986C | | | | | | | | |
| 30 | 双通工作柜 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1500 mm×700 mm×800mmm、定制 | 3,840.00 | 1 | 3,840.00 |
| 31 | 单星盆台 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 700 mm×700 mm×800mm、定制 | 1,230.00 | 2 | 2,460.00 |
| 32 | 弧形保温展示柜 | 杭州云冰制冷设备有限公司 | 杭州/中国 | 91330100070963 3986 | 小型 | 男 | 内资 | 摩威尔 | 1200 mm×700 mm×1400mm、定制 | 8,450.00 | 2 | 16,900.00 |
| 33 | 双门保温餐车 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625054950 3196 | 小型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 1200 mm×700 mm×1750mm、E-DBW-J22-21 | 9,200.00 | 1 | 9,200.00 |
| 34 | 饼盘车 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 520 mm×720 mm×1800mm、定制 | 2,280.00 | 1 | 2,280.00 |
| 35 | 拼柜 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 500 mm×760 mm×800 mm +150mmm、定制 | 2,160.00 | 4 | 8,640.00 |
| 36 | 餐具回收柜 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 900 mm×700 mm×800 mm +150mm、定制 | 2,880.00 | 2 | 5,760.00 |
| 37 | 不锈钢桶 | 潮州市潮 | 潮州/中 | 9144510 | 微型 | 男 | 内 | 创发 | 直径 50cm，高 | 680.00 | 15 | 10,200.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 安区彩塘镇创发五金厂 | 国 | 3707501343T | | | 资 | | 60cm | | | |
| 38 | 钢盆 | 潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂 | 潮州/中国 | 91445103707501343T | 微型 | 男 | 内资 | 创发 | 直径 40cm | 20.00 | 20 | 400.00 |
| 39 | 钢盆 | 潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂 | 潮州/中国 | 91445103707501343T | 微型 | 男 | 内资 | 创发 | 直径 50cm | 40.00 | 20 | 800.00 |
| 40 | 钢盆 | 潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂 | 潮州/中国 | 91445103707501343T | 微型 | 男 | 内资 | 创发 | 直径 60cm | 60.00 | 20 | 1,200.00 |
| 41 | 不锈钢碗 | 潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂 | 潮州/中国 | 91445103707501343T | 微型 | 男 | 内资 | 创发 | 直径 18cm | 10.00 | 300 | 3,000.00 |
| 42 | 密胺碗 | 成都市金博利仿瓷餐具有限公司 | 成都/中国 | 91510121350598217N | 微型 | 男 | 内资 | 金博利 | 直径 25cm | 20.00 | 200 | 4,000.00 |
| 43 | 密胺餐盘 | 成都市金博利仿瓷餐具有限公司 | 成都/中国 | 91510121350598217N | 微型 | 男 | 内资 | 金博利 | 直径 33cm | 20.00 | 300 | 6,000.00 |
| 44 | 调料缸 | 潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂 | 潮州/中国 | 91445103707501343T | 微型 | 男 | 内资 | 创发 | 直径 16cm | 10.00 | 14 | 140.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 马斗 | 潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂 | 潮州/中国 | 91445103707501343T | 微型 | 男 | 内资 | 创发 | 直径 16cm | 4.20 | 10 | 42.00 |
| 46 | 煸锅 | 佛山市三水区卢记厨具有限公司 | 佛山/中国 | 91440607MA4W139637 | 微型 | 女 | 内资 | 卢记 | 直径 50cm | 50.00 | 6 | 300.00 |
| 47 | 手勺 | 佛山市三水区卢记厨具有限公司 | 佛山/中国 | 91440607MA4W139637 | 微型 | 女 | 内资 | 卢记 | 510mm×137mm | 20.00 | 15 | 300.00 |
| 48 | 打菜勺 | 佛山市三水区卢记厨具有限公司 | 佛山/中国 | 91440607MA4W139637 | 微型 | 女 | 内资 | 卢记 | 495 mm×112mm | 10.00 | 50 | 500.00 |
| 49 | 菜刀 | 佛山市三水区卢记厨具有限公司 | 佛山/中国 | 91440607MA4W139637 | 微型 | 女 | 内资 | 卢记 | 320mm×95mm | 100.00 | 20 | 2,000.00 |
| 50 | 留样盒 | 潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂 | 潮州/中国 | 91445103707501343T | 微型 | 男 | 内资 | 创发 | 容积 350ml | 20.00 | 100 | 2,000.00 |
| 51 | 保鲜盒 | 深圳市雅而达科技有限公司 | 深圳/中国 | 91440300071111699U | 微型 | 男 | 内资 | 肥猫 | 容量 16L | 30.00 | 80 | 2,400.00 |
| 52 | 菜墩 | 烟台开发区恒基塑胶有限公司 | 烟台/中国 | 91370600752693110B | 微型 | 男 | 内资 | 恒基 | 45cm×9cm | 210.00 | 9 | 1,890.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 菜板 | 烟台开发区恒基塑胶有限公司 | 烟台/中国 | 91370600752693110B | 微型 | 男 | 内资 | 恒基 | 65 cm×36 cm | 110.00 | 15 | 1,650.00 |
| 54 | 地刮 | 广州市白云区超宝清洁用品公司 | 广州/中国 | 91440101191140 6461 | 微型 | 女 | 内资 | 超宝 | 长度 550mm 缩短:900mm，伸长:1450mm | 40.00 | 6 | 240.00 |
| 55 | 烤盘 | 佛山市三水区卢记厨具有限公司 | 佛山/中国 | 91440607MA4W139637 | 微型 | 女 | 内资 | 卢记 | 60cm×40cm | 60.00 | 12 | 720.00 |
| 56 | 原设备拆除费 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 定制 | 17,958.00 | 1 | 17,958.00 |
| **食堂设备品目一小计** | | | | | | | **516,560.00** | | | | | |
| **食堂设备品目二** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 燃气双头单尾小炒灶 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1800mm×1200mm×800mm×+450mm、SZCT40/80-GB | 21,650.00 | 1 | 21,650.00 |
| 2 | 炊用燃气单头大锅灶 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 1200mm×1200mm×800mm+450mm、SDGT45-GA | 15,800.00 | 5 | 79,000.00 |
| 3 | 滚筒智能炒菜机 | 广东鼎龙厨具有限公司 | 广东/中国 | 91440606678803 78XW | 小型 | 男 | 内资 | 鼎龙 | 炒菜容量：35L、DLB-GB60 | 44,010.00 | 2 | 88,020.00 |
| 4 | 行星搅拌 | 广东鼎龙 | 广东/中 | 9144060 | 小型 | 男 | 内 | 鼎龙 | 有效容量： | 82,560.00 | 1 | 82,560.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能炒菜机 | 厨具有限公司 | 国 | 667880378XW | | | 资 | | 100L、DLB-XC100 | | | |
| 5 | 一体式油网排烟罩 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 根据现场定制、定制 | 3,000.00 | 21 | 63,000.00 |
| 6 | 岗位送风系统 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 5400mm×260mm、定制 | 2,660.00 | 1 | 2,660.00 |
| 7 | 烟罩装饰板 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | L=11500mm、定制 | 780.00 | 11.5 | 8,970.00 |
| 8 | 炉背封墙钢 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 根据现场定制、定制 | 870.00 | 29 | 25,230.00 |
| 9 | 双头矮仔炉 | 山东京创智造厨业科技有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3TP07R0K | 小型 | 男 | 内资 | 京创匠心 | 1200 mm×750 mm×500 mm +150mm、SPTT25/50-A | 4,370.00 | 2 | 8,740.00 |
| 10 | 商用蒸饭柜 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 容量：24 盘、定制 | 12,990.00 | 3 | 38,970.00 |
| 11 | 一体式油网排烟罩 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 根据现场定制、定制 | 3,000.00 | 12 | 36,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岗位送风系统 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 7300mm×260mm、定制 | 3,590.00 | 1 | 3,590.00 |
| 13 | 烟罩装饰板 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | L=7300mm、定制 | 780.00 | 7.3 | 5,694.00 |
| 14 | 炉背封墙钢 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 根据现场定制、定制 | 870.00 | 20.6 | 17,922.00 |
| 15 | 智能电炸炉 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625054950 3196 | 小型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 容积:50L、E-DZ-1000 | 8,100.00 | 1 | 8,100.00 |
| 16 | 电饼铛 | 北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司 | 北京/中国 | 91131026MA09UCA646 | 小型 | 男 | 内资 | 华美 | 直径：530mm、YXD45 | 2,510.00 | 2 | 5,020.00 |
| 17 | 煮水式电热发酵箱 | 广东恒联食品机械有限公司 | 广东/中国 | 91440113753495765W | 小型 | 男 | 内资 | 恒联 | 490mm×750mm×1860mm、FX-16A | 2,400.00 | 1 | 2,400.00 |
| 18 | 一体式油网排烟罩 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 7700mm×1350mm、定制 | 3,000.00 | 10.4 | 31,200.00 |
| 19 | 岗位送风系统 | 北京市警盾京西厨 | 北京/中国 | 91110114633765 | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 7700mm×260mm、定制 | 3,790.00 | 1 | 3,790.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 房设备有限公司 | | 986C | | | | | | | | |
| 20 | 烟罩装饰板 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | L=6050mm、定制 | 780.00 | 6.05 | 4,719.00 |
| 21 | 炉背封墙钢 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 9100 mm×2000mm、定制 | 870.00 | 18 | 15,660.00 |
| 22 | 燃气六头煲仔炉 | 山东京创智造厨业科技有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3TP07R0K | 小型 | 男 | 内资 | 京创匠心 | 1200mm×850mm×800mm、SPTT9/54-A | 5,930.00 | 1 | 5,930.00 |
| 23 | 油烟净化一体机 | 四川净平环保设备有限公司 | 四川/中国 | 91510900MA652BWW9K | 小型 | 男 | 内资 | J•Ping | 3000 mm×1300 mm、JP | 10,520.00 | 3.9 | 41,028.00 |
| 24 | 20盘万能蒸烤箱 | 南京新骥厨具设备发展有限公司 | 南京/中国 | 91320117736088893C | 小型 | 男 | 内资 | 欧冶子 | 容量：20个1/1GN份数盆、OD-201EB | 107,400.00 | 3 | 322,200.00 |
| 25 | 一体式油网排烟罩 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 根据现场定制、定制 | 3,000.00 | 9.5 | 28,500.00 |
| 26 | 岗位送风系统 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 6700mm×200mm、定制 | 3,300.00 | 1 | 3,300.00 |
| 27 | 烟罩装饰 | 北京市警 | 北京/中 | 9111011 | 小型 | 男 | 内 | 京西 | L=6700mm、定制 | 780.00 | 6.7 | 5,226.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 板 | 盾京西厨房设备有限公司 | 国 | 4633765986C | | | 资 | 永久 | | | | |
| 28 | 炉背封墙钢 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 6700mm×2000mm、定制 | 870.00 | 13.4 | 11,658.00 |
| 29 | 电磁六头煲仔炉 | 山东佰洁智能电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3M0C6E83 | 小型 | 男 | 内资 | 佰洁 | 1100mm×850mm×850mm+400mm、BJDCBZL-1200/M | 11,970.00 | 1 | 11,970.00 |
| 30 | 落地式电扒炉 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625054950 3196 | 小型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 750mm×750mm×850mm+120mm、XKE-DP-700 | 9,410.00 | 1 | 9,410.00 |
| 31 | 落地式双缸电炸炉 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625054950 3196 | 小型 | 女 | 内资 | 埃科菲 | 750mm×750mm×850mm+120mm、XKE-DZ-700 | 9,710.00 | 1 | 9,710.00 |
| 32 | 电磁保温暖汤池 | 山东佰洁智能电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3M0C6E83 | 小型 | 男 | 内资 | 佰洁 | 750mm×750mm×850mm+120mm、BJDCBWL-800/M | 6,870.00 | 1 | 6,870.00 |
| 33 | 电磁意粉炉 | 山东佰洁智能电器有限公司 | 山东/中国 | 91371625MA3M0C6E83 | 小型 | 男 | 内资 | 佰洁 | 750 mm×750 mm×850 mm+100mm、BJDCZML-800/M | 8,610.00 | 1 | 8,610.00 |
| 34 | 油烟净化一体机 | 四川净平环保设备有限公司 | 四川/中国 | 91510900MA652BWW9K | 小型 | 男 | 内资 | J•Ping | 7300mm×1300mm、JP | 8,010.00 | 9.5 | 76,095.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 炉背封墙钢 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 10200mm×2000mm、定制 | 870.00 | 20.4 | 17,748.00 |
| 36 | 烹饪灭火系统连控制箱 | 宁波环峰消防技术有限公司 | 宁波/中国 | 91330206308992 1147 | 小型 | 女 | 内资 | 环峰 | 双瓶组 20 个喷嘴、CMJS26-2-HF | 14,250.00 | 5 | 71,250.00 |
| 37 | 高温储存库体 | 北京新兴荣福厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110116723557486P | 小型 | 男 | 内资 | 新兴荣福 | 5500mm×3000mm×2500mm、RXK-41.3D-A2 | 2,180.00 | 41 | 89,380.00 |
| 38 | 高温循环加热机组 | 北京新兴荣福厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110116723557486P | 小型 | 男 | 内资 | 新兴荣福 | 800mm×400mm×400mm、RXK-41.3D-A2 | 33,840.00 | 1 | 33,840.00 |
| 39 | 控制箱 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 500mm×400mm×200mm、定制 | 3,060.00 | 1 | 3,060.00 |
| 40 | 刀具砧板消毒柜 | 中山市云康电器科技有限公司 | 中山/中国 | 91442000MABWLJ9P4B | 微型 | 男 | 内资 | 驼尔 | 640mm×620 mm×1790mm、ZTP-600AY28 | 3,420.00 | 1 | 3,420.00 |
| 41 | 保鲜工作柜 | 杭州云冰制冷设备有限公司 | 杭州/中国 | 91330100700963 3986 | 小型 | 男 | 内资 | 摩威尔 | 1500mm×750mm×800mm、MUR15-2 | 5,000.00 | 5 | 25,000.00 |
| 42 | 四门高身双温雪柜 | 杭州云冰制冷设备有限公司 | 杭州/中国 | 91330100700963 3986 | 小型 | 男 | 内资 | 摩威尔 | 1200mm×700mm×1855（+120）mm、MRFT48-4 | 10,100.00 | 1 | 10,100.00 |
| 43 | 镀锌风喉 | 北京市警 | 北京/中 | 9111011 | 小型 | 男 | 内 | 京西 | 定制 | 315.00 | 498 | 156,870.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 盾京西厨房设备有限公司 | 国 | 4633765986C | | | 资 | 永久 | | | | |
| 44 | 风管法兰 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 北京/中国 | 91110114633765986C | 小型 | 男 | 内资 | 京西永久 | 定制 | 300.00 | 165 | 49,500.00 |
| 食堂设备品目二小计 | | | | | | | | | | 1,553,570.00 | | |
| 其中制造商为中小微企业的金额合计为 | | | | | | | | | | 2,070,130.00 | | |
| 其中制造商为小微企业的金额合计为 | | | | | | | | | | 2,070,130.00 | | |
| 总价（元） | | | | | | | | | | 2,070,130.00 | | |

（一）食堂设备品目一

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 1、电压：220V；<br>2、功率：30W；<br>3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，主波长 365nm；<br>4、覆盖面积 80 ㎡；<br>5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开。 | 台 | 33 | 完全响应 |
| 2 | 柜式感应洗手星盆 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作,柜式结构；<br>2、台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作；<br>3、水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作；<br>4、配不锈钢下水口及水口盖子；<br>5、落地式安装；<br>6、参考尺寸：450mm×400mm×800+120mm。 | 个 | 5 | 完全响应 |
| 3 | 感应水龙头 | 1、参考尺寸：160mm×62mm×169mm±5%；<br>2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V/50HZ；<br>3、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；<br>4、安装孔径：25mm；<br>5、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；<br>6、进水口：G1/2 外螺纹；<br>7、具备防触电保护，具有缺电、断电自动关闭阀门功能；<br>8、水效标准：2 级水效等级。<br>**★感应水龙头属于政府强制采购节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件并加盖投标人公章，且型号规格与投标产品一致。** | 个 | 5 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 不锈钢更衣柜 | 定制<br>1、柜身采用厚 1.0mm 不锈钢板材制作；<br>2、层板采用厚 1.0mm 不锈钢板材制作,配厚 1.0mm 不锈钢板做加力筋；<br>3、掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板材制作；<br>4、参考尺寸：900mm×400mm×1800mm。 | 组 | 6 | 完全响应 |
| 5 | 高压洗地机 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色），水压可调；<br>2、额定压力 8MPa，额定流量 10L/min；<br>3、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；<br>4、配备 10 米无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃；<br>5、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套，具备自动关闭功能（松开扳机自动停机或泄压），配置至少一把喷头；<br>6、进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 | 台 | 2 | 完全响应 |
| 6 | 双通工作柜 | 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm,配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>4、柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm；<br>5、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm；<br>6、配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；<br>7、参考尺寸 1800mm×750mm×800mm。 | 台 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 四层平板货架 | 定制，参考尺寸 1110mm×500mm×1550mm<br>1、材质：采用食品级 304#不锈钢；<br>2、立柱管径 38mm 不锈钢管，用料厚度为 1.5mm；<br>3、层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm；<br>4、层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm；<br>5、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。 | 台 | 5 | 完全响应 |
| 8 | 三星盆台 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304 不锈钢板,厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；<br>4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，横撑φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；<br>5、水槽底部承受 100KG 均布载荷，其变形量 0.30mm；<br>6、参考尺寸 1800mm×760mm×800mm+150mm。 | 台 | 3 | 完全响应 |
| 9 | 大单星盆台 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；<br>4、台脚采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆管，横撑φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；<br>5、水槽底部承受 100KG 均布载荷，其变形量 0.30mm；<br>6、参考尺寸 900mm×760mm×800mm+150mm。 | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 墩布池 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；<br>4、水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm；<br>5、参考尺寸 600mm×500mm×500mm+150mm。 | 个 | 1 | 完全响应 |
| 11 | 冷热混水龙头 | 1、产品类型：双温冷热混水台式龙头；<br>2、安装孔距：适配 4 英寸（103mm）、8 英寸（122mm）两种规格；<br>3、结构配置：摆动式水嘴，一字型操作手柄；<br>4、阀芯：采用陶瓷阀芯；<br>5、主体材质：黄铜本体，表面采用铬镍复合电镀处理。<br>**★冷热混水龙头属于政府强制采购节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件并加盖投标人公章，且型号规格与投标产品一致。** | 个 | 41 | 完全响应 |
| 12 | 挂墙热水器 | 1、安装方式：横式挂墙；<br>2、容积：80L；<br>3、防水等级：IPX4；<br>4、加热方式：双管加热；<br>5、额定功率：4000W；<br>6、能效：能效等级 2 级；<br>7、安全：带防干烧、防漏电、泄压保护等。<br>**★挂墙热水器属于政府强制采购节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件并加盖投标人公章，且** | 台 | 5 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | **型号规格与投标产品一致。**<br>**★所投产品须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCC 认证证书电子件及国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，并加盖投标人公章。** | | | |
| 13 | 双通工作柜 | 定制<br>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>4、柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm；<br>5、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm；<br>6、配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；<br>7、参考尺寸 1800 mm×760 mm×800mm。 | 台 | 3 | 完全响应 |
| 14 | 双层工作台 | 定制<br>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋；<br>2、台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋；<br>4、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm；<br>5、配加重可调整脚不少于 4 个；<br>6、参考尺寸 1500mm×760mm×800mm。 | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 台上双层架 | 定制<br>1、台面板采用 食品级 304#不锈钢板厚度 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板；<br>2、层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板；<br>3、脚配Φ38 加重可调调整角，不少于 4 个；<br>4、参考尺寸 1800 mm×350 mm×700mm。 | 台 | 2 | 完全响应 |
| 16 | 调料车 | 定制<br>1、采用食品级 304#不锈钢制作；<br>2、车身板厚度 1.2mm，配四个万向静音轮；<br>3、两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车；<br>4、外形参考尺寸 720 mm×540*800mm。 | 台 | 4 | 完全响应 |
| 17 | 三星盆台 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆厚度 1.5mm；<br>4、台脚采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆管，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；<br>5、水槽底部承受 100KG 均布载荷，其变形量 0.30mm；<br>6、参考尺寸 1500mm×760mm×800mm+150mm。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 18 | 饼盘车 | 定制<br>1、采用食品级 304#不锈钢制作；<br>2、配万向静音轮，两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶制品，带刹车；<br>3、车身采用 38mm×38mm 不锈钢方管厚度 1.2mm； | 台 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 4、参考尺寸 470mm×600mm×1550mm。 | | | |
| 19 | 柜式三星盆台 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；<br>4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；<br>5、配推拉门，厚度 1.2mm；<br>6、水槽底部承受 100KG 均布载荷，，其变形量 0.30mm；<br>7、参考尺寸 1500mm×600mm×800mm+150mm。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 20 | 升降式紫外线消毒灯 | 定制<br>1、功率:40W<br>2、电压：AC 220V，50Hz<br>3、产品类型：全自动升降遥控消毒灯灯具；<br>4、是否带光源：是；<br>5、开关类型：单控开关<br>6、电压：100V-240V；<br>7、灯身材质：铝；<br>8、PVC 光源类型：紫外线光源；<br>9、控制类型：智能控制， | 台 | 7 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 10、消毒时长：可选 30 分钟/60 分钟/90 分钟。<br>**★所投产品制造商具有《消毒产品生产企业卫生许可证》（提供电子件并加盖投标人公章）。** | | | |
| 21 | 四格保温售饭台 | 定制<br>1、台面采用食品级 304#不锈钢厚 1.5mm；<br>2、参考尺寸 1500mm×700mm×800mm；<br>3、柜外壳采用食品级 304#不锈钢厚 1.2mm，柜内水胆采用食品级 304#不锈钢厚 1.5mm，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋；门外壳采用食品级 304#不锈钢厚 1.0mm，门内壳采用 1.0mm 不锈钢板；<br>4、柜内层板采用食品级 304#不锈钢厚 1.2mm 不锈钢板；配 1.2mm 不锈钢板做补强撑；份数盆采用 1/1×150mm 加厚防指纹处理份数盆，食品级不锈钢材质；加食品级不锈钢材质平板盖板；<br>5、装有滑动拉门限位器，配可调子弹脚；<br>6、加热采用侧开式单独控制，电压:220V；功率:3 kW，电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能。 | 台 | 3 | 完全响应 |
| 22 | 单星盆台 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆厚度 1.5mm；<br>4、台脚采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆管，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；<br>5、水槽底部承受 100KG 均布载荷，其变形量 0.30mm；<br>6、参考尺寸 1500mm×500mm×800mm+150mm。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 23 | 双星盆台 | 定制 | 台 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆厚度 1.5mm；<br>4、台脚采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆管，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；<br>5、水槽底部承受 100KG 均布载荷，其变形量 0.30mm；<br>6、参考尺寸 1200mm×760mm×800mm。 | | | |
| 24 | 消毒库专用货架 | 定制，参考尺寸 1200mm×500mm×1800mm；<br>1、采用 304#不锈钢结构；<br>2、立柱管径 38mm 不锈钢管，用料厚度为 1.5mm；<br>3、层板采用 食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm；<br>4、层板采用 食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm；<br>5、带耐高温脚轮，层板做法与需消毒餐具相匹配。 | 台 | 5 | 完全响应 |
| 25 | 不锈钢四层沥水架 | 定制，参考尺寸 1500 mm×600 mm×1800mm；<br>1、采用食品级 304#不锈钢结构；<br>2、立柱管径 38mm 不锈钢管，用料厚度为 1.5mm；<br>3、层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm；<br>4、层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm；<br>5、每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。 | 台 | 4 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 土豆去皮机 | 砂轮（磨砂式）去皮机，参考尺寸≥850 mm×600 mm×1100mm<br>1、功率：1.1 kW；<br>2、电压：三相 380V/50Hz；<br>3、生产能力：750kg/h；<br>4、去皮率：95% ；<br>5、破损率：2%；<br>6、单位耗水量：1 L/kg；<br>7、噪声 80 dB(A)；<br>8、防水等级： IPX1；<br>9、单次投料量：15-20 kg/次；<br>10、一键式操作开关，方便操作；<br>11、灵活进水水管，方便移动；<br>12、出料口有防漏设计，密封性好，使用方便；<br>13、内部含有磨砂内壁，可去根茎类外皮；<br>14、机身不锈钢材质。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 27 | 6 人餐桌 | 定制<br>1、桌面：<br>尺寸：1600 mm×600 mm ，厚度 25mm；<br>材质：基材 E0 级实木颗粒板（甲醛释放量 0.050mg/m³），表面贴 0.8mm 高级防火板（B1 级阻燃），桌边采用同色木皮 pvc 封边。<br>2、桌架：工字形镀锌铁管桌架带 6 个 U 形挂凳架，主钢架主管 50mm×50mm×1.2mm 方管，底部横管斜边封口，焊接无裂缝、连接部件牢固，表面酸洗磷化处理+静电喷塑，防锈无脱落。<br>3、椅面 | 套 | 178 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 尺寸：340mm×240mm×25mm，材质同桌面材质。椅架 25mm×25mm×1.0mm 厚方管，焊接无裂缝、连接部件牢固，表面酸洗磷化处理静电喷塑，防锈无脱落，防滑内套底脚，一桌 6 椅。 | | | |
| 28 | 柜式洗手池 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>3、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；<br>4、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；<br>5、配不锈钢推拉门，厚度 1.0mm；<br>6、水槽底部承受 100KG 均布载荷，其变形量 0.30mm；<br>7、配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；<br>8、参考尺寸 2000mm×700mm×800mm +150mm。 | 台 | 3 | 完全响应 |
| 29 | 五格售饭台 | 定制，参考尺寸 1800mm×700mm×800mm<br>1、台面采用食品级 304#不锈钢厚 1.5mm；<br>2、柜外壳采用食品级 304#不锈钢厚 1.2mm，柜内水胆采用 食品级 304#不锈钢厚 1.5mm，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋；门外壳采用食品级 304#不锈钢厚 1.0mm，门内壳采用 1.0mm 食品级不锈钢板；<br>3、柜内层板采用食品级 304#不锈钢厚 1.2mm；配 1.2mm 不锈钢板做补强撑；份数盆采用 1/1×150mm 加厚防指纹处理食品级不锈钢份数盆；加食品级不锈钢平板盖板；<br>4、装有滑动拉门限位器，配可调子弹脚； | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 5、加热采用侧开式单独控制，电压：AC 220V，50Hz；功率:3kW，电脑版控制、数字显示，有漏电、缺水报警功能、具备防干烧保护功能。 | | | |
| 30 | 双通工作柜 | 定制<br>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>4、柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm；<br>5、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm；<br>6、配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；<br>7、参考尺寸 1500 mm×700 mm×800mmm。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 31 | 单星盆台 | 定制<br>1、整体采用 304 不锈钢制作；<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋；<br>3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm；<br>4、台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，横撑Φ25×1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；<br>5、水槽底部承受 100KG 均布载荷，其变形量 0.30mm；<br>6、参考尺寸 700 mm×700 mm×800mm。 | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 弧形保温展示柜 | 定制<br>1、参考尺寸 1200 mm×700 mm×1400mm；<br>2、容积：600L；<br>3、电压/功率：220V/50Hz/3000W；<br>4、热风循环系统；<br>5、微电脑智能控制，柜内温度可显示；<br>6、采用前置空气过滤网，易于清洗，可适应密闭的环境使用；<br>7、整体采用食品级不锈钢板材制作；<br>8、箱体内部采用圆角设计，易清洁；<br>9、温度可调范围：65℃～80℃；<br>10、环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层；<br>11、带超温、漏电、过热断电多重保护。 | 台 | 2 | 完全响应 |
| 33 | 双门保温餐车 | 1、参考尺寸 1200 mm×700 mm×1750mm；<br>2、容积：800L；<br>3、电压/功率：220V/50Hz /3000W；<br>4、热风循环系统；<br>5、微电脑智能控制，柜内温度可显示；<br>6、采用前置空气过滤网，易于清洗，可适应密闭的环境使用；<br>7、整体采用食品级不锈钢板材制作；<br>8、箱体内部采用圆角设计，易清洁；<br>9、温度可调范围：65℃～80℃；<br>10、环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层；<br>11、带超温、漏电、过热断电多重保护。 | 台 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 饼盘车 | 定制，参考尺寸 520 mm×720 mm×1800mm<br>1、车体采用 38 mm×38 mm，厚度 1.2mm ，304#不锈钢方管；<br>2、配 4 只耐磨脚轮，其中后轮带刹车装置；<br>3、采用不锈钢圆棒旋转把手固定，防止托盘掉落。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 35 | 拼柜 | 定制<br>1、台面板采用食品级 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>2、柜身采用食品级 304 不锈钢板厚度 1.2mm；<br>3、层板采用食品级 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>4、柜门采用食品级 304 不锈钢厚度 1.0mm；<br>5、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm；<br>6、配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；<br>7、参考尺寸 500 mm×760 mm×800 mm +150mmm。 | 台 | 4 | 完全响应 |
| 36 | 餐具回收柜 | 定制<br>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加强筋；<br>4、柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm；<br>5、台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm；<br>6、配不锈钢加重可调性重力脚 4 只；<br>7、参考尺寸 900 mm×700 mm×800 mm +150mm。 | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 不锈钢桶 | 定制<br>食品级 304 不锈钢，平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手，直径 50cm，高 60cm，无磁，配同材质桶盖。 | 个 | 15 | 完全响应 |
| 38 | 钢盆 | 定制，<br>食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，直径 40cm，无磁；可根据采购人使用要求在盆上刻字或刻标记。 | 个 | 20 | 完全响应 |
| 39 | 钢盆 | 定制<br>食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，直径 50cm，无磁；可根据采购人使用要求在盆上刻字或刻标记。 | 个 | 20 | 完全响应 |
| 40 | 钢盆 | 定制<br>食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，直径 60cm，无磁；可根据采购人使用要求在盆上刻字或刻标记。 | 个 | 20 | 完全响应 |
| 41 | 不锈钢碗 | 定制<br>1、尺寸：直径 18cm；<br>2、材质：食品级 304 不锈钢，双层隔热。 | 个 | 300 | 完全响应 |
| 42 | 密胺碗 | 定制，直径 25cm；<br>食品级高密度 A5 密胺树脂材质，安全无毒，无异味、加厚防烫，耐磨防滑，耐温范围：-20℃至+120℃。 | 个 | 200 | 完全响应 |
| 43 | 密胺餐盘 | 定制，直径 33cm；<br>食品级高密度 A5 密胺树脂材质，安全无毒，无异味、加厚防烫，耐磨防 | 个 | 300 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 滑，耐温范围：－20℃至+120℃。 | | | |
| 44 | 调料缸 | 定制，直径 16cm；<br>食品级不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手。 | 个 | 14 | 完全响应 |
| 45 | 马斗 | 定制，直径 16cm；<br>食品级不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手。 | 个 | 10 | 完全响应 |
| 46 | 煸锅 | 参考尺寸：直径 50cm；<br>铁质材质，高纯度生铁原料，一次冲压成型，强度高，受热均匀，厚 1.5mm。 | 个 | 6 | 完全响应 |
| 47 | 手勺 | 规格：510mm×137mm；<br>食品级不锈钢材质，加厚加深，易清洗，要求做到隔热不烫手。 | 个 | 15 | 完全响应 |
| 48 | 打菜勺 | 参考尺寸 495 mm×112mm；<br>食品级不锈钢材质，加厚加深，隔热不烫手，边缘光滑不伤手。 | 个 | 50 | 完全响应 |
| 49 | 菜刀 | 参考尺寸：320mm×95mm，40Cr13 不锈钢材质。 | 把 | 20 | 完全响应 |
| 50 | 留样盒 | 容积 350ml；<br>食品级 304#不锈钢材质，加厚材质，经久耐用，平整底部，放置稳当，圆角设计，使用安全，带盖。 | 个 | 100 | 完全响应 |
| 51 | 保鲜盒 | 容量 16L；<br>食用级 PP 级材质，抗压耐摔，密封保鲜，扣角设计，安全防滑，圆角设计；<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供电子件并加盖投标人公章）。** | 个 | 80 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 菜墩 | 参考尺寸 45cm×9cm;<br>塑料材质，加厚实心 PE，用料厚实，环保材质，抗剁耐切，圆角边缘设计，清洗方便，可根据采购人需要配备各种颜色;<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供电子件并加盖投标人公章）。** | 个 | 9 | 完全响应 |
| 53 | 菜板 | 参考尺寸 65 cm×36 cm;<br>塑料材质，加厚实心 PE，用料厚实，环保材质，抗剁耐切，圆角边缘设计，清洗方便，方形;<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供电子件并加盖投标人公章）。** | 个 | 15 | 完全响应 |
| 54 | 地刮 | 高弹性，硅胶胶条，刮扫一体，180 度旋转，自由伸缩，侧边防撞，地刮长度 550mm，缩短:900mm，伸长:1450mm | 个 | 6 | 完全响应 |
| 55 | 烤盘 | 参考尺寸 60cm×40cm;<br>铝合金材质，食品级不粘涂层，四边包边处理。 | 个 | 12 | 完全响应 |
| 56 | 原设备拆除费 | 定制，<br>包括四组共计 34 米排烟罩，6 台大锅灶，2 台低汤灶，1 台双头单尾小炒灶，1 台长龙洗碗机，楼顶 3 套排烟及 3 套送风风柜，需要 16 吨吊车 2 个台班工作，约 550 平米排油烟及送风管道，以及搅拌机和面机、水池、餐桌等室内设备拆除及搬运。 | 项 | 1 | 完全响应 |

（二）食堂设备品目二

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃气双头单尾小炒灶 | 参考尺寸:1800mm×1200mm×800mm×+450mm;<br>1、炉面板采用 304#不锈钢板，厚度 1.5mm;<br>2、炉身及炉背采用 304#不锈钢板，厚度 1.2mm;<br>3、炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 热镀锌角铁;<br>4、炉脚采用Φ50mm（2″）无逢不锈钢管，内含加强钢柱，配可调性不锈钢子弹脚;<br>5、火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制，均采用国标专用;<br>6、风管、气管、水管均采用国标专用管;<br>7、炉灶具配低噪音炉头风机 2 台;<br>8、带自动熄火保护装置，运行安全。<br>**★所投产品须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCC 认证证书电子件及国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，并加盖投标人公章。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 2 | 炊用燃气单头大锅灶 | 1、炉台面及水围采用食品级 304#不锈钢板，厚度:1.5mm；下嵌防火保温隔热棉；下垫 2.0mm 厚镀锌钢板。<br>2、炉身及炉背板采用食品级 304#不锈钢板，厚度: 1.0mm，背板高度 450mm;<br>3、炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 镀锌角铁;<br>4、炉膛采用 1.5mm 厚镀锌钢板，内部敷设耐火隔热棉;<br>5、炉通脚（立柱）：立柱采用 Φ50mm（2 英寸）304#不锈钢无缝管，内置实心加强钢柱；配备 304#不锈钢高度可调子弹脚，调节行程 50mm;<br>6、炉头采用节能环保型专用炉头，配置低噪音铝叶鼓风机，整机配备电子点火装置+ 自动熄火保护装置; | 台 | 5 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 7、所有燃气支管均采用国标专用管道，排烟道采用 A3 钢板，排烟口采用食品级 304#不锈钢板，并增设隔热防护层；<br>8、外形参考尺寸：1200mm×1200mm×800mm+450mm，允许偏差±10mm。<br>**★所投产品须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCC 认证证书电子件及国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，并加盖投标人公章。** | | | |
| 3 | 滚筒智能炒菜机 | 1、外壳材质：整机外壳不锈钢；<br>2、功率：30kW；<br>3、电压：380V；<br>4、频率：50HZ；<br>5、电气系统具备漏电、过载、过热保护；<br>6、锅体规格：Φ600mm；<br>7、炒菜容量：35L(倾角 30° 有效容量)，一次可制作 35-40kg；<br>8、滚筒材质：食品接触用不锈钢，厚度 1.2mm，表面超高温离子氮化不粘处理， 温度控制：高精度远红外温度检测传感器；<br>9、操作屏显示：7 寸多功能触摸控制屏；<br>10、翻转方式：电控翻转(预设多角度)/双叶片旋转搅拌铲；<br>11、安全防护：带急停功能，防水等级达 IPX5；<br>12、接料盘：接料台+排水池+可拆卸冲孔脱渣网；<br>13、清洗：支持高压水枪辅助清洗。 | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 行星搅拌智能炒菜机 | 1、材质：整机外壳不锈钢；<br>2、功率：30kW；<br>3、电压：380V；<br>4、频率：50HZ；<br>5、电气系统具备漏电、过载、过热保护；<br>6、滚筒尺寸：锅体 1000mm；<br>7、有效容量：100L，一次可制作 100kg；<br>8、锅体材质：食品接触用不锈钢复合压球体锅；<br>9、温度控制：可调整设置恒温控制器+远红外温度检测传感器，控温范围 0～300℃，控温精度 ±2℃，具备超温报警及自动切断功能；<br>10、操作屏显示：10 寸超薄多功能触摸控制屏，防油烟、防水；<br>11、翻转方式：电控翻锅(多角度)；<br>12、安全防护：带急停功能清洗：支持高压水枪辅助清洗。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 5 | 一体式油网排烟罩 | 1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成；<br>2、排烟罩采用 304 不锈钢制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网 0.8mm，烟罩底部应距离地面 2000mm；<br>3、排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，可拆卸清洗；<br>4、集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能；<br>5、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米；<br>6、采用向烹饪区外排出的方式，系统内形成新风流动场；<br>7、额定送风量下的初阻力 100Pa；<br>8、尺寸根据现场定制。 | 平米 | 21 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 岗位送风系统 | 定制<br>配烟罩专用送风设备，具有可以调节风量大小，方向功能，下嵌入不锈钢密封板，送风设备直径 200mm，不锈钢密封板尺寸 5400mm×260mm。 | 组 | 1 | 完全响应 |
| 7 | 烟罩装饰板 | 定制<br>1、采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm，包裹于排烟罩四周，与吊顶密封处理，根据现场定制；<br>2、参考尺寸：L=11500mm。 | 平米 | 11.5 | 完全响应 |
| 8 | 炉背封墙钢 | 定制<br>1、采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm，安装于排烟罩下方与地面之间墙体上，与排烟罩连接，隔绝墙体油污，根据现场定制；<br>2、尺寸根据现场定制。 | 平米 | 29 | 完全响应 |
| 9 | 双头矮仔炉 | 1、炉面板采用 304#不锈钢板，厚度 1.5mm；<br>2、炉身及炉背采用 304#不锈钢板，厚度 1.2mm；<br>3、炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 国标角铁，焊接牢固，防锈处理；<br>4、炉脚采用 2 英寸无逢不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚；<br>5、节能环保炉头，带自动熄火保护装置；<br>6、适用气源：天然气/液化石油气（根据现场条件选定）；<br>7、外形参考尺寸：1200 mm×750 mm×500 mm +150mm。<br>**★所投产品须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCC 认证证书电子件及国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，并加盖投标人公章。** | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 商用蒸饭柜 | 1、功率：12kW×2，电压 380V；<br>2、左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔，容量：24 盘；<br>3、敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便；<br>4、一体成型柜体设计；<br>5、蒸汽快速发生系统，水位精准控制；<br>6、内置溢流保护系统；<br>7、液体膨胀式干烧保护系统；<br>8、缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障；<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）（提供电子件并加盖投标人公章）。** | 台 | 3 | 完全响应 |
| 11 | 一体式油网排烟罩 | 1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成；<br>2、排烟罩采用 304 不锈钢制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网 0.8mm，烟罩底部应距离地面 2000mm；<br>3、排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，可拆卸清洗；<br>4、集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能；<br>5、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米；<br>6、采用向烹饪区外排出的方式，强迫在系统内形成新风流动场；<br>7、额定送风量下的初阻力 100Pa；<br>8、尺寸根据现场定制。 | 平米 | 12 | 完全响应 |
| 12 | 岗位送风系统 | 定制<br>配烟罩专用送风设备，具有可以调节风量大小，方向功能，下嵌入不锈钢板，送风设备直径 200mm，不锈钢密封板尺寸 7300mm×260mm。 | 组 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 烟罩装饰板 | 定制<br>1、采用304不锈钢板制作，厚度1.0mm，包裹于排烟罩四周，与吊顶密封处理，根据现场定制；<br>2、参考尺寸：L=7300mm。 | 平米 | 7.3 | 完全响应 |
| 14 | 炉背封墙钢 | 定制<br>采用304不锈钢板，厚度1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制。 | 平米 | 20.6 | 完全响应 |
| 15 | 智能电炸炉 | 1、采用食品接触用不锈钢制作，容积:50L；<br>2、电压:380V，功率：12kW；<br>3、加厚材质，内胆一体成型；<br>4、精准温控控温，控温精度±2℃，配备超温保护及防干烧保护功能；<br>5、配备排油阀，便于废油排放；<br>6、具备漏电、过载、过热保护。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）（提供电子件并加盖投标人公章）。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 16 | 电饼铛 | 1、材质：食品级铝材，符合食品接触材料国家标准；<br>2、直径：530mm；<br>3、电源：380V；<br>4、功率：4.8kW；<br>5、内径：53cm；<br>6、具备独立控温、温度数显功能；上下盘可独立加热/控温；<br>7、配备防烫把手、可调支撑脚；<br>8、具备漏电、过载、过热保护。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）（提** | 台 | 2 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | **供电子件并加盖投标人公章）。** | | | |
| 17 | 煮水式电热发酵箱 | 1、参考尺寸 490mm×750mm×1860mm；<br>2、拉丝不锈钢外观，大玻璃视窗设计，保温、节能、发酵箱内部温度均衡；<br>3、功率 2.6kW，电压：220V，频率：50Hz；<br>4、单门 13 屉，温控范围 0℃-85℃，控温精度±1℃；<br>5、具备漏电、过载、过热保护。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）（提供电子件并加盖投标人公章）。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 18 | 一体式油网排烟罩 | 定制，参考尺寸：7700mm×1350mm，根据现场定制；<br>1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成；<br>2、排烟罩采用 304 不锈钢制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网 0.8mm，烟罩底部应距离地面 2000mm；<br>3、排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，可拆卸清洗；<br>4、集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能；<br>5、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米；<br>6、采用向烹饪区外排出的方式，系统内形成新风流动场；<br>7、额定送风量下的初阻力 100Pa。 | 平米 | 10.4 | 完全响应 |
| 19 | 岗位送风系统 | 定制<br>配烟罩专用送风设备，具有可以调节风量大小，方向功能，下嵌入不锈钢板，送风设备直径 200mm，不锈钢密封板尺寸 7700mm×260mm。 | 组 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 烟罩装饰板 | 定制<br>1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，与吊顶密封处理，根据现场定制；<br>2.参考尺寸：L=6050mm。 | 平米 | 6.05 | 完全响应 |
| 21 | 炉背封墙钢 | 定制<br>1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制；<br>2.参考尺寸：9100 mm×2000mm。 | 平米 | 18 | 完全响应 |
| 22 | 燃气六头煲仔炉 | 1、材质：304#不锈钢；<br>2、炉体骨架：40mm×40mm×4mm 国标角钢加固，涂防锈漆；<br>3、炉面：配置活动铸铁炉花；<br>4、炉通脚：Φ38mm 不锈钢管，内含可调子弹脚；<br>5、炉头选用节能炉头；<br>6、带电子打火和熄火保护装置；<br>7、适用气源：天然气/液化石油气（根据现场条件选定）；<br>参考尺寸：1200mm×850mm×800mm。<br>**★所投产品须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCC 认证证书电子件及国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，并加盖投标人公章。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 23 | 油烟净化一体机 | 1、外壳及电场材质均采用 304 不锈钢板材制作，外壳材质厚度 1.0mm；<br>2、数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，验收时演示其显示功能；<br>3、电源功率大小，输出电压均可手动调节；<br>4、为方便清洗，电场采用大间距不锈钢板式结构，极板间距 22mm；<br>5、一级净化为不锈钢蜂窝细密过滤网板，二级净化为静电式油烟净化器，三 | 平米 | 3.9 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 级净化为 UV 光解催化。达到低空排放标准；<br>6、配备漏电、过载保护；<br>参考尺寸：3000 mm×1300 mm。 | | | |
| 24 | 20 盘万能蒸烤箱 | 1、容量：20 个 1/1 GN 份数盆；<br>2、功率：30KW；<br>3、电压：380V；<br>4、温度范围：30℃-250℃；<br>5、含标准配件：圆枝网 10 个，烧烤架 5 个，蒸屉 20 个；<br>6、远程管理:物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能；<br>7、三重除垢:一重开机自动清洗锅炉，二重定时除垢提醒，三重全新的自动除垢系统；<br>8、照明要求：LED 灯；<br>9、二级门锁、三层玻璃门；<br>10、能耗显示:时刻查看能耗情况；<br>11、醒发功能:各种面食轻松醒发；<br>12、一机多能:能实现蒸、烤、焖、炖、煎等各种烹饪方法；<br>13、菜单编程:可存储≥1000 个烹饪菜单，实现标准化烹饪；<br>14、分层烹饪:单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，灵活应对同时多菜式出品需求；<br>15、智能温控:设定温度和实际温度差值；<br>16、差值烹饪:可同时设置食物和内膛的温度控制；<br>17、预约烹饪：支持指定时间自动启动烹饪；<br>18、预热设置:根据食物要求设定预热差值，满足不同需求，节约时间； | 台 | 3 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 19、自动清洗:多重清洗模式;<br>20、肉针模式:可探、控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果;<br>21、自带锅炉:可产生蒸汽，具有排湿功能;<br>22、360 热风循环:确保加热均匀;<br>23、高效能电热管:加热速度快;<br>24、圆弧内膛:无卫生死角，保证食品安全;<br>25、配备漏电、过载保护。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》(电热食品加工设备)(提供电子件并加盖投标人公章)。** | | | |
| 25 | 一体式油网排烟罩 | 1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成;<br>2、排烟罩采用 304 不锈钢制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网 0.8mm，烟罩底部应距离地面 2000mm;<br>3、排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，可拆卸清洗;<br>4、集送新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉排油烟设备功能;<br>5、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置，照明亮度不少于 400 LUX 每平方米;<br>6、采用向烹饪区外排出的方式，系统内形成新风流动场;<br>7、额定送风量下的初阻力 100Pa;<br>8、尺寸根据现场定制。 | 平米 | 9.5 | 完全响应 |
| 26 | 岗位送风系统 | 定制<br>配烟罩专用送风设备，具有可以调节风量大小，方向功能，下嵌入不锈钢密封板，送风设备直径 200mm，不锈钢密封板尺寸 6700mm×200mm。 | 组 | 1 | 完全响应 |
| 27 | 烟罩装饰板 | 定制<br>1.采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm，包裹于排烟罩四周，与吊顶密封处 | 平米 | 6.7 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 理，根据现场定制；<br>参考尺寸：L=6700mm。 | | | |
| 28 | 炉背封墙钢 | 定制<br>1.采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm，安装于排烟罩下方与地面之间墙体上，与排烟罩连接，隔绝墙体油污，根据现场定制；<br>参考尺寸：6700mm×2000mm。 | 平米 | 13.4 | 完全响应 |
| 29 | 电磁六头煲仔炉 | 1、板材：采用 304 不锈钢板，一体成型台面；<br>2、微晶版：300mm×300mm；<br>3、线盘：高效聚能线圈盘，火力均匀强劲；<br>4、开关：5 档火力调节；<br>5、风机：24V 双滚珠轴流风机，低噪音；<br>6、电磁加热器：专用机芯；<br>7、具备缺锅保护、超温保护、干烧保护功能；<br>8、配备漏电、过载保护；<br>参考尺寸：1100mm×850mm×850 mm+400mm；<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）（提供电子件并加盖投标人公章）。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 30 | 落地式电扒炉 | 1、采用 304 不锈钢制作，一体成型台面，台面厚度 1.2mm，侧板/背板材质厚度 1.0mm，柜门与机身用五金件连接，配可调式子弹脚；<br>2、扒板尺寸 650mm×580mm，扒板可选用全平、1/3 坑、半平半坑，根据用户需求制作；<br>3、敞开式柜门，带抽拉式滤油槽；<br>4、数显式温控，可调温度 50℃-190℃；<br>5、功率：9kW。 | 台 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 6、具备超温保护、防干烧保护功能；<br>7、配备漏电、过载保护；参考尺寸：750mm×750mm×850mm+120mm。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供电子件并加盖投标人公章)。** | | | |
| 31 | 落地式双缸电炸炉 | 1、外壳、缸体采用304不锈钢板，厚度1.0mm；台面、围板采用304不锈钢，厚度1.2mm；一体式拉伸缸体，圆形转角，方便卫生清洁；<br>2、敞门设计，双层门，配铝合金门把手；<br>3、采用食品接触用不锈钢加热管，优质保温材料；<br>4、工作温度110℃-260℃，内部配置超温保护安全装置；<br>5、双缸双控，智能数显温控，定时定温，操作简单；<br>6、功率：12KW，电源：380V/50Hz，三相五线制供电，具有漏电保护装置；<br>7、配炸筐2个，采用食品接触用不锈钢；<br>参考尺寸：750mm×750mm×850mm +120mm。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供电子件并加盖投标人公章)。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 32 | 电磁保温暖汤池 | 1、柜体采用304不锈钢；<br>2、采用双层全发泡保温桶，保温效果持久；<br>3、整体框架用不锈钢方管焊接而成，尺寸38mm×38mm，厚度1.2mm；<br>4、把座采用不锈钢圆管焊接，Φ38，厚度1.2mm；<br>5、脚轮采用尼龙转向轮；<br>6、具有漏电保护装置；<br>参考尺寸：750mm×750mm×850mm +120mm。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供电子件并加盖投标人公章)。** | 台 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 电磁意粉炉 | 1、外壳、缸体采用 304 不锈钢板制造；一体式拉伸缸体，圆形转角，方便卫生清洁；<br>2、敞门设计，双层门，配铝合金门把手；<br>3、采用食品级不锈钢加热管；<br>4、智能数显温控；<br>5、具有漏电保护装置；<br>参考尺寸：750 mm×750 mm×850 mm +100mm。<br>**★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）(提供电子件并加盖投标人公章)。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 34 | 油烟净化一体机 | 1、外壳及电场材质均采用 304 不锈钢板材制作，外壳材质厚度 1.0mm；<br>2、数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，验收时演示其显示功能；<br>3、电源功率大小，输出电压均可手动调节；<br>4、为方便清洗，电场采用大间距不锈钢板式结构，极板间距 22mm；<br>5、一级净化为不锈钢蜂窝细密过滤网板，二级净化为静电式油烟净化器，三级净化为 UV 光解催化。达到低空排放标准；<br>参考尺寸 7300mm×1300 mm。 | 平米 | 9.5 | 完全响应 |
| 35 | 炉背封墙钢 | 定制，参考尺寸：10200mm×2000mm；<br>1.采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制。 | 平米 | 20.4 | 完全响应 |
| 36 | 烹饪灭火系统连控制箱 | 1、机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,自动探测部件，可 24 小时监控；<br>2、全部采用 304 不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求； | 台 | 5 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 3、厨房设备灭火装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀等组成;<br>4、双瓶组 20 个喷嘴，可以覆盖 9 米内的厨房灶台，喷嘴布置方式可采用等分（600mm 间距）或者点对点（根据设备点位配置）的方式;<br>5、感温器动作温度：183℃±5℃，235℃±5℃;<br>6、控制盘：外接电源：220V，备用电源：24V;<br>7、药剂容量：双瓶 12L×2;<br>8、电磁阀：配备自动测试功能以及延迟关闭功能;<br>9、声光报警器：配备延迟关闭功能。<br>**★所投产品须取得有效的消防产品认证证书（CCCF 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCCF 认证证书电子件及中国消防产品信息网（www.cccf.com.cn）查询截图，并加盖投标人公章。** | | | |
| 37 | 高温储存库体 | 1、参考尺寸：5500mm×3000mm×2500mm;<br>2、库体内外都采用不锈钢板；外层为 201 不锈钢板,厚为 0.5mm；内层 304 不锈钢板厚 0.5mm；库体 100mm 厚岩棉专用保温板经复合压制而成的;<br>3、门为双层钢化玻璃，共 2 道门，用双层 1mm 厚不锈钢 304 板制作，E 型硅胶条密封,可耐高温 200℃。地板加铺 3mm 厚防滑铝板;<br>4、库内配防水、防潮灯。 | 立方 | 41 | 完全响应 |
| 38 | 高温循环加热机组 | 1、外形参考尺寸：800mm×400mm×400mm;<br>2、利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致;<br>3、具有烘干、贮存等功效;<br>4、热风循环消毒库消毒温度在 130℃±2℃，消毒时间 15 分钟以上;<br>5、能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在 99.9%以上。 | 台 | 1 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 控制箱 | 参考外形尺寸：500mm×400mm×200mm；<br>1、控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、风机加热启动停止等操作按钮，微动控制板按钮开关控制系统，竖直循环管与库下方水平循环管相结合；<br>2、消毒温度、时间可控、数字显示。 | 台 | 1 | 完全响应 |
| 40 | 刀具砧板消毒柜 | 1、自定义设定刀具砧板消毒时间并记录，每次开启后自动设定；<br>2、采用紫外线灯管，使用寿命 8000 小时；<br>3、不锈钢门板；<br>4、刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作；<br>5、不锈钢刀架砧板，360° 全方位杀菌；<br>6、参考尺寸:640mm×620 mm×1790mm；<br>7、功率：630W，电压：220V，频率：50Hz；<br>8、容量：450L。<br>**★所投产品制造商具有有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》（生产类别须包含“消毒器械”），提供电子件并加盖投标人公章。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 41 | 保鲜工作柜 | 1、适用于标准 1/1GN 盆及标准 2/1GN 盆，配 4 对托角和 4 个 PE 浸塑层网，电子温控控制；<br>2、机身及制冷系统采用全钢全铜配置；<br>3、节能环保发泡剂(环戊烷)；<br>4、数码显示，机械式温控；<br>5、内外无磁不锈钢板材；<br>6、弹簧铰链，自动回归门；<br>7、参考尺寸:1500mm×750mm×800mm；<br>8、容量 400L； | 台 | 5 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 9、能效等级：2 级。<br>**★所投产品须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCC 认证证书电子件及国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，并加盖投标人公章。** | | | |
| 42 | 四门高身双温雪柜 | 1、参考尺寸:1200mm×700mm×1855（+120）mm;<br>2、容量 900L,适用于标准 1/1GN 盆及标准 2/1GN 盆,配 4 对托角和 4 个 PE 浸塑层网，电子温控控制，环保无氟压缩机，快速制冷；<br>3、机身内外均为不锈钢材质；<br>4、制冷方式：直冷，冰箱冷藏温度-5/+5℃，冷冻温度-6/-18℃；<br>5、顶置式制冷系统；数字温控；<br>6、带自我诊断系统，实时监测并预先发出警告；<br>7、智能化控制除霜；配化霜水蒸发系统，无需向外排放；<br>8、柜内四角圆弧设计；全不锈钢铰链结构；带自动回归门，附易清洁和更换的磁性门封；<br>9、电压：220V，频率：50Hz；<br>10、功率：1000W；<br>11、能效等级：2 级。<br>**★所投产品须取得中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证），证书在有效期内，且型号规格与投标产品一致；投标时须提供：CCC 认证证书电子件及国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图，并加盖投标人公章。** | 台 | 1 | 完全响应 |
| 43 | 镀锌风喉 | 采用国标 1.2mm 镀锌板制作，并对所有管道进行压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响，强度高，使用寿命长。 | 平米 | 498 | 完全响应 |

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 风管法兰 | 采用国标 30mm×30mm×3mm 镀锌角铁焊接制作。 | 组 | 165 | 完全响应 |