政府采购货物买卖合同

项目名称：2026年全民健身器材更新配建健身设备采购项目

合同编号：11010726210200019752-XM001

甲　　方：北京市石景山区体育局

乙　　方：北京康奥体育产业有限公司

签订时间：　　年　　月　　日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市石景山区体育局

乙方（全称）：北京康奥体育产业有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：2026年全民健身器材更新配建健身设备采购项目

（2）项目内容：包括棋牌桌48件、快乐大转盘3件、腰背按摩器27件等共计487件室外健身器材详见附件。

（3）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ■分散采购

（4）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（5）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是 □否

（6）合同是否分包：□是 ■否

2. 合同金额

（1）合同金额小写：¥2520265.00元

大写：贰佰伍拾贰万零贰佰陆拾伍元整

分包金额（如有）小写：_____/_____

大写：_____/_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式：

分期付款：_

（1）合同生效后，甲方收到乙方开具的合法合规有效发票之日起7个工作日内，向乙方支付合同金额50%预付款。

（2）所有货物到货、安装完毕且验收合格后，甲方收到乙方开具的合法合规有效发票之日起7个工作日内，甲方支付合同金额50%的尾款。

（3）乙方在甲方支付相应价款之前，应向甲方开具相应金额的、合法的、符合甲方要求的票据。如甲方未收到乙方开具的相应票据，甲方有权顺延付款，且不承担任何法律责任。

（4）本项目合同金额包括货款、运输、装卸、安装、调试、验收、基础混凝土、旧器材拆除清运、人工、税费、质保等相关费用。

3. 合同履行

（1）起始日期：2026年7月20日，完成日期：2026年9月18日（合同签订次日起60日历天内完成供货、拆除清运、安装调试、整体验收等工作。）

（2）履约地点：北京市石景山区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑ 是 □否

收取履约保证金形式：转账

收取履约保证金金额：小写：￥126013.25元，大写：人民币壹拾贰万陆仟零壹拾叁元贰角伍分

履约担保期限：合同签订生效后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总额5%的履约保证金，履约保证金期限自项目整体验收合格之日起三年。项目验收合格满三年且无质量问题、无售后违约情况的，履约保证金全额原路无息退还；若乙方存在售后服务违约、产品出现质量问题，甲方有权依规扣除相应履约保证金。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：□自行组织 ■委托第三方组织（委托第三方组织的费用由乙方承担）

验收主体：甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ■否

是否邀请专家参加验收：□是 □否

是否邀请服务对象参加验收：■是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：■是 □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：供货安装完毕之日起 7 个工作日内组织验收

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：/

（4）履约验收程序：乙方完成全部器材供货、拆除清运、安装调试并自检合格后，向甲方提交竣工资料及验收申请。委托第三方检测机构开展现场核验，联合街道共同验收，依据国标及合同标准出具验收报告，验收合格予以移交；不合格项目，乙方须在 7 个工作日内完成全部整改并申请复验，复验合格后方可办结验收。

（5）履约验收的内容：包含器材规格型号、数量参数与招标合同一致性核验、产品资质资料审查、设备安装质量、基础施工质量、安全防护间距、结构稳定性、功能运行状态、旧器材清运情况、售后服务及质保体系核查等全部项目。

（6）履约验收标准：严格执行《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）强制性国家标准、本项目采购招标文件及合同约定技术条款，全部检测项目合格方可通过验收。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 □否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 违约责任

（1）因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）导致货物未按期供货安装到位，每延迟一日，乙方应按逾期所涉金额的1‰向甲方支付违约金，违约金最多不得超过逾期所涉金额的5%。若乙方延迟超过50天，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。

（2）乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。

（3）因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

（4）因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索全部损失。

（5）如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可视情况采取以下一种或多种方式：

①在质量保证金中扣除直接损失和间接损失，若质量保证金不足以弥补甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

②解除合同，有权拒付剩余款项（若有未付款），并追究其造成甲方的全部经济损失。

7. 争议解决方式

（1）甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如调解不成，双方可以到石景山区人民法院提请诉讼。

（2）诉讼的费用应由败诉方负担。

（3）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

8. 合同生效

本合同自__甲乙双方签字盖章之日起__生效。

9. 合同份数

本合同一式__肆__份，甲方执__贰__份，乙方执__贰__份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：__2026__年__7__月__20__日

合同订立地点：__北京市石景山区__

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

（本页无正文）

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北京市石景山区体育局	单位名称(公章或合同章)	北京康奥体育产业有限公司
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
住　所	北京市石景山区石景山路32号	住　所	北京市西城区马连道胡同1号10幢1层196
联 系 人		联 系 人	衣晓利
联系电话	68875246	联系电话	010-84815885
通信地址	北京市石景山区石景山路32号	通信地址	北京市西城区马连道胡同1号10幢1层196
邮政编码	100043	邮政编码	100032
电子邮箱		电子邮箱	919107680@qq.com
统一社会信用代码	11110107000067889K	统一社会信用代码	91110102MA01QMKH6P
开户银行	北京市石景山区体育局	开户名称	北京康奥体育产业有限公司
银行代码	工行八角支行	开户银行	民生银行北京望京支行
银行账户	0200013409008802856	银行账号	6346　10520
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附产品报价清单

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
1	棋牌桌	1.规格：1620mm×1620mm×725mm； 2.主立柱采用φ114mm×3mm，主要承载横梁采用 20mm×30mm×2mm； 3.桌面距地面 725mm，坐凳距地面 400mmm； 4.坐凳立柱采用φ76mm×3mm； 5.安装方式：直埋式、水泥浇筑； 6.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4945	48	237360	
2	大转盘	1.规格：850mm×745mm×1880mm 2.主立柱为φ114mm×3mm，主横梁为φ60mm×3mm 3.内部有阻尼。 4.φ30mm 花键轴，轴承为深沟球轴承 6206。 5.不存在头、颈卡夹； 6.安装方式：直埋式； 7.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm； 8.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 9.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4850	3	14550	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
3	腰背按摩器	1.规格：995mm×826mm×1472mm； 2.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 3.立柱规格Φ114mm×3mm；主横梁规格：Φ42mm×3mm；主立柱以外其他各连接管实际壁厚3mm； 4.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4830	27	130410	
4	按摩揉推器	1.规格：775mm×350mm×1630mm 2.主立柱为φ114mm×3mm，主横梁为φ48mm×3mm； 3.按摩棒轴直径为25，轴承采用深沟球轴承6205； 4.扶手管采用φ32mm×3mm优质钢管； 6.转盘采用优质铁盘一次冲压成型； 7.立柱管材末端采用柔性封堵，除使用工具外，不可拆卸； 8.安装方式：直埋式； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4685	7	32795	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
5	腿部按摩器	1.规格：540×350×1460mm； 2.立柱规格Φ114mm×3mm，主横梁规格Φ60mm×3mm，扶手管规格Φ32mm×3mm； 3.按摩轮转轴直径为Φ25mm；轴承采用深沟球轴承6205； 4.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.超过人体重心的存在潜在风险的管材末端采用柔性封闭； 6.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4480	14	62720	
6	椭圆机	1.规格：1160mm×624mm×1590mm 2.主立柱采用Φ114mm×3mm，主横梁采用50mm×50mm×3mm； 3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 4.活动部件下边缘距地面的间距大于80，不存在腿脚卡夹； 5.活动部件与主立柱内侧的最小距离大于60mm； 6.后轴曲柄连接转动轴为直径25mm，轴承为深沟球轴承6205； 7.安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度500mm； 8.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全　通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5400	8	43200	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
7	太空漫步机	1.规格 1914×566×1205mm（长×宽×高） 2.主立柱为φ114×3mm，主横梁为φ42×3mm； 3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 70°，摆杆选用φ60mm×3mm 规格的管材，其他管材实际壁厚 3mm； 4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于 60mm； 5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； 6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于 0.5； 7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm； 8.转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理； 9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于 50g(g 为重力加速度)； 10.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11.安装方式：直埋式、水泥浇筑，埋入深度：500mm； 12.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度 5 年不变； 13.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5400	38	205200	
8	双人坐蹬器	1.规格：2062×672×1443mm； 2.座板采用整体式板面，板面厚度 4mm；其他易触及的棱边应圆滑过渡； 3.立柱规格φ114mm×3mm,立横梁规格φ114mm×3mm,蹬力器摆杆为φ60mm×3mm； 4.蹬力器摆杆应有内限位装置，器材没有刚性碰撞； 5.轴承座支架、耳片壁厚不小于 10mm； 6.转轴直径不小于 30mm；轴承选用深沟球轴承 6006，轴承应采取有效的防水、防尘措施； 7.脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5； 8.安装方式：直埋式； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机	5200	32	166400	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
		构颁发的认证证书。				
9	平步机	1.规格：1045mm×684mm×1420mm 2.主立柱为Φ114mm×3mm，主横梁为□40mm×80mm×3mm； 3.活动部件底部距地面的距离大于 80mm； 4.活动部件与主立柱内侧的最小距离大于 60mm； 5.扶手转动轴直径为 25mm，轴承采用深沟球轴承 6205； 6.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm； 7.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm^2，摩擦系数应不小于 0.5； 8.安装方式：直埋式； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5200	21	109200	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
10	三人扭腰器	1.规格： Φ1515mm×1355mm×1230mm； 2.立柱规格Φ114mm×3mm；主横梁为Φ32mm×3mm；扭腰盘立柱为Φ76mm×3mm； 3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°，并标示初始位置； 4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作； 5.盘上表面边缘R3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R2mm； 6.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm^2，摩擦系数应不小于0.5； 7.安装方式：直埋式； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4880	30	146400	
11	单杠	1.规格：2762×114×2105mm； 2.主立柱尺寸：Φ114×3mm，主要承载横梁尺寸：Φ28（圆钢）mm； 3.使用宽度不小于1200mm，低杠面高度为1900mm，高杠面高度为2100mm，横杠外径Φ28（圆钢）mm； 4.杠面距地高度不超过3米； 5.器材有物理防护措施； 6.安装方式：直埋式； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5000	10	50000	不含护栏
12	双杠	1.规格：2020mm×664mm×1360mm。 2.使用高度1350mm；立柱采用114×3mm，主横梁Φ42×3mm； 3.杠面直径42mm的优质圆管，杠长2000mm，且杠面端部采用柔性封堵处理；两杠内侧距离为460mm； 4.安装方式：直埋式； 5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机	4880	2	9760	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
		构颁发的认证证书。				
13	告示牌	1.规格：1000×120×1480mm； 2.主立柱为φ114×3，主横梁为φ32×3； 3.告示牌采用不锈钢材质，整体式板面，板材厚度 1mm 图样及字样蚀刻处理； 4.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.安装方式：直埋式； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4630	14	64820	
14	太极揉推器	1.规格：1138mm×1046mm×1288mm； 立柱规格φ114mm×3mm，主横梁 50mm×100mm×3mm 平椭圆管，其他管材壁厚 3mm； 2.两转盘间的开口距离大于 230mm； 3.转盘采用优质铁盘；转盘轴直径为 25mm，轴承采用深沟球轴承 6205， 5.管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.安装方式：直埋式； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4900	31	151900	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
15	儿童滑梯	3903x1047x1862 吉诺尔 1. 规格：4200mm×1218mm×1836mm； 2. 主立柱：Φ114mm×3mm；主横梁：50mm×50mm×2.5mm、钢板 3.0mm； 3. 扶手管采用Φ32mm 钢管，扶手高度 850mm；护栏高度 850mm； 4. 台阶宽度 200mm，台阶长度 600mm，高度差 150mm； 5. 滑行起始区长度大于 350mm，起始段在滑行方向和水平面的夹角应为 0°~5°； 6. 滑行段任何部位在滑行方向和水平面的最大夹角不大于 60°，滑行段任何部位在滑行方向和水平面的平均夹角不大于 40° 7. 滑道部件的出口段长度不小于 300mm，出口段离地高度不大于 200mm； 8. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 9. 安装方式：直埋式； 10. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 11. 符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》、GB/T 27689-2025《小型游乐设施 滑梯》、GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	6250	10	62500	
16	跷跷板	1. 规格：2070mm×500mm×1120mm； 2. 主立柱为Φ114mm×3mm，主横梁为Φ89mm×3mm； 3. 采用 130 内置限位；转动轴直径为 30mm，轴承采用深沟球轴承 6006； 4. 把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm； 5. 活动摆杆距地面的最小距离大于 230mm； 6. 最大跌落高度为 930mm，倾斜角度为 15°； 7. 安装方式：直埋式； 8. 金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 9. 符合 GB/T34021-2017《小型游乐设施 摇马和跷跷板》和 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获	4850	20	97000	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
		得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
17	秋千	3980mmX1200mmX2100mm(含护栏 6625X7150X2100) 1.规格：3697mm×1334mm×2204mm（含护栏 6600mm×4600mm×2204mm）。 2.立柱采用 114×3mm，主横梁 φ76×3mm； 3.秋千座板表面采用软性材料； 4.秋千的摆动中心距地面的距离不大于 2600mm， 6.座板外边缘距支撑立柱内侧的距离不小于 600mm； 7.中间部位无支撑立柱的多位秋千的相邻座板外边缘之间的距离不小于 1000mm； 8.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 9.安装方式：直埋式。 10.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 11.符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》、GB/T 28711-2012《无动力类游乐设施 秋千》、GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	6400	6	38400	不含护栏

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
18	坐立式扭腰器	1.规格：1570mm×570mm×1123mm； 2.立柱规格Φ114mm×3mm；主横梁为Φ32mm×3mm；扭腰盘立柱为Φ76mm×3mm； 3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°，并标示初始位置； 4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作； 5.盘上表面边缘R3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R2mm； 6.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 7.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm^2，摩擦系数应不小于0.5； 8.安装方式：直埋式； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4750	3	14250	
19	腹肌板	1.规格：1592×748×590mm； 2.主立柱：Φ48mm×3mm；主横梁Φ42mm×3mm 3.采用整体式板面，板面厚度1.5mm； 4.有勾腿结构设计，使用起来更舒适； 5.安装方式：直埋式； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4550	13	59150	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
20	划船器	1.规格：1110mm×1060mm×1150mm 2.主立柱规格Φ114mm×3mm，主横梁为Φ60mm×3mm； 3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm 且棱边半径不小于5mm； 4.活动部件下边缘距地面的距离大于400，不存在身体卡夹； 5.活动部件底面与其他部件的距离大于80，不存在腿脚卡夹； 6.连结件选用防盗防松不锈钢螺丝； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.安装方式：直埋式； 9.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全　通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5100	8	40800	
21	柔韧训练器	1、规格：1100mm×364mm×590mm 2.主立柱为Φ114mm×3mm，主横梁为Φ48mm×3mm， 3.不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm； 4.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险； 5.安装方式：直埋式； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4460	6	26760	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
22	背肌训练器	1.规格：875mm×720mm×820mm； 2.主立柱：φ114mm×3mm；主横梁：φ60mm×3mm，； 3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm； 4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 5.其他不超过人体重心的管材末端，均应使用柔性封堵； 6.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4480	1	4480	
23	伸腰展背器	1.规格：660×590×980mm； 2.主立柱为φ114×3mm，主横梁为φ42×3mm； 3.安装方式：直埋式； 4.采用整体式板面，板面厚度 2mm； 5.器材不应存在开口大于 230mm、小于 400mm,且深度大于 130mm 的孔洞； 6.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4700	9	42300	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
24	骑马机	1、规格：1365mm×432mm×1100mm； 2、主立柱为Φ114mm×3mm，主横梁为Φ60mm×3mm； 3.安装方式：直埋式，地埋深度500mm； 4.主轴轴直径Φ30mm，轴承采用深沟球轴承6006； 5.采用Φ130内置限位； 6.把手管采用Φ32mm花纹管； 7.活动部件底面与其他部件的间距大于80mm，无腿脚卡夹； 8.器材活动部件下底面与地面的距离大于400mm，无身体卡夹； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4900	19	93100	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
25	钟摆扭腰器	1.规格：1405mm×904mm×1152mm; 2.立柱规格Φ114mm×3mm；主横梁为50mm×100mm×3mm；；扭腰盘立柱为Φ76mm×3mm; 3.踏板底部距离地面大于80mm; 4.活动摆杆距离立柱的最小距离为65mm; 5.内置限位装置，单侧摆动角度63°； 6.踏板规格为350mm×305mm，脚踏部位有防滑措施，摩擦系数不小于0.5; 7.踏板侧面采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g为重力加速度); 8.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm; 9.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°，并标示初始位置; 10.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；盘上表面边缘R3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R2mm; 11.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5; 12.安装方式：直埋式; 13.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂; 14.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4800	2	9600	
26	上肢牵引器	1.规格：913×643×2460mm; 2.立柱规格Φ114mm×3mm,主横梁为Φ76mm×3mm; 3.活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g; 4.直埋式; 5.轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径Φ25，轴承采用深沟球轴承6205，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞; 6.立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入; 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理;器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂; 8.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机	4900	32	156800	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
		构颁发的认证证书。				
27	天梯	1.规格：3054mm×994mm×2114mm； 2.主立柱：Φ114mm×3mm，主横梁Φ48mm×3mm； 3.梯面横肋中心间距300mm，横肋采用Φ32mm×3mm，使用高度为2100mm； 4.不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm； 5.直埋式； 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险； 7、金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	6370	6	38220	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
28	钟摆器	1.规格：1106mm×905mm×1155mm； 2.主立柱为Φ114mm×3mm，主横梁为50mm×100mm×3mm； 3.踏板底部距离地面大于80mm； 4.活动摆杆距离立柱的最小距离为65mm； 5.内置限位装置，单侧摆动角度63°； 6.踏板规格为350mm×305mm，脚踏部位有防滑措施，摩擦系数不小于0.5； 7.踏板侧面采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g为重力加速度)； 8.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 9.安装方式：直埋式； 10.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 11.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5200	1	5200	
29	太极揉推器	1.规格：1138mm×1046mm×1288mm； 立柱规格Φ114mm×3mm，主横梁50mm×100mm×3mm平椭圆管，其他管材壁厚3mm； 2.两转盘间的开口距离大于230mm； 3.转盘采用优质铁盘；转盘轴直径为25mm，轴承采用深沟球轴承6205； 5.管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.安装方式：直埋式； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5000	3	15000	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
30	移动式篮球架	1.规格：4870mm×1800mm×3950mm 2.篮球架立柱、悬臂梁采用□150mm×150mm×4mm 的优质管材。 3.篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ48×3mm 优质钢管在弯管机上一次成型,后拉杆采用 Φ42×3mm 优质钢管；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 4.篮球架结构尺寸符合 GB 23176-2008 中 4.1 规定的练习型； 5.篮板选用 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm； 6.篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置； 7.篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为Φ18mm，篮圈内径为 450mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于 8mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位置； 8.安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 2250mm； 9.各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷，所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷； 10.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 11.底座箱体外部包覆钢板，箱体外形尺寸 1000×2000mm，箱体内放置整体配重块并加高强度支撑件；消除箱体内存水结构； 12.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 13.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》、GB/T23176-2008 《篮球架》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	9100	12	109200	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
31	轨道式象棋桌	1500mmX1500mmX656mm 1.规格：1720×1720×750mm 2.主立柱采用φ114×3mm，小立柱采用φ76×3mm； 3.桌边框采用 ABS； 4.桌面距地面 735mm，坐凳距地面 400mmm 5.棋子可沿轨道滑动。 6.桌面主题材料为 PVC，有害物质含量、理化性能要求分别符合 GB19272-2011 标准。 7.安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度 500mm，基础坑 400mm×400mm×600mm；小立柱埋入深度 400mm，基础坑 400mm×400mm×500mm； 8.不存在卡夹、挤压，衣服钩挂结构； 9.器材符合 GB19272-2024《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	7500	7	52500	
32	健身车	1、规格：790mm×510mm×1230mm 2.主立柱为φ114mm×3mm，主横梁为φ60mm×3mm， 3.内置阻尼结构； 4.扶手管为φ32mm 花纹管； 5.踏板与地面间距 135mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数大于 0.5； 6.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4760	5	23800	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
33	扭腰腹肌训练器	2309x611x1267 1.规格：2165mm×600mm×1023mm； 2.主立柱：Φ114×3，主要承载横梁：Φ76×3； 3.转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承，深沟球轴承为6205，推力球轴承为51305； 4.扭腰盘采用4mm优质钢板制作； 5.扭腰盘上表面边缘为R3的圆弧过渡，扭腰盘下部棱边采用R2mm的圆弧过渡； 6.脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面不小于（6×104）mm2，摩擦系数不小于0.5； 7.腹肌板采用整体式板面，板面厚度为2mm； 8.有勾腿结构设计，使用更方便； 9.安装方式：直埋式，水泥浇筑； 10.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5100	1	5100	
34	压腿器	1.规格：2000mm×114mm×964mm； 2.立柱规格φ114mm×3mm，主横梁为φ42mm×3mm； 3.压腿横管采用φ42mm×3mm圆管； 4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 5.安装方式：直埋式； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4460	10	44600	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
35	膝关节训练器	1.规格：910mm×716mm×1032mm 2.主立柱为Φ114mm×3mm；主横梁规格：Φ60mm×3mm； 3.采用内置限位装置，转动轴直径为30mm，轴承采用深沟球轴承6206； 5.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 8.安装方式：直埋式； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4800	1	4800	
36	臀腿背按摩器	1.规格：848mm×692mm×1540mm； 2.主立柱采用80mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁为Φ60mm×3mm； 3.按摩轮转轴直径为Φ25mm； 4.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2023《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5400	1	5400	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
37	腰腹胸三头肌伸训练器	1.规格：1660mm×560mm×896mm； 2.主立柱采用 80mm×120mm×3mm 优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁为Φ48mm×3mm； 3.采用整体式板面，板面厚度 1.5mm； 4.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5000	1	5000	
38	多功能按摩器	1.规格：1017mm×700mm×1582mm 2.主立柱为φ114mm×3mm，主横梁为φ48mm×3mm； 3.按摩棒轴直径为 25，轴承采用深沟球轴承 6205； 4.扶手管采用φ32mm×3mm 优质钢管； 6.转盘采用优质铁盘一次冲压成型； 7.立柱管材末端采用柔性封堵，除使用工具外，不可拆卸； 8.安装方式：直埋式； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5350	3	16050	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
39	多功能锻炼器	1.规格：1285mm×1077mm×1970mm 2.主立柱为Φ114mm×3mm，主横梁为40mm×80mm×3mm； 3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 4.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 6.安装方式：直埋式； 7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5350	2	10700	
40	撑体腹肌训练器	1.规格：1985mm×563mm×1317mm； 立柱规格Φ114mm×3mm；主横梁为Φ76mm×3mm； 2.撑体弯管采用Φ42mm×3mm圆管； 3超过人体重心的存在潜在风险的管材末端采用柔性封闭； 4.腹肌板采用整体式板面，板面厚度为2mm； 5.有勾腿结构设计，使用更方便； 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7.安装方式：直埋式； 8.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 9.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	5000	1	5000	
41	压腿按摩器	1.规格：1125mm×1055mm×990mm； 2.主立柱为Φ114mm×3mm，主横梁为Φ60m×3mm； 3.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4.不存在头、颈卡夹； 5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 6.安装方式：直埋式； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机	4450	1	4450	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
		构颁发的认证证书。				
42	双位坐推训练器	1.规格：2190×710×1810mm； 2.立柱规格Φ114mm×3mm,立横梁规格Φ114mm×3mm； 3.座板采用整体式板面，其他易触及的棱边应圆滑过渡； 4.摆杆应有内限位装置，器材没有刚性碰撞； 5.主限位轴承座支架、耳片壁厚不小于10mm，转轴直径不小于30mm；轴承选用深沟球轴承6006，轴承应采取有效的防水、防尘措施； 6.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 7.安装方式：直埋式； 8.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 9.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	6100	3	18300	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
43	肋木	1.规格：1280×115×2230mm； 2.主立柱采用Φ114×3mm的优质钢管。主横梁Φ32×3mm； 3.不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm； 4.横肋采用32*3优质钢管，中心间距为300mm； 5.直埋式，地埋深度600mm，缓冲层300mm，地基坑尺寸500×500×1000mm； 5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4700	4	18800	
44	休闲椅	1.规格：1500mm×485mm×769mm； 2.主立柱：50×100×3mm；主横梁：50×50×3mm；塑木板规格为1500mm×90mm×30mm； 3.座板为30mm厚塑木板； 4.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.安装方式：直埋式； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	3980	5	19900	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
45	智能双位划船训练器	1.规格：3000mm×1442mm×3110mm； 2.主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象，质保期为8年。内衬管材不小于150*150*t3的方管。主要承载横梁：Φ60×3mm. 3.锻炼肌肉力量，增强心肺功能；锻炼腹肌、小腿肌、肩背肌肉群，具活血、润气之功效。增强身体协调性和柔韧性。 4.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 5.活动部件下边缘距地面的距离大于400，不存在身体卡夹； 6.活动部件底面与其他部件的距离大于80，不存在腿脚卡夹； 7、主轴为Φ25，轴承采用深沟球6205；限位轴为Φ20，轴承为深沟球6204 8.辅助功能： A.顶部采用膜结构，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用，有效的延长了器材的使用期限； B.动力源为非市电，采用太阳能系统提供能源；输出电源12V，安全节能，另配备有照明系统，晚间也可锻炼。 C.锻炼者可从显示屏或手机上查看产品使用运动指导，进行运动提示及运动数据的播报：包含运动的次数，运动时间，运动消耗能量等运动数据。 D.具备后台数据统计和系统处理平台，可以用手机或电脑终端进行查询。锻炼者微信扫描二维码可从手机上直接查看产品基础信息，包括但不限于产品名称，安全使用年限，维护单位等，以及有故障报修和意见反馈功能。平台管理者可从电脑终端查看器材安装位置、使用状况、人机交互的数据并进行数据统计分析的功能。 9.安装方式：直埋式、水泥浇筑 10.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理：器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 11.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机	10500	1	10500	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
		构颁发的认证证书。				
46	智能双位背部训练器	1.规格：3400mm×1442mm×3110mm； 2.主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象，质保期为8年。内衬管材不小于150*150*t3的方管。器材主要承载横梁：Φ60×3mm； 3.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 4.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 5.采用内限位装置，限位主轴直径20mm； 6.辅助功能： A.顶部采用膜结构，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用，有效的延长了器材的使用期限； B.动力源为非市电，采用太阳能系统提供能源；输出电源12V，安全节能，另配备有照明系统，晚间也可锻炼。 C.锻炼者可从显示屏或手机上查看产品使用运动指导，进行运动提示及运动数据的播报：包含运动的次数，运动时间，运动消耗能量等运动数据。 D.具备后台数据统计和系统处理平台，可以用手机或电脑终端进行查询。锻炼者微信扫描二维码可从手机上直接查看产品基础信息，包括但不限于产品名称，安全使用年限，维护单位等，以及有故障报修和意见反馈功能。平台管理者可从电脑终端查看器材安装位置、使用状况、人机交互的数据并进行数据统计分析的功能。 7.安装方式：直埋式、水泥浇筑 8.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 9.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机	10600	1	10600	智能款

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
		构颁发的认证证书。				

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
47	智能双位卧式健身车	1.规格：3000mm×1442mm×3110mm； 2.主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象，质保期为8年。内衬管材不小于150*150*t3的方管。主要承载横梁：Φ60×3mm； 3.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 4.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5.具有阻尼装置； 6.踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数大于0.5； 7.辅助功能： A.顶部采用膜结构，外形美观漂亮，节能环保，弧形设计易于雨雪的排放。顶部遮阳结构在为健身者遮雨、遮阳、隔离紫外线的同时，对器材也起到保护作用，有效的延长了器材的使用期限； B.动力源为非市电，采用太阳能系统提供能源；输出电源12V，安全节能，另配备有照明系统，晚间也可锻炼。 C.锻炼者可从显示屏或手机上查看产品使用运动指导，进行运动提示及运动数据的播报：包含运动的次数，运动时间，运动消耗能量等运动数据。 D.具备后台数据统计和系统处理平台，可以用手机或电脑终端进行查询。锻炼者微信扫描二维码可从手机上直接查看产品基础信息，包括但不限于产品名称，安全使用年限，维护单位等，以及有故障报修和意见反馈功能。平台管理者可从电脑终端查看器材安装位置、使用状况、人机交互的数据并进行数据统计分析的功能。 8.安装方式：直埋式、水泥浇筑 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	9790	1	9790	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
48	组合训练器	2322x2656x2134 吉诺尔 鑫龙 1.规格：2540mm×2420mm×2600mm 2.主立柱：Φ114mm×3mm，主横梁：Φ38mm×3mm； 3.组合训练器有吊环、爬网、肋木、爬杆、引体向上五项，单个运动位立柱中心距为 1500mm； 4.肋木横肋采用Φ32mm 优质钢管，使用宽度大于 1000mm，最下方横杆距地面距离大于 400mm； 5.爬杆及爬网主横梁采用Φ38mm 优质钢管； 6.引体向上采用Φ28mm 圆钢，使用高度为 2240mm，使用宽度大于 1200mm； 7.吊环跌落高度为 2190mm； 8.安装方式：直埋式，直埋深度 600mm，并设有 300mm 缓冲层； 9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	6400	2	12800	

序号	名称	参数	单价	数量	合价	备注
49	三位引体向上	1.规格：1312mm×1140mm×2160mm 2.主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3.主要承载横梁尺寸：40×60×3mm； 4.使用高度 2135 和 1985mm、1835mm 三种； 5.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm； 6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 7.安装方式：直埋式； 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	4700	1	4700	
总价（元）				487	25202 65	