

政府采购合同

项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目
其他办公设备采购项目

项目编号/包号：11010926210200018699-XM001/第二包

甲方：北京市门头沟区东辛房小学

乙方：北京龙胜佳业科技有限公司



合 同 书

北京市门头沟区东辛房小学(甲方) 北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目中所需护眼灯生活用品课桌椅设备经 北京华源信工程咨询有限公司以 11010926210200018699-XM001/第二包招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定并经采购人确认(乙方)为中标人。买卖双方同意按照下面的条款和条件,签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

二、货物和数量

详见采购货物明细表。

三、合同总价

本合同总价为 1334300 元人民币。

人民币大写金额为: 壹佰叁拾叁万肆仟叁佰元整

分项价格: 详见采购设备明细表

四、付款方式

合同签订生效后,自收到乙方发票 10 日内甲方向乙方支付合同总价的 50%;全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试,且项目整体验收合格后,甲方向乙方支付合同总价 50%的余款。

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间:合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试

交货地点:甲方指定地点

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

(此页无正文)

甲 方：北京市门头沟区东辛房小学

名 称：(印章)

2026 年 7 月 31 日

法定代表人(签字):

地 址：北京市门头沟区门头沟路 130 号

邮政编码：102300

电 话：69842007

开户银行：工行龙泉支行

账 号：0200002029200120151

乙 方：北京龙胜佳业科技有限公司

名 称：(印章)

2026 年 7 月 31 日

法定代表人(签字):

地 址：北京市门头沟区王平镇王平大街东路 18 号

邮政编码：102300

电 话：13651353651

统一社会信用代码：91110109MA01R89B4H

开户银行：北京农商银行门头沟支行新桥分理处

开户行号：320100001101

账 号：0505010103000005496

合同一般条款

1 技术规范

- 1.1 提交服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2 交货方式

- 2.1 交货方式一般为现场交货,具体在合同特殊条款中规定。
- 2.1.1 本合同项下的交货时间:合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。
- 2.1.2 本合同项下的交货地点:甲方指定地点。

3 不可抗力

- 3.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
- 3.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后3天内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
- 3.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

4 定义

本合同中的下列术语应解释为:

- 4.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 4.2 “合同价”系指根据合同约定,乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- 4.3 “货物”系指根据合同约定乙方承担的货物。
- 4.4 “甲方”系指与成交人签属供货合同的单位(含最终用户)。
- 4.5 “乙方”系指根据合同约定提供相关服务的成交人。
- 4.6 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

5 税费

- 5.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

6 合同争议的解决

- 6.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 6.2 仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
- 6.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

7 违约解除合同

- 7.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
- 7.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
- 7.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
- 7.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
- 7.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：
- 7.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。
- 7.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。
- 7.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

8 破产终止合同

- 8.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

9 转让和分包

9.1 政府采购合同不能转让。

9.2 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

10 合同修改

10.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

11 通知

11.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

12 适用法律

12.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

13 合同生效和其它

13.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

13.2 本合同一式 8 份，具同等法律效力。 甲方 5 份 和 乙方 3 份。

合 同 特 殊 条 款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 甲方：本合同甲方系指：北京市门头沟区东辛房小学。

1.2 乙方：本合同乙方系指：中标人。

1.3 现场：本合同项下的交货地点甲方指定地点。

2、交货方式

2.1 交货时间：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

2.2 本合同项下的交货地点：甲方指定地点。

3、不可抗力：

3.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

附件一：验收标准及程序

1、验收程序

(1) 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

(2) 货物运抵现场后安装调试完毕后，买方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

2、验收标准

按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。

涉及采购学校学生使用的家具（课桌椅、幼儿家具等），需在安装完成后在现场进行空气检测，出具检测报告需符合：国家 GB55016-2021 的标准，由供应商自行联系具备资质的检测机构，检测所产生的费用由供应商承担，检测报告作为验收依据之一。

涉及采购饮水机设备，需在安装完成后在现场进行水质检测，出具检测报告需符合：北京市 DB11/T 1497-2017 的标准，且饮水机设备出水检测符合 GB5749-2022 和 GB/T5750-2023 的相关要求，由供应商自行联系具备资质的检测机构，检测所产生的费用由乙方承担，检测报告作为验收依据之一。

涉及采购教室照明设备，需在安装完成后在现场进行采光和照明卫生标准检测，出具检测报告需符合：GB7793-2010 的标准，由供应商自行联系具备资质的检测机构，检测所产生的费用由供应商承担，检测报告作为验收依据之一。

附件二：投标一览表

开标一览表

项目编号：11010926210200018699-XM001/第二包

项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目

包号	投标人名称	投标报价		合同履行期限
		大写	小写	
第二包	北京龙胜佳业科技有限公司	人民币：壹佰叁拾叁万肆仟叁佰元整	¥1,334,300.00	合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试

- 注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：北京龙胜佳业科技有限公司

日期：2026年7月27日



附件三：投标分项报价

投标分项报价表

项目编号/包号：11010926210200018699-XM001/第二包

项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目

报价单位：人民币元												
序 号	分项名称	制 造 商	产 地/ 国 别	制 造 商 统 一 社 会 信 用 代 码	制 造 商 规 模	制 造 商 所 属 性 别	外 商 投 资 类 型	品 牌	规 格、型 号	单 价（元）	数 量	合 价（元）
(1) 生活用品类设备采购清单（小学）												
1	表	金华天高工艺品有限公司	金华/ 中国	91330726MA28Q62D5F	小型	男	内资	久久达	JT22135M-35	285.00	30 个	8,550.00
2	卫生间防 滑垫	聊城市龙美地面材料有限公司	聊城/ 中国	91371500MA3F4AHN1Q	小型	男	内资	龙美	定制 30*30cm	99.00	100 平 方米	9,900.00
3	保洁用品 柜	沧州鑫柏环卫设备有限公司	沧州/ 中国	91130929MA085UHP6J	小型	男	内资	鑫柏环 卫	定制 180*90*40mm	2,160.00	4 个	8,640.00
4	垃圾分类	沧州鑫柏环卫设	沧州/	91130929MA085UHP6J	小型	男	内资	鑫柏环	定制	1,950.00	1 个	1,950.00

序 号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	站	备有限公司	中国					卫	3000*1050*2050mm			
5	卫生间垃 圾桶	沧州鑫柏环卫设 备有限公司	沧州/ 中国	91130929MA085UHP6J	小型	男	内资	鑫柏环 卫	12L	25.00	40 个	1,000.00
6	暖水壶	永康市贵人杯业 有限公司	金华/ 中国	91330784794356892F	小型	女	内资	贵人	SH-115-210	198.00	10 个	1,980.00
7	值班用品 (被子、褥 子、三件 套、枕芯)	北京木子李商贸 有限公司	北京/ 中国	91110105MA004W081K	小型	男	内资	木子李	定制	950.00	6 套	5,700.00
8	洗衣机	海信家电集团股 份有限公司	青岛/ 中国	91440000190343548J	大型	女	内资	海信	WF100M5S-H	3,900.00	1 台	3,900.00
9	智能直饮 机	广东碧昱饮水设 备有限公司	中山/ 中国	91442000MA56BWC390	微型	男	内资	碧昱	BY-4A	10,900.0 0	4 台	43,600.00
10	消防器材 (干粉灭 火器、二氧 化碳灭火	山东国佑消防器 材有限公司	临沂/ 中国	91371300MA3WDXQ919	小型	男	内资	沂龙	MF/ABCE4、MT/BE5、 定制消防箱	516.00	30 套	15,480.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商模	制造商属性	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	器、消防 箱)											
11	安保设备 (防爆头 盔、防爆盾 牌、防刺 服、防割手 套、防暴 棍、手电、 自卫喷雾、 钢叉、抓捕 器、文通 锥、对讲 机)	靖江市固安警用 器材制造有限公 司	靖江/ 中国	91321282688330787A	微型	男	内资	鑫冠威	定制	745.00	2 套	1,490.00
12	窗帘	宁波杜亚机电技 术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	160.00	900 米	144,000.00
13	轨道	宁波杜亚机电技	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	50.00	1880	94,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		术有限公司	中国								米	
14	电动轨道	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	79.00	150 米	11,850.00
15	电机	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	330.00	22 套	7,260.00
16	遥控器	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	DC2700	38.00	22 套	836.00
(2) 生活用品类设备采购清单 (幼儿园)												
1	防滑垫	聊城市龙美地面材料有限公司	聊城/ 中国	91371500MA3F4AHN1Q	小型	男	内资	龙美	定制	99.00	12 平 方米	1,188.00
2	垃圾分类站	沧州鑫拍环卫设备有限公司	沧州/ 中国	91130929MA083UHP6J	小型	男	内资	鑫拍环 卫	定制 3000*1050*2050mm	1,956.00	1 个	1,956.00
3	垃圾转运桶(240L)	沧州鑫拍环卫设备有限公司	沧州/ 中国	91130929MA083UHP6J	小型	男	内资	鑫拍环 卫	240L	165.00	3 个	495.00
4	纱帘	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	85.00	290 米	24,650.00
5	卷帘	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	150.00	15 平	2,250.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		术有限公司	中国								方米	
6	轨道	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	50.00	245 米	12,250.00
7	电动轨道	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	70.00	50.3 米	3,521.00
8	电机	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	定制	330.00	20 套	6,600.00
9	遥控器	宁波杜亚机电技术有限公司	宁波/ 中国	91330211734250375E	大型	男	内资	杜亚	DC2700	38.00	20 套	760.00
10	温水器	广东碧昱饮水设备有限公司	中山/ 中国	91442000MA56BWQ390	微型	男	内资	碧昱	BY- 2AY	4,980.00	3 台	14,940.00
11	消防器材 (干粉灭 火器、二氧 化碳灭火 器、消防 柜、消防	山东国佑消防器材有限公司	临沂/ 中国	91371300MA3WDXQ919	小型	男	内资	沂龙	MF/ABCE4、MT/BE5、 定制消防柜、定制 消防箱	2,465.00	10 套	24,650.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	箱)											
12	儿童秤	中山市贝雅电子有限公司	中山/ 中国	91442000784852446P	小型	男	内资	贝雅	BTB01	281.00	1 个	281.00
(3) 课桌椅、书包柜类设备采购清单 (小学)												
1	课桌椅	北京时代宏雅家具有限公司	北京/ 中国	911101157642376229	小型	男	内资	时代宏雅	定制	395.00	220 套	86,900.00
2	书包柜	韩硕明(北京)科技有限公司	山东/ 中国	911101056605255662	微型	男	内资	硕明	HA-400F	247.00	480 个	118,560.00
3	卫生柜	韩硕明(北京)科技有限公司	山东/ 中国	911101056605255662	微型	男	内资	硕明	HC-400I	555.00	12 个	6,660.00
(4) 课桌椅、书包柜类设备采购清单 (幼儿园)												
1	水杯柜	信阳乐幼儿园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼儿园	定制	1,285.00	3 组	3,855.00
2	衣帽柜	信阳乐幼儿园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼儿园	定制	8,600.00	3 组	25,800.00
3	鞋柜	信阳乐幼儿园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼儿园	定制	1,800.00	3 组	5,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
4	置物架	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	800.00	1 个	800.00
5	图书架	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	600.00	2 组	1,200.00
6	双面阅读 柜	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	5,100.00	1 组	5,100.00
7	美工桌	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	2,800.00	1 张	2,800.00
8	美工架	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	1,795.00	1 个	1,795.00
9	小方凳	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	68.00	6 个	408.00
10	黑板柜	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	1,100.00	1 个	1,100.00
11	组合桌	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	3,755.00	3 张	11,265.00
12	阅读柜	信阳乐游园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐游园	定制	2,678.00	1 个	2,678.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司	中国									
13	隔断柜	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	2,989.00	1 个	2,989.00
14	二层柜	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	1,098.00	2 组	2,196.00
15	分餐桌	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	4,599.00	3 张	13,797.00
16	书架沙发	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	2,330.00	1 张	2,330.00
17	植物架	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	1,000.00	1 个	1,000.00
18	植物架	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	780.00	1 个	780.00
19	植物架	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	950.00	1 个	950.00
20	展示组合 柜	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	5,600.00	1 个	5,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
21	软包换鞋凳	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	1,500.00	3 组	4,500.00
22	六格玩具柜	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	560.00	4 组	2,240.00
23	开放收纳柜	信阳乐幼园实业有限公司	信阳/ 中国	91411522MA40N8255L	微型	男	内资	乐幼园	定制	580.00	5 个	2,900.00
(5) 护眼灯设备采购清单(小学)												
1	LED 教室灯	中山市茂巨照明科技有限公司	中山/ 中国	91442000MA54FT641D	小型	男	内资	茂巨	MJ-LJSD38W-1	898.00	404 套	362,792.00
2	LED 黑板灯	中山市茂巨照明科技有限公司	中山/ 中国	91442000MA54FT641D	小型	男	内资	茂巨	MJ-LHBD36W-1	898.00	39 套	35,022.00
3	设备迁移	北京龙胜佳业科技有限公司	北京/ 中国	91110109MA01R89B4H	微型	女	内资	龙胜佳业	定制服务-设备迁移	179.00	144 套	25,776.00
4	电线电缆	北京朝东京洲电线电缆有限公司	北京/ 中国	9111010576421157X2	小型	男	内资	朝东京洲	2*1.5	7.00	498 米	3,486.00
5	安装及辅料	北京龙胜佳业科技有限公司	北京/ 中国	91110109MA01R89B4H	微型	女	内资	龙胜佳业	定制服务-安装及辅料	64.00	443 套	28,352.00

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
(6) 幼儿园护眼灯设备采购清单 (幼儿园)												
1	LED 教室 灯(普通教 室)	中山市茂巨照明 科技有限公司	中山/ 中国	91442000MA54FT641D	小型	男	内资	茂巨	MJ-LJSD38W-1	898.00	60 套	53,880.00
2	LED 教室 灯 (F1 活 动室)	中山市茂巨照明 科技有限公司	中山/ 中国	91442000MA54FT641D	小型	男	内资	茂巨	MJ-LJSD38W-1	898.00	31 套	27,838.00
3	LED 教室 灯 (F2 多 功能厅)	中山市茂巨照明 科技有限公司	中山/ 中国	91442000MA54FT641D	小型	男	内资	茂巨	MJ-LJSD38W-1	898.00	25 套	22,450.00
4	安装及辅 料	北京龙胜佳业科 技有限公司	北京/ 中国	91110109MA01R89B4H	微型	女	内资	龙胜佳 业	定制服务-安装及 辅料	64.00	116 套	7,424.00
总价(元) (大写人民币: 壹佰叁拾叁万肆仟叁佰元整)											/	1,334,300.00

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格(如有),可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。



投标人名称 (加盖公章): 北京隆胜科技有限公司

日期: 2026 年 7 月 27 日

附件四：技术条款偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：11010926210200018699-XM001/第二包

项目名称：北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
(1) 生活用品采购清单 (小学)					
1	表 (第 30 页)	铁艺+密度板, 尺寸 35*33cm, 高温烤漆工艺, 不生锈, 不掉色, 不氧化, 静音扫描机芯, 铝质指针	我公司投标产品采用铁艺+密度板, 尺寸 35*33cm, 高温烤漆工艺, 不生锈, 不掉色, 不氧化, 静音扫描机芯, 铝质指针	无偏离	无
2	卫生间防滑垫 (第 30 页)	材质: 加厚塑料 PVC, 耐磨防滑, 加厚塑料, 无异味, 拼接	我公司投标产品采用材质: 加厚塑料 PVC, 耐磨防滑, 加厚塑料, 无异味, 拼接	无偏离	无
3	保洁用品柜 (第 30 页)	材质: 304 不锈钢, 拉丝工艺, 防腐防锈, 五金拉手, 柜底接水槽+接水抽屉, 防水渍外流, 产品尺寸 180cm*90cm*40cm。柜体双开门, 柜内左上中部分三层格挡, 右上一根不锈钢	我公司投标产品采用材质: 304 不锈钢, 拉丝工艺, 防腐防锈, 五金拉手, 柜底接水槽+接水抽屉, 防水渍外流, 产品尺寸: 180cm*90cm*40cm。柜体双开门, 柜内左上中	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		钢挂杆.下部分为内空.两门内侧分别两根毛巾杆、承重≥50 斤	部分三层格挡.右上一根不锈钢挂杆.下部分为内空.两门内侧分别两根毛巾杆、承重: 50 斤		
4	垃圾分类站 (第 30 页)	材质: 镀锌方管, 主架管 60*60cm 厚度 ≥1.2cm, 副管 40*40cm 厚度 ≥1.0cm, 顶管 30*30cm 厚度 ≥1.0cm, 产品尺寸 3000*1050*2050mm	我公司投标产品采用材质: 镀锌方管, 主架管: 60*60cm, 厚度: 1.2cm, 副管: 40*40cm, 厚度: 1.0cm, 顶管: 30*30cm, 厚度: 1.0cm, 产品尺寸: 3000*1050*2050mm	无偏离	无
5	卫生间垃圾桶 (第 30 页)	材质: 加厚塑料, 带压边, 产品尺寸 27*30cm, 12L	我公司投标产品采用材质: 加厚塑料, 带压边, 产品尺寸 27*30cm, 12L	无偏离	无
6	暖水壶 (第 30 页)	容量 2L, 材质: 不锈钢中空杯, 钢件: 奥氏体不锈钢 (内 316, 外 304), 塑料件: 环保 PP 材质, 密封圈: 食品级硅胶。保温效果: 环境温度 20℃±5℃, 注入 95℃沸水至额定容量, 静置 24h 后水温不低于 55℃;	我公司投标产品容量: 2L, 材质: 不锈钢中空杯, 钢件: 奥氏体不锈钢 (内 316, 外 304), 塑料件: 环保 PP 材质, 密封圈: 食品级硅胶。保温效果: 环境温度: 20℃±5℃, 注入 95℃沸水至额定容量, 静置 24h 后水温不低于 55℃。	无偏离	无
7	值班用品 (被子、褥子、三件套、枕芯)	被子: 纯棉面料, 产品尺寸 1.5*2 米, 填充棉花	我公司投标产品被子: 采用纯棉面料, 产品尺寸: 1.5*2 米, 填充棉花	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
	(第 30 页)	褥子: 纯棉面料, 产品尺寸: 1.2*2 米, 填充棉花	我公司投标产品褥子: 采用纯棉面料, 产品尺寸: 1.2*2 米, 填充棉花	无偏离	无
		三件套: 材质精纺棉, 被罩产品尺寸 1.6*2 米, 床单 1.6*2.1 米, 枕套 45*75cm, 枕芯尺寸 48*76cm, 填充羽丝棉	我公司投标产品三件套: 采用材质精纺棉, 被罩产品尺寸: 1.6*2 米, 床单: 1.6*2.1 米, 枕套: 45*75cm, 枕芯尺寸: 48*76cm, 填充羽丝棉	无偏离	无
8	洗衣机 (第 30 页)	具备衣物除渍功能, 运行噪音低, 产品参考尺寸为 848mm*598mm*590mm±20mm, 容量 10kg, 噪音: 洗涤≤56db, 脱水≤72db; 电机类型: 变频, 滚筒。一级能效等级。	我公司投标产品具备衣物除渍功能, 运行噪音低, 产品参考尺寸为: 848mm*598mm*590mm±20mm, 容量: 10kg, 噪音: 洗涤: 56db, 脱水: 72db; 电机类型: 变频, 滚筒。一级能效等级。	无偏离	无
		★3C 认证, 提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章	★我公司投标产品具备 3C 认证, 我公司提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章	无偏离	详见投标文件第 160 页
9	智能直饮水机 (第 31 页)	380V/≥6KW/60L, 产品尺寸: ≥1100*520*1690mm±20mm, 4 个出水口, 装 400GRO 反渗透过滤, 整机采用高端防指纹不锈钢板材, 发热器食品级 800 不锈钢; 水	我公司投标产品: 380V/6KW/60L, 产品尺寸: 1100*520*1690mm±20mm, 4 个出水口, 装 400GRO 反渗透过滤, 整机采用高端防指纹不锈钢板材, 发热器食品级 800 不锈钢; 水	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		胆食品级 316#不锈钢;水槽食品级 304#不锈钢;热交换器食品级 304#不锈钢;管道和涉水部件采用食品级材质配件	胆食品级 316#不锈钢;水槽食品级 304#不锈钢;热交换器食品级 304#不锈钢;管道和涉水部件采用食品级材质配件。		
		多重安全防护;一级水效等级	我公司投标产品具备多重安全防护;一级水效等级	无偏离	无
		★符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》及 GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全 全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》;	★我公司投标产品符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》及 GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全 全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》;	无偏离	详见投标文件第 161 页
		★直饮水机出水水质及整机涉水部件须具备涉水及饮用水卫生安全产品卫生许可批件,符合《生活饮用水卫生监督管理办法》相关要求;	★我公司投标产品直饮水机出水水质及整机涉水部件具备涉水及饮用水卫生安全产品卫生许可批件,符合《生活饮用水卫生监督管理办法》相关要求。	无偏离	详见投标文件第 162 页
10	消防器材(干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防箱)(第 31 页)	干粉灭火器材质:碳钢,喷嘴材质 PP,耐热性极高,磷酸二氧铵含量公布值±0.75+2.5*公布值%(6.10),灭火 C 类使用,温度范围:	我公司投标产品干粉灭火器材质:碳钢,喷嘴材质 PP,耐热性极高,磷酸二氧铵含量公布值:±0.75+2.5*公布值%(6.10),灭火	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		不劣于-20—60度，瓶体直径 $\geq 130\text{mm}$	C类使用，温度范围不劣于-20—60度，瓶体直径：130mm		
		二氧化碳灭火器：铬钼钢，喷嘴材质：PPE，纯度 $\geq 99.5\%$ ，灭火级别和灭种类：34BE，温度范围：不劣于10-60度，瓶身直径 $\geq 150\text{mm}$ 。	我公司投标产品二氧化碳灭火器：铬钼钢，喷嘴材质：PPE，纯度：99.5%，灭火级别和灭种类：34BE，温度范围：不劣于10-60度，瓶身直径：150mm。瓶身R03大红色；干粉灭火器数量：1，容量：4公斤 ± 0.008 公斤。	无偏离	无
		4公斤 ± 0.008 公斤。二氧化碳灭火器数量：1，容量：5公斤 ± 0.5 公斤	二氧化碳灭火器数量：1，容量5公斤 ± 0.5 公斤		
		★符合GB4351-2023《手提式灭火器》和3C认证（提供有效的3C认证证书并加盖投标人公章）；	★我公司投标产品符合GB4351-2023《手提式灭火器》和3C认证（提供有效的3C认证证书并加盖投标人公章）。	无偏离	详见投标文件第164页
11	安保设备（防爆头盔、防爆盾牌、防刺服、防割手套、防暴棍、手电、自卫喷雾、钢叉、抓捕器、文通锥、	防爆头盔：材质：壳体进口，系带宽度 $\geq 20\text{mm}$ ，护颈宽度 $\geq 115\text{mm}$ ，面罩透光率 $\geq 90\%$ ，尺寸 $\geq 32*21*25\text{cm}$	我公司投标产品防爆头盔：采用材质：壳体进口，系带宽度：20mm，护颈宽度：115mm，面罩透光率：90%，尺寸：32*21*25cm	无偏离	无
		防爆盾牌：材质：优质PC50*900mm，透光率85%，尺寸500*900mm	我公司投标产品防爆盾牌：采用材质：优质PC50*900mm，透光率85%，尺寸：500*900mm	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
	对讲机) (第 31 页)	防刺服: 材质: 高猛钢板	我公司投标产品防刺服: 采用材质: 高猛钢板	无偏离	无
		防割手套: 材质: 金属丝和高性能乙烯纤维, 尺寸 260*95mm	我公司投标产品防割手套: 采用材质: 金属丝和高性能乙烯纤维, 尺寸: 260*95mm	无偏离	无
		防暴棍: 橡胶合金弹簧, 470mm	我公司投标产品防暴棍: 橡胶合金弹簧, 470mm	无偏离	无
		手电: 工作模式: 强光, 弱光, 爆闪	我公司投标产品手电: 工作模式: 强光, 弱光, 爆闪	无偏离	无
		尺寸长 $\geq 154\text{mm}$ *握柄 28.5mm*头盖 35mm	我公司投标产品尺寸长: 154mm*握柄 28.5mm*头盖 35mm	无偏离	无
		强光初始光通量 $\geq 160\text{lm}$	我公司投标产品强光初始光通量: 160lm	无偏离	无
		强光初始照度 $\geq 180\text{lx}$ (距光源 5m 处)	我公司投标产品强光初始照度: 180lx (距光源 5m 处)	无偏离	无
		光束角 $6^{\circ} \sim 9^{\circ}$	我公司投标产品光束角 $6^{\circ} \sim 9^{\circ}$	无偏离	无
		强光照明时间不少于 300min, 弱光初始照度 120lx-180lx (距光源 1m 处), 强光爆闪频率 不大于 8Hz-10Hz	我公司投标产品强光照明时间: 300min, 弱光初始照度 120lx-180lx (距光源 1m 处), 强光爆闪频率 不大于 8Hz-10Hz	无偏离	无
		符合 GA 883-2018 《公安单警装备强光手电》	我公司投标产品符合 GA 883-2018 《公安单	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		的要求	警装备强光手电》的要求		
		自卫喷雾：符合 GA884-2018《公安单警装备、催泪喷射器》安全标准，长度 170（含）-180（含）mm，喷射距离≥3m	我公司投标产品自卫喷雾：符合 GA884-2018《公安单警装备、催泪喷射器》安全标准，长度：170（含）-180（含）mm，喷射距离：3m	无偏离	无
		钢叉：不锈钢+手柄塑料，收缩长度≤1305mm，展开长度≥2025mm，外管直径≥34.5mm	我公司投标产品钢叉：不锈钢+手柄塑料，收缩长度：1305mm，展开长度：2025mm，外管直径：34.5mm	无偏离	无
		抓捕器：材质：不锈钢+进口高度塑料，尺寸外管 34.5mm，收缩长度≤1250mm，展开长度≥1970mm	我公司投标产品抓捕器：采用材质：不锈钢+进口高度塑料，尺寸外管：34.5mm，收缩长度：1250mm，展开长度：1970mm	无偏离	无
		文通锥：材质：PVC，高 70cm 底座 50cm	我公司投标产品文通锥：采用材质：PVC，高：70cm，底座：50cm	无偏离	无
		对讲机：塑料+电子原器件	我公司投标产品对讲机：塑料+电子原器件	无偏离	无
12	窗帘（第 31 页）	聚酯纤维材质，打褶帘，两倍褶，95%高遮光，克重≥1000g/米	我公司投标产品采用聚酯纤维材质，打褶帘，两倍褶，95%高遮光，克重：1000g/米	无偏离	无
13	轨道（第 31 页）	铝合金材质，静电喷涂，合金封口，静音 abs	我公司投标产品采用铝合金材质，静电喷涂，	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		滑轮, 每米6-8个滑轮, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 铝合金厚度为 1.1-1.4mm, 内嵌静音条, 静音条厚 0.8-1mm	合金封口, 静音 abs 滑轮, 每米 6-8 个滑轮, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 铝合金厚度: 1.1-1.4mm, 内嵌静音条, 静音条厚 0.8-1mm		
14	电动轨道 (第 32 页)	铝合金材质, 静电喷涂, 合金封口, 静音 abs 滑轮, 每米 6-8 个滑轮, 交叉式设计, 轨道皮带内嵌钢丝绳, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 材质厚度 $\geq$ 1.6mm	我公司投标产品采用铝合金材质, 静电喷涂, 合金封口, 静音 abs 滑轮, 每米 6-8 个滑轮, 交叉式设计, 轨道皮带内嵌钢丝绳, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 材质厚度: 1.6mm	无偏离	无
15	电机 (第 32 页)	智能开合帘电机, 无指定品牌; 额定扭矩 $\geq$ 1.2Nm, 运行速度 13-15cm/s, 空载运行噪音 $\leq$ 30dB, 具备停电手动离合、遇阻自动停机保护功能, 强电接线开关	我公司投标产品采用智能开合帘电机, 无指定品牌; 额定扭矩: 1.2Nm, 运行速度 13-15cm/s, 空载运行噪音: 30dB, 具备停电手动离合、遇阻自动停机保护功能, 强电接线开关	无偏离	无
16	遥控器 (第 32 页)	室内有效遥控距离不少于 15 米	我公司投标产品室内有效遥控距离: 15 米	无偏离	无
(2) 生活用品类设备采购清单 (幼儿园)					
1	防滑垫 (第 33 页)	材质: 加厚塑料环保级 PVC, 耐磨防滑, 无异味,	我公司投标产品采用材质: 加厚塑料环保级 PVC, 耐磨防滑, 无异味,	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		防滑等级：依据 JGT/T331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》规范；	我公司投标产品防滑等级：依据 JGT/T331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》规范；	无偏离	无
		防滑系数 ≥ 0.5 ；	我公司投标产品防滑系数：0.5；	无偏离	无
		有害物质限量符合国家相关要求	我公司投标产品有害物质限量符合国家相关要求	无偏离	无
2	垃圾分类站（第 33 页）	材质：镀锌方管，主架管 60*60cm 厚度 1.2cm，副管 40*40cm 厚度 1.0cm，顶管 30*30cm 厚度 1.0cm，产品尺寸 $\geq 3000*1050*2050$ mm	我公司投标产品采用材质：镀锌方管，主架管：60*60cm 厚度 1.2cm，副管：40*40cm 厚度 1.0cm，顶管：30*30cm 厚度 1.0cm，产品尺寸：3000*1050*2050mm	无偏离	无
3	垃圾转运桶 (240L) (第 33 页)	材质：塑料，通体厚度 ≥ 5 mm，桶盖采用高密度聚乙烯全新料 HDPE，桶插销 PP 料，轮子材料：天然橡胶材质，每轮承载不低于 80kg。	我公司投标产品材质：塑料，通体厚度：5mm，桶盖采用高密度聚乙烯全新料 HDPE，桶插销 PP 料，轮子材料：天然橡胶材质，每轮承载 80kg。	无偏离	无
4	纱帘（第 33 页）	聚酯纤维材质，打褶帘，透光，白色，防勾丝，高密梭织，两倍褶	我公司投标产品采用聚酯纤维材质，打褶帘，透光，白色，防勾丝，高密梭织，两倍褶	无偏离	无
5	卷帘（第 33 页）	聚酯纤维材质，背面涂银 100%全遮光，拉姆斯支头固定，ABS 拉珠	我公司投标产品采用聚酯纤维材质，背面涂银 100%全遮光，拉姆斯支头固定，ABS 拉珠	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
6	轨道 (第 33 页)	铝合金材质, 静电喷涂, 合金封口, 静音 abs 滑轮, 每米 6-8 个滑轮, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 铝合金厚度为 1.1-1.4mm, 内嵌静音条, 静音条厚 0.8-1mm	我公司投标产品采用铝合金材质, 静电喷涂, 合金封口, 静音 abs 滑轮, 每米 6-8 个滑轮, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 铝合金厚度: 1.1-1.4mm, 内嵌静音条, 静音条厚 0.8-1mm	无偏离	无
7	电动轨道 (第 33 页)	铝合金材质, 静电喷涂, 合金封口, 静音 abs 滑轮, 每米 6-8 个滑轮, 交叉式设计, 轨道皮带内嵌钢丝绳, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 材质厚度 $\geq 1.6\text{mm}$	我公司投标产品采用铝合金材质, 静电喷涂, 合金封口, 静音 abs 滑轮, 每米 6-8 个滑轮, 交叉式设计, 轨道皮带内嵌钢丝绳, 轨道尺寸: 25mm*25mm, 材质厚度: 1.6mm	无偏离	无
8	电机 (第 33 页)	智能开合帘电机, 无指定品牌; 额定扭矩 $\geq 1.2\text{Nm}$, 运行速度 13-15cm/s, 空载运行噪音 $\leq 30\text{dB}$, 具备停电手动离合、遇阻自动停机保护功能, 强电接线开关	我公司投标产品具备智能开合帘电机, 无指定品牌; 额定扭矩: 1.2Nm, 运行速度 13-15cm/s, 空载运行噪音: 30dB, 具备停电手动离合、遇阻自动停机保护功能, 强电接线开关	无偏离	无
9	遥控器 (第 33 页)	室内有效遥控距离不少于 15 米	我公司投标产品室内有效遥控距离: 15 米	无偏离	无
10	温水器 (第 33 页)	五级过滤, 400E 反渗透过滤, 容量 18L, 不锈钢材质, 水胆食品级 316 不锈钢, 水槽 304 不锈钢, 管道和渗水都采用食品级材质, 产	我公司投标产品具备五级过滤, 400E 反渗透过滤, 容量: 18L, 不锈钢材质, 水胆食品级 316 不锈钢, 水槽 304 不锈钢, 管道和渗水	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
11	消防器材(干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防柜、消防箱)(第34页)	品尺寸: $\geq 580 \times 460 \times 1210 \text{mm}$, 温水器两出口。多重安全防护; 一级水效等级	都采用食品级材质, 产品尺寸: $580 \times 460 \times 1210 \text{mm}$, 温水器两出口。多重安全防护; 一级水效等级		
		★符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求》及 GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全电开水器和液体加热器的特殊要求》;	★我公司投标产品符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求》及 GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全电开水器和液体加热器的特殊要求》;	无偏离	详见投标文件第203页
		★直饮水机出水水质及整机涉水部件须具备涉水及饮用水卫生安全产品卫生许可批件, 符合《生活饮用水卫生监督管理办法》相关要求;	★我公司投标产品直饮水机出水水质及整机涉水部件具备涉水及饮用水卫生安全产品卫生许可批件, 符合《生活饮用水卫生监督管理办法》相关要求。	无偏离	详见投标文件第204页
		干粉灭火器材质: 碳钢, 喷嘴材质 PP, 耐热性极高, 磷酸二氧铵含量公布值 $\pm 0.75 \pm 2.5\%$ 不劣于 $-20 \sim 60^\circ \text{C}$ 度, 瓶体直径 $\geq 130 \text{mm}$	我公司投标产品干粉灭火器材质: 采用碳钢, 喷嘴材质 PP, 耐热性极高, 磷酸二氧铵含量公布值: $\pm 0.75 \pm 2.5\%$ 公布值 (6.10) , 灭火 C 类使用, 温度范围不劣于 $-20 \sim 60^\circ \text{C}$ 度, 瓶体直径: 130mm	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		二氧化碳灭火器：铬钼钢，喷嘴材质：PPE，纯度$\geq 99.5\%$，灭火级别和灭种类：34BE，温度范围：不劣于10-60度，瓶身直径$\geq 150\text{mm}$。 瓶身 R03 大红色；干粉灭火器数量：1，容量：4 公斤± 0.008 公斤。二氧化碳灭火器数量：1，容量 5 公斤± 0.5 公斤	我公司投标产品二氧化碳灭火器：铬钼钢，喷嘴材质：PPE，纯度：99.5%，灭火级别和灭种类：34BE，温度范围：不劣于10-60度，瓶身直径：150mm。瓶身 R03 大红色；干粉灭火器数量：1，容量：4 公斤± 0.008 公斤。二氧化碳灭火器数量：1，容量 5 公斤± 0.5 公斤	无偏离	无
		★符合 GB4351-2023 《手提式灭火器》和 3C 认证（提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章）；	★我公司投标产品符合 GB4351-2023 《手提式灭火器》和 3C 认证（提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章）。	无偏离	详见投标文件第 164 页
12	儿童秤（第 34 页）	产品尺寸：$\geq 630*325*85\text{mm}$，可播放音乐，LED 屏显示，视窗尺寸$\geq 36*28\text{mm}$，产品材料：选用环保要求的 ABS 塑料，电源：USB 接口，自动锁屏和手动锁屏功能。	我公司投标产品产品尺寸：$630*325*85\text{mm}$，可播放音乐，LED 屏显示，视窗尺寸：$36*28\text{mm}$，产品材料：选用环保要求的 ABS 塑料，电源：USB 接口，自动锁屏和手动锁屏功能。	无偏离	无
(3) 课桌椅、书包柜类设备采购清单（小学）					
整体要求：★1、符合 GB28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》；		整体：★1、我公司投标产品符合 GB28007-2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术		无偏离	详见投标文件第 207 页/详见投标文件

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			规范》；		件第 217 页/ 详见投标文件第 250 页
		★2、环保要求：甲醛释放量和其它有害物质满足 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准。	★2、我公司投标产品环保：甲醛释放量和其它有害物质满足 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准。	无偏离	详见投标文件第 213 页/ 详见投标文件第 225 页/ 详见投标文件第 258 页
1	课桌椅（第 35 页）	1. 规格：600x410x(790-640-550)mm。	1. 我公司投标产品规格：600x410x(790-640-550)mm。	无偏离	无
		2. 桌面：规格 600mm*410mm，厚度≥20mm，采用优质 ABS 工程塑料；桌面前沿带有 12-20mm 圆弧设计，桌面后上沿带有 490*16*5mm（此为参考尺寸，满足使用功能即可）深凹槽，两侧带有 250*8*5mm（此为参考尺寸，满足使用功能即可）高挡笔条防止文具掉落。塑料面板的壳体壁厚不少于 5mm，面下带有横向至少有 11 条加强带，纵向带至少有一根加强带，为增加承重性面下前后各设有一根加强带，为增加承重性面下前后各设有一根加强带。	2. 我公司投标产品桌面：规格：600mm*410mm，厚度：20mm，采用优质 ABS 工程塑料；桌面前沿带有 12-20mm 圆弧设计，桌面后上沿带有 490*16*5mm（此为参考尺寸，满足使用功能即可）深凹槽，两侧带有 250*8*5mm（此为参考尺寸，满足使用功能即可）高挡笔条防止文具掉落。塑料面板的壳体壁厚：5mm，面下带有横向有 11 条加强带，纵向带有 8 条加强带，为增加承重性面下前后各设有一根加强带。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		≥30mm*15mm*1.5mm 镀锌方钢加强筋，桌面与桌架采用预埋件螺栓连接。	30mm*15mm*1.5mm，镀锌方钢加强筋，桌面与桌架采用预埋件螺栓连接。		
		3. 桌斗：采用≥0.7mm 厚优质拉伸钢板，一次液压成型，前沿用(至少Φ8mm 钢管加固，桌斗两侧带有书包钩，书包钩与桌架焊为一体成型。	3. 我公司投标产品桌斗：采用 0.7mm 厚优质拉伸钢板，一次液压成型，前沿用(Φ8mm 钢管加固，桌斗两侧带有书包钩，书包钩与桌架焊为一体成型。	无偏离	无
		4. 桌架：升降下部采用至少 33x53mm、上部采用≥25mmx45mm 优质椭圆型钢管，壁厚≥15mm，桌腿上标有永久性高度刻度标志。	4. 我公司投标产品桌架：升降下部采用 33x53mm、上部采用 25mmx45mm 优质椭圆型钢管，壁厚：15mm，桌腿上标有永久性高度刻度标志。	无偏离	无
		#符合 GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》要求。环保要求符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》	#我公司投标产品符合 GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》要求。环保要求符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》	无偏离	详见投标文件第 215 页
2	书包柜（第 35 页）	单门规格：400mm*470mm*450mm，每班 40 门。 单门承重≥30KG，板材外框厚度：侧板 22mm（±2mm）、双侧板 44mm（±2mm）、上下板 30mm（±2mm）、门板厚 30mm（±2mm）、底	我公司投标产品单门规格：400mm*470mm*450mm，每班 40 门。单门承重：30KG，板材外框厚度：侧板 22mm（±2mm）、双侧板 44mm（±2mm）、上下板 30mm（±2mm）、	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		座 50mm (±2mm)。	门板厚 30mm (±2mm)、底座 50mm (±2mm)。		
		具有环保卫生、无甲醛、不生锈、耐腐蚀等特点,室内使用≥15年,无螺丝拼装结构,满足稳固组装要求,可自行组装,要求做工精细,无飞边毛刺,无明显色差等瑕疵	我公司投标产品具有环保卫生、无甲醛、不生锈、耐腐蚀等特点,室内使用15年,无螺丝拼装或紧固件组装结构,满足稳固组装要求,可自行组装,要求做工精细,无飞边毛刺,无明显色差等瑕疵	无偏离	无
		门板采用 ABS 环保塑料材质,材质符合国标环保要求,门板左侧即拉拽开部分做加强造型处理,防止门板变形侧板连接有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴多重加固耐用。每门 2 副铰链(俗称合页),尼龙材料(ylon)制成,彻底防水永不生锈。	我公司投标产品门板采用 ABS 环保塑料材质,材质符合国标环保要求,门板左侧即拉拽开部分做加强造型处理,防止门板变形增加韧性,门板与侧板连接有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴多重加固,双重防盗保险牢固耐用。每门 2 副铰链(俗称合页),尼龙材料(ylon)制成,彻底防水永不生锈。	无偏离	无
3		#技术要求:满足 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》	#我公司投标产品技术:满足 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》	无偏离	详见投标文件第 237 页
	卫生柜(第 35 页)	单门规格:400mm*500mm*1635mm, 每班 1 门。	我公司投标产品单门规格	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			格:400mm*500mm*1635mm, 每班 1 门。		
		安装完成后同书包柜高度一致。	我公司投标产品安装完成后同书包柜高度一致。	无偏离	无
		单门承重 $\geq 30\text{KG}$, 板材外框厚度: 侧板 22mm ($\pm 2\text{mm}$)、双侧板 44mm ($\pm 2\text{mm}$)、上下板 30mm ($\pm 2\text{mm}$)、门板厚 30mm ($\pm 2\text{mm}$)、底座 50mm ($\pm 2\text{mm}$)。	我公司投标产品单门承重: 30KG, 板材外框厚度: 侧板 22mm ($\pm 2\text{mm}$)、双侧板 44mm ($\pm 2\text{mm}$)、上下板 30mm ($\pm 2\text{mm}$)、门板厚 30mm ($\pm 2\text{mm}$)、底座 50mm ($\pm 2\text{mm}$)。	无偏离	无
		具有环保卫生、无甲醛、不生锈、耐腐蚀等特点, 室内使用 ≥ 15 年, 无螺丝拼装或紧固件组装要求, 可自行组装, 要求做工精细, 无飞边毛刺, 无明显色差等瑕疵	我公司投标产品具有环保卫生、无甲醛、不生锈、耐腐蚀等特点, 室内使用大于 15 年, 无螺丝拼装或紧固件组装结构, 满足稳固组装要求, 可自行组装, 要求做工精细, 无飞边毛刺, 无明显色差等瑕疵	无偏离	无
		门板采用 ABS 环保塑料材质, 材质符合国标环保要求, 门板左侧即拉拽开部分做加强造型处理, 防止门板变形侧板连接有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴多重加	我公司投标产品门板采用 ABS 环保塑料材质, 材质符合国标环保要求, 门板左侧即拉拽开部分做加强造型处理, 防止门板变形增加韧性, 门板与侧板连接有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴多重加	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		固耐用。每门2副铰链(俗称合页),尼龙材料(ylon)制成,彻底防水永不生锈。	固,双重防盗保险牢固耐用。每门2副铰链(俗称合页),尼龙材料(ylon)制成,彻底防水永不生锈。		
		#技术要求:满足GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》	#我公司投标产品技术:满足GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》	无偏离	详见投标文件第270页
(4)课桌椅、书包柜类设备采购清单(幼儿园)					
	整体要求:★1、必须符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》;	整体:★1、我公司投标产品符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》;	无偏离		详见投标文件第283页/ 详见投标文件第294页/ 详见投标文件第305页/ 详见投标文件第316页/ 详见投标文件第326页
	★2、环保要求:甲醛释放量和其它有害物质满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准。	★2、我公司投标产品环保:甲醛释放量和其它有害物质满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准。	无偏离		详见投标文件第292页/

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			害物质限量》标准。		详见投标文件第303页/ 详见投标文件第314页/ 详见投标文件第324页/ 详见投标文件第326页
1	水杯柜 (第36页)	口杯毛巾架规格: 1440mm*120mm*810mm 基材采用松木材质, 架面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$, 木材含水率8-16%, 采用内置木削结构, 架子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。口杯毛巾架上面是放口杯的格子, 下面对应挂毛巾的格子; 分上下两层, 每层满足15人用, 整体框架板	我公司投标产品口杯毛巾架规格: 1440mm*120mm*810mm 基材采用松木材质, 架面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量: 0.05mg/L, 木材含水率8-16%, 采用内置木削定位, 外置平角螺丝加固结构, 架子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。口杯毛巾架上面是放口杯的格子, 下面对应挂毛巾的格子; 分上下两层, 每层满足15人	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		材厚≥17mm, 内隔板板材厚≥12mm	用, 整体框架板材厚: 17mm, 内隔板板材厚: 12mm		
2	衣帽柜 (第 36 页)	规格: 1300mm*600mm*2400mm 2400mm*400mm*2400mm 此衣帽柜为 L 型, 下方为 24 个小门高度约 1000mm, 上方为对开门结构, 内部格局为一层隔板, 一根挂衣杆, 所有拉手为内嵌式拉手。所有板材厚≥18mm。	我公司投标产品规格: 1300mm*600mm*2400mm 2400mm*400mm*2400mm 此衣帽柜为 L 型, 下方为 24 个小门高度约 1000mm, 上方为对开门结构, 内部格局为一层隔板, 一根挂衣杆, 所有拉手为内嵌式拉手。所有板材厚: 18mm。	无偏离	无
		1. 面材: 免漆饰面, 符合国家标准要求。	1. 我公司投标产品面材: 免漆饰面, 符合国家标准要求。	无偏离	无
		2、基材: 采用优质 E1 级环保刨花板 (又称实木颗粒板), 达到国家环保标准。	2、我公司投标产品基材: 采用优质 E1 级环保刨花板 (又称实木颗粒板), 达到国家环保标准。	无偏离	无
		3、封边: 优质品牌封边带, 采用与板材同色, 具有良好的耐候性能。	3、我公司投标产品封边: 优质品牌封边带, 采用与板材同色, 具有良好的耐候性能。	无偏离	无
		4、胶水采用国内优质品牌热熔胶, 品质优异, 符合国家标准。	4、我公司投标产品胶水采用国内优质品牌热熔胶, 品质优异, 符合国家标准。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		5、五金配件：使用国内优质品牌，连接件，拼装牢固。	5、我公司投标产品五金配件：使用国内优质品牌，连接件，拼装牢固。	无偏离	无
3	鞋柜（第36页）	规格：1440mm*300mm*1200mm 鞋柜分6层5列，每个格子内径约为：267mm*173mm；满足30人使用	我公司投标产品规格：1440mm*300mm*1200mm 鞋柜分6层5列，每个格子内径约为：267mm*173mm；满足30人使用。	无偏离	无
		基材采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚度 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品基材采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量： 0.05mg/L ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚度：17mm。	无偏离	无
4	置物架（第36页）	规格：400mm*400mm*900mm 整体分二层设计，底层稳固放重物，中层学生操作，上层适用轻量装饰，整体最大承重 $\geq 80\text{KG}$ （底层 $\geq 40\text{KG}$ ）	我公司投标产品规格：400mm*400mm*900mm 整体分三层设计，底层稳固放重物，中层学生操作，上层适用轻量装饰，整体最大承重：	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
5	图书架 (第 36 页)	中层≥25KG 顶层≥15KG) 基材采用松木材质, 架面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量≤0.05mg/L, 木材含水率8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚≥17mm。	80KG (底层: 40KG 中层: 25KG 顶层: 15KG) 我公司投标产品基材采用松木材质, 架面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量: 0.05mg/L, 木材含水率8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 柜子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚: 17mm。		
		规格: 930mm*300mm*1100mm 采用4层布局, 三层展示阅读层+底部储物层, 整体静态安全承重≥75KG (底层储物≥35KG, 中下两层≥20KG, 顶层展示层≥10KG) 常规绘本可放100本左右; 全开精装厚绘本可放50本左右; 薄本绘本可放130本左右 基材采用松木材质, 架面基材采用同树种的	我公司投标产品规格: 930mm*300mm*1100mm 采用4层布局, 三层展示阅读层+底部储物层, 整体静态安全承重: 75KG (底层储物: 35KG, 中下两层: 20KG, 顶层展示层: 10KG) 常规绘本可放100本左右; 全开精装厚绘本可放50本左右; 薄本绘本可放130本左右。 我公司投标产品基材采用松木材质, 架面基	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		直拼板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$, 木材含水率8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 柜子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量: 0.05mg/L , 木材含水率8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 柜子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚: 17mm 。		
6	双面阅读柜 (第 37 页)	规格: $1600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 610\text{mm}$ 松木材质, 架面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$, 木材含水率8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 柜子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品规格: $1600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 610\text{mm}$ 。 我公司投标产品采用松木材质, 架面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量: 0.05mg/L , 木材含水率8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 柜子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。	无偏离 无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			板材厚：17mm。		
		规格：长 1600mm*宽 800mm*高 550mm	我公司投标产品规格：长 1600mm*宽 800mm*高 550mm	无偏离	无
		材质：松木纯实木；榫卯结构	我公司投标产品材质：松木纯实木；榫卯结构	无偏离	无
		聚酯环保亮光漆。主要尺寸及尺寸公差、外观、油漆符合国家相关规定。	我公司投标产品采用聚酯环保亮光漆。主要尺寸及尺寸公差、外观、油漆符合国家相关规定。	无偏离	无
7	美工桌（第 37 页）	桌子的材料要求、工艺要求及力学性能要求等均应符合国家相关。	我公司投标产品桌子的材料、工艺及力学性能等均符合国家相关。	无偏离	无
		桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	我公司投标产品桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	无偏离	无
		木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	我公司投标产品木材含水率：家具用木材经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
8	美工架 (第 37 页)	桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准	我公司投标产品桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性结果符合标准。	无偏离	无
		其它符合相关的国家标准和行业标准。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品其它符合相关的国家标准和行业标准。板材厚: 17mm。	无偏离	无
		规格: 700mm*500mm*800mm 松木材质, 架面基材采用同树种的指接板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$, 木材含水率 8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 柜子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 柜底一面处尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品采用松木材质, 架面基材采用同树种的指接板, 甲醛释放量: 0.05mg/L, 木材含水率 8-16%, 采用内置木销定位, 外置平角螺丝加固结构; 二合一连接, 柜子边缘都做倒圆处理, 无任何棱角、毛刺; 柜边踢脚线处理, 柜脚下设尼龙脚垫; 环保聚酯清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚: 17mm。	无偏离	无
9	小方凳 (第 37 页)	规格: 280mm*280mm*290mm	我公司投标产品规格: 280mm*280mm*290mm	无偏离	无
		椅架基材采用松木材质, 椅面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$, 木材含	我公司投标产品椅架基材采用松木材质, 椅面基材采用同树种的直拼板, 甲醛释放量:	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		水率8-12%，榫卯结构；榫头为燕尾榫，椅架上设三角卡木，四撑结构，椅子靠背、背弯、椅面边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；椅脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚≥17mm	0.05mg/L,木材含水率8-12%，榫卯结构；榫头为燕尾榫，椅架上设三角卡木，四撑结构，椅子靠背、背弯、椅面边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；椅脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。		
10	黑板柜（第37页）	规格：1100mm*350mm*1100mm 松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量≤0.05mg/L,木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚≥17mm	我公司投标产品规格：1100mm*350mm*1100mm 我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量：0.05mg/L,木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
11	组合桌 (第 38 页)	规格: 2400mm*1200mm*560mm	我公司投标产品规格: 2400mm*1200mm*560mm	无偏离	无
		材质: 松木纯实木; 榫卯结构	我公司投标产品材质: 松木纯实木; 榫卯结构	无偏离	无
		聚酯环保亮光漆。主要尺寸及尺寸公差、外观、油漆符合国家相关规定。	我公司投标产品采用聚酯环保亮光漆。主要尺寸及尺寸公差、外观、油漆符合国家相关规定。	无偏离	无
		桌子的材料要求、工艺要求及力学性能要求等均应符合国家相关规定。	我公司投标产品桌子的材料、工艺及力学性能等均符合国家相关规定。	无偏离	无
		桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边缘均应倒圆角。	我公司投标产品桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边缘均倒圆角。	无偏离	无
		木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	我公司投标产品木材含水率: 家具用木材经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	无偏离	无
		桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准	我公司投标产品桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性结果符合标准	无偏离	无

序号	产品名称及规格	技术参数要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		其它符合相关的国家标准和行业标准。板材厚度 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品其它符合相关的国家标准和行业标准。板材厚：17mm。	无偏离	无
		规格：1200mm*600mm*1395mm	我公司投标产品规格：1200mm*600mm*1395mm	无偏离	无
12	阅读柜（第38页）	松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保涂料和涂料，无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量：0.05mg/L，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保涂料和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。	无偏离	无
13	隔断柜（第38页）	规格：3060mm*300mm*1100mm 分两组 1530mm*300mm*1100mm 柜子组合，每组柜子5层 层通格设计以迎合玩具托盘的摆放，每组柜子整体承重 $\geq 60\text{KG}$ 左右	我公司投标产品规格： 3060mm*300mm*1100mm，分两组 1530mm*300mm*1100mm 柜子组合，每组柜子5层 层通格设计以迎合玩具托盘的摆放，每组柜子整体承重：60KG左右。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量： 0.05mg/L ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。	无偏离	无
14	二层柜（第38页）	规格：900mm*300mm*520mm 柜子整体承重 $\geq 30\text{KG}$ 松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理	我公司投标产品规格：900mm*300mm*520mm 柜子整体承重 $\geq 30\text{KG}$ 我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量： 0.05mg/L ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		理, 各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	清漆喷涂, 两底一面处理, 各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料, 无色、无味。板材厚: 17mm 。		
		规格: $850\text{mm} \times 600\text{mm} \times 550\text{mm}$	我公司投标产品规格: $850\text{mm} \times 600\text{mm} \times 550\text{mm}$	无偏离	无
		材质: 松木纯实木; 榫卯结构	我公司投标产品采用材质: 松木纯实木; 榫卯结构	无偏离	无
		聚酯环保亮光漆。主要尺寸及尺寸公差、外观、油漆符合国家相关规定。	我公司投标产品采用聚酯环保亮光漆。主要尺寸及尺寸公差、外观、油漆符合国家相关规定。	无偏离	无
15	分餐桌 (第 38 页)	桌子的材料要求、工艺要求及力学性能要求等均应符合国家相关规定。	我公司投标产品桌子的材料、工艺及力学性能等均符合国家相关规定。	无偏离	无
		桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	我公司投标产品桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角。	无偏离	无
		木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	我公司投标产品木材含水率: 家具用木材经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			平衡含水率。		
		桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准	我公司投标产品桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性结果符合标准	无偏离	无
		其它符合相关的国家标准和行业标准。板材厚度 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品其它符合相关的国家标准和行业标准。板材厚：17mm。	无偏离	无
		规格：1000mm*400mm*565mm	我公司投标产品规格：1000mm*400mm*565mm	无偏离	无
16	书架沙发（第38页）	松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量：0.05mg/L，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。	无偏离	无
17	植物架（第39页）	规格：600mm*300mm*1100mm	我公司投标产品规格：600mm*300mm*1100mm	无偏离	无
		基材采用松木材质，架面基材采用同树种的	我公司投标产品基材采用松木材质，架面基	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		≥17mm	无味。板材厚：17mm。		
19	植物架（第39页）	规格：1000mm*350mm*800mm 基材采用松木材质，架面基材采用同树种的指接板，甲醛释放量≤0.05mg/L,木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜边踢脚线处理，无任何棱角、毛刺；柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚≥17mm	我公司投标产品规格：1000mm*350mm*800mm 我公司投标产品基材采用松木材质，架面基材采用同树种的指接板，甲醛释放量：0.05mg/L,木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜边踢脚线处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。	无偏离	无
		规格：2400mm*300mm*1600mm 松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量≤0.05mg/L,木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜边踢脚线处理，无任何棱角、毛刺；柜脚下设	我公司投标产品规格：2400mm*300mm*1600mm 我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量：0.05mg/L,木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜边踢脚线处理，无任何棱角、毛刺；柜边	无偏离	无
20	展示组合柜（第39页）			无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。		
21	软包换鞋凳（第39页）	规格：900mm*300mm*370mm	我公司投标产品规格：900mm*300mm*370mm	无偏离	无
		松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量：0.05mg/L，木材含水率8-16%，采用内置木销定位，外置平角螺丝加固结构；二合一连接，柜子边缘都做倒圆处理，无任何棱角、毛刺；柜边踢脚线处理，柜脚下设尼龙脚垫；环保聚酯清漆喷涂，两底一面处理，各类辅材达到国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。板材厚：17mm。	无偏离	无
22	六格玩具柜（第39页）	规格：930mm*300mm*800mm	我公司投标产品规格：930mm*300mm*800mm	无偏离	无
		松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ，木材含水率8-16%，	我公司投标产品采用松木材质，架面基材采用同树种的直拼板，甲醛释放量：0.05mg/L，	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		采用内置木销定位,外置平角螺丝加固结构;二合一连接,柜子边缘都做倒圆处理,无任何棱角、毛刺;柜边踢脚线处理,柜脚下设尼龙脚垫;环保聚酯清漆喷涂,两底一面处理,各类辅材达到国家标准,无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	木材含水率8-16%,采用内置木销定位,外置平角螺丝加固结构;二合一连接,柜子边缘都做倒圆处理,无任何棱角、毛刺;柜边踢脚线处理,柜脚下设尼龙脚垫;环保聚酯清漆喷涂,两底一面处理,各类辅材达到国家标准,无色、无味。 板材厚: 17mm。		
		规格: 930mm*300mm*800mm	我公司投标产品规格: 930mm*300mm*800mm	无偏离	无
23	开放收纳柜 (第40页)	松木材质,架面基材采用同树种的直拼板,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$,木材含水率8-16%,采用内置木销定位,外置平角螺丝加固结构;二合一连接,柜子边缘都做倒圆处理,无任何棱角、毛刺;柜边踢脚线处理,柜脚下设尼龙脚垫;环保聚酯清漆喷涂,两底一面处理,各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料,无色、无味。板材厚 $\geq 17\text{mm}$	我公司投标产品采用松木材质,架面基材采用同树种的直拼板,甲醛释放量: 0.05mg/L,木材含水率8-16%,采用内置木销定位,外置平角螺丝加固结构;二合一连接,柜子边缘都做倒圆处理,无任何棱角、毛刺;柜边踢脚线处理,柜脚下设尼龙脚垫;环保聚酯清漆喷涂,两底一面处理,各类辅材达到国家标准,无色、无味。 板材厚: 17mm。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
(5) 护眼灯设备采购清单 (小学)					
1	LED 教室灯(第 40 页)	1、LED 教室灯额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W 偏差±2W。	1、LED 教室灯额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W 偏差±2W。	无偏离	无
		2、LED 教室灯: 光通量≥3200lm; 色温范围在 5000K±300K; 显色指数 Ra≥90 且 R9≥50; 功率因数≥0.95, 光效: 85Lm/W;	2、LED 教室灯: 光通量: 3782.5lm; 色温范围: 4858K; 显色指数 Ra: 98.4 且 R9: 99; 功率因数: 0.9811, 光效: 101Lm/W;	正偏离	光通量、显色指数、功率因数、光效优于招标要求。详见投标文件第 327 页
		3、LED 教室灯须为一体式灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长 1200±100mm、宽 300±100mm、厚 100±50mm; LED 教室灯采用格栅防眩光设计, 提供规格书进行说明。	3、LED 教室灯为一体式灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长: 1197mm、宽: 297mm、厚: 65mm; LED 教室灯采用格栅防眩光设计, 投标人提供规格书进行说明。	无偏离	详见投标文件第 333 页
		4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案, 不可徒手插拔拆装, 避免触电隐患, 符合电器安全标准。	4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案, 不可徒手插拔拆装, 避免触电隐患, 符合电器安全标准。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无显著影响,提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无显著影响,投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 335 页
		#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0,提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0,投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 342 页
		#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”,提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”,投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 351 页
		#8、LED 教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时(包含)以上灯具色容差 ≤ 3 ,光通维持率 ≥ 0.95 。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#8、LED 教室灯在初始点亮及点亮:50000 小时(包含)以上灯具色容差:2.8,光通维持率:0.98。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	正偏离	色容差、光通维持率优于招标文件第 366 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
2	LED 黑板灯(第 41 页)	#9、LED 教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时承受自身 10 倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#9、LED 教室灯在初始点亮及点亮: 50000 小时承受自身 10 倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 372 页
		#10、LED 教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验, 均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#10、LED 教室灯在初始点亮及点亮: 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验, 均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 375 页
		★11、3C 认证, 提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章。	★11、3C 认证, 投标人提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 381 页
		#12、提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	#12、投标人提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 383 页
		13、防尘要求: IP2X (含) 以上	13、防尘: IP54。	正偏离	防尘优于招标要求。详见投标文件第 384 页
		1、LED 黑板灯额定电压: AC220-240V, 频率	1、LED 黑板灯额定电压: AC220-240V, 频率	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		50/60Hz; 灯功率为 38W 偏差±2W。	50/60Hz; 灯功率为 38W 偏差±2W。		
		2、LED 黑板灯: 光通量≥3200lm, 色温在 5000±300K, 同时显色指数≥90 (R9≥50), 功率因数≥0.98, 光效: 85Lm/W;	2、LED 黑板灯: 光通量: 3573.5lm, 色温: 5216K, 同时显色指数: 97.8 (R9: 97), 功率因数: 0.9805, 光效: 98.34Lm/W;	正偏离	光通量、显色指数、功率因数、光效优于招标要求。详见投标文件第 394 页
		3、LED 黑板灯须为一体式 LED 灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长 1200±50mm、宽 100±30mm、厚 100±50mm; 灯体发光长度占灯具总长比例≥90%, 表面防腐处理。	3、LED 黑板灯为一体式 LED 灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长: 1240mm、宽: 85mm、厚: 75mm; 灯体发光长度占灯具总长比例: 98%, 表面防腐处理。	正偏离	灯体发光长度占灯具总长比例优于招标要求。详见投标文件第 400 页
		#4、LED 黑板灯防护等级满足 I 第 40 页及以上等级要求。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#4、LED 黑板灯防护等级满足 IP54 等级要求。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	正偏离	防护等级优于招标要求。详见投

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
					标文件第401页
		#5、LED黑板灯频闪检测结果为无危害或无显著影响,提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#5、LED黑板灯频闪检测结果为无危害或无显著影响,投标人提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第411页
		#6、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0,提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#6、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0,投标人提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第417页
		#7、LED黑板灯的光生物安全检测为“无危险类”,提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#7、LED黑板灯的光生物安全检测为“无危险类”,投标人提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第425页
		#8、LED黑板灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时(包含)以上灯具色容差 ≤ 3 ,光通维持率 ≥ 0.95 。提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#8、LED黑板灯在初始点亮及点亮:50000小时(包含)以上灯具色容差:2.6,光通维持率:0.98。投标人提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	正偏离	色差、光通维持率优于招标要求。详见投

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			章。		标文件第 441 页
	#9、LED 黑板灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时承受自身 10 倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#9、LED 黑板灯在初始点亮及点亮: 50000 小时承受自身 10 倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。		无偏离	详见投标文件第 447 页
	#10、LED 黑板灯在初始点亮及亮灯 ≥ 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验, 均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#10、LED 黑板灯在初始点亮及亮灯: 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验, 均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。		无偏离	详见投标文件第 453 页
	★11、3C 认证, 提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章。	★11、3C 认证, 投标人提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章。		无偏离	详见投标文件第 459 页
	#12、提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	#12、投标人提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。		无偏离	详见投标文件第 461 页
	13、防尘要求: IP2X (含) 以上	13、防尘: IP54。		正偏离	防尘优于招标要求。详见投标文件

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
					第 462 页
3	设备迁移 (第 41 页)	现有学校旧设备拆除及安装至新使用场所, 含利旧人工、运费、辅料、设备调试等	投标人提供现有学校旧设备拆除及安装至新使用场所, 含利旧人工、运费、辅料、设备调试等。	无偏离	无
4	电线电缆 (第 41 页)	规格: RVV2*1.5 平方软线纯铜芯国标护套线	投标人提供规格: RVV2*1.5 平方软线纯铜芯国标护套线。	无偏离	无
5	安装及辅料 (第 41 页)	PVC 线槽, RVV2*1.5 平方软线纯铜芯国标护套线, 其它配套辅料, 安装调试等	投标人提供 PVC 线槽, RVV2*1.5 平方软线纯铜芯国标护套线, 其它配套辅料, 安装调试等。	无偏离	无
(6) 幼儿园护眼灯设备采购清单					
1	LED 教室灯 (普通教室) (第 42 页)	1、LED 教室灯 额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W±偏差 2W。	1、LED 教室灯 额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W 偏差±2W。	无偏离	无
		2、LED 教室灯: 光通量≥3200lm; 色温范围在 5000K±300K; 显色指数 Ra≥90 且 R9≥50; 功率因数≥0.95; 光效: 85lm/W	2、LED 教室灯: 光通量: 3782.5lm; 色温范围: 4858K; 显色指数 Ra: 98.4 且 R9: 99; 功率因数: 0.9811, 光效: 101lm/W;	正偏离	光通量、显色指数、功率因数、光效优于招标文件第 328 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		3、LED 教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；产品整灯尺寸长 1200±100mm、宽 300±100mm、厚 100±50mm；LED 教室灯采用格栅防眩光设计，提供规格书进行说明。	3、LED 教室灯为一体式灯具，不接受组合式灯具；产品整灯尺寸长：1197mm、宽：297mm、厚：65mm；LED 教室灯采用格栅防眩光设计，投标人提供规格书进行说明。	无偏离	详见投标文件第 334 页
		4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患，符合电器安全标准。	4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患，符合电器安全标准。	无偏离	无
		#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无显著影响，提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无显著影响，投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 336 页
		#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0，提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0，投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 342 页
		#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”，提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”，投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 351 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			章。		
		#8、LED教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时(包含)以上灯具色容差 ≤ 3 , 光通维持率 > 0.95 。提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#8、LED教室灯在初始点亮及点亮: 50000小时(包含)以上灯具色容差: 2.8, 光通维持率: 0.98。投标人提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	正偏离	色容差、光通维持率优于招标准要求。详见投标文件第366页
		#9、LED教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时承受自身10倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#9、LED教室灯在初始点亮及点亮: 50000小时承受自身10倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。投标人提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第372页
		#10、LED教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时经过5J外壳冲击试验, 均无异常无变形。提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#10、LED教室灯在初始点亮及点亮: 50000小时经过5J外壳冲击试验, 均无异常无变形。投标人提供具有CNAS或CMA标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第375页
		★11、3C认证, 提供有效的3C认证证书并加盖投标人公章,	★11、3C认证, 投标人提供有效的3C认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第381页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		#12、提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	#12、投标人提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 383 页
		13、防尘要求: IP2X (含) 以上	13、防尘: IP54。	正偏离	防尘优于招标文件要求。详见投标文件第 384 页
2	LED 教室灯 (F1 活动室) (第 42 页)	1、LED 教室灯额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W±偏差 2W。	1、LED 教室灯额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W 偏差±2W。	无偏离	无
		2、LED 教室灯: 光通量≥3200lm; 色温范围在 5000K±300K; 显色指数 Ra≥90 且 R9≥50; 功率因数≥0.95; 光效: 85lm/W	2、LED 教室灯: 光通量: 3782.5lm; 色温范围: 4858K; 显色指数 Ra: 98.4 且 R9: 99; 功率因数: 0.9811, 光效: 101lm/W;	正偏离	光通量、显色指数、功率因数、光效优于招标文件要求。详见投标文件第 327 页
		3、LED 教室灯须为一体式灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长 1200±100mm、宽 300±100mm、厚 100±50mm; LED 教室灯采用格栅防眩光设计, 提供规格书进行说明。	3、LED 教室灯为一体式灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长: 1197mm、宽: 297mm、厚: 65mm; LED 教室灯采用格栅防眩光设计, 投标人提供规格书进行说明。	无偏离	详见投标文件第 333 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		#4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患，符合电器安全标准。	#4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患，符合电器安全标准。	无偏离	详见投标文件第 334 页
		#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无显著影响，提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无显著影响，投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 336 页
		#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0，提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0，投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 342 页
		#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”，提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”，投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 351 页
		#8、LED 教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时（包含）以上灯具色容差 ≤ 3 ，光通维持率 >0.95 。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机	#8、LED 教室灯在初始点亮及点亮：50000 小时（包含）以上灯具色容差：2.8，光通维持率：0.98。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志	正偏离	色容差、光通维持率优于招标要

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		构出具的检验报告并加盖投标人公章。	的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。		求。详见投标文件第 366 页
		#9、LED 教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时承受自身 10 倍重量载荷吊重,均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#9、LED 教室灯在初始点亮及点亮: 50000 小时承受自身 10 倍重量载荷吊重,均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 372 页
		#10、LED 教室灯在初始点亮及亮灯 ≥ 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验,均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#10、LED 教室灯在初始点亮及亮灯: 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验,均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 375 页
		★11、3C 认证,提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章	★11、3C 认证,投标人提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 381 页
		#12、提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	#12、投标人提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 383 页
		13、防尘要求: IP2X (含) 以上	13、防尘: IP54。	正偏离	防尘优于招标文件要求。详见

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
					见投标文件第 384 页
3	LED 教室灯 (F2 多功能厅) (第 43 页)	1、LED 教室灯额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W±偏差 2W。	1、LED 教室灯额定电压: AC220-240V, 频率: 50/60Hz; 额定功率为 38W 偏差±2W。	无偏离	无
		2、LED 教室灯: 光通量≥3200lm; 色温范围在 5000K±300K; 显色指数 Ra≥90 且 R9≥50; 功率因数≥0.95; 光效: 85Lm/W	2、LED 教室灯: 光通量: 3782.5lm; 色温范围: 4858K; 显色指数 Ra: 98.4 且 R9: 99; 功率因数: 0.9811, 光效: 101lm/W;	正偏离	光通量、显色指数、功率因数、光效优于招标要求。详见投标文件第 328 页
		3、LED 教室灯须为一体式灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长 1200±100mm、宽 300±100mm、厚 100±50mm; LED 教室灯采用格栅防眩光设计, 提供规格书进行说明。	3、LED 教室灯为一体式灯具, 不接受组合式灯具; 产品整灯尺寸长: 1197mm、宽: 297mm、厚: 65mm; LED 教室灯采用格栅防眩光设计, 投标人提供规格书进行说明。	无偏离	详见投标文件第 334 页
		4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案, 不可徒手插拔拆装, 避免触电隐患, 符合电器安全标准。	4、LED 教室灯驱动电源采用外置方案, 不可徒手插拔拆装, 避免触电隐患, 符合电器安全标准。	无偏离	无
		#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无	#5、LED 教室灯频闪检测结果为无危害或无	无偏离	详见投标文件

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		显著影响,提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	显著影响,投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。		件第 336 页
		#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0,提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#6、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0,投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 342 页
		#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”,提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	#7、LED 教室灯的光生物安全检测为“无危险类”,投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 351 页
		#8、LED 教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时(包含)以上灯具色容差 ≤ 3 ,光通维持率 >0.95 。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#8、LED 教室灯在初始点亮及点亮:50000 小时(包含)以上灯具色容差:2.8,光通维持率:0.98。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	正偏离	色容差、光通维持率优于招标要求。详见投标文件第 366 页
		#9、LED 教室灯在初始点亮及点亮 ≥ 50000 小时	#9、LED 教室灯在初始点亮及点亮:50000 小时	无偏离	详见投标文件

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
4		时承受自身 10 倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	时承受自身 10 倍重量载荷吊重, 均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。		件第 372 页
		#10、LED 教室灯在初始点亮及亮灯 ≥ 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验, 均无异常无变形。提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	#10、LED 教室灯在初始点亮及亮灯: 50000 小时经过 5J 外壳冲击试验, 均无异常无变形。投标人提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 375 页
		★11、3C 认证, 提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章	★11、3C 认证, 投标人提供有效的 3C 认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 381 页
		#12、提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	#12、投标人提供处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。	无偏离	详见投标文件第 383 页
		13、防尘要求: IP2X (含) 以上	13、防尘: IP54。	正偏离	防尘优于招标要求。详见投标文件第 384 页
	安装及辅料 (第 44 页)	PVC 线槽, RVV2*1.5 平方软线纯铜芯国标护套线, 其它配套辅料, 安装调试等	投标人提供 PVC 线槽, RVV2*1.5 平方软线纯铜芯国标护套线, 其它配套辅料, 安装调试	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
			等。		
商务要求及技术要求					
二、商务要求					
1	招标文件/第五章/二 (第 28 页)	1. 交付的时间和地点 合同履行期限：合同签订后按照采购人施工 进度要求完成送货、安装、调试。 交付地点：甲方指定地点	1. 交付的时间和地点 合同履行期限：合同签订后按照采购人施工 进度要求完成送货、安装、调试。 交付地点：甲方指定地点	无偏离	无
		2. 付款条件（进度和方式） 合同签订生效后，自收到乙方发票 10 日内甲 方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送 达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整 体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价 50% 的余款。	2. 付款条件（进度和方式） 合同签订生效后，自收到乙方发票 10 日内甲 方向乙方支付合同总价的 50%；全部货物送 达甲方指定地点并完成安装调试，且项目整 体验收合格后，甲方向乙方支付合同总价 50% 的余款。	无偏离	无
		3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包 装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包 装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财	3. 包装和运输（满足《关于印发〈商品包装 政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装 政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		办库(2020)123号)	办库(2020)123号)		
		4. 质保期:自设备安装调试完成之日起3年	4. 质保期:自设备安装调试完成之日起3年	无偏离	详见投标文件第535页
三、技术要求					
2	招标文件/第五章/三 (第29页)	1. 基本要求	1. 基本响应	无偏离	无
		1.1 采购标的需实现的功能或者目标 本项目旨在为东辛房小学新建校打造功能齐全、特色鲜明、支撑多元教育需求的专业教学空间与配套设施体系,通过建设书法、劳动、科学、美术、音乐等专业教室,搭配校园文化、卫生保障、时间管理等配套设施,构建“文化浸润、学科深耕、实践赋能、健康守护”的现代化校园生态,助力学校实现特色化、优质化办学,为学生提供全面发展、个性成长的硬件支撑,推动区域基础教育向内涵式、特色化方向发展。	1.1 采购标的实现的功能或者目标 本项目旨在为东辛房小学新建校打造功能齐全、特色鲜明、支撑多元教育需求的专业教学空间与配套设施体系,通过建设书法、劳动、科学、美术、音乐等专业教室,搭配校园文化、卫生保障、时间管理等配套设施,构建“文化浸润、学科深耕、实践赋能、健康守护”的现代化校园生态,助力学校实现特色化、优质化办学,为学生提供全面发展、个性成长的硬件支撑,推动区域基础教育向内涵式、特色化方向发展。	无偏离	无
		1.2 投标人应执行国家相关标准、行业标准、	1.2 投标人执行国家相关标准、行业标准、	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		地方标准或者其他标准、规范	地方标准或者其他标准、规范		
		1.3 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：	1.3 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：	无偏离	无
		1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；	1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；	无偏离	无
		2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证可证，且在有效期内，亦视为符合要求）	2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应商应执行符合本市的VOCs含量限制标准。	3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应商执行符合本市的VOCs含量限制标准。	无偏离	无
		2. 验收标准 按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作,具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行,试运行结束后由采购人组织,按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目竣工验收工作。	2. 验收标准 按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作,具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行,试运行结束后由采购人组织,按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目竣工验收工作。	无偏离	无
		涉及采购学校学生使用的家具(课桌椅、幼儿家具等),需在安装完成后在现场进行空气检测,出具检测报告需符合:国家GB55016-2021 GB55016-2021的标准,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,检测报告作为验收依据之一。	涉及采购学校学生使用的家具(课桌椅、幼儿家具等),在安装完成后在现场进行空气检测,出具检测报告符合:国家GB55016-2021的标准,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,检测报告作为验收依据之一。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		场进行水质检测,出具检测报告需符合:北京市 DB11/T 1497-2017 的标准,且饮水机设备出水检测符合 GB5749-2022 和 GB/T 5750-2023 的相关要求,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,涉及采购教室照明设备,需在安装完成后在现场进行采光和照明卫生标准检测,出具检测报告需符合:GB7793-2010 的标准,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,检测报告作为验收依据之一。 3. 其他要求 (1) 售后服务要求:在质保期内,货物出现问题,成交供应商须在接到采购人通知后 1 小时内响应,2 小时内到达现场,4 小时内给予解决,如无法解决应提供备品备件,保	进行水质检测,出具检测报告符合:北京市 DB11/T 1497-2017 的标准,且饮水机设备出水检测符合 GB5749-2022 和 GB/T 5750-2023 的相关要求,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,涉及采购教室照明设备,在安装完成后在现场进行采光和照明卫生标准检测,出具检测报告符合:GB7793-2010 的标准,由供应商自行联系具备资质的检测机构,检测所产生的费用由供应商承担,检测报告作为验收依据之一。 3. 其他要求响应 (1) 售后服务:在质保期内,货物出现为题,成交供应商在接到采购人通知后立即响应,1 小时内到达现场,4 小时内给予解决,如无法解决提供备品备件,保证采购人	无偏离	无
				正偏离	接到采购人通知后立即响应,1 小时内到达现场

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		证采购人工作的开展。	工作的开展。		优于招标要求。详见投标文件第 535 页

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



投标人名称（加盖公章）：北京龙胜佳华科技有限公司
日期：2026 年 7 月 27 日

附件五：中标通知书复印件

中标通知书

编号：11010926210200018699-XM001/第二包

北京龙胜佳业科技有限公司：

你方于 2026 年 7 月 28 日所递交的北京市门头沟区东辛房小学及附属园新建校设备采购项目其他办公设备采购项目、第二包护眼灯生活用品课桌椅设备采购投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价： 大写：壹佰叁拾叁万肆仟叁佰元整；

小写：1334300 元。

合同履行期限：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到北京市门头沟区门头沟路 130 号签订合同协议书。

特此通知。

