政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号： TZJWXM-2026-29-21-GZ-HT-001

甲　　方：北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区

乙　　方：北京珠江白云酒店设备有限公司

签订时间： 2026 年 7 月 17 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区

乙方（全称）：北京珠江白云酒店设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

采购项目编号：1101122621020002067O-XM001

（2）采购计划编号：通教采[2026]29号-21

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件合同清单

品牌：/ 规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：■是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 ■否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是　　■否

（7）合同是否分包：□是　　■否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____/_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业　□中型企业　□小微型企业

□残疾人福利性单位　□监狱企业　□其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是　　■否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资　□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____　金额：_____

国别：_____　品牌：_____　规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：水嘴(洗地龙头)、挂墙热水器、高压花洒龙头、风柜

☑强制采购　　□优先采购

否

□是否涉及环境标志产品：

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：风机、龙头 、低汤灶

☑强制采购　　□优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

■否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是　　□否　　■不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1163910 .00

大写：壹佰壹拾陆万叁仟玖佰壹拾元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他____

（3）付款方式：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的5%履约保证金保函。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保结束，履约保函自质保期满后自动失效。

□成本补偿：/

□绩效激励：/

3. 合同履行

（1）合同履行期限为：双方签订合同，供应商在接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试。

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是 □否

收取履约保证金形式：担保机构出具的保函。

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保函在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☑是 □否

是否邀请专家参加验收：☑是 □否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ■否

是否进行抽查检测：☑是，抽查内容：定制货物进行抽检 □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

■否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起30日内组织验收）

（3）履约验收方式：■一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方应当成立验收小组，按照合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，应当按照合同的约定对乙方履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，由验收双方共同签署。

（5）履约验收的内容：详见附件设备清单

（6）履约验收标准：双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：■是 □否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年7月17日

合同订立地点：北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区	单位名称（公章或合同章）	北京珠江白云酒店设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	之张印明	法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	北京市通州区永顺镇焦王庄村	住　所	北京市通州区永顺西街89号1号楼甲4
联 系 人	吴少帅	联 系 人	黄园堂
联系电话	15006025889	联系电话	010-60519166
通信地址	北京市通州区永顺镇焦王庄村	通信地址	北京市通州区永顺西街89号1号楼甲4
邮政编码	101118	邮政编码	101100
电子邮箱	\	电子邮箱	zhujiangbaiyun@163.com
统一社会信用代码	12110112MB1K01812D	统一社会信用代码	911101127393741820
		开户名称	北京珠江白云酒店设备有限公司
		开户银行	北京农商银行永顺支行
		银行账号	0718000103000016613
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有

权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证

保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不

予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应在 1 小时内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 4 小时内派技术人员到达现场处理，24 小时内解决故障；一般故障需在 12 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5%履约保证金保函。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目

		终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保结束，履约保函自质保期满后自动失效
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质保期结束后履约保函自动失效。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每日按合同总价的 0.5%计算，最高不超过合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件一：合同清单

序号	分项名称	规格、型号	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	制造商
食堂设备一							
1	电饼铛	53cm、YCD-45A	2	2300.00	4600.00	东方新奥	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司
2	油网烟罩	304不锈钢拉丝板、定制	5.2	2400.00	12480.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
3	烟罩装饰板	304拉丝不锈钢板、定制	5.3	400.00	2120.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
4	电磁单头低汤灶	700*800*600+600MM、QX-P420-E115（水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-A00A）	1	8400.00	8400.00	沁鑫	广东沁鑫科技有限公司
5	电磁双眼大锅灶	2000*1200*800+400mm、QX-D1000II-E130（水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A）	1	24600.00	24600.00	沁鑫	广东沁鑫科技有限公司
6	电磁一炒一温大锅灶	2000*1200*800+400mm、QX-X400+D1000（水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TG-R00A）	1	21700.00	21700.00	沁鑫	广东沁鑫科技有限公司
7	商用蒸饭柜	5档、QX-ZF24-E125	2	19000.00	38000.00	沁鑫	广东沁鑫科技有限公司
8	油网烟罩	304不锈钢拉丝板、定制	14.9	2400.00	35760.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
9	烟罩装饰板	304拉丝不锈钢板、定制	8.5	400.00	3400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
10	炉拼台	400*1200*800+400mm、定制	1	1100.00	1100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
11	排汽罩	304不锈钢拉丝板、定制	1.8	2200.00	3960.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
12	烟罩装饰板	304拉丝不锈钢板、定制	4.2	400.00	1680.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

13	通道式洗碗机	2050*750*1950mm、LWS-E1950H-TD	1	43000.00	43000.00	力卫士	广州力卫士环保科技有限公司
14	消毒库	3350*6150*2500mm、定制	55.63	2600.00	144638.00	帅盾	广东帅盾科技有限公司
15	高温循环加热机组	1200*700*400mm、定制	1	8600.00	8600.00	帅盾	广东帅盾科技有限公司
16	高温消毒控制箱	600*700*200mm、定制	1	4300.00	4300.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
17	挂墙刀具消毒柜	420*210*590mm、LJE-15D	1	1600.00	1600.00	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司
18	热风循环双门消毒柜	800L、RTD810LF-2	2	5500.00	11000.00	帅盾	广东帅盾科技有限公司
19	厨房灭火系统	双瓶组、CMJS26-2-HF	1	13600.00	13600.00	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
20	灭火系统智能控制箱	与灭火系统匹配、与灭火系统匹配	1	1500.00	1500.00	环峰	宁波环峰消防技术有限公司
21	双温四门高身柜	1000L、SLDG4-1.0FP	2	14300.00	28600.00	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司
22	保鲜工作柜	500L、SLG4-0.5FP	1	9300.00	9300.00	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司
23	保鲜工作柜	400L、SLG4-0.45FP	2	7900.00	15800.00	久景	浙江久景制冷设备股份有限公司
24	智能留样雪柜	400L、SG600K6F-ST	1	15000.00	15000.00	卓创斯达	河北星联餐饮设备有限公司
25	厨房排油烟风柜	30000 m^3/h、DYF-25″	1	11500.00	11500.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
26	厨房排油烟补风柜	24000 m^3/h、DYF-25″	1	11500.00	11500.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
27	低空油烟净化器	30000 m^3/h、LJPD-DC1-30B	1	17200.00	17200.00	蓝箭	湖南蓝箭环保科技有限公司
28	进出口消音管	尺寸与风柜相匹配、定制	4	1900.00	7600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
29	风柜消音房	1.2mm 厚镀锌板、定制	37.5	300.00	11250.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

30	防火阀	尺寸与风管匹配、FHF WSDc-1000x800-E3.0/150° C-F	3	700.00	2100.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
31	镀锌风喉	与风机配套、定制	82	300.00	24600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
32	风管法兰	根据设备定制尺寸、定制	25	300.00	7500.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
33	风柜支架	根据设备定制尺寸、定制	2	1800.00	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
34	净化器支架	根据设备定制尺寸、定制	1	1800.00	1800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
35	风柜减震器	根据设备定制尺寸、DZ-5	8	300.00	2400.00	中震	天津市兄弟减震器科技有限公司
36	软连接	30*30*3mm、定制	4	300.00	1200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
37	送风百叶及连接管	500*500mm、定制	5	500.00	2500.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
38	防火阀	根据设备定制尺寸、FHF WSDc-1000x630-E3.0/150° C-F	1	700.00	700.00	德粤	苏州德粤通风机电设备有限公司
39	防雨百叶	根据现场开孔及恢复、定制	1	800.00	800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
40	风口防网	根据现场开孔及恢复、定制	2	1300.00	2600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
41	冷藏库	3500*2600*2700mm、定制	24.6	1800.00	44280.00	京泉	廊坊京泉制冷设备有限公司
42	冷库冷凝压机组	与冷库匹配、定制	1	6300.00	6300.00	凯迪	浙江凯迪制冷设备有限公司
43	冷库风冷式蒸发器	与冷库匹配、定制	1	4000.00	4000.00	凯迪	浙江凯迪制冷设备有限公司
44	冷库专用控制箱	与冷库匹配、定制	1	1200.00	1200.00	华仪高科	北京华仪高科电气有限公司
45	不锈钢防滑地面	304 不锈钢防滑板、定制	9.1	600.00	5460.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

46	冷库室外机组平台支架	1500*1500*200mm、定制	1	500.00	500.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
47	室外机组平台围栏及防雨棚	1500*1500*1500mm、定制	1	2200.00	2200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
48	冷库电源改造	根据现场、定制	20	1000.00	20000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
49	推入式万能蒸烤箱	900*920*1830mm、OD-201EB	1	106738.00	106738.00	欧冶子	南京新骥厨具设备发展有限公司
50	电力电缆敷设	根据现场、定制	33	300.00	9900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
51	不锈钢坡道	1200*1000mm、定制	1	2200.00	2200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
52	甲级防火门	1200*2100mm、QTFM-1224-bd5 A1.50（甲级）-2	2.52	14400.00	36288.00	成建安恒	北京成建安恒门业有限公司
53	不锈钢提拉窗	304不锈钢、定制	1	900.00	900.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
54	土建拆除	根据现场、定制	0.5	800.00	400.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
55	土建砌筑	根据现场、定制	1.6	1200.00	1920.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
56	墙面砖	根据现场、定制	19.6	300.00	5880.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
小计	捌拾壹万壹仟柒佰伍拾肆元整				811754.00		
食堂设备二							
1	感应洗手星盆	450*400*800+120mm、定制	1	2600.00	2600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
2	感应水龙头	160×62×169(mm)、LQ-GY28	1	800.00	800.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
3	墩布池	500*400*500+150mm、定制	1	1200.00	1200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

4	冷热混水龙头	双温、TOAP-XP402	1	400.00	400.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
5	更衣柜	900×400×1800mm、定制	3	3900.00	11700.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
6	粘捕式灭蝇灯	500*120*290mm、DF-30BN	1	500.00	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
7	四层平板货架	1110*500*1550mm、SC-BJ	6	1600.00	9600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
8	不锈钢挡鼠板	900*600*25mm、定制	1	600.00	600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
9	粘捕式灭蝇灯	500*120*290mm、DF-30BN	1	500.00	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
10	双层工作台	1100*700*800+150mm、SST-800	2	1500.00	3000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
11	挂墙双层架	2200*350*500mm、GG-JH	2	1300.00	2600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
12	绞切两用机	300KG/h、QJR-400C	1	6200.00	6200.00	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司
13	薯仔脱皮机	480×640×1170mm、TP-350I	1	4500.00	4500.00	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司
14	高压洗地机	10 米、GGR-XD101-T	1	1500.00	1500.00	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
15	双星盆台	1500*700*800+150mm、PT-760	2	3000.00	6000.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
16	冷热混水龙头	双温、TOAP-XP402	4	400.00	1600.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
17	双层工作台	700*700*800+150mm、SST-760	1	1300.00	1300.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
18	粘捕式灭蝇灯	500*120*290mm、DF-30BN	1	500.00	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
19	三星盆台	1800*700*800+150mm、PT-760	1	3800.00	3800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

20	立式和面机	25kg、HWT25V	1	6500.00	6500.00	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司
21	压面机	150kg/h、MT-60-A	1	6506.00	6506.00	冀工	邢台冀工机械制造有限公司
22	搅拌机	30L、B30M	1	4700.00	4700.00	冀工	邢台冀工机械制造有限公司
23	双层工作台	750*1200*800+400mm、SST-760	1	1350.00	1350.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
24	单通工作柜	1800*700*800mm、定制	1	3200.00	3200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
25	单通工作柜	1500*700*800mm、定制	2	3100.00	6200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
26	木面工作台	1500*760*800mm、定制	1	3100.00	3100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
27	双层台面立架	1800*350*700mm、定制	1	2200.00	2200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
28	双层台面立架	1500*350*700mm、定制	2	1800.00	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
29	面粉车	500*500*500mm、SF-1	1	1100.00	1100.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
30	感应洗手星盆	450*450*800+120mm、定制	1	2600.00	2600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
31	感应水龙头	160×62×169(mm)、LQ-GY28	1	800.00	800.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
32	粘捕式灭蝇灯	500*120*290mm、DF-30BN	1	500.00	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
33	单通工作柜	1350*760*800mm、定制	2	2800.00	5600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
34	单通工作柜	1800*760*800mm、定制	1	3200.00	3200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
35	柜式三星盆台	1500*600*800+150mm、定制	1	4600.00	4600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司

36	感应水龙头	160×62×169(mm)、LQ-GY28	3	800.00	2400.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
37	紫外线消毒灯	1200MM、ZSZ40D	1	400.00	400.00	航云	北京海淀空后高温复合材料厂
38	挂墙双层架	2700*350*500mm、GG-JH	3	1400.00	4200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
39	五层运送餐桶车	1500×750×1750mm、SC-C2	3	2600.00	7800.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
40	双层打餐车（核心产品）	1840×420×950mm、定制	18	2900.00	52200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
41	粘捕式灭蝇灯	500*120*290mm、DF-30BN	1	500.00	500.00	蝇博士	宁波丽吉尔电器科技有限公司
42	感应洗手星盆	450*450*800+120mm、定制	1	2600.00	2600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
43	感应水龙头	160×62×169(mm)、LQ-GY28	1	800.00	800.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
44	高压洗地机	10米、GGR-XD101-T	1	1500.00	1500.00	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司
45	单星盆台	800*760*850+150mm、PT-760	1	1600.00	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
46	双星入机台	1500*760*850+150mm、定制	1	4200.00	4200.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
47	高压花洒龙头	双孔双温、HS-A402YB	1	1000.00	1000.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
48	冷热混水龙头	双温、TOAP-XP402	3	400.00	1200.00	龙旗嘉业	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司
49	洁碟台连框架	1100*760*850+150mm、定制	1	1600.00	1600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
50	重型平板车	1200*700*900mm、PB-1	2	1800.00	3600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
51	挂墙热水器	80L、WYDRRA-80	1	2300.00	2300.00	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司

52	设备拆除费	定制、定制	1	4300.00	4300.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
53	不锈钢餐桶餐盘架车	1200×660×1800mm、定制	4	1900.00	7600.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
54	不锈钢专用碗勺架车	880×650×1500mm、定制	3	1500.00	4500.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
55	消毒库专用货架	1200×500×1800mm、定制	3	1500.00	4500.00	珠江白云	北京珠江白云酒店设备有限公司
56	保温桶	12L、12L	100	400.00	40000.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
57	带盖餐盘	29.1*23*4.2cm、29.1*23*4.2cm	700	42.00	29400.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
58	不锈钢碗	8cm、8cm	700	15.00	10500.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
59	不锈钢勺子	15*3cm、15*3cm	700	9.00	6300.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
60	不锈钢筷子	21cm、21cm	700	6.00	4200.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
61	不锈钢桶	直径50cm、直径50cm	10	380.00	3800.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
62	钢盆	直径40cm、直径40cm	10	50.00	500.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
63	钢盆	直径50cm、直径50cm	10	80.00	800.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
64	钢盆	直径60cm、直径60cm	10	100.00	1000.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
65	不锈钢蒸屉	60*40cm、60*40cm	48	70.00	3360.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
66	调料缸	直径16cm、直径16cm	10	20.00	200.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金

							厂
67	马斗	直径 16cm、直径 16cm	20	15.00	300.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
68	煸锅	直径 50cm、直径 50cm	3	130.00	390.00	卢记	佛山市三水区卢记厨具有限公司
69	手勺	510*137mm、510*137mm	5	50.00	250.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
70	打菜勺	495*112mm、495*112mm	80	40.00	3200.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
71	菜刀	320*95mm、320*95mm	10	140.00	1400.00	何传利	阳江市丰力刀剪制品有限公司
72	留样盒	350ml、350ml	100	30.00	3000.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
73	保鲜盒	430*300*150mm、430*300*150mm	30	50.00	1500.00	同力	烟台同力塑料制品有限公司
74	菜墩	45*9cm、45*9cm	6	380.00	2280.00	鼎发	山东鼎发塑业有限公司
75	菜墩架	745*350*270mm、745*350*270mm	1	550.00	550.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
76	白钢夹子	240*45mm、240*45mm	15	30.00	450.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
77	油麃子	手柄长度：300mm、手柄长度：300mm	5	30.00	150.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
78	木把笊篱	勺头直径:240mm、勺头直径:240mm	10	50.00	500.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
79	长把白钢笊篱	勺头直径:195mm、勺头直径:195mm	10	70.00	700.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
80	白色净菜筐	52*36*31cm、52*36*31cm	20	90.00	1800.00	华亨	固安华亨塑料制品有限公司
81	米饭铲子	193*67mm、193*67mm	25	20.00	500.00	嘉德宝	中山市嘉宝日用制品有限公司

82	白钢粥舀子	850ml、850ml	20	40.00	800.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
83	白钢水舀子	1300ml、1300ml	20	50.00	1000.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
84	长把大锅铲	长度 1000mm、长度 1000mm	6	90.00	540.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
85	白钢油罐	10 斤、10 斤	5	50.00	250.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
86	电子秤	290*340*105mm、40kg	2	650.00	1300.00	索沃	深圳市飞亚衡器有限公司
87	大擀面杖	长度 580mm、长度 580mm	5	20.00	100.00	竹老大	庆元县竹老大竹木有限公司
88	烤盘	60*40CM、60*40CM	4	120.00	480.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
89	不锈钢碗勺框	560*390*250mm、560*390*250mm	30	240.00	7200.00	华通达	潮州市潮安区沙溪镇华通达五金厂
小计	叁拾伍万贰仟壹佰伍拾陆元整				352156.00		
总价（元）	壹佰壹拾陆万叁仟玖佰壹拾元整				1163910.00		

技术参数

食堂设备一		
序号	标的名称	
1	电饼铛	序号:1 标的名称:电饼铛 规格参数:内径:53cm，**功率：5KW** 1.铸管铝铛，双温双控 2.不锈钢箱体 3.温度范围：0~300℃ 4.限制温度：350℃±20℃超温保护 5.电压：380V 单位:台 数量:2 所属行业:工业
2	油网烟罩	序号:2 标的名称:油网烟罩 规格参数:1.材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2.罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3.配 LED 照明，防爆平板防护罩，D＞500mm 4.烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5.根据现场定制 单位:㎡ 数量:5.2 所属行业:工业
3	烟罩装饰板	序号:3 标的名称:烟罩装饰板 规格参数:1.采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2.与吊顶密封处理，根据现场定制 3.1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸， 单位:米 数量:5.3 所属行业:工业
4	电磁单头低汤灶	序号:4 标的名称:电磁单头低汤灶 规格参数:尺寸：**650*700*500+700MM** 1.采用 304#不锈钢制作，面板厚度 1.3mm;侧板厚度 1.0mm 配置全密封电磁感应加热控制机箱;配置全铜感应线盘;防辐射屏蔽;配置八档 360 度旋转磁感火力调节开关;配置明火仿真显示屏，全中文直观显示功能 3.配外直径 500mm 专用汤桶:进水 DN15;功率/电压:15KW/380V 单位:台 数量:1 所属行业:工业

5	电磁双眼大锅灶	序号:5 标的名称:电磁双眼大锅灶 规格参数:尺寸：**2400*1300*800+400mm** 1.采用 304#不锈钢制作，面板厚度 1.2mm；侧板厚度 1.0mm； 2.全封闭式具有防水、防潮、防虫、防油烟功能； 3.采用八档火力调节； 4.采用变频防水风机，抽风.送风相结合； 5.磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧，无盲区快速加热； 6.采用 LED 数字显示屏，全中文直观显示档位.用电量.中文故障提示等功能； 7.配直径 1000mm 加厚大炒锅；功率/电压：2*30KW/380V #产品风机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》标准；试验时间不小于 700 h；试验后外观正常(无生锈，无变形)；已提供国家或具有资质的 单位:台 数量:1 所属行业:工业
6	电磁一炒一温大锅灶	序号:6 标的名称:电磁一炒一温大锅灶 规格参数:尺寸：**2200*1300*800+400mm** 1.采用 304#不锈钢制作，面板厚度 1.2mm；侧板厚度 1.0mm； 2.全封闭式具有防水、防潮、防虫、防油烟功能； 3.采用八档火力调节； 4.采用变频防水风机，抽风、送风相结合； 5.磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧，无盲区快速加热； 6.采用 LED 数字显示屏，全中文直观显示档位.用电量.中文故障提示等功能； 7.配直径 1000mm 加厚大炒锅；功率/电压：2*30KW/380V 单位:台 数量:1 所属行业:工业
7	商用蒸饭柜	序号:7 标的名称:商用蒸饭柜 规格参数:1.电压/功率：380V/12KW*2。 2.外壳材质 304 材质，0.8mm 厚。 3.加热水箱有低水位保护功能。 4.加热水箱有高水位控制功能。 5.实时显示当前输出功率。 6.显示屏带有中文故障原因。 7.可实时显示用电量。 8.5 档磁控滑档火力调节器。 单位:台 数量:2 所属行业:工业

8	油网烟罩	序号:8 标的名称:油网烟罩 规格参数:1.材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2.罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3.配 LED 照明，防爆平板防护罩，D＞500mm 4.烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5.根据现场定制 单位:㎡ 数量:14.9 所属行业:工业
9	烟罩装饰板	序号:9 标的名称:烟罩装饰板 规格参数:1.采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2.与吊顶密封处理，根据现场定制 3.1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸， 单位:米 数量:8.5 所属行业:工业
10	炉拼台	序号:10 标的名称:炉拼台 规格参数:参考尺寸：400*1200*800+400mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.与设备匹配定制 单位:台 数量:1 所属行业:工业
11	排汽罩	序号:11 标的名称:排汽罩 规格参数:1.材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2.罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3.配 LED 照明，防爆平板防护罩，D＞500mm 4.烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5.根据现场定制 单位:㎡ 数量:1.8 所属行业:工业
12	烟罩装饰板	序号:12 标的名称:烟罩装饰板 规格参数:1.采用 304 拉丝不锈钢板，厚度 1.2mm 2.与吊顶密封处理，根据现场定制 3.1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸， 单位:米 数量:4.2

		所属行业:工业
13	通道式洗碗机	序号:13 标的名称:通道式洗碗机 规格参数:尺寸：**1950*800*1900mm** 1.洗涤能力：200 筐/小时。 2.最大耗水量：2 升/筐。 3.总功率：**53.5KW。** 4.整机双层结构，节能降噪。 5.可视化电子面板，实时显示机器工作状态。 6.水箱及加热包防干烧设计。 7.自动启动/停止程序设计。 8.一体拉伸圆角水箱。 9.漂洗双温控设计。 10.内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
14	消毒库	序号:14 标的名称:消毒库 规格参数:参考尺寸：3350*6150*2500mm 1.采用 304#不锈钢制作 2.电压：380V 3.加热系统采用带散热片式加热管 4.循环系统采用耐高温，高转速，低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致 5.消毒库库板为 100mm 厚特制岩棉板压缩而成，防火.阻燃.保温.耐高温，内壁为 0.8mm，304 不锈钢板； 6.库内配有节能.防潮.耐高温防爆灯 7.具有烘干.贮存等功效 单位:m^3 数量:55.63 所属行业:工业
15	高温循环加热机组	序号:15 标的名称:高温循环加热机组 规格参数:参考尺寸：1200*700*400mm 1.热风机加热机组:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭.耐高温 400 度 2.导风管:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭.耐高温 400 度 3.热风循环风机:380V 单位:台 数量:1 所属行业:工业

16	高温消毒控制箱	序号:16 标的名称:高温消毒控制箱 规格参数:参考尺寸：600*700*200mm 1.控制箱面板有温度显示设定.数字显示 2.含温度传感器及电缆.电器元件配件 3.含温度控制器及电路系统1套 4.设备控制系统:具有超温报警.自动控温.温度设定 5.报警控制系统:超温自动断电.设备运行中警灯提示 单位:台 数量:1 所属行业:工业
17	挂墙刀具消毒柜	序号:17 标的名称:挂墙刀具消毒柜 规格参数:参考尺寸：420*210*590mm 1.全不锈钢结构设计，采用304不锈钢制造; 2.黑色有机玻璃门，防止紫外光泄漏 3.门面板采用自吸式胶边结构 4.开门时自动关闭机器，停止消毒， 5.采用双重消毒设计：紫外线消菌(UV)+臭氧双重消毒 6.可抽出的透明有机玻璃刀架 7.隐藏式拉手；门板带锁 8.容量：13把刀 单位:个 数量:1 所属行业:工业
18	热风循环双门消毒柜	序号:18 标的名称:热风循环双门消毒柜 规格参数:1.整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用B1级阻燃聚氨酯发泡工艺 2.采用智能触摸控制屏，可调节温度范围30-125℃ 3.变频升温控制技术，自适应加热功率匹配 4.配置全不锈钢风机叶轮.加热管，防水防锈 5.具有定时.定温.故障提示.双重超温保护功能 6.配置双联动方座门把手 7.**容积：810L** 8.电压：220v,**功率：4.6KW** 单位:台 数量:2 所属行业:工业

19	厨房灭火系统	序号:19 标的名称:厨房灭火系统 规格参数:双瓶组 1.设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于 5s，灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s，带有机械应急操作机构。 2.连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚大于等于 1.5mm，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 相关证书： 3.产品应符合标准：GA498-2012 或 XF498-2012，机械启动式； **产品使用的灭火剂有效期 8 年，单套设备带动喷嘴数量 26 个喷嘴；** 单位:套 数量:1 所属行业:工业
20	灭火系统智能控制箱	序号:20 标的名称:灭火系统智能控制箱 规格参数:1.灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动。 2.系统装置包括：控制箱（机械式）.管路.喷嘴.探测器.易熔连接片.金属拉索.滑轮三通.滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接软管.单向阀.减压阀等构成 单位:套 数量:1 所属行业:工业
21	双温四门高身柜	序号:21 标的名称:双温四门高身柜 规格参数:1.容积：1000L 2.电压：**220V/850W** 3.制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4.采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风 5.整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡 6.箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 7.温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 8.环保制冷剂，环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 单位:台 数量:2 所属行业:工业

22	保鲜工作柜	序号:22 标的名称:保鲜工作柜 规格参数:1.容积：500L **2.电压/功率：220V/270W** 3.制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜 4.采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风 5.整体采用304不锈钢板材制作，密封发泡 6.箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 7.温度可调范围：-5℃~5℃ 8.环保制冷剂，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 单位:台 数量:1 所属行业:工业
23	保鲜工作柜	序号:23 标的名称:保鲜工作柜 规格参数:**1.容积：450L** **2.电压/功率：220V/260W** 3.制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜 4.采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风 5.整体采用304不锈钢板材制作，密封发泡 6.箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 7.温度可调范围：-5℃~5℃ 8.环保制冷剂，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 单位:台 数量:2 所属行业:工业
24	智能留样雪柜	序号:24 标的名称:智能留样雪柜 规格参数:1.温度范围:+2℃~+10℃ 2.容积:400L 3.制冷方式:风冷 4.内外箱材料:201S/S不锈钢 5.搁物架:不锈钢层架 6.控温方式:电子控温 7.柜脚类型:轮子脚 8.门体结构：6个独立控制门。 9.观察窗：柜门内嵌钢化玻璃，透光率≥90%，支持无遮挡观察内部样品。 10.电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。 11.储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放。 12.传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。 单位:台 数量:1

		所属行业:工业
25	厨房排油烟风柜	序号:25 标的名称:厨房排油烟风柜 规格参数:1.电压：380V，风量30000m³/h 2.外壳采用t厚度1.5mm国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养 3.弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在±0.3g 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小 5.轴承带座外球面轴承，两者球面之间自动调心；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用 6.电机采用符合国家能效标准电机 7.风柜满足后倾可变频结构要求，外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修，风柜采用模块化组合设计 单位:台 数量:1 所属行业:工业
26	厨房排油烟补风柜	序号:26 标的名称:厨房排油烟补风柜 规格参数:1.电压：380V，风量24000 m³/h 2.外壳采用t厚度1.5mm国标冷扎板制作，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门 3.弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，风阻系数＜0.15，SS441钢加强焊接，动与静平衡校正，误差在±0.3g 4.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小 5.轴承带座外球面轴承，两者球面之间自动调心；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用 6.电机采用符合国家能效标准电机 7.风柜满足后倾可变频结构要求，外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修，风柜采用模块化组合设计 单位:台 数量:1 所属行业:工业

27	低空油烟净化器	序号:27 标的名称:低空油烟净化器 规格参数:30000 m^3/h 1.油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为镀锌板制造，外表覆盖结实耐用的环氧树脂漆，适合室内外安装 2.电离器为304不锈钢，收集器为铝合金结构，收集器极板的间距不大于7mm，极板使用0.7mm航空铝 3.各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件 4.电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸 5.机体内部连接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染 6.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子 7.检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8.每个组体都独立含有：工作指示灯.电源指示灯.设备状态灯，可以判断设备的状态 单位:台 数量:1 所属行业:工业
28	进出口消音管	序号:28 标的名称:进出口消音管 规格参数:尺寸与风柜相匹配 1.采用1.2mm厚镀锌板制作，内置50mm厚消音隔声棉，内衬板采用1.0mm厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为40*40mm镀锌角钢，所有接口均用黑色液体硅胶密封 单位:件 数量:4 所属行业:工业
29	风柜消音房	序号:29 标的名称:风柜消音房 规格参数:1.采用1.2mm厚镀锌板制作，内置50mm厚消音隔声棉，内衬板采用1.0mm厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为40*40mm镀锌角钢，所有接口均用黑色液体硅胶密封 单位:m^2 数量:37.5 所属行业:工业

30	防火阀	序号:30 标的名称:防火阀 规格参数:尺寸与风管匹配 1.设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位，手动关闭 4.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位:套 数量:3 所属行业:工业
31	镀锌风喉	序号:31 标的名称:镀锌风喉 规格参数:与风机配套 1.管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2.所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消.风柜运转及风流所产生的共震影响 3.根据现场安装.墙体开洞及洞口加固恢复等 4.采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5.每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封 单位:㎡ 数量:82 所属行业:工业
32	风管法兰	序号:32 标的名称:风管法兰 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位:对 数量:25 所属行业:工业
33	风柜支架	序号:33 标的名称:风柜支架 规格参数:1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位:套 数量:2 所属行业:工业

34	净化器支架	序号:34 标的名称:净化器支架 规格参数:1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风净化器匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位:套 数量:1 所属行业:工业
35	风柜减震器	序号:35 标的名称:风柜减震器 规格参数:1.外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 2.弹簧经热处理.防锈.烤漆等程序处理 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位:个 数量:8 所属行业:工业
36	软连接	序号:36 标的名称:软连接 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位:套 数量:4 所属行业:工业
37	送风百叶及连接管	序号:37 标的名称:送风百叶及连接管 规格参数:参考尺寸：500*500mm 1.304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2.根据现场开孔及恢复 单位:套 数量:5 所属行业:工业
38	防火阀	序号:38 标的名称:防火阀 规格参数:1.采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位，手动关闭 4.根据设备定制尺寸，现场就位安装。 单位:套 数量:1 所属行业:工业

39	防雨百叶	序号:39 标的名称:防雨百叶 规格参数:1.304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2.根据现场开孔及恢复 单位:套 数量:1 所属行业:工业
40	风口防网	序号:40 标的名称:风口防网 规格参数:1.304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2.根据现场开孔及恢复 单位:套 数量:2 所属行业:工业
41	冷藏库	序号:41 标的名称:冷藏库 规格参数:参考尺寸：3500*2600*2700mm 1.冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，库板可以用喷水器清洗 2.库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm 不锈钢板,嵌入式冷库地板内外均选用 0.8mm304 不锈钢板。密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kPa；导热系数标准≤0.024W/(m.K；粘合强度标准＞0.100MPa；抗弯承载能力≤ 8.80mm；整体库板的技术指标需符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的技术指标要求及通过 CE 冷库板及冷库门检测要求。 3.防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 检测及组合冷库用隔热夹芯板。 4.自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/mm；门和墙板平滑连接，不应外凸 5.冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁 6.冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换 7.冷库门需要有不小于 320*470mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人员在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生 8.冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500mm,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露 9.高温冷库温度：0℃-+4℃

		单位:m³ 数量:24.6 所属行业:工业
42	冷库冷凝压机组	序号:42 标的名称:冷库冷凝压机组 规格参数:与冷库匹配 1.采用半封密活塞或全封密涡旋压缩机 2.应在机组与地面之间加放置减震块 3.中温机组配置油分，低温机组配置除油分外还要增加气分 4.中温机组一般按每天运转 16 小时；低温机组按每天运转 18 小时 5.冷凝机组需配电源断路开关.控制压缩机的交流接触器 6.制冷机组内必须配置相序保护.缺相保护.电流过载保护及电压平衡的保护装置功能 7.制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型 8.低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击 9.机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管需是高效内螺纹管。冷凝风扇需有自动调速功能 10.机组具有下列保护功能：缺相保护.电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护 11.机组必须具有排气温度保护功能;制冷机组.储液器.组件应固定于钢座或机组箱体内上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀 12.机组可以在+40℃环境内可安全运行。 单位:套 数量:1 所属行业:工业
43	冷库风冷式蒸发器	序号:43 标的名称:冷库风冷式蒸发器 规格参数:1.蒸发器应与冷凝机组的功率相匹配 2.冷库采用 5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜 3.风机皆为商用型，高度都不超过 500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间 4.蒸发器外壳选用无污染粉末涂料喷涂，具有良好的防腐蚀性能，且耐划和易于清洗，符合食品安全标准。蒸发器的边角要做柔化处理 5.风机侧板及底板应容易装拆，使之容易维修 6.高温库的翅片间距≥4mm，低温冷库的翅片间距≥7mm 7.盘管的制造使用无逢铜管制造，加上波浪状铝质翅片 8.盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜 9.选用高效均匀气液分离器,保证结霜均匀，让化霜更容易 10.蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器

		11.翅片与除霜加热管全接触 12.含膨胀阀.电磁阀.过滤器.制冷剂.冷冻油.止回阀 单位:套 数量:1 所属行业:工业
44	冷库专用控制箱	序号:44 标的名称:冷库专用控制箱 规格参数:与冷库匹配 1.控制箱面板有温度显示设定.数字显示 2.含温度传感器及电缆.电器元件配件 3.含温度控制器及电路系统 1 套 4.设备控制系统:具有超温报警.自动控温.温度设定 5.报警控制系统:超温自动断电.设备运行中警灯提示 单位:套 数量:1 所属行业:工业
45	不锈钢防滑地面	序号:45 标的名称:不锈钢防滑地面 规格参数:1.整体采用 304 不锈钢防滑板焊接制作，厚度 3.0mm 2.安装于冷库地面 单位:m^2 数量:9.1 所属行业:工业
46	冷库室外机组平台支架	序号:46 标的名称:冷库室外机组平台支架 规格参数:参考尺寸：1500*1500*200mm 采用国标镀锌槽钢焊接制作 单位:套 数量:1 所属行业:工业
47	室外机组平台围栏及防雨棚	序号:47 标的名称:室外机组平台围栏及防雨棚 规格参数:参考尺寸：1500*1500*1500mm 1.采用不锈钢，根据现场定制， 2.预留检修门。 3.张贴安全标识 4.定制防雨棚 单位:套 数量:1 所属行业:工业

48	冷库电源改造	序号:48 标的名称:冷库电源改造 规格参数:1.根据现场敷设设备电源线.连接设备电源; 2.设备安装完毕调试 3.现场垃圾消纳 4.其他安装辅料 5.设备调试.培训 单位:M 数量:20 所属行业:工业
49	推入式万能蒸烤箱	序号:49 标的名称:推入式万能蒸烤箱 规格参数:参考尺寸：900*920*1830mm 1.有三种模式：温度范围 30℃~300℃； 2.内置带自动返回装置的手持喷淋器装备; 3.可分三级调节的湿化功能; 4.气流速度可以分为五个级别编程; 5.USB 接口 1; 6.2.7 英寸触摸屏; 7.设备自诊断功能; 8.3 种工作模式; 9.提供四种自动清洗模式; 10.两段开门设计; 11.配置 3 层隔热玻璃; 12.各层单独烹饪，同时进行; 13.功率：37.2kW; 14.包括但不限于拆除.恢复.水电改造.成品保护.安装.培训等。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
50	电力电缆敷设	序号:50 标的名称:电力电缆敷设 规格参数:1.敷设方式:桥架.管内敷设 2.电缆头制作安装 3.包括并不限于以上内容，满足设计及施工规范标准要求 单位:m 数量:33 所属行业:工业

51	不锈钢坡道	序号:51 标的名称:不锈钢坡道 规格参数:1.采用304加厚不锈钢，厚度3mm，参考尺寸：1200*1000mm 2.根据现场定制 3.方便推车进出 单位:套 数量:1 所属行业:工业
52	甲级防火门	序号:52 标的名称:甲级防火门 规格参数:1.门框或扇外围参考尺寸:1200*2100mm 2.门框.扇材质:1.0mm拉丝不锈钢板双饰面,中间夹实心珍珠岩防火板 3.两个视窗:视窗规格尺寸综合考虑，玻璃采用10mmA类复合防火玻璃，边框采用拉丝不锈钢装饰线条 4.五金:含不锈钢门锁及把手.金属合页等五金件，含闭门器及顺位器 5.包括并不限于以上内容，满足设计及施工规范标准要求 单位:㎡ 数量:2.52 所属行业:工业
53	不锈钢提拉窗	序号:53 标的名称:不锈钢提拉窗 规格参数:1.隔断采用304不锈钢1.2mm厚隔断.钢化玻璃10mm厚度 2.四周不锈钢包边 3.包括并不限于以上内容，满足设计及施工规范标准要求 单位:㎡ 数量:1 所属行业:工业
54	土建拆除	序号:54 标的名称:土建拆除 规格参数:1.含面层拆除，现场成品保护 2.垃圾清运 单位:m³ 数量:0.5 所属行业:工业

55	土建砌筑	序号:55 标的名称:土建砌筑 规格参数:1.砌块墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种.规格.强度等级:A5.0 加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5.0 专用砌筑砂浆 5.包括并不限于以上内容，满足设计及施工规范标准要求 单位:m^3 数量:1.6 所属行业:工业
56	墙面砖	序号:56 标的名称:墙面砖 规格参数:1.块料墙柱面装修 2.10mm 厚薄型面砖，DTG 砂浆勾缝 3.5mm 厚界面剂基层拉毛处理 4.2.0mm 厚聚合物水泥基防水涂料（H=2200mm） 5.15mm 厚水泥砂浆找平层钢丝网 1 道 6.包括并不限于以上内容，满足设计及施工规范标准要求样式由甲方选样 单位:m^2 数量:19.6 所属行业:工业
食堂设备二		
序号	标的名称	
1	感应洗手星盆	序号:1 标的名称:感应洗手星盆 规格参数:定制，参考规格：450*400*800+120mm; 1.整体采用 304 不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度 1.2mm 不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装 单位:台 数量:1 所属行业:工业

2	感应水龙头	序号:2 标的名称:感应水龙头 规格参数:参考尺寸：160×62×169(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V50/60HZ; 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调; 3.开孔径：25mm; 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理; 单位:个 数量:1 所属行业:工业
3	墩布池	序号:3 标的名称:墩布池 规格参数:定制，参考规格：500*400*500+150mm; 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤3mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业
4	冷热混水龙头	序号:4 标的名称:冷热混水龙头 规格参数:参考规格，双温; 台式龙头间距为 4”(103mm)及 8”(122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体 单位:个 数量:1 所属行业:工业
5	更衣柜	序号:5 标的名称:更衣柜 规格参数:定制，参考规格：900×400×1800mm 1.柜身采用厚 1.0mm 不锈钢板材制作 2.层板采用厚 1.0mm 不锈钢板材制作,配厚 1.0mm 不锈钢板做加力筋 3.掩门采用厚 0.8mm 不锈钢板材制作 单位:个 数量:3 所属行业:工业

6	粘捕式灭蝇灯	序号:6 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1.电压：220V 2.功率：30W 3.尺寸：500*120*290mm 4.灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 5.覆盖面积≥80 ㎡ 6.外壳 ABS 防阻燃材料 7.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 单位:个 数量:1 所属行业:工业
7	四层平板货架	序号:7 标的名称:四层平板货架 规格参数:定制，参考规格：1110*500*1550mm 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。 评标现场提供样品 单位:台 数量:6 所属行业:工业
8	不锈钢挡鼠板	序号:8 标的名称:不锈钢挡鼠板 规格参数:定制，参考规格：900*600*25mm 1.立柱 U 型槽 30mm 不锈钢板折弯后厚度为 3.0mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢折弯后厚度 2.5mm。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
9	粘捕式灭蝇灯	序号:9 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1.电压：220V 2.功率：30W 3.参考尺寸：500*120*290mm 4.灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 5.覆盖面积≥80 ㎡ 6.外壳 ABS 防阻燃材料 7.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 单位:个 数量:1 所属行业:工业
10	双层工作台	序号:10

		标的名称:双层工作台 规格参数:定制，参考规格：1100*700*800+150mm; 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤3mm 5.配加重可调整脚不少于4个 单位:个 数量:2 所属行业:工业
11	挂墙双层架	序号:11 标的名称:挂墙双层架 规格参数:定制，参考规格：2200*350*500mm 1.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2.挂墙式安装 单位:米 数量:2 所属行业:工业
12	绞切两用机	序号:12 标的名称:绞切两用机 规格参数:1.电压:220V 2.功率2.6KW 3.生产能力:300KG/h 4.切片厚度:3.5-5mm 5.材质:不锈钢 6.适用于肉类切片.切丝.绞馅 单位:台 数量:1 所属行业:工业
13	薯仔脱皮机	序号:13 标的名称:薯仔脱皮机 规格参数:尺寸：515×510×900mm 不锈钢制作，电压:220V，功率：3KW；生产效率:350KG/小时； 工作容量:12KG/次；防水等级:IPX4 单位:台 数量:1 所属行业:工业

14	高压洗地机	序号:14 标的名称:高压洗地机 规格参数:1.开放式洗地龙头.碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色) 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 **3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）.与主体接口为金属连接件.耐温85度** 4.黄铜铸造枪式喷头.前置扳机.配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5.进水接口为标准1/2''外螺纹 单位:台 数量:1 所属行业:工业
15	双星盆台	序号:15 标的名称:双星盆台 规格参数:定制，参考规格：1500*700*800+150mm; 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤3mm 单位:个 数量:2 所属行业:工业
16	冷热混水龙头	序号:16 标的名称:冷热混水龙头 规格参数:参考规格，双温; 台式龙头间距为4”(103mm)及8”(122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体 单位:个 数量:4 所属行业:工业
17	双层工作台	序号:17 标的名称:双层工作台 规格参数:定制，参考规格：700*700*800+150mm; 1.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 2.台身采用304不锈钢板厚度1.2mm 3.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤3mm 5.配加重可调整脚不少于4个

		单位:个 数量:1 所属行业:工业
18	粘捕式灭蝇灯	序号:18 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1.电压：220V 2.功率：30W 3.灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 4.覆盖面积≥80 ㎡ 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 单位:个 数量:1 所属行业:工业
19	三星盆台	序号:19 标的名称:三星盆台 规格参数:定制，参考规格：1800*700*800+150mm; 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤3mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业
20	立式和面机	序号:20 标的名称:立式和面机 规格参数:1.一次和面量：25kg **2.电压/功率：380V/2kw** 3.设备产量：200kg/h 4.揭盖急停。倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢制作。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
21	压面机	序号:21 标的名称:压面机 规格参数:1.压面厚度：0.8-6(mm) 2.压辊宽度:260（mm） 3.电压/功率：380V/1.5kw 4.设备产量：150kg/h 单位:台 数量:1

		所属行业:工业
22	搅拌机	序号:22 标的名称:搅拌机 规格参数:1.功率：1800w 2.最大和面量：6kg 3.料桶容量：30L 4.机身采用整体铸造成型 5.机器具有三速可控 6.与食物接触的部件均采用不锈钢材料制造 7.具有搅蛋.拌陷.和面三种功能。 8.标配：钩球扇各 1 个 9.设备配备有防护网，掀盖即停。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
23	双层工作台	序号:23 标的名称:双层工作台 规格参数:定制，参考规格：750*1200*800+400mm; 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.台身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤3mm 5.配加重可调整脚不少于 4 个 单位:个 数量:1 所属行业:工业
24	单通工作柜	序号:24 标的名称:单通工作柜 规格参数:定制，参考规格：1800*700*800mm; 1.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304#不锈钢厚度 0.8mm，聚氨酯发泡 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 6.配加重可调整脚不少于 4 个 单位:个 数量:1 所属行业:工业

25	单通工作柜	序号:25 标的名称:单通工作柜 规格参数:定制，参考规格：1500*700*800mm; 1.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304#不锈钢厚度 0.8mm，聚氨酯发泡 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 6.配加重可调整脚不少于 4 个 单位:个 数量:2 所属行业:工业
26	木面工作台	序号:26 标的名称:木面工作台 规格参数:定制，参考规格:1500*760*800mm 1.采用食品级 304#不锈钢结构; 2.配 5cm 厚柳木面案。 3.台面不锈钢板用料厚度为 1.5mm。 4.台面加筋采用食品级 304#不锈钢厚 1.5mm。 5.台腿与台面增加斜拉固定支架。 6.操作台腿使用 38*38 不锈钢方管，料厚 1.5mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业
27	双层台面立架	序号:27 标的名称:双层台面立架 规格参数:定制，参考规格：1800*350*700mm 1.台面板采用食品级 304#不锈钢板厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度为 1.5mm，加筋采用 1.2mm 不锈钢板。 3.脚配Φ38 加重可调调整角不少于 4 个。 单位:台 数量:1 所属行业:工业

28	双层台面立架	序号:28 标的名称:双层台面立架 规格参数:定制，参考规格：1500*350*700mm 1.台面板采用食品级304#不锈钢板厚度为1.5mm，加筋采用1.2mm不锈钢板。 2.层板采用食品级304#不锈钢厚度为1.5mm，加筋采用1.2mm不锈钢板。 3.脚配Φ38加重可调调整角不少于4个。 单位:台 数量:2 所属行业:工业
29	面粉车	序号:29 标的名称:面粉车 规格参数:定制，参考规格：500*500*500mm; 1.采用304#不锈钢拉丝板， 2.车身采用1.5mm厚不锈钢拉丝板，盖1.5mm厚; 3.装配静音承重耐磨脚轮4个，具有刹车功能。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
30	感应洗手星盆	序号:30 标的名称:感应洗手星盆 规格参数:参考尺寸:450*450*800+120mm; 1.整体采用304不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度1.2mm不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度1.2mm不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装 单位:台 数量:1 所属行业:工业
31	感应水龙头	序号:31 标的名称:感应水龙头 规格参数:参考尺寸：160×62×169(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V50/60HZ; 2.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调; 3.开孔径：25mm; 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理; 5.接水口口径为1/2″外螺纹; 单位:个 数量:1 所属行业:工业

32	粘捕式灭蝇灯	序号:32 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1.电压：220V 2.功率：30W 3.尺寸：500*120*290mm 4.灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 5.覆盖面积≥80 ㎡ 6.外壳 ABS 防阻燃材料 7.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 单位:个 数量:1 所属行业:工业
33	单通工作柜	序号:33 标的名称:单通工作柜 规格参数:定制，参考规格：1350*760*800mm; 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm，聚氨酯发泡 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤3mm 6.配加重可调整脚不少于 4 个 单位:个 数量:2 所属行业:工业
34	单通工作柜	序号:34 标的名称:单通工作柜 规格参数:定制，参考规格：1800*760*800mm; 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2.柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3.层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4.柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm，聚氨酯发泡 5.台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤3mm 6.配加重可调整脚不少于 4 个 单位:个 数量:1 所属行业:工业

35	柜式三星盆台	序号:35 标的名称:柜式三星盆台 规格参数:定制，参考规格：1500*600*800+150mm; 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4.配推拉门，厚度1.0mm 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤3mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业
36	感应水龙头	序号:36 标的名称:感应水龙头 规格参数:参考尺寸：160×62×169(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V50/60HZ; 2.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调; 3.开孔径：25mm; 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理; 5.接水口口径为1/2″外螺纹; 单位:个 数量:3 所属行业:工业
37	紫外线消毒灯	序号:37 标的名称:紫外线消毒灯 规格参数:1.使用电压:220v; 2.功率:40w，长度:1200MM; 3.电网电压:交流3500V-4500V; 4.电网电流:连续10-15mA; 5.配灯管.灯座及电源线。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
38	挂墙双层架	序号:38 标的名称:挂墙双层架 规格参数:定制，参考尺寸：2700*350*500mm; 1.层板采用304不锈钢板厚度1.2mm，配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2.挂墙式安装 单位:米 数量:3 所属行业:工业

39	五层运送餐桶车	序号:39 标的名称:五层运送餐桶车 规格参数:定制，参考规格：1500×750×1750mm; 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm，带沥水孔。 3.层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm，带沥水孔。 4.每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个。 5.配两个 6 寸重型定向耐高温轮，两个 6 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重：≥300kg 单位:台 数量:3 所属行业:工业
40	双层打餐车 （核心产品）	序号:40 标的名称:双层打餐车（核心产品） 规格参数:定制，参考规格：1840×420×950mm 1.采用食品级 304#不锈钢制作 2.配两个 4 寸重型定向轮，两个 4 寸重型万向带紧锁装置，脚轮的材质为橡胶 3.车身采用 30mm×30mm 不锈钢方管厚度 1.2mm；两边带圆弧把手，双层采用 30*15mm 矩形管做三条加固满焊，底部加 30*15mm 作为竖撑加固满焊。上四周用 30*30mm 方管做一圈围栏，两边推手均为拉伸圆弧工艺。每个轮承重：≥150kg 单位:台 数量:18 所属行业:工业
41	粘捕式灭蝇灯	序号:41 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1.电压：220V 2.功率：30W 3.尺寸：500*120*290mm 4.灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长 365nm。 5.覆盖面积≥80 ㎡ 6.外壳 ABS 防阻燃材料 7.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 单位:个 数量:1 所属行业:工业

42	感应洗手星盆	序号:42 标的名称:感应洗手星盆 规格参数:定制，参考规格：450*450*800+120mm; 1.整体采用304不锈钢制作,柜式 2.台面采用厚度1.2mm不锈钢板制作 3.水池桶采用厚度1.2mm不锈钢板制作 4.配不锈钢下水口 5.落地式安装 单位:个 数量:1 所属行业:工业
43	感应水龙头	序号:43 标的名称:感应水龙头 规格参数:参考尺寸：160×62×169(mm)±5% 1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V50/60HZ; 2.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调; 3.开孔径：25mm; 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理; 5.接水口口径为1/2″外螺纹; 单位:个 数量:1 所属行业:工业
44	高压洗地机	序号:44 标的名称:高压洗地机 规格参数:1.开放式洗地龙头.碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色) 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 **3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）.与主体接口为金属连接件.耐温85度** 4.黄铜铸造枪式喷头.前置扳机.配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5.进水接口为标准1/2'外螺纹 单位:台 数量:1 所属行业:工业

45	单星盆台	序号:45 标的名称:单星盆台 规格参数:定制，参考规格：800*760*850+150mm; 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤3mm 评标现场提供样品 单位:个 数量:1 所属行业:工业
46	双星入机台	序号:46 标的名称:双星入机台 规格参数:定制，参考规格：1500*760*850+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台身采用 38mm*38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢方管，配可调不锈钢子弹 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业
47	高压花洒龙头	序号:47 标的名称:高压花洒龙头 规格参数:定制 1.双孔双温，主体黄铜，铜螺杆阀芯。 2.不锈钢直管，钢丝编织不锈钢外壳软管，耐压≥1.8mpa。 3.304#不锈钢弹簧，黄铜/pom 喷头。 4.≥1.4gpm/分钟，具有预冲洗功能。 单位:个 数量:1 所属行业:工业
48	冷热混水龙头	序号:48 标的名称:冷热混水龙头 规格参数:规格，双温; 台式龙头间距为 4”(103mm)及 8”(122mm)摆动式水嘴,一字型手柄，陶瓷阀芯，镀铬镍黄铜本体 单位:个 数量:3

		所属行业:工业
49	洁碟台连框架	序号:49 标的名称:洁碟台连框架 规格参数:定制，参考规格:1100*760*850+150mm 1.采用 304 不锈钢结构。 2.台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，采用 1.5mm 厚度槽型加强筋加强。 3.台身采用 38mm*38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢方管， 4.做 L 型焊接插条，配可调不锈钢子弹 单位:个 数量:1 所属行业:工业
50	重型平板车	序号:50 标的名称:重型平板车 规格参数:定制，参考尺寸:1200*700*900mm 采用食品级 304#不锈钢结构 1.车体采用 304#1.2mm 不锈钢板; 2.配 4 只耐磨静音脚轮，其中后轮万向带刹车装置。 单位:台 数量:2 所属行业:工业
51	挂墙热水器	序号:51 标的名称:挂墙热水器 规格参数:容积 80L， 防水等级:IPX4; 加热方式:双管加热; 电压：220v **功率 3000W**，二级能效。 单位:台 数量:1 所属行业:工业
52	设备拆除费	序号:52 标的名称:设备拆除费 规格参数:定制 楼顶 1 台风柜及 1 台油烟净化器拆除，约 20 平米排油烟管道拆除，2 台大锅灶及 1 台单头低汤灶拆除及搬运，需要 16 吨吊车 1 个台班工作量。 单位:项 数量:1 所属行业:工业

53	不锈钢餐桶餐盘架车	序号:53 标的名称:不锈钢餐桶餐盘架车 规格参数:定制，参考规格：1200×660×1800mm 采用食品级 304#不锈钢结构； 1.两边立柱用 3 根 38mm*38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm，用激光切割沥水孔。 3.层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm，用激光切割沥水孔。 4.每台配备 2 只 5 寸重型耐高温定向轮，2 只 5 寸重型耐高温万向轮带锁紧装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重：≥150kg 单位:台 数量:4 所属行业:工业
54	不锈钢专用碗勺架车	序号:54 标的名称:不锈钢专用碗勺架车 规格参数:定制，参考规格：880×650×1500mm 1.采用食品级 304#不锈钢制作 2.每台配备 2 只 5 寸重型耐高温定向轮，2 只 5 寸重型耐高温万向轮带锁紧装置，脚轮的材质为玻纤尼龙，带刹车；每个轮承重：≥150kg 3.车身采用 38mm×38mm 不锈钢方管厚度 1.2mm；两边分四道立柱，中间满焊，后边有 1 道立柱焊接。 评标现场提供样品 单位:台 数量:3 所属行业:工业
55	消毒库专用货架	序号:55 标的名称:消毒库专用货架 规格参数:定制，参考规格：1200×500×1800mm 采用 304#不锈钢结构； 1.立柱 38mm 不锈钢管用料厚度为 1.5mm。 2.层板采用食品级 304#不锈钢厚度 1.2mm。 3.层板采用食品级 304#不锈钢加筋度 1.2mm。 4.带耐高温脚轮，层板做法与需消毒餐具相匹配。 单位:台 数量:3 所属行业:工业
56	保温桶	序号:56 标的名称:保温桶 规格参数:内部为食品级 304 不锈钢，外部全 PU 发泡，锁温卡口设计，牢固不脱落，密封性强，内壁打磨抛光，不藏污纳垢，不锈钢内胆可拆下消毒，易清洗，双层隔热，带盖，容量:12L， 单位:个

		数量:100 所属行业:工业
57	带盖餐盘	序号:57 标的名称:带盖餐盘 规格参数:参考规格：29.1*23*4.2cm 食品级 304#不锈钢，1.5mm 厚，四格，带盖 单位:个 数量:700 所属行业:工业
58	不锈钢碗	序号:58 标的名称:不锈钢碗 规格参数:参考规格：8cm， 食品级 304#不锈钢，双层隔热 单位:个 数量:700 所属行业:工业
59	不锈钢勺子	序号:59 标的名称:不锈钢勺子 规格参数:参考规格：15*3cm 食品级 304#不锈钢 单位:个 数量:700 所属行业:工业
60	不锈钢筷子	序号:60 标的名称:不锈钢筷子 规格参数:参考规格：21cm 食品级 304#不锈钢 单位:个 数量:700 所属行业:工业
61	不锈钢桶	序号:61 标的名称:不锈钢桶 规格参数:参考规格：直径 50cm 食品级 304 不锈钢，平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手，高 60cm，无磁 单位:个 数量:10 所属行业:工业
62	钢盆	序号:62 标的名称:钢盆 规格参数:参考规格：直径 40cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，无磁 单位:个

		数量:10 所属行业:工业
63	钢盆	序号:63 标的名称:钢盆 规格参数:参考规格：直径 50cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，无磁 单位:个 数量:10 所属行业:工业
64	钢盆	序号:64 标的名称:钢盆 规格参数:参考规格：直径 60cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，无磁 单位:个 数量:10 所属行业:工业
65	不锈钢蒸屉	序号:65 标的名称:不锈钢蒸屉 规格参数:参考规格：60*40cm 食品级 304 不锈钢，尺寸 60*40CM，厚 1.2MM，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手， 单位:个 数量:48 所属行业:工业
66	调料缸	序号:66 标的名称:调料缸 规格参数:参考规格：直径 16cm 不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手 单位:个 数量:10 所属行业:工业
67	马斗	序号:67 标的名称:马斗 规格参数:参考规格：直径 16cm 不锈钢材质，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手 单位:个 数量:20 所属行业:工业

68	煸锅	序号:68 标的名称:煸锅 规格参数:参考规格：直径 50cm 铁质材质，高纯度生铁原料，一次冲压成型，强度高，结实耐用，受热均匀，厚 1.5mm 单位:个 数量:3 所属行业:工业
69	手勺	序号:69 标的名称:手勺 规格参数:参考规格：510*137mm 不锈钢材质，加厚加深，大容量，易清洗，手感舒适，隔热不烫手，整体结实耐用，边缘光滑不伤锅，10 两 单位:把 数量:5 所属行业:工业
70	打菜勺	序号:70 标的名称:打菜勺 规格参数:参考规格：495*112mm 不锈钢材质，加厚加深，大容量，隔热不烫手，整体结实耐用，边缘光滑不伤手 单位:把 数量:80 所属行业:工业
71	菜刀	序号:71 标的名称:菜刀 规格参数:定制，参考规格：320*95mm 40Cr13 不锈钢材质，韧性高，不变形，高温淬火处理，硬度锋利保持更久，抗锈耐腐蚀，湿手防滑，手感舒适，2 号 单位:把 数量:10 所属行业:工业
72	留样盒	序号:72 标的名称:留样盒 规格参数:参考规格：350ml 食品级 304#不锈钢材质，加厚材质，经久耐用，平整底部，放置稳当，圆角设计，使用安全,容积 350ML,带盖 单位:个 数量:100 所属行业:工业

73	保鲜盒	序号:73 标的名称:保鲜盒 规格参数:参考规格：430*300*150mm 食用级 PP 级材质，抗压耐摔，密封保鲜，扣角设计，开盖方便，安全防滑，圆角设计，容量 16L ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）(已提供复制件并加盖供应商公章)。 单位:个 数量:30 所属行业:工业
74	菜墩	序号:74 标的名称:菜墩 规格参数:参考规格：45*9cm 塑料材质，加厚实心 PE，用料厚实，环保材质，抗剁耐切，圆角边缘设计，清洗方便 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）(已提供复制件并加盖供应商公章)。 单位:个 数量:6 所属行业:工业
75	菜墩架	序号:75 标的名称:菜墩架 规格参数:定制，参考规格：745*350*270mm 不锈钢材质，加厚不锈钢制作，承重力强，立体晾干，圆滑边角不伤手，经久耐用，4 格 单位:个 数量:1 所属行业:工业
76	白钢夹子	序号:76 标的名称:白钢夹子 规格参数:参考规格：240*45mm 不锈钢材质，加厚成型，沥油沥水，清洁方便，过滤杂物，抗磨耐摔，边缘光滑不伤手 单位:个 数量:15 所属行业:工业
77	油蓖子	序号:77 标的名称:油蓖子 规格参数:不锈钢材质，密集孔洞，瞬间过滤，大容量，真空隔热加长把手，不藏污垢，圆润边缘，承重力强，加厚加密,30 目，参考规格：手柄长度：300mm,勺头直径：180mm 单位:个 数量:5 所属行业:工业

78	木把笊篱	序号:78 标的名称:木把笊篱 规格参数:参考规格：勺头直径:240mm 加厚线材，均匀网孔，锁边牢靠，点焊工艺，实木手柄，坚固耐用，容易清洗，总长：390mm 单位:个 数量:10 所属行业:工业
79	长把白钢笊篱	序号:79 标的名称:长把白钢笊篱 规格参数:参考规格：勺头直径:195mm 不锈钢材质，圆润光滑，清洗方便，握感舒适，沥油沥水，细密网眼，承重力强，健康环保大号，总长：460mm 单位:个 数量:10 所属行业:工业
80	白色净菜筐	序号:80 标的名称:白色净菜筐 规格参数:定制，参考规格：52*36*31cm 全新 PE 材料，高耐磨设计，加厚制作，边角和把手加厚，底部结实耐用，耐冻，耐摔 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）(已提供复制件并加盖供应商公章)。 单位:个 数量:20 所属行业:工业
81	米饭铲子	序号:81 标的名称:米饭铲子 规格参数:参考规格：193*67mm 环保材质，耐高温，易清洗，手握舒适，握把流线设计，带颗粒感设计，不沾饭 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）(已提供复制件并加盖供应商公章)。 单位:个 数量:25 所属行业:工业
82	白钢粥舀子	序号:82 标的名称:白钢粥舀子 规格参数:参考规格：850ml 不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，长度：540mm 单位:个 数量:20 所属行业:工业

83	白钢水舀子	序号:83 标的名称:白钢水舀子 规格参数:定制，参考规格：1300ml 不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热 单位:个 数量:20 所属行业:工业
84	长把大锅铲	序号:84 标的名称:长把大锅铲 规格参数:不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，参考规格：长度 1000mm 单位:个 数量:6 所属行业:工业
85	白钢油罐	序号:85 标的名称:白钢油罐 规格参数:定制 不锈钢材质，耐高温，无涂层，不掉色，卷边设计不伤手，一体成型，承重力强，健康环保,容量：10 斤 单位:个 数量:5 所属行业:工业
86	电子秤	序号:86 标的名称:电子秤 规格参数:高精度传感器，聚能蓄电瓶，防水设计，可充电插电使用，参考尺寸：290*340*105mm,量程：40kg，分度值：0.5g 单位:台 数量:2 所属行业:工业
87	大擀面杖	序号:87 标的名称:大擀面杖 规格参数:定制 梨木实心，表面光滑舒适，做工精细，易清洁，不易开裂，握感舒适，参考规格：长度 580mm,直径 35mm 单位:个 数量:5 所属行业:工业
88	烤盘	序号:88 标的名称:烤盘 规格参数:参考规格：60*40CM 铝合金材质，厚度均匀一致，坚固耐用，不变形，稳固，四边包边处理，圆润易拿不伤手 单位:个

		数量:4 所属行业:工业
89	不锈钢碗勺框	序号:89 标的名称:不锈钢碗勺框 规格参数:定制，参考规格：560*390*250mm 采用 304 圆棒，直径 6mm 为主，四周围三圈为直径 0.3mm，立柱平均分布，两边反边 3 公分 单位:个 数量:30 所属行业:工业

附件二：中标通知书

北京中晟通达招标代理有限公司

中标通知书

SZYGCG11011226210200020670-XM001-122487

北京珠江白云酒店设备有限公司：

北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类(标段编号：11011226210200020670-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1163910.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中晟通达招标代理有限公司

2026-06-23 17:12:18

附件三：售后服务承诺

致：北京市通州区芙蓉小学焦王庄校区

本项目质保期为自货物验收合格之日起36个月。质保期内，我方提供维修、零部件更换及技术支持服务，确保货物正常运行。质量保证期内若出现任何我公司自身原因（设备缺陷、物料不当、工艺欠佳或设计不当等）而导致的问题，我公司免费维修。在保修期内，若我公司收到业主的通知且设备任何部分发生故障时，及时维修或替换相关配件，以保证设备正常使用。在接到故障通知后立即给与书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），我公司在24小时内派技术人员到达现场处理，12小时内解决故障。现场无法修复的，我公司提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。

承诺方：北京珠江白云酒店设备有限公司

2026年7月17日