

政府采购货物买卖合同

项目名称：昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目
标的名称：2026 年昌平区中小校园食堂质量提升设备
购置项目（五标段）

甲 方：北京市昌平区教育委员会

乙 方：北京东邦御厨科技有限公司

签订时间：2026.8.20



分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：强制：水龙头；优先：电热水器、长龙洗碗机

☒强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：油烟净化器、提拉式洗碗机

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☒否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3,298,467.93

大写：叁佰贰拾玖万捌仟肆佰陆拾柒元玖角叁分

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____/_____

☒分期付款:

第一次付款: 本合同生效后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1,649,233.97, 大写金额为: 壹佰陆拾肆万玖仟贰佰叁拾叁元玖角柒分。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1,649,233.96, 大写金额为: 壹佰陆拾肆万玖仟贰佰叁拾叁元玖角陆分。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____/_____

☐绩效激励: _____/_____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日, 完成日期: 2026 年 9 月 18 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥164,923.40, 大写金额为: 壹拾陆万肆仟玖佰贰拾叁元肆角整。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____/_____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育委员会后勤管理科和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：100% ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项：、

(2) 履约验收时间：甲方指定

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：乙方完成合同约定的建设内容后，向甲方或监理方(如有)提交验收申请，甲方组织项目参与方进行验收。

(5) 履约验收的内容：合同约定的建设内容完成情况

(6) 履约验收标准：乙方完成合同约定的建设内容

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 8 月 20 日

合同订立地点：北京市昌平区

附件：货物明细、中标通知书。

甲方		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)	北京市昌平区教育委员会	单位名称 (公章或合同章)	北京东邦御厨科技有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	女
住 所	北京市昌平区南环东路 1 号广电大厦	住 所	北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼-1 至 6 层 1 室
联 系 人	樊勇	联 系 人	谭芳
联系电话	69711464	联系电话	010-65667517/ 13552356858
通信地址	北京市昌平区南环东路 1 号广电大厦	通信地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 7 层 705 室
邮政编码	102200	邮政编码	100022
统一社会信用代码	111102210001037553	统一社会信用代码	91110229700007617L
开户名称	北京市昌平区教育委员会	开户名称	北京东邦御厨科技有限公司
开户银行	北京工行城关支行	开户银行	中国建设银行北京三元支行
银行账号	0200011509008902146	银行账号	11001045100056038108
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任, 且甲方有权单方解除合同; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 3 年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲乙双方确认, 在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可, 任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效, 直至信息公开为止。一方泄密的, 需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效, 不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书; 2. 合同金额; (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同; 2. 乙方未能按时履行合同义务, 导致合同无法按约定执行;

		3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内，乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延履行赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务，甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为北京市； (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1：货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
	北京市昌平二中教育集团-第二实验小学（东校区）							
1	消毒库	北京新兴荣福厨房设备有限公司 黄骅分公司	新兴荣福	4800*2700*2600、RTDXDF	参考尺寸：4800*2700*2600mm 1、库体内外壁采用 304 不锈钢板制作厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 、库体为 150mm 厚专用保温阻燃耐高温板经复合压制而成，2、门双面 304 不锈钢，钢板厚： $\geq 1.0\text{mm}$ ，夹层中间 80*40mm 方钢为主架，有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 300 度不变形，设有防止关闭开关，带透视窗。1800*800MM 3、地板加铺 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚防滑板，防止湿滑，库内配防水、防潮灯。4、配耐高温照明灯 3 套（耐高温 200 度） 5、警示灯（耐高温 200 度）6、四周墙边防撞管。功率：380V/50kW。地下一层	146952.00	1	146952.00
2	提拉式洗碗机	上海新蕾商用设备有限公司	新蕾	690*825*1495（ $\pm 5\%$ ）、HC60	690*825*1495mm（ $\pm 5\%$ ）、电压：380V、功率：14.6KW， 2、材质：采用 SUS304 不锈钢板制造 1.智能化设计，合盖开始运行，开盖自动停止。 3、无需拆开机器，开盖即可清洗水箱。 4、可选 60 秒标准洗或 120 秒强度洗。 5、全智能操作系统，即时液晶屏显温度，一键操作。 6、食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。 7、最大洗涤量高达 60 筐/小时，快速高效。 8、每筐耗水量 2-2.8 升。 9、上下交叉式喷淋清洗。	11280.00	1	11280.00
3	不锈钢四层货架	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1200*460*1850、定制	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1688.00	7	11816.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
4	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	940*1010*875、DEF-18	电压：380V 功率：3kW 风量：10000-13000m³/h 全压：450-550Pa 噪音：≤68dB 转速 r/min:800 外形尺寸：940*1010*875mm	5986.00	1	5986.00
5	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	38	10488.00
6	三通	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	4	1104.00
7	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	8	2208.00
8	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	4	2096.00
9	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	6924.00	1	6924.00
10	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1200*1000*450、定制	外形尺寸：1200*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm。单体结构采用整体焊接技术。 装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度≥1.0mm。	1583.00	1.2	1899.60
11	风机启动控制箱	河北晨骏电气成套设备有限公司	晨骏	与风机配套、PXTF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	4534.00	1	4534.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
	北京市昌平二中教育集团-第二实验小学（西校区）							
1	消毒库	北京新兴荣福厨房设备有限公司黄骅分公司	新兴荣福	3600*4700*2600、RTDXDF	参考尺寸：3600*4700*2600mm 1、库体内外壁采用 304 不锈钢板制作厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 、库体为 150mm 厚专用保温阻燃耐高温板经复合压制而成，2、门双面 304 不锈钢，钢板厚： $\geq 1.0\text{mm}$ ，夹层中间 80*40mm 方钢为主架，有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 300 度不变形，设有防止关闭开关，带透视窗。1800*800MM 3、地板加铺 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚防滑板，防止湿滑，库内配防水、防潮灯。4、配耐高温照明灯 3 套（耐高温 200 度） 5、警示灯（耐高温 200 度） 6、四周墙边防撞管。功率：380V/50kW。	174175.00	1	174175.00
2	长龙洗碗机	上海新蕾商用设备有限公司	新蕾	4200*900*1850、FA5100D-C	外形尺寸：4200mm*900mm*1850mm； 电源要求：N-380V AV/50Hz/PH； 总功率：73.5KW； 总电流：122.8A； 空开要求：三相四线 150A； 主洗温度：60—65℃； 喷淋温度：82—90℃； 烘干温度：80—100℃； 隧道入口尺寸：宽 620mm，高 420mm； 入口区/出口区长度：1000/1200mm； 最大洗涤量：4400 碟/小时； 洗涤周期：连续； 耗水量：320 升/小时； 进水管径：3/4 英寸转为 1/2 英寸； 进水压力：0.2-0.5MPa；	83625.00	1	83625.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					进水硬度：0.034—0.103 克/升； 进水防倒流装置：内置； 排水管径：42 毫米； 排水防回流装置：免置；			
3	电热水器	安徽奥扬电器有限公司	奥扬	80L、DSZF-80Y2	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2519.00	3	7557.00
4	不锈钢四层货架	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1200*460*1850、定制	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1688.00	9	15192.00
5	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	5.5KW、DEF-22	电压：380V 功率：5.5kW 风量：18000-21000m ³ /h 全压：550-650Pa 噪音： ≤ 73 dB 转速 r/min:672	12798.00	1	12798.00
6	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	47	12972.00
7	三通	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制镀锌板厚度为： ≥ 1.2 mm。	276.00	5	1380.00
8	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为： ≥ 1.2 mm。	276.00	9	2484.00
9	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	4	2096.00
10	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套承重	与风机配套承重 2000kg，角铁定做，国标。	6924.00	1	6924.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价(元)	数量	合价(元)
				2000kg、定制				
11	风机启动控制箱	河北晨骏电气成套设备有限公司	晨骏	与风机配套、PXTF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	4656.00	1	4656.00
12	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	5000*1200*450、定制	外形尺寸：5000*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。 装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。	1583.00	6	9498.00
13	单星水池	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1000*800*800、定制	1000*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 ≥ 1.2 mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 ≥ 1.2 mm，星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 ≥ 1.2 mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 ≥ 1.2 mm，配商用螺旋式金属下水口。	2178.00	5	10890.00
	北京市昌平二中教育集团（育知路校区）							
1	消毒库	北京新兴荣福厨房设备有限公司黄骅分公司	新兴荣福	2150*6400*2600、RTDXDF	参考尺寸：2150*6400*2600mm 1、库体内外壁采用 304 不锈钢板制作厚 ≥ 1.0 mm、库体为 150mm 厚专用保温阻燃耐高温板经复合压制而成，2、门双面 304 不锈钢，钢板厚： ≥ 1.0 mm，夹层中间 80*40mm 方钢为主架，有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 300 度不变形，设有防止关闭开关，带透视窗。1800*800MM 3、地板加铺 ≥ 3.0 mm 厚防滑板，防止湿滑，库内配防水、防潮灯。4、配耐高温照明灯 3 套（耐高温 200 度）5、警示灯（耐高温 200 度） 6、四周墙边防撞管。	159853.00	1	159853.00
	北京市昌平二中教育集团（回龙							

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
	观校区)							
1	双门更衣柜	河北爱德天办公家具制造有限公司	爱德天	900*420*1800、定制	900*420*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	1606.00	8	12848.00
2	挂墙洗手池	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	932.00	1	932.00
3	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温,感应龙头，带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	908.00	1	908.00
4	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	4	1964.00
5	双层工作台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1800*800*800、定制	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1697.00	2	3394.00
6	挂墙洗手池	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	932.00	1	932.00
7	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温,感应龙头，带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	908.00	1	908.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
8	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器 科技有限公司	丽吉 尔	灯管 36W、 D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	1	491.00
9	单星水池	北京东邦御厨科 技有限公司	厂制 品	800*800*80 0、定制	800*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 ≥ 1.2 mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 ≥ 1.2 mm，星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 ≥ 1.2 mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 ≥ 1.2 mm，配商用螺旋式金属下水口。	1449.00	6	8694.00
10	长龙洗碗机	上海新蕾商用设 备有限公司	新蕾	4000*900*1 850、 FA5100D-C	外形尺寸：4000mm*900mm*1850mm； 电源要求：N-380V AV/50Hz/PH； 总功率：73.5KW； 总电流：122.8A； 空开要求：三相四线 150A； 主洗温度：60—65℃； 喷淋温度：82—90℃； 烘干温度：80—100℃； 隧道入口尺寸：宽 620mm，高 420mm； 入口区/出口区长度：1000/1200mm； 最大洗涤量：4400 碟/小时； 洗涤周期：连续； 耗水量：320 升/小时； 进水管径：3/4 英寸转为 1/2 英寸； 进水压力：0.2-0.5MPa； 进水硬度：0.034—0.103 克/升；	66983.00	1	66983.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					进水防倒流装置：内置； 排水管径：42 毫米；			
11	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器 科技有限公司	丽吉 尔	灯管 36W、 D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	3	1473.00
12	消毒库	北京新兴荣福厨 房设备有限公司 黄骅分公司	新兴 荣福	7300*3700* 2600、 RTDXDF	参考尺寸：7300*3700*2600mm 1、库体内外壁采用 304 不锈钢板制作厚≥1.0mm、库体为 150mm 厚专用保温阻燃耐高温板经复合压制而成，2、门双面 304 不锈钢，钢板厚：≥1.0mm，夹层中间 80*40mm 方钢为主架，有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 300 度不变形，设有防止关闭开关，带透视窗。1800*800MM 3、地板加铺≥3.0mm 厚防滑板，防止湿滑，库内配防水、防潮灯。4、配耐高温照明灯 3 套（耐高温 200 度）5、警示灯（耐高温 200 度） 6、四周墙边防撞管。	228214.00	1	228214.00
13	冷冻库	江苏月仙节能保 温设备科技有限 公司+常州奥升 制冷科技有限公 司	月仙 +奥 升	5600*3100* 2600、定制	1. 尺寸：5600*3100*2600mm（满足所在位置使用尺寸）。 2. 物理性能：冷库墙板密度：≥40kg/M3，冷库地台密度：≥46kg/M3，导热系数：≤0.024W/m·K，抗压强度：≥160kPa，粘结强度：>0.100Mpa，抗弯承载能力：≤8.80mm。 3. 冷库板的表面金属材料及厚度：墙板和天花板：内外≥1.0mm304#不锈钢板，采用冷库专用地板。 4. 保温材料：厚度为≥100mm 硬聚氨酯发泡料，防火等级 1 级。 5. 电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等。 6. 冷库温度：≤-18℃。 7. 冷库的天花板与墙板、墙板与墙板等连接处采用圆角处理。 8. 冷库板边缘预置橡胶密封垫。功率：380V/7.5kW. 地下一层	158401.00	1	158401.00
14	挂墙洗手池	北京东邦御厨科 技有限公司	厂制 品	500*300*25 0、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处	932.00	1	932.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价(元)	数量	合价(元)
					理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$. -采用膨胀螺栓挂墙安装			
15	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	908.00	1	908.00
16	万能切菜机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	1300×650×1340、YQC-850	1、要求可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘(片、丝、丁刀盘)或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 外形尺寸: 1300×650×1340mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm 切片尺寸: 2-6mm 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+11P+1/2HP 重量: 200kg	20551.00	1	20551.00
17	单通工作柜	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1200*500*810、定制	1200*500*810mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	2688.00	2	5376.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
18	双层工作台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1800*800*800、定制	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1697.00	2	3394.00
19	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	2	982.00
20	单星水池	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	800*800*800、定制	800*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq$ 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq$ 1.2mm，星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq$ 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq$ 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1449.00	1	1449.00
21	挂墙刀具消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	420*210*590、YGP30-DJ2	420*210*590mm 紫外线波长为 254nm，杀菌率高，设有挂墙孔，可选择壁挂安装或座台摆放，设有磁性门吸和门锁，安全设计，开门即自动关闭紫外线灯；功率：0.01W，电压：220V	1282.00	1	1282.00
22	单星水池	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	800*800*800、定制	800*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq$ 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq$ 1.2mm，星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq$ 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq$ 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1449.00	1	1449.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
23	挂墙刀具消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	420*210*590、YGP30-DJ2	420*210*590mm 紫外线波长为254nm，杀菌率高，设有挂墙孔，可选择壁挂安装或座台摆放，设有磁性门吸和门锁，安全设计，开门即自动关闭紫外线灯；功率：0.01W，电压：220V	1282.00	1	1282.00
24	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	2	982.00
25	单通工作柜	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1800*800*810、定制	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4332.00	1	4332.00
26	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	9180*1800*450、定制	外形尺寸：9180*1800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。	1583.00	16.52	26151.16
27	不锈钢烟罩装饰板	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	412.00	13.77	5673.24
28	不锈钢封墙钢	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 ≥ 1.2 mm 的不锈钢板。固定于墙体。	279.00	18.36	5122.44
29	油网篦子	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	654.00	8.98	5872.92

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
30	★燃气大锅鼓风机	山东京都厨业有限公司	都汇	1350*1350*800+450、SDGT40-L801	外形尺寸：1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；左、右侧围板及前面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 $\geq 180\text{W}$ ；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。	12846.00	3	38538.00
31	炉拼台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	300*1400*810+450、定制	300*1400*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1449.00	5	7245.00
32	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	3	1473.00
33	双层工作台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1800*800*800、定制	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1697.00	3	5091.00
34	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	7300*1800*450、定制	外形尺寸：7300*1800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	1583.00	13.14	20800.62

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
35	不锈钢烟罩装饰板	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	412.00	13.65	5623.80
36	不锈钢封墙钢	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	279.00	14.6	4073.40
37	油网篦子	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	654.00	7.1	4643.40
38	燃气双头单尾小炒灶	山东京都厨业有限公司	都汇	1800*1200*800+450、SZCT35/70-JDYHA02	1800*1200*800+450mm 板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板、背板厚度 1.0mm, 炉架采用 40mmx40mm 国标角钢。炉膛及面用 1.5mm 厚铁板制造, 炉膛为整体耐火炉砖, 内加最新耐火硅砖隔热绝缘。炉脚为 $\phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架及篮球架。配 4 寸不锈钢环保静音鼓风炉头, 采用风气连动主气阀, 双连电磁熄火保护安全阀, 电子打火一键起动。每个炉头采用独立 250W 防水鼓风机, 风机安装位置便与检修和更换。炉背水龙头上水管为 304#不锈钢管, 前板装有水阀控制方便使用, 含熄火保护。	18760.00	1	18760.00
39	自动灭火系统 (双瓶)	郑州厨盾消防科技有限公司	厨盾	双瓶组、CMJS18-2-CD	1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 3. 感温器动作温度: $183^{\circ}\text{C} \sim 232^{\circ}\text{C}$; 4. 灭火剂持续喷射时间: $\geq 10\text{s}$; 5. 灭火时间: $\leq 9\text{s}$; 6. 冷却水喷洒时间: $\geq 5\text{min}$; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)	12738.00	1	12738.00
40	自动灭火系统 (双瓶)	郑州厨盾消防科技有限公司	厨盾	双瓶组、CMJS18-2-	1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动;	12738.00	1	12738.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
				CD	2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)			
41	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	2400*1500*450、定制	外形尺寸: 2400*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。 装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度≥1.0mm。	1583.00	3.6	5698.80
42	不锈钢烟罩装饰板	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	412.00	5.85	2410.20
43	不锈钢封墙钢	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度≥1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	279.00	4.8	1339.20
44	油网篦子	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	654.00	2.2	1438.80
45	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	8700*1500*450、定制	外形尺寸: 8700*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。 装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度≥1.0mm。	1583.00	13.05	20658.15
46	不锈钢烟罩装饰板	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	412.00	15.3	6303.60

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价(元)	数量	合价(元)
47	不锈钢封墙钢	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	279.00	17.4	4854.60
48	油网篦子	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,厚度 0.8mm。	654.00	8.5	5559.00
49	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	3	1473.00
50	单通工作柜	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	1800*800*810、定制	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4332.00	1	4332.00
51	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	3	1473.00
52	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	2800*1500*450、定制	外形尺寸: 2800*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	1583.00	4.2	6648.60
53	不锈钢烟罩装饰板	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	412.00	4.2	1730.40

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
54	不锈钢封墙钢	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	279.00	11.6	3236.40
55	油网篦子	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,厚度 0.8mm。	654.00	2.6	1700.40
56	30KW 单头一米大锅灶	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	1200*1300*800+470、ZC-3V30C-V1	1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板，台面板厚$\geq 1.5\text{mm}$。要求无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）：1200*1300*800+470，所配锅的口径 1000mm 3、功率/电压：30KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，需提供绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电	10039.00	1	10039.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。			
57	15KW 双头汤炉	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	1300×750 × 500+770、 ZC-3V15T- B2	1、材质： 台面板采用 304 不锈钢板， 台板厚≥1.25mm，板材符合食品接触安全相关要求。 2、参考规格（长*宽*高）： ≥1300×750×500+770mm； 配直径≥500mm 复底汤桶 2 个； 3、电压/功率： 380V /15KW*2 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。	15698.00	1	15698.00
58	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、 D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	1	491.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
59	四门冷藏雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	冰立方	1200*705*1950、R4	规格: ≥1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -5℃~4℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	8131.00	1	8131.00
60	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	491.00	2	982.00
61	布菲炉	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	南洋精工	6 升、TCEFH20101	上内盆离座自动断电、干烧报警、防过冷过热、童锁保护 技术参数: 功率: 900W 可调温度: 45-89 度 材质: 304 钢 容量: 6 升	4252.00	6	25512.00
62	抽气风机 0.75KW	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	0.75KW、DEF-10	电压: 380V 风量: 4000-4500m³/h 全压: 300-450Pa 噪音: ≤61dB 转速 r/min: 1040	3780.00	1	3780.00
63	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	15KW、DEF-27	电压: 380V 功率: 15kW 风量: 36000-42000m³/h 全压: 700-850Pa 噪音: ≤79dB 转速 r/min: 657	18660.00	2	37320.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
64	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	风量： 36000m³/h、BS-216J-36K	风量：≥36000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度≥1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值≥97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压	28518.00	1	28518.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
65	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	298	82248.00
66	防火阀	北京亿方来金属制品有限公司	亿方来	150℃、FHF WSDc-FK	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1014.00	3	3042.00
67	调节阀	北京亿方来金属制品有限公司	亿方来	匹配配套风机、定制	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	870.00	3	2610.00
68	净化器变径	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与净化器配套、定制	与净化器配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	868.00	8	6944.00
69	净化器底座	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与净化器配套承重 2000kg、定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	1903.00	4	7612.00
70	软连接	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	654.00	3	1962.00
71	消音管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	8	2208.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
72	消音弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	8	2208.00
73	三通	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	14	3864.00
74	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	29	8004.00
75	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	16	8384.00
76	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	6924.00	4	27696.00
77	消音房	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	18702.00	4	74808.00
78	进出风口	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1128.00	4	4512.00
79	吊杆	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	3 米长、定制	Φ8mm 镀锌丝杆，3 米长	16.00	240	3840.00
80	法兰	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	匹配风管大小、定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	767.00	226	173342.00
81	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	7.5KW、DEF-25	电压：380V 功率：7.5kW 风量：24000-28000m³/h 全压：600-750Pa	16038.00	3	48114.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					噪音:≤75dB 转速 r/min:658			
82	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	12	6288.00
83	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	243	67068.00
84	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	23	6348.00
85	消音弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	11	3036.00
86	消音管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	9	2484.00
87	软连接	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	654.00	3	1962.00
88	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	6924.00	3	20772.00
89	消音房	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	18702.00	3	56106.00
90	进出风口	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1128.00	3	3384.00
91	风机启动控制箱	河北晨骏电气成套设备有限公司	晨骏	与风机配套、PXTF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	10173.00	4	40692.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价(元)	数量	合价(元)
92	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器 科技有限公司	蝇博 士	500*355*13 5、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材,质量厚实,结构牢固,保证灯管和电网等配件正常工作。电压:220V,功率:40W,电网电压:3000V	597.00	17	10149.00
	北京市昌平区育 新教育集团(育 新华电附中)							
1	大型电磁智能烹 饪机器人	深圳市智谷天厨 科技有限公司	智谷 天厨	1420*1250* 1820(± 5%)、TC- 300ES	产品尺寸: W1420*D1250*H1820mm (±5%) 输入电压: 380V±10% 产品功率: 28KW 烹饪量: 7-30kg 最大烹饪量: $\geq 30\text{KG}$ 锅具: $\geq$直径 600mm, 可选择直筒渗氮铁锅, 球形不锈钢锅。 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告, 检测报告产品名称需含: (大型电磁智能烹饪机器人) 且符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电器灶具、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》; 提供食品安全认证测试报告; 1、支持 APP 联机进行菜肴开发, 实时动态调整菜肴参数, 云端大数据库支持 APP, 有料型库、工艺库、味型库、营养。 2、自动故障诊断, 自动菜肴烹饪数据统计, 云端菜肴下载, 支持联网系统更新。 3、客户远程管理: 管理多门店(菜肴开发授权、审批、归档、更改等)、烹饪数据(菜肴烹饪数据多角度统计及分析)、设备状态管理、营养数据等烹饪数据的统计分析; 能分别按时段、按门店、按设备, 提供各个烹饪现场的菜肴烹饪总数和热卖数据, 为后厨管理提供参考, 及时提升顾客满意度	137030.00	1	137030.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					4、支持 PC 端、设备端、移动端编辑创建、修改菜谱、烹制工艺的导出和导出，方便厨房时时开发菜谱。 5、机器自动智能投放调料，支持水、食用油（可做猪油加热功能）、水淀粉、2 路酱汁（粘稠不含颗粒）、4 路自定义粉末、6 路自定义液体料共 16 种，10 寸触摸大屏，高音量喇叭，支持烹饪温度实时在线显示，支持语音播报，实现人机交互。 6、整机外壳采用 304 不锈钢材质。 7、双电机驱动搅拌爪主动搅拌及锅体旋转，控制手段更丰富。 8、清洗方便，具有自动洗锅、手动高压水枪洗锅功能 9、选配配件丰富：有猪油保温加热模块、防喷溅挡板等 10、机身可存储 1000 道以上菜谱 1. 单份出菜量最大可达 30 公斤，最佳烹饪量 25 公斤 2. 每次烹饪时间平均在 8-10 分 3. 按单次出餐量 25-30 公斤计算，满载烹饪单台合计 1 小时出餐量在 175 公斤以上 4. 按常规用餐一份菜 200 克，单台设备可达到 800-1000 人/份的出品供应。			
2	防滑板	江苏月仙节能保温设备科技有限公司	月仙	2000*4000 、定制	规格：2000*4000mm；≥3mm 厚铝制防滑板，带防滑花纹	12363.00	8	98904.00
3	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	4500*1000*450、定制	外形尺寸：4500*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm。单体结构采用整体焊接技术。 装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度≥1.0mm。	1583.00	4.5	7123.50
4	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	5.5KW、DEF-22	电压：380V 功率：5.5kW	12798.00	1	12798.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价(元)	数量	合价(元)
					风量: 18000-21000m³/h 全压: 550-650Pa 噪音: ≤73dB 转速 r/min: 672			
5	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	18	4968.00
6	三通	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制镀锌板厚度为: ≥1.2mm。	276.00	4	1104.00
7	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: ≥1.2mm。	276.00	6	1656.00
8	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	4	2096.00
9	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	6924.00	1	6924.00
10	消音房	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套, 镀锌板厚度为: ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	18702.00	1	18702.00
11	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	12300*1800*450、定制	外形尺寸: 12300*1800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。 装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油筐子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度≥1.0mm。	1583.00	22.1	34984.30
12	自动灭火系统(双瓶)	郑州厨盾消防科技有限公司	厨盾	双瓶组、 CMJS18-2- CD	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃	12738.00	1	12738.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
					3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)			
13	不锈钢烟罩装饰板	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	412.00	14.1	5809.20
14	前端净化器片	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	500*500*40 、定制	500*500*40mm 采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端, 使烟罩、管道的存油量减少 95%; 在 768℃高温下有效阻断火源。	2167.00	25	54175.00
15	不锈钢封墙钢	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度≥1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	279.00	28.2	7867.80
16	高效高压排烟风柜连电机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	15KW、DEF-25	电压: 380V 功率: 15kW 风量: 30000-35000m³/h 全压: 700-900Pa 噪音: ≤79dB 转速 r/min: 750	18800.00	1	18800.00
17	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	风量: 30000m³/h、BS-216J-30K	风量: ≥30000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度≥1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值≥95%, (满足北京最新油烟、颗粒	27053.00	1	27053.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
18	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	180	49680.00
19	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	16	4416.00
20	排烟三通	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	4	1104.00
21	防火阀	北京亿方米金属制品有限公司	亿方米	150℃、FHF WSDc-FK	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	930.00	1	930.00
22	调节阀	北京亿方米金属制品有限公司	亿方米	匹配配套风机、定制	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	767.00	1	767.00
23	净化器变径	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与净化器配套、定制	与净化器配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	868.00	2	1736.00
24	净化器底座	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与净化器配套承重 2000kg、定制	与净化器配套承重 2000kg,角铁定做，国标。	1903.00	1	1903.00
25	软连接	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	654.00	1	654.00
26	消音管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	3	828.00
27	消音弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	6	1656.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
28	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	4	2096.00
29	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	6924.00	1	6924.00
30	风机启动控制箱	河北晨骏电气成套设备有限公司	晨骏	与风机配套、PXTF	箱体采用铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。	10173.00	1	10173.00
31	消音房	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	12000*5000、定制	12000*5000mm 镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	18702.00	1	18702.00
32	进出风口	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1128.00	1	1128.00
33	吊杆	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	3 米长、定制	$\phi 8\text{mm}$ 镀锌丝杆, 3 米长	16.00	138	2208.00
34	法兰	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	匹配风管大小、定制	国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	767.00	62	47554.00
35	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	7.5KW、DEF-25	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 24000-28000m ³ /h 全压: 600-750Pa 噪音: $\leq 75\text{dB}$ 转速 r/min: 658	16436.00	1	16436.00
36	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	4	2096.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
37	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	86	23736.00
38	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为： $\geq 1.2\text{mm}$ 。	276.00	15	4140.00
39	消音弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	4.5	1242.00
40	消音管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	2	552.00
41	软连接	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	654.00	1	654.00
42	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg，角铁定做，国标。	6924.00	1	6924.00
43	消音房	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为： $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	18702.00	1	18702.00
44	进出风口	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为： $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1128.00	1	1128.00
45	不锈钢排烟罩	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	10100*1800*450、定制	外形尺寸：10100*1800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。单体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	1583.00	18.2	28810.60
46	自动灭火系统（双瓶）	郑州厨盾消防科技有限公司	厨盾	双瓶组、CMJS18-2-	双瓶组 1.启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动；	12738.00	1	12738.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价(元)	数量	合价(元)
				CD	2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)			
47	不锈钢烟罩装饰板	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	412.00	11.9	4902.80
48	前端净化器片	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	500*500*40 、定制	500*500*40mm 采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端, 使烟罩、管道的存油量减少 95%; 在 768℃高温下有效阻断火源。	2167.00	16	34672.00
49	不锈钢封墙钢	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度≥1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	279.00	16	4464.00
50	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	7.5KW、 DEF-25	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 24000-28000m³/h 全压: 600-750Pa 噪音: ≤75dB 转速 r/min: 658	16436.00	1	16436.00
51	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	风量: 24000m³/h、BS- 216J-25KA	风量: ≥24000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度≥1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。	22018.00	1	22018.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 95\%$，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为$52\text{mm} \pm 1\%$，长度为$240\text{mm} \pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能			

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价（元）	数量	合价（元）
					分级》燃烧性能 B(B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
52	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	276.00	140	38640.00
53	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	19	5244.00
54	排烟三通	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	276.00	6	1656.00
55	防火阀	北京亿方米金属制品有限公司	亿方米	150℃、FHF WSDc-FK	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	767.00	1	767.00
56	调节阀	北京亿方米金属制品有限公司	亿方米	匹配配套风机、定制	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	597.00	1	597.00
57	净化器变径	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与净化器配套、定制	与净化器配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	868.00	2	1736.00
58	净化器底座	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与净化器配套承重 2000kg、定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	1903.00	1	1903.00
59	软连接	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	654.00	1	654.00
60	消音管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	276.00	3	828.00
61	消音弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密	276.00	6	1656.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
					密封胶。中间 100mm 厚消音棉。			
62	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	4	2096.00
63	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	6924.00	1	6924.00
64	风机启动控制箱	河北晨骏电气成套设备有限公司	晨骏	与风机配套、PXTF	箱体采用铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。	6727.00	1	6727.00
65	消音房	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	18702.00	1	18702.00
66	进出风口	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1128.00	1	1128.00
67	吊杆	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	3 米长、定制	$\phi 8\text{mm}$ 镀锌丝杆, 3 米长	16.00	106	1696.00
68	法兰	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	匹配风管大小、定制	国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	767.00	52	39884.00
69	高效高压新风机	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝	7.5KW、DEF-25	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 24000-28000m ³ /h 全压: 600-750Pa 噪音: $\leq 75\text{dB}$ 转速 r/min: 658	16436.00	1	16436.00
70	减震器	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	承载 300-400KG、定制	承载 300-400KG。	524.00	4	2096.00

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	规格参数	单价(元)	数量	合价(元)
71	排烟及新风管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	、定制	1、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm;2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求;3、连接口法兰采用国标30角铁和密封胶。	276.00	72	19872.00
72	弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	弯头为定制产品,按平米定价,需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为:≥1.2mm。	276.00	12	3312.00
73	消音弯头	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制1、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm;2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求;3、连接口法兰采用国标30角铁和密封胶。中间100mm厚消音棉。	276.00	4	1104.00
74	消音管道	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	定制、定制	定制1、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm;2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求;3、连接口法兰采用国标30角铁和密封胶。中间100mm厚消音棉。	276.00	2	552.00
75	软连接	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	采用帆布制作,与风机配套。	654.00	1	654.00
76	风机平台	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套 承重 2000kg、定制	与风机配套承重2000kg,角铁定做,国标。	6924.00	1	6924.00
77	消音房	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套,镀锌板厚度为:≥1.0mm。中间100mm厚消音棉。	18702.00	1	18702.00
78	进风口	北京东邦御厨科技有限公司	厂制品	与风机配套、定制	与风机配套,镀锌板厚度为:≥1.2mm。	1128.00	1	1128.00
总价(元)								3298467.93

北京京园诚得信工程管理有限公司 中标通知书

SZYGC11011426210200033476-XM001-529919

北京东邦御厨科技有限公司：

2026年昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目（五标段）（标段编号：11011426210200033476-XM001-5）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市昌平区教育委员会本级确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币3298467.93元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcisp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

2026-08-01 11:48:53