

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京市通州区牛堡屯学校通州区中小学“校
校有食堂”提升项目-设备购置类

合同编号：TZJWXM-2026-29-23-GZ-HT-001

甲 方：北京市通州区牛堡屯学校

乙 方：国瑞天诚（北京）设备有限公司

签订时间：2026年 7 月 23 日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市通州区牛堡屯学校

乙方（全称）：国瑞天诚（北京）设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

采购项目名称：北京市通州区牛堡屯学校通州区中小学“校校有食堂”提升项目-
设备购置类

(1) 采购项目编号: 11011226210200020683-XM001

(2) 采购计划编号: 通教采【2026】29号

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 详见合同清单

品牌: / 规格型号: /

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: 厨房设备

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(4) 政府采购组织形式: ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： ☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: /

分包供应商/制造商名称 (如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____ 水嘴（龙头）

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____ 2018860.00

大写：_____ 贰佰零壹万捌仟捌佰陆拾元整

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：双方签订合同，供应商向采购人支付合同款的5%履约保证金保函，质保期结束后质保金保函自动失效。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履

约保证金无息退还。

☐成本补偿：____/____

☐绩效激励：____/____

3. 合同履行

(1) 合同履行期限为：双方签订合同，供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

(2) 履约地点：北京市通州区牛堡屯学校

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：以担保机构保函形式提交

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保证金在货物质量保证期期满前应完全有效。

(4) 分期履行要求：____/____

(5) 风险处置措施和替代方案：____/____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京市通州区牛堡屯学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项：____/____

(2) 履约验收时间：(计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：____/____

(5) 履约验收的内容：合同清单

(6) 履约验收标准：验收合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：____/____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。


7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 7 月 23 日

合同订立地点： 北京市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区牛堡屯学校	单位名称（公章或合同章）	国瑞天诚（北京）设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	北京市通州区张家湾镇牛堡屯村	住 所	北京市房山区长阳镇昊天北大街 48 号
联 系 人		联 系 人	姚春侠
联系电话		联系电话	15309016283
通信地址	北京市通州区张家湾镇牛堡屯村	通信地址	北京市房山区长阳镇昊天北大街 48 号
邮政编码	101100	邮政编码	100022
电子邮箱		电子邮箱	guorui2026@126.com
统一社会信用代码	1211011240095097XL	统一社会信用代码	91110105MABWRKB32X
		开户名称	国瑞天诚（北京）设备有限公司
		开户银行	北京银行股份有限公司大兴支行
		银行账号	20000061913900103463287
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实

施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做

好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方

遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件

签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地

址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 48 个月
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应在 1 小时内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 4 小时内派技术人员到达现场处理，24 小时内解决故障；一般故障需在 12 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	双方签订合同，供应商向采购人支付合同款的 5%履约保证金保函，质保期结束后质保金保函自动失效。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	质保期结束后履约保证金保函自动失效。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	履行不符合约定,构成瑕疵履行情形的,受损害方根据 标的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担 修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责 任。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付,或交付不合格从而影响甲方按期正 常使用的,每日按合同总价的 0.5%计算,最高不超过 合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向_____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为_____ / _____; (2) 向_甲方所在地_人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件一：合同清单

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	规格	品牌	型号	单价	合计
食堂设备一									
1	粘捕式灭蝇灯	序号:1 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长 365nm 4、覆盖面积 80 m ² 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位:台 数量:1 所属行业: 工业	台	1	80 m ²	蝇博士	DF-30BN	480	480

2	洗手星	序号:2 标的名称:洗手星 规格参数:参考规格: 450*400*500mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷, 其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	450* 400* 500m m	国瑞	定制	2100	2100
3	感应龙头	序号:3 标的名称:感应龙头 规格参数:1、黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4、AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口, 可接冷.热水源, 接口 4 分外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	座台 式	龙旗嘉 业	LQ-GY28	850	850

4	钢制储物柜	序号:4 标的名称:钢制储物柜 规格参数:参考规格: 900*400*1800mm 1、整体采用钢制 2、层板采用钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 钢板做加力筋, 四边需折下 40mm, 层板可调, 配天梯及天梯码 3、柜身采用钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用钢制作厚度 1.0mm 5、台脚采用可调金属子弹脚 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	900* 400* 1800 mm	国瑞	定制	5000	5000
5	四层货架	序号:5 标的名称:四层货架 规格参数:参考规格: 1200*500*1550mm 1.采用 304 不锈钢制作 2.立柱 $\Phi 38$mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3.层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm, 加筋厚度 1.2mm 4.每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5.搁板应能承受 ≥ 100KG 载荷, 去除重物后变形量 ≤ 0.3mm 评标现场提供样品 单位:个 数量:2 所属行业:工业	个	2	1200 *500 *1550 mm	国瑞	定制	2100	4200

6	单星工作台	序号:6 标的名称:单星工作台 规格参数:参考规格: 1500*800*800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4.台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$ 载荷, 其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	1500 *800 *800 +150 mm	国瑞	定制	3000	3000
7	台式混水龙头	序号:7 标的名称:台式混水龙头 规格参数:1、台式安装, 双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸 (203mm) 铜质鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm , 接口为标准 4 分外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	双孔 双温	龙旗嘉业	XP-A801	550	550

8	双门醒发箱	序号:8 标的名称:双门醒发箱 规格参数:参考规格:1000*680*1880mm 1.电压:220v 2.功率:2kw 3.控制模式:数控面板 4.温度范围:2~40℃ 5.烤盘尺寸:400*600mm 6.烤盘间距:75mm 7.冷藏、一段醒发,煮水式。 8.外表面板材:不锈钢板材含50mmPU保温层 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	1000 *680 *1880mm	泓锋	WFF-36LC-2	22500	22500
9	洗地龙头	序号:9 标的名称:洗地龙头 规格参数:1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色) 2、固定侧支架钢板厚度5mm,黄铜进水主体 3、10米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	开放式	古阁尔	GGR-XD101-T	2600	2600

10	不锈钢压面机	序号:10 标的名称:不锈钢压面机 规格参数:1. 面片宽度: 260mm 2. 面片厚度: 0.5-5mm 3. 面条宽度: 2.0mm/3.5mm 4. 轧辊转速: 40r/min 5. 工作效率: 60kg/h 6. 配用电压/电机: 380v/1.5kw 7. 外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板, 防护严密安全可靠 8. 刀具: 配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具, 可制作饺子皮、馄饨皮, 也可代替人工揉面 9. 固定面斗使用不锈钢止退螺丝, 防止螺丝松动掉入压辊造成破坏 单位: 台 数量: 1 所属行业: 工业	台	1	60kg/h	京牛	MT-60A	7500	7500
11	双动和面机	序号:11 标的名称:双动和面机 规格参数:1. 搅拌缸有正反转功能 2. 安全网安装限位开关 3. 电压/频率: 380V/50Hz 4. 面团容量: 50KG 5. 功率: 3kw 6. 最大和面量: 20kg 单位: 台 数量: 1	台	1	最大和面量: 20kg	冀工	H50	8500	8500

[illegible]

14	台式混水龙 头	序号:14 标的名称:台式混水龙 头 规格参数:1、台式安 装,双孔双温 2、低铅铜铸造表面 抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀 芯一字型手柄 4、八寸(203mm)铜 质鹅颈水嘴,铜管厚 度1.0mm,360度可 旋转 5、开孔尺寸为25mm ,接口为标准4分外 螺纹 单位:个 数量:2 所属行业:工业	个	2	双孔 双温	龙旗嘉 业	XP-A801	550	1100
15	双星盆水 池	序号:15 标的名称:双星盆水池 规格参数:参考尺寸: 1200*760*800+150 mm 1.整体采用304不锈 钢制作 2.台面板采用304不 锈钢板厚度1.5mm,配 厚度1.2mm不锈钢方 管做加力筋 3.星盆采用304不锈 钢板,厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚 度为1.5mm不锈钢圆通 横撑Φ25*1.5mm不锈 钢圆管,配可调不锈 钢子弹脚 5.水槽底部承受≥100 KG载荷,其变形量≤0. 30mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	1200 *760 *800 +150 mm	国瑞	定制	3600	3600

16	厨房灭火系统	序号:16 标的名称:厨房灭火系统 规格参数:1、机械启动,装置具备自动、手动两种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,具备自动探测部件,可24小时监控。灶台油锅发生火灾时,可自动启动灭火装置灭火,同时关闭燃气阀并报警,可提供电信号传递给中控室报警,与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。 2、厨房设备系统包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀(配备自动测试功能以及延迟关闭功能),声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管,减压阀、控制盘预留外接电源220V,备用电源24V等构成。所有药剂管路采用304不锈钢材质,并采用套丝连接方式。 3、药剂喷洒时间:15s; 4、驱动装置压力:12MPa; 5、喷嘴数量:双瓶组26个; 6、感温器动作温度:183℃±5℃或235℃±5℃; 7、药剂容量:双瓶12L*2;保质期:>3年; 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	双瓶 12L* 2	环峰	CMJS26-2- HF	14500	14500
----	--------	--	---	---	-----------------	----	-----------------	-------	-------

17	灭火系统智能控制箱	序号:17 标的名称:灭火系统智能控制箱 规格参数:1、灭火装置箱体内配有水流控制阀, 灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式, 要求为纯机械式启动 2、系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成, 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 单位:套 数量:1 所属行业: 工业	套	1	与设备配套	环峰	定制	5500	5500
18	包边木案工作台	序号:18 标的名称:包边木案工作台 规格参数:参考尺寸: 1800*760*800mm 1、采用 304 不锈钢结构 2、配 5CM 厚柳木面案 3、台面加筋采用 304 不锈钢厚 1.2mm 4、脚配加重可调整脚不少于 4 个 单位:个 数量:1 所属行业: 工业	个	1	1800 *760 *800 mm	国瑞	定制	3000	3000

19	环保净化烟罩	序号:19 标的名称:环保净化烟罩 规格参数:1、材质:采用304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明, 防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 其变形量 $\leq 1\text{mm}$ 5、根据现场定制 单位: m^2 数量:10.5 所属行业: 工业	m^2	10.5	根据现场定制	国瑞	定制	2800	29400
20	烟罩装饰板	序号:20 标的名称:烟罩装饰板 规格参数:1、采用304 拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理, 根据现场定制 3、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸, 美观无毛刺 单位: m^2 数量:9.5 所属行业: 工业	m^2	9.5	根据现场定制	国瑞	定制	280	2660
21	烟罩排风口及连接管	序号:21 标的名称:烟罩排风口及连接管 规格参数:1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位:套 数量:6 所属行业: 工业	套	6	1.2mm 不锈钢制作	国瑞	定制	1500	9000

22	不锈钢可 开启送风 口	序号:22 标的名称:不锈钢可开启送风口 规格参数:1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位:套 数量:6 所属行业:工业	套	6	根据 客户 要求 定制	国瑞	定制	320	1920
23	烟罩防爆 灯连罩	序号:23 标的名称:烟罩防爆灯连罩 规格参数:1、外观材质为不锈钢,具有优良的散热特性, 透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料,根据现场制作安装,布线 单位:套 数量:3 所属行业:工业	套	3	根据 现场	通明	BC5406-1× L36	980	2940
24	双层工作 台	序号:24 标的名称:双层工作台 规格参数:参考尺寸: 1800*760*800mm 1、台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm,配厚度 1.2mm 做 补强撑 3、脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通,配可调不锈 钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载,其变形量≤ 0.2mm 单位:个	个	1	1800 *760 *800 mm	国瑞	定制	2600	2600

27	推入式万能蒸烤箱	序号:27 标的名称:推入式万能蒸烤箱 规格参数:参考尺寸:900*920*1830mm 1、有三种模式:温度范围 30℃~300℃; 2、可分三级调节的湿化功能; 3、USB 接口 1; 4、2.7 英寸触摸屏,可储存 1024 个菜单; 5、设备自诊断功能; 6、提供四种自动清洗模式; 7、两段开门设计,第一段开门以便蒸汽充分发挥,第二段完全开门取餐; 8、配置 3 层隔热玻璃; 9、各层单独烹饪; 10、功率:37.2kW; 11、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	900* 920* 1830 mm	欧冶子	OD-201EB	13900 0	13900 0
----	----------	---	---	---	----------------------------	-----	----------	------------	------------

28	洗手星	序号:28 标的名称:洗手星 规格参数:参考尺寸: 450*400*500mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4.台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受$\geq 100\text{KG}$ 载荷, 其变形量$\leq 0.30\text{mm}$ 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	450* 400* 500m m	国瑞	定制	2100	2100
29	感应龙头	序号:29 标的名称:感应龙头 规格参数:1、黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4、AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口, 可接冷.热水源, 接口 4 分外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	座台 式	龙旗嘉 业	LQ-GY28	850	850

30	洗地龙头	序号:30 标的名称:洗地龙头 规格参数:1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色) 2、固定侧支架钢板厚度 5mm,黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置板机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	开放式	古阁尔	GGR-XD101-T	2600	2600
31	粘捕式灭蝇灯	序号:31 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长 365nm 4、覆盖面积 80 m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位:台 数量:2 所属行业:工业	台	2	80 m²	蝇博士	DF-30BN	480	960

32	双温四门 高身柜	序号:32 标的名称:双温四门高身柜 规格参数:1.容积:1000L 2.电压/功率:220V/850W 3.制冷方式:冷风循环制冷,自然化霜/电热化霜 4.微电脑智能控制 5.采用前置空气过滤网,易于清洗,同时前吸风.前排风,可适应密闭的环境使用 6.整体采用304不锈钢板材制作,密封发泡 7.箱体内部采用圆角设计,可拆式门封条 8.温度可调范围:-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 9.环保制冷剂,环戊烷无氟环保50mm高密度发泡保温层 单位:个 数量:2 所属行业:工业	个	2	双温 四门	久景	SLDG4-1.0 FP	13500	27000
33	环保净化 烟罩	序号:33 标的名称:环保净化烟罩 规格参数:1、材质:采用304不锈钢拉丝板 2、罩体材料为1.5mm不锈钢板 3、配防雾防爆LED节能照明,防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受≥100KG荷载,其变形量≤1mm 5、根据现场定制 单位:m² 数量:15.75 所属行业:工业	m²	15.7 5	根据 现场 定制	国瑞	定制	2800	44100

34	烟罩装饰板	序号:34 标的名称:烟罩装饰板 规格参数:1、采用 304 拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理, 高度根据现场定制 3、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸 单位:m ² 数量:12.5 所属行业: 工业	m ²	12.5	根据现场定制	国瑞	定制	280	3500
35	烟罩排风口及连接管	序号:35 标的名称:烟罩排风口及连接管 规格参数:1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位:套 数量:9 所属行业: 工业	套	9	1.2m 不锈钢制作	国瑞	定制	1500	13500
36	不锈钢可开启送风口	序号:36 标的名称:不锈钢可开启送风口 规格参数:1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、根据客户要求定制 单位:套 数量:9 所属行业: 工业	套	9	根据客户要求定制	国瑞	定制	320	2880

37	烟罩防爆灯连罩	序号:37 标的名称:烟罩防爆灯连罩 规格参数:1、外观材质为不锈钢,具有优良的散热特性,透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料,根据现场制作安装,布线 单位:套 数量:5 所属行业:工业	套	5	根据现场	通明	BC5406-1× L36	980	4900
38	双层工作台	序号:38 标的名称:双层工作台 规格参数:参考尺寸:1800*760*800+150mm 1、台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm,配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑 2、层板采用304不锈钢板厚度1.2mm,配厚度1.2mm做补强撑 3、脚通采用Φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通,配可调不锈钢子弹脚不少于4个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载,其变形量≤0.2mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	1800 *760 *800 +150 mm	国瑞	定制	2600	2600
39	台式混水龙头	序号:39 标的名称:台式混水龙头 规格参数:1、台式安装,双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄	个	3	双孔 双温	龙旗嘉业	XP-A801	550	1650

40	三星盆水池	4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹 单位:个 数量:3 所属行业: 工业	个	1	1500 *760 *800 +150 mm	国瑞	定制	4600	4600
		序号:40 标的名称:三星盆水池 规格参数:参考尺寸: 1500*760*800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4.台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ 评标现场提供样品 单位:个 数量:1 所属行业: 工业							

41	双层工作台	序号:41 标的名称:双层工作台 规格参数:参考尺寸: 1800*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用 $\Phi 38$ mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 ≥ 100 KG 荷载, 其变形量 ≤ 0.2 mm 单位:个 数量:2 所属行业: 工业	个	2	1800 *760 *800 mm	国瑞	定制	2600	5200
----	-------	---	---	---	----------------------------	----	----	------	------

42	冷藏操作台	序号:42 标的名称:冷藏操作台 规格参数:1. 容积: 500L 2. 电压/功率: 220V/260W 3. 制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜 4. 微电脑智能控制 5. 采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风. 前排风, 可适应密闭的环境使用 6. 整体采用 304 不锈钢板材制作, 密封发泡 7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条 8. 温度可调范围: -5℃~5℃ 9. 环保制冷剂, 环戊烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 单位: 台 数量: 2 所属行业: 工业	台	2	500L	久景	SLG4-0.45 FP	6800	13600
----	-------	---	---	---	------	----	-----------------	------	-------

43	厨房灭火系统	序号:43 名称:厨房灭火系统 规格参数:1、机械启动, 装置具备自动、手动两种操作模式, 能提供动作信号配合消防控制室联动报警, 具备自动探测部件, 可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时, 可自动启动灭火装置灭火, 同时关闭燃气阀并报警, 可提供电信号传递给中控室报警, 与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后灭火剂开始喷洒, 待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温, 达到防止复燃的效果。 2、厨房设备系统包括: 控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀(配备自动测试功能以及延迟关闭功能), 声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管, 减压阀、控制盘预留外接电源 220V, 备用电源 24V 等构成。所有药剂管路采用 304 不锈钢材质, 并采用套丝连接方式。 3、药剂喷洒时间: 15s; 4、驱动装置压力: 12MPa; 5、喷嘴数量: 双瓶组 26 个; 6、感温器动作温度: 183℃±5℃或 235℃±5℃; 7、药剂容量: 双瓶 12L*2; 保质期: >3 年; 单位: 套 数量: 1 所属行业: 工业	套	1	双瓶 12L* 2	环峰	CMJS26-2- HF	14500	14500
----	--------	--	---	---	-----------------	----	-----------------	-------	-------

44	灭火系统智能控制箱 序号:44 标的名称:灭火系统智能控制箱 规格参数:1、灭火装置箱体内部配有水流控制阀,灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式,要求为纯机械式启动 2、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组合成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与设备配套	环峰	定制	5500	5500
----	---	---	---	-------	----	----	------	------

45	智能炒菜机器人	序号:45 标的名称:智能炒菜机器人 规格参数:参考尺寸:1420*1250*1820mm 1、额定电源:380V±10% 三相 2、额定频率:50/60Hz 3、额定功率:21kW 4、允许接入水压:市政水压 5、屏幕:10 寸触摸屏 6、内胆直径:500mm 7、炒菜容量:30L 8、投料功能:水、食用油、水淀粉、酱汁(不含颗粒)+6 自定义液体料共 10 种 9、支持设备端、APP、电脑Web 端设备管理,软件权限系 统; 10、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安 装、培训等 单位:台 数量:2 所属行业:工业	台	2	1420 *125 0*18 20mm	名厨	AC-C2020A -X	99500	19900 0
46	炉拼台	序号:46 标的名称:炉拼台 规格参数:参考尺寸:300*1100*800+450mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2、与设备匹配定制 单位:个 数量:4	个	4	300* 1100 *800 +450 mm	国瑞	定制	1500	6000

47	燃气单头大锅灶 (核心产品)	所属行业: 工业	序号:47 标的名称:燃气单头大锅灶 (核心产品) 规格参数:参考尺寸: 1050*1200*1350mm 1.整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板,炉面整体冲压工艺 3.炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板,炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热,炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位,炉用鼓风机必须配制防水鼓风机 4.炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板,炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板 5.炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁,炉脚采用 $\phi 2"$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置,带熄火保护装置 7.安装控制阀,连接上下水,下水采用硬质塑料管 8.舍配套加厚炒锅 1 个, 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9.配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 10.包括但不限于运输、安装、调试、培训、三年免费保修、旧设备拆除、水电改造等 单位:台 数量:4 所属行业: 工业	台	4	1050 *120 0*13 50mm	枫柏	SDGT38-A (摇摆龙头: 品牌: 龙旗嘉业 型号: TG-R00A)	9800	39200
----	-------------------	----------	---	---	---	------------------------------	----	---	------	-------

48	粘捕式灭蝇灯	序号:48 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长 365nm 4、覆盖面积 80 m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位:台 数量:1 所属行业: 工业	台	1	80 m²	蝇博士	DF-30BN	480	480
49	紫外线消毒灯	序号:49 标的名称:紫外线消毒灯 规格参数:1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: 1050*96*53mm 4、灯管: 紫外线杀菌灯管, 灯光波长 250-260nm 5、覆盖面积 50 m²—70 m² 6、可以设置自动关闭功能 7、设备带遥控功能 8、紫外线辐射照强度 107 μW/cm² 单位:台 数量:1 所属行业: 工业	台	1	1050 *96* 53mm	丽吉尔	D-30	420	420

50	双层工作台	序号:50 标的名称:双层工作台 规格参数:参考尺寸: 1150*600*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 单位:个 数量:2 所属行业:工业	个	2	1150 *600 *800 +150 mm	国瑞	定制	2200	4400
51	洗手星	序号:51 标的名称:洗手星 规格参数:参考尺寸: 450*400*500mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4.台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	450* 400* 500m m	国瑞	定制	2100	2100

52	感应龙头	序号:52 标的名称:感应龙头 规格参数:1、黄铜铸造主体,表面抛光镀铬处理 2、座台式安装,开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm,感应距离可调 4、AC/DC 控制模块,电源可选交流电或 1.5V*4 直流电 源 5、三通接口,可接冷.热水源,接口 4 分外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	座台式	龙旗嘉业	LQ-GY28	850	850
----	------	---	---	---	-----	------	---------	-----	-----

53	智能留样雪柜	序号:53 标的名称:智能留样雪柜 规格参数:1、温度范围: +2℃~+10℃ 2、容积:400L 3、制冷方式:风冷 4、内外箱材料:201S/S 不锈钢 5、搁物架:不锈钢层架 6、控温方式:电子控温 7、柜脚类型:轮子脚 8、门体结构:6个独立控制门。 9、观察窗:柜门内嵌钢化玻璃,透光率90%,支持无遮挡观察内部样品。 10、电子锁系统:每门独立电子锁,支持权限控制;外部配备应急机械锁。 11、储物间托盘:每个独立箱体配备托盘,方便留样取放。 12、传感器:内置关门感应装置,实时监测门体状态。 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	400L	卓创斯达	SG600KF-ST	16500	16500
----	--------	--	---	---	------	------	------------	-------	-------

54	双层工作台	序号:54 标的名称:双层工作台 规格参数:参考尺寸: 1200*600*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用 $\Phi 38$mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 ≥ 100KG 荷载, 其变形量 ≤ 0.2mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	1200 *600 *800 +150 mm	国瑞	定制	2200	2200
55	环保净化烟罩	序号:55 标的名称:环保净化烟罩 规格参数:1、材质:采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明, 防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受 ≥ 100KG 荷载, 其变形量 ≤ 1mm 5、根据现场定制 单位:m^2 数量:4.8 所属行业:工业	m^2	4.8	根据 现场 定制	国瑞	定制	2800	13440

56	烟罩装饰板	序号:56 标的名称:烟罩装饰板 规格参数:1、采用 304 拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm 2、与吊顶密封处理, 根据现场定制 3、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸 单位: m ² 数量:10.4 所属行业: 工业	m ²	10.4	根据现场定制	国瑞	定制	280	2912
57	烟罩排风口及连接管	序号:57 标的名称:烟罩排风口及连接管 规格参数:1、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 单位:套 数量:10 所属行业: 工业	套	10	1.2m 不锈钢制作	国瑞	定制	1500	15000
58	烟罩防爆灯连罩	序号:58 标的名称:烟罩防爆灯连罩 规格参数:1、外观材质为不锈钢, 具有优良的散热特性, 透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料, 根据现场制作安装, 布线 单位:套 数量:2 所属行业: 工业	套	2	根据现场	通明	BC5406-1× L36	980	1960

59	洗地龙头	序号:59 标的名称:洗地龙头 规格参数:1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色) 2、固定侧支架钢板厚度 5mm,黄铜进水主体 3、10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	开放式	古阁尔	GGR-XD101-T	2600	2600
60	粘捕式灭蝇灯	序号:60 标的名称:粘捕式灭蝇灯 规格参数:1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长 365nm 4、覆盖面积 80 m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	80 m²	蝇博士	DF-30BN	480	480

61	长龙式洗碗机	序号:61 标的名称:长龙式洗碗机 规格参数:1、全自动传送餐具,对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、规格:3750*914*1980mm(8寸碟)。 3、洗涤能力:5100碟/小时。 4、最大耗水量:270升/小时。 5、总功率:57KW。 6、整机双层结构,节能降噪,改善操作环境。 7、可视化电子面板,实时显示机器工作状态。 8、水箱及加热包防干烧设计,安全可靠。 9、双速可选洗涤速度,可根据餐具情况自由切换。 10、模具冲压一体成型洗臂和滤网,不易堵塞,易于操作。 11、一体拉伸圆角水箱,不会开裂,无卫生死角,易于清洁。 12、配置120L大容量清洗水箱和2.4KW大功率清洗水泵。 13、清洗区和漂洗区配置侧洗臂,360°洗涤无死角。 14、漂洗双温控设计。 15、清洁剂节约系统设计。 16、内置烘干模块,内循环热风烘干设计。 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	3750 *914 *1980mm	锡德悉	SDS-800DZ 375-HG-RH S	84800	84800
----	--------	--	---	---	-------------------------	-----	-----------------------------	-------	-------

62	台式混水龙头	序号:62 标的名称:台式混水龙头 规格参数:1、台式安装,双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸(203mm)铜质鹅颈水嘴,铜管厚度1.0mm,360度可旋转 5、开孔尺寸为25mm,接口为标准4分外螺纹 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	双孔 双温	龙旗嘉 业	XP-A801	550	550
63	单星盆水池	序号:63 标的名称:单星盆水池 规格参数:参考尺寸:1200*760*800+150mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.台面板采用304不锈钢板/厚度1.5mm,配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用304不锈钢板,厚度1.5mm 4.台脚采用Φ38mm厚度为1.5mm不锈钢圆通,横撑Φ25*1.5mm不锈钢圆管,配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受≥100KG载荷,其变形量≤0.30mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	1200 *760 *800 +150 mm	国瑞	定制	2700	2700

64	单孔收餐工作台	序号:64 标的名称:单孔收餐工作台 规格参数:参考尺寸: 700*760*800mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 3、台面开孔直径 300mm 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	700* 760* 800m m	国瑞	定制	2000	2000
65	电热水器	序号:65 标的名称:电热水器 规格参数:1.加热方式: 单管加热 2.电压/频率: 220V/50Hz 3.最大容积: 80L 4.加热功率: 3KW 5.防水等级:IPX4 6.能效等级: 1 级 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	80L	雅丽诗	WYDRRA-80	3200	3200

66	台式混水龙头	序号:66 标的名称:台式混水龙头 规格参数:1、台式安装, 双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸(203mm)铜质鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹 单位:个 数量:3 所属行业:工业	个	3	双孔 双温	龙旗嘉 业	XP-A801	550	1650
67	单星盆水池	序号:67 标的名称:单星盆水池 规格参数:参考尺寸: 1000*760*800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷, 其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ 单位:个 数量:3 所属行业:工业	个	3	1000 *760 *800 +150 mm	国瑞	定制	2600	7800

68	双层工作台	序号:68 标的名称:双层工作台 规格参数:参考尺寸: 830*760*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 做补强撑 3、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	830*760*800+150mm	定制	2000	2000
69	四层货架	序号:69 标的名称:四层货架 规格参数:参考尺寸: 1100*500*1550mm 1.采用 304 不锈钢制作 2.立柱 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3.层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm, 加筋厚度 1.2mm 4.每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5.搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ 单位:个 数量:2 所属行业:工业	个	2	1100*500*1550mm	定制	1900	3800

70	四层货架	序号:70 标的名称:四层货架 规格参数:参考尺寸: 1100*500*1550mm 1.采用 304 不锈钢制作 2.立柱 ϕ 38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.5mm 3.层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm, 加筋厚度 1.2mm 4.每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5.搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷, 去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ 单位:个 数量:2 所属行业: 工业	个	2	1100 *500 *1550mm	国瑞	定制	2100	4200
71	消毒库	序号:71 标的名称:消毒库 规格参数:参考规格: 3410*2810*2700mm 1、热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐具进行杀菌, 消毒 2、加热系统采用带散热片式加热管 3、循环系统采用耐高温, 高转速, 低噪音离心风机, 循环热风使库体内的各点温度保持一致 4、门为双层钢化玻璃, 可耐高温 220 度 5、库体采用不锈钢制作; 控制箱面板上装有智能温度显示系统, 消毒保温时间可自由设定 6、该设备还具有烘干、贮存等功效, 能有效杀灭大肠杆菌, 乙肝病毒 单位: m^2 数量:26.46	m^2	26.46	3410 *2810*2700mm	帅盾	定制	4500	119070

74	消毒库专用控制箱	序号:74 标的名称:消毒库专用控制箱 规格参数:1、采用7寸交互触摸屏, plc 程序控制一套 2、工作一共为三个阶段:烘干阶段、消毒阶段、保管阶段 3、预约功能:设定启动时间 4、预热功能:设定预热温度和时间 5、运行中设备故障报警记录,方便设备维修和组件维护 6、设备运行的温度、时间、湿度等参数,系统可以自动存储,方便导入电脑 7、物联网:运行温度、时间、湿度、报警等信息在远程手机端或PC端实时在线查看控制 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	采用7寸交互触摸屏, plc 程序控制一套	华仪高科	定制	4500	4500
75	挡鼠板	序号:75 标的名称:挡鼠板 规格参数:参考尺寸:1200*600mm 1.整体采用304不锈钢制作 2.采用304不锈钢板厚度1.5mm 3.双侧滑轨 单位:套 数量:7 所属行业:工业	套	7	1200*600mm	国瑞	定制	1500	10500

76	隔油处理设施	序号:76 标的名称:隔油处理设施 规格参数:参考规格: 2000*1200*1200mm 1. 304 不锈钢材质厚度 2.0mm 2. 具有高效拦截杂物除粗、大颗粒及残渣,实现一级分离,保护隔油设施 3. 隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等,根据现场定制、施工安装。 4. 每小时处理量 10T 内置缓冲板防止杂物急冲流走,对下级设备起到保护作用。 5. 隔板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板材 6. 隔渣蓝采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板材 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	2000 *120 0*12 00mm	嘉净	JAJ-YL-SI -P 型	21800	21800
77	不锈钢平板推车	序号:77 标的名称:不锈钢平板推车 规格参数:参考尺寸: 1000*600*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品 单位:辆 数量:2 所属行业:工业	辆	2	1000 *600 *800 mm	国瑞	定制	2200	4400

78	班级餐车	序号:78 标的名称:班级餐车 规格参数:参考尺寸: 900*600*780mm 1、整体采用304 不锈钢制作 2、车身采用304 不锈钢板厚度1.2mm, 配厚度1.5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 单位:辆 数量:30 所属行业: 工业	辆	30	900* 600* 780m m	国瑞	定制	1900	57000
79	不锈钢蒸箱/屉盘	序号:79 标的名称:不锈钢蒸箱/屉盘 规格参数:参考尺寸: 600*400mm 1.采用304 不锈钢板厚度1.5mm, 表面抛光处理 2.带孔和不带孔/屉盘各半 单位:个 数量:150 所属行业: 工业	个	150	600* 400m m	国瑞	600*400mm	62	9300
80	不锈钢烤箱/屉盘	序号:80 标的名称:不锈钢烤箱/屉盘 规格参数:参考尺寸: 600*400mm 采用304 不锈钢板厚度1.5mm, 表面抛光处理 单位:个 数量:60 所属行业: 工业	个	60	600* 400m m	国瑞	600*400mm	62	3720

81	保温桶	序号:81 标的名称:保温桶 规格参数:参考规格:高31cm*直径30cm 食品级高密度聚丙烯新料一体成型。 单位:个 数量:30 所属行业:工业	个	30	高31cm*直径30cm	嘉德宝	高31cm*直径30cm	350	10500
82	配送保温箱	序号:82 标的名称:配送保温箱 规格参数:参考规格:长63*宽42*高32cm 食品级高密度聚丙烯新料一体成型。内置不锈钢布菲盒1/2,高30cm带盖。 单位:个 数量:60 所属行业:工业	个	60	长63*宽42*高32cm	嘉德宝	长63*宽42*高32cm	580	34800
83	加压排油烟机组	序号:83 标的名称:加压排油烟机组 规格参数:1、风量:35000m³/h 2、钢制外壳,内置网状消音装置,达到消音效果; 3、二级或以上节能品 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	35000m³/h	恒宝	HTFC-27	16100	16100

84	排风机底座	序号:84 标的名称:排风机底座 规格参数:1、采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与风机匹配 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风 机匹 配	国瑞	定制	2600	2600
85	风机专用控制箱	序号:85 标的名称:风机专用控制箱 规格参数:1、风机启动器内电子元器件 功率:与设备匹配,电压:380V 2、与风机匹配 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	与风 机匹 配	华仪高 科	定制	2800	2800
86	防火阀	序号:86 标的名称:防火阀 规格参数:1.设备为熔断式防火阀,采用3.0mm厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位,手动关闭 4.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	根据 设备 定制 尺寸	德粤	FHF WSDc-1250 × 1000-E3.0 /150℃-F	2000	2000

87	风机减振器	序号:87 标的名称:风机减振器 规格参数:1.外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,与风机匹配 2.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风 机匹 配	德粤	ZT-500	750	750
88	软连接	序号:88 标的名称:软连接 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:2 所属行业:工业	套	2	根据 设备 定制 尺寸	国瑞	定制	1200	2400
89	进出口消音管	序号:89 标的名称:进出口消音管 规格参数:1.采用 1.2mm 厚镀锌板制作,内置 50mm 厚消音隔声棉,内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2.所有接口均为机械咬合口,连接法兰为 40*40mm 镀锌角钢,所有接口均用黑色液体硅胶密封,以防漏油、漏味儿 单位:件 数量:2 所属行业:工业	件	2	与管 道匹 配	国瑞	定制	2500	5000

90	通风管道	序号:90 标的名称:通风管道 规格参数:1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃胶条密封 单位:m ² 数量:230 所属行业:工业	m ²	230	根据现场	国瑞	定制	192	44160
91	法兰	序号:91 标的名称:法兰 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作,配螺母连接 2.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:对 数量:60 所属行业:工业	对	60	根据设备定制尺寸	国瑞	定制	160	9600

92	高效净化器装置	序号:92 标的名称:高效净化器装置 规格参数:风量: 不小于 35000m³/h 1、采用国内通用板式结构, 外壳为不锈钢制造, 外表覆盖结实耐用的环氧树脂漆 2、电离器为 304 不锈钢, 收集器为不锈钢结构, 收集器极板的间距不大于 7mm, 极板使用 0.7 航空铝 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件 4、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸, 方便设备清洗维护 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可以判断设备的状态 单位:台 数量:1 所属行业: 工业	台	1	3500 0m³ /h	世纪百利	SJBL-E300 00	35000	35000	
93	净化器底座	序号:93 标的名称:净化器底座 规格参数:采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与净化器匹配 单位:套 数量:1	套	1	与净化器匹配	国瑞	定制	2600	2600	

94	风机出口防护网	所属行业：工业 序号:94 标的名称:风机出口防护网 规格参数:1.防护网采用 304 不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2.防雨百叶采用 304 不锈钢制作厚度 1.2mm，配法兰连接 3.与风管匹配 4.根据现场安装 单位:套 数量:1 所属行业：工业	套	1	与风管匹配	国瑞	定制	1600	1600
95	预留环保检测口	序号:95 标的名称:预留环保检测口 规格参数:符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 单位:项 数量:1 所属行业：工业	项	1	预留环测口	国瑞	定制	500	500
96	设备吊运费	序号:96 标的名称:设备吊运费 规格参数:设备保护及吊装至指定位置 单位:项 数量:1 所属行业：工业	项	1	设备保护及吊装至指定位置	国瑞	定制	5500	5500

97	环保检测服务	序号:97 标的名称:环保检测服务 规格参数:施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 单位:项 数量:1 所属行业:工业	项	1	环保检测	天衡诚信	定制	3500	3500
98	消音房	序号:98 标的名称:消音房 规格参数:1.外部采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2.内部 1.2mm 镀锌孔板 3.中间为 10cm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理 4.可根据现场调整设备外层颜色 单位:m ³ 数量:20 所属行业:工业	m ³	20	根据现场	国瑞	定制	260	5200
99	风机控制线及线管	序号:99 标的名称:风机控制线及线管 规格参数:1、风机控制耐温线 5*2.5 平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装, 包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位:米 数量:100 所属行业:工业	米	100	5*2.5 平方	国瑞	定制	186	18600

100	楼顶风机 电源箱	序号:100 标的名称:楼顶风机电源箱 规格参数:1、与系统匹配; 2、启动按钮控制箱;实现排风机组和净化器、补风机组联动控制; 3、配保护启动开关,能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源; 4、品牌元器件。 单位:项 数量:1 所属行业:工业	项	1	与系 统匹 配	华仪高 科	定制	2800	2800
101	新风机组	序号:101 标的名称:新风机组 规格参数:1.风量:28000m³/h 2.钢制外壳,内置网状消音装置 3.二级或以上能效 4.根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源,包含但不限于电源线及控制等 5.控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	2800 0m³ /h	恒宝	HTFC-25	13500	13500

102	风机减震器	序号:102 标的名称:风机减震器 规格参数:1.外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,与风机匹配 2.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风 机匹 配	德粤	ZT-500	750	750
103	新风机底座	序号:103 标的名称:新风机底座 规格参数:采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与风机匹配 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风 机匹 配	国瑞	定制	2600	2600
104	软连接	序号:104 标的名称:软连接 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:2 所属行业:工业	套	2	根据 设备 定制 尺寸	国瑞	定制	1200	2400

105	进出口消音管	序号:105 标的名称:进出口消音管 规格参数:1.采用1.2mm厚镀锌板制作,内置50mm厚消音隔声棉,内衬板采用1.0mm厚镀锌板制作 2.所有接口均为机械咬合口,连接法兰为40*40mm镀锌角钢,所有接口均用黑色液体硅胶密封 单位:件 数量:2 所属行业:工业	件	2	与管道匹配	国瑞	定制	2500	5000
106	防火阀	序号:106 标的名称:防火阀 规格参数:1.设备为熔断式防火阀,采用3.0mm厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位,手动关闭 4.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	根据设备定制尺寸	德粤	FHF WSDc-1000 × 800-E3.0/ 150℃-F	1600	1600
107	送风百叶及连接管	序号:107 标的名称:送风百叶及连接管 规格参数:参考尺寸:630*420*320mm 1.采用铝合金制作,配套风口管道机软连接法兰连接 单位:套 数量:15 所属行业:工业	套	15	630* 420* 320mm	国瑞	定制	1500	22500

108	通风管道	序号:108 标的名称:通风管道 规格参数:1、管道采用厚度1.2mm镀锌板制作 2、所有管道进行压筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃胶条密封 单位:m ² 数量:200 所属行业:工业	m ²	200	根据现场	国瑞	定制	192	38400
109	法兰	序号:109 标的名称:法兰 规格参数:1.采用国标30*30*3mm镀锌板制作,配螺母连接 2.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:对 数量:50 所属行业:工业	对	50	根据设备定制尺寸	国瑞	定制	160	8000
110	风机专用控制箱	序号:110 标的名称:风机专用控制箱 规格参数:1、风机启动器内电子元器件功率:与设备匹配,电压:380V 2、与风机匹配 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风机匹配	华仪高科	定制	2800	2800

111	消音房	序号:111 标的名称:消音房 规格参数:1.外部采用304不锈钢厚度1.2mm 不锈钢制作 2.内部1.2mm镀锌孔板 3.中间为10cm厚阻燃玻璃纤维棉,双层玻璃纤维布处理 4.可根据现场调整设备外层颜色 单位:m ³ 数量:20 所属行业:工业	m ³	20	根据现场	国瑞	定制	260	5200
112	风机控制线及线管	序号:112 标的名称:风机控制线及线管 规格参数:1、风机控制耐温线5*2.5平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装,包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位:米 数量:100 所属行业:工业	米	100	5*2.5平方	国瑞	定制	186	18600
113	加压排风机组	序号:113 标的名称:加压排风机组 规格参数:1、风量:6000m ³ /h 2、钢制外壳,内置网状消音装置,达到消音效果; 3、二级或以上节能品 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	6000 m ³ /h	恒宝	HTFC-12	4500	4500

114	风柜底座	序号:114 标的名称:风柜底座 规格参数:采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与风柜匹配 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风柜匹配	国瑞	定制	2600	2600
115	防火阀	序号:115 标的名称:防火阀 规格参数:1.设备为熔断式防火阀,采用3.0mm厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位,手动关闭 4.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	根据设备定制尺寸	德粤	FHF WSDc-500 × 500-E3.0/ 150℃-F	900	900
116	风机专用控制箱	序号:116 标的名称:风机专用控制箱 规格参数:1、风机启动器内电子元器件功率:与设备匹配,电压:380V 2、与风机匹配 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风机匹配	华仪高科	定制	2800	2800

117	风机减震器	序号:117 标的名称:风机减震器 规格参数:1.外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,与风机匹配 2.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风 机匹 配	德粤	ZT-150	400	400
118	软连接	序号:118 标的名称:软连接 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:2 所属行业:工业	套	2	根据 设备 定制 尺寸	国瑞	定制	1200	2400
119	通风管道	序号:119 标的名称:通风管道 规格参数:1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃胶条密封 单位:m ² 数量:80	m ²	80	根据 现场	国瑞	定制	192	15360

122	新风机组	序号:122 标的名称:新风机组 规格参数:1. 风量: 4800m³/h 2. 钢制外壳, 内置网状消音装置 3. 二级或以上能效 4. 根据现场排烟机组位置改造排烟机组电源, 包含但不限于电源线及控制等 5. 控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位:台 数量:1 所属行业: 工业	台	1	4800 m³/h	恒宝	HTFC-12	4500	4500
123	风柜底座	序号:123 标的名称:风柜底座 规格参数:采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风柜匹配 单位:套 数量:1 所属行业: 工业	套	1	与风 柜匹 配	国瑞	定制	2600	2600
124	风机减震器	序号:124 标的名称:风机减震器 规格参数:1. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风机匹配 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 3. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。 单位:套 数量:4 所属行业: 工业	套	4	与风 机匹 配	德粤	ZT-150	400	1600

125	防火阀	序号:125 标的名称:防火阀 规格参数:1.设备为熔断式防火阀,采用3.0mm厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位,手动关闭 4.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	根据设备定制尺寸	德粤	FHF WSDc-500 × 500-E3.0/ 150℃-F	900 900	900
126	软连接	序号:126 标的名称:软连接 规格参数:1.采用国标30*30*3mm不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:2 所属行业:工业	套	2	根据设备定制尺寸	国瑞	定制	1200 2400	2400

127	通风管道	序号:127 标的名称:通风管道 规格参数:1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃胶条密封 单位:m² 数量:80 所属行业:工业	m ²	80	根据现场	国瑞	定制	192	15360
128	法兰	序号:128 标的名称:法兰 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作,配螺母连接 2.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:对 数量:30 所属行业:工业	对	30	根据设备定制尺寸	国瑞	定制	160	4800
129	送风百叶及连接管	序号:129 标的名称:送风百叶及连接管 规格参数:参考尺寸: 630*420*320mm 1.采用铝合金制作,配套风口管道机软连接法兰连接 单位:套 数量:2 所属行业:工业	套	2	630*420*320mm	国瑞	定制	1500	3000

130	风机控制线及线管	序号:130 标的名称:风机控制线及线管 规格参数:1、风机控制耐温线 5*2.5 平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装,包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位:m 数量:40 所属行业:工业	m	40	5*2.5 平方	国瑞	定制	186	7440
131	加压排风机组	序号:131 标的名称:加压排风机组 规格参数:1、风量: 10000m³/h 3、钢制外壳,内置网状消音装置,达到消音效果; 4、二级或以上节能品 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	10000m³/h	恒宝	HTFC-18	7500	7500
132	风柜底座	序号:132 标的名称:风柜底座 规格参数:采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与风柜匹配 单位:台 数量:1 所属行业:工业	台	1	与风柜匹配	国瑞	定制	2600	2600

133	防火阀	序号:133 标的名称:防火阀 规格参数:1.设备为熔断式防火阀,采用3.0mm厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位,手动关闭 4.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	根据设备定制尺寸	德粤	FHF WSDc-630 × 630-E3.0/ 150℃-F	1100	1100
134	风机专用控制箱	序号:134 标的名称:风机专用控制箱 规格参数:1、风机启动器内电子元器件功率:与设备匹配,电压:380V 2、与风机匹配 单位:套 数量:1 所属行业:工业	套	1	与风机匹配	华仪高科	定制	2800	2800
135	风柜减震器	序号:135 标的名称:风柜减震器 规格参数:1.外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,与风机匹配 2.弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:1	套	1	与风机匹配	德粤	ZT-200	350	350

139	法兰	数量:80 所属行业: 工业 序号:139 标的名称:法兰 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母连接 2.根据设备定制尺寸, 现场就位安装。 单位:对 数量:30 所属行业: 工业	对	30	根据设备定制尺寸	国瑞	定制	160	4800
140	风机控制线及线管	序号:140 标的名称:风机控制线及线管 规格参数:1、风机控制耐温线 5*2.5 平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装, 包括但不限于辅料、电源线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位:m 数量:40 所属行业: 工业	m	40	5*2.5 平方	国瑞	定制	186	7440

141	新风机组	序号:141 标的名称:新风机组 规格参数:1. 风量: 8000m³/h 2. 钢制外壳, 内置网状消音装置 3. 二级或以上能效 4. 根据现场排烟机组位置改造排烟机组电源, 包含但不限于电源线及控制等 5. 控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 单位:台 数量:1 所属行业: 工业	台	1	8000 m³/h	恒宝	HTFC-15	5500	5500
142	风柜底座	序号:142 标的名称:风柜底座 规格参数:1、采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风柜匹配 单位:套 数量:1 所属行业: 工业	套	1	与风 柜匹 配	国瑞	定制	2600	2600
143	风柜减震器	序号:143 标的名称:风柜减震器 规格参数:1. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风柜匹配 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 3. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。 单位:套 数量:4 所属行业: 工业	套	4	与风 柜匹 配	德粤	ZT-200	350	1400

144	防火阀	序号:144 标的名称:防火阀 规格参数:1.设备为熔断式防火阀,采用3.0mm厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2.阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭 3.可手动复位,手动关闭 4.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	根据设备定制尺寸	德粤	FHF WSDc-630 × 630-E3.0/ 150℃-F	1100	1100
145	软连接	序号:145 标的名称:软连接 规格参数:1.采用国标30*30*3mm不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。 单位:套 数量:2 所属行业:工业	套	2	根据设备定制尺寸	国瑞	定制	1200	2400
146	通风管道	序号:146 标的名称:通风管道 规格参数:1、管道采用厚度1.2mm镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃胶条密封	m²	80	根据现场	国瑞	定制	192	15360

147	法兰	单位:m ² 数量:80 所属行业:工业	序号:147 标的名称:法兰 规格参数:1.采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母连接 2.根据设备定制尺寸, 现场就位安装。 单位:对 数量:30 所属行业:工业	对	30	根据设备定制尺寸	国瑞	定制	160	4800
148	送风百叶及连接管	单位:套 数量:2 所属行业:工业	序号:148 标的名称:送风百叶及连接管 规格参数:参考尺寸: 630*420*320mm 1.采用铝合金制作, 配套风口管道机软连接法兰连接 单位:套 数量:2 所属行业:工业	套	2	630*420*320mm m	国瑞	定制	1500	3000
149	风机控制线及线管	单位:m 数量:40 所属行业:工业	序号:149 标的名称:风机控制线及线管 规格参数:1、风机控制耐温线 5*2.5 平方、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装, 包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等 单位:m 数量:40 所属行业:工业	m	40	5*2.5 平方	国瑞	定制	186	7440

食堂设备二								
1	不锈钢餐盘	序号:1 标的名称:不锈钢餐盘 规格参数:参考规格: 六格, 36*27*2cm, 厚度 1.2mm; 材质: 304 食品级不锈钢。 单位:个 数量:1320 所属行业: 工业	个	1320	六格, 36*27*2cm	六格, 36*27*2cm	36	47520
2	不锈钢碗	序号:2 标的名称:不锈钢碗 规格参数:参考规格: 12×6cm; 厚度 0.6mm; 材质: 304 食品级不锈钢。 单位:个 数量:1320 所属行业: 工业	个	1320	12×6cm	12×6cm	17	22440
3	不锈钢勺	序号:3 标的名称:不锈钢勺 规格参数:参考规格: 17cm, 厚度 2.0mm; 材质: 304 食品级不锈钢 单位:个 数量:1320 所属行业: 工业	个	1320	17cm	17cm	7	9240

4	不锈钢保温汤桶	序号:4 标的名称:不锈钢保温汤桶 规格参数:参考规格: 29*30CM 1、材质为 PE 坚固外壳抗压耐摔 2、加厚把手 3、双层设计长效锁温 4、内胆材质: 304 食品级不锈钢 单位:个 数量:40 所属行业: 工业	个	40	29*30CM	嘉德宝	29*30CM	310	12400
5	筷子	序号:5 标的名称:筷子 规格参数:参考规格: 9 寸 密胺 A5 材质, 耐磨耐摔高温消毒最高温度 120° 单位:双 数量:1320 所属行业: 工业	双	1320	9 寸	德铭	9 寸	3	3960
6	学生夹子	序号:6 标的名称:学生夹子 规格参数:参考规格: 25cm 采用不锈钢材质, 加后防烫手柄, 一体成形镜面抛光 单位:个 数量:80 所属行业: 工业	个	80	25cm	国瑞	25cm	25	2000
7	学生米饭铲	序号:7 标的名称:学生米饭铲	个	80	20cm	嘉德宝	20cm	15	1200

8	学生打汤勺	规格参数:参考规格: 20cm 采用塑料 单位:个 数量:80 所属行业: 工业	个	80	30cm	德国	30cm	32	2560	
9	短勺	序号:9 标的名称:短勺 规格参数:参考规格: 25cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁,不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下:耐干热-无裂纹,不退色,耐低温-无裂痕,耐湿热-无裂纹、无明显发白,耐污染性-无明显污染,翘曲(底部) 0.45mm,跌落-无破裂。 单位:个 数量:30 所属行业: 工业	个	30	25cm	德铭	25cm	5	150	

10	教师五格餐盘	序号:10 标的名称:教师五格餐盘 规格参数:参考规格: 36*27*2cm 1、密胺 A8 材质。 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度 120℃ 3、餐具表面光洁,不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。 4、耐干热-无裂纹,不退色,耐低温-无裂痕,耐湿热-无裂纹、无明显发白,耐污染性-无明显污染,翘曲(底部) 0.45mm,跌落-无破裂。 单位:个 数量:100 所属行业:工业	个	100	36*27*2cm	德铭	36*27*2cm	33	3300
11	汤碗	序号:11 标的名称:汤碗 规格参数:参考规格: 12cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度 120 3、1m 高度正常跌落 20 次,不破损并能正常工作; 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时,能正常工作; 单位:个 数量:100 所属行业:工业	个	100	12cm	德铭	12cm	9	900

12	教师勺子	序号:12 标的名称:教师勺子 规格参数:参考规格: 15cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁, 不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下: 耐干热-无裂纹, 不退色, 耐低温-无裂痕, 耐湿热-无裂纹、无明显发白, 耐污染性-无明显污染, 翘曲(底部) 0.45mm, 跌落-无破裂。 单位:个 数量:100 所属行业: 工业	个	100	15cm	德铭	15cm	4	400
13	面碗	序号:13 标的名称:面碗 规格参数:参考规格: 20cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度 120℃ 3、1m 高度正常跌落 20 次, 不破损并能正常工作 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时, 能正常工作; 单位:个 数量:100 所属行业: 工业	个	100	20cm	德铭	20cm	26	2600
14	筷子	序号:14 标的名称:筷子 规格参数:参考规格: 27cm	双	100	27cm	德铭	27cm	3	300

		密胺 A5 材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度 120℃。 单位:双 数量:100 所属行业: 工业									
15	教师夹子	序号:15 标的名称:教师夹子 规格参数:参考规格: 25cm 采用不锈钢材质，加后防烫手柄，一体成形镜面抛光 单位:个 数量:30 所属行业: 工业	个	30	25cm	国瑞	25cm		22	660	
16	教师米饭铲	序号:16 标的名称:教师米饭铲 规格参数:参考规格: 20cm 采用塑料 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	20cm	嘉德宝	20cm		15	150	
17	教师打菜勺	序号:17 标的名称:教师打菜勺 规格参数:参考规格: 35cm 厚度 2.0mm; 材质: 采用食品级不锈钢材质一体成型镜面抛光 单位:个 数量:30 所属行业: 工业	个	30	35cm	国瑞	35cm		33	990	

18	不锈钢桶	序号:18 标的名称:不锈钢桶 规格参数:参考规格:30cm 产品采用 304 不锈钢材质制造; 厚度 1.2mm 单位:个 数量:5 所属行业: 工业	个	5	30cm	国瑞	30cm	320	1600
19	不锈钢桶	序号:19 标的名称:不锈钢桶 规格参数:参考规格:40cm 产品采用 304 不锈钢材质制造; 厚度 1.2mm 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	40cm	国瑞	40cm	360	3600
20	不锈钢桶	序号:20 标的名称:不锈钢桶 规格参数:参考规格:50cm 产品采用 304 不锈钢材质制造; 厚度 1.2mm 单位:个 数量:15 所属行业: 工业	个	15	50cm	国瑞	50cm	450	6750
21	钢盆	序号:21 标的名称:钢盆 规格参数:参考规格: Φ 40cm 304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 表面电解除处理。 单位:个 数量:40	个	40	Φ 40cm	国瑞	Φ 40cm	52	2080

		所属行业：工业											
22	钢盆	序号:22 标的名称:钢盆 规格参数:参考规格: φ 50cm304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 表面电解处理。 单位:个 数量:40 所属行业:工业	个	40	φ 50cm	国瑞	φ 50cm	63	2520				
23	钢盆	序号:23 标的名称:钢盆 规格参数:参考规格: φ 60cm304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 表面电解处理。 单位:个 数量:50 所属行业:工业	个	50	φ 60cm	国瑞	φ 60cm	78	3900				
24	带眼钢盆	序号:24 标的名称:带眼钢盆 规格参数:参考规格: φ 50cm304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 表面电解处理。 单位:个 数量:10 所属行业:工业	个	10	φ 50cm	国瑞	φ 50cm	72	720				

32	马斗	序号:32 标的名称:马斗 规格参数:参考规格: 18cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面 电解处理。 单位:个 数量:80 所属行业: 工业	个	80	18cm	国瑞	18cm	10	800
33	调料勺	序号:33 标的名称:调料勺 规格参数:参考规格: 25cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面 电解处理。 单位:个 数量:50 所属行业: 工业	个	50	25cm	国瑞	25cm	7	350
34	油鼓	序号:34 标的名称:油鼓 规格参数:参考规格: 30cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面 电解处理。 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	30cm	国瑞	30cm	43	430
35	8 味盒	序号:35 标的名称:8 味盒 规格参数:参考规格: 440*300*70mm 304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面电解处理。 单位:套 数量:2	套	2	440* 300* 70mm	国瑞	440*300*70mm	190	380

39	焗锅	序号:39 标的名称:焗锅 规格参数:规格: 50cm 加粗锅耳, 单侧 4 颗铆钉加固。用料厚度 1.6MM 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	50cm	国瑞	50cm	130	1300
40	焗锅	序号:40 标的名称:焗锅 规格参数:规格: 60cm 加粗锅耳, 单侧 4 颗铆钉加固。用料厚度 1.6MM 坚固耐用 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	60cm	国瑞	60cm	160	1600
41	锅架子	序号:41 标的名称:锅架子 规格参数:规格: 30cm 采用不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理 单位:个 数量:5 所属行业: 工业	个	5	30cm	国瑞	30cm	36	180
42	高压锅	序号:42 标的名称:高压锅 规格参数:容量: 33L 采用加厚食品级铝合金材质 单位:台 数量:4 所属行业: 工业	台	4	33L	安玖	33L	750	3000

43	高压锅	序号:43 标的名称:高压锅 规格参数:容量: 50L 采用加厚食品级铝合金材质 单位:台 数量:4 所属行业:工业	台	4	50L	安玖	50L	1150	4600
44	电饭锅	序号:44 标的名称:电饭锅 规格参数:容量: 36L 铝制品 单位:台 数量:4 所属行业:工业	台	4	36L	沃尔雅	CFXB400-C	820	3280
45	不锈钢水勺	序号:45 标的名称:不锈钢水勺 规格参数:参考规格: 18*45cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面抛光处理。 单位:个 数量:10 所属行业:工业	个	10	18*45cm	国瑞	18*45cm	28	280
46	油抄子	序号:46 标的名称:油抄子 规格参数:参考规格: 20cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面抛光处理。 单位:个 数量:20 所属行业:工业	个	20	20cm	国瑞	20cm	16	320

47	粉漏	序号:47 标的名称:粉漏 规格参数:参考规格: 14cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面抛光处理。 单位:个 数量:20 所属行业: 工业	个	20	14cm	国瑞	14cm	24	480
48	不锈钢漏勺	序号:48 标的名称:不锈钢漏勺 规格参数:参考规格: 30cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面抛光处理。 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	30cm	国瑞	30cm	45	450
49	细铁笊篱	序号:49 标的名称:细铁笊篱 规格参数:参考规格: 30cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面抛光处理。 单位:个 数量:20 所属行业: 工业	个	20	30cm	国瑞	30cm	48	960
50	大罩厘	序号:50 标的名称:大罩厘 规格参数:参考规格: 120cm304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面抛光处理。 单位:个 数量:5	个	5	120cm	国瑞	120cm	126	630

		所属行业：工业							
51	大锅铲	序号:51 标的名称:大锅铲 规格参数:参考规格：110cm304 不锈钢，厚度 1.0mm，表面抛光处理。 单位:个 数量:10 所属行业：工业	个	10	110c m	国瑞	110cm	88	880
52	手勺	序号:52 标的名称:手勺 规格参数:参考规格：1斤勺子采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。 单位:个 数量:30 所属行业：工业	个	30	1斤 勺头	国瑞	1斤勺头	36	1080
53	手铲	序号:53 标的名称:手铲 规格参数:参考规格：1号铲头采用 304 不锈钢，手打成型厚度 1.5mm，手柄采用 φ28mm*1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。 单位:个 数量:20 所属行业：工业	个	20	1号 铲头	国瑞	1号铲头	35	700

54	打菜勺	序号:54 标的名称:打菜勺 规格参数:参考规格: 9*35CM304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面抛光处理。 单位:把 数量:30 所属行业: 工业	把	30	9*35 CM	国瑞	9*35CM	28	840
55	锅刷子	序号:55 标的名称:锅刷子 规格参数:参考规格: 230*50*35mm 产品采用木材制造。 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	230* 50*3 5mm	嘉德宝	230*50*35 mm	9	90
56	片刀	序号:56 标的名称:片刀 规格参数:参考规格: 2号材质: 高强复合钢。 单位:把 数量:10 所属行业: 工业	把	10	2号	何传利	2号	140	1400
57	桑刀	序号:57 标的名称:桑刀 规格参数:参考规格: 1号材质: 高强复合钢。 单位:把 数量:10 所属行业: 工业	把	10	1号	何传利	1号	120	1200
58	砍刀	序号:58 标的名称:砍刀	把	2	2号	何传利	2号	180	360

		规格参数:参考规格: 2号材质: 高强复合钢。 单位:把 数量:2 所属行业: 工业								
59	菜刀	序号:59 标的名称:菜刀 规格参数:参考规格: 2号材质: 高强复合钢。 单位:把 数量:20 所属行业: 工业	把	20	2号	何传利	2号	150	3000	
60	水果刀	序号:60 标的名称:水果刀 规格参数:参考规格: 30CM材质: 高强复合钢。 单位:把 数量:5 所属行业: 工业	把	5	30CM	何传利	30CM	75	375	
61	剪刀	序号:61 标的名称:剪刀 规格参数:参考规格: 大号304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。 单位:把 数量:10 所属行业: 工业	把	10	大号	何传利	大号	29	290	

62	剔骨刀	序号:62 标的名称:剔骨刀 规格参数:参考规格:食品级不锈钢 304, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。 单位:把 数量:2 所属行业:工业	把	2	食品级不锈钢 304	何传利	食品级不锈钢 304	78	156
63	刀箱	序号:63 标的名称:刀箱 规格参数:参考规格:5 格 采用不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理 单位:个 数量:5 所属行业:工业	个	5	5 格	国瑞	采用不锈钢	160	800
64	回民刀箱	序号:64 标的名称:回民刀箱 规格参数:参考规格:5 格 采用不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理 单位:个 数量:1 所属行业:工业	个	1	5 格	国瑞	采用不锈钢	160	160
65	磨刀石	序号:65 标的名称:磨刀石 规格参数:参考规格:大号 材质:白钢玉 单位:块 数量:2	块	2	大号	黑猎人	大号	30	60

[illegible]

77	餐具箱	序号:77 标的名称:餐具箱 规格参数:参考规格:60*50*40cm 聚乙烯塑料制造;加厚, 防冻, 防摔。 单位:个 数量:50 所属行业:工业	个	50	60*50*40cm	嘉德宝	60*50*40cm m	125	6250
78	肉类箱	序号:78 标的名称:肉类箱 规格参数:参考规格:55*40*20cm 白色: 材质: 聚乙烯塑料, 加厚, 防冻, 防摔。 单位:个 数量:30 所属行业:工业	个	30	55*40*20cm 白色	嘉德宝	55*40*20cm m 白色	78	2340
79	毛菜筐	序号:79 标的名称:毛菜筐 规格参数:参考规格:55*40*35cm 白色: 材质: 聚乙烯塑料, 加厚, 防冻, 防摔。 单位:个 数量:20 所属行业:工业	个	20	55*40*35cm 白色	嘉德宝	55*40*35cm m 白色	85	1700

80	净菜筐	序号:80 标的名称:净菜筐 规格参数:参考规格:55*40*35cm 白色: 材质: 聚乙烯塑料,加厚,防冻,防摔。 单位:个 数量:20 所属行业:工业	个	20	55*40*35cm 白色	嘉德宝	55*40*35cm 白色	85	1700
81	多用筐	序号:81 标的名称:多用筐 规格参数:参考规格:40*30*10cm 白色: 材质: 聚乙烯塑料,加厚,防冻,防摔 单位:个 数量:30 所属行业:工业	个	30	40*30*10cm	嘉德宝	40*30*10cm	40	1200
82	多用筐	序号:82 标的名称:多用筐 规格参数:参考规格:50*35*12cm 白色: 材质: 聚乙烯塑料,加厚,防冻,防摔 单位:个 数量:30 所属行业:工业	个	30	50*35*12cm	嘉德宝	50*35*12cm	45	1350

83	多用筐	序号:83 标的名称:多用筐 规格参数:参考规格: 60*40*15cm 白色: 材质: 聚乙烯塑料, 加厚, 防冻, 防摔 单位:个 数量:20 所属行业: 工业	个	20	60*40*15cm	嘉德宝	60*40*15cm	49	980
84	留样盒	序号:84 标的名称:留样盒 规格参数:参考规格: 350ml 材质: 聚乙烯塑料, 加厚, 防冻, 防摔 单位:个 数量:200 所属行业: 工业	个	200	350ml	嘉德宝	350ml	15	3000
85	木菜墩	序号:85 标的名称:木菜墩 规格参数:规格: 45*10cm 采用木材制作 单位:块 数量:2 所属行业: 工业	块	2	45*10cm	嘉德宝	45*10cm	160	320
86	塑料菜墩	序号:86 标的名称:塑料菜墩 规格参数:参考规格: 45*10cm 红色, 采用: 聚丙烯, 无味、无毒; 单位:块 数量:5	块	5	45*10cm 红色	双十汇	45*10cm 红色	410	2050

94	菜墩架	序号:94 标的名称:菜墩架 规格参数:参考规格: 4 格 采用不锈钢材质 单位:个 数量:2 所属行业: 工业	个	2	4 格	国瑞	4 格	362	724
95	菜板架	序号:95 标的名称:菜板架 规格参数:参考规格: 6 格 采用不锈钢材质 单位:个 数量:5 所属行业: 工业	个	5	6 格	国瑞	6 格	86	430
96	油温测温针	序号:96 标的名称:油温测温针 规格参数:参考规格: 500 度 国标、塑料 单位:个 数量:5 所属行业: 工业	个	5	500 度	研工	500 度	36	180
97	油温测温枪	序号:97 标的名称:油温测温枪 规格参数:参考规格: 500 度 国标、塑料 单位:个 数量:2	个	2	500 度	研工	500 度	96	192

101	擦丝板	序号:101 标的名称:擦丝板 规格参数:参考规格: 30*12cm 主体材质为ABS 工程塑料、PP 食品级塑料、食品级不锈钢组合材质 单位:个 数量:15 所属行业: 工业	个	15	30*12cm	嘉德宝	30*12cm	22	330
102	油刷子	序号:102 标的名称:油刷子 规格参数:参考规格: 10cm 采用羊毛 单位:个 数量:20 所属行业: 工业	个	20	10cm	嘉德宝	10cm	15	300
103	馅尺子	序号:103 标的名称:馅尺子 规格参数:参考规格: 15cm 采用木质品 单位:个 数量:20 所属行业: 工业	个	20	15cm	嘉德宝	15cm	7	140

104	面刷	序号:104 标的名称:面刷 规格参数:规格: 30cm 采用塑料材质 单位:个 数量:5 所属行业: 工业	个	5	30cm	嘉德宝	30cm	19	95
105	油筷子	序号:105 标的名称:油筷子 规格参数:参考规格: 40cm 采用木材制作 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	40cm	嘉德宝	40cm	8	80
106	走锤	序号:106 标的名称:走锤 规格参数:参考规格: $\phi 80*450$ mm 天然硬木, 无木节, 无裂痕 单位:个 数量:2 所属行业: 工业	个	2	$\phi 80*450$ mm	嘉德宝	$\phi 80*450$ mm	35	70
107	80 面棍	序号:107 标的名称:80 面棍 规格参数:参考规格: 800mm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。 单位:根 数量:5 所属行业: 工业	根	5	800mm	嘉德宝	800mm	23	115

108	50 面棍	序号:108 标的名称:50 面棍 规格参数:参考规格 500mm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。 单位:根 数量:5 所属行业: 工业	根	5	500m m	嘉德宝	500mm	17	85
109	30 面棍	序号:109 标的名称:30 面棍 规格参数:参考规格: 300mm 天然硬木, 无木节, 无裂痕。 单位:根 数量:10 所属行业: 工业	根	10	300m m	嘉德宝	300mm	12	120
110	打蛋器	序号:110 标的名称:打蛋器 规格参数:参考规格:总长 370mm 304 不锈钢,厚度 1.5mm, 表面抛光处理。 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	总长 370m m	国瑞	总长 370mm	25	250
111	面罗	序号:111 标的名称:面罗 规格参数:参考规格: 35cm, 采用不锈钢材质 单位:个 数量:2 所属行业: 工业	个	2	35cm	国瑞	35cm	48	96

112	烙饼铲	序号:112 标的名称:烙饼铲 规格参数:参考规格: 380*70mm304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	380*70mm	国瑞	380*70mm	36	360
113	饭铲	序号:113 标的名称:饭铲 规格参数:参考规格: 20cm 采用塑料 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	20cm	嘉德宝	20cm	11	110
114	扁铲	序号:114 标的名称:扁铲 规格参数:参考规格: 15cm 304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理 单位:个 数量:5 所属行业: 工业	个	5	15cm	国瑞	15cm	28	140
115	喷火枪	序号:115 标的名称:喷火枪 规格参数:参考规格: 大号 采用不锈钢材质 单位:个 数量:5	个	5	大号	金字塔	大号	96	480

		所属行业：工业								
116	喷火枪气罐	序号:116 标的名称:喷火枪气罐 规格参数:参考规格: 220ml 采用铜制喷火口导热气化液体，内置预热铜管，搭配隔热陶瓷圈耐火耐用 单位:瓶 数量:24 所属行业：工业	瓶	24	220m l	金字塔	220ml	60	1440	
117	水桶	序号:117 标的名称:水桶 规格参数:参考规格: 30cm 环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。 ★所投产品制造商具有《全国工业产品生产许可证》（食品用塑料包装容器工具等制品）（提供复制件并加盖供应商公章）。 单位:个 数量:20 所属行业：工业	个	20	30cm	嘉德宝	30cm	70	1400	
118	拖布车	序号:118 标的名称:拖布车 规格参数:参考规格: 32L 黄色。单桶，PP 原料一次成型，加厚压水板，万向橡胶转轮。 单位:个 数量:5 所属行业：工业	个	5	32L	嘉德宝	32L	275	1375	

119	防滑指示牌	序号:119 标的名称:防滑指示牌 规格参数:参考规格: 中号黄色: 材质: 聚乙烯塑料, 加厚, 防冻, 防摔。 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	中号	嘉德宝	中号	42	420
120	白垃圾桶	序号:120 标的名称:白垃圾桶 规格参数:参考规格: 50cm 环保塑料制造; 单位:个 数量:15 所属行业: 工业	个	15	50cm	嘉德宝	50cm	185	2775
121	厨余垃圾桶	序号:121 标的名称:厨余垃圾桶 规格参数:参考规格: 120L 环保塑料制造; 单位:个 数量:20 所属行业: 工业	个	20	120L	嘉德宝	120L	301	6020
122	灭火毯	序号:122 标的名称:灭火毯 规格参数:参考规格: 1.5m 采用玻璃纤维 单位:个 数量:10 所属行业: 工业	个	10	1.5m	世豪	1.5m	115	1150

123	钟表	序号:123 标的名称:钟表 规格参数:参考规格:30cm ABS 环保工程材料, PVC 钟面, ABS 背板 单位:个 数量:5 所属行业:工业	个	5	30cm	沙逊	30cm	85	425
124	接线板	序号:124 标的名称:接线板 规格参数:规格:三米六孔 采用塑料 单位:个 数量:5 所属行业:工业	个	5	三米六孔	牛人	HY-606	120	600
125	胶皮手套	序号:125 标的名称:胶皮手套 规格参数:参考规格:L号, 双面压纹防滑工艺, 乳胶材质 单位:双 数量:100 所属行业:工业	双	100	L号	天骄南洋	L号	15	1500
126	线手套	序号:126 标的名称:线手套 规格参数:参考规格:棉制品规格均码号, 耐磨纱线、防滑吸汗、舒适透气、弹力腕口不勒手 单位:双 数量:100	双	100	棉制品规格均码号	惠泽永利	棉制品规格均码号	6	600

[illegible]

130	厨师鞋	序号:130 标的名称:厨师鞋 规格参数:参考规格: 43 码 采用 PVC 材质, 橡胶鞋面+牛筋底 单位:双 数量:40 所属行业: 工业	双	40	43 码	惠泽永利	43 码	190	7600
131	蓝大褂	序号:131 标的名称:蓝大褂 规格参数:参考规格: XL 采用棉制作, 防尘、耐磨、透气 单位:件 数量:10 所属行业: 工业	件	10	XL	惠泽永利	XL	93	930
132	点火枪	序号:132 标的名称:点火枪 规格参数:规格: 大号 采用不锈钢合金点火头, 高材质不锈钢枪头 单位:个 数量:5 所属行业: 工业	个	5	大号	金字塔	大号	38	190
133	地刮	序号:133 标的名称:地刮 规格参数:参考规格: 300*900mm 环保材料制造; 用料厚实, 经久耐用。 单位:个 数量:10	个	10	300* 900mm	嘉德宝	300*900mm	34	340

138	红色保温箱	序号:138 标的名称:红色保温箱 规格参数:1、参考尺寸: 580mm*400mm*300mm 2、材质: PP+EPS/PU+PP (食品级) 3、双层设计保温时间: 12小时持久锁温 单位:个 数量:30 所属行业: 工业	个	30	580mm*400mm*300mm	嘉德宝	580mm*400mm*300mm	450	13500
139	蓝色保温箱	序号:139 标的名称:蓝色保温箱 规格参数:1、参考尺寸: 580mm*400mm*300mm 2、材质: PP+EPS/PU+PP (食品级) 3、双层设计保温时间: 12小时持久锁温 单位:个 数量:20 所属行业: 工业	个	20	580mm*400mm*300mm	嘉德宝	580mm*400mm*300mm	450	9000
140	尿布	序号:140 标的名称:尿布 规格参数:参考规格: 60*40cm 材质: 棉 单位:条 数量:50 所属行业: 工业	条	50	60*40cm	惠泽永利	60*40cm	20	1000

141	小垃圾桶	序号:141 标的名称:小垃圾桶 规格参数:参考规格: 30L 脚踏式 单位:个 数量:30 所属行业: 工业	个	30	30L	嘉德宝	30L	220	6600
合计			贰佰零壹万捌仟捌佰陆拾元整					2018860	



附件二：中标通知书

北京中晟通达招标代理有限公司

中标通知书

SZYGCG11011226210200020683-XM001-126024

国瑞天诚（北京）设备有限公司：

北京市通州区牛堡屯学校通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类(标段编号：11011226210200020683-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区牛堡屯学校确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币2018860.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。



北京中晟通达招标代理有限公司



附件三：售后服务承诺

售后服务：我公司对所提供的货物在质保期内（4年），因产品质量而导致的缺陷，我公司免费提供包修、包换、包退服务，承诺响应、维修时间。

质保期（包括产品的原厂质保）：4年。

承诺方：国瑞天诚（北京）设备有限公司

年 月 日



附件四：施工进度

项目名称：北京市通州区牛堡屯学校通州区中小学“校校有食堂”提升项目-设备购置类

合同履行期限：我公司在接到采购人送货通知后 25 个日历天内完成货物交付、安装、调试

序号	分项工作名称	我公司在接到采购人送货通知后 25 个日历天内完成货物交付、安装、调试																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	方案图纸深化设计																									
2	原材料计划、核算																									
3	原材料采购																									
4	白钢设备生产																									
5	洗碗机采购																									
6	冷库采购																									
7	排烟设备采购																									
8	厨具用具采购																									
9	其他设备采购																									
10	外购设备进场定位 安装等																									
11	设备调试																									
12	工程竣工验收申请、 验收																									
13	本项目所有设备运 行及技术培训																									

注：施工进度可交叉进行，也可根据甲方要求进行施工。