

政府采购货物买卖合同

项目名称：昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目

标的名称：2026 年昌平区中小校园食堂质量提升设备
购置项目（七标段）

甲 方：北京市昌平区教育委员会

乙 方：北京源丰鼎厨房设备有限公司

签订时间：2026.8.20



分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：电热水器、高压洗地龙头、感应水龙头、商用双温摇摆水龙头

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3,492,363.00

大写：叁佰肆拾玖万贰仟叁佰陆拾叁元整

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写：_____ / _____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____ / _____

☒ 分期付款:

第一次付款: 本合同生效后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1,746,181.50, 大写金额为 壹佰柒拾肆万陆仟壹佰捌拾壹元伍角整。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1,746,181.50, 大写金额为 壹佰柒拾肆万陆仟壹佰捌拾壹元伍角整。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐ 成本补偿: _____ / _____

☐ 绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日, 完成日期: 2026 年 9 月 18 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥174,618.15, 大写金额为 壹拾柒万肆仟陆佰壹拾捌元壹角伍分。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育委员会后勤管理科和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☒ 是, 抽查比例: 100% ☐ 否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：甲方指定

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）_____

（4）履约验收程序：乙方完成合同约定的建设内容后，向甲方或监理方（如有）提交验收申请，甲方组织项目参与方进行验收。

（5）履约验收的内容：合同约定的建设内容完成情况

（6）履约验收标准：乙方完成合同约定的建设内容

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年8月20日

合同订立地点：北京市昌平区

附件：货物明细、中标通知书。

甲方		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章 或合同章)	北京市昌平区教育委员会	单位名称 (公章 或合同章)	北京源丰鼎厨房设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	住 所	北京市平谷区峪口镇中桥村兴桥路2号-2
联 系 人	樊勇	联 系 人	李波
联系电话	69711464	联系电话	13911726893
通信地址	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	通信地址	北京市平谷区峪口镇中桥村兴桥路2号-2
邮政编码	102200	邮政编码	101206
统一社会信用代码	111102210001037553	统一社会信用代码	91110105074179736A
开户名称	北京市昌平区教育委员会	开户名称	北京源丰鼎厨房设备有限公司
开户银行	北京工行城关支行	开户银行	中国银行股份有限公司北京市分行
银行账号	0200011509008902146	银行账号	336361088335
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任，且甲方有权单方解除合同；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 <u>3</u> 年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲乙双方确认, 在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可, 任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效, 直至信息公开为止。一方泄密的, 需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效, 不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书; 2. 合同金额; (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同; 2. 乙方未能按时履行合同义务, 导致合同无法按约定执行;

		3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内，乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务，甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为北京市； (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1：货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	详细参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
北京市第一六一中学回龙观学校								
1	大型电磁智能烹饪机器人	深圳国创名厨商用设备制造有限公司	名厨磁电	W1420*D1250*H1820mm 、AC-C2020A-X	产品尺寸: W1420*D1250*H1820mm (±5%) 输入电压: 380V±10% 产品功率: 28KW 烹饪量: 7-30kg 最大烹饪量: 30KG 锅具: 直径 600mm, 可选择直筒渗氮铁锅, 球形不锈钢锅。 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告, 检测报告产品名称需含: (大型电磁智能烹饪机器人) 且符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分: 通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》; 提供食品安全认证测试报告; 1、支持 APP 联机进行菜肴开发, 实时动态调整菜肴参数, 云端大数据库支持 APP, 有料型库、工艺库、味型库、营养.	139500	2	279000

					2、自动故障诊断，自动菜肴烹饪数据统计，云端菜肴下载，支持联网系统更新。 3、客户远程管理：管理多门店（菜肴开发授权、审批、归档、更改等）、烹饪数据（菜肴烹饪数据多角度统计及分析）、设备状态管理、营养数据等烹饪数据的统计分析：能分别按时段、按门店、按设备，提供各个烹饪现场的菜肴烹饪总数和热卖数据，为后厨管理提供参考，及时提升顾客满意度 4、支持 PC 端、设备端、移动端编辑创建、修改菜谱、烹制工艺的导出和导出，方便厨房时时开发菜谱。 5、机器自动智能投放调料，支持水、食用油（可做猪油加热功能）、水淀粉、2 路酱汁（粘稠不含颗粒）、4 路自定义粉末、6 路自定义液体料共 16 种，10 寸触摸大屏，高音量喇叭，支持烹饪温度实时在线显示，支持语音播报，实现人机交互。 6、整机外壳采用 304 不锈钢材质。 7、双电机驱动搅拌爪主动搅拌及锅体旋转，控制手段更丰富。 8、清洗方便，具有自动洗锅、手动高压水枪洗锅功能 9、选配配件丰富：有猪油保温加热模			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					块、防喷溅挡板等 10、机身可存储 1000 道以上菜谱 1. 单份出菜量最大可达 30 公斤，最佳烹饪量 25 公斤 2. 每次烹饪时间平均在 8-10 分 3. 按单次出餐量 25-30 公斤计算，满载烹饪单台合计 1 小时出餐量在 175 公斤以上 4. 按常规用餐一份菜 200 克，单台设备可达到 800-1000 人/份的出品供应。			
2	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	5000*1700*450mm、YWZ	外形尺寸：5000*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	2800	8.5	23800
3	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	单瓶、 CMJS10-1-HF-E	单瓶 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：控制箱（纯机械式带声光报警系统）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三	13650	1	13650

					通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 4、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）； 5、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 6、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期 10 年； 7、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）； 8、所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装； 9、烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 10、连接主箱至烟罩的主药剂管路应采用 DN15(4 分)SUS304 的不锈钢管，且壁厚 2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路应采用 DN103 分			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					SUS304 的不锈钢管，且壁厚 1.5mm。不锈钢弯头、直接等管道配件均为 SUS304 不锈钢材质。			
4	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	6700*1000mm、定制	6700*1000mm 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	480	6.7	3216
5	前端净化器片	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500*40mm、500*500*40mm	500*500*40mm 采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端，使烟罩、管道的存油量减少 95%；在 768℃ 高温下有效阻断火源。	315	13	4095
6	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	28	7840
7	弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2mm。	300	11	3300
8	排烟三通	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	定制、定制	定制镀锌板厚度为：1.2mm。	280	6	1680

		有限公司						
9	防火 阀	山东创 森空调 集团有 限公司	创森	定制 150℃、 FHF WSDc-K-(匹配排风 管尺寸)	定制 150℃采用 A3 钢板作制，外涂防 火、防锈漆。	1365	1	1365
10	调节 阀	山东创 森空调 集团有 限公司	创森	定制 150℃、 FHF WSDc-K-(匹配排风 管尺寸)	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机 排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面 防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风 量	1365	1	1365
11	不锈 钢封 墙钢	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	定制、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	480	13.4	6432
12	电热 水器	中山市 熙悦电 器有限 公司	熙悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	3800	4	15200
13	高效 高压 新风 机	东莞市 麦凯环 保科技 有限公 司	新麦克	5.5kW、MKFJ-20*5.5KW	电压：380V 功率：5.5kW 风量：18000-21000m ³ /h 全压：550-650Pa 噪音：≤73dB 转速 r/min:672	9800	1	9800

14	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	16	4480
15	三通	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制镀锌板厚度为：1.2mm。	300	3	900
16	弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2mm。	300	6	1800
17	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	与风柜配套、ZD-9	承载 300-400KG。	315	4	1260
18	风机平台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	5460	1	5460

19	消音房	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6800	1	6800
20	风机启动控制箱	浙江邝诚电气科技有限公司	邝诚	与风机配套、JXF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	5600	1	5600
21	库管手持机	广州穗硕科技有限公司	穗硕	/、SX80UHF	标签存储 50,000 张,192bit	5300	1	5300
22	电热鼓风干燥箱	黄骅市电咖仪器有限公司	电咖仪器	50L、DZF-6050A	真空干燥箱，容量：50L	3885	1	3885
23	单缸洗菜机	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	冻美汇	1200*750*800mm、LYMK-1200#	1200*800*950mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：800W，大槽容积：158L 小槽容积：79L； 2、采用液晶显示触控屏，配有活动支架； 3、食品级 304 不锈钢材质； 4、气泵采用直流无刷电机； 5、一键启动，自动换水，全流程净化。	9600	4	38400

24	单缸洗肉机	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	冻美汇	1200*750*800mm、LYMK-1200#	1200*800*950mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：800W，大槽容积：158L 小槽容积：79L； 2、采用液晶显示触控屏，配有活动支架； 3、食品级 304 不锈钢材质； 4、气泵采用直流无刷电机； 5、一键启动，自动换水，全流程净化。	9600	4	38400
25	农药残留快速测试仪	山东蓝控光电科技有限公司	蓝控	10 通道、LK-NC10	规格：10 通道, 7 寸触摸屏	4200	1	4200
26	万能切菜机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	1300×650×1340mm、YQC850	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm	26900	1	26900

					皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm 切片尺寸: 2-6mm 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 重量: 200kg			
27	压面机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	1200*620*1320mm、MT60-1A	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	8200	1	8200
28	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*720*1980mm、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	5200	3	15600

29	毛刷去皮机(大)	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	1270*690*960、CX100I	产量：400KG 用途：本机主要将茎类物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜、甜菜、山药、果品类等物料的清洗、去皮。使用范围：餐饮公司、蔬菜加工厂、大型机关食堂工作原理：物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷磨擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果，清洗、去皮、抛光要选择毛刷的粗细。 毛刷：1m 产量：400KG/HR 电源：380V 功率：1.5KW 毛刷数量：7 根	26800	1	26800
30	洗地机	合肥荣事达电子电器集团有限公司	荣事达	直径 600、RS-XJ206B	洗盘直径 600	18900	1	18900
31	洗衣机	合肥荣事达电子电器集团有限公司	荣事达	10kg、XQG100-26B	10kg 功率：220V/1kW	3200	1	3200
32	多功能速	中山市禾元电	禾元	60L、HY600B-DR60	容积：60L；电压：380V；功率：5kW	15750	1	15750

	溶豆浆机	器有限公司						
33	电饼铛	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	760*610*730、YCD45A	直径 540mm ;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示,可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 5 厘米	2800	2	5600
34	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板,厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	320	89600
35	排烟管道包棉	河北迈惠保温材料有限公司	迈惠	实厚 15mm、实厚 15mm	管道规格: 1200*600mm, 橡塑保温隔热棉, 实厚 15mm	110	320	35200
北京市昌平区平西府中心白庙小学								
1	提拉式洗碗机	浙江亨德清洗科技有限公司	赫尔顿	690*825*1495mm 、HT-Z1	690*825*1495mm (±5%)、电压: 380V、功率: 14.6KW, 2、材质: 采用 SUS304 不锈钢板制造 1. 智能化设计, 合盖开始运行, 开盖自动停止。 3、无需拆开机器, 开盖即可清洗水箱。 4、可选 60 秒标准洗或 120 秒强度洗。	16170	1	16170

					5、全智能操作系统，即时液晶屏显温度，一键操作。 6、食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。 7、最大洗涤量高达 60 筐/小时，快速高效。 8、每筐耗水量 2-2.8 升。 9、上下交叉式喷淋清洗。			
2	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*1000*450mm、YWZ	外形尺寸：1000*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	2800	1	2800
3	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	46	12880
4	弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2mm。	300	4	1200

1

5	软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	800	1	800
6	消音管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	480	3	1440
7	消音弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	480	4	1920
8	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	与风柜配套、ZD-9	承载 300-400KG	315	4	1260
9	风机平台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	5460	1	5460

10	消音房	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为： 1.0mm。中间100mm 厚消音棉。	6800	1	6800
11	进出口风口	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为： 1.2mm。	1150	1	1150
12	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*760*800mm、GDT	1000*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2000	1	2000
13	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*720*1980mm、RTP720	外形尺寸： 1310*720*1980mm 电源电压： AC220V， 额定功率： 4.8kW； 温度范围： 60℃~150℃ ， 容积： 720L； 消毒方式： 热风循环+红外线双重消毒； 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，具备温度显示功能，可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	5200	1	5200

14	和面机 (料筒)	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	980*590*1150mm、 HS40S	1、额定电压：380V； 2、功率：2.2KW； 3、重量：320KG； 4、面粉搅拌量：25KG； 5. 尺寸：980*590*1150mm	13500	1	13500
15	15kW 单头 单尾 炒炉	山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	1100*1100*800+470mm 、BJDCXC-1200/C	1、材质： 台面板采用 304 不锈钢板，台板厚 1.25mm，板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）： 1100*1100*800+470mm，配 500mm 炒锅； 3、功率/电压：15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电	7560	1	7560

					量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			
16	五格保温售饭柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*800mm、SFT	1800*760*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5m 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-设备台面材料厚度 1.2mm,加密度板，下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm,加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面板无痕迹，边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚，50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 3kw/220v。	7350	1	7350
17	24 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*620*1535mm、DC2L-BL24	外形尺寸：1400*620*1535mm 功率：12kw*2 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min,重量：116kg 最大蒸煮能力米饭：72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	5200	2	10400
18	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2900*1200*450mm、YWZ	外形尺寸：2900*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳	2800	3.5	9800

					酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。			
19	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	480	2.9	1392
20	前端净化器片	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500*40mm、500*500*40mm	500*500*40mm 采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端，使烟罩、管道的存油量减少 95%；在 768℃ 高温下有效阻断火源。	315	5	1575
21	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	480	5.8	2784
22	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	5600*1500*450mm、YWZ	外形尺寸：5600*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组 装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	2800	8.4	23520

23	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	480	5.6	2688
24	前端净化器片	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500*40mm、 500*500*40mm	500*500*40mm 采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端，使烟罩、管道的存油量减少 95%；在 768℃ 高温下有效阻断火源。	315	11	3465
25	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	480	11.2	5376
26	四门双温雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	1210*750*2005mm、 DRFT48-4	规格：1210*750*2005mm 电源电压：AC220V， 额定功率： 0.34kW； 温度范围：-5℃~4℃，-18℃~-3℃；容 积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡， 底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环 保制冷剂 R134a.	6800	1	6800
27	万能切菜机	山东银鹰炊事	银鹰	1300×650×1340mm、 YQC850	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番 薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大 白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料	26900	1	26900

		机械有限公司			切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量：300-1000kg/h 电源：220V 单相 50Hz 马力：1HP+1HP+1/2HP 重量：200kg			
28	高效高压新风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	新麦克	11kW、MKFJ-22*11KW	电压：380V 功率：11kW 风量：28000-33000m³/h 全压：650-800Pa 噪音：≤75dB 转速 r/min:658	13800	1	13800
29	高效高压	东莞市麦凯环	新麦克	5.5kW、MKFJ-20*5.5KW	电压：380V 功率：5.5kW	9800	1	9800

	新风机	保科技有限公司			风量: 18000-21000m ³ /h 全压: 550-650Pa 噪音: ≤73dB 转速 r/min: 672			
30	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	63	17640
31	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	与风柜配套、ZD-9	承载 300-400KG	315	4	1260
32	弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: 1.2mm。	300	12	3600
33	消音弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	480	4	1920
34	消音管道	北京源丰鼎厨房	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以	480	2	960

		房设备有限公司			及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。			
35	软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	800	1	800
36	风机平台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	5460	1	5460
37	消音房	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6800	1	6800
38	进出口风口	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	1150	1	1150
北京市昌平区第四实验小学								

1	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*450*1850mm、HJ-4	1200*450*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1890	4	7560
2	主食货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*600*150mm、MMJ	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1360	3	4080
3	六门更衣柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*420*1800mm、GYG-6	900*420*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	1800	4	7200
4	挂墙洗手池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*300*250mm、XSC	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度1.5mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装	1550	3	4650
5	压面机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	1200*620*1320mm、MT60-1A	1、工作效率：60kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型尺寸：1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包	8200	1	8200

					底座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。			
6	和面机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	50kg、HS50S	额定电压:3~380V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg	15600	1	15600
7	搅拌机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	30 升、B30A	30 升 B 型齿轮式搅拌机；额定电压： ~220/~3~380；额定频率：50HZ； 电机功率：0.95KW；料桶容积：30L；搅 拌杆转速：90/155/370（r/m）； 和面限量：2.5KG；净重：90KG	6300	1	6300
8	木面案板台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm、MDT	1800*760*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台 面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固； 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆 形不锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆 形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不 锈钢子弹形底端可调脚	2200	1	2200
9	面粉车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500*550mm、MFC	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4" 消声万向脚轮 (人造胶)，四脚 带双刹车轮	1350	2	2700

10	★燃气大锅鼓风灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1350*1350*800+450mm 、SDGT40-A	外形尺寸：1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm；左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 180W；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。	10080	2	20160
11	燃气单头单尾灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*1250*800+450mm 、SZCT40-A	1100*1250*800+450mm 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚；左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚；拉伸成型炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；配配新型节能炉头炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 550W；带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置	7350	3	22050
12	双门燃气蒸饭柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*900*1850mm、 SZXT40-B	1200*900*1850mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板，侧板为 1.2mm 厚，内外胆板用 3.0mm 厚冷轧钢板；2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂防锈漆，炉脚 Φ50mm 镀锌管，并包装 Φ51*1.2mm 不锈钢可调重力脚；3、自动补水水箱一个，	17300	2	34600

					自动加水装置并设有下水清洁口，带熄火保护装置。			
13	单门 燃气 蒸饭 柜 (带 熄火 保 护)	山东德 诚厨业 有限公 司	德诚	900*800*1850mm、 SZXT18-DC-A12	900*800*1850mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板，侧板为 1.2mm 厚，内外胆板用 3.0mm 厚冷轧钢板；2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂防锈漆，炉脚Φ50mm 镀锌管，并包装Φ51*1.2mm 不锈钢可调重力脚；3、自动补水水箱一个，自动加水装置并设有下水清洁口。	4200	1	4200
14	燃气 双头 低汤 灶	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1200*700*500mm、 SPTT20/40-A	1200*700*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、炉灶主体为不锈钢板制造；厚度为 1.5mm；2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢，并涂有防锈漆；3、炉脚为Φ38mm 不锈钢可调整脚，并配有安全点火棒 4、气管采用国标管；燃气种类：天然气/液化气、燃气：DN25。带电子打火和熄火保护装置。	5600	1	5600
15	炉拼 台	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	300*1400*810+450mm、 TLT	300*1400*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1600	1	1600

16	电饼铛	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	760*610*730、YCD45A	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2800	3	8400
17	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、 CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)	16800	2	33600
18	四门冷藏雪柜	杭州云冰制冷设备有限公司	摩威尔	1210*750*2005mm、 DRRT48-4	规格: 1210*750*2005mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -5℃~4℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	6800	2	13600

19	单通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*810mm、DTG	1800*760*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5460	4	21840
20	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	3800	3	11400
21	三星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*600*800mm、SC-3	1500*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	3300	1	3300
22	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-T	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前	3800	2	7600

		业有限公司			把手喷枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转			
23	双星水池	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1200*760*800mm、SC-2	1200*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	2500	2	5000
24	大单星水池	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1000*760*800mm、SC-A	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1960	1	1960
25	单星水池	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	700*760*800mm、SC-A	700*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配	1750	1	1750

					可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。			
26	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	星普	40W、ZW40S19W-Z1199	灯管 40W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	420	2	840
27	开水器连底座	北京宏华电器有限公司	宏华	12kW、FT-12	电压：380V，50Hz 电量：12kW 规格：含水垢磁化管；有温度显示 出水温度：92° C~97° C；出水量：60 公升/小时；保证卫生，保持饮品的统一标准	6800	1	6800
28	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*600*800mm、GDT	1500*600*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2500	2	5000
29	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	1800*760*800mm、GDT	1800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用	2800	2	5600

		有限公司			38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
30	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*800*800mm、GDT	1000*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2000	1	2000
31	通道式洗碗机（含烘干模块）	浙江亨德清洗科技有限公司	赫尔顿	2100*750*1950、HT-L181H	2000*730*1800mm 1 组主洗+2 组漂洗+1 组烘干，处理能力 140 框/h，篮筐式，功率：62KW。	70350	1	70350
32	不锈钢排气罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2000*1000*450mm、YWZ	2000*1000*450mm 采用采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，防止油污往灶台上	2800	2	5600

					滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.			
33	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	(6070*1600*455mm+5000*1223*450mm 学生厨房)、YWZ	(6070*1600*455mm+5000*1223*450mm 学生厨房) 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	2800	17.06	47768
34	抽气风机 0.75KW	东莞市麦凯环保科技有限公司	新麦克	0.75kW、MKFJ-10*0.75KW	电压：380V 风量：4000-4500m ³ /h 全压：300-450Pa 噪音：≤61dB 转速 r/min:1040	4800	1	4800
35	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	28	7840
36	风机启动控制箱	浙江邝诚电气科技有限公司	邝诚	与风机配套、JXF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	5600	2	11200

37	布菲炉	安徽成盈厨房用品有限公司	成盈	6 升、CD5007C	上内盆离座自动断电、干烧报警、防过冷过热、童锁保护 技术参数： 功率：900W 可调温度：45-89 度 材质：304 钢 容量：6 升	1360	5	6800
38	高效高压排烟风柜连电机	东莞市麦凯环保科技有限公司	新麦克	15kW、MKFJ-22*15KW	电压：380V 功率：15kW 风量：30000-35000m ³ /h 全压：700-900Pa 噪音：≤79dB 转速 r/min:750	23500	1	23500
39	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	36000m ³ /h、BS-216J-36K	风量：36000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值≥97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收	37800	1	37800

				集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 1\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。			
--	--	--	--	--	--	--	--

					16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
40	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	72	20160
41	防火阀	山东创森空调	创森	定制 150℃、FHF WSDc-K-(匹配排风	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1365	1	1365

		集团有限公司		管尺寸)				
42	调节阀	山东创森空调集团有限公司	创森	定制 150℃、 FHF WSDc-K-(匹配排风管尺寸)	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	1365	1	1365
43	净化器变径	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与净化器配套、定制	与净化器配套，定制镀锌板厚度为：1.2mm。	1800	2	3600
44	净化器底座	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与净化器配套、定制	与净化器配套承重 2000kg，角铁定做，国标。	5460	1	5460
45	软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	800	2	1600
46	消音管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	480	2	960

47	消音弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	480	7	3360
48	三通	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制镀锌板厚度为：1.2mm。	300	4	1200
49	弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2mm。	300	8	2400
50	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	与风柜配套、ZD-11	承载 400-500KG。	480	4	1920
51	风机平台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	5460	1	5460

52	消音房	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间100mm 厚消音棉。	6800	1	6800
53	进出口风口	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	1150	1	1150
54	吊杆	邯郸市苏霞紧固件制造有限公司	苏霞	Φ8mm、M8	Φ8mm 镀锌丝杆，3 米长	50	88	4400
55	法兰	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	85	62	5270
56	高效高压新风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	新麦克	7.5kW、MKFJ-22*7.5KW	电压：380V 功率：7.5kW 风量：24000-28000m³/h 全压：600-750Pa 噪音：≤75dB 转速 r/min:658	12600	1	12600

57	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	中震	与风柜配套、ZD-11	承载 400-500KG。	480	4	1920
58	排烟及新风管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	64	17920
59	弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2mm。	300	8	2400
60	消音弯头	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	480	4	1920
61	消音管道	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	480	2	960

62	软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	800	1	800
63	风机平台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	5460	1	5460
64	消音房	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间100mm 厚消音棉。	6800	1	6800
65	进出口风口	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	1150	1	1150
66	风机启动控制箱	浙江邝诚电气科技有限公司	邝诚	与风机配套、JXF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	5600	2	11200
北京市昌平实验二小								

(北店校区)								
1	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*720*1980mm、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	5200	2	10400
2	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	500*355*135mm、MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	560	8	4480
3	立式保温送餐车	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	890*800*1765mm、11-1B	890*800*1765mm 功率: 2.7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保湿交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, 30° ~80° 温控范围	9000	2	18000
4	四格保温售饭柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*760*810mm、SFT	1500*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 - 层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm, 加强筋	6800	3	20400

					为 201/1.5 的材料，种钉处理， 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 1.0mm， 门为双层结构. 聚氨酯发泡， 移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置， 边梁加装防撞 垫。移门活动可拆卸， 导轨加装拆装定位， 不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚， 电器功率 3kw/220v			
5	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*760*800mm、GDT	500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作， 面板厚 1.5mm。 宽度 110mm 的不锈钢加强筋， 层板板厚度 1.2mm， 下配加强筋。 立管采用 38mm 方管制作， 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚， 立管管厚 1.2mm。 边角无毛刺， 折边处理， 不划手。	1680	3	5040
6	保温汤粥车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	700*700*800mm 、BWC-A	700*700*800mm 锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 1. 2mm, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮（人造胶）， 四脚带双刹车轮	3150	3	9450
7	收残台连 2 台垃圾车（双	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1400*700*810mm、SCT-2	1400*700*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作， 面板厚 1.2mm。 宽度 110mm 的不锈钢加强筋， 层板板厚度 1.2mm， 下配加强筋。 立管采用 38mm 方管制作， 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚， 管厚 1.2mm。 边角无毛刺，	5300	2	10600

	孔带后背)				折边处理, 不划手。双孔, 2 台垃圾车各配 4 只静音轮。			
8	不锈钢双层收碗车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	850*600*900mm、SCC-2、	850*600*900mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 1. 2mm, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮	1850	3	5550
9	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*720*1980mm、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4. 8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	5200	2	10400
10	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有 限公司	亿高	500*355*135mm、MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1. 2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	560	8	4480
11	立式保温送餐车	河北京工万达厨房设	京工万达	890*800*1765mm、11-1B	890*800*1765mm 功率: 2. 7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保湿交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, 30° ~80° 温控范围	9000	2	18000

		备有限公司						
12	四格保温售饭柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*760*810mm 、SFT	1500*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm，加密度板，下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm，加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 1.0mm，门为双层结构. 聚氨酯发泡，移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置，边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸，导轨加装拆装定位，不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚，电器功率 3kw/220v	6800	3	20400
13	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*760*800mm、GDT	500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1680	3	5040
14	保温汤粥车	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	700*700*800mm 、BWC-A	700*700*800mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.	3150	3	9450

		有限公司			0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮			
15	收残台连2台垃圾车（双孔带后背）	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1400*700*810mm、SCT-2	1400*700*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。双孔，2 台垃圾车各配 4 只静音轮。	5300	2	10600
16	不锈钢双层收碗车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	850*600*900mm、SCC-2、	850*600*900mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 1.2mm，脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮	1850	3	5550
17	保温汤桶柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1350*760*810mm、BWG-A	1350*760*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：上侧玻璃防尘罩；1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm，加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面板无痕迹，边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚，50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器	3800	1	3800

					功率 1.5kw/220v, 配 4 只带盖加厚不锈钢汤桶。			
18	五格保温售饭柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*800mm、SFT	1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 上侧玻璃防尘罩, 设备台面材料厚度 1.5mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 1.0mm, 门为双层结构. 聚氨酯发泡, 移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置, 边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸, 导轨加装拆装定位, 不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚, 电器功率 3kw/220v	7350	1	7350
19	单通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*760*810mm、DTG	1000*760*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4800	1	4800
20	不锈钢滑	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4150*300mm、定制	4150*300mm 采用 304#拉丝钢管制作, 管厚 1.2mm, 侧	700	4.15	2905

	盘架	房设备有限公司			口封堵满焊打磨，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁			
21	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有 限公司	億高	500*355*135mm、 MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：30W，电网电压：3000V	560	1	560
22	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有 限公司	億高	500*355*135mm、 MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：30W，电网电压：3000V	560	1	560
23	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有 限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm、HJ-4	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1890	1	1890
24	大单星污碟水池	北京源丰鼎厨房设备有 限公司	源丰鼎	1200*760*800mm 、SC-A	1200*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。	2200	3	6600

					5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。			
25	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	3800	2	7600
26	大单星污碟水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*760*800mm、SC-A	1200*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	2200	1	2200
27	长龙洗碗机	浙江亨德清洗科技有限公司	赫尔顿	4100*900*1850mm、HT-C1X1H	外形尺寸：4100*900*1850mm 电源要求：N-380V AV/50Hz/PH； 总功率：73.5KW； 总电流：122.8A； 空开要求：三相四线 150A； 主洗温度：60—65℃； 喷淋温度：82—90℃； 烘干温度：80—100℃； 隧道入口尺寸：宽 620mm，高 420mm； 入口区/出口区长度：1000/1200mm； 最大洗涤量：4400 碟/小时；	94500	1	94500

					洗涤周期：连续； 耗水量：320 升/小时； 进水管径：3/4 英寸转为 1/2 英寸； 进水压力：0.2-0.5Pa； 进水硬度：0.034—0.103 克/升； 进水防倒流装置：内置； 排水管径：42 毫米；			
28	牛角排气罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	900*300*400mm、YWZ	900*300*400mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术	2500	2	5000
29	双门消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	1310*720*1980mm、RTP720	外形尺寸：1310*720*1980mm 电源电压：AC220V， 额定功率：4.8kW； 温度范围：60℃~150℃，容积：720L； 消毒方式：热风循环+红外线双重消毒； 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，具备温度显示功能，可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	5200	3	15600
30	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm、HJ-4	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1890	9	17010

31	主食 货架	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1200*500*150mm、MMJ	1200*500*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1260	8	10080
32	灭蝇 灯	佛山市 新亿高 科技有 限公司	亿高	500*355*135mm、 MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：30W，电网电压：3000V	560	2	1120
33	不锈 钢双 层送 餐车	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	950*600*900mm、SCC- 2、	950*600*900mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 1.2mm，脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮	1950	5	9750
34	挂墙 洗手 池	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	500*300*250mm、XSC	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装	1550	1	1550
35	感应 水龙 头	鹤山市 力多澳 卫浴实 业有限 公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温，感应龙头，带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	1200	1	1200

36	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	5900*1000*450mm、YWZ	外形尺寸：5900*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	2800	5.9	16520
37	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	400	7.67	3068
38	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 0.8mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	310	7.5	2325
39	三层六盘电烤箱	广州红菱电热设备有限公司	红菱	1225*770*1540mm、XYF-3KA-T	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率：18.4KW 电压：380V 重量：290KG 尺寸：1225*770*1540mm	9450	2	18900
40	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	350*760*800mm、GDT	350*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层	1500	1	1500

		有限公司			板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。			
41	坐地式双缸电炸炉	山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	750*800*850+30mm、BJDCZL-750	1、材质: 台面板采用 304 不锈钢板, 台板厚 1.25mm, 板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格 (长*宽*高): 750*800*850+30mm 炉背 3、功率/电压: 8KW*2/380V 4、冷油区设计, 食用油重复利用时间更长。 5、大口径排油阀, 不易堵, 开门设计。 6、要求显示屏带有中文故障原因, 方便维修处理。 7、要求显示屏显示用电量, 每天或每个月的能耗一目了然; 8、要求实时显示当前输出功率, 方便火候掌控 9、耐用方便的 9 档磁控 360 度旋钮温度调节器。 10、变频动态定温, 接近恒温输出。 11、带 3 种常用功能: 定时, 定温, 预约功能。 12、带 5 种温度记忆菜单, 可以根据不同菜品, 快速选择不同温度烹饪。	14973	1	14973

42	电饼铛	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	760*610*730、YCD45A	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2800	3	8400
43	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、 CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)	16800	1	16800
44	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	500*355*135mm、 MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	560	1	560
45	1/1 份 数盘架车	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	15 层、PJC-15	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1. 5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。	1950	1	1950

		有限公司			-托条厚度 1.5mm 不锈钢板加工制作。 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮。			
46	木面案板台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2000*900*810mm、MDT	2000*900*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2500	2	5000
47	面粉车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	500*500*550mm、MFC	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 1.5mm，脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮	1350	4	5400
48	搅拌机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	20 升、B20A	料桶容积：20L 额定电压：220V/380V 电机功率：0.75KW 最大和面量：6KG 搅拌速递：91/164/294（r/m） 净重：98kg	5300	1	5300
49	和面机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	980*590*1150mm、HS50S	1、额定电压：380V； 2、功率：2.2KW； 3、重量：320KG； 4、面粉搅拌量：50KG； 5. 尺寸：980*590*1150mm	15600	1	15600

50	大单 星污 碟水 池	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1000*760*800mm、SC-A	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	1960	1	1960
51	电热 水器	中山市 熙悦电 器有限 公司	熙悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	3800	1	3800
52	四门 冷藏 雪柜	杭州云 冰制冷 设备有 限公司	摩威尔	1210*750*2005mm、 DRRT48-4	规格: 1210*750*2005mm、 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -5℃~4℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环 保制冷剂 R134a.	6800	1	6800
53	双门 醒发 箱	广州红 菱电热 设备有 限公司	红菱	1070*735*1640mm、XF- 32A	1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢, 内箱 304 不锈 钢, 采用 141B 环保发泡剂箱体整体发 泡。额定电压: 380V, 额定功率: 2.1KW, 托 盘数量: 24 盘	6300	1	6300

54	压面机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	850*440*1200mm、MT40-1A	1、工作效率：40kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型尺寸：850*440*1200mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。	7350	1	7350
55	双通工作柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*800*810mm、STGZT	1800*800*810mm 采用304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用1.5mm不锈钢板，侧面板、后围板及层板用1.0不锈钢板，面板应向内折边成U形，高度为30~40mm折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用1.2mm槽型加强筋加强。	5880	3	17640
56	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm、HJ-4	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1890	1	1890
57	保温汤粥车	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	700*700*800mm、BWC-A	700*700*800mm 锈钢材料选用SUS304-2B240#拉丝板。材料厚度1.2mm，脚轮加强筋为201/2.0mm材料-配4"科顺消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮	3150	2	6300

58	开水器连底座	北京宏华电器有限公司	宏华	9kW、FT-9	电压: 380V, 50Hz 电量: 9kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示 出水温度: 92° C ~97° C; 出水量: 84 公升/小时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	6500	1	6500
59	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-T	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	3800	1	3800
60	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有 限公司	億高	500*355*135mm、 MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	560	1	560
61	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	4500*1300*450mm、YWZ	外形尺寸: 4500*1300*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm。	2800	5.85	16380
62	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	480	8.45	4056

		有限公司						
63	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	480	11.7	5616
64	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 0.8mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	310	5.7	1767
65	双门燃气蒸饭柜	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*900*1850mm、SZXT40-B	1200*900*1850mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 侧板为 1.2mm 厚, 内外胆板用 3.0mm 厚冷轧钢板; 2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂防锈漆, 炉脚 Φ50mm 镀锌管, 并包装 Φ51*1.2mm 不锈钢可调重力脚; 3、自动补水水箱一个, 自动加水装置并设有下水清洁口, 带熄火保护装置。	17300	2	34600
66	单门燃蒸饭柜(带熄火)	山东德诚厨业有限公司	德诚	730*700*1510mm、SZXT18-DC-A12	730*700*1510mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 侧板为 1.2mm 厚, 内外胆板用 3.0mm 厚冷轧钢板; 2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂防锈漆, 炉脚 Φ50mm 镀锌管, 并包	4200	1	4200

	保护)				装Φ51*1.2mm 不锈钢可调重力脚; 3、自动补水水箱一个, 自动加水装置并设有下水清洁口。			
67	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	3150*1300*450mm、YWZ	外形尺寸: 3150*1300*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.	2800	4.1	11480
68	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	480	5.3	2544
69	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	480	6.3	3024
70	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 0.8mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	315	3	945

72	燃气双头低汤灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*700*500mm、SPTT20/40-A	1200*700*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、炉灶主体为不锈钢板制造；厚度为 1.5mm；2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢，并涂有防锈漆；3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚，并配有安全点火棒 4、气管采用国标管；燃气种类：天然气/液化气、燃气：DN25。带电子打火和熄火保护装置。	5600	1	5600
73	大单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*760*800mm SC-A	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1960	2	3920
74	大单星工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*800mm、SC-A	1800*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	2800	1	2800

75	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*800mm 、GDT	1800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2800	1	2800
76	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1500*760*800mm 、GDT	1500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2500	2	5000
77	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、 CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试	16800	2	33600

					验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)			
78	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1800*760*800mm、GDT	1800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2800	2	5600
79	炉拼台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	350*1250*810+450mm、TLT	350*1250*810+450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 不锈钢槽型补强撑加固 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管 2、横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	1600	2	3200
80	不锈钢排烟罩	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	5600*1700*450mm、YWZ	外形尺寸: 5600*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm。	2800	9.52	26656

81	不锈钢烟罩装饰板	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	400	12.38	4952
82	不锈钢封墙钢	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	450	19.04	8568
83	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 0.8mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	300	9.37	2811
84	★燃气大锅鼓风机灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1400*1400*800+450mm 、SDGT40-A	1400*1400*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm；左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 180W；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。	10080	3	30240

85	燃气 四眼 煲仔 炉	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	760*760*800mm 、 SPTT6/24-A	760*760*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、炉灶主 体为不锈钢板制造；厚度为 1.2mm；2、炉 骨架采用国标 30*30mm 角钢，并涂有防锈 漆；3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚， 并配有安全点火棒 4、广东炉头、火咀、 气制、火种喉、火种制风制及水制；5、 气管采用国标管；燃气种类：天然气/液 化气、燃气：DN25。带熄火保护。	4200	1	4200
86	不锈 钢排 烟罩	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	7050*1700*450mm、YWZ	外形尺寸：7050*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采 用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组 装式，可拆卸。需配有防爆节能灯： 40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳 酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不 锈钢板，厚度 1.0mm。	2800	11.99	33572
87	不锈 钢烟 罩装 饰板	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 1.0mm。	400	15.58	6232
88	不锈 钢封 墙钢	北京源 丰鼎厨 房设备	源丰鼎	定制、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	450	23.98	10791

		有限公司						
89	油网篦子	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	厚度 0.8mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	300	11.84	3552
90	★燃气大锅鼓风机灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*1250*800+450mm 、SDGT40-A	1100*1250*800+450mm 直径 850mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm；左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 180W；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。	10080	2	20160
91	炉拼台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	400*1250*810+450mm、 TLT	400*1250*810+450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，不锈钢槽型补强撑加固 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管 2、横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	1600	2	3200

92	燃气双头双温小炒灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	2200*1200*800+450mm 、SZCT40/80-A	2200*1200*800+450mm 板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板、背板厚度 1.0mm, 炉架采用 40mmx40mm 国标角钢。炉膛及面用 1.5mm 厚铁板制造, 炉膛为整体耐火炉砖, 内加最新耐火硅砖隔热绝缘。炉脚为 $\phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架及篮球架。配 4 寸不锈钢环保静音鼓风炉头, 采用风气联动主气阀, 双连电磁熄火保护安全阀, 电子打火一键起动。每个炉头采用独立 250W 防水鼓风机, 风机安装位置便与检修和更换。炉背水龙头上水管为 304#不锈钢管, 前板装有水阀控制方便使用, 含熄火保护。	13800	1	13800
93	燃气单头单尾灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1100*1250*800+450mm 、SZCT40-A	1100*1250*800+450mm 304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚; 左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚; 拉伸成型炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 配配新型节能炉头炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 550W; 带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置	7350	1	7350
94	炉拼台	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	450*1020*810+450mm、 TLT	450*1020*810+450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 不锈钢槽型	1600	1	1600

		有限公司			补强撑加固 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管 2、横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
95	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有 限公司	億高	500*355*135mm、 MWD30W	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：30W，电网电压：3000V	560	2	1120
96	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实 业有限公司	龙旗嘉业	10.7 米、XD-C101-T	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转	3800	1	3800
97	墩布池	北京源丰鼎厨房设备 有限公司	源丰鼎	550*550*500mm、SC-A	550*550*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	1500	1	1500
98	墩布柜	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	950*550*1850mm、定制	950*550*1850mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围	5200	1	5200

		有限公司			板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。			
99	万能切菜机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	1300×650×1340mm、YQC850	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量：300-1000kg/h 电源：220V 单相 50Hz	26900	1	26900

					马力：1HP+1HP+1/2HP 重量：200kg			
100	不锈钢四层货架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*500*1850mm、HJ-4	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1890	1	1890
102	双层工作台	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	600*760*800mm、GDT	600*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1680	2	3360
103	大单星水池	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1000*760*800mm SC-A	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1960	3	5880
104	电热水器	中山市熙悦电	熙悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	3800	2	7600

		器有限公司						
10 5	双层 斩切 工作 台	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1500*760*800mm 、GDT	1500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层 板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制, 四腿配全不锈钢可调节 重力子弹脚, 立管厚 1.2mm。边角无毛 刺, 折边处理, 不划手。(特殊加固, 斩 切用)	2500	3	7500
10 6	拼版	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	700*500*40mm、TLT	700*500*40mm 304#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm	1350	1	1350
10 7	绞切 肉机	河北京 工万达 厨房设 备有限 公司	京工万达	600*490*860、TG-3S	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率: 肉 片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h	7560	1	7560
10 8	大单 星水 池	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1000*760*800mm SC-A	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配	1960	2	3920

					可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。			
10 9	单星 剖鱼 台	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1800*760*800mm 、 SC-A	1800*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	2800	1	2800
11 0	双层 斩切 工作 台	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1500*760*800mm 、GDT	1500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。(特殊加固，斩切用)	2500	3	7500
11 1	冷藏 库	江苏月 仙节能 保温设 备科技 有限公 司	月仙	3200*3850*2600mm、厚 度：100mm	外观尺寸：3200*3850*2600mm 1. 库板隔热层保温材料为聚氨酯阻燃发泡隔热材料，库板厚度:100mm;2. 冷库内天花及墙板转角，墙板与地台圆角;墙板及天花板见光面采用 0.8MM 不锈钢板，不见光面采用 0.8MM 彩钢板;3. 冷库底板铺设 5mm 厚	86000	1	86000

					压花铝板;4. 配标准平掩门;每扇平掩门均配制自动关闭式门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压闭门器、门拉手连安全逃生装置、磁力密封胶边及门框发热线,门底双层防跑冷胶片;5. 含运输、拼装、1.5m 以内双下水、电的接驳安装、调试。6. 冷藏温度 0℃~8℃			
11 2	四层 不锈钢货 架	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1200*460*1850mm、HU- 4	1200*460*1850mm 采用 304 不锈钢拉丝板钢制作,板层:不锈钢板厚度 1.0mm;脚通:光亮不锈钢圆管,直径 38*1.0mm,台脚:可调不锈钢子弹脚	1890	6	11340
11 3	冷冻 库	江苏月 仙节能 保温设 备科技 有限公 司	月仙	3200*3850*2600mm、厚 度:100mm	外观尺寸:3200*3850*2600mm 1.库板隔热层保温材料为聚氨脂阻燃发泡隔热材料,库板厚度:100mm;2.冷库内天花及墙板转角,墙板与地台圆角;墙板及天花板见光面采用 0.8MM 不锈钢板,不见光面采用 0.8MM 彩钢板;3.冷库底板铺设 5mm 厚压花铝板;4. 配标准平掩门;每扇平掩门均配制自动关闭式门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压闭门器、门拉手连安全逃生装置、磁力密封胶边及门框发热线,门底双层防跑冷胶片;5. 含运输、拼装、1.5m 以内双下水、电的接驳安装、调试。6. 冷冻温度-18° C~-22° C	86000	1	86000

11 4	四层 不锈 钢货 架	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	1200*460*1850mm、HU- 4	1200*460*1850mm 采用 304 不锈钢拉丝板 钢制作, 板层: 不锈钢板厚度 1.0mm; 脚 通: 光亮不锈钢圆管, 直径 38*1.0mm, 台脚: 可调不锈钢子弹脚	1890	7	13230
11 5	调料 车	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	640*480*800mm TLC-A	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚 度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜 身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中 两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐 磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配 套 12 个调料缸	1650	6	9900
11 6	不锈 钢双 层收 碗车	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	850*600*900mm、SCC- 2、	850*600*900mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1. 2mm, 脚轮 加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声 万向脚轮 (人造胶)	1850	6	11100
11 7	不锈 钢平 板拖 车	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	850*650*800mm、PBC- 1、	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1. 2mm, 脚轮 加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声 万向脚轮 (人造胶)	1300	2	2600
11 8	商用 双温 摇摆	鹤山市 力多澳 卫浴实	龙旗嘉业	双温、TOAP-XP401	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀芯	480	15	7200

	水龙头	业有限公司						
119	下水口	东莞鑫聚厨房设备有限公司	鑫聚	与水池配套、定制	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。	85	15	1275
120	4 人餐桌	山东省博兴县金和信工贸有限公司	恒利来	1200*600*740mm、 SRTJ-132	1200*600*740mm E1 级环保三聚氢氨面板，游离甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ，胶合强度 $\geq 0.3\text{Mpa}$ ，三聚氢氨与全钢结合，饰面：采用防火板双层饰面，防火板厚度 0.8mm，耐磨度 7200 转，表里张力一致，保持平衡，下脚采用钢板冲压成 L 型，外部经涂油除锈后做静电喷塑处理	420	135	56700
121	2 人餐桌	山东省博兴县金和信工贸有限公司	恒利来	600*600*740mm、LRTJ-16	600*600*740mm E1 级环保三聚氢氨面板，游离甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ，胶合强度 $\geq 0.3\text{Mpa}$ ，三聚氢氨与全钢结合，饰面：采用防火板双层饰面，防火板厚度 0.8mm，耐磨度 7200 转，表里张力一致，保持平衡，下脚采用钢板冲压成 L 型，外部经涂油除锈后做静电喷塑处理	380	7	2660
122	6 人餐桌	山东省博兴县金和信	恒利来	1800*700*740mm、 LRTJ-28	1800*700*740mm E1 级环保三聚氢氨面板，游离甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ，胶合强度 $\geq 0.3\text{Mpa}$ ，三聚氢氨与全钢结合，饰面：采用防火板双层饰	680	3	2040

		工贸有限公司			面, 防火板厚度 0.8mm, 耐磨度 7200 转, 表里张力一致, 保持平衡, 下脚采用钢板冲压成 L 型, 外部经涂油除锈后做静电喷塑处理			
12 3	4 人 餐桌	山东省 博兴县 金和信 工贸有限公司	恒利来	1200*600*740mm、 SRTJ-132	1200*600*740mm E1 级环保三聚氢氨面板, 游离甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$, 胶合强度 $\geq 0.3\text{Mpa}$, 三聚氢氨与全钢结合, 饰面: 采用防火板双层饰面, 防火板厚度 0.8mm, 耐磨度 7200 转, 表里张力一致, 保持平衡, 下脚采用钢板冲压成 L 型, 外部经涂油除锈后做静电喷塑处理	460	3	1380
12 4	餐椅	山东省 博兴县 金和信 工贸有限公司	恒利来	500*400* (458 凳面 高)、QMY-16	500*400* (458 凳面高) E1 级环保三聚氢氨面板, 游离甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$, 胶合强度 $\geq 0.3\text{Mpa}$, 三聚氢氨与全钢结合, 饰面: 采用防火板双层饰面, 防火板厚度 0.8mm, 耐磨度 7200 转, 表里张力一致, 保持平衡, 下脚采用钢板冲压成 L 型, 外部经涂油除锈后做静电喷塑处理	120	584	70080
12 5	高效 高压 排烟 风柜 连电 机	东莞市 麦凯环 保科技 有限公司	新麦克	22kW、MKFJ-T30*22KW	电压: 380V 功率: 22kW 风量: 56000-60000 m^3/h 全压: 850-1200Pa 噪音: $\leq 82\text{dB}$ 转速 r/min : 660	38600	1	38600

					入风口（宽*高）:1700*1320 出风口（宽*高）1060*760 尺寸:1410*1810*1430mm			
12 6	油烟 净化 器	江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	科蓝环保	60000m ³ /h、BS-216J- 60000K	风量: 60000m ³ /h 1、外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、且在额定风量下, 净化率的实测值高于 97%。 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可提醒用户清	63000	1	63000

					洗电场，用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 1\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
127	排烟风柜安装支架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 33 寸风机规格、定制	匹配 33 寸风机规格，含安装支架、风机吊装费等	5460	1	5460
128	抽气风管连法兰盘	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	镀锌板实厚 1.2mm、定制	镀锌板实厚 1.2mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。	280	295	82600
129	消音风管	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	镀锌板制作，板材厚度 1.0mm，内敷 100mm 厚高效消音岩棉	480	10	4800
130	防火阀	山东创森空调	创森	定制 150℃、FHF WSDc-K-（匹配排风管尺寸）	匹配排风管尺寸，对应风量：60000m³/h；	1365	1	1365

		集团有限公司			工作温度 150°，镀锌板材质，不易变形，稳定性高			
13 1	风柜进出口软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	配套尺寸、定制	配套尺寸，国标 40*40 角钢焊接框架，配帆布铆接涂胶密封工艺	800	2	1600
13 2	风机净化器联动控制箱（带启停保护）	浙江邝诚电气科技有限公司	邝诚	与风机配套、JXF	排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	5600	1	5600
13 3	检测费	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	/、/	第三方环保检测，含检测报告	3150	1	3150
13 4	高效高压排烟风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	新麦克	15kW、MKFJ-T25*15KW	电压：380V 功率：15kW 风量：36000-42000m³/h 全压：700-850Pa 噪音：≤79dB	26800	1	26800

	连电机				转速 r/min:657 入风口 (宽*高):1300*1205 出风口 (宽*高) 820*735 尺寸:1295*1410*1315mm			
135	新风柜安装支架	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	匹配 27 寸风机规格、定制	匹配 27 寸风机规格, 含安装支架、风机吊装费等	5460	1	5460
136	抽气管管连法兰盘	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	镀锌板实厚 1.2mm、定制	镀锌板实厚 1.2mm, 国标 30mm*30mm 角钢, 铁铆钉手工链接。	280	165	46200
137	消音风管	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	定制、定制	镀锌板制作, 板材厚度 1.0mm, 内敷 100mm 厚高效消音岩棉	480	8	3840
138	风柜进出口软连接	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	配套尺寸、定制	配套尺寸, 国标 40*40 角钢焊接框架, 配帆布铆接涂胶密封工艺	800	2	1600
139	全自动油	北京博亿威环	博亿威	2000×1850×1300mm、定制	外观尺寸: : 2000×1850×1300mm, 不锈钢材质, 浮油分离区内置不锈钢加热盘	94500	1	94500

	水分 分离器	保科技 有限公 司			管, 温控区间 35~45℃; 低温自动启动加 热, 防止油脂凝固结块无法自动撇油; 带 低液位干烧保护, 适配冬季低温环境; 配 电参数: 整机 380V/220V, 总功率 2.5kW; 配备独立漏电保护、接地保护; 一用一备双潜污泵, 不锈钢叶轮, 无堵塞 设计; 自动分离废油脂密闭收集至标准储 油桶 (60-100L)			
北京市昌平 区回龙观第 二小学								
1	四门 冷藏 雪柜	杭州云 冰制冷 设备有 限公司	摩威尔	1210*750*2005mm、 DRRT48-4	规格: 1210*750*2005m 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -5℃~4℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环 保制冷剂 R134a.	6800	1	6800
北京市昌平 区回龙观中 心 (回龙观 小学)								
1	15KW 单头 汤炉	山东佰 洁智能 电器有 限公司	佰洁	650×750× 500+770mm、BJDCTL- 700/C	1、材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 台 面板厚 1.25mm, 配复底加厚汤桶; 2、规格 (长*宽*高): 650×750× 500+770mm	7350	1	7350

					3、功率/电压：15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。			
2	24 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*620*1535mm、DC2L-BL24	外形尺寸：1400*620*1535mm 功率：12kw*2 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量：	5200	1	5200

					116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg			
3	长龙 洗碗机	浙江亨 德清洗 科技有 限公司	赫尔顿	3500*900*1850mm 、HT-C1X1H	外形尺寸: 3500*900*1850mm 电源要求: N-380V AV/50Hz/PH; 总功率: 73.5KW; 总电流: 122.8A; 空开要求: 三相四线 150A; 主洗温度: 60—65℃; 喷淋温度: 82—90℃; 烘干温度: 80—100℃; 隧道入口尺寸: 宽 620mm, 高 420mm; 入口区/出口区长度: 1000/1200mm; 最大洗涤量: 4400 碟/小时; 洗涤周期: 连续; 耗水量: 320 升/小时; 进水管径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸; 进水压力: 0.2-0.5Pa; 进水硬度: 0.034—0.103 克/升; 进水防倒流装置: 内置; 排水管径: 42 毫米;	92400	1	92400
4	不锈 钢排 烟罩	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	3500*900*500mm、YWZ	外形尺寸: 3500*900*500mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采 用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组 装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳	2800	3.15	8820

					酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.			
5	高效 高压 新风机	东莞市 麦凯环 保科技 有限公 司	新麦克	1.5kW、MKFJ-15*1.5KW	电压：380V 功率：1.5KW 风量：7000-8500m³/h 全压：400-550Pa 噪音：≤66dB 转速 r/min:923	6500	1	6500
6	排烟 及新 风管道	北京源 丰鼎厨 房设备 有限公 司	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	20	5600
北京市昌平区回龙观中心小学								
1	24 盘 电蒸 饭柜	山东德 诚厨业 有限公 司	德诚	1400*620*1535mm、 DC2L-BL24	外形尺寸：1400*620*1535mm 功率： 12kw*2 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力： 0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量： 116kg 最大蒸煮能力米饭：72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	5200	1	5200
北京市昌平区育新教育集团（科星路小学）								

1	燃气双头低汤灶	北京源丰鼎厨房设备有限公司	源丰鼎	1200*700*500mm、SPTT20/40-A	1200*700*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、炉灶主体为不锈钢板制造；厚度为 1.5mm；2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢，并涂有防锈漆；3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚，并配有安全点火棒 4、气管采用国标管；燃气种类：天然气/液化气、燃气：DN25。带电子打火和熄火保护装置。	5600	1	5600
2	压面机	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	1200*620*1320mm、MT60-1A	1、工作效率：60kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型尺寸：1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。	8200	1	8200
3	万能切菜机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	1300×650×1340mm、YQC850	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm	26900	1	26900

					出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm 切片尺寸: 2-6mm 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 重量: 200kg			
4	电饼铛	河北京工万达厨房设备有限公司	京工万达	760*610*730、YCD45A	直径 540mm; 温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 5 厘米	2800	2	5600
5	高效高压新风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	新麦克	1.5kW、MKFJ-15*1.5KW	电压: 380V 功率: 1.5kW 风量: 7000-8500m³/h 全压: 400-550Pa 噪音: ≤66dB 转速 r/min: 923	6500	1	6500
6	排烟管道	北京源丰鼎厨房设备	源丰鼎	定制、定制	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	280	10	2800

		有限公司						
总价（元）								3492363

北京京园诚得信工程管理有限公司 中标通知书

SZYGCG11011426210200033476-XM001-729923

北京源丰鼎厨房设备有限公司：

2026年昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目（七标段）（标段编号：11011426210200033476-XM001-7）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市昌平区教育委员会本级确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币3492363.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

2026-08-07 11:50:07