

政府采购货物买卖合同

项目名称：昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目

标的名称：2026 年昌平区中小学校园食堂质量提升设备
购置项目（六标段）

甲 方：北京市昌平区教育委员会

乙 方：北京龙华顺成厨房设备有限公司

签订时间：2026.8.20



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市昌平区教育委员会

乙方(全称): 北京龙华顺成厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目

采购项目编号: 11011426T000003980739

(2) 采购计划编号: 11011426T000003980739

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件货物明细

品牌：详见附件货物明细 规格型号：详见附件货物明细

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: _____

关键部件: 品牌: 型号:

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____数量:_____金额:_____

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容:

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：燃气大锅鼓风灶、感应龙头、电热水器、厨房宝、高压洗地龙头、商用双温摇摆水龙头

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：感应龙头、商用双温摇摆水龙头、油烟净化器、燃气大锅鼓风灶

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3,133,326.00

大写：叁佰壹拾叁万叁仟叁佰贰拾陆元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____/_____

☒分期付款:

第一次付款: 本合同生效后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1, 566, 663. 00, 大写金额为壹佰伍拾陆万陆仟陆佰陆拾叁元整。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1, 566, 663. 00, 大写金额为壹佰伍拾陆万陆仟陆佰陆拾叁元整。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____/_____

☐绩效激励: _____/_____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日, 完成日期: 2026 年 9 月 18 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥156, 666. 30, 大写金额为壹拾伍万陆仟陆佰陆拾陆元叁角整。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____/_____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育委员会后勤管理科和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 100% ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项： /

（2）履约验收时间：甲方指定

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：乙方完成合同约定的建设内容后，向甲方或监理方（如有）提交验收申请，甲方组织项目参与方进行验收。

（5）履约验收的内容：合同约定的建设内容完成情况

（6）履约验收标准：乙方完成合同约定的建设内容

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年8月20日

合同订立地点：北京市昌平区

附件：货物明细、中标通知书。

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市昌平区教育委员会	单位名称（公章或合同章）	北京龙华顺成厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	住 所	北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号
联 系 人	樊勇	联 系 人	屈龙明
联系电话	69711464	联系电话	010-61474868
通信地址	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	通信地址	北京市顺义区大孙各庄镇大段村灰厂路11号
邮政编码	102200	邮政编码	101308
统一社会信用代码	111102210001037553	统一社会信用代码	91110112795132022H
开户名称	北京市昌平区教育委员会	开户名称	北京龙华顺成厨房设备有限公司
开户银行	北京工行城关支行	开户银行	工行北京城关支行
银行账号	0200011509008902146	银行账号	0200011519200262918
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任，且甲方有权单方解除合同；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 <u>3</u> 年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到故障通知后 2 小时响应，8 小时解决，更换不超过 24 小时
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲乙双方确认，在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效，直至信息公开为止。一方泄密的，需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效，不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书；2. 合同金额； (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同； 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约定执行；

		3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额, 乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后, 经甲方确认后无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内, 乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务, 甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额, 甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为北京市; (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1: 货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
北京市昌平区育新教育集团(沙河校区)								
1	提拉式洗碗机	江苏锡德 悉餐饮设 备有限公 司	锡德悉	规格: 700*700*1400mm 型号: SDS-500A	690*825*1495mm (±5%)、电压: 380V、功率: 14.6KW, 2、材质: 采用 SUS304 不锈钢板制造 1. 智能化设计, 合盖开始运行, 开盖自动停止。 3、无需拆开机器, 开盖即可清洗水箱。 4、可选 60 秒标准洗或 120 秒强度洗。 5、全智能操作系统, 即时液晶屏显温度, 一键操作。 6、食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 7、最大洗涤量高达 60 筐/小时, 快速高效。 8、每筐耗水量 2-2.8 升。 9、上下交叉式喷淋清洗。	16000	1 台	16000
2	集气罩	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1000*1000*450 型号: SC-JQZ	1000*1000*450mm 罩体采用 304#厚≥1.0mm 不锈钢板, 全部不锈钢结构, 罩体须焊接组装成一整体。	2800	1 m²	2800
3	高效高压新风机	北京京博 顺达通风 设备有限 公司	京博	规格: 880*1000*840mm 型号: DEF-15	功率: 3kW 风量: 10000-13000m³/h 全压: 450-550Pa 噪音: ≤68dB 转速 r/min: 800 外形尺寸: 880*1000*840mm	6500	1 台	6500

4	排烟及 新风管 道	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：现场定制 型号：SC-GD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	18m ²	4680
5	三通	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：定制 型号：SC-ST	定制镀锌板厚度为： ≥1.2mm。	260	2m ²	520
6	弯头	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：根据现场 条件定制 型号：SC-WT	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为： ≥1.2mm。	260	4m ²	1040
7	减震器	上海环尔 静减振器 有限公司	环尔静	规格：300-400KG 型号：JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 个	1200
8	风机平 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：与风机配 套 型号：SC-PT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	1500	1 套	1500
9	消音房	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：与风机配 套 型号：SC-XYF	与风机配套镀锌板厚度为： ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	4000	1 套	4000
10	风机启 动控制 箱	北京河新 开源电力 设备有限 公司	河新开 源	规格：与风机配 套 型号：XL	箱体采用优质铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	900	1 套	900
11	四门冷 藏雪柜	浙江德宝 电器有限	德宝	规格： 1220*725*1950	规格：1220*725*1950 电源电压：AC220V， 额定功率：0.21kW；	9500	2 台	19000

		公司		型号: SLLDZ3-930	温度范围: -5℃~4℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.			
12	留样柜	浙江德宝电器有限公司	德宝	规格: 650*725*1950 型号: SLLZ3-500	外形尺寸: 650*725*1950 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保冷媒, 温度范围: 6~0℃, 带锁扣, 可锁。	3500	1 台	3500
13	四门冷冻雪柜	浙江德宝电器有限公司	德宝	规格: 1220*725*1950 型号: SLLDZ3-930	规格: 1220*725*1950 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	9800	2 台	19600
14	双门消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	晨那	规格: 1310*720*1980mm 型号: RTP1780	外形尺寸: ≥1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	7600	3 台	22800
北京市昌平区一中教育集团(贺新实验校区)								0
1	米面架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*500*200mm 型号: SC-BXGMMJ	1200*500*200mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 ∅38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1200	5 台	6000
2	四层不锈钢货架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1200*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 ∅38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2000	8 台	16000

3	紫外线消毒灯	河南杰之威光电科技有限公司	杰之威	规格: 36W 型号: ZW40S25W(T8)	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	350	2 盏	700
4	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格: 500*355*135mm 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 ≥ 1.2 mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	1 台	300
5	四层不锈钢货架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1200*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2000	7 台	14000
6	紫外线消毒灯	河南杰之威光电科技有限公司	杰之威	规格: 36W 型号: ZW40S25W(T8)	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	350	2 盏	700
7	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格: 500*355*135mm 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 ≥ 1.2 mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	1 台	300
8	四层不锈钢货架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*500*1800mm 型号: SC-SCHJ4	1200*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2000	7 台	14000

9	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格: 500*355*135mm 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 ≥ 1.2 mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	1 台	300
10	不锈钢柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 800*400*1800mm 型号: SC-BXGG	800*400*1800mm 采用 201#优质不锈钢拉丝板制作: 1、全部不锈钢结构; 2、柜面板采用 1.0mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板	3000	4 台	12000
11	干手器	莫顿(浙江)实业有限公司	莫顿	规格: 240*230*240mm 型号: M-677A	规格: $\geq 240*230*240$ mm; 外壳一体成型, 风速 ≥ 12 m/s, 热风温度 65 ± 15 °C, 工作分贝 ≈ 60 db, 防水等级: IPX4	300	1 台	300
12	感应洗手池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*500*800mm 型号: SC-DXSC	500*500*800mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 ≥ 1.5 mm. 台面打孔, 配感应水龙头。	1500	1 台	1500
13	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 冷热双温 型号: LQ-GY28	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	500	1 台	500
14	不锈钢柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 800*400*1800mm 型号: SC-BXGG	800*400*1800mm 采用 201#优质不锈钢拉丝板制作: 1、全部不锈钢结构; 2、柜面板采用 1.0mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板	3000	4 台	12000
15	干手器	莫顿(浙江)实业有限公司	莫顿	规格: 240*230*240mm 型号: M-677A	规格: $\geq 240*230*240$ mm; 外壳一体成型, 风速 ≥ 12 m/s, 热风温度 65 ± 15 °C, 工作分贝 ≈ 60 db, 防水等级: IPX4	300	1 台	300
16	感应洗手池	北京龙华顺成厨房	龙华顺成	规格: 500*500*800mm 型号: SC-DXSC	500*500*800mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢	1500	1 台	1500

		设备有限公司			304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$. 台面打孔, 配感应水龙头。			
17	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 冷热双温 型号: LQ-GY28	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、 弹性软管和混水阀	500	1 台	500
18	单星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1000*800*800mm 型号: SC-DXSC	1000*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配商用螺旋式金属下水口。	3300	4 台	13200
19	商用双温摇摆水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 8"台式水龙头 型号: XP-A202	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀芯	400	4 台	1600
20	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 10.7m 型号: XD-C101-T	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	3400	1 台	3400
21	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格: 500*355*135mm 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	1 台	300
22	紫外线消毒灯	河南杰之威光电科	杰之威	规格: 36W 型号: ZW40S25W(T8)	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短	350	2 盏	700

		技有限公司			波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果			
23	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1800*800*800 型号：SC-SCGZT	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1800	2 台	3600
24	四层不锈钢货架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1200*500*1800 型号：SC-SCHJ4	1200*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 ϕ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2000	3 台	6000
25	刀具消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	晨那	规格： 435*230*650 型号：XDZ40	435*230*650 紫外线波长为 254nm，杀菌率高，设有挂墙孔，可选择壁挂安装或座台摆放，设有磁性门吸和门锁，安全设计，开门即自动关闭紫外线灯； 功率：15W，电压：220V	1600	1 台	1600
26	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	规格：80L 型号：WYDRRA-80	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2650	2 台	5300
27	单星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1000*800*800 型号：SC-DXSC	1000*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq$ 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq$ 1.2mm，星盆深度应 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq$ 1.2mm。	3300	4 台	13200

					4.横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配商用螺旋式金属下水口。			
28	商用双温摇摆水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格：8"台式水龙头 型号：XP-A202	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4 分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	400	4 台	1600
29	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格：10.7m 型号：XD-C101-T	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35, x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转	3400	1 台	3400
30	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格： 500*355*135 型号：MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	300	1 台	300
31	紫外线消毒灯	河南杰之威光电科技有限公司	杰之威	规格：36W 型号： ZW40S25W(T8)	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	350	2 盏	700
32	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1800*800*800 型号：SC-SCGZT	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1800	1 台	1800
33	刀具消毒柜	佛山市顺德区晨那	晨那	规格： 435*230*650	435*230*650 紫外线波长为 254nm，杀菌率高，设有挂墙孔，可选择	1600	1 台	1600

		电器有限公司		型号: XDZ40	壁挂安装或座台摆放, 设有磁性门吸和门锁, 安全设计, 开门即自动关闭紫外线灯; 功率: 15W , 电压: 220V			
34	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	规格: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h 型号: JG-JQ-GC-32	不锈钢刀片、 可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1. 5kw, 工作效率: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h	7500	1 台	7500
35	四门双温雪柜	浙江德宝电器有限公司	德宝	规格: 1220*725*1950 型号: SLLDZ3-930	规格: 1220*725*1950 电源电压: AC220V, 额定功率: 0. 34kW; 温度范围: -5℃~4℃ , -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	9800	3 台	29400
36	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2650	2 台	5300
37	碗柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*500*1850 型号: SC-SMWG	1200*500*1850mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、柜面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、 所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5000	2 台	10000
38	残食台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 800*800*800 型号: SC-CSC	800*800*800mm 采用 304 不锈钢结构 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度为 1.2mm, 加筋采用 1.2mm 不锈钢板。2、层板采用 304 不锈钢厚度为 1.0mm, 加筋采用 1.0mm 不锈钢板。3、脚配 $\Phi 38$ 加重可调整角不少于 4 个。	2200	1 台	2200

39	紫外线消毒灯	河南杰之威光电科技有限公司	杰之威	规格: 36W 型号: ZW40S25W(T8)	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	350	2 盏	700
40	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格: 500*355*135 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	1 台	300
41	双门消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	晨那	规格: 1160*550*1880mm 型号: RTP910	1160*550*1880mm 容积(L): 690 消毒温度: 60° C 消毒时间: 0-60min 电压: 220V/50Hz 额定功率: 2.2KW 中温 360 度循环杀菌, 高强度不锈钢加粗层架, 每层可承受 10 公斤的重量 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6800	3 台	20400
42	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*800*800 型号: SC-SCGZT	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚, 立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1800	1 台	1800

43	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2650	2 台	5300
44	单星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1000*800*800 型号: SC-DXSC	1000*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配商用螺旋式金属下水口。	3300	4 台	13200
45	商用双温摇摆水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 8"台式水龙头 型号: XP-A202	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀芯	400	5 台	2000
46	软水机柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 550*1050*2050 型号: SC-BXGG	550*1050*2050mm 1、采用不锈钢板; 2、柜内层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3、带卡片插口、防水透气孔, 欧式重力调节脚; 4、压死边工艺, 便于清理, 防止割手	4800	1 台	4800
47	大型软水机	江门市鼎沐卫浴科技有限公司	康克	规格: 流量 2T 型号: CQ-RS01-OPFT	流量 $\geq 2\text{T}$ 进水压力: 0.2-0.4Mpa 进水浊度: $< 5\text{NTU}$ 进水余氯: $< 0.1\text{PPM}$ 进水温度: 2-45 °C 进水含铁量: $< 0.3\text{mg/L}$ 系统水耗: $< 2\%$ 进水硬度: $< 6\text{mmol/L}$	8500	1 台	8500

					进水含锰量:<0.1mg/L 电耗:24W			
48	长龙洗碗机	山东迈巴特厨业有限公司	迈巴特	规格: 4200*850*1850 型号: MBT-B2000PC	外形尺寸: 4200*850*1850mm 电源要求: N-380V AV/50Hz/PH; 总功率: 73.5KW; 总电流: 122.8A; 空开要求: 三相四线 150A; 主洗温度: 60—65℃; 喷淋温度: 82—90℃; 烘干温度: 80—100℃; 隧道入口尺寸: 宽 620mm, 高 420mm; 入口区/出口区长度: 1000/1200mm ; 最大洗涤量: 4400 碟/小时; 洗涤周期: 连续; 耗水量: 320 升/小时; 进水管径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸; 进水压力:0.2-0.5MPa; 进水硬度: 0.034—0.103 克/升; 进水防倒流装置: 内置; 排水管径: 42 毫米;	100000	1 台	100000
49	排气罩	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 4500*1200*450 型号: SC-PQZ	4500*1200*450mm 罩体采用 304#厚≥1.0mm 不锈钢板, 全部不锈钢结构, 罩体须焊接组装成一体。	2800	5.4 m²	15120
50	罩体装饰板	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 11400*1000 型号: SC-ZSB	11400*1000mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm	500	11.4 m²	5700

51	罩内聚风管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 600*400 型号: SC-GD	600*400mm1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.0 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	10.6 m ²	2756
52	室内罩连接主管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 600*400 型号: SC-GD	600*400mm1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	40 m ²	10400
53	排气风柜	北京京博顺达通风设备有限公司	京博	规格: 880*1000*840mm 型号: DEF-18	功率: 4kW 风量: 13000-15000m ³ /h 全压: 500-650Pa 噪音: ≤70dB 尺寸: 880*1000*840mm	9000	1 台	9000
54	干手器	莫顿(浙江)实业有限公司	莫顿	规格: 240*230*240 型号: M-677A	规格: ≥240*230*240mm; 外壳一体成型, 风速≥12m/s, 热风温度 65±15 °C, 工作分贝≈60db, 防水等级: IPX4	300	1 台	300
55	感应洗手池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*500*800 型号: SC-DXSC	500*500*800mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度≥1.5mm. 台面打孔, 配感应水龙头。	1500	1 台	1500
56	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 冷热双温 型号: LQ-GY28	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	500	1 台	500
57	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1500*800*800 型号: SC-SCGZT	1500*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm. 宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重	1800	2 台	3600

					力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
58	餐车	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 900*500*800 型号：SC-BCC	900*500*800mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮	1600	3 台	4800
59	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格： 500*355*135 型号：MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	300	1 台	300
60	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1400*800*800 型号：SC-SCGZT	1400*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1600	1 台	1600
61	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1800*800*800 型号：SC-SCGZT	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1800	4 台	7200
62	四格保温售饭柜	山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	规格： 1500*800*800 型号：BJBWSFT	1500*800*800mm 采用优质 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 SUS304-2B240#拉丝板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2、设备台面材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加密度板，下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板	7000	7 台	49000

					及门板材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚 电器功率: 3kW/220v。			
63	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格: 500*355*135 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	3 台	900
64	感应水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*500*800 型号: SC-DXSC	500*500*800mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$. 台面打孔, 配感应水龙头。	1500	1 台	1500
65	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 冷热双温 型号: LQ-GY28	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	500	1 台	500
66	紫外线消毒灯	河南杰之威光电科技有限公司	杰之威	规格: 36W 型号: ZW40S25W(T8)	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	350	3 盏	1050
67	碗柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*500*1850 型号: SC-SMWG	1200*500*1850mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、柜面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5000	2 台	10000

68	双门消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	晨那	规格: 1160*550*1880mm 型号: RTP910	1160*550*1880mm 容积(L): 690 消毒温度:60° C 消毒时间:0-60min 电压: 220V/50Hz 额定功率: 2.2KW 中温 360 度循环杀菌,高强度不锈钢加粗层架, 每层可承受 10 公斤的重量 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6800	2 台	13600
69	燃气双头单尾灶	北京龙华顺成厨房设备有限公司	灶台品牌: 龙华顺成 水嘴品牌: 龙旗嘉业	规格: 1800*950*800+410mm 型号: SZCT40/80-H 水嘴型号: TG-R00A	1800*950*800+410mm 板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板、背板厚度 1.0mm, 炉架采用 40mmx40mm 国标角钢。炉膛及面用 1.5mm 厚铁板制造, 炉膛为整体耐火炉砖, 内加最新耐火硅砖隔热绝缘。炉脚为 $\phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架及篮球架。配 4 寸不锈钢环保静音鼓风机, 采用风气联动主气阀, 双连电磁熄火保护安全阀, 电子打火一键起动。每个炉头采用独立 250W 防水鼓风机, 风机安装位置便与检修和更换。 炉背水龙头上水管为 304#不锈钢管, 前板装有水阀控制方便使用, 含熄火保护。	11000	1 台	11000
70	★燃气大锅鼓风机灶	北京龙华顺成厨房设备有限公司	灶台品牌: 龙华顺成 水嘴品牌: 龙旗嘉业	规格: 1100*1200*800+450mm 型号: SDGT40-H 水嘴型号: TG-R00A	1100*1200*800+410mm 直径 850mm 大锅。 3304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 左、右侧围板及前面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 $\geq 180\text{W}$; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。	8900	4 台	35600

71	炉拼台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1150*500*800+450mm 型号: SC-LPT	1150*500*800+450mm 用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq$ 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	600	2 台	1200
72	炉拼台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1000*600*800+450mm 型号: SC-LPT	1000*600*800+450mm 用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq$ 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	600	1 台	600
73	调料车	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*550*800 型号: SC-TLC	700*550*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸	1800	3 台	5400
74	双通调理柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*800*800 型号: SC-STDHTG	1800*800*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0mm 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5000	1 台	5000
75	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*800*800 型号: SC-SCGZT	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq$ 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重	1800	2 台	3600

					力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
76	燃气双头低汤灶	北京龙华顺成厨房设备有限公司	灶台品牌：龙华顺成 水嘴品牌：龙旗嘉业	规格： 1200*700*550mm 型号： SPTT22/44-L 水嘴型号：TG-R00A	1200*700*550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、炉灶主体为不锈钢板制造；厚度为 1.5mm；2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢，并涂有防锈漆；3、炉脚为 $\varnothing 38\text{mm}$ 不锈钢可调整脚，并配有安全点火棒 4、气管采用国标管；燃气种类：天然气/液化气、燃气；DN25。带电子打火和熄火保护装置。	5500	1 台	5500
77	四层不锈钢货架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1200*500*1800 型号：SC-SCHJ4	1200*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2000	3 台	6000
78	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格： 500*355*135 型号：MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	300	1 台	300
79	单星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1000*800*800 型号：SC-DXSC	1000*800*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2.星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4.横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配商用螺旋式金属下水口。	3300	2 台	6600
80	商用双温摇摆水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格：8"台式水龙头 型号：XP-A202	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆 水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4 分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	400	2 台	800

81	四门双温雪柜	浙江德宝电器有限公司	德宝	规格: 1220*725*1950 型号: SLLDZ3-930	规格: 1220*725*1950 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	9800	3 台	29400
82	开水器连底座	广东大与电器有限公司	大定雄威	规格: 6kW 型号: DY-SRC-60F	电压: 380V, 50Hz 电量: 6kW 规格: 含水垢 磁化管; 有温度显示 出水温度: 92 °C~97 °C; 出水量: ≥84 公升/小时; 保证卫生, 安全经营, 采用食品安全级的不锈钢制造, 节省用电开支, 先进的程控 加热及保温技术, 使用舒适安全外表温度低, 无蒸汽, 无水渍, 龙头无滴漏可挂墙安装。	3900	1 台	3900
83	不锈钢油网烟罩	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 13500*1800*450 型号: SC-YZ	13500*1800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板, 厚度≥1.0mm.	2800	24.3 m²	68040
84	罩体装饰板	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 13500*1000 型号: SC-ZSB	13500*1000mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm	500	13.5 m²	6750
85	罩内聚风管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-GD	700*500mm1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.0 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	31 m²	8060
86	封墙钢	北京龙华顺成厨房	龙华顺成	规格: 13500*2000	13500*2000mm; 采用 304#厚 1.0 mm 不锈钢板。	500	27 m²	13500

		设备有限公司		型号: SC-FQG				
87	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	规格: 双瓶组 型号: CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃ ; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s ; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)	12000	1 套	12000
88	灭火系统控制箱	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	规格: 双瓶组 型号: CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃ ; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s ; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)	3000	1 套	3000
89	面案工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*800*800 型号: SC-MFABT	1800*800*800mm 采 用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm	2300	1 台	2300

					的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚			
90	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1800*800*800 型号：SC-SCGZT	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1800	1 台	1800
91	单星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1000*800*800 型号：SC-DXSC	1000*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq$ 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq$ 1.2mm，星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq$ 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq$ 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	3300	2 台	6600
92	商用双温摇摆水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格：8"台式水龙头 型号：XP-A202	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4 分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	400	2 台	800
93	四门双温雪柜	浙江德宝电器有限公司	德宝	规格： 1220*725*1950 型号：SLLDZ3-930	规格：1220*725*1950 电源电压：AC220V， 额定功率：0.34kW； 温度范围：-5℃~4℃，-18℃~-3℃；容积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a.	9800	1 台	9800
94	灭蝇灯	佛山市新亿高科技有限公司	亿高	规格： 500*355*135 型号：MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq$ 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，	300	1 台	300

					结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V			
95	面粉车	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 500*500*550 型号: SC-MFC	500*500*550mm 不锈钢 钢材材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度≥ 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向 脚轮(人造胶), 四脚 带双刹车轮	1500	2 台	3000
96	搅拌机	广东恒联 食品机械 有限公司	恒联	规格: 20L 型号: B20-GS	料桶容积: 20L 额定电压: 220V/380V 电机功率: 0.75KW 最大和面量: 6KG 搅拌速递: 91/164/294 (r/m) 净重: 98kg	6600	1 台	6600
97	压面机	邢台冀工 机械制造 有限公司	冀工	规格: 1150*620*1380mm 型号: MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1150*620*1380mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	7800	1 台	7800
98	和面机	邢台冀工 机械制造 有限公司	冀工	规格: 1150*680*1050 型号: HWH-50	1150*680*1050 和面量: 50kg, 不锈钢面斗	9000	1 台	9000
99	单门醒 发箱	滨州市美 厨厨业有 限公司	美厨	规格: 705*770*1950 型号: MGF-18D	705*770*1950mm 额定电压: 220V, 额定功率: 0.8KW, 托盘数量: 18 盘	5500	1 台	5500
100	燃气双 门蒸箱	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1200*910*1800 型号: SZXT45-H	1200*900*1850mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度为 1.2mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度为 1.0mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度为 1.0mm	20000	3 台	60000

					5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度为 1.5mm 双门蒸箱 6、密封条采用硅胶密封条，方便拆卸更换。 7、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢。 8、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm，蒸箱锅底钢板厚度 3mm（耐烧不变形） 9、水箱采用高效往复式循环管结构，内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根，厚度 3mm 10、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 11、燃气接口：Φ25，进/排 15mm/40mm 12、配备脉冲电子打火，熄火保护装置。			
101	三层六盘电烤箱	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	规格： 1240*835*1535 型号：MDK-3-6	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率：18.4KW 电压：380V 重量：290KG 尺寸：1240*835*1535	11500	1 台	11500
102	电饼铛	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	东方新奥	规格：直径 540mm 型号：YCD45A-K	直径 540mm；温度范围 50~250℃；锅体实时显示，可直观掌控火候；高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。 电压：220/380 可选（V），功率：5kW，高锅 2.6 厘米	2500	1 台	2500
103	不锈钢油网烟罩	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 9000*1500*450 型号：SC-YZ	9000*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度≥1.0mm。	2800	13.5 m²	37800

104	罩体装饰板	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 9000*1000 型号: SC-ZSB	9000*1000mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm	500	9 m²	4500
105	罩内聚风管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-GD	700*500mm1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.0 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	19 m²	4940
106	封墙钢	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 9000*2000 型号: SC-FQG	9000*2000mm; 采用 304#厚 1.0 mm不锈钢板。	500	18 m²	9000
107	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	规格: 双瓶组 型号: CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃ ; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s ; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)	12000	1 套	12000
108	灭火系统控制箱	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	规格: 双瓶组 型号: CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃ ; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s ;	3000	1 套	3000

					5. 灭火时间: $\leq 9s$; 6. 冷却水喷洒时间: $\geq 5min$; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)			
109	灭蝇灯	佛山市新亿高科技 有限公司	亿高	规格: 500*355*135 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2mm$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	6 台	1800
110	风幕机	佛山市南海南洋电 机电器有限公司	南洋有 为	规格: 900*195*220mm 型号: FM-1209N- 2	1. 规格: 900*185*210mm 2. 噪音: $\leq 51dB$ 3. 风速: 9-11m/s 4. 电机功率: 125W	2000	3 台	6000
111	灭蝇灯	佛山市新亿高科技 有限公司	亿高	规格: 500*355*135 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2mm$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	300	1 台	300
112	长条水池	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1800*600*800 型号: SC-DXSC	1800*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 $\geq 250mm$ 。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	4500	2 台	9000
113	汤桶车	北京龙华 顺成厨房	龙华顺 成	规格: 700*550*800 型号: SC-TTC	700*550*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5m 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。 -设备台面材料厚度 $\geq 1.2mm$, 加密度板, 下	2300	1 台	2300

		设备有限公司			封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 2kw/220v, 配 1 只带盖加厚不锈钢汤桶。			
114	商用双温摇摆水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 8"台式水龙头 型号: XP-A202	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀芯	400	6 台	2400
115	厨房宝	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	规格: 10L 型号: WYDRAR - 10	≥10L	500	2 台	1000
116	开水器连底座	广东大与电器有限公司	大定雄威	规格: 6kW 型号: DY-SRC-60F	电压: 380V, 50Hz 电量: 6kW 规格: 含水垢 磁化管; 有温度显示 出水温度: 92 ° C~97 ° C; 出水量: ≥84 公升/小时; 保证卫生, 安全经营, 采用食品安全级的不锈钢制造, 节省用电开支, 先进的程控 加热及保温技术, 使用舒适安全外表温度低, 无蒸汽, 无水渍, 龙头无滴漏可挂墙安装。	3900	1 台	3900
117	双层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*800*800 型号: SC-SCGZT	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚, 立管管厚≥1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1800	1 台	1800
118	双孔收残车	北京龙华顺成厨房	龙华顺成	规格: 1200*750*800 型号: SC-CSC	1200*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配	3200	1 台	3200

		设备有限公司			全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
119	4 人餐桌	香河渝派添添家具有限公司	添添	规格：1500*900*800 型号：DZ	1500*900*800mm 环保三聚氢氨面板	800	50 张	40000
120	餐椅	香河渝派添添家具有限公司	添添	规格：500*400* (458 凳面高) 型号：DZ	500*400* (458 凳面高) E1 级环保三聚氢氨面板，游离甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ ，胶合强度 $\geq 0.3\text{Mpa}$ ，三聚氢氨与全钢结合，饰面：采用防火板双层饰面，防火板厚度 0.8mm，耐磨度 7200 转，表里张力一致，保持平衡，下脚采用优质钢板冲压成 L 型，外部经涂油除锈后做静电喷塑处理	120	200 把	24000
121	排烟风柜	北京京博顺达通风设备有限公司	京博	规格：11kW 型号：DEF-25	功率：11kW 风量：28000-33000m ³ /h 全压：650-800Pa 噪音： $\leq 75\text{dB}$ 转速 r/min:658	22000	1 台	22000
122	风机支架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：11#风机配套 型号：SC-ZJ	11#风机配套，承重 2000kg，角铁定做，国标。	900	1 套	900
123	消音房	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：与 11#风机配套 型号：SC-XYF	与 11#风机配套镀锌板厚度为： $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	6000	1 套	6000
124	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	规格：35000m ³ /h 型号：Bs-216j-36k	风量： $\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$ 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。	52500	1 台	52500

				2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 95\%$，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 1\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高			
--	--	--	--	---	--	--	--

					压电源远程控制软件 ” 在测试过程中, 被测功能运行正常, 符合软件产品功能性测试项的要求。 提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料(电场), 经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象, (GB/T 6461-2002 标准) 保护评级 RP$\geq$10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
125	在线监测仪	优丽德(北京)环保科技有限公司	优丽德	规格: 320*250*110 型号: YOLIDER-ZX	1. 实时监测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(VOC), 同步监测排烟风机、油烟净化器工作电流、运行状态。 2. 测量量程与分辨率 (1) 油烟浓度: 0~40mg/m³, 分辨率 0.01mg/m³ ; (2) 颗粒物: 0~40mg/m³, 分辨率 0.01mg/m³ ; (3) 非甲烷总烃: 0~20mg/m³, 分辨率 0.01mg/m³ ; (4) 设备运行电流: 0~30A, 适配常规排烟风机、净化器监测。 3. 测量精度: 整机线性误差$\leq$$\pm$5%, 重复性误差$\leq$3%, 零点漂移、量程漂移符合行业标准, 数据精准稳定。 4. 采样方式: 泵吸式采样, 采样流量稳定可控, 适配厨房烟道复杂工况, 有效避免油污、水汽干扰。 5. 响应速度: 响应时间$\leq$10s, 实时捕捉排放数据, 无明显延迟。支持无缝对接属地生态环境局油烟监管平台、数据实时上传, 上传频次可自定义设置	8000	1 台	8000
126	排烟管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-GD	700*500mm1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	120 m ²	31200

127	70℃手动电动一体防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	规格: 700*500 型号: FHF WSDc-800X500-E3.0/70° C-F	规格: 700*500mm	1200	1 个	1200
128	弯头	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-WT	700*500mm, 定制镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	260	20 m ²	5200
129	法兰	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-FL	700*500mm, 国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	70	30 对	2100
130	消音管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 750*550 型号: SC-XYGD	750*550mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	20 m ² —	10000
131	风机平台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 2500*2200*300 型号: SC-PT	2500*2200*300mm 与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1 套	2000
132	减震器	上海环尔静减振器有限公司	环尔静	规格: 300-400KG 型号: JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 套	1200
133	风柜启动控制箱	北京河新开源电力设备有限公司	河新开源	规格: 与 11kw 风机配套 型号: XL	与 11kw 风机配套	900	1 套	900
134	排烟风柜	北京京博顺达通风	京博	规格: 7.5kW 型号: DEF-22	功率: 7.5kW 风量: 21000-24000m ³ /h	16000	1 台	16000

		设备有限公司			全压:600-750Pa 噪音: ≤73dB 转速 r/min:720			
135	风机支架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 7.5#风机 配套 型号: SC-ZJ	7.5#风机配套, 承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	800	1 套	800
136	消音房	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 与 7.5#风机 型号: SC-XYF	与 7.5#风机配套镀锌板厚度为: ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5000	1 套	5000
137	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	规格: 25000m³/h 型号: Bs-216j-25k	风量: ≥25000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度≥1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值≥95%, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开, 以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可提醒用户清洗电场, 用户可以根据状态灯的	37500	1 台	37500

					闪电次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。 提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
138	在线监测仪	优丽德（北京）	优丽德	规格： 320*250*110	1. 实时监测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃（VOC），同步监测排烟风机、油烟净化器工作电流、运行状态。	8000	1 台	8000

		环保科技有限公司		型号: YOLIDER-ZX	2. 测量量程与分辨率 (1) 油烟浓度: 0~40mg/m³ , 分辨率 0.01mg/m³ ; (2) 颗粒物: 0~40mg/m³ , 分辨率 0.01mg/m³ ; (3) 非甲烷总烃: 0~20mg/m³ , 分辨率 0.01mg/m³ ; (4) 设备运行电流: 0~30A, 适配常规排烟风机、净化器监测。 3. 测量精度: 整机线性误差≤±5%, 重复性误差≤3%, 零点漂移、量程漂移符合行业标准, 数据精准稳定。 4. 采样方式: 泵吸式采样, 采样流量稳定可控, 适配厨房烟道复杂工况, 有效避免油污、水汽干扰。 5. 响应速度: 响应时间≤10s, 实时捕捉排放数据, 无明显延迟。支持无缝对接属地生态环境局油烟监管平台、数据实时上传, 上传频次可自定义设置			
139	排烟管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-GD	700*500mm1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	110 m ²	28600
140	70℃手动电动一体防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	规格: 700*500 型号: FHF WSDc-800X500-E3.0/70° C-F	规格: 700*500mm	1200	1 个	1200
141	弯头	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-WT	700*500mm, 定制镀锌板厚度为: ≥1.2mm。	260	20 m ²	5200
142	法兰	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 700*500 型号: SC-FL	700*500mm, 国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	70	20 对	1400

143	消音管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 750*550 型号: SC-XYGD	750*550mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	15 m²	7500
144	风机平台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 2500*2200*300 型号: SC-PT	2000*2000*300mm 与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标	2000	1 套	2000
145	减震器	上海环尔静减振器有限公司	环尔静	规格: 300-400KG 型号: JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 套	1200
146	风柜启动控制箱	北京河新开源电力设备有限公司	河新开源	规格: 与 7.5kw 风机配套 型号: XL	与 7.5kw 风机配套	900	1 套	900
147	送风风柜	北京京博顺达通风设备有限公司	京博	规格: 880*1000*840mm 型号: DEF-18	功率: 4kW 风量: 13000-15000m³/h 全压: 500-650Pa 噪音: ≤70dB 尺寸: 880*1000*840mm	9000	1 台	9000
148	风机支架	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 风机配套 型号: SC-ZJ	风机配套, 承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	900	1 台	900
149	消音房	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 与风机配套 型号: SC-XYF	与风机配套镀锌板厚度为: ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	4000	1 套	4000

150	消音管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*400 型号: SC-XYGD	500*400mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	8 m²	4000
151	送风管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*400 型号: SC-GD	500*400mm 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	90 m²	23400
152	风量调节阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	规格: 500*400 型号: TJF	500*400mm, 手动调节阀, 可任意调节进风量大小, 碳钢板厚度 1.5mm 外喷防锈漆。	800	1 个	800
153	弯头	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*400 型号: SC-WT	500*400mm, 定制镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	260	25 m²	6500
154	法兰	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*400 型号: SC-FL	500*400mm, 国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	60	30 对	1800
155	三通	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*400 型号: SC-ST	500*400mm 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	460	3 个	1380
156	减震器	上海环尔静减振器有限公司	环尔静	规格: 300-400KG 型号: JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 套	1200
157	铝合金送风口	廊坊市海迪空调设	海迪	规格: 300*300 型号: SFK	300*300mm 铝合金材质	100	10 个	1000

		备有限公司						
北京市昌平区桃洼学校								0
1	不锈钢 四层货 架	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1500*500*1800 型号: SC-SCHJ4	1500*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子 弹脚。	2200	5 台	11000
2	不锈钢 四层货 架	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1200*500*1800 型号: SC-SCHJ4	1200*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子 弹脚。	2000	16 台	32000
3	不锈钢 四层货 架	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1000*500*1800 型号: SC-SCHJ4	1000*500*1800mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子 弹脚。	1900	4 台	7600
4	主食货 架	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1200*600*150 型号: SC-HJ	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 ≥ 1.2 mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子 弹脚。	2200	2 台	4400
5	紫外线 消毒灯	河南杰之 威光电科 技有限公 司	杰之威	规格: 36W 型号: ZW40S25W(T8)	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短 波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结 构, 达到杀灭细菌的消毒效果	350	6 台	2100
6	风幕机	佛山市南 海南洋电 机电器有 限公司	南洋有 为	规格: 1200*195*220mm 型号: FM-1212N- 2	1. 风量: 1850m ³ /h 2. 噪音: ≤ 51 dB 3. 风速: 9-11m/s 4. 电机功率: 125W	2400	1 台	2400

7	灭蝇灯	佛山市新亿高科技 有限公司	亿高	规格: 500*355*135 型号: MWD30	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	300	8 台	2400
8	双层工作 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1800*750*800 型号: SC-SCGZT	1800*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1800	4 台	7200
9	双层工作 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1500*750*800 型号: SC-SCGZT	1500*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1700	7 台	11900
10	双层工作 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1200*750*800 型号: SC-SCGZT	1200*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1600	2 台	3200
11	双层工作 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 1000*750*800 型号: SC-SCGZT	1000*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1500	2 台	3000

12	大单星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1000*750*800 型号: SC-DXSC	1000*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配商用螺旋式金属下水口。	3000	9 台	27000
13	单星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1000*600*800 型号: SC-DXSC	1000*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配商用螺旋式金属下水口。	2800	1 台	2800
14	双星水池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 600*600*800 型号: SC-SXSC	600*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配商用螺旋式金属下水口。	2200	3 台	6600
15	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2650	5 台	13250

16	单缸洗菜机	山东迈巴特厨业有限公司	迈巴特	规格: 1200*800*950 型号: MBT-QX170	1200*800*950mm 1、额定电压: AC220V-240V, 额定频率: 50/60Hz, 额定功率: 800W, 大槽容积: 158L 小槽容积: 79L; 2、采用液晶显示触控屏, 配有活动支架; 3、食品级 304 不锈钢材质; 4、气泵采用直流无刷电机; 5、一键启动, 自动换水, 全流程净化。	21000	1 台	21000
17	刀具消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	晨那	规格: 435*230*650 型号: XDZ40	435*230*650 紫 外线波长为 254nm, 杀菌率高, 设有挂墙孔, 可选择壁挂安装或座台摆放, 设有磁性门吸和门锁, 安全设计, 开门即自动关闭紫外线灯; 功率: 15W , 电压: 220V	1600	2 台	3200
18	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	规格: 10.7m 型号: XD-C101-T	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	3400	4 台	13600
19	多功能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	规格: 1420*700*1350mm 型号: JG-140 型	1、本机可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘 (片、丝、丁刀盘) 或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 机器尺寸: 1420*700*1350mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm (可选)	26000	1 台	26000

					切片尺寸: 2-6mm (可选) 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm (可选) 产量: 300-1000Kg/H 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 重量: 200Kg			
20	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	规格: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h 型号: JG-JQ-GC-32	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h	7500	1 台	7500
21	食梯	北京鸿远实创电梯有限公司	鸿远实创	规格: 1000mm*1000mm*1200 型号: HYTWJ300	轿厢尺寸: 宽 1000mm*深 1000mm*高 1200mm 层站门数: 2/2/2 额定载重:300KG 梯 速:0.4m/s	38000	2 台	76000
22	四门双温雪柜	浙江德宝电器有限公司	德宝	规格: 1220*725*1950 型号: SLLDZ3-930	规格: 1220*725*1950 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	9800	1 台	9800
23	开水器连底座	广东大与电器有限公司	大定雄威	规格: 6kW 型号: DY-SRC-60F	电压: 380V, 50Hz 电量: 6kW 规格: 含水垢 磁化管; 有温度显示 出水温度: 92 °C~97 °C; 出水量: ≥84 公升/小时; 保证卫生, 安全经营, 采用食品安全级的不锈钢制造, 节省用电开支, 先进的程控 加热及保温技术, 使用舒适安全外表温度低, 无蒸汽, 无水渍, 龙头无滴漏可挂墙安装。	3900	1 台	3900
24	留样柜	浙江德宝电器有限公司	德宝	规格: 650*725*1950	外形尺寸: 650*725*1950 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性	3500	1 台	3500

		公司		型号: SLLZ3-500	拉伸成型, 自动回归门, 环保冷媒, 温度范围: 6~0℃, 带锁扣, 可锁。			
25	消毒库	河北安然通用设备有限公司	安然	规格: 3050*2400*2500 型号: XDK	参考尺寸: 3050*2400*2500mm 采用 304#不锈钢板 1.0mm 厚双面不锈钢板制作, 内层采用 3.0 铁板焊接, 外层采用 1.5 冷板焊接, 内外层做全密封焊接, 中间用 5 公分硅酸铝做保温。功率: 18KW1 套, 2 套 36KW, 消毒库 一个 m³ 必须达到 1KW, 36m³ 必须配 2 台加热箱。1.5KW 离心风机风量: 12000 功率: 1.5kw/380v 风机叶轮, 机壳为优质镀锌板, 全部模具化生产, 采用铆接、咬接等手段, 表面清洁平整、不存在焊接变形现象。风机消声型箱体采用框架、箱板拼装设计, 框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而成, 箱板为彩涂板, 表面清洁美观、耐腐蚀性强、内层为镀锌消声微穿孔板, 夹层超细玻璃棉, 可进一步降低噪声。一个加热箱必须配一个风机。调温 0-999 度, 感应温度 0-300 度。	68000	1 台	68000
26	双孔残食台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*750*800 型号: SC-CST	1200*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	3200	1 台	3200
27	单孔残食台连车	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 600*750*800 型号: SC-CSC	600*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。单孔, 垃圾车配 4 只静音轮。	1800	1 台	1800

28	低温冷库	康森特(北京)建设工程有限公司	康森特	规格: 3700*1730*2600 型号: LDK	3700*1730*2600mm 材质: 见光面不锈钢 0.8MM 不锈钢, 不见光面 0.8MM 彩钢板 组合冷库由聚氨酯保温冷库板装配而成, 其 各库板间采用偏心式锁紧结构练成一体, 气 密性强, 有良好的隔热保温作用	35000	1 台	35000
29	冷冻库	康森特(北京)建设工程有限公司	康森特	规格: 3700*1730*2600 型号: LDK	1. 尺寸 3700*1730*2600mm 2. 物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40\text{kg/M}^3$, 冷库地台密度: $\geq 46\text{kg/M}^3$, 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$, 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$, 粘结强度: $>0.100\text{Mpa}$, 抗弯承载力: $\leq 8.80\text{mm}$ 。 3. 材质: 见光面不锈钢 0.8MM 不锈钢, 不见光面 0.8MM 彩钢板, 组合冷库由聚氨酯保温冷库板装配而成, 其各库板间采用偏心式锁紧结构连成一体 4. 保温材料: 厚度为 $\geq 100\text{mm}$ 硬聚氨酯发泡料, 防火等级 1 级 5. 电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 6. 冷库温度: $\leq -18^\circ\text{C}$ 。	35000	1 台	35000
30	风冷压缩机组	浙江大明制冷科技有限公司	大明	规格: 3500m ³ /h 型号: 4VD-15.2	•电压:380V •预留散热排风量: 3500m ³ /h •压缩机采用名牌压缩机配置。 •压缩机尺寸及重量小。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺。 •优质品牌风扇电机。•装置系统维修故障率小。 •噪音影响要求低。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器。	9500	1 台	9500
31	冷凝蒸发器	山东高易翔制冷设备有限贵任公司	高易翔	规格: 与冷库配套 型号: DD-8/40	•电压: 220V •铝镁合金面板(防腐防氧化), 标准铜管铝翅片。 •风扇电机。 •中温 4 个风扇, 冷量范围在 2. 0~9.9kW; •低温 4 个风扇, 冷量范围在 5.4kW; •采用 300mm 风扇结构紧凑, 冷库储存高度接水盘可 180 度反方向安装, 并接有 32mm 螺纹接头。 •柜式设计, 可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装, 方便接线及维修, 端子接线。 •安装有针阀, 外壳顶端装有抓脚吊耳; 安装有	6500	1 台	6500

					固定的绳索，用于修时固定接水盘。 •配合冷凝机组组成制冷系统。			
32	软水机	江门市鼎沐卫浴科技有限公司	康克	规格: 1T/h 型号: CQ-RS01-OET	净水流量: 1T/h 箱容量: 30L 盐	8000	1 台	8000
33	软水机柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 450*900*800 型号: SC-BXGG	450*900*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.2mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0mm 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4800	1 台	4800
34	长龙洗碗机	山东迈巴特厨业有限公司	迈巴特	规格: 3200*850mm*1850 型号: MBT-B1500PC	外形尺寸: 3200mm*850mm*1850mm; 电源要求: N-380V AV/50Hz/PH; 总功率: 73.5KW; 总电流: 122.8A; 空开要求: 三相四线 150A; 主洗温度: 60—65℃; 喷淋温度: 82—90℃; 烘干温度: 80—100℃; 隧道入口尺寸: 宽 620mm, 高 420mm; 入口区/出口区长度: 1000/1200mm ; 最大洗涤量: 4400 碟/小时; 洗涤周期: 连续; 耗水量: 320 升/小时; 进水管径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸; 进水压力: 0.2-0.5MPa; 进水硬度: 0.034—0.103 克/升;	90000	1 台	90000

					进水防倒流装置：内置； 排水管径：42 毫米；			
35	洁碟台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格： 650*700*800 型号：SC-JDT	650*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1500	1 台	1500
36	挂墙洗手池	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格： 500*300*250 型号：SC-DXSC	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	1200	2 台	2400
37	干手器	莫顿(浙 江)实业 有限公司	莫顿	规格： 240*230*240 型号：M-677A	规格： $\geq 240*230*240\text{mm}$ ；外壳一体成型，风速 $\geq 12\text{m/s}$ ，热风温度 $65\pm 15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，工作分贝 $\approx 60\text{db}$ ，防水等级：IPX4	300	2 台	600
38	双门更衣柜	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格： 900*420*1800 型号：SC-SMCWG	900*420*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用优质 0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	1500	6 台	9000
39	风淋室	新乡市凯 立威环保 设备有限 公司	新巨人	规格： 1200*1800*2100 型号：FLS	1200*1800*2100mm 过滤器 2 台，双侧喷嘴，0-99S 可调时间，过滤器效率：粒子 $\geq 0.3\mu\text{m}$ ， $\geq 99.99\%$ （焰钠法）	15000	1 台	15000
40	消毒池	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格： 640*320*150 型号：SC-XDC	640*320*150mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢	800	1 台	800
41	雨鞋架	北京龙华 顺成厨房	龙华顺 成	规格： 800*300*1850	800*300*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm；	900	1 台	900

		设备有限公司		型号: SC-HJ	2、脚为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。			
42	搅拌机	广东恒联食品机械有限公司	恒联	规格: 680*550*1025 型号: B30S	30 升 额定电压: 220/380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.75KW; 搅拌杆转速: 41/90/162 (r/m); 尺寸: 680*550*1025mm; 净重: 150KG	10500	1 台	10500
43	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	规格: 1150*620*1380mm 型号: MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1150*620*1380mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	7800	1 台	7800
44	和面机	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	规格: 50kg 型号: BM50	额定电压: 3~380V 额定频率: 50Hz 电机功率: 1.1kW/2.2kW 整机重量: 127kg 搅拌转速: 101/102 (r/min) 料桶转速: 8/16 (r/min) 最大和面量: 50kg	23000	1 台	23000
45	单门醒发箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	规格: 705*770*1950 型号: MGF-18D	705*770*1950mm 额定电压: 220V, 额定功率: 0.8KW, 托盘数量: 18 盘	5500	2 台	11000
46	木面案板台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*800*800 型号: SC-MFABT	1800*800*800mm 采用 用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安 装不锈钢子弹形底端可调脚	2300	1 台	2300
47	面粉车	北京龙华顺成厨房	龙华顺成	规格: 500*500*550 型号: SC-MFC	500*500*550mm 不锈 钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 $\geq$	1500	1 台	1500

		设备有限公司			1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮			
48	1/1 份 数盘架 车	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 15 层 型号: SC-PJC	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材 料厚度 $\geq$ 1.5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。 -托条厚度 $\geq$ 1.5mm 不锈钢板加工 制作。 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹 车轮。	2300	2 台	4600
49	三层六 盘电烤 箱	山东美鹰 食品设备 有限公司	美鹰	规格: 1240*835*1535 型号: MDK-3-6	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率: 18.4KW 电压: 380V 重量: 290KG 尺寸: 1240*835*1535	11500	1 台	11500
50	电饼铛	北京东方 新奥食品 机械有限 公司玉田 分公司	东方新 奥	规格: 直径 540mm 型号: YCD45A-K	直径 540mm ;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直 观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。 电压: 220/380 可选 (V) , 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘 米	2500	2 台	5000
51	自动灭 火系统 (双 瓶)	宁波环峰 消防技术 有限公司	环峰	规格: 双瓶组 型号: CMJS20-2- HF-E	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作 温度: 183℃~232℃ ; 4. 灭火剂持续喷射时间: $\geq$ 10s ; 5. 灭火时间: $\leq$ 9s; 6. 冷却水喷洒时间: $\geq$ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证 书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心 出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报 告)	12000	1 套	12000

52	炉拼台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 300*1150*810+450 型号: SC-LPT	300*1150*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq$ 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	500	3 台	1500
53	炉拼台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 300*1000*810+450 型号: SC-LPT	300*1000*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq$ 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	500	1 台	500
54	双通工作柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1500*800*810 型号: SC-STDHTG	1500*800*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0mm 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4800	3 台	14400
55	挂墙吊柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*800*800 型号: SC-GQKMDG	1800*800*800 mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 厚度 $\geq$ 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并用 $\geq$ 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 移门采用 $\geq$ 1.0mm 不锈钢板。 外框成型宽度为 50, 空间内加中层板均分固定, 门采用上滑道推拉门结构。长度尺寸小的改为开门工艺	3000	2 台	6000
56	四格保温售饭	山东佰洁智能电器	佰洁	规格: 1500*800*800	1500*800*800mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。设备台面材料厚度 $\geq$ 1.5mm, 加密度板, 下封不	7000	6 台	42000

	柜	有限公司		型号: BJBWSFT	锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 $\geq$ 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 $\geq$ 1.0mm, 门为双层结构. 聚氨酯发泡, 移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置, 边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸, 导轨加装拆装定位, 不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚, 电器功率 3kw/220v			
57	长条洗手池	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1800*600*800 型号: SC-DXSC	1800*600*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3.星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 4.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5.横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	4500	1 台	4500
58	洗碗间不锈钢排气罩 (含装饰板)	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 3200*1200*450 型号: SC-PQZ	3200*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq$ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq$ 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板, 厚度 $\geq$ 1.0mm。	3000	3.84 m ²	11520
59	排烟及新风管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 根据现场条件定制 型号: SC-GD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	60m ²	15600
60	弯头	北京龙华顺成厨房	龙华顺成	规格: 根据现场条件定制	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: $\geq$ 1.2mm。	520	3 个	1560

		设备有限公司		型号: SC-WT				
61	软连接	河间市中 亚保温材 料有限公 司	中亚	规格: 与风机配 套 型号: SC-RLJ	采用优质帆布制作, 与风机配套。	300	1 套	300
62	消音管 道	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 定制 型号: SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品 满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰 采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	3m ²	1500
63	消音弯 头	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 定制 型号: SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品 整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连 接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消 音棉。	560	3 个	1680
64	减震器	上海环尔 静减振器 有限公司	环尔静	规格: 300-400KG 型号: JZ-400	承载 400-500KG。	300	4 台	1200
65	风机平 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 与风机配 套 型号: SC-PT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1 套	2000
66	消音房	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 与风机配 套 型号: SC-XYF	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消 音棉。	4000	1 套	4000
67	进出风 口	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 与风机配 套 型号: SFK	与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	600	1 台	600

68	不锈钢 排气罩 (含装 饰板)	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 5500*1375*450 型号: SC-ZSB	5500*1375*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm。罩体结构采用 整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材 质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳 酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕 变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台 上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm。 (安装位置: 面点区域)	3000	7.56 m ²	22680
69	排烟风 机	北京京博 顺达通风 设备有限 公司	京博	规格: 880*1000*840mm 型号: DEF-18	功率: 4kW 风量: 13000-15000m ³ /h 全压: 500-650Pa 噪音: ≤ 70 dB 尺寸: 880*1000*840mm (消音处理) 降噪 30-45 分贝, 处理后环境噪音须 $\leq$ 50dB 、体积小、易操作, 处理烟量需满足实际需要。	9000	1 台	9000
70	三通	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 定制 型号: SC-ST	定制镀锌板厚度为: ≥ 1.2 mm。	260	4m ²	1040
71	弯头	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 根据现场 条件定制 型号: SC-WT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多 规格。定制镀锌板厚度为: ≥ 1.2 mm。	260	6m ²	1560
72	减震器	上海环尔 静减振器 有限公司	环尔静	规格: 300-400KG 型号: JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 台	1200
73	风机平 台	北京龙华 顺成厨房	龙华顺 成	规格: 与风机配 套	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1 套	2000

		设备有限公司		型号: SC-PT				
74	消音房	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 与风机配套 型号: SC-XYF	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	4000	1 套	4000
75	不锈钢烟罩装饰板	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 根据现场条件定制 型号: SC-ZSB	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	500	26m ²	13000
76	前端净化器片	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 500*500*40 型号: SC-JHP	500*500*40mm 采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端, 使烟罩、管道的存油量减少 95%; 在 768℃ 高温下有效阻断火源。	500	25 块	12500
77	不锈钢封墙钢	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 根据现场条件定制 型号: SC-FQG	产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	500	30m ²	15000
78	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	规格: 16000m ³ /h 型号: Bs-216j-16k	风量: $\geq 16000\text{m}^3/\text{h}$ 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值 $\geq 95\%$, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开, 以防止组件周围的污染。	24000	1 台	24000

					5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 1\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。 提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
79	排烟及新风管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：根据现场条件定制 型号：SC-GD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	180m ₂	46800
80	弯头	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：根据现场条件定制 型号：SC-WT	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	260	12m ²	3120
81	排烟三通	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：定制 型号：SC-ST	定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	260	11m ²	2860
82	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	规格：定制 150℃ 型号：FHF WSDc-1250X800-E3.0/150° C-F	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1200	1 台	1200
83	调节阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	规格：匹配配套风机排风量 型号：TJF	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	900	1 台	900
84	净化器变径	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：定制 型号：SC-BJ	定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	600	2 个	1200

85	净化器底座	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：与净化器配套 型号：SC-DZ	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	900	1 套	900
86	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	中亚	规格：与风机配套 型号：SC-RLJ	采用优质帆布制作，与风机配套。	300	1 套	300
87	消音管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：定制 型号：SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	6m ²	3000
88	消音弯头	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：定制 型号：SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	900	6 个	5400
89	减震器	上海环尔静减振器有限公司	环尔静	规格：300-400KG 型号：JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 台	1200
90	风机启动控制箱	北京河新开源电力设备有限公司	河新开源	规格：与风机配套 型号：XL	箱体采用优质铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	900	1 套	900
91	吊杆	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：Φ 8mm 型号：SC-DG	Φ 8mm 镀锌丝杆，3 米长	20	90 根	1800
92	法兰	北京龙华顺成厨房	龙华顺成	规格：规格匹配 风管大小	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	70	90 对	6300

		设备有限公司		型号: SC-FL				
93	撞击流控制柜	北京河新开源电力设备有限公司	河新开源	规格: 3KW 型号: XL	安装于副食加工间, 适配撞击流设备 - 供电电压: AC 380V±10%, 50Hz (三相五线制) - 额定功率: 3KW - 防护等级: IP65 (完全防尘、防低压水喷射) - 外形尺寸: 常规 600×800×1800mm (长×宽×高), 可按需定制	6500	2 台	13000
94	撞击流烟罩	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 15150*2000*600 型号: SC-YZ	15150*2000*600mm -排烟效率: ≥95%, 可快速收集灶具设备运行过程中产生的油烟 - 适用温度: -10℃~180℃, 适配常规工业烟气温度 - 风速适配: 1.5-3.0m/s, 与撞击流设备风量匹配, 确保排烟顺畅, 无积尘、无回流	3600	30.3 m²	109080
95	高效高压排烟风柜连电机	北京京博顺达通风设备有限公司	京博	规格: 15kW 型号: DEF-27	功率: 15kW 风量: 36000-42000m³/h 全压: 700-900Pa 噪音: ≤79dB 转速 r/min: 750 (消音处理) 降噪 30-45 分贝, 处理后环境噪音须≤50dB、体积小、易操作, 处理烟量需满足实际需要。	25000	1 台	25000
96	三通	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 定制 型号: SC-ST	定制镀锌板厚度为: ≥1.2mm。	260	12 m²	3120
97	弯头	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 定制 型号: SC-WT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: ≥1.2mm。	260	15 m²	3900

98	减震器	上海环尔 静减振器 有限公司	环尔静	规格: 300-400KG 型号: JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 台	1200
99	风机平 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 与风机配 套 型号: SC-PT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2500	1 套	2500
100	消音房	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 与风机配 套 型号: SC-XYF	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消 音棉。	6000	1 套	6000
101	不锈钢 烟罩装 饰板	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 根据现场 条件定制 型号: SC-ZSB	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	500	45m ²	22500
102	油网篦 子	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 根据现场 条件定制 型号: SC-YWBZ	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	400	20m	8000
103	不锈钢 封墙钢	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 根据现场 条件定制 型号: SC-FQG	产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	500	50m ²	25000
104	油烟净 化器	江门市科 蓝环保设 备有限公 司	科蓝环 保	规格: 36000m ³ /h 型号: Bs-216j- 36k	风量: $\geq 36000\text{m}^3/\text{h}$ 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 外壳喷涂工 艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、 除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合 户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查	54000	1 台	54000

				维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 95\%$，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 1\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正			
--	--	--	--	--	--	--	--

					常，符合软件产品功能性测试项的要求。 提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
105	排烟及新风管道	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：根据现场条件定制 型号：SC-GD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	220m ₂	57200
106	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	规格：定制 150℃ 型号：FHF WSDc-1250X800-E3.0/150° C-F	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1200	1 台	1200
107	调节阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	规格：规格匹配 配套风机排风量 型号：TJF	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	900	1 台	900
108	净化器变径	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：与净化器配套 型号：SC-BJ	与净化器配套，镀锌板厚度为： ≥1.2mm。	600	2 个	1200
109	净化器底座	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格：与净化器配套 型号：SC-DZ	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	900	1 套	900

110	软连接	河间市中 亚保温材料 有限公司	中亚	规格：与风机配 套 型号：SC-RLJ	采用优质帆布制作，与风机配套。	300	1 套	300
111	消音管 道	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：定制 型号：SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	14m ²	7000
112	消音弯 头	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：定制 型号：SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	12m ²	6000
113	风机启 动控制 箱	北京河新 开源电力 设备有限 公司	河新开 源	规格：与风机配 套 型号：XL	箱体采用优质铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	900	1 套	900
114	吊杆	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：Φ8mm 型号：SC-DG	Φ8mm 镀锌丝杆，3 米长	20	110 根	2200
115	法兰	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格：四边型 型号：SC-FL	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	70	110 对	7700
116	高效高 压新风 机	北京京博 顺达通风 设备有限 公司	京博	规格：7.5kW 型号：DEF-25	功率：7.5kW 风量：24000-28000m ³ /h 全压：600-750Pa 噪音：≤75dB 转速 r/min:658	16000	1 台	16000

117	减震器	上海环尔 静减振器 有限公司	环尔静	规格: 300-400KG 型号: JZ-400	承载 300-400KG。	300	4 台	1200
118	排烟及 新风管道	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 根据现场 条件定制 型号: SC-GD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	260	130m ₂	33800
119	弯头	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 定制 型号: SC-WT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	260	22m ²	5720
120	消音弯 头	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 定制 型号: SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	9m ²	4500
121	消音管 道	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 定制 型号: SC-XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	500	2m ²	1000
122	软连接	河间市中 亚保温材 料有限公 司	中亚	规格: 与风机配 套 型号: SC-RLJ	采用优质帆布制作, 与风机配套。	300	1 套	300
123	风机平 台	北京龙华 顺成厨房 设备有限 公司	龙华顺 成	规格: 与风机配 套 型号: SC-PT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1 套	2000
124	进出风 口	北京龙华 顺成厨房	龙华顺 成	规格: 与风机配 套	与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	600	1 台	600


		设备有限公司		型号: SFK				
北京市海淀区中关村第二小学昌平学校								0
1	万能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	规格: 1420*700*1350mm 型号: JG-140 型	1、要求可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘(片、丝、丁刀盘)或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 外形尺寸: 1420*700*1350mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm 切片尺寸: 2-6mm 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 重量: 200kg	26000	2 台	52000
2	食梯	北京鸿远实创电梯有限公司	鸿远实创	规格: 1000mm*1000mm*1200 型号: HYTWJ300	轿厢尺寸: 宽 1000mm*深 1000mm*高 1200mm 层站门数: 2/2/2 额定载重:300KG 梯 速:0.4m/s	38000	1 套	38000
3	燃气双头低汤灶	北京龙华顺成厨房	灶台品牌: 龙华顺成	规格: 1200*700*550mm 型号:	1200*700*550mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、炉灶主体为不锈钢板制造;厚度为 1.5mm ;2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢, 并涂有防锈漆; 3、炉脚为Ø38mm	5500	1 台	5500

		设备有限公司	水嘴品牌: 龙旗嘉业	SPTT22/44-L 水嘴型号: TG-R00A	不锈钢可调整脚, 并配有安全点火棒 4、气管采用国标管; 燃气种类: 天然气/液化气、燃气: DN25。带电子打火和熄火保护装置。			
4	燃气双头单尾小炒灶	北京龙华顺成厨房设备有限公司	灶台品牌: 龙华顺成 水嘴品牌: 龙旗嘉业	规格: 1800*1200*800+450mm 型号: SZCT40/80-H 水嘴型号: TG-R00A	1800*1200*800+450mm 板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板、背板厚度 1.0mm, 炉架采用 40mmx40mm 国标角钢。炉膛及面用 1.5mm 厚铁板制造, 炉膛为整体耐火炉砖, 内加最新耐火硅砖隔热绝缘。炉脚为 $\phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架及篮球架。配 4 寸不锈钢环保静音鼓风炉头, 采用风气连动主气阀, 双连电磁熄火保护安全阀, 电子打火一键启动。每个炉头采用独立 250W 防水鼓风机, 风机安装位置便与检修和更换。炉背水龙头上水管为 304#不锈钢管, 前板装有水阀控制方便使用, 含熄火保护。	11000	1 台	11000
5	★燃气大锅鼓风灶	北京龙华顺成厨房设备有限公司	灶台品牌: 龙华顺成 水嘴品牌: 龙旗嘉业	规格: 1100*1200*800+450mm 型号: SDGT40-H 水嘴型号: TG-R00A	1100*1200*800+410mm 直径 850mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 左、右侧围板及前面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 $\geq 180\text{W}$; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。	9500	4 台	38000
6	双门醒发箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	规格: 1395*770*1950 型号: MGF-36S	1395*770*1950 220v/1.7kw 室温 $\sim 60^{\circ}\text{C}$ 36 盘	8000	1 台	8000
7	单层工作台	北京龙华顺成厨房	龙华顺成	规格: 700*600*500 型号: SC-DCGZT	700*600*500mm, 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿	1500	1 台	1500

		设备有限公司			配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
8	单层工作台	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 800*500*500 型号：SC-DCGZT	800*500*500mm，采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度≥1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。含 4 只静音轮。	1600	1 台	1600
9	布菲炉	安徽成盈厨房用品有限公司	三尼尔	规格：6 升 型号：CD6018	上内盆离座自动断电、干烧报警、防过冷过热、童锁保护 技术参数： 功率：900W 可调温度：45-89 度 材质：304 钢 容量：6 升	1600	15 台	24000
10	单通工作柜	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格： 1800*700*800 型号：SC-DTGZT	1800*700*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0mm 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5000	5 台	25000
北京市昌平区霍营中心小学								0
1	风淋室	新乡市凯立威环保设备有限公司	新巨人	规格： 1500*1700*2300 型号：FLS	1500*1700*2300mm 过滤器 2 台，双侧喷嘴，0-99S 可调时间，过滤器效率：粒子≥0.3um，≥99.99%（焰钠法）	18000	1 台	18000
2	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	规格：肉片 400kg/h, 肉丝	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率：肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h,	7500	1 台	7500

		有限公司		200kg/h, 绞肉 220kg/h 型号: JG-JQ-GC-32	绞肉 220kg/h			
3	毛刷去皮机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	规格: 1770*740*1150 型号: JG-1500 型	1770*740*1150 产量: ≥300KG	16000	1 台	16000
4	豆腐豆浆一体机	广州旭众食品机械有限公司	旭众	规格: 1150*900*1270mm 型号: XZ-200	1. 304 内胆, 磨煮一体。 2. 电压: 380V 3. 加热功率 12KW, 磨浆功率 1.5KW 3. 生产能力: ≥200KG/h 4. 规格: 1150*900*1270mm	19000	1 台	19000
中国人民大学附属中学昌平学校								0
1	★燃气大锅鼓风机灶	北京龙华顺成厨房设备有限公司	灶台品牌: 龙华顺成 水嘴品牌: 龙旗嘉业	规格: 1250*1400*800+450mm 型号: SDGT40-S 水嘴型号: TG-R00A	外形尺寸: 1250*1400*800+410mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度≥1.5mm; 左、右侧围板及前面板厚度≥1.2mm; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率≥180W; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。	9900	1 台	9900
2	燃气双门蒸箱	北京龙华顺成厨房设备有限公司	龙华顺成	规格: 1200*910*1800 型号: SZXT45-H	1200*900*1850mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度为 1.2mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度为 1.0mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度为 1.0mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度为 1.5mm 双门蒸箱 6、密封条采用硅胶密封条, 方便拆卸更换。 7、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢。 8、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度为 1.5mm, 蒸	20000	1 台	20000

					箱锅底钢板厚度 3mm (耐烧不变形) 9、水箱采用高效往复式循环管结构, 内循环Φ76mm 不锈钢管 4 根, 厚度 3mm 10、每个蒸箱都配备自动补水箱和不锈钢加重调整角 11、燃气接口: Φ25, 进/排 15mm/40mm 12、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。			
3	四格保温售饭柜	山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	规格: 1500*800*800 型号: BJBWSFT	1500*800*810mm 采用优质 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 SUS304-2B240#拉丝板, 厚度≥1.5mm。 2、设备台面材料厚度≥1.2mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 一层板、底板、侧板 及门板材料厚度≥1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚 电器功率: 3kW/220v。	7000	2 台	14000
总价 (元)								3133326



北京京园诚得信工程管理有限公司 中标通知书

SZYGCG11011426210200033476-XM001-629921

北京龙华顺成厨房设备有限公司：

2026年昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目（六标段）（标段编号：11011426210200033476-XM001-6）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市昌平区教育委员会本级确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币3133326.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

