

政府采购货物买卖合同

项目名称：昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目
标的名称：2026 年昌平区中小校园食堂质量提升设备
购置项目（二标段）

甲 方：北京市昌平区教育委员会

乙 方：北京金丽厨厨房设备有限公司

签订时间：2026.8.20

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 北京市昌平区教育委员会

乙方(全称): 北京金丽厨厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目

采购项目编号: 11011426T000003980739

(2) 采购计划编号: 11011426T000003980739

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 详见附件货物明细

品牌: 详见附件货物明细 规格型号: 详见附件货物明细

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: 不涉及

关键部件: 不涉及 品牌: 不涉及 型号: 不涉及

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 数量: 金额:

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☒是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: /

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：电热水器、感应水龙头、商用双温摇摆水龙头、高压洗地龙头、风冷压缩机组、单温龙头、开水器连底座

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：开水器连底座、双门更衣柜

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3,568,000.00

大写：叁佰伍拾陆万捌仟元整

分包金额（如有）小写：_/

大写：_/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ / _____

☒分期付款:

第一次付款: 本合同生效后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1,784,000.00, 大写金额为壹佰柒拾捌万肆仟元整。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1,784,000.00, 大写金额为壹佰柒拾捌万肆仟元整。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____ / _____

☐绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日, 完成日期: 2026 年 9 月 18 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定 _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账 _____

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥178,400.00, 大写金额为壹拾柒万捌仟肆佰元整。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育委员会后勤管理科和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 100% ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：甲方指定

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）_____

(4) 履约验收程序：乙方完成合同约定的建设内容后，向甲方或监理方（如有）提交验收申请，甲方组织项目参与方进行验收。

(5) 履约验收的内容：合同约定的建设内容完成情况

(6) 履约验收标准：乙方完成合同约定的建设内容

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年8月20日

合同订立地点：北京市昌平区

附件：货物明细、中标通知书。



甲方		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)	北京市昌平区教育委员会	单位名称 (公章或合同章)	北京金丽厨厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区南环东路 1 号广电大厦	住 所	北京市顺义区北务镇北务段木北路 2 号-2
联 系 人	樊勇	联 系 人	夏帅华
联系电话	69711464	联系电话	13911010879
通信地址	北京市昌平区南环东路 1 号广电大厦	通信地址	北京市顺义区北务镇北务段木北路 2 号-2
邮政编码	102200	邮政编码	101399
统一社会信用代码	111102210001037553	统一社会信用代码	91110105761440107J
开户名称	北京市昌平区教育委员会	开户名称	北京金丽厨厨房设备有限公司
开户银行	北京工行城关支行	开户银行	北京农商银行顺义支行北务分理处
银行账号	0200011509008902146	银行账号	0810030103000007200
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释,见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任, 且甲方有权单方解除合同; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 <u>3</u> 年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲乙双方确认, 在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可, 任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效, 直至信息公开为止。一方泄密的, 需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效, 不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书; 2. 合同金额; (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同; 2. 乙方未能按时履行合同义务, 导致合同无法按约定执行;

		3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额, 乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后, 经甲方确认后无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内, 乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务, 甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额, 甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为北京市; (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1: 货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
北京师范大学昌平附属学校										
1	排烟风柜	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	1210*1300*1210mm	DYKF-22~11KW	电压: 380V 功率: 11KW 风量: 28000-33000m³/h 全压: 650-800Pa 噪音: 75dB 尺寸: 1210*1300*1210mm	17000	1	台	17000
2	24 盘蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*620*1535mm	DC-A24	外形尺寸: 1400*620*1535mm 功率: 2*12KW 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 最大蒸饭能力: 96kg	6000	1	台	6000
3	双门消毒柜	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	1310*670*1980mm	RTP1280	外形尺寸: 1310*670*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.4kW; 温度范围: 20℃~125℃, 容积: 720L; 消毒方式: 光波+热风循环双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国	5600	3	台	16800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						家卫生部检测要求，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。				
4	四门双温雪柜	河北星联餐饮设备有限公司	星联	1200*705*1950mm	Q1.0K4	规格：1200*705*1950mm 电源电压：AC220V， 额定功率：0.34kW； 温度范围：-5℃~4℃，-18℃~-3℃；容积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a.	6600	1	台	6600
5	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1.5k	JG-JQ-32	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率：肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h	10100	1	台	10100
6	万能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1300×650×1340mm	JG-801	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸；	20500	1	台	20500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量：300-1000kg/h 电源：220V 单相 50Hz 马力：1HP+1HP+1/2HP 重量：200kg				
7	★燃气大锅鼓风灶	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1350*1350*800+450mm	SDGT45-B（水龙头品牌：佳宜鼎，型号：JXD-1085）	外形尺寸： 1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm；左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定	13000	1	台	13000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 180W; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。				
8	燃气双头低汤灶	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*650*500mm	SPTT28/56-A (水龙头品牌: 佳宣鼎, 型号: JXD-1085)	1200*650*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、炉灶主体为不锈钢板制造;厚度为 1.5mm; 2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢, 并涂有防锈漆; 3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚, 并配有安全点火棒; 4、气管采用国标管; 燃气种类: 天然气/液化气、燃气: DN25。带电子打火和熄火保护装置。	7600	1	台	7600
9	四门双温雪柜	河北星联餐饮设备有限公司	星联	1200*705*1950mm	Q1.0K4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	6600	2	台	13200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
10	四门双温雪柜	河北星联餐饮设备有限公司	星联	1200*705*1950mm	Q1.0K4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	6600	1	台	6600
北京市昌平区百善学校										0
1	不锈钢排气罩(含装饰板)	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	3000*1200*450mm	定制	3000*1200*450mm*2 套 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.	2600	7.2	m ²	18720
2	镀锌管道	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	400*400mm	定制	400*400mm 规格, 镀锌板实厚 1.2mm, 国标 30mm*30mm 角钢, 铁铆钉手工连接。	180	14	m ²	2520

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
3	高效高压 排烟风柜 连电机	苏州德粤通风 机电设备有限公司	德粤	700*660 *600mm	DYF-40 (1.1KW)	电压: 380V 功率: 1.1kW 风量: 4500-5000m ³ /h 全压: 350-400Pa 噪音: 62dB 尺寸: 700*660*600mm	4600	2	台	9200
4	四门冷冻 雪柜	河北星联餐饮 设备有限公司	星联	1200*70 5*1950m m	D1.0K4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -18℃~-3℃; 容 积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整 体发泡, 底板为一次性拉伸成 型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	6200	2	台	12400
5	四门冷藏 雪柜	河北星联餐饮 设备有限公司	星联	1200*70 5*1950m m	D1.0K4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -5℃~4℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整 体发泡, 底板为一次性拉伸成 型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	6200	2	台	12400

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
6	双门消毒柜	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	1310*670*1980mm	RTP1280	外形尺寸: 1310*670*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.4kW; 温度范围: 20℃~125℃, 容积: 720L; 消毒方式: 光波+热风循环双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	5600	1	台	5600
北京市昌平区昌盛园小学										0
1	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSCDZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. - 采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
2	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	950	1	台	950
3	墩布池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	600*600*500mm	JLCDXSCDZ	600*600*500mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板	1000	1	台	1000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板； 3、立柱采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢可调地脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。				
4	双门更衣柜	北京舒雅轩办公家具制造有限公司	舒雅轩	900*420*1800mm	定制	900*420*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	2200	9	台	19800
5	主食货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*600*150mm	JLCHJ-1200	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	4	台	10400
6	不锈钢四层货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*460*1850mm	JLCHJ-1200	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	5	台	13000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
7	灭蝇灯	宁波丽吉尔电 器科技有限公 司	丽吉尔	500*355 *135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的 铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工 作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
8	不锈钢四 层货架	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	1200*46 0*1850m m	JLCHJ- 1200	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面 板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢管并 配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	1	台	2600
9	四门双温 雪柜	河北星联餐饮 设备有限公司	星联	1200*70 5*1950m m	Q1.0K4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功 率: 0.34kW; 温度范围: $-5^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$, $-18^{\circ}\text{C}\sim -$ 3°C ; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整 体发泡, 底板为一次性拉伸成 型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	6600	1	台	6600
10	馒头机	邢台冀工机械 制造有限公司	冀工	1330*44 0*965mm	MTJ70-2	外形尺寸: 1330*440*965mm 仿手工揉制馒头 1. 电压: 220/380v-50hz 2. 功率: 3kw	10700	1	台	10700

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						3. 生产能力: 400kg 以上 4. 产品重量: 180kg				
11	电热水器	广东雅丽诗电 器股份有限公 司	雅丽诗	80L	WYDRRA- 80	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无 缝内胆	2900	1	台	2900
12	不锈钢排 烟罩	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	1100*10 00*450m m	定制	外形尺寸: 1100*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接 技术。装饰板: 采用 304#拉丝 不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装 式, 可拆卸。需配有防爆节能 灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦 子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.	2600	1.1	m ²	2860
13	不锈钢烟 罩装饰板	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制 作, 厚度 1.0mm。	400	1.6 5	m ²	660
14	不锈钢封 墙钢	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质 制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。 固定于墙体。	400	2.2	m ²	880
15	油网篦子	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制 作, 厚度 0.8mm。	420	0.9	m	378

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
16	炉拼台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	300*800 *810+450mm	定制	300*800*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作， 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不 锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈 钢可调节重力可调地脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处 理，不划手。	1200	1	台	1200
17	双缸电炸 炉	广东荣创厨房 设备有限公司	荣创	800*900 *850mm+ 30mm 炉 背	RC-ZL-2	1、材质： 台面板采用 304 不锈 钢板， 台板厚 1.25mm，板材符 合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）： 800*900*850mm+30mm 炉背 3、功率/电压：8kW*2/380V 4、冷油区设计，食用油重复利 用时间更长。 5、大口径排油阀，不易堵，开 门设计。 6、要求显示屏带有中文故障原 因，方便维修处理。 7、要求显示屏显示用电量，每 天或每个月的能耗一目了然； 8、要求实时显示当前输出功	18800	1	台	18800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						率,方便火候掌控 9、耐用方便的9档磁控360度旋扭温度调节器。 10、变频动态定温,接近恒温输出。 11、带3种常用功能:定时,定温,预约功能。 12、带5种温度记忆菜单,可以根据不同菜品,快速选择不同温度烹饪。				
18	送餐车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	900*720*850mm	JLSCC01	900*720*850mm 选用 SUS304 拉丝不锈钢板材料。材料厚度 1.2mm,脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶),四脚 带双刹车轮 (参考尺寸,根据学校需求定制)	1800	15	台	27000
19	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	7200*1000*450mm	定制	外形尺寸:7200*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板,厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板:采用 304#拉丝不锈钢板,厚度 1.0 mm;组装式,可拆卸。需配有防爆节能灯:40W,外观材质为铝合金,	2600	7.2	m ²	18720

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。				
20	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	400	13.8	m ²	5520
21	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	14.4	m ²	5760
22	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	420	7	m	2940
23	三层六盘电烤箱	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	三层六盘	MDK-3-6	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率：18.4KW 电压：380V 重量：290KG 参考尺寸：1225*770*1540mm	14500	2	台	29000
24	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	5kW	YXD60-A2	直径 540mm；温度范围 50~250℃；锅体实时显示，可直观掌控火候；高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。电压：220/380 可选（V），功率：5kW，高锅 2.6 厘米	2600	5	台	13000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
25	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	双瓶组	CMJS18-2-ZC	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：10s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间：5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）	16500	2	套	33000
26	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	60kg/h	MT-60	1、工作效率：60kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型参考尺寸： 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。	9500	1	台	9500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
27	和面机	山东美鹰食品 设备有限公司	美鹰	50kg	MHS60	额定电压:3~380V 额定频 率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重 量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg	11000	1	台	11000
28	搅拌机	邢台冀工机械 制造有限公司	冀工	30 升	B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅拌杆转速: 90/155/370 (r/m); 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG	8500	1	台	8500
29	1/1 份数盘 架车	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	15 层	JLCPJCO 1	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304- 2B240#拉丝板。 -材料厚度 1. 5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。 -托 条厚度 1. 5mm 不锈钢板加工制 作。 -配 4"消声万向脚轮 (人 造胶), 四脚 带双刹车轮。	1400	2	台	2800
30	灭蝇灯	宁波丽吉尔电 器科技有限公	丽吉尔	500*355 *135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的	780	1	台	780

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V				
31	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	2800	1	台	2800
32	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	5150*1400*450mm	定制	外形尺寸: 5150*1400*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm。	2600	7.21	m ²	18746
33	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	400	11.93	m ²	4772

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
34	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	10.3	m ²	4120
35	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	420	4.95	m	2079
36	24 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1030*790*1535mm	DC-B24	外形尺寸: 1030*790*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	6000	1	台	6000
37	48 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1430*1050*1550mm	DC-A48	1430*1050*1550mm 功率: 9kw*4 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 230kg 最大蒸煮能力米饭: 144-192kg 面点 96-144kg 排骨 192-240kg	9800	2	台	19600
38	木面案板台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*750*810mm	JLCTLTDZ	1800*750*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm	2600	4	台	10400

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚				
39	面粉车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*500*550mm	JLCMFC01	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。 -材料厚度 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 - 配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮	1400	8	台	11200
40	双门醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	1070*735*1640mm	MXF-32	1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢，内箱 304 不锈钢，采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发泡。额定电压:380V, 额定功率:2.7KW, 托盘数量: 24 盘	8600	1	台	8600
41	金属框架大理石组合餐台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	5250*1100*800mm	定制	5250*1100*800mm 1. 龙骨材料种类、规格:方钢龙骨骨架 2. 材料种类、规格:大理石柜台(大理石及人造石饰面)、侧柜免漆板	92992	1	台	92992
42	筷子机	陕西智格浩电器有限公司	智格浩	400*650*300	KKJ-KZ200LL	1. 名称:筷子机 2. 规格:400*650*300 3. 型号:能容纳 200 双筷子	1200	1	台	1200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
43	嵌入式保温汤桶	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	Φ 380*335 mm	JLCBWT GDZ	Φ380*335mm 功率: 1KW/电压: 220V, 通体加厚不锈钢制作, 智能控温防干烧, 带温度显示	3600	2	台	7200
44	嵌入式五格保温柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1400*60 0*200mm	JLCBWSF TDZ	1400*600*200mm 1. 电压: 220v 2. 功率: 3kw 3. 配食品级 1/2 份数盘 2 只、1/1 份数盘 3 只, 带盖 不锈钢材料选用 SUS304#拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm, 带阀门上下水口	6000	1	台	6000
45	嵌入式三格保温柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1050*60 0*200mm	JLCBWSF TDZ	1050*600*200mm 1. 电压: 220v 2. 功率: 3kw 3. 配食品级 1/1 份数盘 3 只, 带盖 不锈钢材料选用 SUS304#拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm, 带阀门上下水口	5000	1	台	5000
46	玻璃防尘罩台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1450*65 0*600mm	定制	1450*650*600mm 支架选用 1.2mm 不锈钢板材制作, 玻璃选用 8mm 钢化玻璃异形定制, 带照明灯	4600	1	台	4600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
47	玻璃防尘罩台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1100*650*600mm	定制	1100*650*600mm 支架选用 1.2mm 不锈钢板材制作, 玻璃选用 8mm 钢化玻璃异形定制, 带照明灯	4000	1	台	4000
48	收残柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	600*600*810mm	定制	600*600*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。单孔。	3600	1	台	3600
49	整理台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1400*600*810mm	定制	1400*600*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	4000	1	台	4000
50	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的	780	2	台	1560

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V				
51	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSC DZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. - 采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
52	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	950	1	台	950
53	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	6550*1700*450mm	定制	外形尺寸: 6550*1700*450mm 采用 304# 拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304# 拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.	2600	11.14	m ²	28964
54	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,	400	12.38	m ²	4952

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				厚度 1.0mm。				
55	不锈钢封 墙钢	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质 制作,厚度 1.2mm 的不锈钢板。 固定于墙体。	400	13. 1	m ²	5240
56	油网篦子	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制 作, 厚度 0.8mm。	420	6.3 5	m	2667
57	燃气双头 低汤灶	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	1200*65 0*500mm	SPTT28/ 56-A (水龙 头品 牌:佳 宣鼎, 型号: JXD- 1085)	1200*650*500mm 采用 304#不锈 钢拉丝板制作: 1、炉灶主体为 不锈钢板制造;厚度为 1.5mm;2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢,并涂有防锈漆; 3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整 脚,并配有安全点火棒 4、气管 采用国标管;燃气种类:天然气 /液化气、燃气: DN25。带电子 打火和熄火保护装置。	7600	1	台	7600
58	燃气可倾 式摇摆汤 锅	山东国龙食品 机械有限公司	国龙	300L	SDGT53- GLR-3	300L 外观尺寸: 1550*1160*1000mm(±5%) 900mm 大锅,含熄火保护	18000	1	台	18000
59	大型燃气 智能烹饪 机	佛山市赛米控 电子科技有限 公司	赛米控	宽 1350* 深 1250* 高	SCCT30- SMK-	平均烹饪用时:8min/times 输入电压:380VAC 土 10%;50Hz/60Hz	155000	1	台	155000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
				1450mm (±10%)	GSGT-RQ3.5M	额定功率:1KW 热源类型:天然气/液化气 燃气耗量:6.5m³/h, 平均 5m³/h 最大烹饪量:30kg 产品尺寸:宽 1350*深 1250*高 1450mm (±10%) 自动火力控制, 温度自动补偿				
60	双通工作柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*800*810mm	JLCGZG-1800	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5000	2	台	10000
61	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*800*800mm	JLCTLT-1800	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈	3700	1	台	3700

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						钢可调节重力可调地脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。				
62	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	8250*1700*450mm	定制	外形尺寸：8250*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	2600	14.03	m ²	36478
63	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	400	14.93	m ²	5972
64	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	16.5	m ²	6600
65	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	420	8.05	m	3381
66	★燃气大锅鼓风灶	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1350*1350*800+	SDGT45-B (水龙	外形尺寸： 1350*1350*800+450mm	13000	6	台	78000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司		450mm	头品 牌：佳 宣鼎， 型号： JXD- 1085)	直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台 面及水围、炉围厚度 1.5mm； 左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm；焊接炮台；炒灶主架采 用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新 型节能炉头，采用风阀、气阀联 动同步操作；防水鼓风风机额定 工作电压 AC220V/50Hz，额定功 率 180W；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。				
67	炉拼台	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	300*135 0*810+4 50mm	定制	300*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作， 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不 锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈 钢可调节重力可调地脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处 理，不划手。	1200	3	台	3600
68	双门消毒 柜	山东滨州龙海 厨房设备有限 公司	龙海	1310*72 0*1980m m	RTP1280	外形尺寸：1310*720*1980mm 电源电压：AC220V， 额定功 率：4.8kW； 温度范围：60℃~150℃，容积：	5600	1	台	5600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。				
69	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	800*750*800mm	JLCTLT-800	800*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2300	1	台	2300
70	双星水池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*750*800mm	JLCSXSC DZ-1	1800*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢	3800	1	台	3800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						方管，配可调节重力可调地脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。				
71	立式保温送餐车	山东汇希特电器有限公司	汇希特	890*800*1765mm	定制	890*800*1765mm 功率：2.7kW，360° 循环加热，热风干保温、湿保湿交替两用，内单层高 115mm，11 层，30° ~ 80° 温控范围	8500	2	台	17000
72	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	36W	D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，通电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	380	2	台	760
73	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪，	2800	1	台	2800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转				
74	1/1 份数盘架车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	15 层	JLCPJCO 1	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1.5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 不锈钢材料。-托条厚度 1.5mm 不锈钢板加工制作。-配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮。	1400	5	台	7000
75	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
76	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSC DZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
77	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	950	1	台	950

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
78	开水器连底座	山东香厨厨业有限公司	香厨	9k	XC-JN-6	电压: 380V, 50Hz 电量: 9kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示 出水温度: 92° C~97° C; 出水量: 60 公升/小 时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	5500	1	台	5500
79	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
80	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
81	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	2800	1	台	2800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
82	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	36W	D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 通电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	380	2	台	760
83	主食货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*600*150mm	JLCHJ-1200	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	5	台	13000
84	低温冷库	江苏月仙冷藏设备集团有限公司	月仙	2700*4800*2600mm	定制	2700*4800*2600mm 材质: 见光面不锈钢 0.8MM 不锈钢, 不见光面 0.8MM 彩钢板 组合冷库由聚氨酯保温冷库板装配而成, 其各库板间采用偏心式锁紧结构练成一体, 气密性强, 有良好的隔热保温作用	88000	1	台	88000
85	风冷压缩机组	兰溪市铭海制冷设备有限公司	铭盛达	配套	MT-SN30EL	•电压: 380V •预留散热排风量: 3500m ³ /h •压缩机采用名牌压缩	19000	1	台	19000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				机配置。•压缩机尺寸及重量小。•内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺。•风扇电机。•装置系统维修故障率小。•噪音影响要求低。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器。				
86	冷凝蒸发器	兰溪市铭海制冷设备有限公司	铭盛达	配套	定制	•电压: 220V •铝镁合金面板(防腐防氧化), 标准铜管铝翅片。•风扇电机。•中温 4 个风扇, 冷量范围在 2. 0~9. 9kW; •低温 4 个风扇, 冷量范围在 5. 4kW; •采用 300mm 风扇结构紧凑, 冷库储存高度接水盘可 180 度反方向安装, 并接有 32mm 螺纹接头。•柜式设计, 可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。•电气接线板正面安装, 方便接线及维修, 端子接线。•安装有针阀, 外壳顶端装有抓脚吊耳; 安装有固定的绳索, 用于修时固定接水盘。•配合冷凝机组成制冷系统。	12600	1	台	12600
87	不锈钢四层货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*500*1850mm	JLCHJ-1200	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面	2600	8	台	20800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司		m		板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。				
88	调料车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	640*480*800mm	JLCTFC01	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸	1400	5	台	7000
89	不锈钢平板拖车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	850*650*800mm	JLCPBC-01	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶）	1400	2	台	2800
90	商用双温摇摆水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宜鼎	8"	JXD-03C	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆 水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	960	5	台	4800
91	下水口	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与水池配套	定制	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。	200	7	套	1400

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
92	高效高压 排烟风柜 连电机	苏州德粤通风 机电设备有限公司	德粤	36000- 42000m³ /h	DYKF- 25"15KW	电压: 380V 功率: 15kW 风量: 36000-42000m³/h 全压: 700-850Pa 噪音: 79dB 转速 r/min: 657	19000	1	台	19000
93	高效高压 排烟风柜 连电机	苏州德粤通风 机电设备有限公司	德粤	33000- 36000m³ /h	DYKF- 22"11KW	电压: 380V 功率: 11kW 风量: 33000-36000m³/h 全压: 700-850Pa 噪音: 79dB 转速 r/min: 657	17000	1	台	17000
94	高效高压 新风机	苏州德粤通风 机电设备有限公司	德粤	24000- 28000m³ /h	DYKF- 20"7.5K W	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 24000-28000m³/h 全压: 600-750Pa 噪音: 75dB 转速 r/min: 658	14000	1	台	14000
95	高效高压 新风机	苏州德粤通风 机电设备有限公司	德粤	21000- 24000m³ /h	DYKF- 20"7.5K W	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 21000-24000m³/h 全压: 600-750Pa 噪音: 73dB 转速 r/min: 720	14000	1	台	14000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
96	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝	36000m ³ /h	BS- 216J- 36K	风量：36000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在IP55以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。	45200	1	台	45200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件				
97	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝	36000m ³ /h	BS- 216J- 36K	风量：36000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采	45200	1	台	45200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						6461-2002 标准) 保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件				
98	排烟及新风管道	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1.2 mm	定制	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	180	675	m ²	121500
99	防火阀	苏州德粤通风机机电设备有限公司	德粤	150℃	FHF WSDc- 1250X10 00- E3.0/15 0℃-F	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制, 外涂防火、防锈漆。	850	2	台	1700
100	风机平台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	4600	4	套	18400
101	净化器底座	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与净化器配套	定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2600	2	套	5200
102	软连接	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	采用帆布制作, 与风机配套。	480	4	套	1920

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
103	消音管道	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1.2 mm	定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	180	24	m ²	4320
104	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	兄弟	400-500KG	ZD-17	承载 400-500KG。	480	16	台	7680
105	消音房	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5600	4	套	22400
106	进出风口	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	450	4	台	1800
107	风机启动控制箱	中电伟业（天津）科技有限公司	中电	与风机配套	XL-21	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	4600	2	套	9200
108	吊杆	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	Φ 8mm	定制	Φ 8mm 镀锌丝杆，3 米长	550	220	根	121000
109	法兰	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	国标	定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打	120	210	对	25200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。				
110	电梯	北京鸿远实创电梯有限公司	实创	宽 1000mm* 深 1000mm* 高 1200mm	定制	轿厢尺寸: 宽 1000mm*深 1000mm*高 1200mm 层站门数: 4/4/4 额定载重: 300KG 梯速: 0.4m/s	86000	1	套	86000
北京市昌平区昌盛园小学南邵学校										0
1	双门更衣柜	北京舒雅轩办公家具制造有限公司	舒雅轩	900*420*1800mm	定制	900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	2200	8	台	17600
2	主食货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*600*150mm	JLCHJ-1200	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	3	台	7800
3	不锈钢四层货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*460*1850mm	JLCHJ-1200	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	5	台	13000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
4	单星水池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1000*760*800mm	JLCDXSC-1000	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力可调地脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	1800	1	台	1800
5	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1400*760*800mm	JLCTLTDZ	1400*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2700	1	台	2700
6	主食货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*600*150mm	JLCHJ-1200	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm;	2600	1	台	2600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。				
7	四门双温雪柜	河北星联餐饮设备有限公司	星联	1200*705*1950mm	Q1.0K4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: $-5^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$, $-18^{\circ}\text{C} \sim -3^{\circ}\text{C}$; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	6600	2	台	13200
8	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	36W	D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 通电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	380	2	台	760
9	不锈钢四层货架	北京金丽厨房设备有限公司	金丽厨	1200*460*1850mm	JLCHJ-1200	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm;	2600	3	台	7800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。				
10	开水器连底座	山东香厨厨业有限公司	香厨	9k	XC-JN-6	电压: 380V, 50Hz 电量: 9kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示 出水温度: $92^{\circ}\text{C} \sim 97^{\circ}\text{C}$; 出水量: 60 公升/小时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	5500	1	台	5500
11	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
12	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
13	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	6500*1700*450mm +7600*1	定制	外形尺寸: 6500*1700*450mm +7600*1650mm*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。、单体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝	2600	23.59	m ²	61334

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
				650mm*450mm		不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.				
14	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	400	21.15	m ²	8460
15	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	31.6	m ²	12640
16	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	420	15.5	m	6510
17	智能高温多用 15 层蒸霸	山东德诚厨业有限公司	德诚	880*790*1930mm	DC-A15	880*790*1930mm 内箱食品级 304 不锈钢制造, 微电脑智能控制系统; 即热式加热系统, 缺水自动补偿, 电压: 380v, 功率: 15+1.5KW	4400	1	台	4400
18	30KW 300L 可倾式汤炉	深圳市智厨数字电器有限公司佛山市分公司	智厨	1480*1100*1050mm	ZC-3V30T-J1 (水龙头品	1、材质: 机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板, 台面板厚 1.5mm。无缝一体成型面板设计, 无拼接缝隙的结构, 杜绝细菌滋生与污	48000	1	台	48000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
					牌：佳 宣鼎， 型号： JXD- 1085)	渍残留，契合 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁 移量全达标，实现“安全合规+ 易清洁”的需求，提供食品接触 产品安全相关检测报告。 2、规格（长*宽*高）： 1480*1100*1050mm，容量： 300L； 3、功率/电压：30KW/380V 4、产品选材严格遵循 GB/T 26572-2011/XG1-2024 限用物质 标准，铅、镉、汞等有害物质含 量经检测合格；模块化设计便于 部件拆解回收，既降低后期维护 成本，又符合 II 型环境标志产品 认证（GB/T 24021-2024）的环 保要求。 5、有定时关功能，时间可设置 到秒。有预约开功能，时间可设 置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜 单可以使用；每个菜单定义三个 变量，工作段，时间，火力，保				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。节省人工。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现大旋钮 9 档火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书				
19	炉拼台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	450*1350*810+450mm	定制	450*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。 立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力可调地	1200	1	台	1200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						脚, 管厚 1.2mm。 边角无毛刺, 折边处理, 不划手。				
20	★燃气大锅鼓风灶	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1220*1350*800+450mm	SDGT45-B (水龙头品牌: 佳宜鼎, 型号: JXD-1085)	外形尺寸: 1220*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm; 左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 180W; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。	13000	5	台	65000
21	炉拼台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	300*1350*810+450mm	定制	300*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 管厚	1200	3	台	3600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。				
22	48 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1430*1050*1550mm	DC-A48	1430*1050*1550mm 功率：9kw*4 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量：230kg 最大蒸煮能力米饭：144-192kg 面点 96-144kg 排骨 192-240kg	9800	1	台	9800
23	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	双瓶组	CMJS18-2-ZC	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：10s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间：5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）	16500	1	套	16500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
24	双通工作柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*800*810mm	JLCGZG-1800	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5000	2	台	10000
25	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*800*800mm	JLCTLT-1800	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	3100	1	台	3100
26	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪，	2800	1	台	2800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转				
27	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	800*760*800mm	JLCTLT-800	800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2300	1	台	2300
28	单星水池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1000*760*800mm	JLCDXSC-1000	1000*760*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力可调地脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	1800	3	台	5400

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
29	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L	WYDRRA-80	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2900	1	台	2900
30	双层送餐车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	950*600*900mm	JLCSCC02	950*600*900mm 拉丝不锈钢板。 -材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶)	2000	2	台	4000
31	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSCDZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
32	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	950	1	台	950
33	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
34	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	双瓶组	CMJS18-2-ZC	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启	16500	1	套	16500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: 10s; 5. 灭火时间: 9s; 6. 冷却水喷洒时间: 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)				
35	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1700*1500*450mm+4085*800mm*450mm	定制	外形尺寸: 1700*1500*450mm+4085*800mm*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦	2600	5.82	m ²	15132

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.				
36	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	400	9.6	m ²	3840
37	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	13.4	m ²	5360
38	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	420	6.4	m	2688
39	四层十六盘烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	四层十六盘	WFC-416D	四层十六盘电烘炉喷涂外壳 功率：38KW 电压：380V 适合：40*60cm 烤盘，温度：室温-300 度	38000	1	台	38000
40	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	5kW	YXD60-A2	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示，可直观掌控火候；高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。电压：220/380 可选（V），功率：5kW，高锅 2.6 厘米	2600	5	台	13000
41	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	550*650*810+45	JLCTLTD Z	550*650*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，	2100	1	台	2100

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司		0mm		面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。				
42	馒头机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1330*440*965mm	MTJ70-2	外形尺寸：1330*440*965mm 仿手工揉制馒头 1. 电压：220/380v-50hz 2. 功率：3kw 3. 生产能力：400kg 以上 4. 产品重量：180kg	10700	1	台	10700
43	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪，按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转	2800	1	台	2800
44	单星水池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	760*760*800mm	JLCDXSCDZ	760*760*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 $\geq$	1600	1	台	1600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力可调地脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。				
45	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L	WYDRRA-80	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2900	1	台	2900
46	双门醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	1070*735*1640mm	MXF-32	1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢，内箱 304 不锈钢，采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发泡。额定电压：380V，额定功率：2.7KW，托盘数量：24 盘	8600	1	台	8600
47	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	30 升	B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机；额定电压：~220/~3~380；额定频率：50HZ； 电机功率：0.95KW；料桶容积：30L；搅拌杆转速：90/155/370 (r/m)； 和面限量：2.5KG；净重：90KG	8500	1	台	8500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
48	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	50kg	MHS60	额定电压:3~380V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg	11000	1	台	11000
49	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	60kg/h	MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	9500	1	台	9500
50	木面案板台	北京金丽厨房设备有限公司	金丽厨	2000*900*810mm	JLCTLTDZ	2000*900*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	3600	1	台	3600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
51	面粉车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*500*550mm	JLCMFC01	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。 -材料厚度 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 - 配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮	1400	2	台	2800
52	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSCDZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. - 采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
53	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宜鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、 弹性软管和混水阀	950	1	台	950
54	1/1 份数盘架车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	15 层	JLCPJC01	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。 -材料厚度 1.5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 不锈钢材料。 -托条厚度 1.5mm 不锈钢板加工制作。 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮。	1400	3	台	4200
55	立式保温送餐车	山东汇希特电器有限公司	汇希特	890*800*1765mm	定制	890*800*1765mm 功率: 2.7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保湿交替两用,	8500	2	台	17000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						内单层高 115mm, 11 层, 30° ~ 80° 温控范围				
56	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	36W	D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 通电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	380	2	台	760
57	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
58	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
59	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSCDZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求 拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备 台面及星盆材料厚度 1.5mm. - 采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
60	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电 源适配器、弹性软管和混水阀	950	1	台	950
61	单通工作柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*700*810mm	JLCGZG-1200	1200*700*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈 钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边 成 U 形, 高度为 30~40mm 折边 处平整光滑, 面板的刃口倒成圆 角, 任何地方均没有毛刺, 折边 内外部容易进行卫生清洁; 2、 所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4400	1	台	4400
62	四格保温售饭柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1500*700*810mm	JLCBWSF TDZ	1500*700*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 SUS304- 2B240#拉丝板, 厚度 1.5mm。 2、设备台面材料厚度 1.2mm, 加	5600	1	台	5600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						密度板, 下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料 厚度 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无 痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢 可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接 脚 电器功率: 3kW/220v。				
63	组合柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*700*810mm	定制	1800*700*810mm 2 台电陶炉连 2 个 1/1 份数盘, 设备台面材料厚度 1.2mm, 层 板、底板、侧板及门板材料厚度 为 1.0mm, 加强筋为 201/1.2 的材料, 种钉处理, 电器功率: 电陶炉 1kw*2 加保温柜 3kw/220v (控制面板安装于餐台 上)	5600	1	台	5600
64	调料车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	640*480*800mm	JLCTFC01	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、 车身板厚度为 1.0mm, 配四个万 向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不 锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万 向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐	1400	3	台	4200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸				
65	不锈钢平板拖车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	850*650*800mm	JLCPBC-01	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶)	1400	2	台	2800
66	商用双温摇摆水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	8"	JXD-03C	8"台式水龙头，一字手柄，12" (305mm) 摇摆 水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	960	5	台	4800
67	下水口	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与水池配套	定制	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。	200	9	套	1800
68	高效高压排烟风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	42000-45000m³/h	DYKF-25"15KW	电压: 380V 功率: 15kW 风量: 42000-45000m³/h 全压: 700-850Pa 噪音: 79dB 转速 r/min: 657	19000	1	台	19000
69	高效高压新风机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	28000-33000m³/h	DYKF-22"11KW	电压: 380V 功率: 11kW 风量: 28000-33000m³/h 全压: 650-800Pa	17000	1	台	17000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						噪音:75dB 转速 r/min:658				
70	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝	42000m ³ /h	BS-216J-48K	风量: 42000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值 97%, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开, 以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采	52500	1	台	52500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						6461-2002 标准) 保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件				
71	排烟及新风管道	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1.2 mm	定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	180	390	m ²	70200
72	防火阀	苏州德粤通风机机电设备有限公司	德粤	150℃	FHF WSDc- 1250X10 00- E3.0/15 0℃-F	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	850	1	台	850
73	风机平台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	4600	2	套	9200
74	净化器底座	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与净化器配套	定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	2600	1	套	2600
75	软连接	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	采用帆布制作，与风机配套。	480	2	套	960

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
76	消音管道	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1.2 mm	定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	180	13	m ²	2340
77	减震器	天津市兄弟减震器科技有限公司	兄弟	400-500KG	ZD-17	承载 400-500KG。	480	8	台	3840
78	消音房	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5600	2	套	11200
79	进出风口	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	450	2	台	900
80	风机启动控制箱	中电伟业（天津）科技有限公司	中电	与风机配套	XL-21	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	4600	1	套	4600
81	吊杆	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	Φ 8mm	定制	Φ 8mm 镀锌丝杆，3 米长	550	150	根	82500
82	法兰	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	国标	定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打	120	142	对	17040

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。				
北京市昌平区巩华中心小学										0
1	主食货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*600*150mm	JLCHJ-1200	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	4	台	10400
2	不锈钢四层货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*450*1850mm	JLCHJ-1200	1200*450*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。	2600	4	台	10400
3	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSCDZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. - 采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
4	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宜鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	950	1	台	950
5	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	36W	D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利	380	1	台	380

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，通电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果				
6	墩布池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	600*600*500mm	JLCDXSC DZ	600*600*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板；3、立柱采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢可调地脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	1000	1	台	1000
7	墩布烘干除菌柜	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	1200*450*1800mm	RTP720	1200*450*1800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作 消毒方式：紫外线加臭氧加热风循环风 220v/1.2kw	5600	1	台	5600
8	双门更衣柜	北京舒雅轩办公家具制造有限公司	舒雅轩	900*420*1800mm	定制	900*420*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用 0.8mm 冷轧钢板	2200	4	台	8800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂				
9	馒头机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1330*440*965mm	MTJ70-2	外形尺寸：1330*440*965mm 仿手工揉制馒头 1. 电压：220/380v-50hz 2. 功率：3kw 3. 生产能力：400kg 以上 4. 产品重量：180kg	10700	1	台	10700
10	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	780	1	台	780
11	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	双瓶组	CMJS18-2-ZC	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：10s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间：5min； 需具有：（省部级消防研究所检	16500	1	套	16500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)				
12	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	3200*1150*450mm	定制	外形尺寸: 3200*1150*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.	2600	3.68	m ²	9568
13	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	400	4.8	m ²	1920
14	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	6.4	m ²	2560
15	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	420	3.1	m	1302

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
16	12 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	510*790 *1535mm	DC-A12	510*790*1535mm 功率: 12kw 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 66kg 最大蒸煮能力米饭: 36-48kg 面点 24-36kg 排骨 48-60kg	4100	1	台	4100
17	15KW 单头汤炉	广东荣创厨房设备有限公司	荣创	650× 750× 500+770 mm	RC-BT430-15 (水龙头品牌: 佳宣鼎, 型号: JXD-1085)	1、材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 台面板厚 1.25mm, 配复底加厚汤桶; 2、规格 (长*宽*高): 650×750×500+770mm 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。 6、有定温功能, 定温为变频定温。 7、有预约开功能, 时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变量, 工作段, 时间, 火力, 保存以后就是一个固定菜单, 可以立	8600	1	台	8600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						即执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。				
18	炉拼台	北京金丽厨房设备有限公司	金丽厨	500*1100*810+450mm	定制	500*1100*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1200	1	台	1200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
19	15kW 单头 单尾炒炉	广东荣创厨房 设备有限公司	荣创	1100*11 00*800+ 470mm	RC- XC401- 15 (水 龙头品 牌: 佳 宣鼎, 型号: JXD- 1085)	1、材质: 台面板采用 304 不锈 钢板, 台板厚 1.25mm, 板材符 合食品接触安全相关要求。 2、规格 (长*宽*高): 1100*1100*800+470mm, 配 500mm 炒锅; 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力 开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到 秒。 6、有定温功能, 定温为变频定 温。 7、有预约开功能, 时间可设置到 秒。 8、有编程烹饪功能, 有五个菜单 可以使用; 每个菜单定义三个变 量, 工作段, 时间, 火力, 保存 以后就是一个固定菜单, 可以立 即执行, 也可以预约执行。大大 节省人工, 并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能, 触屏自带 火力调节功能, 可单独调节火力 大小。从而实现磁控火力开关失	9600	1	台	9600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。				
20	单通工作柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1500*750*810mm	JLCGZG-1500	1500*750*810mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作： 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4600	1	台	4600
21	单星水池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	750*750*800mm	JLCDXSCDZ	750*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 $\geq$	1600	1	台	1600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力可调地脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。				
22	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	780	1	台	780
23	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	4100*1000*450mm	定制	外形尺寸：4100*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	2600	4.1	m ²	10660

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
24	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 1.0mm。	400	7.6 5	m ²	3060
25	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	8.2	m ²	3280
26	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 0.8mm。	420	4	m	1680
27	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	5kW	YXD60-A2	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示，可直观掌控火候；高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。电压：220/380 可选（V），功率：5kW，高锅 2.6 厘米	2600	4	台	10400
28	三层六盘电烤箱	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	三层六盘	MDK-3-6	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率：18.4KW 电压：380V 重量：290KG 参考尺寸：1225*770*1540mm	14500	1	台	14500
29	木面案板台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*750*810mm	JLCTLTD Z	1800*750*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采	2600	1	台	2600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚				
30	面粉车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*500*550mm	JLCMFC01	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。-材料厚度 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 - 配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮	1400	1	台	1400
31	双门醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	1070*735*1640mm	MXF-32	1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢, 内箱 304 不锈钢, 采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发泡。额定电压: 380V, 额定功率: 2.7KW, 托盘数量: 24 盘	8600	1	台	8600
32	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	30 升	B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅拌杆转速: 90/155/370	8500	1	台	8500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						(r/m) ; 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG				
33	和面机	山东美鹰食品 设备有限公司	美鹰	50kg	MHS60	额定电压:3~380V 额定频 率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重 量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg	11000	1	台	11000
34	压面机	邢台冀工机械 制造有限公司	冀工	60kg/h	MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不 锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	9500	1	台	9500
35	单星水池	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	750*750 *800mm	JLCDXSC DZ	750*750*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 度 1.2mm, 星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢	1600	1	台	1600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						方管，配可调节重力可调地脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。				
36	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L	WYDRRA-80	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2900	1	台	2900
37	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪，按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转	2800	1	台	2800
38	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	780	1	台	780
39	主食货架	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*600*150mm	JLCHJ-1200	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 1.2mm；	2600	4	台	10400

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢可调地脚。				
40	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	36W	D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 通电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	380	2	台	760
41	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	2800	1	台	2800
42	单星水池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*750*800mm	JLCDXSC-1200	1200*750*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。	1800	1	台	1800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力可调地脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。				
43	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1200*750*800mm	JLCTLT-1200	1200*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2600	1	台	2600
44	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	双瓶组	CMJS18-2-ZC	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：10s； 5. 灭火时间：9s； 6. 冷却水喷洒时间：5min；	16500	1	套	16500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）				
45	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	3600*900*450mm	定制	外形尺寸：3600*900*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	2600	3.2 4	m ²	8424
46	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	400	6.7 5	m ²	2700
47	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	7.2	m ²	2880
48	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，	420	3.5	m	1470

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				厚度 0.8mm。				
49	24 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*620*1535mm	DC-A24	外形尺寸: 1400*620*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	6000	1	台	6000
50	15KW 双头汤炉	广东荣创厨房设备有限公司	荣创	1300×750×500+770mm	RC-ST430-15 (水龙头品牌: 佳宜鼎, 型号: JXD-1085)	1、材质: 台面板采用 304 不锈钢板, 台板厚 1.25mm, 板材符合食品接触安全相关要求。 2、参考规格 (长*宽*高): 1300×750×500+770mm; 配直径 500mm 复底汤桶 2 个; 3、电压/功率: 380V /15KW*2 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。 6、有定温功能, 定温为变频定温。 7、有预约开功能, 时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变	17200	1	台	17200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						量,工作段,时间,火力,保存以后就是一个固定菜单,可以立即执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能,触屏自带火力调节功能,可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时,可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能,可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示,电磁灶发生故障时,相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤,微晶板在爆裂条件下,仍然可以使用。				
51	单星盆台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1500*800*800mm	JLCDXSC DZ	1500*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作,台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨,星盆厚 1.2mm,星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管,配可调节重力可调地脚,	2800	1	台	2800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。				
52	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪，按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转	2800	1	台	2800
53	三层送餐车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	850*650*800mm	JLCSCC02	拉丝不锈钢板。 -材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶）	2400	2	台	4800
54	挂墙洗手池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	500*300*250mm	JLCDXSCDZ	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.5mm. -采用膨胀螺栓挂墙安装	1150	1	台	1150
55	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	冷热双温	JXD-225	冷热双温, 感应龙头，带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	950	1	台	950

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
56	立式保温送餐车	山东汇希特电器有限公司	汇希特	890*800*1765mm	定制	890*800*1765mm 功率: 2.7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保湿交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, 30° ~ 80° 温控范围	8500	1	台	8500
57	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	36W	D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 通电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	380	2	台	760
58	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
59	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	双瓶组	CMJS18-2-ZC	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动;	16500	1	套	16500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: 10s; 5. 灭火时间: 9s; 6. 冷却水喷洒时间: 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)				
60	开水器连底座	山东香厨厨业有限公司	香厨	9k	XC-JN-6	电压: 380V, 50Hz 电量: 9kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示 出水温度: 92° C~97° C; 出水量: 60 公升/小 时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	5500	1	台	5500
61	双通工作柜	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1800*800*810mm	JLCGZG-1800	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆	5000	1	台	5000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。				
62	双层工作台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1600*800*800mm	JLCTLTD Z	1600*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2900	1	台	2900
63	单星盆台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1500*800*800mm	JLCDXSC DZ	1500*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力可调地脚, 管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2800	1	台	2800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
64	不锈钢排烟罩	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	6350*1400*450mm	定制	外形尺寸：6350*1400*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	2600	8.89	m ²	23114
65	不锈钢烟罩装饰板	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 1.0mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	400	9.53	m ²	3812
66	不锈钢封墙钢	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	配套	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	400	12.7	m ²	5080
67	油网篦子	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	厚度 0.8mm	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	420	6.25	m	2625
68	30KW 单头一米大锅灶	深圳市智厨数字电器有限公司佛山市分公司	智厨	1200*1300*800+470	ZC-3V30C-V1 (水龙头品牌：佳	1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板，台面板厚 1.5mm。要求无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、	12000	2	台	24000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
					宣鼎, 型号: JXD- 1085)	GB4806.9-2023 标准要求, 在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁 移量全达标, 实现“安全合规+ 易清洁”的需求, 获食品接触产 品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）： 1200*1300*800+470, 所配锅的 口径 1000mm 3、功率/电压：30KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力 开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到 秒。有预约开功能，时间可设置 到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜 单可以使用；每个菜单定义三个 变量，工作段，时间，火力，保 存以后就是一个固定菜单，可以 立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自 带火力调节功能，可单独调节火 力大小。从而实现磁控火力开关 失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，需提供绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。				
69	炉拼台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	400*1350*810+450mm	定制	400*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度	1200	1	台	1200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						1.2mm, 下配加强筋。立管采用38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 管厚1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。				
70	炉拼台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	400*1100*810+450mm	定制	400*1100*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力可调地脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1200	1	台	1200
71	15kW 单头单尾炒炉	广东荣创厨房设备有限公司	荣创	1100*1100*800+470mm	RC-XC401-15 (水龙头品牌: 佳宣鼎, 型号: JXD-1085)	1、材质: 台面板采用 304 不锈钢板, 台板厚 1.25mm, 板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格 (长*宽*高): 1100*1100*800+470mm, 配 500mm 炒锅; 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到	9600	1	台	9600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。				
72	48 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1430*1050*1550	DC-A48	1430*1050*1550mm 功率：9kw*4 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压	9800	1	台	9800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
				mm		力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 230kg 最大蒸煮能力米饭: 144-192kg 面点 96-144kg 排骨 192-240kg				
73	1/1 份数盘架车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	15 层	JLCPJC01	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1.5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。-托条厚度 1. 5mm 不锈钢板加工制作。-配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮。	1400	2	台	2800
74	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	500*355*135mm	DF-30BN	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	780	1	台	780
75	保鲜工作台	河北星联餐饮设备有限公司	星联	1800*760*800mm	TZ400K2	1800*760*800mm 电压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: -10℃~+10℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a;	4600	1	台	4600
76	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	10.7m	JXD-7001	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接	2800	1	台	2800

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转				
77	双星水池	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1500*800*800mm	JLCSXSC-1500	1500*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力可调地脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2600	1	台	2600
78	调料车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	640*480*800mm	JLCTFC01	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸	1400	3	台	4200

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
79	不锈钢平板拖车	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	850*650*800mm	JLCPBC-01	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。 -材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶)	1400	2	台	2800
80	商用双温摇摆水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	8"	JXD-03C	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀芯	960	8	台	7680
81	下水口	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与水池配套	定制	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构; 2、带盖, 不锈钢滤网; 3、单孔。	200	10	套	2000
82	高效高压排烟风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	42000-45000m³/h	DYKF-25"15KW	电压: 380V 功率: 15kW 风量: 42000-45000m³/h 全压: 700-850Pa 噪音: 79dB 转速 r/min: 657	19000	1	台	19000
83	高效高压新风机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	28000-33000m³/h	DYKF-22"11KW	电压: 380V 功率: 11kW 风量: 28000-33000m³/h 全压: 650-800Pa 噪音: 75dB 转速 r/min: 658	17000	1	台	17000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
84	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝	42000m ³ /h	BS-216J-48K	风量：42000m³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。	52500	1	台	52500

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级				

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件				
85	排烟及新风管道	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1.2 mm	定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	180	364	m ²	65520
86	防火阀	苏州德粤通风机设备有限公司	德粤	150℃	FHF WSDc- 1250X10 00- E3.0/15 0℃-F	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	850	1	台	850
87	风机平台	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	4600	2	套	9200
88	净化器底座	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与净化器配套	定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	2600	1	套	2600
89	软连接	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	与风机配套	定制	采用帆布制作，与风机配套。	450	2	套	900
90	消音管道	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1.2 mm	定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用	180	13	m ²	2340

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
		司				环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁 和密封胶。中间 100mm 厚消音 棉。				
91	减震器	天津市兄弟减 震器科技有限公 司	兄弟	400- 500KG	ZD-17	承载 400-500KG。	480	8	台	3840
92	消音房	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	与风机 配套	定制	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5600	2	套	11200
93	进出风口	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	与风机 配套	定制	与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	450	2	台	900
94	风机启动 控制箱	中电伟业(天 津)科技有限公 司	中电	与风机 配套	XL-21	箱体采用铁皮制作, 与风机配 套。排烟风机和油烟净化器联动 控制, 同起同关, 带软启动保 护。	4600	1	套	4600
95	吊杆	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	Φ 8mm	定制	Φ 8mm 镀锌丝杆, 3 米长	550	142	根	78100
96	法兰	北京金丽厨厨 房设备有限公 司	金丽厨	国标	定制	国标 30 角铁满焊链接, 四边 型, 规格匹配风管大小, 间隔打 孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结 构胶满胶密封。	120	130	对	15600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
北京市昌平区第五学校南邵中学										0
1	洗碗机	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉	1800*800*800mm (根据现场尺寸定制)	SDS-GPC-1800	1800*800*800mm (根据现场尺寸定制) 主洗温度 (°C): 30-110, 强频振子清洗, 电压: 220v, 功率: 4.8KW	75000	1	台	75000
2	双门消毒柜	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	1310*670*1980mm	RTP1280	外形尺寸: 1310*670*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.4kW; 温度范围: 20°C~125°C, 容积: 720L; 消毒方式: 光波+热风循环双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	5600	1	台	5600
3	四门冷藏雪柜	河北星联餐饮设备有限公司	星联	1200*705*1950mm	D1.0K4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: +4~-5°C; 容积: 910L	6200	3	台	18600

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
						无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂R134a.				
4	★燃气大锅鼓风灶	北京金丽厨厨房设备有限公司	金丽厨	1350*1350*800+450mm	SDGT45-B (水龙头品牌：佳宜鼎，型号：JXD-1085)	外形尺寸： 1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm；左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 180W；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。	13000	2	台	26000
5	24 盘电蒸饭柜	山东德诚厨业有限公司	德诚	1400*620*1535mm	DC-A24	外形尺寸：1400*620*1535mm 功率：12kw*2 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量：116kg 最大蒸煮能力米饭：72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	6000	1	台	6000

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号		详细参数	单价 (元)	数量		合价 (元)
6	搅拌机	邢台冀工机械 制造有限公司	冀工	30 升	B30M	30 升 额定电压：220/380；额定频率：50HZ； 电机功率：0.75KW；搅拌杆转速：41/90/162（r/m）； 尺寸：620*620*1020mm；净重：150KG	8500	1	台	8500
7	压面机	邢台冀工机械 制造有限公司	冀工	60kg/h	MT-60	1、工作效率：60kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型参考尺寸： 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。	9500	1	台	9500
总价（元）										3568000



北京京园诚得信工程管理有限公司
中标通知书

SZYGCG11011426210200033476-XM001-229913

北京金丽厨厨房设备有限公司：

2026年昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目（二标段）（标段编号：11011426210200033476-XM001-2）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市昌平区教育委员会本级确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币3568000.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

