

合同号：

北京市东城区教委政府采购 项目采购合同

项 目 名 称：2026 年北京国际职业教育学校食堂质量提升设备采购
项目

采购方（甲方）：北京国际职业教育学校

供货方（乙方）：北京市泰坦不锈钢厨具有限责任公司

年 月 日



采购方（甲方）：北京国际职业教育学校

供货方（乙方）：北京市泰坦不锈钢厨具有限责任公司

采购方根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，通过依法实施相应的采购程序，经（中诚安管理咨询（北京）有限公司）组织的（2026年北京国际职业教育学校食堂质量提升设备采购项目）（ZCA-BJZC-ZYX26017）政府采购项目中，最终择定北京市泰坦不锈钢厨具有限责任公司作为本合同项下货物的供应商。为明确各自的权利、义务和责任，根据中标约定，经双方充分友好协商，达成如下一致：

双方均同意《合同一般条款》的内容并确认其对于各自拥有相应的法律约束力；

双方均同意《合同特殊条款》的内容并确认其对于各自拥有相应的法律约束力；

各方确认并同意：如果《合同特殊条款》的约定与《合同一般条款》的内容不一致时，以《合同特殊条款》的约定来规范和界定各自的关系以及对于相关的权利、义务和责任进行相应的解释和说明。

一、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指采购方、供货方签署的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，供货方在完全履行合同所约定的交货义务后，采购方应付给供货方的价格。

1.3“货物”系指供货方根据合同约定须向采购方提供的由合同特殊条款所约定的标的物以及附带之工具、手册等其它相关资料。

1.4“服务”系指根据合同约定供货方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训、售后和其他类似的服务，在没有特别约定的情况下，“服务”不再另行收取费用或报酬。

1.5“采购方”系指“货物”和“服务”的最终用户，在“合同”中为指明的购买货物、服务的单位。

1.6“供货方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。

1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定的标准，在东城区教育委员会教育技术装备部的监督管理下，确认合同项下的货物是否符合合同约定或法律规定的行为。

2.技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权

3.1 供货方应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权或专有技术等起诉或指控。如果任何第三方提出侵权指控，供货方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果采购方（包括供货方）被责令承担侵权责任或被勒令停止使用、限制使用或受到其他不利影响，则供货方应对采购方（包括供货方）所遭受的所有损失，包括但不限于直接损失和间接损失，为应诉而花费的调查、鉴定、评估、律师、诉讼等费用。

4.包装要求

4.1 供货方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,供货方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如果采购方对于包装有特别要求,则在合同特殊条款中予以约定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1.供货方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: 北京国际职业教育学校

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地: 北京市东城区宝钞胡同 21 号

货物名称、品目号和箱号:

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,供货方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,供货方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货

6.1 现场交货: 供货方负责办理运输、保险和存储,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。如果分批次交货,则每批次货物运抵现场的日期为每批次货物交货日期

6.2 供货方应在合同规定的交货日期前 10 天,将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待交日期通知采购方。到货时,采购方根据供货方提供的详细交货清单(一式贰份)进行收货。

6.3 在现场交货条件下, 供货方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 供货方应对超运部分引起的一切后果负责。

7.装运通知

7.1 在现场交货条件下, 供货方通知采购方货物已备妥待运输后 24 小时之内, 供货方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期通知采购方。

7.2 如因供货方延误将上述内容通知采购方, 由此引起的一切后果损失应由供货方负责。

8.付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

9.技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

9.1 合同生效后 10 天之内, 供货方须将货物的中文技术资料, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图给采购方。

9.2 如果采购方确认供货方提供的技术资料不完整, 供货方须在收到采购方通知后 3 天内将这些资料补充完整。

10.质量保证

10.1 供货方须保证货物是全新、未使用过的, 并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 供货方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养, 在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内, 供货方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据采购方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果, 发现货物的数量、质量、规格与合同约定或要求不符; 或者在质量保证期内, 证实货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等, 采购方应尽快以书面形式通知供货方。供货方在收到通知后 7 天内应免费维修或予以更换, 直至货物符合合同的约定并保证采购方得以正常使用。

10.4 如果供货方在收到 10.3 所述采购方通知后天 7 内没有采取措施弥补缺陷或进行补救, 则采购方可采取必要的补救措施, 由此而引发的风险和费用由供货方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外, 合同项下货物的质量保证期为自货物经最终验收确认合格并交付于采购方时起 36 个月。

11. 检验和验收

11.1 在交货前，供货方须对货物的质量、数量、规格、型号、性能和重量等进行详细而全面的核实，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但供货方自己就有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的核实文件不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，采购方应在合同特殊条款中约定的期限内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规范的要求，采购方可以拒绝接受该货物，供货方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足技术规范的要求。

11.4 采购方有在货物制造过程中派员监造的权利，供货方有义务为采购方监造人员行使该权利提供方便。

12. 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向供货方提出索赔。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果供货方对采购方提出的索赔负有责任，供货方应按照采购方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，供货方应按合同规定将货款退还给采购方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供货方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及采购方所遭受损失的数额，经三方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格进行货款的结算。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供货方应承担一切费用和 risk 并负担采购方由于更换所发生的一切直接费用。同时，供货方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在采购方发出索赔通知后 30 天内，供货方未作答复，上述索赔应视为已被供货方接受。如供货方未能在采购方提出索赔通知后 30 天内或采购方同意的更长时间内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，则采购方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购方有权就不足部分向供货方追偿。

13. 延迟交货

13.1 供货方应按照合同特别条款中约定的期限和时间交货和提供服务。

13.2 如果供货方无正当理由迟延交货，采购方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果供货方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购方。采购方收到供货方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14.违约赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果供货方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购方可要求供货方支付违约金。每迟延一日，按所迟延交付货物价额的 0.1%计收。供货方逾期交货超过 15 日的，采购方可以要求解除合同，采购方解除合同的，供货方需支付合同总金额 10%的违约金，并赔偿采购方因此遭受的全部损失。

14.2 如果采购方没有按照合同规定的时间付款，则供货方可要求采购方支付违约金。每迟延一日，按所迟延支付的货款部分的 0.1%计收。但违约金不得超过合同价的 5%。

14.3 鉴于甲方的资金来源于政府财政性拨款或按照财政性拨款管理的款项，故以下原因导致的甲方不能依照本合同约定时间及时支付相应合同价款的，不属于甲方违约行为，甲方不承担违约责任；

14.3.1 上级主管单位或政府部门暂未拨款，或要求暂缓支付或不同意支付的；

14.3.2 因本合同价款支付周期跨越财政结算年度，甲方依照相关财政支付结算要求，须对相应款项重新申报审批的。

14.3.3 因履行合同实际需要超出合同约定的价款数额，需要追加预算或合同价款，甲方根据相应财政支付结算要求，须另行申报审批的；

14.3.4 因相关政府财政支付结算规章或程序变化，或上级有权审批单位未同意支付的；

如本项目需要政府审计，则按照政府审计结束后，再按照合同支付款项。

15.不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 因不可抗力致使合同不能履行的，按相关规定执行。

16.税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17.合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向东城区人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1 在供货方有下述违约行为的情况下，采购方可向供货方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向供货方追索的权利。

18.1.1 供货方未能在合同规定的限期或采购方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第 14.1 的规定可以解除合同的；

18.1.2 供货方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同订立或履行过程中有腐败和欺诈行为的。

A、“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响采购方在合同签订、履行过程中的行为。

B、“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购方利益的行为。

19.破产终止合同

19.1 如果供货方破产导致合同无法履行时，采购方可以书面形式通知供货方，单方终止合同而不给供货方补偿。但采购方必须以书面形式告知政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让和分包。

21.合同修改

21.1 采购方、供货方都不得擅自变更本合同。

22.通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23.计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24.适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25.合同生效和其它

25.1 本政府采购合同内容的确定，应以本次政府采购招标文件、中标文件的相关规定为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购方应当将合同副本报政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

25.2 本合同一式伍份，采购方、供货方各执贰份，中介机构壹份，具有同等法律效力。

二、合同特殊条款

1、货物

1.1 本合同所约定的货物之名称、品牌、型号、规格、数量、单位、单价、总价等见附件一；

2、货物的交付和验收

2.1 货物由供货方在 2026 年 8 月 25 日运抵东城区宝钞胡同 21 号，并在运抵现场后 1 日内正式交付给采购方。

2.2 货物由供货方进行安装和调试，采购方应给予相应的便利并提供适于安装和调试的条件和设施、设备。供货方应提前通知采购方所需要的条件和设施、设备。如果因为供货方未能提前通知而采购方无法提供因而导致安装和调试不能如期进行，则由此而引起的所有后果由供货方承担，该等后果包括但不限于迟延交付，采购方由于无法使用货物而导致的损失等。

2.3 如果货物的安装需要具备相应资格的人员进行，则供货方须确保提供安装和调试的人员具备相关操作规程要求或该项作业本身所要求的专业能力和资质。如果由于不具备该专业能力或专业资质而发生的任何事故、造成的任何伤害等均由供货方承担，如果给采购方造成损害，供货方亦须承担赔偿责任。

2.4 在对货物的运行和工作进行调试时，采购方须指派专人参与，并对货物的运行和工作状况进行确认。

2.5 采购方确认货物运行和工作正常且其他项目经验收符合合同约定标准，则签署《东城教委政府采购验收单》，并将其作为货款结算的凭证。如果采购方认为货物运行和工作不正常或其他项目经验收不符合合同约定的标准，则有权拒绝接受货物，供货方须按照本合同中的相关约定予以补救，由此而引起的有关责任、损失等之处理按本合同中的相关约定执行。

2.6 自采购方签署了《东城教委政府采购验收单》时起，供货方交付本合同项下货物之义务即履行完毕，货物保管的风险即由采购方承担；在取得上述《东城教委政府采购验收单》之前，货物毁损和灭失的风险由供货方承担。

3、货款及支付（以采购人实际支付为准）

3.1 本合同项下货物的总款额为 1580148（小写）壹佰伍拾捌万零壹佰肆拾捌元整（大写）元人民币。

3.2 上述货款按下述约定由采购方支付。

3.2.1 本合同正式生效后，采购方向财政部门申请支付首付款，待财政资金到位后 7 日内支付货款的 50% 作为首付款：即 790074（小写）柒拾玖万零柒拾肆元整（大写）；

3.2.2 在供货方正式交付货物后，由采购方向东城区教育委员会教育技术装备部提交结帐相关资料，经批准后，采购方向供货方支付剩余 50% 的货款：即 790074（小写）柒拾玖万零柒拾肆元整（大写）；

3.2.3 本合同项下之货物的质保期为36个月。

3.3 本合同正式生效后 7 日内,由供货方向采购方支付货款的 10%作为履约保证金。验收合格之日起7日后,10个工作日内,采购方向供货方无息返还履约保证金。

每次付款,供货方需向采购人提供金额相等的正规发票,本合同约定的付款期及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批拨款资金到位为准。

4、附则

4.1 本合同项下货物采购程序中的招标文件、投标文件以及中标通知书将作为本合同的附件,如果本合同中有明确的约定,无论相关招标文件或投标文件中如何表示或规定,一律以本合同所约定的内容为准;

采购方:北京国际职业教育学校

名称:(印章)



授权代表(签字):

地址:北京市东城区宝钞胡同 21 号

邮政编码:100006

电 话:010-65250071

开户银行:工行北京示范区金街支行

帐 号:02000007290000005454

2026 年 8 月 14 日

供货方:北京市泰坦不锈钢厨具有限责任公司

名称:(印章)



授权代表(签字):

地 址:北京市石景山区京原路 68 号泰坦厨具公司

邮政编码:100041

电 话:010-68678147

开户银行:北京农商银行石景山支行七星园分理处

帐 号:0301110103000000156

2026 年 8 月 11 日

附件一：合同清单

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	通道式洗碗机 (带烘干)核心产品	品牌：新蕾 规格、型号：2650*779*2080mm、CA250DH 1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、规格：2650*779*2080mm。 3、洗涤能力：250 筐/小时。 4、最大耗水量：1.2 升/筐。 5、清洗温度：55-65℃ 6、喷淋温度：82-90℃ 7、总功率：35.3kW。 8、电源：380V/50Hz/3N 9、整机不锈钢板材（包含门板、后背板等）为 SUS304 材质。 10、过滤系统：必须配备二级及以上过滤装置（包括滤网及可拆卸残渣收集篮）。 #11、依据 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011、GB/T 39560.8-2021、GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021 和 GB/T 39560.8-2021 检测标准，对商用洗碗机进行检测，包含但不限于对喷管、喷嘴、进液管接头、传送带、水管接头、光棒、内壁、电热管、浮球开关等，未	台	1	312500	312500

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		检测出镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚和邻苯二甲酸酯，需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 #12、依据 GB/T 6461-2002 和 GB/T 10125-2021 检测标准，在 35 ± 2℃ 的条件下，对商用洗碗机进行检测，检测项目：乙酸盐雾试验、中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验，外观评级和保护评级均为 10 级，满足户内防强腐蚀性（F2 级）标准，需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。 #13、依据 GB/T 2423.2-2008 和 GB4706.1-2005 检测标准，水位开关在 70° C 及以上保持 720h，高温试验后，水位开关的自动感应、通断性能及密封性能须正常工作，需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。				
2	软水机	品牌：鸿朵 规格、型号：308*442*1056mm、HD-RS4 制水量：2.6 吨/小时 规格：308*442*1056mm 最大峰值软水量：3.5T/H 软水再生周期：5.0 吨 吸盐再生时间（min）：60 正反冲洗时间（min）：11min/16min 补水时间（min）：30 树脂量（L）：28	台	1	17460	17460

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		石英砂 (kg): 5 时间模式: 制水周期 3 天 正反冲洗: 13min 适配电压: 220V/50HZ 工作压力 (Mpa): 0.15-0.4Mpa 额定功率: 7.8W 进水水温范围: 2-38℃				
3	高压花洒	品牌: 龙旗嘉业 规格、型号: /、HS-A202 1、座台式单孔双温高压花洒, 黄铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理 2、压缩式阀芯、一字型手柄 3、不锈钢材质立管, 与底座采用直插式安装方式。 4、安装开孔尺寸 32mm, 与软管接口为 G1/2 内螺纹 5、不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄	个	1	1960	1960
4	燃气报警控制主机	品牌: 北京虹轩科技 规格、型号: 320*230*95mm、HX2232M 电源: AC220V, 50Hz 电消耗电流: 1.5A 以下 (控制器) 备用电源: 蓄电池式, DC12V/4Ah	台	1	3840	3840

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		最大负载电流:1.5A (DC24V) 输出触点容量:AC220V, 负载最大 10A 安装方式:壁挂式 使用温度:0~40 °C 环境湿度:≤95% (40° C) 尺寸重量:报警控制器 L320mm*W230mm*H95mm。				
5	可燃气体探测器	品牌: 北京虹轩科技 规格、型号: 133*138*90mm、GTY-HX2132 1. 实时监测并显示设备所处环境的甲烷浓度; 2. 主要检测气体: 甲烷 (CH4); 3. 检测方式: 自然扩散; 4. 检测原理: 催化; 5. 检测范围: (0~100%)LEL; 6. 显示: LED 显示; 7. 报警: 声、光报警; 8. 响应时间: 可燃: <15s; 9. 工作环境: 温度: -20℃-60℃; 湿度: <95%RH; 10. 分辨率: 1%LEL; 11. 调试方式: 操控器;	个	5	2660	13300

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		12. 输出信号: 四总线 RS485; 14. 防护等级: IP66; 15. 主电源: AC220V (187V~242V), 50Hz 16. 备用电源: DC24V (2 节 12V/4Ah~14Ah 密封铅酸电池) 3. 电源转换: 主备电自动切换, 备电可支持监控 1h + 报警 30min/ 4. 整机功耗: 10W (不含探测器) 5. 输出电源: DC24V/1A~10A (给探测器供电) 6. 绝缘电阻: 20MΩ (DC500V) 7. 泄漏电流: 0.5mA (1.06 倍额定电压) 8. 国家标准				
6	四 门 冰柜	品牌: 贝诺 规格、型号: 1210*760*1980mm、NKCD1.0L4W 1、尺寸: 1210*760*1980mm 2、容积: 374L/374L; 3、电压/功率: 220V/1000W 4、制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜/电热化霜 5、微电脑智能控制, 柜内温度一目了然, 温度设定精度 0.1-0.5℃, 箱内温差不超过 2 度 6、采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风, 前排风, 可适应密闭的环境使用	台	6	22060	132360

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 9、温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~22℃ 10、环保制冷剂 R290/-R290，避免大气污染，环无烷无氟环保-60mm 厚，高密度发泡保温层，发泡密度 40kg/m³。 11、散热器防尘，电泳防腐防锈；蒸发器防冰堵霜堵设计，电泳防腐防锈，智能除霜加热装置，加热装置带有过热保护器； 12、自动回归门，开门自动关闭蒸发风机，防止冷气快速外流，节省省电，加厚门体设计，可拆换和易清洁的密封条； 13、铜管制冷工艺 #14、提供产品符合 GB 4806.9-2023 标准食品接触产品安全认证证书 #15、提供产品标准和技术要求参考中国 ROHS 标准 GB/T26572-2011 检测报告 #16、产品提供符合盐雾检测报告符合 GB/T10125-2021 检测报告。 #17、提供产品标准和技术要求 GB/T 10125-2021，防腐蚀等级：户内一级(代码:F2级，类型:内防 F2 防腐蚀类)标准认证证书				
7	不锈钢排烟罩	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 采用 304 不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度 1.5mm；罩体框架为 30*30*3mm 角钢焊	m²	2.6	16060	41756

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。内含UV灯及UV灯控制箱				
8	罩网油板	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1、材质：采用304不锈钢拉丝板 2、罩体材料为1.5mm厚不锈钢板	延米	4	3000	12000
9	罩饰装板	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 采用304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.5mm	m²	4.6	1570	7222
10	低空排放油烟风柜	品牌：德粤 规格、型号：1120*1300*1060mm、DKYF-20*11KW 功率：11kw 转速：1220r/min 风量：21500-26462m³/h 全压：1064-790Pa 外形尺寸：1120*1300*1060mm 进风口 995*895mm 出风口 610*565mm #1、离心风机具有节能产品认证证书	台	1	21950	21950

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		#2、离心风机能效等级符合《GB 19761-2020》的要求，检测结果为合格，其能效等级为一级，需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告 #3、风机符合 GB/T 2423.10-2019 正弦振动要求，在 10-500HZ 频率，XYZ 测试轴向，测试后外观、功能正常，结果合格。需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告。				
11	风机进口消声器	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1. 外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉，使用国标 40*40 角铁制作法兰连接。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数为 0.4；	个	10	8210	82100
12	风机出口消声器	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1. 外壁采用厚 1.2mm 镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉，使用国标 40*40 角铁制作法兰连接。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数为 0.4；	个	10	8210	82100
13	风机减震	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制	个	4	600	2400

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
	器	供应阻尼减震器, 每个承重 160-200kg/个				
14	风机 槽钢 底座	品牌: 圆梦 规格、型号: 定制、定制 国标槽钢, 与风机匹配	套	1	4500	4500
15	排风 管道	品牌: 圆梦 规格、型号: 定制、定制 1. 采用 1.5mm 厚不锈钢板制作风管; 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固; 3. 在每个法兰连接口处加装密封垫后胶封; 4. 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆;	m ²	40	1370	54800
16	弯头、 变径、 三通	品牌: 圆梦 规格、型号: 定制、定制 1. 采用 1.5mm 厚镀锌板制作风管; 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固; 3. 在每个法兰连接口处加装密封垫后胶封;	m ²	18	1370	24660

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		4. 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆;				
17	法兰	品牌: 圆梦 规格、型号: 定制、定制 机械法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封	个	15	180	2700
18	吊杆	品牌: 圆梦 规格、型号: 定制、定制 国标, 承重与烟罩匹配	根	30	150	4500
19	软连接	品牌: 圆梦 规格、型号: 定制、定制 1. PVC 涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材, 涂敷聚氯乙烯 (PVC) 糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂, 经高温塑化而成; 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM; 3. 不渗漏水, 耐水耐压 2000MM 水柱, 100%防水;	个	20	1050	21000
20	150℃ 防火 阀	品牌: 德粤 规格、型号: 1000*500mm、FHF WSDc-1000X500-E3.0/150° C-F 铁板制作 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作, 叶片采用 1.2mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。	个	1	3210	3210

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		2. 设备为熔断式防火阀。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁;				
21	管道出口防护网	品牌: 圆梦 规格、型号: 定制、定制 铁板制作	个	1	900	900
22	静音送风机组	品牌: 德粤 规格、型号: 1220*1400*1160mm、DYKF-22" 15KW 功率: 15kw 转速: 1100r/min 风量: 27870-34304m³/h 全压: 1146-849Pa 外形尺寸: 1220*1400*1160mm 进风口 1095*995mm 出风口 670*630mm	台	1	25820	25820

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
23	风机进口消声器	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1. 外壁采用厚 1.2mm 镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉，使用国标 40*40 角铁制作法兰连接。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数为 0.4；	个	10	8210	82100
24	风机出口消声器	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1. 外壁采用厚 1.2mm 镀锌板制作，内壁采用厚 1.2mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉，使用国标 40*40 角铁制作法兰连接。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数为 0.4；	个	10	8210	82100
25	风机减振器	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 供应阻尼减震器，每个承重 160-200kg/个 国标	个	4	600	2400
26	风机钢槽	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制	套	1	5100	5100

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
	底座	国标槽钢，与风机匹配				
27	送风管道	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1. 采用 1.5mm 厚不锈钢板制作风管； 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固； 3. 在每个法兰连接口处加装密封垫后胶封； 4. 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆；	m²	22	1370	30140
28	弯头、变径、三通	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1. 采用 1.5mm 厚镀锌板制作风管； 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固； 3. 在每个法兰连接口处加装密封垫后胶封； 4. 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆；	m²	10	1370	13700
29	法兰	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 机械法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶	个	10	180	1800

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
30	吊杆	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 国标	根	15	150	2250
31	软连接	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 优质防火帆布 1. PVC 涂塑布系列是以高强度的涤纶丝为基材，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加 增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成； 2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM； 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水； 4、国标。	个	10	1050	10500
32	不锈钢风防雨百叶	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1、产品材质：采用 6063 铝合金，硬度 12-14，厚度 1.0mm； 2、表面处理：静电喷塑 200℃高温； 3、耐酸、耐碱，不易变形、变色；	个	2	1200	2400
33	送风 70℃ 防火	品牌：德粤 规格、型号：1000*800mm、FHF WSDc-1000X800-E3.0/70° C-F 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷轧板并进	个	2	3850	7700

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
	阀	行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁；				
34	风口及连接管	品牌：圆梦 规格、型号：定制、定制 1. 材质：白色聚氯乙烯（PVC），不结露、不滴水、不变形。 2. 双层百叶：横条摆叶锥形设计，侧出风，下出风均可。 3. 风量调节：对开多叶调节阀，风口的叶片角度可在 25~90° 范围内调节；	套	20	1500	30000
35	智能炒菜机（机器人）	品牌：名厨磁电 规格、型号：1375*1350*1475mm、AC-C2020A-X 1、滚筒材质：430#不锈钢选装不粘锅，耐腐蚀，经久耐用。 2、电压：380V /50Hz 功率：20kW 4、滚筒：Φ600*H670mm，出餐量：10kg-20kg/次。 2、手自一体，突破炒菜机控制新模式，模式核心，减少故障率，减少使用难度，减少厨师劳动强度。 3、自动模式：智能化菜单控制，配备触摸屏，使用安卓操作系统，使用更方便，更	台	2	133000	266000

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		智能,也是实现智慧食堂控制的基础。自动四路定量喷料,可喷油、水、液体等不沉底酱料。 4、手动模式:独创霍尔推杆控锅,无极调节锅具倾斜角度。多档位火力调节,人机工效学设计,合金材质火力调节旋钮,档位清晰控感好。 5、采用电磁加热,加热功率或档位大小可在屏上设置,一共九个档位,也可以根据菜单自动调节加热档位。 7、锅具自转功能:可在屏上设置顺时针、逆时针转动方向,及慢速、中速、高速、停止四种速度。 8、锅具温度监测:红外测温实时监测锅具温度,用于菜单参数控制和温度实时显示 9、菜单语音播报模块:菜单运行时,语音提醒播报内容为手工投放的酱料及主菜以及相应的重量参数,无语音控制功能。 10、SUS304 不锈钢框架式结构机身, 11、显示屏:10寸多功能触摸显示屏,带菜单功能、语音播报模块。 12、立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫。 13、导风散热结构,磁场分布均匀,发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 14、翻锅方式:电控翻锅 15、安全防护:带急停功能 16、菜单:存储≥1000个菜谱(智能学习功能) 17、清洁喷枪:优质高压喷枪(配2米软管) #18、IPX4 标准防水设计,所投 20KW 自动炒菜机须提供具有资质的第三方检测机				

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		构出具的依据 GB4706. 38-2008 器具都要经受下述溅水试验 5min, 耐潮湿达到 $\geq$ IPX4 的检测报告。 #19、须提供 CQC 出具的依据 GB4806. 11-2016、GB4806. 9-2023 的食品接触安全认证证书。 #20、须提供具有资质的第三方检测机构出具的依据 GB4706. 38-2008, 器具结构应能防止食物或液体渗入到可能引起电气或机械故障的位置的检测报告。 #21、提供具有资质的第三方检测机构出具的符合“GB4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》和 GB4706. 52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》和 GB4706. 38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用商用电动饮食加工机械的特殊要求》的检测报告。				
36	智能农残多功能检测设备	品牌: 精卫 规格、型号: 415*330*180mm、DSAY-3 仪器功能: 1) 仪器为便携式多功能型检测仪器, 各检测功能模块化设计, 方便更换和定制; 2) 仪器具有分光光度检测模块, 各检测通道具有灯光指示, 防止放错检测通道。分光光度可检测农药残留、食品理化指标及采用理化方法进行检测的食品非法添加物等; 3) 仪器具有胶体金卡读取功能, 自动定性及定量地进行胶体金法的农残、兽残、非法添加物等的检测;	台	1	46640	46640

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		4) 仪器具有 ATP 荧光检测功能, 对餐具的表面洁净度进行快速检测; 5) 仪器具有注水肉检测功能, 对肉类的水分含量进行检测; 6) 仪器具有酶抑制法农药残留检测功能, 可快速检测蔬菜、水果中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量; 7) 仪器具有检测项目管理功能, 通过 U 盘、网络或扫描试剂包装盒上的二维码, 均可添加或删除检测项目, 最大项目可添加 1000 项以上; 8) 仪器可保存、打印、上传检测数据, 具有 USB、wifi、4G 及 RJ45 等传输接口, 还将数据通过网络上传到服务器平台 (需定制); 9) 仪器采用安卓系统, 电容式触摸屏界面。内置操作使用指南、操作视频和操作提示, 方便使用者快速掌握仪器的使用方法; 10) 仪器与软件平台连接后, 软件平台可向仪器下达检测任务, 通知公告等信息。 仪器技术参数: 1) 波长范围: 360nm~700nm, 分别为: 光源波长有 13 种, 其中 4 通道为农药残留检测专用通道; 2) 吸光度测试范围: (0~3.000) A; 3) ▲透射比示值误差: $\leq \pm 2\%$, 稳定性: $\leq 0.5\%/3\text{min}$, 重复性: $\leq 0.5\%$; 4) ▲肉类水分检测示值误差: $\leq \pm 2\%$, 重复度: $\leq 0.5\%$;				

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		5) ▲ATP 荧光检测示值误差: $\leq \pm 10\%$, 重复性: $\leq 5\%$; 6) ▲胶体金免疫层析卡识别成功率: $\geq 95\%$; 7) ▲配套有机磷及氨基甲酸酯类农药残留试剂检测限: (1) 敌敌畏: 0.2mg/kg; (2) 丙溴磷: 0.5mg/kg; (3) 灭多威: 0.2mg/kg; (4) 克百威: 0.02mg/kg; (5) 敌百虫: 0.1mg/kg。 8) 充电器输入电压: (100~240) V, 50Hz 正弦交流电压, 输出: DC19V/4.74A; 9) 仪器内部电池工作时间: 5 小时, 充电时间不大于 5 小时; 10) 仪器外形尺寸: (415×330×180) mm; 11) 使用环境: 温度 (5~35) °C, 相对湿度不大于 90%。 12) ▲设备需配备以下检测项目试剂或者检测卡: 有机磷及氨基甲酸酯类农药残留、 黄曲霉毒素 B1、克伦特罗、 莱克多巴胺、沙丁胺醇、食用油酸价、甲醛等; (带 ▲ 参数需提供第三方检测报告佐证, 带 ▲ 参数需提供通过《食品快速检测产品 符合性评价程序》测试报告予以佐证。)				
37	微生物检测	品牌: 精卫 规格、型号: 415*330*180mm、DSAY-3	台	1	22140	22140

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
	检测仪 (带物联网功能)	仪器功能: 1) 仪器为便携式多功能型检测仪器, 各检测功能模块化设计, 方便更换和定制; 2) 仪器具有分光光度检测模块, 各检测通道具有灯光指示, 防止放错检测通道。分光光度可检测农药残留、食品理化指标及采用理化方法进行检测的食品非法添加物等; 3) 仪器具有胶体金卡读取功能, 自动定性及定量地进行胶体金法的农残、兽残、非法添加物等的检测; 4) 仪器具有 ATP 荧光检测功能, 对餐具的表面洁净度进行快速检测; 5) 仪器具有注水肉检测功能, 对肉类的水分含量进行检测; 6) 仪器具有酶抑制法农药残留检测功能, 可快速检测蔬菜、水果中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量; 7) 仪器具有检测项目管理功能, 通过 U 盘、网络或扫描试剂包装盒上的二维码, 均可添加或删除检测项目, 最大项目可添加 ≥ 1000 项以上; 8) 仪器可保存、打印、上传检测数据, 具有 USB、wifi、4G 及 RJ45 等传输接口, 还将数据通过网络上传到服务器平台 (需定制); 9) 仪器采用安卓系统, 电容式触摸屏界面。内置操作使用指南、操作视频和操作提示, 方便使用者快速掌握仪器的使用方法;				

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		10) 仪器与软件平台连接后, 软件平台可向仪器下达检测任务, 通知公告等信息。 仪器技术参数: 1) 波长范围: 360nm~700nm, 分别为: 光源波长有 13 种, 其中 4 通道为农药残留检测专用通道; 2) 吸光度测试范围: (0~3.000) A; 3) ▲透射比示值误差: $\leq \pm 2\%$, 稳定性: $\leq 0.5\%/3\text{min}$, 重复性: $\leq 0.5\%$; 4) ▲肉类水分检测示值误差: $\leq \pm 2\%$, 重复度: $\leq 0.5\%$; 5) ▲ATP 荧光检测示值误差: $\leq \pm 10\%$, 重复性: $\leq 5\%$; 6) ▲胶体金免疫层析卡识别成功率: $\geq 95\%$; 7) ▲配套有机磷及氨基甲酸酯类农药残留试剂检测限: (1) 敌敌畏: 0.2mg/kg; (2) 丙溴磷: 0.5mg/kg; (3) 灭多威: 0.2mg/kg; (4) 克百威: 0.02mg/kg; (5) 敌百虫: 0.1mg/kg。 8) 充电器输入电压: (100~240) V, 50Hz 正弦交流电压, 输出: DC19V/4.74A; 9) 仪器内部电池工作时间: 5 小时, 充电时间不大于 5 小时; 10) 仪器外形尺寸: (415×330×180) mm; 11) 使用环境: 温度 (5~35) °C, 相对湿度不大于 90%。 12) ▲设备需配备以下检测项目试剂或者检测卡: 有机磷及氨基甲酸酯类农药残留、				

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		黄曲霉素 B1、克伦特罗、 莱克多巴胺、沙丁胺醇、食用乙酸价、甲醛等； (带▲参数需提供第三方检测报告佐证，需提供通过《食品快速检测产品符合性评价程序》测试报告予以佐证。)				
38	智能晨检仪设备	品牌：精卫 规格、型号：340*270*330mm、ZCJY-1 1) 支持对从业人员身份识别，完成每日晨检，晨检结果同步上传到云平台； 2) 支持自动比对从业人员健康证件，证件过期，预警提醒； 3) 支持红外体温测量，针对体温异常人员，预警提醒； 4) ▲支持语音提示从从业人员晨检动作，自动抓拍手部正反两面晨检照片影像，晨检结果同步上传到云平台； 5) ▲支持对手部图片进行 AI 识别，自动判定手部的指甲油、创可贴、戒指等异物； 6) 晨检仪具有手部照片拍摄仓，通过均匀的补光保证手部照片的拍摄效果； 7) ▲晨检仪具有人脸识别时的补光灯，以补偿因光线不足导致的人脸识别效果差的问题。补光灯还可作为晨检成功与否的状态提示灯，当通过晨检时以绿色提示，未通过晨检以红色提示； 8) 晨检仪有 USB 接口，支持晨检数据 U 盘导出功能，云端一键更新人员基础信息； 9) 支持 wifi、RJ45、4G 或 5G（定制）通讯；	台	1	33060	33060

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		10) 晨检仪采用 45 度倾角设计, 保证人脸识别和测温可同步进行, 并保证其准确性; 11) 晨检仪能与“食品安全监管系统”软件实现数据互通; 12) 支持壁挂和桌面放置两种安装方式, 支持智能门禁功能协同。 技术参数: 1) 人脸识别成功率大于 99.99%, 误识别率 0.01%, 人脸识别时间: 不大于 1 秒; 2) ▲测温测量温度误差: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, 测量距离 30~40cm; 3) 采用 ≥ 10.1 寸显示屏, 分辨率: 1280*800。 4) 配套电源适配器输入符合: AC100~240V、50Hz, 功率不大于 25W; 5) 外形体积 34*27*33CM, 重量 4kg; 6) CPU: 不低于 4 核 主频不低于 1.8 GHz; 内存: 4+32G; 7) 系统: 安卓 11 ; 8) 摄像头: 300W 像素 (前后); (带▲参数需具有 CMA/CNAS 资质机构出具的第三方检测报告佐证。)				
39	智能留样柜设备	品牌: 厨美极冰 规格、型号: 217 升、CRCFB0680TB 功能参数: 1、设备用于按相关要求对食堂制作的菜品和主食进行留样保存; 2、设备由冷藏箱和智能仪表两部分构成, 冷藏箱用于食品的低温保存, 智能仪表用	台	1	69080	69080

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		于便捷操作和规范管理; 3、设备的冷藏箱部分具有 2-8℃ 的温度采集功能可实现自动控制; 4、设备容积 217 升,至少具有 7 层置物架,每层置物架单独开门设计,互不影响; 5、设备的智能仪表具有以下功能: 1) 人脸识别,严控留样人员管理; 2) 根据从系统中获取到的菜谱,自助打印留样标签; 3) 具备人工录入留样菜品功能,实现单机离线应用; 4) 设备开门、关门记录,开门后进行视频录像、录音; 5) 上传和查看食堂历史留样记录; 6) 接收消息推送提醒配置; 7) 对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控; 8) 设备内置电池,停电后仍可保持监测功能,确保样品能放入和取出; 9) 设备具有称重功能,实现留样样品重量准确。 6、具备应急机械开锁功能,外部无电源时,可用机械钥匙一键开启所有柜门。 7、柜内具有照明整个留样空间的补光灯,可手动开启。 技术参数: 1) 通讯接口:USB 主从机接口, wifi、RJ45、4G (选配); 2) 内置电池工作时间:4 小时,低功耗下不低于 24 小时; 3) 屏幕:10.1 寸彩色液晶屏,带电容触摸; 4) 数据存储容量:48 小时的监控数据记录。				

序号	设备名称	品牌型号、技术规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
	合计					1580148

附件二：中标（成交）通知书

中诚安管理咨询（北京）有限公司
中标通知书

SZYGCG11010126210200020846-XM001-129798

北京市泰坦不锈钢厨具有限责任公司：

2026年北京国际职业教育学校食堂质量提升设备采购项目(标段编号：11010126210200020846-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京国际职业教育学校确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1580148.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

中诚安管理咨询（北京）有限公司

2026-08-06 16:43:31

附件三：承诺书

承诺书

我公司承诺：

按照采购人要求及现场实际情况完成供货，安装（含采购人要求的零部件、原设备拆除及必要的水电路改造等）、调试。

公司（单位）名称（盖章）：北京市泰坦不锈钢厨具有限责任公司

日期：2026 年 8 月 11 日

