

政府采购货物买卖合同

项目名称：昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目

标的名称：2026 年昌平区中小学校园食堂质量提升设备
购置项目（四标段）

甲 方：北京市昌平区教育委员会

乙 方：北京市警盾京西厨房设备有限公司

签订时间：2026.8.20

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 北京市昌平区教育委员会

乙方（全称）：北京市警盾京西厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目

采购项目编号: 11011426T000003980739

(2) 采购计划编号: 11011426T000003980739

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件货物明细

品牌：详见附件货物明细 规格型号：详见附件货物明细

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 数量: 金额:

口否

(4) 政府采购组织形式: ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容:

分包供应商/制造商名称 (如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：食品冷柜、水龙头、商用洗碗机、多翼式低噪声离心通风机、中餐燃气炒菜灶

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：食品冷柜、水龙头、商用洗碗机、多翼式低噪声离心通风机、油烟净化器

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☒否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3,425,470.00

大写：叁佰肆拾贰万伍仟肆佰柒拾元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ / _____

☒分期付款:

第一次付款: 本合同生效后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1,712,735.00, 大写金额为人民币壹佰柒拾壹万贰仟柒佰叁拾伍元整。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1,712,735.00, 大写金额为人民币壹佰柒拾壹万贰仟柒佰叁拾伍元整。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____ / _____

☐绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日, 完成日期: 2026 年 9 月 18 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥171,273.50, 大写金额为人民币壹拾柒万壹仟贰佰柒拾叁元伍角。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育委员会后勤管理科和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市昌平区教育委员会	单位名称（公章或合同章）	北京市警盾京西厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	住 所	北京市昌平区北七家镇王府街21号-2
联 系 人	樊勇	联 系 人	孙云亮
联系电话	69711464	联系电话	13691045347
通信地址	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	通信地址	北京市昌平区北七家镇王府街21号-2
邮政编码	102200	邮政编码	102209
统一社会信用代码	111102210001037553	统一社会信用代码	91110114633765986C
开户名称	北京市昌平区教育委员会	开户名称	北京市警盾京西厨房设备有限公司
开户银行	北京工行城关支行	开户银行	北京农商银行昌平支行七里渠分理处
银行账号	0200011509008902146	银行账号	0609040103000008030
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任, 且甲方有权单方解除合同; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起3年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第11.1款	其他应当保密的 信息	甲乙双方确认，在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效，直至信息公开为止。一方泄密的，需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效，不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	详见第一节 政府采购合同协议书；2. 合同金额； (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同； 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约定执行；

		3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额, 乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后, 经甲方确认后无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内, 乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务, 甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额, 甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式解决: (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为北京市; (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1：货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	技术参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	首都师范大学附属回龙观育新学校							
2	不锈钢隔油池房	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	2700*1700*1600、定制	2700*1700*1600mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.5 mm；根据现场定制，2.0 mm 不锈钢框架焊接平滑，双开门。	12,510.00	1	12,510.00
3	25KW 单头 900 大炒炉	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	1200*1200*800+470、ZC-3V25C-F1	1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板，台面板厚 1.5mm。无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）：1200*1200*800+470，所配锅的口径 900mm 3、功率/电压：25KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。	10,140.00	4	40,560.00

					6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。			
4	15KW 双头双尾炒炉	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	2150*1200*800+470、ZC-3V15C-B2	1、材质：台面板采用 304 不锈钢板，台板厚 1.25mm，板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）：2150*1200*800+470mm，配 500mm 炒锅；	16,900.00	1	16,900.00

					3、功率/电压：15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			
5	电磁双门蒸箱	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	1200*910*1850 、ZC-3V25F-D	1. 规格：1200*910*1850mm 2. 电压/功率：380V/25kW 3. 材质：采用不锈钢，面板厚 1.20mm，侧板厚 1.0mm； 4. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，符合防水等级要求； 5. 中控技术：支持多台机芯同级并联，相邻线圈	22,980.00	4	91,920.00

					靠近无干扰,无低频噪音, 6. 自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态, 7. 谐振电容监控:电容状态监控软件, 实时监控谐振电容工作状态, 极端情况下不损坏; 8. 显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压 9. 配置 8 档磁控开关, 每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节			
6	30KW 300L 可 倾式汤炉	深圳市智厨 数字电器有 限公司	智厨	1480*1100*1050、ZC-3V30T-J1	1、材质: 机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板, 台面板厚 1.5mm。无缝一体成型面板设计, 无拼接缝隙的结构, 杜绝细菌滋生与污渍残留, 契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求, 在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标, 实现“安全合规+易清洁”的需求, 提供食品接触产品安全相关检测报告。 2、规格(长*宽*高): 1480*1100*1050mm, 容量: 300L; 3、功率/电压: 30KW/380V 4、产品选材严格遵循 GB/T 26572-2011/XG1-2024 限用物质标准, 铅、镉、汞等有害物质含量经检测合格; 模块化设计便于部件拆解回收, 既降低后期维护成本, 又符合 II 型环境标志产品认证 (GB/T 24021-2024) 的环保要求。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。有预约开功能, 时间可设置到秒。	29,070.00	1	29,070.00

					6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。节省人工。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现大旋钮 9 档火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书			
7	消毒库	北京新兴荣福厨房设备有限公司	新兴荣福	5000*2000*2600、RTD-A	参考尺寸：5000*2000*2600mm 1、库体内外壁采用 304 不锈钢板制作厚 1.0mm、库体为 150mm 厚专用保温阻燃耐高温板经复合压制而成，2、门双面 304 不锈钢，钢板厚：1.0mm，夹层中间 80*40mm 方钢为主架，有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 300 度不变形，设有防止关闭开关，带透视窗。1800*800MM 3、地板加铺 3.0mm 厚防滑板，防止湿滑，库内配防水、防潮灯。4、配耐高温照明灯 3 套（耐高温 200 度） 5、警示灯（耐高温 200 度） 6、四周墙边防撞管。功率：380V/50kW。地下一层	95,500.00	1	95,500.00

8	大型电磁智能烹饪机器人	深圳市智谷天厨科技有限公司	智谷天厨	1420*1250*1820 (±5%)、TC-300ES	产品尺寸: W1420*D1250*H1820mm (±5%) 输入电压: 380V±10% 产品功率: 28KW 烹饪量: 7-30kg 最大烹饪量: 30KG 锅具: 直径 600mm, 可选择直筒渗氮铁锅, 球形不锈钢锅。 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告, 检测报告产品名称需含: (大型电磁智能烹饪机器人)且符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》; 提供食品安全认证测试报告; 1、支持 APP 联机进行菜肴开发, 实时动态调整菜肴参数, 云端大数据库支持 APP, 有料型库、工艺库、味型库、营养。 2、自动故障诊断, 自动菜肴烹饪数据统计, 云端菜肴下载, 支持联网系统更新。 3、客户远程管理: 管理多门店 (菜肴开发授权、审批、归档、更改等)、烹饪数据 (菜肴烹饪数据多角度统计及分析)、设备状态管理、营养数据等烹饪数据的统计分析: 能分别按时段、按门店、按设备, 提供各个烹饪现场的菜肴烹饪总数和热卖数据, 为后厨管理提供参考, 及时提升顾客满意度	195,470.00	2	390,940.00
---	-------------	---------------	------	-------------------------------	---	------------	---	------------

					4、支持 PC 端、设备端、移动端编辑创建、修改菜谱、烹制工艺的导出和导出，方便厨房时时开发菜谱。 5、机器自动智能投放调料，支持水、食用油（可做猪油加热功能）、水淀粉、2 路酱汁（粘稠不含颗粒）、4 路自定义粉末、6 路自定义液体料共 16 种，10 寸触摸大屏，高音量喇叭，支持烹饪温度实时在线显示，支持语音播报，实现人机交互。 6、整机外壳采用 304 不锈钢材质。 7、双电机驱动搅拌爪主动搅拌及锅体旋转，控制手段更丰富。 8、清洗方便，具有自动洗锅、手动高压水枪洗锅功能 9、选配配件丰富：有猪油保温加热模块、防喷溅挡板等 10、机身可存储 1000 道以上菜谱 1. 单份出菜量最大可达 30 公斤，最佳烹饪量 25 公斤 2. 每次烹饪时间平均在 8-10 分 3. 按单次出餐量 25-30 公斤计算，满载烹饪单台合计 1 小时出餐量在 175 公斤以上 4. 按常规用餐一份菜 200 克，单台设备可达到 800-1000 人/份的出品供应。			
9	北京市昌平区十三							

	陵中学							
10	灭蝇灯	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	蝇 博 士	500*355*135、 DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量 厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常 工作。电压：220V，功率：30W，电网电压： 3000V	540.00	1	540.00
11	汤粥柜	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	650*700*800、 定制	650*700*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-设备台面材料厚度 1.2mm,加密度 板，下封不锈钢板防潮处理 - 层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面 板无痕迹，边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪 柜脚，50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 2kw/220v，配 1 只带盖加厚不锈钢汤桶。	3,210.00	1	3,210.00
12	四格保温 售饭柜	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1800*760*810 、JXYJ-BWT-C	1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝 板。 设备台面材料厚度 1.5mm，加密度板，下 封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门 板材料厚度 1.2mm，加强筋为 201/1.5 的材 料，种钉处理， 确保面板无痕迹 -背板及门 胆板材料厚度 1.0mm，门为双层结构.聚氨酯发 泡，移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置 关门减速消声装置，边梁加装防撞 垫。移门 活动可拆卸，导轨加装拆装定位， 不可任意 拆卸 -不锈钢可调节脚，电器功率 3kw/220v	4,730.00	2	9,460.00

13	双层工作台	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	350*700*800、 定制	350*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作， 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋， 层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力 子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边 处理，不划手。	930.00	1	930.00
14	汤粥柜 (异形)	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	700*700*800、 定制	700*700*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-设备台面材料厚度 1.2mm，加密度板，下封不锈钢板防潮处理 - 层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm， 加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面 板无痕迹，边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪 柜脚，50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 2kw/220v，配 1 只带盖加厚不锈钢汤桶。	3,720.00	1	3,720.00
15	双门消毒 柜	滨州市美厨 厨业有限公司	美 厨	1310*720*1980 、RTP720	外形尺寸：1310*720*1980mm 电源电压：AC220V， 额定功率：4.8kW； 温度范围：60℃~150℃，容积：720L； 消毒方式：热风循环+红外线双重消毒； 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，具 备温度显示功能，可随时调整时间和温度。达 到国家卫生部检测要求，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6,680.00	2	13,360.00
16	留样柜	滨州市美厨 厨业有限公司	冰 立 方	600*705*1950 、S0.5G	外形尺寸：600*705*1950mm (±5%) 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板	4,900.00	1	4,900.00

					为一次性拉伸成型，自动回归门，环保冷媒，温度范围：6~0℃，带锁扣，可锁。			
17	主食货架	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*600*150 、定制	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,940.00	3	5,820.00
18	和面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	980*590*1150 、H80	1、额定电压：380V； 2、功率：2.2KW； 3、重量：320KG； 4、面粉搅拌量：25KG； 5.尺寸：980*590*1150mm	14,930.00	1	14,930.00
19	单星水池	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西永久	760*760*800、 定制	760*760*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1,350.00	1	1,350.00
20	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	20L、B20M	料桶容积：20L 额定电压：220V/380V 电机功率：0.75KW 最大和面量：6KG	5,390.00	1	5,390.00

					搅拌速递:91/164/294 (r/m) 净重:98kg			
21	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	850*440*1200 、MT-40	1、工作效率: 40kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 850*440*1200mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	3,630.00	1	3,630.00
22	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	10.7m、XD-C201-T	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配 喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	4,710.00	1	4,710.00
23	醒发箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	490*690*1880 、MGF-18D	490*690*1880mm 额定电压:220V, 额定功率:0.8KW, 托盘数量: 16	7,050.00	1	7,050.00
24	1/1 份数 盘架车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	15 层、定制	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝 板。-材料厚度 1.5mm 不锈钢方管, 脚轮加 强筋为 201/2.0mm 不锈钢材料。-托条厚度 1.5mm 不锈钢板加工制作。-配 4"消声万向 脚轮(人造胶), 四脚 带双刹车轮。	1,440.00	1	1,440.00
25	木面案板 台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*750*810 、定制	1800*750*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下 采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚 应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横 管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成 型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2,030.00	1	2,030.00

26	面粉车	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	500*500*550、 定制	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304- 2B240#拉丝板。-材料厚度 1.5mm, 脚轮加强筋 为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人 造胶), 四脚 带双刹车轮	1, 350.00	2	2, 700.00
27	自动灭火 系统 (双 瓶)	宁波环峰消 防技术有限 公司	环 峰	双瓶组、 CMJS20-2-HF-E	双瓶组 1.启动方式: 自动启动、手动启动和 机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: 10s; 5. 灭火时间: 9s; 6. 冷却水喷洒时间: 5min;需具有: (省部级 消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国 家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心 出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火 剂实验报告)	11, 490.00	1	11, 490.00
28	不锈钢排 烟罩	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	4700*1000*450 、定制	4700*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结 构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝 不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需 配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采 用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.	1, 610.00	4.7	7, 567.00
29	不锈钢烟 罩装饰板	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	390.00	7.0 5	2, 749.50

30	不锈钢封墙钢	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	340.00	9.4	3,196.00
31	油网篦子	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	300.00	4.5	1,350.00
32	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1400*620*1535、MCKZ-H24	外形尺寸: 1400*620*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	4,880.00	1	4,880.00
33	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司	华美	直径 540mm、YXD45-Jd	直径 540mm; 温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2,820.00	2	5,640.00
34	单缸电炸炉	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	500*900*850+30、ZC-3V8Z-A1	1、材质: 台面板采用 304 不锈钢板, 台板厚 1.25mm, 板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格 (长*宽*高): 500*900*850+30mm 3、功率/电压: 8KW/380V 4、冷油区设计, 食用油重复利用时间更长。 5、大口径排油阀, 不易堵, 开门设计。 6、要求显示屏带有中文故障原因, 方便维修处理。 7、要求显示屏显示用电量, 每天或每个月的	8,790.00	1	8,790.00

					能耗一目了然； 8、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 9、耐用方便的 9 档磁控 360 度旋钮温度调节器。 10、变频动态定温，接近恒温输出。 11、带 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。 12、带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。			
35	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：30W，电网电压：3000V	540.00	1	540.00
36	不锈钢排烟罩	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	5000*1300*450、定制	5000*1300*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	1,610.00	6.5	10,465.00
37	不锈钢烟罩装饰板	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	390.00	9.45	3,685.50

38	不锈钢封墙钢	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	340.00	10	3,400.00
39	油网篦子	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	300.00	4.8	1,440.00
40	15KW 双头汤炉	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	1300×750×500+770、ZC-3V15T-B2	1、材质：台面板采用 304 不锈钢板，台板厚 1.25mm, 板材符合食品接触安全相关要求。 2、参考规格（长*宽*高）：1300×750×500+770mm；配直径 500mm 复底汤桶 2 个； 3、电压/功率：380V /15KW*2 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。	15,210.00	1	15,210.00

					11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。			
41	15kW 单头单尾炒炉	深圳市智厨数字电器有限公司	智厨	1100*1100*800+470、ZC-3V15T-A1	1、材质：台面板采用 304 不锈钢板，台板厚 1.25mm，板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）： 1100*1100*800+470mm，配 500mm 炒锅； 3、功率/电压：15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。	8,960.00	1	8,960.00

					11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			
42	炉拼台	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	300*1100*810+ 450、定制	300*1100*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1, 180. 00	1	1, 180. 00
43	20KW 单 头 900 大 炒炉	深圳市智厨 数字电器有 限公司	智 厨	1100*1100*800 +470、ZC- 3V22C-F1	1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板，台面板厚 1.5mm。无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）：1100*1100*800+470，所配锅的口径 900mm 3、功率/电压：20KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火	9, 630. 00	1	9, 630. 00

					力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。			
44	单门电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	510*790*1535、MCKZ-HS12	510*790*1535mm 功率：12kw 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量：66kg 最大蒸煮能力米饭：36-48kg 面点 24-36kg 排骨 48-60kg	2,960.00	1	2,960.00
45	双通工作柜	北京市警盾京西厨房设	京西	1800*800*810、定制	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板	4,230.00	2	8,460.00

		备有限公司	永久		采用 1.5mm 不锈钢板,侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板,面板应向内折边成 U 形,高度为 30~40mm 折边处平整光滑,面板的刃口倒成圆角,任何地方均没有毛刺,折边内外部容易进行卫生清洁;2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。			
46	自动灭火系统(双瓶)	宁波环峰消防技术有限公司	环峰	双瓶组、CMJS20-2-III-E	双瓶组 1.启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动; 2.工作环境温度:0℃~50℃ 3.感温器动作温度:183℃~232℃; 4.灭火剂持续喷射时间:10s; 5.灭火时间:9s; 6.冷却水喷洒时间:5min;需具有:(省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)	11,490.00	1	11,490.00
47	挂墙洗手池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。 - 采用膨胀螺栓挂墙安装	1,010.00	1	1,010.00
48	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温,感应龙头,带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	940.00	1	940.00

			嘉业					
49	立式保温送餐车	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	890*800*1765、YH-DBW-1	890*800*1765mm 功率：2.7kW，360°循环加热，热风干保温、湿保温交替两用，内单层高115mm，11层，30°~80°温控范围	7,250.00	1	7,250.00
50	1/1份数盘架车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	15层、定制	15层，不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1.5mm 不锈钢方管，脚轮加强筋为 201/2.0mm 不锈钢材料。-托条厚度 1.5mm 不锈钢板加工制作。-配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮。	1,440.00	1	1,440.00
51	开水器连底座	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	出水量：60 公升/小时、LJE-60YT	电压：380V，50Hz 电量：9kW 规格：含水垢磁化管；有温度显示 出水温度：92° C~97° C；出水量：60 公升/小时；保证卫生，保持饮品的统一标准	3,300.00	1	3,300.00
52	单星水池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	760*760*800、定制	760*760*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为≥250mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1,350.00	1	1,350.00
53	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2,540.00	1	2,540.00

		司						
54	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	10.7m、XD-C201-T	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	4,710.00	1	4,710.00
55	单通工作柜	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*760*810、定制	1800*760*810mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	3,800.00	1	3,800.00
56	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	冰立方	1200*705*1950、RF4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	7,890.00	1	7,890.00
57	双门更衣柜	河北爱德天办公家具制造有限公司	爱德天	900*420*1800、定制	900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用 0.8mm 冷轧钢板喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1,550.00	7	10,850.00
58	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h,	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率: 肉片	13,270.00	1	13,270.00

		公司		绞肉 220kg/h、 JG-JQ-GC-32	400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h			
59	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	丽 吉 尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度 为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强 的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点 亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物 品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核 酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀 灭细菌的消毒效果	440.00	2	880.00
60	三星水池	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1800*750*800 、定制	1800*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星 盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节 重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.12mm, 配商用 螺旋式金属下水口。	2,870.00	2	5,740.00
61	电热水器	中山市熙悦 电器有限公司	熙 悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2,540.00	2	5,080.00
62	双层工作 台	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1550*760*800 、定制	1550*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。 宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制 作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管	1,690.00	2	3,380.00

					管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
63	地秤	永康市盛意电子科技有限公司	盛意	150kg、TCS-150	150kg	350.00	1	350.00
64	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：30W，电网电压：3000V	540.00	1	540.00
65	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	10.7m、XD-C201-T	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转	4,710.00	1	4,710.00
66	墩布池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	600*600*500、定制	600*600*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	1,350.00	1	1,350.00
67	挂墙洗手池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	1,010.00	1	1,010.00

68	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温,感应龙头,带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	940.00	1	940.00
69	土豆去皮机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	850x530x800、TP350	规格: 850x530x800mm 功率: 2.2 (kw) 电压: 220 (V) 净重: 120 (kg) 料筒容积: 30 (kg) 不锈钢外壳; 自动冲水功能; 带转动高效风冷马达, 适于连续操作不锈钢去皮底盘, 去皮内壁易更换, 无需工具即可将容器和去皮底盘拆卸, 可调不锈钢卸料口带快速锁定及密封系统, 可调不锈钢支脚, 适于地面安装	3,460.00	1	3,460.00
70	万能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1300×650×1340、JG-801	1、要求可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘 (片、丝、丁刀盘) 或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 外形尺寸: 1300×650×1340mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm	19,950.00	1	19,950.00

					切丝尺寸: 2-6mm 切片尺寸: 2-6mm 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 重量: 200kg			
71	不锈钢四层货架	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*460*1850 、定制	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式 不锈钢子弹脚。	1,540.00	4	6,160.00
72	四门双温雪柜	滨州市美厨 厨业有限公司	冰立方	1200*705*1950 、RF4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板 为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	7,890.00	2	15,780.00
73	双门消毒柜	滨州市美厨 厨业有限公司	美厨	1310*720*1980 、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具 备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达 到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6,680.00	1	6,680.00

74	洁碟台	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1850*760*800 、定制	1850*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板 厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方 管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚， 管厚度 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划 手。	1,690.00	1	1,690.00
75	通道式洗 碗机	良基（厦 门）自动化 设备有限公 司	良 基	1300*730*1800 、GB-L001	1300*730*1800mm 1 组主洗+2 组漂洗，处理能力 140 框/h, 篮筐 式，功率：54KW.	41,910.00	1	41,910.00
76	电热水器	中山市熙悦 电器有限公司	熙 悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2,540.00	1	2,540.00
77	双星污碟 台	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1950*760*800 、定制	1950*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制 作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强 筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采 用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处 理，不划手。	2,790.00	1	2,790.00
78	高压花洒	鹤山市力多 澳卫浴实业 有限公司	龙 旗 嘉 业	1000 立杆 +960mm 垂软 管、HS-A202	1000 立杆+960mm 垂软管 快装式预冲洗花洒，弹簧控制，单孔底座， 弹性软管，墙上支架，黄铜底座双温，铜杆阀 芯	1,230.00	1	1,230.00
79	紫外线消 毒灯	宁波丽吉尔 电器科技有	丽 吉	灯管 36W、D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度 为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强	440.00	2	880.00

		限公司	尔		的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果			
80	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	540.00	1	540.00
81	单孔收残台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1300*700*800、定制	1300*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1,270.00	3	3,810.00
82	调料车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	640*480*800、定制	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸	1,270.00	1	1,270.00
83	不锈钢平板拖车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	850*650*800、定制	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶)	1,270.00	1	1,270.00

84	商用双温 摇摆水龙头	鹤山市力多 澳卫浴实业 有限公司	龙 旗 嘉 业	8"台式水龙头、TOAP- XP802	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	460.00	10	4,600.00
85	下水口	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	与水池配套、 定制	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。	520.00	12	6,240.00
86	高效高压 新风机	北京京博顺 达通风设备 有限公司	京 博 顺 达	7.5KW、DEF-25	电压：380V 功率：7.5kW 风量：24000-28000m ³ /h 全压：600-750Pa 噪音：75dB 转速 r/min:658	11,490.00	1	11,490.00
87	高效高压 新风机	北京京博顺 达通风设备 有限公司	京 博 顺 达	4kW、DEF-18	电压：380V 功率：4kW 风量：13000-15000m ³ /h 全压：500-650Pa 噪音：70dB 转速 r/min:864	6,590.00	1	6,590.00
88	油烟净化 器	江门市科蓝 环保设备有 限公司	科 蓝 环 保	风量：24000m ³ /h、BS-216J- 25KA	风量：24000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP66 以上。	14,280.00	1	14,280.00

					2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 A(A1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
89	排烟及新风管道	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	270.00	242	65,340.00

90	防火阀	廊坊佳浩空调设备有限公司	兴佳浩	150℃、FHF WSDc-FK	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1,050.00	1	1,050.00
91	风机平台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	与风机配套承重 2000kg、定制	与风机配套承重 2000kg,角铁定做，国标。	6,760.00	2	13,520.00
92	净化器底座	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	与净化器配套承重 2000kg、定制	与净化器配套承重 2000kg,角铁定做，国标。	1,350.00	1	1,350.00
93	软连接	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	610.00	2	1,220.00
94	消音管道	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	270.00	13	3,510.00
95	减震器	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	承载 400-500KG、定制	承载 400-500KG。	510.00	8	4,080.00
96	消音房	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	19,440.00	2	38,880.00

			永久					
97	进出风口	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永久	与风机配套、 定制	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	850.00	2	1,700.00
98	风机启动 控制箱	河北晨骏电 气成套设备 有限公司	晨骏	与风机配套、 PXTF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和 油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保 护。	9,190.00	1	9,190.00
99	吊杆	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永久	3 米长、定制	Φ8mm 镀锌丝杆，3 米长	10.00	120	1,200.00
100	法兰	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永久	匹配风管大 小、定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风 管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温 结构胶满胶密封。	510.00	114	58,140.00
101	不锈钢排 烟罩	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永久	1800*1000*450 、定制	外形尺寸：1800*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结 构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝 不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需 配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金， 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采 用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	1,610.00	1.8	2,898.00
102	北京师范大学第二							

	附属中学 昌平实验 学校							
103	低温冷库	常州明珠制 冷设备有限 公司	江南 明珠	2850*2675*260 0、JNMZ-LD3H	2850*2675*2600mm 材质：见光面不锈钢 0.8MM 不锈钢，不见光 面 0.8MM 彩钢板 组合冷库由聚氨酯保温冷库 板装配而成，其 各库板间采用偏心式锁紧结 构练成一体，气 密性强，有良好的隔热保温 作用	38,630.00	1	38,630.00
104	风冷压缩 机组	常州奥升制 冷科技有限 公司	奥升	配套低温冷 库、AOSZ-030	•电压:380V •预留散热排风量: 3500m³/h •压 缩机采用名牌压缩机配置。 •压缩机尺寸及重 量小。 •内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工 艺。 •风扇电机。 •装置系统维修故障率小。 •噪音影响要求低。 含油分、供液组件、木 包装、大号冷凝器。	16,020.00	1	16,020.00
105	冷凝蒸发 器	常州明珠制 冷设备有限 公司	江南 明珠	配套低温冷 库、DD-4.0/22	•电压: 220V •铝镁合金面板（防腐防氧 化），标准铜管铝翅片。 •风扇电机。 •中温 4 个风扇，冷量范围在 2.0~9.9kW； •低温 4 个风扇，冷量范围在 5.4kW； •采用 300mm 风 扇结构紧凑，冷库储存高度接水盘可 180 度反 方向安装，并接有 32mm 螺纹接头。 •柜式设 计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路 的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及 维修，端子接线。 ••安装有针阀，外壳顶端装 有抓脚吊耳；安装有固定的绳索，用于修时固 定接水盘。 •配合冷凝机组成制冷系统。	12,820.00	1	12,820.00

106	低温冷库	常州明珠制冷设备有限公司	江南明珠	2850*2575*2600 0、JNMZ-LC3H	2850*2575*2600mm 材质：见光面不锈钢 0.8MM 不锈钢，不见光面 0.8MM 彩钢板 组合冷库由聚氨酯保温冷库板装配而成，其 各库板间采用偏心式锁紧结构练成一体，气 密性强，有良好的隔热保温作用	40,320.00	1	40,320.00
107	风冷压缩机组	常州奥升制冷科技有限公司	奥升	配套低温冷库、AOSZ-030	•电压:380V •预留散热排风量: 3500m³/h •压缩机采用名牌压缩机配置。 •压缩机尺寸及重量小。 •内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺。 •风扇电机。 •装置系统维修故障率小。 •噪音影响要求低。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器。	17,880.00	1	17,880.00
108	冷凝蒸发器	常州明珠制冷设备有限公司	江南明珠	配套低温冷库、DL-6.2/30	•电压: 220V •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •风扇电机。 •中温 4 个风扇，冷量范围在 2.0~9.9kW； •低温 4 个风扇，冷量范围在 5.4kW； •采用 300mm 风扇结构紧凑，冷库储存高度接水盘可 180 度反方向安装，并接有 32mm 螺纹接头。 •柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，端子接线。 •安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有固定的绳索，用于修时固定接水盘。 •配合冷凝机组成制冷系统。	14,510.00	1	14,510.00
109	不锈钢四层货架	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*460*1850 、定制	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,540.00	9	13,860.00

110	挂墙洗手池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	1,010.00	2	2,020.00
111	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温,感应龙头,带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	940.00	2	1,880.00
112	双门更衣柜	河北爱德天办公家具制造有限公司	爱德天	900*430*1800、定制	900*430*1800mm 柜体:全钢制文件柜,采用 0.8mm 冷轧钢板喷涂:环保静电粉末喷涂,内外漆膜均匀,表面无流挂	1,550.00	5	7,750.00
113	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材,质量厚实,结构牢固,保证灯管和电网等配件正常工作。电压:220V,功率:30W,电网电压:3000V	540.00	1	540.00
114	落地秤	永康市盛意电子科技有限公司	盛意	150kg、TCS-150	150kg	350.00	1	350.00
115	单星水池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	600*600*810、定制	600*600*810mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作,台面厚度 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨,星盆厚度 1.2mm,星盆深度应为 ≥ 250 mm。	1,270.00	1	1,270.00

					3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。			
116	墩布池	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	600*600*500、 定制	600*600*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	1,350.00	1	1,350.00
117	万能切菜机	邢台冀工机 械制造有限 公司	冀 工	1300×650× 1340、JG-801	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm	19,950.00	1	19,950.00

					产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 重量: 200kg			
118	单星水池	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1000*850*810 、定制	1000*850*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星 盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节 重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺 旋式金属下水口。	2,200.00	3	6,600.00
119	拼版	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	500*850*45、 定制	500*850*45mm 304#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm,	510.00	1	510.00
120	洗菜机	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1800*850*950 、定制	1800*850*950mm 每小时清洗量 (瓜果类): 300KG, (蔬菜 类): 260KG, 功率: 1KW, 电压: 220V, 每小 时耗电量 1.5KW。洗菜量 800KG	53,240.00	2	106,480.0 0
121	土豆去皮 机	邢台冀工机 械制造有限 公司	冀 工	850x530x800、 TP350	规格: 850x530x800mm 功率: 2.2 (kw) 电压: 220 (V) 净重: 120 (kg) 料筒容积: 30 (kg) 不锈钢外壳: 自动冲水功	3,460.00	1	3,460.00

					能：带转动高效风冷马达，适于连续操作不锈钢去皮底盘，去皮内壁易更换，无需工具即可将容器和去皮底盘拆卸，可调不锈钢卸料口带快速锁定及密封系统，可调不锈钢支脚，适于地面安装			
122	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	440.00	2	880.00
123	双层工作台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*800*810、定制	1800*800*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1,770.00	2	3,540.00
124	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	肉片 400kg/h，肉丝 200kg/h，绞肉 220kg/h、JG-JQ-GC-32	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ，功率 1.5kw，工作效率：肉片 400kg/h，肉丝 200kg/h，绞肉 220kg/h	13,270.00	2	26,540.00
125	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗	10.7m、XD-C201-T	10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管，配	4,710.00	1	4,710.00

			嘉业		喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转			
126	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	熙悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2,540.00	2	5,080.00
127	主食货架	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*600*150 、定制	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,940.00	4	7,760.00
128	不锈钢四层货架	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*460*1850 、定制	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,540.00	2	3,080.00
129	不锈钢四层货架	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*460*1850 、定制	1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,540.00	8	12,320.00
130	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、 DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 ≥ 1.2 mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	540.00	1	540.00
131	双星水池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西	1200*800*800 、定制	1200*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。	2,280.00	1	2,280.00

			永久		2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。			
132	保鲜工作台	滨州市美厨厨业有限公司	冰立方	1800*800*800、WR18	1800*800*800mm 电压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: -10℃~+10℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a;	4,970.00	2	9,940.00
133	挂墙洗手池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	1,010.00	1	1,010.00
134	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	940.00	1	940.00
135	留样柜	滨州市美厨厨业有限公司	冰立方	600*705*1950、S0.5G	外形尺寸: 600*705*1950mm (±5%) 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保冷媒, 温度范围: 6~0℃, 带锁扣, 可锁。	4,900.00	1	4,900.00
136	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗	10.7m、XD-C201-T	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配	4,710.00	1	4,710.00

			嘉业		喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪，按压改变出水形状，水枪 360 度活动旋转			
137	不锈钢排烟罩	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	9150*1700*450、定制	外形尺寸：9150*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	1,610.00	15.56	25,051.60
138	不锈钢烟罩装饰板	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	390.00	16.28	6,349.20
139	不锈钢封墙钢	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	340.00	18.3	6,222.00
140	油网篦子	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	300.00	8.95	2,685.00
141	燃气单头单尾灶	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*1220*800+450、SZCT40-GA	1200*1220*800+450mm 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围为 1.5mm 厚；左、右侧围板及前面板 1.2mm 厚；拉伸成型炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；配配新型节能炉头炉头，采用风	12,780.00	1	12,780.00

					阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 550W；带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。带熄火保护装置			
142	炉拼台	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西 永久	400*1220*800+ 450、定制	400*1220*800+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1,270.00	1	1,270.00
143	★燃气大 锅鼓风灶	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西 永久	1350*1350*800 +450、SDGT45- GA	外形尺寸：1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm；左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 180W；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。	9,900.00	5	49,500.00
144	炉拼台	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西 永久	400*1350*810+ 450、定制	400*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1,350.00	2	2,700.00
145	不锈钢排 烟罩	北京市警盾 京西厨房设	京西	5000*1700*450 、定制	外形尺寸：5000*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0mm。罩体结	1,610.00	8.5	13,685.00

		备有限公司	永久		构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.			
146	不锈钢烟罩装饰板	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	390.00	10.05	3,919.50
147	不锈钢封墙钢	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	340.00	10	3,400.00
148	油网篦子	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	300.00	4.8	1,440.00
149	48 盘大型燃气蒸饭柜	山东京创智造厨业科技有限公司	京创匠心	1400*1150*1550、SZXT28-Q2/48-1550	1400*1150*1550mm 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，最大蒸饭能力：192kg	23,920.00	2	47,840.00
150	三头低汤灶	山东京创智造厨业科技有限公司	京创匠心	1650*700*500、SPTT25-A+SPTT25/50-A	1650*700*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、炉灶主体为不锈钢板制造；厚度为 1.5mm；2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢，并涂有防锈漆；3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚，并配有安全点火棒 4、气管采用国标管；	7,100.00	1	7,100.00

					燃气种类：天然气/液化气、燃气：DN25。带电子打火和熄火保护装置。可调整为单头低汤灶+双头低汤灶			
151	不锈钢四层货架	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*500*1850 、定制	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,540.00	1	1,540.00
152	双层工作台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1100*800*810 、定制	1100*800*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1,610.00	1	1,610.00
153	双通工作柜	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*800*810 、定制	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4,230.00	1	4,230.00
154	双层工作台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*800*810 、定制	1800*800*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制	1,770.00	3	5,310.00

					作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
155	挂墙洗手池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	1,010.00	1	1,010.00
156	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温,感应龙头,带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	940.00	1	940.00
157	不锈钢双层送餐车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	950*600*900、定制	950*600*900mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 1. 2mm,脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮	1,270.00	2	2,540.00
158	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W,紫外线波长 185~254;灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理,利用其较强的化学效应,使用能穿透生物细胞壁的,电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品,破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构,达到杀灭细菌的消毒效果	440.00	1	440.00
159	双门醒发箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1020*710*1640、MGF-36S	1020*710*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢,内箱 304 不锈钢,	10,160.00	1	10,160.00

		司			采用 141B 环保发泡剂箱体整体发泡。额定电压:220V, 额定功率:2.7KW, 托盘数量: 24 盘			
160	和面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	980*590*1150 、HWH-50	1、额定电压: 380V; 2、功率: 2.2KW; 3、重量: 320KG; 4、面粉搅拌量: 50KG; 5. 尺寸: 980*590*1150mm	10,480.00	1	10,480.00
161	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	30 升、B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅拌杆 转速: 90/155/370 (r/m) ; 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG	5,940.00	1	5,940.00
162	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*620*1320 、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	4,750.00	1	4,750.00
163	馒头机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1330*440*965 、MTJ70-2	外形尺寸: 1330*440*965mm 仿手工揉制馒头 1. 电压: 220/380v-50hz 2. 功率: 3kw 3. 生产能力: 400kg 以上 4. 产品重量: 180kg	7,790.00	1	7,790.00

164	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	10.7m、XD-C201-T	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	4,710.00	1	4,710.00
165	单星水池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1000*760*810、定制	1000*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2,200.00	1	2,200.00
166	保鲜工作台	滨州市美厨厨业有限公司	冰立方	1800*800*800、WR18	1800*800*800mm 电压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: -10℃~+10℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a;	4,970.00	1	4,970.00
167	不锈钢四层货架	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1200*500*1850、定制	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,540.00	1	1,540.00
168	立式保温送餐车	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	890*800*1765、YII-DBW-1	890*800*1765mm 功率: 2.7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保温交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, 30° ~80° 温控范围	7,250.00	2	14,500.00
169	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	冰立	1200*705*1950、RF4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW;	7,890.00	1	7,890.00

		司	方		温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.			
170	不锈钢排烟罩	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西永久	5750*1200*450 、定制	外形尺寸: 5750*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm.	1,610.00	6.9	11,109.00
171	不锈钢烟罩装饰板	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	390.00	8.6 3	3,365.70
172	不锈钢封墙钢	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	340.00	11. 5	3,910.00
173	油网篦子	北京市警盾 京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	300.00	5.5 5	1,665.00

174	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司	华美	直径 540mm、YXD45-Jd	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2,820.00	3	8,460.00
175	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1225*770*1540、MGE-3Y-6	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率: 18.4KW 电压: 380V 重量: 290KG 参考尺寸: 1225*770*1540mm	9,770.00	2	19,540.00
176	木面案板台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*760*810、定制	1800*760*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2,030.00	2	4,060.00
177	面粉车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*500*550、定制	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮	1,350.00	2	2,700.00
178	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	540.00	3	1,620.00

179	挂墙洗手池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	1,010.00	1	1,010.00
180	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温,感应龙头,带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	940.00	1	940.00
181	五格保温售饭台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*760*810、JXYJ-BWT-D	1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm,加密度板,下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm,加强筋为 201/1.5 的材料,种钉处理,确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 1.0mm,门为双层结构.聚氨酯发泡,移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置,边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸,导轨加装拆装定位,不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚,电器功率 3kw/220v (根据需要可配置接盘台)	4,730.00	9	42,570.00
182	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W,紫外线波长 185~254;灯管长度为:1199.4mm。紫外线消毒原理,利用其较强的化学效应,使用能穿透生物细胞壁的,电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品,破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核	440.00	4	1,760.00

					酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,达到杀灭细菌的消毒效果			
183	活动双层工作台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1500*760*810、定制	1500*760*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋,层板板厚度 1.2mm,下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无毛刺,折边处理,不划手。配 4 只带刹车静音轮。	1,860.00	1	1,860.00
184	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*670*1980、RTP720	外形尺寸:1310*670*1980mm 电源电压:AC220V, 额定功率:4.4kW; 温度范围:20℃~125℃, 容积:720L; 消毒方式:光波+热风循环双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身,具备温度显示功能,可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求,提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6,680.00	5	33,400.00
185	高压洗地龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	10.7m、XD-C201-T	10.7m 开放式,粉末涂层钢,35, x 3/8"软管,配喷阀,缩径接头,蓝色液压管,前把手喷枪, 按压改变出水形状,水枪 360 度活动旋转	4,710.00	1	4,710.00
186	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材,质量厚实,结构牢固,保证灯管和电网等配件正常工作。电压:220V, 功率:30W, 电网电压:3000V	540.00	1	540.00

187	餐具自动 传送带	良基（厦 门）自动化 设备有限公 司	良 基	8110*500*900 、GB-LP8000	8110*500*900mm 1、回收机主要材质：SUS304 2、板厚：1.5mm/2.0mm 板式传送带/220v1000w	6,760.00	8.1	54,756.00
188	超声波洗 碗池	良基（厦 门）自动化 设备有限公 司	良 基	1500*850*800 、GB-F3000	1500*850*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制 作，台面厚 1.2mm，大功率超声震子发生器， 电压：220v，功率：4.8KW	19,940.00	1	19,940.00
189	电热水器	中山市熙悦 电器有限公司	熙 悦	80L、THZ80-3	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2,540.00	2	5,080.00
190	单星水池	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1200*760*810 、定制	1200*760*810mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星 盆深度应为 250mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节 重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺 旋式金属下水口。	2,280.00	2	4,560.00
191	不锈钢四 层货架	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1500*500*1850 、定制	1500*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式 不锈钢子弹脚。	1,540.00	1	1,540.00
192	长龙洗碗 机	良基（厦 门）自动化	良 基	4100*900*1850 、GB-X11H1	外形尺寸：4100*900*1850mm 电源要求：N-380V AV/50Hz/PH；	77,400.00	1	77,400.00

		设备有限公司			总功率: 73.5KW; 总电流: 122.8A; 空开要求: 三相四线 150A; 主洗温度: 60—65℃; 喷淋温度: 82—90℃; 烘干温度: 80—100℃; 隧道入口尺寸: 宽 620mm, 高 420mm; 入口区/出口区长度: 1000/1200mm; 最大洗涤量: 4400 碟/小时; 洗涤周期: 连续; 耗水量: 320 升/小时; 进水管径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸; 进水压力: 0.2-0.5Pa; 进水硬度: 0.034—0.103 克/升; 进水防倒流装置: 内置; 排水管径: 42 毫米;			
193	移动汤桶车	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1100*700*1050 、定制	1100*700*1050mm 不锈钢材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮, 含汤桶 1 个	4,230.00	2	8,460.00
194	不锈钢三层送餐车	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	950*600*900、 定制	950*600*900mm 锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮	1,440.00	2	2,880.00

195	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	540.00	1	540.00
196	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	500*355*135、DF-30B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	540.00	2	1,080.00
197	双层工作台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1400*750*810、定制	1400*750*810mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1,690.00	3	5,070.00
198	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	灯管 36W、D-30	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	440.00	3	1,320.00
199	五格保温售饭台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*760*810、JXYJ-BWT-D	1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 一层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材	4,730.00	6	28,380.00

					料,种钉处理, 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 1.0mm, 门为双层结构. 聚氨酯发泡, 移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置, 边梁加装防撞 垫。移门活动可拆卸, 导轨加装拆装定位, 不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚, 电器功率 3kw/220v。 (根据需要可配置接盘台)			
200	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*670*1980 、RTP720	外形尺寸: 1310*670*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.4kW; 温度范围: 20℃~125℃, 容积: 720L; 消毒方式: 光波+热风循环双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6,680.00	2	13,360.00
201	立式保温送餐车	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	890*800*1765 、YH-DBW-1	890*800*1765mm 功率: 2.7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保温交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, 30° ~80° 温控范围	7,250.00	2	14,500.00
202	挂墙洗手池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	500*300*250、定制	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。-采用膨胀螺栓挂墙安装	1,010.00	1	1,010.00
203	感应水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业	龙旗	冷热双温、LQ-GY28	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	940.00	1	940.00

		有限公司	嘉业					
204	移动汤桶车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1100*700*1050、定制	1100*700*1050mm 不锈钢材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮, 含汤桶 1 个	4,230.00	1	4,230.00
205	不锈钢三层送餐车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	950*600*900、定制	950*600*900mm 锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度≥1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮	1,440.00	1	1,440.00
206	调料车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	640*480*800、定制	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸	1,270.00	3	3,810.00
207	不锈钢平板拖车	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	850*650*800、定制	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。 -材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶)	1,270.00	2	2,540.00
208	商用双温摇摆水龙头	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业	8"台式水龙头、TOAP-XP802	8"台式水龙头, 一字手柄, 12" (305mm) 摇摆水嘴, 1/2"NPT 供水螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀芯	460.00	11	5,060.00

209	下水口	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	与水池配套、 定制	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带 盖，不锈钢滤网； 3、单孔。	520.00	16	8,320.00
210	高效高压 排烟风柜 连电机	北京京博顺 达通风设备 有限公司	京 博 顺 达	15KW、DEF-30	电压：380V 功率：15KW 风量：42000-45000m ³ /h 全压：700-850Pa 噪音：79dB 转速 r/min:657	17,240.00	1	17,240.00
211	高效高压 新风机	北京京博顺 达通风设备 有限公司	京 博 顺 达	11kW、DEF-25	电压：380V 功率：11kW 风量：28000-33000m ³ /h 全压：650-800Pa 噪音：75dB 转速 r/min:658	12,680.00	1	12,680.00
212	油烟净化 器	江门市科蓝 环保设备有 限公司	科 蓝 环 保	风量：42000m ³ /h 、BS-216J- 48K	风量：42000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外 壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预 处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和 烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防 护等级在 IP66 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电 源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 97%，（满 足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环	24,840.00	1	24,840.00

				保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 1\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。			
--	--	--	--	--	--	--	--

					16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 A(A1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
213	排烟及新风管道	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	270.00	335	90,450.00
214	防火阀	廊坊佳浩空调设备有限公司	兴佳浩	150℃、FHF WSDc-FK	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1,050.00	2	2,100.00

215	风机平台	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永 久	与风机配套承 重 2000kg、定 制	与风机配套承重 2000kg,角铁定做, 国标。	6,760.00	2	13,520.00
216	净化器底 座	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永 久	与净化器配套 承重 2000kg、 定制	与净化器配套承重 2000kg,角铁定做, 国标。	1,350.00	1	1,350.00
217	软连接	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永 久	与风机配套、 定制	采用帆布制作, 与风机配套。	610.00	2	1,220.00
218	消音管道	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永 久	定制、定制	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要 求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封 胶。中间 100mm 厚消音棉。	270.00	13	3,510.00
219	减震器	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永 久	承载 400- 500KG、定制	承载 400-500KG。	510.00	8	4,080.00
220	消音房	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西永 久	与风机配套、 定制	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	19,440.00	2	38,880.00
221	进出风口	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京西	与风机配套、 定制	与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	850.00	2	1,700.00

		备有限公司	永久					
222	风机启动控制箱	河北晨骏电气成套设备有限公司	晨骏	与风机配套、PXTF	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	9,190.00	1	9,190.00
223	吊杆	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	3 米长、定制	Φ8mm 镀锌丝杆，3 米长	10.00	140	1,400.00
224	法兰	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	匹配风管大小、定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	510.00	136	69,360.00
225	北京市昌平二中教育集团(本部)							
226	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1225*770*1540、MGE-3Y-6	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率：18.4KW 电压：380V 重量：290KG 参考尺寸：1225*770*1540mm	9,770.00	1	9,770.00
227	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1400*620*1535、MCKZ-H24	外形尺寸：1400*620*1535mm 功率：12kw*2 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量：116kg 最大蒸煮能力 米饭：72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	4,880.00	1	4,880.00

228	北京市昌平区前锋学校（中学食堂）							
229	六门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	冰立方	1800*705*1950 、RF6	外形尺寸：1800*705*1950mm 电源电压：AC220V， 额定功率：0.461kW； 温度范围：-5℃~4℃， -18℃~-3℃ ； 容 积：1400L ； 采用无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡， 底板为一次性拉伸成型，自动回归门，电器件 均采用国内知名品牌，使用环保制冷剂 R134a。	11,000.00	4	44,000.00
230	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*720*1980 、RTP720	外形尺寸：1310*720*1980mm 电源电压：AC220V， 额定功率：4.8kW； 温度范围：60℃~150℃， 容积：720L； 消毒方式：热风循环+红外线双重消毒； 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，具 备温度显示功能，可随时调整时间和温度。达 到国家卫生部检测要求，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6,680.00	4	26,720.00
231	北京市昌平区实验学校（振兴路校区）							

232	和面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	50kg、HWH-50	额定电压:3~380V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg	10,480.00	1	10,480.00
233	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*620*1320 、MT-60	1、工作效率:60kg/h 2、电压:380V 3、功率:1.5KW 4、外型参考尺寸:1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围:0.5~1.2mm。	4,750.00	1	4,750.00
234	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	30升、B30M	30升 B型齿轮式搅拌机;额定电压:~220/~3~380; 额定频率:50HZ; 电机功率:0.95KW;料桶容积:30L;搅拌杆 转速:90/155/370(r/m); 和面限量:2.5KG;净重:90KG	5,940.00	1	5,940.00
235	燃气双头 低汤灶	山东京创智造厨业科技有限公司	京创匠心	1200*700*500 、SPTT25/50-A	1200*700*500mm 采用304#不锈钢拉丝板制作:1、炉灶主体为不锈钢板制造;厚度为1.5mm;2、炉骨架采用国标30*30mm角钢,并涂有防锈漆;3、炉脚为Ø38mm 不锈钢可调整脚,并配有安全点火棒4、气管采用国标管;燃气种类:天然气/液化气、燃气:DN25。带电子打火和熄火保护装置。	5,240.00	1	5,240.00
236	★燃气大 锅鼓风灶	北京市警盾京西厨房设	京西	1200*1200*800 +450、SDGT45-	1200*1200*800+450mm 直径850mm大锅。	9,900.00	2	19,800.00

		备有限公司	永 久	GA	304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm; 左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 180W; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。			
237	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美 厨	1310*720*1980 、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	6,680.00	6	40,080.00
238	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	冰 立 方	1200*705*1950 、RF4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	7,890.00	3	23,670.00
239	双层工作台	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京 西 永 久	1800*760*800 、定制	1800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制	1,770.00	5	8,850.00

					作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
240	五格保温售饭柜	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*760*810、JXYJ-BWT-D	1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm，加密度板，下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm，加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 1.0mm，门为双层结构. 聚氨酯发泡，移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置，边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸，导轨加装拆装定位，不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚，电器功率 3kw/220v	4,730.00	15	70,950.00
241	保温台前侧密封式防尘罩	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	1800*550*600、定制	1800*550*600mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板，配套弧形钢化玻璃，参考尺寸，根据现场尺寸定做	2,620.00	15	39,300.00
242	开水器连底座	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	出水量：84 公升/小时、LJE-60YT	电压：380V，50Hz 电量：6kW 规格：含水垢磁化管；有温度显示 出水温度：92° C~97° C；出水量：84 公升/小时；保证卫生，安全经营，采用食品安全级 的不锈钢制造，节省用电开支，先进的程控 加热及保温技术，使用舒适安全外表温度低，无蒸汽，无水渍，龙头无滴漏可挂墙安装。	3,300.00	1	3,300.00

243	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1400*620*1535、MCKZ-H24	外形尺寸: 1400*620*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	4,880.00	3	14,640.00
244	浸泡预洗碗机	良基(厦门)自动化设备有限公司	良基	2000*850*800、GB-F6000	2000*850*800mm, 机体采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm。主洗温度(℃): 30-110, 强频振子清洗	21,630.00	3	64,890.00
245	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司	华美	直径 540mm、YXD45-Jd	直径 540mm; 温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选(V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2,820.00	2	5,640.00
246	单星水池	北京市警盾京西厨房设备有限公司	京西永久	900*850*810、定制	900*850*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2,200.00	8	17,600.00
247	刀砧板消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1200*600*1780、RTP720	1200*600*1780mm 额定功率: 1800W 消毒方式: 紫外线+臭氧+热风循环	6,560.00	1	6,560.00

					产品材质:201 不锈钢 消毒温度:30° C-65° C			
248	主食货架	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1200*500*150 、定制	1200*500*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式 不锈钢子弹脚。	1,940.00	3	5,820.00
249	不锈钢餐 盘	潮州市潮安 区彩塘镇宏 发五金厂	宏 发	6 格、大六格	6 格, 304 不锈钢材质	20.00	100 0	20,000.00
250	长龙洗碗 机	良基(厦 门)自动化 设备有限公 司	良 基	5000*900*1850 、GB-X12H1	外形尺寸: 5000*900*1850mm 电源要求: N-380V AV/50Hz/PH; 总功率: 73.5KW; 总电流: 122.8A; 空开要求: 三相四线 150A; 主洗温度: 60—65℃; 喷淋温度: 82—90℃; 烘干温度: 80—100℃; 隧道入口尺寸: 宽 620mm, 高 420mm; 入口区/出口区长度: 1000/1200mm; 最大洗涤量: 4400 碟/小时; 洗涤周期: 连续; 耗水量: 320 升/小时; 进水管径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸; 进水压力: 0.2-0.5Pa; 进水硬度: 0.034—0.103 克/升;	95,490.00	1	95,490.00

					进水防倒流装置：内置； 排水管径：42 毫米；			
251	饮水机	广东滤中滤 饮水产业集 团有限公司	滤 中 滤	出水量：42 公 升/小时、ML- 2GD	一热一温 出水量：42 公升/小时，电压：220V/50Hz，功 率：6kW，有温度显示，出水温度：92° C~97° C	4,120.00	1	4,120.00
252	单孔收残 台	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	1500*700*800 、定制	1500*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板 厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方 管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚， 管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划 手。	1,350.00	8	10,800.00
253	不锈钢平 板拖车	北京市警盾 京西厨房设 备有限公司	京 西 永 久	850*650*800、 定制	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm，脚轮加强 筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶)	1,270.00	20	25,400.00
254	四门冷藏 雪柜	滨州市美厨 厨业有限公司	冰 立 方	1200*705*1950 、R4	规格：1200*705*1950mm 电源电压：AC220V， 额定功率：0.21kW； 温度范围：-5℃~4℃；容积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板 为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a.	7,370.00	1	7,370.00
255	万能切菜 机	邢台冀工机 械制造有限 公司	冀 工	1300×650× 1340、JG-801	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、 瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高 丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、	19,950.00	1	19,950.00

					条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量：300-1000kg/h 电源：220V 单相 50Hz 马力：1HP+1HP+1/2HP 重量：200kg			
256	双门更衣柜	河北爱德天办公家具制造有限公司	爱德天	850*400*1800 、定制	850*400*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	1,550.00	26	40,300.00
257	资料柜	河北爱德天办公家具制造有限公司	爱德天	850*400*1800 、定制	850*400*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	1,400.00	2	2,800.00
258	食梯	北京众力富特电梯有限	众力	1000*1000*1200 0、ZLFTWJ-300	轿厢尺寸：宽 1000mm*深 1000mm*高 1200mm 层站门数：3/3/3 额定载重：300KG	71,261.00	1	71,261.00

		公司	富特		梯速:0.4m/s			
							总价(元)	3,425,470.00



北京京园诚得信工程管理有限公司 中标通知书

SZYGCG11011426210200033476-XM001-429917

北京市警盾京西厨房设备有限公司：

2026年昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目（四标段）（标段编号：11011426210200033476-XM001-4）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市昌平区教育委员会本级确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币3425470.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司



2026-08-07 11:48:05