

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市昌平区教育委员会

乙方（全称）：北京金鼎正厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目

采购项目编号：11011426T000003980739

(2) 采购计划编号：11011426T000003980739

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件货物明细

品牌：详见附件货物明细 规格型号：详见附件货物明细

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：无

关键部件：无 品牌：无 型号：无

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____电热水器_____

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3,475,602.00

大写：叁佰肆拾柒万伍仟陆佰零贰元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____/_____

☒分期付款:

第一次付款: 本合同生效后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1,737,801.00, 大写金额为壹佰柒拾叁万柒仟捌佰零壹元整。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1,737,801.00, 大写金额为壹佰柒拾叁万柒仟捌佰零壹元整。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐成本补偿: _____ / _____

☐绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日, 完成日期: 2026 年 9 月 18 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定 _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账 _____

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥173,780.10, 大写金额为壹拾柒万叁仟柒佰捌拾元壹角整。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金(不计息)退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育委员会后勤管理科和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 100% ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: 甲方指定

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 乙方完成合同约定的建设内容后, 向甲方或监理方(如有)提交验收申请, 甲方组织项目参与方进行验收。

(5) 履约验收的内容: 合同约定的建设内容完成情况

(6) 履约验收标准: 乙方完成合同约定的建设内容

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 8 月 20 日

合同订立地点: 北京市昌平区

附件: 货物明细、中标通知书。

甲方		乙方 (供应商)	
单位名称(公章或合同章)	北京市昌平区教育委员会	单位名称(公章或合同章)	北京金鼎正厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章) 	拥有者性别 男
住 所	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	住 所	北京市昌平区城北街道西关新水丰宾馆临4号
联 系 人	樊勇	联 系 人	贾新正
联系电话	69711464	联系电话	13716167184
通信地址	北京市昌平区南环东路1号广电大厦	通信地址	北京市昌平区城北街道西关新水丰宾馆临4号
邮政编码	102200	邮政编码	102299
统一社会信用代码	111102210001037553	统一社会信用代码	91110114327251370R
开户名称	北京市昌平区教育委员会	开户名称	北京金鼎正厨房设备有限公司
开户银行	北京工行城关支行	开户银行	北京农村商业银行股份有限公司昌平支行南大街分理处
银行账号	0200011509008902146	银行账号	0603010103000039571
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任，且甲方有权单方解除合同；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起5年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	甲乙双方确认, 在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可, 任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效, 直至信息公开为止。一方泄密的, 需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效, 不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书; 2. 合同金额; (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同; 2. 乙方未能按时履行合同义务, 导致合同无法按约定执行; 3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额, 乙方还需对超额部分进行赔偿。

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后,经甲方确认后无 问题后将履约保证金(不计息)退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	在质保期内,乙方将为合同项下货物提供免费设备、备 品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务,甲方可以 要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提 供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟 交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计 算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,甲方有 权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种 方式解决: (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为 北京市; (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1: 货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	技术参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
北京市昌平区兴寿学校								
1	单门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	650*700*1970、RTP360	外形尺寸: 650*700*1970mm; 电源电压: AC220V/额定功率: 2.4kW, 温度范围: 20℃~150℃, 容积: 360L 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	4500	2	9000
2	六门风冷冰柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1837*765*1965、R6	外形尺寸: 1837*765*1965mm 电源电压: 220V, 额定功率: 0.86kW; 温度范围: +10℃~-18℃, 容积: 1530L; 微电脑智能控制; 采用不锈钢板; 采用自动回位门, 避免冷量流失; 无霜型冷风循环系统; 采用高效内螺纹铜管蒸发器及散热器; 环保制冷剂 R134a	10500	2	21000
3	高效高压排烟风柜连电机	浙江四合风机有限公司	四合	1070*1160*1090mm、HT FC-DT-22# 7.5KW	电压: 380V 功率: 5.5kW 风量: 18000-21000m³/h 全压: 550-650Pa 噪音: 73dB 尺寸: 1070*1160*1090mm	12000	1	12000
4	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	1250*1172*1260、BS-216Q-KL24000	风量: 24000m³/h 1、外壳全部采用碳钢板, 厚度 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值 97%, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开, 以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可提醒用户清洗电场, 用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。	30000	1	30000

					10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。16、高压电源远程控制软件符合 GB/T25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B (B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
5	排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	6800*1500*450mm、PYZ6815	外形尺寸：6800*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。单体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	3200	10.2	32640
6	高效高压排烟风柜连电机	浙江四合风机有限公司	四合	940*1010*875mm、HTFC-DT-18#4KW	电压：380V 功率：4kW 风量：13000-15000m³/h 全压：500-650Pa 噪音：70dB 尺寸：940*1010*875mm	9000	1	9000
7	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	1250*1172*690mm、BS-216Q-KL12000	风量：12000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的	15000	1	15000

					污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。16、高压电源远程控制软件符合 GB/T25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B (B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
8	24 盘蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1400*620*1530、MCKZ-H24	外形尺寸：1400*620*1535mm 功率：2*12KW 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，最大蒸饭能力：96kg	4800	1	4800
9	三星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*760*810mm、SC-3-1776	1800*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	4200	1	4200
10	双星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1600*760*810mm、SC-2	1600*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。	3850	5	19250

		司			2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。			
11	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*720*1980、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	7500	2	15000
北京市昌平区小汤山中心小学 (马坊学校)								
1	双门更衣柜	北京凯威家具有限公司	凯威	900*420*1800mm、GYG-2	900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1250	3	3750
2	墩布池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	550*550*500mm、DBC-1	550*550*500mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	1550	1	1550
3	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1200*705*1950mm、RF4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a。	8500	1	8500
4	主食货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*600*150mm、MMJ1260	1200*600*150mm1、304# 不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1000	3	3000
5	挂墙洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	500*300*250mm、XSC-5030	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝-设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。-采用膨胀螺栓挂端安装	1500	1	1500
6	感应水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宜鼎	140*150*60mm、JXD-225	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	450	1	450
7	不锈钢四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*450*1850mm、SCHJ1245	1200*450*1850mm1、304# 不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2500	3	7500

8	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	5750*1200*450mm、PYZ5712	外形尺寸：5750*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm.	3200	6.9	22080
9	不锈钢烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、ZSB	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	500	8.63	4315
10	不锈钢封墙钢	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FQB	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	700	11.5	8050
11	油网篦子	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、YWBZ	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 0.8mm。	400	5.55	2220
12	25KW 单头 900 大炒炉	深圳市智厨电器有限公司	智厨	1100*1100*800+470mm、ZC-3V25C-F1	1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板，台面板厚 1.5mm。无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）：1100*1100*800+470，所配锅的口径 900mm 3、功率/电压：25KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T4343.2-2020、GB/T17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。	11000	1	11000

13	炉拼台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	300*1100*810+450mm、LPT-3011	300*1100*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1350	1	1350
14	15kW 单头单尾炒炉	深圳市智厨电器有限公司	智厨	1100*1100*800+470mm、ZC-3V15C-A 1	1、材质: 台面板采用 304 不锈钢板, 台板厚 1.25mm, 板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格 (长*宽*高): 1100*1100*800+470mm, 配 500mm 炒锅; 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。 6、有定温功能, 定温为变频定温。 7、有预约开功能, 时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变量, 工作段, 时间, 火力, 保存以后就是一个固定菜单, 可以立即执行, 也可以预约执行。大大节省人工, 并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能, 触屏自带火力调节功能, 可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时, 可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能, 可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示, 电磁灶发生故障时, 相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。	8500	1	8500
15	15KW 单头汤炉	深圳市智厨电器有限公司	智厨	650×750×500+770mm、ZC-3V15T-A 1	1、材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 台面板厚 1.25mm, 配复底加厚汤桶; 2、规格 (长*宽*高): 650×750×500+770mm 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。 6、有定温功能, 定温为变频定温。 7、有预约开功能, 时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变量, 工作段, 时间, 火力, 保存以后就是一个固定菜单, 可以立即执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能, 触屏自带火力调节功能, 可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时, 可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能, 可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示, 电磁灶发生故障时, 相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤, 微晶板在爆裂条件下, 仍然可以使用。	8500	1	8500

16	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	640*780*920、YXD60A2	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示,可直观掌控火候;高强度承载能力和可靠寿命,防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW,高锅 2.6 厘米	2450	2	4900
17	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1225*770*1540mm、MGE-3Y-6	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率: 18.4KW 电压: 380V 重量: 290KG 参考尺寸: 1225*770*1540mm	10500	1	10500
18	双通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1600*800*800、LMGZT-1680	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板,侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板,面板应向内折边成 U 形,高度为 30~40mm 折边处平整光滑,面板的刃口倒成圆角,任何地方均没有毛刺,折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5500	1	5500
19	单星盆台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1600*800*800mm、SC-1680	1600*800*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作,台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨,星盆厚 1.2mm,星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管,配可调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。5. 横撑采用 25 方管,管厚 1.12mm,配商用螺旋式金属下水口。	3850	1	3850
20	单星盆台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*800*800mm、SC-1580	1500*800*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作,台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨,星盆厚 1.2mm,星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管,配可调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。5. 横撑采用 25 方管,管厚 1.12mm,配商用螺旋式金属下水口。	3550	1	3550
21	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*800*450mm、PYZ1580	外形尺寸: 1500*800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板,厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板,厚度 1.0 mm; 组装式,可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W,外观材质为铝合金,透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板,厚度 1.0mm。	3200	1.2	3840
22	不锈钢烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、ZSB	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,厚度 1.0mm。	500	4.65	2325
23	不锈钢封墙钢	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FQB	产品材质采用 304#不锈钢材质制作,厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	700	3	2100
24	油网篦子	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、YWBZ	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,厚度 0.8mm。	400	1.2	480
25	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1400*620*1530、MCKZ-H24	外形尺寸: 1400*620*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	4800	1	4800

26	不锈钢四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*450*1850mm、SCH J1245	1200*450*1850mm1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2500	1	2500
27	单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	750*600*800mm、SC-7560	750*600*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。4. 横擦采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	1850	1	1850
28	开水器	北京宏华电器有限公司	宏华	420*480*1090mm、ZDK-3	电压: 380V, 50Hz 电量: 3kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示出水温度: $92^{\circ}\text{C}\sim 97^{\circ}\text{C}$; 出水量: 60 公升/小时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	5000	1	5000
29	保鲜工作台	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1800*800*800mm、WR18	1800*800*800mm 电压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: $-10^{\circ}\text{C}\sim +10^{\circ}\text{C}$; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a;	4850	1	4850
30	立式保温送餐车	山东美佳商用厨具有限公司	美佳	890*800*1765mm、OS-M J11BW-L	890*800*1765mm 功率: 2.7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保湿交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, $30^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 温控范围	10500	1	10500
31	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	680*240*600mm、CMJS18-2-CD	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 3. 感温器动作温度: $183^{\circ}\text{C}\sim 232^{\circ}\text{C}$; 4. 灭火剂持续喷射时间: 10s; 5. 灭火时间: 9s; 6. 冷却水喷洒时间: 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)	15000	1	15000
32	灭蝇灯	深圳市卡奔环保科技有限公司	迪门子	500*355*135mm、806B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	450	1	450
33	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRR A-80	80L220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2850	1	2850
34	和面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	980*590*1150mm、HWH-25	1、额定电压: 380V; 2、功率: 2.2KW; 3、重量: 320KG; 4、面粉搅拌量: 25KG; 5. 尺寸: 980*590*1150mm	6500	1	6500
35	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	570*480*795mm、B20M	料桶容积: 20L 额定电压: 220V/380V 电机功率: 0.75KW 最大和面量: 6KG 搅拌速递: 91/164/294 (r/m) 净重: 98kg	6000	1	6000

36	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	850*440*1200mm、MT-40	1、工作效率: 40kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 850*440*1200mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	4850	1	4850
37	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宜鼎	L10.7米、JXD-7002	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x3/8"软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	2000	1	2000
38	灭蝇灯	深圳市卡奔环保科技有限公司	迪门子	500*355*135mm、806B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	450	2	900
39	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	800*700*800mm、PBGZT-8070	800*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1600	1	1600
40	四格保温售饭柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*700*810mm、BWSFT-4	1500*700*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 SUS304-2B240#拉丝板, 厚度 1.5mm。2、设备台面材料厚度 1.2mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理-层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚 电器功率: 3kW/220v。	5850	2	11700
41	双桶汤粥柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*700*810mm、TZBWG-4	1500*700*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-设备台面材料厚度 1.2mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理-层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚不可替代- 电器功率 3kW/220v。	5500	1	5500
42	筷子机	宁波智格浩环保科技有限公司	筷快净	400*650*300mm、KKJ-KZ	1. 名称: 筷子机 2. 规格: 400*650*300 3. 型号: 能容纳 200 双筷子	650	1	650
43	调料车	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	640*480*800mm、TLC-6448	640*480*800mm1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸	1750	1	1750
44	不锈钢平板拖车	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	850*650*800mm、PBC-8565	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料-配 4" 静音万向脚轮 (人造胶)	1550	1	1550

45	商用双温摇摆水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	350*28*100mm、JXD-1085	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	200	4	800
46	下水口	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	Φ110*120mm、SL-110	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构；2、带盖，不锈钢滤网；3、单孔。	50	5	250
47	高效高压排烟风柜连电机	浙江四合风机有限公司	四合	1480*1110*1523mm、HTFC-DT-20# 5.5KW	电压：380V 功率：5.5KW 风量：16000-18000m³/h 全压：550-700Pa 噪音：73dB 转速 r/min:768	12000	1	12000
48	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	940*1010*875mm、DT-16#3KW	电压：380V 功率：3kW 风量：10000-13000m³/h 全压：450-550Pa 噪音：68dB 转速 r/min:800 外形尺寸：940*1010*875mm	7500	1	7500
49	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	1250*862*1260、BS-216Q-KL16000	风量：16000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。	20000	1	20000

					15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。16、高压电源远程控制软件符合 GB/T25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B (B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
50	排烟及新风管 道	北京金鼎正厨 房设备有限公 司	众邦 万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	240	84000
51	防火阀	德州亿兴空调 设备有限公司	鑫亿 兴	定制、FHF WSDc-FK-20 00*600	定制 150℃采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1850	1	1850
52	风机平台	北京金鼎正厨 房设备有限公 司	众邦 万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg,角铁定做，国标。	2000	2	4000
53	净化器底座	北京金鼎正厨 房设备有限公 司	众邦 万达	定制、JHQD Z	与净化器配套承重 2000kg,角铁定做，国标。	500	1	500
54	软连接	北京金鼎正厨 房设备有限公 司	众邦 万达	定制、FBRL J	采用帆布制作，与风机配套。	500	2	1000
55	消音管道	北京金鼎正厨 房设备有限公 司	众邦 万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	13	9750
56	减震器	浙江四合风机 有限公司	四合	Φ 160*L203 *H115mm、Z D-9	承载 400-500KG。	200	8	1600
57	消音房	北京金鼎正厨 房设备有限公	众邦 万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	2	13000

		司						
58	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	2	1500
59	风机启动控制箱	浙江伽拓智能电气有限公司	伽拓	定制、JT710-11G3/15P3	箱体采用铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。	5500	1	5500
60	吊杆	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQBZ	Φ8mm 镀锌丝杆, 3 米长	50	80	4000
61	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FLP3*3	国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	40	76	3040
北京市昌平区一中教育集团(天通苑校区)								
1	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*720*1980、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	7500	2	15000
2	掀门式冷冻雪柜	博兴县飞天电器有限公司	铭钰冰熊	1600*704*840mm、FT-598	1600*704*840mm 电压: 220V; 功率: 1.14KW; 温度范围: -18℃~10℃; 单温 558L	3850	1	3850
3	60L 豆浆机	中山市禾元电器有限公司	禾元	480*480*1290mm、HY500B-G50	60L 功率: 380V/5kW480*480*1290mm	9500	1	9500
4	六门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1837*765*1965、RF6	外形尺寸: 1800*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.461kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 1400L; 采用无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 电器件均采用国内知名品牌, 使用环保制冷剂 R134a。	10500	1	10500
北京市昌平区一中教育集团(中滩学校)								

1	掀门式冷冻雪柜	博兴县飞天电器有限公司	铭钰冰熊	1600*704*840mm、FT-598	1600*704*840mm 电压: 220V; 功率: 1.14KW; 温度范围: -18℃~10℃; 单温 558L	3850	2	7700
2	★燃气大锅鼓风灶	山东金联商用厨具有限公司	金联智厨	1200*1200*800+450mm、SDGT35	1200*1200*800+450 直径 800mm 大锅。304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm; 左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 180W; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。	9500	1	9500
3	60L 豆浆机	中山市禾元电器有限公司	禾元	480*480*1290mm、HY500B-G50	60L 功率: 380V/5kW480*480*1290mm	9500	1	9500
北京师范大学第二附属中学未来科学城学校								
1	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	680*240*600mm、CMJS18-2-CD	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: 10s; 5. 灭火时间: 9s; 6. 冷却水喷洒时间: 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)	15000	3	45000
北京师范大学实验小学未来科学城学校								
1	燃气双头低汤灶	山东金联商用厨具有限公司	金联智厨	1200*700*500mm、SPTT35/70	1200*700*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、炉灶主体为不锈钢板制造; 厚度为 1.5mm; 2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢, 并涂有防锈漆; 3、炉脚为 Ø38mm 不锈钢可调整脚, 并配有安全点火棒 4、气管采用国标管; 燃气种类: 天然气/液化气、燃气: DN25。带电子打火和熄火保护装置。	8500	1	8500
2	单门醒发箱	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	705*770*1950mm、MGF-18D	705*770*1950mm 额定电压: 220V, 额定功率: 0.8KW, 托盘数量: 18 盘	6500	1	6500
3	高效高压排烟风柜连电机	浙江四合风机有限公司	四合	1680*1330*1818mm、HTFC-DT-25#15KW	电压: 380V 功率: 15kW 风量: 36000-42000m³/h 全压: 700-850Pa 噪音: 79dB 转速 r/min: 657	17000	1	17000
4	排烟及新风管	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	150	52500
5	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: 1.2 mm。	750	16	12000

		司						
6	排烟三通	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYST	定制镀锌板厚度为：1.2mm。	1250	4	5000
7	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、FHF WSDc-FK-20 00*600	定制 150℃采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1850	1	1850
8	调节阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、GDTJ F	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	1000	1	1000
9	净化器变径	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQB J	定制镀锌板厚度为：1.2mm。	1250	2	2500
10	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQD Z	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	500	1	500
11	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRL J	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
12	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	3	2250
13	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	2000	4	8000
14	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	φ 160*L203 *H115mm、Z D-9	承载 300-400KG	200	4	800
15	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	2000	1	2000
16	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500

		司						
17	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	1	750
18	风机启动控制箱	浙江伽拓智能电气有限公司	伽拓	定制、JT710-11G3/15P3	箱体采用铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。	5500	1	5500
19	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	1560*1210*1658mm、HTFC-DT-22# 7.5KW	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 21000-24000m³/h 全压: 600-750Pa 噪音: 73dB 转速 r/min: 720	13500	1	13500
20	排烟及新风管	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	138	48300
21	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ 160*L203 *H115mm、ZD-9	承载 300-400KG	200	4	800
22	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: 1.2 mm。	750	12	9000
23	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	4	8000
24	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	2	1500
25	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRLJ	采用帆布制作, 与风机配套。	500	1	500
26	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1	2000

27	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500
28	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	1	750
29	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*720*1980、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	7500	3	22500
30	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*720*1980、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	7500	1	7500
31	刀具消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	420*210*590、YGP30-DJ2	420*210*590mm 紫外线波长为 254nm, 杀菌率高, 设有挂墙孔, 可选择壁挂安装或座台摆放, 设有磁性门吸和门锁, 安全设计, 开门即自动关闭紫外线灯; 功率: 15W, 电压: 220V	1150	1	1150
32	保鲜工作台	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1800*760*800、WR18	1800*760*800mm 电压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: -10℃~+10℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a;	4850	3	14550
33	卧式和面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	580*1120*1020mm、H80	25 公斤电压: 380V 三相 功率: 4.5KW 打粉量: 1 包粉 (25 公斤) 速度: 双速 (慢速, 快速) 标准配备: 不锈钢安全网罩; 不锈钢机身, 承受能力强, 食品级不锈钢面桶, 抬头断电设计, 电源工作状态指示灯, 一键变速。	15000	1	15000
34	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*620*1320mm、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座	6,500	1	6500

					6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。			
35	双星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1400*750*810mm、SC-2	1400*750*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	3550	3	10650
36	大单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1000*750*800mm、SC-1075	1000*750*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	2550	1	2550
37	三星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*750*810mm、SC-3-1875	1800*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	4200	1	4200
38	大单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1000*600*800mm、SC-1060	1000*600*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	2500	1	2500
39	三星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*700*810mm、SC-3-1870	1800*700*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	4200	1	4200
40	单星侧板水池（左星）	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1300*750*800mm、SC-1375	1300*750*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	3300	1	3300
北京市昌平区平西府中心小学								
1	燃气双头双温小炒灶	山东金联商用厨具有限公司	金联智厨	2200*1200*800+450mm、SZCT45/90-	2200*1200*800+450mm 板材采用 304# 不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架采用 40mmx40mm 国标角钢。炉膛及面用 1.5mm 厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖，内加最新耐火硅砖隔热绝缘。炉脚为 $\phi 50$ mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配	13500	1	13500

				2B	有锅支架及篮球架。配4寸不锈钢环保静音鼓风机头,采用风气连动主气阀,双连电磁炮火保护安全阀,电子打火一键启动。每个炉头采用独立250W防水鼓风机,风机安装位置便与检修和更换。炉背水龙头上水管为304#不锈钢管,前板装有水阀控制方便使用,含炮火保护。			
2	★燃气大锅鼓风机灶	山东金联商用厨具有限公司	金联智厨	1350*1350*800+450mm、SDGT35	外形尺寸:1350*1350*800+450mm 直径1000mm大锅。 304#不锈钢拉丝板制作,炒灶台面及水围、炉围厚度1.5mm;左、右侧围板及前面板厚度1.2mm;焊接炮台;炒灶主架采用40*40*4mm角钢焊接;需配新型节能炉头,采用风阀、气阀联动同步操作;防水鼓风机额定工作电压AC220V/50Hz,额定功率180W;带可调节承重脚4个,带炮火保护装置。	10500	2	21000
3	24盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	1030*790*1535mm、MCKZ-H24	外形尺寸:1030*790*1535mm 功率:12kw*2 电源:380V/50Hz 输入蒸汽压力:0.02MPa 蒸饭时间:25-50min,重量:116kg 最大蒸煮能力米饭:72-96kg 面点48-72kg 排骨96-120kg	4800	4	19200
4	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	6000*1500*450mm、PYZ6015	外形尺寸:6000*1500*450mm 采用304#拉丝不锈钢板,厚度1.0mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板:采用304#拉丝不锈钢板,厚度1.0mm;组装式,可拆卸。需配有防爆节能灯:40W,外观材质为铝合金,透明罩为聚碳酸酯。S型沥油篦子。装饰板采用304不锈钢板,厚度1.0mm。	3200	9	28800
5	不锈钢烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、ZSB	采用SUS304拉丝不锈钢板材制作,厚度1.0mm。	500	7.5	3750
6	前端净化器片	益阳市菲美特新材料有限公司	菲美特	500*500*40mm、FMT-5050	500*500*40mm 采用304#1.0mm厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端,使烟罩、管道的存油量减少95%;在768℃高温下有效阻断火源。	750	12	9000
7	不锈钢封墙钢	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FQB	产品材质采用304#不锈钢材质制作,厚度1.2mm的不锈钢板。固定于墙体。	700	12	8400
8	和面机	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	1040*570*1020mm、MHG50	额定电压:3~380V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg	9500	1	9500
9	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	640*780*920、YXD60A2	直径540mm;温度范围50~250℃;锅体实时显示,可直观掌控火候;高强度承载能力和可靠寿命,防烫手柄。电压:220/380可选(V),功率:5kW,高锅2.6厘米	2450	1	2450

10	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1200*705*1950mm、RF4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	8500	1	8500
11	掀门式冷冻雪柜	博兴县飞天电器有限公司	铭钰冰熊	1600*704*840mm、FT-598	1600*704*840mm 电压: 220V; 功率: 1.14KW; 温度范围: -18℃~10℃; 单温 558L	3850	1	3850
12	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	1680*1330*1818mm、DT-25#11KW	电压: 380V 功率: 11kW 风量: 28000-33000m³/h 全压: 650-800Pa 噪音: 75dB 转速 r/min: 658	16500	1	16500
13	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	1070*1160*1090mm、HTFC-DT-22#7.5KW	电压: 380V 功率: 5.5kW 风量: 18000-21000m³/h 全压: 550-650Pa 噪音: <73dB 转速 r/min: 672	12000	1	12000
14	排烟及新风管	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	72	25200
15	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ 160*L203*H115mm、ZD-9	承载 300-400KG	200	4	800
16	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: 1.2 mm。	750	12	9000
17	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	4	8000
18	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	2	1500
19	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRLJ	采用帆布制作, 与风机配套。	500	1	500

20	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1	2000
21	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500
22	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	1	750
23	消毒库	山东省冠诺电器有限公司	盛世冠诺	4800*2000*2600mm、GN-30LF	参考尺寸: 4800*2000*2600mm1、库体内外壁采用 304 不锈钢板制作厚 1.0mm、库体为 150mm 厚专用保温阻燃耐高温板经复合压制而成, 2、门双面 304 不锈钢, 钢板厚: 1.0mm, 夹层中间 80*40mm 方钢为主架, 有硅酸铝隔热棉, 密闭、耐高温 300 度不变形, 设有防止关闭开关, 带透视窗。1800*800MM3、地板加铺 3.0mm 厚防滑板, 防止湿滑, 库内配防水、防潮灯。4、配耐高温照明灯 3 套 (耐高温 200 度) 5、警示灯 (耐高温 200 度) 6、四周墙边防撞管。功率: 380V/50kw。地下一层	95000	1	95000
24	万能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1300*650*1340mm、JG-801	1、要求可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘 (片、丝、丁刀盘) 或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 外形尺寸: 1300×650×1340mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm 切片尺寸: 2-6mm 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP 重量: 200kg	18500	1	18500
25	长龙洗碗机	迈尔思智能餐饮设备 (深圳) 有限公司	迈洁宝	3700mm*900mm*1850mm、Mes-C4	外形尺寸: 3700mm*900mm*1850mm; 电源要求: N-380VAV/50Hz/PH; 总功率: 73.5KW;	105000	1	105000

					总电流: 122.8A; 空开要求: 三相四线 150A; 主洗温度: 60—65℃; 喷淋温度: 82—90℃; 烘干温度: 80—100℃; 隧道入口尺寸: 宽 620mm, 高 420mm; 入口区/出口区长度: 1000/1200mm; 最大洗涤量: 4400 碟/小时; 洗涤周期: 连续; 耗水量: 320 升/小时; 进水管径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸; 进水压力: 0.2—0.5Pa; 进水硬度: 0.034—0.103 克/升; 进水防倒流装置: 内置; 排水管径: 42 毫米;			
26	不锈钢四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*500*1850mm、SCH J1245	1200*500*1850mm1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2500	10	25000
27	单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	700*700*850mm、SC-7085	700*700*850mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	1800	1	1800
28	和面机	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1040*570*1020mm、MHG 50	额定电压: 3~380V 额定频率: 50Hz 电机功率: 1.1kW/2.2kW 整机重量: 127kg 搅拌转速: 101/102(r/min) 料桶转速: 8/16(r/min) 最大和面量: 50kg	9500	1	9500
29	木面案板台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*800*800mm、MMGZ T-1580	1500*800*800mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2800	1	2800
30	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*620*1320mm、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座	6,500	1	6500

					6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。			
31	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	640*780*920、YXD60A2	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2450	2	4900
32	单门醒发箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	705*770*1950、MGF-18D	705*770*1950mm 额定电压:220V, 额定功率:0.8KW, 托盘数量: 18 盘	6500	1	6500
33	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	4800*1200*450mm、PYZ5712	外形尺寸: 4800*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm。	3200	5.76	18432
34	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	940*1010*875mm、HTFC-DT-14#3KW	电压: 380V 功率: 3kW 风量: 10000-13000m³/h 全压:450-550Pa 噪音:68dB 转速 r/min:800 外形尺寸: 940*1010*875mm	7500	1	7500
35	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	1250*1010*690mm、BS-216Q-KL10000	风量: 10000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值 97%, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开, 以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可提醒用户清洗电场, 用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 10、电源为智能数字变频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。	12500	1	12500

					13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。16、高压电源远程控制软件符合 GB/T25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B (B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
36	排烟及新风管 道	北京金鼎正厨 房设备有限公司	众邦 万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	38	13300
37	减震器	浙江四合风机 有限公司	四合	Φ160*1.203 *H115mm、Z D-9	承载 300-400KG	200	4	800
38	弯头	北京金鼎正厨 房设备有限公司	众邦 万达	定制、PYWT	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2 mm。	750	5	3750
39	消音弯头	北京金鼎正厨 房设备有限公司	众邦 万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	2	4000
40	消音管道	北京金鼎正厨 房设备有限公司	众邦 万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	2	1500
41	软连接	北京金鼎正厨 房设备有限公司	众邦 万达	定制、FBRL J	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
42	风机平台	北京金鼎正厨 房设备有限公司	众邦 万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	2000	1	2000

43	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500
44	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	1	750
北京市昌平区大东流中学								
1	六门更衣柜	北京凯威家具有限公司	凯威	900*420*1800mm、GYG-6	900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用 0.8mm 冷轧钢板喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1250	3	3750
2	挂墙洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	500*300*250mm、XSC-5030	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝-设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。-采用膨胀螺栓挂墙安装	1500	3	4500
3	不锈钢四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*450*1850mm、SCH J1245	1200*450*1850mm 1、304# 不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2500	4	10000
4	灭蝇灯	深圳市卡奔环保科技有限公司	迪门子	500*355*135mm、806B	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	450	7	3150
5	紫外线消毒灯	佛山雪莱特照明科技有限公司	雪莱特	1220*35*50mm 、ZW40S19W-Z1199	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	300	5	1500
6	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宣鼎	L10.7 米、JXD-7002	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	2000	4	8000
7	单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	700*760*800mm、SC-7076	700*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2100	1	2100
8	单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1000*800*800mm、SC-1	1000*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。	2850	1	2850

		司		080	3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。			
9	单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*760*800mm、SC-1276	1200*760*800mm1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	3000	1	3000
10	双星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*760*800mm、SC-2	1500*760*800mm1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.5mm。 2.星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	3650	2	7300
11	三星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	2200*760*810mm、SC-3-2076	2200*760*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.5mm。 2.星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管, 管厚度 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	4850	1	4850
12	单星侧板水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*760*800mm、SC-1576	1500*760*800mm1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3.星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 4.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5.横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	3550	1	3550
13	万能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1300*650*1340mm、JG-801	1、要求可将各蔬菜如:土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状, 长短可调, 大小可定; 2、通过更换刀盘(片、丝、丁刀盘)或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 外形尺寸: 1300×650×1340mm 切割长度: 1-60mm 入料口高度: 700mm 出料口高度: 450mm 皮带宽: 120mm 切丝尺寸: 2-6mm 切片尺寸: 2-6mm 切丁尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量: 300-1000kg/h 电源: 220V 单相 50Hz 马力: 1HP+1HP+1/2HP	18500	1	18500

					重量: 200kg			
14	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*760*800mm、PBGZ T-8070	1500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2250	1	2250
15	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*760*800mm、PBGZ T-8070	1800*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	3000	2	6000
16	大双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*830*2000、RTP720	外形尺寸: 1310*830*2000mm; 电源电压: AC220V, 额定功率: 7.2kW; 温度范围: 20℃~150℃, 容积: 820L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	7500	2	15000
17	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1310*720*1980、RTP720	外形尺寸: 1310*720*1980mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 4.8kW; 温度范围: 60℃~150℃, 容积: 720L; 消毒方式: 热风循环+红外线双重消毒; 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	7500	3	22500
18	土豆去皮机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	850x530x800mm、JG-600 型	规格: 850x530x800mm 功率: 2.2 (kw) 电压: 220 (V) 净重: 120 (kg) 料筒容积: 30 (kg) 不锈钢外壳; 自动冲水功能; 带转动高效风冷马达, 适于连续操作不锈钢去皮底盘, 去皮内壁易更换, 无需工具即可将容器和去皮底盘拆卸, 可调不锈钢卸料口带快速锁定及密封系统, 可调不锈钢支脚, 适于地面安装	12500	1	12500
19	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1200*705*1950mm、RF4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	8500	3	25500
20	长龙洗碗机	迈尔斯智能餐饮设备(深圳)有限公司	迈洁宝	4200mm*900mm*1850mm、Mes-C4-1	外形尺寸: 4200*900*1850mm 电源要求: N-380VAV/50Hz/PH; 总功率: 73.5KW; 总电流: 122.8A; 空开要求: 三相四线 150A; 主洗温度: 60—65℃; 喷淋温度: 82—90℃;	115000	1	115000

					烘干温度: 80—100℃; 隧道入口尺寸: 宽 620mm, 高 420mm; 入口区/出口区长度: 1000/1200mm; 最大洗涤量: 4400 碟/小时; 洗涤周期: 连续; 耗水量: 320 升/小时; 进水管径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸; 进水压力: 0.2—0.5Pa; 进水硬度: 0.034—0.103 克/升; 进水防倒流装置: 内置; 排水管径: 42 毫米;			
21	超声波洗碗机	迈尔斯智能餐饮设备(深圳)有限公司	迈洁宝	1500*760*800mm、Mes-X2	1500*760*800 主洗温度(℃): 30-110, 强频振子清洗, 电压: 220v, 功率: 4.8KW)	12500	1	12500
22	保鲜工作台	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	1800*760*800、WR18	1800*760*800mm 电压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: -10℃~+10℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a;	4850	1	4850
23	木案保鲜工作台	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	1800*760*800、WR18	1800*760*800mm 电压: 220V; 功率: 0.3KW; 温度范围: -10℃~+10℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a;	5500	1	5500
24	绞切肉机	广州佰诚食品机械有限公司	斯丹顿	650*500*875mm、SJQ-A1	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h	5550	1	5550
25	双门燃气蒸饭柜	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	1200*900*1850、SZXT16/32-R24	1200*900*1850mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、柜身采用 1.2mm 厚锈钢板, 侧板为 1.2mm 厚, 内外胆板用 3.0mm 厚冷轧钢板; 2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂防锈漆, 炉脚 Φ50mm 镀锌管, 并包装 Φ51*1.2mm 不锈钢可调重力脚; 3、自动补水水箱一个, 自动加水装置并设有下水清洁口, 带熄火保护装置。	11500	1	11500
26	★燃气大锅鼓风机灶	山东金联商用厨具有限公司	金联智厨	1200*1200*800+450mm、SDGT35	1200*1200*800+450mm 直径 850mm 大锅。304# 不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度 1.5mm; 左、右侧围板及前面板厚度 1.2mm; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率 180W; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。	9500	2	19000
27	燃气单头低汤灶	山东金联商用厨具有限公司	金联智厨	700*760*500mm、SPTT35	700*760*500mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、炉灶主体为不锈钢板制造; 厚度为 1.5mm; 2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢, 并涂有防锈漆; 3、炉脚为 Φ38mm 不锈钢可调整脚, 并配有安全点火棒 4、气管采用国标管; 燃气种类: 天然气/液化气、燃气: DN25。带电子打火和熄火保护装置。	5500	1	5500

28	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	640*780*920、YXD60A2	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2450	2	4900
29	和面机	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1040*570*1020mm、MHG50	额定电压: 3~380V 额定频率: 50Hz 电机功率: 1.1kW/2.2kW 整机重量: 127kg 搅拌转速: 101/102 (r/min) 料桶转速: 8/16 (r/min) 最大和面量: 50kg	9500	1	9500
30	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	580*480*880mm、B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50Hz; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅拌杆转速: 90/155/370 (r/m); 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG	7500	1	7500
31	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*620*1320mm、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	6,500	1	6500
32	大单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1000*760*800mm、SC-1076	1000*760*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2850	1	2850
33	主食货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*600*150mm、MMJ1260	1200*600*150mm1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1000	2	2000
34	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*760*810mm、LMGZT-1876	1800*760*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5500	2	11000
35	五格保温售饭台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*760*810mm、BWSFT-5	1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度 1.5mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理-层板、底板、侧板及门板材料厚度 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹-背板及门胆板材料厚度 1.0mm, 门为双层结构。聚氨酯发泡, 移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂-需设置关门减速消声装置, 边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸, 导轨加装拆装定位, 不可任意拆卸-不锈钢可调节脚, 电器功率 3kw/220v	6500	1	6500

36	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*760*800mm、LMGZ T-1276	1200*760*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	4000	2	8000
37	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	5500*1200*450mm、PYZ 5512	外形尺寸: 5500*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm。	3200	6.6	21120
38	不锈钢烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、ZSB	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	500	6.7	3350
39	前端净化器片	益阳市菲美特新材料有限公司	菲美特	500*500*40mm、FMT-50 50	500*500*40mm 采用 304#1.0mm 厚不锈钢。不锈钢油网有效阻断油烟在最前端, 使烟罩、管道的存油量减少 95%; 在 768℃高温下有效阻断火源。	750	11	8250
40	不锈钢封墙钢	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FQB	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 1.2mm 的不锈钢板。固定于墙体。	700	11	7700
41	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	1560*1210*1658mm、HT FC-DT-22# 7.5KW	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 21000~24000m³/h 全压: 600~750Pa 噪音: 73dB 转速 r/min: 720	13500	1	13500
42	排烟及新风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	82	28700
43	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: 1.2 mm。	750	13	9750
44	排烟三通	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYST	定制镀锌板厚度为: 1.2mm。	1250	4	5000
45	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、FHF WSDc-FK-20 00*600	定制 150℃采用 A3 钢板作制, 外涂防火、防锈漆。	1850	1	1850

46	调节阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、GDTJ F	手动多叶风量调节阀, 规格匹配配套风机排风量, 阀体碳钢板 1.5mm, 阀体外表面防锈漆喷涂, 法兰连接, 可无级调节通风量	1000	1	1000
47	净化器变径	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQB J	与净化器配套, 定制镀锌板厚度为: 1.2mm。	1250	2	2500
48	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQD Z	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	500	1	500
49	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRL J	采用帆布制作, 与风机配套。	500	1	500
50	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	3	2250
51	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	8	16000
52	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ 160*L203 *H115mm、Z D-9	承载 300-400KG	200	4	800
53	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1	2000
54	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500
55	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	1	750
56	风机启动控制箱	浙江伽拓智能电气有限公司	伽拓	定制、JT71 0- 11G3/15 P3	箱体采用铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。	5500	1	5500

57	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	940*1010*875mm、HTFC-DT-14#3KW	电压: 380V 功率: 3kW 风量: 10000-13000m³/h 全压: 450-550Pa 噪音: 68dB 转速 r/min: 800 外形尺寸: 940*1010*875mm	7500	1	7500
58	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	4000*1000*450mm、PYZ 4010	外形尺寸: 4000*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm。单体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm。	3200	4	12800
59	排烟及新风管	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	66	23100
60	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	13	9750
61	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRL J	采用帆布制作, 与风机配套。	500	1	500
62	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	3	2250
63	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	6	12000
64	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ 160*L203 *H115mm、Z D-9	承载 300-400KG	200	4	800
65	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1	2000
66	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500

67	出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	750	1	750
68	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	1210*930*1316mm、HTFC-DT-14#4KW	电压：380V 功率：4kW 风量：13000-15000m³/h 全压：500-650Pa 噪音：70dB 转速 r/min:864	7500	1	7500
69	排烟及新风管	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	75	26250
70	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ 160*L203 *H115mm、ZD-9	承载 300-400KG	200	4	800
71	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2 mm。	750	15	11250
72	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	2000	6	12000
73	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	2	1500
74	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRLJ	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
75	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg，角铁定做，国标。	2000	1	2000
76	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500
77	出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	750	1	750

北京市昌平区大东流中心小学									
1	不锈钢四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*450*1850mm、SCH J1245	1200*450*1850mm1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2500	12	30000	
2	主食货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*600*150mm、MMJ1 260	1200*600*150mm1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing 38*1.0$ mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1000	5	5000	
3	六门更衣柜	北京凯威家具有限公司	凯威	900*420*1800mm、GYG-6	900*420*1800mm 柜体: 全钢制更衣柜, 采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1250	3	3750	
4	挂墙洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	500*300*250mm、XSC-5 030	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝-设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。-采用膨胀螺栓挂墙安装	1500	2	3000	
5	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*620*1320mm、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	6,500	1	6500	
6	和面机	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	1040*570*1020mm、MHG 50	额定电压:3~380V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min)最大和面量:50kg	9500	1	9500	
7	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	580*480*880mm、B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅拌杆转速: 90/155/370 (r/m); 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG	7500	1	7500	
8	木面案板台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*800*810mm、MMGZ T-1880	1800*800*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台台下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	3000	1	3000	
9	面粉车	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	500*500*550mm、MFC-5 050	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料-配 4" 消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮	1350	2	2700	

10	四门冷藏雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1200*705*1950mm、R4	规格: 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.21kW; 温度范围: -5℃~4℃; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	7500	2	15000
11	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*800*810mm、LMGZ T-1880	1800*800*810mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5500	7	38500
12	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*750*810mm、LMGZ T-1575	1500*750*810mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5000	1	5000
13	双星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*750*800mm、SC-2	1200*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	3350	1	3350
14	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRR A-80	80L220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2850	2	5700
15	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	640*780*920、YXD60A2	直径 540mm; 温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2450	1	2450
16	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1030*790*1535mm、MCK Z-H24	外形尺寸: 1030*790*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	4800	1	4800
17	30KW 单头一米大锅灶	深圳市智厨电器有限公司	智厨	1200*1300*800+470mm、ZC-3V30C-V1	1、材质: 机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板, 台面板厚 1.5mm。要求无缝一体成型面板设计, 无拼接缝隙, 杜绝细菌滋生与污渍残留, 契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求, 在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标, 实现“安全合规+易清洁”的需求, 获食品接触产品安全相关检测报告。 2、规格(长*宽*高): 1200*1300*800+470, 所配锅的口径 1000mm 3、功率/电压: 30KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。有预约开功能, 时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变量, 工作段, 时间, 火力, 保存以后就是一个固定菜单, 可以立即执行也, 可以预约执行。 7、触屏调节火力功能, 触屏自带火力调节功能, 可单独调节火力大小。从而实现磁控	10500	1	10500

					火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则商用电磁灶》要求，需提供绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T4343.2-2020、GB/T17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。			
18	15kW 单头单尾炒炉	深圳市智厨电器有限公司	智厨	1100*1100*800+470mm、ZC-3V15C-A 1	1、材质：台面采用 304 不锈钢板，台板厚 1.25mm，板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）：1100*1100*800+470mm，配 500mm 炒锅； 3、功率/电压：15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。	9000	1	9000
19	15KW 单头汤炉	深圳市智厨电器有限公司	智厨	650×750×500+770mm、ZC-3V15T-A 1	1、材质：面板采用 SUS304 不锈钢板，台面板厚 1.25mm，配复底加厚汤桶； 2、规格（长*宽*高）：650×750×500+770mm 3、功率/电压：15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火	8500	1	8500

					力开关失效时,可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能,可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示,电磁灶发生故障时,相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤,微晶板在爆裂条件下,仍然可以使用。			
20	炉排台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	300*1100*810+450mm、LPT-3013	300*1300*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋,层板板厚度 1.2mm,下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无毛刺,折边处理,不划手。	1350	1	1350
21	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宜鼎	L10.7 米、JXD-7002	10.7m 开放式,粉末涂层钢,35, x3/8"软管,配喷阀,缩径接头,蓝色液压管,前把手喷枪,按压改变出水形状,水枪 360 度活动旋转	2000	1	2000
22	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	680*240*600mm、CMJS18-2-CD	双瓶组 1. 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动;2. 工作环境温度:0℃~50℃ 3. 感温器动作温度:183℃~232℃;4. 灭火剂持续喷射时间:10s;5. 灭火时间:9s;6. 冷却水喷洒时间:5min;需具有:(省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)	15000	1	15000
23	三星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*760*810mm、SC-3-1876	1800*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作,台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨,星盆厚度 1.2mm,星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管,配可调节重力子弹脚,管厚度 1.2mm。4. 横撑采用 25 方管,管厚度 1.12mm,配商用螺旋式金属下水口。	4200	1	4200
24	开水器连底座	北京宏华电器有限公司	宏华	480*565*1250mm、ZDK-12	电压:380V,50Hz 电量:12kW 规格:含水垢磁化管;有温度显示出水温度:92℃~97℃;出水量:60 公升/小时;保证卫生,保持饮品的统一标准	8000	1	8000
25	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*800*800mm、PBGZT-8070	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋,层板板厚度 1.2mm,下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚,立管管厚 1.2mm。边角无毛刺,折边处理,不划手。	3000	2	6000
26	紫外线消毒灯	佛山雪莱特照明科技有限公司	雪莱特	1220*35*50mm 、ZW40S19W-Z1199	灯管 36W,紫外线波长 185~254;灯管长度为:1199.4mm。紫外线消毒原理,利用其较强的化学效应,使用能穿透生物细胞壁的,电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品,破坏生物机体细胞中的 DNA(脱氧核糖核酸)或 RNA(核糖核酸)的分子结构,达到杀灭细菌的消毒效果	300	3	900

27	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	5900*1500*450mm、PYZ5915	外形尺寸: 5900*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm。	3200	8.85	28320
28	风机启动控制箱	浙江伽拓智能电气有限公司	伽拓	定制、JT710-11G3/15-P3	箱体采用铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。	5500	1	5500
29	高效高压排烟风柜连电机	浙江四合风机有限公司	四合	1680*1330*1818mm、HTFC-DT-25#15KW	电压: 380V 功率: 15kW 风量: 30000-35000m ³ /h 全压: 700-900Pa 噪音: 79dB 转速 r/min: 750	17500	1	17500
30	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	1250*1556*1260mm、BS-216Q-KL36000A	风量: 36000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值 97%, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开, 以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子, 不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯, 可提醒用户清洗电场, 用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 10、电源为智能数字变频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器(低空排放油烟净化器)需为蜂巢电场, 电场阳极直径为 52mm±1%, 长度为 240mm±1%, 保证电场有足够的收尘面积。16、高压电源远程控制软件符合 GB/	45000	1	45000

					T25000.51-2016 要求,用于高压电源远程控制,并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明:“高压电源远程控制软件”在测试过程中,被测功能运行正常,符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B (B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料(电场),经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象,(GB/T6461-2002 标准)保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
31	排烟及新风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板,厚度为 1.2mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	67	23450
32	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、FHF WSDc-FK-20 00*600	定制 150℃采用 A3 钢板作制,外涂防火、防锈漆。	1850	1	1850
33	调节阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、GDTJ F	手动多叶风量调节阀,规格匹配配套风机排风量,阀体碳钢板 1.5mm,阀体外表面防锈漆喷涂,法兰连接,可无级调节通风量	1000	1	1000
34	净化器变径	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQB J	定制镀锌板厚度为: 1.2mm。	1250	2	2500
35	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQD Z	与净化器配套承重 2000kg,角铁定做,国标。	500	1	500
36	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRL J	采用帆布制作,与风机配套。	500	2	1000
37	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板,厚度为 1.2mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	2	1500
38	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板,厚度为 1.2mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	12	24000

39	三通	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYST	定制镀锌板厚度为: 1.2mm。	1250	6	7500
40	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	14	10500
41	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ160*L203 *H115mm、Z D-9	承载 400-500KG。	200	4	800
42	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	2000	1	2000
43	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为: 1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500
44	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套, 镀锌板厚度为: 1.2mm。	750	1	750
45	吊杆	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQD Z	Φ8mm 镀锌丝杆, 3 米长	50	100	5000
46	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FLP3 *3	国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	40	52	2080
47	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	1560*1210* 1658mm、HT FC-DT-22#1 1KW	电压: 380V 功率: 7.5kW 风量: 24000-28000m³/h 全压: 600-750Pa 噪音: 75dB 转速 r/min: 658	13500	1	13500
48	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ160*L203 *H115mm、Z D-9	承载 400-500KG。	200	4	800
49	排烟及新风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	40	14000

50	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2mm。	750	4	3000
51	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	5	10000
52	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	2	1500
53	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRLJ	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
54	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg，角铁定做，国标。	2000	1	2000
55	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	1	6500
56	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	750	1	750
57	布菲炉	鑫洋合兴（北京）餐饮设备有限公司	三尼尔	613*480*280mm、CD-5008A	上内盆离座自动断电、干烧报警、防过冷过热、童锁保护 技术参数： 功率：900W 可调温度：45-89 度 材质：304 钢 容量：6 升	1750	8	14000
北京市昌平区北七家中心小学								
1	不锈钢四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*460*1850mm、SCHJ1245	1200*460*1850mm1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2500	22	55000
2	主食货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*600*150mm、MMJ1	1200*600*150mm1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1000	2	2000

		司		260				
3	六门更衣柜	北京凯威家具有限公司	凯威	900*420*1800mm、GYG-6	900*420*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用 0.8mm 冷轧钢板喷涂；环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	1250	2	2500
4	挂墙洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	500*300*250mm、XSC-5030	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝-设备台面及星盆材料厚度 1.5mm。-采用膨胀螺栓挂墙安装	1500	3	4500
5	绞切肉机	广州佰诚食品机械有限公司	斯丹顿	650*500*875mm、SJQ-A1	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率：肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h	5550	1	5550
6	万能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1300*650*1340mm、JG-801	1、要求可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 外形尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量：300-1000kg/h 电源：220V 单相 50Hz 马力：1HP+1HP+1/2HP 重量：200kg	18500	1	18500
7	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1000*800*800mm、PBGZ T-8070	1000*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2050	1	2050
8	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*760*800mm、PBGZ T-8070	1500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2250	3	6750

9	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*800*800mm、PBGZT-8070	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	3000	4	12000
10	单星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1000*760*800mm、SC-1076	1000*760*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 ≥ 250 mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2850	4	11400
11	单星盆台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*760*800mm、SC-1576	1500*760*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	3850	1	3850
12	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	80L220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	2850	8	22800
13	三星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1500*760*810mm、SC-3-1576	1500*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 1.2mm, 星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	3850	1	3850
14	高压洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	佳宜鼎	L10.7 米、JXD-7002	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	2000	4	8000
15	紫外线消毒灯	佛山雪莱特照明科技有限公司	雪莱特	1220*35*50mm 、ZW40S19W-Z1199	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	300	3	900
16	开水器连底座	北京宏华电器有限公司	宏华	480*565*1250mm、ZDK-12	电压: 380V, 50Hz 电量: 12kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示出水温度: 92° C~97° C; 出水量: 60 公升/小时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	8000	1	8000
17	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*620*1320mm、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座	6,500	1	6500

					6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。			
18	和面机	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1040*570*1020mm、MHG50	额定电压：3~380V 额定频率：50Hz 电机功率：1.1kW/2.2kW 整机重量：127kg 搅拌转速：101/102(r/min) 料桶转速：8/16(r/min) 最大和面量：50kg	9500	1	9500
19	搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	580*480*880mm、B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机；额定电压：~220/~3~380；额定频率：50HZ； 电机功率：0.95KW；料桶容积：30L；搅拌杆转速：90/155/370 (r/m)； 和面限量：2.5KG；净重：90KG	7500	1	7500
20	木面案板台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1800*760*810mm、MMGZT-1876	1800*760*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	3000	1	3000
21	面粉车	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	500*500*550mm、MFC-5050	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。-材料厚度 1.5mm，脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料-配 4" 消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮	1350	2	2700
22	双星水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1200*760*800mm、SC-2	1200*760*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 1.2mm，星盆深度应为 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	3350	3	10050
23	四门冷藏雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1200*705*1950mm、R4	规格：1200*705*1950mm 电源电压：AC220V，额定功率：0.21kW；温度范围：-5℃~4℃； 容积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a。	7500	1	7500
24	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1850*760*810mm、LMGZT-1576	1500*760*810mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外都容易进行卫生清洁；2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	5500	3	16500
25	灭火系统	广东中创消防设备有限公司	中创	680*240*600mm、CMJS18-2-CD	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动；2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃；4. 灭火剂持续喷射时间：10s；5. 灭火时间：9s；6. 冷却水喷洒时间：5min；需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）	15000	2	30000
26	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	亿阳	640*780*920、YXD60A2	直径 540mm；温度范围 50~250℃；锅体实时显示，可直观掌控火候；高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。电压：220/380 可选（V），功率：5kW，高锅 2.6 厘米	2450	3	7350

27	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1030*790*1535mm、MCK Z-H24	外形尺寸: 1030*790*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	4800	2	9600
28	30KW 单头一米大锅灶	深圳市智厨电器有限公司	智厨	1200*1300*800+470mm、ZC-3V30C-V1	1、材质: 机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板, 台面板厚 1.5mm。要求无缝一体成型面板设计, 无拼接缝隙, 杜绝细菌滋生与污渍残留, 契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求, 在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标, 实现“安全合规+易清洁”的需求, 获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格(长*宽*高): 1200*1300*800+470, 所配锅的口径 1000mm 3、功率/电压: 30KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。有预约开功能, 时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变量, 工作段, 时间, 火力, 保存以后就是一个固定菜单, 可以立即执行也, 可以预约执行。 7、触屏调节火力功能, 触屏自带火力调节功能, 可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时, 可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块, 减少无效能耗; 机身材质选用高比例可回收环保材料, 生产过程中严控污染物排放, 实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计, 助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则商用电磁灶》要求, 需提供绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境, 采用多重屏蔽防护设计, 机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局, 经 GB/T4343.2-2020、GB/T17626 系列标准检测, 静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格, 获电磁兼容抗扰度产品认证证书; 紫漆化电路集成设计不仅缩小机身占用空间, 更提升电磁稳定性, 适配厨房密集用电场景。	10500	3	31500
29	15KW 双头汤炉	深圳市智厨电器有限公司	智厨	1300×750×500+770mm、ZC-3V15 T-B2	1、材质: 台面板采用 304 不锈钢板, 台板厚 1.25mm, 板材符合食品接触安全相关要求。 2、参考规格(长*宽*高): 1300×750×500+770mm; 配直径 500mm 复底汤桶 2 个; 3、电压/功率: 380V/15KW*2 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 *5.有定时关功能, 时间可设置到秒。 *6.有定温功能, 定温为变频定温。 *7.有预约开功能, 时间可设置到秒。 *8.有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变量, 工作段, 时间, 火力, 保存以后就是一个固定菜单, 可以立即执行也可以预约执行。 *9.触屏调节火力功能, 触屏自带火力调节功能, 可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时, 可以正常使用。	12500	2	25000

					*10、功率实时显示。方便火候掌控。 *11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 *12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。			
30	炉排台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	300*1300*810+450mm、LPT-3013	300*1300*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1350	1	1350
31	通道式洗碗机 (含烘干模块)	迈尔斯智能餐饮设备(深圳)有限公司	迈洁宝	2000*730*1800mm、Mes-M5	2000*730*1800mm 1 组主洗+2 组漂洗+1 组烘干，处理能力 140 框/h，篮筐式，功率：62KW。	68000	1	68000
32	不锈钢排气罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	2000*1000*450mm、PYZ 6913	2000*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	1800	2	3600
33	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	6890*1300*450mm、PYZ 6913	6890*1300*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm。	3200	8.9	28480
34	抽气风机 0.7 5KW	浙江四合风机有限公司	四合	780*670*605mm、NX-26 0#1.1KW	电压：380V 风量：4000-4500m³/h 全压：300-450Pa 噪音：61dB 转速 r/min:1040	2800	1	2800
35	排烟及新风管 道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	25	8750
36	风机启动控制 箱	浙江伽拓智能电气有限公司	伽拓	定制、JT71 0-11G3/15 P3	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	5500	2	11000
37	高效高压排烟 风柜连电机	浙江四合风机有限公司	四合	1480*1110*1523mm、HT FC-DT-20# 5.5KW	电压：380V 功率：5.5kW 风量：16000-18000m³/h 全压：550-700Pa 噪音：73dB 转速 r/min:768	12000	2	24000

38	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	1250*862*1260mm、BS-216Q-KL16000	风量：16000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值 97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字变频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 52mm±1%，长度为 240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B (B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T6461-2002 标准）保护评级 RP10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件	20000	2	40000
39	排烟及新风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板；厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	89	31150

		司						
40	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、FHFWSDc-FK-2000*600	定制 150℃采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1850	2	3700
41	调节阀	德州亿兴空调设备有限公司	鑫亿兴	定制、GDTJF	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	1000	2	2000
42	净化器变径	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQB J	与净化器配套，定制镀锌板厚度为：1.2mm。	1250	4	5000
43	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQD Z	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	500	2	1000
44	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRL J	采用帆布制作，与风机配套。	500	4	2000
45	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	4	3000
46	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	12	24000
47	三通	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYST	定制镀锌板厚度为：1.2mm。	1250	6	7500
48	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2 mm。	750	15	11250
49	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ 160*L203*H115mm、Z D-9	承载 400-500KG。	200	8	1600
50	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	2000	2	4000

		司						
51	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	2	13000
52	进风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	750	2	1500
53	吊杆	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、JHQD Z	Φ8mm 镀锌丝杆，3 米长	50	150	7500
54	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FLP3 *3	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	40	72	2880
55	高效高压新风机	浙江四合风机有限公司	四合	940*1010*875mm、HTFC-DT-14#3KW	电压：380V 功率：3kW 风量：10000-13000m³/h 全压：450-550Pa 噪音：68dB 转速 r/min:800 外形尺寸：940*1010*875mm	7500	2	15000
56	减震器	浙江四合风机有限公司	四合	Φ160*L203 *H115mm、ZD-9	承载 400-500KG。	200	8	1600
57	排烟及新风管	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYGD	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	350	78	27300
58	弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：1.2 mm。	750	16	12000
59	消音弯头	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、PYWT	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	2000	8	16000
60	消音管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYGD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	750	4	3000

61	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FBRL J	采用帆布制作，与风机配套。	500	2	1000
62	风机平台	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FJPT	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	2000	2	4000
63	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、XYF	与风机配套镀锌板厚度为：1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	6500	2	13000
64	进出风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	定制、FKBJ	与风机配套，镀锌板厚度为：1.2mm。	750	2	1500
65	风机启动控制箱	浙江伽拓智能电气有限公司	伽拓	定制、JT710-11G3/15 P3	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	5500	3	16500
清华大学附属小学昌平学校								
1	布菲炉	鑫洋合兴（北京）餐饮设备有限公司	三尼尔	613*480*280mm、CD-5008A	613*480*280mm1、长方形温控可视液压餐炉；2、304 不锈钢制作厚为 1.2 mm	1750	8	14000
2	不锈钢平板拖车	北京金鼎正厨房设备有限公司	众邦万达	1100*600*800mm、PBC-1160	1100*600*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料-配 4" 消声万向脚轮（人造胶）	1850	6	11100
3	豆浆机	沧州铁狮磨浆机械有限公司	铁狮	Φ270*H600mm、DM-Z125A	125 型电源:220(220)V/50Hz 功率:1kW 产量:80kg/h	2050	1	2050
总价（元）					3475602.00			



北京京园诚得信工程管理有限公司

中标通知书

SZYGCG11011426210200033476-XM001-829925

北京金鼎正厨房设备有限公司：

2026年昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目（八标段）（标段编号：11011426210200033476-XM001-8）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市昌平区教育委员会本级确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币3475602.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

2026-08-07 11:50:49