

政府采购货物买卖合同

项目名称：昌平区中小校园食堂质量提升设备购置项目

标的名称：2026 年昌平区中小校园食堂质量提升设备
购置项目（三标段）

甲 方：北京市昌平区教育委员会

乙 方：北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司

签订时间：2026.8.20



分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：感应水龙头、高压花洒、商用双温摇摆水龙头、高压洗地龙头、电热水器

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：感应水龙头、商用双温摇摆水龙头、高压洗地龙头

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥3,151,699.50

大写：叁佰壹拾伍万壹仟陆佰玖拾玖元伍角整

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写：_____ / _____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____ / _____

☒ 分期付款:

第一次付款: 本合同生效后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付合同总价款 50% 的预付款, 即金额为人民币¥1, 575, 849. 75, 大写金额为: 壹佰伍拾柒万伍仟捌佰肆拾玖元柒角伍分。

第二次付款: 项目经甲方或其指定的第三方验收合格后, 乙方收到甲方开票通知, 应按甲方要求开具等额合法有效发票。甲方在收到乙方开具的合格发票之日起 10 个工作日内, 向乙方支付剩余 50% 的尾款, 即金额为人民币¥1, 575, 849. 75, 大写金额为: 壹佰伍拾柒万伍仟捌佰肆拾玖元柒角伍分。

乙方应于每次收款前, 向甲方出具等额有效发票, 否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐ 成本补偿: _____ / _____

☐ 绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日, 完成日期: 2026 年 9 月 18 日。

(2) 履约地点: _____ 甲方指定

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: _____ 电汇转账

收取履约保证金金额: 合同签订前, 乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金, 即金额为¥157, 584. 98, 大写金额为: 壹拾伍万柒仟伍佰捌拾肆元玖角捌分。

履约担保期限: 项目整体建设完成且验收通过一年后, 经甲方确认无问题后将履约保证金 (不计息) 退还乙方。

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 昌平区教育委员会后勤管理科和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

甲方		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)	北京市昌平区教育委员会	单位名称 (公章或合同章)	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	 
		拥有者性别	女
住 所	北京市昌平区南环东路 1 号广电大厦	住 所	北京市昌平区仁和路 6 号 1 幢-1 至 3 层 101 内 3 层
联 系 人	樊勇	联 系 人	王洪磊
联系电话	69711464	联系电话	62965965
通信地址	北京市昌平区南环东路 1 号广电大厦	通信地址	北京市海淀区科实大厦 B 座 07A-2
邮政编码	102200	邮政编码	100085
统一社会信用代码	111102210001037553	统一社会信用代码	911101146828662813
开户名称	北京市昌平区教育委员会	开户名称	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司
开户银行	北京工行城关支行	开户银行	兴业银行北京上地支行
银行账号	0200011509008902146	银行账号	321090100100480119
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运

抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的, 则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权, 保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的, 应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任, 且甲方有权单方解除合同; 甲方依法向第三人赔偿后, 有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的, 乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延履行, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 <u>3</u> 年质保服务
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 48 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲乙双方确认, 在合作过程中知悉双方未公开信息均为保密信息。未经对方书面许可, 任何一方不得向第三方泄露、不得用于本合同以外用途。本保密义务在合同终止后持续有效, 直至信息公开为止。一方泄密的, 需赔偿对方全部实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、担保费、保全费、公证费、评估费等全部费用。本条独立有效, 不受合同解除、终止影响。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书; 2. 合同金额; (3) 付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同; 2. 乙方未能按时履行合同义务, 导致合同无法按约定执行;

		3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内，乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务，甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为北京市； (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1: 货物明细

序号	分项名称	制造商	品牌	规格、型号	技术参数	单价 (元)	数量	合价 (元)
北京市昌平区城关小学								
1	灭蝇灯	灯下科技(广东)有限公司	灯下科技	40W、D30WP-FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材,质量厚实,结构牢固,保证灯管和电网等配件正常工作。电压:220V,功率:40W,电网电压:3000V	380	1	380
2	紫外线消毒灯	东海县明瑞照明电器厂	明瑞	L=1200mm、ZW36S24W	灯管 36W,紫外线波长 185~254;灯管长度为:1199.4mm。紫外线消毒原理,利用其较强的化学效应,使用能穿透生物细胞壁的,电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品,破坏生物机体细胞中的 DNA(脱氧核糖核酸)或 RNA(核糖核酸)的分子结构,达到杀灭细菌的消毒效果	210	2	420
3	挂墙洗手池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*300*250mm、JRGY-1	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理,哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。-采用膨胀螺栓挂墙安装	960	1	960
4	感应水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	冷热双温、B-228	冷热双温,感应龙头,带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	800	1	800

5	立式保温送餐车	山东美佳商用厨具有限公司	美佳	890*800*1765mm、QS-MJ11BW-L	890*800*1765mm 功率：2.7kW，360° 循环加热，热风干保温、湿保温交替两用，内单层高115mm，11层，30° ~80° 温控范围	9800	2	19600
6	灭蝇灯	灯下科技（广东）有限公司	灯下科技	40W、D30WP-FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用≥1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	380	2	760
7	双星水池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*750*800mm、JRDY-2	1800*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度≥1.2mm，星盆深度应为≥250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度≥1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度≥1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	3850	1	3850
8	双层工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*750*800mm 、定制	500*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋，层板厚度≥1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚≥1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1430	1	1430

9	高压洗地龙头	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	10.7m、B-7107-01	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	3600	1	3600
10	开水器连底座	青岛科源美商用设备有限公司	科源美	500*280*1400、CRM-60A-9	电压: 380V, 50Hz 电量: 9kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示 出水温度: 92° C~97° C; 出水量: ≥60 公升/小时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	5250	1	5250
11	双层送餐车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	950*600*900mm、SCC	950*600*900mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度≥1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4" 消声万向脚轮 (人造胶)	1780	2	3560
12	1/1 份数盘架车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	15 层、BPC	15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。-材料厚度≥1.5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 不锈钢材料。-托条厚度≥1.5mm 不锈钢板加工制作。-配 4" 消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮。	2350	3	7050
13	不锈钢排烟罩	北京金燃永兴	金燃	2800*1450*450mm、定制	外形尺寸: 2800*1450*450mm	3100	4.06	12586

		节能环保厨房设备有限公司			采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ 。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ 。			
14	不锈钢烟罩装饰板	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	690	6.38	4402.2
15	不锈钢封墙钢	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	H2000mm、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{ mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	890	5.6	4984
16	油网篦子	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*40mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	120	2.6	312

17	30KW 300L 可倾式汤炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	智厨	1480*1100*1 050、ZC- 3V30T-J1	1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板，台面板厚$\geq 1.5\text{mm}$。无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，提供食品接触产品安全相关检测报告。 2、规格（长*宽*高）：$\geq 1480*1100*1050\text{mm}$，容量：300L； 3、功率/电压：30KW/380V 4、产品选材严格遵循 GB/T 26572-2011/XG1-2024 限用物质标准，铅、镉、汞等有害物质含量经检测合格；模块化设计便于部件拆解回收，既降低后期维护成本，又符合 II 型环境标志产品认证（GB/T 24021-2024）的环保要求。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。节省人工。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现大旋钮 9 档火力开关失效时，可以正常使用。	35800	1	35800
----	--------------------	-------------------------------	----	------------------------------------	--	-------	---	-------

					8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书			
18	不锈钢排烟罩	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	10300*1650*450mm、定制	外形尺寸：10300*1650*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。	3100	17	52700
19	不锈钢烟罩装饰板	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 1.0mm。	687.77	15.5	10660.5
20	不锈钢封墙钢	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	H2000mm、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作，厚度 ≥ 1.2 mm 的不锈钢板。固定于墙体。	890	20.6	18334

		设备有 限公司						
21	油网篦子	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	500*500*40m m、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 0.8mm。	120	10.1	1212
22	大型燃气智 能烹饪机	广东鼎 龙厨具 有限公 司	鼎 龙	最大烹饪 量:30kg、 SDLBT60- GQ70R	平均烹饪用时:8min/times 输入电压:380VAC ± 10%;50Hz/60Hz 额定功率:1KW 热源类型:天然气/液化气 燃气耗量:6.5m3/h, 平均 5m3/h 最大烹饪量:30kg 产品尺寸:宽 1350*深 1250*高 1450mm (±10%) 自动火力控制, 温度自动补偿	159000	1	159000
23	★燃气大锅 鼓风灶	北京金 燃永兴 节能环	金 燃	1350*1350*8 00+450mm、 SDGT40-A	外形尺寸: 1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。	12900	6	77400

		保厨房设备有限公司			304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；左、右侧围板及前面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 $\geq 180\text{W}$ ；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。			
24	炉拼台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	300*1350*810+450mm、定制	300*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1410	3	4230
25	灭火系统	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	双瓶组、CMJS18-2	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间： $\geq 10\text{s}$ ； 5. 灭火时间： $\leq 9\text{s}$ ； 6. 冷却水喷洒时间： $\geq 5\text{min}$ ； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）	18900	1	18900

26	活动工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*750*800mm、YDSCGZT-1	1500*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq$ 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手; 含 4 只静音轮。	2970	2	5940
27	双通工作柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*800*810mm、ST1800	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	6200	1	6200
28	双门更衣柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	900*420*1800mm、双门	900*420*1800mm 柜 体: 全钢制文件柜, 采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1580	4	6320
29	灭蝇灯	灯下科技(广东)有限公司	灯下科技	40W、D30WP-FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq$ 1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	380	1	380

30	四门双温雪柜	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	1200*705*1950mm、BRF4	规格: $\geq 1200*705*1950\text{mm}$ 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: $-5^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$, $-18^{\circ}\text{C}\sim -3^{\circ}\text{C}$; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	8100	2	16200
31	紫外线消毒灯	东海县明瑞照明电器厂	明瑞	L=1200mm、ZW36S24W	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	210	1	210
32	挂墙洗手池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*300*250mm、JRGY-1	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240# 拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。--采用膨胀螺栓挂墙安装	960	1	960
33	感应水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	冷热双温、B-228	冷热双温, 感应龙头, 带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	800	1	800

34	灭蝇灯	灯下科技（广东）有限公司	灯下科技	40W、D30WP-FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	380	1	380
35	挂墙洗手池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*300*250mm、JRGY-1	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝。设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。采用膨胀螺栓挂墙安装	960	1	960
36	感应水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	冷热双温、B-228	冷热双温，感应龙头，带整套电源适配器、弹性软管和混水阀	800	1	800
37	不锈钢排烟罩	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	4100*1450*450mm、定制	外形尺寸：4100*1450*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	3100	5.95	18445

38	不锈钢烟罩装饰板	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 1.0mm。	690	8.33	5747.7
39	不锈钢封墙钢	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	H2000mm、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	890	8.2	7298
40	油网篦子	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*40mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 0.8mm。	120	3.9	468
41	48 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨具有限公司	美厨	48 盘、MCKZ-JD48	1430*1050*1550mm 功率: 9kw*4 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 230kg 最大蒸煮能力米饭: 144-192kg 面点 96-144kg 排骨 192-240kg	14900	2	29800
42	压面机	邢台冀工机械	冀工	工作效率: 60kg/h、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW	6270	1	6270

		制造有 限公司			4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。			
43	和面机	邢台冀 工机械 制造有 限公司	冀 工	50kg、HWH- 50	额定电压:3~380V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 大和面量:50kg	14500	1	14500
44	搅拌机	广东省 泓锋烘 焙设备 有限公 司	泓 锋	30 升 、B30M	30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅拌杆转速: 90/155/370 (r/m); 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG	7260	1	7260
45	双门醒发箱	广东省 泓锋烘 焙设备 有限公 司	泓 锋	24 盘、WFF- 36CE	1070*735*1640mm 外箱 304 油磨 护层不锈钢, 内箱 304 不锈钢, 采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发泡。额定 电压:380V, 额定功率:2.7KW, 托盘数量: 24 盘	12950	1	12950
46	不锈钢排烟 罩	北京金 燃永兴	金 燃	3400*1450*4 50mm 、定制	外形尺寸: 3400*1450*450mm	3100	4.93	15283

		节能环保厨房设备有限公司			采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ 。单体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ 。			
47	不锈钢烟罩装饰板	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	690	7.28	5023.2
48	不锈钢封墙钢	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	H2000mm、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{ mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	890	6.8	6052
49	油网篦子	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*40mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	120	3.2	384

50	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	24 盘、MCKZ-JD24	外形尺寸: 1400*620*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	8900	1	8900
51	四层十六盘烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	2010*800*2050、WFC-416D	四层十六盘电烘炉喷涂外壳 功率: 38KW 电压: 380V 适合: 40*60cm 烤盘, 温度: 室温-300 度	32890	1	32890
52	馒头机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	1330*440*965mm、MG65 II	外形尺寸: 1330*440*965mm 仿手工揉制馒头 1. 电压: 220/380v-50hz 2. 功率: 3kw 3. 生产能力: 400kg 以上 4. 产品重量: 180kg	9800	1	9800
53	高压洗地龙头	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	10.7m 、B-7107-01	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	3600	1	3600
54	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	1980	1	1980

55	双星盆台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*750*800mm、JRDX-2	1800*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度$\geq 1.2\text{mm}$，星盆深度应为$\geq 250\text{mm}$。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度$\geq 1.2\text{mm}$，配商用螺旋式金属下水口。	3850	1	3850
56	灭蝇灯	灯下科技（广东）有限公司	灯下科技	40W、D30WP-FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用$\geq 1.2\text{mm}$厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	380	1	380
57	灭火系统	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	双瓶组、CMJS18-2	双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：$\geq 10\text{s}$； 5. 灭火时间：$\leq 9\text{s}$； 6. 冷却水喷洒时间：$\geq 5\text{min}$； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）	18900	1	18900
58	不锈钢排烟罩	北京金燃永兴	金燃	5000*900*450mm、定制	外形尺寸：5000*900*450mm	3100	4.5	13950

		节能环保厨房设备有限公司			采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ 。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{ mm}$ 。			
59	不锈钢烟罩装饰板	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	690	7.5	5175
60	不锈钢封墙钢	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	H2000mm、定制	产品材质采用 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{ mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	890	10	8900
61	油网篦子	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*40mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	120	4.8	576

62	电饼铛	霸州市 亿达银 谷厨具 有限公 司	银 谷	650*780*750 、YXD45	直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火候; 高强度 承载能力和可靠寿命, 防烫手柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2680	5	13400
63	炉拼台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	500*800*810 +450mm、定 制	500*800*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配 全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划 手。	1400	1	1400
64	双缸电炸炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	智厨	800*900*850 +30、ZC- 3V8Z-A2	1、材质: 台面板采用 304 不锈钢板, 台板厚≥1.25mm, 板材符合食品接 触安全相关要求。 2、规格(长*宽*高): 800*900*850mm+30mm 炉背 3、功率/电压: 8KW*2/380V 4、冷油区设计, 食用油重复利用时间更长。 5、大口径排油阀, 不易堵, 开门设计。 6、要求显示屏带有中文故障原因, 方便维修处理。 7、要求显示屏显示用电量, 每天或每个月的能耗一目了然; 8、要求实时显示当前输出功率, 方便火候掌控 9、耐用方便的 9 档磁控 360 度旋钮温度调节器。 10、变频动态定温, 接近恒温输出。	18200	1	18200

					11、带 3 种常用功能：定时，定温，预约功能。 12、带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。			
65	单星盆台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*800*800mm 、JRDY-1	1500*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星盆深度应为≥ 250mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用螺旋式金属下水口。	2900	1	2900
66	木面案板台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*800*810mm、MAT1800	1800*800*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2440	1	2440
67	面粉车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*550mm 、MFC	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度≥ 1.5mm，脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4" 消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮	1250	1	1250
68	双门更衣柜	北京金燃永兴	金燃	900*420*1800mm 、双门	900*420*1800mm 柜 体：全钢制文件柜，采用 0.8mm 冷轧钢板	1580	2	3160

		节能环保厨房设备有限公司			喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂			
69	主食货架	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*600*150mm、DJ	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	960	3	2880
70	不锈钢四层货架	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*450*1850mm、HJ-4C	1200*450*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2310	4	9240
71	调料车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	640*480*800mm、TLGC	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸	2690	3	8070
72	不锈钢平板拖车	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	850*650*800mm、PBC	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶）	1600	2	3200

		设备有限公司						
73	商用双温摇摆水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	双孔双温、EQ3641	8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆水嘴，1/2"NPT供水螺纹接头（4分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	490	5	2450
74	下水口	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	与水池配套、B-6840-01	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。	520	8	4160
75	高效高压排烟风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量： 33000-36000m ³ /h、DYKF-25"	电压：380V 功率：11kW 风量：33000-36000m ³ /h 全压：700-850Pa 噪音：≤79dB 转速 r/min:657	21730	1	21730
76	高效高压新风机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量： 24000-28000m ³ /h、DYKF-22"	电压：380V 功率：7.5kW 风量：24000-28000m ³ /h 全压：600-750Pa 噪音：≤75dB	18300	1	18300

					转速 r/min:658			
77	高效高压新风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量: 28000-33000m³/h、 DYKF-25"	电压: 380V 功率: 11KW 风量: 28000-33000m³/h 全压:650-800Pa 噪音:≤75dB 转速 r/min:710	21730	1	21730
78	高效高压新风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量: 18000-21000m³/h、 DYKF-20"	电压: 380V 功率: 5.5KW 风量: 18000-21000m³/h 全压:550-650Pa 噪音:≤73dB 转速 r/min:672	14530	1	14530
79	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	风量: 36000m³/h、BS-216Q-KL36K	风量: ≥36000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板,厚度≥1.2mm,外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料,预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺,抗紫外线适合户外使用;设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下,净化率的实测值≥97%, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开,以防止组件周围的污染。	40800	1	40800

				5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			
--	--	--	--	---	--	--	--

					15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为52mm±1%，长度为240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
80	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	风量： 30000m³/h、BS-216Q-KL30K	风量：≥28000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度≥1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。	33000	1	33000

				3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 97\%$，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字变频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			
--	--	--	--	---	--	--	--

					15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为52mm±1%，长度为240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
81	排烟及新风管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-D	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	650	214500

82	防火阀	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	定制、FHF WSDc-	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1600	2	3200
83	风机平台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3330	4	13320
84	净化器底座	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3000	2	6000
85	软连接	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	4	2000

86	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	24	16320
87	减震器	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	落地式、ZT-100	承载 400-500KG。	260	16	4160
88	消音房	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	8350	4	33400
89	进出风口	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1440	4	5760
90	风机启动控制箱	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	与风机配套、DYK	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	4900	2	9800

		备有限公司						
91	吊杆	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	3 米长、 ϕ 8mm 镀锌丝杆	ϕ 8mm 镀锌丝杆, 3 米长	25	220	5500
92	法兰	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	30 角铁、定制	国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	40	210	8400
北京市昌平区亭自庄学校(小学)								
1	五格保温售饭台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*800*810mm、JRBW-TG	1800*800*810mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作柜面板采用 ≥ 1.5 mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-设备台面材料厚度 ≥ 1.2 mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 3kw/220v。	8900	1	8900

2	风幕机	深圳市合众源环保科技有限公司	洛姆特	900*180*217 、NMT-FM900	1. 风量: 1850m ³ /h 2. 噪音: ≤51dB 3. 风速: 9-11m/s 4. 电机功率: 125W	2390	2	4780
3	紫外线消毒灯	东海县明瑞照明电器厂	明瑞	L=1200mm、 ZW36S24W	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	210	4	840
4	灭蝇灯	灯下科技(广东)有限公司	灯下科技	40W、D30WP-FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用≥1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	380	12	4560
5	双层工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*760*800mm、 DCGZT1500	1500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚≥1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2860	2	5720

6	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1200*705*1950mm 、BRF4	规格: $\geq 1200*705*1950\text{mm}$ 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: $-5^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$, $-18^{\circ}\text{C}\sim -3^{\circ}\text{C}$; 容积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制冷剂 R134a.	8100	2	16200
7	调料车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	640*480*800mm 、TLGC	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸	2690	1	2690
8	24 盘电蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	24 盘、MCKZ-JD24	外形尺寸: 1400*620*1535mm 功率: 12kw*2 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 116kg 最大蒸煮能力米饭: 72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96-120kg	8900	1	8900
9	高压洗地龙头	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	10.7m 、B-7107-01	10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	3600	2	7200
10	单星水池	北京金燃永兴节能环保	金燃	600*600*800mm 、JRDx-1	600*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。	1800	1	1800

		保厨房 设备有 限公司			3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度≥ 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度≥1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。			
11	电热水器	广东雅 丽诗电 器股份 有限公 司	雅 丽 诗	80L、 WYDRRA-80	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	1980	2	3960
12	自动灭火系 统（双瓶）	苏州顺 康鑫智 能装备 有限公 司	顺 康	双瓶组、 CMJS18-2	双瓶组 1. 启动方式：自 动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：≥10s； 5. 灭火时间：≤9s； 6. 冷却水喷洒时间：≥ 5min； 需具有：（省部级消防 研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监 督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）	18900	1	18900
13	四层不锈钢 货架	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	1200*500*18 50mm 、HJ- 4C	1200*500*1850mm 1、304#不 锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为φ38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2310	4	9240

14	保洁柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*500*1850mm 50mm 、BJG1200	采用 304#不锈钢拉丝板制作：1、全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、柜面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；3、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	6790	1	6790
15	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	泓锋	30 升、B30M	30 升 额定电压：220/380；额定频率：50HZ； 电机功率：0.75KW；搅拌杆转速：41/90/162 (r/m)； 尺寸：620*620*1020mm；净重：150KG	7260	1	7260
16	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	工作效率： 60kg/h、MT-60	1、工作效率：60kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型参考尺寸：1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。	6270	1	6270
17	面粉车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*550mm 、MFC	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度≥1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4" 消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮	1250	1	1250

18	面案工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*800*810mm、 MAT1500	1500*800*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2080	1	2080
19	中号电饭锅	广东松宜电气实业有限公司	松宜	560*560*420mm、 CFXB210-300C-2	20L	2220	1	2220
20	操作间不锈钢排烟罩	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	5600*1500*450mm、定制	5600*1500*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板，厚度为 1.0mm。	3100	8.4	26040
21	排烟风机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量： 30000-35000m³/h、 DYF-28"	电压：380V 功率：15kW 风量：30000-35000m³/h 全压：700-900Pa 噪音：≤79dB 转速 r/min:750 (消音处理) 降噪 30-45 分贝，处理后环境噪音须≤50dB、体积小、易操作，处理烟量需满足实际需要。	18880	1	18880

22	三通	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-T	定制镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1600	4	6400
23	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	330	6	1980
24	减震器	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	落地式、ZT-100	承载 300-400KG。	260	4	1040
25	风机平台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	3330	1	3330

26	消音房	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	8350	1	8350
27	不锈钢装饰板	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	690	8.7	6003
28	油网篦子	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*40mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	120	5.5	660
29	封墙钢	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	H2000mm、定制	H2000mm; 采用 304#厚 1.0 mm 不锈钢板。	890	11.2	9968
30	油烟净化器				风量: $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	17500	1	17500

		江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	科 蓝 环 保	风量： 16000m³ /h 、BS- 216Q-KL16K	1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 95\%$，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。		
--	--	-------------------------------	------------------	--	--	--	--

					13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为52mm±1%，长度为240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
31	排烟管道	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	定制、JRPY-D	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	120	39600

		设备有 限公司						
32	防火阀	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	定制、FHF WSDc~	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1600	1	1600
33	调节阀	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	匹配配套风 机排风量、 定制	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	1100	1	1100
34	净化器变径	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、JRPY-R	与净化器配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1800	2	3600
35	净化器底座	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、定制	与净化器配套承重 2000kg，角铁定做，国标。	3000	1	3000

36	软连接	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
37	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	18	12240
38	消音弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SE	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	9	6120
39	风机启动控制箱	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	与风机配套、DYK	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	4900	1	4900

40	出风口	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1380	1	1380
41	吊杆	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	3 米长、 ϕ 8mm 镀锌丝杆	ϕ 8mm 镀锌丝杆，3 米长	25	138	3450
42	法兰	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	30 角铁、定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	40	62	2480
43	高效高压新风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量： 16000-18000m ³ /h、DYKF-18"	电压：380V 功率：5.5KW 风量：16000-18000m ³ /h 全压：550-700Pa 噪音：≤73dB 转速 r/min:768	12750	1	12750

44	减震器	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	落地式、ZT- 100	承载 300-400KG。	260	4	1040
45	送风管道	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	800*600mm、 JRPY-D	800*600mm1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体满足使用环 境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	90	29700
46	弯头	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- E	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板 厚度为：≥1.0mm。	330	6	1980
47	消音弯头	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- SE	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环 境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。 中间 100mm 厚消音棉。	680	9	6120

48	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	15	10200
49	软连接	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
50	风机平台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3330	1	3330
51	消音房	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	8350	1	8350

52	出风口	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1380	1	1380
北京市昌平区亭自庄学校(土楼)								
1	四格保温售饭柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*760*810mm、JRBW-TG	1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 门为双层结构. 聚氨酯发泡, 移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置, 边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸, 导轨加装拆装定位, 不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚, 电器功率 3kw/220v	8900	1	8900
2	四层不锈钢货架	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	900*500*1850mm、HJ-4C	900*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1860	1	1860

3	四层不锈钢 货架	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	1200*500*18 50mm 、HJ- 4C	1200*500*1850mm 1、304#不 锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2310	4	9240
4	灭蝇灯	灯下科 技（广 东）有 限公司	灯 下 科 技	40W、D30WP- FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 ≥ 1.2 mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管 和电网等配件正常工作。电压：220V，功率：30W，电网电压：3000V	380	8	3040
5	紫外线消毒 灯	东海县 明瑞照 明电器 厂	明 瑞	L=1200mm、 ZW36S24W	灯管 36W，紫外线波长 185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原 理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核 糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	210	3	630
6	风幕机	深圳市 合众源 环保科 技有限 公司	洛 姆 特	900*180*217 、NMT-FM900	1. 风量：1850m ³ /h 2. 噪音： ≤ 51 dB 3. 风速：9-11m/s 4. 电机功率：125W	2390	3	7170
7	中号商用电 饭锅	广东松 宜电气 实业有 限公司	松 宜	560*560*420 mm、 CFXB210- 300C-2	20L	2220	1	2220

8	双层工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*800*800mm 、DCGZT1500	1500*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋，层板厚度≥1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚≥1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2860	1	2860
9	四门双温雪柜	滨州市美厨厨房设备有限公司	美厨	1200*705*1950mm 、BRF4	规格：≥1200*705*1950mm 电源电压：AC220V， 额定功率：0.34kW； 温度范围：-5℃~4℃，-18℃~-3℃；容积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a。	8100	2	16200
10	调料车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	640*480*800mm 、TLGC	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸	2690	1	2690
11	单门蒸饭车（电）	滨州市美厨厨房设备有限公司	美厨	12 盘、MCKZ-JDS12	510*790*1535mm 功率：12kw 电源：380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，重量：66kg 最大蒸煮能力米饭：36-48kg 面点 24-36kg 排骨 48-60kg	4380	1	4380
12	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备	泓锋	30 升 、B30M	30 升 额定电压：220/380；额定频率：50HZ； 电机功率：0.75KW；搅拌杆转速：41/90/162（r/m）；	7260	1	7260

		有限公司			尺寸: 620*620*1020mm; 净重: 150KG			
13	压面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	工作效率: 60kg/h、MT-60	1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	6270	1	6270
14	面粉车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*550mm、MFC	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4" 消声万向脚轮 (人造胶), 四脚 带双刹车轮	1250	1	1250
15	面案工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*800*810mm、MAT1500	1500*800*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2080	1	2080
16	大双门消毒柜	滨州市美厨厨	美厨	1580*960*2000、RTP1540	外形尺寸: $\geq 1580*960*2000\text{mm}$ 电源电压: AC220V, 额定功率: 7.2kW; 温度范围: 20℃~150℃, 容积: 770L*2;	17380	1	17380

		业有限公司			消毒方式：热风循环+红外线双重消毒； 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，具备温度显示功能，可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。			
17	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、 WYDRRA-80	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	1980	2	3960
18	单星水池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	600*600*800mm、JRDx-1	600*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配商用螺旋式金属下水口。	1800	1	1800
19	保洁柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*500*1850mm、BJG1200	采用 304# 不锈钢拉丝板制作：1、全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、柜面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2 不锈钢板，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；3、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。	6790	1	6790

20	自动灭火系统（双瓶）	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	双瓶组、CMJS18-2	双瓶组 1.启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2.工作环境温度：0℃~50℃ 3.感温器动作温度：183℃~232℃； 4.灭火剂持续喷射时间：≥10s； 5.灭火时间：≤9s； 6.冷却水喷洒时间：≥5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）	18900	1	18900
21	操作间不锈钢排烟罩	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	5600*1500*450mm、定制	外形尺寸：5600*1500*450mm 采用304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S型沥油筐子。装饰板采用304不锈钢板，厚度≥1.0mm。	3100	8.4	26040
22	排烟风机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量：16000-18000m³/h、DYKF-18"	电压：380V 功率：5.5KW 风量：16000-18000m³/h 全压：550-700Pa 噪音：≤73dB	12750	1	12750

					转速 r/min:768 (消音处理) 降噪 30-45 分贝, 处理后环境噪音须 $\leq 50\text{dB}$ 、体积小、易操作, 处理烟量需满足实际需要。			
23	三通	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-T	定制镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1600	1	1600
24	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1770	2	3540
25	减震器	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	落地式、ZT-100	承载 300-400KG。	260	4	1040
26	风机平台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	3330	1	3330

27	消音房	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	8350	1	8350
28	不锈钢装饰板	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	厚度 1.0mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	686.77	10.7	7348.5
29	油网篦子	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*500*40mm、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	120	5.5	660
30	封墙钢	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	H2000mm、定制	H2000mm; 采用 304#厚 1.0 mm 不锈钢板。	890	11.2	9968
31	油烟净化器				风量: $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$	17500	1	17500

		江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	科 蓝 环 保	风量： 16000m³ /h 、BS- 216Q-KL16K	1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 95\%$，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。			
--	--	-------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

					13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为52mm±1%，长度为240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
32	排烟管道	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	定制、JRPY-D	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	120	39600

		设备有 限公司						
33	防火阀	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	定制、FHF WSDc-	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1600	1	1600
34	调节阀	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	匹配配套风 机排风量、 定制	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	1100	1	1100
35	净化器变径	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、JRPY-R	与净化器配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1800	2	3600
36	净化器底座	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3000	1	3000

37	软连接	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
38	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	16	10880
39	消音弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SE	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	6	4080
40	风机启动控制箱	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	与风机配套、DYK	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起同关，带软启动保护。	4900	1	4900

41	出风口	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1380	1	1380
42	吊杆	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	3 米长、 Φ 8mm 镀锌丝杆	Φ 8mm 镀锌丝杆，3 米长	25	138	3450
43	法兰	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	30 角铁、定制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	40	62	2480
44	新风风柜	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量： 10000-13000m ³ /h、 DYF-18"	电压：380V 功率：3kW 风量：10000-13000m ³ /h 全压：450-550Pa 噪音：≤68dB	7850	1	7850

					转速 r/min:800 外形尺寸: 940*1010*875mm (消音处理) 降噪 30-45 分贝, 处理后环境噪音须≤50dB 、体积小、易操作, 处理烟量需满足实际需要。			
45	减震器	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	落地式、ZT-100	承载 300-400KG。	260	4	1040
46	送风管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-D	1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	90	29700
47	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: ≥1.2mm。	330	6	1980
48	消音弯头	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	定制、JRPY-SE	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	9	6120

		设备有限公司						
49	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	8	5440
50	软连接	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
51	风机平台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3330	1	3330
52	消音房	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	8350	1	8350

		设备有 限公司						
53	出风口	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1380	1	1380
北京市昌平区阳坊学校(四家庄小学)								
1	洗碗间不锈 钢排气罩 (含装饰 板)	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	1200*1000*4 50mm、定制	1200*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装 饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节 能灯：40W，外观材质为铝合金，透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰 板采用 304 不锈钢板，厚度≥1.0mm。	3100	2.2	6820
2	排气管道	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- D	1. 镀锌板； 2. 管道采用厚度≥1.2mm 厚镀锌板制作。 3. 40*40*4.0mm 法兰连接，并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的 硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 4. 根据现场开孔恢复、穿墙套管。风机末端管道预留环保检测管道、检测 口，满足环保要求。	330	30	9900

					5. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。			
3	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、 WYDRRA-80	80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	1980	2	3960
4	单星水池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1000*760*800mm、JRDX-1	1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配商用螺旋式金属下水口。	2330	1	2330
5	双门燃气蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1400*620*1535mm 35、 SZXT16/32-R20	采用 304#不锈钢 拉丝板制作：1、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板，侧板为 1.2mm 厚，内外胆板用 3.0mm 厚冷轧钢板；2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂防锈漆，炉脚 $\Phi 50\text{mm}$ 镀锌管，并包装 $\Phi 51*1.2\text{mm}$ 不锈钢可调重力脚；3、自动补水水箱一个，自动加水装置并设有下水清洁口，带熄火保护装置。	12900	1	12900
6	电饼铛	霸州市亿达银谷厨具有限公司	银谷	650*780*750、YXD45	直径 540mm；温度范围 50~250℃；锅体实时显示，可直观掌控火候；高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。电压：220/380 可选（V），功率：5kW，高锅 2.6 厘米	2680	1	2680

7	燃气单头低汤灶	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	600*700*500mm 、SPTT20-A	600*700*500mm 板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板厚度 1.0mm, 炉脚为 $\phi 38$ mm 不锈钢可调式子弹脚, 配 11 寸强力炉头, 带电子打火和熄火保护装置	4300	1	4300
8	四格保温售饭柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*760*810mm 、JRBW-TG	1500*760*810mm 不锈钢 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度 ≥ 1.5 mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 ≥ 1.2 mm, 加强筋为 201/1.5 的材料, 种钉处理, 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 ≥ 1.0 mm, 门为双层结构. 聚氨酯发泡, 移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置, 边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸, 导轨加装拆装定位, 不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚, 电器功率 3kw/220v	8200	2	16400
9	自动灭火系统(双瓶)	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	双瓶组、CMJS18-2	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 3. 感温器动作温度: $183^{\circ}\text{C} \sim 232^{\circ}\text{C}$; 4. 灭火剂持续喷射时间: $\geq 10\text{s}$; 5. 灭火时间: $\leq 9\text{s}$; 6. 冷却水喷洒时间: $\geq 5\text{min}$; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)	18900	1	18900

10	操作间不锈钢排烟罩	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	3100*1800*450mm、定制	3100*1800*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm。	3100	5.58	17298
11	排烟风机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量: 16000-18000m ³ /h、DYF-20"	电压: 380V 功率: 7.5KW 风量: 16000-18000m ³ /h 全压: 550-700Pa 噪音: ≤ 73 dB 转速 r/min: 768 (消音处理) 降噪 30-45 分贝, 处理后环境噪音须 ≤ 50 dB、体积小、易操作, 处理烟量需满足实际需要。	10580	1	10580
12	三通	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-T	定制镀锌板厚度为: ≥ 1.2 mm。	1600	2	3200
13	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: ≥ 1.2 mm。	330	2	660

		设备有 限公司						
14	减震器	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	落地式、ZT- 100	承载 300-400KG。	260	4	1040
15	风机平台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	3330	1	3330
16	消音房	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	8350	1	8350
17	不锈钢装饰 板	北京金 燃永兴 节能环 保厨房	金 燃	厚度 1.0mm、 定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	690	14.7	10143

		设备有 限公司						
18	油网篦子	北京金 燃永兴 节能环保 厨房 设备有 限公司	金 燃	500*500*40m m、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 0.8mm。	120	7.7	924
19	封墙钢	北京金 燃永兴 节能环保 厨房 设备有 限公司	金 燃	H2000mm、定 制	H2000mm；采用 304#厚 1.0 mm 不锈钢板。	888.23	20.2	17942.4
20	油烟净化器	江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	科 蓝 环 保	风量： 16000m ³ /h 、BS- 216Q-KL16K	风量：≥15000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢板，厚度≥1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯 聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工 艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的 组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值≥90%，（满足北京最新油烟、颗粒 物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止 组件周围的污染。	17500	1	17500

				5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			
--	--	--	--	---	--	--	--

					15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为52mm±1%，长度为240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
21	排烟管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-D	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	40	13200

22	防火阀	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	定制、FHF WSDc-	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1600	1	1600
23	调节阀	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	匹配配套风 机排风量、 定制	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	1100	1	1100
24	净化器变径	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、JRPY-R	与净化器配套，镀锌板厚度为： $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1800	2	3600
25	净化器底座	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3000	1	3000
26	软连接	北京金 燃永兴 节能环 保厨房	金 燃	与风机配 套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500

		设备有 限公司						
27	消音管道	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作 要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	18	12240
28	消音弯头	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- SE	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环 境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。 中间 100mm 厚消音棉。	680	9	6120
29	风机启动控 制箱	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	与风机配 套、DYK	箱体采用铁皮制作，与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制，同起 同关，带软启动保护。	4900	1	4900
30	出风口	北京金 燃永兴 节能环保厨 房	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1380	1	1380

		设备有 限公司						
31	吊杆	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	3 米长、 Φ 8mm 镀锌丝杆	Φ 8mm 镀锌丝杆，3 米长	25	60	1500
32	法兰	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	30 角铁、定 制	国标 30 角铁满焊链接，四边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对 拧固定，耐高温结构胶满胶密封。	40	60	2400
33	新风风柜	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	风量： 10000- 13000m ³ /h、 DYF-18"	电压：380V 功率：3kW 风量：10000-13000m ³ /h 全压：450-550Pa 噪音：≤68dB 转速 r/min:800 外形尺寸：940*1010*875mm (消音处理) 降噪 30-45 分贝，处理后环境噪音须≤50dB 、体积小、易操 作，处理烟量需满足实际需要。	7850	1	7850

34	减震器	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	落地式、ZT- 100	承载 300-400KG。	260	4	1040
35	送风管道	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- D	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	40	13200
36	弯头	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- E	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	330	3	990
37	消音弯头	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- SE	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	16	10880

38	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	6	4080
39	软连接	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
40	风机平台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3330	1	3330
41	出风口	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1380	1	1380
北京市昌平区阳坊学校								

1	燃气双头低汤灶	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*700*500mm、SPTT20/40-A	1200*700*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、炉灶主体为不锈钢板制造;厚度为 1.5mm;2、炉骨架采用国标 30*30mm 角钢, 并涂有防锈漆; 3、炉脚为 Ø38mm 不锈钢可调整脚, 并配有安全点火棒 4、气管采用国标管; 燃气种类: 天然气/液化气、燃气: DN25。带电子打火和熄火保护装置。	7480	2	14960
2	★燃气大锅鼓风灶	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1350*1350*800+450mm、SDGT40-A	外形尺寸: 1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作, 炒灶台面及水围、炉围厚度≥1.5mm; 左、右侧围板及前面板厚度≥1.2mm; 焊接炮台; 炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接; 需配新型节能炉头, 采用风阀、气阀联动同步操作; 防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz, 额定功率≥180W; 带可调节承重脚 4 个, 带熄火保护装置。	12900	1	12900
3	和面机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	25kg、HWH-25	额定电压:3~380V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg 搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 大和面量:25kg	7820	1	7820
4	双门醒发箱	广东省泓锋烘焙设备	泓锋	24 盘、WFF-36CE	1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢, 内箱 304 不锈钢, 采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发泡。额定电压:380V, 额定功率:2.7KW, 托盘数量: 24 盘	12950	1	12950

		有限公司						
北京市昌平区南农小学								
1	单星污碟台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*750*800mm、JRDW-1	1200*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2680	1	2680
2	洁碟台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	900*750*800mm、JDT1200	900*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	1910	1	1910
3	高压花洒	广州市炬材金属制品有限公司	炬材	单孔双温、3802A-12	1000 立杆+960mm 垂软管 快装式预冲洗花洒, 弹簧控制, 单孔底座, 弹性软管, 墙上支架, 黄铜底座双温, 铜杆阀芯	1430	1	1430
4	通道式洗碗机	北京市厨尔乐		1300*730*1800mm、RT160	1300*730*1800mm	57800	1	57800

		厨房设备有限公司	普瑞姆		1 组主洗+2 组漂洗, 处理能力 140 框/h, 篮筐式, 功率: 54KW.			
5	单孔残食台连车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	450*750*800mm、CST1000	450*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.2mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。单孔, 垃圾车配 4 只静音轮。	3750	1	3750
6	不锈钢排气罩 (含装饰板)	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1430*1000*450mm、定制	1430*1000*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 组装式, 可拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	4900	1	4900
7	排气管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-D	1. 镀锌板; 2. 管道采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制作。 3. 40*40*4.0mm 法兰连接, 并对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响。防渗密封处理。 4. 根据现场开孔恢复、穿墙套管。风机末端管道预留环保检测管道、检测口, 满足环保要求。 5. 管道出口做不锈钢防护网, 不锈钢法兰连接。	330	30	9900

8	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	330	3	990
9	软连接	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
10	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	5	3400
11	消音弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SE	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	4	2720

12	减震器	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	落地式、ZT- 100	承载 400-500KG。	260	4	1040
13	风机平台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	3330	1	3330
14	消音房	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。4.2#风机配套	8350	1	8350
15	出风口	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1380	1	1380

16	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	1160*570*1900mm 00mm、YTD660-MA2	1160*570*1900mm 容积(L): 690 消毒温度:60° C 消毒时间:0-60min 电压: 220V/50Hz 额定功率: 2.2KW 中温 360 度循环杀菌, 高强度不锈钢加粗层架, 每层可承受 10 公斤的重量 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 具备温度显示功能, 可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求, 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	4150	1	4150
17	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	雅丽诗	80L、WYDRRA-80	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆	1980	3	5940
18	三星水池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*600*800mm、JRDY-3	1800*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 $\geq 1.12\text{mm}$, 配商用螺旋式金属下水口。	3990	2	7980

19	风幕机	深圳市合众源环保科技有限公司	洛姆特	900*180*217 、NMT-FM900	1. 风量: 1850m ³ /h 2. 噪音: ≤51dB 3. 风速: 9-11m/s 4. 电机功率: 125W	2390	3	7170
20	紫外线消毒灯	东海县明瑞照明电器厂	明瑞	L=1200mm、 ZW36S24W	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	210	3	630
21	灭蝇灯	灯下科技(广东)有限公司	灯下科技	40W、D30WP-FSL	500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用≥1.2mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。电压: 220V, 功率: 30W, 电网电压: 3000V	380	7	2660
22	单星水池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	800*760*800 mm、JRDY-1	800*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度≥1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度≥1.2mm, 星盆深度应为≥250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度≥1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度≥1.2mm, 配商用螺旋式金属下水口。	2110	1	2110
23	单星水池	北京金燃永兴节能环保	金燃	600*600*800 mm、JRDY-1	600*600*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度≥1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度≥1.2mm, 星盆深度应为≥250mm。	1800	1	1800

		保厨房 设备有 限公司			3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度≥ 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度≥1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。			
24	单门醒发箱	广东省 泓锋烘 焙设备 有限公 司	泓 锋	18 盘、WFF- 18CE	705*770*1950mm 额定电压:220V, 额定功率:0.8KW, 托盘数量: 18 盘	6800	1	6800
25	搅拌机	广东省 泓锋烘 焙设备 有限公 司	泓 锋	20L、B20M	料桶容积: 20L 额定电压:220V/380V 电机功率:0.75KW 最大和面量:6KG 搅拌速递:91/164/294 (r/m) 净重:98kg	6040	1	6040
26	压面机	邢台冀 工机械 制造有 限公司	冀 工	工作效率: 40kg/h、MT- 40	1、工作效率: 40kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 850*440*1200mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	4630	1	4630
27	和面机	邢台冀 工机械	冀 工	25KG、HWH- 25	1、额定电压: 380V; 2、功率: 2.2KW; 3、重量: 320KG;	7820	1	7820

		制造有 限公司			4、面粉搅拌量：25KG； 5. 尺寸：980*590*1150mm			
28	面粉车	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	500*500*550 mm、MFC	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度 ≥ 1.5 mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材 料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮	1250	2	2500
29	面案工作台	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	1500*800*81 0mm、 MAT1500	1500*800*810mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢 管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不 锈钢子弹形底端可调脚	2080	1	2080
30	四门双温雪 柜	滨州市 美厨厨 业有限 公司	美 厨	1200*705*19 50mm、BRF4	规格： $\geq 1200*705*1950$ mm 电源电压：AC220V， 额定功率：0.34kW； 温度范围： $-5^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$ ， $-18^{\circ}\text{C}\sim -3^{\circ}\text{C}$ ；容积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回 归门，环保制冷剂 R134a.	8100	2	16200
31	电饼铛	霸州市 亿达银 谷厨具 有限公 司	银 谷	650*780*750 、YXD45	直径 540mm；温度范围 $50\sim 250^{\circ}\text{C}$ ；锅体实时显示，可直观掌控火候； 高强度承载能力和可靠寿命，防烫手柄。电压：220/380 可选 (V)，功率：5kW，高锅 2.6 厘米	2680	1	2680

32	★燃气大锅 鼓风灶	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	1150*1100*8 00+450mm、 SDGT40-A	1150*1100*800+450mm 直径 850mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；左、右侧围板及前面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 $\geq 180\text{W}$ ；带可调节承重脚 4 个，带熄火保护装置。	11500	1	11500
33	炉拼台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	300*1150*81 0+450mm 、 定制	300*1150*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1410	1	1410
34	炉拼台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	300*1000*81 0+450mm、定 制	300*1000*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1240	1	1240

35	燃气双头单尾灶	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*1000*800+450mm 、SZCT40/80-A	1800*1000*800+450mm 板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板、背板厚度 1.0mm, 炉架采用 40mmx40mm 国标角钢。炉膛及面用 1.5mm 厚铁板制造, 炉膛为整体耐火炉砖, 内加最新耐火硅砖隔热绝缘。炉脚为 ϕ 50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架及篮球架。配 4 寸不锈钢环保静音鼓风机炉头, 采用风气连动主气阀, 双连电磁熄火保护安全阀, 电子打火一键起动。每个炉头采用独立 250W 防水鼓风机, 风机安装位置便与检修和更换。炉背水龙头上水管为 304#不锈钢管, 前板装有水阀控制方便使用, 含熄火保护。	16900	1	16900
36	双门燃气蒸饭柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*900*1850mm 、SZXT42-A	1200*900*1850mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 侧板为 1.2mm 厚, 内外胆板用 3.0mm 厚冷轧钢板; 2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂防锈漆, 炉脚 ϕ 50mm 镀锌管, 并包装 ϕ 51*1.2mm 不锈钢可调重力脚; 3、自动补水水箱一个, 自动加水装置并设有下水清洁口, 带熄火保护装置。	18800	1	18800
37	燃气单头低汤灶	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	600*700*500mm 、SPTT20-A	600*700*500mm 板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板厚度 1.0mm, 炉脚为 ϕ 38mm 不锈钢可调式子弹脚, 配 11 寸强力炉头, 带电子打火和熄火保护装置	4300	1	4300

38	调料车	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	640*480*800mm、TLGC	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸	2690	1	2690
39	双层工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*750*800mm、SCGZT1800	1800*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2950	1	2950
40	双层工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	850*600*800mm、定制	850*600*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	1880	2	3760
41	双层工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1100*750*800mm、DCGZT1200	1100*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。	2370	1	2370

42	四层不锈钢 货架	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	1200*500*18 50mm、HJ- 4C	1200*500*1850mm 1、304#不 锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	2310	4	9240
43	主食货架	北京金 燃永兴 节能环保厨 房设备有 限公司	金 燃	1200*600*15 0mm、DJ	1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 $\geq$ 1.2mm; 2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	960	2	1920
44	高压洗地龙 头	广州市 炬材金 属制品 有限公 司	炬 材	10.7m、B- 7107-01	10.7m 开放式, 粉末 涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷 枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转	3600	3	10800
45	开水器连底 座	青岛科 源美商 用设备 有限公 司	科 源 美	500*280*130 0、CRM-40A- 6	电压: 380V, 50Hz 电量: 6kW 规格: 含水垢 磁化管; 有温度显示 出水温 度: 92° C~97° C; 出水量: $\geq$ 84 公升/小时; 保证卫生, 安全经营, 采用 食品安全级 的不锈钢制造, 节省用电开支, 先进的程控 加热及保温技 术, 使用舒适安全外表温度低, 无蒸汽, 无水渍, 龙头无滴漏可挂墙安 装。	4980	1	4980

46	四格保温售饭柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1500*760*810mm、JRBW-TG	1500*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。带单侧折叠接盘台，上侧玻璃防尘罩，设备台面材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，加密度板，下封不锈钢板防潮处理。层板、底板、侧板及门板材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面板无痕迹。背板及门胆板材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门为双层结构。聚氨酯发泡，移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂。需设置关门减速消声装置，边梁加装防撞垫。移门活动可拆卸，导轨加装拆装定位，不可任意拆卸。不锈钢可调节脚，电器功率 3kw/220v	8200	2	16400
47	单门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	620*580*1915mm、RTP360	外形尺寸： $\geq 620*580*1915\text{mm}$ 电源电压：AC220V/额定功率：2.4kW，温度范围：20℃~60℃，容积：340L 消毒方式：光波+中温杀菌； 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，具备温度显示功能，可随时调整时间和温度。达到国家卫生部检测要求，提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告。	3450	1	3450
48	刀具消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨	420*210*590mm、YGP30-DJ2	420*210*590mm 紫外线波长为 254nm，杀菌率高，设有挂墙孔，可选择壁挂安装或座台摆放，设有磁性门吸和门锁，安全设计，开门即自动关闭紫外线灯； 功率：15W，电压：220V	780	2	1560

49	多功能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	冀工	1200*600*1260mm 60mm、JG-801	1、本机可将各蔬菜如：土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物料切成片、丝、条、丁状，长短可调，大小可定； 2、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸； 技术参数： 机器尺寸：1300×650×1340mm 切割长度：1-60mm 入料口高度：700mm 出料口高度：450mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm（可选） 切片尺寸：2-6mm（可选） 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm（可选） 产量：300-1000Kg/H 电源：220V 单相 50Hz 马力：1HP+1HP+1/2HP 重量：200Kg	28760	1	28760
50	感应洗手池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	500*300*250mm、JRGY-1	500*300*250mm 不锈钢材料 选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度≥1.5mm。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	960	1	960

51	干手器	广东创点智能科技有限公司	创点	240*230*240 、CD-618	规格: $\geq 240*230*240\text{mm}$; 外壳一体成型, 风速 $\geq 12\text{m/s}$, 热风温度 $65\pm 15^{\circ}\text{C}$, 工作分贝 $\approx 60\text{db}$, 防水等级: IPX4	420	1	420
52	更衣柜	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	900*420*1800mm 、六门	900*420*1800mm 柜 体: 全钢制文件柜, 采用 0.8mm 冷轧钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1580	1	1580
53	自动灭火系统 (双瓶)	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	双瓶组、 CMJS18-2	双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 3. 感温器动作温度: $183^{\circ}\text{C}\sim 232^{\circ}\text{C}$; 4. 灭火剂持续喷射时间: $\geq 10\text{s}$; 5. 灭火时间: $\leq 9\text{s}$; 6. 冷却水喷洒时间: $\geq 5\text{min}$; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书) (国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告) (食用油专用灭火剂实验报告)	18900	1	18900
54	绞切肉机	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	700*456*783 mm 、 QJR400C	不锈钢刀片、可订造刀片的间距。电压 220v/50HZ, 功率 1.5kw, 工作效率: 肉片 400kg/h, 肉丝 200kg/h, 绞肉 220kg/h	6380	1	6380

55	双层工作台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*800*800mm、SCGZT1800	1800*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq$ 1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2950	1	2950
56	不锈钢排烟罩	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	操作间 6280*2060*450mm+面点间 900*1050*450mm、定制	操作间 6280*2060*450mm+面点间 900*1050*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq$ 1.0 mm。单休结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 $\geq$ 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 透明罩为聚碳酸酯。S 型沥油篦子。装饰板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq$ 1.0mm。	3095.53	13.9	43028
57	三通	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-T	定制镀锌板厚度为: $\geq$ 1.2mm。	1600	6	9600
58	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品, 按平米定价, 需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为: $\geq$ 1.2mm。	330	5	1650

59	减震器	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	落地式、ZT- 100	承载 300-400KG。	260	4	1040
60	风机平台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	3330	1	3330
61	消音房	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	8350	1	8350
62	不锈钢装饰 板	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	厚度 1.0mm、 定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	690	16	11040
63	油网篦子	北京金 燃永兴	金 燃	500*500*40m m、定制	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,	120	6.2	744

		节能环保厨房设备有限公司			厚度 0.8mm。			
64	高效高压新风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量: 18000-21000m ³ /h、 DYKF-20"	电压: 380V 功率: 5.5KW 风量: 18000-21000m ³ /h 全压:550-650Pa 噪音:≤73dB 转速 r/min:672	14530	1	14530
65	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	风量: 16000m ³ /h 、BS-216Q-KL16K	风量: ≥16000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板,厚度≥1.2mm,外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料,预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺,抗紫外线适合户外使用;设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下,净化率的实测值≥95%,(满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开,以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。	17500	1	17500

				6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			
--	--	--	--	--	--	--	--

					15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为52mm±1%，长度为240mm±1%，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
66	排烟管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-D	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	120	39600

67	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1770	3	5310
68	排烟三通	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-T	定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1600	3	4800
69	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	定制、FHF WSDc-	定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	1600	1	1600
70	调节阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	匹配配套风机排风量、定制	手动多叶风量调节阀，规格匹配配套风机排风量，阀体碳钢板 1.5mm，阀体外表面防锈漆喷涂，法兰连接，可无级调节通风量	1100	1	1100
71	净化器变径	北京金燃永兴节能环保厨房	金燃	与净化器配套、JRPY-R	与净化器配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1800	2	3600

		设备有 限公司						
72	净化器底座	北京金 燃永兴 节能环保 厨房 设备有 限公司	金 燃	与净化器配 套、定制	与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	3000	1	3000
73	软连接	北京金 燃永兴 节能环保 厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	采用帆布制作, 与风机配套。	500	1	500
74	消音管道	北京金 燃永兴 节能环保 厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- SD	定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作 要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	16	10880
75	消音弯头	北京金 燃永兴 节能环保 厨房 设备有 限公司	金 燃	定制、JRPY- SE	定制镀锌板厚度为: $\geq 1.0\text{mm}$ 。中间 100mm 厚消音棉。	680	7	4760

		设备有 限公司						
76	减震器	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	落地式、ZT- 100	承载 300-400KG。	260	4	1040
77	风机平台	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	3330	1	3330
78	风机启动控 制箱	苏州德 粤通风 机电设 备有限 公司	德 粤	与风机配 套、DYK	箱体采用铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起 同关, 带软启动保护。	4900	1	4900
79	出风口	北京金 燃永兴 节能环 保厨房 设备有 限公司	金 燃	与风机配 套、定制	与风机配套与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	1380	1	1380

80	吊杆	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	3 米长、 ϕ 8mm 镀锌丝杆	ϕ 8mm 镀锌丝杆, 3 米长	25	60	1500
81	法兰	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	30 角铁、定制	国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	40	60	2400
82	高效高压新风机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量: 10000-13000m ³ /h、DYF-18"	电压: 380V 功率: 3kW 风量: 10000-13000m ³ /h 全压: 450-550Pa 噪音: $\leq$ 68dB 转速 r/min: 800 外形尺寸: 940*1010*875mm	7850	1	7850
83	减震器	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	落地式、ZT-100	承载 300-400KG。	260	4	1040

84	送风管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-D	1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	330	75	24750
85	弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-E	弯头为定制产品，按平米定价，需根据现场条件定制多规格。定制镀锌板厚度为：≥1.2mm。	330	5	1650
86	消音弯头	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SE	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	4	2720
87	消音管道	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	定制、JRPY-SD	定制 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	680	8	5440

88	软连接	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	采用帆布制作，与风机配套。	500	1	500
89	风机平台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	3330	1	3330
90	消音房	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套镀锌板厚度为：≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	8350	1	8350
91	出风口	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、定制	与风机配套与风机配套，镀锌板厚度为：≥1.2mm。	1380	1	1380
北京市昌平区南口铁道北小学								

1	通道式洗碗机（含烘干模块）	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	普瑞姆	2300*745*1935mm、RT160	2300*745*1935mm 1组主洗+2组漂洗，处理能力140框/h, 篮筐式，功率：54KW.	83000	1	83000
2	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	科蓝环保	风量： 36000m ³ /h、BS-216Q-KL36K	风量：≥36000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度≥1.2mm，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在IP55以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值≥97%，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。	40800	1	40800

				9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为$52\text{mm}\pm 1\%$，长度为$240\text{mm}\pm 1\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。			
--	--	--	--	---	--	--	--

					18、油烟净化设备不锈钢材料(电场),经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象,(GB/T 6461-2002 标准)保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
3	净化器变径	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与净化器配套、JRPY-R	与净化器配套,镀锌板厚度为:≥1.2mm。	1800	2	3600
北京市昌平区马池口中学								
1	双星水池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1800*750*800mm、JRDY-2	1200*850*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作,台面厚度≥1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨,星盆厚度≥1.2mm,星盆深度应为≥250mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管,配可调节重力子弹脚,管厚度≥1.2mm。 4.横撑采用 25 方管,管厚度≥1.2mm,配商用螺旋式金属下水口。	3850	1	3850
2	高效高压排烟风柜连电机	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	风量: 36000-42000m³/h、 DYKF-25"	电压: 380V 功率: 15KW 风量: 36000-42000m³/h 全压:700-850Pa 噪音:≤79dB 转速 r/min:657	23680	1	23680

3	风机变径	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	与风机配套、JRPY-R	与风机配套, 镀锌板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	180	2	360
4	墩布池	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	600*600*500mm、DBC	600*600*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	1570	1	1570
5	通道式洗碗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	普瑞姆	1100*800*1550mm、RT160	1100*800*1550mm 1 组主洗+1 组漂洗, 处理能力 140 框/h, 篮筐式, 功率: 54KW.	57800	1	57800
6	洁碟台	北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司	金燃	1200*760*800mm、JDT1200	1200*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	2240	1	2240
总价(元)								3151699.5

北京京园诚得信工程管理有限公司 中标通知书

SZYGC11011426210200033476-XM001-329915

北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司:

2026年昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目(三标段)(标段编号: 11011426210200033476-XM001-3)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果,经北京市昌平区教育委员会本级确认,贵公司为该项目中标人。

中标金额:人民币3151699.50元。

请贵公司接到通知后,及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号),我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务,有需求的供应商,可访问北京市政府采购网“政采贷”专区,或中征平台(<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>),查询各金融机构相关融资产品办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京京园诚得信工程管理有限公司

