

政府采购货物买卖合同

项目名称：通州区台湖镇中心小学（银河湾小学）“校校有食堂”提升项目—设备购置类采购项目

合同编号：TZJWXM-2026-29-20-GZ-HT-001

甲方：北京市通州区台湖镇中心小学

乙方：北京华裕维商用厨具有限公司

签订时间：2026年7月13日

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 北京市通州区台湖镇中心小学

乙方(全称): 北京华裕维商用厨具有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规,以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书,甲乙双
方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 通州区台湖镇中心小学(银河湾小学)“校校有食堂”
提升项目一设备购置类采购项目

采购项目编号: 11011226210200020694-XM001

(2) 采购计划编号: 通教采[2026]29号-20

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 详见清单

品牌: 详见清单 规格型号: 详见清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

1. 涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家
有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(4) 政府采购组织形式: ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他:

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：灶具摇摆龙头、洗地龙头、台式混水龙头、感应龙头、摇锅水龙头、燃气炒菜机水龙头、50kg 水压式洗米机水龙头
优先采购：低噪音风柜、低噪音送风风柜、双头单尾小炒灶、双头矮汤炉

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：摇摆龙头、台式混水龙头、50kg 水压式洗米机水龙头、摇锅水龙头、低噪音风柜、低噪音送风风柜、油烟净化器、不锈钢双门发酵箱

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1161000.00 元

大写：壹佰壹拾陆万壹仟元整

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式:

☐ 全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)_____

☒ 分期付款: 双方签订合同, 供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5% 作为履约保证金。财政资金到位后, 采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后, 将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还。

☐ 成本补偿: _____/ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: _____/ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 合同履行期限为: 双方签订合同, 供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、担保保函或履约保证保险等非现金形式提交

收取履约保证金金额: 合同总价 5%

履约担保期限: 履约保证金在货物质量保证期期满前应完全有效。

(4) 分期履行要求: _____/

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☒ 是, 抽查比例: 定制货物进行抽检 _____ ☐ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否

验收组织的其他事项: _____/

(2) 履约验收时间: (计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 甲方应当成立验收小组, 按照合同的约定对乙方履约情况进行验收, 验收时, 应当按照合同的约定对乙方履约情况进行确认, 验收结束后, 应当出具验收书, 由验收双方共同签署。

(5) 履约验收的内容: 详见附件 设备清单

(6) 履约验收标准: 双方应本着科学, 公正, 实事求是的原则, 严格按照合同约定的要求进行验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 7 月 13 日

合同订立地点: 北京市通州区台湖镇中心小学

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	北京市通州区台湖镇中心小学	单位名称（公章或合同章）	北京华裕维商用厨具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	郝峰	法定代表人或其委托代理人（签章）	熊华辉
		拥有者性别	女
住 所		住 所	北京市通州区胡家堡村甲8号院4号楼5层518
联 系 人	路晟源	联 系 人	熊华辉
联系电话	18210605941	联系电话	010-61456118
通信地址	北京市通州区台湖镇次一村	通信地址	北京市通州区胡家堡村甲8号院4号楼5层518
邮政编码	101111	邮政编码	101100
电子邮箱		电子邮箱	bjhywvip@163.com
统一社会信用代码	121101124009513234	统一社会信用代码	91110112MA01LPD467
开户名称	北京市通州区台湖镇中心小学	开户名称	北京华裕维商用厨具有限公司
开户银行	北京农商银行城市副中心分行	开户银行	招商银行股份有限公司北京常营支行
银行账号	0715010103000009434	银行账号	110939109310901
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	接到采购人故障通知后，投标人应在 1 小时内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 4 小时内派技术人员到达现场处理，24 小时内解决故障；一般故障需在 12 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5% 作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据 标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担 修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责 任。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正 常使用的，每日按合同总价的 0.5% 计算，最高不超过 合同总价的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向 <u>北京市通州区</u> 仲裁委员 会申请仲裁，仲裁地点为 <u>北京市通州区</u> ； (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

投标分项报价表

项目编号/包号: 11011226210200020694-XM001/01 项目名称: 通州区台湖镇中心小学(银河湾小学)“校校有食堂”提升项目—设备购置类采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
食堂设备												
1	厨房灭火系统	苏州利剑消防工程有限公司	江苏/中国	91320509MAC6E1E583	微型	男	内资	利剑	双瓶组 CMJS18-2-LJ	16500.00	2 台	33000.00
2	摇锅	山东国龙食品机械有限公司	山东/中国	91371625MA3CQ1AP4F	微型	男	内资	鑫国龙 水嘴(品牌: 占 图尔)	1500*1165*1060 SDGT53-GLR-2 水嘴型号: C-XP102	35000.00	1 台	35000.00
3-1	环保油网烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	8400*1280*610mm 定制	2100.00	10.8 平米	22680.00
3-2	环保油网烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	5600*1200*610mm 定制	2100.00	6.72 平米	14112.00
3-3	环保油网烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	4800*1200*610mm 定制	2100.00	5.76 平米	12096.00

3-4	环保油烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	6200*1200*610mm 定制	2100.00	7.44	平米	15624.00
4	双头矮汤炉	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德 水嘴(摇摆龙头) 品牌: 古陶尔	1200*800*500mm SPTT16/32-A2 水嘴(摇摆龙头)型号: CR-XP102	7200.00	1	台	7200.00
5	双头单尾小炒灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德 水嘴(摇摆龙头) 品牌: 古陶尔	1800*1100*800+450mm SZCT40/80-A1 水嘴(摇摆龙头)型号: CR-XP102	16500.00	1	台	16500.00
6	单头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德 水嘴(摇摆龙头) 品牌: 古陶尔	1100*1100*800+450mm SDCT5.3-A 水嘴(摇摆龙头)型号: CR-XP102	13500.00	1	台	13500.00
7	四门高身雪柜	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	山东/中国	91371600059048471U	小型	男	内资	冰厨	1200*760*1960mm VCF5-1200B	6500.00	2	台	13000.00
8	燃气炒菜机	广东鼎龙厨具有限公司	广东/中国	9144060667880378XW	小型	男	内资	鼎龙 水嘴(品牌: 龙旗嘉业)	1600*1150*1570 SDLBT60-GQ80R 水嘴型号: HS-CX202YB	124000.00	1	台	124000.00

9	双头大锅灶	山东博锐德厨业有限公司	山东/中国	91371625MA7CR98Y1N	微型	男	内资	博锐德 水嘴(摇摆龙头) 品牌: 古陶尔)	2200*1100*800+450mm SDGT53/106-A2 水嘴(摇摆龙头)型号: CR-XP102	21000.00	2	台	42000.00
10	冷藏操作台	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	山东/中国	91371600059048471U	小型	男	内资	冰厨	1800*800*800mm HC9-1880B	5600.00	2	台	11200.00
11	双温四门高身柜	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	山东/中国	91371600059048471U	小型	男	内资	冰厨	1200*760*1960mm VCF5-1200B	6500.00	2	台	13000.00
12	单开门万能组合消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	650*600*1950 YTP385-M3	6000.00	1	台	6000.00
13	双门留样柜	山东欧美冷商用厨具有限公司	山东/中国	91371625MA3EJJYD3F	微型	女	内资	欣美冷	1200*630*1580mm XML-1Y2-158	4400.00	1	台	4400.00
14	油烟过滤网	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*550mm 定制	500.00	30	米	15000.00
15	烟罩装饰板	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	600.00	32	米	19200.00
16	镀锌风喉	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	240.00	52	平米	12480.00

17-1	排烟管道	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700mm 定制	180.00	210	平米	37800.00
17-2	排烟管道	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm 定制	180.00	180	平米	32400.00
17-3	排烟管道	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm 定制	180.00	60	平米	10800.00
18	弯头	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700mm 定制	1400.00	4	个	5600.00
19	变径	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700mm 定制	1800.00	2	个	3600.00
20	风喉法兰	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700mm 定制	120.00	45	对	5400.00
21	风喉法兰	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm 定制	80.00	50	对	4000.00
22	低噪音风柜	苏州北沃环 保设备有限 公司	苏州/中国	91320507MA 1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/36000 风量 BWF-25"	30200.00	1	台	30200.00
23	油烟净化器	苏州北沃环 保设备有限 公司	苏州/中国	91320507MA 1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	36000 风量 BW-JD-400	31000.00	1	台	31000.00

24	风机平台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	2000.00	1	套	2000.00
25	软连接	盐山赛瑞特 机床附件有 限公司	河北/中国	91130925MA 07WYA3G	微型	男	内资	赛瑞特	定制	200.00	8	套	1600.00
26	消音器	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700mm 定制	2500.00	2	套	5000.00
27	消音弯头	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	1400.00	1	套	1400.00
28	防火阀	北京亿方米 金属制品有 限公司	北京/中国	91110117MA 01XC633K	微型	男	内资	亿方米	1200*700mm FHF WSDc-FK	2800.00	1	套	2800.00
29	减震器	河北亦辰减 震器制造有 限公司	河北/中国	91130981MA 0DEHJE15	微型	男	内资	亦辰	配套、定制	200.00	16	个	3200.00
30	低噪音送风 风柜	苏州北沃环 保设备有限 公司	苏州/中国	91320507MA 1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/16000 风量 BWF-18"	12900.00	1	台	12900.00
31	风机平台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	2000.00	1	套	2000.00

32-1	送风管道	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm 定制	180.00	178	平米	32040.00
32-2	送风管道	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	180.00	117	平米	21060.00
33	消音器	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	1000.00	4	套	4000.00
34	消音弯头	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm 定制	1400.00	2	套	2800.00
35	弯头	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm 定制	900.00	8	个	7200.00
36	风喉法兰	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm 定制	70.00	45	对	3150.00
37	风喉法兰	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 011LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	60.00	40	对	2400.00
38	送风风口	北京亿方米 金属制品有 限公司	北京/中国	91110117MA 01XC633K	微型	男	内资	亿方米	400*400mm 定制	30.00	25	个	750.00

39	风机变频器	苏州北沃环保科技有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	280*509*200mm BW-BP-18.5KW-A	5000.00	3	套	15000.00
40	变径	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA011PD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm 定制	1000.00	2	个	2000.00
41	风喉法兰	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA011PD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm 定制	70.00	22	对	1540.00
42	低噪音风柜	苏州北沃环保科技有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/16000 风量 BWF-18"	12900.00	1	台	12900.00
43	油烟净化器	苏州北沃环保科技有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	16000 风量 BW-JD-160	13000.00	1	台	13000.00
44	风机平台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA011PD467	小型	女	内资	华裕维	定制	2000.00	1	套	2000.00
45	防火阀	北京亿方米金属制品有限公司	北京/中国	91110117MA01XC633K	微型	男	内资	亿方米	600*600mm FHF WSDc-FK	2000.00	1	套	2000.00
46	低噪音送风风柜	苏州北沃环保科技有限公司	苏州/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	380v/8000 风量 BWF-12"	6500.00	1	台	6500.00

47	风机平台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	2000.00	1	套	2000.00
48	消音器	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	1000.00	2	套	2000.00
49	消音弯头	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	700.00	1	套	700.00
50	弯头	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	700.00	3	个	2100.00
51	风帆法兰	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	500*300mm 定制	60.00	26	对	1560.00
52	不锈钢风淋 室	山东省滨州 市中凯商用 设备有限责 任公司	山东/中国	9137160067 5507408G	小型	女	内资	鑫凯晨	1120*1000*2100mm KC-FLS	52000.00	1	台	52000.00
53	大单星盆水 池	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维 水嘴(台式混水 龙头) 品牌: 古 尔	1000*700*800+150 TX-A1 水嘴(台式混水龙头) 型号: C-XP401	2200.00	5	台	11000.00

54	双星盆水池	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维 水嘴(台式混水 龙头) 品牌: 古 尔	1200*700*800+150mm TX-A2 水嘴(台式混水龙头) 型号: C-XP401	2600.00	1	台	2600.00
55	电饼铛	山东滨博亿 阳电器有限 公司	山东/中国	91371625MA 3PFF635M	微型	男	内资	亿阳	635*780*740mm YXD60-A2	2200.00	3	台	6600.00
56	单星工作台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维 水嘴(台式混水 龙头) 品牌: 古 尔	1800*700*800+150mm XPT 水嘴(台式混水龙头) 型号: C-XP401	3200.00	1	台	3200.00
57	洗手星	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维 水嘴(感应龙 头) 品牌: 古尔	500*450*800mm XSC 水嘴(感应龙头) 型号: GGR-GY01	1300.00	3	台	3900.00
58	大单星盆水池	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维 水嘴(台式混水 龙头) 品牌: 古 尔	1200*700*800+150mm TX-A1 水嘴(台式混水龙头) 型号: C-XP401	2600.00	1	台	2600.00
59	燃气蒸饭柜	山东金百川 厨业科技有 限公司	山东/中国	91370305MA 3RYFUE3B	小型	男	内资	金百川	48 盘 1770*1100*1980 SZXT28/56-48TR	17400.00	4	台	69600.00
60	紫外线消毒 灯	天长市康达 紫外线消毒 灯具厂	安徽/中国	9134118169 57384141	微型	男	内资	康达	L=1200mm ZW40WS25	100.00	2	台	200.00

61	单星盆水池	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维 水嘴(台式混水 龙头) 品牌: 古 尼尔	700*700*800+150mm TX-A1 水嘴(台式混水龙头) 型号: C-XP401	1700.00	1	台	1700.00
	小计												911792.00
食堂设备													
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	浙江/中国	91330201MA CE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500×120×290mm DF-30BN	540.00	5	台	2700.00
2	四层棚格货 架	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*500*1550mm HJ-4-15	2500.00	6	台	15000.00
3	双层工作台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*700*800+150mm TLT-15	2200.00	8	台	17600.00
4	炉拼台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	300*1100*800+450mm 定制	1000.00	1	台	1000.00
5	炉拼台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	400*1100*800+450mm 定制	1100.00	2	台	2200.00
6	炉拼台	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中国	91110112MA 01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	600*700*800+450mm 定制	1000.00	2	台	2000.00

7	洗地龙头	开平古陶尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MA D8CKJ5XX	微型	男	内资	古陶尔	GGR-XD102-T	1850.00	2	台	3700.00
8	单通移门荷台柜	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm LMG	5000.00	1	台	5000.00
9	双层工作台带靠背	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700*800+150mm TLT-12	1900.00	1	台	1900.00
10	面粉车	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*500*500mm MFC	1100.00	2	台	2200.00
11	木案工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm TLT-18	2300.00	1	台	2300.00
12	多功能搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	9113052669 20785534	微型	男	内资	冀工	580×480×800mm R30M	7200.00	1	台	7200.00
13	不锈钢双门发醇箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA 4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	1060*780*1980mm WFF-32A	7800.00	1	台	7800.00
14	平板车	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA 01LPD467	小型	女	内资	华裕维	定制	900.00	1	台	900.00

15	栅格米面地架	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*500*200mm MMJ	1800.00	6	台	10800.00
16	50kg 水压式洗米机	广州旭众食品机械有限公司	广州/中国	91440111761908654Q	小型	男	内资	旭众 水嘴品牌: 古陶尔	550*450*850mm SZX-50 水嘴型号: C-XP101	14708.00	1	台	14708.00
17	双层工作台带靠背	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*700*800+150mm TLT-18	2300.00	1	台	2300.00
18	双层餐车	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	850*450*900mm SCC-2	1800.00	3	台	5400.00
19	双层工作台带靠背	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*700*800+150mm TLT-15	2200.00	1	台	2200.00
20	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm TLT-18	2300.00	5	台	11500.00
21	四层栅格货架	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LLPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*500*1550mm HJ-4-12	2100.00	3	台	6300.00
22	不锈钢餐盘	潮州市潮安区彩塘镇振宏不锈钢制	广东/中国	92445103MA4XAJ18W	微型	男	内资	振宏	35*26*2.2cm CP35	11.00	1620	个	17820.00

货物说明一览表

序号	分项名称	数量	技术规格
食堂设备一			
1	厨房灭火系统	2 台	尺寸：双瓶组 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成 3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，应使用液压方式连接，可长久使用，无需更换。 （1）工作环境温度：4℃～55℃； （2）感温器动作温度：183℃～ 232℃； （3）灭火剂持续喷射时间：26.8s； （4）冷却水喷洒时间： 5min； （5）灭火剂容量（kg）：12.5kg*2 （6）喷嘴数量：18 只； （7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa；
2	摇锅	1 台	参考尺寸：1500*1050*1100mm 1. 设备采用为间接式加热方式对食物进行加热；配置按钮式自动倾倒、复位锅体、可倾斜度超过 90 度设置可调节火力大小装置； 2. 当锅体离开工作位置时，自动切断气源；
3-1	环保油网烟罩连灯	10.8 平米	尺寸：8400*1280*610mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟； 3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据客户需求增加送风风口。
3-2	环保油网烟罩连灯	6.72 平米	尺寸：5600*1200*610mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟； 3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据客户需求增加送风风口。

3-3	环保油网烟罩连灯	5.76 平米	尺寸: 4800*1200*610mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板; 2、设备全部由不锈钢制成, 防蒸汽、防油烟; 3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据客户需求增加送风风口。
3-4	环保油网烟罩连灯	7.44 平米	尺寸: 6200*1200*610mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板; 2、设备全部由不锈钢制成, 、防蒸汽、防油烟; 3、配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据客户需求增加送风风口。
4	双头矮汤炉	1 台	尺寸: 1200*800*500mm 1. 炉灶面板采用 304#1.5mm 不锈钢拉丝板; 2. 侧板 1.2mm, 炉体骨架采用 40*40*4mm 不锈钢; 3. 炉通脚用炉脚 50*50mm 不锈钢管; 4. 配有火焰式火咀、火种喉, 自动适应锅底直径。 5. 点火: 脉冲电子点火; 6. 熄火保护: 离子检测熄火保护; 总功率: 24kW*2=48kW 入气口: DN25 炉头: 节能强力炉头, 热负荷: 24kW;
5	双头单尾小炒灶	1 台	尺寸: 1800*1100*800+450mm 采用不锈钢 304 拉丝板制作: 1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板, 边框采用 1.5mm 厚不锈钢板; 2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉膛与炮台一体式设计, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位, 静音节能燃烧器热效率不低于 40%, 燃烧噪音 70 分贝; 3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板; 4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 台面厚度为 1.5mm, 前面板, 侧板厚度 1.5mm; 5、设有来水摇摆龙头; 前部设有排水槽, 鼓风机功率 550w 一台。 6、配有独特的菊花式火焰, 自动适应锅底直径, 提高热效率, 7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头: 向内火环保预混炉头; 9、风机: E2 风机 10、点火: 脉冲电子点火; 11、熄火保护: 离子检测熄火保护;

6	单头大锅灶	1 台	尺寸: 1100*1100*800+450mm 采用不锈钢 304 拉丝板制作: 1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板, 边框采用 1.5mm 厚不锈钢板; 2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉膛与炮台一体式设计, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位, 静音节能燃烧器热效率不低于 40%, 燃烧噪音 70 分贝; 3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板; 4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 台面厚度为 1.5mm, 前面板, 侧板厚度 1.5mm; 5、设有来水摇摆龙头; 前部设有排水槽, 鼓风式风机功率 550w 一台; 6、配有独特的菊花式火焰, 自动适应锅底直径, 提高热效率。 7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头: 向内火环保预混炉头; 9、风机: E2 风机 10、点火: 脉冲电子点火; 11、熄火保护: 离子检测熄火保护
7	四门高身雪柜	2 台	尺寸: 1200*760*1960mm 1、双间室双机双温可单独控制, 纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2°C; 2、箱体整体发泡, 两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度, 侧板中间部位不得有拼接缝, 保温层密度不低于 $38\text{kg}/\text{m}^3$; 3、外壳及内胆材料采用不锈钢, 外壳部分的材料实际厚度最低不得低于 0.4mm, 正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜; 4、采用高效节能、环保的制冷系统, 铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果, 中梁带除露功能

8	燃气炒菜机	1 台	尺寸：1600*1150*1570 1、材质：整机外壳 304#不锈钢 2、电压：380V/50Hz 3、功率：1.1KW 4、滚筒：DN600*H600mm 5、锅体材质：304#材质，可选装不粘锅 6、滚筒炒菜容量：10-20kg/T 7、进气口规格：外螺纹 6 分接口 8、进水口规格：外螺纹 4 分接口 9、翻锅方式：电控翻锅 10、安全防护：急停功能，燃气泄露保护，熄火保护 11、控制方式：大小两档火力调节，无极调速翻炒 12、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管） 13、显示屏：10 寸多功能触摸显示屏 14、菜单：存储 800 个菜谱（智能学习功能） 15、语音：智能实时语音播报功能
9	双头大锅灶	2 台	尺寸：2200*1100*800+450mm 采用不锈钢 304 拉丝板制作： 1、炉面板采用 1.5mm 厚不锈钢板，边框采用 1.5mm 厚不锈钢板； 2、炉面用 2.0mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 70 分贝； 3、炉身采用 1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.5mm 厚不锈钢板； 4、炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.5mm； 5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率 550w 一台。 6、配有独特的菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头； 9、风机：E2 风机 10、点火：脉冲电子点火； 11、熄火保护：离子检测熄火保护；
10	冷藏操作台	2 台	尺寸：1800*800*800mm 内外采用不锈钢制造，坚固可靠。采用 100mm 高的重力脚，采用聚氨酯发泡，智能 LED 数显温控器。控温类型：电子控温柜。

11	双温四门高身柜	2 台	尺寸：1200*760*1960mm 1、双间室双机双温可单独控制，纯铜高效压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃； 2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于 38kg/m³； 3、外壳及内胆材料采用不锈钢，外壳部分的材料实际厚度最低不得低于 0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能
12	单开门万能组合消毒柜	1 台	尺寸：650*600*1950mm 1、电压/频率：220V/50Hz 2、输入功率：2.3kW 3、消毒方式：热风循环+紫外线 4、工作温度：60~70℃ 5、控制方式：微电脑控制器。控制功能：开/关型控制，具备功能：对砧板、刀具、毛巾消毒。 6、最大砧板参考规格尺寸为$\varnothing$ 500*100mm 7、箱体采用 304 不锈钢环保发泡技术制作。微电脑控制器，风机及电器元器件 8、工具放置设计和多层次紫外线杀菌，全方位无死角，需达到食品级卫生标准
13	双门留样柜	1 台	尺寸：1200*760*1950mm 1. 电压/功率：220V/500W 2. 制冷方式直冷，采用 304 不锈钢，玻璃门 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 板材厚度门板 0.8MM, 内胆 0.6MM 5. 箱体内部采用圆角设计 6. 冷藏温度可调范围-6° ~15° 7. 避免大气污染，环戊烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层
14	油烟过滤网	30 米	尺寸：500*550mm 采用 304# 不锈钢拉丝板制作：采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。
15	烟罩装饰板	32 米	尺寸：定制 1. 采用 304 不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
16	镀锌风喉	52 平米	尺寸：定制 采用国标 1.2mm；镀锌板制作，并对所有管道压强筋处理
17-1	排烟管道	210 平米	尺寸：1200*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。

17-2	排烟管道	180	平米	尺寸：800*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
17-3	排烟管道	60	平米	尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
18	弯头	4	个	尺寸：1200*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
19	变径	2	个	尺寸：1200*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
20	风喉法兰	45	对	尺寸：1200*700mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
21	风喉法兰	50	对	尺寸：800*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
22	低噪音风柜	1	台	尺寸：电压 380v/36000 风量 1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 5、箱体整体可全部拆件运输安装，便于一些高层建筑搬运。
23	油烟净化器	1	台	尺寸：36000 风量 1. 产品为多电场输出，采用模块化电场设计。 2. 设有自动保护和自动复位功能。 3. 设备阻力小、功率低、体积小，便于安装、保养。 4. 满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度 0.15mg/m ³ 、颗粒物排放浓度 0.1mg/m ³ 、非甲烷总烃排放浓度 0.5mg/m ³ 。
24	风机平台	1	套	尺寸：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。

25	软连接	8 套	尺寸：定制 防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
26	消音器	2 套	尺寸：1200*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
27	消音弯头	1 套	尺寸：定制 1、消音管主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
28	防火阀	1 套	尺寸：1200*700mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
29	减震器	16 个	尺寸：与低噪音风柜匹配 ZT 型阻尼弹簧减震器，工作温度：-40 度~100 度。
30	低噪音送风风柜	1 台	尺寸：电压 380v/16000 风量 1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 5、箱体整体可全部拆件运输安装，便于一些高层建筑搬运。
31	风机平台	1 套	尺寸：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
32-1	送风管道	178 平米	尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
32-2	送风管道	117 平米	尺寸：500*300mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响

33	消音器	4 套	尺寸：500*300mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
34	消音弯头	2 套	尺寸：600*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
35	弯头	8 个	尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
36	风喉法兰	45 对	尺寸：600*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
37	风喉法兰	40 对	尺寸：500*300mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
38	送风风口	25 个	尺寸：400*400mm 铝合金烤漆，高光泽不易变色，不易变形，可单独调动旋转调节风流。
39	风柜变频器	3 套	“智能通风排烟控制系统智能化功能要求： （1）自动控制与联动功能。 （2）分区独立控制。 （3）运行状态监测。 （4）单独控制接口。
40	变径	2 个	尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
41	风喉法兰	22 对	尺寸：600*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。

42	低噪音风柜	1 台	尺寸：380v/16000 风量 1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 5、箱体整体可全部拆件运输安装，便于一些高层建筑搬运
43	油烟净化器	1 台	尺寸：16000 风量 1. 产品为多电场输出，采用模块化电场设计。 2. 设有自动保护和自动复位功能。 3. 设备阻力小、功率低、体积小，便于安装、保养。 4. 满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度 0.15mg/m³、颗粒物排放浓度 0.1mg/m³、非甲烷总烃排放浓度 0.5mg/m³。
44	风机平台	1 套	尺寸：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
45	防火阀	1 套	尺寸：600*600mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
46	低噪音送风风柜	1 台	尺寸：380v/8000 风量 1、主机采用镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高了整体强度和防腐等级。 2、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，采用 NAP 外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 5、箱体整体可全部拆件运输安装，便于一些高层建筑搬运。
47	风机平台	1 套	尺寸：定制 采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。
48	消音器	2 套	尺寸：500*300mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。

49	消音弯头	1 套	尺寸：500*300mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
50	弯头	3 个	尺寸：500*300mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
51	风喉法兰	26 对	尺寸：500*300mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
52	不锈钢风淋室	1 台	尺寸：1120*1000*2100mm 1. 电压功率：380V/2.2KW 2. 风淋时间：0`99s 可调 3. 风淋速度：25m/s（出风口速度） 4. 风淋室整机材质为 304 不锈钢制作，室内旋转式喷嘴，三面吹风能将强劲的气体全方位喷淋，净化效率达 99%以上，内部控制面板，不仅可以调节风淋时间和速度，还可以调节开门时间，闭门速度，顶部照明开门即亮关门即灭。
53	大单星盆水池	5 台	尺寸：1000*700*800+150 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
54	双星盆水池	1 台	尺寸：1200*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
55	电饼铛	3 台	尺寸：635*780*740mm 自动恒温，具有上、下铛双面烙制食品的功能，每小时可烙制大饼 28 千克。

56	单星工作台	1 台	尺寸：1800*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 4、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
57	洗手星	3 台	尺寸：500*450*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
58	大单星盆水池	1 台	尺寸：1200*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
59	燃气蒸饭柜	4 台	尺寸：48 盘 1. 柜体采用 304#1.5mm 不锈钢板材，骨架采用 304#不锈钢方管 40mm*40mm*1.5mm 制作。 2. 炉通脚用直径 51*2.0mm 的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚，调节高度 40mm。 3. 炉头配备高效节能低噪音环保型燃烧器，按钮电源开关，自动脉冲电子点火系统。 4. 装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统。配备点火装置；敞开式水箱，易清洁水垢，增加使用寿命。 5. 蒸煮效能，8-10 分钟产生蒸汽。 6. 高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； 7. 配电磁安全掣；热负荷：56kW ； 8. 电源：220V/50Hz/0.3kW 9. 点火：脉冲电子点火； 10. 熄火保护：离子检测熄火保护；
60	紫外线消毒灯	2 台	1、紫外线消毒灯波长 260nm 2、电压/功率：220V/40W 3、灯管参考尺寸：L=1200mm

61	单星盆水池	1 台	尺寸：700*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
食堂设备二			
1	灭蝇灯	5 台	工作方式：粘捕式 额定功率：30w 覆盖面积：30 平方米 额定电压：220V-50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料
2	四层栅格货架	6 台	尺寸：1500*500*1550mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
3	双层工作台	8 台	圆腿 尺寸：1500*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
4	炉拼台	1 台	尺寸：300*1100*800+450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
5	炉拼台	2 台	尺寸：400*1100*800+450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

6	炉拼台	2 台	尺寸：600*700*800+450mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
7	洗地龙头	2 台	标准款 耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试每分钟出水 3.6L, 碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M 黑色钢丝纯铜液压管。旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，附带 70 度摆动支架
8	单通移门荷台柜	1 台	尺寸：1800*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
9	双层工作台带靠背	1 台	圆腿 尺寸：1200*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
10	面粉车	2 台	尺寸：500*500*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、全部采用不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板； 3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。
11	木案工作台	1 台	尺寸：1800*800*800mm 采用不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.5mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，台面配木板。
12	多功能搅拌机	1 台	尺寸：580*480*880mm 1. 料桶容积：30L； 2. 额定电压：380v2.2KW 千瓦； 3. 额定频率：50Hz； 4. 电机功率：0.75kw； 5. 最大和面量：10kg； 6. 搅拌速度（公转）：41/90/162rpm 7. 搅拌速度（自转）：113/168/400rpm

13	不锈钢双门发酵箱	1 台	尺寸: 1060*780*1980mm 1. 不锈钢结构 2. 可放盘数: 32 盘 3. 醒发温度/湿度: +38~50℃/99%RH 4. 额定电压: 220V 5. 额定频率: 50Hz 6. 额定输入功率: 2.5kW 7. 配自动进水装置
14	平板车	1 台	尺寸: 定制 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、全部采用不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板; 3、两个减震刹车轮, 两个减震万向轮。
15	栅格米面地架	6 台	尺寸: 1500*500*200mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
16	50kg 水压式洗米机	1 台	尺寸: 550*450*850mm 适用于大米、小麦、玉米、豆类等颗粒粮食淘洗。
17	双层工作台带靠背	1 台	圆腿 尺寸: 1800*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
18	双层餐车	3 台	尺寸: 850*450*900mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、全部采用不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围板及层板用 1.2mm 不锈钢板; 3、两个减震刹车轮, 两个减震万向轮。
19	双层工作台带靠背	1 台	圆腿 尺寸: 1500*700*800+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。

20	双层工作台	5 台	圆腿 尺寸: 1800*800*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
21	四层栅格货架	3 台	尺寸: 1200*500*1550mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作: 1、层架全部为 1.5mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光; 3、层板用 1.2mm 不锈钢板制作成; 4、管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
22	不锈钢餐盘	1620 个	尺寸: 35*26*2.2CM 304 食品级不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面电解处理。
23	不锈钢筷子	1620 双	尺寸: 22.5CM 材质: 304 食品级不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。
24	不锈钢碗	1620 个	尺寸: 15CM*6.5CM 材质: 304 食品级不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。
25	不锈钢汤勺	1620 个	尺寸: 17.5*3.5CM 材质: 304 食品级不锈钢, 厚度 1.5mm, 表面抛光处理。
26	不锈钢保温桶	240 个	定制尺寸: 直径 35cm, 高 32.5cm, 主体材质: 食品级原生 EPP 外壳+304#食品级不锈钢内胆 保温性能: 采用双层真空锁温结构, 5 小时温度流失率 <10%



售后服务承诺书

北京华裕维商用厨具有限公司经过长期实践建立起独特、完善的售后服务体系，为用户提供了无微不至的服务，保证用户对“华裕维”牌厨房设备正常使用，成立以工程技术人员巡回维护等服务，有效地保证了产品的售后服务质量，免除了用户的后顾之忧；7*24 小时售后服务让客户真正感到“买的放心，用的安心”。公司本着“信誉第一、顾客至上”用户的宗旨，为顾客提供优质高效的周至服务，特制定如下承诺：

（1）售前服务

- 1、为采购人提供专业的全方位咨询服务
- 2、向用户提供产品样本，企业简介，资信证明等资料。
- 3、邀请用户来我公司考察产品设计，产品制造工艺流程，产品样机，产品检测设施和质量管理体系。
- 4、我公司可以委派经验丰富的技术人员根据现情况和用户提供技术参数，免费设计、选型、配置等服务。

（2）售中服务

- 1、产品制造过程中，邀请用户有关技术人员到我公司察看制造过程中各个工序的检验，并向用户有关技术人员提供产品的检验标准和检验结果。
- 2、专业的厨房设备安装人员提供安装，调试等服务。
- 3、专业技术人员给与培训，设备使用，保养等服务。

（3）售后服务

为了向贵方提供快捷、真诚、满意的服务，本公司向贵方郑重承诺：

① 检测、交付

我公司在产品出厂前，对产品进行全面性能测试，并提供书面产品检测报告，使用说明书，合格证。交货时如贵方需要，我公司将同贵方共同进行全面的产

质量确认，必要时可进行测试，直到贵方满意。

② 培训

我公司根据贵方要求，在设备安装、调试验收过程中，将对贵方技术人员，操作维修人员进行培训，交负担其费用。

③ 24 小时服务响应时间

1. 质保期内，设备发生故障时，我公司及时并且免费为需方维修或更换配件，如设备故障频繁且影响正常使用，我公司免费更换设备。质保期后，我公司保证对提供终身维修服务，售后服务只收取成本费。

2. 试运行期间，我公司委派专业技术工程师到现场提供为期一个月的驻场服务。

3. 服务响应：我公司承诺提供原厂售后服务，提供每周 7×24 小时电话及现场技术服务。接到采购人故障通知后，我公司在 10 分钟内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），我公司在 1 小时内派技术人员到达现场处理，8 小时内解决故障；一般故障在 2 小时内解决。现场无法修复的，我公司提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。

定期巡检：质保期内对产品进行不定期的巡查检修，我公司将巡检制度为常规维护工作之一，能定期回访、检测、保养设备。保修期内定期安排维修人员上门对设备巡检保养，确保产品在使用中得到保养，且了解用户使用设备情况，并做好维修保养及回访工作，同时收集用户对我公司产品质量的意见，以便进一步提高我公司的产品质量，满足顾客要求。

④ 原厂售后服务承诺

本项目所供全部食堂设备（含烹饪、制冷、清洗、通风、存储等设备）均为全新原厂正品，具备完整出厂合格证、检测报告、原厂保修卡及技术手册，无翻新、改装、贴牌产品。

售后服务由设备生产厂家直营售后团队全程负责，保障设备长期稳定运行，助力学校食堂安全高效供餐。

厂家在北京设有固定服务网点，配备专职技术人员与专属备件库，服务半径覆盖通州区，可快速响应现场服务需求。

⑤ 原厂定期巡检与维护

质保期内，每 3 个月开展 1 次原厂上门巡检，全年不少于 4 次，内容包括：

全面检查设备运行状态、电路、水路、燃气系统及安全防护装置；

免费调试设备参数、紧固连接件、清洁核心部件、更换易损件（原厂标配）；

排查安全隐患，出具《原厂巡检报告》，同步更新设备维护档案。



北京中晟通达招标代理有限公司 中标通知书

SZYGCG11011226210200020694-XM001-123670

北京华裕维商用厨具有限公司：

通州区台湖镇中心小学（银河湾小学）“校校有食堂”提升项目一设备购置类采购项目(标段编号：11011226210200020694-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区台湖镇中心小学确认，贵公司为该项目的中标人。

中标金额：人民币1161000.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中晟通达招标代理有限公司

2026-06-26 18:52:02

