

北京市公安局通州分局


购置车载装备项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：北京市公安局通州分局



法定代表人或授权代表：



(签字或签章)

乙方：北京信华汇德工贸有限责任
公司



法定代表人或授权代表：

(签字或签章)

日期：2026年9月28日

日期：2026年9月28日

甲方：北京市公安局通州分局

地址：北京市通州区新华东街 299 号

联系人：胡警官

联系方式：69553639

乙方：北京信华汇德工贸有限责任公司

地址：北京市通州区宋庄镇北寺庄村北

联系人：李树栋

联系方式：53382155

一、总则

1. 甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供车载装备事宜，订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3)“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

(4)“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3. 本合同组成：

(1) 本合同全部条款；

(2) 货物清单（附件 1）；

(3) 合同保密协议（如有）；

(4) 在合同履行过程中的变更协议（如有）；

(5) 采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件；以及直接

采购、询价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方应向甲方提供车载装备等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件1 货物清单。

三、价格与支付

1. 合同含税总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：1599956.00 元，人民币大写：壹佰伍拾玖万玖仟玖佰伍拾陆元整（含税价）。

2. 支付

（1）付款进度和条件：按下列第 II 方式支付。

I. 一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后 15 个工作日内支付合同总价；

II. 分期支付：

①乙方应于签订合同后以银行转账的方式向甲方提交合同总价 5%，即人民币柒万玖仟玖佰玖拾柒元八角（¥79997.8）的履约保证金，甲方收到履约保证金在财政资金拨付到位后 15 个工作日内支付乙方合同总价的 50% 预付款，即人民币小写：¥799978.00，人民币大写：柒拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元整；

②乙方交付货物并完成安装调试经甲方最终验收合格后甲方在财政资金拨付到位后 15 个工作日内支付乙方尾款；5%的履约保证金转为质保金，3 年质保期届满后，乙方提交退还质保金申请，甲方根据乙方履行质保义务情况在 10 个工作日内无息退还乙方质保金，因乙方原因造成甲方损失或因乙方违约应承担的违约金，甲方有权从质保金中予以扣除，质保金不足的部分，乙方应于 3 日内予以补偿并补足质保金至合同总价的 5%。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方每次付款前，乙方需先向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等内容以甲方获得经费审批为准，

经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3. 税金

与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

四、包装、交付与验收

1. 包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2. 交付

- (1) 交付地点：北京市公安局通州分局指定地点。
- (2) 交付时间：合同签订后 20 个日历日内交货并完成安装调试。
- (3) 运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。
- (4) 甲方最终验收合格前货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。
- (5) 乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

3. 验收

(1) 交付时，乙方应向甲方提供两份到货验收清单，甲方应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行初步验收。

(2) 甲方在验收时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

(3) 甲方有权根据安装调试结果进行最终验收，验收合格的双方签字确认，双方各执一份。

(4) 交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

五、乙方责任

1. 乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。
2. 乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。
3. 乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。
4. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。
5. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1. 乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
2. 质量保证期：3年，自甲方最终验收合格之日开始计算。
3. 质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后1小时内进行响应，1个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的应按照甲方要求提供备用货物。
4. 如果乙方在收到甲方书面通知后1个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
5. 质保期内，乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。
6. 乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、违约与解除

1. 乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1日乙方赔偿甲方合同总价0.5%的违约金，逾期5日的甲方有权解除合同且不支付任何费用，同时乙方赔偿甲方合同总价10%的违约金，违约

金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应当予以赔偿。

2. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除合同且不支付任何费用，同时乙方赔偿甲方合同总价 10% 的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，乙方还应当予以赔偿。

3. 乙方未按约定履行质保义务的，每逾期 1 日乙方赔偿甲方合同总价 1% 的违约金，逾期 2 日的甲方有权委托第三方提供相关服务，但因此产生的费用和损失由乙方承担，同时乙方赔偿甲方合同总价 10% 的违约金。

4. 乙方擅自将本合同义务委托给第三方履行的，甲方有权解除合同且不支付任何费用，同时乙方赔偿甲方合同总价 10% 的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，乙方还应当予以赔偿。

5. 乙方未履行保密义务的，除应立即停止侵权采取补救措施外，还应赔偿甲方合同总价 10% 的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应予以赔偿。

6. 乙方交付的货物和提供的服务不得侵犯包括第三方知识产权在内的任何合法权益，否则因此产生的纠纷由乙方负责处理，乙方应确保甲方正常使用货物并赔偿甲方合同总价 10% 的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，乙方还应当予以赔偿。

7. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8. 上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

八、争议的解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决或申请调解。若协商、调解仍无法达成一致或一方坚持不愿协商、调解的，可以选择向北京市通州区人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3. 如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十、其它

1. 转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2. 破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3. 合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4. 通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5. 法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6. 其他约定条款：乙方应向甲方提供 U 型防暴盾牌、防暴头盔、防爆毯（不含围栏）产品附带保险期限 5 年，保额不低于 500 万元的责任保险复印件或电子版。

十一、附则

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式 3 份，甲方 2 份，乙方 1 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件 1:

货物清单

序号	分项名称	制造商	技术参数	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)
1	搜索灯	亿嘉照明 科技有限公司	1、符合GB/T 15211-2013《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》、GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分:一般要求与试验》的标准要求。 2、采用 LED 光源, 额定功率 9W, 中心光强 $\geq 8000\text{cd}$。 3、距离光源 2m 处初始照度: 强光平均照度 4269lx, 最小照度 2505lx; 弱光平均照度 977lx, 最小照度 521lx。 4、具备强光、工作光、弱光、频闪、SOS 五种照明模式, 支持一键循环切换。设有 SOS 紧急启动功能, 在任何状态下快速双击开关即可激活求救信号。 5、配备 Type-C 充电接口, 并具备 USB 输出端口, 适用于各类小型电子设备供电需求。 6、灯具适应温度 $(-25\pm 2)^{\circ}\text{C} \sim (55\pm 2)^{\circ}\text{C}$, 常温下连续工作时间: 强光 $\geq 8\text{h}$/工作光 $\geq 16\text{h}$, 配备 4 段式蓝色百分比电量指示灯, 支持实时电量监控。 7、具有倾斜感应功能, 可检测人的运动状态,	亿嘉	YJ7102	410	100 个	41000

2	反光背心	江苏锐盾 警用装备 制造有限公司	当人无脉搏跳动 30 秒,灯具尾部红蓝 LED 爆闪。 8、外壳材质采用 6063-T6 高强度铝合金,经一体成型与高温氧化处理,确保壳体无接缝、高气密性,可在 2 米水深持续工作 2 小时以上。 9、重量: 1.062KG。 1、材质: 基底网眼布为草绿色,反光带印字,带警察标; 2、反光材料: 采用 PVC 反光条,夜间反光距离可达 300 米。	锐盾	RD-FGBX00 1	40	300 件	12000
3	U 型防暴盾牌	浙江华安 安全设备 有限公司	一、执行标准: GA422-2019《警用防暴盾牌》; 二、描述: 为伸缩防暴盾牌,盾体为金属材料,厚度 2.0mm,盾体上边沿有金属防砍包边,厚度 1.0mm。 三、一般要求: 1、防暴盾牌由上盾体、下盾体通过滑块实现伸缩,通过卡口部件实现上、下盾体的展开固定和收拢固定,上盾体由观察窗、缓冲桥接装置、折叠握把等组成。 2、防暴盾牌材料无毒、对人体无自然伤害。 3、颜色: 不透明防暴盾牌外表面为藏蓝色。 4、观察窗: 不透明防暴盾牌配置观察窗时,观察窗尺寸为 240mm±5mm(宽)×120mm±5mm(高)。 5、外形尺寸: 916mm×502mm; 投影宽度: 490mm; 防护面积: 0.458m²; 质量: 3.809kg; 6、快速伸缩性能: 防暴盾牌展开和收拢状态均具备限位功能,展开时间≤2s; 防暴盾牌的收拢	华安	FBP-BS-HH 05	710	150 片	106500

4	防暴头盔	浙江华安安全设备有限公司	时间≤3s。 7、伸缩盾牌耐久性：防暴盾牌以展开、收拢为1个循环周期，连续3000次后，能正常展开、收拢。 8、附带保险期限不低于5年，保额不少于500万元的责任保险。 1. A型防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等)、护颈、战术导轨组成。 2. 颜色： (1) 防暴头盔的壳体外表面为藏蓝色哑光，护颈外表面颜色为藏蓝色，战术导轨、面罩锁止机构外表面为藏蓝色哑光。 (2) 防暴头盔的壳体外表面光泽度为24.0。 3. 尺寸：适用的头围尺寸范围570mm~620mm。 4. 质量： (1) 不含护颈的A型防暴头盔质量0.998kg，不含面罩、护颈的质量0.745kg。 (2) 分体式护颈的质量≤80g，可拆卸护颈的质量应160g。 #5. 缓冲层：防暴头盔配置有能吸收碰撞能量的缓冲层，缓冲层完全贴合壳体内部，具备导气槽设计。有灵活可调节缓冲结构设计。 6. 衬垫：防暴头盔与人头部接触的衬垫能拆洗。 7. 面罩：	华安	FBK-AL-HH 01	865	240 顶	207600
---	------	--------------	--	----	-----------------	-----	-------	--------

5	防 爆 毯 (不 含 围 栏)	江苏力安 警用装备 制造有限 公司	防暴头盔正面进行防弹性能试验,枪口距离样品10m,射击1发,防暴头盔盔壳及面罩未穿透。 16.衬垫理化性能: (1)耐摩擦色牢度:干摩:4级,湿摩:4级。 (2)可分解致癌芳香胺染料(分包):未检出 (3)PH值:5.9。 (4)甲醛含量60mg/kg (5)异味:无异味。 17.执行标准:GA 294-2023《警用防暴头盔》。 ★附带保险期限不低于5年,保额不少于500万元的保险。	力 安	FBT-LA01	660	100 个	66000
---	-------------------------	----------------------------	---	-----	----------	-----	-------	-------

6	路障	江苏顺达 警用装备 制造有限公司	1、结构：由伸缩系统、刺针钉、电池组（可充电）、控制系统、遥控发射器等组成。阻车钉采用不锈钢制作，外径 8.0mm，内径 5.8mm。 2、路障质量 12.27kg。 3、路障展开后有效长度 5.3m。 4、刺针有效长度 33.5mm。 5、刺针有效间距 53mm。 6、刺针拔出力：路障的刺针在轴向承受 30N 的拉力不脱落；施加 100N 的拉力时立即脱落。 7、有效拦截时间：汽车的车轮压过路障后，轮胎完全失去充气压力的时间 15s。 8、气候环境适应性：路障经高温适应性试验（25℃±2℃保持 30min，升温至 55℃±2℃保持 4h）及低温适应性试验（25℃±2℃保持 30min，降温至 -40℃±3℃保持 4h）后，路障表面无锈蚀和机械损伤，紧固部位牢靠、无松动，活动部位灵活、可靠，易于展开和收拢，展开时间不大于 1min，收拢时间不大于 1min。 10、执行标准：GA/T 421-2003 穿刺放气式路障	顺达	LZ-D SDA -2C	1425	20 个	28500
7	长警棍 （带喷罐）	江苏华卫 警用装备 制造有限公司	1.概述 组合式警棍使用铝合金材料制作，为组合式警棍。棍体前段为催泪喷射装置，手持端有防滑暗纹，末端为破玻璃装置，通过手持端的扳机装置实现击发，扳机配有保险装置。可配备催泪罐。 2.尺寸 棍体手持端直径应为 34.9mm；	华卫	ZCG-HW01	435	40 根	17400

			击打端直径应为 42.3mm; 棍体组合后总长度应为 1585mm; 催泪罐直径应为 34.8mm; 催泪罐高度应为 144mm (不含盖); 催泪罐容量应为 140.2ml; 气嘴高度应为 8.8mm; 气嘴直径为 6.0mm。 4. 警棍质量 1.96Kg (不含催泪罐) 5. 抗击打能力 依据《GA 1124-2013 长警棍》中 5.10 的要求, 警棍连续击打 2000 次后, 棍体不出现裂纹或断 裂, 连接装置能正常使用。 6. 喷射性能 催泪罐喷射距离$\geq 3m$; 有效喷射时间$\geq 4s$。 7. 催泪剂 催泪剂应为合成辣椒素(OC), 其含量应$\geq 1.76\%$。					
8	长警棍	江苏力安 警用装备 制造有限公司	1. 长警棍为连接式, 颜色为黑色, 主体使用工程 塑料, 连接件为铝合金材料。 2. 棍体总长度 1700mm, 棍体最大外径为 34mm, 最 小外径为 30mm。长警棍质量 1.6kg。 3. 柔韧性: 在外力作用下能弯曲, 且两端夹角为 120° 时不出现裂纹或断裂。 4. 刚性性能: 一端受垂直于棍体的外力作用, 经 自然回复后产生的残余变形量为 12mm。 #5. 抗拉性能: 在$\geq 2000N$ 拉力作用下, 棍体不出	力 安	CJG-Z168- LA01	128	35 根	4480

			现裂纹或断裂,组合式长警棍的连接装置能正常使用。 6.连接装置可靠性:组合式长警棍的连接装置在正常连接、拆卸 500 次后,无卡、涩、滞现象,且能正常使用。 7.抗打击性能:长警棍连续击打 ≥ 2000 次后,棍体不出现裂纹或断裂,组合式长警棍的连接装置能正常使用。 8.温度适应性:长警棍在 -30°C 温度条件下,符合标准中 5.6 的规定。在 $+55^{\circ}\text{C}$ 温度条件下,符合标准中 5.7 的规定。 9.长警棍应具有阻燃性,棍体表面续燃时 1.2s。 10.连接时间 6s; 11.执行标准:GA 1124-2013《长警棍》。					
9	抓捕叉	北京金蟒 卫士安防 科技有限公司	抓捕叉(腰叉): 1、抓捕叉工作长度 2130mm 2、抓捕叉携行长度 1335mm #3、抓捕叉收纳长度 951mm 4、束缚带长度 1460mm 5、束缚带宽度 105mm 6、握杆直径 34.2mm 7、质量 2.8kg 8、抓捕叉杆体为伸缩铝合金杆。 #9、纵向抗拉能力:在叉杆展开、束缚带闭合状态下,沿叉杆纵向承受 1500N 的静拉力作用时,叉杆的连接部位、连接绳与叉头和束缚带的连接部	金蟒	JM-ABC-01 /02/03	6800	95 套	646000

10	粘性 约束带	江苏金安 警用器材 制造有限公司	态下,沿叉杆纵向承受 1000N 的静拉力作用时,叉杆的连接部位、连接绳与叉头和束缚带的连接部位、连接绳、束缚带等不会出现裂纹、断裂或拉脱等现象 #10、操作方便性及灵活性: 便于携带,其各活动部件操作灵活,连接可靠,易于操作,开合顺畅,能够快速有效地实现抓捕动作。对束缚带进行 3 次压力试验,束缚带由展开状态转为闭合状态过程中的最大压力 40N 11、跌落性能: 以水平状态、叉头向下状态、尾端向下状态三种姿态,从 3m 高度自由跌落至水泥地面上各一次,各部件无裂纹、变形和断裂,且能正常使用。 12、操作可靠: 束缚带经过 500 次开启、闭合后正常使用。 13、环境适应性: $(50 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ - $(-40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 恒温 2h,正常使用。	金 安	YSD-JA06	220	180 套	39600
			1. 约束带由牛津布、PC 板、金属搭扣带和手插带等组成; 2. 约束带缝制针码密度为 10 针/30mm,起止针处重缝 3 道线,长度为 21mm,续缝接头处重缝 24mm; 3. 颜色: 黑色 4. 尺寸: 上身粘合式束缚带长度 1643mm,宽度 299mm,辅助双绑粘合式束缚带长 3008mm,宽 23.8mm;腿部粘合式束缚带长 823mm,宽 101mm,辅助双绑绳长 1440mm,宽 23.7mm;					

11	救生衣	山东绿柚 安防科技 有限公司	5.总重量: 1056g, 其中上身粘合式束缚带重887g, 腿部粘合式束缚带重 169g; 6.面料断裂强力: 断裂强力经向 2770N、纬向 2340N。 7.面料耐磨擦色牢度: 干摩: 3-4 级、湿摩 4 级。 8.面料耐光色牢度 3 级 1.面料材质:牛津布 2.尺寸:55×66cm 3.浮力:救生衣浸入淡水中 24h 后, 浮力 119N 4.填充材质:聚乙烯泡沫 5.重量:500g 6.承重:90kg	绿柚	LY-YMH-06 6	45	300 件	13500
12	救生绳	东台市海 吕救生设 备有限公 司	1、材质: 丙纶长丝, 外皮红橙色加反光丝, 内置白色丙纶丝缠绕成线股; 每根绳内股数大于 5 股, 长度 30m。 2、取 1m 试样置于 20° C 的水中, 漂浮 24h 后观察, 未出现下沉现象。 3、中部破断强度 7.748KN。 4、绳克重 30g/m。 5、直径: 8.1mm。	欣 昌	HC-8MM	68	200 根	13600
13	水基灭 火器	北京久久 神龙消防 器材有限 公司	1. 灭火级别: 2A、70B、E、25F 2. 容量 3L 3. 温度范围: -20℃~+60℃ 4. 喷射时间: 37.8s 5. 瓶体直径: 130±0.5mm 6. 绝缘性能: 0.171mΛ	神 龙	MS/ABEF3C II	195	122 个	23790

14	遮挡布	北京华鑫安盾商贸有限公司	7. 喷射距离: 3. 4m 1. 材质: 900D 牛津布带涂层 2. 管材: 不锈钢管 3. 展开尺寸: 2*2 米 4. 重量 11kg 5. 由警示横幅布、折叠立柱、底座组成。连接部为锁扣节, 展开即自动锁定, 按压式解锁, 展开时间≤20s, 收拢时间≤50s。	华鑫安盾	HXAD-101	631	130 套	82030
15	遮挡工 具包	江苏顺达 警用装备 制造有限公司	1、防护面料: 采用不低于 900D 高弹加厚防水伞布。 2、支撑支架管材 2.1 支架材质: 采用全钢塑复合黑色支架。 2.2 支架管径: 标准管径不低于 11mm。 3、结构尺寸与物理参数 3.1 竖直标准高度: 2000mm 3.2 折弯成型实用高度: 1900mm 3.3 单组展开宽度: 1900mm 4、标准整组净重 8KG 5、折叠收纳外包装尺寸: 高 1380mm×宽 200mm×厚 170mm	顺达	WD-SD11	1650	120 套	198000
16	救生圈	东台市海 昌救生设 备有限公 司	1、执行标准: GB/T 4302-2008《救生圈》。 2、外观: 救生圈外表颜色应为橙红色且无色差; 救生圈表面应无凹凸、无开裂; 沿救生圈周长四个相等间距位置应环绕贴有 50mm 宽度的标识带。 3、材质: 整体式救生圈的材料和内充材料应采用闭孔型发泡材料。	欣昌	5556	75	120 个	9000

			4、尺寸：外径：720mm；内径：440mm；厚度：115mm 5、救生圈在自由悬挂情况下，应能承受90kg质量持续30min而无破裂和永久变形。 6、重量2.723kg。				
17	板斧	北京华鑫安盾商贸有限公司	1.重量780克 2.总长度：275mm 3.手柄长度：140mm 4.宽度：120mm 5.材质：铸钢	华鑫安盾	BF-800	38	100个 3800
18	消防手套	浙江东安消防装备技术有限公司	1.手套掌心面经向续燃时间0s,阴燃时间0s,损毁长度33mm,未有熔融,滴落现象;手套掌心面纬向续燃时间0s,阴燃时间0s,损毁长度38mm,未有熔融,滴落现象;手套本体经向续燃时间0s,阴燃时间0s,损毁长度52mm,未有熔融,滴落现象;手套本体纬向续燃时间0s,阴燃时间0s,损毁长度68mm,未有熔融,滴落现象;衬里未有熔融,滴落现象; 2.整体热防护性能:手套30(cal/C m²) 3.耐热性能:手套和衬里收缩率为1%,表面无明显变化,且无熔融,脱落和燃烧现象 4.耐磨性能>2000次,割破力>15N,撕破强力>79.7N,穿刺力>63.2N 5.手套标签上的文字和图形清晰可见 6.耐静水压≥7kPa; 7.整体防水性能:无渗漏	东安	2-C	120	130双 15600

19	防割护臂	江苏锐盾 警用装备 制造有限公司	8. 灵巧性能: 30s 内 3 次拾取钢棒直径 6.5mm; 握紧性能 96.3%; 穿戴时间约 0.9S 1、材料: 纤维包覆不锈钢微丝; 2、颜色: 黑色; 3、防割性能: 用专用的切割试验机, 设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min, 在被检测的防割护臂掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割, 每次割穿发生时, 切割周数大于 7 周, 且耐切割系数 2.9.1; 4、环境适用性: -20℃~55℃; 5、执行标准: 《GA 614-2006 警用防割手套》。	锐盾	FGHB-RD01	40	270 双	10800	
20	防水速干剂	北京信华 汇德工贸 有限责任公司	1. 规格≥500g/个 2. 颜色: 白色	信华汇德	ZGJ-2	70	100 个	7000	
21	车辆警告帘	江山市江 润智能交 通设备销 售中心	执勤过程中, 对可疑车辆进行限制盘查。可将车辆警告帘迅速拉开覆盖于车辆前档玻璃上, 卷帘上有相关告示文字, 提示司机配合检查。结束后, 从车辆上拉下卷帘, 拨动卡片自动回收。 1. 外壳: 采用航空铝合金外壳。 2. 转轴: 可自动回收转轴, 伸缩应平滑顺畅。 3. 帘面: 尼龙防水面料。 4. 磁吸: 金属磁吸, 可有力吸附于车辆顶部, 并有橡胶圆垫保护, 不伤漆面。 5. 展开尺寸: 1m×1.2m, 收缩尺寸: 1m, 重量 1.3kg	江润	JGL-HD1	421	100 个	42100	

22	灭火毯	浙江东安 消防装备 技术有限公司	符合XF 1205-2014《灭火毯》相关标准; 1.材料:玻璃纤维布,耐燃化纤,不刺激皮肤。 2.尺寸:1.0*1.0m 3.耐高温:550~1100℃。	东 安	MJT	55	50 个	2750
23	破窗锤	武义欧德 汽车用品 有限公司	1.重量 330g 2.材质:铝合金+钨钢 3.适用:车用 4.尺寸:长 170mm*宽 75mm	欧 德	HYZS-AHC- 3	73	122 个	8906
合计(含税价)¥1599956.00(大写:壹佰伍拾玖万玖仟玖佰伍拾陆元整)								