

采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

序号	产品名称	规格	材质描述	数量	备注
1	员工办公桌	1600*800*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg/m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。配蛇形管。桌体配备内置隐藏式可折叠水平支撑组件，组件可收纳于矮柜内部，展开形成水平支撑平面，配备自锁阻尼五金，安全稳固，展开长度$\geq 2000\text{mm}$，配活动三抽矮柜和屏风。 4. 五金配件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件，配 PU 脚轮、尼龙脚垫。 5. 成品质量：满足 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	225	核心产品

2	办公椅	650*660*970	1) 面料: 背网和座布, 耐磨 10 万转以上, 通过禁用芳香胺测试, 确保直接接触皮肤时, 无过敏风险。 (2) 海棉: 达到国家防火标准。符合 GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 (3) 椅内板: 座垫要采用钢板冲压一次成型, 设置有专用通风孔, 确保座位舒适透气。 (4) 机构: 实现椅背与座位同步倾仰, 满足不同倾仰状态的使用。 (5) 气压棒: 确保气压室密闭强度, 提高安全性。 (6) 扶手: PU 升降扶手, 高度可升降 60mm 满足不同人群需求。	267	核心产品
3	会议桌 1	3600*1400*760	1. 基材: 采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板; 甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021, E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度(表面胶合强度)、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求; 所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边: 与基材同色环保材料封边, 封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构: 金属桌架, 桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 桌架全部钢管构件统一执行, 表面经去油除锈后喷塑处理; 具有合理走线功能, 结构稳固, 隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量: 满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	

4	普通 办公桌	1600*800*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	6	
5	会议 桌 2	1600*1000*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	

6	会议桌 3	3200*1000*760。	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	
7	主席台 1	1000*600*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	

8	会议桌 4	2000*1000*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	
9	单人床 1 (含床垫)	1350*2000*1090	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 4. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》要求。	2	

10	淋浴间更衣柜	900*500*1850	1. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。 2. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度$\geq$H、附着力优于 2 级。 3. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4. 结构：薄边设计。 上部为金属板对开门，内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部为金属板对开门，门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；搁板长边三折弯处理、下有加强筋，门内侧设加强筋。 5. 五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启 180°，隐藏式调节脚。 6. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	2	
11	更衣凳	1200*400*420	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。 4. 面料：环保 PU 革覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；要求表面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均满足国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》要求。	2	

12	四人餐桌	1400*700*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；结构稳固，隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	29	
13	六人餐桌	2000*700*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；结构稳固，隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	7	

14	餐椅	605*600*790	1. 面料：环保 PU 革覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；要求表面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均满足国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》要求 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：椅架采用楸木、西南桦或同等密度、含水率、力学性能的硬杂实木；座背内衬 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm；四腿、四望、两枙，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	160	
15	会议桌 5	4000*1800*760	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg/m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处	1	

			理。 6. 五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
16	前排会议椅	595*690*940	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，符合 QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：椅架采用楸木、西南桦或同等密度、含水率、力学性能的硬杂实木；座背内衬 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm；四腿、四望、两枙，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	76	
17	会议桌 6	7200*1800*760	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg/m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。	1	

			3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。 6. 五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
18	后排会议扶手椅	620*410*800	【椅背】符合动力学的靠背可 7° 倾仰 高弹力网布 透气性能佳 具有较强的抗压性能 【坐垫】创新底座 透气孔设计 久坐不闷 增加横杆设计 提高稳定性 高密度海绵坐垫可折叠 【半架】采用 Q195 钢管制成，喷塑钢管可直立堆叠承重力强稳固性好 【扶手】固定扶手，扶手面可前后滑动调节。扶手疲劳测试循环 6 万次，无写字板。	256	
19	格子架	7345*350	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 五金配件：阻尼铰链以及连接件，配尼龙脚垫。 4. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	4	

20	出纳桌	3175*900*1100	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	
21	床边柜	500*450*500	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 五金配件：阻尼铰链以及连接件，配尼龙脚垫。 4. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	14	

22	班台 1	1800*1000*760	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、 GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：桌面下设钢制横梁，带前挡板、中间木质键盘托、三屉活动推柜（联锁）、木质活动主机架；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 6. 五金配件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件，配 PU 脚轮、尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	2	
----	---------	---------------	---	---	--

23	领导办公椅	610*710*1040	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，符合 QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：椅架采用楸木、西南桦或同等密度、含水率、力学性能的硬杂实木；座背内衬 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm；四腿、四望、两枙，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	14	
24	单人沙发	910*840*820	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，符合 QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 内框架：主框架采用实木结构、四面刨光处理；出木部分采用楸木/西南桦实木；木材含水率为 8%~12%；内衬板采用 E0 级胶合板。	28	

			4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
25	茶几 1	700*450*520	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 几架：楸木/西南桦实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%。 4. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	2	
26	单人床 2 (含床垫)	1200*2000*1095	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 五金配件：连接件，配尼龙脚垫。	14	

			4. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用》要求.		
27	文件柜	1800*450*2100	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、 GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：上部木框钢化玻璃对开门，内置两块活动搁板；下部木质对开门，内置一块活动搁板；搁板厚度 25mm，背板厚度 16mm。 6. 五金配件：阻尼铰链、锁具以及连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	14	

28	更衣柜	1800*450*2100	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、 GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：木质对开门。 一侧：上设一块固定搁板，搁板下方加设木质挂衣杆，下设一块活动搁板； 另一侧：上设一块固定搁板，搁板下方加设木质挂衣杆； 搁板厚度 25mm，背板 16mm，隔板 18mm；带 1200mm 高穿衣镜、领带架。 6. 五金配件：阻尼铰链、锁具以及连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	14	
29	班台 2	1600*1000*760	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、 GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料	12	

			中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：桌面下设钢制横梁，带前挡板、中间木质键盘托、三屉活动推柜（联锁）、木质活动主机架；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 6. 五金配件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件，配 PU 脚轮、尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
30	茶几 2	600*600*520	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 几架：楸木/西南桦实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%。 4. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	12	

31	布面 休息 椅	640*770*1060	1. 面料：黄纯毛面料包覆；高回弹泡棉 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$。 3. 框架：椅架采用楸木、西南桦或同等密度、含水率、力学性能的硬杂实木；座背内衬 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm；四腿、四望、两枙，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	16	
32	接待 茶几	600*700*580	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 几架：楸木/西南桦实木几架，榫卯结构，木材含水率为 8%~12%。 4. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	18	

33	条桌 1	1200*500*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	18	
34	会议椅	440*520*990	1. 面料：一级牛皮覆面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，符合 QB/T2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》；要求皮面平整、无色差，柔软、细腻、舒适、透气性好；色泽柔和、肌理清晰、健康环保；经久耐用，其撕裂力、耐磨性、摩擦色牢度、环保性均国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》要求。 2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$，背密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$。 3. 框架：椅架采用楸木、西南桦或同等密度、含水率、力学性能的硬杂实木；座背内衬 E0 级弯曲木胶合板，厚度 12mm；四腿、四望、两枱，榫卯结构；配尼龙脚垫。 4. 涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	54	

35	会议桌 7	4000*1800*760	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、 GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。 6. 五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	
36	会议桌 8	7000*2000*760	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：具有合理走线功能，预留强弱	1	

			电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。 6. 五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
37	主席台 2	1600*500*760	1. 基材：采用 E0 级人造板；符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于、GB/T11718-2021《中密度纤维板》国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 覆面：0.6mm 厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。 3. 涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC 含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 结构：桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，前挡板落地并有造型，具有合理走线功能，设多媒体及麦克风线盒孔位。 6. 五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 7. 成品质量：满足 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	6	
38	条桌 2	1400*500*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及	72	

			GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
39	钢制 保密 文件 柜	900*400*1850	1. 钢板：采用 1.2mm 厚一级冷轧钢板。 2. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度$\geq$H、附着力优于 2 级。 3. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4. 结构：通体对开门，中间为固定搁板（下为双抽屉），上下各设一块活动搁板，一块固定搁板。 5. 五金配件：电子密码锁，具备两种以上联合开锁模式；采用冰箱合页；带自动报警功能。 6. 成品质量：满足 GA166-2006《防盗保险箱》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	
40	钢制 保险 柜	380*320*600	1. 钢板：采用普通低碳钢，柜体厚度 6.0mm，门板厚度 10.0mm。 2. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度$\geq$H、附着力优于 2 级。 3. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。 4. 结构：通体对开门，中间为固定搁板（下为双抽屉），上下各设一块活动搁板，一块固定搁板。 5. 五金配件：电子密码锁，具备三种以上联合开锁模式，配有应急钥匙；采用冰箱合页；带自动报警功能。 6. 成品质量：满足 GA166-2006《防盗保险箱》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	

41	前台	2000*1300*1100	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	
42	会议桌 9	1600*1400*760	1. 基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面人造板；甲醛释放量执行 GB/T 39600-2021，E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。板材静曲强度、内结合强度、表面结合强度（表面胶合强度）、握钉力、弹性模量各项性能指标不低于 GB/T 15102-2017 国家标准对应要求；所有检测按照 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》执行。 2. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构：金属桌架，桌架焊接钢管公称壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$，桌架全部钢管构件统一执行，表面经去油除锈后喷塑处理；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。 4. 成品质量：满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	2	
合计				1361	

不接受进口产品。

2. 项目背景/项目概述（如有）

为满足日常办公、会议接待、后勤保障等各项工作需要，拟对展览路街道办事处办公楼各楼层办公家具进行统一采购配置。采购范围涵盖一层至五层各办公

室、会议室、接待室、值班室、食堂、淋浴间、公共空间等区域的办公家具，包括办公桌、办公椅、会议桌椅、文件柜、沙发茶几、床铺、餐桌椅等各类家具品类。

本项目采购家具应符合国家环保标准，材质安全可靠，设计实用美观，与办公场所整体风格协调统一，确保为街道办事处工作人员提供舒适、健康、高效的办公环境。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付期限：合同签订后 60 日历天内完成全部货物的供货、安装、调试并交付使用。

交付地点：北京市西城区展览路街道办事处指定地点（各楼层办公室、会议室、接待室、值班室、食堂、淋浴间、公共空间等）。

2. 付款条件（进度和方式）

首付款：合同签订后，供应商提交等额发票后 15 个工作日内，支付合同总金额的 50%作为预付款。

尾款：全部货物安装调试完毕，经最终验收合格并交付使用后，供应商提交等额发票后 15 个工作日内，支付合同剩余费用。

3. 包装和运输

所有货物均应采用标准包装，包装应符合国家相关标准及《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的要求。

包装应牢固、防潮、防震、防尘，确保货物在运输过程中不受损坏。

包装材料应环保、可回收，符合绿色采购要求。

每件货物外包装上应标明产品名称、规格型号、数量、生产厂家、收货单位等信息。

供应商负责货物的全程运输，运输费用包含在合同总价中。

运输过程中货物发生损坏或丢失的，由供应商负责更换或补齐，相关费用由供应商承担。

供应商应合理安排运输计划，确保按期交货。

4. 售后服务（质保期）

质保期限：所有家具产品质保期不少于 5 年，自最终验收合格之日起计算。

质保范围：质保期内，因产品质量问题或安装工艺问题导致的损坏、故障，供应商应免费维修或更换。

响应时间：质保期内，供应商接到报修通知后，应在 2 小时内响应，24 小时内到达现场处理，48 小时内修复完毕；无法在 48 小时内修复的，应提供备用产品或采取其他替代措施，确保正常使用。

质保期后服务：质保期满后，供应商应继续提供有偿维修服务，维修费用按成本价收取，不得高于市场同期同类服务价格。

定期维护：质保期内，供应商应每半年上门进行一次免费维护保养，包括紧固连接件、检查五金配件、清洁保养等。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购的家具产品应满足展览路街道办事处日常办公、会议接待、后勤保障等各项工作需要，为工作人员提供舒适、健康、高效的办公环境。家具产品应功能齐全、结构稳固、安全环保、美观耐用，与办公场所整体风格协调统一。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目采购的家具产品应符合但不限于以下标准规范：

- GB 22792.2-2008 《办公家具屏风第 2 部分：安全要求》
- GB 18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
- GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》
- GB 18583-2024 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
- GB 18584-2024 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》
- GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》
- GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》
- GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》
- GB/T 16799-2018 《家具用皮革》
- GB/T 3327—2016 《家具柜类主要尺寸》
- GB/T 3328-2016 《家具床类主要尺寸》

QB/T 2384-2021 《木制写字桌》
QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》
QB/T 1952.1-2023 《软体家具沙发》
QB/T 1952.2-2023 《软体家具弹簧软床垫》
QB/T 2530-2023 《木制柜》
QB/T 3658—1999 《木家具公差与配合》（原 ZB/T Y80 005—1989）
QB/T 3659—1999 《木家具形状和位置公差》（原 ZB/T Y80 006—1989）
QB/T 3913—1999 《家具用木制零件断面尺寸》（原 GB 3330—1982）
QB/T 3914—1999 《家具工业常用名词术语》（原 GB 3330—1982）
QB/T 3915—1999 《家具功能尺寸的标注》（原 GB 10166—1988）

备注：以上标准如有最新标准发布，以最新标准执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足关于材质描述及规格的内容

2.2 需在合同签订后 60 日历天内完成全部货物的供货、安装、调试并交付使用。

3. 验收标准

外包装检查（检查倒置标记是否改变，包装箱有无破损等）

开箱并进行货物外观检查，对照订货合同，按照订货清单清点，保证货物型号、类别准确无误，数量正确，附件配套，文档齐全。共同填写《产品安装、验收报告》。

环保专项承诺:

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。