中标标的信息

项目编号/包号: _11011425210200028479-XM001/01_

项目名称: 2025年昌平区财贸幼儿园绿海分园食堂建设项目(设备购置)

序号	设备名称	制造商	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量
	主副食库					
1	主食货架	北志房有司众厨备公	众志城	参考尺寸: 1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作,面板厚 度 1.2mm; 2、脚为 Ø 38*1.0mm 不锈钢管并配相 应可 调式不锈钢子弹脚。	1053	3
2	不锈钢四层货架	北志房有司	众志城	参考尺寸: 1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作,面板厚度 1.2mm; 2、脚为 C 38*1.0mm 不锈钢管并配相 应可 调式不锈钢子弹脚。	1944	4
3	四门双温雪柜	山博旺业公布兴泉有司	旺泉	参考尺寸: 1200*705*1950mm 优质无磁不锈钢板,全铜管制造,整体 发 泡,底板为一次性拉伸成型,自动回归 门, 欧式结构,电器件均采用国内知名品 牌, 环保冷媒,温度范围: +4~-5℃, - 3~ -15℃	5913.00	2
	粗加工间					
4	灭蝇灯	北志房有司	众志城	135*355*500mm 灭蝇器的机壳采用 > 1.2mm 厚度的铝型 材,质 量厚实,结构牢固,保证灯管和 电网等配件 正常工作,寿命更长。电 压: 220V,功率: 30W,电网电压: 3000V	243.00	1

5	绞 切 两 用机	山 鹰 机 聚 有 限公司	银鹰	新颖外观、安全可靠设计优质不锈钢刀片、 卫生耐用加工能力强可订造刀片的 间距。 电压 220/380v/50HZ,功率 1.5kw,工作效率: 肉片 400Kg/h,肉丝200Kg/h,	8262	1
6	双层工作台	北志房有司众厨备公	众志城	参考尺寸: 1350*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≧ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≧ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可 调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无 毛 刺,折边处理,不划手。	2187.00	2
7	土豆去皮机	山鹰 机 概公司	银鹰	参考尺寸: 850x530x800mm 功率: 2.2 (kw) 电压: 220 (V) 净重: 120 (kg) 料筒容积: 30 (kg)	5589.00	1
8	高压洗地龙头	开阁属有司	古阁尔	10.7m 开放式,粉末涂层钢,35,x3/8"软管,配喷阀,缩径接头,蓝色液压管,前把手 喷枪,按压改变出水形状,水枪360度 活动旋转	2673.00	1
9	单星水池	北志房有司众厨备公	众志 城	参考尺寸: 1000*750*810mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为≧250mm。 4.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5.横撑采用 25 方管,管厚 1.12mm,配商 用螺旋式金属下水口。	1701.00	3

10	双台挂墙刀具	北志房有司 山博旺业	众志 城 旺泉	参考尺寸: 550*750*810mm 1、304#不锈钢磨砂板制作,面板厚度 1.2mm; 2、脚为 C 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。 参考尺寸: 420*210*590mm 紫外线波长为 254nm,杀菌率高,设有挂墙孔,可选择壁挂安装或座台摆放,设有磁性门吸和门锁,安全设计,开门即自	1539.00 1134.00	2
12	挂墙热水器	公 青济开海水限司 岛技发尔器公经术区热有	Haier	动 关闭紫外线灯;功率:15W,电压:220V 80L 220V/3KW,防水等级:IPX4,无缝内 胆, 防漏电功能,节能认证,一级能效	2106.00	2
13	万能切莱	山鹰机限公东炊械司银事有	银鹰	参考尺寸: 1200*600*1260mm 1、本机可将各蔬菜如: 土豆、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、水果等果蔬类物切成片、丝、条、丁状,长短可调,大小可定; 2、通过更换刀盘(片、丝、丁刀盘)或双变频器调节切割尺寸; 技术参数: 机器尺寸: 1300×650×1340mm切割长度: 1-60mm入料口高度: 700mm出料口高度: 450mm皮带宽: 120mm切烂尺寸: 2-6mm(可选)切片尺寸: 2-6mm(可选)切下尺寸: 8mm、10mm、12mm、15mm、20mm(可选)产量: 300-1000Kg/H电源: 220V单相 50Hz马力: 1HP+1HP+1/2HP重量: 200Kg	28431.00	1

14	紫外线消毒灯	北志房有司众厨备公	众志城	灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒 原理,简单理解是利用其较强的化学效应, 使用能容易穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA(脱氧核糖核酸) 或 RNA(核糖核酸)的分子结构, 细胞死亡, 从 而达到杀灭细菌的消毒效果	243	2
	后勤走廊、工具 间					
15	双门更衣柜	北志房有司	众志城	900*420*1800mm 柜体:全钢制文件柜,采用优质 0.8mm 冷 轧钢板 喷涂:环保静电粉末喷涂,内外漆膜均 匀, 表面无流挂	3645	2
16	挂墙洗手池	北志房有司	众志城	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝 板。 所有不锈钢 304 管要求拉丝处理,哑 光釉 面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度不小 于 1.5mm采用膨胀螺栓挂墙安装	1134	1
17	感应水龙	开阁属有司	古阁尔	冷热双温,感应龙头,欧式,带整套欧式 电源适配器、 弹性软管和混水阀	648	1
18	墩布池	北志房有司众厨备公	众志城	550*550*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台 面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同 样采 用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水 池 桶采用 1.5mm 厚不锈钢板; 3、脚通采 用 2.5mm 厚不锈钢板; 3、脚通采	1134	1

	1			工任	1	
				不锈 钢子弹脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不 锈钢圆管。		
19	灭蝇灯	北志房有司	众志城	135*355*500mm 灭蝇器的机壳采用>1.2mm 厚度的铝型 材,质量厚实,结构牢固,保证灯管和 电网等配件正常工作,寿命更长。电压: 220V,功率:30W,电网电压:3000V	243.00	2
20	灭火系统	样防科北公龙设技有司	御祥龙	双瓶组 1.启动方式:自动启动、手动启动和机械 应急启动; 2.工作环境温度:0℃~50℃ 3.感温器动作温度:183℃~232℃; 4.灭火剂持续喷射时间:≥10s; 5.灭火时间:≤9s; 6.冷却水喷洒时间:≥5min; 需具有:(省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火的判决系统和,以上,以外建质量监督检验中心出具的型式、设验检验报告)(食用油专用灭火药剂检验报告)	12150.00	1
21	挂墙洗手池	北志房有司众厨备公	众志城	500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 所有不锈钢 304 管要求拉丝处理,哑 光釉 面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度不小 于 1.5mm采用膨胀螺栓挂墙安装	1134	1
22	感应水龙	开阁属有司	古阁尔	冷热双温,感应龙头,欧式,带整套欧式 电源适配器、 弹性软管和混水阀	567	1
23	四门冷藏	山博旺业省县厨限	旺泉	1200*720*1950mm 优质无磁不锈钢板,全铜管制造,整体 发 泡,底板为一次性拉伸成型,自动回归	5913.00	1

		公司		门,		
	雪柜	\(\alpha\)		17, 欧式结构, 电器件均采用国内知名品		
				牌,		
				环保冷媒,温度范围: +4~-5℃		
				电压: 380V,50Hz 电量: 6kW 规格: 含		
				水		
	T 1 111 14	北京众	A 1-	垢磁化管; 有温度显示 出水温度:		
	开水器连	志城厨	众志	92 ° C		,
24	.>>.	房设备	1.5	~97 ° C;出水量: 60 公升/小 时;保证	3483.00	1
	底座	有限公	城			
		司		生,保持饮品的统一标准节省用电 开支		
				又 使用舒适安全节省空间装点环境		
				7800*1000*450mm		
				采用 304#拉丝不锈钢板,厚度 1.0 mm。		
				罩		
				体结构采用整体焊接技术。装饰板:采		
				用		
				304#拉丝不锈钢板,厚度为 1.0 mm;组		
				装		
		北京众		式,可拆卸。防爆节能灯: 40W,外观		
	不锈钢排	志城厨	众志	材		
25		房设备		质为铝合金,具有优良的散热特性,透	1863.00	3.8
	烟罩	有限公	城	明明		
		司		罩为优质聚碳酸酯。透明度高,冲击韧 性		
				性 好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥		
				为,呵呵义,区川温及池园苑。5 至初 油		
				篦子,合理的设计构造,防止油污往灶		
				台		
				上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板,		
				厚		
				度为 1.0mm.		
	丁 採 知 lim	北京众	人士			
26	不锈钢烟	志城厨	众志	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,	404.00	2.0
26	理 壮 从 上	房设备	175	厚度 1.0mm。	421.20	3.8
	罩装饰板	有限公司	城			
		北京众		 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制		
	不锈钢封	志城厨	众志	一		
27		· 房设备		'', 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定	421.2	7.6
	墙钢	有限公	城	于墙		
		司		体。		
		北京众	_	 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作,		
28	油网篦子	志城厨	众志	本用 303304 拉丝小拐钢板材刷作,	810.00	9.6
		房设备		/ / / 0.0		

		有限公司	城			
29	三层烤箱	北志房有司	众志城	三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率: 18.4KW 电压: 380V 重量: 290KG 参考尺寸: 1225*770*1540mm	9882.00	1
30	坐 地 式 双 缸 电炸 炉	北志房有司众厨备公	众志城	750*800*920mm 容量: 64 升, 电压:380V,功率:8KW*2	11583	1
31	电饼铛	北志房有司众厨备公	众志城	630*760*900mm 直径 540mm;温度范围 50~250 度;锅体实 时显 示,更直观掌控火候掌握更加准确 高承载力 机械臂经过多次测试高强度 载能力足以让 你使用多年防烫手柄厚 实 宽大的防烫手柄设 计,让您使用起来 更 加方便。电压: 220/380 可选 (V),功率: 5kw,高锅 2.6 厘米	3159.00	2
32	馒头机	山鹰 机 塚 城 司	银鹰	1330*440*965mm 仿手工揉制馒头,每小时能生产 400kg 以 上	12150	1
33	高压洗地龙头	开阁属有司	古阁尔	10.7m 开放式,粉末涂层钢,35,x3/8"软管,配喷阀,缩径接头,蓝色液压管,前把手 喷枪,按压改变出水形状,水枪360度 活动旋转	2673.00	1
34	双门醒发	北志房有司	众志城	1020*700*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢,内箱 304 不锈 钢,采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发 泡。 额定电压:220V,额定功率:2.5KW,托盘数 量: 24 盘	3159.00	1

35	单星水池	北志房有司众厨备公	众志城	1000*760*810mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为≧250mm。 4.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可 调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5.横撑采用 25 方管,管厚 1.12mm,配商 用螺旋式金属下水口。	1701.00	1
36	木 面 案 板台	北志房有司众厨备公	众志城	1800*760*810mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板,台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑 加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚 的 圆形 不锈钢管,横管采用 直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型,所有脚管都安 装不锈钢子弹形底端可调脚	2268.00	1
37	面粉车	北志房有司	众志城	500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度不小于 1.5mm,脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"科顺消声万向脚 (人造胶),四脚 带双刹车轮	2997.00	1
38	双通工作柜	北志房有司众厨备公	众志城	1500*700*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工 作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板,侧面 板、 后围板及层板用 1.0 不锈钢板,面板应 向 内折边成 U 形,高度为 30~40mm 折 边处 平整光滑,面板的刃口倒成圆角,任何 地 方均没有毛刺,折边内外部容易进行卫 生 清洁; 2、所有工作面都安装下采用	4617	2

				1.2mm 槽型加强筋加强。		
39	双层工作台	北志房有司众厨备公	众志 城	1500*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≥ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≥ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可 调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无 毛 刺,折边处理,不划手。	2187.00	1
40	不锈钢排	北志房有司泉城设限	众 城	10300*1650*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板,厚度 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。装饰板:采用 304#拉丝不锈钢板,厚度为 1.0 mm;组 装式,可拆卸。防爆节能灯:40W,外观 材质为铝合金,具有优良的散热特性,透明 罩为优质聚碳酸酯。透明度高,冲击韧性 好,耐蠕变,使用温度范围宽。S型沥油 管子,合理的设计构造,防止油污往灶 台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板,厚度为 1.0mm.	1863.00	17
41	不锈钢烟罩装饰板	北志房有司	众志城	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	421.20	10.3
42	不锈钢封墙钢	北志房有司	众志城	产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度不小于 1.2mm 的不锈钢板。固定 于墙 体。	421.2	23
43	油网篦子	北京城厨房设备	众志	采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	810.00	10.1

		有限公司	城			
44	炉拼台	北志房有司	众志城	400*1200*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≥ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≥ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边 角无毛刺,折边处理,不划手。	1377.00	1
45	燃 气 大 锅 鼓 风 灶 (带)	山博旺业公东兴泉有司省县厨限	旺泉	1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作,炒灶台面及水 围、炉围为 1.5mm 厚;左、右侧围板及 前面板 1.2mm 厚;焊接炮台;炒灶主架 采用 40*40*4mm 角钢焊接;配备新型节能炉 头, 采用风阀、气阀联动同步操作;防水 或之工作电压 AC220V/50Hz,额 定工作电压 AC220V/50Hz,额 率 550W;带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个。炉面板底层采用 10mm 厚耐热硅 酸铝 岩板材料隔热。燃烧器为高效节能型, 与气源种类相适配,额定热负荷: 40KW; 带 熄火保护装置,自动点火装置。	11307.60	2
46	炉拼台	北志房有司众厨备公	众志城	300*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≧ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≧ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可 调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无 毛 刺,折边处理,不划手。	1377.00	1

47	炉拼台	北志房有司众厨备公	众志城	300*1200*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≥ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≥ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可 调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无 毛 刺,折边处理,不划手。	1377.00	1
48	双外、带发、	山博旺业公东兴泉有司省县厨限	旺泉	2200*1200*800+450mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、 炉面板、边框采用 1.5mm 厚不锈钢板; 2、炉面用 3.0mm 厚 A3 钢板做第二层 炒面用 3.0mm 厚 A3 钢板做第二层 炒腔采用 2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采 用耐 火层隔热及耐火砖砌火位; 3、炉身采用 1.0mm 厚不锈钢板,炉背采用 1.0mm 厚不锈钢板,炉背采用 1.0mm 厚不锈钢板; 4、 炉 体 骨 架 采 用 50mm*50mm*5mm 角铁,炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱 配 可调子弹脚。燃烧器为高效节能型, 与 源种类相适配;带熄火保护装置, 自动 点 火装置。	10935.00	1
49	双头低汤灶(带熄火保护)	山博旺业公省县厨限	旺泉	采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、炉 灶主体为不锈钢板制造;厚度为 1.5mm;2、 炉骨架采用国标 30*30mm 角钢,并涂 有防 锈漆;3、炉脚为 Ø38mm 不锈钢可调整 脚, 并配有安全点火棒 4、广东光能炉头、 火 咀、气制、火种喉、火种制风制及水制; 5、气管采用国标管;燃气种类:天燃气 / 液化气、燃气: DN25。带熄火保护装置,	3321.00	1

				安全点火棒。		
50	双门燃气蒸饭柜(带熄火保护)	山博旺业公东兴泉有司省县厨限	旺泉	1400*620*1535mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、柜 身采用 1.2mm 厚优质不锈钢板,侧板 为 1.2mm 厚,内外胆板用 3.0mm 厚冷轧 钢板; 2、炉体骨架 40*40*4mm 角铁焊接加涂 防 锈漆,炉脚Φ50mm 镀锌管,并包装Φ 51*1.2mm 不锈钢可调重力脚; 3、自动 补 水水箱一个,自动加水装置并设有下水 清 洁口。配备脉冲电子点火装置,熄火保 护	13203.00	1
51	智能高温 多用 15 层 蒸霸	北志房有司众厨备公	众志城	BJZNDRZG-4+6C 智能电磁上四下六 层万能蒸柜 900*850*1470 15KW+2KW/380V	24300	1
	面点制作					
52	搅拌机	北志房有司	众志城	30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅 拌杆转速: 90/155/370 (R/MIN); 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG	3807.00	1
53	和面机	山鹰 机限公司	银鹰	和面量:50kg,不锈钢面斗,翻斗面缸	8991.00	1
54	全自动饺子机	山鹰 机 寒 城 城 司	银鹰	产量: 4800 个/小时 电压: 220V 功率: 1.2KW 尺寸: 660*435*770mm 重量: 110KGkg	22680	1
55	压面机	山东 银 票 机 械 有	银鹰	加工量: 60kg/h,压切面条机结构先进, 压棍间的可调范围加大,且大大地降低 噪	8019.00	1

					I	T I
		限公司		音,压面、揉面一机两用。该机操作方便、 外形美观、工作效率高,凡接触食物的零 件均用不锈钢制造或经特殊表面处理		
56	豆浆机	北志房有司	众志城	浆渣分离式磨浆,生产能力:40 kg/h 功率: 0.75KW	3807.00	1
	洗碗间					
57	单孔收残台	北志房有司众厨备公	众志城	1650*750*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≧ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≧ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可 调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无 毛 刺,折边处理,不划手。	2349	1
58	单星水池	北志房有司众厨备公	众 城	1200*750*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为≧250mm。 4.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 5.横撑采用 25 方管,管厚 1.12mm,配商用螺旋式金属下水口。	1863.00	3
59	挂墙热水器	青济开海水限经术区热有	Haier	80L 220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内 胆; 防漏电; 节能认证	2106.00	2
60	高压花洒	开阁属有	古阁	1000 立杆+960mm 垂软管 快装式预冲洗花洒,弹簧控制,单孔底 座, 弹性软管,墙上支架,黄铜底座双温,	1085.4	1

		司	尔	铜 杆阀芯		
61	▲ 通道式 洗碗机 (含烘干 模块)	卓际 (上級) 国易有 (是公司	卓汇	2000*730*1800mm 1 组主洗+2 组漂洗+1 组烘干, 处理能力 140 框/h,篮筐式, 功率: 62KW.	50544.00	1
62	洁碟台	北志房有司众厨备公	众志城	1050*750*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≥ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≥ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边 角无毛 刺,折边处理,不划手。	2187.00	1
63	双门消毒	山博旺业公东兴泉有司省县厨限	旺泉	1310*670*1980mm 光波+热风循环双重消毒, 可随时,有效的消毒,消毒温度充 更之,有效的消除了臭氧、 外线等方式难免的消毒死角,对肝菌、 人大三阳和小三阳的消毒。 一、大肠杆菌等多种较难, 色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难, 一、大肠杆菌等多种较难, 一、大肠杆菌等多种较难, 一、大肠杆菌等多种较难, 一、大肠杆菌等多种较难, 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大肠杆菌等。 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质、 一、大质。 一、大质、 一、大质。 一、大质、 一、大质。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	5589.00	2
64	高压洗地龙头	开阁属有司	古阁尔	10.7m 开放式,粉末涂层钢,35,x3/8"软管,配喷阀,缩径接头,蓝色液压管,前把手 喷枪,按压改变出水形状,水枪360度	2673.00	1

				活动旋转		
65	不锈钢四层货架	北志房有司	众志城	1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作,面板厚度 1.2mm; 2、脚为 Ø 38*1.0mm 不锈钢管并配相 应可 调式不锈钢子弹脚。	1944	2
66	灭蝇灯	北志房有司	众志城	135*355*500mm 灭蝇器的机壳采用 > 1.2mm 厚度的铝型 材,质 量厚实,结构牢固,保证灯管和 电网等配件 正常工作,寿命更长。电 压: 220V,功率: 30W,电网电压: 3000V	243.00	1
	教师餐厅					
67	双层开口柜	北志房有司众厨备公	众志城	300*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作,面板厚 1.5mm。宽度≧ 110mm 的不锈钢加强 筋, 层板板厚度≧ 1.2mm,下配加强筋。立 管 采用 38mm 方管制作,四腿配全不锈 钢可 调节重力子弹脚,管厚 1.2mm。边角无 毛 刺,折边处理,不划手。	1377	1
68	十格保温汤桶柜	北志房有司众厨备公	众志城	1800*700*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、 工作柜面板采用 1.5m 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -设备台面材料 厚度不小于 1.2mm,加密度 板,下封不锈 钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板 材料厚度为 1.2mm,加强筋为 201/1.5的材料,种钉处理,确保面板无痕迹, 边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚, 50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 3kw/220v。	7857	1
69	保温汤桶	北京 旅厨 房设备	众志	1600*400*800mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、 工	5589	1

	柜连下开口柜	有司	城	作柜面板采用 1.5m 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -设备台面材料 厚度不小于 1.2mm,加密度 板,下封不锈 钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板 材料厚度为 1.2mm,加强筋为 201/1.5的材料,种钉处理,确保面板无痕迹,边 梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚,50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 3kw/220v,配双汤桶。		
	配餐间					
70	挂墙洗手池	北志房有司众厨备公	众志城	400*320*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 所有不锈钢 304 管要求拉丝处理,哑 光釉 面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度不小 于 1.5mm采用膨胀螺栓挂墙安装	1134	1
71	感应水龙	开阁属有司平尔制限	古阁尔	冷热双温,感应龙头,欧式,带整套欧式 电源适配器、 弹性软管和混水阀	648	1
72	保温式送餐车	北志房有司众厨备公	众志城	1250*670*1050mm 优质不锈钢拉丝板。 面板材料厚度不小 于 1.0mm,加密度板,下封不锈钢板防潮处 理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度 为 1.0 面板无痕迹 , 双层结构,内侧填充优质保温棉	3645.00	6
73	留样柜	山博旺业公省县厨限	旺泉	600*705*1950mm 优质无磁不锈钢板,全铜管制造,整体发 泡,底板为一次性拉伸成型,自动回归门, 欧式结构,电器件均采用国内知名品牌, 环保冷媒,温度范围:6~0℃,带锁扣,可锁。	4293.00	2

				135*355*500mm		
74	灭蝇灯	北志房有司众厨备公	众志城	灭蝇器的机壳采用 > 1.2mm 厚度的铝型材,质量厚实,结构牢固,保证灯管和电网等配件正常工作,寿命更长。电压: 220V,功率: 30W,电网电压: 3000V	243.00	1
75	立式保温送餐车	北志房有司	众志城	890*800*1765mm 功率: 2.7KW,360°循环加热,热风干保 温、湿保湿交替两用,内单层高 115mm,11 层,30°~80°温控范围	6561	1
76	紫外线消毒灯	北志房有司众厨备公	众志城	灯管 36W,紫外线波长 185~254;灯管长度为:1199.4mm。紫外线消毒 原理,简单理解是利用其较强的化学效应,使用能容易穿透生物细胞壁的,电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA(脱氧核糖核酸) 或 RNA(核糖核酸)的分子结构,细胞死亡,从 而达到杀灭细菌的消毒效果	243	1
	排烟系统					
77	高效高压排烟风 框连电机 11KW 33000- 36000m ³ /h	浙合有司 立四机公 4	四合	风量: 33000-36000m³/h 全压:650-750Pa 噪音:<77dB 转速 r/min:620	18630.00	1
78	油烟净化	北京京城	威尔	风量: >36000m³/h 1、外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢 冷	46656.00	1

要 95%处理 设备有限公司				
除籍、中和、表调、磷化和烘干等工艺、抗,	器 95%处理	克		
縣集电场) (滿足北 京最新油 烟、颗粒 物、非甲烷 患 至 項 「	效率 (高效			
(蜂巢电场)		抗	
京 最 新 油 压电源以于检查维护时不影响别的组件。	(满足北		IP55 以上。	
烟、颗粒 3、且在赖定风量下,净化率的实测值离于 97%。 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周环保标准) III 国的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备商压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门,可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场,用户还可以根据状态灯的闪灯火、数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面极工作指示灯,能数字显示工作电流,被降代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功分能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 12、具有清洗断电保护功能。 11、高压变压器必须带有过热保护装置。	京最新油		高	
物、非甲烷 总 烃 三 项 集组伴与内部结构隔离开以防止组件 周 取保标准) 图的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门,可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设态对,可提醒用户清洗电场,用户还可以根据状态灯的闪灯次 教来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,放降代码等。 10、电源为智能数字电频离压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功,能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。	烟、颗粒		件。	
收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门,可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户污洗电场,用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、商压变压器必须带有过热保护装置。	物、非甲烷		于 97%。	
周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门,可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电源,用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,放下作指示灯,能数字显示工作电流,放下作指示灯,能数字显示工作电流,放下的电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电对能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。	总烃三项		收	
5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门,可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场,用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面极及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。	环保标准)		周	
6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子,不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门,可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电源,相户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,放下代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子,不	
缘。 7、检修时通过检修门,可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场,用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷	
电场主体。 8、每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场,用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。				
电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场,用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。				
次 数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面 板 及工作指示灯,能数字显示工作电流, 故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧 功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。				
9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			次	
及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			9、设备每个净化单元装有数字显示面	
障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			及工作指示灯,能数字显示工作电流,	
11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。			障代码等。	
能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装 置。			11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧	
13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装 置。			能和持续拉弧断电功能。	
置。			13、电源具有短路保护功能。	
			置。	

	T			事 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 		
				需为蜂巢电场,电场阳极直径为 52mm ± 1%,长度为 240mm±1%,保证电场有足够的收尘面积。		
79	排烟风柜安装支架	北志房有司众厨备公	众志城	匹配 25 寸风机规格,含安装支架、风机 吊装费等	2430.00	1
80	抽气风管连法兰盘	北志房有司众厨备公	众志城	镀锌板实厚 1.2mm, 国标 30mm*30mm 角钢, 铁铆钉手工链接。	243.00	265
81	消音风管	北志房有司	众志城	镀锌板制作,板材厚度 1.0mm, 内敷 100mm 厚高效消音岩棉	4212.00	10
82	防火阀	北志房有司	众志城	匹配排风管尺寸,对应风量: 33000-36000m³/h 工作温度 150°,镀锌板材质,不易 变形, 稳定性高	1539	1
83	风柜进出口软连接	北志房有司众厨备公	众志城	配套尺寸,优质国标 40*40 角钢焊接框架, 配优质帆布铆接涂胶密封工艺	486.00	2
84	风机净化器联动控制箱(带启停保护)	浙合有司	四合	排烟风机和油烟净化器联动控制,同起 同 关,带软启动保护。	2916	1
85	新 风 柜 连 电机 7.5KW	浙合有司	四合	风量: 21000-24000m³/h 全压:600-750Pa 噪音:<73dB 转速 r/min:720	12150	1

	1					
	21000-					
	24000m³/h					
86	新 风 管 连 法兰盘	北志房有	众志城	镀锌板实厚 1.0mm, 国标 30mm*30mm 角钢, 铁铆钉手工链接。	234.90	145
		司北京众				
87	新烟风柜	志城厨房设备	众志	匹配 25 寸风机规格,含安装支架、风机	1620.00	1
	安装支架	有限公司	城	吊装费等		
	隔油系统					
88	油水分离装置	北志房有司众厨备公京城设限北志房有司	众志城	规格: 2000×1850×1300mm	14256	1
89	固液分离单元	北志房有司京城设限	众志城	规格: 1000×800×800mm	14256	1
90	污水提升	北志房有司众厨备公	众志城	规格: 1400×1000×1000mm	14256	1
91	出油系统	北志房有司众厨备公	众志城	DN80 管路及球阀	1944	1
92	虹吸装置	北志房有司众厨备公	众志城	DN100, 双管	1944	1

93	加热装置	北志房有司	众志城	恒温及分时控制,设计(额定功率 0.75 kW)	2430	2
94	气浮装置	北志房有司	众志城	高分子聚合,设计(额定功率 0.75 kW)	1296	1
95	主水泵	北志房有司	众志城	Q=m ³ 50/h H=20m N=5.5kW,采用优质 泵业	1944	2
96	出水止回	北志房有司	众志城	DN100,铸铁材质	810	2
97	出水闸阀	北志房有司	众志城	DN100,铸铁材质	810	1
98	不锈钢弯头	北志房有司	众志城	DN108, 优质不锈钢抛光处理	810	9
99	不锈钢法	北志房有司	众志城	DN100, 优质不锈钢, 10 公斤	648	12
100	连接件	北志房有司	众志城	M16 优质不锈钢	1944	1
101	不锈钢管路	北志房有司	众志城	DN100 优质不锈钢	1944	1

102	集油桶、集渣桶	北志房有司	众志城	PE 采用优质塑料制品	324	2
103	槽钢底座	北志房有司	众志城	6#采用优质钢材制作	1944	1
104	电气主件	北志房有司	众志城	采用优质元器件,优质金属材	4860	1
105	控制箱	北志房有司众厨备公	众志城	规格: 600*500*170mm	1944	1
106	液位控制器	北志房有司	众志城	电导式,感应液位精准	1296	1
107	油水分离设备电路连接柜	北志房有司众厨备公	众志城	1.5mm 厚,喷塑处理	2430	1
	其他设备					
108	调料车	北志房有司	众志城	640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度 为 1.0mm, 配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个 万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、 静 音、耐油的橡胶制品,带刹车。配套 12 个调料缸	1539.00	2
109	不锈钢双	北京众志城厨	众志	850*600*900mm 拉丝不锈钢板。 -材料厚度不小于 1.	1539	6

	层收碗车	房有限	城	2mm,脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮(人造胶)		
110	不锈钢平板拖车	北志房有司众厨备公	众志城	850*650*800mm 拉丝不锈钢板。 -材料厚度不小于 1. 2mm,脚轮加强筋为 201/2. 0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮(人造胶)	1377.00	1
111	商用双温摇摆水龙	开阁属有司	古阁尔	8"台式水龙头,一字手柄,12"(305mm) 摇摆 水嘴,1/2"NPT 供水螺纹接头(4 分) 黄铜主体,不锈钢管,铜杆阀芯	421.2	8
112	下水口	北志房有司众厨备公	众志城	与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构; 2、 带盖,不锈钢滤网; 3、单孔。	162	8
113	破壁机	北志房有司众厨备公	众志城	容量: 冷饮 1.75L, 热饮 1.4L 彩色触控屏幕,搅拌功率:1000W	648	1
114	榨汁机	北志房有司众厨备公	众志城	电压: 220V, 功率: 150W 不锈钢大口径单网,立式螺旋挤压式榨 汁	810	1
	餐具					
115	4 格不锈钢	北志房有司众厨备公	众志城	1150ml 食品级 304#材质不锈钢	17.82	300.00
116	不锈钢双层汤碗	· 北志房有司 京城设限	众志城	φ 115mm 304#材质不锈钢	9.72	300.00
117	不锈钢餐	北京城局	众志	135mm,食品级 304#材质不锈钢	6.48	300.00

	勺	有限公司	城			
118	不锈钢防滑筷子	北志房有司众厨备公	众志城	7 寸,304 材质不锈钢	4.86	300.00
119	幼儿水杯	北志房有司众厨备公	众志城	7cm; 304#材质不锈钢	8.1	300.00
	厨杂用品					
120	中心温度计	北志房有司众厨备公	众志城	食物温度计	29.16	2.00
121	刀架	北志房有司众厨备公	众志城	五格带盖,不锈钢材质	89.1	3.00
122	吹地机	北志房有司众厨备公	众志城	风量 (m³/h) : 1900~2500	874.8	2.00
123	留样盒	北志房有司众厨备公	众志城	250ml,食品级 PP 材质	4.86	100.00
124	白色尼龙菜板	北志房有司	众志城	530*325*20mm,PVC 防菌材质	68.04	7.00
125	红 色 尼 龙	北志房有司	众志城	530*325*20mm PVC 防菌材质	68.04	7.00

126	蓝色尼龙菜板	北志房有司	众志城	530*325*20mm,PVC 防菌材质	68.04	7.00
127	斩切刀	北志房有司	众志城	319*90mm,2 号,实木柄	48.6	5.00
128	片刀	北志房有司	众志城	310*91mm,2 号,实木柄	68.04	10.00
129	桑刀	北志房有司	众志城	300*95mm,2 号实木柄	48.6	10.00
130	剪刀	北志房有司	众志城	215*105mm,铁	19.44	10.00
131	刨皮刀	北志房有司	众志城	160mm,胶柄	4.86	5.00
132	松木砧板	北志房有司	众志城	φ450mm,松木	97.2	10.00
133	砧板围	北志房有司	众志城	880*440mm,加厚不锈钢	29.16	10.00
134	腰斗	北志房有司	众志城	355*80mm,不锈钢	29.16	10.00

135	灭火毯	北志房有司	众志城	1500*1500mm,玻璃纤维	38.88	4.00
136	不锈钢油盆	北志房有司	众志城	φ250mm,无磁加厚	35.64	25.00
137	不锈钢汤桶	北志房有司	众志城	φ600*(H)600mm,不锈钢	369.36	2.00
138	不锈钢汤桶	北志房有司	众志城	φ500*(H)600mm,不锈钢	252.72	5.00
139	不锈钢调料罐	北志房有司	众志城	φ 100mm,不锈钢	8.1	10.00
140	不锈钢调料罐	北志房有司	众志城	φ80mm,不锈钢	6.48	10.00
141	不锈钢调料罐	北京众	众志城	φ 180mm,不锈钢	6.48	10.00
142	钥匙板	北志房有司	众志城	28 环,不锈钢	68.04	1.00
143	擦丝板	北志房有司	众志城	296*110mm,不锈钢	24.3	2.00

144	菜筐 (白)	北志房有司	众志城	496*346*273mm,塑料	48.6	30.00
145	菜筐(蓝)	北志房有司	众志城	496*346*273mm,塑料	48.6	30.00
146	竹柄 钢丝	北志房有司	众志城	φ350mm,不锈钢	35.64	5.00
147	不锈钢短把笊篱	北志房有司	众志城	φ230mm,不锈钢	35.64	5.00
148	不锈钢长 把大笊篱	北志房有司	众志城	φ300mm,不锈钢	48.6	5.00
149	双耳油隔	北志房有司	众志城	φ280mm,不锈钢	35.64	5.00
150	细油漏	北志房有司	众志城	φ280mm,不锈钢	35.64	5.00
151	不锈钢手打炒勺	北志房有司	众志城	φ135mm,柄长 520mm,不锈钢	25.92	5.00
152	不锈钢手打锅铲	北志房有司	众志城	φ135mm,柄长 530mm,不锈钢	29.16	5.00

153	大锅铲	北志房有司	众志城	不锈钢铲头 210mm+木柄 750mm	48.6	5.00
154	手打炒锅	北志房有司	众志城	700mm,铸铁	145.8	3.00
155	地锅	北志房有司	众志城	800mm,生铁材质	311.04	5.00
156	手打加厚炒锅	北志房有司	众志城	375mm,铸铁	68.04	3.00
157	不锈钢水	北志房有司	众志城	φ 160mm,1.0 厚不锈钢	25.92	5.00
158	不锈钢水舀子	北志房有司	众志城	φ 180mm,1.0 厚不锈钢	29.16	5.00
159	不锈钢物	北志房有司	众志城	260mm,304 不锈钢	35.64	15.00
160	不锈钢物	北志房有司	众志城	260mm,304 不锈钢	35.64	15.00
161	不锈钢漏	北志房有司	众志城	320mm,304 不锈钢	48.6	5.00

162	台称	北志房有司	众志城	8 公斤	174.96	2.00
163	电子台秤	北志房有司	众志城	150KG	291.6	1.00
164	白羊毛板刷	北志房有司	众志城	3 寸,实木柄	6.48	3.00
165	案板	北志房有司	众志城	1000*600mm,实木	252.72	1.00
166	量杯	北志房有司众厨备公	众志城	2200ml,PP	9.72	1.00
167	擀面杖	北志房有司	众志城	800*35mm,实木	29.16	2.00
168	擀面杖	北志房有司众厨备公	众志城	400*32mm,实木	9.72	2.00
169	中杆	北志房有司	众志城	380*40mm,活动柄	8.1	1.00
170	保温汤桶	北志房有司	众志城	20L,PP+不锈钢	145.8	15.00

171	保温汤桶	北志房有司	众志城	30L,PP+不锈钢	145.8	15.00
172	洗碗机筐	北志房有司	众志城	500*500mm,平筐、齿框(各 3 个)	126.36	10.00
173	蛋糕齿刀	北志房有司	众志城	375mm,木柄不锈钢刀身	29.16	1.00
174	港式竹馅挑	北志房有司	众志城	165mm,材质: 竹	4.86	5.00
175	木柄刮刀	北志房有司	众志城	183*97mm,4 寸	29.16	3.00
176	不锈钢 30 目面筛	北志房有司	众志城	285*53mm	29.16	2.00
177	不锈钢 50 目面筛	北志房有司	众志城	285*53mm	48.6	2.00
178	烤盘	北志房有司	众志城	600*400*30mm, 铝合金材质	48.6	12.00
179	不锈钢调味勺	北志房有司	众志城	160mm,304 不锈钢	6.48	10.00

180	不锈钢大盆	北志房有司	众志城	φ800mm,不锈钢	145.8	3.00
181	不锈钢大盆	北志房有司	众志城	φ700mm,不锈钢	126.36	5.00
182	不锈钢漏盆	北志房有司	众志城	φ600mm,不锈钢	106.92	3.00
183	不锈钢 1/1 餐盒	北志房有司	众志城	深 150mm, 不锈钢厚 1.0mm	68.04	10.00
184	不锈钢 1/1	北志房有司	众志城	深 100mm, 不锈钢厚,1.0mm	61.56	10.00
185	带盖调理 箱(大)	北志房有司	众志城	615*487*295mm,pp 材质	126.36	10.00
186	长把地板刷	北志房有司	众志城	400mm 刷头,实木柄	29.16	2.00
187	墩布车	北志房有司	众志城	390*500*810mm,塑料	233.28	1.00
188	墩布	北志房有司	众志城	150mm 加固铁头,实木柄	29.16	2.00

189	笤帚	北志房有司	众志城	330*850mm,塑料	19.44	2.00
190	簸箕	北志房有司	众志城	260*230*740mm,塑料	19.44	2.00
191	地刮器	北志房有司	众志城	刮头长 600mm, 胶皮头,加厚金属杆, 杆长 1100mm	35.64	2.00
192	雨鞋	北志房有司	众志城	均码,橡胶	29.16	15.00
193	打火枪	北志房有司	众志城	270mm, 带安全锁	29.16	10.00